技术架构、知识重组与企业垂直边界：来自汽车产业信息物理系统创新的微观实证证据

课题研究三部曲计划书与完整工作论文草案

2026 年 10 月

摘要

底层技术物理架构的范式变迁如何制约知识重组的微观基础，并重塑企业的垂直分工边界？现有创新经济学理论普遍将技术重组搜索的阻力归因于主观认知距离或组织协调边界（Fleming, 2001; Yayavaram & Ahuja, 2008）；而数字创新与模块化文献则广泛默认分层模块化架构能够自发实现软硬件解耦与“无阻力的创新衍生性”（Baldwin & Clark, 2000; Yoo et al., 2010）。然而，在现实的信息物理系统（Cyber-Physical Systems, CPS）中，上层认知算法必须依赖底层机电执行器在微秒级时间内形成闭环确定性反馈，物理接口架构因此构成制约重组搜索的核心物理管道。

本课题研究计划通过三项递进式子研究全面解构这一核心机制：子研究一（宏观协同演进）基于 Aghion 等人（2016）权威的“清洁/电驱动”与“重污染/传统燃油”技术分类法，利用全球 320 万件电驱动动力总成专利、580 万件内燃机专利及 51 万件经大模型严格审计的自动驾驶同族专利，证实是电驱动专属平台——而非传统内燃机机械架构——构成了具身 AI 算法重组渗透的物质承载底座。子研究二（企业内架构因果识别）以全球 25 家主流车企为准自然实验样本，利用 16 家传统车企在推倒重做原生专属平台前普遍经历 2 至 10 年“油改电（Conversion EV）”的天然反事实窗口，基于 PatentSBERTa 768 维高维文本向量表征（Kelly et al., 2021），证实权利要求高维语义距离呈单调向零坍缩收敛，并通过交错双重差分（Staggered DiD）模型确证：单纯的动力总成电动化对算法重组效应为零，唯有原生架构集中化重构方能触发算法知识重组的不连续结构性跃迁。子研究三（企业间垂直分工边界）聚焦标准化硬件抽象层（HAL）对汽车产业创新链的重塑，证实车企借由架构主导权向上侵入并吞噬整车运动控制算法，而传统 Tier-1 零部件巨头则被迫后撤至物理机电执行硬件，导致博世、大陆、采埃孚和电装等巨头在控制算法层呈现显著的技术同质化。

JEL 分类代码：O31, O32, L22, L23, L62

关键词：技术架构，知识重组，信息物理系统，油改电，垂直边界，文本语义向量，汽车产业

1 引言与理论议程

1.1 理论缺口：从复杂产品系统的“结构共生”到具身 AI 的“物理接口通道”

现代创新经济学与技术战略的一个基石假说是：技术进步本质上源于现有知识、组件和设计规则的重新组合（Weitzman, 1998; Fleming, 2001）。然而，关于知识重组如何发生以及在何种边界下受阻，经典战略管理与组织理论文献形成了深刻的学术脉络：

第一，在组织与认知惯性视角下，Henderson & Clark (1990) 开创性地将产品解构为底层“核心组件概念（Component Concepts）”与连接组件的“架构接口（Linkages/Architecture）”。通过对半导体光刻对准设备（Photolithographic Alignment Equipment，典型的高度复杂精密机电系统）的经典研究，他们证明当组件本身未变而系统拓扑结构与连接规则发生悄然变迁时，在位企业往往遭遇灾难性的学习失败。这是因为成熟组织为了提升日常信息处理效率，已将既有产品架构内化为部门沟通通道、信息过滤规则与认知惯例（Architectural Knowledge）；一旦底层接口改变，组织内部的旧认知过滤器反而成为阻碍跨学科知识重组的隐性壁垒。

第二，在产品架构与模块化边界领域，Ulrich (1995) 严谨地区分了功能元件与物理构件一一对应的“模块化架构（Modular Architecture）”与存在多对多复杂物理交互的“整合型架构（Integral Architecture）”。汽车底盘与动力系统历来被视为典型的整合型架构，其各项工程参数（如质量分布、NVH

振动噪声、车身刚度与热管理）均高度紧密耦合。Baldwin & Clark (2000) 在《Design Rules》中进一步指出，模块化绝非“自然发生的无成本解耦”，而是需要预先投入极高的沉没成本来制定严密完备的设计规则（包括架构划分、接口标准与系统集成检验准则）。该框架高度依赖于接口能够在事前被“充分完备地定义”；而一旦子系统之间存在不可忽视的物理动态耦合与连续时序敏感性，纯粹依靠显性设计规则进行模块划分的交易与协调成本将急剧飙升。

第三，在汽车工业与复杂产品系统（CoPS）的实证争论中，战略学者早已系统反驳了将汽车产业简单类比为 PC 式即插即用模块化的天真设想。MacDuffie (2013) 在系统梳理 1990－2000 年代全球汽车工业试图效仿 PC 进行“大供应商模块化采购（Mega-supplier modular sourcing）”走向惨败的历史经验后指出，汽车在物理层面具有极强的“结构与能量共生（Structural and Energy Symbiosis）”——车身碰撞吸能、悬架动力学传导与严苛的空间封装约束，使得逻辑上的抽象分层往往要付出致命的工程性能惩罚。同时，Brusoni, Prencipe, & Pavitt (2001) 以航空发动机等复杂产品系统为例确立了著名命题：“产品模块化不等于知识模块化”——由于多学科物理子系统在真实工况中存在不可预见的不确定性与动态交互（Unpredictable interdependencies），主导系统集成商（System Integrator）必须掌握远超其直接制造边界的广泛架构协调知识（“Firms know more than they make”）。Ethiraj & Levinthal (2004) 更以仿真模型警示了“过度模块化（Over-modularity）”的陷阱：当设计者错误地切割了本质上紧密耦合的子系统边界时，局部模块的独立演化必然招致系统全局性能的大幅劣化。

本研究的理论推进与新范式张力： 既有文献深刻揭示了传统机械时代汽车为何无法实现模块化（Ulrich, 1995; MacDuffie, 2013），以及企业组织认知惯性如何延缓架构创新（Henderson & Clark, 1990）。然而，当技术范式推进至具身人工智能（Embodied AI）与信息物理系统（Cyber-Physical Systems, CPS）时代，经典理论面临着前所未有的理论拓展需求： 在自动驾驶与整车智能运动控制场景中，知识重组的主角已从传统的“机械-电气组件”升级为“高频认知决策算法与底层物理执行机构”的跨范式融合。此时，重组搜索的阻力不仅来自于主观的组织沟通壁垒（Henderson & Clark, 1990）或宏观的机械刚度共生（MacDuffie, 2013），更来自于微观工程层面的客观物理纪律（Cyber-Physical Discipline）：

1. 在传统分布式燃油底盘架构下，70－100 个由 Tier-1 分割孤立的 ECU、带宽仅 500 kbps 的低速 CAN 总线多级网关路由，导致端到端控制闭环延迟高达 150－300 ms，控制刷新频率被锁死在 10－20 Hz，加上内燃机燃烧与进气的严重热力学非线性，上层规划算法根本无法与底层物理执行形成实时确定性闭环，算法工程师被迫将精力耗费在经验补偿查找表上，从物理底层阻断了高阶算法的创造性重组。
2. 原生纯电专属平台与集中式 E/E 架构（以太网 TSN、中央计算 HPC、毫秒级响应的电机矢量控制）的出现，本质上是企业通过巨额沉没投资重塑了信息物理系统的“设计规则（Design Rules）”（Baldwin & Clark, 2000），将传统机械黑盒转化为确定性延迟在 5－10 ms 以内、控制频率达 100－200 Hz 的标准化整车运动控制（VMC）API。它在物理底层消除了通信摩擦与动力学非线性，从而为解决复杂产品系统的多学科协调困境（Brusoni et al., 2001）提供了全新的数字化物理通道，因果性地引爆了算法层面的跨界知识重组。

1.2 制度与工程背景：汽车电子电气（E/E）架构的大变迁

全球汽车工业从传统燃油车向智能电动汽车的百年未有之大变局（2008－2024），为检验这一理论机制提供了极其理想的经验场景。传统燃油车经历了一个多世纪的局部累加式演进，形成了典型的分布式电子电气（E/E）架构。到 2010 年，一辆高端燃油车内往往堆砌着 70 到 100 多个由不同零部件供应商提供的独立电子控制单元（ECU），依赖带宽仅为 500 kbps 的低速控制器局域网（CAN）总线相连，缺乏统一的共享内存结构与硬件抽象层（HAL）。

在这一传统分布式机械架构下，自动驾驶算法若要执行一次横纵向轨迹跟踪指令，面临着显著的物理通信与机电滞后约束。根据汽车工业标准测试基准（如《博世汽车工程手册》第 10 版与 SAE J1939/ISO 26262 动态避障测试规范），在典型的 500 kbps 低速 CAN 总线拓扑中，感知决策报文需经中央网关、车身网关与底盘网关多级路由，网络排队与跨网关转发延迟通常在 20－50 ms；更为制约的是底层执行器的机械与热力学建压过程——传统真空助力液压制动系统建压滞后约 150－250 ms，内燃机进气歧管充气气道与燃烧做功滞后约 200－400 ms。综合导致从高阶规划算法决策生成到底层轮胎力矩完全建立的端到端控制闭环延迟（End-to-End Control Loop Latency）在典型动态工况下通常在 150－300 ms 之间（Di Natale et al., 2012; Brunner et al., 2017）。同时，内燃机动力总成存在深刻的热力学非线性（气温、油品、机械磨损引起的输出漂移），迫使软件工程师编写海量的“经验标定补偿表”以熨平机械缺陷，从根本上压制了上层算法与底层物理底盘的高频闭环重组探索。

而原生纯电专属平台（Native Dedicated EV Platform）与集中式域/区域（Zonal）架构的诞生，打破了这一物理接口屏障：

1. 执行机构瞬态响应与高线性度： 永磁同步电驱电机（PMSM）在磁场定向矢量控制（FOC）下，其电磁动态转矩响应时间可压缩至 5–10 ms 级（较传统内燃机提升一个数量级以上），且输出转矩与相电流呈现精确的确定性线性关系，彻底消除了化学燃烧的热力学滞后；配合集成式线控制动电驱动助力器（如 Bosch iBooster / Continental MK C1，建压时间由传统 250–350 ms 缩短至 100–120 ms），从物理层实现了毫秒级确定性响应；
2. 集中式高带宽确定性通信： 车载以太网（100BASE-T1 / 1000BASE-T1，引入 IEEE 802.1Qbv 时间敏感网络 TSN 标准）将总线通信与网关调度延迟压降至 1 ms 以下，结合中央计算集群，使整车动力学控制闭环刷新频率由传统 CAN 总线的 10–20 Hz 跃升至 100–200 Hz；
3. 标准化整车运动控制（VMC）接口抽象： 车企构建了统一的硬件抽象层（HAL），将复杂的电机旋变、线控阀体机电执行动作抽象为标准的 API 函数调用（如目标加速度矢量、轮胎滑移率极值、车身侧倾曲率请求），将底层复杂的硬件耦合黑盒化。

（注：上述延迟与响应时间参数为汽车电子工程界标准工况下的典型基准区间。在课题实证执行阶段，课题组将依托各代际平台的官方技术规范、逆向工程拆解报告及实车总线抓包数据，对各平台的具体物理响应参数进行细化测定，而非作为全行业无差异的单一固定值。）

1.3 课题三部曲的整体架构设计

为防止将宏观层面的结构演进、企业微观层面的因果机制与产业组织层面的分工重塑混为一谈，本研究计划严谨设计了三项层层递进的研究子课题：

表 1：三部曲课题整体架构设计矩阵

研究子课题	核心理论锚点	实证策略与核心测度	拟投期刊定位
子研究一 宏观协同演进	技术范式变迁；宏观协同演化；定向技术变革理论（Aghion et al., 2016; Cicerone et al., 2022）。	全球大盘全样本：320 万清洁 vs 580 万燃油专利；Aghion（2016）环境分类基准；二部知识重组网络；年度百分比连续流向图。	PNAS / Nature Energy / Nature Machine Intelligence
子研究二 企业内架构因果识别	知识重组理论(Fleming, 2001)；架构创新 vs 模块化创新(Henderson & Clark, 1990)；专利文本高维表征（Kelly et al., 2021）。	微观准自然实验；25 家车企 85 个核心平台家族(264 款代表车型)；16 家传统车企 2–10 年“油改电”反事实窗口；768 维 PatentSBERTa 语义距离坍缩；交错 DiD 模型。	Research Policy / Management Science
子研究三 企业间垂直分工边界	企业垂直边界理论；不完全契约与产权理论（Grossman & Hart, 1986）；架构控制权与互补品商品化（Jacobides, 2022; Helper & MacDuffie, 2023）。	车企 vs Tier-1 创新链分工重组；算法向上侵入测度；博世、大陆、采埃孚、电装专利语义相似度矩阵；解耦层级专精图。	Strategic Management Journal / Research Policy

2 Study 1: 清洁电驱动与具身 AI 的宏观协同演进

2.1 实证策略与全球专利全样本

子研究一旨在破解宏观层面的经验谜题：电驱动汽车动力总成转型是否与汽车具身人工智能发生了系统性的协同演进？抑或二者仅仅是分别由不同外部宏观冲击驱动的平行发展轨迹？

为排除人为样本选择偏误，我们在 2008–2024 年时间窗口内构建了包含两大底层数据库的全球专利全样本：

1. 全球动力总成大盘全样本： 严格遵循 Aghion, Dechezlepretre, Hemous, Martin, and Van Reenen (2016, JPE) 建立的权威 OECD/EPO 绿色创新技术分类法。清洁/电驱动动力总成全宇宙涵盖所有包含 B60L、B60K 6、B60W 20、H01M、H02K 及 EPO Y02T 10/70 分类号的专利（共计 3,208,412 件全球

同族）；传统污染/内燃机动力总成全宇宙涵盖所有包含 F02B、F02D、F02M、F02N、F02P 及 F16H 分类号的专利（共计 5,842,109 件全球同族）。

2. 具身 AI 与自动驾驶目标库： 借鉴管理学前沿专利文本分类方法（Miric, Jia, & Huang, 2022），构建包含 510,177 件经 Google BERT 与 DeepSeek-V3 双阶段大模型审计的全球自动驾驶核心专利同族库，覆盖中英欧全语言权利要求书，核心算法端点包括行为决策规划（B60W 30）、系统交互接口（B60W 50）、路径轨迹跟踪（G05D 1）及神经网络认知推理（G06N）。

我们将年度知识重组渗透率定义为各动力总成领域中同时与核心自动驾驶 AI 技术形成共现重组的专利份额：

$$\text{重组渗透率}_t^{\text{技术大盘}} = \frac{N(\text{专利}_t \cap \text{动力大盘} \cap \text{AI 核心目标库})}{N(\text{专利}_t \cap \text{动力大盘})} \times 100\%$$




图 1. 电驱动动力总成构成具身 AI 知识重组的物理承载底座

注：(a) 子图汇报了基于 Aghion 等人（2016）环境分类法的全球清洁电驱动宇宙与传统内燃机宇宙与 AI 算法的宏观知识重组渗透率走势；(b) 子图展示关键算法端点的 Salton 余弦耦合强度对比，线控电驱耦合度显著高出 3.5 到 9.5 倍；(c) 与 (d) 子图展示内燃机与纯电驱动线控底盘在微观二部共现网络中的拓扑连接结构，连线宽度与共现频次对数成正比，揭示了电驱底盘与决策规划的高密协同设计网络。

2.2 实证发现：范式分化与承载宿主大跃迁

如图 1 实证结果所示，历史演进清晰呈现出三个截然不同的阶段：

1. 机械割裂基准期（2008－2013）： 两大技术体系与 AI 算法的重组率均趋近于零（清洁宇宙为 1.2%－2.8%，燃油宇宙为 0.8%－1.6%）。此时的自动驾驶研发完全局限于边缘传感器实验，与整车驱动控制彻底脱节。
2. 相变大分化期（2014－2018）： 随着特斯拉 Model S 等第一代滑板纯电底盘商业化突破，清洁电驱动体系呈现指数级 S 型激增，重组渗透率从 3.9% 跃升至 11.8%；而内燃机体系长期停滞在 2.8% 以下。
3. 范式大锁定固化期（2019－2024）： 电驱动动力总成与 AI 的重组率冲高至 18.8%，意味着近五分之一的电驱底盘发明都在直接与决策控制算法深度重组；而燃油底盘的耦合率衰退至 2.1%。




图 2. 宏观范式大转移：全球具身 AI 专利承载宿主年度百分比流向图（2008–2024）
注：2008–2024 年全球 510,177 件自动驾驶与具身 AI 专利底层承载技术宿主的 100% 连续年度堆叠面积流向图。阴影清晰划分三大阶段：Phase I (2008–2014) 燃油机械控制占据 65.0% 绝大多数；Phase II (2015–2019) 模块化过渡与独立域控制器达到 47.2% 顶峰；Phase III (2020–2024) 集中式原生纯电底座实现 67.8% 范式统治锁定。2020 年迎来历史性交叉跃迁点，原生纯电底座正式超越所有传统机械宿主之和。

为了进一步刻画这一底层技术宿主的宏观大转移，图 2 追踪了 2008–2024 年间 51 万件自动驾驶专利底层承载硬件的年度连续百分比流向。在 Phase I 阶段（2008–2014），传统燃油控制系统充当了 65.0% 算法专利的承载宿主，独立外挂传感器占 32.9%；而在 Phase III 阶段（2020–2024），集中式原生纯电专属平台扩张成为 67.8% 具身 AI 专利的核心宿主，模块化域控占 24.8%，传统燃油宿主萎缩至残余的 7.4%。2020 年发生历史性交叉跃迁，原生纯电底座正式确立了对具身智能化不可逆转的范式统治地位。

3 Study 2: 平台架构重构与企业内知识重组跃迁

3.1 架构因果机制的识别与样本形成过程（三层样本漏斗）

评估技术架构因果效应的核心识别挑战在于：动力总成电动化与整车架构集中化往往高度重叠交织。如果一家车企在推出新能源车型的同时，既换装了电机电池，又重构了底盘与集中式电子电气架构，那么简单的截面比较将根本无法区分“电机驱动带来的物理平顺性”与“架构重构带来的标准化接口解耦效应”。

为解决这一内生性难题，本课题利用传统车企在转型过程中普遍经历的“两阶段平台演进”工程现实，构建了反事实识别窗口。为了让读者清晰理解微观实证样本的形成逻辑与数据来源，我们制定了如下三层样本选择漏斗（Sample Selection Protocol）：

表 2. 样本形成漏斗与全球 25 家主流车企平台架构变迁里程碑

车企名称	群体属性	油改电过渡平台	油改电 SOP	原生平台 SOP	原生纯电专属平台名称
大众集团 (VW)	传统转型 (16 核心)	MQB / MLB 电动改装版	2014	2019	MEB 纯电专属模块化架构
比亚迪 (BYD)	传统转型 (16 核心)	e 平台 1.0 (燃油共用)	2011	2019	e 平台 2.0 / 3.0 原生架构
长城汽车 (GWM)	传统转型 (16 核心)	C30 / 哈弗改装版	2017	2019	ME 纯电专属底盘架构
广汽集团 (GAC)	传统转型 (16 核心)	传祺 GE3 改装底盘	2017	2019	GEP 2.0 纯电专属平台
北汽集团 (BAIC)	传统转型 (16 核心)	EV160 / EU260 改装	2014	2020	BE21 (IMC 智能纯电架构)
福特汽车 (Ford)	传统转型 (16 核心)	福克斯电动改装版	2011	2020	GE1 纯电专属架构 (Mach-E)
宝马集团 (BMW)	传统转型 (16 核心)	CLAR 油电共用平台	2013	2021	iX 专属架构 / 新世代架构
奔驰 (Mercedes)	传统转型 (16 核心)	B级 / EQC 改装底盘	2014	2021	EVA2 纯电专属架构
吉利控股 (Geely)	传统转型 (16 核心)	帝豪 EV 改装平台	2015	2021	SEA 浩瀚智能进化体验架构
现代起亚 (Hyundai)	传统转型 (16 核心)	Soul EV / Ioniq 改装	2014	2021	E-GMP 全球纯电平台
日产雷诺联盟	传统转型 (16 核心)	第一代聆风改装平台	2010	2021	CMF-EV 纯电专属架构
奇瑞汽车 (Chery)	传统转型 (16 核心)	eQ / 艾瑞泽改装版	2014	2017	LFS 轻量化纯电专属平台
长安汽车 (Changan)	传统转型 (16 核心)	逸动 EV 改装平台	2016	2022	EPA1 / CHN 原生智能架构
通用汽车 (GM)	传统转型 (16 核心)	Spark / Bolt 改装底盘	2016	2022	奥特能平台 (Ultium BEV3)
本田汽车 (Honda)	传统转型 (16 核心)	Clarity 改装平台	2018	2022	e:N Architecture 纯电架构
丰田汽车 (Toyota)	传统转型 (16 核心)	C-HR / 奕泽 EV 改装	2012	2022	e-TNGA 纯电专属架构
一汽集团 (FAW)	传统转型 (补充组)	红旗 H5 EV 改装版	2015	2020	FME 原生纯电专属架构
东风汽车 (Dongfeng)	传统转型 (补充组)	风神 EV 改装平台	2018	2021	ESSA 原生智能电动架构
上汽集团 (SAIC)	传统转型 (补充组)	荣威 Ei5 改装底盘	2012	2022	上汽星云纯电专属架构
Stellantis 集团	传统转型 (补充组)	e-CMP 油电共用平台	2019	2023	STLA Medium/Large 专属平台
特斯拉 (Tesla)	原生纯电 (新势力)	— (基准对照组)	—	2012	Model S 原生滑板底盘
蔚来汽车 (NIO)	原生纯电 (新势力)	— (基准对照组)	—	2017	NP1 / NT2.0 纯电专属架构
小鹏汽车 (XPENG)	原生纯电 (新势力)	— (基准对照组)	—	2020	SEPA 扶摇智能架构 (David/Edward)
理想汽车 (Li Auto)	原生纯电 (新势力)	— (基准对照组)	—	2019	LEEA 集中式智能电动架构
小米汽车 (Xiaomi)	原生纯电 (新势力)	— (基准对照组)	—	2024	摩德纳 (Modena) 原生智能纯电架构

本课题在样本组织上严格执行如下三层界定：

1. 层级 1：全球基准总样本（$N = 25$）：选取全球乘用车年销量前 20 大传统汽车制造集团，以及 5 家标志性原生纯电新势力（特斯拉、蔚来、理想、小鹏、小米），覆盖全球汽车专利与销售额的 85% 以上。全部平台数据来源于 MarkLines 全球汽车数据库、各大车企历年工程白皮书与物理拆解报告（Teardown Reports），并已完成多源交叉校验与数据入库；
2. 层级 2：传统转型车企样本（$N = 20$）：拥有传统燃油机械基准、在 2008–2024 年间面临技术架构重塑决策的全部 20 家传统跨国与中国车企（表 2 前 20 家）；
3. 层级 3：平衡跨期识别核心样本（$N = 16$）：在 2008–2024 年样本期内完整经历了“燃油机械基准期 → 油改电过渡期 → 原生专属平台 SOP”三阶段完整生命周期的 16 家核心传统车企（大众、比亚迪、长城、广汽、北汽、福特、宝马、奔驰、吉利、现代起亚、日产雷诺、奇瑞、长安、通用、本田、丰田）。这 16 家车企在跨越专属平台前普遍经历了 2 至 10 年的油改电过渡期，提供了清洁的组内跨期跳跃识别；而其余 4 家传统车企（一汽、东风、上汽、Stellantis）由于专属架构量产时点极晚（2022–2023）或早期数据存在截断，在微观组内跨期检验中作为补充对照纳入交错 DiD 识别体系。

3.2 核心变量的理论概念解耦与实证操作化测度

现有文献在分析新能源汽车创新时，常常将“电动化”与“智能化”笼统视作伴生现象，未能厘清物理硬件层与数字控制层的因果次序。本课题在实证设计中明确解耦以下三项核心变量，并分别建立可操作化的测度指标：

（1）动力总成电动化（Powertrain Electrification）：

- 概念内涵：仅代表车载能源介质与驱动机构的转换（动力电池、逆变器与驱动电机替代内燃机与传统变速箱）。
- 物理与架构特征：在“油改电（Conversion EV）”过渡车型中，动力总成已彻底实现 100% 纯电驱动，但车辆底盘依然保留传统的发动机机舱布局、机械排气槽结构，底层总线依然采用低速分布式 CAN 总线（500kbps），制动与转向依赖传统的机械硬连接与真空助力泵。
- 实证测度：车企在清洁电驱动动力总成（Y02T 10/70, B60L 等）的专利存量，以及基于 MarkLines 车型数据库标记车企处于“油改电过渡期”的时变虚拟变量 $\mathrm{ConversionEV}_{i,t}$。

（2）原生纯电专属物理底盘（Native Dedicated EV Platform）：

- 概念内涵：彻底推倒内燃机物理结构约束，围绕平铺电池包构建的扁平化滑板底盘（Skateboard Chassis）或电池底盘一体化（CTB/CTC）物理机电基座。
- 物理与架构特征：解除了发动机舱对前轴空间的侵占，使车轮能够布置于车身四角，为线控转向（Steer-by-Wire）与线控制动（Brake-by-Wire）等全电控执行机构的安装提供了物理安装基准与低重心刚度支持。
- 实证测度：基于手工编码的车企专属平台 SOP 时点虚拟变量 $\mathrm{NativePlatform}_{i,t}$，并以车企线控制动（B60T 8）、线控转向（B62D 6）的自研专利掌握度作为物理底盘可控性的截面异质性测度。

（3）集中式电子电气架构与标准化接口（Centralized E/E Architecture & HAL/API）：

- 概念内涵：整车网络拓扑与计算范式的根本跃迁，从分散的 70–100 个独立黑盒 ECU，进化为“域控制器（Domain Controller）”或“中央超算 + 区域控制器（Central & Zonal）”，并确立跨域硬件抽象层（HAL）与标准化整车运动控制（VMC）API。
- 物理与架构特征：采用车载以太网（100Mbps–1Gbps，支持 IEEE 802.1Qbv TSN）替换传统低速 CAN 总线，使跨域网络通信与控制指令传输延迟由传统网关转发模式下的数十毫秒压降至亚毫秒/毫秒级（典型测试工况下总线通信延迟从 20–50ms 缩短至 1ms 以内，配合电驱动 5–10ms 的转矩建立时间，使整车闭环控制刷新频率提升至 100Hz 以上），从而支持高阶认知规划算法实时向四轮电机与线控执行器下发统一的运动矢量指令。
- 实证测度：车载以太网网络（H04L）、中央域控计算平台（G06F）与整车多执行器协调接口（B60W 50）的专利共现，并通过大语言模型对专利权利要求书文本进行模式识别，抽取是否存在跨域调用标准化运动控制 API 的权利要求特征。

架构变化与动力总成电动化的识别剥离：借助“燃油基准 → 油改电 → 原生平台”的两阶段序列，第一阶段（燃油 → 油改电）保持了架构不变而仅改变动力总成，第二阶段（油改电 → 原生平台）保持了动力总成不变而彻底推倒物理底座与集中式总线。这一双重反事实对比，使得我们能够干净剥离“单纯电动化”与“架构集中化”的独立影响。

3.3 向量空间表征与语义融合机理（已完成的探索性实证发现）

为打开知识重组在概念微观层面的融合黑箱，本研究已基于 768 维 PatentSBERTa 模型对 489,754 件包含完整英文权利要求的全球自动驾驶同族专利进行了全量稠密向量编码（Kelly et al., 2021; Hain et al., 2022）。

（1）数学测度设定： 令 $\boldsymbol{e}_{i,t} \in \mathbb{R}^{768}$ 表示专利权利要求文本向量，投影至单位超球面：$\boldsymbol{u}_{i,t} = \frac{\boldsymbol{e}_{i,t}}{\|\boldsymbol{e}_{i,t}\|_2}$。特定技术子领域 S 的年度语义质心定义为正则化均值向量 $\boldsymbol{c}_{S,t}$。单件规划算法专利与物理底盘质心之间的语义距离采用余弦距离度量：$d(\boldsymbol{u}_{j,t}, \boldsymbol{c}_{\text{Chassis},t}) = 1 - \boldsymbol{u}_{j,t}^{\top}\boldsymbol{c}_{\text{Chassis},t}$。余弦距离单调下降严格对应于概念空间中的相互靠拢与融合。

（2）微观语料融合机理： 在传统分布式机械时代，底层底盘专利（充斥着“节气门开度、涡轮增压电磁阀、进气歧管真空度、离合器液压油温补偿”）与上层算法专利（通篇是“卡尔曼滤波、贝叶斯状态估计、占用栅格地图”）在 768 维空间中距离极远（2010 年余弦距离高达 0.342）。而伴随滑板纯电底盘与 VMC 标准接口的确立，上层算法权利要求开始直接写入“根据神经网络轨迹规划输出，实时计算四轮电机目标扭矩矢量，并在短周期控制回路内（如 5–10ms 控制刷新周期）下发至电制动/驱动控制器”；底盘专利亦全面吸收端到端算法逻辑，促使两者概念在高维空间中发生实质性共振收敛。




图 3. 权利要求文本高维语义距离单调坍缩与选择性收敛图（已完成实证）

注：基于 489,754 件真实专利权利要求文本 768 维向量真实测算。(a) 子图展示路径规划算法与物理线控底盘质心之间余弦距离的核密度估计（KDE）分布，均值从 2010 年的 0.342 持续单调向左坍缩至 2024 年的 0.296，分布方差收窄 24.8%；(b) 子图展示年度质心余弦距离演化：核心架构重组配对（线控底盘 vs. 路径规划/行为决策）发生 16.6%–19.4% 的显著距离坍缩；控制执行与环境感知的基准对（Ctrl vs. Perp）17 年间近乎水平平缓（仅微幅变动 −0.007），彻底排除了通用语言自然演化的假象；线控底盘与车联网（V2X）则伴随云控底盘研发呈现平行的网联协同演化（−24.6%）。

图 3 提供了坚实的预研实证证据：靶向重组对（底盘 vs. 路径规划/行为决策）发生 16.6%–19.4% 的剧烈收敛，而正交基准对（控制执行 vs. 环境感知）全周期仅波动 −0.007，证实概念融合具有严格的架构选择性。

3.4 车企微观架构演进与知识重组跃迁（已完成的企业级特征事实）

基于手工整理的 25 家车企微观平台数据集，图 4 从微观层面展现了架构变迁与企业内算法知识重组跃迁的特征事实：




图 4. 车企微观架构演进与知识重组跃迁特征事实（已完成实证）

注：(a) 子图展示全球 25 家主流车企 2008–2024 年平台架构演化甘特图（5 家原生新势力与 20 家传统转型车企）；(b) 子图展示 16 家完成完整三阶段跃迁的核心传统转型车企在跨越专属平台 SOP 前后，认知算法专利份额的企业内部组内跳跃（百分比变动与增长倍数）；(c) 子图展现跨企业重组前沿：车企对底层线控底盘硬件的掌控力越深（横轴），推出原生平台后的算法创新爆发倍数越高（纵轴）。

（1）图 4(a) 25 家车企甘特图： 明确呈现了 20 家传统车企交错外生的油改电过渡窗口（2 至 10 年，如大众 5 年、宝马 8 年、丰田 10 年、比亚迪 8 年），构成了干净的准自然实验时点分布。 （2）图 4(b) 16 家核心转型车企的组内断点跃迁： 跨越原生纯电专属平台后，算法专利份额迎来非连续式爆发：比亚迪由 2.18% 飙升至 6.61%（+203%，3.0 倍跃迁）；北汽由 2.29% 升至 7.55%（+229%，3.3 倍跃迁）；奔驰从 11.34% 跃至 17.87%（+58%，1.6 倍）；雷诺日产（+36%）、吉利（+25%）。相反，转型滞后的传统车企因深陷油改电泥潭，算法份额增长完全停滞甚至负增长（上汽 −43%、一汽 −23%、丰田 −4%）。（3）图 4(c) 硬件掌控力与重组前沿： 车企在底层线控技术上的专利自研掌握度与专属平台推出后的算法增长倍数呈现清晰的正向边界：比亚迪（线控掌握度 21.0%，倍数 3.03x）与北汽（线控掌握度 18.8%，倍数 3.29x）位列右上角最前沿。

3.5 计量经济学因果检验模型与待验证实证方案

为了在立项后超越图 4 的描述性特征事实、从因果上严格确证架构集中化对知识重组的独立效应，本课题构建如下面板交错双重差分模型（Staggered DiD）：

$$Y_{i,s,t} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_s + \beta_1 \text{NativePlatform}_{i,t} + \beta_2 \text{ConversionEV}_{i,t} + \boldsymbol{X}'_{i,t}\boldsymbol{\theta} + \varepsilon_{i,s,t}$$

其中被解释变量 $Y_{i,s,t}$ 设定为车企 i 在年份 t 于技术子领域 s 内的认知算法专利相对份额（Share）对数或与底层底盘的 768 维 PatentSBERTa 文本连续相似度。$\text{NativePlatform}_{i,t}$ 为原生专属集中式平台商业化量产（SOP）虚拟变量；$\text{ConversionEV}_{i,t}$ 为油改电过渡期虚拟变量。α_i、λ_t、γ_s 分别控制车企、申请年份和技术子领域固定效应。

核心理论假说及其可伪伪性检验规则（Falsifiability Criteria）：

1. 假说 H1（架构重塑驱动知识重组假说，允许被数据否定）： 原生专属平台推倒了传统分布式总线壁垒，标准化硬件抽象层（HAL）使得上层算法能够无缝调用底层动力学执行器，因此预期其对跨域算法重组具

有显著的正向因果效应，即 $\beta_1 > 0$ 且统计显著。 【证伪规则】： 若严谨因果识别估计结果显示 $\hat{\beta}_1 \leq 0$ 或在统计上无法拒绝原假设（$p > 0.10$），则该假说被数据证伪。这表明底层硬件架构的物理集中化并不能自动打破跨学科重组壁垒，信息物理系统的重组障碍可能完全源自组织惯性或软件认知，而非物理接口约束。

2. 假说 H2（动力总成电动化无关性假说，允许被数据否定）： 单纯更换电池与驱动电机的“油改电”过渡车型，由于沿袭了传统燃油车的分布式机械底盘与低速 CAN 总线，上层高阶决策算法依然无法突破物理接口延迟与热力学标定瓶颈，因此预期油改电对跨领域算法重组的处理效应在统计和经济意义上严格为零，即 $\beta_2 = 0$。【证伪规则】： 若回归估计显示 $\hat{\beta}_2 > 0$ 且统计显著，则该假说被数据证伪。这将颠覆本课题的“物理架构决定论”，证实仅凭电驱动高扭矩响应等动力总成特性的局部改变即可撬动具身 AI 算法重组，无需推倒整车 E/E 架构。

因果识别设计的四大支柱与干扰剥离：

1. 处理组（Treated Group）： 样本期内推倒传统机械总线、量产上市原生专属平台及集中式架构的车企；
2. 对照组（Control Group）： 同一日历年内尚未推出原生专属平台（仍处于传统燃油基准或油改电过渡期）的车企，以及交错处理体系中“尚未处理（Not-yet-treated）”的车企；
3. 处理时点（Treatment Timing）： 各车企原生专属平台首款代表车型商业化量产年份（SOP Year），由于各家研发节奏差异呈现高度外生交错性（2012–2024 年）；
4. 宏观研发膨胀与 AI 浪潮剥离： ① 被解释变量采用相对份额（Share）而非绝对专利数，平抑了车企扩张研发预算的专利总量通胀；② 控制向量 $\boldsymbol{X}'_{i,t}$ 控制了年度总研发支出对数（$\ln \mathrm{RD}_{i,t}$）、专利存量（$\ln \mathrm{PatStock}_{i,t}$）及双积分规制压力指数（$\mathrm{Policy}_{i,t}$）；③ 申请年份固定效应（$\lambda_t$）彻底吸收通用自动驾驶大模型普及、车载芯片算力降价等行业共性宏观冲击。

3.6 识别假设检验、稳健性方案与识别失败应急预案（实证执行计划）

为确保立项后的微观因果识别具有最高标准的学术严谨性，能够抵御顶级同行评议的严苛质询，本课题针对潜在的识别风险制定了系统性的事前检验规约、稳健性测试计划与识别失败应急预案（表 3）：

表 3：计量经济学识别假设检验、稳健性方案与应急预案矩阵

检验维度	潜在识别风险/假设	拟执行检验方法与判定标准	识别偏离/失败时的应急处置预案
1. 平行趋势与动态效应	提前反应（Anticipation）；交错处理下的异质性负权重偏误。	采用 Callaway & Sant’Anna (2021) 稳健估计量；联合检验 $k < 0$ 动态系数向量是否显著为零。	若 $k \in [-2,-1]$ 轻微显著，采用 Rambachan & Roth (2023) 边界敏感性分析；或将时点前移至“架构立项研发年”。
2. 油改电与反事实安慰剂	混淆“动力源变更”与“底层架构重塑”的因果效应。	以 16 家核心传统车企油改电为处理变量；要求 β_2 统计与经济显著性严格为零；执行时间与座舱空间安慰剂。	若油改电系数显著为正，则控制电机高扭矩响应变量，剥离动力总成对算法重组的部分直接贡献。
3. 专利分类人工抽样验证	IPC/CPC 规则词表存在分类噪音或跨界泛化误差。	分层随机抽取 1,500 件专利（每类 300 件）进行双盲人工研读；计算 Cohen’s Kappa (≥ 0.85) 与 Krippendorff’s Alpha。	若分类信度低于阈值，转为基于高质量标注样本微调特定领域的 PatentSBERTa 分类器进行语义二次过滤。
4. 语义距离替代测度与敏感性	单一嵌入模型（PatentSBERTa）与余弦距离的算法偏倚。	对比 SciBERT、RoBERTa-large 与 TF-IDF+LSA；对比第一独立权利要求 vs 全文；对比余弦 vs 欧氏 vs Jaccard。	检验各测度间 Spearman 秩相关系数（标准 > 0.90）；在不同距离定义下重跑回归，验证核心结论的无偏性。
5. 小簇数下的统计推断	车企集群较少（$N = 16 \sim 20$），标准聚类标准误可能严重低估。	采用 Cameron et al. (2008) 野聚类自助法（Wild Cluster Bootstrap）；执行 1,000 次 Fisher 随机化置换推断。	若野聚类推断下边界临界，采用更加保守的企业层面有效样本聚类调整，报告置换检验的经验 p 值分布。
6. 排除同期混淆因素干扰	同期设立软件子公司、车载大算力芯片短缺、碳补贴退坡、CTO 更迭。	引入车企独立软件法人哑变量、高算力芯片固定效应、补贴规制强度时变指标及 TMT 团队计算机背景高管占比。	若软件子公司吸收过多主效应，采用两阶段中介效应模型，检验“架构重塑促使车企设立软件子公司”的机制链路。

（1）平行趋势检验与动态异质性处理效应： 传统两向固定效应模型（TWFE）在交错处理与异质性效应下易受到“负权重偏误（Negative Weighting Bias）”的侵蚀（Goodman-Bacon, 2021）。本课题将严格采用针对

交错时点的前沿估计量 Callaway & Sant'Anna (2021) 与 Sun & Abraham (2021)，以“尚未处理（Not-yet-treated)”车企为对照组。在事件研究窗口中，检验相对事件时间 $k < 0$ 的动态系数向量是否联合为零（F 检验)。【识别偏离应急预案】: 若在专属平台 SOP 前 1 至 2 年出现微弱的先导上升趋势，说明车企在量产前夕已有少量底盘软件预研专利。我们将引入 Rambachan & Roth (2023) 的非平行趋势敏感性分析框架，在允许一定程度先导趋势的松弛假设下计算部分识别的置信区间；同时，基于车企年报与公告追溯各原生平台的“架构立项研发年份（Architecture Kick-off Year, 通常早于 SOP 2–3 年)”，作为第二基准时点进行敏感性重估。

（2）油改电安慰剂检验及多重反事实分析： 利用 16 家核心传统车企在转向原生平台之前经历的 2 至 10 年“油改电”过渡期，估计油改电虚拟变量 $\mathbf{ConversionEV}_{i,t}$ 的处理效应。理论预期该系数在统计与经济意义上均不显著（$p > 0.10$)。此外，本课题还设计了两类反事实安慰剂检验：① 时间安慰剂（In-Time Placebo)：将各车企的原生专属平台推出年份虚构随机前移 3 至 5 年；② 空间安慰剂（In-Space Placebo)：选取与底层机械底盘与整车运动控制无任何物理耦合的“上层座舱影音娱乐算法（如车机 UI、多媒体音频，IPC B60K 35/37)”作为伪被解释变量。在逻辑上，集中式物理底盘架构的推出不应影响座舱影音算法的研发，预期处理效应严格为零。

（3）专利分类的人工抽样盲审验证与编码信度： 尽管本课题依托成熟的 IPC/CPC 分类代码与关键词词表进行技术分类，但规则匹配仍可能存在分类噪音。计划在实证执行阶段实施严谨的抽样盲审：从 51 万件自动驾驶专利和底盘控制专利中，按技术子领域执行分层随机抽样，抽取 1,500 件专利样本（底层底盘 300 件、运动控制 300 件、环境感知 300 件、行为决策与路径规划 300 件、传统动力 300 件)。由两位具备车辆工程与计算机视觉背景的资深研究员在隐去车企名称与分类号的情况下，独立研读权利要求书与摘要进行盲审归类，计算 Cohen's Kappa 系数与 Krippendorff's Alpha。若信度指标低于 0.85，课题将使用人工精标样本微调领域专用 PatentSBERTa 分类器，替代硬性规则匹配。

（4）语义距离替代测度与高维嵌入模型敏感性分析： 针对基准模型中基于 PatentSBERTa 计算的 768 维余弦相似度，课题将实施系统性的测度敏感性检验：

1. 替换表征模型： 采用 SciBERT、RoBERTa-large 以及针对汽车工程与控制科学语料轻量微调的大语言模型嵌入（LLM Embeddings)；同时与经典的词袋 TF-IDF + 潜在语义分析（LSA）距离进行对比；
2. 替换文本切片： 从基准的“第一独立权利要求（First Independent Claim)”拓展至“全部权利要求书（All Claims)”和“发明专利摘要（Abstract)”；
3. 替换距离算法：对比余弦距离(Cosine)、欧氏距离(Euclidean)、马氏距离(Mahalanobis)与软 Jaccard 相似度。

若上述各种测度下的语义坍缩趋势与企业内跳跃幅度的 Spearman 秩相关系数持续高于 0.90，且回归估计符号与显著性保持稳健，则证实语义融合结论不依赖于特定 NLP 模型偏置。

（5）小簇数集群稳健推断与随机化推断：由于本课题的企业级面板包含 16–20 家传统车企，在企业层面进行聚类调整标准误(Cluster-Robust Standard Errors)时面临“小簇数(Small Number of Clusters, $G < 30$)”的经典计量挑战。传统渐近大样本标准误可能存在低估风险。为此，我们将：

1. 采用 Cameron, Gelbach, and Miller (2008) 以及 MacKinnon and Webb (2018) 提出的野聚类自助法（Wild Cluster Bootstrap）进行小簇数标准误纠偏与精确 p 值推断；
2. 执行 Fisher 随机化检验（Randomization Inference)：在 25 家车企中随机置换各家车企的架构转型时点，生成 1,000 次虚拟安慰剂处理序列，绘制安慰剂处理效应的经验分布，检验真实估计系数是否显著位于置换分布最极端的 2.5% 尾部。

(6) 排除同期宏观与微观混淆冲击的控制策略： 为了排除车企原生平台转型期间其他同期伴生事件对知识重组处理效应的混淆，模型设立了专门的控制与剥离机制：

1. 组织架构分拆变革（设立软件子公司)： 传统车企在转型期往往伴随软件部门独立分拆（如大众成立 CARIAD、吉利孵化亿咖通、上汽成立零束)。若重组效应源于组织分拆而非技术架构，估计将产生归因偏差。本课题通过检索企查查、Bloomberg 和车企公告，构建车企各年度是否成立独立软件研发子公司的虚拟变量（$\mathbf{SoftwareSub}_{i,t}$)，放入控制变量向量，或采用两阶段中介效应模型检验技术架构对组织分拆的先决驱动作用；
2. 车载算力与通用芯片冲击： 2020–2022 年全球汽车芯片短缺与高通 8155 / 英伟达 Orin 等大算力芯片的集中出货，可能构成混淆冲击。模型通过控制各车企量产车型首发搭载大算力芯片的代际虚拟变量，剥离上游计算硬件升级的独立贡献；

3. 行业规制与碳补贴退坡： 针对中国新能源补贴退坡与欧盟双积分考核节点，模型通过申请年份固定效应（λ_t）与车企国别-年份联合固定效应（$\delta_{c,t}$），完全吸收不同法域的时变政策扰动；
4. 高管认知与 CTO 团队背景： 抓取车企高级管理层（TMT）履历，计算具备计算机、软件或人工智能专业背景的高管人数占比（$\text{TMT_Software}_{i,t}$），控制高管认知偏好对算法重组投入的内生选择。

4 Study 3: 标准化接口重构与企业垂直边界重塑

4.1 创新链分工重构：车企向上侵入与 Tier-1 供应商的算法后撤

子研究三进一步从企业内走向企业间分工：底层技术架构的集中化与接口标准化，如何重构主机厂（OEM）与传统一级零部件巨头（Tier-1，如博世、大陆、采埃孚、电装）之间的垂直创新分工边界？

在传统燃油车分布式架构下，车辆运动控制被深度切割并封装在各供应商的“黑盒”硬件中：

- 博世垄断了集成了专属嵌入式算法的 ABS 与防滑 ESP/ESC 系统；
- 采埃孚垄断了电子助力转向（EPS）与其私有控制代码；
- 大陆集团垄断了发动机动力与底盘悬架电子控制单元。

由于系统间仅通过私有 CAN 协议交互且无开放 API，车企被结构性锁定在零部件巨头的专利壁垒之中（Monteverde & Teece, 1982）。车企既无法协同控制制动与转向，更无权改写供应商固件内的底层控制逻辑。

而电子电气架构的中央集中化与硬件抽象层（HAL）的引入，彻底粉碎了这一技术黑盒（Helper & MacDuffie, 2023）。原生纯电架构通过整车运动控制（VMC）软件层，成功将上层运动规划策略与底层执行电机解耦。车企能够凭借架构主导权自研核心运动控制算法，仅向底层硬件下达标准 API 动作指令（如四轮目标扭矩与制动滑移率请求）。




图 5. 标准化接口重构汽车产业创新链与供应商技术同质化

注：(a) 子图展示车企在整车运动控制算法上的专利份额由 14.2% 飙升至 68.5%（向上侵入），而 Tier-1 零部件巨头算法份额发生溃退，被牢牢锁死在底层物理机电硬件（稳定在 80.8% 以上）；(b) 子图展示解耦架构下的层级专精分工；(c) 子图展示四大零部件巨头（博世、大陆、采埃孚、电装）在黑盒时代的平均两两语义相似度仅为 0.58（方案高度特化），而在标准 VMC API 时代的语义相似度飙升至 0.83，证实供应商发生深度技术同质化与白盒化。

4.2 供应商技术同质化与“白盒化/商品化”实证证据

图 5 展示了产业垂直分工边界重构的实证证据：

1. 车企自研向上侵入： 如 (a) 子图所示，车企在整车运动控制与轨迹规划软件上的专利申请份额从 2010 年的 14.2% 飙升至 2024 年的 68.5%，实现了对高附加值决策层的全面内部化；
2. 零部件巨头算法后撤： 与此同时，Tier-1 供应商在运动控制算法上的份额由 85.8% 溃退至 31.5%，被迫全面后撤至机械执行机构（卡钳、电机、阀体），其在此类硬件制造上的份额稳定在 80.8% 以上；
3. 供应商技术语义同质化收敛： 如 (c) 子图所示，在黑盒封闭的早期阶段（2010–2014），博世、大陆、采埃孚和电装之间的平均两两专利语义相似度仅为 0.58，各家方案高度特化；而在车企主导 VMC 标准 API 的后期阶段（2020–2024），四大巨头在执行机构上的两两专利语义相似度跃升至 0.83！

这一计量收敛强力印证了交易成本经济学与产权理论的经典预言（Grossman & Hart, 1986; Jacobides, 2022）：一旦技术系统的接口规范被架构核心编排者（主机厂）完全定义，处于互补位置的配套供应商将被迫遵循同质化的输入/输出规格，从而不可避免地丧失技术独特性，沦为“被白盒化”的标准化硬件代工商。

5 统一数据基础设施与执行路线图

5.1 数据基础设施与多源跨库挂接

本课题的经验可信度依托于四组经过深度治理与相互挂接的核心数据资产：

1. 全球自动驾驶与动力总成全景专利库： 包含 1990–2024 年 10,373,018 条全球汽车专利，清洗提取出 320.8 万件清洁电驱动、584.2 万件内燃机及 510,177 件经高精大模型审计的自动驾驶同族专利；
2. 手工物理拆解级车型平台数据库： 针对全球 25 家主流车企（20 家传统转型巨头与 5 家纯电新势力）在 2008–2024 年间推出的 85 个核心工程平台家族（覆盖 184 个衍生平台变体）及 264 款代表车型（含 42 款经工信部与 EPA 认证的油改电过渡车型），以国际权威物理拆解报告（Caresoft, Munro, A2Mac1）及官方工程公告为基准，严格界定传统燃油、油改电及原生专属平台归属；
3. 768 维 PatentSBERTa 高维文本嵌入数据库： 覆盖 489,754 件具备完整权利要求的专利文本向量，支撑连续语义距离与概念收敛测度；
4. 车企-供应商双边供给关系映射库： 整合全球前十大 Tier-1 巨头的 111,351 件核心专利，并与车企定点采购合同深度挂接。

表 4：三部曲论文发表推进路线图与里程碑时间表

推进阶段	规划周期	核心分析任务与可交付成果	拟投期刊定位
阶段一 Study 2 旗舰论文	第 1–3 个月	完善基于 20 家传统车企“油改电”窗口的交错 DiD 回归；完成 Callaway-Sant’Anna 动态效应事件研究；定稿英文长文投出。	Research Policy (创新经济学旗舰)
阶段二 Study 1 宏观论文	第 4–6 个月	完成 320 万清洁 vs 580 万燃油全样本协同演化回归；优化高分辨率百分比流动图谱；完成宏观论文撰写。	PNAS / Nature Energy (跨学科综合大刊)
阶段三 Study 3 边界论文	第 7–9 个月	构建车企-供应商双边引用矩阵；估计零部件巨头技术同质化收敛模型；完成企业垂直边界论文。	Strategic Management Journal (战略管理旗舰)

6 理论贡献与结论

本研究计划在技术物理架构、微观知识重组与企业组织边界之间架起了一座崭新的理论桥梁。我们证实，技术物理架构不仅是工程实现的载体，更是决定技术重组搜索边界的核心物质管道；软硬件解耦绝非数字技术的天然固有属性，而是一项高度依赖底层物理架构重塑的制度与工程成就。在信息物理系统中，若无接口标准化与架构集中化，算法重组必将永远被物理摩擦牢牢锁死。

对于战略管理与组织科学而言，本课题提供了扎实的微观实证，证明技术架构的主导权能够赋能企业重新切割产业分工边界、吞噬核心算法租金，并将上游配套巨头“商品化”。对于科技管理者与政策制定者而

言，研究结论警示我们不可将“数字化”与“硬件物理底座”割裂视之：在人工智能浪潮席卷物理世界的今天，决定具身智能胜负的关键，在于能否完全掌控算法驱动物理世界的底层工程物理架构。

参考文献 (References)

Acemoğlu, D., Aghion, P., Barrage, L., & Hémous, D. (2023). Climate change, directed innovation, and energy transition: The long-run consequences of the shale gas revolution. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 31657.

Brunner, S., Reifinger, M., & Steinbach, T. (2017). Automotive E/E architectures and time-sensitive networking: A quantitative comparison. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2(4), 268–281.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. The Review of Economics and Statistics, 90(3), 414–427.

Di Natale, M., Zeng, H., Giusto, P., & Ghosal, A. (2012). Understanding and Using the Controller Area Network Communication Protocol: Theory and Practice. Springer.

IEEE Standards Association. (2015). IEEE 802.1Qbv: Enhancements for Scheduled Traffic (Time-Sensitive Networking). IEEE.

MacKinnon, J. G., & Webb, M. D. (2018). The wild bootstrap for few (treated) clusters. The Econometrics Journal, 21(2), 114–135.

Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. The Review of Economic Studies, 90(5), 2555–2591.

Robert Bosch GmbH. (2018). Bosch Automotive Handbook (10th ed.). Wiley.

SAE International. (2018). SAE J1939: Recommended Practice for a Serial Control and Communications Heavy Duty Vehicle Network. SAE International.

Saku, N., et al. (2023). PatentSBERTa: A deep learning language model for patent analysis. World Patent Information, 73, 102193.

Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175–199.

Aghion, P., Dechezlepretre, A., Hemous, D., Martin, R., & Van Reenen, J. (2016). Carbon taxes, path dependency, and directed technical change: Evidence from the auto industry. Journal of Political Economy, 124(1), 1–51.

Brusoni, S., Prencipe, A., & Pavitt, K. (2001). Knowledge specialization, organizational coupling, and the boundaries of the firm: Why do firms know more than they make? Administrative Science Quarterly, 46(4), 597–621.

Ethiraj, S. K., & Levinthal, D. (2004). Modularity and innovation in complex systems. Management Science, 50(2), 159–173.

Ulrich, K. (1995). The role of product architecture in the manufacturing firm. Research Policy, 24(3), 419–440.

Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2000). Design Rules: The Power of Modularity. MIT Press.

Callaway, B., & Sant’Anna, P. H. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. Journal of Econometrics, 225(2), 200–230.

Cicerone, G., Faggian, A., & Montresor, S. (2022). Regional artificial intelligence and the geography of environmental technologies: Does local AI knowledge help regional green-tech specialization? Regional Studies, 57(10), 2004–2018.

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386–405.

Colfer, L. J., & Baldwin, C. Y. (2016). The mirroring hypothesis: Theory, evidence, and exceptions. Industrial and Corporate Change, 25(5), 709–738.

Fleming, L. (2001). Recombinant uncertainty in technological search. Management Science, 47(1), 117–132.

Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. Journal of Political Economy, 94(4), 691–719.

Hain, D. S., Jurowetzki, R., & Buchmann, T. O. (2022). A text-embedding-based approach to measuring patent-to-patent technological similarity. Technological Forecasting and Social Change, 177, 121559.

Helper, S., & MacDuffie, J. P. (2023). Modularizing the automobile: Lessons from product architecture in the transition to electric, connected, and autonomous vehicles. Management and Organization Review.

Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative Science Quarterly, 35(1), 9–30.

Jacobides, M. G. (2005). Industry change through vertical disintegration: How and why markets emerge in mortgage banking. Academy of Management Journal, 48(3), 465–498.

Jacobides, M. G. (2022). How platforms and ecosystems reshape the boundaries of the firm: Architectural control and the commoditization of complementors. Industrial and Corporate Change, 31(5), 1119–1135.

Kelly, B., Papanikolaou, D., Seru, A., & Taddy, M. (2021). Measuring technological innovation over the long run. American Economic Review: Insights, 3(3), 303–320.

MacDuffie, J. P. (2013). Modularity-as-property, modularization-as-process, and 'modularity'-as-frame: Lessons from product architecture in the automobile utility. Global Strategy Journal, 3(1), 8–40.

Mazzei, J., Rughi, T., & Virgillito, M. E. (2023). Knowing brown and inventing green? Incremental and radical innovative activities in the automotive sector. Industry and Innovation, 31(2), 235–268.

Milgrom, P., & Roberts, J. (1990). The economics of modern manufacturing: Technology, strategy, and organization. American Economic Review, 80(3), 511–528.

Miric, M., Jia, N., & Huang, K. G.-L. (2022). Using supervised machine learning for large-scale classification in management research: The case for identifying artificial intelligence patents. Strategic Management Journal, 43(3), 491–519.

Monteverde, K., & Teece, D. J. (1982). Supplier switching costs and quasi-rents in the automobile industry. The Bell Journal of Economics, 13(1), 206–213.

Singh, J., & Fleming, L. (2010). Lone inventors, collaborative teams, and the discovery of breakthrough inventions. Management Science, 56(1), 41–56.

Verhoeven, D., Bakker, J., & Veugelers, R. (2016). Measuring technological novelty with patent data: Issues and alternatives. Research Policy, 45(3), 707–723.

Weitzman, M. L. (1998). Recombinant growth. Quarterly Journal of Economics, 113(2), 331–360.

Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Free Press.

Yayavaram, S., & Ahuja, G. (2008). Decomposability in knowledge structures and its impact on technological search: A longitudinal study. Administrative Science Quarterly, 53(2), 333–362.

Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. (2010). The new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research. Information Systems Research, 21(4), 724–735.