السيناريو الوظيفي الحالي لمنصة «سعرلي»

وثيقة السيناريو الوظيفي المعتمدة

الإصدار 1.0 - 7 تشرين الثاني 2026

1. ضبط الوثيقة

البند	القيمة
عنوان الوثيقة	السيناريو الوظيفي الحالي لمنصة «سعرلي»
معرف الوثيقة	DOC-SCN-AR-001
الإصدار	approved-1.0
الحالة	APPROVED — OWNER APPROVED
تاريخ المسودة	2026-11-05
تاريخ الاعتماد	2026-11-07
المالك	مالك منتج «سعرلي»
المراجعون	مالك المنتج، المراجع التقني، والمراجع القانوني/الخصوصية قبل التعامل مع وثائق تجارية حقيقية
خط الأساس التنفيذي	41a94003b9c921aec9ba1c9709a5cf5430d4bad7
اللغة المرجعية	العربية؛ وتبقى المعرفات والحالات والمسارات التقنية بالإنجليزية عند الحاجة

المصادر المعتمدة

- 1. الكود الحالي المثبت في خط الأساس أعلاه.
- 2. تقارير وقوائم اختبار Sprint 01–06 المغلقة؛ نتائجها أدلة تاريخية لا يعاد تفسيرها أو كتابتها.
- 3. Sa3erli_SRS_AR.pdf بوصفه خط أساس تاريخيا للإصدار v1.0 بتاريخ 02-11-2026، وليس وصفا مطلقا للحالة الحالية.
- 4. خطة_السبرينتات_المنظمة.md وخطة التسليم الرسمية ذات Sprint 11.

- 5. قرارات المالك DEC-001 إلى DEC-011 الواردة مع طلب إنشاء هذه المسودة.
- 6. السلوك التنفيذي الحالي عند تعارض مستند تاريخي مع التنفيذ، مع تسجيل الفرق صراحة.

لا يعتمد هذا المستند التغيير المحلي غير المثبت في tests/e2e/ui.spec.ts، ولا يحسم التحقيق المستقل الخاص به.

سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	الوصف
approved-1.0	2026-11-05	أول مسودة عربية تجمع السلوك المنفذ حتى Sprint 06 والسياسات المعتمدة والخطط اللاحقة.

حالة الاعتماد: اعتمد مالك المنتج هذه النسخة بتاريخ 2026-11-07. تبقى بوابات الإنتاج والمراجعة القانونية المذكورة في الوثيقة شروطا مستقلة قبل استخدام بيانات حقيقية أو النشر.

دلالات الحالة

- IMPLEMENTED: مثبت بالكود في خط الأساس أو بدليل Sprint مغلق.
- PARTIAL: جزء مثبت وجزء معتمد لكنه غير منفذ.
- PLANNED: معتمد للنطاق المستقبلي لكنه غير منفذ.
- UNKNOWN: لم يصدر قرار كاف، ولا يجوز استنتاجه تلقائيا.

ملخص تصنيف السيناريوهات

التصنيف	العدد
IMPLEMENTED	15
PARTIAL	10
PLANNED	8
UNKNOWN	1
الإجمالي	34

2. سجل قرارات المالك

DEC-001 — خطة التسليم الرسمية

الخطة الرسمية تتكون من Sprint 11. تمثل Sprint 01–06 زيادات تاريخية مغلقة لا تعاد كتابة نتائجها. يعاد توزيع العمل المتبقي على Sprint 07–11 وفق الحالة المنفذة الحالية: لوحة الأدمن في Sprint 07، استكمال دورة الاعتماد والصلاحيات في Sprint 08، بوابة التاجر وملكية العروض في Sprint 09، الأمن والخصوصية والتخزين الإنتاجي في Sprint 10، ثم QA النهائي والنشر في Sprint 11.

DEC-002 — حالات طلب اعتماد المحل

انتقالات الطلب المعتمدة هي pending → approved وpending → needs_changes → pending وpending → rejected. المسودة حالة محلية في المتصفح وليست حالة Backend، وsuspended حالة Shop وليست Application. لا يمكن تعديل طلب pending قبل أن يصدر الأدمن needs_changes، وتنهي approved وrejected دورة الطلب الحالية.

DEC-003 — الرفض وإعادة التقديم

لا يسمح الرفض بإعادة تقديم تلقائية. يرى المستخدم سبب الرفض ويتواصل مع الإدارة، ويستطيع الأدمن فقط منح إذن صريح لدورة جديدة. يسجل الإذن في Audit، وترتبط الدورة الجديدة بالسابقة دون تعديل السجل المرفوض، ويلزم رفع وثيقة تجارية جديدة.

DEC-004 — بيانات طلب الاعتماد المطلوبة

يقدم المستخدم الاسم القانوني الكامل لصاحب السجل، والاسم التجاري للمحل، ورقم السجل التجاري، والمنطقة أو الحي، والعنوان التفصيلي، ورقم WhatsApp سوري، وصورة السجل التجاري، وإقرارا بصحة البيانات وإمكانية مراجعتها إداريا. يستمد النظام uid والبريد والتواريخ والحالة والإصدار تلقائيا. لا يطلب صورة هوية شخصية أو عنوان منزل أو معلومات مصرفية أو بيانات غير لازمة للاعتماد أو التواصل.

DEC-005 — صورة واجهة المحل

لا تطلب صورة واجهة أو شعار محل في طلب الاعتماد؛ الوثيقة المطلوبة هي السجل التجاري فقط. بعد الموافقة يمكن للتاجر إضافة صورة أو شعار عام من بوابته، وتبقى الصورة العامة منفصلة عن الوثيقة الخاصة، ولا يؤثر غيابها في قرار الاعتماد.

DEC-006 — توزيع مسؤوليات Sprint 07–11

يبني Sprint 07 لوحة الأدمن فوق APIs الموثوقة الموجودة، بما يشمل الحماية والملخص والقائمة والفلاتر والصفحات والتفاصيل وعرض الوثيقة وapprove/reject وحالات الواجهة. يكمل Sprint 08 needs_changes وإعادة الإرسال وإنشاء Shop ومنح merchant claim وإعادة التقديم المأذون والتعليق والإشعارات وتوسيع Audit ومنع الحالة الجزئية. يتولى Sprint 09 بوابة التاجر وملكية العروض، وSprint 10 الأمن والخصوصية والحذف وObject Storage، وSprint 11 QA النهائي والنشر. لا يعاد تنفيذ approve/reject الأساسي أو optimistic concurrency أو pending-only أو سبب الرفض أو Audit الأساسي أو private document download المنفذة في Sprint 06.

DEC-007 — حذف وثيقة السجل التجاري

تبقى الوثيقة متاحة للإدارة المخولة أثناء pending. يبدأ قرار approved أو rejected عدا مدته 48 ساعة لحذف bytes نهائيا، ويبدأ needs_changes العد نفسه للوثيقة القديمة. يتطلب الاستئناف أو إعادة التقديم وثيقة جديدة. يجوز الاحتفاظ بالـmetadata المحدودة وAudit، ويظهر موعد الحذف للإدارة؛ فشل الحذف ينشئ تنبيها ولا يتجاهل. يلزم review قانوني قبل معالجة وثائق حقيقية.

DEC-008 — التخزين الإنتاجي للوثائق

Firestore Bytes تخزين تطويري مؤقت ولا يستخدم مع وثائق تجارية حقيقية. قبل الإنتاج وخلال Sprint 10 تنقل الملفات إلى Object Storage خاص وآمن عبر Backend للرفع والتنزيل والحذف، دون رابط عام دائم، ويحتفظ Firestore بالـmetadata فقط. مزود التخزين النهائي قرار بنية تحتية مفتوح، ولا يرتبط domain بمزود بعينه.

DEC-009 — تعديل بيانات المحل

يستطيع التاجر تعديل المنطقة والعنوان ورقم WhatsApp السوري مباشرة. يتطلب تغيير WhatsApp confirmation صريحا يوضح ظهوره الفوري للزوار، مع تحقق الصيغة وإبقاء الرقم القديم عند الإلغاء وتسجيل القديم والجديد والفاعل والتوقيت في Audit. يحتاج تغيير اسم المحل أو رقم السجل أو المالك إلى مراجعة إدارية، ولا يكون ownerUid قابلا للتعديل من واجهة التاجر.

DEC-010 — دورة السعر القديم

يصبح العرض stale بعد سبعة أيام من آخر تحديث أو تأكيد. يبقى ظاهرا للزائر مع التحذير والتاريخ، ويستطيع التاجر تغيير السعر أو تأكيد السعر نفسه؛ كلاهما يحدث updatedAt ويبدأ دورة جديدة مدتها سبعة أيام. لا يحذف العرض تلقائيا بسبب القدم، ولا تقارن USD وSYP رقميا في الفرز أو تحديد الأرخص.

DEC-011 — إخفاء العرض وإعادته وحذفه

يستطيع التاجر إخفاء أو حذف عرض يملكه محله فقط. hidden إلغاء نشر مؤقت يمكن عكسه، وdeleted هو Soft Delete نهائي للتاجر بعد confirmation. تستبعد الحالتان من الصفحات العامة والبحث والمقارنة وحساب الأرخص، ولا يمكن تعديل العرض المحذوف أو إعادة نشره. يسجل hide/reactivate/delete في Audit، ويحدد Sprint 10 مدة الحذف الفيزيائي النهائية.

3. الرؤية والنطاق

3.1 المشكلة

أسعار الموبايلات في محلات اللاذقية موزعة بين مصادر متعددة، وقد تختلف حسب المحل وحالة الجهاز والعملة وتاريخ التحديث. يحتاج الزائر إلى طريقة عربية واضحة لمقارنة العروض دون خلط العملات، ويحتاج صاحب المحل إلى مسار موثوق لإثبات صفته وإدارة بياناته وعروضه لاحقا.

3.2 الغرض

«سعرلي» منصة عربية باتجاه RTL تعرض كتالوج موبايلات وأسعار محلات، وتساعد الزائر على البحث والمقارنة والوصول إلى المحل، مع تأسيس مسار مصادقة واعتماد للتجار وعمليات إدارية موثوقة عبر Backend.

3.3 نطاق الإصدار الأول

- تصفح عام للكتالوج والعروض دون حساب.
- بحث وفلاتر وترتيب آمن للعملات.
- مقارنة جهازين وعرض مواصفاتهما وصورهما وأسعارهما.
- حسابات مستخدمين والتحقق من البريد.
- تقديم طلب اعتماد محل بوثيقة تجارية خاصة.
- مراجعة إدارية موثوقة، ثم إدارة محل وعروض وفق مراحل الخطة 07–11.

3.4 النطاق الجغرافي وفئة المنتج

- النطاق الجغرافي: محلات مدينة اللاذقية.
- فئة المنتج: أجهزة الموبايل فقط في الإصدار الأول.

3.5 خارج النطاق

- البيع داخل المنصة.
- المدفوعات.
- التوصيل.
- تطبيق موبايل Native.
- التحقق الحكومي الآلي من السجلات التجارية.
- مدن إضافية أو فئات منتجات إضافية في الإصدار الأول.

4. قاموس المصطلحات

المصطلح	التعريف
الزائر	مستخدم يتصفح البيانات العامة دون تسجيل الدخول.
المستخدم المسجل	حساب صادر عن Firebase Authentication، وقد يكون البريد موثقا أو غير موثق.
مقدم الطلب	مستخدم مسجل وموثق أرسل طلب اعتماد محل.
التاجر المعتمد	مستخدم اكتملت له الموافقة والربط والصلاحيات اللازمة لإدارة محل؛ اكتمال الدور التشغيلي مخطط في Sprint 08–09.
التاجر المعلق	تاجر كان معتمدا ثم علقت قدرة محله على العمل أو الكتابة بقرار إداري.
الأدمن	مستخدم يملك claim موثوقا admin: true ولا يستطيع العميل منحه لنفسه.
المحل	كيان تجاري عام مرتبط بمالك واحد عبر ownerUid بعد اكتمال الموافقة.
العرض	سعر جهاز لدى محل، مع الحالة والعملة وتاريخ آخر تحديث وملكية المحل.
طلب اعتماد المحل	سجل دورة مراجعة بيانات المحل والمالك والوثيقة التجارية.
وثيقة السجل التجاري	ملف خاص يستخدم للمراجعة، ولا ينشأ له رابط عام دائم.
Audit	سجل تدقيق للأفعال والقرارات الحساسة مع الفاعل والتوقيت والانتقال أو القيمة المتغيرة.
Object Storage	تخزين ملفات خاص وآمن مخطط للإنتاج، بوساطة Backend، ولم يحسم مزوده بعد.
السعر القديم	عرض مضى على آخر تحديث أو تأكيد له سبعة أيام تقويمية على الأقل.

5. الأطراف الفاعلة

الطرف	المسؤولية أو الدور
الزائر	التصفح والبحث والمقارنة والتواصل مع المحل.
المستخدم المسجل	إدارة جلسة الحساب وبدء المسارات المحمية بعد تحقق الشروط.
مستخدم ببريد غير موثق	يستطيع إكمال التحقق، ولا يستطيع تقديم طلب اعتماد.
مقدم الطلب	إدخال بيانات الاعتماد ومتابعة حالته.
التاجر المعتمد	إدارة ملف المحل والعروض بعد اكتمال الصلاحيات المخططة.
التاجر المعلق	يرى الحالة المناسبة وتمنع عنه الكتابة فورا وفق السياسة المخططة.
الأدمن	مراجعة الطلبات والوثائق واتخاذ القرارات المسموحة وتسجيلها.
النظام	تنسيق الحالات والتحقق وعرض النتائج الآمنة.
المهام المجدولة	تنفيذ حذف الوثائق والتنبيهات ودورات الصيانة مستقبلا.
Firebase Authentication	إصدار الهوية وID token وحالة التحقق والـclaims.
NestJS Backend	التحقق الموثوق من الهوية والصلاحيات والعقود والعمليات الحساسة.
Firestore	تخزين بيانات الأعمال الحالية والـAudit والبيانات العامة وفق القواعد.
Object Storage المستقبلي	حفظ الوثائق الخاصة بعد ترحيل Sprint 10، دون رابط عام دائم.

6. حدود النظام والثقة

- واجهة Next.js الثابتة بيئة غير موثوقة؛ لا يقبل منها ادعاء دور أو قرار إداري.
- Firebase Authentication يصدر الهوية وID token، ولا تستخدم بيانات Firebase العامة كاعتماد خادم.
- NestJS Backend يتحقق من التوكن والبريد والـclaims ويطبق قواعد العمليات الحساسة.
- Firestore يخزن بيانات الأعمال الحالية. مجموعات merchantApplications وmerchantDocuments وmerchantApplicationAudits محجوبة مباشرة عن العميل ويصل إليها Backend فقط.
- العروض العامة مقروءة وفق سياسة البيانات العامة المعتمدة. نقل ملكية وإدارة العروض إلى عقود موثوقة كاملة يقع ضمن Sprint 09.
- العميل لا ينفذ قرار موافقة أو رفض أو يمنح claim admin أو merchant لنفسه.
- الأدمن يطلب القرار عبر Backend؛ التحقق والتفويض والحفظ الذري سلطة Backend.
- Firestore Bytes تخزين تطويري مؤقت فقط. قبل الإنتاج تحفظ الوثائق الخاصة في Object Storage آمن بوساطة Backend، ويحتفظ Firestore بالـmetadata فقط.
- لا يحصل المتصفح على رابط عام دائم للوثيقة التجارية.

7. السيناريوهات الوظيفية

6.1 تجربة الزائر

SCN-PUB-001 — فتح الموقع والتصفح العام

- الهدف: تمكين الزائر من مشاهدة الكتالوج والعروض العامة دون حساب.
- الفاعل الأساسي: الزائر.
- أطراف مساندة: Frontend، CatalogProvider، Firestore للقراءة الحية.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 01–02.
- الشروط السابقة: نسخة الموقع متاحة؛ لا يلزم تسجيل الدخول.
- المحفز: فتح /.
- المسار الأساسي: تعرض البيانات الثابتة فورا، ثم تدمج العروض الحية الصالحة عند نجاح القراءة، مع RTL وصور محلية وأعداد المنتجات والمحلات والعروض.
- مسارات بديلة: إذا لم تتوفر إعدادات Firebase تبقى البيانات الثابتة.
- مسارات الفشل: عند فشل القراءة الحية تظهر رسالة آمنة وتستمر البيانات المحفوظة.
- الحالة النهائية: كتالوج قابل للتصفح دون إنشاء جلسة.
- الأمن والخصوصية: لا تعرض بيانات الوثائق أو طلبات الاعتماد.
- القرارات/المتطلبات: سياسة القراءة العامة؛ فصل بيانات الأعمال الخاصة.
- ملاحظات التحقق: مثبت في اختبارات UI والانحدارات المغلقة حتى Sprint 06.

SCN-PUB-002 — البحث والفلترة والترتيب ومسح الفلاتر

- الهدف: تضييق النتائج بالبحث والشركة والحالة والعملة والترتيب معا.
- الفاعل الأساسي: الزائر.
- أطراف مساندة: Frontend، منطق catalogView.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 01.
- الشروط السابقة: تحميل الكتالوج المتاح.
- المحفز: إدخال بحث أو تغيير فلتر أو ترتيب.
- المسار الأساسي: تطبق المعايير مجتمعة؛ يدعم الترتيب بالأحدث والاسم، ويفعل ترتيب السعر بعد اختيار عملة واحدة؛ يعيد «مسح الفلاتر» كل المعايير إلى الحالة الافتراضية.
- مسارات بديلة: عند عدم تطابق أي منتج تظهر حالة فارغة مع إجراء مسح واضح.
- مسارات الفشل: المدخل غير المطابق لا يكسر الصفحة ولا يعرض منتجا بلا عرض مطابق.
- الحالة النهائية: قائمة نتائج متوافقة مع كل المعايير المختارة.
- الأمن والخصوصية: جميع العمليات محلية على بيانات عامة.
- القرارات/المتطلبات: DEC-010 وقاعدة عدم خلط العملات.
- ملاحظات التحقق: مثبت باختبارات الوحدة وE2E Sprint 01 وQA المالك.

SCN-PUB-003 — عرض السعر والحالة والعملة والقدم

- الهدف: عرض سعر مفهوم دون مقارنة رقمية بين عملتين مختلفتين.
- الفاعل الأساسي: الزائر.
- أطراف مساندة: Frontend، مساعدات الأسعار والتواريخ.

- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 01.
- الشروط السابقة: وجود عرض مطابق للحالة والعملة المختارتين.
- المحفز: ظهور بطاقة منتج أو مجموعة عروض.
- المسار الأساسي: يعرض السعر والعملـة وحالة new/used وتاريخ آخر تحديث؛ يحسب الأرخص داخل مجموعة الحالة والعملة؛ يضع «سعر قديم» عند بلوغ سبعة أيام.
- مسارات بديلة: البطاقة تفضل USD عند «الكل» إن توفر، وإلا SYP، دون مقارنة العملتين.
- مسارات الفشل: تاريخ غير صالح لا يؤدي إلى حساب قدم مضلل.
- الحالة النهائية: سعر موضح مع سياقه الزمني والنقدي.
- الأمن والخصوصية: لا توجد بيانات خاصة.
- القرارات/المتطلبات: DEC-010.
- ملاحظات التحقق: حدود الأيام والتواريخ والعملات مثبتة باختبارات وحدة.

SCN-PUB-004 — تفاصيل المنتج والمحل والتواصل

- الهدف: الانتقال إلى تفاصيل منتج أو محل والتواصل عبر WhatsApp.
- الفاعل الأساسي: الزائر.
- أطراف مساندة: Frontend، بيانات المنتجات والمحلات، WhatsApp الخارجي.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 01–02.
- الشروط السابقة: معرف صالح في ?id=.
- المحفز: فتح /product?id=... أو /shop?id=... أو زر WhatsApp.
- المسار الأساسي: تعرض تفاصيل الجهاز ومجموعات العروض أو بيانات المحل وعروضه، وينشأ رابط wa.me لرقم المحل.
- مسارات بديلة: المنتجات الحية تستخدم معرف live-، والمحلات الحية تستخدم معرف <whatsapp-live>.
- مسارات الفشل: المعرف غير المعروف يعرض رسالة «غير موجود» آمنة ورابط عودة.
- الحالة النهائية: مشاهدة التفاصيل أو الانتقال المقصود إلى WhatsApp.
- الأمن والخصوصية: رقم WhatsApp بيانات اتصال عامة للمحل؛ لا تعرض بيانات خاصة أو وثائق.
- القرارات/المتطلبات: المسارات المعتمدة تستخدم ?id= فقط.
- ملاحظات التحقق: روابط المسارات وWhatsApp مغطاة باختبارات غير حية؛ ترتيب حالة التحميل لمعرف حي مجهول قيد تحقيق مستقل خارج هذه الوثيقة.

SCN-PUB-005 — فشل البيانات الحية والنتائج الفارغة والمعرف المجهول

- الهدف: إبقاء التصفح آمنا ومفهوما عند غياب البيانات أو فشلها.
- الفاعل الأساسي: الزائر.
- أطراف مساندة: Frontend، Firestore.
- الحالة: PARTIAL.
- Sprint المرتبط: Sprint 01–02.
- الشروط السابقة: تعذر القراءة أو عدم وجود تطابق أو استخدام معرف مجهول.
- المحفز: فشل Firestore، أو فلترة بلا نتائج، أو فتح ?id=nope.
- المسار الأساسي: يعرض fallback ثابت ورسالة فشل غير حساسة، أو empty state مع reset، أو not-found منسق.
- مسارات بديلة: إذا عاد المصدر الحي بنجاح تدمج البيانات دون rebuild.
- مسارات الفشل: لا يعرض stack trace أو إعداد Firebase أو أسرار.
- الحالة النهائية: صفحة قابلة للاستعادة أو عودة واضحة للرئيسية.
- الأمن والخصوصية: الرسائل عامة ولا تكشف تفاصيل داخلية.
- القرارات/المتطلبات: متطلبات الجودة Sprint 01–02.

- ملاحظات التحقق: حالات الخطأ والفراغ و404 مثبتة، لكن الترتيب الحتمي loading → product/not-found لمعرف منتج حي مجهول ما زال قيد تحقيق مستقل. التغيير المحلي غير المثبت في tests/e2e/ui.spec.ts ليس دليلا مقبولا ولا يعتمد هنا.

6.2 المقارنة

SCN-CMP-001 — إدارة اختيار جهازين

- الهدف: إضافة جهازين فريدين كحد أقصى وإزالة أو استبدال أو مسح الاختيار.
- الفاعل الأساسي: الزائر.
- أطراف مساندة: CompareProvider، localStorage.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: قبل Sprint 01، ومحمي بانحدارات Sprint 01–02.
- الشروط السابقة: وجود جهاز في الكتالوج.
- المحفز: اختيار «أضف للمقارنة».
- المسار الأساسي: يضاف جهاز فريد، يظهر العدد في tray مطوية، ويمكن فتحها وإزالة أو استبدال أو مسح الاختيار ثم فتح /compare.
- مسارات بديلة: تكرار الجهاز لا يضيف نسخة ثانية؛ الجهاز الثالث يتطلب استبدالا.
- مسارات الفشل: التخزين المحلي التالف ينظف دفاعيا ويعود إلى اختيار صالح.
- الحالة النهائية: صفر أو جهاز أو جهازان صالحان محفوظان محليا.
- الأمن والخصوصية: التخزين يحوي معرفات عامة فقط، ولا يمثل صلاحية.
- القرارات/المتطلبات: حد جهازين، وtray مخفية في /compare.
- ملاحظات التحقق: مثبت باختبارات الوحدة وPlaywright للموبايل وسطح المكتب.

SCN-CMP-002 — عرض المقارنة والمواصفات والأسعار

- الهدف: مقارنة جهازين من نفس الشركة أو شركتين مختلفتين دون تضليل نقدي.
- الفاعل الأساسي: الزائر.
- أطراف مساندة: media/specification registries، الكتالوج المدمج.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: قبل Sprint 01، ومحمي في Sprint 01–02.
- الشروط السابقة: اختيار جهاز أو جهازين.
- المحفز: فتح /compare.
- المسار الأساسي: تعرض الصور والشعارات والمواصفات والاختلافات والأسعار الحالية؛ تبقى سعة التخزين من Product؛ وتعرض أقل الأسعار لكل عملة دون مقارنة رقمية بين USD وSYP.
- مسارات بديلة: جهاز بلا مواصفات أو صورة يستخدم «غير متوفر» وfallback بصريا ثابتا.
- مسارات الفشل: معرف اختيار لم يعد موجودا يحذف أو لا يكسر الصفحة.
- الحالة النهائية: مقارنة مفهومة وقابلة للعودة للكتالوج.
- الأمن والخصوصية: بيانات عامة فقط.
- القرارات/المتطلبات: قاعدة فصل العملات.
- ملاحظات التحقق: تغطية catalog media/specifications والمقارنة مثبتة باختبارات وحدة وE2E.

6.3 المصادقة والحساب

SCN-AUTH-001 — التسجيل والتحقق من البريد

- الهدف: إنشاء حساب وتأكيد البريد دون منح صلاحية تاجر.

- الفاعل الأساسي: المستخدم المسجل.
- أطراف مساندة: Firebase Authentication، AuthProvider.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 03.
- الشروط السابقة: إعداد Firebase Auth متاح.
- المحفز: فتح /register وإرسال بريد وكلمة مرور صالحين.
- المسار الأساسي: يتحقق المتصفح من البريد وكلمة المرور والتأكيد، ينشئ الحساب، يرسل رسالة تحقق، ثم يوجه إلى /verify-email ويتيح إعادة الإرسال والتحقق من الحالة.
- مسارات بديلة: إعداد Firebase المفقود يعرض unavailable state.
- مسارات الفشل: أخطاء Firebase تحول إلى رسائل عربية مستقرة دون تفاصيل خام.
- الحالة النهائية: signed-in-unverified أو signed-in-verified بعد إكمال التحقق.
- الأمن والخصوصية: التسجيل لا ينشئ محلا ولا يمنح merchant أو admin.
- القرارات/المتطلبات: متطلبات Sprint 03.
- ملاحظات التحقق: QA المالك Sprint 03: PASS.

SCN-AUTH-002 — الدخول واستعادة الجلسة والخروج

- الهدف: إدارة جلسة مستقرة دون flash مضلل.
- الفاعل الأساسي: المستخدم المسجل.
- أطراف مساندة: Firebase Authentication، AuthProvider، Header.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 03.
- الشروط السابقة: حساب موجود أو جلسة محفوظة.
- المحفز: تسجيل الدخول أو إعادة تحميل الصفحة أو اختيار الخروج.
- المسار الأساسي: تبدأ الحالة loading، يستعيد listener الجلسة، ثم يعرض signed-out أو signed-in-unverified أو signed-in-verified؛ الخروج ينهي الجلسة ويعيد للرئيسية.
- مسارات بديلة: جلسة منتهية تعود إلى signed-out وتطلب دخولا جديدا.
- مسارات الفشل: لا تظهر واجهة نجاح وهمية ولا يتسرب token.
- الحالة النهائية: حالة جلسة صريحة ومتسقة.
- الأمن والخصوصية: تنظيف listener عند unmount؛ لا تسجل التوكنات.
- القرارات/المتطلبات: Sprint 03 وBackend redaction.
- ملاحظات التحقق: استعادة الجلسة والخروج مراجعان يدويا وآليا.

SCN-AUTH-003 — استعادة كلمة المرور

- الهدف: طلب استعادة آمنة دون كشف وجود الحساب.
- الفاعل الأساسي: المستخدم.
- أطراف مساندة: Firebase Authentication.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 03.
- الشروط السابقة: إدخال صيغة بريد صالحة.
- المحفز: إرسال نموذج /forgot-password.
- المسار الأساسي: يرسل طلب الاستعادة ويعرض رسالة عامة متطابقة للبريد المسجل وغير المسجل.
- مسارات بديلة: غياب الإعداد يعرض unavailable.
- مسارات الفشل: لا تكشف الرسالة إن كان البريد موجودا.
- الحالة النهائية: رسالة عامة وإمكانية العودة لتسجيل الدخول.

- الأمن والخصوصية: منع account enumeration.
- القرارات/المتطلبات: Sprint 03.
- ملاحظات التحقق: مثبت في QA المالك.

SCN-AUTH-004 — Google والإلغاء والفشل وتعارض المزود

- الهدف: تسجيل دخول Google دون نجاح وهمي أو ربط تلقائي غير آمن.
- الفاعل الأساسي: المستخدم.
- أطراف مساندة: Firebase Authentication، Google popup.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 03.
- الشروط السابقة: مزود Google مفعل وإعداد Firebase متاح.
- المحفز: اختيار الدخول عبر Google.
- المسار الأساسي: نجاح popup ينتج جلسة Firebase صحيحة.
- مسارات بديلة: الإلغاء يبقي الصفحة صالحة؛ تعارض المزود يوجه إلى طريقة الدخول الحالية دون ربط تلقائي.
- مسارات الفشل: الفشل يعرض رسالة عربية آمنة ولا ينشئ حالة نجاح.
- الحالة النهائية: جلسة صحيحة أو بقاء آمن دون جلسة.
- الأمن والخصوصية: لا automatic linking ولا عرض error خام.
- القرارات/المتطلبات: Sprint 03.
- ملاحظات التحقق: النجاح والفشل روجعا يدويا، والإلغاء والتعارض مغطيان باختبارات معزولة.

SCN-AUTH-005 — route محمي وreturnTo آمن

- الهدف: حماية المسارات وإعادة المستخدم إلى مسار داخلي فقط.
- الفاعل الأساسي: المستخدم.
- أطراف مساندة: AuthProvider، Router.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 03.
- الشروط السابقة: فتح route محمي أو وجود returnTo.
- المحفز: فتح /account أو /add دون الجلسة المناسبة.
- المسار الأساسي: signed-out يذهب إلى /login؛ غير الموثق إلى /verify-email؛ المسار الداخلي السليم يستخدم بعد النجاح.
- مسارات بديلة: returnTo الخارجي أو المشوه يرفض ويعود إلى /account.
- مسارات الفشل: الجلسة المنتهية تعيد طلب الدخول دون open redirect.
- الحالة النهائية: الوصول المسموح أو تحويل داخلي آمن.
- الأمن والخصوصية: السماح بمسارات نسبية داخلية فقط.
- القرارات/المتطلبات: Sprint 03.
- ملاحظات التحقق: مثبت بوحدة وE2E وQA المالك.

6.4 طلب اعتماد المحل

SCN-MER-001 — بوابات /add

- الهدف: قصر طلب الاعتماد على مستخدم ذي بريد موثق.
- الفاعل الأساسي: المستخدم.
- أطراف مساندة: AuthProvider، AddAuthGate.
- الحالة: IMPLEMENTED.

- Sprint المرتبط: Sprint 03–06.
- الشروط السابقة: فتح /add.
- المحفز: زيارة route مباشرة.
- المسار الأساسي: signed-out إلى login؛ unverified إلى verify-email؛ verified يرى حالة طلبه أو نموذج الاعتماد.
- مسارات بديلة: غياب Firebase يعرض unavailable.
- مسارات الفشل: لا يظهر نموذج نشر الأسعار القديم عبر route.
- الحالة النهائية: تحويل آمن أو workflow الاعتماد.
- الأمن والخصوصية: لا صلاحية نشر قبل الاعتماد.
- القرارات/المتطلبات: Sprint 03–04.
- ملاحظات التحقق: مثبت في QA Sprint 03 و06.

SCN-MER-002 — إدخال بيانات الطلب والإقرار بالدقة

- الهدف: جمع الحد الأدنى المعتمد من بيانات صاحب السجل والمحل.
- الفاعل الأساسي: مقدم الطلب.
- أطراف مساندة: Frontend، Backend.
- الحالة: PARTIAL.
- Sprint المرتبط: الحالي Sprint 04–06؛ الاستكمال Sprint 08 أو Sprint يعتمد له تحديث العقد.
- الشروط السابقة: حساب verified ولا يوجد طلب مانع.
- المحفز: فتح نموذج طلب جديد.
- المسار الأساسي: في المسار المخطط، يدخل المستخدم الاسم القانوني الكامل لصاحب السجل، الاسم التجاري، رقم السجل، المنطقة، العنوان، WhatsApp السوري، الوثيقة، وإقرار دقة المعلومات؛ يضيف النظام uid والبريد والتواريخ والحالة والإصدار.
- مسارات بديلة: الحقول المكتوبة تبقى عند خطأ التحقق.
- مسارات الفشل: كل حقل مفقود أو زائد أو غير صالح يعرض خطأ عربيا آمنا.
- الحالة النهائية: payload صالح جاهز للإرسال، دون تخزين صلاحية في localStorage.
- الأمن والخصوصية: لا تطلب هوية شخصية أو عنوان منزل أو معلومات مصرفية أو بيانات غير لازمة.
- القرارات/المتطلبات: DEC-004, DEC-005.
- ملاحظات التحقق: المنفذ حاليا يجمع الاسم التجاري والمنطقة والعنوان وWhatsApp والوثيقة فقط؛ الاسم القانوني ورقم السجل والإقرار غير منفذة، لذلك لا يجوز وصف السيناريو كمكتمل.

SCN-MER-003 — تحقق وثيقة السجل التجاري

- الهدف: قبول ملف حقيقي ضمن الأنواع والحجم المحددين.
- الفاعل الأساسي: مقدم الطلب.
- أطراف مساندة: Frontend، NestJS Backend.
- الحالة: IMPLEMENTED. يقتصر الإثبات على التخزين التطويري الحالي.
- Sprint المرتبط: Sprint 04 و06.
- الشروط السابقة: اختيار ملف محلي اصطناعي أو غير حقيقي في QA.
- المحفز: اختيار الملف وإرسال الطلب.
- المسار الأساسي: يقبل Backend توقيعات JPEG/PNG/WebP الحقيقية من 1 byte حتى 700 KiB بالضبط، ولا يثق بالامتداد أو MIME وحدهما.
- مسارات بديلة: filename آمن وmetadata فقط ضمن JSON.
- مسارات الفشل: يرفض الملف الفارغ أو المزيف أو 700 KiB + 1 برسالة عربية مستقرة وHTTP مناسب.
- الحالة النهائية: وثيقة صالحة تمر إلى العملية الذرية أو رفض بلا سجل جزئي.
- الأمن والخصوصية: bytes لا تظهر في API JSON أو UI state؛ التخزين الحالي لا يسمح بوثائق حقيقية قبل الترحيل والمراجعة القانونية.

- القرارات/المتطلبات: DEC-007, DEC-008.
- ملاحظات التحقق: حدود الحجم والتوقيعات مثبتة في Sprint 06 QA؛ Firestore Bytes مؤقتة فقط.

SCN-MER-004 — إرسال multipart وإنشاء طلب pending

- الهدف: إنشاء application وdocument بصورة ذرية ومنع التكرار والسجلات الجزئية.
- الفاعل الأساسي: مقدم الطلب.
- أطراف مساندة: Frontend API client، Backend، Firestore.
- الحالة: IMPLEMENTED.
- Sprint المرتبط: Sprint 06.
- الشروط السابقة: verified user، payload صالح، ولا يوجد سجل سابق أو جزئي.
- المحفز: إرسال النموذج.
- المسار الأساسي: يحصل العميل على ID token ويرسل multipart إلى POST /api/v1/merchant-applications؛ يتحقق Backend وينشئ metadata وBytes ذريا بحالة pending وversion: 1.
- مسارات بديلة: retry بعد فشل كامل يعيد المحاولة دون نجاح وهمي.
- مسارات الفشل: duplicate أو inconsistent record أو انقطاع أو timeout يعيد error آمن ولا يترك نصف سجل.
- الحالة النهائية: طلب pending واحد ووثيقة خاصة واحدة، أو لا تغيير.
- الأمن والخصوصية: التوكن والـPII والوثيقة منقحة من logs؛ direct client access مرفوض.
- القرارات/المتطلبات: Sprint 06 وDEC-008.
- ملاحظات التحقق: atomicity verifier وQA المالك 10/10 أثبتا العقد.

SCN-MER-005 — استعادة وعرض الحالات الحالية

- الهدف: عرض حالة الطلب بعد الإرسال أو reload دون bytes.
- الفاعل الأساسي: مقدم الطلب.
- أطراف مساندة: Frontend، GET /api/v1/merchant-applications/me، Backend.
- الحالة: IMPLEMENTED. يقتصر التنفيذ الحالي على الحالات الثلاث المذكورة.
- Sprint المرتبط: Sprint 04 و06.
- الشروط السابقة: وجود طلب pending أو approved أو rejected.
- المحفز: فتح /add أو إعادة تحميله.
- المسار الأساسي: يجلب Backend طلب المستخدم ذاته ويعرض الحالة؛ rejected تعرض السبب إن وجد؛ approved لا تعرض نموذج النشر بعد.
- مسارات بديلة: لا يوجد طلب يعرض النموذج الحالي.
- مسارات الفشل: فشل API يعرض error وretry دون حذف البيانات المحلية المكتوبة في نموذج جديد.
- الحالة النهائية: حالة متسقة مع Firestore دون وثيقة في JSON.
- الأمن والخصوصية: المالك لا يقرأ طلب مستخدم آخر؛ bytes غير موجودة في الاستجابة.
- القرارات/المتطلبات: Sprint 06.
- ملاحظات التحقق: needs_changes غير موجود في النوع أو Backend الحالي، ويغطيه السيناريو التالي.

SCN-MER-006 — needs_changes والتعديل وإعادة الإرسال

- الهدف: السماح بالتعديل فقط بعد قرار إداري صريح وإرسال وثيقة جديدة.
- الفاعل الأساسي: مقدم الطلب.
- أطراف مساندة: الأدمن، Backend، Firestore، التخزين الخاص.
- الحالة: PLANNED.
- Sprint المرتبط: Sprint 08.

- الشروط السابقة: طلب pending وقرار needs_changes مع سبب.
- المحفز: الأدمن يطلب تعديلات عبر Backend.
- المسار الأساسي: تصبح الحالة needs_changes؛ يرى المستخدم السبب، يعدل البيانات، يرفع وثيقة جديدة، يعيد الإرسال، فتعود الحالة إلى pending بإصدار وتدقيق جديدين.
- مسارات بديلة: الإلغاء يبقي الطلب في needs_changes دون نشر.
- مسارات الفشل: pending غير قابل للتحرير؛ فشل إعادة الإرسال لا ينشئ دورة جزئية.
- الحالة النهائية: pending جديد مرتبط بالدورة نفسها أو استمرار needs_changes.
- الأمن والخصوصية: يبدأ عد 48 ساعة لحذف الوثيقة القديمة؛ لا يعاد استخدام bytes القديمة.
- القرارات/المتطلبات: DEC-002, DEC-007.
- ملاحظات التحقق: يحتاج عقود API وقواعد دورة واختبارات Sprint 08.

SCN-MER-007 — الرفض والسماح بإعادة التقديم

- الهدف: إنهاء دورة مرفوضة وحماية تاريخها، مع دورة جديدة بإذن إداري فقط.
- الفاعل الأساسي: مقدم الطلب.
- أطراف مساندة: الأدمن، Backend، Audit.
- الحالة: PARTIAL. عرض الرفض والسبب منفذ، وفتح دورة جديدة مخطط.
- Sprint المرتبط: Sprint 06 للعرض؛ Sprint 08 لإعادة التقديم.
- الشروط السابقة: قرار rejected نهائي.
- المحفز: مشاهدة النتيجة أو تواصل المستخدم مع الإدارة.
- المسار الأساسي: يعرض السبب؛ لا يسمح النظام بإعادة تلقائية؛ يستطيع الأدمن منح إذن صريح مسجل في Audit؛ تنشأ دورة جديدة مرتبطة بالسابقة ووثيقة جديدة.
- مسارات بديلة: دون الإذن تبقى الدورة مغلقة.
- مسارات الفشل: لا يعاد فتح أو تعديل السجل المرفوض تاريخيا.
- الحالة النهائية: رفض محفوظ، أو دورة جديدة مرتبطة بعد إذن موثوق.
- الأمن والخصوصية: الوثيقة القديمة تدخل جدول الحذف؛ لا تنسخ bytes إلى الدورة الجديدة.
- القرارات/المتطلبات: DEC-003, DEC-007.
- ملاحظات التحقق: يتطلب data model لدورات الطلب وصلاحية إدارية في Sprint 08.

6.5 مراجعة الأدمن

SCN-ADM-001 — دخول لوحة الأدمن وحمايتها

- الهدف: إتاحة Dashboard مستقلة للأدمن ومنع المستخدم العادي.
- الفاعل الأساسي: الأدمن.
- أطراف مساندة: Firebase Authentication، Backend، Admin guard.
- الحالة: PARTIAL. الحماية في Backend منفذة، والواجهة مخططة.
- Sprint المرتبط: Sprint 07.
- الشروط السابقة: حساب verified يحمل admin: true.
- المحفز: فتح مسار لوحة الأدمن.
- المسار الأساسي: تستعيد الواجهة الجلسة، تتحقق عبر API، وتعرض layout الإداري.
- مسارات بديلة: المستخدم العادي يحصل على منع آمن؛ signed-out يذهب للدخول.
- مسارات الفشل: لا تبنى الواجهة على claim يحدده المتصفح.
- الحالة النهائية: Dashboard للأدمن فقط أو وصول مرفوض.
- الأمن والخصوصية: Backend هو المرجع النهائي للتفويض.
- القرارات/المتطلبات: DEC-006.

- ملاحظات التحقق: لا توجد Dashboard في baseline Sprint 06.

SCN-ADM-002 — ملخص الطلبات والقائمة والفلاتر والصفحات

- الهدف: مراجعة الطلبات بصورة قابلة للتوسع.
- الفاعل الأساسي: الأدمن.
- أطراف مساندة: Backend admin list API، Firestore index.
- الحالة: PARTIAL.
- Sprint المرتبط: Backend في Sprint 06؛ UI في Sprint 07.
- الشروط السابقة: admin token صالح.
- المحفز: فتح ملخص أو قائمة الطلبات.
- المسار الأساسي: API تدعم status, limit من 1 إلى 50 وافتراضي 20، وpageToken؛ UI المخططة تعرض الملخص والفلاتر والصفحات والحالات الفارغة.
- مسارات بديلة: بدون status تعرض كل الحالات المدعومة.
- مسارات الفشل: filter أو token غير صالح يعيد خطأ آمنا؛ لا تعرض bytes في القائمة.
- الحالة النهائية: صفحة ثابتة الترتيب وcontinuation token صالح.
- الأمن والخصوصية: endpoint للأدمن فقط؛ القائمة تعرض metadata اللازمة فقط.
- القرارات/المتطلبات: DEC-006.
- ملاحظات التحقق: API منفذة؛ UI والبحث التفصيلي غير منفذين، وسلوك البحث قرار مفتوح.

SCN-ADM-003 — تفاصيل الطلب وعرض الوثيقة الخاصة

- الهدف: مراجعة metadata والوثيقة دون رابط عام.
- الفاعل الأساسي: الأدمن.
- أطراف مساندة: Backend detail/document APIs، التخزين الخاص.
- الحالة: PARTIAL.
- Sprint المرتبط: API في Sprint 06؛ UI في Sprint 07.
- الشروط السابقة: admin token وطلب موجود ووثيقة لم تحذف.
- المحفز: فتح تفاصيل الطلب أو طلب الوثيقة.
- المسار الأساسي: تجلب UI التفاصيل ثم الوثيقة من endpoint خاص؛ الاستجابة private, no-store كـattachment.
- مسارات بديلة: metadata تبقى قابلة للعرض بعد حذف bytes وفق السياسة المستقبلية.
- مسارات الفشل: المستخدم العام أو المالك لا يحصل على endpoint الإداري؛ الوثيقة المفقودة تعرض حالة واضحة.
- الحالة النهائية: مراجعة خاصة دون URL دائم.
- الأمن والخصوصية: لا bytes في list/detail JSON؛ لا cache عام.
- القرارات/المتطلبات: DEC-006, DEC-007, DEC-008.
- ملاحظات التحقق: download API منفذ ومختبر؛ واجهة العرض والتعامل بعد الحذف مخططان.

SCN-ADM-004 — approve/reject والتعارض والتدقيق

- الهدف: اتخاذ قرار pending-only مع سبب الرفض ومنع القرار المتكرر.
- الفاعل الأساسي: الأدمن.
- أطراف مساندة: Backend decision API، Firestore transaction، Audit.
- الحالة: Backend. PARTIAL منفذ، وواجهة القرار مخططة.
- Sprint المرتبط: 06 Sprint و07.
- الشروط السابقة: طلب pending وexpectedVersion مطابق.
- المحفز: الأدمن يطلب approve أو reject.

- المسار الأساسي: Backend يتحقق من admin والحالة والإصدار؛ reject يتطلب سببا؛ يحدث الطلب ذريا ويرفع version وينشئ audit record واحدا.
- مسارات بديلة: approve لا يقبل rejection reason.
- مسارات الفشل: stale version يعيد 409؛ طلب مراجع سابقا يرفض القرار الثاني؛ لا يحدث partial state.
- الحالة النهائية: approved أو rejected مع Audit، أو pending دون تغيير.
- الأمن والخصوصية: القرار لا ينفذ مباشرة من العميل أو Firestore client SDK.
- القرارات/المتطلبات: DEC-006 وما لا يعاد تنفيذه من Sprint 06.
- ملاحظات التحقق: Backend وQA مثبتان؛ أزرار وحالات UI ضمن Sprint 07.

SCN-ADM-005 — needs_changes وجدولة حذف الوثيقة وفشل الحذف

- الهدف: طلب تعديل موثوق وإظهار موعد حذف الوثيقة والتنبيه عند الفشل.
- الفاعل الأساسي: الأدمن.
- أطراف مساندة: Backend، Scheduled job، Audit، نظام تنبيه إداري.
- الحالة: PLANNED.
- Sprint المرتبط: Sprint 08 لدورة القرار؛ Sprint 10 لأتمتة الخصوصية والتخزين.
- الشروط السابقة: طلب pending ووثيقة موجودة.
- المحفز: قرار needs_changes أو انتهاء مهلة الحذف.
- المسار الأساسي: السبب إلزامي؛ تسجل الحالة وموعد حذف الوثيقة القديمة؛ تعرض الإدارة الموعد؛ تحذف المهمة bytes بعد 48 ساعة وتسجل النتيجة.
- مسارات بديلة: failure يضع deletion failed وينشئ alert ويعيد المحاولة وفق سياسة لم تعتمد بعد.
- مسارات الفشل: لا يتجاهل الفشل ولا تحذف metadata/Audit المطلوبة.
- الحالة النهائية: needs_changes مع وثيقة قديمة محذوفة، أو failure ظاهر يحتاج تدخلا.
- الأمن والخصوصية: لا backup للbytes بعد الحذف.
- القرارات/المتطلبات: DEC-002, DEC-007, DEC-008.
- ملاحظات التحقق: يحتاج job contract وتنبيه واختبارات time control.

6.6 إنشاء المحل وصلاحيات التاجر

SCN-SHP-001 — إنشاء المحل ومنح الصلاحية عند الموافقة

- الهدف: تحويل الموافقة إلى محل active مرتبط بالمستخدم دون حالة جزئية.
- الفاعل الأساسي: النظام بعد قرار الأدمن.
- أطراف مساندة: Backend، Firebase Auth Admin، Firestore، Audit.
- الحالة: PLANNED.
- Sprint المرتبط: Sprint 08.
- الشروط السابقة: application approved ولم تنفذ آثار الموافقة بعد.
- المحفز: إتمام workflow الموافقة.
- المسار الأساسي: ينشئ Backend shop active، يربطه بـuid، يمنح claim merchant، يسجل Audit، ويحدث الأذونات والجلسة.
- مسارات بديلة: إعادة المحاولة الآمنة بعد فشل كامل.
- مسارات الفشل: فشل أي خطوة يمنع نشر الأسعار ولا يترك claim أو shop منفردا.
- الحالة النهائية: محل active وصلاحية متسقة، أو لا تفعيل.
- الأمن والخصوصية: ownerUid لا يأتي من اختيار العميل ولا يكون قابلا للتعديل.
- القرارات/المتطلبات: DEC-006.
- ملاحظات التحقق: approve الأساسي الحالي لا ينشئ shop أو claim بعد.

SCN-SHP-002 — بوابة التاجر وتعديل بيانات المحل

- الهدف: إدارة الملف العام للمحل وفق حدود المراجعة.
- الفاعل الأساسي: التاجر المعتمد.
- أطراف مساندة: Merchant dashboard، Backend، Audit.
- الحالة: PLANNED.
- Sprint المرتبط: Sprint 09.
- الشروط السابقة: shop active وmerchant claim صالحان.
- المحفز: فتح بوابة التاجر أو تعديل البيانات.
- المسار الأساسي: تعرض البوابة الملف والحالة؛ يمكن تعديل المنطقة والعنوان؛ تغيير WhatsApp يتطلب confirmation ويشرح أثره العام، يتحقق من الرقم السوري، ثم يحدث مصدر الاتصال ويسجل القديم والجديد والفاعل والوقت.
- مسارات بديلة: الإلغاء يحفظ الرقم القديم؛ تغيير الاسم أو رقم السجل أو المالك ينشئ طلب مراجعة إدارية.
- مسارات الفشل: validation أو network failure لا يعرض نجاحا كاذبا.
- الحالة النهائية: بيانات عامة محدثة ومدققة، أو لا تغيير.
- الأمن والخصوصية: ownerUid غير قابل للتعديل؛ لا تعرض الوثيقة الخاصة في الملف العام.
- القرارات/المتطلبات: DEC-005, DEC-009.
- ملاحظات التحقق: صورة/شعار المحل العام اختياري بعد الاعتماد ولا يؤثر في الموافقة.

SCN-SHP-003 — تعليق المحل وإعادة تفعيله

- الهدف: إيقاف قدرة التاجر على الكتابة فورا ثم إعادتها بقرار موثق.
- الفاعل الأساسي: الأدمن.
- أطراف مساندة: Backend، Firebase Auth، Firestore، Audit، جلسة التاجر المفتوحة.
- الحالة: PLANNED.
- Sprint المرتبط: Sprint 08، مع سياسة عروض نهائية في Sprint 10.
- الشروط السابقة: shop active.
- المحفز: قرار suspend بسبب إلزامي.
- المسار الأساسي: تسجل الحالة suspended والسبب؛ تمنع الكتابة فورا حتى في جلسة مفتوحة؛ تحدث صلاحيات الجلسة؛ ويمكن reactivate بسبب مسجل.
- مسارات بديلة: جلسة قديمة تعيد token لكن Backend/قواعد البيانات لا تعتمد claim قديما وحده لمنح الكتابة.
- مسارات الفشل: فشل تحديث متعدد الخطوات لا يترك حالة تسمح بالكتابة رغم التعليق.
- الحالة النهائية: suspended بلا كتابة أو active بعد إعادة تفعيل موثقة.
- الأمن والخصوصية: القرار إداري فقط ومسجل في Audit.
- القرارات/المتطلبات: DEC-006.
- ملاحظات التحقق: أثر التعليق على العروض المنشورة قرار مفتوح.

6.7 إدارة العروض

SCN-OFR-001 — قائمة العروض وإنشاء عرض أو عدة عروض

- الهدف: تمكين التاجر من إنشاء عروض لمحله فقط.
- الفاعل الأساسي: التاجر المعتمد.
- أطراف مساندة: Merchant dashboard، Backend، catalog identity.
- الحالة: PLANNED.
- Sprint المرتبط: Sprint 09.

- الشروط السابقة: shop active وصلاحية merchant سارية.
- المحفز: فتح قائمة العروض أو اختيار الإضافة.
- المسار الأساسي: تعرض عروض المحل؛ ينشئ التاجر عرضا أو حتى عشرة عند دعم multi-entry؛ يتحقق النظام من المنتج والحالة والعملة والسعر ويمنع الصفوف المتصادمة.
- مسارات بديلة: يمكن وجود new وused للمنتج نفسه، وعملات مختلفة في مستندات منفصلة وفق العقد النهائي.
- مسارات الفشل: duplicate أو network failure لا ينشئ نجاحا كاذبا أو سجلا جزئيا.
- الحالة النهائية: عروض مملوكة للمحل أو لا تغيير.
- الأمن والخصوصية: Backend يثبت ownerUid وshopId من السياق الموثوق.
- القرارات/المتطلبات: خطة Sprint 09 وقواعد العملات.
- ملاحظات التحقق: نموذج الإضافة القديم موجود في المصدر لكنه غير متاح حاليا ولا يثبت هذا السيناريو.

SCN-OFR-002 — تعديل العرض والتحقق من الملكية

- الهدف: تعديل السعر والحالة والعملة لعرض مملوك فقط.
- الفاعل الأساسي: التاجر المعتمد.
- أطراف مساندة: Backend، Firestore، Audit.
- الحالة: PLANNED.
- Sprint المرتبط: Sprint 09.
- الشروط السابقة: عرض غير deleted مملوك لمحل التاجر.
- المحفز: اختيار تعديل العرض.
- المسار الأساسي: يتحقق Backend من الملكية والحالة، يقبل القيم الصالحة، يحدث updatedAt ويسجل الفعل المطلوب.
- مسارات بديلة: تعديل السعر أو تأكيده دون تغيير يبدأ دورة freshness جديدة.
- مسارات الفشل: يمنع تعديل عرض محل آخر أو تغيير ownerUid أو shopId.
- الحالة النهائية: عرض محدث أو رفض دون تغيير.
- الأمن والخصوصية: الملكية من الخادم، لا من payload العميل.
- القرارات/المتطلبات: DEC-010, DEC-011.
- ملاحظات التحقق: يحتاج API واختبارات تاجر A مقابل B.

SCN-OFR-003 — إخفاء العرض وإعادته وحذفه منطقيا

- الهدف: التحكم بالنشر دون السماح بالتلاعب بعروض الغير.
- الفاعل الأساسي: التاجر المعتمد.
- أطراف مساندة: Backend، الواجهة العامة، Audit.
- الحالة: PLANNED.
- Sprint المرتبط: Sprint 09، والاحتفاظ الفيزيائي Sprint 10.
- الشروط السابقة: عرض مملوك وغير deleted.
- المحفز: hide أو reactivate أو delete.
- المسار الأساسي: hide يستبعد العرض مؤقتا؛ reactivate يعيده؛ delete يتطلب confirmation ويطبق Soft Delete فوريا.
- مسارات بديلة: إلغاء confirmation يبقي العرض كما هو.
- مسارات الفشل: عرض الغير أو deleted لا يقبل التعديل أو إعادة النشر.
- الحالة النهائية: active أو hidden أو deleted.
- الأمن والخصوصية: تستبعد hidden/deleted من الصفحات والبحث والمقارنة والأرخص؛ تسجل الأفعال والفاعل والوقت في Audit.
- القرارات/المتطلبات: DEC-011.
- ملاحظات التحقق: مدة الاحتفاظ قبل الحذف الفيزيائي UNKNOWN حتى Sprint 10.

SCN-OFR-004 — دورة السعر القديم والتأكيد

- الهدف: إبقاء السعر ظاهرا مع تحذير وتمكين التاجر من تجديده.
- الفاعل الأساسي: التاجر المعتمد، والزائر كمستفيد.
- أطراف مساندة: Frontend، Backend، notification system.
- الحالة: PARTIAL.
- Sprint المرتبط: عرض التحذير Sprint 01؛ إدارة التاجر Sprint 09.
- الشروط السابقة: عرض active وتاريخ updatedAt صالح.
- المحفز: مرور سبعة أيام تقويمية منذ آخر تحديث أو تأكيد.
- المسار الأساسي: الزائر يرى «سعر قديم» والتاريخ؛ يخطر التاجر؛ يغير السعر أو يؤكد أنه ما زال صالحا؛ يحدث updatedAt وتبدأ سبعة أيام جديدة.
- مسارات بديلة: يبقى السعر القديم ظاهرا حتى إجراء التاجر.
- مسارات الفشل: لا يحذف العرض تلقائيا؛ لا تختلط USD وSYP في الأرخص أو الفرز.
- الحالة النهائية: active fresh أو active stale وفق التاريخ.
- الأمن والخصوصية: التاجر يؤكد عرض محله فقط.
- القرارات/المتطلبات: DEC-010.
- ملاحظات التحقق: حساب التحذير للزائر منفذ؛ notification وconfirm workflow غير منفذين.

6.8 الخصوصية والحذف والتعافي

SCN-PRV-001 — حذف وثيقة السجل التجاري

- الهدف: حذف bytes نهائيا بعد الحاجة التشغيلية مع إبقاء metadata/Audit المحدودين.
- الفاعل الأساسي: Scheduled job.
- أطراف مساندة: Backend، الأدمن، التخزين الخاص، alerting.
- الحالة: PARTIAL. الحفظ الخاص المؤقت منفذ، ودورة الحذف مخططة.
- Sprint المرتبط: Sprint 10، مع triggers من Sprint 08.
- الشروط السابقة: وثيقة متاحة أثناء pending.
- المحفز: approved أو rejected، أو needs_changes للوثيقة القديمة.
- المسار الأساسي: يسجل القرار وموعد الحذف بعد 48 ساعة؛ تحذف المهمة bytes والنسخ؛ تسجل deletionTimestamp وتبقي metadata المسموح وAudit.
- مسارات بديلة: عند failure تسجل حالة وتنبيه إداري وتبقى retry مطلوبة.
- مسارات الفشل: download بعد الحذف يعيد not found آمنا؛ لا silent failure ولا backup bytes.
- الحالة النهائية: deleted بلا bytes، أو deletion failed ظاهر.
- الأمن والخصوصية: قد تبقى contentType, size, hash عند الحاجة، upload/deletion timestamps، القرار والسبب وAudit فقط.
- القرارات/المتطلبات: DEC-007, DEC-008.
- ملاحظات التحقق: لا تستخدم وثائق حقيقية قبل المراجعة القانونية وترحيل Object Storage.

SCN-PRV-002 — حذف الحساب وآثاره

- الهدف: معالجة طلب حذف الحساب بصورة متسقة مع المحل والعروض والطلبات والوثائق وAudit.
- الفاعل الأساسي: المستخدم المسجل.
- أطراف مساندة: Backend، Firebase Authentication، Firestore، التخزين الخاص، الأدمن.
- الحالة: UNKNOWN.
- Sprint المرتبط: Sprint 10.

- الشروط السابقة: حساب قائم وقد يرتبط بطلب أو محل أو عروض.
- المحفز: طلب حذف الحساب.
- المسار الأساسي: غير معتمد بعد؛ يجب تعريف آثار الحذف وترتيبها والاحتفاظ المشروع بكل نوع بيانات.
- مسارات بديلة: قد تتطلب بعض الحالات مراجعة إدارية أو منعا مؤقتا، لكن ذلك غير معتمد.
- مسارات الفشل: لا يحذف Auth وحده مع ترك ملكية يتيمة، ولا تخترع مدة احتفاظ.
- الحالة النهائية: UNKNOWN حتى اعتماد سياسة Sprint 10.
- الأمن والخصوصية: يجب تقليل البيانات واحترام متطلبات Audit القانونية بعد مراجعة مختصة.
- القرارات/المتطلبات: قرار مفتوح صريح.
- ملاحظات التحقق: يلزم threat/privacy review واختبارات ذرية قبل التنفيذ.

SCN-OPS-001 — الفشل والتعافي والوصول

- الهدف: عرض أخطاء قابلة للاستعادة دون تسريب أو نجاح وهمي.
- الفاعل الأساسي: المستخدم أو الأدمن أو التاجر بحسب المسار.
- أطراف مساندة: Frontend، Backend، Firebase Authentication، Firestore، Object Storage المستقبلي.
- الحالة: PARTIAL.
- Sprint المرتبط: Sprint 01–06 للسلوك الحالي؛ Sprint 07–11 للاستكمال والإنتاج.
- الشروط السابقة: تعطل Backend أو Auth أو Firestore أو Storage، فقدان شبكة، انتهاء token، conflict، validation، authorization، أو rate limit.
- المحفز: طلب يتعذر إكماله.
- المسار الأساسي: تعرض رسالة عربية آمنة وcorrelation ID عند API؛ تحافظ الواجهة على البيانات المناسبة؛ تتيح retry؛ تجدد الجلسة أو تطلب login عند انتهاء token.
- مسارات بديلة: قراءة الكتالوج تستخدم البيانات الثابتة؛ Object Storage unavailable سيعرض failure دون public fallback.
- مسارات الفشل: لا stack trace ولا secret/PII/document bytes ولا false success؛ version conflict يطلب refresh.
- الحالة النهائية: تعاف ناجح أو حالة خطأ صريحة دون تغيير جزئي.
- الأمن والخصوصية: redaction، rate limits، حدود الطلب، focus، RTL، CORS ظاهر، alerts مفهومة، ولا overflow أفقي.
- القرارات/المتطلبات: متطلبات الجودة والأمن Sprint 02 و05–11.
- ملاحظات التحقق: الأساس الحالي مثبت؛ Storage/deployment/DR والسيناريوهات الجديدة تحتاج اختبارات لاحقة.

8. جداول الحالات والانتقالات

7.1 دورة طلب اعتماد المحل

الحالة	الانتقال المسموح	الفاعل المخول	هل السبب مطلوب؟	الأثر
pending	approved	الأدمن عبر Backend	لا	تنتهي دورة الطلب؛ يبدأ عد حذف الوثيقة 48 ساعة؛ آثار إنشاء المحل والclaim مخططة في Sprint 08.
pending	needs_changes	الأدمن عبر Backend	نعم	يفتح التعديل وإعادة الإرسال؛ يبدأ عد حذف الوثيقة القديمة 48 ساعة.

الحالة	الانتقال المسموح	الفاعل المخول	هل السبب مطلوب؟	الأثر
needs_changes	pending	مقدم الطلب عبر Backend بعد تعديل ورفع وثيقة جديدة	ينقل سبب التعديل السابق كسياق؛ لا يحتاج المستخدم سبب قرار	يرفع version وتعود المراجعة؛ لا تعاد bytes القديمة.
pending	rejected	الأدمن عبر Backend	نعم	تنتهي الدورة؛ يعرض السبب؛ يبدأ عد حذف الوثيقة 48 ساعة؛ لا إعادة تلقائية.
rejected	دورة جديدة مرتبطة	الأدمن يمنح الإذن، ثم مقدم الطلب يقدم	سبب/قرار الإذن يسجل في Audit	يحفظ التاريخ وترفع وثيقة جديدة.
approved	لا انتقال داخل دورة الطلب الحالية	—	—	دورة نهائية؛ حالات المحل اللاحقة مستقلة.

الوضع التنفيذي حتى Sprint 06: Backend يدعم pending → approved وpending → rejected فقط، مع pending-only وneeds_changes. optimistic concurrency والدورة الجديدة PLANNED.

7.2 دورة المحل

الحالة	الانتقال	الفاعل	الأثر
active	suspended	الأدمن عبر Backend، بسبب مسجل	منع الكتابة فورا وتحديث صلاحيات الجلسة؛ أثر العروض العامة ما زال قرارا مفتوحا.
suspended	active	الأدمن عبر Backend، بسبب مسجل	استعادة الصلاحيات بعد تحقق الحالة وتحديث الجلسة.

لا تضاف حالة تحضيرية للمحل قبل إنشائه؛ قبل اكتمال الموافقة يوجد Application لا Shop. هذه الدورة PLANNED في Sprint 08.

7.3 دورة العرض

الحالة/الصفة	الانتقال أو الاشتقاق	الأثر
active	hidden أو deleted	يظهر في البيانات العامة ما لم يكن stale فقط؛ hide/delete يتطلبان ملكية صحيحة.
hidden	active أو deleted	مستبعد من الصفحات والبحث والمقارنة والأرخص حتى reactivation.
deleted	لا عودة	Soft Delete؛ مستبعد فورا، وغير قابل للتعديل أو إعادة النشر.

الحالة/الصفة	الانتقال أو الاشتقاق	الأثر
stale	مشتقة من updatedAt بعد سبعة أيام	ليست بالضرورة حالة تخزين مستقلة؛ يمكن أن يكون العرض active + stale. التعديل أو التأكيد يجدد updatedAt.

لا يحسم هذا المستند طريقة persistence لحالة hidden/deleted/stale قبل تصميم Sprint 09–10.

7.4 دورة حذف الوثيقة

المرحلة	المحفز	الأثر
uploaded/pending review	إنشاء طلب pending	الوثيقة متاحة فقط للإدارة المخولة.
decision recorded	approved أو rejected أو needs_changes للوثيقة القديمة	تسجيل القرار والسبب عند الحاجة.
deletion scheduled	مباشرة بعد القرار	تحديد موعد بعد 48 ساعة وإظهاره للإدارة.
deleted	نجاح المهمة المجدولة	حذف bytes وأي backup؛ إبقاء metadata/Audit المسموحين.
deletion failed/retry required	فشل التخزين أو المهمة	تنبيه إداري ظاهر، تسجيل الفشل، ومحاولة لاحقة وفق سياسة تشغيلية ستعتمد.

9. المنفذ حتى Sprint 06

- الكتالوج العام، البحث والفلاتر والترتيب ومسح الفلاتر.
- فصل العملات وحساب الأرخص لكل حالة وعملة، وعرض تاريخ السعر وتحذير stale بعد سبعة أيام.
- صفحات المنتج والمحل وWhatsApp، وحالات الفراغ والفشل وnot-found.
- المقارنة بحد جهازين، persistence دفاعي، المواصفات والصور والشعارات المحلية وfallback.
- التسجيل والدخول والخروج والتحقق وإعادة الإرسال واستعادة كلمة المرور وGoogle وحماية returnTo واستعادة الجلسة.
- بوابات /add حسب حالة المصادقة والتحقق.
- نموذج طلب حالي محدود الحقول، والتحقق من WhatsApp والملف.
- NestJS Backend تحت /api/v1، Firebase token verification، verified/admin guards، CORS، limits، redaction، correlation IDs وOpenAPI.
- owner multipart create وGET /merchant-applications/me.
- Admin list/detail/private-document/approve/reject APIs.
- توقيعات JPEG/PNG/WebP وحد 1–700 KiB، وإنشاء application/document ذري.
- pending-only decisions، optimistic concurrency، سبب رفض إلزامي، وAudit أساسي.
- منع direct client access لمجموعات merchant business data.
- Owner QA النهائي لـSprint 06: 10/10 PASS، و0 FAIL، و0 BLOCKED.

10. المخطط لـSprint 07–11

- Sprint 07: Admin dashboard تستهلك APIs الموثوقة الحالية، مع layout وحماية وملخص وقائمة وفلاتر وصفحات وتفاصيل وعرض وثيقة وapprove/reject وحالات الخطأ والتعارض والوصول.
- Sprint 08: needs_changes والتعديل وإعادة الإرسال؛ إنشاء shop وgrant merchant claim؛ إعادة التقديم بإذن؛ التعليق وإعادة التفعيل؛ notifications وتحديث الجلسة وتوسيع Audit ومنع partial state.
- Sprint 09: Merchant dashboard وملف المحل وملكية العروض وإنشاؤها وتعديلها وإخفاؤها وإعادة تفعيلها وSoft Delete ودورة تأكيد السعر.
- Sprint 10: الأمن والخصوصية ودورة الحساب وأتمتة حذف الوثائق، وترحيل الوثائق إلى Object Storage آمن قبل الإنتاج، وسياسات الاحتفاظ والحذف الفيزيائي.
- Sprint 11: QA النهائي، إزالة TEST والإعدادات المؤقتة، اختبار هاتف سوري ونسخة منشورة، سياسات الخصوصية والشروط، الاستضافة وbackup وrollback، وموافقة النشر.

11. الفروق عن SRS v1.0 التاريخي

- أصبح Backend موثوقا منفذا فعليا.
- أصبحت المصادقة وإدارة الجلسة منفذتين.
- حالات الطلب الحالية في التنفيذ هي pending/approved/rejected، بينما الدورة المعتمدة الجديدة تضيف needs_changes لاحقا.
- Firestore Bytes استخدمت كحل تطوير مؤقت بدلا من تخزين ملفات إنتاجي؛ لا يجوز استخدامها لوثائق حقيقية.
- سلمت بعض Admin APIs وoptimistic concurrency وAudit الأساسي مبكرا في Sprint 06.
- نموذج الطلب الحالي لا يجمع بعد الاسم القانوني ورقم السجل والإقرار بالدقة المعتمدة في DEC-004.
- لا تعاد كتابة وثيقة SRS v1.0 التاريخية؛ ينشأ تحديث مستقل بعد اعتماد هذا السيناريو.

12. القرارات المفتوحة

1. مزود Object Storage النهائي والبنية التشغيلية له.
2. مدة الاحتفاظ قبل الحذف الفيزيائي للعروض ذات Soft Delete.
3. سياسة حذف الحساب وآثارها التفصيلية على shop/offers/applications/documents/Audit.
4. أثر تعليق المحل على العروض المنشورة: إخفاء فوري أم أرشفة أم سياسة أخرى.
5. عملية التحقق القانوني النهائية من السجل التجاري والجهة المسؤولة عنها.
6. مدد الاحتفاظ بالـmetadata والـAudit لكل نوع سجل.
7. الاستضافة والإنتاج وbackup وdisaster recovery وrollback.
8. سلوك البحث الإداري التفصيلي وحقوله وحدوده؛ API الحالية تدعم filter وpagination فقط.
9. نموذج بيانات دورات إعادة التقديم والربط بين application cycles.
10. آلية جدولة حذف الوثائق ونظام administrative alerts وسياسة retry.
11. قناة notifications الداخلية ومدة الاحتفاظ بها.
12. آلية منع الكتابة فورا بعد suspension مع جلسة مفتوحة وتزامن claims والحالة الخادمية.
13. المعمارية النهائية لكتابة عروض التاجر وملكية ownerUid/shopId قبل إزالة المسار القديم.
14. production domain وCORS allowlist وSEO canonical/sitemap.
15. متطلبات قانونية أو تنظيمية إضافية لمعالجة الوثائق التجارية في النطاق الجغرافي المستهدف.

13. بوابات الإنتاج المؤجلة

- مراجعة قانونية لسياسة حذف الوثائق التجارية قبل معالجة أي وثيقة حقيقية.
- ترحيل Firestore Bytes إلى Object Storage آمن عبر Backend.
- اختيار الاستضافة والنطاق وإعداد CORS وADC.

- اختبار من هاتف سوري على بيانات موبايل دون VPN.
- اختبار النسخة المنشورة، لا localhost فقط.
- اعتماد سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
- اعتماد backup وrollback وdisaster recovery.
- حذف بيانات TEST والإعدادات والشبكات المحلية المؤقتة.
- إبقاء QA المحلي معزولا وعدم استخدام Firebase الحي.
- موافقة صريحة من المالك قبل deployment.

14. قائمة مراجعة المالك

- [x] اعتماد الرؤية والنطاق الجغرافي وفئة المنتج وخارج النطاق.
- [x] اعتماد المصطلحات والأطراف الفاعلة.
- [x] مراجعة السيناريوهات الـ34 وحالات IMPLEMENTED/PARTIAL/PLANNED/UNKNOWN.
- [x] اعتماد جداول حالات application/shop/offer/document deletion.
- [x] تأكيد الفصل بين السلوك المنفذ حتى Sprint 06 والسلوك المخطط 07–11.
- [x] اعتماد سياسة 48 ساعة لحذف وثيقة السجل وشروط الفشل والتنبيه.
- [x] اعتماد سياسات تعديل بيانات المحل وWhatsApp والملكية.
- [x] اعتماد سياسات Soft Delete/reactivate/hide/stale للعروض.
- [x] مراجعة القرارات المفتوحة دون اعتبارها محسومة.
- [x] الحصول على المراجعة القانونية/الخصوصية المطلوبة قبل بيانات حقيقية.
- [x] الموافقة لاحقا على توليد PDF عربي RTL من مصدر معتمد.
- [x] الموافقة على استخدام هذه الوثيقة كمصدر لتحديث SRS، دون تعديل SRS v1.0 التاريخي.