

Для каждого задания проведите моделирование и постройте соответствующие графики. Во всех заданиях необходимо рассмотреть невырожденные случаи! (например, не берите $C_2 = 0$, $D_2 = 0$)!

Задание 1. Компенсирующий регулятор по состоянию. Придумайте объект управления вида $\dot{x} = A_1x + B_1u + B_2w$ и генератор внешнего возмущения вида $\dot{w} = A_2w$. Размерности векторов x и w должны быть различными, каждая – не менее 3. Должны быть выполнены условия: $\sigma(A_1) \not\subset \mathbb{C}_-$, $\sigma(A_2) \subset \overline{\mathbb{C}_+}$, пара (A_1, B_1) стабилизируема.

Задайтесь целевой переменной $z = C_2x$ и найдите регулятор вида $u = K_1x + K_2w$, который обеспечит выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 0.$$

Задание 2. Следящий регулятор по состоянию. Придумайте объект управления вида $\dot{x} = A_1x + B_1u$ и генератор задающего воздействия вида $\dot{w} = A_2w$. Размерности векторов x и w должны быть различными, каждая – не менее 3. Должны быть выполнены условия: $\sigma(A_1) \not\subset \mathbb{C}_-$, $\sigma(A_2) \subset \overline{\mathbb{C}_+}$, пара (A_1, B_1) стабилизируема.

Задайтесь целевой переменной $z = C_2x + D_2w$ и найдите регулятор вида $u = K_1x + K_2w$, который обеспечит выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 0.$$

Задание 3. Регулятор по выходу при различных y и z . Самостоятельно придумайте матрицы для уравнений

$$\dot{x} = A_1x + B_1u + B_2w, \quad \dot{w} = A_2w, \quad y = C_1x + D_1w, \quad z = C_2x + D_2w,$$

где измеряемой величиной является $y(t)$, а регулируемой – $z(t)$. Размерность каждого из векторов x и w должна быть не менее 3, при этом они могут быть одинаковыми. Выберите матрицы так, чтобы переменные y и z были различными. Постройте регулятор по выходу, который формирует управляющее воздействие $u(t)$ на основе измеряемой величины $y(t)$ и достигает цели управления

$$\lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 0.$$

Представьте уравнения регулятора в форме вход-состояние-выход, найдите его собственные числа, сравните их с собственными числами матрицы A_2 .

Задание 4. Регулятор по выходу при одинаковых y и z . Самостоятельно придумайте матрицы для уравнений

$$\dot{x} = A_1x + B_1u + B_2w, \quad \dot{w} = A_2w, \quad y = z = Cx + Dw,$$

где измеряемая величина $y(t)$ и регулируемая величина $z(t)$ совпадают. Размерность каждого из векторов x и w должна быть не менее 3, при этом они могут быть одинаковыми. Постройте регулятор по выходу, который формирует управляющее воздействие $u(t)$ на основе измеряемой величины $y(t)$ и достигает цели управления

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0.$$

Представьте уравнения регулятора в форме вход-состояние-выход, найдите его собственные числа, сравните их с собственными числами матрицы A_2 .

Задание 5. (Дополнительное) Тележка и меандр. Постройте математическую модель простого тела (тележки), в которой измеряемым выходом $y(t)$ является её координата.

Задайте сигнал $g_{\text{ideal}}(t)$ в виде меандра (англ. square wave) с произвольной амплитудой и периодом. Разложите сигнал $g_{\text{ideal}}(t)$ в ряд Фурье, возьмите конечное число гармоник и получите соответствующий приближённый сигнал $g(t)$, который и будет являться эталонным сигналом для вашего тела (тележки). Сформируйте конечномерный линейный генератор (систему вида $\dot{w} = \Gamma w$), которая способна породить сигнал $g(t)$.

Постройте регулятор, который принимает на вход разность $g(t) - y(t)$ и формирует управляющее воздействие $u(t)$, которое обеспечивает выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (g(t) - y(t)) = 0.$$

Сделайте выводы о достоинствах и недостатках такого регулятора.