

procédé de fabrication du pneumatique 10. Afin de former le maillage triangulaire du pneumatique 10', on met en oeuvre un procédé d'assemblage spécifique tel que décrit dans EP1623819 ou bien dans FR1413102.

5 **[0212] ESSAIS COMPARATIFS**

[0213] On a testé différents câbles A à V destinés au renforcement d'un pneumatique pour véhicules de tourisme et différents câbles A à J' destinés au renforcement d'un pneumatique pour véhicules industriels.

[0214] Parmi les câbles A à V, on distingue :

- 10 - les câbles A, F et J non conformes à l'invention et obtenus en mettant en oeuvre un procédé classique d'assemblage par câblage de l'état de la technique,
- le câble V correspondant au câble métallique 3.26 décrit dans WO2016/166056, ce câble V étant non conforme à l'invention et obtenu en mettant en oeuvre un procédé classique d'assemblage par retordage de l'état de la technique,
15 - les câbles B, D, G, I, K, S, T et U non conformes à l'invention et obtenus en mettant en oeuvre le procédé de l'état de la technique décrit dans WO2016083265 et WO2016083267,
- les câbles C, E, H, L, M, N, O, P, Q et R conformes à l'invention et obtenus en mettant en oeuvre le procédé de l'état de la technique décrit dans WO2016083265 et
20 WO2016083267, les câbles Q et O étant respectivement les câbles 50 et 50' décrits précédemment..

[0215] Parmi les câbles A à J', on distingue :

- les câbles A et E' non conformes à l'invention et obtenus en mettant en oeuvre un procédé classique d'assemblage par câblage ou retordage de l'état de la technique,
25 - les câbles B', F' et H' non conformes à l'invention et obtenus en mettant en oeuvre le procédé de l'état de la technique décrit dans WO2016083265 et WO2016083267,
- le câble D' non conforme à l'invention et obtenu en mettant en oeuvre un procédé de préformation de chaque élément filaire métallique suivi d'une étape d'assemblage par câblage,
30 - les câbles C', G', I' et J' conformes à l'invention et obtenus en mettant en oeuvre le procédé de l'état de la technique décrit dans WO2016083265 et WO2016083267.

[0216] Pour chaque câble métallique, on a mesuré le diamètre Df de chaque élément filaire métallique exprimé en millimètres, le nombre N d'éléments filaires métalliques, le facteur de pas K égal au rapport du pas P sur Df, l'angle d'hélice α exprimé en degrés, le
35 pas P de chaque élément filaire métallique exprimé en millimètres, le diamètre d'hélice Dh exprimé en millimètres, le diamètre de voûte Dv exprimé en millimètres, le rayon de