LOAD INTO

```
- Insertar registros en la tabla equipos desde el archivo equipos.csv
LOAD DATA INFILE './csv/equipos.csv'
INTO TABLE equipos
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES;
LOAD DATA INFILE './csv/jugadores.csv'
INTO TABLE jugadores
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES;
LOAD DATA INFILE './csv/estadios.csv'
INTO TABLE estadios
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES;
LOAD DATA INFILE './csv/partidos.csv'
INTO TABLE partidos
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES;
LOAD DATA INFILE './csv/resultados.csv'
INTO TABLE resultados
FIELDS TERMINATED BY ','
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES;
```

Referencia

Tarea 5

- 1. Agregar datos ficticios o de otras fuentes de manera automática (mediante funciones como las vistas en esta tarea)
- 2. [6 puntos] Reportar en menos de 5 minutos hallazgos, dificultades, recomendaciones o recursos que sean relevantes
- 3. [6 puntos] Calificación anónima dada en promedio por otros compañeros y autoevaluación

Calificación máxima: 10 puntos