Code

docs(infra): validar la conexión del contenedor con MLflow #131

Merged smuciton merged 4 commits into `main` from `docs/issue-124-conexion-contenedor` 6 hours ago

Conversation 1 Commits 4 Checks 0 Files changed 8 +210 -10

Reviewers

laloz60 ✓

JesusTafolla ●

Assignees

smuciton

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone


No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

[Actividad 8] Validar conexión del contenedor al servidor MLflow (host.docker.internal)

2 participants



smuciton commented 7 hours ago

Collaborator

Closes #124

Qué hace

Valida que el contenedor alcance el servidor MLflow del host y cargue los tres modelos `@champion`, y documenta lo que hace falta para que funcione.

Cambios

- `scripts/verificar_registry.py` (nuevo): resuelve el alias `@champion` de P1, P2 y P3 y los carga con `load_champion`. Corre igual en el host y en el contenedor.
- `Makefile`: `docker-run` con `--add-host=host.docker.internal:host-gateway`, necesario en Linux y sin efecto en Docker Desktop.
- `README.md`: el comando del servidor ahora incluye `--artifacts-destination ./mlruns`. Faltaba, y sin él el contenedor no puede descargar los modelos. Agrega la sección "Conexión del contenedor con MLflow" con las variables y flags por sistema operativo, los errores comunes y la alternativa evaluada de empaquetar el modelo en la imagen.
- `reports/api/evidencia_conexion_contenedor.md`: salidas reales y 4 capturas (host, contenedor por proxy, `403` del contenedor y `403` en el log del servidor).

Resultado

- Host: los 3 modelos cargan por `models:/...@champion` en la v2.

- Contenedor: `models:/` falla con `No such artifact: ''` y el fallback de `registry.py` los carga por el proxy `mlflow-artifacts:/`, también en la v2.
- Sin `MLFLOW_SERVER_ALLOWED_HOSTS`: `403 Invalid Host header`.

Cómo probarlo

1. Levantar el servidor con `MLFLOW_SERVER_ALLOWED_HOSTS` y `--artifacts-destination ./mlruns` (ver README).
2. `docker build -t mibici-api:latest .`
3. Correr el `docker run ... python scripts/verificar_registry.py` de la sección "Conexión del contenedor con MLflow". Deben salir 3 líneas `OK`.

Para @laloz60 y @JesusTafolla

El servidor debe lanzarse siempre con `MLFLOW_SERVER_ALLOWED_HOSTS` y `--artifacts-destination ./mlruns`. Sin cualquiera de los dos, la API no carga los modelos dentro del contenedor.

smuciton added 4 commits 7 hours ago

- `feat(scripts): verificar la carga de los modelos @Champion desde el h…` ··· `6fe439e`
- `build(make): agregar host-gateway a docker-run para que el contenedor…` ··· `f93bd08`
- `docs(readme): documentar la conexion del contenedor con MLflow y el f…` ··· `bba0c07`
- `docs(reports): evidencia de la conexion del contenedor con el Model R…` ··· `ef89ac5`

smuciton requested review from **JesusTafolla** and **laloz60** 7 hours ago

smuciton self-assigned this 7 hours ago

smuciton changed the title Docs/issue 124 conexion contenedor **docs(infra): validar la conexión del contenedor con MLflow** 7 hours ago



laloz60 approved these changes 7 hours ago

View reviewed changes

laloz60 left a comment

Owner

cambios sin conflicto

This was referenced 6 hours ago

docs(api): recuperar los modelos @champion desde el Model Registry #132

Merged

[Actividad 8] Recuperar el modelo desde el Model Registry #126

Closed

smuciton merged commit `8daa3ff` into `main` 6 hours ago

Revert

smuciton deleted the `docs/issue-124-conexion-contenedor` branch 6 hours ago

Restore branch

Pull request successfully merged and closed

You're all set — the branch has been merged.