



Introducción

Vozipcenter tiene dos métodos de api para crear un contacto en su tabla contactos: uno con autenticación, descrito en el manual general y otro sin autenticación, descrito aquí.

Endpoint:

(POST) https://practicas.vozipcenter.com/api/1/xuw5j531r9qsfhwmkywvylxe/nuevo_contacto

practicas.vozipcenter.com: domain of Customer

1: customer id

xuw5j531r9qsfhwmkywvylxe: token, 25 characters

POST structure:

```
{
  "modificable": true,
  "nombre": "name of the contact",
  "numero": "number of the contact",
  "bd": "database name",
  "campos":
    {
      "ID": "https://marca.com"
    }
}
```

Response:

ID for the contact.

Content-Type: application/json

```
{
  "id": 123342
}
```

In case of error:

Content-Type: application/json

```
{
  "msg": "Código de grupo no existe"
}
```

Configuración en SQL:

id	cliente	application	consumerKey	consumerSecret
1	1	REST	xuw5j531r9qsfhwmkywvyl1xe	(NULL)
2	1	REST	xuw5j531r9qsfhwmkywvyl1x1	(NULL)
3	2	REST	xuw5j531r9qsfhwmkywvy2323	(NULL)
4	1	hubspotcontactos	C012345	C012345C0

Pruebas realizadas con POSTMAN:

https://practicass.vozipcenter.com/api/1/xuw5j531r9qsfhwmkywvyl1xe/nuevo_contacto

POST https://practicass.vozipcenter.com/api/1/xuw5j531r9qsfhwmkywvyl1xe/nuevo_contacto

Body

```
{
  "nombre": "pruebamiki987654321",
  "numero": "987654321"
}
```

200 OK 202 ms 175 B

Save Response

Body

```
{
  "id": 34807
}
```