UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

Centro Universitario Regional de Chontales
“Cornelio Silva Argüello”
UNAN - CUR - Chontales

OPTATIVA I: DESARROLLO MÓVIL HÍBRIDO

Tema

Tema I: Fundamentos de Desarrollo Móvil Híbrido.

Carrera

Ingeniería en Sistemas de Información – 4to año.

Fecha

Miércoles 25 de Marzo de 2026.

Periodo

1:00 p. m. – 2:30 p. m.

Docente

Eliab Javier Selva Cruz

Objetivo de aprendizaje

- Desarrollar aplicaciones móviles híbridas desde cero, comprendiendo su estructura y funcionamiento.

Actividad práctica (autentificación con supabase)

1. Cree el componente FormularioLogin en el archivo correspondiente.

2. Asegúrese de tener las siguientes importaciones:

```
import React from "react";
import { Form, Button, Card, Alert } from "react-bootstrap";
```

3. Cree el componente de tipo función flecha y asegúrese de exportarlo por defecto, asegurándose de recibir los parámetros necesarios:

```
const FormularioLogin = ({ usuario, contrasena, error, setUsuario, setContrasena, iniciarSesion }) => {

  return ();

};

export default FormularioLogin;
```

4. Defina la siguiente estructura HTML en el retorno del componente:

```
<Card style={{ minWidth: "320px", maxWidth: "400px", width: "100%" }} className="p-4 shadow-lg">
  <Card.Body>
    <h3 className="text-center mb-4">Iniciar Sesión</h3>

    {error && <Alert variant="danger">{error}</Alert>}

    <Form>
      <Form.Group className="mb-3" controlId="usuario">
        <Form.Label>Usuario</Form.Label>
        <Form.Control
          type="text"
          placeholder="Ingresa tu usuario"
          value={usuario}
          onChange={(e) => setUsuario(e.target.value)}
          required
        />
      </Form.Group>

      <Form.Group className="mb-3" controlId="contrasena">
        <Form.Label>Contraseña</Form.Label>
        <Form.Control
          type="password"
          placeholder="Ingresa tu contraseña"
          value={contrasena}
          onChange={(e) => setContrasena(e.target.value)}
          required
        />
      </Form.Group>

      <Button variant="primary" className="w-100" onClick={iniciarSesion}>
        Iniciar Sesión
      </Button>
    </Form>
  </Card.Body>
</Card>
```

5. Defina y exporte por defecto la vista Login, realizando las siguientes importaciones:

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import FormularioLogin from "../components/login/FormularioLogin";
import { supabase } from "../database/supabaseconfig";
```

6. Defina las variables de estado y método para el manejo de la sesión:

```
const [usuario, setUsuario] = useState("");
const [contrasena, setContrasena] = useState("");
const [error, setError] = useState(null);
const navegar = useNavigate();

const iniciarSesion = async () => {
  try {
    const { data, error } = await supabase.auth.signInWithPassword({
      email: usuario,
      password: contrasena,
    });

    if (error) {
      setError("Usuario o contraseña incorrectos");
      return;
    }

    if (data.user) {
      localStorage.setItem("usuario-supabase", usuario);
      navegar("/");
    }
  } catch (err) {
    setError("Error al conectar con el servidor");
    console.error("Error en la solicitud:", err);
  }
};
```

`supabase.auth.signInWithPassword()` es un **método de autenticación** que que se usa cuando un usuario **ingresa correo y contraseña** en un sistema y permite:

- Iniciar sesión.
- Validar credenciales.
- crear una sesión de usuario.
- Devolver información del usuario autenticado.

Sintaxis general:

```
supabase.auth.signInWithPassword({
  email: "correo",
  password: "contraseña"
});
```

7. Cree el siguiente método useEffect para validar si un usuario ya se encuentra autenticado:

```
useEffect(() => {
  const usuarioGuardado = localStorage.getItem("usuario-supabase");
  if (usuarioGuardado) {
    navegar("/");
  }
}, [navegar]);
```

8. Agregue la siguiente constante o cree una clase CSS en app.css para definir los estilos del contendor del formulario:

```
const estiloContenedor = {
  position: "fixed",
  top: 0,
  left: 0,
  width: "100%",
  height: "108%",
  display: "flex",
  justifyContent: "center",
  alignItems: "center",
  background: "linear-gradient(135deg, #FFDEE9, #B5FFFC)",
  overflow: "hidden",
  padding: "20px",
};
```

9. Retorne la siguiente estructura HTML en la vista Login, implementando el componente FormularioLogin:

```
<div style={estiloContenedor}>
  <FormularioLogin
    usuario={usuario}
    contrasena={contrasena}
    error={error}
    setUsuario={setUsuario}
    setContrasena={setContrasena}
    iniciarSesion={iniciarSesion}
  />
</div>
```

10. Cree un usuario alice pruebas de autenticación.

Actividades

I. **Asignación individual:**

a. En el espacio designado en Classroom entregue lo siguiente:

i. Enlace de confirmación con los cambios realizados en el repositorio de GitHub de la práctica de esta guía.
ii. Enlace de Netlify con los cambios aplicados en la aplicación desplegada.

II. **Asignación grupal:**

a. Configure el proyecto grupal siguiendo las configuraciones practicadas.
b. Entregue enlace de repositorio grupal de GitHub con los cambios realizados en el proyecto.
c. Entregue enlace de Netlify con el proyecto grupal desplegado.