

?help, TAB complete, . repeat

Users **do not need** to re-member mapping.

master...origin/master [behind 2]

- M runtime/doc/eval.txt
- M src/eval.c
- M src/evalfunc.c
- M src/os_win32.c
- M src/proto/eval.pro
- M src/proto/evalfunc.pro
- M src/proto/os_win32.pro
- M src/search.c
- M src/terminal.c
- M src/testdir/test_search.vim
- M src/testdir/test_terminal.vim
- M src/version.c

```
## master...origin/master [behind 2]
```

```
M runtime/doc/eval.txt
```

```
M src/eval.c
```

```
M src/evalfunc.c
```

```
M src/os_win32.c
```

```
M src/proto/eval.pro
```

```
M src/proto/evalfunc.pro
```

```
M src/proto/os_win32.pro
```

```
M src/search.c
```

```
M src/terminal.c
```

```
M src/testdir/test_search.vim
```

```
M src/testdir/test_terminal.vim
```

```
M src/version.c
```

```
<vim/vim 1 vim:status - vim [master ↵ origin/master] | 10 12 | >12 Saclabox-A 1053 Mbs | ♥ 100% | Tue 10/31 21:28  
## master...origin/master [behind 2]  
M runtime/doc/eval.txt  
M src/eval.c  
M src/evalfunc.c  
M src/os_win32.c  
M src/proto/eval.pro  
M src/proto/evalfunc.pro  
M src/proto/os_win32.pro  
M src/search.c  
M src/terminal.c  
M src/testdir/test_search.vim  
M src/testdir/test_terminal.vim  
M src/version.c
```

NORMAL gina://vim:status ↵ gina-status utf-8

? help, TAB complete, . repeat

Users **do not need** to remember mappings.

Interface for Vim