ESP32-S3 3.5寸WiFi蓝牙开发板 320*480分辨率智能显示屏 触摸屏幕支持小智AI Type C 接口

产品特点：
1.ESP32S3双核处理器，主频240M，开发资源丰富
2.板载3.5寸IPS彩屏320*480，触控一体，RGB565色彩艳丽逼真
3.采用Type-C接口，方便程序下载和供电
4.板载麦克风与喇叭接口，支持小智AI语音聊天，互动更智能
5.TF卡槽扩展存储，RGB指示灯，IIC/UART接口丰富，适用广泛

产品介绍：
使用ESP32-S3芯片，开发方便，开发资源充足
3.5寸彩屏，320*480分辨率，RGB565，显示色彩丰富
接口丰富，方便连接各种外设（IIC、UART等外设）
支持外接喇叭，自带麦克风，可以播放接收音频
自带RGB三色指示灯，指示状态丰富
显示触摸一体化，自带电容触摸屏，方便人机交互
标准的TYPE-C接口，方便程序下载和供电
自带TF卡槽，方便扩展存储
支持外接锂电池，轻巧便携
自带电池充电管理电路，可确保电池安全充放电
提供丰富的示例程序，方便学习
提供底层驱动技术支持,WIKI资料在线更新
模块老化测试多重检测可达军工级标准，支持长期稳定工作
支持小智AI语音聊天

产品参数：
供电接口：USB(Type-C)
模组：ESP32-S3
CPU：Xtensa LX7 32 位双核处理器
主频：240MHz（最大）
存储：384 KB ROM + 512KB SRAM +16 KB RTC SRAM + 8M OPI PSRAM + 16M QSPI Flash（N16R8）
WIFI：2.4GHz、802.11b/g/n 模式
蓝牙：蓝牙V5.0 BR/EDR和蓝牙LE标准
工作电压：3.0~3.6(V)

显示屏参数
屏幕尺寸：3.5 inch
屏幕类型：IPS TFT
分辨率：320xRGBx480(pixels)
有效显示区：48.96(W)x73.44(H)(mm)
颜色数目：65K(RGB565)
驱动IC：ST77922
显示接口：QSPI (接到ESP32上)
像素尺寸：0.153(H)x0.153(mm)
可视角度：ALL 0’CLOCK
背光亮度(典型值)：300 cd/m2
背光灯类型：White LED*6
触摸有效区尺寸：54.50(W)x83.00(H)（mm）
触摸屏类型：电容触摸屏(全贴合工艺)
触摸屏分辨率：320x480(pixels)
可视窗口尺寸：45.20(W)x59.45(H)(mm)
触摸通信接口：IIC
结构材质：ITO膜+ITO玻璃
工作温度：-30~80()
存储温度：-30~80()

产品清单：
1X开发板
1X杜邦线
1X喇叭
1X电源线