

#### 简介

"Magicodes.WeiChat , 是 由Magicode.WeiChat团队 打造的一个基于ASP.NET MVC5微信业务快速开发与 定制的开发框架。目的让微 信业务开发与定制更快速、 简单。"

~ Magicodes.WeiChat 团队

#### 官方正品保证。每周持续更新!

"市场上充斥着各种微信平台,但是定制起来却困难重重,不仅文档不健全,而且框架本身也并不健壮。而Magicodes.WeiChat,则致力于打造最好的微信快速开发定制框架!"



官方博客: http://www.enblogs.com/codelove/ 官方店地址: https://shop113059108.taobao.com

#### 服务内容

除了出售 Magicodes.WeiChat源码 之外,我们还提供以下服务, 包括:

- Magicodes.WeiChat技 术支持
- 微信业务定制
- 框架业务定制
- 合作伙伴服务


Magicodes.WeiChat对于购买用户是完全开源的,只要是购买过此框架的用户,均可以免费得到最新源码。(最近有部分商家也在出售我们的源码,请各位认准本官方店进行购买。非官方渠道购买的源码,本店一概不予受理,也请大家多多支持正品)




店铺地址: https://shop113059108.taobao.com/

## 主要特色


独家全新UI, 稳重大气上档次,不断升级的基础上不断上调价格,议价勿扰,后续持续升级持续上涨! (虚拟物品下单请选择匿名、避免骗子骚扰)



# RoadMap——我们一直在前行



框架一直在迭代完善, 我们有长远的考虑,我 们一直在前行——



## 好评如潮





### 版本历史

最新版本历史介绍: http://www.cnblogs.com/codelove/p/5306395.html

#### V3.7(2016.05.03) 1. 增加模板消息同步方法 2. 修改SyncHelper,使用租户筛选器 3. TemplateMessageApi增加AddTemp 4. 修改和完善同步逻辑 5. WeiChat MessagesTemplate增加写 6. 修改模板消息添加逻辑。只需要输入 7. TemplateMessageApi增加Delete方 8. 修复租户成员删除报错的Bug以及跳 9. 修复存在多个系统租户成员时删除系 Apr 28 10. 添加在线客服入口链接 11. 修复租户成员绑定微信管理员可能绑 12. 修复租户成员未按租户过滤显示的B 13. 修复租户成员管理问题 14. 添加角色以及角色成员管理 15. 修复关键字回复编辑在某些浏览器式 16. 移除部分无关目录 17 法加后公通田训务办理脚本mwc hu





### 详细的开发文档


- ▲ 1 关于Magicodes.WeiChat
  - 1.1 主要特色
  - 1.2 主要技术点
  - ▷ 1.3 协议
- 4 2 工具与插件
  - ▶ 2.1 开发工具
  - ▷ 2.2 VisualStudio 扩展
- ▲ 3 起步
  - 3.1 选择并注册公众号
  - 3.2 获取源代码
  - ▷ 3.3 配置自己的微信公分 ▷ 5 服务端主要技术说明
  - ▶ 3.4 后台首次登陆
  - ▶ 3.5 日志与排错
    - 3.6 接口错误排查
  - ▶ 3.7 微信公众号服务器
    - 3.8 发布与部署
    - 3.9 关于粉丝同步策略证
  - ▷ 3.10 社区与博客
  - ▲ 3.11 微信相关Demo
    - ▶ 3.11.1 WeChatOAu 8 安全性

- ▲ 4 代码结构具体说明
  - ▶ 4.1 Application(应用层)
  - ▶ 4.2 Infrastructure (基础设施层)
  - ▶ 4.3 Unity (通用函数层)
  - ▶ 4.4 WeChat Framework (微信Sdk)
  - ▶ 4.5 Tests (单元测试)
- ▶ 6 微信HTML5前端框架技术使用说明
- ▲ 7 后台前端技术使用说明
  - ▶ 7.1 后台JS框架
  - ▶ 7.2 后台业务框架——mwc business.js
  - ▷ 7.3 BootStrap以及相关主题使用说明
  - ▶ 7.4 MVVM以及KnockoutJs使用说明
  - ▶ 7.5 业务组件
  - ▷ 7.6 其他
- - 8.1 AdminControl
  - 8.2 AdminAttribute
  - ▶ 8.3 阳止XSS (跨站脚本攻击)攻击
    - 8.4 ValidateAntiforgeryToken——阻止CSR...

    - 8.6 IsPostedFromThisSiteAttribute——防...
    - 8.7 防止密码暴力破解

mwc.notify.warn('这是警告提示!')↵ mwc.notify.error('这是错误提示!','消息提示')↵ mwc.notify.error('这是错误提示!')~

#### ■7.1.2.3 效果图



#### ■7.1.3 弾窗

#### 最后更新时间: 2016/05/04₽

弹窗信息 (提示)用于向用户显示需要用户确认的信息或内容,主要用于弹窗显示信息确认、成 功确认、警告确认、错误确认、操作确认等。↩

#### ■7.1.3.1 定义

方法名。	参数₽	描述◎	Ç
mwc.message.info	message ( 消息正文 ) :string,↩	显示 Info 信息₽	¢
	title(消息标题):string₽		
mwc.message.success	message (消息正文 ):string,~	显示 success 信息₽	ته

截止到2016年5月4日,开发文档 已经有了136页。在编写此文档 的过程中, 我们尽可能的编写 得详细、完善, 尽可能的及时 更新内容。




# Magicodes.WeiChat后端主要技术体系

ASP.NET MVC <sub>5</sub>	Bundle
-	Web API
	Route
	T4 Scaffolding
	ASP.NET Identity
EntityFramework	Code First
	EntityFramework Identity
	EntityFramework.DynamicFilters
	多租户
其他	Owin
	Nlog
	SignalR
	··· ···
2017 02 21	Magica das WaiChat ## ## https://shapuaasau8 ta@baa.com



# Magicodes.WeiChat前端主要技术体系



### 整洁的代码

```
var wc = wc || {};
  //定义通知接口,需要自定义实现
  wc.notify = wc.notify || {};
wc.notify._show = function (icon, msg, duration, extraclass)...;
⊞wc.notify.success = function (msg, duration)...;
⊞wc.notify.info = function (msg, duration)...;
∃wc.notify.warn = function (msg, duration)[...];
wc.notify.error = function (msg, duration)...;
 //定义弹窗消息接口,需要自定义实现
 wc.message = wc.message || {};
#wc.message._show = function (message, title, buttons)...;
■wc.message.info = function (message, title, func)...;
₩wc.message.success = function (message, title)...;
₩wc.message.warn = function (message, title)...;
₩wc.message.error = function (message, title)...;
★wc.message.confirm = function (message, title, callback)...
 /* restApi 适用于调用WebApi, 定义了GET、DELET、PUT、POST这4中方法
   wc.restApi = wc.restApi || {};
  ■var wcAjaxApiHelper = ...;
wc.restApi.defaultOpts = ...;
wc.restApi.ajax = function (userOptions)...;
 //Demo:wc.restApi.get({ url: '/api/checkwork', success: function (dat
wc.restApi.get = function (userOptions)...
⊞wc.restApi.delete = function (userOptions)...
⊞wc.restApi.put = function (userOptions)...
∃wc.restApi.post = function (userOptions)...
 wc.ui = wc.ui || {};
  /* UI 阻塞 */
```

```
77根据奕型狀則對标样式
                         this.getIconCssByType = function (type) {
                             var items = $.grep(self.SelectTypes(), function (v, i) { return v.value == type() });
        174
                             return items.length > 0 ? items[0].icon : "fa-th-large"
        175
        176
        177
                         this. EditModel = ko. observable(ko. mapping. from JS($. extend(self.getModelTpl(), { 'type':
                         //当前编辑元素
        179
                         this. $element = null;
        180
                         //所选Item索引
        181
                         this. SelectLv = { lv1: 0 };
                         //编辑模板加载完成事件
        183
                         this.afterEditTemplateRender = function () {
        184
        185
        186
                         //根据类型获取编辑模板
        187
                         this.GetEditTemplateName = function (data)...;
        201
                         //初始化,加载数据
        202
                         this. Init = function () {
        203
                            mwc.restApi.get({
       204
                                url: '@Url. Action("Get")',
       205
                                success: function (data)...
       216
                            }):
                         ,,
//项编辑事件
       218
                         this. ItemClick = function (item, e)...;
       219
       224
                         //设置选择的索引
       225
237
                         this. SetSelectLv = function () ...;
                         //添加子菜单
       238
                         this.AddClick = function (item, e) ... :
       256
                         //添加一级菜单
       257
                         this.AddLv1Menu = function () ...
       269
                         //更新数据
                         this. UpdateData = function (model) ... ;
       280
       281
                         this. SyncData = function () {
       282
                             var data = ko.mapping.toJS(self.Menus());
                             if (data.length == 0) ...
       283
★ WeiChat_AdminUniqueTenantBase of Ma...
                                                            7 个引用 | 李文强, 57 天前 | 1 名作者, 1 项更改
                                                           public abstract class WeiChat_TenantBase<TKey> : ITenantId, IAdminC
                                    r. w 1
CreateBy
                                    r. w 1
                                                                45 个引用 | 李文强, 57 天前 | 1 名作者, 1 项更改
CreateTime
                                                                public virtual TKey Id { get; set; }
UpdateBy
                                    r, w 1
                                                                /// <summary>
UpdateTime
                                                                /// 创建时间
                                    r. w 1
                                                                /// </summary>
F Tenantld
                                    r, w 1
                                                                [Display(Name = "创建时间")]
                                                                25 个引用 | 李文强, 57 天前 | 1 名作者, 1 项更改
WeiChat_TenantBase of Magicodes.WeiCha...
                                                                public DateTime CreateTime { get; set; }
ld عر
                                                                /// <summarv>
                                                                /// 更新时间
CreateTime
                                    r, w 1
                                                                /// </summary>
UpdateTime
                                    r. w 1
                                                                [Display(Name = "更新时间")]
CreateBy
                                    r, w 1
                                                                12 个引用 | 李文强, 57 天前 | 1 名作者, 1 项更改
                                                                public DateTime? UpdateTime { get; set; }
CreateUser
                                    r, w 1
                                                                /// <summary>
UpdateBy
                                    r. w 1
                                                                /// 创建者
UpdateUser
                                                                /// </summarv>
                                    r. w 1
                                                                [MaxLength (128)]
F Tenantld
                                                                23 个引用 | 李文强, 57 天前 | 1 名作者, 1 项更改
                                                                public string CreateBy { get; set; }
★ WeiChat_App of Magicodes. WeiChat. Data. M...

▲ Appld

                                                                /// <summary>
                                                                /// 创建者
AppSecret
                                    r.w 1
                                                                /// </summarv>
✗ WeiXinAccount
                                    rw 1
                                                                [Display(Name = "创建者")]
CopyrightInformation
                                                                //[NotMapped]
                                                                [ForeignKey("CreateBy")]
CustomerInformation
                                                                2 个引用 | 李文强, 57 天前 | 1 名作者, 1 项更改
Token
                                    r. w 1
                                                                public AppUser CreateUser { get; set; }
CreateBy
                                    r. w 1
                                                                /// <summarv>
CreateTime
                                    r w 1
                                                                /// 更新者
```

/// </summary>
[MaxLength(128)]

r. w 1

UpdateBy

**№** UndateTime

## 核心成员



■ 个人资料

→ 闪存主页

◎ 博问主页

#### 木宛城主

家乡:浙江省-杭州市 现居住地:浙江省-杭州市

座右铭: 天地不仁, 以万物为刍狗

园龄: 4年11个月

博客: http://www.cnblogs.com/OceanEyes/

1182 粉丝

我在关注他/她 >取消 >设置备注名称



₩ 修改头像

■ 个人资料

◎ 博问主页

#### 雪雁

姓名: 李文强

家乡:湖南省-岳阳市

现居住地:上海市-长宁区

职位:项目经理

感兴趣的技术: .NET、Java、架构设计、数据库、JavaScript、

Web标准、Android,MONO,SharePoint,HTML5

最近目标: 搞定一切

座右铭: 人生只有走出来的美丽, 而没有等出来的辉煌! 自我介绍:喜欢交流技术,有兴趣的可以加入我的技术群。

1群: 85318032 2群: 18362376 园龄: 6年10个月

博客: http://www.cnblogs.com/codelove/

53 529 关注 粉丝



## 微信Demo







## 微信Demo





## 微信Demo







# 后台UI——图表


#### 本周指标









## 自定义菜单



# 后台UI——表格



## 后台UI——素材管理



# 后台UI——消息推送







### 项目案例



