

Annexe1: Cahier des charges fonctionnel

FS1 : Dérouler automatiquement le rouleau.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Vitesse de déroulement	Vitesse linéaire	320mm/s	±5mm
Commande automatique	Micro contrôle		
Epaisseur du rouleau	Epaisseur	0.2mm	
FS2 : Découper la dimension choisie par l'utilisateur.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Dimensions du sachet	Longueur 1	160mm	±1mm
	Longueur 2	320mm	±1mm
	Longueur 3	480mm	±1mm
FS3 : Souder le bout du sachet en PEbD.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Collage du plastique	Longueur de soudure 1	105mm	mini
	Longueur de soudure 2	210mm	mini
	Longueur de soudure 3	315mm	mini
FS4 : Permettre la récupération des sachets dans des bacs.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Dimensions du bac type1	Longueur	200mm	±5mm
	Largeur	120mm	±5mm
Dimensions de bac type2	Longueur	350mm	±5mm
	Largeur	240mm	±5mm
Dimensions du bac type3	Longueur	500mm	±5mm
	Largeur	340mm	±5mm
Capacité du bac	Nombre de sachets	100	exactement
FC1 : Supporter le rouleau.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Type du rouleau	Masse	5kg	maxi
Dimensions rouleau	Largeur du rouleau	320mm	maxi
	Diamètre intérieur	φ30mm	±2mm
	Diamètre extérieur	φ200mm	maxi
FC2 : Adhérer à la feuille.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Variation d'effort presseur	Pression linéique	1 N/mm	±0.2N/mm
FC3 : Assurer le déroulement sans déchirer la feuille.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Variation d'effort de tirage	Effort maxi		
FC4 : Effectuer la soudure sans abimer la feuille.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Température de collage du PEbD	Température	75 °C	90°C max
Température de collage du PEhD	Température	80°C	110°C max
FC5 : Respecter la cadence voulue de production.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Cadence	Nombre de cycles	20/min	mini
FC6 : Permettre à l'utilisateur d'installer/désinstaller le rouleau de feuilles en PEbD			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Fixation manuelle	Temps de manipulation	5s	maxi
FC7 : S'adapter à l'énergie électrique du secteur.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Energie électrique	Tension	220V AC	±10V
FC8 : Respecter l'encombrement.			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Encombrement	Dimensions plan de travail	1m x 1m	maxi
FC9 : Permettre à l'utilisateur de commander le système			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Commande	Interface numérique	-	-
FC10 : Respecter les normes de sécurité			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Isolation	Electrique	100%	
Inflammabilité	Matériaux auto extinguable	100%	
Touché	Taille bavure	0.05	maxi
	Angles vifs	sans	
FC11 : Avoir un aspect esthétique			
Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
-	-	-	-

