

Chatroom distribuée SOAP + REST

Architecture polyglotte avec frontend hexagonal

Mouhamed Lamine Faye Zeitune

École Supérieure Polytechnique — DGI

Cours Web Services — DIC3 — Mai 2026

Plan

1. Sujet et fonctionnalités
2. Conception et architecture
3. Modèle de données et intégrité
4. Communication SOAP
5. Communication REST
6. Bilan

Sujet

Le cas pratique du cours : une chatroom en SOAP et en REST.

Fonctionnalités

S'inscrire


Se connecter

Créer ou rejoindre un salon

Envoyer un message

Voir les messages des autres en temps réel

Se déconnecter



Architecture


Un même frontend pour deux protocoles

Deux jeux de services backend interchangeable

Validation du jeton à chaque opération

Bases de données isolées par phase

Bascule par variable d'environnement




Structuration des données

Comment garantir l'intégrité sans clé étrangère ?

Les deux bases d'un même backend sont **physiquement isolées**. PostgreSQL n'autorise pas de clé étrangère inter-base.

Modèle Conceptuel de Données (MCD) — backends isolés




Polling côté vue

Comment livrer les nouveaux messages en temps réel ?

La vue interroge le serveur toutes les **1,5 secondes** et utilise un curseur `sinceId` monotone pour ne recevoir que les messages plus récents.

Séquence du polling côté vue



Stack technique

PHP 8.2 côté frontend


Java 21 pour les deux AuthService

Node.js 20 pour le ChatService SOAP

Python 3.12 pour le ChatService REST

PostgreSQL 16 pour les quatre bases

bcrypt pour les mots de passe




SOAP : le contrat WSDL

Un WSDL décrit publiquement un service SOAP en **cinq sections imbriquées** :

Section	Rôle
<code><types></code>	dictionnaire XSD des structures (DTOs)
<code><message></code>	regroupement logique des entrées et sorties
<code><portType></code>	interface abstraite : opérations + entrées + sorties + fautes
<code><binding></code>	protocole concret : SOAP sur HTTP, document/literal
<code><service></code>	adresse réelle de l'endpoint (URL)

Un client SOAP **génère ses stubs automatiquement** à partir du WSDL.

SOAP : envoi d'un message



SoapUI en action


Projet SoapUI : **14 TestCases**, 6 Property Transfers, 23 assertions.
Test du flux complet avec validation inter-service.

REST : principes

- **Ressources** identifiées par des URI (`/rooms` , `/rooms/{id}/messages`)
- **Verbes HTTP** : `POST` créer, `GET` lire, `DELETE` supprimer
- **Codes de statut** : 200, 201, 401, 404, 409
- **Authentication** : en-tête `Authorization: Bearer <token>`
- **Négociation de contenu** : un même endpoint sert JSON ou XML selon `Accept`

```
GET /rooms HTTP/1.1  
Authorization: Bearer abc...  
Accept: application/xml
```

REST : envoi d'un message



Postman en action

Collection Postman : **28 requêtes** organisées par service.

Chaque opération existe en **JSON et en XML**, exécutables en boucle via le Collection Runner.

Bilan

- **Composition de services** observable : chaque opération métier traverse les deux services et illustre la délégation de l'authentification.
- **Polyglossie tenue** : Java, Node.js et Python interagissent sans friction grâce aux contrats standardisés.
- **Bascule SOAP**

REST par simple variable d'environnement, sans modification du code applicatif, grâce au pattern **Port et Adaptateurs**.

Merci de votre attention.