



Caratteristiche principali

- L'eccellente design industriale offre una piacevole esperienza d'uso.
- Supporto 4G, Wi-Fi, Ethernet, RS485.
- Collegamento a qualsiasi backend basato sul protocollo OCPP 1.6J.
- Possibilità di collegamento con Star Charge Peak Controller (accessori opzionali) via Ethernet, per realizzare la gestione dinamica del carico locale.

Caratteristiche



	Artemis Smart 7	Artemis Smart 11	Artemis Smart 22
Informazioni sul prodotto			
Modalità di ricarica	Modalità 3 (IEC 61851-1)		
Potenza in uscita e corrente nominale	7,4 kW/32A max.	Max. 11 kW/16 A (Ingresso trifase) 3,7 kW/16A max. (Ingresso monofase)	Max. 22 kW/32 A (Ingresso trifase) 7,4 kW/32A max. (Ingresso monofase)
Tensione nominale in ingresso	230 V CA ±10%, 50/60 Hz, monofase (L1+N+PE)	400 V CA ±10%, 50/60 Hz, trifase (L1+L2+L3+N+PE) 230 V CA ±10%, 50/60 Hz, monofase (L1+N+PE)	
Impianto di terra	TN-S, TN-C-S, TT, IT (L1+L2 230 V CA monofase, opzionale)		
Interfaccia di ricarica	1 x spina di tipo 2 (custodia C)		
Misurazione	Chip di misurazione integrato, precisione: 1%		
RCD interno	6 mA CC		
Protezione	Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, corrente residua, sovratemperatura, guasto a terra, protezione da sovratensioni integrata		
Interfaccia utente			
Tipo di schermo	No		
Indicazione dello stato	Indicatore LED		
Pulsante di Arresto di Emergenza	Opzionale		
Autenticazione utente	Scheda RFID, APP, ricarica gratuita		
Lettore RFID	ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 15693		
Comunicazione			
Connettività	4G, Wi-Fi, Ethernet, RS485		
Bluetooth	5.0		
Comunicazione al backend	OCPP 1.6J		
Comunicazione al VE	Pilota comando		
Ambiente			
Temperatura operativa	Da -30°C a 50°C		
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a 85°C		
Umidità	Da 5% a 95% senza condensa		
Altitudine	≤3000 m sul livello del mare		
Parametri meccanici			
Gradi di protezione IP	IP65		
Grado di protezione IK	IK10		
Lunghezza del cavo di ricarica	5 m		
Dimensioni (LxAxP)	280x280x148 mm (supporto: 100x1210x50 mm)		
Peso	Circa 4,0 kg (custodia C, compreso il cavo da 5 m)		Circa 6,1 kg (custodia C, compreso il cavo da 5 m)
Installazione	Montaggio a parete, montaggio su supporto (il supporto è opzionale)		
Certificazione e standard			
Norme e conformità	IEC 61851-1, IEC 62955, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoSH 2.0, REACH		
Certificazioni	CE-RED, CB		

Nota: le immagini sono solo di riferimento, prevale lo stato