

MovieLOD – Kịch bản demo trực tiếp 3.0.0

MP4 đã được xóa theo yêu cầu. Tài liệu giữ tên Kịch_ban_video để các liên kết cũ vẫn đọc được; nội dung dùng cho trình diễn trực tiếp, không tạo video mới.

Chuẩn bị

Mở full OWL ontology/Movie_Knowledge_Graph.owl trong Protégé. Start Hermit trước buổi demo. Chạy `.venv/bin/python src/server.py --port 8000` hoặc mở website public. Mở snapshots.json, movies.ttl, final_owl_checks.json và query_results.json trong editor. Tăng font để người xem đọc được. Không gọi schematic là screenshot Protégé.

Luồng demo khoảng 5 phút

Thời gian	Thao tác	Minh chứng / lời giải thích
0:00–0:25	Trang chủ, statistics và query Inception	30 phim, 37 lớp; 2010 / 8880 giây / Nolan. RDF lưu giây, UI có thể hiển thị phút.
0:25–1:15	Protégé: dbo:Film, Contribution, hasRole	Reuse DBpedia; credit có đúng một người, phim và role; role controlled và khác nhau.
1:15–1:45	snapshots.json và phản hồi gốc	76 phản hồi có URL/time/hash; SHA kiểm tra byte, không chứng minh mọi claim đúng.
1:45–2:20	Trang resource Inception, tải Turtle/JSON-LD/OWL và license	HTTP IRI, open RDF, CC BY-SA; public RDF khớp local exports.
2:20–2:45	Resource Inception: owl:sameAs	Hai IRI Wikidata/DBpedia của Inception; toàn bộ dataset có 1727 sameAs. Phân biệt identity và provenance.
2:45–3:25	Query 04: 25 credit Inception; 05: 8 phim Nolan	Credit khác với người; Nolan có directing/writing/producing records riêng. Download kết quả.
3:25–4:10	Query 20: Source facts rồi Inference, bấm Run mỗi lần	WriterDirector 0 → 10; query đọc entailments đã tính, không chạy Hermit.
4:10–4:35	Protégé Nolan, ThreeCredit Contributor; query 27	Ba role khác nhau + hasRole functional chứng minh ba credit khác nhau; named graph ghi before/after.
4:35–5:00	Evidence: Hermit, tests, public graphs	Consistent, không unsatisfiable named class, 15 tests; nêu mẫu có chủ đích và giới hạn OWA.

Các lệnh dự phòng

```
.venv/bin/python src/query.py queries/02.rq
.venv/bin/python src/query.py queries/05.rq
.venv/bin/python src/query.py queries/20.rq --mode asserted
.venv/bin/python src/query.py queries/20.rq --reasoned
.venv/bin/python src/query.py queries/27.rq --mode dataset
curl -G 'http://127.0.0.1:8000/sparql' --data-urlencode mode=reasoned
↪ --data-urlencode query@queries/20.rq
```

Nếu query mới không có type, kiểm tra scope trước. ASK false trên graph nguồn là không thấy assertion, không phải OWL phủ định. Không thêm AllDifferent cho mọi QID để ép cardinality. Nếu cần giải thích MultiGenreFilm, negative test cho 0 DL members dù COUNT DISTINCT có thể lớn hơn một. Điểm chính thức do giảng viên quyết định.