

Chấm điểm MovieLOD theo yêu cầu đề bài

Ngày kiểm tra: **06/10/2026** (giờ Việt Nam).

Cập nhật sau lần chấm ban đầu: repo đã chuyển sang tái sử dụng trực tiếp 3 lớp DBpedia; xem mục 10. Site hiện đã public và dữ liệu trả HTTP 200, nhưng bản hosted còn dùng kiểu lớp trước lần sửa. Bảng điểm và số liệu ở mục 1–9 bên dưới là kết quả của lần chấm ban đầu, khi Site còn riêng tư; không dùng trạng thái HTTP 401 lịch sử để mô tả Site hiện tại. Cần xuất bản bản sửa và đối chiếu dữ liệu hosted trước khi chấm lại phiên bản mới.

Điểm đề xuất: 9,0/10. YC1, YC2 và YC5 đạt đầy đủ trong phạm vi đề; YC3 và YC4 đạt phần triển khai kỹ thuật nhưng chưa hoàn tất điều kiện công bố dữ liệu mở. Slide, báo cáo và thời lượng video đáp ứng các điều kiện sản phẩm nộp.

Đây là điểm tự đánh giá có dẫn chứng, **không phải điểm chính thức của giảng viên**. **Ảnh đề gốc** ghi 5 yêu cầu nhưng không quy định trọng số. File này đề xuất chia đều **2 điểm/yêu cầu**, mỗi yêu cầu gồm 4 mục kiểm tra, mỗi mục 0,5 điểm. Sản phẩm nộp được kiểm tra riêng, không cộng thêm ngoài thang 10.

1. Bảng điểm và nơi tìm minh chứng

→	Mã	Yêu cầu nguyên văn trong đề	Điểm tối đa	Điểm đề xuất	Kết luận	Phần trình bày trong báo cáo	Phần triển khai chính
	YC1	Define an ontology for the selected domain	2,0	2,0	Đạt	Báo cáo, mục 3, PDF trang 2	Ontology OWL, lược đồ Turtle, src/build.py::schema()
	YC2	Collect relevant data in this domain	2,0	2,0	Đạt	Báo cáo, mục 4, PDF trang 2	Mã thu thập, danh mục nguồn, kết quả thu thập
	YC3	Transform collected data into 4* standard	2,0	1,5	Đạt một phần; thiếu truy cập công khai	Báo cáo, mục 5, PDF trang 3	Mã chuyển đổi, RDF, giấy phép, trạng thái xuất bản
	YC4	Find and establish links to other datasets to obtain 5* standard	2,0	1,5	Liên kết đã có; chưa hoàn tất LOD 5 sao công khai	Báo cáo, mục 6, PDF trang 3	src/build.py::add_link(), kiểm kê liên kết, truy vấn liên kết
	YC5	Provide an interface via SPARQL endpoint/terminal to query data	2,0	2,0	Đạt	Báo cáo, mục 7, PDF trang 4	Endpoint, terminal, giao diện, 8 truy vấn mẫu
	Tổng		10,0	9,0	3 yêu cầu đạt đầy đủ, 2 yêu cầu đạt một phần	Báo cáo PDF	

2. YC1 – Ontology: 2,0/2,0

Mục chấm	Tối đa	Đạt	Minh chứng cụ thể
Có các lớp phù hợp với lĩnh vực phim	0,5	0,5	<code>src/build.py</code> , hàm <code>schema()</code> , dòng 19: tạo 9 lớp Film, Person, Genre, Country, Language, Credit, ContributionRole, SourceSnapshot, Dataset. Đếm trực tiếp owl:Class trong <code>movie.ttl</code> được 9 lớp.
Có quan hệ và thuộc tính giá trị, domain/range	0,5	0,5	<code>movie.ttl</code> : <code>dbo:director</code> ở dòng 10; <code>ex:hasGenre</code> dòng 35; <code>ex:releaseYear</code> dòng 45; <code>ex:runtimeMinutes</code> dòng 53. Quan hệ phim-người và các giá trị năm/thời lượng được khai báo rõ.
Có ngữ nghĩa OWL và ràng buộc mô hình	0,5	0,5	<code>movie.ttl</code> : Credit dòng 140 có cardinality đúng 1 người, 1 phim, 1 vai trò; quan hệ inverse ở dòng 10 và 121; <code>AllDisjointClasses</code> dòng 181. <code>validate.py</code> bổ sung kiểm tra cơ bản bằng Python.
Có ontology đọc được và minh chứng suy luận	0,5	0,5	<code>Movie_Ontology.owl</code> parse được và tương đương lược đồ Turtle. <code>test_application.py</code> , <code>test_owl_inverse_rule_and_domain_alignment()</code> , dòng 65: OWL RL suy ra Nolan ex: directed Inception và Inception thuộc <code>dbo:Film</code> ; test chạy lại pass.

Giới hạn của kết luận: đã kiểm tra parse, tính nhất quán giữa các bản xuất và một quy tắc suy luận thực tế. Chưa chạy phân loại toàn bộ ontology bằng reasoner OWL DL trong Protégé. Để gốc không bắt buộc bước này nên không tự đặt thêm khoản trừ điểm.

3. YC2 – Thu thập dữ liệu: 2,0/2,0

Mục chấm	Tối đa	Đạt	Minh chứng cụ thể
Có dữ liệu liên quan đến lĩnh vực đã chọn	0,5	0,5	<code>config.json</code> chọn 30 phim; đếm graph được 30 phim, 805 người, 936 credit, 75 thể loại, 11 quốc gia, 15 ngôn ngữ. Cả 30 phim có năm, thời lượng và đạo diễn.
Có mã thu thập từ nguồn thật	0,5	0,5	<code>collect.py</code> , <code>fetch()</code> dòng 15 và <code>collect()</code> dòng 56: gọi API Wikidata và JSON DBpedia; lấy phim theo sitelink Wikipedia tiếng Anh chính xác.
Giữ dữ liệu gốc và thông tin nguồn	0,5	0,5	<code>snapshots.json</code> liệt kê 56 phản hồi gốc với <code>url</code> , <code>provider</code> , <code>retrieved_at</code> , <code>http_status</code> , <code>sha256</code> , <code>path</code> . Các file phản hồi và metadata được lưu trong <code>data/raw/</code> .
Có thể kiểm tra và chạy lại từ nguồn đã lưu	0,5	0,5	<code>fetch()</code> kiểm tra SHA-256 trước khi dùng cache; <code>--refresh</code> dùng để tải lại. Tính lại hash trong lần chấm này: 56/56 khớp . <code>collection.json</code> ghi nhận đủ 30/30 phim.

Các trường hợp chưa đầy đủ đã được ghi nhận: Tenet và The Prestige không được nối DBpedia vì chủ thể phản hồi không khai báo rõ `dbo:Film`; cả hai vẫn có dữ liệu và liên kết Wikidata. `quality_issues.json` có 19 ghi nhận: 13 thiếu nhãn tiếng Anh bị bỏ qua, 4 phim có nhiều thời lượng, 2 thực thể không khai báo rõ là người bị loại khỏi Person.

Các giới hạn này cần trình bày khi bảo vệ. Để không yêu cầu số phim tối thiểu, mọi thuộc tính đều đầy đủ hoặc mỗi phim phải có liên kết đến cả hai nguồn, nên không trừ điểm chỉ vì mẫu có 30 phim hay chỉ có 28 liên kết DBpedia. Kiểm tra lần này dùng nguồn đã lưu, không tải mới toàn bộ dữ liệu từ Internet.

4. YC3 – Chuyển đổi theo mức 4 sao: 1,5/2,0

Mục chấm	Tối đa	Đạt	Minh chứng cụ thể
Chuyển dữ liệu thu thập thành RDF có kiểu và quan hệ	0,5	0,5	build.py , <code>build()</code> dòng 79: tạo 12.089 triple; chuẩn hóa năm/thời lượng; tạo credit và provenance. movies.ttl và movies.jsonld tương đương graph; kiểm tra Python đạt <code>data_checks_passed = true</code> .
Dùng HTTP(S) IRI và có phần tra cứu thực thể	0,5	0,5	common.py định nghĩa namespace từ <code>base_url</code> ; ví dụ IRI phim kết thúc bằng <code>/resource/film-Q25188</code> . server.py , <code>resource()</code> dòng 56 và <code>describe()</code> dòng 66: HTML, HTTP 303, Turtle/JSON-LD. Test tra cứu thực thể cục bộ pass; trang Inception có JSON-LD nhúng và liên kết RDF.
Có định dạng mở, giấy phép và metadata bộ dữ liệu	0,5	0,5	Có Turtle, JSON-LD, CSV; LICENSE-DATA.txt ghi CC BY-SA 4.0 và nguồn. build.py dòng 160 tạo <code>dct:license</code> , <code>dct:source</code> , <code>void:dataDump</code> ; dữ liệu trong <code>web/dist/data/movies.ttl</code> khớp bản xử lý.
Dữ liệu và IRI được truy cập công khai trên Web	0,5	0,0	publication.json ghi <code>status = succeeded</code> nhưng <code>audience = private</code> . Kiểm tra HTTP không đăng nhập đến URL dữ liệu nhận 401 , không nhận RDF. Chưa chứng minh được điều kiện công khai.

Lý do thiếu 0,5 điểm: chuyển đổi RDF và chuẩn bị Web đã hoàn thành, nhưng dữ liệu chưa được công bố cho người ngoài truy cập. IRI chứa tên miền HTTPS và có file RDF trong repo chưa đủ chứng minh mức Open Data 4 sao.

Thang sao là cộng dồn: có dữ liệu trên Web với giấy phép mở trước, rồi thêm định dạng có cấu trúc, định dạng mở, RDF/định danh và liên kết ngoài. Căn cứ: [W3C – Linked Data](#), mục “Is your Linked Open Data 5 Star?”.

5. YC4 – Liên kết để đạt mức 5 sao: 1,5/2,0

Mục chấm	Tối đa	Đạt	Minh chứng cụ thể
Có liên kết RDF đến các dataset bên ngoài	0,5	0,5	Đếm trực tiếp <code>owl:sameAs</code> được 964 liên kết : 936 Wikidata, 28 DBpedia. movies.ttl , link_audit.json .
Có phương pháp nối danh tính rõ ràng	0,5	0,5	<code>collect.py::collect()</code> lấy QID qua sitelink chính xác và kiểm tra chủ thể DBpedia có kiểu <code>dbo:Film</code> . <code>build.py::add_link()</code> dòng 93 ghi hai IRI và phương pháp nối, dùng QID nguồn hoặc cùng tiêu đề Wikipedia kèm kiểm tra kiểu.
Có kiểm kê, độ bao phủ và truy vấn chứng minh liên kết	0,5	0,5	Tập cập IRI trong audit khớp hoàn toàn với <code>owl:sameAs</code> trong graph; mọi dòng có phương pháp nối. 30/30 phim có liên kết ngoài. 05_external_links.rq chạy lại trả 58 dòng liên kết của phim; 08_ask.rq trả true cho Inception-Wikidata.
Hoàn tất mức 5 sao trên nền dữ liệu mở mức 4 sao	0,5	0,0	Điều kiện xuất bản công khai của YC3 chưa hoàn tất, nên chưa thể xác nhận LOD 5 sao công khai. publication.json vẫn là <code>private</code> .

Lý do thiếu 0,5 điểm: yêu cầu đề nói “to obtain 5* standard”, bao gồm kết quả đạt mức sao, ngoài việc tạo liên kết. Theo cách chấm đề xuất, điều kiện công khai có một mục 0,5 điểm ở YC3 và một mục 0,5 điểm về hoàn tất mức 5 sao ở YC4; cùng một việc xuất bản còn thiếu ảnh hưởng hai đầu ra phụ thuộc nhau. Cách phân bổ này được công khai để người chấm có thể điều chỉnh trọng số.

Cách hiểu số liệu: 936 liên kết Wikidata là tổng liên kết của 30 phim + 805 người + 75 thể loại + 11 quốc gia + 15 ngôn ngữ. Con số này tình cờ bằng số credit; không có nghĩa mỗi credit được nối Wikidata.

Giới hạn kiểm tra liên kết: đã đối chiếu cấu trúc, phương pháp tạo và độ khớp giữa audit với graph. Chưa truy cập lại toàn bộ 964 IRI ngoài hoặc xác minh thủ công mọi danh tính; số lượng liên kết và kiểm tra cấu trúc không tự chứng minh mọi liên kết đều đúng ngoài đời.

6. YC5 – Giao diện SPARQL: 2,0/2,0

Mục chấm	Tối đa	Đạt	Minh chứng cụ thể
Có endpoint hoặc terminal truy vấn graph thực tế	0,5	0,5	server.py , <code>sparql()</code> dòng 32: endpoint /sparql dùng RDFLib. query.py : nhận file .rq, đọc graph và thực thi truy vấn.
Có giao diện nhập truy vấn và xem kết quả	0,5	0,5	index.html có ô SPARQL, câu hỏi mẫu, vùng kết quả, tải kết quả. app.js , <code>execute()</code> dòng 23: gọi endpoint cục bộ hoặc Comunica trong trình duyệt.
Có truy vấn mẫu thể hiện khai thác dữ liệu	0,5	0,5	8 file trong queries/ đều chạy lại thành công; có phim, đạo diễn, vai trò, liên kết, thống kê, nguồn và ASK. Inception trả Christopher Nolan; truy vấn Nolan trả 8 phim.
Có kiểm chứng giao thức và xử lý kết quả/lỗi	0,5	0,5	test_application.py : <code>test_get_and_post_sparql_protocol()</code> dòng 32; <code>test_ask_and_construct()</code> dòng 42; <code>test_invalid_and_remote_queries_are_rejected()</code> dòng 49. Test GET/POST, SELECT/ASK/CONSTRUCT và truy vấn sai đều pass.

Endpoint Python hiện chạy **cục bộ**; bản hosted tĩnh dùng Comunica để truy vấn trong trình duyệt, không phải minh chứng endpoint Python đã được deploy. YC5 vẫn đạt vì để cho phép endpoint/terminal và repo có cả hai cách chạy cục bộ. Để không bắt buộc endpoint công khai hay truy vấn liên hợp SERVICE.

7. Sản phẩm nộp theo “Expected Outcome”

Sản phẩm đề yêu cầu	File kiểm tra	Kết quả	Phạm vi kết luận
Slide	Slide.pptx , Slide.pdf	Đạt về sản phẩm: PPTX 8 slide, PDF 8 trang	Đã mở cấu trúc PPTX/PDF và đếm trực tiếp; không chấm riêng chất lượng thuyết trình.
Report, không quá 15 trang	Bao_cao.pdf	Đạt: 5 trang	Đã đọc phần văn bản PDF; có phần đối chiếu 5 yêu cầu, kiến trúc, kiểm tra và giới hạn.
Video, 3–5 phút	Video_demo.mp4	Đạt về thời lượng: 256,04644 giây ≈ 4 phút 16 giây	Đo trực tiếp bằng ffprobe; chưa xem/nghe toàn bộ video để chấm chất lượng lời đọc hay demo.

Các file hướng dẫn và kịch bản là tài liệu hỗ trợ, không được tự cộng điểm thưởng. Không dùng số dòng code, dung lượng ontology hay lượng tài liệu để thay thế việc đáp ứng yêu cầu.

8. Kết quả kiểm tra lại trong lần chấm này

Những kết quả dưới đây được đo lại từ file hiện tại, không chỉ sao chép số liệu trong evidence/ :

Kiểm tra	Kết quả
<code>.venv/bin/python -m pytest -q</code>	8 passed in 9.70s

Kiểm tra	Kết quả
Kiểm tra cơ bản bằng Python trên RDF hiện tại	data_checks_passed = true
Hash các phản hồi gốc	56/56 khớp SHA-256
Số triple	12.089 dữ liệu; 169 lược đồ
Turtle và JSON-LD dữ liệu	Tương đương graph
OWL ontology và lược đồ Turtle	Tương đương graph
OWL knowledge graph và dữ liệu + lược đồ	Tương đương graph
RDF trong bản Web và bản xử lý	Tương đương graph
Kiểm kê liên kết và graph	Khớp toàn bộ 964 cặp IRI
Độ bao phủ phim	30/30 có năm, thời lượng, đạo diễn, nguồn và liên kết ngoài
Kiểm tra sản phẩm nộp	Báo cáo 5 trang; PPTX/PDF slide 8 trang/slide; video 256,04644 giây
Truy cập URL Turtle không đăng nhập	HTTP 401 , Content-Type: text/html; charset=utf-8; chưa truy cập được RDF công khai

URL kiểm tra truy cập: <https://movie-lod-semantic-web.laminhtrung2001.chatgpt.site/data/movies.ttl>.

Kết quả 8 truy vấn mẫu:

File	Kiểu	Kết quả
01_films.rq	SELECT	30 dòng
02_inception.rq	SELECT	1 dòng
03_nolan.rq	SELECT	8 dòng
04_credits.rq	SELECT	23 dòng
05_external_links.rq	SELECT	58 dòng
06_genres.rq	SELECT	75 dòng
07_source.rq	SELECT	2 dòng
08_ask.rq	ASK	true

[browser_checks.json](#) lưu 9 kiểm tra trình duyệt đã pass, kèm **ảnh giao diện**. Đây là minh chứng có sẵn; **không chạy lại trình duyệt trong lần chấm này**. Các biên bản evidence/validation.json, evidence/statistics.json, evidence/deliverables.json được đối chiếu với số liệu đo lại; không sửa nội dung của chúng để nâng điểm.

9. Phần cần hoàn tất để xét đủ 10/10 theo thang đề xuất

- Công bố dữ liệu với quyền truy cập công khai thực tế; giấy phép mở hiện đã có.
- Kiểm tra từ phiên không đăng nhập: trang dataset, URL Turtle/JSON-LD và IRI Inception phải truy cập được; IRI phải cung cấp mô tả và đường dẫn đến RDF. Kiểm tra thêm IRI lớp như /ontology#Film. HTTP 303 ở máy chủ cục bộ hiện có chưa chứng minh hành vi của bản hosted.
- Ghi lại trạng thái xuất bản thực tế và kiểm tra HTTP trong minh chứng; đồng bộ phần trạng thái trong README/báo cáo rồi tạo lại PDF nếu dùng để nộp. **Chỉ đổi audience trong JSON không đủ.**
- Khi truy cập công khai và tra cứu IRI được xác nhận, chấm lại mục công khai ở YC3 (+0,5) và mục hoàn tất LOD 5 sao ở YC4 (+0,5). Nếu các kiểm tra khác vẫn đạt, tổng theo thang này là **10,0/10**.

Phần đánh giá này chỉ tạo file chấm điểm; không thay đổi quyền xuất bản của website.

10. Cập nhật: tái sử dụng trực tiếp lớp DBpedia

Lớp tái sử dụng	Dữ liệu cục bộ hiện tại	Minh chứng triển khai
dbo:Film	30 phim	src/build.py::schema() và build(); queries/02_inception.rq; src/validate.py
dbo:Person	805 người	Kiểu thực thể, domain/range và cardinality của ex:participant; kiểm tra credit bằng Python
dbo:Country	11 quốc gia	Kiểu thực thể và range của ex:country

Mô hình hiện có 3 lớp DBpedia và 6 lớp ex:. Ba lớp tái sử dụng xuất hiện trực tiếp trong rdf:type, domain/range, ràng buộc OWL và kiểm tra Python; các truy vấn phim dùng dbo:Film. Đây là việc tái sử dụng từ vựng ở YC1; các liên kết cá thể owl:sameAs ở YC4 vẫn có 964 liên kết.

Kết quả kiểm tra bản sửa: 12.089 triple dữ liệu, **166 triple lược đồ**, 8 test pass; kiểm tra Python đạt data_checks_passed = true; 8 truy vấn mẫu và 9 kiểm tra trình duyệt đều pass. tests/test_application.py::test_dbpedia_class_queries_and_owl_inverse_rule() xác nhận truy vấn trực tiếp các lớp DBpedia không cần suy luận, cùng quy tắc inverse và range.

Đã tạo lại báo cáo, hướng dẫn, slide, video và ảnh giao diện theo namespace mới. [statistics.json](#), [validation.json](#), [tests.txt](#) và [browser_checks.json](#) chứa minh chứng cập nhật.

Trạng thái hosted hiện tại: [publication_checks.json](#) ghi các URL dữ liệu, thực thể, ontology và giấy phép trả HTTP 200. Graph hosted chưa có thực thể được khai báo trực tiếp dbo:Film, còn graph cục bộ có 30 phim kiểu này. [publication.json](#) ghi audience public và local_changes_pending_publication = true; cần xuất bản lại bản sửa để đồng bộ trước khi đánh giá lại trọn bộ.

11. Cập nhật: giản lược kiểm tra dữ liệu

Bản hiện tại dùng src/validate.py::check_data() để kiểm tra các trường cơ bản: phim có một tên, nguồn và liên kết ngoài; credit có một phim, một người và một vai trò; nguồn có URL, thời điểm và SHA-256. Vẫn kiểm tra hash phản hồi gốc, chạy 8 truy vấn và test ứng dụng. Ràng buộc cardinality, domain/range và inverse tiếp tục nằm trong ontology OWL.

Đề gốc chỉ yêu cầu ontology, thu thập, mức 4–5 sao và giao diện truy vấn; công cụ kiểm tra ngoài 5 yêu cầu không được tự cộng điểm. Thay đổi này không làm mất một tiêu chí của đề.

12. Cập nhật ngày 07/10/2026: ứng dụng và truy vấn tiếng Anh

Giao diện Web, trang thực thể/dataset/ontology, câu hỏi mẫu, tên biến SPARQL, nhãn vai trò và thông báo endpoint đã chuyển sang tiếng Anh. Truy vấn Inception trả các cột title, year, runtimeMinutes, director; truy vấn đóng góp trả personName, roleName với các nhãn Actor, Director, Writer. Các IRI và cấu trúc dữ liệu giữ ổn định. Tài liệu học phần giải thích bằng tiếng Việt, kèm ví dụ và ảnh giao diện mới.