AIIT
AI Interview Training

개발자 가이드

이 프로그램은 어떻게, 왜 이렇게 만들었나

AI 1차 채용면접 자동화 플랫폼 · Team AIIT · 2026-11-09 프로그램 기준

> 이 문서는 발표·면접·코드 리뷰 때 "이건 왜 이렇게 했어요?"라는 질문에 답할 수 있게 쓴 설명서입니다. 어려운 말은 먼저 **비유**로 설명하고, 그다음 **실제 코드 위치**와 **왜 그렇게 했는지**를 적었습니다. 코드 위치는 모두 `huge/` 폴더 기준입니다. (2026-11-10 코드 기준)

---

0. 한 장으로 보는 전체 그림 — "AI 면접관이 있는 식당"

이 프로그램을 **식당**이라고 생각해 봅시다.




그림 1. 식당으로 보는 전체 구조

식당	프로그램	폴더
손님이 보는 **홀**(메뉴판, 테이블)	화면 (Next.js)	`frontend/`
주문 받는 **카운터**	API (FastAPI)	`backend/app/routers/`
요리하는 **주방**	기능 코드	`backend/app/services/`
주방 벽에 붙은 **규칙표**	상태·점수 규칙	`backend/app/domain/`
주문 **장부**	데이터베이스 표 정의	`backend/app/models.py`
오래 걸리는 요리를 하는 **뒷주방**	작업자 (Celery)	`backend/app/worker.py`
전문 **요리사들**	AI 모델들	`compose.ai.yml`
창고·냉장고	PostgreSQL · Redis · RustFS	`compose.infra.yml`

손님(지원자)이 주문(지원)을 하면 카운터가 받고, 주방이 요리(질문 만들기·면접 진행)를 하고, 오래 걸리는 일(채점)은 뒷주방으로 보냅니다. 요리사(AI)는 시키는 일만 하고, **최종 판단(합격·불합격 계산)은 규칙표(코드)가 합니다.** 이게 이 프로그램의 가장 중요한 원칙입니다.

---

1. 컨테이너를 3묶음으로 나눈 이유

비유: 가게를 "창고 / 요리사 대기실 / 홀과 주방" 세 건물로 나눈 것입니다.




그림 2. 컨테이너 3묶음과 GPU 배치

어떻게:

- `compose.infra.yml` — 창고: PostgreSQL(장부), Redis(메모판), RustFS(파일 창고), Mailpit(우체통)
- `compose.ai.yml` — 요리사: llm-rt(Qwen3 4B, 그래픽카드), llm-eval(Qwen3 8B, CPU), stt(음성→글자), tts(글자→음성), ocr(사진 글자 읽기), embed(문장 뜻을 숫자로)
- `compose.app.yml` — 홀과 주방: api, frontend, worker, worker-eval, worker-sandbox, scheduler
- `sh scripts/up.sh [infra|ai|app]` 으로 묶음별로 켭니다.

왜:

1. **코드를 고칠 때 AI 모델까지 다시 켤 필요가 없습니다.** 모델 하나를 켜는 데 수십 초씩 걸립니다. app 묶음만 다시 빌드하면 됩니다.
2. **그래픽카드가 6GB밖에 없습니다.** 그래서 GPU에는 llm-rt(4B)와 stt 두 개만 올리고(실측 5.4/6GB) 나머지는 CPU로 돌립니다.
3. **보안:** AI 컨테이너와 DB는 인터넷으로 나가는 길이 없는 내부 망(`huge-internal`)에만 붙어 있습니다. 해킹당해도 밖으로 데이터를 보내기 어렵습니다.

---

2. 백엔드 뼈대 — 카운터 · 주방 · 규칙표 · 장부

어떻게:

- `routers/` (카운터): 요청을 받고, 로그인했는지·권한이 있는지 확인하고, 주방에 일을 넘깁니다. 예: `routers/applications.py` 는 지원·동의·이력서, `routers/interview.py` 는 면접 시작·WebSocket.
- `services/` (주방): 실제 일을 합니다. 예: `services/evaluation.py` 채점, `services/question_compose.py` 질문 만들기.
- `domain/` (규칙표): 데이터베이스도 AI도 모르는 **순수한 규칙**입니다. `status.py`(상태 바꾸기 규칙), `scoring.py`(점수 계산).
- `models.py` (장부): 표와 칸의 정의입니다.

왜:

- 규칙(`domain/`)을 따로 두면 **DB 없이도 테스트**할 수 있습니다. "총점이 70점 이상이면 합격"이 맞는지 확인할 때 서버를 켤 필요가 없습니다.
- 카운터가 요리까지 하면 코드가 엉킵니다. 역할을 나누면 고칠 곳을 바로 찾을 수 있습니다.

이름 규칙: 프로젝트 규칙(CLAUDE.md)에 따라 Python 함수·변수도 `camelCase` 입니다. 예: `tryAcquire`, `matchQuote`.

---

3. 응시 상태 — "보드게임 말판"

비유: 보드게임의 말은 정해진 칸으로만 갈 수 있습니다. '출발'에서 갑자기 '도착'으로 뛰지 못합니다.




그림 3. 응시 상태 말판

어떻게: `domain/status.py`

```
작성 중(drafting) → 준비됨(ready) → 면접 중(interviewing) → 코딩 중(coding) → 완료(completed)
                                  ↘ 장애 중단(interrupted) ↗ (이어가기)
                                  ↘ 응시 종료(ended) / 응시 취소(cancelled) / 마감 종료
(ended_closed)
```

`ALLOWED` 표에 "이 칸에서 갈 수 있는 칸"을 적어 두고, `transition()` 이 표에 없는 이동이면 오류를 냅니다.

왜: 면접은 끊김, 창 닫기, 마감, 이탈처럼 **동시에 여러 일이 일어납니다.** 규칙표가 없으면 "취소된 응시가 다시 면접 중이 되는" 이상한 일이 생길 수 있습니다. 규칙표 하나로 그런 일을 막습니다.

---

4. 로그인과 보안 — "금고와 출입증"

무엇	어떻게	왜
비밀번호	`security.py` 가 **Argon2** 로 해시해 저장	해시는 되돌릴 수 없는 '갈아 놓은 가루'입니다. DB가 털려도 원래 비밀번호를 알기 어렵습니다. Argon2는 일부러 느리고 메모리를 많이 써서, 하나씩 대입해 보는 공격에 강합니다.
로그인 유지	쿠키(HttpOnly)	자바스크립트가 쿠키를 읽지 못해서, 화면에 나쁜 코드가 끼어들어도 출입증을 훔치기 어렵습니다.
로그인 차단	`services/login_block.py` : 같은 IP에서 5번 틀리면 차단	비밀번호를 계속 대입해 보는 공격을 막습니다. 관리자가 대시보드에서 해제합니다.
민감 정보	`crypto.py` : 답변·이력서·근거를 **AES-256-GCM** 으로 암호화해 저장	DB를 직접 열어 봐도 읽을 수 없습니다. 키(`APP_ENCRYPTION_KEY`)가 없으면 앱이 아예 켜지지 않게 했습니다. 키 없이 켜졌다가 암호화 안 된 데이터가 쌓이는 사고를 막기 위해서입니다.
권한	`deps.py` : `requireAdmin` , `requireApplicant` , `ownedApplication`	지원자는 **자기 지원 건만** 볼 수 있습니다. 남의 것을 열면 "없음(404)"으로 답해 존재 자체를 숨깁니다.
로그인 만료	`frontend/lib/api.ts` 가 401을 받으면 신호를 보내고, `components/Providers.tsx` 가 사용자 정보를 지움	로그아웃된 뒤에도 화면에 이전 사람 이름이 남아 있으면 안 되기 때문입니다.

---

5. 지원과 이력서 읽기 — "번역가 세 명이 차례로"

어떻게: `services/resume_extract.py`

1. **PDF 리더**(PyMuPDF → pdfplumber)가 글자를 꺼냅니다. 가장 빠르고 정확합니다.

2. **LLM(4B)** 이 꺼낸 글을 '학력·경력·기술' 칸으로 정리합니다.
3. 글자가 없거나 깨진 쪽(스캔본·사진)만 **OCR(PaddleOCR)** 로 읽습니다.
4. 지원자가 **확인 화면에서 고친 뒤** 제출합니다.

왜:

- OCR은 느립니다(쪽당 약 8초). 그래서 **필요한 쪽만** 씁니다.
- AI가 틀릴 수 있으니 **사람(지원자)이 마지막에 확인**하게 했습니다. 저해상도 사진은 띄어쓰기가 사라질 수 있는데(알려진 한계), 이 확인 화면으로 보완합니다.
- PDF는 앞 10쪽까지만 읽습니다. 이력서가 10쪽을 넘는 일은 드물고, 끝없이 긴 파일로 서버를 괴롭히는 것을 막습니다. 파일은 50MB까지 받습니다.

같은 공고 중복 지원 막기 (두 겹):

- 1겹: 지원을 만들 때 그 사용자 줄을 잠급니다(`with_for_update`). 두 번 눌러도 차례대로 처리됩니다.
- 2겹: DB에 `UNIQUE (posting_id, user_id)` 를 걸었습니다(`uq_applications_posting_user`).
- **왜 두 겹?** 1겹은 코드가 지켜야 하는 약속이고, 2겹은 DB가 강제로 막는 벽입니다. 나중에 누가 코드를 잘못 고쳐도 벽은 남습니다.

---

6. 질문 10개 만들기 — "예시 문제를 보고 새 문제 만들기 (RAG)"

비유: 선생님이 시험 문제를 낼 때 **비슷한 기출문제 3개를 옆에 펴 놓고** 우리 반에 맞게 새로 만드는 것입니다.




그림 4. 질문 만들기 안전망

어떻게: `services/question_compose.py`, `services/rag.py`

1. 자리 순서(`SLOT_ORDER`): 인성 → 기업 → 이력서 ×2 → 직무 ×4 → 인성 → 기업
2. 자리마다 공고·이력서로 검색어를 만들고, **BGE-M3**(embed)가 문장 뜻을 숫자로 바꿔 **pgvector** 에서 비슷한 기존 질문 3개를 찾습니다.

3. LLM이 예시 + 이력서 요약 + 회사 상황으로 질문 1개를 만듭니다.
4. **검사:** 형식이 맞는지, 요구하는 일이 **1개**인지, 이력서에 근거가 있는지, 예시를 베끼지 않았는지(유사도 0.9 이상이면 베낌), 이미 고른 질문과 겹치지 않는지
    - **글 검사**(`domain/question_text.py`, 11-10): 찌꺼기 글자(끝에 붙은 `"}`·이모지·`본ly` 같은 한글+영어), 답하는 방법 지시("1문장으로"·"간단히"), 한 번에 두 가지 묻기("~했고, 그 이유는?"), 질문으로 안 끝나는 글, 어색한 말끝("~느꼈는가요"), 100자 넘는 글
    - 종류별 규칙: 직무 질문은 **경험이 아니라 지식**을 묻고, 이력서 질문은 **이력서의 경력·프로젝트 줄에 있는 것**만 근거로 삼고 그 이름을 넣고, 회사 질문은 **아직 입사 전인 사람**에게 "회사 안에서 겪은 일"을 묻지 않습니다
    - 걸리면 "이전 질문: … / 문제: …"를 다음 프롬프트에 넣어 **고쳐 다시** 쓰게 합니다
5. 3번 실패, 60초 초과, 임베딩 서버 고장 → **질문은행(엑셀 질문)** → 그래도 없으면 **예비 질문**
6. 예비 질문까지 바닥나도 고정 문장 10개 중 **아직 안 쓴 것**을 씁니다(`lastResort`).
7. 질문은행에서 고를 때는 **적용 범위**를 봅니다: 회사 질문은 그 공고에서만(`posting_id`), 직무 질문은 같은 직무에서만(`job_code`), 인성 질문은 어디서나. 엑셀 질문은 범위가 비어 있어 모든 공고에서 씁니다.

왜:

- AI는 가끔 이상한 질문을 만듭니다. 그래서 **검사 → 실패하면 사람이 만든 질문으로** 가는 안전망을 여러 겹 두었습니다. AI가 완전히 고장 나도 면접은 진행됩니다.
- 질문은 **면접 전에 미리** 만듭니다. 면접 중에 만들면 지원자가 기다려야 하기 때문입니다. 질문 음성(TTS)도 미리 만들어 둡니다.
- "한 면접에서 같은 질문이 두 번 나오면 안 된다"는 테스트(`tests/test_reserve_fallback.py`)로 지킵니다.
- **글 검사를 규칙(정규식)으로 한 이유:** 4B 작은 모델에게 "이상한 질문이야?"를 다시 물으면 느리고 판단도 흔들립니다. 실측에서 나온 나쁜 질문 모양은 몇 가지로 정해져 있어서 규칙이 빠르고 늘 같은 답을 줍니다. 실측(지원자 3명 × 2반복 = 120자리): 찌꺼기·답변 방식 지시·지어낸 경험 **0건**(전에는 여러 건).
- **엑셀 질문은 고치지 않은 이유:** 1,914개 중 244개가 두 가지를 묻지만, 사람이 모은 질문이고 대체용이라 그대로 두기로 했습니다(사용자 결정, CONFLICTS C-16).

6-1. 질문 후보 모으기와 적용 범위 — "문제집 후보함" (11-10)

비유: 선생님이 수업 중에 좋은 문제를 떠올리면 **후보함**에 넣어 두고, 나중에 교무실에서 골라 문제집에 넣습니다. 이 문제가 **우리 반 전용**인지, **같은 학년 전체**용인지 꼬리표도 붙입니다.

어떻게:

- 후보가 들어오는 곳 세 군데: ① 면접 때 AI가 만든 질문(개인 정보가 없는 것, `question_compose.savePending`) ② 공고를 **게시**하면 그 공고로 미리 만든 질문(`services/posting_questions.py`: 업무·자격 줄마다 직무 1개 최대 6, 회사 3개 — 초점을 지원 동기·회사가 하는 일·조직 문화로 나눔) ③ 인터넷 면접 질문 자료를 참고해 새로 쓴 질문 파일(`huge/data/web_questions_candidates.json`, 명령 `manage.py load_web_questions <공고 id>`)

- 모두 **검토 대기**(`pending`)로만 들어갑니다. 관리자가 질문 관리 화면(`/admin/questions`)에서 [추가]해야 질문은행에서 씁니다.
- 꼬리표(`questions.posting_id`·`job_code`, 11-10 DB 열 추가)는 `scopeFor` 가 붙입니다.

왜:

- AI가 만든 질문을 바로 쓰지 않고 **사람이 한 번 보게** 했습니다. 채용 질문은 공정성 문제가 있어서 자동으로 늘어나게 두면 안 됩니다.
- 공고마다 회사 이야기가 다릅니다. 꼬리표가 없으면 "면접 프로세스 개선 서비스"를 말하는 회사 질문이 전혀 다른 공고 면접에 나갈 수 있습니다(실제로 그런 질문을 찾아 제외했습니다).
- 인터넷 자료는 **문장을 옮기지 않고 주제만** 참고해 새로 썼습니다. 저작권 때문입니다(출처는 파일에 적어 둠).
- 후보 만들기는 게시를 막지 않습니다. 실패해도 기록만 남기고 공고는 그대로 게시됩니다.

6-2. AI 공고 초안 — "초안 → 검토 → 고쳐 쓰기" 순서도 (11-10)

비유: 글짓기 숙제를 할 때 ① 잘 쓴 예전 글을 참고하고 ② 초안을 쓰고 ③ 맞춤법·나쁜 표현을 검사하고 ④ 걸린 문단만 다시 쓰는 것과 같습니다.

어떻게: `services/posting_draft.py` 의 `buildDraftGraph`(LangGraph): `retrieve`(같은 직무 예전 공고 2건) → `draft`(초안) → `check`(칸마다 차별 표현·예전 공고 40자 넘게 베낌) → `rewrite`(걸린 칸만 1번) → `save`. 관리자가 1단계에서 "이 칸만 다시 써 줘"를 누르면 같은 기록(thread)에서 `rewrite` 부터 다시 돌고, 결과는 **화면에만** 넣습니다(`deliver`, 저장은 관리자가).

왜: 처음에는 LLM 한 번으로 끝냈는데, 차별 표현이 나와도 알리기만 했습니다. 순서도로 바꾸니 **문제 있는 칸만** 고칠 수 있고, 관리자 요청도 같은 길로 처리됩니다. 결과를 바로 DB에 쓰지 않는 것은 관리자가 고치던 글을 덮어쓰지 않으려는 것입니다.

LangGraph를 쓴 이유: 질문 만들기와 면접 진행은 "만들기 → 검사 → 실패하면 다시 / 다른 길로" 처럼 **갈림길이 많은 순서도**입니다. LangGraph는 이런 순서도를 그대로 코드로 옮기게 해 주고, 중간에 멈췄다가(지원자 답변 기다리기) 이어서 갈 수 있습니다(`interview/graph.py`). 다만 이 기능은 Python 3.11 이상이 필요해서, 3.10인 로컬 PC에서는 그래프 테스트 4개를 건너뜁니다.

---

7. 면접 진행 — "전화 통화"

비유: 면접은 **전화 통화**입니다. 계속 연결돼 있어야 하고, 상대가 조용하면 "여보세요?" 하고 확인합니다.

어떻게: `interview/engine.py` 의 `LiveSession` 한 개가 면접 한 건을 맡습니다.

- **WebSocket 하나**로 질문·자막·상태·답변 음성을 모두 주고받습니다. 음성은 16kHz PCM으로 보냅니다.
- 순서: 질문 음성 재생 → 3-2-1 → 답변 녹음 → STT(음성→글자) → **꼬리질문 판단(T4)** → 다음 질문

- 꼬리질문은 답변이 `vague`(모호함), `missing_evidence`(근거 없음), `inconsistent`(앞뒤가 안 맞음)일 때 냅니다. 종류별로 1개, 전체 4개까지입니다.
- **예/아니오 질문**(11-10): "~한 적이 있나요?"에 "네"처럼 30자보다 짧게 답하면 AI에게 묻지 않고 바로 "그렇게 답하신 이유를 구체적으로 말씀해 주세요."를 냅니다(`engine.yesNoFollowup`). 길게 답하면 AI에게 "이유가 없으면 이유를 물어라"를 덧붙입니다. 왜 AI 없이? 답이 짧을 때는 할 말이 정해져 있어서, 기다리게 할 필요가 없기 때문입니다.
- 꼬리질문 글도 본질문과 같은 글 검사를 거치고, 걸리면 내지 않습니다.

왜 WebRTC 대신 WebSocket? WebRTC는 실시간 통화에 좋지만 설정이 복잡하고, 연결이 안 되는 망이 많습니다. 우리는 "질문 → 답변"을 번갈아 하는 구조라 실시간 양방향 통화가 필요 없습니다. 더 단순하고 잘 끊기지 않는 WebSocket을 골랐습니다.

7-1. 끊김 판정 — "장애인가, 지원자가 일부러 나갔나?"

이게 이 프로그램에서 **가장 까다로운 부분**입니다. 이어가기를 허락할지(장애), 응시를 끝낼지(지원자 책임)를 정해야 하기 때문입니다.




그림 5. 인터넷 끊김과 창 닫기를 구분하는 법

상황	판정	결과
인터넷 끊김, 서버 오류	장애(fault)	장애 중단 → 이어가기
새로고침, 창 닫기, 권한 직접 끄기	장애 아님(not_fault)	응시 종료

어떻게:

- 화면은 5초마다 **heartbeat**("나 살아 있어")를 보냅니다. **3번(15초)** 연속 안 오면 끊긴 것으로 봅니다.
- 창을 닫거나 새로고침하면 화면이 마지막 순간에 `sendBeacon` 으로 **"나 나가요(unload)"** 쪽지를 남깁니다.
- 끊긴 뒤 **최근 30초 안에 그 쪽지가 있으면** 장애 아님, 없으면 장애입니다(`domain/status.py` 의 `judgeDisconnect`).
- **원인을 모르면 지원자에게 유리하게 '장애'** 로 봅니다.

왜 이렇게? 브라우저는 "인터넷이 끊겼다"와 "창을 닫았다"를 구분해서 알려 주지 않습니다. 그래서 **나가기 직전에 남긴 쪽지**를 증거로 씁니다.

E18 버그 이야기 (11-09에 고침): 창을 닫으면 **카메라·마이크가 먼저 꺼지고**, 쪽지는 그다음에 옵니다. 그런데 예전 코드는 장치가 꺼지자마자 "장치 고장 = 장애"로 판정해 버렸습니다. 그래서 창을 닫은 사람이 이어가기를 얻는 일이 생겼습니다. → 장치가 꺼지면 **3초 기다렸다가**(`DEVICE_END_GRACE_SEC = 3`) 그사이 쪽지가 왔는지 보고 판정하도록 고쳤습니다. 10번 반복 테스트에서 모두 맞게 판정됐습니다.

오프라인 감지 (11-09 추가): 브라우저가 "오프라인"이라고 알리면 화면은 바로 '연결 안 됨'을 보여 줍니다. 그래도 **15초를 기다린 뒤에** 연결을 닫습니다. 서버의 판정 시간과 똑같이 맞춘 것입니다. 1초 끊긴 사람이 이어가기 횟수를 손해 보지 않게 하려는 것입니다.

7-2. 이어가기 3번

- `config.py` 의 `resume_limit = 3`. 지원자 쪽 끊김만 세고, 서버 오류는 세지 않습니다(`lifecycle.py` 의 `SERVER_SIDE_REASONS`).
- 장애 화면에 남은 횟수가 나옵니다. 서버가 `paused` 메시지에 `resumes_left` 를 실어 보냅니다.
- **왜 3번?** 무한정 허락하면 일부러 끊고 생각할 시간을 버는 사람이 생깁니다. 0번이면 진짜 장애를 당한 사람이 억울합니다. 그 사이에서 정한 값입니다.

7-3. 화면 이탈

- 다른 탭으로 가기, 창 밖 클릭, 전체 화면 해제를 감지합니다. 1번은 경고, 2번은 응시 취소입니다.
- 경고 직후 3초 안에 들어온 신호는 **같은 이탈 한 번**으로 합칩니다(`AWAY_MERGE_SEC`).
- **왜?** 탭을 한 번 바꾸면 '탭 숨김'과 '창 포커스 잃음' 신호가 거의 동시에 2개 옵니다. 합치지 않으면 한 번 나갔는데 두 번으로 세어 바로 취소됩니다.

---

8. 동시 면접 자리 — "놀이기구 대기줄"

비유: 놀이기구는 한 번에 N명만 탈 수 있습니다. 입구에서 **번호표**를 세고, 내리면 번호표를 돌려받습니다.



그림 6. 번호표 경주와 Lua 해결

어떻게: `services/admission.py`

- Redis에 숫자 하나(`interview:active`)를 두고, **Lua 스크립트**로 "N보다 작으면 1 더하기"를 **한 번에** 합니다.

- 1분마다 정리 작업이 숫자를 DB의 실제 탄 사람 수(`holds_seat`)와 다시 맞춥니다.

왜 Lua? "숫자 읽기 → 비교 → 더하기"를 따로 하면, 두 사람이 **동시에** "아직 1자리 남았네!" 하고 둘 다 탈 수 있습니다. Lua 스크립트는 Redis 안에서 **끼어들 틈 없이** 한 번에 돌아갑니다.

E10 버그 이야기 (11-09에 고침):

- **문제 1:** 자리를 잡는 함수가 중간에 DB를 저장(commit)하면서 **잠금이 풀렸습니다.** 그 틈에 같은 지원의 두 번째 요청도 통과했습니다. → 저장은 부른 쪽이 상태를 바꿀 때 **한 번만** 하도록 바꿨습니다.
- **문제 2:** 숫자 맞추기가 "자리는 잡았는데 아직 DB에 저장 전"인 사람을 못 봤습니다. → Redis에 **60초짜리 '입장 중' 표시**(`interview:pending:*`)를 남겨 함께 셉니다.

---

9. 코딩테스트 — "유리 상자 안에서 실험하기"

어떻게: `services/sandbox_runner.py` 가 지원자 코드를 **일회용 Docker 컨테이너**에서 돌립니다.




그림 7. 코드 실행 상자의 겹겹 보호

제한	값	왜
인터넷	끊음(`network_disabled`)	코드가 밖으로 정보를 보내거나 공격하지 못하게
파일 쓰기	읽기 전용(`read_only`)	서버 파일을 망가뜨리지 못하게
사용자	아무 권한 없는 사용자(65534)	관리자 권한을 얻지 못하게
메모리·CPU·프로세스	256MB · CPU 1개 · 64개	무한 반복으로 서버를 멈추지 못하게
시간	10초	끝나지 않는 코드를 끊기 위해

- Docker를 조종할 권한(`docker.sock`)은 **worker-sandbox만** 가집니다. api는 갖지 않습니다.
- **왜?** api는 인터넷에 노출된 카운터입니다. 카운터가 털려도 Docker를 마음대로 쓰지 못하게 열쇠를 뒷방에만 두었습니다.

- 자동 저장은 30초마다, 문제 탭을 바꿀 때, 끝나기 5초 전에 합니다. 3번 실패하면 서버 기록(`autosave_failed`)에 남깁니다. **이때 면접을 멈추지는 않습니다.** 멈추면 같은 원인으로 다시 실패해 멈춤이 반복될 수 있기 때문입니다. 진짜 끊김은 heartbeat가 따로 잡습니다.

---

10. 채점 — "AI는 채점 도우미, 계산기는 코드"

가장 중요한 설계: AI가 "합격!"이라고 정하지 않습니다.




그림 8. AI와 코드의 역할 나누기

```
① AI(T5)가 질문마다 항목별 0~5점 + 근거 문장
② 코드가 근거 문장이 실제 답변에 있는지 확인
③ 코드(scoring.py)가 가중치로 총점 계산
④ 코드가 "총점 ≥ 합격 기준"이면 합격
⑤ AI(8B, T10)는 정해진 결과의 '이유'만 씀 → 코드가 이유 검사
```

왜 이렇게 나눴나?

- AI는 같은 질문에도 매번 조금씩 다른 답을 하고, 가끔 틀립니다. **사람의 합격·불합격을 AI 기분에 맡기면 안 됩니다.**
- 계산은 코드가 하면 **항상 같은 결과**가 나오고 **설명할 수 있습니다**. "왜 떨어졌어요?" → "총점 68점, 기준 70점입니다."
- 점수 계산은 `Decimal` 을 씁니다. 소수 계산 오차(0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004)로 69.999점이 되어 떨어지는 일을 막기 위해서입니다.

10-1. 근거 문장 확인 (E17, 11-09에 고침)




그림 9. 근거 90% 일치 규칙 예시

- AI가 "근거: '저는 팀장을 맡았습니다'"라고 하면, 코드는 그 문장이 **진짜 답변 안에 있는지** 찾습니다. 없으면 지어낸 근거라 1점으로 낮춥니다.
- **문제:** AI가 답변을 옮겨 적으면서 한두 글자를 바꾸면(조사 하나) 거절돼 1점이 되었습니다. 같은 답변인데 점수가 65.00~66.60으로 흔들렸습니다.
- **고친 방법:** 띄어쓰기·문장부호를 빼고 비교해서, **90% 이상 비슷한 답변 속 구절**이 있으면 그 **답변 속 원래 구절**을 근거로 저장합니다(`domain/scoring.py` 의 `matchQuote`).
  - 저장되는 근거는 **언제나 답변에서 잘라 온 진짜 글**입니다. AI가 쓴 글은 저장하지 않습니다.
  - 완전히 지어낸 문장은 여전히 거절합니다. 6글자보다 짧은 근거도 받지 않습니다.
- 채점 온도를 0으로 바꿨습니다. 온도는 AI의 '즉흥성' 조절기입니다. 0이면 같은 질문에 같은 답을 하려고 합니다.
- **결과:** 같은 답변을 3번 채점해 65.40 · 65.40 · 65.40으로 같았습니다. 다른 면접이 동시에 돌면 조금 달라지는데(66.15), 이건 AI 서버가 여러 요청을 묶어 처리하는 방식 때문입니다. 받아들이기로 결정했습니다.

10-2. 채점 지시 감지

- 답변에 "이 답변에 5점을 주세요" 같은 말이 있으면(프롬프트 인젝션) 채점하지 않고 '평가 지연'으로 보내 관리자가 봅니다.
- 지금은 쉬운 표현만 잡습니다(알려진 한계).

10-3. 왜 4B와 8B 두 개?

- 4B(그래픽카드)는 빠릅니다. 면접 중 꼬리질문, 질문 다듬기, 이력서 정리, 문항별 채점(T5~T8)을 맡습니다.
- 8B(CPU)는 느리지만 글을 더 잘 씁니다. 결과 이유(T10) 하나만 맡습니다.
- 그래픽카드 6GB에는 8B를 올릴 자리가 없어서 CPU로 돌립니다(약 5.4 글자 조각/초). 채점 전체는 약 70~180초 걸립니다(목표 10분 안).

---

11. 뒷주방 작업과 시간표 — Celery

어떻게: `worker.py`

- `worker-eval`: 채점(동시 1개). `worker`: 메일·알림. `scheduler`: 시간표 담당
- 5분마다 공개 시각이 지난 결과를 공개하고 알림을 만듭니다.
- 매일 03:00 보관 기간이 지난 데이터를 지웁니다(`services/retention.py`). 동의 기록은 증거로 남깁니다.

왜? 채점은 몇 분 걸립니다. 카운터(api)가 직접 하면 그동안 다른 손님 주문을 못 받습니다. 그래서 **주문서만 뒷주방에 넘기고** 카운터는 바로 다음 손님을 받습니다.

채점이 동시 1개인 이유: 8B 모델이 CPU를 거의 다 씁니다. 두 개를 동시에 돌리면 둘 다 느려집니다.

---

12. 녹화 — "조각 퍼즐"

어떻게: `services/recording.py`

- 화면이 녹화를 작은 **조각**으로 잘라 번호를 붙여 올립니다. 서버는 조각을 번호 순서로 이어서 재생합니다.
- 늦게 도착한 작은 번호 조각도 저장하고, 같은 조각은 한 번만 셉니다(E12).
- 3번 다시 올려도 실패하면 장애 중단입니다. 원인은 서버 기록으로 정합니다.
- 녹화는 **평가에 쓰지 않습니다.** 3일 뒤 지웁니다.

왜 녹화를 평가에 안 쓰나? 표정·시선이 직무 능력과 관련 있다는 근거가 없고, 조명·카메라·외모에 따라 불공평할 수 있습니다(CLAUDE.md 3.2). 녹화는 부정행위가 의심될 때 사람이 확인하는 용도입니다.

---

13. 화면(프론트엔드) — Next.js

어떻게:



그림 10. 환경 점검 요청 경주와 해결

- `frontend/app/` 아래 폴더가 곧 주소입니다. `app/jobs/page.tsx` → `/jobs`
- `lib/api.ts`: 모든 서버 호출을 한 곳에서 합니다. 오류 모양을 `{code, message}` 하나로 맞춥니다.
- `components/Shell.tsx` 의 `useGuard`: 로그인·역할이 안 맞으면 다른 화면으로 보냅니다.
- `app/exam/[applicationId]/page.tsx`: 면접 화면. 가장 큽니다(WebSocket, 녹음, 녹화, 이탈 감시, 오프라인 감지).

기억할 만한 버그 이야기 — 환경 점검 경주 (11-09에 고침):

- 환경 점검 화면은 들어갈 때 한 번, 장치 셋이 통과할 때 한 번, 이렇게 서버에 두 번 묻습니다.
- 첫 번째(장치 미확인) 답이 **늦게 도착하면** 두 번째(통과)가 남긴 통과 표시를 **지워 버릴 수 있었습니다.**
- → 요청을 **줄 세워 차례로** 보내도록 고쳤습니다(`components/Precheck.tsx` 의 `checkQueue`).
- **교훈:** 비동기 요청은 보낸 순서대로 돌아온다는 보장이 없습니다.

---

14. 테스트 — "자동 검사관"

종류	명령	무엇을	개수
백엔드 단위·API	`cd backend && python -m pytest`	규칙·API·채점·판정·질문 글 검사	449 통과, 4 건너뜀 (11-10)
형식 검사	`python -m ruff check .` · `npx tsc --noEmit` · `npm run lint`	문법·타입·습관	통과
브라우저 E2E	`cd e2e && npm run test:full`	진짜 브라우저로 지원 → 면접 → 채점 → 결과 공개	28 통과(약 30분, 11-10). 끝나면 테스트가 만든 지원자·공고·질문 후보를 지움

TDD로 일한 방법 (예: E18):

1. 먼저 "장치 꺼짐 → 창 닫기 쪽지" 순서를 재현하는 **실패하는 테스트**를 씀(`tests/test_device_end.py`)
2. 테스트가 실패하는 것을 확인
3. 3초 기다리는 코드를 넣음
4. 테스트 통과 → 전체 테스트 다시 → E2E 10번 반복

왜 테스트를 먼저? 고치기 전에 "버그가 정말 있다"를 증명해야, 고친 뒤 "정말 고쳐졌다"고 말할 수 있습니다. 나중에 누가 코드를 바꿔 같은 버그가 다시 생기면 테스트가 바로 알려 줍니다.

테스트에서 진짜 서버 대신 쓰는 것: SQLite(PostgreSQL 대신), fakeredis(Redis 대신), 가짜 AI 응답. 빠르고 매번 같은 결과가 나오게 하려는 것입니다.

---

15. 알려진 한계 (솔직하게 말할 것)

한계	이유	대책
동시 면접 2명 권장	그래픽카드 6GB	늘리기 전 부하 측정(E4)
api는 1개 프로세스만	연결 목록·heartbeat 시각이 프로세스 메모리에 있음	늘리려면 Redis로 옮겨야 함
동시 부하 때 점수 1점 안팎 차이	AI 서버의 묶음 처리	받아들이기로 결정(C-13)
채점 지시 감지는 쉬운 표현만	규칙 기반	관리자 확인으로 보완
저해상도 사진 이력서	OCR이 띄어쓰기를 놓침	지원자 확인 화면
원본 설계 중 일부 미구현	AI Gateway, seed, anchor 검증 등	단순한 구현으로 확정(C-14)
외부 공개 준비 안 됨	앞단 프록시·HTTPS·실제 메일 없음	개인용·개발 PC 기준
AI 질문 말투가 가끔 어색함	4B 작은 모델	글 검사로 걸러 다시 만들고, 남은 것은 관리자가 [제외]
엑셀 질문은 적용 범위가 없음	지금 직무가 AI/AX 하나	다른 직무 공고가 생기면 다시 봄

16. 발표·면접 때 받을 질문과 답

Q. AI가 만든 질문이 이상하면요? A. 세 겹으로 막습니다. ① 규칙 검사(이상한 글자·두 가지 묻기·어색한 말끝·이력서에 없는 경험)에 걸리면 고쳐 다시 만들고 ② 3번 안 되면 사람이 모은 질문은행으로 바꾸고 ③ AI가 만든 질문을 질문은행에 넣을 때는 관리자가 직접 보고 [추가]해야 합니다.

Q. AI가 사람을 떨어뜨리는 거 아니에요? A. 아닙니다. AI는 기준표에 따라 항목 점수와 근거만 냅니다. 합격 여부는 코드가 "총점 ≥ 기준"으로 계산하고, 근거가 답변에 실제로 있는지도 코드가 확인합니다.

Q. AI가 같은 답변에 매번 다른 점수를 주면요? A. 온도를 0으로 두고, 근거 대조를 90% 일치로 바꿔 같은 답변 3번 채점이 모두 같게 나오는 것을 확인했습니다.

Q. 인터넷이 끊긴 사람과 일부러 나간 사람을 어떻게 구분해요? A. 창을 닫으면 브라우저가 마지막에 '나가요' 쪽지를 남깁니다. 쪽지가 있으면 본인이 나간 것, 없으면 장애로 봅니다. 모르면 지원자에게 유리하게 장애로 봅니다.

Q. 지원자 코드가 서버를 해킹하면요? A. 인터넷이 끊기고, 읽기만 되고, 권한 없는 사용자로, 10초·256MB 제한이 걸린 일회용 상자에서 돌립니다. 그 상자를 만드는 권한도 별도 작업자만 가집니다.

Q. 왜 LangGraph를 썼어요? A. 질문 만들기와 면접 진행이 갈림길 많은 순서도이고, 지원자 답변을 기다리며 멈췄다 이어가야 해서입니다. 단순 조회처럼 필요 없는 곳에는 쓰지 않았습니다.

---

17. 용어 사전

말	원래 뜻 (정확한 정의)	쉬운 뜻
API	Application Programming Interface. 프로그램끼리 기능을 요청하고 결과를 받는 약속된 규격(주소·요청 형식·응답 형식)	화면과 서버가 주고받는 주문서 양식
REST	HTTP 주소(자원)와 방식(GET·POST·PUT·DELETE)으로 요청을 나타내는 API 설계 방식	"어디에 무엇을 할지"를 주소와 동사로 적는 법
WebSocket	한 번 연결한 TCP 통로로 서버와 브라우저가 양방향으로 계속 메시지를 주고받는 프로토콜(RFC 6455)	끊지 않고 계속 이어진 전화선
heartbeat	연결이 살아 있음을 알리려고 정해진 간격마다 보내는 작은 신호	"나 살아 있어" 신호 (5초마다)
LLM	Large Language Model. 아주 많은 글로 학습해 다음 단어를 예측하는 방식으로 글을 이해·생성하는 신경망 모델	글을 읽고 쓰는 AI (여기서는 Qwen3)
온도 (temperature)	LLM이 다음 단어를 고를 때 확률 분포를 얼마나 평평하게 할지 정하는 값. 0에 가까울수록 가장 확률 높은 단어만 고름	AI의 '즉흥성' 조절기. 0이면 늘 같은 답을 하려 함
STT / TTS	Speech-to-Text(음성 인식) / Text-to-Speech(음성 합성)	음성→글자 / 글자→음성
OCR	Optical Character Recognition. 이미지 속 글자 모양을 인식해 문자 데이터로 바꾸는 기술	사진 속 글자 읽기
임베딩	문장·단어를 의미가 비슷할수록 가까운 위치에 놓이도록 고정 길이 숫자 벡터로 바꾼 것(여기서는 1024차원, BGE-M3)	문장의 '뜻'을 숫자 목록으로 바꾼 것
벡터 DB (pgvector)	임베딩 벡터를 저장하고 코사인 유사도 등으로 가장 가까운 벡터를 빠르게 찾는 DB 기능	뜻이 비슷한 글을 찾아 주는 서랍
RAG	Retrieval-Augmented Generation. 관련 자료를 먼저 검색해 프롬프트에 넣고 LLM이 그것을 참고해 답을 생성하게 하는 방법	비슷한 자료를 옆에 펴 놓고 AI가 답하게 하는 방법
LangGraph	LLM 작업을 상태(state)와 노드·간선으로 이루어진 그래프로 정의하고, 중간 저장(체크포인트)과 멈춤(interrupt)을 지원하는 라이브러리	갈림길 많은 순서도를 코드로 옮기는 도구
루브릭	평가 항목별로 점수 단계와 각 단계의 판단 기준을 적은 채점 기준표	"이러면 몇 점"을 적은 표
프롬프트 인젝션	입력 글 속에 AI에게 내리는 지시를 숨겨 원래 지시를 무시하게 만드는 공격	답변 속에 AI에게 몰래 명령을 숨기는 것

말	원래 뜻 (정확한 정의)	쉬운 뜻
해시	임의 길이의 데이터를 되돌릴 수 없는 고정 길이 값으로 바꾸는 함수. 비밀번호에는 일부러 느린 Argon2를 씀	되돌릴 수 없게 갈아 놓은 값
암호화 (AES-256-GCM)	키로 데이터를 읽을 수 없게 바꾸고, 같은 키로만 되돌릴 수 있게 하는 방식. GCM은 변조 여부도 함께 확인	열쇠가 있어야 열리는 자물쇠
쿠키 (HttpOnly)	서버가 브라우저에 저장해 두고 요청마다 함께 받는 작은 값. HttpOnly면 자바스크립트가 읽지 못함	손목에 찬 출입 팔찌
Redis	데이터를 메모리에 두는 키-값 저장소. 매우 빠르고, 만료 시간·원자적 연산을 지원	아주 빠른 메모판
Lua 스크립트 (Redis)	Redis 서버 안에서 한 번에(원자적으로) 실행되는 작은 프로그램. 실행 중 다른 명령이 끼어들지 못함	끼어들 틈 없이 한 번에 하는 일
원자성 / 경쟁 상태	원자성: 작업이 전부 되거나 전혀 안 되는 성질. 경쟁 상태(race condition): 여러 작업의 실행 순서에 따라 결과가 달라지는 버그	두 사람이 동시에 마지막 자리를 잡는 문제
트랜잭션 · 잠금	여러 DB 작업을 하나로 묶어 함께 저장(commit)하거나 취소하는 단위. `FOR UPDATE` 잠금은 그 행을 다른 트랜잭션이 못 바꾸게 막음	장부를 고치는 동안 다른 사람이 못 만지게 잡고 있기
UNIQUE 제약	표의 특정 칸 조합이 중복되지 않도록 DB가 강제하는 규칙	같은 이름표를 두 장 못 만들게 하는 규칙
Celery	오래 걸리는 작업을 메시지 큐에 넣고 별도 작업자 프로세스가 꺼내 처리하는 Python 작업 큐	오래 걸리는 일을 뒷주방에 넘기는 도구
컨테이너 (Docker)	프로그램과 실행에 필요한 라이브러리를 묶어, 운영체제 커널을 공유하면서 격리된 환경에서 실행하는 기술	어디서나 똑같이 돌아가는 이삿짐 상자
샌드박스	프로그램을 권한·네트워크·자원이 제한된 격리 공간에서 실행해 시스템을 보호하는 방식	유리 상자 안에서 실험하기
양자화 (Q4_K_M · int8)	모델의 숫자 정밀도를 낮춰(예: 16비트 → 4비트) 메모리를 줄이는 기법. 정확도가 조금 떨어짐	사진 화질을 조금 낮춰 용량을 줄이기
Decimal	10진수를 정확하게 표현하는 숫자 형식. 2진 부동소수점(float)의 반올림 오차가 없음	0.1+0.2가 정확히 0.3이 되는 계산기
TDD	Test-Driven Development. 실패하는 테스트를 먼저 쓰고, 통과시키는 최소 코드를 쓴 뒤 정리하는 개발 방법	시험 문제를 먼저 만들고 공부하기
단위 테스트 / E2E 테스트	단위: 함수·모듈 하나를 따로 검사. E2E(End-to-End): 실제 브라우저·서버로 사용자 흐름 전체를 검사	부품 검사 / 완성품 시운전
정규식 (regex)	글자 무늬를 적는 작은 언어. 예: `는가요\??$` = '는가요'(물음표는 있어도 없어도)로 끝나는 글	글자 모양 찾기 틀
적용 범위 (scope)	질문을 쓸 수 있는 공고의 범위. `questions.posting_id` (그 공고) · `job_code` (그 직무) · 둘 다 비면 공통	문제에 붙인 '우리 반 전용' 꼬리표

말	원래 뜻 (정확한 정의)	쉬운 뜻
검토 대기 (pending)	AI가 만든 질문 후보가 관리자 승인을 기다리는 상태. 승인하면 active, 제외하면 rejected	후보함에 들어 있는 문제

18. 더 알고 싶을 때 보는 곳

궁금한 것	볼 곳
설계와 다르게 만든 부분과 이유	`huge/CONFLICTS.md`
지금 남은 문제·결정	`개인용/논의사항.md`
실행 방법	`huge/README.md`
기능별 테스트 결과	`개인용/Final_Project_테스트케이스_v0.3.xlsx`
화면 하나하나	`개인용/Final_Project_화면정의서_v0.7.md`
AI 구조	`개인용/ai-architecture_v1.6.md`