

Objeto Event em JavaScript: Fundamentos e Manipulação de Interatividade

No desenvolvimento web com JavaScript, a interatividade é governada por ações assíncronas chamadas **eventos** (como cliques, digitação ou envios de formulários). Para gerenciar essas ações, o navegador disponibiliza o **Objeto Event** (event), que funciona como um relatório detalhado criado automaticamente a cada ocorrência.

1. O que é o Objeto Event?

Sempre que um evento é disparado, o navegador gera um objeto contendo os metadados daquela ação e o envia como parâmetro para a função de escuta (*callback*).

Analogia Direta: Imagine que o motor do navegador é um assistente em uma recepção. A cada nova ação (um convidado que entra, um botão que é apertado), este assistente redige um relatório com o horário, o autor e o local exato do ocorrido. Esse relatório é o **Objeto Event**.

2. Propriedades Estruturais do Objeto Event

As propriedades do objeto event fornecem o contexto necessário para identificar a origem e o tipo da interação:

Propriedade	Tipo	Descrição Didática
type	String	Retorna o nome do evento disparado (ex: "click", "keyup").
target	Element	Aponta para o elemento exato onde a ação ocorreu (origem do disparo).
currentTarget	Element	Aponta para o elemento que possui o escutador de eventos cadastrado.
clientX / clientY	Number	Coordenadas do cursor do mouse em relação à área visível da tela (<i>viewport</i>).
key	String	Retorna o caractere da tecla pressionada em eventos de teclado.

3. Métodos de Controle de Comportamento

O objeto event também oferece métodos essenciais para manipular o fluxo padrão do navegador e a propagação de eventos no DOM.

preventDefault()

Cancela a ação padrão associada ao elemento pelo navegador.

- *Exemplo:* Impede que um link redirecione o usuário ou que um formulário recarregue a página antes de passar por uma validação via script.


stopPropagation()

Interrompe a propagação do evento pela árvore do DOM. Evita que o evento continue subindo na hierarquia e ative escutadores de elementos pais (*event bubbling*).

4. Fluxo de Eventos (Event Bubbling)

Por padrão, a maioria dos eventos "borbulha", subindo do elemento gerador até o nó raiz.

[Fluxo de Disparo do Evento]



5. Glossário Técnico

- **DOM (Document Object Model):** Representação estruturada em árvore de um documento HTML que permite ao JavaScript manipular dinamicamente elementos e estilos da página.
- **Event Bubbling (Borbulhamento):** Comportamento padrão onde um evento disparado em um elemento filho propaga-se sequencialmente para os seus elementos pais.
- **Callback:** Função passada como argumento que é executada após um determinado evento acontecer.
- **Viewport:** Área visível útil do navegador na tela do usuário.
- **Event Listener (Escutador de Eventos):** Função de monitoramento atrelada a um elemento do DOM, ativada no instante em que o evento associado ocorre.