

ENR 1.12 INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT

다음의 절차와 시각신호는 대한민국 내에서 항공기에 대한 요격이 발생할 경우 적용된다.

The following procedures and visual signals apply in the Republic of Korea in the event of interception of an aircraft.

1. 피요격 항공기는 지체 없이 다음 조치를 취한다.

- 다음 장에 정하는 시각 신호를 이해하고 응답하며 요격 항공기의 지시에 따를 것.
- 가능한 경우에는 관할항공교통업무기관에 피요격 중임을 통보할 것.
- 비상주파수 121.5 MHz로 요격항공기 또는 요격 관제 기관과 교신을 시도하고 피요격항공기의 식별정보 및 비행상황을 알릴 것. 다만, 교신이 되지 아니한 경우에는 가능한 범위에서 비상주파수 243.0 MHz를 이용하여 교신을 다시 시도할 것.
- 트랜스폰더 SSR을 장착하였을 경우에는 항공교통업무 기관으로부터 다른 지시가 있는 경우를 제외하고는 Mode A Code 7700으로 맞출 것.
- 자동중속감시시설(ADS-B 또는 ADS-C)을 장착하였을 경우에는 항공교통업무기관으로부터 다른 지시가 있는 경우를 제외하고 가능한 적절한 비상기능으로 맞출 것.

2. 항공교통업무기관으로부터 무선으로 수신한 지시가 요격 항공기의 시각신호와 다를 경우 피요격항공기는 요격항공기의 시각신호에 따라 이행하면서 항공교통업무기관에 조속한 확인을 요구해야 한다.

3. 항공교통업무기관으로부터 무선으로 수신한 지시가 요격 항공기의 무선지시와 다를 경우 피요격항공기는 요격 항공기의 무선지시에 따라 이행하면서 항공교통업무기관에 조속한 확인을 요구해야 한다.

4. 요격항공기와 통신이 이루어졌으나 통상의 언어로 사용할 수 없을 경우에 필요한 정보와 지시는 다음과 같은 발음과 용어를 2회 연속 사용하여 전달 할 수 있도록 시도하여야 한다.

1. An aircraft which is intercepted by another aircraft shall immediately:

- Follow the instructions given by the intercepting aircraft, interpreting and responding to visual signals in accordance with the specifications as next pages.
- Notify, if possible, the appropriate air traffic services unit.
- Attempt to establish radiocommunication with the intercepting aircraft or with the appropriate intercept control unit, by making a general call on the emergency frequency 121.5 MHz, giving the identity of the intercepted aircraft and the nature of the flight; and if no contact has been established and if practicable, repeating this call on the emergency frequency 243.0 MHz.
- If equipped with SSR transponder, select Mode A Code 7700, unless otherwise instructed by the appropriate air traffic service unit.
- If equipped with ADS-B or ADS-C, select the appropriate emergency functionality, if available, unless otherwise instructed by the appropriate air traffic services unit.

2. If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by the intercepting aircraft by visual signals, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the visual instructions given by the intercepting aircraft.

3. If any instructions received by radio from any sources conflict with those given by the intercepting aircraft by radio, the intercepted aircraft shall request immediate clarification while continuing to comply with the radio instructions given by the intercepting aircraft.

4. If radio contact is established during interception but communication in a common language is not possible, attempts shall be made to convey instructions, acknowledgement of instructions and essential information by using the following phrases and pronunciation and transmitting each phrase twice.

피요격항공기가 사용하는 용어

Phrases for use by INTERCEPTED aircraft

PHRASE	PRONUNCIATION	MEANING
CALL SIGN (call sign)	<u>KOL</u> SA-IN (call sign)	My call sign is (call sign).
WILCO	<u>VILL</u> -KO	Understood. Will comply.
CAN NOT	<u>KANN</u> NOTT	Unable to comply.
REPEAT	<u>REE</u> -PEET	Repeat your instruction.
AM LOST	<u>AM</u> LOSST	Position unknown.
MAYDAY	<u>MAYDAY</u>	I am in distress.
HIJACK	<u>HI</u> -JACK	I have been hijacked.
LAND (place name)	<u>LAAND</u> (place name)	I request to land at (place name).
DESCEND	<u>DEE</u> -SEND	I require descent.

요격항공기가 사용하는 용어

Phrases for use by INTERCEPTING aircraft

PHRASE	PRONUNCIATION	MEANING
CALL SIGN	<u>KOL</u> SA-IN	What is your call sign?
FOLLOW	<u>FOL</u> -LO	Follow me.
DESCEND	<u>DEE</u> -SEND	Descend for landing.
YOU LAND	<u>YOU</u> LAAND	Land at this aerodrome.
PROCEED	<u>PRO</u> -SEED	You may proceed.

Change : Amended phrase(th → the).

5. 시각신호는 다음 도표에 자세히 설명되어 있음.

5. The visual signals are detailed in the table on the next diagrams.

SIGNALS INITIATED BY INTERCEPTING AIRCRAFT AND RESPONSES BY INTERCEPTED AIRCRAFT 요격항공기의 신호 및 피요격항공기의 응신				
Series	요격항공기의 신호 INTERCEPTING Aircraft Signals	의 미 Meaning	피요격항공기의 응신 INTERCEPTED Aircraft Responds	의 미 Meaning
1	주간 또는 야간 - 피요격항공기의 약간 위쪽 전방 좌측(또는 피요격항공기가 헬리콥터인 경우에는 우측)에서 날개를 흔들고 항행등을 불규칙적으로 점멸시킨 후 응답을 확인하고, 통상 좌측(헬리콥터인 경우 우측)으로 완만하게 선회하여 원하는 방향으로 향한다. 주1 : 기상조건 또는 지형에 따라 위에서 제시한 요격항공기의 위치 및 선회방향을 반대로 할 수도 있다. 주2 : 피요격항공기가 요격항공기의 속도를 따르지 못할 경우 요격항공기는 race track형으로 비행을 반복하며, 피요격항공기의 옆을 통과 할 때마다 날개를 흔들어야 한다. DAY or NIGHT - Rocking aircraft and flashing navigational lights at irregular intervals (and landing lights in the case of a helicopter) from a position slightly above and ahead of, and normally to the left of, the intercepted aircraft (or to the right if the intercepted aircraft is a helicopter) and, after acknowledgement, a slow level turn, normally to the left (or to the right in the case of a helicopter) on the desired heading. Note 1. Meteorological conditions or terrain may require the intercepting aircraft to reverse the positions and direction of turn given above in Series 1. Note 2. If the intercepted aircraft is not able to keep pace with the intercepting aircraft, the latter is expected to fly a series of race-track patterns and to rock the aircraft each time it passes the intercepted aircraft.	당신은 요격을 당하고 있으니 나를 따라오라. You have been intercepted. Follow me.	주간 또는 야간 - 날개를 흔들고, 항행등을 불규칙적으로 점멸시킨 후 요격항공기의 뒤를 따라간다. 주 : 피요격항공기에 필요한 추가적인 조치는 3장 3.8절에 수록되어 있음. DAY or NIGHT - Rocking aircraft, flashing navigational lights at irregular intervals and following. Note - Additional action required to be taken by intercepted aircraft is prescribed in Chapter 3, 3.8.	알았다. 지시를 따르겠다. Understood, will comply.
2	주간 또는 야간 - 피요격항공기의 진로를 가로 지르지 않고 90° 이상의 상승선회를 하며, 피요격 항공기로 부터 급속히 이탈한다. DAY or NIGHT - An abrupt breakaway manoeuvre from the intercepted aircraft consisting of a climbing turn of 90 degrees or more without crossing the line of flight of the intercepted aircraft.	그냥 가도 좋다. You may proceed.	주간 또는 야간 - 날개를 흔든다. DAY or NIGHT - Rocking the aircraft	알았다. 지시를 따르겠다. Understood, will comply.
3	주간 또는 야간 - 바퀴다리를 내리고 고정착륙등을 켜 상태로 착륙방향으로 활주로 상공을 통과하며, 피요격항공기가 헬리콥터인 경우에는 헬리콥터 착륙구역 상공을 통과한다. 헬리콥터의 경우, 요격 헬리콥터는 착륙접근을 하고 착륙장 부근에 공중에서 저고도비행을 한다. DAY or NIGHT - Lowering landing gear (if fitted), showing steady landing lights and overflying runway in use or, if the intercepted aircraft is a helicopter, overflying the helicopter landing area. In the case of helicopters, the intercepting helicopter makes a landing approach, coming to hover near to the landing area.	이 비행장에 착륙하라. Land at this aerodrome.	주간 또는 야간 - 바퀴다리를 내리고, 고정착륙등을 켜 상태로 요격항공기를 따라서 활주로나 헬리콥터 착륙구역 상공을 통과한 후 안전하게 착륙할 수 있다고 판단되면 착륙한다. DAY or NIGHT - Lowering landing gear, (if fitted), showing steady landing lights and following the intercepting aircraft and, if, after overflying the runway in use or helicopter landing area, landing is considered safe, proceeding to land.	알았다. 지시를 따르겠다. Understood, will comply.

SIGNALS INITIATED BY INTERCEPTED AIRCRAFT AND RESPONSES BY INTERCEPTING AIRCRAFT 피요격항공기의 신호 및 요격항공기의 응신				
Series	피요격항공기의 신호 INTERCEPTED Aircraft Signals	의 미 Meaning	요격항공기의 응신 INTERCEPTING Aircraft Responds	의 미 Meaning
4	주간 또는 야간 - 비행장 상공 300미터(1000피트) 초과 600미터(2000피트) 이하[헬리콥터의 경우 50미터(170피트) 초과 100미터(330피트) 이하]의 고도로 착륙활주로나 헬리콥터착륙구역 상공을 통과하면서 바퀴다리를 올리고 섬광착륙등을 점멸하면서 착륙활주로나 헬리콥터착륙구역을 계속 선회한다. 착륙등을 점멸할 수 없는 경우에는 사용가능한 다른 등화를 점멸한다. DAY or NIGHT - Raising landing gear (if fitted) and flashing landing lights while passing over runway in use or helicopter landing area at a height exceeding 300 m(1000 ft) but not exceeding 600 m(2000 ft) (in the case of a helicopter, at a height exceeding 50 m(170 ft) but not exceeding 100 m(330 ft)) above the aerodrome level, and continuing to circle runway in use or helicopter landing area. If unable to flash landing lights, flash any other lights available.	지정한 비행장이 적절하지 못하다. Aerodrome you have designated is inadequate.	주간 또는 야간 - 피요격항공기를 교체비행장으로 유도하려는 경우에는 바퀴다리를 올린 후 요격항공기의 신호 및 피요격항공기의 응신 1의 요격항공기 신호방법을 사용한다. 피요격항공기를 방면하려는 경우에는 요격항공기의 신호 및 피요격항공기의 응신 2의 요격항공기 신호 방법을 사용한다. DAY or NIGHT - If it is desired that the intercepted aircraft follow the intercepting aircraft to an alternate aerodrome, the intercepting aircraft raises its landing gear(if fitted) and uses the Series 1 signals prescribed for intercepting aircraft. If it is decided to release the intercepted aircraft, the intercepting aircraft uses the Series 2 signals prescribed for intercepting aircraft.	알았다, 나를 따라오라. 알았다, 그냥가도 좋다. Understood, follow me. Understood, you may proceed.
5	주간 또는 야간 - 점멸하는 등화와는 명확히 구분할 수 있는 방법으로 사용가능한 모든 등화의 스위치를 규칙적으로 개폐한다. DAY or NIGHT - Regular switching on and off of all available lights but in such a manner as to be distinct from flashing lights.	지시를 따를 수 없다. Cannot comply.	주간 또는 야간 - 요격항공기의 신호 및 피요격항공기의 응신 2의 요격항공기 신호방법을 사용한다. DAY or NIGHT - Use Series 2 signals prescribed for intercepting aircraft.	알았다. Understood.
6	주간 또는 야간 - 사용가능한 모든 등화를 불규칙적으로 점멸한다. DAY or NIGHT - Irregular flashing of all available lights.	조난상태에 있다. In distress.	주간 또는 야간 - 요격항공기의 신호 및 피요격항공기의 응신2의 요격항공기 신호방법을 사용한다. DAY or NIGHT - Use Series 2 signals prescribed for intercepting aircraft.	알았다. Understood.



INTENTIONALLY

LEFT

BLANK