

第三章作业

题量: 10 满分: 100

智能分析

90分

作答时间: 10-08 20:55 至 10-18 20:00

一. 填空题 (共5题, 50分)

1. (填空题)
网络层位于OSI模型的第_____层。

我的答案:

(1) 3

✓

10 分

正确答案:

(1) 3; 三

2. (填空题)
IP数据报的首部长度最大为_____字节。

我的答案:

(1) 60

✓

10 分

正确答案:

(1) 60; 六十

3. (填空题)
IP数据报的_____字段用于防止数据包在网络中无限循环。

我的答案:

(1) TTL

✓

10 分

正确答案:

(1) TTL; 生存时间

4. (填空题)
IP欺骗攻击中, 攻击者伪造_____以隐藏真实身份。

我的答案:

(1) IP地址

✗

0 分

正确答案:

(1)

源IP地址

5. (填空题)

ARP协议的作用是将IP地址转换为_____地址。

我的答案:

(1) MAC

10 分



正确答案:

(1) MAC

二. 单选题 (共5题, 50分)

6. (单选题)

IP数据报的“标志”字段中, DF位的作用是()。

- A. 表示是否允许分片
- B. 表示是否为最后一个分片
- C. 表示数据报的优先级
- D. 表示数据报的校验和

我的答案:A

正确答案:A



10 分

7. (单选题)

ARP欺骗攻击中, 攻击者通常发送伪造的()。

- A. ICMP请求
- B. ARP请求
- C. ARP响应
- D. DHCP请求

我的答案:C

正确答案:C



10 分

8. (单选题)

以下()方法可以有效防御ARP欺骗攻击。

- A. 使用静态ARP表
- B. 禁用ICMP协议
- C. 关闭防火墙
- D. 增加TTL值

我的答案:A

正确答案:A



10 分

9. (单选题)

ICMP隧道攻击的主要特点是（ ）。

- A. 利用ICMP消息封装恶意数据
- B. 伪造ICMP重定向消息
- C. 发送大量ICMP请求导致网络拥塞
- D. 篡改IP数据报的TTL值

我的答案:A

正确答案:A



10 分

10. (单选题)

IPsec的IKE协议主要用于（ ）。

- A. 数据加密
- B. 密钥交换
- C. 错误检测
- D. 路由优化

我的答案:B

正确答案:B



10 分