

第四章作业

题量: 10  满分: 100

智能分析

90分

作答时间: 10-29 12:26 至 11-21 12:26

一. 单选题 (共10题, 100分)

1. (单选题)

常规端口扫描和半开式扫描的区别是（ ）。

- A. 没什么区别
- B. 没有完成三次握手，缺少ACK过程
- C. 半开式采用UDP方式扫描
- D. 扫描准确性不一样

我的答案:B

正确答案:B



10 分

2. (单选题)

主要用于加密机制的协议是（ ）。

- A. HTTP
- B. FTP
- C. TELNET
- D. SSL

我的答案:D

正确答案:D



10 分

3. (单选题)

使网络服务器中充斥着大量要求回复的信息，消耗带宽，导致网络或系统停止正常服务，这属于（ ）攻击类型。

- A. 拒绝服务
- B. 文件共享
- C. BIND漏洞
- D. 远程过程调用

我的答案:A

正确答案:A



10 分

4. (单选题)

SMURF攻击是一种基于ICMP（Internet Control Message Protocol）协议的拒绝服务（DoS）攻击。攻击者利用ICMP Echo Request报文的特性，通过伪造源IP地址向目标网络中的广播地址发送大量的Echo Request报文，导致目标网络被淹没，无法正常工作。SMURF攻击是一种（ ）。

- A.
- B.
- C.
- D.

A. SYN Flood攻击

B. UDP Flood攻击

C. UDP反射放大攻击

D. TCP会话劫持攻击

我的答案:C

正确答案:C



10 分

5. (单选题)

以下（ ）攻击方式常利用TCP的半开连接状态。

A. SYN Flood攻击

B. UDP Flood攻击

C. DNS Spoofing

D. Smurf攻击

我的答案:A

正确答案:A



10 分

6. (单选题)

以下（ ）说法正确描述了UDP反射放大攻击的原理。

A. 攻击者向目标设备发送大量UDP报文，目标服务器在接收到数据包后需要对数据包进行处理，因此产生处理缓慢、传输延迟等拒绝服务效果。

B. 攻击者向反射器设施发送大量UDP报文，反射器收到数据包会产生大量的响应数据，而这些响应数据会被发送给被攻击目标。

C. 攻击者伪造DNS响应，欺骗目标服务器，放大了攻击流量。

D. 攻击者向目标设备发送大量UDP报文，造成链路拥塞甚至网络瘫痪。

我的答案:B

正确答案:B



10 分

7. (单选题)

SSL/TLS协议的主要功能之一是（ ）。

- A. 加速数据传输
- B. 加密通信数据
- C. 改善网络路由性能
- D. 实现网络匿名性

我的答案:B 正确答案:B



10 分

8. (单选题)

SSL/TLS协议使用（ ）算法协商密钥。

- A. 对称加密
- B. 非对称加密
- C. 哈希函数
- D. 数字签名算法

我的答案:B 正确答案:B



10 分

9. (单选题)

SSL/TLS握手协议中，服务器在响应客户端的Hello消息后，通常会发送（ ）消息进行身份验证。

- A. Server Hello Done
- B. Server Key Exchange
- C. Server Certificate
- D. Finished

我的答案:D 正确答案:C



0 分

10. (单选题)

SSL/TLS握手协议的主要步骤包括（ ）。

- A. 客户端Hello，服务器Hello，密钥交换，Finished
- B. 客户端Hello，服务器Hello，证书交换，密钥交换，Finished
- C. 客户端Hello，服务器Hello，密钥交换，Change Cipher Spec，Finished
- D. 客户端Hello，服务器Hello，服务器证书，密钥交换，Change Cipher Spec，Finished

我的答案:D 正确答案:D



10 分

