



Dolibarr MCP Server (Python)

Un serveur MCP (Model Context Protocol) complet pour **Dolibarr** en Python. Pilotez votre ERP Dolibarr directement depuis Claude, ChatGPT (via un client compatible MCP) et d'autres clients MCP.

31 outils de gestion ERP intégrés



Guide d'installation et d'exécution

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

- Python 3.10 ou plus récent (3.11 recommandé)
- XAMPP (Apache et MySQL)
- Une instance Dolibarr accessible
- L'API REST Dolibarr activée
- Une clé API Dolibarr



Installation

Installer Python

Sur Windows

1. Télécharger depuis le site officiel sur python.org
2. Cliquez sur **"Downloads"** → **"Windows"**
3. Téléchargez **Python 3.11+** (ou version supérieure)
4. Lancez l'installateur
5. ☒ **Important** : Cochez **"Add Python to PATH"**
6. Cliquez sur **"Install Now"**
7. Vérifiez l'installation :

```
python --version
pip --version
```

Sur Linux

Ubuntu / Debian

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
python3 --version
pip3 --version
```

Fedora / CentOS

```
sudo dnf install python3 python3-pip
python3 --version
pip3 --version
```

Arch Linux

```
sudo pacman -S python python-pip
python --version
pip --version
```

Installer et préparer XAMPP (Windows)

1. Télécharger et installer XAMPP.
2. Ouvrir le **XAMPP Control Panel**.
3. Démarrer **Apache** et **MySQL**.
4. Vérifier qu'ils sont en état **Running**.
5. Ouvrir `http://localhost/phpmyadmin`.
6. Créer la base **dolibarr** si nécessaire et importer la base Dolibarr.

Si Dolibarr est déjà installé, il suffit de démarrer Apache et MySQL.

1. Récupérer le projet localement

Téléchargez simplement le dossier du projet depuis votre source de fichiers ou copiez-le dans un répertoire local.

Exemple de structure attendue :

```
C:\chemin_ers\dolibarr-mcp-server
```

Puis ouvrez ce dossier dans votre terminal :

Windows

```
cd C:\chemin_ers\dolibarr-mcp-server
```

Linux / macOS

```
cd /chemin/ers/dolibarr-mcp-server
```

2. Créer un environnement virtuel

Windows (PowerShell)

Créer l'environnement :

```
py -3 -m venv .venv
```

Activer l'environnement :

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Si PowerShell bloque l'exécution :

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Le terminal doit afficher :

```
(.venv) C:\chemin ers\dolibarr-mcp-server>
```

Windows (CMD)

```
.\.venv\Scripts ctivate.bat
```

Linux / macOS

```
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate
```

3. Installer les dépendances

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Configurer les variables d'environnement

Créez un fichier `.env` à la racine du projet :

```
DOLIBARR_URL=https://votre-instance.dolibarr.com  
DOLIBARR_KEY=VOTRE_CLE_API_SECRETE  
DB_HOST=localhost  
DB_PORT=3306  
DB_USER=root  
DB_PASSWORD=password  
DB_NAME=dolibarr
```

Dans Dolibarr, activez l'API REST dans le module approprié, puis récupérez la clé API depuis votre profil utilisateur.

Vérifier la configuration

Assurez-vous que les paramètres du fichier `.env` correspondent à votre installation.

Avec XAMPP, le mot de passe de **root** est vide par défaut.

Vérifier Dolibarr

- Vérifier que Dolibarr est accessible.
- Activer l'API REST.
- Générer une clé API.
- Compléter le fichier `.env`.

5. Lancer le serveur MCP

Windows

```
py server.py
```

Linux / macOS

```
python3 server.py
```

Le serveur doit rester en cours d'exécution pendant que vous utilisez l'IA.

Vérification

Si aucune erreur n'apparaît dans le terminal, le serveur MCP est prêt à recevoir les requêtes MCP.

Utilisation avec Claude Desktop

Windows

Le fichier de configuration se trouve généralement ici :

```
%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
```

Exemple :

```
{
  "mcpServers": {
    "dolibarr": {
      "command": "C:\\chemin\\vers\\dolibarr-mcp-server\\.venv\\Scripts\\python.exe",
      "args": ["C:\\chemin\\vers\\dolibarr-mcp-server\\server.py"],
      "env": {
        "DOLIBARR_URL": "https://votre-instance.dolibarr.com",
        "DOLIBARR_KEY": "VOTRE_CLE_API_SECRETE"
      }
    }
  }
}
```

Linux / macOS

Le fichier de configuration se trouve généralement ici :

- macOS : `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json`
- Linux : `~/.config/Claude/claude_desktop_config.json`

Exemple :

```
{
  "mcpServers": {
    "dolibarr": {
      "command": "/chemin/vers/dolibarr-mcp-server/.venv/bin/python",
      "args": ["/chemin/vers/dolibarr-mcp-server/server.py"],
      "env": {
        "DOLIBARR_URL": "https://votre-instance.dolibarr.com",
        "DOLIBARR_KEY": "VOTRE_CLE_API_SECRETE"
      }
    }
  }
}
```

Après modification, redémarrez Claude Desktop.

Exemples de prompts

Une fois le serveur connecté, vous pouvez demander à l'IA :

- “Liste les clients”

- “Crée un devis pour le client 1”
- “Ajoute une ligne au devis 10 avec le produit 1”
- “Montre les dernières factures”
- “Crée une commande pour le client 5”

🌟 Fonctionnalités (31 outils)

 Tiers |  Contacts |  Produits |  Projets |  Devis |  Factures |  Commandes |  Catégories |  SQL |  Analytics

Tiers (Clients / Fournisseurs)

- Lister tous les clients
- Créer un client
- Mettre à jour un client

Contacts

- Lister tous les contacts
- Créer un contact
- Mettre à jour un contact

Produits & Services

- Lister les produits/services
- Créer un produit/service
- Mettre à jour un produit/service

Projets

- Lister les projets
- Créer un projet

Devis & Propositions Commerciales

- Lister les propositions commerciales
- Créer une proposition commerciale
- Ajouter une ligne de proposition
- Valider une proposition

Facturation

- Lister les factures
- Créer une facture
- Ajouter une ligne de facture

Commandes

- Lister les commandes
- Créer une commande

Catégories

- Lister les catégories
- Créer une catégorie

SQL et Schéma

- Exécuter des requêtes SQL validées
- Charger le schéma Dolibarr depuis `schema/schema.json`

Analytics

- Nombre total de clients / factures
- Chiffre d'affaires total
- Meilleurs clients
- Dernières factures / clients

📁 Structure du Projet

```
dolibarr-mcp-server/  
├─ server.py          # Point d'entrée MCP  
├─ config.py          # Configuration et variables d'environnement
```

```
├─ dolibarr_client.py      # Client API REST Dolibarr
├─ database.py            # Connexion et requêtes SQL
├─ sql_guard.py            # Sécurité SQL
├─ requirements.txt        # Dépendances Python
├─ .env                   # Variables d'environnement (à créer)
├─ tools/                 # Outils MCP
│   └─ __init__.py
│   └─ clients.py         # Gestion des clients
│   └─ proposals.py       # Gestion des devis
│   └─ invoices.py        # Gestion des factures
│   └─ orders.py          # Gestion des commandes
│   └─ products.py        # Gestion des produits
│   └─ categories.py      # Gestion des catégories
│   └─ contacts.py        # Gestion des contacts
│   └─ projects.py        # Gestion des projets
│   └─ sql.py             # Requetes SQL personnalisées
│   └─ analytics.py       # Analytics et statistiques
│   └─ ...
├─ schema/               # Schéma base de données
├─ prompts/              # Prompts système
└─ test/                 # Tests
```



Sécurité & Dépendances

- **Ne committez jamais** votre clé API dans un dépôt Git.
- Utilisez un compte Dolibarr dédié avec les **permissions minimales** nécessaires.
- La clé API est transmise uniquement entre votre machine locale et l'instance Dolibarr.
- Les requêtes SQL sont validées avec `sql_guard.py`.



Dépendances

- `fastmcp` - Framework MCP en Python
- `requests` - Client HTTP
- `mysql-connector-python` - Accès à la base Dolibarr
- `python-dotenv` - Gestion des variables d'environnement