

## TASKS

## Solidworks 参数化模型 SaaS方案

---

- 编写一个探测模型参数的AppBundle,供前端动态生成参数页面
  - 在一个标准的 Inventor Add-in 类库项目中（确保引用了 Autodesk.Inventor.Interop.dll 和 Newtonsoft.Json）

## ○ 核心逻辑

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using Autodesk.Inventor;
using Newtonsoft.Json;

namespace ParamDiscoveryPlugin
{
    public class SampleAutomation
    {
        private InventorServer _inventorServer;

        public SampleAutomation(InventorServer inventorServer)
        {
            _inventorServer = inventorServer;
        }

        // APS 引擎实际调用的主方法
        public void Run(Document doc)
        {
            try
            {
                // 1. 获取模型的所有参数
                Parameters paramsCollection = null;
                if (doc.DocumentType == DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject)
                    paramsCollection = ((PartDocument)doc).ComponentDefinition.Parameters;
                else if (doc.DocumentType == DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject)
                    paramsCollection = ((AssemblyDocument)doc).ComponentDefinition.Parameters;

                if (paramsCollection == null) return;

                // 2. 构造元数据列表
                var exportList = new List<object>();

                // 我们只导出用户定义参数 (UserParameters)，避开系统生成的 d1, d2...
                foreach (UserParameter p in paramsCollection.UserParameters)
                {
                    // 高级过滤：可以只导出在 Inventor 中勾选了 "Key" 的参数
                    // if (!p.IsKey) continue;

                    exportList.Add(new
                    {
                        Name = p.Name,
                        Value = p.Expression, // 带单位的原始值，如 "50 in"
                        PrecisionValue = p.Value, // 内部标准单位值 (通常是 cm)
                        Units = p.Units,
                        Comment = p.Comment
                    });
                }

                // 3. 序列化为 JSON 并写入文件
                // 注意：由于是 Discovery 任务，我们固定保存为 parameterMetadata.json
                string jsonOutput = JsonConvert.SerializeObject(exportList, Formatting.Indented);
                File.WriteAllText("parameterMetadata.json", jsonOutput);

                Console.WriteLine("Successfully exported " + exportList.Count + " parameters.");
            }
            catch (Exception ex)
            {
            }
        }
    }
}

```

```

Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
}
}
}
}

```

## ○ 探测参数Bundle对应的Activity设置注意

对应的 Activity 配置建议

为了让这个 Bundle 正常工作，您在定义 Activity 时需要这样设置参数：

inputPart: (Verb: GET) 输入的 .ipt 模型。

outputPart: (Verb: PUT, Local Name: parameterMetadata.json)

这就是您的探测结果。Web 前端之后会去下载这个文件来生成 UI

## ○ 利用 APS 的 Webhooks 功能：模型上传后自动探测参数

## ○ 参数探测json文件与模型位置规划

一个成熟的自动化系统通常会结合这两种路径：

Bucket 划分：

SourceBucket: 存放原始模型（按 URN 分类）。

MetadataBucket: 存放

metadata.json

（按 URN 分类，长期保存）。

WorkingBucket: 专门用于 WorkItem 的输入输出（按 JobID 分类，设置生命周期规则，比如 7 天后自动删除）。

后端逻辑：

当 Web 前端需要某个模型的 UI 时：

查询本地数据库或 OSS：MetadataBucket/model\_A/metadata.json。

当用户点击“执行修改”时：

后端动态生成一个临时文件名：WorkingBucket/job\_XYZ/outputFile.ipt。

把这个带签名的路径喂给 WorkItem。

## ○ 使用APS web化驱动Solidworks的模型参数修改

- SW设计 -> 导入Inventor -> 定义驱动参数(Move等) -> 上传APS -> Web动态调参
- Inventor的 Direct Edit 功能完成参数适配工作（SolidWorks 的内部参数无法直接在云端被“驱动”）
- 当在 Inventor 中通过 AnyCAD 打开一个 SW 文件时，它看到的是一个“参考几何体”(Reference Body)。SW 内部的 D1@Sketch1 这类参数是存储在 SW 专有的特征树里的，Inventor 能读出它的样子，但拿不到它的“控制器”。
- APS 的局限：APS 的计算引擎（Design Automation for Inventor）只能识别 Inventor 自身的 Paramters 表
- 这个流程在工业软件界被称为“Multi-CAD 混合工作流”，是目前处理跨厂商自动化最成熟的方案之一

## ○ Direct Edit (直接编辑) 的底层原理是什么

如果说传统建模是“看菜谱做菜”(改变配方, 重新下锅), 那么 Direct Edit 就是“直接捏橡皮泥”。

底层科学: B-Rep 操纵

CAD 模型在底层是用 B-Rep (Boundary Representation, 边界表示法) 描述的, 即由一系列相互连接的面 (Face)、边 (Edge) 和点 (Vertex) 组成的闭合体。

传统方式 (Feature-based): 你要改高度, 系统会去修改拉伸草图的数值, 然后重新计算整个特征树。如果中间断了, 模型就报错。

Direct Edit 方式:

识别目标: 当你选中一个面准备移动时, 算法会识别出这个面的几何定义 (比如是一个平面或圆柱面)。

邻域重算: 当你拖动面时, 算法会实时计算与该面相连的其他面。它会自动尝试保持切向 (Tangent)、垂直 (Perpendicular) 或平行 (Parallel) 等几何约束。

拓扑修补: 面移动后, 边缘会变长或缩短, 算法会自动“缝合”这些空隙, 确保模型依然是封死的实心体

## ○ Inventor AnyCAD打开SW模型验证, 防止Web驱动产生废品

. 如何确保不出“废品”? (安全核对表)

为了保证 Web 驱动生成的模型可以直接送上生产线, 建议采取以下三道防线:

第一道: 导入诊断 (Import Diagnostics)

在 Inventor 中打开 SW 文件后, 第一时间运行插件的“输入诊断”。它会扫描是否有无效面。只有诊断为“Green (绿色)”无误的模型, 才适合作为 APS 的模板。

第二道: 数值驱动 (Numerical Control)

在您的 Move 操作中, 千万不要手动拖拽, 而是建立参数 (比如命名为 side\_offset)。

在 APS 的 Web 端, 用户输入 25.5, 后端就传入 25.5。这样能确保几何层面的移动步长与工程需求完全一致。

第三道: 结果闭环验证 (Result Validation)

体积/质量对比: 您可以写一小段代码, 让 APS 在完成修改后, 实时返回模型的重量 (Mass)。如果在 Web 端改了一个大参数, 重量却没变, 说明模型报错了。

关键尺寸检测: 在导出生产文件 (如 STEP/DXF) 前, 可以在云端用代码测量一下关键点之间的距离, 作为最后一道质检网。

## ○ 万能参数修改生产级别保证

针对“工业生产”的避坑建议:

如果您要将其用于正式生产, 我建议在目前这个“万能包”的基础上做两点增强:

A. 预定义约束 (在模型端做): 在上传 .ipt 前, 利用 Inventor 的参数限制 功能。例如, 限制 width 只能在 10

到 50 之间。这样即使用户在 Web 端乱填, 模型也不会崩溃。

B. 结果校验 (在 AppBundle 端做): 如果您有开发能力, 可以在 SampleAutomation.cs 中加入一段代码, 在保存前检查 doc.RebuildStatus。如果模型重算状态是“失败 (kDirty)”, 直接报错不生成 output, 防止将“废品”发给客户。

## ○ APS云点费用

跑一次 WorkItem 要花多少钱？

以您刚才成功的任务为例，我们来算一笔账：

Inventor 引擎费率：6 个云点 / 每处理小时。

您的任务耗时：从日志看，处理阶段大约耗时 6 秒（6/3600 小时）。

计算公式：6 秒 / 3600 秒 \* 6 点 \* 22 元  $\approx$  0.22 元。

结论：您跑一次这种参数化修改任务，成本大约只需要 2 角 2 分钱。这比雇一个工程师手动打开软件去改参数要便宜得多，而且速度是秒级的

在 APS 的计费体系中，确实是遵循\*\*“重计算、轻存储”\*\*的原则。

针对您列出的整套流程，费用的分布如下：

### 1. 免费（或暂不计费）的部分：

上传 .ipt 模型 (OSS)：目前 APS 并不根据存储文件的容量（GB）或上传流量收费。您可以自由上传、更新模型。

创建 AppBundle：这是免费的。您可以上传多个版本的代码包。

创建 Activity：这是免费的。这只是定义一个任务模板。

获取签名链接 (Signed URL)：这也是免费的 API 调用。

### 2. 主要收费的部分：

提交 WorkItem (核心收费点)：

这是您唯一需要重点关注的支出。

它是按实际运行时间计费的（按秒计费，如 Inventor 引擎 6 个云点/小时）。

### 3. 一个容易忽略的额外收费点：

Model Derivative (模型转译)：

如果您希望在网页前端 (Viewer) 直接看到修改后的 3D 模型，就需要对生成出的新模型调用“转译 (Translate)”接口。

费用标准：

复杂模型 (如 Revit/Navisworks)：通常是 1.5 个点/个模型。

普通模型 (您的 Inventor .ipt)：通常是 0.2 个点/个模型（折合人民币约 4-5 元）。

注意：如果您只是下载模型回本地 SolidWorks，不在线查看，那么这笔费用也是 0

## ○ 万能型 iLogic 规则示例：UniversalParamUpdater (APS 工业级应用中最流行的核心架构：AppBundle (壳) + iLogic (瓢) + JSON (驱动) )

' iLogic Rule: UniversalParamUpdater

' 功能：自动读取目录下的 params.json 并更新模型同名参数

' 适用场景：APS Design Automation 或本地自动化测试

AddReference "Newtonsoft.Json" ' Inventor 默认包含此库

Imports Newtonsoft.Json.Linq

Imports System.IO

Sub Main()

' 1. 定位 params.json (在 APS 环境中，它与模型在同一个根目录)

Dim jsonPath As String = "params.json"

If Not File.Exists(jsonPath) Then

Logger.Info("未找到 params.json，跳过参数更新。当前目录：" & Directory.GetCurrentDirectory())

Return

End If

' 2. 读取并解析 JSON

Dim jsonContent As String = File.ReadAllText(jsonPath)

Dim data As JObject = Nothing

Try

data = JObject.Parse(jsonContent)

Catch ex As Exception

Logger.Error("JSON 格式错误：" & ex.Message)

Return

End Try

' 3. 遍历 JSON 中的所有键值对并映射到参数

For Each prop In data.Properties()

Dim pName As String = prop.Name

Dim pValue As String = prop.Value.ToString()

Try

' 尝试寻找同名参数并赋值

' iLogic 的 Parameter() 函数支持自动单位类型转换

Parameter(pName) = pValue

Logger.Info("成功更新参数：" & pName & " = " & pValue)

Catch ex As Exception

' 如果模型里没定义这个参数，或者数值不合法，会跳过并记录警告

Logger.Warn("参数匹配失败或数值无效：" & pName & " (错误详情：" & ex.Message & ")")

End Try

Next

' 4. 强制执行模型重算

RuleParametersOutput() ' 确保参数推送到模型

iLogicVb.UpdateWhenDone = True

InventorVb.DocumentUpdate()

Logger.Info("万能参数更新任务完成！")

End Sub

## ○ DriveWorks

如何实现：

设计端：设计员在 SolidWorks 中使用 DriveWorks 插件定义参数规则（类似 iLogic）。

服务器端：使用 DriveWorks Pro 搭建一台服务器（可以部署在 Azure/AWS 虚拟机上），服务器上安装有 SolidWorks 实例。

网页端：利用 DriveWorks Live 自动生成 Web 界面，或通过其 API 将表单嵌入到你自己的官网。

流程：用户在网页提交参数 -> DriveWorks 调度服务器上的 SolidWorks 自动打开、改数、另存、导出 -> 网页提供下载链接。

优点：不需要编写复杂的 CAD API 代码，规则引擎极其强大，支持自动生成报价单和 BOM。

缺点：需要购买 DriveWorks 授权，且需要自己维护（或在云端托管）一个安装了 SolidWorks 的 Windows 环境

## ○ 3DEXPERIENCE Platform (官方云平台)

使用 3DX 平台上的 xDesign 或 xFrame 等原生云建模应用。

通过 Enterprise Knowledge Language (EKL) 编写自动化规则。

利用其 Web Services API 进行数据集成。

痛点：它与传统的 SolidWorks 桌面版（SLDPRT/SLDASM）是有代差的。如果你想让云端引擎像 APS 操纵 Inventor 那样操纵原生的 SolidWorks 文件，目前的开放程度不如 Autodesk

## ○ Tacton Design Automation

专注于复杂的规则配置，在大型跨国企业的定制化流程中非常常见，同样支持从 Web 界面驱动 SolidWorks 建模

## ○ Open Cascade

其实 APS 的那种“无头计算”思想是非常先进的。如果在 SolidWorks 侧找不到如此纯粹的 API 体验，也有很多企业会选择将 SolidWorks 模型转成通用格式后，在后端利用其他的几何引擎（甚至是开源引擎如 Open Cascade）来做此类简单的参数化变形