

QS30-1 管座 1:1 校对页（PROVISIONAL，H03 未关闭）

打印必须选择「实际大小 / 100%」，关闭“适合页面/缩放”。打印后先量下方 100 mm 标尺，偏差 >0.5 mm 必须重打；本页只画已核实尺寸，灰色环仅为角度示意。



100 mm 标尺（应为 100.0 mm）


管子玻壳 φ30.2（原厂）



灰色环 = 13 等分角度示意（360/13）；节圆直径、孔径、1 脚方向全部待实测，禁止照此画焊盘。

显示窗口 ≈φ15.5

本体高 26±0.5（原厂）



总高 34±1.5（含引脚，原厂）

说明：灰色引脚为位置示意，不代表管座焊脚尺寸/坐标。

H03 实测填写区（完成前不得生成封装、不得投板）

管座完整型号（采购件）
观察方向（管底视图 / 插入口顶视图 / 焊脚底视图）
1 脚定位特征（缺口 / 不对称脚位）描述
节圆直径；各焊脚极坐标(r,θ) 或 XY
焊脚直径或宽度 / 公差（mm）
建议钻孔 / 焊盘外径（mm，需板厂能力）
安装孔位置与尺寸（mm）
座高 / 插拔行程 / 插拔力
13 触点→焊脚通断表（是否交叉引出）
管座耐压 / 绝缘资料（引用）

填表后：把实测值写入 symbols/QS30-1_socket_footprint_draft.json 的 tbd_from_h03 → 生成封装 v2 → 1:1 叠图 → 作为 H03 关闭证据归档。

测量人：_____ 日期：_____ 管座批次：_____ 打印比例校验：_____