# 蓝莓聚合SDK集成文档(iOS)

(V2.0-20180611)

在您阅读此文档时,我们假定您已经具备了基础的 iOS 应用开发经验,并能够理解相关基础概念。

# 一、联系我们获取最新版本的 LmMobSDK-Demo

使用 CocoaPods集成

(注意:如果有集成了相同的激励视频 SDK,可能会造成重复导入.framework,那么请选择手动导入)

如果你使用 CocoaPods 来管理你 iOS 工程的第三方库,你可以按照如下方法来引入 LmMobSDK。

首先(终端)cd 进入你的项目目录,执行 \$ vi Podfile 然后复制下面代码:

platform:ios, '8.0' use\_frameworks!

target 'XXX(你的工程名字)' do pod 'LmMobSDK', '~> 1.0.3' end

然后(终端)执行命令开始安装 LmMobSDK \$ pod install

# 二、项目环境配置

SDK环境配置请按以下步骤进行:

第一步:

TARGETS > Capabilities > Keychain Sharing > 开关改为 "ON"

第二步:

-TARGETS > Build Settings > Enable Bitcode 设置为 "NO"

第三步:

申请相关权限

广告商 Adcolony 提供的广告 SDK 依赖 EventKit.framework ,根据苹果官方文档的说明,自 iOS 10.0 之后需要申请相关的权限否则会导致程序的崩溃。所以需要在 Info.plist 文件中加入如下配置项

#### 深圳市蓝莓互娱科技有限公司

## 三、SDK初始化

appkey 是开发者key,需要联系商务获取,并填入,是区分不同开发者收益的唯一标识。

## 四、SDK调视频广告播放

引用 #import "LmMobSDK.h" 头文件,遵守代理 <LmMobSDKPreloadDelegate,LmMobSDKADDelegate,LmMobSDKADRew ardDelegate>

### 1). 判断是否准备好

#### 深圳市蓝莓互娱科技有限公司

播放激励视频广告前,请先确认是否可以播放,即视频广告是否已经准备好,有两种方法可以获取这个状态,

### 第一种方式:通过代理回调方式(被动)

第1步:设置好预加载代理,当视频准备好后,SDK 会立即通过代理函数回调:

<LmMobSDKPreloadDelegate>

第2步:设置预加载代理

//设置预加载代理

[LmMobSDK setPreloadADDelegate:self];

第3步:代理回调方法

@protocol LmMobSDKPreloadDelegate <NSObject>
@optional

//一、初始化回调

/\*\*

- \* 1、当SDK有广告主的广告视频预加载成功时,会调用此代理。 \* @param adver adver isEqualToString: @"LmMobSDK" 才是本SDK
- 预加载成功,且并不代表有视频可以播放了
  - (void) lmMobSDK:(NSString \* \_Nullable)adverPreloadSuccess:(NSString \* \_Nullable)result;

/\*\*

- \* 2、当SDK预加载发生错误时、会调用此代理。
- \* @param adver adver isEqualToString: @"LmMobSDK" 才是本SDK预加载失败
  - \* @param result 回调SDK初始化失败的原因
  - (void)lmMobSDK:(NSString \* \_Nullable)adver PreloadFailed:(NSString \*\_Nullable)result WithError:(NSError\* \_Nullable) error

//3、视频广告就绪回调

- (void)lmMobSDKVideoLoaded:(NSString \* \_Nullable) result

@end

第二种方式:调用 isReady 方法判断(主动)

```
//获取当前是否有可播放的视频广告
// [LmMobSDK isReady];
```

## 2). 播放视频

第一步,在广告已准备好的情况下,在要播放激励视 频的地方调用播放 方法。

```
* 播放激励视频
          * @param scene 场景-->预留参数,现在传空字符串@""
          * @param view 在哪个控制器上播放
          * @param delegate 播放代理
   [LmMobSDK showAD:@"" WithViewController:self delegate:self];
   第二步,设置播放接口回调代理
   <LmMobSDKADDelegate>
   @protocol LmMobSDKADDelegate <NSObject>
   @optional
   //二、播放回调
    // 5、播放成功回调
   - (void)lmMobSDKShowSuccess:(NSString* _Nonnull)result;
   // 6、播放失败回调
   - (void)lmMobSDKShowFailed:(NSString* _Nonnull)result
WithError: (NSError* _Nonnull)error;
   // 7、完成播放回调
   - (void)lmMobSDKADComplete:(NSString* _Nonnull)result;
   // 8、点击跳转 (App Store) 回调
   - (void)lmMobSDKADClick:(NSString* _Nonnull)result;
```

- (void)lmMobSDKADClose: (NSString\* \_Nonnull)result;

// 9、关闭广告回调

# 第三步,设置奖励接口回调代理

<LmMobSDKPreloadDelegate>

//设置奖励回调代理

[LmMobSDK setADRewardDelegate:self];

@protocol LmMobSDKPreloadDelegate <NSObject>
@optional

//三、奖励回调

// 10、奖励广告条件达成回调

- (void)lmMobSDKADAwardSuccess:(NSString\* \_Nonnull)result;

// 11、奖励广告条件未达成回调

- (void)lmMobSDKADAwardFailed:(NSString\* \_Nonnull)result
WithError:(NSError\* \_Nonnull)error;