Relatório de Resultados do Mutmut Antes das Melhorias

Total de Mutantes			Ö		:0	
13	0	0	0	0	13	0

Mutante	Status	Classe/Métod o	Descrição da mutação
app.x Task initmutmut_1	Sobrevivente	Taskinit	Alteração no valor padrão do parâmetro completed: False → True
app.xlTasklinitmutmut_2	Sobrevivente	Taskinit	Alteração do atributo self.id de id → None
app.xlTasklinitmutmut_3	Sobrevivente	Taskinit	Alteração do atributo self.title de title → None
app.x Task initmutmut_4	Sobrevivente	Taskinit	Alteração do atributo self.description de description → None
app.xlTasklinitmutmut_5	Sobrevivente	Taskinit	Alteração do atributo self.completed de completed → None
app.xlTasklto_dictmutmut_1:	Sobrevivente	Task.to_dict	Alteração da chave "id" para "XXidXX" no dicionário retornado
app.xlTasklto_dictmutmut_2:	Sobrevivente	Task.to_dict	Alteração da chave "id" para "ID" no dicionário retornado
app.xlTasklto_dictmutmut_3:	Sobrevivente	Task.to_dict	Alteração da chave "title" para "XXtitleXX" no dicionário retornado
app.xlTasklto_dictmutmut_4:	Sobrevivente	Task.to_dict	Alteração da chave "title" para "TITLE" no dicionário retornado
app.xlTasklto_dictmutmut_5:	Sobrevivente	Task.to_dict	Alteração da chave "description" para "XXdescriptionXX" no dicionário retornado
app.xlTasklto_dictmutmut_6:	Sobrevivente	Task.to_dict	Alteração da chave "description" para "DESCRIPTION" no dicionário retornado
app.xlTasklto_dictmutmut_7:	Sobrevivente	Task.to_dict	Alteração da chave "completed" para "XXcompletedXX" no dicionário retornado
app.xlTasklto_dictmutmut_8:	Sobrevivente	Task.to_dict	Alteração da chave "completed" para "COMPLETED" no dicionário retornado

Lista dos mutantes detalhados a partir comando "mutmut show [nome do mutante]":

```
# app.x|Task| init mutmut 1: survived
--- app.py
+++ app.py
(a)(a) -1,4 +1,4 (a)(a)
-def init (self, id, title, description, completed=False) -> None:
+def init (self, id, title, description, completed=True) -> None:
   self.id = id
   self.title = title
   self.description = description
# app.x||Task|| init mutmut 2: survived
--- app.py
+++ app.py
@@ -1,5 +1,5 @@
def init (self, id, title, description, completed=False) -> None:
- self.id = id
+ self.id = None
   self.title = title
   self.description = description
   self.completed = completed
# app.x||Task|| init mutmut 3: survived
--- app.py
+++ app.py
(a)(a) -1.5 +1.5 (a)(a)
def init (self, id, title, description, completed=False) -> None:
   self.id = id
- self.title = title
+ self.title = None
  self.description = description
   self.completed = completed
# app.x||Task|| init mutmut 4: survived
--- app.py
+++ app.py
@@ -1,5 +1,5 @@
def init (self, id, title, description, completed=False) -> None:
   self.id = id
  self.title = title
- self.description = description
+ self.description = None
   self.completed = completed
# app.x||Task|| init mutmut 5: survived
--- app.py
+++ app.py
```

```
@@ -2,4 +2,4 @@
   self.id = id
   self.title = title
   self.description = description
- self.completed = completed
+ self.completed = None
# app.x||Task||to dict mutmut 1: survived
--- app.py
+++ app.py
@@ -1,6 +1,6 @@
def to_dict(self):
   return {
     "id": self.id,
      "XXidXX": self.id,
     "title": self.title,
     "description": self.description,
     "completed": self.completed,
# app.x||Task||to dict mutmut 2: survived
--- app.py
+++ app.py
@@ -1,6 +1,6 @@
def to_dict(self):
  return {
     "id": self.id,
     "ID": self.id,
     "title": self.title,
     "description": self.description,
     "completed": self.completed,
# app.x||Task||to_dict__mutmut_3: survived
--- app.py
+++ app.py
@@ -1,7 +1,7 @@
def to dict(self):
  return {
     "id": self.id,
     "title": self.title,
      "XXtitleXX": self.title,
     "description": self.description,
     "completed": self.completed,
# app.x||Task||to dict mutmut 4: survived
--- app.py
+++ app.py
@@ -1,7 +1,7 @@
```

```
def to_dict(self):
   return {
     "id": self.id,
     "title": self.title,
      "TITLE": self.title,
     "description": self.description,
     "completed": self.completed,
   }
# app.x||Task||to dict mutmut 5: survived
--- app.py
+++ app.py
@@ -2,6 +2,6 @@
  return {
     "id": self.id,
     "title": self.title,
     "description": self.description,
      "XXdescriptionXX": self.description,
     "completed": self.completed,
   }
# app.x||Task||to dict mutmut 6: survived
--- app.py
+++ app.py
@@ -2,6 +2,6 @@
  return {
     "id": self.id,
     "title": self.title,
     "description": self.description,
      "DESCRIPTION": self.description,
     "completed": self.completed,
# app.x||Task||to_dict__mutmut_7: survived
--- app.py
+++ app.py
(a)(a) -3.5 +3.5 (a)(a)
     "id": self.id,
     "title": self.title,
     "description": self.description,
     "completed": self.completed,
      "XXcompletedXX": self.completed,
+
   }
# app.x||Task||to dict mutmut 8: survived
--- app.py
+++ app.py
@@ -3,5 +3,5 @@
```

```
"id": self.id,

"title": self.title,

"description": self.description,

- "completed": self.completed,

+ "COMPLETED": self.completed,
```