每条数字都有出处，也都有实测

画布 1920×1080，按 **1dp = 1px** 设计；下文「76px」即标准里的「76dp」。

触控目标 ≥ 76×76 dp
Android for Cars（CarPlay HIG 为 44×44 pt）。实测：可点控件 69 个，**主操作 100% ≥ 76px**；18 个内联控件例外的处置见 P11。

对比度 ≥ 4.5:1
WCAG 2.2 AA。实测：正文 17.66:1 / 次要 7.53:1 / 橙色 7.48:1。

单次视线 ≤ 2 秒、单任务 ≤ 12 秒
NHTSA 视觉手动分心指南。一键扎营 = 1 次点击。

字符高度 ≥ 20 弧分（ISO 15008）
按 700mm 视距折算约 4.1mm；15″ 屏 1920px 下 1px ≈ 0.173mm，故约需 24px。

层级	字号	折算弧分	是否达 20 弧分
标题 / 主数值	24–56px	20–47	达标
正文 Body	14px	约 12	**未达**
说明 Caption	12px	约 10	**未达**

如实说明：正文与说明文字低于 ISO 建议的 20 弧分（需 ≥24px）。原因是这一版按「一屏容纳完整状态」取舍了字号；真车交付时应放大到 24px 以上，代价是每屏信息量减少约 40%。

此项列为已知取舍，不作掩饰。

边界在哪，怎么验证的

内联控件尺寸不足 76dp

影响：次要控件误触率上升。

现状：可点 69 个中 18 个为 44–64px，多为同一行内的次要按钮。

缓解：主操作 100% ≥76px；完整名单由 Figma 插件自检输出（可点控件 69 个，最小 44px），本页不逐一列举以免与原型版本脱节。

正文与说明文字低于 20 弧分

影响：远距离阅读吃力（详见 P10 的折算表）。

缓解：主行动与数值均 ≥24px；正文放大需牺牲信息密度，列为已知取舍。

Figma 不支持变量与变体切换

影响：无法做变量驱动的单页状态。

缓解：改为「一态一帧」，并用断言保证同帧内数值一致（车高 / 顶舱 / 清单三处自动比对）。

复选框只能一次性确认

影响：不能逐项独立打勾。

缓解：改为「确认 → 承接页」两级，确认后有明确终态与「重新确认」退路。

原型为点击原型，非真车联调

影响：数据为模拟值。

缓解：状态转移按真实物理边界设计（2.1m 地库、4 级风、20% 电量）。