

■ LEVEL 02 — ADVANCED / CHO NGƯỜI MUỐN XÂY HỆ THỐNG

Từ *prompt* đến *skill thật sự*

Học framework **SPARK** để biến yêu cầu lặp lại thành Skill có thể tái sử dụng, tự kích hoạt khi cần, và chạy được trên Antigravity, Claude Code, Cursor. Output cuối cùng: file **SKILL.md** đúng chuẩn agentskills.io.

BẮT ĐẦU →

BỎ QUA, TỰ XÂY NGAY

01 / ĐỊNH VỊ

Bốn cấp độ *trao đổi với AI*

Trước khi xây Skill, bạn cần hiểu Skill nằm ở đâu trong bậc thang. Mỗi cấp độ có công cụ và mức tự động hóa khác nhau.

LV.01 Prompt MỘT LẦN DÙNG Bạn gõ một câu yêu cầu. AI trả lời. Hết. "Viết email xin nghỉ phép"	LV.02 Template LƯU TRỮ THỦ CÔNG Prompt được copy-paste lại nhiều lần. Lưu trong Notes. [Vai trò] + [Yêu cầu] + [Định dạng] = template paste lại
LV.03 Skill TỰ KÍCH HOẠT Đóng gói thành file. AI tự load khi yêu cầu khớp. Bạn nói "review code này" → skill code-review tự bật	LV.04 Agent TỰ THỰC THI Nhiều Skill + tools + quyền hành động. Tự chạy multi-step. Agent trong Antigravity tự code, test, debug, commit



[← Quay về CAO \(cơ bản\)](#)

Tư duy này tập trung vào **LV.03 SKILL** vì cần để xây Agent

5 thành phần của *SPARK*

Mỗi Skill hoàn chỉnh phải có đủ 5 yếu tố này. Mất bất kỳ thành phần nào thì Skill sẽ không hoạt động đúng.



S

SCOPE

Phạm vi kích hoạt

Skill này dùng *khi nào?*

Đây là yếu tố **quan trọng nhất** – quyết định AI có tự động dùng Skill hay không. Tương ứng với trường **description** trong file SKILL.md. Mô tả mơ hồ → Skill không bao giờ chạy.

MAP VÀO SKILL.MD

YAML frontmatter: **description**

ĐỘ DÀI LÝ TƯỞNG

1-2 câu, 50-150 ký tự

VÍ DỤ TỐT

"Dùng khi user yêu cầu review code Python để tìm lỗi bảo mật, bug logic, hoặc vi phạm style guide PEP8. Trigger với từ khóa: review, audit, code check, security."

P

PERSONA

Vai trò & đối tượng

Ai làm? *Cho ai?*

Khai báo "danh tính" của AI khi chạy Skill: chuyên môn, kinh nghiệm, đối tượng phục vụ. Persona càng cụ thể, output càng đúng giọng và đúng chuyên môn.

MAP VÀO SKILL.MD

Phần "Role" hoặc "Context" trong markdown body

3 YẾU TỐ CẦN

Vai trò + Chuyên môn + Đối tượng

VÍ DỤ TỐT

"Bạn là senior security engineer 10 năm kinh nghiệm. Đối tượng review là code của junior developer Việt Nam, cần giải thích dễ hiểu kèm ví dụ sửa."

A

ACTION

Quy trình từng bước

Quy trình thực thi *step-by-step*

Khác với prompt cơ bản (1 yêu cầu), Skill cần **nhiều bước có thứ tự**. Liệt kê dưới dạng numbered list. AI sẽ làm theo đúng tuần tự.

MAP VÀO SKILL.MD

Phần "Instructions" hoặc "Workflow"

FORMAT CHUẨN

Numbered list, mỗi bước 1 động từ rõ ràng

VÍ DỤ TỐT

"1. Đọc toàn bộ file. 2. Quét tìm SQL injection, XSS, hardcoded secrets. 3. Kiểm tra error handling. 4. Đề xuất fix kèm code mẫu. 5. Tóm tắt mức độ severity."

R

RULES

Ràng buộc & tiêu chuẩn

Bắt buộc làm / *Cấm làm*

Tách riêng 2 loại: **MUST** (định dạng output, độ dài, ngôn ngữ, giọng văn) và **MUST NOT** (cấm kỵ, sai lầm cần tránh). Đây là điểm phân biệt Skill chuyên nghiệp với prompt nghiệp dư.

MAP VÀO SKILL.MD "Constraints" + "Output format"	CẤU TRÚC DO / DON'T list rõ ràng
---	-------------------------------------

VÍ DỤ TỐT

"MUST: Output bằng Markdown, tiếng Việt, có cột Severity (low/med/high). MUST NOT: Đề xuất rewrite toàn bộ file. Không bịa lỗi không có trong code."

K

KNOWLEDGE

Ví dụ & tài nguyên

Đính kèm *kiến thức nền*

Few-shot examples (input mẫu → output mẫu) giúp AI bắt chước chính xác hơn 10 lần so với mô tả suông. Có thể đính kèm file template, checklist, hoặc reference riêng.

MAP VÀO SKILL.MD

"Examples" + thư mục **references/**

SỐ LƯỢNG ĐỀ XUẤT

2-3 examples đa dạng

VÍ DỤ TỐT

"Example 1: Input có SQL injection → Output bảng cảnh báo + code đã fix. Example 2: Input clean → Output xác nhận pass + 2 cải tiến nhỏ."

03 / CẤU TRÚC THẬT

File *SKILL.md* trông thế nào?

SPARK không phải lý thuyết suông. 5 thành phần map 1-1 vào file **SKILL.md** chuẩn theo agentskills.io — chạy được trên Antigravity, Claude Code, Cursor, Codex CLI.

04 / THỰC HÀNH

Live SKILL.md builder

Điền form bên trái. File SKILL.md được generate real-time bên phải. Copy về dùng ngay.

FORM_INPUT	FILE_PREVIEW
S SKILL NAME (KEBAB-CASE) Tên folder + tên skill. Chữ thường, gạch ngang. vd: email-apologizer S DESCRIPTION (TRIGGER) Câu này quyết định khi nào skill kích hoạt. Càng cụ thể càng tốt. vd: Soạn email xin lỗi khách hàng khi shop giao hàng trễ. Dùng khi user nói 'viết email xin lỗi', 'apologize', kèm thông tin đơn hàng. P PERSONA Vai trò + chuyên môn + đối tượng phục vụ. vd: Bạn là CSKH 5 năm kinh nghiệm tại shop thời trang online, viết email cho khách Việt Nam 22-35 tuổi. A WORKFLOW (MỖI DÒNG 1 BƯỚC) Liệt kê từng bước. Mỗi dòng bắt đầu bằng động từ.	

Phân tích lý do trễ
Mở đầu bằng câu xin lỗi chân thành
Giải thích nguyên nhân ngắn gọn

R MUST (BẮT BUỘC)

Mỗi dòng 1 ràng buộc về định dạng/giọng/độ dài.

80-120 từ
Tiếng Việt, xưng hô 'shop'
Giọng chân thành, không sáo rỗng

R MUST NOT (CẤM)

Mỗi dòng 1 điều cấm kỵ.

Không hứa hẹn cụ thể nếu chưa được duyệt
Không đổ lỗi cho bên thứ 3
Không dùng tiếng Anh

K EXAMPLE (INPUT → OUTPUT MẪU)

Tùy chọn nhưng rất nên có. Giúp AI bắt chước đúng giọng.

Input: Đơn #1234, trễ 3 ngày, lý do bão
Output: 'Shop xin lỗi anh/chị vì đơn #1234 đã đến trễ 3 ngày...'

skill-name/SKILL.md

 COPY

Điền form bên trái để xem file SKILL.md được sinh ra...



05 / TỰ XÂY TỪ A→Z

Hành trình *tạo Skill đầu tiên*

6 bước có guide chi tiết. Cuối cùng bạn có file SKILL.md hoàn chỉnh + hướng dẫn cài đặt.

01 SCOPE	02 SCOPE+	03 PERSONA	04 ACTION	05 RULES	06 KNOW
BƯỚC 01 / 06 - ĐẶT TÊN Skill này tên là <i>gì?</i> Vì sao quan trọng: Tên kebab-case sẽ là cả tên folder lẫn trường name trong YAML. Sai chuẩn naming → Antigravity không load. vd: email-apologizer, sql-optimizer, blog-summarizer					

THEO NGHỀ

- Dev: code-reviewer / pr-description-writer / test-generator
- Marketing: facebook-caption / seo-blog-writer / cold-email
- HR: jd-writer / interview-question-gen / candidate-screener
- Sales: follow-up-email / proposal-drafter / objection-handler

[← QUAY LẠI](#)[TIẾP THEO →](#)

FRAMEWORK FOR BUILDING REUSABLE AI SKILLS • v1.0

Mới bắt đầu? Hãy đi qua trang [CAO Method](#) để học prompting cơ bản trước →