

Q : | If (line, e, s1, s2)

```
-> let et = checkExp symTab e //condition of If
if (et = Error) then ([line], symTab)
else
    let s1t = checkStmts symTab retTyp s1
    let s2t = checkStmts symTab retTyp s2
    if (s1t = [] && s2t = []) then ([], symTab) else ([line], symTab)
```

해당 부분에서 무엇이 잘못됐는지 첫 번째 테스트 케이스에 대해 5번째 줄에 error가 있다고 return됩니다.

⇒ 답변을 통해 if (s1t = [] && s2t = []) then ([], symTab) else ([line], symTab)를 if (s1t = [] && s2t = []) then ([], symTab) else (s1t @ s2t, symTab)로 수정하였다. s1t와 s2t는 checkStmts를 통해 유효성을 검사하고, 해당 함수는 statement list를 체크하고 error를 일으키는 line number를 return한다. 따라서 기존 line이 아닌, 각 statement의 line에 해당하는 s1t(return 받은 값)와 s2를 concat한 값이 들어가야 error가 발생한 line이 된다.

Q : | While (line, e, s) ->

```
let et = checkExp symTab e
if (et = Error) then ([line], symTab)
else
    let st = checkStmts symTab retTyp s
    if (st = []) then ([], symTab) else (st, symTab)
```

While 문에 대해 이런 식으로 error를 판별할 경우, 조건절이 error라면 while 내부 블록에 에러는 검사하지 않고 넘어가는 것 같습니다. 이 코드를 어떻게 변형하면 좋을까요?

⇒ 답변을 통해 다음과 같이 수정하였다. (이때 위의 if문 역시 비슷하게 수정하였다.)

| While (line, e, s) ->

```
    let et = checkExp symTab e
    let st = checkStmts symTab retTyp s
    if (et = Error) then ([line]@st, symTab) else (st, symTab)
```

조건절에서 error가 감지되었을 경우 해당 조건이 존재하는 line number인 line에 st(block내부에 error가 존재하는 line number에 list)를 concat한 결과를 반환할 수 있도록 수정하였다. if에 대한 처리 방식 역시 해당 내용을 참조하여 다음과 같이 재수정하였다.

| If (line, e, s1, s2) ->

```
    let et = checkExp symTab e //condition of If
    let es1 = checkStmts symTab retTyp s1
    let es2 = checkStmts symTab retTyp s2
    if (et = Error) then ([line] @ es1 @ es2, symTab)
```

