

编辑器初始化参数

Contents

- 编辑器初始化参数
 - width
 - height
 - minWidth
 - minHeight
 - items
 - noDisableItems
 - filterMode
 - htmlTags
 - wellFormatMode
 - resizeType
 - themeType
 - langType
 - designMode
 - fullscreenMode
 - basePath
 - themesPath
 - pluginsPath
 - langPath
 - minChangeSize
 - urlType
 - newlineTag
 - pasteType
 - dialogAlignType
 - shadowMode
 - zIndex
 - useContextmenu
 - syncType
 - indentChar
 - cssPath
 - cssData
 - bodyClass
 - colorTable
 - afterCreate
 - afterChange
 - afterTab
 - afterFocus
 - afterBlur
 - afterUpload
 - uploadJson
 - fileManagerJson
 - allowPreviewEmoticons
 - allowImageUpload
 - allowFlashUpload
 - allowMediaUpload
 - allowFileUpload
 - allowFileManager
 - fontSizeTable
 - imageTabIndex
 - formatUploadUrl
 - fullscreenShortcut
 - extraFileUploadParams
 - filePostName
 - fillDescAfterUploadImage
 - afterSelectFile
 - pagebreakHtml
 - allowImageRemote
 - autoHeightMode
 - fixToolBar

width

编辑器的宽度，可以设置px或%，比textarea输入框样式表宽度优先度高。

- 数据类型: String

- 默认值: textarea输入框的宽度

示例:

```
K.create('#id', {
  width : '700px'
});
```

height

编辑器的高度，只能设置px，比textarea输入框样式表高度优先度高。

- 数据类型: String
- 默认值: textarea输入框的高度

minWidth

指定编辑器最小宽度，单位为px。

- 数据类型: Int
- 默认值: 650

minHeight

指定编辑器最小高度，单位为px。

- 数据类型: Int
- 默认值: 100

items

配置编辑器的工具栏，其中"/"表示换行，“|”表示分隔符。

- 数据类型: Array
- 默认值:

```
[
  'source', '|', 'undo', 'redo', '|', 'preview', 'print', 'template', 'code', 'cut', 'copy', 'paste',
  'plainpaste', 'wordpaste', '|', 'justifyleft', 'justifycenter', 'justifyright',
  'justifyfull', 'insertorderedlist', 'insertunorderedlist', 'indent', 'outdent', 'subscript',
  'superscript', 'clearhtml', 'quickformat', 'selectall', '|', 'fullscreen', '/',
  'formatblock', 'fontname', 'fontsize', '|', 'forecolor', 'hilitecolor', 'bold',
  'italic', 'underline', 'strikethrough', 'lineheight', 'removeformat', '|', 'image', 'multiimage',
  'flash', 'media', 'insertfile', 'table', 'hr', 'emoticons', 'baidumap', 'pagebreak',
  'anchor', 'link', 'unlink', '|', 'about'
]
```

source	HTML代码
preview	预览
undo	后退
redo	前进
cut	剪切
copy	复制
paste	粘贴
plainpaste	粘贴为无格式文本
wordpaste	从Word粘贴
selectall	全选
justifyleft	左对齐
justifycenter	居中
justifyright	右对齐
justifyfull	两端对齐
insertorderedlist	编号
insertunorderedlist	项目符号
indent	增加缩进
outdent	

	减少缩进
subscript	下标
superscript	上标
formatblock	段落
fontname	字体
fontsize	文字大小
forecolor	文字颜色
hilitecolor	文字背景
bold	粗体
italic	斜体
underline	下划线
strikethrough	删除线
removeformat	删除格式
image	图片
flash	Flash
media	视音频
table	表格
hr	插入横线
emoticons	插入表情
link	超级链接
unlink	取消超级链接
fullscreen	全屏显示
about	关于
print	打印
code	插入程序代码
map	Google地图
baidumap	百度地图
lineheight	行距
clearhtml	清理HTML代码
pagebreak	插入分页符
quickformat	一键排版
insertfile	插入文件
template	插入模板
anchor	插入锚点

noDisableItems

designMode 为false时，要保留的工具栏图标。

- 数据类型: Array
- 默认值: ['source', 'fullscreen']

filterMode

true时根据 htmlTags 过滤HTML代码，false时允许输入任何代码。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

Note:

4.1.1版本开始默认值为true。

htmlTags

指定要保留的HTML标记和属性。Object的key为HTML标签名，value为HTML属性数组，“.”开始的属性表示style属性。

- 数据类型: Object

- 默认值:

```
{
  font : ['color', 'size', 'face', '.background-color'],
  span : [
    '.color', '.background-color', '.font-size', '.font-family', '.background',
    '.font-weight', '.font-style', '.text-decoration', '.vertical-align', '.line-height'
  ],
  div : [
    'align', '.border', '.margin', '.padding', '.text-align', '.color',
    '.background-color', '.font-size', '.font-family', '.font-weight', '.background',
    '.font-style', '.text-decoration', '.vertical-align', '.margin-left'
  ],
  table: [
    'border', 'cellspacing', 'cellpadding', 'width', 'height', 'align', 'bordercolor',
    '.padding', '.margin', '.border', 'bgcolor', '.text-align', '.color', '.background-color',
    '.font-size', '.font-family', '.font-weight', '.font-style', '.text-decoration', '.background',
    '.width', '.height', '.border-collapse'
  ],
  'td,th': [
    'align', 'valign', 'width', 'height', 'colspan', 'rowspan', 'bgcolor',
    '.text-align', '.color', '.background-color', '.font-size', '.font-family', '.font-weight',
    '.font-style', '.text-decoration', '.vertical-align', '.background', '.border'
  ],
  a : ['href', 'target', 'name'],
  embed : ['src', 'width', 'height', 'type', 'loop', 'autostart', 'quality', '.width', '.height', 'align', 'allowscr
img : ['src', 'width', 'height', 'border', 'alt', 'title', 'align', '.width', '.height', '.border'],
  'p,ol,ul,li,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6' : [
    'align', '.text-align', '.color', '.background-color', '.font-size', '.font-family', '.background',
    '.font-weight', '.font-style', '.text-decoration', '.vertical-align', '.text-indent', '.margin-left'
  ],
  pre : ['class'],
  hr : ['class', '.page-break-after'],
  'br,tbody,tr,strong,b,sub,sup,em,i,u,strike,s,del' : []
}
```

wellFormatMode

true时美化HTML数据。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

resizeType

2或1或0，2时可以拖动改变宽度和高度，1时只能改变高度，0时不能拖动。

- 数据类型: Int
- 默认值: 2

themeType

指定主题风格，可设置“default”、“simple”，指定simple时需要引入simple.css。

- 数据类型: String
- 默认值: “default”

示例:

```
<link rel="stylesheet" href="../../themes/default/default.css" />
<link rel="stylesheet" href="../../themes/simple/simple.css" />
<script charset="utf-8" src="../../kindeditor.js"></script>
<script charset="utf-8" src="../../lang/zh-CN.js"></script>
<script>
  var editor;
  KindEditor.ready(function(K) {
    editor = K.create('#editor_id', {
      themeType : 'simple'
    });
  });
</script>
```

langType

指定语言，可设置“en”、“zh-CN”，需要引入lang/[langType].js。

- 数据类型: String
- 默认值: “zh-CN”

示例:

```
<link rel="stylesheet" href="../../themes/default/default.css" />
<script charset="utf-8" src="../../kindeditor.js"></script>
<script charset="utf-8" src="../../lang/en.js"></script>
<script>
    var editor;
    KindEditor.ready(function(K) {
        editor = K.create('#editor_id', {
            langType : 'en'
        });
    });
</script>
```

designMode

可视化模式或代码模式

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

fullscreenMode

true时加载编辑器后变成全屏模式。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: false

basePath

指定编辑器的根目录路径。

- 数据类型: String
- 默认值: 根据kindeditor.js文件名自动获取

themesPath

指定编辑器的themes目录路径。

- 数据类型: String
- 默认值: basePath + 'themes/'

pluginsPath

指定编辑器的plugins目录路径。

- 数据类型: String
- 默认值: basePath + 'plugins/'

langPath

指定编辑器的lang目录路径。

- 数据类型: String
- 默认值: basePath + 'lang/'

minChangeSize

undo/redo文字输入最小变化长度，当输入的文字变化小于这个长度时不会添加到undo记录里。

- 数据类型: String
- 默认值: 5

urlType

改变站内本地URL，可设置“”、“relative”、“absolute”、“domain”。空为不修改URL，relative为相对路径，absolute为绝对路径，domain为带域名的绝对路径。

- 数据类型: String
- 默认值: “”

newlineTag

设置回车换行标签，可设置“p”、“br”。

- 数据类型: String
- 默认值: “p”

pasteType

设置粘贴类型，0:禁止粘贴, 1:纯文本粘贴, 2:HTML粘贴

- 数据类型: Int
- 默认值: 2

dialogAlignType

设置弹出框(dialog)的对齐类型，可设置“”、“page”，指定page时按当前页面居中，指定空时按编辑器居中。

- 数据类型: String
- 默认值: “page”

shadowMode

true时弹出层(dialog)显示阴影。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

zIndex

指定弹出层的基准z-index。

- 数据类型: Int
- 默认值: 811213

useContextmenu

true时使用右键菜单，false时屏蔽右键菜单。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

syncType

同步数据的方式，可设置“”、“form”，值为form时提交form时自动同步，空时不会自动同步。

- 数据类型: String
- 默认值: “form”

indentChar

wellFormatMode 为true时，HTML代码缩进字符。

- 数据类型: String
- 默认值: “\t”

cssPath

指定编辑器iframe document的CSS文件，用于设置可视化区域的样式。

- 数据类型: String或Array
- 默认值: 空

cssData

指定编辑器iframe document的CSS数据，用于设置可视化区域的样式。

- 数据类型: String
- 默认值: 空

bodyClass

指定编辑器iframe document body的className。

- 数据类型: String
- 默认值: "ke-content"

colorTable

指定取色器里的颜色。

- 数据类型: Array
- 默认值:

```
[
  [
    ['#E53333', '#E56600', '#FF9900', '#64451D', '#DFC5A4', '#FFE500'],
    ['#009900', '#006600', '#99BB00', '#B8D100', '#60D978', '#00D5FF'],
    ['#337FE5', '#003399', '#4C33E5', '#9933E5', '#CC33E5', '#EE33EE'],
    ['#FFFFFF', '#CCCCCC', '#999999', '#666666', '#333333', '#000000']
  ]
]
```

afterCreate

设置编辑器创建后执行的回调函数。

- 数据类型: Function
- 默认值: 无

afterChange

编辑器内容发生变化后执行的回调函数。

- 数据类型: Function
- 默认值: 无

afterTab

按下TAB键后执行的的回调函数。

- 数据类型: Function
- 默认值: 插入4个空格的函数

afterFocus

编辑器聚焦(focus)时执行的回调函数。

- 数据类型: Function
- 默认值: 无

afterBlur

编辑器失去焦点(blur)时执行的回调函数。

- 数据类型: Function
- 默认值: 无

afterUpload

上传文件后执行的回调函数。

- 数据类型: Function
- 默认值: 无

```
KindEditor.ready(function(K) {  
    K.create('#id', {  
        afterUpload : function(url) {  
            alert(url);  
        }  
    });  
});
```

uploadJson

指定上传文件的服务器端程序。

- 数据类型: String
- 默认值: basePath + 'php/upload_json.php'

fileManagerJson

指定浏览远程图片的服务器端程序。

- 数据类型: String
- 默认值: basePath + 'php/file_manager_json.php'

allowPreviewEmoticons

true时鼠标放在表情上可以预览表情。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

allowImageUpload

true时显示图片上传按钮。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

allowFlashUpload

true时显示Flash上传按钮。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

allowMediaUpload

true时显示视音频上传按钮。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

allowFileUpload

true时显示文件上传按钮。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

Note:

4.0.6版本开始支持。

allowFileManager

true时显示浏览远程服务器按钮。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: false

fontSizeTable

指定文字大小。

- 数据类型: Array
- 默认值:

```
[ '9px', '10px', '12px', '14px', '16px', '18px', '24px', '32px' ]
```

imageTabIndex

图片弹出层的默认显示标签索引。

- 数据类型: Int
- 默认值: 0

Note:

4.0.6版本开始支持。

formatUploadUrl

false时不会自动格式化上传后的URL。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

Note:

4.1版本开始支持。

fullscreenShortcut

false时禁用ESC全屏快捷键。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: false

Note:

4.1版本开始支持，从4.1.2版本开始默认值为false。

extraFileUploadParams

上传图片、Flash、视音频、文件时，支持添加别的参数一并传到服务器。

- 数据类型: Array
- 默认值: {}

```
KindEditor.ready(function(K) {
    K.create('#id', {
        extraFileUploadParams : {
            item_id : 1000,
            category_id : 1
        }
    });
});
```

Note:

4.1.1版本开始支持。

filePostName

指定上传文件form名称。

- 数据类型: String

- 默认值: imgFile

Note:

4.1.2版本开始支持。

fillDescAfterUploadImage

true时图片上传成功后切换到图片编辑标签，false时插入图片后关闭弹出框。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: false

Note:

4.1.2版本开始支持。

afterSelectFile

从图片空间选择文件后执行的回调函数。

- 数据类型: Function
- 默认值: 无

Note:

4.1.2版本开始支持。

pagebreakHtml

可指定分页符HTML。

- 数据类型: String
- 默认值: `<hr style="page-break-after: always;" class="ke-pagebreak" />`

Note:

4.1.3版本开始支持。

allowImageRemote

true时显示网络图片标签，false时不显示。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: true

Note:

4.1.6版本开始支持。

autoHeightMode

值为true，并引入autoheight.js插件时自动调整高度。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: false

Note:

4.1.8版本开始支持。

fixToolBar

值为true，并引入fixtoolbar.js插件时固定工具栏位置。

- 数据类型: Boolean
- 默认值: false