INFOTEP

NOMBRE : LUIS MARIO REYNOSO

MÓDULO : FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD

TÉCNICO : CIBERSEGURIDAD

FACILITADOR : KEVIN FELIZ HENRIQUEZ

CENTRO : CYBERCLASS

NOMBRE DE PRACTICA : RETO 2 - OFUSCATION

DESCRIPCION : EN ESTA PRACTICA VAMOS A EXPLOTAR LA VULNERABILIDAD OFUSACTION, CON EL MÉTODO DES OFUCATION

GITHUD : HTTPS://GITHUB.COM/LAPARATUYA2230-CLOUD/PROYECTOS-/TREE/MAIN/HACKING-PAGINA-WED/WED-%232

PASO 1

- **Se accede a la plataforma:**
- 👉 **https://retos-web-hacking.vercel.app/**
- **Accedo a la plataforma del laboratorio de hacking web y selecciono el Reto 2 – Obfuscation, con el objetivo de analizar el comportamiento de una aplicación con código ofuscado.**

PASO 2

- **Abro las herramientas de desarrollador mediante la tecla F12 e inicio la inspección del código fuente, con el fin de identificar elementos ofuscados dentro del JavaScript.**



PASO 3

Analizo el código y localizo variables con nombres no legibles (por ejemplo, _0x1a2b), las cuales indican la presencia de ofuscación y posible ocultamiento de información relevante.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">  view-source
 ▸ <head> … </head>
 ▾ <body>  flex
   ▸ <div id="login-section" class="container"> … </div>
   ▸ <div id="dashboard" class="container"> … </div>
   ▾ <script> == $0
            const _0x1a2b=
     ["\x61\x64\x6D\x69\x6E\x5F\x6B\x66\x68\x5F\x6C\x65\x76\x65\x6C\x32","\x6B\x66\x68\x5F\x73\x65\x63\x72\x65\
     p(){var _0x3c4d=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[2])[_0x1a2b[4]];var _0x5e2f=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[5])[
   </script>
  </body>
</html>
```

```
> _0x1a2b
<  ▾ (15) ['admin_kfh_level2', 'kfh_secret_2026', 'usr_v2', 'getElementById', 'value', 'pwd_v2', 'login-section', 'styl
     e', 'display', 'none', 'dashboard', 'block', 'msg', 'innerText', 'Acceso denegado: Credenciales Incorrectas']
       0: "admin_kfh_level2"
       1: "kfh_secret_2026"
       2: "usr_v2"
       3: "getElementById"
       4: "value"
       5: "pwd_v2"
       6: "login-section"
       7: "style"
       8: "display"
       9: "none"
       10: "dashboard"
       11: "block"
       12: "msg"
       13: "innerText"
       14: "Acceso denegado: Credenciales Incorrectas"
       length: 15
     ▸ [[Prototype]]: Array(0)
>
```

PASO 4

Accedo a la consola del navegador y ejecuto la variable ofuscada identificada como _0x1a2b, con el objetivo de visualizar su contenido real y comprender la información que contiene.



PASO 5

Examino el resultado mostrado en la consola e identifico dentro del arreglo los valores correspondientes al usuario y la contraseña, los cuales estaban ocultos mediante ofuscación.

```
_0x1a2b
(15) ['admin_kfh_level2', 'kfh_secret_2026', 'usr_v2', 'getElementById', 'value', 'pwd_v2', 'login-section', 'styl
e', 'display', 'none', 'dashboard', 'block', 'msg', 'innerText', 'Acceso denegado: Credenciales Incorrectas']
  0: "admin_kfh_level2"
  1: "kfh_secret_2026"
  2: "usr_v2"
  3: "getElementById"
  4: "value"
  5: "pwd_v2"
  6: "login-section"
  7: "style"
  8: "display"
  9: "none"
  10: "dashboard"
  11: "block"
  12: "msg"
  13: "innerText"
  14: "Acceso denegado: Credenciales Incorrectas"
  length: 15
  [[Prototype]]: Array(0)
```

PASO 6

- **Accedemos al sistema con las credenciales obtenidas.**

METODO 2

Inspecciono la estructura del documento HTML (<body>) y localizo el contenedor del dashboard, el cual se encuentra oculto mediante estilos CSS.

```
▸ #adopted-style-sheets
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="es">  view-source
    ▸ <head> ⋯ </head>
    ▾ <body>  flex
      ▸ <div id="login-section" class="container">⋯</div>
      ▸ <div id="dashboard" class="container">⋯</div> == $0
      ▸ <script> ⋯ </script>
    </body>
  </html>
```

PASO 2

Accedo a la sección <style> dentro del <head> y modifico la propiedad. display: none a display: block en el elemento #dashboard, con el fin de mostrar el contenido oculto.

```
        background-color: #2ea043;
    }
    #dashboard {
        display: none;
    }
    success {
```

FINAL

- **Observo que, tras la modificación del CSS, el sistema muestra el mensaje de acceso sin necesidad de autenticación, evidenciando una falla en el control de acceso.**

MEDIDAS DE SEGURIDAD A TOMAR EN CUENTA

- Toda validación debe hacerse en el servidor.
- No almacenar información sensible en el frontend
- No guardar credenciales en archivos JS
- Evitar exponer tokens o claves
- No incluir datos importantes en el código visible

RESUMEN

- **En esta practica he aprendido lo que es el metodo de deobfuscation para desebfuscar el metodo de obfuscation String Array Obfuscation ,a no confiar en ese método de ofuscation y a no almacenar credenciales importantes en el frontend.**