
2D Map
Self-Driving Car
Neural Network


รถแข่งขับเคลื่อนอัตโนมัติในแผนที่สองมิติด้วยโครงข่ายประสาทเทียม

รายวิชา Linear Algebra
ผู้จัดทำ _____




ที่มาของปัญหา

- รถขับเองต้องตัดสินใจจากเซนเซอร์หลายมิติทุกเสี้ยววินาที
- ต้องคุมพวงมาลัย คันเร่ง เบรก พร้อมกันโดยเฉพาะตอนยางใกล้หลุด
- เขียนกฎให้ครบทุกสถานการณ์ทำได้ยาก
- คำถาม: สมองต้องใหญ่แค่ไหน? เซนเซอร์กี่ตัว? ฝึกแบบไหน? บีบอัดได้แค่ไหน?




ไอเดียและแนวทางที่เลือก

- จำลองรถแข่ง 2D ฟิสิกส์สมจริง + สนาม F1 สุ่มใหม่ทุกครั้ง (ความยาก 0–3)
- รถเห็นสนามผ่านรังสีวัดระยะ 9 เส้นเท่านั้น
- neural network: 13 อินพุต → 4 คำสั่ง
- ฝึก 2 แบบ: Genetic Algorithm (เรียนเอง) และเรียนจากครูด้วย gradient
- เขียนเองทั้งหมดด้วย NumPy




ภาพรวมขั้นตอนและการเตรียมข้อมูล

- สนาม → ฟิสิกส์ → เซนเซอร์ → เวกเตอร์ 13 มิติ → neural network → คำสั่ง
- ข้อมูลการขับ 22,819 แถว; สมบูรณ์ 77.8% / แก้ไข 16.8% / ตัดทิ้ง 5.4%
- หลังทำความสะอาด PCA 8 แกนอธิบายได้ 90.8% (ก่อนหน้า 78.8%)
- ฝึกตามหลักสูตร 7 สถานี แล้วสอบ 210 สนามที่ไม่เคยเห็น




พีชคณิตเชิงเส้นที่ใช้

- เวกเตอร์: การเคลื่อนที่ (บวก + หมุน), ผลคูณจุดหาระยะบนสนามและการชน, ผลคูณไขว้หาความโค้ง, การกลายพันธุ์ = บวกเวกเตอร์
- เมทริกซ์: กฎของคราเมอร์หาจุดตัดรังสี, คูณเมทริกซ์ใน neural network, ค่าไอเกน (PCA), ทรานสโพส/ผลคูณภายนอก (backprop), สมการปกติ (ตัดโหนด), SVD




ผล 1: Genetic Algorithm กับขนาดโมเดล

- ระหว่างฝึกทุกขนาดได้ 74–78% เท่ากัน
- หลังฝึก S 2×8 ดีสุด 81%, XL 60%
- โมเดลใหญ่ลืมสนามง่าย (XL ระดับ 0.5: 90 → 58%)
- ไม่ใช่เพราะเกณฑ์อิ่มตัว → GA ค้นหาในมิติสูงได้ยาก




ผล 2: เรียนจากครูด้วย gradient

- โมเดลใหญ่ชนะจริง (ครู 75%): XS 16 → S 82 → L 88 → XL 94%
- ฝึกเร็วกว่า GA ราว 10 เท่า
- งานยิ่งต้องแม่น (ครูขับเร็ว) โมเดลใหญ่ยิ่งได้เปรียบ
- ครูขับเผื่อระยะสอนได้ดีกว่าครูขับสุดขีด




ผล 3: เซนเซอร์และ PCA

- รังสี 3 เส้น 0%, 9 เส้น 88%, 17 เส้น 96% • PCA 4 มิติจาก 17 รังสี = 93% ดีกว่ารังสีจริง 9 เส้น
- ทิศสุ่ม 4 มิติได้แค่ 50% → เวกเตอร์ไอเกนมีความหมาย • PCA 17 มิติ = หมุนแกน = ผลเท่าเดิม




ผล 4: การบีบอัดโมเดล

- 8 bit: เล็กลง 3.6 เท่า แทบไม่เสีย (94 → 92%)
- XL 8 bit ดีกว่า L ที่ฝึกเอง ทั้งที่เล็กกว่า
- ตัดโหนด / low-rank SVD พัง: ความคลาดเคลื่อนสะสมในการขับแบบวงปิด




โมเดลตัวโชว์: สนามโหดระดับ 3.0

- XL, 17 รังสี + PCA 8: เรียนจากครู → เรียนต่อบนสนามถนนกว้าง 7 เมตร → GA ฝึกต่อเอง
- สนามโหดระดับ 3.0 ที่ไม่เคยเห็น: จบรอบ 5% → 80%
- ความเร็วรอบที่จบ 20.5 → 24.3 ม./วิ. (ครู 23.3) เร็วกว่าครูแล้ว
- แต่ลืมสนามปกติบางส่วน: ชุด T 99% → 91%



Demo: ให้เพื่อนทดสอบ

- เพื่อน 2 คน เลือกสนาม (สุ่ม / seed / วาดเอง) ความยาก และโมเดลเอง
- รวม 10+ ครั้ง ผลบันทึกอัตโนมัติ
- สรุปผลรายคนและรายโมเดล



สรุปและปัญหาที่พบ

- ขนาดโมเดลที่เหมาะขึ้นกับวิธีฝึก • ทบทวนข้อมูลเก่ากันการลืม • ครูที่ดีสำคัญกว่าขนาด • PCA ลดมิติได้มาก • 8 bit บีบอัดได้ปลอดภัย
- ปัญหา: รถหมุนง่ายเกินจริง → ปรับยาง, เซนเซอร์ช้า → Numba 8×, ลืมถนนกว้าง → rehearsal, เวลาไม่พอ → ลดขนาดการทดลอง + BC, ตัดโหนดพัง → 8 bit
- ต่อยอด: reinforcement learning ด้วย gradient, จำลองบน GPU, เพิ่ม seed
- โค้ด: github.com/laplacian-n/nn-driving-linear-algebra