

Layouts

1. Main Layout.....1

Tables

pizzabona.Comanda [1].....2

pizzabona.Comanda_producte [1].....2

pizzabona.Productes [1].....2



Main Layout

Collection pizzabona.Comanda

* PK	_id	objectId
*	id_comanda_general	int
*	data_comanda	timestamp
*	tipus_comanda	enum('domicili','recollida')
*	preu_total	double
*	restaurant	string
*	treballador	string
*	tipus_treballador	enum('cuiner','repartidor')
*	nom_client	string
	cognom_client	string
	telefon	int
	adreça	string
	localitat	string
	provincia	string
	codi_postal	int

Indexes

Pk	_id_	_id
----	------	-----

Collection pizzabona.Comanda_producte

* PK	_id	objectId
*	id_comanda	int
*	id_producte	int
*	cantitat_producte	int

Indexes

Pk	_id_	_id
----	------	-----

Relationships

Vir	fk_comanda_producte_comanda (id_comanda)	ref Comanda (id_comanda_general)
Vir	fk_comanda_producte_productes (id_producte)	ref Productes (id_producte_general)

Collection pizzabona.Productes

* PK	_id	objectId
*	id_producte_general	int
*	nom_producte	string
	descripcio_producte	string
	imatge_producte	string
*	tipus_producte	enum('beguda','pizza','hamburgesa')
*	preu_producte	double

Indexes

Pk	_id_	_id
----	------	-----