

Cheat sheet webserver

En este documento recopilamos algunas funciones que tendrán que usar en el laboratorio. Para más información visiten la documentación oficial en el siguiente link:

<https://docs.python.org/3/library/socket.html#socket-objects>

`socket.bind((direccion, numeroDePuerto))`

Asocia un socket recién creado a una dirección (un número de IP por ejemplo. *direccion* debe ser un string) y a un puerto, identificado por un número.

`socket.listen(numero)`

Le permite a un socket creado empezar a aceptar conexiones nuevas. *Numero* especifica la cantidad de conexiones simultáneas permitidas.

`socket.accept()`

Si el socket está listo, acepta la conexión que se está intentando hacer en el socket. Devuelve un par (*p1*, *p2*) donde *p1* es el nuevo socket de la conexión y *p2* es la dirección asociada al socket del otro lado de la conexión.

`socket.send(mensaje)`

Envía un mensaje al proceso en el otro lado del socket.

`socket.recv(nI)`

Leemos *nI* bits que fueron enviados al socket

Licenciatura en Tecnología Digital
TD4: Redes de Computadoras

`socket.close()`

Cierra el socket.

`string.encode()`

Codifica un string en “plain text” en formato UTF-8.

`string.decode()`

Decodifica un texto en formato UTF-8 a “plain text”