AULA PRÁTICA N.º 10

Objectivos:

- A norma IEEE 754. Representação de números reais (tipos *float* e *double*).
- Programação com a unidade de vírgula flutuante do MIPS continuação.

Guião:

1. A função seguinte calcula o valor de x^y, com "x" real e "y" inteiro (positivo ou negativo).

```
double xtoy(double x, int y)
{
   int i;
   double result;

   for(i=0, result=1.0; i < abs(y); i++)
   {
      if(y > 0)
        result *= x;
      else
        result /= x;
   }
   return result;
}

int abs(int val)
{
   if(val < 0)
      val = -val;
   return val;
}</pre>
```

- a) Escreva, em linguagem C, a função main () para teste da função xtoy ().
- b) Traduza as duas funções para assembly do MIPS e teste o conjunto.
- **2.** A função seguinte implementa um algoritmo de cálculo da raiz quadrada (conhecido como "Babylonian method").

```
double sqrt(double val)
{
    double aux, xn = 1.0;
    int i = 0;

    if(val <= 0.0)
        return 0.0;
    do
    {
        aux = xn;
        xn = 0.5 * (xn + val/xn);
    } while((aux != xn) && (++i < 25));
    return xn;
}</pre>
```

- a) Escreva, em linguagem C, a função main () para teste da função sqrt ().
- **b)** Traduza as duas funções para *assembly* do MIPS e teste o conjunto.

3. As duas funções seguintes calculam a variância e o desvio padrão dos elementos de um *array*.

```
double var(double *array, int nval)
{
   int i;
   double media, soma, res;

   media = average(array, nval);

   for(i=0, soma=0.0; i < nval; i++)
        soma += xtoy(array[i] - media, 2);

   res = soma / nval;
   return res;
}

double stdev(double *array, int nval)
{
   return sqrt( var(array, nval) );
}</pre>
```

- a) Traduza as duas funções para assembly do MIPS.
- **b)** Recupere a função **main ()** que escreveu na aula anterior (por exemplo no exercício 3a). Rescreva a função de modo a que efectue o seguinte conjunto de operações:
 - i. Leia da consola 11 valores de temperatura em graus Fahrenheit em formato inteiro.
 - ii. Após a leitura de cada valor, converta a temperatura de graus Fahrenheit para graus Celsius e armazene o resultado num *array* de reais, precisão dupla.
 - iii. Seguidamente, o programa deverá mostrar:
 - O array de temperaturas completo.
 - A temperatura máxima.
 - A temperatura média e a mediana.
 - A variância da amostra.
 - O desvio padrão da amostra.
- c) Converta a função main () para assembly do MIPS e teste o programa completo (terá que utilizar as funções já implementadas na aula anterior).