

LAME DE TERRASSE BOIS ECHAFAUDAGE

ORIGINE : Planche d'échafaudage Europe du Nord

COLORIS : GRIS - BRUN.

ESSENCE : Sapin Rouge du Nord.

DIMENSIONS :

- **Épaisseur :** 30mm ou 50mm
 - **Largeur :** 195mm
 - **Longueurs :** 2,4 à 5m maximum (attention pièces métal aux deux extrémités)
-

QUALITÉ :

Rustique, avec anciennes taches de ciment mais nous pouvons les brosser.

Le bois est sec, entre 12 et 15% de taux d'humidité. Il faut tenir compte de la période de l'année où vous achetez le bois et du transport qui fait varier le pourcentage d'humidité dans le bois.

Voir mise en œuvre pour les informations sur le taux d'humidité.

Nous pouvons faire une mise à épaisseur, soit de 20mm avec rainure et languette.

Nous pouvons réaliser un brossage afin d'enlever le surplus de ciment.

APPLICATION :

Habillage de murs intérieurs, plancher intérieur ou extérieur.

Mobilier, plateau de table, comptoir.

TRAITEMENT :

Quand le bois arrive, nous faisons un traitement préventif par pulvérisation du bois avec du MADUROX STRUCTUR II

Caractéristique du Madurox : Traitement contre le bleuissement, les champignons lignivores, les larves d'insectes xylophages.

Classe d'emplois 1-2 et 3.

POURCENTAGE DE CHUTES :

Fabrication de mobilier, prévoir 15 à 20% de chutes, si vous voulez purger 40%.

Lors de la préparation de votre commande un bordereau est sorti avec le détail planche par planche afin de vérifier la surface préparée.

POSE :

Pour l'intérieur, le bois doit être entreposé quelques jours dans la pièce avant la pose afin que le bois s'habitue à l'hygrométrie ambiante sachant qu'en période d'hiver il faut que le chauffage fonctionne.

POUR L'AMEUBLEMENT :

Il est impératif que le taux d'humidité du bois soit inférieur à 12%.

Dans le cas où il y a un taux d'humidité supérieur à 12%, nous conseillons de passer le bois au séchoir