## FICHE TECHNIQUE



PARQUETS, TERRASSES & ACCESSOIRES

# LAME DE TERRASSE ACACIA NATUREL

ORIGINE: ACACIA de France 100% PEFC

QUALITÉ: Petits nœuds sains tolérés, limités en taille et en nombre, aspect et couleur homogène.


FINITION: Brute.

## **DIMENSIONS:**

Épaisseur : 21mm +/- 0.2 mm.
 Largeur : 100 ou 120 +/- 0.2 mm.

Longueurs : 500 à 1500 mm (ou Abouté selon lots)
 Détail du profil : Réversible, une face lisse et l'autre striée

• Usinage en bout : Rainure / languette




**CONDITIONNEMENT :** Botte de 5 lames

CERTIFICATION: Classe d'emploi 4

RÉPARTITION DE LONGUEUR DES LAMES : Conforme à la Norme NF B 54.001

#### **TYPES DE POSE AU CHOIX:**



À VISSER SUR CHAQUE LAMBOURDE (écartement de 40 cm maximum) Avec 2 vis INOX sur le dessus des lames A2 ou A4 4.5X50 auto-perceuses Pré-perçage impératif.

À VISSER SUR CHAQUE LAMBOURDE (écartement de 40 cm maximum)
Avec KIT de Fixation invisible HARDWOOD CLIP (4mm d'espacement entre lames)
Un Kit pour environ 10m² (Clips + vis SPAX CUT Inox A2) suivant la largeur des lames.

## PRÉCONISATIONS:

- Pose selon la norme en vigueur DTU 41.2
- Utilisation de visserie INOX impérative

## **OPTIONS SUR DEMANDE:**

- Longueurs fixes
- Brossage
- Finition Huile d'extérieure

## FINITIONS:

La terrasse peut rester BRUTE, elle grisera plus ou moins rapidement selon l'orientation, l'exposition aux intempéries et au soleil Pour limiter ce phénomène et les risque de taches, il est conseillé d'appliquer un saturateur ou de l'huile d'extérieure

## **ENTRETIEN:**

- Appliquer régulièrement de l'huile d'extérieure ou du saturateur
- Utilisation d'un dégriseur si besoin avant nouvelle couche.