

## LAME DE TERRASSE CHÊNE NATUREL


**ORIGINE :** CHÊNE de France 100% PEFC

**QUALITÉ :** QF2 SANS AUBIER, Petits nœuds sains tolérés, limités en taille et en nombre, aspect et couleur homogène.

**FINITION :** Brute.

### DIMENSIONS :


- **Épaisseur :** 21mm +/- 0.2 m/m.
- **Largeur :** 100 ou 120 +/- 0.2 m/m.
- **Longueurs :** 70% de 2000 à 2400 mm et 30% de 800, 1200, 1600 mm
- **Détail du profil :** Réversible, une face lisse et l'autre striée
- **Usinage en bout :** Rainure / languette




**CONDITIONNEMENT :** Botte de 5 lames

**CERTIFICATION :** Classe d'emploi 4

### TYPES DE POSE AU CHOIX:



À VISSER SUR CHAQUE LAMBOURDE (écartement de 40 cm maximum)  
Avec 2 vis INOX sur le dessus des lames A2 ou A4 4.5X50 auto-perceuses  
Pré-perçage impératif.



À VISSER SUR CHAQUE LAMBOURDE (écartement de 40 cm maximum)  
Avec KIT de Fixation invisible HARDWOOD CLIP (4mm d'espacement entre lames)  
Un Kit pour environ 10m² (Clips + vis SPAX CUT Inox A2) suivant la largeur des lames.

### PRÉCONISATIONS :

- Pose selon la norme en vigueur DTU 41.2
- Utilisation de visserie INOX impérative

### OPTIONS SUR DEMANDE :

- Longueurs fixes
- Brossage
- Finition Huile d'extérieure

### FINITIONS :

**La terrasse peut rester BRUTE, elle grisera plus ou moins rapidement selon l'orientation, l'exposition aux intempéries et au soleil**  
Pour limiter ce phénomène et les risques de taches, il est conseillé d'appliquer un saturateur ou de l'huile d'extérieure

### ENTRETIEN :

- Appliquer régulièrement de l'huile d'extérieure ou du saturateur.
- Utilisation d'un dégriseur si besoin avant nouvelle couche.