## FICHE TECHNIQUE



# SATURATEUR LA PARQUETERIE NOUVELLE

#### PRESCRIPTION DE SÉCURITÉ:

Une huile d'entretien à base de matières premières naturelles pour le traitement du bois à l'extérieur. Spécialement pour les terrasses et les meubles en bois. Nourrit et protège le bois, évite le grisonnement et la moisissure.

## **DONNÉES TECHNIQUES:**

VUE : liquide foncéODEUR : solvantDENSITÉ : 0,9

• VISCOSITÉ: 25 sec à DIN 4 mm

CONSERVATION : 2 ans dans un emballage bien fermé

#### **CARACTÉRISTIQUES:**

Pour la protection du bois à l'extérieur. Idéal comme couche de base pour le bois exotique. Protection pour bois protège contre l'eau et les intempéries, évite la formation de moisissure..

### TRAITEMENT PRÉALABLE:

La surface doit être complètement propre. Quand vos meubles jardin et les terrasses en bois sont devenus gris ou vert, nettoyez bien avec le Nettoyant pour l'Elimination des Depots Verts.

#### MODE D'EMPLOI:

Appliquez abondamment avec une chiffon ou une brosse propre. Attendez 10 minutes pour laisser l'huile pénétrer dans le bois. Essuyez le surplus d'huile avec un chiffon sur toute la surface du bois avant de laisser sécher 10 heures. Sur du bois neuf, répéter l'opération.

TEMPS DE SÉCHAGE: Au moins 6 heures. Deuxième couche après 24 heures.

RENDEMENT: 10 m/litre.

## **INFORMATIONS SUR LE PRODUIT:**

Conservation: 2 ans dans l'emballage bien fermé.

## **MENTIONS PARTICULIÈRES:**

Tremper les chiffons ou pads dans l'eau après l'usage à cause du danger de combustion. Bien agiter avant l'emploi.

Les produits La Parqueterie Nouvelle sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.