

Spécial terrasses "composite"

Tous types
de terrasses bois,
tous types
de terrasses résine
et tous mobiliers
pour l'extérieur

Dégraisse, nettoie,
et laisse les surfaces
nettes et sans traces

2 formes de livraison :
prêt à l'emploi
(vaporisateur)
et concentré à diluer
(jerrycan)

Utilisation simple
et rapide

Nettoyant Terrasses



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Idéal pour l'entretien courant de tous types de terrasses bois, tous types de terrasses résine et tous mobiliers pour l'extérieur.
- Dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces.
- Recommandé pour les usages fréquents, le NETTOYANT TERRASSES BLANCHON préserve l'aspect d'origine du sol en agissant contre l'incrustation des salissures et des marques.
- Le NETTOYANT TERRASSES est pratiquement sans odeur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Mouiller abondamment et broser le sol pour éliminer les amas pulvérulents et semi-adhérents.
- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- **IMPORTANT** : avant la première utilisation, faire un essai préalable sur une partie peu visible afin de vérifier la parfaite compatibilité du NETTOYANT TERRASSES avec le sol.

NETTOYANT TERRASSES PRÊT À L'EMPLOI (en vaporisateur)

- Pulvériser largement le NETTOYANT TERRASSES en vaporisateur sur une partie du sol (5 à 8 m²).
- Laisser agir 15 min, sans laisser sécher. Brosset le sol, qui doit alors apparaître propre.
- Rincer à grande eau et, si la terrasse n'est pas pourvue d'une pente suffisante, chasser l'eau avec une raclette caoutchouc, pour éviter les traces de séchage.
- Procéder de même pour le reste du sol, toujours par zones de 5 à 8 m².
- Si nécessaire, sur des taches très incrustées dans certains matériaux, renouveler l'opération ou utiliser le NETTOYANT TERRASSES CONCENTRÉ À DILUER (voir NETTOYANT TERRASSES en jerrycan).

NETTOYANT TERRASSES CONCENTRÉ À DILUER (en jerrycan)

- Diluer le NETTOYANT TERRASSES CONCENTRÉ : 2 verres pour 2 litres d'eau tiède (1 volume de NETTOYANT TERRASSES pour 4 volumes d'eau).
- Appliquer largement (un pulvérisateur est recommandé) le NETTOYANT TERRASSES sur une partie du sol.
- Laisser agir 15 min, sans laisser sécher. Brosset le sol, qui doit alors apparaître propre.
- Rincer à grande eau et, si la terrasse n'est pas pourvue d'une pente suffisante, chasser l'eau avec une raclette caoutchouc, pour éviter les traces de séchage.
- Procéder de même pour le reste du sol, toujours par zones de 5 à 8 m².
- Si nécessaire, sur des taches très incrustées dans certains matériaux, renouveler l'opération ou utiliser le NETTOYANT TERRASSES en plus forte concentration (2 verres pour 1 litre d'eau tiède).
- Le NETTOYANT TERRASSES CONCENTRÉ À DILUER peut être utilisé pour la recharge du NETTOYANT TERRASSES en vaporisateur : verser 100 ml (1 verre environ) dans le vaporisateur et compléter avec de l'eau. Refermer soigneusement.
- N.B. : pour minimiser l'incrustation des saletés atmosphériques ayant tendance à former des amas fortement adhérents avec les particules graisseuses, il est recommandé d'utiliser le NETTOYANT TERRASSES chaque fois que nécessaire et au moins 2 fois par an.

Nettoyage des ustensiles

- À grande eau, après usage.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 15 minutes.
- Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

Blanchon

Nettoyant Terrasses

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	ENTRETIEN DES TERRASSES BOIS, TERRASSES COMPOSITES ET MOBILIERS EXTÉRIEURS
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Tensioactifs, sans silicones
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
DENSITÉ	1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SÉCHAGE	15 minutes
CONSERVATION	Non inflammable. Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com

Blanchon