

## FICHE TECHNIQUE N° DT-12/030\_FR annule et remplace 09/071\_FR

## **SOPRAFILTRE**

Prés	sentation	
Con	stituants	
Cara	actéristiqu	es

**SOPRAFILTRE** est une couche filtrante constituée d'un non-tissé de fibres synthétiques continues, uniformément réparties et thermosoudées.

Fibres continues, 100 % polypropylène, thermosoudées.

	SOPRAFILTRE	
Masse surfacique	100 g/m²	
Epaisseur (sous 2 KN/m²)	0,4 mm	
Résistance à la traction DIN 53857	190 N/5 cm	
Allongement à la charge maximale DIN 53857	40 %	
Déchirure trapézoïdale ASTM D1117	200 N	
Température d'utilisation	- 40°C à + 100°C	
Sensibilité aux engrais courants désherbants, fertilisants	Aucune	
Sensibilité aux bactéries	Aucune	
Effet des rayons UV	Exposition aux rayons solaires, sans effet pendant quelques mois, mais pouvant provoquer des pertes de résistance au-delà	

Conditionnement							
Emploi							

	SOPRAFILTRE	
Dimensions du rouleau	2,10 m x 100 m	1,00 m x 25 m
Surface	210 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>
Diamètre du rouleau (environ )	25 cm	13 cm
Poids du rouleau (environ)	21 kg	2,5 kg

Couche filtrante associée à une couche de drainage des eaux en terrasse-jardin, terrasse-**SOPRANATURE** et toiture inversée.

Se reporter aux Cahiers de Prescriptions de Pose et aux Avis Techniques correspondants.



# FICHE TECHNIQUE N° DT-12/030\_FR annule et remplace 09/071\_FR

## Mise en œuvre


Par simple déroulage sur le support. Le support devra être nivelé s'il s'agit de sol naturel, de couches de drainage ou de remblais. Il devra être débarrassé de tout corps étranger par balayage s'il s'agit de revêtement d'étanchéité.


Les recouvrements sont de 20 à 30 cm dans le premier cas, de 10 à 20 cm dans le second. Il est nécessaire de lester provisoirement les nappes pour éviter le soulèvement par le vent. Il est conseillé de mettre **SOPRAFILTRE** au fur et mesure de la mise en place de la protection ou de la terre végétale.

Se conformer aux Cahiers de Prescriptions de Pose et Avis Techniques correspondants.

1. Terrasse Jardin ou SOPRANATURE








Nota : l'emploi de **SOPRAFILTRE** n'est pas systématique en toiture inversée cf. Avis Technique en vigeur.

# Indications particulières



### Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

#### Contrôle de la qualité :

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001, certifié BSI**.



Soprema se réserve en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.