---

title: "Manuale d'uso del Front Office" type: manual audience: [utente finale, editor contenuti, tester] status: active tags: [front-office, manuale, twentyone, accessibilità, cms] related: - ../00-INDEX.md - ../../Cms/docs/foot-component-architecture.md - ../../Cms/docs/seo-head-architecture.md

---

Manuale d'uso del Front Office — Tema TwentyOne

Guida completa all'esperienza pubblica della piattaforma di previsioni. Tutti i percorsi sono verificati su `http://192.168.1.40:8000` con locale `it`; le stesse pagine esistono in `en` e nelle altre lingue supportate da `mcamara/laravel-localization`.

> **Nota ambiente**: in sviluppo (`APP_DEBUG=true`) la barra debug di Laravel inietta markup extra. In produzione il documento HTML è pulito e singolo.

1. Architettura delle pagine (come leggere questo manuale)

Il front office è servito da **Laravel Folio** (routing file-based) + **Volt/Livewire** + il modulo **Cms**:

- `Themes/TwentyOne/resources/views/pages/` contiene le pagine reali.
- `[container0]/index.blade.php` e `[container0]/[slug0]/index.blade.php` sono il fallback CMS generico: `{locale}` e `{container0}` vengono risolti in slug CMS (`home` , `predicts.index` , `predicts.view` , …) tramite `Modules\Cms\Actions\ResolvePageAction` .
- Se il slug CMS non esiste → **HTTP 404 reale** con la pagina errori dedicata (corretto dal fix del soft-404).
- Il documento HTML è posseduto dal layout: `<x-cms::head />` apre/chiude `<head>` ; `<x-cms::foot />` emette solo contenuto di coda; `</body></html>` sono nel layout.

2. Mappa delle rotte verificate

URL	HTTP	Contenuto
`/{locale}` (es. `/it`)	200	Home CMS: hero, statistiche, mercati in evidenza
`/{locale}/predicts`	200	Listing mercati/previsioni
`/{locale}/predicts/{slug-o-id}`	200/404	Dettaglio mercato (`predicts.view`)
`/{locale}/categories`, `/{locale}/categories/{slug}`	200	categorie e vista categoria
`/{locale}/leaderboard`	200	classifica utenti
`/{locale}/articles`, `/{locale}/blog`	200/302	articoli e blog
`/{locale}/pages/{slug}`	200	pagine CMS statiche (about, privacy-policy, terms…)
`/{locale}/auth/login`, `/{locale}/auth/register`	200*	autenticazione (*rate-limit 429 sotto raffica)
`/{locale}/profile`, `/{locale}/wallet`, `/{locale}/setting`	200	area utente (slug CMS top-level); wallet widget solo se loggati
`/{locale}/{sconosciuto}`	**404**	pagina errore dedicata; pagine demo legacy (`cart`, `search`, `privacy`) non esposte
`/{locale}/predicts/create`	**404**	rotta inesistente (rimosso link footer)

Slug CMS disponibili: `about`, `articles`, `home`, `leaderboard(.index)`, `predicts(.index/.view)`, `privacy-policy`, `profile`, `setting`, `terms(-and-conditions)`, `wallet`, `predict-view`, `crypto_001`.

3. Navigazione pubblica

- **Header**: logo (link home, aria-label), navigazione principal con mega-menu categorie, login/registrazione per gli ospiti, menu account per gli autenticati.
- **Mobile**: hamburger con `aria-expanded` / `aria-controls="mobile-menu"`, tab bar inferiore (Sfoglia Mercati / Categorie / Classifica) con target ≥44px.
- **Footer**: colonne Prodotti (Sfoglia Mercati, Categorie, Classifica), Azienda (Chi Siamo, Come Funziona…), link legali, social con nomi accessibili.

4. Flussi utente

Consultare i mercati

`/{locale}/predicts` → lista filtrabile; click su un mercato → `predicts.view` con grafico prezzi, regole, FAQ, form trading (se autenticati).

Leggere articoli

`/{locale}/articles` e `/{locale}/blog` → card con immagine, categoria, data; pagina articolo con ratings.

Accedere

`/{locale}/login` (credenziali o social via Socialite) → redirect area utente.
`/{locale}/register` per la registrazione.

Area utente

`/{locale}/profile` (dati profilo), `/{locale}/wallet` (crediti/transazioni), `/{locale}/setting` (preferenze). Logout dal menu account.

Lingue e tema

Selettore lingua nell'header (prefisso URL). Tema scuro di default; toggle dark-mode parziale (vedi §7).

5. Accessibilità (WCAG)

- Skip link "Vai al contenuto" (`main#main-content`), un solo `h1` , heading hierarchy corretta (h2→h3).
- Tutti i controlli icon-only hanno `aria-label` ; dropdown con `aria-haspopup` / `aria-controls` / `aria-expanded` e `type="button"` .
- Target touch ≥24px (AA 2.5.8), header/footer links con padding esteso.
- `:focus-visible` visibile, `prefers-reduced-motion` rispettato, `lang` corretto, immagini con `alt` .
- Contrasto verificato: 0 violazioni sulle pagine testate.

6. Errori e stati

- **404 reale**: slug CMS mancante, `predicts/{id}` inesistente, `predicts/create` → pagina errori dedicata con link di recupero.
- **Fallback CMS**: `container0` non mappato → 404 (non più pagina vuota 200).
- **Debugbar** (solo `APP_DEBUG=true`): inietta markup/JS extra e un warning COOP su HTTP — non è un difetto di prodotto.

7. Limitazioni note

- Creazione mercati **non è esposta** nel front office (solo backend/Filament): il link footer "Crea Mercato" è stato rimosso.
- Dark mode: il FO è **dark-only di design** — sezioni hardcoded `slate-900` e i componenti toggle (`dark-mode-toggle`, `theme-switcher`) esistono in `resources/views/components/ui/` ma **non sono montati** in nessun layout attivo. Se si vorrà un light theme vero, è un progetto a parte (palette + `@variant dark` già pronti).
- Bundle CSS ~1.09MB (import Filament nel tema) — candidato a code-splitting.
- Tema `Two` mantiene shell manuale per Alpine/auth; `Sixteen` usa un modello shell autonomo (documentato in `Themes/Sixteen/docs/wiki/concepts/document-shell.md`).

8. Troubleshooting

Sintomo	Causa probabile	Verifica
Pagina vuota	slug CMS mancante	`Page::where('slug',…)` in Tinker
500 su tutte le rotte	`abort()` top-level in pagina Folio	spostare in `render()` callback
Doppi `</body></html>` in curl	debugbar dev-only	controllare con `APP_DEBUG=false`
Header diverso da CMS `simple`	tema usa layout propri	verificare `Themes/TwentyOne/resources/views/components/layouts/`

9. Per editor/contenuti

- Pagine e sezioni si modificano nei JSON `config/local/{modulo}/database/content/` (Sushi) o nel DB del modulo.
- Footer: `Modules/Predict/config/database/content/sections/footer.json` (seed) + override `config/local/predict/…`.
- Traduzioni UI: `Modules/*/lang/{it,en}/` (chiavi `block_*`).
- Mai inserire `</body></html>` in componenti di coda: il layout possiede la chiusura documento.