

# API Winvisión

Documentación y uso

Versión 1.2



## Sumario

1. Introducción.....	3
1.1. Conceptos.....	3
1.2. Estructura de un endpoint.....	3
1.3. Estructura de los headers.....	3
1.4. Estructura de una query.....	4
1.5. Estructura del body.....	4
2. Repositorio y configuración inicial.....	4
2.1. Pasos iniciales.....	4
2.2. Fichero .env.....	4
2.3. Iniciar servicio.....	6
3. Endpoints.....	6
3.1. Familias.....	6
3.1.1. GET.....	6
3.2. Productos.....	8
3.2.1. GET.....	8
3.3. Compras.....	12
3.3.1. GET.....	12
3.3.2. POST.....	16
3.4. Clientes o Pacientes.....	17
3.3.1. GET.....	17
3.3.2. POST.....	19
3.3.3. PUT.....	22
4. Integración con WooCommerce.....	24
4.1. Match entre Winvisión y WooCommerce.....	26
5. Integración con Shopify.....	27

# 1. Introducción

El propósito de este documento es el de dar a conocer el funcionamiento y uso de la API desarrollada por Larcu para la interacción de cualquier software con la aplicación Winvisión. Para una correcta integración con la API, es fundamental comprender los diversos aspectos y fundamentos de la misma y cómo administrar las respuestas obtenidas. Lo primero y más esencial es saber qué es un endpoint.

## 1.1. Conceptos

- **Endpoint:** URL de entrada para la comunicación con la API.
- **Headers:** Parámetros necesarios para que el endpoint permita la comunicación con la API
- **Query:** El endpoint puede ir acompañado de parámetros que identifican un recurso único. Estos se añaden tras la URL del endpoint.
- **Body:** Los parámetros pasados al endpoint a través del body son utilizados para enviar datos a la API. En caso de la API de Winvisión, son utilizados para filtrar datos.

## 1.2. Estructura de un endpoint

Las tablas que van a definir cada endpoint estarán compuestas por los siguientes campos:

- **Nombre:** nombre del endpoint.
- **Descripción:** definición del uso del endpoint
- **Método:** definición del método HTTP que se utilizará para llamar al endpoint. Aunque los métodos utilizados son GET, POST, PUT, PATCH y DELETE, la API de Winvisión únicamente necesitará hacer uso de GET y POST.
- **Ruta:** la URL sin la base. En caso de necesitar algún parámetro en la ruta, este se indicará entre {}.
- **Grupo:** nombre del grupo al que pertenece el endpoint.

## 1.3. Estructura de los headers

La definición de los headers estarán compuestos por los siguientes campos:

- **Nombre:** nombre del parámetro.
- **Descripción:** texto descriptivo del parámetro.
- **Valor:** posible valor por defecto del parámetro.
- **Tipo:** definición del tipo de parámetro. El cual puede ser string, number, date, etc.
- **Requerido:** define si un parámetro es obligatorio o no.

## 1.4. Estructura de una query

La definición de los parámetros de la query estarán compuestos por los siguientes campos:

- Nombre: nombre del parámetro.
- Descripción: texto descriptivo del parámetro.
- Valor: posible valor por defecto del parámetro.
- Tipo: definición del tipo de parámetro. El cual puede ser string, number, date, etc.
- Requerido: define si un parámetro es obligatorio o no.

## 1.5. Estructura del body

La definición de los parámetros del body estarán compuestos por los siguientes campos:

- Nombre: nombre del parámetro.
- Descripción: texto descriptivo del parámetro.
- Valor: posible valor por defecto del parámetro.
- Tipo: definición del tipo de parámetro. El cual puede ser string, number, date, etc.
- Requerido: define si un parámetro es obligatorio o no.

# 2. Repositorio y configuración inicial

Repositorio de descarga: <https://github.com/larcu/larcu-api>

## 2.1. Pasos iniciales

El primer paso será el de clonar el repositorio de la API en el servidor en que está instalado Winvisión. Para ello redirigimos a la documentación oficial de [GitHub](#).

Tras clonar el repositorio, nos dirigimos al nuevo directorio creado y procedemos a instalar todos los paquetes requeridos haciendo uso de `npm install`.

## 2.2. Fichero .env

En el fichero .env es donde se encuentra toda la configuración de la API. Es en este archivo donde se establecerán los parámetros propios de cada servidor para el correcto funcionamiento de la API. A continuación pasamos a describir cada línea del fichero.

```
# App data

NODE_ENV = Si su valor es 'development', la API permitirá
comunicación con otros dominios externos al local. En caso
contrario, la comunicación solo se podrá llevar a cabo desde el
mismo localhost. Para más información sobre cors leer aquí.

APP_PORT = Puerto a utilizar para comunicarse con la API. Por
defecto se usa el 3000

APP_VERSION=0.1

APP_MIN_VERSION=0.1

APP_NAME='API Winvision'

# Database data

DB_HOST = Host de la base de datos. Por defecto 'localhost'

DB_USER = Usuario de conexión a la base de datos. Por defecto
'SYSDBA'

DB_PASS = Contraseña de acceso a la base de datos.

DB_PORT = Puerto utilizado por la base de datos. Por defecto 3050

# DIRECTORIO BBDD

DB_DIR = Directorio de la base de datos. Debe acabar en "\".
Ejemplo: 'C:\Winvision\Base de datos\'

DB_COMUN = Nombre de la base de datos común. Por defecto 'COMUN'

DB_EMPRESA = Prefijo del nombre de la base de datos de la empresa.
Por defecto 'EMPRESA_'

# SHOP

TIME_CHECK = Tiempo en milisegundos establecido para comprobar si
se ha hecho una compra en Winvisión y actualizar stock de la web.

URL_STORE = Enlace de la tienda online

MULTI_STORE_SALE= 'true' para coger el stock disponible de todos
los almacenes. 'false' para coger el stock disponible en el
almacén seleccionado en Winvisión

# WOOCOMMERCE

SECRET_KEY = Token usado en el webhook de WooCommerce

CONSUMER_KEY = Consumer key de la API de WooCommerce
```

```
CONSUMER_SECRET = Consumer secret de la API de WooCommerce

# SHOPIFY
SHOPIFY_SIGNATURE_SECRET=''

# Logging

LOG = En caso de ser true, las consultas a las bases de datos
serán visibles en la consola del servidor. Al tener como valor
false, estas no serán visibles.
```

## 2.3. Iniciar servicio

Finalmente, estando posicionados en una terminal en el directorio de la api, hacemos uso de `npm run init` para iniciar el servicio en el servidor.

## 3. Endpoints

Llegados a este punto, la API estará corriendo en el servidor esperando la comunicación con cualquier otro software. Para conocer cada grupo de acciones de la API, se describe cada endpoint a continuación. Como aclaración, al utilizar la constante `URL_BASE` nos referimos a la url configurada previamente en el fichero `.env`.

### 3.1. Familias

Grupo que permite interaccionar con las familias de Winvisión.

#### 3.1.1. GET

##### 3.1.1.1 Endpoint

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Obtener familias	Devuelve las familias que cumplen con los parámetros pasados	GET	<code>URL_BASE/api/family</code>	Familias

##### 3.1.1.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	<code>application/json</code>	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a		String	Sí

	Winvisión			
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)		String	Sí

### 3.1.1.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
id	Permite recuperar una familia en concreto según su identificador en la base de datos		Number	No
codigo	Permite obtener una familia en concreto según su código en Winvisión		Number	No
descripcion	Permite obtener una familia en concreto según su descripción en Winvisión		String	No

### 3.1.1.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido

### 3.1.1.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un JSON formado por los siguientes campos (se incluye ejemplo de valores para una familia en concreto):

```
[
  {
    "ID_FAMILIA": 1,
    "CODIGO": 1,
    "DESCRIPCION": "MONTURAS",
    "ID_IVA_COMPRA": 14,
```

```

        "ID_IVA_VENTA": 15,

        "DESCUENTO": 0,

        "ID_GRUPO": 1,

        "CAMBIO_COSTE": 2,

        "DESCUENTO_DESDE": "1899-12-30T00:00:00.000Z",

        "DESCUENTO_HASTA": "1899-12-30T00:00:00.000Z",

        "ID_CUENTA_COMPRA": 303,

        "ID_CUENTA_VENTA": 451,

        "VENDER_NEGATIVO": 1

    }

]

```

### 3.1.5. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
500	Error	Error interno.

## 3.2. Productos

Grupo que permite interactuar con los artículos de Winvisión.

### 3.2.1. GET

#### 3.2.1.1 Endpoint

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Obtener artículos	Devuelve los artículos que cumplen con los parámetros pasados en el body	GET	URL_BASE/ api/item	Productos
Exportar artículos	Exporta los artículos que cumplen con los parámetros pasados en el body a csv	GET	URL_BASE/ api/item/ export	Productos

#### 3.2.1.2. Headers



Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a Winvisión		String	Sí
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)		String	Sí

### 3.2.1.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
id	Permite recuperar un artículo en concreto según su identificador en la base de datos		Number	No
referencia	Permite obtener un artículo en concreto según su referencia en Winvisión		String	No
familia	Permite obtener un artículo o grupo de artículos según la descripción de su familia en Winvisión		String	No

### 3.2.1.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido

### 3.2.1.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un JSON formado por los siguientes campos (se incluye ejemplo de valores para un modelo de gafa):

```
[ {
```

"ID\_ARTICULO": 7276,  
"REFERENCIA": "10.211.096",  
"CODIGO\_BARRAS": 9990000232420,  
"REFERENCIA\_PROVEEDOR": null,  
"DESCRIPCION": "GAFA Mod. 551 51-20 31 54 LASTES",  
"ID\_FAMILIA": 102,  
"ID\_IVA\_COMPRA": 14,  
"PRECIO\_PVP1\_PVP2": 0,  
"FECHA\_GARANTIA": "2079-05-29T23:00:00.000Z",  
"FECHA\_CADUCIDAD": "2079-05-29T23:00:00.000Z",  
"FECHA\_ULTIMA\_COMPRA": "2018-05-23T23:00:00.000Z",  
"FECHA\_ULTIMA\_VENTA": "2020-08-12T23:00:00.000Z",  
"MODELO": null,  
"RADIO\_1": null,  
"RADIO\_2": null,  
"COLOR": null,  
"VARILLA": null,  
"OFERTA\_DESDE": "2079-05-29T23:00:00.000Z",  
"OFERTA\_HASTA": "2079-05-29T23:00:00.000Z",  
"NUEVO\_DESDE": "2079-05-29T23:00:00.000Z",  
"IMAGEN": null,  
"ID\_PROVEEDOR": 22,  
"ID\_TARTICULO": 0,  
"ID\_PROVEEDOR\_ULTIMO": 22,  
"ID\_TIPO": -1,  
"PRECIO\_COSTE\_M1": 23.7,  
"PRECIO\_COSTE\_M2": 3944,  
"PRECIO\_VENTA1\_M1": 94.96,  
"PRECIO\_VENTA1\_M2": 15800.01,

"PRECIO\_VENTA2\_M1": 119.3,  
"PRECIO\_VENTA2\_M2": 19849.85,  
"PRECIO\_COSTE\_MED\_M1": 24.53,  
"PRECIO\_COSTE\_MED\_M2": 4082,  
"DESCUENTO\_COMPRA": 0,  
"MARGEN\_BENEFICIO": 274,  
"STOCK\_MAXIMO": 0,  
"STOCK\_MINIMO": 0,  
"STOCK\_PEDIDO": 0,  
"ULTIMO\_DESCUENTO": 0,  
"COMPRADAS\_UNIDADES": 0,  
"COMPRADAS\_IMP\_M1": 0,  
"COMPRADAS\_IMP\_M2": 0,  
"VENDIDAS\_UNIDADES": 0,  
"VENDIDAS\_IMP\_M1": 0,  
"VENDIDAS\_IMP\_M2": 0,  
"DIAMETRO": 0,  
"ESFERA": 0,  
"CILINDRO": 0,  
"TAMANO": "0",  
"ID\_TRATAMIENTO\_1": -1,  
"ID\_TRATAMIENTO\_2": -1,  
"ID\_TRATAMIENTO\_3": -1,  
"ID\_MARCA": -1,  
"OFERTA\_IMPORTE\_M1": 0,  
"OFERTA\_IMPORTE\_M2": 0,  
"NUEVO\_PRECIO\_M1": 0,  
"NUEVO\_PRECIO\_M2": 0,  
"ID\_IVA\_VENTA": 15,

```

    "FECHA_CREACION": "1899-12-30T00:00:00.000Z",
    "PREGUNTAR_PVP": null,
    "VENDER_SIN_EXISTENCIAS": null,
    "TELEMATICO": 1,
    "PRECIO_VENTA_TIENDA_VIRTUAL": 94.96,
    "NOMBRE_FAMILIA": "MONTURAS",
    "STOCK": 2
  }
}

```

#### 3.2.1.7. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
401	Non existent family	La familia pasada como parámetro en el body no existe.
500	Error	Error interno.

## 3.3. Compras

Grupo que permite interaccionar con las compras de artículos.

### 3.3.1. GET

#### 3.3.1.1 Endpoint

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Obtener movimientos de compras	Devuelve las compras realizadas que cumplen con los parámetros pasados en el body	GET	URL_BASE/ api/purchase	Compras

#### 3.3.1.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a		String	Sí

	Winvisión			
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)		String	Sí

### 3.3.1.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
inicio	Permite obtener una compra o grupo de compras hechas desde la API desde una fecha en concreto.	mm/dd/yyyy	String	No
fin	Permite obtener una compra o grupo de compras hechas desde la API hasta una fecha en concreto.	mm/dd/yyyy	String	No

### 3.3.1.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido

### 3.3.1.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un JSON formado por los siguientes campos (se incluye ejemplo de valores para una compra en concreto):

```
[
  {
    "ID_MOVIMIENTO": 162730,
    "ID_TMOVIMIENTO": 4,
    "DESCRIPCION_MOV": "Venta de tienda virtual",
    "FECHA": "2021-01-28T11:28:25.000Z",
    "FECHA_SISTEMA": null,
    "FECHA_OPERACION": null,
  }
]
```

"REFERENCIA": "10.211.096",  
"DESCRIPCION": "GAFA Mod. 551 51-20 31 54 LASTES",  
"UNIDADES": 1,  
"PRECIO\_COSTE\_M1": 23.7,  
"PRECIO\_COSTE\_M2": 3944,  
"PRECIO\_VENTA\_M1": 94.96,  
"PRECIO\_VENTA\_M2": 0,  
"IVA\_COMPRA\_PORC": 0,  
"IVA\_COMPRA\_IMP\_M1": 0,  
"IVA\_COMPRA\_IMP\_M2": 0,  
"IVA\_VENTA\_PORC": 10,  
"IVA\_VENTA\_IMP\_M1": 9.5,  
"IVA\_VENTA\_IMP\_M2": 0,  
"ID\_ALMACEN": 1,  
"PROVEEDOR\_CODIGO": 0,  
"PROVEEDOR\_DESCRIPCION": null,  
"FAMILIA\_CODIGO": 115,  
"FAMILIA\_DESCRIPCION": "MONTURAS CON 50% DE DESCUENTO",  
"AGENTE\_1": 0,  
"AGENTE\_1\_COMISION": 0,  
"AGENTE\_1\_NOMBRE": null,  
"AGENTE\_2": 0,  
"AGENTE\_2\_COMISION": 0,  
"AGENTE\_2\_NOMBRE": null,  
"AGENTE\_3": 0,  
"AGENTE\_3\_COMISION": 0,  
"AGENTE\_3\_NOMBRE": null,  
"CLIENTE\_CODIGO": 0,  
"CLIENTE\_NOMBRE": null,

"NUMERO\_ALBARAN": null,  
"ALBARAN\_RECIBIDO": 0,  
"GRUPO\_VENTA\_DESCRIPCION": null,  
"DESCUENTO\_1": 0,  
"DESCUENTO\_IMPORTE\_1\_M1": 0,  
"DESCUENTO\_IMPORTE\_1\_M2": 0,  
"DESCUENTO\_2": 0,  
"DESCUENTO\_IMPORTE\_2\_M1": 0,  
"DESCUENTO\_IMPORTE\_2\_M2": 0,  
"DESCUENTO\_3": 0,  
"DESCUENTO\_IMPORTE\_3\_M1": 0,  
"DESCUENTO\_IMPORTE\_3\_M2": 0,  
"GRUPO\_VENTA\_CODIGO": null,  
"ID\_TIENDA": 1,  
"PRECIO\_COSTE\_MEDIO\_M1": 0,  
"PRECIO\_COSTE\_MEDIO\_M2": 0,  
"DESCUENTO\_LINEA": 0,  
"DESCUENTO\_LINEA\_M1": 0,  
"DESCUENTO\_LINEA\_M2": 0,  
"LIQUIDO\_M1": 104.46,  
"LIQUIDO\_M2": 0,  
"BI\_BASE\_M1": 94.96,  
"BI\_BASE\_M2": 0,  
"BI\_IVA\_M1": 9.5,  
"BI\_IVA\_M2": 0,  
"BI\_RECARGO\_M1": 0,  
"BI\_RECARGO\_M2": 0,  
"ID\_DETALLE": -1,  
"TIPO\_DETALLE": 0

}

]

### 3.3.1.7. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
500	Error	Error interno.

## 3.3.2. POST

### 3.3.2.1 Endpoint

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Realizar compra	Crea una compra y registra su movimiento según la configuración en Winvisión	POST	URL_BASE/ api/purchase	Compras
Compra a través de WooCommerce	Endpoint usado para reducir el stock de Winvisión al hacer una compra online	POST	URL_BASE/ api/ purchase/ woocommerce	Compras

### 3.3.2.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a Winvisión		String	Sí
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)		String	Sí

### 3.3.2.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido



### 3.3.2.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
referencia	La compra se realiza del artículo con la referencia dada		String	Sí
unidades	Se reducirán del stock tantas unidades como indique este parámetro		Number	Sí
id	Id del artículo comprado		Number	No

### 3.3.2.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un ok en caso de que la compra haya finalizado correctamente. En caso contrario, a continuación se indican los códigos de error.

### 3.3.2.7. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
400	Bad request	Faltan en el body los parámetros referencia, unidad o ambos.
400	Out of stock	No hay stock disponible.
400	Store does not exist	El almacén configurado en Winvisión no existe.
500	Error	Error interno.

## 3.4. Clientes o Pacientes

Grupo que permite interactuar con los pacientes de Winvisión.

### 3.3.1. GET

#### 3.3.1.1 Endpoint

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Obtener clientes/pacientes	Devuelve los pacientes que cumplen con los parámetros pasados en el body	GET	URL_BASE/ api/client	Clientes

### 3.3.1.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a Winvisión		String	Sí
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)		String	Sí

### 3.3.1.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
codigo	Obtener paciente por código.		Number	No
apellidos	Obtener pacientes por apellidos.		String	No
nombre	Obtener pacientes por nombre.		String	No
nif	Obtener paciente por nif.		String	No
telefono	Obtener paciente por telefono.		String	No

### 3.3.1.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido

### 3.3.1.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un JSON formado por los siguientes campos (se incluye ejemplo de valores para una compra en concreto):

```
[  
  {
```

```

        "ID_PACIENTE": 5328,
        "BORRADO": 0,
        "APELLIDOS": "Paciente 1",
        "NOMBRE": "Paciente uno",
        "CODIGO": 4,
        "DIRECCION": null,
        "NIF": "A00000000",
        "TELEFONO": null,
        "TELEFONO_MOVIL": "666666666",
        "PROFESION": null,
        "VIENE_POR": null,
        "SEXO": 1,
        "FECHA_NACIMIENTO": null,
        "FECHA_PRIMERA_VISITA": null,
        "FECHA_ULTIMA_VISITA": null,
        "FECHA_CARNET": null,
        "ULTIMO_DESCUENTO": 0,
        "CORREO": 0,
        "TOTAL_COMPRADO_M1": 0,
        "TOTAL_COMPRADO_M2": 0,
        "LICENCIA": 0,
        "FOTOGRAFIA": null,
        "E_MAIL": null,
        "WEB": null,
        "ID_LOCALIDAD": -1,
        "NOMBRE_COMPLETO": "Paciente 1, Paciente uno",
        "TIENDA": 1,
        "LOPD_CONSENTIMIENTO": null,
        "LOPD_CORREO_NORMAL": null,
        "LOPD_CORREO_PUBLICIDAD": null,
        "ID_AMETROPIA": -1,
        "NOMBRE_COMPLETO_2": "Paciente uno Paciente 1"
    }
]

```

### 3.3.1.7. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
500	Error	Error interno.

## 3.3.2. POST

### 3.3.2.1 Endpoint

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Crear	Crea un paciente	POST	URL_BASE/	Clientes

cliente/paciente	en Winvisión		api/client	
------------------	--------------	--	------------	--

### 3.3.2.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a Winvisión		String	Sí
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)		String	Sí

### 3.3.2.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido

### 3.3.2.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
apellidos	Apellidos del paciente		String	Sí
nombre	Nombre del paciente		String	Sí
direccion	Dirección del paciente		String	No
nif	CIF/NIF del paciente		String	No
telefono	Teléfono del paciente		String	No
telefono_movil	Teléfono móvil del paciente		String	No
localidad	Localidad del paciente	Es necesario pasar el identificador de la localidad en número. Por defecto se almacena el	Number	No

		identificador de la población de la tienda		
profesion	Profesión del paciente		String	No
viene_por	Motivo por el que el paciente viene a la visita		String	No
sexo	Sexo del paciente	0 – Desconocido 1 – Hombre 2 – Mujer  También es posible indicar los valores Masculino, Hombre, Femenino, Mujer o Desconocido	Number	No
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento del paciente		Timestamp	No
email	Email del paciente		String	No
web	Web del paciente		String	No
tienda	Identificador de la tienda creada en Winvisión a la que pertenece el paciente		Number	No
lopd_consentimiento	Permiso de consentimiento para LOPD del paciente	0 – No 1 – Sí	Number	No
lopd_correo_normal	Permiso del paciente para recibir correos	0 – No 1 – Sí	Number	No
lopd_correo_publicidad	Permiso del paciente para recibir correos publicitarios	0 – No 1 – Sí	Number	No

### 3.3.2.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un ok en caso de que la compra haya finalizado correctamente. En caso contrario, a continuación se indican los códigos de error.

### 3.3.2.7. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
400	Bad request	Faltan en el body los parámetros nombre, apellidos o ambos.
500	Error	Error interno.

### 3.3.3. PUT

#### 3.3.2.1 Endpoint

Nombre	Descripción	Método	Ruta	Grupo
Editar cliente/paciente	Edita un paciente en Winvisión	PUT	URL_BASE/ api/client/ codigo	Clientes

#### 3.3.2.2. Headers

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
Content-Type	Indica el tipo de estructura que recibirá el endpoint	application/json	String	Sí
usuario	Valor del usuario de acceso a Winvisión		String	Sí
clave	Valor de la contraseña de acceso al Winvisión (distinta de vacía)		String	Sí

#### 3.3.2.3. Query

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
codigo	Código del paciente en Winvisión		Number	Sí

#### 3.3.2.5. Body

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Requerido
apellidos	Apellidos del paciente	Si se incluye, no es válida una	String	No

		cadena vacía		
nombre	Nombre del paciente	Si se incluye, no es válida una cadena vacía	String	No
direccion	Dirección del paciente		String	No
nif	CIF/NIF del paciente		String	No
telefono	Teléfono del paciente		String	No
telefono_movil	Teléfono móvil del paciente		String	No
localidad	Localidad del paciente	Es necesario pasar el identificador de la localidad en número. Por defecto se almacena el identificador de la población de la tienda	Number	No
profesion	Profesión del paciente		String	No
viene_por	Motivo por el que el paciente viene a la visita		String	No
sexo	Sexo del paciente	0 – Desconocido 1 – Hombre 2 – Mujer  También es posible indicar los valores Masculino, Hombre, Femenino, Mujer o Desconocido	Number	No
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento del paciente		Timestamp	No
email	Email del paciente		String	No
web	Web del paciente		String	No
tienda	Identificador de la tienda creada en Winvisión a la que		Number	No

	pertenece el paciente			
lopd_consentimiento	Permiso de consentimiento para LOPD del paciente	0 – No 1 – Sí	Number	No
lopd_correo_normal	Permiso del paciente para recibir correos	0 – No 1 – Sí	Number	No
lopd_correo_publicidad	Permiso del paciente para recibir correos publicitarios	0 – No 1 – Sí	Number	No

### 3.3.2.6. Salidas

Como resultado, se obtendrá un `ok` en caso de que la compra haya finalizado correctamente. En caso contrario, a continuación se indican los códigos de error.

### 3.3.2.7. Códigos de error

Código	Texto	Descripción
400	Bad request	Faltan en el body los parámetros nombre, apellidos o ambos.
400	Duplicate code	Código de paciente duplicado.
500	Error	Error interno.

## 4. Integración con WooCommerce

Para una correcta integración con WordPress y su plugin para tiendas online WooCommerce, es necesario completar los datos del fichero `.env` bajo el título de `#WOOCOMMERCE`. Para ello, tras haber instalado el plugin de WooCommerce en la web que se quiere integrar con Winvisión, es necesario dirigirse a la siguiente dirección dentro del panel de WordPress:

WooCommerce > Ajustes > Avanzado > API REST y solicitar las claves. Las cuales se pegarán en los campos `CONSUMER_KEY` Y `CONSUMER_SECRET` del fichero `.env`.

Tras haber realizado este paso, el siguiente será crear el webhook que avisará a Winvisión de que se ha hecho una compra a través de la web. De esta forma, se podrá reducir el stock del artículo en Winvisión. Para ello es necesario dirigirse a la siguiente dirección dentro del panel de WordPress:

WooCommerce > Ajustes > Avanzado > Webhooks y añadir uno nuevo. Los campos solicitados para crear el webhook son los siguientes:

- Nombre: nombre con el que se conocerá el webhook.



- Estado: el cual se deberá establecer como “Activo” para que el webhook esté escuchando.
- Tema: acción que disparará el webhook. En este caso se debe establecer el valor de “Pedido creado”
- URL de entrega: La cual se establecerá como el endpoint:  
`URL_BASE/api/purchase/woocommerce`

Es importante que la URL base no tenga el puerto incluida en la dirección. Para ello, en caso de que la API de Winvisión se encuentre corriendo en el puerto 3000. Se deberá abrir un puerto en el router apuntando a la IP que corre la API de Winvisión. En el puerto local se establecerá el 3000, en el puerto externo se establecerá el 80.

- Secreto: token personal que también deberá ser copiado en el campo SECRET\_KEY del fichero .env.
- Versión API: Integración con WP REST API v3

Una vez finalizada la configuración de los ajustes de WooCommerce, se hará una petición GET al endpoint `URL_BASE/api/item/export` para descargar un fichero csv con todos los artículos marcados como vendibles en la tienda online. También existe la posibilidad de ejecutar un script en consola para que se genere el fichero en el directorio “doc” de forma automática. Para ello el comando a ejecutar es “`npm run exportcsv`” (sin comillas). Este fichero CSV generado deberá ser importado en la siguiente dirección del menú de WordPress: Productos > Importar.

Las cabeceras quedarán asignadas de la siguiente forma a los campos del CSV:

ID Ejemplo: 2656	ID
sku Ejemplo: ACUVUE1	SKU
post_title Ejemplo: ACUVUE OASYS 1 DAY PACK DE 30 LEN TILLAS	Nombre
post_content Ejemplo: ACUVUE OASYS 1 DAY PACK DE 30 LEN TILLAS	Descripción
regular_price Ejemplo: 32	Precio normal
sale_price Ejemplo: 32	Precio rebajado
manage_stock Ejemplo: true	¿En inventario?
stock_quantity	Inventario
weight	Peso (kg)
Images Ejemplo: <a href="https://images.ray-ban.com/is/image/RayBan/805289602057__001.png">https://images.ray-ban.com/is/image/RayBan/805289602057__001.png</a>	Imágenes
categories Ejemplo: LENTILLAS	Categorías
meta:attribute_color	Importar como datos meta

Al finalizar la importación, se habrán creado todos los artículos y categorías incluidos en el fichero CSV. La API de Winvisión podrá iniciarse para comenzar a recibir peticiones y que esta sea capaz de tener el stock de los artículos sincronizado tanto en Winvisión como en WooCommerce.

## 4.1. Match entre Winvisión y WooCommerce

La API dispone de un script para subir a la tienda online los nuevos productos dados de alta en Winvision y actualizar el stock de los mismos (si se han comprado nuevas unidades). De esta forma,

ejecutando el comando “`npm run match`” (sin comillas) tras hacer un tratamiento del inventario o alguna recepción de productos, se mantendrá actualizada la base de datos de productos de WooCommerce de forma automática.

## 5. Integración con Shopify

\*Nota: La `URL_BASE` debe estar obligatoriamente bajo `https` según Shopify. Por tanto la siguiente configuración es posible que devuelva error al crear el webhook. Hasta ahora no se ha implementado ninguna tienda con Shopify por esta obligatoriedad. Se recomienda crear una app de Shopify a medida para poder hacer una integración por el momento.

Para una correcta integración con Shopify y sus webhooks, es necesario completar los datos del fichero `.env` bajo el título de `#SHOPIFY`. Para ello, tras haber ingresado en el apartado de Configuración > Notificaciones > Webhooks de la tienda de Shopify que se quiere integrar con Winvisión, es necesario configurar el campo `SHOPIFY_SIGNATURE_SECRET` del fichero `.env` con la clave de firma dada por Shopify para verificar la integridad.

Tras haber realizado este paso, el siguiente será crear el webhook que avisará a Winvisión de que se ha hecho una compra a través de la web. De esta forma, se podrá reducir el stock del artículo en Winvisión. Para ello hay que crear un webhook nuevo en el apartado en el que hemos localizado la clave de verificación indicando:

- Evento: en el que se selecciona “Creación de pedido”.
- Formato: en el que se selecciona JSON.
- URL de entrega: La cual se establecerá como el endpoint:  
`URL_BASE:APP_PORT/api/purchase/shopify`

En caso de que la API de Winvisión se encuentre corriendo en el puerto 3000. Se deberá abrir este puerto en el router apuntando a la IP que corre la API de Winvisión.

- Versión de la API de webhooks: La última estable

Una vez finalizada la configuración de los ajustes de Shopify, se hará una petición GET al endpoint `URL_BASE:APP_PORT/api/item/export` para descargar un fichero csv con todos los artículos marcados como vendibles en la tienda online. También existe la posibilidad de ejecutar un script en consola para que se genere el fichero en el directorio “doc” de forma automática. Para ello el comando a ejecutar es “`npm run exportcsv`” (sin comillas).