Bruno Manuel de Moura Ramos Sistema de Recolha e Armazenamento Remoto de Informação Sensorial de um Processo Industrial usando Bases de Dados Múltiplas

DOCUMENTO PROVISORIO



o juri/the jury

presidente/president

ABC

Professor Catedratico da Universidade de Aveiro (por delegacao da Reitora da Universidade de Aveiro)

vogais/examiners committee

DEF

Professor Catedratico da Universidade de Aveiro (orientador)

 GHI

Professor associado da Universidade J (co-orientador)

KLM

Professor Catedratico da Universidade N

agradecimentos / acknowledgements

ergergerg

ergergerg

Resumo

Moldes de injeção têm uma vasta aplicabilidade no mundo industrial. Afim de melhorar a qualidade do produto final e reduzir falhas surgiu a necessidade de instrumentar e monitorizar moldes remotamente. Neste projeto desenvolveu-se uma rede de bases de dados relacionais e uma aplicação em ambiente *Web*. A primeira garante uma transferência de valores segura e permanente de forma a criar um histórico. A segunda permite ao utilizador interagir com as bases de dados desenvolvidas podendo edita-las e consulta-las de forma a gerar relatórios.

No desenvolvimento deste projeto utilizou-se *MySQL* e *C* para criar e definir a rede de bases de dados resultando numa solução simples e funcional a baixo nível. Utilizou-se *Apache*, *PHP*, e *HTML* para desenvolver e implementar a aplicação de forma a que esta seja multiplataforma e garanta um acesso remoto ao utilizador.

A solução proposta cumpre todos os objetivos definidos podendo ser já utilizada numa fase experimental apesar de necessitar alguns melhoramentos a nível de desempenho.

Abstract

Nowadays, it is usual to evaluate a work \dots

Conteúdo

\mathbf{C}_{0}	Conteúdo						
Li	ista de Figuras						
\mathbf{Li}	sta d	le Tab	elas	v			
1	Intr	oduçã	0	1			
2	Esta	ado de	e Arte	3			
	2.1	Molde	es de injeção	3			
	2.2	Base of	de dados relacional	5			
		2.2.1	Análise de requisitos				
		2.2.2	Diagrama Entidade Relação	5			
		2.2.3	Esquema Relacional				
	2.3	SQL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	2.4	•	are utilizado				
		2.4.1	Linux	5			
		2.4.2	MySQL				
		2.4.3	C	5			
		2.4.4	Apache				
		2.4.5	PHP e HTML	5			
3	Pro	posta	de Solução	7			
	3.1	Infrae	strutura de dados	7			
	3.2	Base of	de Dados	7			
		3.2.1	Análise de Requisitos	7			
		3.2.2	Desenho conceptual e esquema lógico	7			
		3.2.3	Construção da base de dados	7			
		3.2.4	Programa de transferência	7			
		3.2.5	Gestão de backups	7			
		3.2.6	Simulador	7			
		3.2.7	Utilizadores	7			
4	$\mathbf{A}\mathbf{pl}$	icação		9			
	4.1		tação da infraestrutura	9			
	4.2	Interfa	ace gráfica	10			
			Main	11			

		4.2.2	Login	. 12
		4.2.3	Consultas	. 13
		4.2.4	Administração	. 16
		4.2.5	Conexão local	. 21
5	Inst	alação	o do Sistema	25
6	~ ~	clusõe		27
	6.1	Comer	ntários	. 27
		6.1.1	Infraestrutura de dados	. 27
		6.1.2	Aplicação	. 27
	6.2	Trabal	lhos Futuros	. 28
Bi	bliog	grafia		31

Lista de Figuras

2.1	Molde de injeção aberto com a peça realizada [1]	3
4.1	Esquema ligação Aplicação-bases de dados. A aplicação comunica com a base de dados temporária local e depois regista os valores desta nas bases de dados	
	central e local	9
4.2	Funcionalidades da página Main com e sem login	11
4.3 4.4	Página de <i>Login</i> para iniciar sessão na base de dados central Exemplos de erros retornados quando introduzidas credenciais não válidas na	12
	página $Login$	12
4.5	Página de Consultas e exemplo de resposta a uma consulta	13
4.6	Exemplos de erros retornados na página de Resposta da Consulta	15
4.7	Funcionalidades da página Administração com e sem conexão local	16
4.8	Área de Gestão de Clientes sem conexão local	17
4.9	Área de Gestão de Moldes	18
4.10	Área de Gestão de Sensores	18
4.11	Função do botão Validar, onde os valores da base de dados temporária local	
	são transferidos de forma permanente para as bases de dados central e local	19
4.12	1	20
	Área Conectar Local onde se visualiza as bases de dados instaladas no sistema .	21
	Main com conexão local	22
	Área Criar Local cria a base de dados para o cliente selecionado no sistema em	
	que se acede a aplicação	22
4.16	Queries geradas para completar a instalação da base de dados no sistema local.	
	Consistem nas permissões para os utilizadores que só podem ser garantidas via	
		23
4.17	,	24
6.1	Área de Criar Local com criação via $root$ em vez de gerar $queries$ para o utili-	
	zador inserir manualmente no $MySQL$	28
6.2	Exemplo de área de Registar para criar utilizadores com base no ID de traba-	
	lhador e email	29

Lista de Tabelas



Capítulo 1

Introdução

arquivo e monitorização de moldes.

Capítulo 2

Estado de Arte

2.1 Moldes de injeção




Figura 2.1: Molde de injeção aberto com a peça realizada[1]

Moldagem é o processo mecânico de dar forma a um material no estado líquido usando um molde[2, 3]. Um molde é uma ferramenta sólida oca desenvolvida para efeitos de fundição[4]. Esta é enchida com um material em estado liquido ou em pó como plástico, metal, cerâmica ou vidro[5, 6, 7, 8].

A moldagem por injeção é particularmente útil na produção em massa de peças de plástico com elevada complexidade geométrica[9, 10]. Estas podem ser encontradas em todas as áreas da industria como por exemplo empacotamento, aviação, construção e eletrónica[11]. Neste

processo, plástico quente é forçado para dentro de um molde frio com a forma desejada. O material cobre todas as feições do molde e vai endurecendo sobre o efeito de altas pressões. O processo de injeção pode ser divido em fases distintas[9]:

- Fecho do molde
- Enchimento
- Compactação
- Abertura do molde
- Extração

Em 1868, John Wesley Hyatt inventou uma maneira de fazer bolas de bilhar injetando celuloide para dentro de um molde[12, 13].

Em 1872 Jonh e o seu irmão Isaiah patentearam a primeira máquina de moldes de injeção. Esta era relativamente simples comparada às que são usadas hoje em dia na indústria. Consistia de um pequeno embolo para injetar plástico num molde através de um cilindro quente[12, 14].

A indústria cresceu lentamente produzindo artigos de plástico como botões e pentes. Nos anos 40 a utilização de moldes de injeção cresceu por causa da Segunda Guerra Mundial que tinha uma grande procura de produtos baratos e produzidos em massa[12].

Em 1946, James Hendry construiu a primeira máquina de moldes de injeção com um sem fim, revolucionando a indústria dos plásticos com um design para substituir o embolo de Hyatt. Este sem fim é colocado dentro do cilindro e mistura o material a ser moldado antes de ser injetado no molde. Isto permitiu que cor ou plástico reciclado fossem adicionados à mistura [12, 15].

A qualidade de fabrico dos moldes e das peças produzidas evoluiu com o passar do tempo. A industria investiu em técnicas sofisticadas no desenvolvimento de moldes, para que estes não contenham falhas, e no uso de materiais com qualidade elevada para evitar o desgaste da ferramenta. No entanto, dificilmente se atinge peças com a qualidade desejada unicamente através das ferramentas desenvolvidas. É necessário implementar também técnicas de monitorização de qualidade[16].

- 2.2 Base de dados relacional
- 2.2.1 Análise de requisitos
- 2.2.2 Diagrama Entidade Relação
- 2.2.3 Esquema Relacional
- 2.3 SQL
- 2.4 Software utilizado
- 2.4.1 Linux
- 2.4.2 MySQL
- 2.4.3 C
- 2.4.4 Apache
- 2.4.5 PHP e HTML

Capítulo 3

Proposta de Solução

- 3.1 Infraestrutura de dados
- 3.2 Base de Dados
- 3.2.1 Análise de Requisitos
- 3.2.2 Desenho conceptual e esquema lógico
- 3.2.3 Construção da base de dados
- 3.2.4 Programa de transferência
- 3.2.5 Gestão de backups
- 3.2.6 Simulador
- 3.2.7 Utilizadores

Capítulo 4

Aplicação

Aplicação desenvolvida em ambiente Web com o objetivo de ser multiplataforma, permitir acesso remoto e sem recorrer a instalação de softwares nos dispositivos dos utilizadores. Esta corre num servidor Apache e foi desenvolvida com PHP e HTML. Este capítulo descreve a adaptação da infraestrutura desenvolvida e as várias funcionalidades da aplicação.

4.1 Adaptação da infraestrutura

Afim de garantir uma maior integridade dos dados inseridos pela aplicação, instala-se no servidor local uma nova base de dados temporária local. Aqui os utilizadores têm a liberdade para adicionar, alterar e apagar informação sem consequências no sistema antes destas serem introduzidas nas bases de dados central e local como representado na Figura 4.1. Como referido anteriormente, esta base de dados difere das restantes, não contendo em si as tabelas fase e registos.




Figura 4.1: Esquema ligação Aplicação-bases de dados. A aplicação comunica com a base de dados temporária local e depois regista os valores desta nas bases de dados central e local

4.2 Interface gráfica

A aplicação divide-se em cinco partes distintas:

- Main
- Login
- Consultas
- Administração
- Conexão Local

As páginas Main, Login, Consultas e parte das funcionalidades da Administração foram realizadas para uma utilização geral. As páginas Conexão Local e as restantes funcionalidades da Administração foram realizadas para uma utilização local. A primeira visa um uso a partir de qualquer dispositivo e acessível a qualquer momento e a segunda foca-se num acesso local com o objetivo de configurar e definir a informação no servidor local. Por outras palavras, para o utilizador usar as funcionalidades destas páginas tem de aceder à aplicação no sistema local que se situa no cliente.

Instalar um molde é culminar de um projeto de elevada responsabilidade, esta ideia junto com a criação da base de dados temporária local serve para melhorar a qualidade da informação introduzida no sistema e diminuir as falhas.

4.2.1 Main




Figura 4.2: Funcionalidades da página Main com e sem login

Main serve como página principal da aplicação. Se não houver sessão iniciada todas as restantes páginas redirecionam o utilizador para aqui. Contém apenas algumas informações gerais sobre a aplicação.

Iniciar sessão na página de *Login* desbloqueia funcionalidades na aplicação, como demonstrado nas Figuras 4.2a e 4.2b. Depois de iniciada sessão navega-se com os botões para as páginas de Consultas, Administração e Conexão Local.

4.2.2 Login




Figura 4.3: Página de Login para iniciar sessão na base de dados central

A página de *Login* consiste num simples formulário constituído por duas caixas de texto e um botão, como demonstrado na Figura 4.3. O botão *Login* lê as credenciais introduzidas e realiza uma conexão de teste à base de dados central validando-as diretamente com *MySQL*. Se as credenciais forem validadas com sucesso redireciona-se o utilizador para a página principal e altera-se o botão de *Login* para *Logout*. Se as credenciais introduzidas não forem suficientes ou válidas são retornados erros de forma a informar o utilizador como demonstrado nas Figuras 4.4a e 4.4b.

Quando se acede à página como *Logout* termina-se a sessão e redireciona-se o utilizador para a página principal.





Figura 4.4: Exemplos de erros retornados quando introduzidas credenciais não válidas na página Login

4.2.3 Consultas



(b) Exemplo de resposta de consulta

Figura 4.5: Página de Consultas e exemplo de resposta a uma consulta

A página de Consultas assiste utilizadores sem conhecimentos de SQL a criarem queries para consultar a base de dados central. Na Figura 4.5a observa-se várias checkboxes e três caixas de texto. As checkboxes permitem selecionar os atributos que se desejam consultar na base de dados, estes são guardados numa variável @atributos.

Quando se prime o botão Query gera-se uma das seguintes queries:

```
SELECT @atributos
FROM clientes;
SELECT @atributos
FROM clientes
INNER JOIN moldes ON cl ID = m IDCliente;
SELECT @atributos
FROM clientes
INNER JOIN moldes ON cl ID = m IDCliente
INNER JOIN sensores ON m ID = s IDMolde
INNER JOIN tipo ON s tipo = tipo ID;
SELECT @atributos FROM clientes
INNER JOIN moldes ON cl ID = m IDCliente
INNER JOIN sensores ON m ID = s IDMolde
INNER JOIN tipo ON s_tipo = tipo_ID
INNER JOIN registos ON s IDMolde = r IDMolde
AND s_num = r_numSensor
INNER JOIN fase ON r fase = fase ID;
```

Efetua-se esta seleção com base na coluna mais à esquerda a que os atributos pertencem. Explicando melhor com um exemplo: se o utilizador desejar consultar o cl_ID e o cl_nome da tabela clientes gera-se a primeira query no entanto, se o utilizador desejar consultar os atributos cl_ID, m_ID e s_num gera-se a terceira query.

Além destas, existem três queries especificas quando os atributos tipo_nome, fase_nome e r_data_hora são selecionados sozinhos. As primeiras duas permitem consultar as opções disponíveis nos dicionários e a terceira devolve as datas e horas entre o primeiro e último registos. As caixas de texto Filtros e Ordem permitem adicionar às queries geradas as cláusulas WHERE e ORDER BY, respetivamente. Para os utilizadores com conhecimentos em SQL está disponibilizada a caixa de texto Query que permite a criação direta de uma query. Este campo está limitado apenas para queries do tipo SELECT.


Depois da query ser gerada retorna-se uma resposta num novo separador como demonstrado na Figura 4.5b. O link deste resposta contém toda a informação da query gerada. Este pode ser arquivado ou enviado para outro utilizador sem ser necessário gerar a query novamente, isto é útil para queries com muitas cláusulas.

Se a query não for válida retorna-se um erro de forma a informar o utilizador, como demonstrado nas Figuras 4.6a, 4.6b e 4.6c.



Figura 4.6: Exemplos de erros retornados na página de Resposta da Consulta

4.2.4 Administração



(b) Com conexão local

Figura 4.7: Funcionalidades da página Administração com e sem conexão local

A área de Administração permite ao utilizador alterar informações sobre os clientes, moldes e sensores. A partir de qualquer dispositivo só é possível aceder à Gestão de Clientes como demonstrado na Figura 4.7a. Nesta área a informação dos clientes pode ser alterada com o formulário demonstrado na Figura 4.8. Os botões Adicionar Cliente, Alterar Cliente e Eliminar Cliente executam queries do tipo INSERT, UPDATE e DELETE, respetivamente.




Figura 4.8: Área de Gestão de Clientes sem conexão local

Como referido anteriormente a aplicação divide-se numa utilização geral e local, todas as funcionalidades descritas até agora têm em vista uma utilização geral. As restantes funcionalidades que são descritas até ao final do capítulo visam um uso local.

Após uma conexão bem sucedida ao sistema local do cliente são desbloqueadas novas áreas de gestão como mostra a Figura 4.7b. As áreas de Gestão de Moldes e Gestão de Sensores demonstradas nas Figuras 4.9 e 4.10, permitem ao utilizador criar e apagar moldes e sensores, respetivamente. Estes dados são inseridos na base de dados temporária local, aqui o utilizador pode criar e apagar moldes e sensores sem afetar o sistema. Desta forma é possível confirmar a informação introduzida antes de a inserir no sistema. Os botões de Criar e Apagar nestes formulários realizam queries do tipo INSERT e DELETE, respetivamente.




Figura 4.9: Área de Gestão de Moldes





Figura 4.10: Área de Gestão de Sensores

Quando a informação dos moldes e sensores estiver completa o botão Validar tenta registar os valores presentes na base de dados temporária local nas bases de dados central e local. Se a ação não executar com sucesso é retornado um erro MySQL de forma a informar o utilizador. Se a ação executar com sucesso a base de dados temporária local é limpa e os valores são registados permanentemente nas bases de dados central e local, como representado nas Figuras $4.11a \ e \ 4.11b$.

Depois de inseridos, moldes e sensores, não podem ser eliminados via aplicação. Esta opção foi removida da aplicação para evitar erros, dado que apagar um molde em funcionamento faz com que se percam novos registos.





- (a) Dados antes de serem validados
- (b) Dados após serem validados

Figura 4.11: Função do botão Validar, onde os valores da base de dados temporária local são transferidos de forma permanente para as bases de dados central e local

Voltando a área de Gestão de Clientes, após a conexão local, desbloqueia-se uma nova funcionalidade como demonstra a Figura 4.12. O botão Atualizar permite reiniciar o programa de transferência de valores para que este atualize o número de clientes. Com o comando:

Obtém-se os números de processo dos programas que estão a transferir valores. Estes valores são armazenados na variável @pids. Para terminar os programas utiliza-se o seguinte comando:

$$\mathbf{kill}$$
 -2 @pids

A opção -2 permite enviar para o processo escolhido o sinal SIGINT que é o sinal esperado pelo programa para que este termine as suas rotinas antes de encerrar. Para iniciar novamente o comando usar:

É necessário garantir permissões ao servidor *Apache* no sistema central para que este possa executar estes comandos.




Figura 4.12: Área de Gestão de Clientes após conexão local onde se visualiza o botão Atualizar

Nas várias áreas de gestão existem os botões Ver Clientes, Ver Moldes e Ver Sensores que executam respetivamente as *queries*:

```
SELECT cl ID, cl nome, cl morada, cl IP, cl port,
COUNT(DISTINCT m ID), COUNT(DISTINCT s IDMolde, s num)
FROM clientes
LEFT OUTER JOIN sensores ON m ID = s IDMolde
GROUP BY cl ID
ORDER BY cl ID
SELECT m ID Cliente, m ID, m nome, m descrição,
COUNT(DISTINCT s_IDMolde, s_num)
FROM clientes
INNER JOIN moldes ON cl ID = m IDCliente
LEFT OUTER JOIN sensores ON m ID = s IDMolde
GROUP BY m ID
ORDER BY m ID Cliente, m ID
 \begin{tabular}{ll} \bf SELECT & m\_IDC liente \ , & s\_IDM olde \ , & s\_num \ , & tipo\_nome \ , \\ \end{tabular} 
{\tt s\_nome}\,,\ {\tt s\_descricao}
FROM moldes
INNER JOIN sensores ON m ID = s IDMolde
INNER JOIN tipo ON s tipo = tipo id
ORDER BY m_IDCliente, s_IDMolde, s_num
```

Estas fornecem algumas informações contextuais para facilitar a navegação do utilizador.

4.2.5 Conexão local




Figura 4.13: Área Conectar Local onde se visualiza as bases de dados instaladas no sistema

A área de Conectar Local na Figura 4.13 permite realizar uma conexão à base de dados local no servidor do cliente. Com recurso à query:

SHOW DATABASES

Obtém-se todas as bases de dados instaladas no servidor local. Do ponto de vista prático, cada cliente só terá uma base de dados local mas, para efeitos de desenvolvimento do projeto adotou-se esta vertente. O botão Conectar inicia sessão na base de dados local escolhida e redireciona o utilizador para a página principal como se observar na Figura 4.14. O botão Desconectar termina esta sessão e redireciona o utilizador também, para a página principal.




Figura 4.14: Main com conexão local




Figura 4.15: Área Criar Local cria a base de dados para o cliente selecionado no sistema em que se acede a aplicação

A área Criar Local na Figura 4.15 permite instalar uma base de dados para um novo cliente. São considerados novos clientes todos os que não tenham moldes associados a si, esta informação obtém-se com a query:

Escolhendo um cliente válido o botão Criar cria a base de dados local com as respetivas tabelas e gera ainda as *queries* observadas na Figura 4.16.




Figura 4.16: Queries geradas para completar a instalação da base de dados no sistema local. Consistem nas permissões para os utilizadores que só podem ser garantidas via root bem como informação para completar o sistema de dados

Terminado a análise das funcionalidades da aplicação com a área de Instalar MySQL na Figura 4.17 que contém os passos para instalar o MySQL num sistema Linux.




Figura 4.17: Área Instalar MySQL para instalar o software com os comandos em Linux

Capítulo 5

Instalação do Sistema

Capítulo 6

Conclusões

O desafio proposto consiste em monitorizar sensores remotamente. Para isto definiu-se como objetivos principais desenvolver uma rede de bases de dados e uma aplicação que permitisse interagir com estas. Estes objetivos foram concluídos com sucesso. Este capítulo contém comentários sobre o desempenho da solução desenvolvida e propostas para trabalhos futuros.

6.1 Comentários

6.1.1 Infraestrutura de dados

Em relação à infraestrutura proposta, esta cumpre todos os requisitos propostos de garantir uma transferência segura, confidencial e permanente de valores, criando um histórico dos moldes monitorizados. Os programas desenvolvidos em C são simples e funcionais. No entanto, quando estão em funcionamento, o sistema executa-os sem restrições. Isto resulta num elevado consumo do processador e consequente perda de performance do sistema central. Esta perda de performance pode ser por causa do hardware utilizado no projeto e a utilização de um sistema devidamente dimensionado para a tarefa em mão pode resolver este problema. Outra solução seria limitar a velocidade de processamento da execução destes programas. Como definido nos objetivos esta não impõe restrições na instrumentação dos moldes. Para introduzir dados nas bases de dados locais pode ser utilizado qualquer sistema operativo e linguagem de programação desde que esta tenha protocolos de comunicação com MySQL e gere queries do tipo:

```
INSERT INTO registos
VALUES
(molde, sensor, fase, data hora, milissegundos, valor);
```

Na realidade esta infraestrutura pode ser utilizada em qualquer contexto de monitorização remota de sensores desde que seja desenvolvido um modelo de dados apropriado.

6.1.2 Aplicação

Em relação à aplicação, esta cumpre os objetivos propostos de ser multiplataforma e garantir um acesso remoto à base de dados central, bem como gerir as informações dos clientes, moldes e sensores. No entanto, o facto da aplicação ter sido desenvolvida na totalidade com *PHP* e *HTML*, causa uma perda de performance no servidor central. Isto aconteceu porque,

durante o desenvolvimento do projeto, não foi percebido na totalidade o conceito de lado do servidor e lado do cliente. De forma a melhorar o desempenho sugere-se a alteração de algumas funcionalidades desenvolvidas em PHP para JavaScript, como por exemplo, as conexões às bases de dados que são particularmente pesadas no servidor. A alteração das conexões de PHP para JavaScript permite também alterar o método de instalação da base de dados local mencionado na Subseção 4.2.5. Em vez de serem gerados comandos para o utilizador executar no MySQL estes podem ser enviados diretamente pela aplicação desde que seja fornecida a password para a root do sistema como sugerido na Figura 6.1.




Figura 6.1: Área de Criar Local com criação via root em vez de gerar queries para o utilizador inserir manualmente no MySQL

Além disto é necessário realizar uma revisão de segurança à aplicação. Por exemplo, o botão Atualizar na área Gestão de Clientes que reinicia o programa de transferência de valores através de comandos no terminal. Se as permissões garantidas ao servidor *Apache* não forem bem definidas, pode constituir uma quebra de segurança. Um programador com intenções maliciosas pode acessar o sistema pela aplicação e realizar comandos no terminal de forma a comprometer o sistema. Para isto não acontecer é necessário garantir que o servidor *Apache* só tem permissões sobre o programa de transferência ou então definir um sistema de notificações entre a aplicação e o programa em C.

Apesar de serem necessários alguns ajustes de forma a melhorar performance, a solução proposta da infraestrutura e aplicação é completamente funcional e pode ser já implementada numa fase experimental.

6.2 Trabalhos Futuros

Quanto à infraestrutura dos dados não foi definido como os sensores dos moldes serão ligados ao servidor local. No desenvolvimento deste projeto assumiu-se que todos os moldes estão

ligados diretamente ao sistema local. Se esta proposta não se demonstrar viável é possível, em vez de se ter um servidor local por cliente, ter um servidor local por molde. Esta adaptação irá criar uma maior quantidade de bases de dados locais mas, isto não é problemático, se o modelo de dados e o programa de transferência forem adaptados para o efeito.

Quanto à aplicação, sugere-se que após uma apresentação inicial desta à empresa promotora, seja iniciado um processo iterativo de desenvolvimento para escolher e desenvolver novas funcionalidades que possam ser úteis e que não tenham sido abrangidas neste projeto, como por exemplo, a criação de utilizadores baseado no ID de trabalhador demonstrado na Figura 6.2. Culminando numa estilização da aplicação para que esta tenha um aspeto mais amigável ao utilizador.




Figura 6.2: Exemplo de área de Registar para criar utilizadores com base no ID de trabalhador e email

Além destas alterações sugere-se a criação de um sistema de notificações e monitorização automático dos moldes. É impossível para um utilizador analisar manualmente milhões de registos de um molde e concluir se este está a funcionar corretamente. Para este efeito criar um programa capaz de correr algoritmos que analisem o comportamento dos moldes. Este programa pode ser desenvolvido em softwares mais sofisticados, como por exemplo MATLAB, desde que estes tenham protocolos de comunicação com MySQL.

A gestão dos backups descrita na Subseção 3.2.5 onde se separa os registos dos moldes em vez de se realizar um backup geral foi realizada com este sistema de notificações em mente. Se for necessário, para efeitos de cálculo, que o programa carregue os registos de um molde armazenados em backups, este só necessita de carregar a informação do molde que está a ser analisado em vez de ter de carregar a informação de todos os moldes. Este programa deverá correr automaticamente no sistema de forma permanente ou com um temporizador e, no caso de ser necessário, notificar o utilizador via aplicação ou via email.

Bibliografia

- [1] colored-part-large-mold-with-part.
- [2] moldagem in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-05-22 18:20:35]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/moldagem.
- [3] moldar in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-05-22 18:21:22]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/moldar.
- [4] molde in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. [consult. 2018-05-22 16:51:33]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/molde.
- [5] G. Williams and H. A. Lord. Mold-filling studies for the injection molding of thermoplastic materials. Part I: The flow of plastic materials in hot- and cold-walled circular channels. *Polymer Engineering and Science*, 15(8):553–568, aug 1975.
- [6] Michael Trovant and Stavros A Argyropolous. The implementation of a mathematical model to characterize mold metal interface effects in metal casting. Canadian Metallurgical Quarterly, 37(3-4):185–196, jun 1998.
- [7] TN) Janney, Mark A. (Knoxville and NG) Omatete, Ogbemi O. (Lagos. Method for molding ceramic powders using a water-based gel casting, jul 1991.
- [8] Jiwang Yan, Takashi Oowada, Tianfeng Zhou, and Tsunemoto Kuriyagawa. Precision machining of microstructures on electroless-plated NiP surface for molding glass components. *Journal of Materials Processing Technology*, 209(10):4802–4808, jun 2009.
- [9] Changyu Shen, Lixia Wang, and Qian Li. Optimization of injection molding process parameters using combination of artificial neural network and genetic algorithm method. Journal of Materials Processing Technology, 183(2-3):412-418, mar 2007.
- [10] K. Shelesh-Nezhad and E. Siores. An intelligent system for plastic injection molding process design. *Journal of Materials Processing Technology*, 63(1-3):458-462, jan 1997.
- [11] Babur Ozcelik and Ibrahim Sonat. Warpage and structural analysis of thin shell plastic in the plastic injection molding. *Materials & Design*, 30(2):367–375, feb 2009.
- [12] About Injection Molding | Xcentric Mold & Engineering.

- [13] Polymer Process Engineering R. Griskey Google Livros.
- [14] hyatt. nov 1872.
- [15] Injection molding machine. may 1949.
- [16] Suzanne L. B. Woll and Douglas J. Cooper. Pattern-based closed-loop quality control for the injection molding process. *Polymer Engineering & Science*, 37(5):801–812, may 1997.