

Generated Documentation



Contents

Package default Procedural Elements	2
AcceuilPrincipal.php	2
cAccueilComptable.php	3
cAccueilVisiteur.php	4
cConsultFichesFrais.php	5
cSaisieFicheFrais.php	6
cSeConnecterComptable.php	7
cSeConnecterVisiteur.php	8
cSeDeconnecter.php	9
cSuivrePaiementFicheFrais.php	10
formValidFrais.php	11
fpdf.php	12
Define FPDF VERSION	12
Pdf.php	13
_bdGestionDonnees.lib.php	14
Function activerBD	14
Function ajouterFicheFrais	14
Function ajouterLigneHF	14
Function calculerMontantTotal	15
Function connecterServeurBD	15
Function deconnecterServeurBD	15
Function existeFicheFrais	15
Function filtrerChainePourBD	16
Function modifierEltsForfait	16
Function modifierEtatFicheFrais	16
Function ModifierLigneHF	17
Function obtenirDernierMoisSaisi	17
Function obtenirDetailComptable	17
Function obtenirDetailFicheFrais	17
Function obtenirDetailVisiteur	18
Function obtenirDonneesFicheFrais	18
Function obtenirReqEltsForfaitFicheFrais	18
Function obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais	19
Function obtenirReqMoisFicheFrais	19
Function supprimerLigneHF	19
Function verifierInfosConnexion	20
Function verifierInfosConnexionComptable	20
fin.inc.php	21
_gestionSession.lib.php	22
Function affecterInfosConnecte	22
Function deconnecter	22
Function estConnecte	22
Function initSession	22

Function obtenirIdUserConnecte	22
init.inc.php	23
utilitairesEtGestionErreurs.lib.php	24
Function ajouterErreur	24
Function convertirDateAnglaisVersFrancais	24
Function convertirDateFrancaisVersAnglais	24
Function estDansAnneeEcoulee	25
Function estDate	25
Function estEntierPositif	25
Function filtrerChainePourNavig	25
Function lireDonnee	26
Function lireDonneePost	26
Function lireDonneeUrl	26
Function nbErreurs	27
Function obtenirLibelleMois	27
Function toStringErreurs	27
Function verifierEntiersPositifs	27
Function verifierLigneFraisHF	28
Package default Classes	29
Class FPDF	29
Var \$AliasNbPages	29
Var \$author	29
Var \$AutoPageBreak	29
Var \$bMargin	29
Var \$buffer	29
Var \$cMargin	29
Var \$ColorFlag	29
Var \$compress	29
Var \$CoreFonts	30
Var \$creator	30
Var \$CurOrientation	30
Var \$CurPageSize	30
Var \$CurrentFont	30
Var \$DefOrientation	30
Var \$DefPageSize	30
Var \$diffs	30
Var \$DrawColor	30
Var \$FillColor	30
Var \$FontFamily	30
Var \$FontFiles	30
Var \$fontpath	30
Var \$fonts	30
Var \$FontSize	31
Var \$FontSizePt	31
Var \$FontStyle	31
Var \$h	31
Var \$hPt	31
Var \$images	31
Var \$InFooter	31

Var \$InHeader	31
Var \$k	31
Var \$keywords	31
Var \$lasth	31
Var \$LayoutMode	31
Var \$LineWidth	31
Var \$links	31
Var \$IMargin	31
Var \$n	32
Var \$offsets	32
Var \$page	32
Var \$PageBreakTrigger	32
Var \$PageLinks	32
Var \$pages	32
Var \$PageSizes	32
Var \$PDFVersion	32
Var \$rMargin	32
Var \$state	32
Var \$StdPageSizes	32
Var \$subject	32
Var \$TextColor	32
Var \$title	32
Var \$tMargin	32
Var \$underline	33
Var \$w	33
Var \$wPt	33
Var \$ws	33
Var \$x	33
Var \$y	33
Var \$ZoomMode	33
Constructor FPDF	33
Method AcceptPageBreak	33
Method AddFont	33
Method AddLink	33
Method AddPage	34
Method AliasNbPages	34
Method Cell	34
Method Close	34
Method Error	34
Method Footer	34
Method GetStringWidth	34
Method GetX	34
Method GetY	34
Method Header	34
Method Image	34
Method Line	35
Method Link	35
Method Ln	35
Method MultiCell	35

Method Open	36
Method Output	36
Method PageNo	36
Method Rect	36
Method SetAuthor	36
Method SetAutoPageBreak	36
Method SetCompression	36
Method SetCreator	36
Method SetDisplayMode	37
Method SetDrawColor	37
Method SetFillColor	37
Method SetFont	37
Method SetFontSize	37
Method SetKeywords	37
Method SetLeftMargin	38
Method SetLineWidth	38
Method SetLink	38
Method SetMargins	38
Method SetRightMargin	38
Method SetSubject	38
Method SetTextColor	39
Method SetTitle	39
Method SetTopMargin	39
Method SetX	39
Method SetXY	39
Method SetY	39
Method Text	40
Method Write	40
Method beginpage	40
Method checkoutput	40
Method dochecks	40
Method dounderline	40
Method enddoc	40
Method endpage	40
Method escape	40
Method getpagesize	41
Method loadfont	41
Method newobj	41
Method out	41
Method parsegif	41
Method parsejpg	41
Method parsepng	41
Method parsepngstream	41
Method putcatalog	42
Method putfonts	42
Method putheader	42
Method putimage	42
Method putimages	42
Method putinfo	42

Method <code>putpages</code>	42
Method <code>putresourcedict</code>	42
Method <code>putresources</code>	42
Method <code>putstream</code>	42
Method <code>puttrailer</code>	42
Method <code>putxobjectdict</code>	42
Method <code>readint</code>	42
Method <code>readstream</code>	42
Method <code>textstring</code>	42
Method <code>UTF8toUTF16</code>	43
Class <code>PDF</code>	43
Method <code>BasicTable</code>	43
Method <code>Footer</code>	43
Method <code>Header</code>	43
Appendices	44
Appendix A - Class Trees	45
 default	45
Appendix D - Todo List	46

Package default Procedural Elements

AcceuilPrincipal.php

Page d'accueil de l'application web AppliFrais

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#)*[line 27]*

require \$repInclude."_pied.inc.html" *[line 26]*

require \$repInclude."_enteteAcceuil.inc.html" *[line 11]*

require [_init.inc.php](#)*[line 8]*

cAccueilComptable.php

Page d'accueil de l'application web AppliFrais

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 33]

require \$replInclude."_pied.inc.html" [line 32]

require [_sommaireComptable.inc.php](#) [line 15]

require \$replInclude."_entete.inc.html" [line 14]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

cAccueilVisiteur.php

Page d'accueil de l'application web AppliFrais

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 33]

require \$replInclude."_pied.inc.html" [line 32]

require [_sommaireVisiteur.inc.php](#) [line 15]

require \$replInclude."_entete.inc.html" [line 14]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

cConsultFichesFrais.php

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Consulter une fiche de frais"

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 174]

require \$repInclude."_pied.inc.html" [line 173]

require [_sommaireVisiteur.inc.php](#) [line 15]

require \$repInclude."_entete.inc.html" [line 14]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

cSaisieFicheFrais.php

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Saisir fiche de frais"

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 188]

require \$repInclude."_pied.inc.html" [line 187]

require [_sommaireVisiteur.inc.php](#) [line 15]

require \$repInclude."_entete.inc.html" [line 14]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

cSeConnecterComptable.php

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#)*[line 71]*

require **\$replInclude."**_pied.inc.html" *[line 70]*

require **\$replInclude."**_entete.inc.html" *[line 33]*

require [_init.inc.php](#)*[line 11]*

cSeConnecterVisiteur.php

Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Se connecter"

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 68]

require \$replInclude."_pied.inc.html" [line 67]

require \$replInclude."_entete.inc.html" [line 30]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

cSeDeconnector.php

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_init.inc.php](#)*[line 10]*

cSuivrePaiementFicheFrais.php

Page d'accueil de l'application web AppliFrais

- **Package** default
- **TODO** RAS

require [_fin.inc.php](#) [line 82]

require \$repInclude."_pied.inc.html" [line 81]

require [_sommaireComptable.inc.php](#) [line 15]

require \$repInclude."_entete.inc.html" [line 14]

require [_init.inc.php](#) [line 8]

formValidFrais.php

Page d'accueil de l'application web AppliFrais

- **Package** default
- **TODO** RAS

require **\$replInclude."**_pied.inc.html" *[line 216]*

require [_fin.inc.php](#)*[line 217]*

require **\$replInclude."**ListeDeroulante.js" *[line 211]*

require [_sommaireComptable.inc.php](#)*[line 15]*

require **\$replInclude."**_entete.inc.html" *[line 14]*

require [_init.inc.php](#)*[line 8]*

fpdf.php

- **Package** default

FPDF_VERSION = '1.7' [*line 10*]

FPDF

*

* Version: 1.7

* Date: 2011-06-18

* Author: Olivier PLATHEY

*

Pdf.php

- **Package** default

require ['fpdf.php'](#)*[line 2]*

bdGestionDonnees.lib.php Regroupe les fonctions d'accès aux données.

- **Package** default
- **Author** Arthur Martin
- **TODO** Fonctions retournant plusieurs lignes sont à créer.

boolean function activerBD(\$idCnx) [line 31]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion

Si lectionne (rend active) la base de données.

Si lectionne (rend active) la BD précédemment créée sur la connexion identifiée par \$idCnx. Retourne true si succès, false sinon.

void function ajouterFicheFrais(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur) [line 181]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Ajoute une nouvelle fiche de frais et les éléments forfaitaires associés, Ajoute la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) du visiteur \$idVisiteur, avec les éléments forfaitaires associés dont la quantité initiale est affectée à 0. Cliquez éventuellement la fiche de frais précédente du visiteur.

void function ajouterLigneHF(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$uneDateHF, \$unLibelleHF, \$unMontantHF) [line 307]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demandé (AAMMMM)
- *string* **\$unIdVisiteur** id du visiteur

- *string* **\$uneDateHF** date du frais hors forfait
- *string* **\$unLibelleHF** libellé du frais hors forfait
- *double* **\$unMontantHF** montant du frais hors forfait

Ajoute une nouvelle ligne hors forfait.

Insère dans la BD la ligne hors forfait de libellé **\$unLibelleHF** du montant **\$unMontantHF** ayant eu lieu à la date **\$uneDateHF** pour la fiche de frais du mois **\$unMois** du visiteur d'id **\$unIdVisiteur**

void function calculerMontantTotal(\$idVisiteur, \$mois) [line 416]

Function Parameters:

- *type* **\$idVisiteur**
- *type* **\$mois**

resource function connecterServeurBD() [line 17]

Se connecte au serveur de données MySQL.

Se connecte au serveur de données MySQL à partir de valeurs prédéfinies de connexion (hôte, compte utilisateur et mot de passe). Retourne l'identifiant de connexion si succès obtenu, le booléen false si problème de connexion.

void function deconnecterServeurBD(\$idCnx) [line 47]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion

Ferme la connexion au serveur de données.

Ferme la connexion au serveur de données identifiée par l'identifiant de connexion **\$idCnx**.

booléen function existeFicheFrais(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur) [line 136]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Vérifie si une fiche de frais existe ou non.

Retourne true si la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) du visiteur \$idVisiteur existe, false sinon.

string function filtrerChainePourBD(\$str) [line 58]

Function Parameters:

- *string* **\$str** chaîne à filtrer

Echappe les caractères spéciaux d'une chaîne.

Envoie la chaîne \$str échappée, c'est-à-dire avec les caractères considérés spéciaux par MySQL (tq la quote simple) précédés d'un \, ce qui annule leur effet spécial

void function modifierEltsForfait(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$desEltsForfait) [line 330]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur
- *array* **\$desEltsForfait** tableau des quantités des éléments hors forfait avec pour clés les identifiants des frais forfaitisés

Modifie les quantités des éléments forfaitisés d'une fiche de frais.

Met à jour les éléments forfaitisés contenus dans \$desEltsForfaits pour le visiteur \$unIdVisiteur et le mois \$unMois dans la table LigneFraisForfait, après avoir filtré (annulé l'effet de certains caractères considérés comme spéciaux par MySQL) chaque donnée

void function modifierEtatFicheFrais(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur, \$unEtat, \$nbJustificatifs) [line 394]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unIdVisiteur** visiteur sélectionné
- *string* **\$unMois** mois sous la forme aaaamm
- *string* **\$unEtat** l'état à modifier
- **\$nbJustificatifs**

Modifie l'état et la date de modification d'une fiche de frais

Met à jour l'état de la fiche de frais du visiteur \$unIdVisiteur pour le mois \$unMois la nouvelle valeur \$unEtat et passe la date de modif à la date d'aujourd'hui

void function ModifierLigneHF(\$idCnx, \$unIdLigneHF, \$dateHF, \$libelleHF, \$montantHF, \$idLigneHF) [line 289]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$idLigneHF** id de la ligne hors forfait
- *string* **\$dateHF** date du frais hors forfait
- *string* **\$libelleHF** libelle du frais hors forfait
- *int* **\$montantHF** montant du frais hors forfait
- **\$unIdLigneHF**

Modifie une ligne hors forfait.

Modifie dans la BD la ligne hors forfait d'id \$unIdLigneHF

string function obtenirDernierMoisSaisi(\$idCnx, \$unIdVisiteur) [line 158]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Fournit le mois de la dernière fiche de frais d'un visiteur.

Retourne le mois de la dernière fiche de frais du visiteur d'id \$unIdVisiteur.

void function obtenirDetailComptable(\$idCnx, \$unId) [line 90]

Function Parameters:

- **\$idCnx**
- **\$unId**

array function obtenirDetailFicheFrais(\$idCnx, \$unMois, \$unIdVisiteur) [line 112]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unMois** mois demande (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Fournit les informations d'une fiche de frais.

Retourne les informations de la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) sous la forme d'un tableau associatif dont les clés sont les noms des colonnes (nbJustificatifs, idEtat, libelleEtat, dateModif, montantValide).

array function obtenirDetailVisiteur(\$idCnx, \$unId) [line 76]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unId** id de l'utilisateur

Fournit les informations sur un visiteur demandé.

Retourne les informations du visiteur d'id \$unId sous la forme d'un tableau associatif dont les clés sont les noms des colonnes(id, nom, prenom).

void function obtenirDonneesFicheFrais([\$idCnx = identifiant de connexion]) [line 406]

Function Parameters:

- *type* **\$idCnx** identifiant de connexion

Recupere les données des fiches forfaitis et hors forfait

string function obtenirReqEltsForfaitFicheFrais(\$unMois, \$unIdVisiteur) [line 240]

Function Parameters:

- *string* **\$unMois** mois demandé (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Retourne le texte de la requête select concernant les éléments forfaitis d'un visiteur pour un mois donné.

La requête de sélection fournie permettra d'obtenir l'id, le libellé et la quantité

des ï¿½ments forfaitis de la fiche de frais du visiteur d'id \$idVisiteur pour le mois \$mois

string fonction obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais(\$unMois, \$unIdVisiteur) [line 259]

Function Parameters:

- *string* **\$unMois** mois demandï¿½ (MMAAAA)
- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Retourne le texte de la requï¿½te select concernant les ï¿½ments hors forfait d'un visiteur pour un mois donnï¿½s.

La requï¿½te de sï¿½lection fournie permettra d'obtenir l'id, la date, le libellï¿½ et le montant des ï¿½ments hors forfait de la fiche de frais du visiteur d'id \$idVisiteur pour le mois \$mois

string fonction obtenirReqMoisFicheFrais(\$unIdVisiteur) [line 223]

Function Parameters:

- *string* **\$unIdVisiteur** id visiteur

Retourne le texte de la requï¿½te select concernant les mois pour lesquels un visiteur a une fiche de frais.

La requï¿½te de sï¿½lection fournie permettra d'obtenir les mois (AAAAMM) pour lesquels le visiteur \$unIdVisiteur a une fiche de frais.

void fonction supprimerLigneHF(\$idCnx, \$unIdLigneHF, \$idLigneHF) [line 274]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$idLigneHF** id de la ligne hors forfait
- **\$unIdLigneHF**

Supprime une ligne hors forfait.

Supprime dans la BD la ligne hors forfait d'id \$unIdLigneHF

array function verifierInfosConnexion(\$idCnx, \$unLogin, \$unMdp) [line 352]

Function Parameters:

- *resource* **\$idCnx** identifiant de connexion
- *string* **\$unLogin** login
- *string* **\$unMdp** mot de passe

Contrôle les informations de connexion d'un utilisateur.

Vérifie si les informations de connexion \$unLogin, \$unMdp sont ou non valides. Retourne les informations de l'utilisateur sous forme de tableau associatif dont les clés sont les noms des colonnes (id, nom, prenom, login, mdp) si login et mot de passe existent, le booléen true sinon.

void function verifierInfosConnexionComptable(\$idCnx, \$unLogin, \$unMdp) [line 368]

Function Parameters:

- **\$idCnx**
- **\$unLogin**
- **\$unMdp**

`_fin.inc.php`

- **Package** default
- **TODO** RAS

_gestionSession.lib.php Regroupe les fonctions de gestion d'une session utilisateur.

- **Package** default
- **TODO** RAS

void function affecterInfosConnecte(\$id, \$login) [*line 39*]

Function Parameters:

- *string* **\$id** id du visiteur
- *string* **\$login** login du visiteur

Conserve en variables session les informations du visiteur connecté.

Conserve en variables session l'id \$id et le login \$login du visiteur connecté.

void function deconnecter() [*line 49*]

Déconnecte le visiteur qui s'est identifié sur le site.

boolean function estConnecte() [*line 61*]

Vérifie si un visiteur s'est connecté sur le site.

Retourne true si un visiteur s'est identifié sur le site, false sinon.

void function initSession() [*line 13*]

Démarre ou poursuit une session.

string function obtenirIdUserConnecte() [*line 23*]

Fournit l'id du visiteur connecté.

Retourne l'id du visiteur connecté, une chaîne vide si pas de visiteur connecté.

_init.inc.php

Initialise les ressources nécessaires au fonctionnement de l'application

- **Package** default
- **TODO** RAS

require "[_utilitairesEtGestionErreurs.lib.php](#)" [line 9]

require "[_gestionSession.lib.php](#)" [line 8]

require "[_bdGestionDonnees.lib.php](#)" [line 7]

_utilitairesEtGestionErreurs.lib.php

Regroupe les fonctions utilitaires et de gestion des erreurs.

- **Package** default
- **TODO** fonction estMoisValide Ã dÃ©finir complÃ©tement ou Ã supprimer

void function ajouterErreur(&\$tabErr, \$msg, \$tabErr) [*line 191*]

Function Parameters:

- *array* **\$tabErr**
- *string* **\$msg** message
- **&\$tabErr**

Ajoute un message dans le tableau des messages d'erreurs.

Ajoute le message \$msg en fin de tableau \$tabErr. Ce tableau est passÃ© par rÃ©fÃ©rence afin que les modifications sur ce tableau soient visibles de l'appelant.

string function convertirDateAnglaisVersFrancais(\$date) [*line 67*]

Function Parameters:

- *\$date* **\$date** au format aaaa-mm-jj

Transforme une date au format format anglais aaaa-mm-jj vers le format franÃ§ais jj/mm/aaaa

string function convertirDateFrancaisVersAnglais(\$date) [*line 56*]

Function Parameters:

- *\$date* **\$date** au format jj/mm/aaaa

Transforme une date au format franÃ§ais jj/mm/aaaa vers le format anglais aaaa-mm-jj

boolean function estDansAnneeEcoulee(\$date) [line 80]

Function Parameters:

- *\$date* **\$date** date au format jj/mm/aaaa

Indique si une date est incluse ou non dans l'année écoulée.

Retourne true si la date \$date est comprise entre la date du jour moins un an et la date du jour. False sinon.

boolean function estDate(\$date) [line 34]

Function Parameters:

- *string* **\$date** date à vérifier

Vérifie si une chaîne fournie est bien une date valide, au format JJ/MM/AAAA.

Retourne true si la chaîne \$date est une date valide, au format JJ/MM/AAAA, false sinon.

boolean function estEntierPositif(\$valeur) [line 95]

Function Parameters:

- *string* **\$valeur** chaîne à vérifier

Vérifie si une chaîne fournie est bien numérique entière positive.

Retourne true si la valeur transmise \$valeur ne contient pas d'autres caractères que des chiffres, false sinon.

string function filtrerChainePourNavig(\$str) [line 234]

Function Parameters:

- *string* **\$str** chaîne à échapper

Echappe les caractères considérés spéciaux en HTML par les entités HTML correspondantes.

Renvoie une copie de la chaîne \$str à laquelle les caractères considérés spéciaux en HTML (tq la quote simple, le guillemet double, les chevrons), auront été remplacés par les entités HTML correspondantes.

```
string function lireDonnee($nomDonnee, [$valDefault = ""]) [line 169]
```

Function Parameters:

- *string* **\$nomDonnee** nom de la donnée
- *string* **\$valDefault** valeur par défaut

Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode get (url) ou post (corps de la requête HTTP).

Retourne la valeur de la donnée portant le nom \$nomDonnee reçue dans l'url ou corps de requête, \$valDefault si aucune donnée de nom \$nomDonnee ni dans l'url, ni dans corps. Si le même nom a été transmis à la fois dans l'url et le corps de la requête, c'est la valeur transmise par l'url qui est retournée.

```
string function lireDonneePost($nomDonnee, [$valDefault = ""]) [line 146]
```

Function Parameters:

- *string* **\$nomDonnee** nom de la donnée
- *string* **\$valDefault** valeur par défaut

Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode post (corps de la requête HTTP).

Retourne la valeur de la donnée portant le nom \$nomDonnee reçue dans le corps de la requête http, \$valDefault si aucune donnée de nom \$nomDonnee dans le corps de requête

```
string function lireDonneeUrl($nomDonnee, [$valDefault = ""]) [line 126]
```

Function Parameters:

- *string* **\$nomDonnee** nom de la donnée
- *string* **\$valDefault** valeur par défaut

Fournit la valeur d'une donnée transmise par la méthode get (url).

Retourne la valeur de la donnée portant le nom \$nomDonnee reçue dans l'url, \$valDefault si aucune donnée de nom \$nomDonnee dans l'url

int fonction nbErreurs(\$tabErr) [line 202]

Function Parameters:

- *array* **\$tabErr** tableau des messages d'erreurs

Retourne le nombre de messages d'erreurs enregistr s.

Retourne le nombre de messages d'erreurs enregistr s dans le tableau \$tabErr.

string fonction obtenirLibelleMois(\$unNoMois) [line 16]

Function Parameters:

- *int* **\$unNoMois** num ro de mois

Fournit le libell  en fran ais correspondant   un num ro de mois.

Fournit le libell  fran ais du mois de num ro \$unNoMois. Retourne une cha ne vide si le num ro n'est pas compris dans l'intervalle [1,12].

string fonction toStringErreurs(\$tabErr) [line 214]

Function Parameters:

- *array* **\$tabErr** tableau des messages d'erreurs

Fournit les messages d'erreurs sous forme d'une liste   puces HTML.

Retourne le source HTML, division contenant une liste   puces, d'apr s les messages d'erreurs contenus dans le tableau des messages d'erreurs \$tabErr.

bool en fonction verifierEntiersPositifs(\$lesValeurs) [line 107]

Function Parameters:

- *array* **\$lesValeurs** tableau des valeurs

V rifie que chaque valeur est bien renseign e et num rique enti re positive.

Renvoie la valeur booléenne true si toutes les valeurs sont bien renseignées et numériques entières positives. False si l'une d'elles ne l'est pas.

```
void function verifierLigneFraisHF($date, $libelle, $montant, &$tabErrs, $tabErrs) [line 251]
```

Function Parameters:

- **array \$date** date d'engagement de la ligne de frais HF
- **array \$libelle** libellé de la ligne de frais HF
- **array \$montant** montant de la ligne de frais HF
- **array \$tabErrs** tableau des messages d'erreurs passé par référence
- **&\$tabErrs**

Vérifie la validité des données d'une ligne de frais hors forfait.

Renseigne le tableau des messages d'erreurs d'après les erreurs rencontrées sur chaque donnée d'une ligne de frais hors forfait : vérifie que chaque donnée est bien renseignée, le montant est numérique positif, la date valide et dans l'année écoulée.

Package default Classes

Class FPDF

[line 12]

- **Package** default

FPDF::\$AliasNbPages

mixed = [line 68]

FPDF::\$author

mixed = [line 65]

FPDF::\$AutoPageBreak

mixed = [line 57]

FPDF::\$bMargin

mixed = [line 33]

FPDF::\$buffer

mixed = [line 17]

FPDF::\$cMargin

mixed = [line 34]

FPDF::\$ColorFlag

mixed = [line 52]

FPDF::\$compress

mixed = [line 20]

FPDF::\$CoreFonts

mixed = [line 39]

FPDF::\$creator

mixed = [line 67]

FPDF::\$CurOrientation

mixed = [line 23]

FPDF::\$CurPageSize

mixed = [line 26]

FPDF::\$CurrentFont

mixed = [line 46]

FPDF::\$DefOrientation

mixed = [line 22]

FPDF::\$DefPageSize

mixed = [line 25]

FPDF::\$diffs

mixed = [line 42]

FPDF::\$DrawColor

mixed = [line 49]

FPDF::\$FillColor

mixed = [line 50]

FPDF::\$FontFamily

mixed = [line 43]

FPDF::\$FontFiles

mixed = [line 41]

FPDF::\$fontpath

mixed = [line 38]

FPDF::\$fonts

mixed = [line 40]

FPDF::\$FontSize

mixed = [line 48]

FPDF::\$FontSizePt

mixed = [line 47]

FPDF::\$FontStyle

mixed = [line 44]

FPDF::\$h

mixed = [line 29]

FPDF::\$hPt

mixed = [line 28]

FPDF::\$images

mixed = [line 54]

FPDF::\$lnFooter

mixed = [line 60]

FPDF::\$lnHeader

mixed = [line 59]

FPDF::\$k

mixed = [line 21]

FPDF::\$keywords

mixed = [line 66]

FPDF::\$lasth

mixed = [line 36]

FPDF::\$LayoutMode

mixed = [line 62]

FPDF::\$LineWidth

mixed = [line 37]

FPDF::\$links

mixed = [line 56]

FPDF::\$lMargin

mixed = [line 30]

FPDF::\$n

mixed = [line 15]

FPDF::\$offsets

mixed = [line 16]

FPDF::\$page

mixed = [line 14]

FPDF::\$PageBreakTrigger

mixed = [line 58]

FPDF::\$PageLinks

mixed = [line 55]

FPDF::\$pages

mixed = [line 18]

FPDF::\$PageSizes

mixed = [line 27]

FPDF::\$PDFVersion

mixed = [line 69]

FPDF::\$rMargin

mixed = [line 32]

FPDF::\$state

mixed = [line 19]

FPDF::\$StdPageSizes

mixed = [line 24]

FPDF::\$subject

mixed = [line 64]

FPDF::\$TextColor

mixed = [line 51]

FPDF::\$title

mixed = [line 63]

FPDF::\$tMargin

mixed = [line 31]

FPDF::\$underline

mixed = [line 45]

FPDF::\$w

mixed = [line 29]

FPDF::\$wPt

mixed = [line 28]

FPDF::\$ws

mixed = [line 53]

FPDF::\$x

mixed = [line 35]

FPDF::\$y

mixed = [line 35]

FPDF::\$ZoomMode

mixed = [line 61]

Constructor *void* function FPDF::FPDF([\$orientation = 'P'], [\$unit = 'mm'], [\$size = 'A4']) *[line 76]*

Function Parameters:

- **\$orientation**
- **\$unit**
- **\$size**

*

Public methods

*

* *****

void function FPDF::AcceptPageBreak() *[line 593]*

void function FPDF::AddFont(\$family, [\$style = ''], [\$file = '']) *[line 461]*

Function Parameters:

- **\$family**
- **\$style**
- **\$file**

void function FPDF::AddLink() *[line 558]*

void function FPDF::AddPage([\$orientation = "], [\$size = "]) [line 305]

Function Parameters:

- **\$orientation**
- **\$size**

void function FPDF::AliasNbPages([\$alias = '{nb}']) [line 270]

Function Parameters:

- **\$alias**

void function FPDF::Cell(\$w, [\$h = 0], [\$txt = "], [\$border = 0], [\$ln = 0], [\$align = "], [\$fill = false], [\$link = "]) [line 599]

Function Parameters:

- **\$w**
- **\$h**
- **\$txt**
- **\$border**
- **\$ln**
- **\$align**
- **\$fill**
- **\$link**

void function FPDF::Close() [line 288]

void function FPDF::Error(\$msg) [line 276]

Function Parameters:

- **\$msg**

void function FPDF::Footer() [line 379]

void function FPDF::GetStringWidth(\$s) [line 423]

Function Parameters:

- **\$s**

void function FPDF::GetX() [line 945]

void function FPDF::GetY() [line 960]

void function FPDF::Header() [line 374]

void function FPDF::Image(\$file, [\$x = null], [\$y = null], [\$w = 0], [\$h = 0], [\$type = "], [\$link = "]) [line 882]

Function Parameters:

- **\$file**
- **\$x**
- **\$y**
- **\$w**
- **\$h**
- **\$type**
- **\$link**

void function FPDF::Line(\$x1, \$y1, \$x2, \$y2) [line 443]

Function Parameters:

- **\$x1**
- **\$y1**
- **\$x2**
- **\$y2**

void function FPDF::Link(\$x, \$y, \$w, \$h, \$link) [line 576]

Function Parameters:

- **\$x**
- **\$y**
- **\$w**
- **\$h**
- **\$link**

void function FPDF::Ln([\$h = null]) [line 872]

Function Parameters:

- **\$h**

void function FPDF::MultiCell(\$w, \$h, \$txt, [\$border = 0], [\$align = 'J'], [\$fill = false]) [line 678]

Function Parameters:

- **\$w**
- **\$h**
- **\$txt**
- **\$border**
- **\$align**
- **\$fill**

void function FPDF::Open() [line 282]
void function FPDF::Output([\$name = "], [\$dest = "]) [line 983]

Function Parameters:

- **\$name**
- **\$dest**

void function FPDF::PageNo() [line 384]
void function FPDF::Rect(\$x, \$y, \$w, \$h, [\$style = "]) [line 449]

Function Parameters:

- **\$x**
- **\$y**
- **\$w**
- **\$h**
- **\$style**

void function FPDF::SetAuthor(\$author, [\$isUTF8 = false]) [line 246]

Function Parameters:

- **\$author**
- **\$isUTF8**

void function FPDF::SetAutoPageBreak(\$auto, [\$margin = 0]) [line 200]

Function Parameters:

- **\$auto**
- **\$margin**

void function FPDF::SetCompression(\$compress) [line 221]

Function Parameters:

- **\$compress**

void function FPDF::SetCreator(\$creator, [\$isUTF8 = false]) [line 262]

Function Parameters:

- **\$creator**
- **\$isUTF8**

void function FPDF::SetDisplayMode(\$zoom, [\$layout = 'default']) [line 208]

Function Parameters:

- **\$zoom**
- **\$layout**

void function FPDF::SetDrawColor(\$r, [\$g = null], [\$b = null]) [line 390]

Function Parameters:

- **\$r**
- **\$g**
- **\$b**

void function FPDF::SetFillColor(\$r, [\$g = null], [\$b = null]) [line 401]

Function Parameters:

- **\$r**
- **\$g**
- **\$b**

void function FPDF::SetFont(\$family, [\$style = "], [\$size = 0]) [line 497]

Function Parameters:

- **\$family**
- **\$style**
- **\$size**

void function FPDF::SetFontSize(\$size) [line 547]

Function Parameters:

- **\$size**

void function FPDF::SetKeywords(\$keywords, [\$isUTF8 = false]) [line 254]

Function Parameters:

- **\$keywords**
- **\$isUTF8**

void function FPDF::SetLeftMargin(\$margin) [line 180]

Function Parameters:

- **\$margin**

void function FPDF::SetLineWidth(\$width) [line 435]

Function Parameters:

- **\$width**

void function FPDF::SetLink(\$link, [\$y = 0], [\$page = -1]) [line 566]

Function Parameters:

- **\$link**
- **\$y**
- **\$page**

void function FPDF::SetMargins(\$left, \$top, [\$right = null]) [line 170]

Function Parameters:

- **\$left**
- **\$top**
- **\$right**

void function FPDF::SetRightMargin(\$margin) [line 194]

Function Parameters:

- **\$margin**

void function FPDF::SetSubject(\$subject, [\$isUTF8 = false]) [line 238]

Function Parameters:

- **\$subject**

- **\$isUTF8**

void function FPDF::SetTextColor(\$r, [\$g = null], [\$b = null]) [line 413]

Function Parameters:

- **\$r**
- **\$g**
- **\$b**

void function FPDF::SetTitle(\$title, [\$isUTF8 = false]) [line 230]

Function Parameters:

- **\$title**
- **\$isUTF8**

void function FPDF::SetTopMargin(\$margin) [line 188]

Function Parameters:

- **\$margin**

void function FPDF::SetX(\$x) [line 951]

Function Parameters:

- **\$x**

void function FPDF::SetXY(\$x, \$y) [line 976]

Function Parameters:

- **\$x**
- **\$y**

void function FPDF::SetY(\$y) [line 966]

Function Parameters:

- **\$y**

void function FPDF::Text(\$x, \$y, \$txt) [line 582]

Function Parameters:

- **\$x**
- **\$y**
- **\$txt**

void function FPDF::Write(\$h, \$txt, [\$link = '']) [line 791]

Function Parameters:

- **\$h**
- **\$txt**
- **\$link**

void function FPDF::_beginpage(\$orientation, \$size) [line 1097]

Function Parameters:

- **\$orientation**
- **\$size**

void function FPDF::_checkoutput() [line 1058]

void function FPDF::_dochecks() [line 1045]

*

Protected methods

*

* *****

void function FPDF::_dounderline(\$x, \$y, \$txt) [line 1201]

Function Parameters:

- **\$x**
- **\$y**
- **\$txt**

void function FPDF::_enddoc() [line 1760]

void function FPDF::_endpage() [line 1137]

void function FPDF::_escape(\$s) [line 1152]

Function Parameters:

- **\$s**

void function FPDF::_getpagesize(\$size) [line 1078]

Function Parameters:

- **\$size**

void function FPDF::_loadfont(\$font) [line 1142]

Function Parameters:

- **\$font**

void function FPDF::_newobj() [line 1428]

void function FPDF::_out(\$s) [line 1443]

Function Parameters:

- **\$s**

void function FPDF::_parsegif(\$file) [line 1389]

Function Parameters:

- **\$file**

void function FPDF::_parsejpg(\$file) [line 1210]

Function Parameters:

- **\$file**

void function FPDF::_parsepng(\$file) [line 1229]

Function Parameters:

- **\$file**

void function FPDF::_parsepngstream(\$f, \$file) [line 1240]

Function Parameters:

- **\$f**
- **\$file**

void function FPDF::_putcatalog() [line 1728]
void function FPDF::_putfonts() [line 1525]
void function FPDF::_putheader() [line 1748]
void function FPDF::_putimage(&\$info) [line 1629]

Function Parameters:

- **&\$info**

void function FPDF::_putimages() [line 1619]
void function FPDF::_putinfo() [line 1712]
void function FPDF::_putpages() [line 1452]
void function FPDF::_putresourcedict() [line 1687]
void function FPDF::_putresources() [line 1699]
void function FPDF::_putstream(\$s) [line 1436]

Function Parameters:

- **\$s**

void function FPDF::_puttrailer() [line 1753]
void function FPDF::_putxobjectdict() [line 1681]
void function FPDF::_readint(\$f) [line 1382]

Function Parameters:

- **\$f**

void function FPDF::_readstream(\$f, \$n) [line 1365]

Function Parameters:

- **\$f**
- **\$n**

void function FPDF::_textstring(\$s) [line 1162]

Function Parameters:

- **\$s**

void function FPDF::_UTF8toUTF16(\$s) [line 1168]

Function Parameters:

- **\$s**

Class PDF

[line 4]

- **Package** default

void function PDF::BasicTable(\$header) [line 25]

Function Parameters:

- **\$header**

void function PDF::Footer() [line 35]

void function PDF::Header() [line 7]

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package default

FPDF

- [FPDF](#)
 - [PDF](#)

Appendix D - Todo List

In Package default

In [AcceuilPrincipal.php](#)

- RAS

In [cAccueilComptable.php](#)

- RAS

In [cAccueilVisiteur.php](#)

- RAS

In [cConsultFichesFrais.php](#)

- RAS

In [cSaisieFicheFrais.php](#)

- RAS

In [cSeConnecterComptable.php](#)

- RAS

In [cSeConnecterVisiteur.php](#)

- RAS

In [cSeDeconnecter.php](#)

- RAS

In [cSuivrePaielementFicheFrais.php](#)

- RAS

In [formValidFrais.php](#)

- RAS

In [_bdGestionDonnees.lib.php](#)

- Fonctions retournant plusieurs lignes sont à créer.

In [_fin.inc.php](#)

- RAS

In [_gestionSession.lib.php](#)

- RAS

In [_init.inc.php](#)

- RAS

In [utilitairesEtGestionErreurs.lib.php](#)

- fonction estMoisValide Ã dÃ©finir complÃ©tement ou Ã supprimer

Index

A

affecterInfosConnecte()	22
<i>Conserve en variables session les informations du visiteur connecté</i>	
ajouterErreur()	24
<i>Ajoute un message dans le tableau des messages d'erreurs.</i>	
ajouterLigneHF()	14
<i>Ajoute une nouvelle ligne hors forfait.</i>	
ajouterFicheFrais()	14
<i>Ajoute une nouvelle fiche de frais et les éléments forfaitisés associés,</i>	
<i>Ajoute la fiche de frais du mois de \$unMois (MMAAAA) du visiteur</i>	
<i>\$idVisiteur, avec les éléments forfaitisés associés dont la quantité initiale</i>	
<i>est affectée à 0. Cliquez éventuellement la fiche de frais précédente du visiteur.</i>	
activerBD()	14
<i>Sélectionne (rend active) la base de données.</i>	
AccueilPrincipal.php	2
<i>Page d'accueil de l'application web AppliFrais</i>	

C

connecterServeurBD()	15
<i>Se connecte au serveur de données MySQL.</i>	
calculerMontantTotal()	15
convertirDateAnglaisVersFrancais()	24
<i>Transforme une date au format anglais aaaa-mm-jj vers le format</i>	
convertirDateFrancaisVersAnglais()	24
<i>Transforme une date au format français jj/mm/aaaa vers le format anglais aaaa-mm-jj</i>	
constructor FPDF::FPDF()	33

cSuivrePaiementFicheFrais.php	10
<i>Page d'accueil de l'application web AppliFrais</i>	
cSeDeconnecter.php	9
cConsultFichesFrais.php	5
<i>Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Consulter une fiche de frais"</i>	
cAccueilVisiteur.php	4
<i>Page d'accueil de l'application web AppliFrais</i>	
cSaisieFicheFrais.php	6
<i>Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Saisir fiche de frais"</i>	
cSeConnecterComptable.php	7
cSeConnecterVisiteur.php	8
<i>Script de contrôle et d'affichage du cas d'utilisation "Se connecter"</i>	
cAccueilComptable.php	3
<i>Page d'accueil de l'application web AppliFrais</i>	

D

deconnecter()	22
<i>D��connecte le visiteur qui s'est identifi�� sur le site.</i>	
deconnecterServeurBD()	15
<i>Ferme la connexion au serveur de donn��es.</i>	

E

estEntierPositif()	25
<i>V��rifie si une cha��ne fournie est bien num��rique enti��re positive.</i>	
estDate()	25
<i>V��rifie si une cha��ne fournie est bien une date valide, au format JJ/MM/AAAA.</i>	
estDansAnneeEcoulee()	25
<i>Indique si une date est incluse ou non dans l'ann��e ��coul��e.</i>	
estConnecte()	22
<i>V��rifie si un visiteur s'est connect�� sur le site.</i>	
existeFicheFrais()	15
<i>V��rifie si une fiche de frais existe ou non.</i>	

F

FPDF::SetFont()	37
FPDF::SetFontSize()	37
FPDF::SetKeywords()	37
FPDF::SetFillColor()	37
FPDF::SetDrawColor()	37
FPDF::SetCreator()	36
FPDF::SetDisplayMode()	37
FPDF::SetLeftMargin()	38
FPDF::SetLineWidth()	38
FPDF::SetTextColor()	39
FPDF::SetTitle()	39
FPDF::SetTopMargin()	39
FPDF::SetSubject()	38
FPDF::SetRightMargin()	38
FPDF::SetLink()	38
FPDF::SetMargins()	38
FPDF::SetCompression()	36
FPDF::SetAutoPageBreak()	36
FPDF::GetY()	34
FPDF::Header()	34
FPDF::Image()	34
FPDF::GetX()	34
FPDF::GetStringWidth()	34
FPDF::Error()	34
FPDF::Footer()	34
FPDF::Line()	35
FPDF::Link()	35
FPDF::PageNo()	36
FPDF::Rect()	36

FPDF::SetAuthor()	36
FPDF::Output()	36
FPDF::Open()	36
FPDF::Ln()	35
FPDF::MultiCell()	35
FPDF::SetX()	39
FPDF::SetXY()	39
FPDF:: putimages()	42
FPDF:: putinfo()	42
FPDF:: putpages()	42
FPDF:: putimage()	42
FPDF:: putheader()	42
FPDF:: putcatalog()	42
FPDF:: putfonts()	42
FPDF:: putresourcedict()	42
FPDF:: putresources()	42
FPDF:: readstream()	42
FPDF:: textstring()	42
FPDF:: UTF8toUTF16()	43
FPDF:: readint()	42
FPDF:: putxobjectdict()	42
FPDF:: putstream()	42
FPDF:: puttrailer()	42
FPDF:: parsepngstream()	41
FPDF:: parsepng()	41
FPDF:: checkoutput()	40
FPDF:: dochecks()	40

FPDF:: dounderline()	40
FPDF:: beginpage()	40
FPDF::Write()	40
FPDF::SetY()	39
FPDF::Text()	40
FPDF:: enddoc()	40
FPDF:: endpage()	40
FPDF:: out()	41
FPDF:: parsegif()	41
FPDF:: parsejpg()	41
FPDF:: newobj()	41
FPDF:: loadfont()	41
FPDF:: escape()	40
FPDF:: getpagesize()	41
FPDF::Close()	34
FPDF::Cell()	34
FPDF::\$FillColor	30
FPDF::\$FontFamily	30
FPDF::\$FontFiles	30
FPDF::\$DrawColor	30
FPDF::\$diffs	30
FPDF::\$DefOrientation	30
FPDF::\$DefPageSize	30
FPDF::\$fontpath	30
FPDF::\$fonts	30

FPDF::\$hPt	31
FPDF::\$images	31
FPDF::\$InFooter	31
FPDF::\$h	31
FPDF::\$FontStyle	31
FPDF::\$FontSize	31
FPDF::\$FontSizePt	31
FPDF::\$CurrentFont	30
FPDF::\$CurPageSize	30
FPDF	29
FPDF::\$AliasNbPages	29
FPDF::\$author	29
filtrerChainePourNavig()	25
<i>Echappe les caractères considérés spéciaux en HTML par les entités HTML correspondantes.</i>	
filtrerChainePourBD()	16
<i>Echappe les caractères spéciaux d'une chaîne.</i>	
fpdf.php	12
FPDF_VERSION	12

FPDF::\$AutoPageBreak	29
FPDF::\$bMargin	29
FPDF::\$CoreFonts	30
FPDF::\$creator	30
FPDF::\$CurOrientation	30
FPDF::\$compress	29
FPDF::\$ColorFlag	29
FPDF::\$buffer	29
FPDF::\$cMargin	29
FPDF::\$InHeader	31
FPDF::\$k	31
FPDF::\$underline	33
FPDF::\$w	33
FPDF::\$wPt	33
FPDF::\$tMargin	32
FPDF::\$title	32
FPDF::\$subject	32
FPDF::\$TextColor	32
FPDF::\$ws	33
FPDF::\$x	33
FPDF::AddLink()	33
FPDF::AddPage()	34
FPDF::AliasNbPages()	34
FPDF::AddFont()	33
FPDF::AcceptPageBreak()	33
FPDF::\$y	33
FPDF::\$ZoomMode	33
FPDF::\$StdPageSizes	32
FPDF::\$state	32
FPDF::\$links	31
FPDF::\$lMargin	31
FPDF::\$n	32
FPDF::\$LineWidth	31
FPDF::\$LayoutMode	31

FPDF::\$keywords	31
FPDF::\$lasth	31
FPDF::\$offsets	32
FPDF::\$page	32
FPDF::\$PDFVersion	32
FPDF::\$rMargin	32
FPDF::\$PageSizes	32
FPDF::\$pages	32
FPDF::\$PageBreakTrigger	32
FPDF::\$PageLinks	32
formValidFrais.php	11
<i>Page d'accueil de l'application web AppliFrais</i>	

I	
initSession()	22
<i>D��marre ou poursuit une session.</i>	

L	
lireDonneeUrl()	26
<i>Fournit la valeur d'une donn��e transmise par la m��thode get (url).</i>	
lireDonneePost()	26
<i>Fournit la valeur d'une donn��e transmise par la m��thode post (corps de la requ��te HTTP).</i>	
lireDonnee()	26
<i>Fournit la valeur d'une donn��e transmise par la m��thode get (url) ou post (corps de la requ��te HTTP).</i>	

M	
ModifierLigneHF()	17
<i>Modifie une ligne hors forfait.</i>	
modifierEtatFicheFrais()	16
<i>Modifie l'��tat et la date de modification d'une fiche de frais</i>	
modifierEltsForfait()	16
<i>Modifie les quantit��s des ��l��ments forfaitis��s d'une fiche de frais.</i>	

N	
nbErreurs()	27
<i>Retourne le nombre de messages d'erreurs enregistr��s.</i>	

O	
obtenirReqEltsHorsForfaitFicheFrais()	19
<i>Retourne le texte de la requ��te select concernant les ��l��ments hors forfait d'un visiteur pour un mois donn��s.</i>	

obtenirReqMoisFicheFrais()	19
<i>Retourne le texte de la requête select concernant les mois pour lesquels un visiteur a une fiche de frais.</i>	
obtenirIdUserConnecte()	22
<i>Fournit l'id du visiteur connecté.</i>	
obtenirLibelleMois()	27
<i>Fournit le libellé en français correspondant à un numéro de mois.</i>	
obtenirReqEtsForfaitFicheFrais()	18
<i>Retourne le texte de la requête select concernant les éléments forfaitisés d'un visiteur pour un mois donné.</i>	
obtenirDonneesFicheFrais()	18
<i>Recupere les données des fiches forfaitisés et hors forfait</i>	
obtenirDetailComptable()	17
obtenirDetailFicheFrais()	17
<i>Fournit les informations d'une fiche de frais.</i>	
obtenirDetailVisiteur()	18
<i>Fournit les informations sur un visiteur demandé.</i>	
obtenirDernierMoisSaisi()	17
<i>Fournit le mois de la dernière fiche de frais d'un visiteur.</i>	

P

PDF::Header()	43
PDF::Footer()	43
PDF::BasicTable()	43
PDF	43
Pdf.php	13

S

supprimerLigneHF()	19
<i>Supprime une ligne hors forfait.</i>	

T

toStringErreurs()	27
<i>Fournit les messages d'erreurs sous forme d'une liste à puces HTML.</i>	

V

verifierLigneFraisHF()	28
<i>Vérifie la validité des données d'une ligne de frais hors forfait.</i>	
verifierEntiersPositifs()	27
<i>Vérifie que chaque valeur est bien renseignée et numérique entière positive.</i>	
verifierInfosConnexionComptable()	20
verifierInfosConnexion()	20
<i>Contrôle les informations de connexion d'un utilisateur.</i>	

_utilitairesEtGestionErreurs.lib.php	24
<i>Regroupe les fonctions utilitaires et de gestion des erreurs.</i>	
_init.inc.php	23
<i>Initialise les ressources nécessaires au fonctionnement de l'application</i>	
_gestionSession.lib.php	22
<i>Regroupe les fonctions de gestion d'une session utilisateur.</i>	
_fin.inc.php	21
_bdGestionDonnees.lib.php	14
<i>Regroupe les fonctions d'accès aux données.</i>	