CSS

TEIL 1

CSS SHOWCASE

Was kann man mit CSS alles machen?

csszengarden, Cubes (3D), Simpsons in CSS

CASCADING STYLE SHEETS

- Eine Sprache für Design und Layout von HTML-Dokumenten
- Funktioniert in zwei Schritten:
  1. HTML-Elemente aus dem Dokument **auswählen** (Selektoren)
  2. CSS-Attribute auf diese Elemente **anwenden**

CSS GRUNDSYNTAX

- Selektor: `h1`
- Attribut: `color`
- Wert: `red`

```
h1 {
    color: red;
}
```

MAGISCHE ZEICHEN

- Geschweifte Klammern { }
- Doppelpunkt :
- Semikolon ;
- Komma ,

ERSTE SCHRITTE 🚀

Es gibt drei Wege, CSS zu nutzen:

1. Im HTML-Kopf (`<style>`)
2. Direkt am Element (`inline`)
3. In einer externen Datei (`.css`)

1. IM HTML-KOPF

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <style>
5        h1 {
6           color: red;
7        }
8      </style>
9    </head>
10   <body>
11     <h1> Hallo Academy! </h1>
12     <p> Das ist mein CSS-Beispiel</p>
13   </body>
14 </html>
```

2. INLINE CSS (DIREKT IM TAG)

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body>
    <h1 style="color: red;">
      Hallo Academy!
    </h1>
    <p>Das ist mein CSS-Beispiel</p>
  </body>
</html>
```

3. EXTERNE DATEI (BEST PRACTICE)

index.html

```html
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <h1> Hallo Academy! </h1>
    <p> Das ist mein CSS-Beispiel</p>
  </body>
</html>
```

style.css

```css
h1 {
    color: red;
}
```

KLASSEN-SELEKTOREN

WARUM?

- Bündelung verschiedener Styles in einer Klasse
- Mehrere Elemente gleichzeitig stylen
- Wiederverwendbarkeit von Designs

SYNTAX?

```
.highlight {
   color: green;
}
```

NUTZUNG IM HTML?

- Klasse über das `class`-Attribut zuweisen
- Mehrere Klassen durch Leerzeichen trennen

```
<p class="highlight">Grüner Text.</p>
<p class="highlight">Auch grüner Text.</p>
```

ID-SELEKTOREN

WARUM?

- Um ein ganz spezifisches Element zu stylen
- Überschreibt andere Selektoren (höhere Priorität)
- Eine ID darf nur **einmal** pro Seite vorkommen!

SYNTAX?

```
#special-button {
   color: red;
}
```

NUTZUNG IM HTML?

```
<p id="special-button">Dieser Text ist rot.</p>
<p class="highlight" id="special-button">
  Dieser Text ist auch rot (ID gewinnt!).
</p>
```

CSS SELEKTOREN KOMBINIEREN

```
p strong {
  color: red;
}
```

Wählt alle `<strong>` Elemente aus, die sich **innerhalb** eines `<p>` Elements befinden.

```
<h1>Titel mit einer <strong>wichtigen</strong> Nachricht</h1> <!--
<p>
  Hier sind <strong>wichtige</strong> Worte. <!-- Rot -->
</p>
```

KIND-SELEKTOREN

```
p > .highlight {
   color: red;
}
```

Wählt Elemente mit der Klasse `.highlight` aus, deren **direkter** Vater ein `<p>` ist.

Mehr Kombinationen findest du in der W3Schools Übersicht.

RECAP: CSS KLASSEN

```
<p>Dieser Text soll rot sein.</p>
<p>Dieser Text soll schwarz bleiben.</p>
```

Wie lösen wir das mit CSS?

CSS KLASSEN - LÖSUNG

HTML

```html
<p class="tomato">Dieser Text soll rot sein.</p>
<p> Dieser Text soll schwarz bleiben.</p>
```

CSS

```css
.tomato {
  color: red;
}
```

MEHRERE KLASSEN NUTZEN

Klassen werden im HTML durch Leerzeichen getrennt.

HTML

```html
<p class="tomato bold">Dieser Text ist rot und fett.</p>
<p>Dieser Text bleibt normal.</p>
```

CSS

```css
.tomato {
  color: red;
}

.bold {
  font-weight: bold;
}
```

PRAXIS-CHECK: LANDINGPAGE VERSCHÖNERN 🎨

Aufgabe: Style deine Landingpage aus der ersten Übung.

- Nutze ein externes Stylesheet (`style.css`)
- Verwende Klassen für wiederkehrende Elemente (z.B. `.price-tag`)
- Nutze Google Fonts für auffällige Überschriften
- **Tipp:** Trau dich, es "hässlich" oder "schreiend" zu machen – Fokus auf Selektoren!