

DICIONÁRIO DE DADOS

Sistema de Gerenciamento Escolar – SCHOLAR

Aluna: Larissa de Oliveira

1. Identificação

Banco de Dados	app_scholar
Sistema	Scholar
SGBD	MySQL
Responsável pelo documento	Larissa de Oliveira

Finalidade

O banco de dados app_scholar tem como objetivo armazenar e organizar informações relacionadas ao gerenciamento escolar, incluindo alunos, responsáveis, professores, coordenadores, cursos, disciplinas, turmas, matrículas, avaliações, notas e boletins, além de informações de endereço e contato.

O Dicionário de Dados documenta a estrutura apresentada nas tabelas do banco, descrevendo os campos, tipos de dados, chaves, nulidade, valores padrão e finalidades.

2. Tabelas do banco de dados

1. Tabela alunos

Descrição: armazena as informações dos alunos cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_alunos	INT(11)	PK	Não	—	Identificador único do aluno
Nome	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do aluno
NumeroDaCasa	INT(11)	—	Não	—	Número da casa
Complemento	VARCHAR(50)	—	Sim	NULL	Complemento do endereço
DataDeNascimento	DATE	—	Não	—	Data de nascimento do aluno
CPF	VARCHAR(11)	—	Não	—	CPF do aluno
RA_aluno	VARCHAR(13)	—	Não	—	Registro acadêmico do aluno
id_ruas	INT(11)	FK	Sim	NULL	Rua relacionada ao aluno
id_contatos	INT(11)	FK	Sim	NULL	Contato relacionado ao aluno
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação do cadastro

Relacionamento

alunos.id_ruas → ruas.id_ruas

alunos.id_contatos → contatos.id_contatos

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_alunos é a chave primária da tabela.
- Os campos id_ruas, id_contatos são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

2. Tabela `alunos_responsaveis`

Descrição: relaciona alunos e responsáveis.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
<code>id_alunos_responsaveis</code>	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do relacionamento
<code>id_alunos</code>	INT(11)	FK	Sim	NULL	Aluno relacionado
<code>id_responsaveis</code>	INT(11)	FK	Sim	NULL	Responsável relacionado

Relacionamento

`alunos_responsaveis.id_alunos` → `alunos.id_alunos`

`alunos_responsaveis.id_responsaveis` → `responsaveis.id_responsaveis`

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo `id_alunos_responsaveis` é a chave primária da tabela.
- Os campos `id_alunos`, `id_responsaveis` são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

3. Tabela avaliacoes

Descrição: armazena as informações das avaliações.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_avaliacoes	INT(11)	PK	Não	—	Identificador da avaliação
DataDaAvaliacao	DATE	—	Não	—	Data da avaliação
Tipo	VARCHAR(30)	—	Sim	NULL	Tipo da avaliação
Titulo	VARCHAR(100)	—	Sim	NULL	Título da avaliação
ValorMaximo	DECIMAL(4,2)	—	Sim	NULL	Valor máximo da avaliação
Observacoes	VARCHAR(255)	—	Sim	NULL	Observações da avaliação
id_alunos	INT(11)	FK	Sim	NULL	Aluno relacionado
id_disciplinas	INT(11)	FK	Sim	NULL	Disciplina relacionada
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação da avaliação

Relacionamento

avaliacoes.id_alunos → alunos.id_alunos

avaliacoes.id_disciplinas → disciplinas.id_disciplinas

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_avaliacoes é a chave primária da tabela.
- Os campos id_alunos, id_disciplinas são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

4. Tabela bairros

Descrição: armazena os bairros cadastrados.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_bairros	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do bairro
Nome	VARCHAR(40)	—	Não	—	Nome do bairro
id_cidade	INT(11)	FK	Sim	NULL	Cidade relacionada

Relacionamento

bairros.id_cidade → cidade.id_cidade

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_bairros é a chave primária da tabela.
- Os campos id_cidade são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

5. Tabela boletins

Descrição: armazena as informações dos boletins dos alunos.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_boletins	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do boletim
Periodo	VARCHAR(30)	—	Sim	NULL	Período do boletim
DataEmissao	DATE	—	Sim	NULL	Data de emissão do boletim
MediaFinal	DECIMAL(4,2)	—	Sim	NULL	Média final
SituacaoFinal	VARCHAR(20)	—	Sim	NULL	Situação final
Frequencia	DECIMAL(5,2)	—	Sim	NULL	Frequência
Observacoes	VARCHAR(255)	—	Sim	NULL	Observações do boletim
id_matriculas	INT(11)	FK	Sim	NULL	Matrícula relacionada
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação do boletim

Relacionamento

boletins.id_matriculas → matriculas.id_matriculas

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_boletins é a chave primária da tabela.
- Os campos id_matriculas são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

6. Tabela boletins_disciplinas

Descrição: relaciona boletins e disciplinas e registra faltas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_boletins_disciplinas	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do relacionamento
Faltas	INT(11)	—	Não	—	Quantidade de faltas
id_boletins	INT(11)	FK	Sim	NULL	Boletim relacionado
id_disciplinas	INT(11)	FK	Sim	NULL	Disciplina relacionada

Relacionamento

boletins_disciplinas.id_boletins → boletins.id_boletins

boletins_disciplinas.id_disciplinas → disciplinas.id_disciplinas

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_boletins_disciplinas é a chave primária da tabela.
- Os campos id_boletins, id_disciplinas são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

7. Tabela cidade

Descrição: armazena as cidades cadastradas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cidade	INT(11)	PK	Não	—	Identificador da cidade
Nome	VARCHAR(40)	—	Não	—	Nome da cidade
id_uf	INT(11)	FK	Sim	NULL	UF relacionada

Relacionamento

cidade.id_uf → uf.id_uf

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_cidade é a chave primária da tabela.
- Os campos id_uf são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

8. Tabela contatos

Descrição: armazena dados de contato.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_contatos	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do contato
Telefone	CHAR(11)	—	Não	—	Telefone de contato
Email	VARCHAR(50)	—	Não	—	Endereço de e-mail

Regras

- O campo id_contatos é a chave primária da tabela.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.

9. Tabela coordenadores

Descrição: armazena informações dos coordenadores.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_coordenadores	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do coordenador
Nome	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do coordenador
CPF	VARCHAR(11)	—	Sim	NULL	CPF do coordenador
Departamento	VARCHAR(80)	—	Sim	NULL	Departamento
DataAdmissao	DATE	—	Sim	NULL	Data de admissão
Observacoes	VARCHAR(255)	—	Sim	NULL	Observações
id_contatos	INT(11)	FK	Sim	NULL	Contato relacionado
id_formacoes	INT(11)	FK	Sim	NULL	Formação relacionada
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação do cadastro

Relacionamento

coordenadores.id_contatos → contatos.id_contatos

coordenadores.id_formacoes → formacoes.id_formacoes

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_coordenadores é a chave primária da tabela.
- Os campos id_contatos, id_formacoes são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

10. Tabela cursos

Descrição: armazena os cursos cadastrados.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cursos	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do curso
Nome	VARCHAR(40)	—	Não	—	Nome do curso
Area	VARCHAR(80)	—	Sim	NULL	Área do curso
CargaHoraria	INT(11)	—	Não	—	Carga horária
Duracao	INT(11)	—	Não	—	Duração do curso
Descricao	VARCHAR(255)	—	Não	—	Descrição do curso
Modalidade	VARCHAR(30)	—	Sim	NULL	Modalidade do curso
id_coordenadores	INT(11)	FK	Sim	NULL	Coordenador relacionado
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação do curso

Relacionamento

cursos.id_coordenadores → coordenadores.id_coordenadores

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_cursos é a chave primária da tabela.
- Os campos id_coordenadores são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

11. Tabela cursos_disciplinas

Descrição: relaciona cursos e disciplinas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_cursos_disciplinas	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do relacionamento
id_cursos	INT(11)	FK	Sim	NULL	Curso relacionado
id_disciplinas	INT(11)	FK	Sim	NULL	Disciplina relacionada

Relacionamento

cursos_disciplinas.id_cursos → cursos.id_cursos

cursos_disciplinas.id_disciplinas → disciplinas.id_disciplinas

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_cursos_disciplinas é a chave primária da tabela.
- Os campos id_cursos, id_disciplinas são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

12. Tabela disciplinas

Descrição: armazena as disciplinas cadastradas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_disciplinas	INT(11)	PK	Não	—	Identificador da disciplina
CargaHoraria	INT(11)	—	Não	—	Carga horária da disciplina
Nome	VARCHAR(100)	—	Não	—	Nome da disciplina
Codigo	VARCHAR(20)	—	Sim	NULL	Código da disciplina
Descricao	VARCHAR(255)	—	Sim	NULL	Descrição da disciplina
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação da disciplina

Regras

- O campo id_disciplinas é a chave primária da tabela.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

13. Tabela formacoes

Descrição: armazena as formações.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_formacoes	INT(11)	PK	Não	—	Identificador da formação
Formacao	VARCHAR(50)	—	Não	—	Descrição da formação

Regras

- O campo id_formacoes é a chave primária da tabela.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.

14. Tabela matriculas

Descrição: armazena as matrículas dos alunos.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_matriculas	INT(11)	PK	Não	—	Identificador da matrícula
EstadoDaMatricula	VARCHAR(10)	—	Não	—	Estado da matrícula
DataDaMatricula	DATE	—	Não	—	Data da matrícula
Observacoes	VARCHAR(255)	—	Sim	NULL	Observações da matrícula
id_alunos	INT(11)	FK	Sim	NULL	Aluno relacionado
id_turmas	INT(11)	FK	Sim	NULL	Turma relacionada
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação da matrícula

Relacionamento

matriculas.id_alunos → alunos.id_alunos

matriculas.id_turmas → turmas.id_turmas

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_matriculas é a chave primária da tabela.
- Os campos id_alunos, id_turmas são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

15. Tabela notas

Descrição: armazena as notas obtidas nas avaliações.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_notas	INT(11)	PK	Não	—	Identificador da nota
NotaObtida	DECIMAL(4,2)	—	Não	—	Nota obtida
id_alunos	INT(11)	FK	Sim	NULL	Aluno relacionado
id_avaliacoes	INT(11)	FK	Sim	NULL	Avaliação relacionada

Relacionamento

notas.id_alunos → alunos.id_alunos

notas.id_avaliacoes → avaliacoes.id_avaliacoes

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_notas é a chave primária da tabela.
- Os campos id_alunos, id_avaliacoes são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

16. Tabela professores

Descrição: armazena informações dos professores.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_professores	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do professor
Nome	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do professor
CPF	VARCHAR(11)	—	Não	—	CPF do professor
id_contatos	INT(11)	FK	Sim	NULL	Contato relacionado
id_formacoes	INT(11)	FK	Sim	NULL	Formação relacionada
DataDeNascimento	DATE	—	Sim	NULL	Data de nascimento
DataAdmissao	DATE	—	Sim	NULL	Data de admissão
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação do cadastro

Relacionamento

professores.id_contatos → contatos.id_contatos

professores.id_formacoes → formacoes.id_formacoes

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_professores é a chave primária da tabela.
- Os campos id_contatos, id_formacoes são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

17. Tabela professores_disciplinas

Descrição: relaciona professores e disciplinas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_professores_disciplinas	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do relacionamento
id_professores	INT(11)	FK	Sim	NULL	Professor relacionado
id_disciplinas	INT(11)	FK	Sim	NULL	Disciplina relacionada

Relacionamento

professores_disciplinas.id_professores → professores.id_professores

professores_disciplinas.id_disciplinas → disciplinas.id_disciplinas

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_professores_disciplinas é a chave primária da tabela.
- Os campos id_professores, id_disciplinas são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

18. Tabela responsáveis

Descrição: armazena informações dos responsáveis pelos alunos.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_responsaveis	INT(11)	PK	Não	—	Identificador do responsável
Parentesco	VARCHAR(20)	—	Não	—	Grau de parentesco
Nome	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do responsável
CPF	VARCHAR(11)	—	Não	—	CPF do responsável
RG	VARCHAR(20)	—	Sim	NULL	RG do responsável
Endereco	VARCHAR(200)	—	Sim	NULL	Endereço do responsável
Observacoes	VARCHAR(255)	—	Sim	NULL	Observações
id_contatos	INT(11)	FK	Sim	NULL	Contato relacionado
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação do cadastro

Relacionamento

responsaveis.id_contatos → contatos.id_contatos

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_responsaveis é a chave primária da tabela.
- Os campos id_contatos são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

19. Tabela ruas

Descrição: armazena as ruas cadastradas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_ruas	INT(11)	PK	Não	—	Identificador da rua
Nome	VARCHAR(50)	—	Não	—	Nome da rua
CEP	CHAR(8)	—	Não	—	CEP da rua
id_bairros	INT(11)	FK	Sim	NULL	Bairro relacionado

Relacionamento

ruas.id_bairros → bairros.id_bairros

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_ruas é a chave primária da tabela.
- Os campos id_bairros são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

20. Tabela turmas

Descrição: armazena as turmas cadastradas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_turmas	INT(11)	PK	Não	—	Identificador da turma
Sala	VARCHAR(20)	—	Não	—	Sala da turma
Turno	VARCHAR(20)	—	Não	—	Turno da turma
Anoletivo	CHAR(4)	—	Não	—	Ano letivo
id_cursos	INT(11)	FK	Sim	NULL	Curso relacionado
STATUS	CHAR(1)	—	Não	A	Situação da turma

Relacionamento

turmas.id_cursos → cursos.id_cursos

Os campos indicados como FK (chave estrangeira) estabelecem os relacionamentos entre a tabela e as tabelas referenciadas.

Regras

- O campo id_turmas é a chave primária da tabela.
- Os campos id_cursos são chaves estrangeiras.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.
- Os campos com padrão NULL podem permanecer sem valor.

21. Tabela uf

Descrição: armazena as unidades federativas cadastradas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_uf	INT(11)	PK	Não	—	Identificador da UF
Nome	VARCHAR(20)	—	Não	—	Nome da unidade federativa
Sigla	CHAR(2)	—	Não	—	Sigla da unidade federativa

Regras

- O campo id_uf é a chave primária da tabela.
- Os campos marcados como 'Não' na coluna Nulo são obrigatórios.

3. Views

As estruturas abaixo aparecem no arquivo SCHOLAR como VIEW. Elas são apresentadas separadamente das tabelas físicas, mantendo os campos e tipos mostrados no modelo.

3.1. View vw_01_alunos_cursos

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
codigo_aluno	INT(11)	—	Não	0	Código do aluno
nome_aluno	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do aluno
codigo_matricula	INT(11)	—	Não	0	Código da matrícula
situacao_matricula	VARCHAR(10)	—	Não	—	Situação da matrícula
codigo_curso	INT(11)	—	Não	0	Código do curso
nome_curso	VARCHAR(40)	—	Não	—	Nome do curso

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.

3.2. View vw_02_alunos_turmas_cursos

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
codigo_aluno	INT(11)	—	Não	0	Código do aluno
aluno	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do aluno
codigo_turma	INT(11)	—	Não	0	Código da turma
curso	VARCHAR(40)	—	Não	—	Curso
ano_letivo	CHAR(4)	—	Não	—	Ano letivo
turno	VARCHAR(20)	—	Não	—	Turno
sala	VARCHAR(20)	—	Não	—	Sala

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.

3.3. View vw_03_disciplinas_professores

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
codigo_disciplina	INT(11)	—	Não	0	Código da disciplina
disciplina	VARCHAR(100)	—	Não	—	Nome da disciplina
carga_horaria	INT(11)	—	Não	—	Carga horária
codigo_professor	INT(11)	—	Não	0	Código do professor
professor	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do professor
formacao_professor	VARCHAR(50)	—	Não	—	Formação do professor

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.

3.4. View vw_04_disciplinas_professores_cursos

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
curso	VARCHAR(40)	—	Não	—	Curso
disciplina	VARCHAR(100)	—	Não	—	Disciplina
carga_horaria_disciplina	INT(11)	—	Não	—	Carga horária da disciplina
professor_responsavel	VARCHAR(120)	—	Não	—	Professor responsável

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.

3.5. View vw_05_alunos_responsaveis

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
aluno	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do aluno
cpf_aluno	VARCHAR(11)	—	Não	—	CPF do aluno
responsavel	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do responsável
cpf_responsavel	VARCHAR(11)	—	Não	—	CPF do responsável
telefone_responsavel	CHAR(11)	—	Não	—	Telefone do responsável
grau_parentesco	VARCHAR(20)	—	Não	—	Grau de parentesco

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.

3.6. View vw_06_alunos_disciplinas_notas

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
aluno	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do aluno
disciplina	VARCHAR(100)	—	Não	—	Nome da disciplina
nota	DECIMAL(4,2)	—	Não	—	Nota
media_final	DECIMAL(4,2)	—	Sim	NULL	Média final
situacao_final	VARCHAR(20)	—	Sim	NULL	Situação final

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.

3.7. View vw_07_alunos_turmas_disciplinas_professores

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
aluno	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do aluno
turma	INT(11)	—	Não	0	Código da turma
curso	VARCHAR(40)	—	Não	—	Curso
disciplina	VARCHAR(100)	—	Não	—	Disciplina
professor	VARCHAR(120)	—	Não	—	Professor
ano_letivo	CHAR(4)	—	Não	—	Ano letivo
turno	VARCHAR(20)	—	Não	—	Turno

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.

3.8. View vw_08_desempenho_academico

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
aluno	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do aluno
curso	VARCHAR(40)	—	Não	—	Curso
disciplina	VARCHAR(100)	—	Não	—	Disciplina
nota	DECIMAL(4,2)	—	Sim	NULL	Nota
media_final	DECIMAL(4,2)	—	Sim	NULL	Média final
frequencia	DECIMAL(5,2)	—	Sim	NULL	Frequência
situacao_final	VARCHAR(20)	—	Sim	NULL	Situação final

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.

3.9. View vw_09_situacao_matriculas

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
aluno	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do aluno
curso	VARCHAR(40)	—	Não	—	Curso
turma	INT(11)	—	Não	0	Código da turma
data_matricula	DATE	—	Não	—	Data da matrícula
situacao_matricula	VARCHAR(10)	—	Não	—	Situação da matrícula
ano_letivo	CHAR(4)	—	Não	—	Ano letivo
turno	VARCHAR(20)	—	Não	—	Turno

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.

3.10. View vw_10_relatorio_academico_completo

Descrição: visão (VIEW) apresentada no banco de dados para consulta das informações indicadas.

Campo	Tipo	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
aluno	VARCHAR(120)	—	Não	—	Nome do aluno
curso	VARCHAR(40)	—	Não	—	Curso
turma	INT(11)	—	Não	0	Código da turma
disciplina	VARCHAR(100)	—	Não	—	Disciplina
professor	VARCHAR(120)	—	Não	—	Professor
nota	DECIMAL(4,2)	—	Sim	NULL	Nota
media_final	DECIMAL(4,2)	—	Sim	NULL	Média final
frequencia	DECIMAL(5,2)	—	Sim	NULL	Frequência
situacao_final	VARCHAR(20)	—	Sim	NULL	Situação final

Regras

- A estrutura é apresentada no arquivo como VIEW.
- Nenhum índice foi definido para esta VIEW, conforme indicado no arquivo.