analyse-R

Introduction à l'analyse d'enquêtes avec R et RStudio

Dernière mise à jour : 1 février 2020

DOI 10.5281/zenodo.2669067

Contributeurs

Par ordre alphabétique :

Julien Barnier, Julien Biaudet, François Briatte, Milan Bouchet-Valat, Ewen Gallic, Frédérique Giraud, Joël Gombin, Mayeul Kauffmann, Christophe Lalanne, Joseph Larmarange, Nicolas Robette.

Création et Maintenance :

Joseph Larmarange — http://joseph.larmarange.net

Présentation

L'objectif premier d'**analyse-R** est de présenter comment réaliser des analyses statistiques et diverses opérations courantes (comme la manipulation de données ou la production de graphiques) avec **R**. Il ne s'agit pas d'un cours de statistiques : les différents chapitres présupposent donc que vous avez déjà une connaissance des différentes techniques présentées. Si vous souhaitez des précisions théoriques / méthodologiques à propos d'un certain type d'analyses, nous vous conseillons d'utiliser votre moteur de recherche préféré. En effet, on trouve sur internet de très nombreux supports de cours (sans compter les nombreux ouvrages spécialisés disponibles en libraririe).

Table des matières

Si vous débutez avec **R** et **RStudio**, nous vous conseillons de parcourir en premier lieu les chapitres suivants :

1. Manipuler > Prise en main
2. Analyser > Statistiques introductives
3. Manipuler > Manipulations de données
4. Analyser > Statistiques intermédiares

puis de compléter votre lecture en fonction de vos besoins.

Manipuler

Prise en main

Présentation et Philosophie 7
Installation de **R** et **RStudio** 11
Premier contact 13
Premier travail avec des données 33
Extensions (installation, mise à jour) 53
Introduction au **tidyverse** 57
Vecteurs, indexation et assignation 65
Listes et Tableaux de données 85
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Organiser ses fichiers 123
Import de données 133
Où trouver de l'aide ? 151

Manipulation de données

Visualiser ses données 161
Recodage de variables 179
Manipuler les données avec **dplyr** 209
Manipulations avancées avec **data.table** 225
Tris 231

Sous-ensembles 235
Fusion de tables 243
Gestion des dates 259
Fonctions à fenêtre 261
Manipuler du texte avec **stringr** 263
Réorganiser ses données avec **tidyr** 273
Scraping 289

Exporter

Export de données 299
Export de graphiques 303

Analyser

Statistiques introductives

Statistique univariée 311
Statistique bivariée 335
Introduction à **ggplot2**, la grammaire des graphiques 359
Graphiques univariés et bivariés avec **ggplot2** 381
Données pondérées 425

Statistiques intermédiaires

Intervalles de confiance 433
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455
Régression linéaire 459
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

Statistiques avancées

Effets d'interaction dans un modèle 785

Multicolinéarité dans la régression 803
Analyse de survie 809
Analyse de séquences 837
Trajectoires de soins : un exemple de données longitudinales 863
Analyse de réseaux 937
Analyse spatiale 939

Approfondir

Graphiques

ggplot2 et la grammaire des graphiques 941
Étendre **ggplot2** 945
Combiner plusieurs graphiques 955
Graphiques interactifs 971
lattice : graphiques et formules 977
Cartes 993

Programmation

Conditions et comparaisons 995
Formules 999
Structures conditionnelles 1013
Vectorisation 1021
Expressions régulières 1041
R Markdown : les rapports automatisés 1043

Divers

Mettre en forme des nombres 1073
Couleurs et Palettes 1075
Annotations mathématiques 1087
Calculer un âge 1093
Diagramme de Lexis 1101

Index

Index des concepts 1103
Index des fonctions 1119
Index des extensions 1141

Licence

Le contenu de ce site est diffusé sous licence *Creative Commons Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions* (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/).

CC by-nc-sa

Cela signifie donc que vous êtes libre de recopier / modifier / redistribuer les contenus d'**analyse-R**, à condition que vous citiez la source et que vos modifications soient elle-mêmes distribuées sous la même licence (autorisant ainsi d'autres à pouvoir réutiliser à leur tour vos ajouts).

Contribuer

analyse-R est développé avec **RStudio** et le code source est librement disponible sur **GitHub** : https://github.com/larmarange/analyse-R.

Ce projet se veut collaboratif. N'hésitez donc pas à proposer des corrections ou ajouts, voire même à rédiger des chapitres additionnels.

Présentation et Philosophie

Présentation de R 7
Philosophie de R 8
Présentation de RStudio 9

Présentation de R

R est un langage orienté vers le traitement de données et l'analyse statistique dérivé du langage **S**. Il est développé depuis une vingtaine d'années par un groupe de volontaires de différents pays. C'est un logiciel libre[1], page 0[1], publié sous licence GNU GPL.

L'utilisation de **R** présente plusieurs avantages :

- c'est un logiciel multiplateforme, qui fonctionne aussi bien sur des sytèmes **Linux**, **Mac OS X** ou **Windows** ;
- c'est un logiciel libre, développé par ses utilisateurs et modifiable par tout un chacun ;
- c'est un logiciel gratuit ;
- c'est un logiciel très puissant, dont les fonctionnalités de base peuvent être étendues à l'aide de plusieurs milliers d'extensions ;
- c'est un logiciel dont le développement est très actif et dont la communauté d'utilisateurs ne cesse de s'élargir ;
- les possibilités de manipulation de données sous **R** sont en général largement supérieures à celles des autres logiciels usuels d'analyse statistique ;
- c'est un logiciel avec d'excellentes capacités graphiques et de nombreuses possibilités d'export ;
- avec **Rmarkdown**[2], page 0[2], il est devenu très aisé de produire des rapports automatisés dans divers format (**Word**, **PDF**, **HTML**, …) ;
- **R** est de plus utilisé dans tous les secteurs scientifiques, y compris dans le domaine des analyses d'enquêtes et, plus généralement, des sciences sociales.

Comme rien n'est parfait, on peut également trouver quelques inconvénients :

1. Pour plus d'informations sur ce qu'est un logiciel libre, voir : http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html.

2. Voir http://rmarkdown.rstudio.com/.

- le logiciel, la documentation de référence et les principales ressources sont en anglais. Il est toutefois parfaitement possible d'utiliser **R** sans spécialement maîtriser cette langue ;
- il n'existe pas encore d'interface graphique pour **R** équivalente à celle d'autres logiciels comme **SPSS** ou **Modalisa**. **R** fonctionne à l'aide de scripts (des petits programmes) édités et exécutés au fur et à mesure de l'analyse et se rapprocherait davantage de **SAS** dans son utilisation (mais avec une syntaxe et une philosophie très différentes). Ce point, qui peut apparaître comme un gros handicap, s'avère après un temps d'apprentissage être un mode d'utilisation d'une grande souplesse ;
- comme **R** s'apparente davantage à un langage de programmation qu'à un logiciel proprement dit, la courbe d'apprentissage peut être un peu « raide », notamment pour ceux n'ayant jamais programmé auparavant.

Il est à noter que le développement autour de **R** a été particulièrement actif ces dernières années. On trouvera dès lors aujourd'hui de nombreuses extensions permettant de se « faciliter la vie » au quotidien, ce qui n'était pas vraiment encore le cas il y a 5 ans.

Philosophie de R

Quelques points particuliers dans le fonctionnement de **R** peuvent parfois dérouter les utilisateurs habitués à d'autres logiciels :

- Sous **R**, en général, on ne voit pas directement les données sur lesquelles on travaille ; on ne dispose pas en permanence d'une vue des données sous forme de tableau[3], page 0[3], comme sous **Modalisa ou SPSS**. Ceci peut être déroutant au début, mais on se rend vite compte qu'on n'a pas besoin de voir en permanence les données pour les analyser.
- Alors qu'avec la plupart des logiciels on réfléchira avec un fichier de données ouvert à la fois, sous **R** chaque fichier de données correspondra à un objet différent chargé en mémoire, permettant de manipuler très facilement plusieurs objets à la fois (par exemple dans le cadre de fusion de tables[4], page 0[4]).
- Avec les autres logiciels, en général la production d'une analyse génère un grand nombre de résultats de toutes sortes dans lesquels l'utilisateur est censé retrouver et isoler ceux qui l'intéressent. Avec **R**, c'est l'inverse : par défaut l'affichage est réduit au minimum et c'est l'utilisateur qui demande à voir des résultats supplémentaires ou plus détaillés.
- Sous **R**, les résultats des analyses sont eux aussi stockés dans des objets et sont dès lors manipulables.

Inhabituel au début, ce fonctionnement permet en fait assez rapidement de gagner du temps dans la conduite des analyses.

---

3. On verra qu'il est possible avec **RStudio** de disposer d'une telle vue.

4. Voir par exemple la section dédiée à ce sujet dans le chapitre sur la manipulation de données.

Présentation de RStudio

L'interface de base de **R** est assez rudimentaire (voir figure ci-après).

Figure 1. Interface de R sous Windows

RStudio est un environnement de développement intégré libre, gratuit, et qui fonctionne sous **Windows**, **Mac OS X** et **Linux**. Il complète **R** et fournit un éditeur de script avec coloration syntaxique, des fonctionnalités pratiques d'édition et d'exécution du code (comme l'autocomplétion), un affichage simultané du code, de la console **R**, des fichiers, graphiques et pages d'aide, une gestion des extensions, une intégration avec des systèmes de contrôle de versions comme **git**, etc. Il intègre de base divers outils comme par exemple la production de rapports au format **Rmarkdown**. Il est en développement actif et de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement. Son principal défaut est d'avoir une interface uniquement anglophone.

Figure 2. Interface de RStudio sous Windows

Pour une présentation plus générale de **RStudio** on pourra se référer au site du projet : http://www.rstudio.com/.

RStudio peut tout à fait être utilisé pour découvrir et démarrer avec **R**. Les différents chapitres d'**analyse-R** partent du principe que vous utilisez **R** avec **RStudio**. Cependant, à part les éléments portant sur l'interface de **RStudio**, l'ensemble du code et des fonctions **R** peuvent être utilisés directement dans **R**, même en l'absence de **RStudio**.

La documentation de **RStudio** (en anglais) est disponible en ligne à https://support.rstudio.com. Pour être tenu informé des dernières évolutions de **RStudio**, mais également de plusieurs extensions développées dans le cadre de ce projet, vous pouvez suivre le blog dédié http://blog.rstudio.org/.

Installation de R et RStudio

Installation de R 11
Installation de RStudio 11
Mise à jour de R sous Windows 12

Il est préférable de commencer par installer **R** avant d'installer **RStudio**.

Installation de R

Pour une installation sous **Windows**, on se rendra sur cette page : http://cran.r-project.org/bin/windows/base/ et l'on suivra le premier lien pour télécharger le programme d'installation. Une fois le programme d'installation lancé, il suffira d'installer **R** avec les options par défaut[1], page 0[1].

Pour **Mac OS X**, les fichiers d'installation sont disponibles à http://cran.r-project.org/bin/macosx/.

Si vous travaillez sous **Linux**, vous devriez pouvoir trouver **R** via votre gestionnaire de paquets, cela pouvant dépendre d'une distribution de **Linux** à une autre.

Installation de RStudio

Une fois **R** correctement installé, rendez-vous sur http://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ pour télécharger la dernière version stable de **RStudio**. Plus précisément, il s'agit de l'édition *Open Source* de **RStudio Desktop** (en effet, il existe aussi une version serveur).

Choisissez l'installateur correspondant à votre système d'exploitation et suivez les instructions du programme d'installation.

1. Dans le cas particulier où votre ordinateur est situé derrière un proxy, il est préférable de choisir *Options de démarrage personnalisées* lorsque cela vous sera demandé par le programme d'installation, puis *Internet2* lorsqu'on vous demandera le mode de connexion à Internet. Ainsi, **R** utilisera par défaut la configuration internet du navigateur **Internet Explorer** et prendra ainsi en compte les paramètres du *proxy*.

Si vous voulez tester les dernières fonctionnalités de **RStudio**, vous pouvez télécharger la version de développement (plus riche en fonctionnalités que la version stable, mais pouvant contenir des bugs) sur http://www.rstudio.com/products/rstudio/download/preview/.

Mise à jour de R sous Windows

Pour mettre à jour **R** sous **Windows**, il suffit de télécharger et d'installer la dernière version du programme d'installation.

Petite particularité, la nouvelle version sera installée à côté de l'ancienne version. Si vous souhaitez faire de la place sur votre disque dur, vous pouvez désinstaller l'ancienne version en utilisant l'utilitaire *Désinstaller un programme* de **Windows**.

Lorsque plusieurs versions de **R** sont disponibles, **RStudio** choisit par défaut la plus récente. Il est vous est possible de spécifier à **RStudio** quelle version de **R** utiliser via le menu *Tools* > *Global Options* > *General*.

Petit défaut, les extensions (*packages*) sont installées par défaut sous **Windows** dans le répertoire `Documents de l'utilisateur > R > win-library > x.y` avec `x.y` correspondant au numéro de la version de **R**. Ainsi, si l'on travaillait avec la version 3.0 et que l'on passe à la version 3.2, les extensions que l'on avait sous l'ancienne version ne sont plus disponibles pour la nouvelle version. Une astuce consiste à recopier le contenu du répertoire `3.0` dans le répertoire `3.2`. Puis, on lancera **RStudio** (s'il était déjà ouvert, on le fermera puis relancera) et on mettra à jour l'ensemble des packages, soit avec la fonction, `update.packages` soit en cliquant sur *Update* dans l'onglet *Packages* du quadrant inférieur droit.

Premier contact

L'invite de commandes 14
Des objets 18
Objets simples 18
Vecteurs 21
Des fonctions 24
Arguments 25
Quelques fonctions utiles 26
Aide sur une fonction 27
Interprétation des arguments 28
Autocomplétion 30

NOTE

Ce chapitre est inspiré de la section *Prise en main* du support de cours Introduction à R réalisé par Julien Barnier.

Une fois **RStudio** lancé, vous devriez obtenir une fenêtre similaire à la figure ci-après.

Figure 1. Interface de RStudio au démarrage

L'interface de **RStudio** est divisée en quatre quadrants :

- le quadrant supérieur gauche est dédié aux différents fichiers de travail (nous y reviendrons dans le chapitre Premier travail avec les données, page 33) ;
- le quadrant inférieur gauche correspond à ce que l'on appelle la *console*, c'est-à-dire à **R** proprement dit ;
- le quadrant supérieur droit permet de connaître
    - la liste des objets en mémoire ou environnement de travail (onglet *Environment*)
    - ainsi que l'historique des commandes saisies dans la console (onglet *History*) ;
- le quadrant inférieur droit affiche
    - la liste des fichiers du répertoire de travail (onglet *Files*),
    - les graphiques réalisés (onglet *Plots*),
    - la liste des extensions disponibles (onglet *Packages*),
    - l'aide en ligne (onglet *Help*)
    - et un *Viewer* utilisé pour visualiser certains types de graphiques au format web.

Inutile de tout retenir pour le moment. Nous aborderons chaque outil en temps utile. Pour l'heure, concentrons-nous sur la console, c'est-à-dire le quadrant inférieur gauche.

L'invite de commandes

Au démarrage, la console contient un petit texte de bienvenue ressemblant à peu près à ce qui suit :

```
R version 3.2.0 (2015-04-16) -- "Full of Ingredients"
Copyright (C) 2015 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

>
```

suivi d'une ligne commençant par le caractère `>` et sur laquelle devrait se trouver votre curseur. Cette ligne est appelée l'invite de commande (ou prompt en anglais). Elle signifie que **R** est disponible et en attente de votre prochaine commande.

Nous allons tout de suite lui fournir une première commande. Tapez `2 + 3` dans la console et validez avec la touche `Entrée`.

```
R> 2 + 3
```

```
[1] 5
```

En premier lieu, vous pouvez noter la convention typographique utilisée dans ce documents. Les commandes saisies dans la console sont indiquées sur un fond gris et précédé de `R>`. Le résultat renvoyé par **R** est quant à lui affiché juste en-dessous sur fond blanc.

Bien, nous savons désormais que **R** sait faire les additions à un chiffre[1], page 0[1]. Nous pouvons désormais continuer avec d'autres opérations arithmétiques de base :

```
R> 8 - 12
```

```
[1] -4
```

1. La présence du `[1]` en début de ligne sera expliquée par la suite dans la section sur les vecteurs, page 21.

```
R> 14 * 25
```

```
[1] 350
```

```
R> -3/10
```

```
[1] -0.3
```

```
R> -0.3
```

```
[1] -0.3
```

On remarquera que **R** est anglo-saxon. Les nombres sont donc saisies « à l'anglaise », c'est-à-dire en utilisant le point (`.`) comme séparateur pour les décimales.

NOTE

Une petite astuce très utile lorsque vous tapez des commandes directement dans la console : en utilisant les flèches Haut et Bas du clavier, vous pouvez naviguer dans l'historique des commandes tapées précédemment. Vous pouvez alors facilement réexécuter ou modifier une commande particulière.

Sous **RStudio**, l'onglet *History* du quadrant haut-droite vous permet de consulter l'historique des commandes que vous avez transmises à **R**.

Onglet History sous RStudio

Un double-clic sur une commande la recopiera automatiquement dans la console. Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs commandes puis cliquer sur *To Console*.

Voir également (en anglais) : https://support.rstudio.com/hc/en-us/articles/200526217-Command-History.

Lorsqu'on fournit à **R** une commande incomplète, celui-ci nous propose de la compléter en nous présentant une invite de commande spéciale utilisant les signe `+`. Imaginons par exemple que nous avons malencontreusement tapé sur `Entrée` alors que nous souhaitions calculer `4 * 3` :

```
R> 4 *
```

On peut alors compléter la commande en saisissant simplement `3` :

```
R> 4 *
   + 3
```

```
[1] 12
```

NOTE

Pour des commandes plus complexes, il arrive parfois qu'on se retrouve coincé avec une invite `+` sans plus savoir comment compléter la saisie correctement. On peut alors annuler la commande en utilisant la touche `Echap` ou `Esc` sous **Windows**.

Sous **Linux** on utilise le traditionnel `Control + C`.

À noter que les espaces autour des opérateurs n'ont pas d'importance lorsque l'on saisit les commandes dans **R**. Les trois commandes suivantes sont donc équivalentes, mais on privilégie en général la deuxième pour des raisons de lisibilité du code.

```
R> 10+2
   10 + 2
   10    +    2
```

Des objets

Objets simples

Faire des opérations arithmétiques, c'est bien, mais sans doute pas totalement suffisant. Notamment, on aimerait pouvoir réutiliser le résultat d'une opération sans avoir à le resaisir ou à le copier/coller.

Comme tout langage de programmation, **R** permet de faire cela en utilisant des objets. Prenons tout de suite un exemple :

```
R> x <- 2
```

Que signifie cette commande ? L'opérateur `<-` est appelé opérateur d'assignation. Il prend une valeur quelconque à droite et la place dans l'objet indiqué à gauche. La commande pourrait donc se lire *mettre la valeur 2 dans l'objet nommé* `x`.

IMPORTANT

Il existe trois opérateurs d'assignation sous **R**. Ainsi les trois écritures suivantes sont équivalentes :

```
R> x <- 2
   x = 2
   2 -> x
```

Cependant, pour une meilleure lecture du code, il est conseillé de n'utiliser que `<-`. Ainsi, l'objet créé est systématiquement affiché à gauche. De plus, le symbole `=` sert également pour écrire des conditions ou à l'intérieur de fonctions. Il est donc préférable de ne pas l'utiliser pour assigner une valeur (afin d'éviter les confusions).

On va ensuite pouvoir réutiliser cet objet dans d'autres calculs ou simplement afficher son contenu :

```
R> x + 3
```

```
[1] 5
```

```
R> x
```

```
[1] 2
```

NOTE

Par défaut, si on donne à **R** seulement le nom d'un objet, il va se débrouiller pour nous présenter son contenu d'une manière plus ou moins lisible.

On peut utiliser autant d'objets qu'on veut. Ceux-ci peuvent contenir des nombres, des chaînes de caractères (indiquées par des guillemets droits doubles `"` ou simples `'`) et bien d'autres choses encore :

```
R> x <- 27
   y <- 10
   foo <- x + y
   foo
```

```
[1] 37
```

```
R> x <- "Hello"
   foo <- x
   foo
```

```
[1] "Hello"
```

IMPORTANT

Les noms d'objets peuvent contenir des lettres, des chiffres, les symboles `.` et `_`. Ils doivent impérativement commencer par une lettre (jamais par un chiffre). **R** fait la différence entre les majuscules et les minuscules, ce qui signifie que `x` et `X` sont deux objets différents. On évitera également d'utiliser des caractères accentués dans les noms d'objets. Comme les espaces ne sont pas autorisés on pourra les remplacer par un point ou un tiret bas.

Enfin, signalons que certains noms courts sont réservés par **R** pour son usage interne et doivent être évités. On citera notamment `c`, `q`, `t`, `C`, `D`, `F`, `I`, `T`, `max`, `min`...

Dans **RStudio**, l'onglet *Environment* dans le quadrant supérieur droit indique la liste des objets que vous avez précédemment créés, leur type et la taille qu'ils occupent en mémoire.

Figure 2. Onglet Environment de RStudio

Vecteurs

Imaginons maintenant que nous avons interrogé dix personnes au hasard dans la rue et que nous avons relevé pour chacune d'elle sa taille en centimètres. Nous avons donc une série de dix nombres que nous souhaiterions pouvoir réunir de manière à pouvoir travailler sur l'ensemble de nos mesures.

Un ensemble de données de même nature constituent pour **R** un vecteur (en anglais vector) et se construit à l'aide d'une fonction nommée `c`[2], page 0[2]. On l'utilise en lui donnant la liste de nos données, entre parenthèses, séparées par des virgules :

```
R> tailles <- c(167, 192, 173, 174, 172, 167, 171, 185, 163, 170)
```

Ce faisant, nous avons créé un objet nommé `tailles` et comprenant l'ensemble de nos données, que nous pouvons afficher en saisissant simplement son nom :

```
R> tailles
```

```
 [1] 167 192 173 174 172 167 171 185 163 170
```

Que se passe-t-il s'il on créé un vecteur plus grand ?

2. `c` est l'abbréviation de *combine*. Le nom de cette fonction est très court car on l'utilise très souvent.

```
R> c(144, 168, 179, 175, 182, 188, 167, 152, 163, 145, 176, 155,
     156, 164, 167, 155, 157, 185, 155, 169, 124, 178, 182, 195,
     151, 185, 159, 156, 184, 172)
```

```
 [1] 144 168 179 175 182 188 167 152 163 145 176 155 156 164
[15] 167 155 157 185 155 169 124 178 182 195 151 185 159 156
[29] 184 172
```

On a bien notre suite de trente tailles, mais on peut remarquer la présence de nombres entre crochets au début de chaque ligne (`[1]` , `[12]` et `[23]`). En fait ces nombres entre crochets indiquent la position du premier élément de la ligne dans notre vecteur. Ainsi, le 155 en début de deuxième ligne est le 12e élément du vecteur, tandis que le 182 de la troisième ligne est à la 23e position.

On en déduira d'ailleurs que lorsque l'on fait :

```
R> 2
```

```
[1] 2
```

R considère en fait le nombre 2 comme un vecteur à un seul élément.

On peut appliquer des opérations arithmétiques simples directement sur des vecteurs :

```
R> tailles <- c(167, 192, 173, 174, 172, 167, 171, 185, 163, 170)
   tailles + 20
```

```
 [1] 187 212 193 194 192 187 191 205 183 190
```

```
R> tailles/100
```

```
 [1] 1.67 1.92 1.73 1.74 1.72 1.67 1.71 1.85 1.63 1.70
```

```
R> tailles^2
```

```
 [1] 27889 36864 29929 30276 29584 27889 29241 34225 26569
[10] 28900
```

On peut aussi combiner des vecteurs entre eux. L'exemple suivant calcule l'indice de masse corporelle à partir de la taille et du poids :

```
R> tailles <- c(167, 192, 173, 174, 172, 167, 171, 185, 163, 170)
   poids <- c(86, 74, 83, 50, 78, 66, 66, 51, 50, 55)
   tailles.m <- tailles/100
   imc <- poids/(tailles.m^2)
   imc
```

```
 [1] 30.83653 20.07378 27.73230 16.51473 26.36560 23.66524
 [7] 22.57105 14.90139 18.81892 19.03114
```

IMPORTANT

Quand on fait des opérations sur les vecteurs, il faut veiller à soit utiliser un vecteur et un chiffre (dans des opérations du type `v * 2` ou `v + 10`), soit à utiliser des vecteurs de même longueur (dans des opérations du type `u + v`).

Si on utilise des vecteurs de longueur différentes, on peut avoir quelques surprises. Quand **R** effectue une opération avec deux vecteurs de longueurs différentes, il recopie le vecteur le plus court de manière à lui donner la même taille que le plus long, ce qui s'appelle la règle de recyclage (*recycling rule*). Ainsi, `c(1,2) + c(4,5,6,7,8)` vaudra l'équivalent de `c(1,2,1,2,1) + c(4,5,6,7,8)`.

On a vu jusque-là des vecteurs composés de nombres, mais on peut tout à fait créer des vecteurs composés de chaînes de caractères, représentant par exemple les réponses à une question ouverte ou fermée :

```
R> reponse <- c("Bac+2", "Bac", "CAP", "Bac", "Bac", "CAP", "BEP")
   reponse
```

```
[1] "Bac+2" "Bac"   "CAP"   "Bac"   "Bac"   "CAP"   "BEP"
```

Enfin, notons que l'on peut accéder à un élément particulier du vecteur en faisant suivre le nom du vecteur de crochets contenant le numéro de l'élément désiré. Par exemple :

```
R> reponse <- c("Bac+2", "Bac", "CAP", "Bac", "Bac", "CAP", "BEP")
   reponse[2]
```

```
[1] "Bac"
```

Cette opération s'appelle l'indexation d'un vecteur. Il s'agit ici de sa forme la plus simple, mais il en existe d'autres beaucoup plus complexes. L'indexation des vecteurs et des tableaux dans **R** est l'un des éléments particulièrement souples et puissants du langage (mais aussi l'un des plus délicats à comprendre et à

maîtriser). Nous en reparlerons dans le chapitre sur la manipulation de données.

> **NOTE**
>
> Sous **RStudio**, vous avez du remarquer que ce dernier effectue une coloration syntaxique. Lorsque vous tapez une commande, les valeurs numériques sont affichées dans une certaine couleur, les valeurs textuelles dans une autre et les noms des fonctions dans une troisième. De plus, si vous tapez une parenthèse ouvrante, **RStudio** va créer automatiquement après le curseur la parenthèse fermante correspondante (de même avec les guillements ou les crochets). Si vous placez le curseur juste après une parenthèse fermante, la parenthèse ouvrante correspondante sera surlignée, ce qui sera bien pratique lors de la rédaction de commandes complexes.

Des fonctions

Nous savons désormais faire des opérations simples sur des nombres et des vecteurs, stocker ces données et résultats dans des objets pour les réutiliser par la suite.

Pour aller un peu plus loin nous allons aborder, après les objets, l'autre concept de base de **R**, à savoir les fonctions. Une fonction se caractérise de la manière suivante :

- elle a un nom ;
- elle accepte des arguments (qui peuvent avoir un nom ou pas) ;
- elle retourne un résultat et peut effectuer une action comme dessiner un graphique ou lire un fichier.

En fait rien de bien nouveau puisque nous avons déjà utilisé plusieurs fonctions jusqu'ici, dont la plus visible est la fonction `c`. Dans la ligne suivante :

```
R> reponse <- c("Bac+2", "Bac", "CAP", "Bac", "Bac", "CAP", "BEP")
```

on fait appel à la fonction nommée `c`, on lui passe en arguments (entre parenthèses et séparées par des virgules) une série de chaînes de caractères et elle retourne comme résultat un vecteur de chaînes de caractères, que nous stockons dans l'objet `reponse`.

Prenons tout de suite d'autres exemples de fonctions courantes :

```
R> tailles <- c(167, 192, 173, 174, 172, 167, 171, 185, 163, 170)
   length(tailles)
```

```
[1] 10
```

```
R> mean(tailles)
```

```
[1] 173.4
```

```
R> var(tailles)
```

```
[1] 76.71111
```

Ici, la fonction `length` nous renvoie le nombre d'éléments du vecteur, la fonction `mean` nous donne la moyenne des éléments du vecteur et fonction `var` sa variance.

Arguments

Les arguments de la fonction lui sont indiqués entre parenthèses, juste après son nom. En général les premiers arguments passés à la fonction sont des données servant au calcul et les suivants des paramètres influant sur ce calcul. Ceux-ci sont en général transmis sous la forme d'argument nommés.

Reprenons l'exemple des tailles précédent :

```
R> tailles <- c(167, 192, 173, 174, 172, 167, 171, 185, 163, 170)
```

Imaginons que le deuxième enquêté n'ait pas voulu nous répondre. Nous avons alors dans notre vecteur une valeur manquante. Celle-ci est symbolisée dans **R** par le code `NA` :

```
R> tailles <- c(167, NA, 173, 174, 172, 167, 171, 185, 163, 170)
```

Recalculons notre taille moyenne :

```
R> mean(tailles)
```

```
[1] NA
```

Et oui, par défaut, **R** renvoie `NA` pour un grand nombre de calculs (dont la moyenne) lorsque les données comportent une valeur manquante. On peut cependant modifier ce comportement en fournissant un paramètre supplémentaire à la fonction `mean`, nommé `na.rm` :

```
R> mean(tailles, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 171.3333
```

Positionner le paramètre `na.rm` à `TRUE` (vrai) indique à la fonction `mean` de ne pas tenir compte des valeurs manquantes dans le calcul.

Lorsqu'on passe un argument à une fonction de cette manière, c'est-à-dire sous la forme `nom=valeur`, on parle d'argument nommé.

IMPORTANT

`NA` signifie *not available*. Cette valeur particulière peut être utilisée pour indiquer une valeur manquante pour tout type de liste (nombres, textes, valeurs logique, etc.).

Quelques fonctions utiles

Récapitulons la liste des fonctions que nous avons déjà rencontrées :

Fonction	Description
`c`	construit un vecteur à partir d'une série de valeurs
`length`	nombre d'éléments d'un vecteur
`mean`	moyenne d'un vecteur de type numérique
`var`	variance d'un vecteur de type numérique
`+`, `-`, `*`, `/`	opérateurs mathématiques de base
`^`	passage à la puissance

On peut rajouter les fonctions de base suivantes :

Fonction	Description
`min`	valeur minimale d'un vecteur numérique
`max`	valeur maximale d'un vecteur numérique
`sd`	écart-type d'un vecteur numérique
`:`	génère une séquence de nombres. `1:4` équivaut à `c(1,2,3,4)`

Aide sur une fonction

Il est très fréquent de ne plus se rappeler quels sont les paramètres d'une fonction ou le type de résultat qu'elle retourne. Dans ce cas on peut très facilement accéder à l'aide décrivant une fonction particulière avec `?` ou `help`. Ainsi, pour obtenir de l'aide sur la fonction `mean`, on saisira l'une des deux entrées équivalentes suivantes :

```
R> ?mean
   help("mean")
```

NOTE

L'utilisation du raccourci `?` ne fonctionne pas pour certains opérateurs comme `*`. Dans ce cas on pourra utiliser `?'*'` ou bien simplement `help("*")`.

Sous **RStudio**, le fichier d'aide associé apparaitra dans le quadrant inférieur droit sous l'onglet *Help*.

Figure 3. Onglet Help de RStudio

Cette page décrit (en anglais) la fonction, ses arguments, son résultat, le tout accompagné de diverses notes, références et exemples. Ces pages d'aide contiennent à peu près tout ce que vous pourrez chercher à savoir, mais elles ne sont pas toujours d'une lecture aisée.

Un autre cas très courant dans **R** est de ne pas se souvenir ou de ne pas connaître le nom de la fonction effectuant une tâche donnée. Dans ce cas on se reportera aux différentes manières de trouver de l'aide décrites dans le chapitre Où trouver de l'aide ?, page 151.

Interprétation des arguments

Prenons l'exemple de la fonction `format` dont la version de base permet de mettre en forme un nombre. Affichons le fichier d'aide associé.

```
R> `?`(format)
```

La section *Usage* présente les arguments de cette fonction et leur valeur par défaut :

```
format(x, trim = FALSE, digits = NULL, nsmall = 0L,
       justify = c("left", "right", "centre", "none"),
       width = NULL, na.encode = TRUE, scientific = NA,
       big.mark = "",   big.interval = 3L,
       small.mark = "", small.interval = 5L,
       decimal.mark = ".", zero.print = NULL,
       drop0trailing = FALSE, ...)
```

Regardons ce que cette fonction peut faire. Passons-lui un vecteur avec deux nombres :

```
R> format(c(12.3, 5678))
```

```
[1] "  12.3" "5678.0"
```

Elle renvoie un vecteur de chaînes de caractères. Le nombre de décimales a été harmonisé et des espaces ont été ajoutés au début du premier nombre afin que l'ensemble des valeurs soient alignées vers la droite.

L'argument `trim` permet de supprimer les espaces ajoutés en début de chaîne.

```
R> format(c(12.3, 5678), TRUE)
```

```
[1] "12.3"   "5678.0"
```

Dans le cas présent, nous avons saisi les arguments de la fonction sans les nommer. Dès lors, **R** considère l'ordre dans lesquels nous avons saisi les arguments, ordre qui correspond à celui du fichier d'aide. Il a dès lors considéré que `c(12.3, 5678)` correspond à la valeur attribuée à `x` et que `TRUE` est la valeur attribuée à `trim`.

L'argument `nsmall` permet d'indiquer le nombre minimum de décimales que l'on souhaite afficher. Il est en quatrième position. Dès lors, pour pouvoir le renseigner avec des arguments non nommés, il faut fournir également une valeur pour le troisième argument `digits`.

```
R> format(c(12.3, 5678), TRUE, NULL, 2)
```

```
[1] "12.30"   "5678.00"
```

Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. D'où l'intérêt des arguments nommés. En précisant `nsmall =` dans l'appel de la fonction, on pourra indiquer que l'on souhaite modifier spécifiquement

cet argument. Lorsque l'on utilise des arguments non nommés, l'ordre n'importe plus puisque **R** sera en capacité de reconnaître ses petits.

```
R> format(nsmall = 2, x = c(12.3, 5678))
```

```
[1] "  12.30" "5678.00"
```

À l'usage, on aura le plus souvent recours à une combinaison d'arguments non nommés et d'arguments nommés. On indiquera les premiers arguments (qui correspondent en général aux données de départ) sans les nommer et on précisera les options souhaitées avec des arguments nommés. Par exemple, pour un affichage à la française :

```
R> format(c(12.3, 5678), decimal.mark = ",", big.mark = " ")
```

```
[1] "   12,3" "5 678,0"
```

Lorsque l'on regarde la section *Usage* du fichier d'aide, il apparait que certains arguments, suivi par le symbole `=`, ont une valeur par défaut. Il n'est donc pas nécessaire de les inclure dans l'appel de la fonction, auquel cas la valeur pas défaut sera prise en compte. Par contre, d'autres arguments, ici `x`, n'ont pas de valeur par défaut et il est donc nécessaire de fournir systématiquement une valeur.

```
R> format(decimal.mark = ",")
```

```
Error in format.default(decimal.mark = ","): l'argument "x" est manquant, avec a
ucune valeur par défaut
```

Enfin, pour certaines fonctions, on verra parfois apparaître le symbole `...` Ce dernier correspond à un nombre indéterminé d'arguments. Il peut s'agir, comme dans le cas de `format` d'arguments additionnels qui seront utilisés dans certains cas de figure, ou bien d'arguments qui seront transmis à une fonction secondaire appelée par la fonction principale, ou encore, comme pour le cas de la fonction `c`, de la possibilité de saisir un nombre indéfini de données sources.

Autocomplétion

RStudio fournit un outil bien pratique appelé autocomplétion[3], page 0[3]. Saisissez les premières lettres d'une fonction, par exemple `me` puis appuyez sur la touche `Tabulation`. **RStudio** affichera la liste des fonctions dont le nom commence par `me` ainsi qu'un court descriptif de chacune. Un appui sur la touche `Entrée` provoquera la saisie du nom complet de la fonction choisie.

3. En bon français, il faudrait dire *complètement automatique*.

Figure 4. Auto-complétion sous RStudio

À l'intérieur des parenthèses d'une fonction, vous pouvez utiliser l'autocomplétion pour retrouver un argument de cette fonction.

Vous pouvez également utiliser l'autocomplétion pour retrouver le nom d'un objet que vous avez précédemment créé.

Pour plus de détails, voir la documentation officielle de **RStudio** (https://support.rstudio.com/hc/en-us/articles/205273297-Code-Completion).

Premier travail avec des données

Regrouper les commandes dans des scripts 33
Ajouter des commentaires 35
Tableaux de données 37
Inspection visuelle des données 38
Structure du tableau 40
Accéder aux variables 41
La fonction str 42
Quelques calculs simples 47
Nos premiers graphiques 50
Et ensuite ? 52

NOTE

Ce chapitre est inspiré de la section *Premier travail avec les données* du support de cours Introduction à R réalisé par Julien Barnier.

Regrouper les commandes dans des scripts

Jusqu'à maintenant nous avons utilisé uniquement la console pour communiquer avec **R** via l'invite de commandes. Le principal problème de ce mode d'interaction est qu'une fois qu'une commande est tapée, elle est pour ainsi dire « perdue », c'est-à-dire qu'on doit la saisir à nouveau si on veut l'exécuter une seconde fois. L'utilisation de la console est donc restreinte aux petites commandes « jetables », le plus souvent utilisées comme test.

La plupart du temps, les commandes seront stockées dans un fichier à part, que l'on pourra facilement ouvrir, éditer et exécuter en tout ou partie si besoin. On appelle en général ce type de fichier un script.

Pour comprendre comment cela fonctionne, dans **RStudio** cliquez sur l'icône en haut à gauche représentant un fichier avec un signe plus vert, puis choisissez *R script*.

Figure 1. Créer un nouveau script R dans RStudio

Un nouvel onglet apparaît dans le quadrant supérieur gauche.

Figure 2. Onglet d'un script R dans RStudio

Nous pouvons désormais y saisir des commandes. Par exemple, tapez sur la première ligne la commande suivante : `2 + 2`. Ensuite, cliquez sur l'icône *Run* (en haut à droite de l'onglet du script) ou bien pressez simulatément les touches `CTRL` et `Entrée`[1], page 0[1].

Les lignes suivantes ont dû faire leur apparition dans la console :

```
R> 2 + 2
```

```
[1] 4
```

Voici donc comment soumettre rapidement à **R** les commandes saisies dans votre fichier. Vous pouvez désormais l'enregistrer, l'ouvrir plus tard, et en exécuter tout ou partie. À noter que vous avez plusieurs possibilités pour soumettre des commandes à **R** :

- vous pouvez exécuter la ligne sur laquelle se trouve votre curseur en cliquant sur *Run* ou en pressant simulatément les touches `CTRL` et `Entrée` ;
- vous pouvez sélectionner plusieurs lignes contenant des commandes et les exécuter toutes en une seule fois exactement de la même manière ;
- vous pouvez exécuter d'un coup l'intégralité de votre fichier en cliquant sur l'icône *Source*.

La plupart du travail sous **R** consistera donc à éditer un ou plusieurs fichiers de commandes et à envoyer régulièrement les commandes saisies à **R** en utilisant les raccourcis clavier *ad hoc*.

Pour plus d'information sur l'utilisation des scripts **R** dans **RStudio**, voir (en anglais) : https://support.rstudio.com/hc/en-us/articles/200484448-Editing-and-Executing-Code.

> **NOTE**
>
> Quand vous enregistrez un script sous **RStudio**, il est possible qu'il vous demande de choisir un type d'encodage des caractères (*Choose Encoding*). Si tel est le cas, utilisez de préférence **UTF-8**.

Ajouter des commentaires

Un commentaire est une ligne ou une portion de ligne qui sera ignorée par **R**. Ceci signifie qu'on peut y écrire ce qu'on veut et qu'on va les utiliser pour ajouter tout un tas de commentaires à notre code permettant de décrire les différentes étapes du travail, les choses à se rappeler, les questions en suspens, etc.

Un commentaire sous **R** commence par un ou plusieurs symboles `#` (qui s'obtient avec les touches `Alt Gr` et `3` sur les claviers de type PC). Tout ce qui suit ce symbole jusqu'à la fin de la ligne est considéré comme un commentaire. On peut créer une ligne entière de commentaire en la faisant débuter par `##`. Par exemple :

1. Sous **Mac OS X**, on utilise les touches `Pomme` et `Entrée`.

```
R> ## Tableau croisé de la CSP par le nombre de livres lus.
   ## Attention au nombre de non réponses !
```

On peut aussi créer des commentaires pour une ligne en cours :

```
R> x <- 2  # On met 2 dans x, parce qu'il le vaut bien
```

IMPORTANT

Dans tous les cas, il est très important de documenter ses fichiers **R** au fur et à mesure, faute de quoi on risque de ne plus y comprendre grand chose si on les reprend ne serait-ce que quelques semaines plus tard.

Avec **RStudio**, vous pouvez également utiliser les commentaires pour créer des sections au sein de votre script et naviguer plus rapidement. Il suffit de faire suivre une ligne de commentaires d'au moins 4 signes moins (`----`). Par exemple, si vous saisissez ceci dans votre script :

```
R> ## Créer les objets ----

   x <- 2
   y <- 5

   ## Calculs ----

   x + y
```

Vous verrez apparaître en bas à gauche de la fenêtre du script un symbole dièse orange. Si vous cliquez dessus, un menu de navigation s'affichera vous permettant de vous déplacez rapidement au sein de votre script. Pour plus d'information, voir la documentation de **RStudio** (en anglais) : https://support.rstudio.com/hc/en-us/articles/200484568-Code-Folding-and-Sections.

Les sections peuvent également être facilement créées avec le raccourci clavier `CTRL` + `SHIFT` + `R`.

Figure 3. Navigation rapide dans les scripts sous RStudio

Note : on remarquera au passage que le titre de l'onglet est affiché en rouge et suivi d'une astérisque (`*`), nous indiquant ainsi qu'il y a des modifications non enregistrées dans notre fichier.

Tableaux de données

Dans cette partie nous allons utiliser un jeu de données inclus dans l'extension **questionr**. L'installation d'extension est décrite dans le chapitre Extensions, page 53.

Le jeu de données en question est un extrait de l'enquête *Histoire de vie* réalisée par l'INSEE en 2003. Il contient 2000 individus et 20 variables. Pour pouvoir utiliser ces données, il faut d'abord charger l'extension **questionr** (après l'avoir installée, bien entendu). Le chargement d'une extension en mémoire se fait à l'aide de la fonction `library`. Sous **RStudio**, vous pouvez également charger une extension en allant dans l'onglet *Packages* du quadrant inférieur droit qui liste l'ensemble des packages disponibles et en cliquant la case à cocher située à gauche du nom du package désiré.

```
R> library(questionr)
```

Puis nous allons indiquer à **R** que nous souhaitons accéder au jeu de données `hdv2003` à l'aide de la fonction `data` :

```
R> data(hdv2003)
```

Bien. Et maintenant, elles sont où mes données ? Et bien elles se trouvent dans un objet nommé `hdv2003` désormais chargé en mémoire et accessible directement. D'ailleurs, cet objet est maintenant visible dans l'onglet *Environment* du quadrant supérieur droit.

Essayons de taper son nom à l'invite de commande :

```
R> hdv2003
```

Le résultat (non reproduit ici) ne ressemble pas forcément à grand-chose… Il faut se rappeler que par défaut, lorsqu'on lui fournit seulement un nom d'objet, **R** essaye de l'afficher de la manière la meilleure (ou la moins pire) possible. La réponse à la commande `hdv2003` n'est donc rien moins que l'affichage des données brutes contenues dans cet objet.

Ce qui signifie donc que l'intégralité de notre jeu de données est inclus dans l'objet nommé `hdv2003` ! En effet, dans **R**, un objet peut très bien contenir un simple nombre, un vecteur ou bien le résultat d'une enquête tout entier. Dans ce cas, les objets sont appelés des *data frames*, ou tableaux de données. Ils peuvent être manipulés comme tout autre objet. Par exemple :

```
R> d <- hdv2003
```

va entraîner la copie de l'ensemble de nos données dans un nouvel objet nommé `d`, ce qui peut paraître parfaitement inutile mais a en fait l'avantage de fournir un objet avec un nom beaucoup plus court, ce qui diminuera la quantité de texte à saisir par la suite.

Résumons

Comme nous avons désormais décidé de saisir nos commandes dans un script et non plus directement dans la console, les premières lignes de notre fichier de travail sur les données de l'enquête *Histoire de vie* pourraient donc ressembler à ceci :

```
R> ## Chargement des extensions nécessaires ----
   library(questionr)
   ## Jeu de données hdv2003 ----
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
```

Inspection visuelle des données

La particularité de **R** par rapport à d'autres logiciels comme **Modalisa** ou **SPSS** est de ne pas proposer, par défaut, de vue des données sous forme de tableau. Ceci peut parfois être un peu déstabilisant dans

les premiers temps d'utilisation, même si l'on perd vite l'habitude et qu'on finit par se rendre compte que « voir » les données n'est pas forcément un gage de productivité ou de rigueur dans le traitement.

Néanmoins, **R** propose une interface permettant de visualiser le contenu d'un tableau de données à l'aide de la fonction `View` :

```
R> View(d)
```

Sous **RStudio**, on peut aussi afficher la visionneusee (*viewer*) en cliquant sur la petite icône en forme de tableau située à droite de la ligne d'un tableau de données dans l'onglet *Environment* du quadrant supérieur droit (cf. figure ci-après).

Figure 4. Icône pour afficher une vue du contenu d'un tableau

Dans tous les cas, **RStudio** lancera le *viewer* dans un onglet dédié dans le quadrant supérieur gauche. Le visualiseur de **RStudio** est plus avancé que celui-de base fournit par **R**. Il est possible de trier les données selon une variable en cliquant sur le nom de cette dernière. Il y a également un champs de recherche et un bouton *Filter* donnant accès à des options de filtrage avancées.

Untitled1* d

Filter

	id	age	sexe	nivetud	poids	occup	qualif	freres.soeurs	clso
1	1	28	Femme	Enseignement superieur y compris technique superieur	2634.3982	Exerce une profession	Employe	8	Oui
2	2	23	Femme	NA	9738.3958	Etudiant, eleve	NA	2	Oui
3	3	59	Homme	Derniere annee d'etudes primaires	3994.1025	Exerce une profession	Technicien	2	Non
4	4	34	Homme	Enseignement superieur y compris technique superieur	5731.6615	Exerce une profession	Technicien	1	Non
5	5	71	Femme	Derniere annee d'etudes primaires	4329.0940	Retraite	Employe	0	Oui
6	6	35	Femme	Enseignement technique ou professionnel court	8674.6994	Exerce une profession	Employe	5	Non
7	7	60	Femme	Derniere annee d'etudes primaires	6165.8035	Au foyer	Ouvrier qualifie	1	Oui
8	8	47	Homme	Enseignement technique ou professionnel court	12891.6408	Exerce une profession	Ouvrier qualifie	5	Non
9	9	20	Femme	NA	7808.8721	Etudiant, eleve	NA	4	Oui
10	10	28	Homme	Enseignement technique ou professionnel long	2277.1605	Exerce une profession	Autre	2	Non
11	11	65	Femme	Enseignement superieur y compris technique superieur	704.3227	Retraite	Employe	3	Oui
12	12	47	Homme	2eme cycle	6697.8682	Exerce une profession	Ouvrier qualifie	4	Oui
13	13	63	Femme	Derniere annee d'etudes primaires	7118.4659	Retraite	Employe	1	Oui
14	14	67	Femme	Enseignement technique ou professionnel court	586.7714	Exerce une profession	NA	5	Oui
15	15	76	Femme	A arrete ses etudes, avant la derniere annee d'etudes ...	11042.0774	Retraite	NA	2	Oui
16	16	49	Femme	Enseignement technique ou professionnel court	9958.2287	Exerce une profession	Employe	3	Non
17	17	62	Homme	Enseignement superieur y compris technique superieur	4836.1393	Retraite	Cadre	4	Non

Showing 1 to 18 of 2,000 entries

Figure 5. La visionneuse de données de RStudio

Structure du tableau

Avant de travailler sur les données, nous allons essayer de comprendre comment elles sont structurées. Lors de l'import de données depuis un autre logiciel (que nous aborderons dans un autre chapitre, page 133), il s'agira souvent de vérifier que l'importation s'est bien déroulée.

Nous avons déjà vu qu'un tableau de données est organisé en lignes et en colonnes, les lignes correspondant aux observations et les colonnes aux variables. Les fonctions `nrow`, `ncol` et `dim` donnent respectivement le nombre de lignes, le nombre de colonnes et les dimensions de notre tableau. Nous pouvons donc d'ores et déjà vérifier que nous avons bien 2000 lignes et 20 colonnes :

```
R> nrow(d)
```

```
[1] 2000
```

```
R> ncol(d)
```

```
[1] 20
```

```
R> dim(d)
```

```
[1] 2000   20
```

La fonction `names` donne les noms des colonnes de notre tableau, c'est-à-dire les noms des variables :

```
R> names(d)
```

```
 [1] "id"            "age"           "sexe"
 [4] "nivetud"       "poids"         "occup"
 [7] "qualif"        "freres.soeurs" "clso"
[10] "relig"         "trav.imp"      "trav.satisf"
[13] "hard.rock"     "lecture.bd"    "peche.chasse"
[16] "cuisine"       "bricol"        "cinema"
[19] "sport"         "heures.tv"
```

Accéder aux variables

`d` représente donc l'ensemble de notre tableau de données. Nous avons vu que si l'on saisit simplement `d` à l'invite de commandes, on obtient un affichage du tableau en question. Mais comment accéder aux variables, c'est à dire aux colonnes de notre tableau ?

La réponse est simple : on utilise le nom de l'objet, suivi de l'opérateur `$`, suivi du nom de la variable, comme ceci :

```
R> d$sexe
```

Au regard du résultat (non reproduit ici), on constate alors que **R** a bien accédé au contenu de notre variable *sexe* du tableau `d` et a affiché son contenu, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par la variable.

Les fonctions `head` et `tail` permettent d'afficher seulement les premières (respectivement les dernières) valeurs prises par la variable. On peut leur passer en argument le nombre d'éléments à afficher :

```
R> head(d$nivetud)
```

```
[1] Enseignement superieur y compris technique superieur
[2] <NA>
[3] Derniere annee d'etudes primaires
[4] Enseignement superieur y compris technique superieur
```

```
[5] Derniere annee d'etudes primaires
[6] Enseignement technique ou professionnel court
8 Levels: N'a jamais fait d'etudes ...
```

```
R> tail(d$age, 10)
```

```
 [1] 52 42 50 41 46 45 46 24 24 66
```

À noter que ces fonctions marchent aussi pour afficher les lignes du tableau `d` :

```
R> head(d, 2)
```

La fonction str

La fonction `str` est plus complète que `names`. Elle liste les différentes variables, indique leur type et donne le cas échéant des informations supplémentaires ainsi qu'un échantillon des premières valeurs prises par cette variable :

```
R> str(d)
```

```
'data.frame':   2000 obs. of  20 variables:
 $ id           : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ age          : int  28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
 $ sexe         : Factor w/ 2 levels "Homme","Femme": 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 ...
 $ nivetud      : Factor w/ 8 levels "N'a jamais fait d'etudes",..: 8 NA 3 8 3
6 3 6 NA 7 ...
 $ poids        : num  2634 9738 3994 5732 4329 ...
 $ occup        : Factor w/ 7 levels "Exerce une profession",..: 1 3 1 1 4 1 6
1 3 1 ...
 $ qualif       : Factor w/ 7 levels "Ouvrier specialise",..: 6 NA 3 3 6 6 2 2 N
A 7 ...
 $ freres.soeurs: int  8 2 2 1 0 5 1 5 4 2 ...
 $ clso         : Factor w/ 3 levels "Oui","Non","Ne sait pas": 1 1 2 2 1 2 1 2
1 2 ...
 $ relig        : Factor w/ 6 levels "Pratiquant regulier",..: 4 4 4 3 1 4 3 4
3 2 ...
 $ trav.imp     : Factor w/ 4 levels "Le plus important",..: 4 NA 2 3 NA 1 NA 4
NA 3 ...
 $ trav.satisf  : Factor w/ 3 levels "Satisfaction",..: 2 NA 3 1 NA 3 NA 2 NA 1
...
```

```
$ hard.rock    : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ lecture.bd   : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ peche.chasse : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 ...
$ cuisine      : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 ...
$ bricol       : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 ...
$ cinema       : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 ...
$ sport        : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 ...
$ heures.tv    : num  0 1 0 2 3 2 2.9 1 2 2 ...
```

La première ligne nous informe qu'il s'agit bien d'un tableau de données avec 2000 observations et 20 variables. Vient ensuite la liste des variables. La première se nomme `id` et est de type entier (*int*). La seconde se nomme `age` et est de type numérique. La troisième se nomme `sexe`, il s'agit d'un facteur (*factor*).

Un facteur est une variable pouvant prendre un nombre limité de modalités (*levels*). Ici notre variable a deux modalités possibles : « Homme » et « Femme ». Ce type de variable est décrit plus en détail dans le chapitre sur la manipulation de données.

IMPORTANT

La fonction `str` est essentielle à connaître et peut s'appliquer à n'importe quel type d'objet. C'est un excellent moyen de connaître en détail la structure d'un objet. Cependant, les résultats peuvent être parfois trop détaillés et on lui priviligiera dans certains cas la fonction `describe` que l'on abordera dans les prochains chapitres, cependant moins générique puisque ne s'appliquant qu'à des tableaux de données et à des vecteurs, tandis que `str` peut s'appliquer à absolument **tout** objet, y compris des fonctions.

```
R> describe(d)
```

```
[2000 obs. x 20 variables] tbl_df tbl data.frame

$id:
integer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
min: 1 - max: 2000 - NAs: 0 (0%) - 2000 unique values

$age:
integer: 28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
min: 18 - max: 97 - NAs: 0 (0%) - 78 unique values

$sexe:
nominal factor: "Femme" "Femme" "Homme" "Homme" "Femme" "Femme" "Femme" "Homm
e" "Femme" "Homme" ...
2 levels: Homme | Femme
NAs: 0 (0%)

$nivetud:
nominal factor: "Enseignement superieur y compris technique superieur" NA "De
rniere annee d'etudes primaires" "Enseignement superieur y compris technique
superieur" "Derniere annee d'etudes primaires" "Enseignement technique ou pro
fessionnel court" "Derniere annee d'etudes primaires" "Enseignement techniqu
e ou professionnel court" NA "Enseignement technique ou professionnel long"
...
8 levels: N'a jamais fait d'etudes | A arrete ses etudes, avant la derniere a
nnee d'etudes primaires | Derniere annee d'etudes primaires | 1er cycle | 2em
e cycle | Enseignement technique ou professionnel court | Enseignement techni
que ou professionnel long | Enseignement superieur y compris technique superi
eur
NAs: 112 (5.6%)

$poids:
```

```
numeric: 2634.3982157 9738.3957759 3994.1024587 5731.6615081 4329.0940022 867
4.6993828 6165.8034861 12891.640759 7808.8720636 2277.160471 ...
min: 78.0783403 - max: 31092.14132 - NAs: 0 (0%) - 1877 unique values

$occup:
nominal factor: "Exerce une profession" "Etudiant, eleve" "Exerce une profess
ion" "Exerce une profession" "Retraite" "Exerce une profession" "Au foyer" "E
xerce une profession" "Etudiant, eleve" "Exerce une profession" ...
7 levels: Exerce une profession | Chomeur | Etudiant, eleve | Retraite | Reti
re des affaires | Au foyer | Autre inactif
NAs: 0 (0%)

$qualif:
nominal factor: "Employe" NA "Technicien" "Technicien" "Employe" "Employe" "O
uvrier qualifie" "Ouvrier qualifie" NA "Autre" ...
7 levels: Ouvrier specialise | Ouvrier qualifie | Technicien | Profession int
ermediaire | Cadre | Employe | Autre
NAs: 347 (17.3%)

$freres.soeurs:
integer: 8 2 2 1 0 5 1 5 4 2 ...
min: 0 - max: 22 - NAs: 0 (0%) - 19 unique values

$clso:
nominal factor: "Oui" "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non"
...
3 levels: Oui | Non | Ne sait pas
NAs: 0 (0%)

$relig:
nominal factor: "Ni croyance ni appartenance" "Ni croyance ni appartenance"
"Ni croyance ni appartenance" "Appartenance sans pratique" "Pratiquant reguli
er" "Ni croyance ni appartenance" "Appartenance sans pratique" "Ni croyance n
i appartenance" "Appartenance sans pratique" "Pratiquant occasionnel" ...
6 levels: Pratiquant regulier | Pratiquant occasionnel | Appartenance sans pr
atique | Ni croyance ni appartenance | Rejet | NSP ou NVPR
NAs: 0 (0%)

$trav.imp:
nominal factor: "Peu important" NA "Aussi important que le reste" "Moins impo
rtant que le reste" NA "Le plus important" NA "Peu important" NA "Moins impor
tant que le reste" ...
4 levels: Le plus important | Aussi important que le reste | Moins important
```

```
que le reste | Peu important
NAs: 952 (47.6%)

$trav.satisf:
nominal factor: "Insatisfaction" NA "Equilibre" "Satisfaction" NA "Equilibr
e" NA "Insatisfaction" NA "Satisfaction" ...
3 levels: Satisfaction | Insatisfaction | Equilibre
NAs: 952 (47.6%)

$hard.rock:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non"
...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$lecture.bd:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non"
...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$peche.chasse:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Oui" "Oui" "Non" "Non"
...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$cuisine:
nominal factor: "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Oui" "Non" "Non"
...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$bricol:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Non"
...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$cinema:
nominal factor: "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Oui"
...
2 levels: Non | Oui
```

```
NAs: 0 (0%)

$sport:
nominal factor: "Non" "Oui" "Oui" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Non" "Oui"
...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$heures.tv:
numeric: 0 1 0 2 3 2 2.9 1 2 2 ...
min: 0 - max: 12 - NAs: 5 (0.2%) - 30 unique values
```

Quelques calculs simples

Maintenant que nous savons accéder aux variables, effectuons quelques calculs simples comme la moyenne, la médiane, le minimum et le maximum, à l'aide des fonctions `mean`, `median`, `min` et `max`.

```
R> mean(d$age)
```

```
[1] 48.157
```

```
R> median(d$age)
```

```
[1] 48
```

```
R> min(d$age)
```

```
[1] 18
```

```
R> max(d$age)
```

```
[1] 97
```

NOTE

Au sens strict, il ne s'agit pas d'un véritable âge moyen puisqu'il faudrait ajouter 0,5 à cette valeur calculée, un âge moyen se calculant à partir d'âges exacts et non à partir d'âges révolus. Voir le chapitre Calculer un âge, page 1093.

On peut aussi très facilement obtenir un tri à plat à l'aide la fonction `table` :

```
R> table(d$qualif)
```

```
      Ouvrier specialise         Ouvrier qualifie
                     203                      292
              Technicien Profession intermediaire
                      86                      160
                   Cadre                   Employe
                     260                      594
                   Autre
                      58
```

La fonction `summary`, bien pratique, permet d'avoir une vue résumée d'une variable. Elle s'applique à tout type d'objets (y compris un tableau de données entier) et s'adapte à celui-ci.

```
R> summary(d$age)
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  18.00   35.00   48.00   48.16   60.00   97.00
```

```
R> summary(d$qualif)
```

```
      Ouvrier specialise         Ouvrier qualifie
                     203                      292
              Technicien Profession intermediaire
                      86                      160
                   Cadre                   Employe
                     260                      594
                   Autre                     NA's
                      58                      347
```

```
R> summary(d)
```

```
      id              age           sexe
 Min.   :   1.0   Min.   :18.00   Homme: 899
 1st Qu.: 500.8   1st Qu.:35.00   Femme:1101
 Median :1000.5   Median :48.00
 Mean   :1000.5   Mean   :48.16
 3rd Qu.:1500.2   3rd Qu.:60.00
 Max.   :2000.0   Max.   :97.00

                                                   nivetud
 Enseignement technique ou professionnel court       :463
 Enseignement superieur y compris technique superieur:441
 Derniere annee d'etudes primaires                   :341
 1er cycle                                           :204
 2eme cycle                                          :183
 (Other)                                             :256
 NA's                                                :112
    poids                              occup
 Min.   :   78.08   Exerce une profession:1049
 1st Qu.: 2221.82   Chomeur              : 134
 Median : 4631.19   Etudiant, eleve      :  94
 Mean   : 5535.61   Retraite             : 392
 3rd Qu.: 7626.53   Retire des affaires  :  77
 Max.   :31092.14   Au foyer             : 171
                    Autre inactif        :  83
                      qualif    freres.soeurs
 Employe                 :594   Min.   : 0.000
 Ouvrier qualifie        :292   1st Qu.: 1.000
 Cadre                   :260   Median : 2.000
 Ouvrier specialise      :203   Mean   : 3.283
 Profession intermediaire:160   3rd Qu.: 5.000
 (Other)                 :144   Max.   :22.000
 NA's                    :347
         clso                                relig
 Oui        : 936   Pratiquant regulier        :266
 Non        :1037   Pratiquant occasionnel     :442
 Ne sait pas:  27   Appartenance sans pratique :760
                    Ni croyance ni appartenance:399
                    Rejet                      : 93
                    NSP ou NVPR                : 40

                        trav.imp           trav.satisf
 Le plus important           : 29   Satisfaction  :480
 Aussi important que le reste:259   Insatisfaction:117
 Moins important que le reste:708   Equilibre     :451
```

```
Peu important               : 52   NA's          :952
NA's                        :952


hard.rock  lecture.bd peche.chasse cuisine    bricol
Non:1986   Non:1953   Non:1776     Non:1119   Non:1147
Oui:  14   Oui:  47   Oui: 224     Oui: 881   Oui: 853




cinema     sport        heures.tv
Non:1174   Non:1277   Min.   : 0.000
Oui: 826   Oui: 723   1st Qu.: 1.000
                      Median : 2.000
                      Mean   : 2.247
                      3rd Qu.: 3.000
                      Max.   :12.000
                      NA's   :5
```

Nos premiers graphiques

R est très puissant en termes de représentations graphiques, notamment grâce à des extensions dédiées. Pour l'heure contentons-nous d'un premier essai à l'aide de la fonction générique `plot`.

```
R> plot(d$sexe)
```

Figure 6. Nombre d'observations par sexe

Essayons avec deux variables :

```
R> plot(d$hard.rock, d$age)
```

Figure 7. Âge des enquêtés selon qu'ils écoutent ou non du hard rock

Il semblerait bien que les amateurs de hard rock soient plus jeunes.

Et ensuite ?

Nous n'avons qu'entr'aperçu les possibilités de **R**. Avant de pouvoir nous lancer dans des analyses statisques, il est préférable de revenir un peu aux fondamentaux de **R** (les types d'objets, la syntaxe, le recodage de variables…) mais aussi comment installer des extensions, importer des données, etc. Nous vous conseillons donc de poursuivre la lecture de la section *Prise en main* puis de vous lancer à l'assault de la section *Statistique introductive*.

Extensions (installation, mise à jour)

Présentation 53
Le «tidyverse» 54
Installation depuis CRAN 54
Installation depuis GitHub 55
Mise à jour des extensions 55

Présentation

L'installation par défaut du logiciel **R** contient le cœur du programme ainsi qu'un ensemble de fonctions de base fournissant un grand nombre d'outils de traitement de données et d'analyse statistiques.

R étant un logiciel libre, il bénéficie d'une forte communauté d'utilisateurs qui peuvent librement contribuer au développement du logiciel en lui ajoutant des fonctionnalités supplémentaires. Ces contributions prennent la forme d'extensions (*packages* en anglais) pouvant être installées par l'utilisateur et fournissant alors diverses fonctionnalités supplémentaires.

Il existe un très grand nombre d'extensions (plus de 6500 à ce jour), qui sont diffusées par un réseau baptisé **CRAN** (*Comprehensive R Archive Network*).

La liste de toutes les extensions disponibles sur **CRAN** est disponible ici : http://cran.r-project.org/web/packages/.

Pour faciliter un peu le repérage des extensions, il existe un ensemble de regroupements thématiques (économétrie, finance, génétique, données spatiales…) baptisés *Task views* : http://cran.r-project.org/web/views/.

On y trouve notamment une *Task view* dédiée aux sciences sociales, listant de nombreuses extensions potentiellement utiles pour les analyses statistiques dans ce champ disciplinaire : http://cran.r-project.org/web/views/SocialSciences.html.

On peut aussi citer le site *Awesome R* (https://awesome-r.com/) qui fournit une liste d'extensions choisies

et triées par thématique.

Le «tidyverse»

Hadley Wickham est professeur associé à l'université de Rice et scientifique en chef à **Rstudio**. Il a développé de nombreux extensions pour **R** (plus d'une cinquantaine à ce jours) qui, pour la plupart, fonctionne de manière harmonisée entre elles. Par ailleurs, la plupart s'intègre parfaitement avec **RStudio**. Cet ensemble d'extenions est appelé tidyverse et est développé sur GitHub : https://github.com/tidyverse/. Une présentation plus générale du tidyverse est disponible sur le site de RStudio (https://www.rstudio.com/products/rpackages/) et sur un sité dédié (http://tidyverse.org/).

Pour certaines tâches, il peut exister plusieurs solutions / extensions différentes pour les réaliser. Dans la mesure où il n'est pas possible d'être exhaustif, nous avons fait le choix dans le cadre d'**analyse-R** de choisir en priorité, lorsque cela est possible, les extensions du tidyverse, en particulier **haven**, **readr** et **readxl** pour l'import de données, **dplyr**, **tidyr** ou **reshape2** pour la manipulation de données, **ggplot2** pour les graphiques, **lubridate** pour la gestion des dates, **forcats** pour la manipulation des facteurs ou encore **stringr** pour la manipulation de chaînes de caractères.

Il existe par ailleurs une extension homonyme **tidyverse**. L'installation (voir ci-dessous) de cette extension permets l'installation automatique de l'ensemble des autres extensions du tidyverse. Le chargement de cette extension avec la fonction `library` (voir ci-après) permets de charger en mémoire en une seule opération les principales extensions du tidyverse, à savoir **ggplot2**, **tibble**, **tidyr**, **readr**, **purrr** et **dplyr**.

Pour une présentation plus poussée, voir le chapitre consacré au tidyverse, page 57.

Installation depuis CRAN

L'installation d'une extension se fait par la fonction `install.packages`, à qui on fournit le nom de l'extension. Par exemple, si on souhaite installer l'extension **ade4** :

```
R> install.packages("ade4", dep = TRUE)
```

L'option `dep=TRUE` indique à **R** de télécharger et d'installer également toutes les extensions dont l'extension choisie dépend pour son fonctionnement.

Sous **RStudio**, on pourra également cliquer sur *Install* dans l'onglet *Packages* du quadrant inférieur droit.

Une fois l'extension installée, elle peut être appelée depuis la console ou un fichier script avec la fonction `library` ou la fonction `require` :

```
R> library(ade4)
```

À partir de là, on peut utiliser les fonctions de l'extension, consulter leur page d'aide en ligne, accéder aux jeux de données qu'elle contient, etc.

Pour mettre à jour l'ensemble des extensions installées, <dfndata-index="mise à jour, extensions"> la fonction `update.packages` suffit :

```
R> update.packages()
```

Sous **RStudio**, on pourra alternativement cliquer sur *Update* dans l'onglet *Packages* du quadrant inférieur droit.

Si on souhaite désinstaller une extension précédemment installée, on peut utiliser la fonction `remove.packages` :

```
R> remove.packages("ade4")
```

IMPORTANT

Il est important de bien comprendre la différence entre `install.packages` et `library`. La première va chercher les extensions sur internet et les installe en local sur le disque dur de l'ordinateur. On n'a besoin d'effectuer cette opération qu'une seule fois. La seconde lit les informations de l'extension sur le disque dur et les met à disposition de **R**. On a besoin de l'exécuter à chaque début de session ou de script.

Installation depuis GitHub

Certains packages sont développés sur **GitHub**. Dès lors, la version de développement sur **GitHub** peut contenir des fonctions qui ne sont pas encore disponibles dans la version stable disponible sur **CRAN**. Ils arrivent aussi parfois que certains packages ne soient disponibles que sur **GitHub**.

L'installation d'un package depuis **GitHub** est très facile grâce à la fonction `install_github` de l'extension **devtools** (que l'on aura préalablement installée depuis **CRAN** ;-)).

Mise à jour des extensions

Il est facile de mettre à jour l'ensemble des extensions installées, soit avec la fonction, `update.packages` soit en cliquant sur *Update* dans l'onglet *Packages* du quadrant inférieur droit.

Introduction au tidyverse

Extensions 57
Installation 58
tidy data 58
tibbles 59

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Julien Barnier dans le cadre de son Introduction à R et au *tidyverse*.

Extensions

Le terme **tidyverse** est une contraction de *tidy* (qu'on pourrait traduire par "bien rangé") et de *universe*. Il s'agit en fait d'une collection d'extensions conçues pour travailler ensemble et basées sur une philosophie commune.

Elles abordent un très grand nombre d'opérations courantes dans **R** (la liste n'est pas exhaustive) :

- visualisation
- manipulation des tableaux de données
- import/export de données
- manipulation de variables
- extraction de données du Web
- programmation

Un des objectifs de ces extensions est de fournir des fonctions avec une syntaxe cohérente, qui fonctionnent bien ensemble, et qui retournent des résultats prévisibles. Elles sont en grande partie issues du travail d'Hadley Wickham, qui travaille désormais pour RStudio.

Installation

tidyverse est également le nom d'une extension qu'on peut installer de manière classique, soit via le bouton *Install* de l'onglet *Packages* de **RStudio**, soit en utilisant la commande :

```
R> install.packages("tidyverse")
```

Cette commande va en fait installer plusieurs extensions qui constituent le «coeur» du *tidyverse*, à savoir :

- **ggplot2** (visualisation)
- **dplyr** (manipulation des données)
- **tidyr** (remise en forme des données)
- **purrr** (programmation)
- **readr** (importation de données)
- **tibble** (tableaux de données)
- **forcats** (variables qualitatives)
- **stringr** (chaînes de caractères)

De la même manière, charger l'extension avec :

```
R> library(tidyverse)
```

Chargera l'ensemble des extensions précédentes.

Il existe d'autres extensions qui font partie du **tidyverse** mais qui doivent être chargées explicitement, comme par exemple **readxl** (pour l'importation de données depuis des fichiers Excel).

La liste complète des extensions se trouve sur le site officiel du *tidyverse*.

tidy data

Le **tidyverse** est en partie fondé sur le concept de *tidy data*, développé à l'origine par Hadley Wickham dans un article de 2014 du *Journal of Statistical Software*.

Il s'agit d'un modèle d'organisation des données qui vise à faciliter le travail souvent long et fastidieux de nettoyage et de préparation préalable à la mise en oeuvre de méthodes d'analyse.

Les principes d'un jeu de données *tidy* sont les suivants :

1. chaque variable est une colonne
2. chaque observation est une ligne
3. chaque type d'observation est dans une table différente

Un chapitre dédié à **tidyr**, page 273 présente comment définir et rendre des données *tidy* avec l'extension **tidyr**.

Les extensions du **tidyverse**, notamment **ggplot2** et **dplyr**, sont prévues pour fonctionner avec des données *tidy*.

tibbles

Une autre particularité du *tidyverse* est que ces extensions travaillent avec des tableaux de données au format `tibble`, qui est une évolution plus moderne du classique *data frame* du **R** de base. Ce format est fourni est géré par l'extension du même nom (**tibble**), qui fait partie du coeur du **tidyverse**. La plupart des fonctions des extensions du **tidyverse** acceptent des *data frames* en entrée, mais retournent un objet de classe `tibble`.

Contrairement aux *data frames*, les *tibbles* :

- n'ont pas de noms de lignes (*rownames*)
- autorisent des noms de colonnes invalides pour les *data frames* (espaces, caractères spéciaux, nombres…) [1], page 0[1]
- s'affichent plus intelligemment que les *data frames* : seules les premières lignes sont affichées, ainsi que quelques informations supplémentaires utiles (dimensions, types des colonnes…)
- ne font pas de *partial matching* sur les noms de colonnes [2], page 0[2]
- affichent un avertissement si on essaie d'accéder à une colonne qui n'existe pas

Pour autant, les tibbles restent compatibles avec les *data frames*. On peut ainsi facilement convertir un *data frame* en tibble avec `as_tibble` :

```
R> library(tidyverse)
```

```
-- Attaching packages ---- tidyverse 1.3.0 --
```

```
<U+2713> tibble  2.1.3     <U+2713> purrr   0.3.3
<U+2713> tidyr   1.0.0     <U+2713> forcats 0.4.0
```

```
-- Conflicts ------- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::arrange()         masks plyr::arrange()
x lubridate::as.difftime() masks base::as.difftime()
x dplyr::between()         masks data.table::between()
x purrr::compact()         masks plyr::compact()
```

1. Quand on veut utiliser des noms de ce type, on doit les entourer avec des *backticks* (`)

2. Dans **R** de base, si une table `d` contient une colonne `qualif`, `d$qual` retournera cette colonne.

```
x dplyr::count()           masks plyr::count()
x lubridate::date()        masks base::date()
x tidyr::expand()          masks Matrix::expand()
x tidyr::extract()         masks magrittr::extract()
x dplyr::failwith()        masks plyr::failwith()
x dplyr::filter()          masks stats::filter()
x dplyr::first()           masks data.table::first()
x plyr::here()             masks lubridate::here()
x data.table::hour()       masks lubridate::hour()
x dplyr::id()              masks plyr::id()
x lubridate::intersect()   masks base::intersect()
x data.table::isoweek()    masks lubridate::isoweek()
x dplyr::lag()             masks stats::lag()
x dplyr::last()            masks data.table::last()
x data.table::mday()       masks lubridate::mday()
x data.table::minute()     masks lubridate::minute()
x data.table::month()      masks lubridate::month()
x ggpubr::mutate()         masks dplyr::mutate(), plyr::mutate()
x tidyr::pack()            masks Matrix::pack()
x data.table::quarter()    masks lubridate::quarter()
x dplyr::rename()          masks plyr::rename()
x data.table::second()     masks lubridate::second()
x purrr::set_names()       masks magrittr::set_names()
x lubridate::setdiff()     masks base::setdiff()
x dplyr::summarise()       masks plyr::summarise()
x dplyr::summarize()       masks plyr::summarize()
x purrr::transpose()       masks data.table::transpose()
x lubridate::union()       masks base::union()
x tidyr::unpack()          masks Matrix::unpack()
x data.table::wday()       masks lubridate::wday()
x data.table::week()       masks lubridate::week()
x data.table::yday()       masks lubridate::yday()
x data.table::year()       masks lubridate::year()
```

```
R> as_tibble(mtcars)
```

```
# A tibble: 32 x 12
     mpg   cyl  disp    hp  drat    wt  qsec    vs    am
   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
 1  21       6  160    110  3.9   2.62  16.5     0     1
 2  21       6  160    110  3.9   2.88  17.0     0     1
 3  22.8     4  108     93  3.85  2.32  18.6     1     1
 4  21.4     6  258    110  3.08  3.22  19.4     1     0
 5  18.7     8  360    175  3.15  3.44  17.0     0     0
 6  18.1     6  225    105  2.76  3.46  20.2     1     0
```

```
 7  14.3     8  360    245  3.21  3.57  15.8     0     0
 8  24.4     4  147.    62  3.69  3.19  20       1     0
 9  22.8     4  141.    95  3.92  3.15  22.9     1     0
10  19.2     6  168.   123  3.92  3.44  18.3     1     0
# … with 22 more rows, and 3 more variables: gear <dbl>,
#   carb <dbl>, name <chr>
```

Si le *data frame* d'origine a des *rownames*, on peut d'abord les convertir en colonnes avec `rownames_to_columns` :

```
R> d <- as_tibble(rownames_to_column(mtcars))
   d
```

```
# A tibble: 32 x 13
   rowname     mpg   cyl  disp    hp  drat    wt  qsec    vs
   <chr>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
 1 Mazda RX4  21       6  160    110  3.9   2.62  16.5     0
 2 Mazda RX…  21       6  160    110  3.9   2.88  17.0     0
 3 Datsun 7…  22.8     4  108     93  3.85  2.32  18.6     1
 4 Hornet 4…  21.4     6  258    110  3.08  3.22  19.4     1
 5 Hornet S…  18.7     8  360    175  3.15  3.44  17.0     0
 6 Valiant    18.1     6  225    105  2.76  3.46  20.2     1
 7 Duster 3…  14.3     8  360    245  3.21  3.57  15.8     0
 8 Merc 240D  24.4     4  147.    62  3.69  3.19  20       1
 9 Merc 230   22.8     4  141.    95  3.92  3.15  22.9     1
10 Merc 280   19.2     6  168.   123  3.92  3.44  18.3     1
# … with 22 more rows, and 4 more variables: am <dbl>,
#   gear <dbl>, carb <dbl>, name <chr>
```

À l'inverse, on peut à tout moment convertir un tibble en *data frame* avec `as.data.frame` :

```
R> as.data.frame(d)
```

```
               rowname  mpg cyl  disp  hp drat    wt  qsec
1            Mazda RX4 21.0   6 160.0 110 3.90 2.620 16.46
2        Mazda RX4 Wag 21.0   6 160.0 110 3.90 2.875 17.02
3           Datsun 710 22.8   4 108.0  93 3.85 2.320 18.61
4       Hornet 4 Drive 21.4   6 258.0 110 3.08 3.215 19.44
5    Hornet Sportabout 18.7   8 360.0 175 3.15 3.440 17.02
6              Valiant 18.1   6 225.0 105 2.76 3.460 20.22
7           Duster 360 14.3   8 360.0 245 3.21 3.570 15.84
8            Merc 240D 24.4   4 146.7  62 3.69 3.190 20.00
9             Merc 230 22.8   4 140.8  95 3.92 3.150 22.90
10            Merc 280 19.2   6 167.6 123 3.92 3.440 18.30
```

```
11           Merc 280C 17.8   6 167.6 123 3.92 3.440 18.90
12          Merc 450SE 16.4   8 275.8 180 3.07 4.070 17.40
13          Merc 450SL 17.3   8 275.8 180 3.07 3.730 17.60
14         Merc 450SLC 15.2   8 275.8 180 3.07 3.780 18.00
15  Cadillac Fleetwood 10.4   8 472.0 205 2.93 5.250 17.98
16 Lincoln Continental 10.4   8 460.0 215 3.00 5.424 17.82
17   Chrysler Imperial 14.7   8 440.0 230 3.23 5.345 17.42
18            Fiat 128 32.4   4  78.7  66 4.08 2.200 19.47
19         Honda Civic 30.4   4  75.7  52 4.93 1.615 18.52
20      Toyota Corolla 33.9   4  71.1  65 4.22 1.835 19.90
21       Toyota Corona 21.5   4 120.1  97 3.70 2.465 20.01
22    Dodge Challenger 15.5   8 318.0 150 2.76 3.520 16.87
23         AMC Javelin 15.2   8 304.0 150 3.15 3.435 17.30
24          Camaro Z28 13.3   8 350.0 245 3.73 3.840 15.41
25    Pontiac Firebird 19.2   8 400.0 175 3.08 3.845 17.05
26           Fiat X1-9 27.3   4  79.0  66 4.08 1.935 18.90
27       Porsche 914-2 26.0   4 120.3  91 4.43 2.140 16.70
28        Lotus Europa 30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.90
29      Ford Pantera L 15.8   8 351.0 264 4.22 3.170 14.50
30        Ferrari Dino 19.7   6 145.0 175 3.62 2.770 15.50
31       Maserati Bora 15.0   8 301.0 335 3.54 3.570 14.60
32          Volvo 142E 21.4   4 121.0 109 4.11 2.780 18.60
   vs am gear carb               name
1   0  1    4    4           Mazda RX4
2   0  1    4    4       Mazda RX4 Wag
3   1  1    4    1          Datsun 710
4   1  0    3    1      Hornet 4 Drive
5   0  0    3    2   Hornet Sportabout
6   1  0    3    1             Valiant
7   0  0    3    4          Duster 360
8   1  0    4    2           Merc 240D
9   1  0    4    2            Merc 230
10  1  0    4    4            Merc 280
11  1  0    4    4           Merc 280C
12  0  0    3    3          Merc 450SE
13  0  0    3    3          Merc 450SL
14  0  0    3    3         Merc 450SLC
15  0  0    3    4  Cadillac Fleetwood
16  0  0    3    4 Lincoln Continental
17  0  0    3    4   Chrysler Imperial
18  1  1    4    1            Fiat 128
19  1  1    4    2         Honda Civic
20  1  1    4    1      Toyota Corolla
21  1  0    3    1       Toyota Corona
22  0  0    3    2    Dodge Challenger
23  0  0    3    2         AMC Javelin
24  0  0    3    4          Camaro Z28
```

```
25  0  0    3    2    Pontiac Firebird
26  1  1    4    1           Fiat X1-9
27  0  1    5    2       Porsche 914-2
28  1  1    5    2        Lotus Europa
29  0  1    5    4      Ford Pantera L
30  0  1    5    6        Ferrari Dino
31  0  1    5    8       Maserati Bora
32  1  1    4    2          Volvo 142E
```

Là encore, on peut convertir la colonne *rowname* en "vrais" *rownames* avec `column_to_rownames` :

```
R> column_to_rownames(as.data.frame(d))
```

```
                     mpg cyl  disp  hp drat    wt  qsec vs
Mazda RX4           21.0   6 160.0 110 3.90 2.620 16.46  0
Mazda RX4 Wag       21.0   6 160.0 110 3.90 2.875 17.02  0
Datsun 710          22.8   4 108.0  93 3.85 2.320 18.61  1
Hornet 4 Drive      21.4   6 258.0 110 3.08 3.215 19.44  1
Hornet Sportabout   18.7   8 360.0 175 3.15 3.440 17.02  0
Valiant             18.1   6 225.0 105 2.76 3.460 20.22  1
Duster 360          14.3   8 360.0 245 3.21 3.570 15.84  0
Merc 240D           24.4   4 146.7  62 3.69 3.190 20.00  1
Merc 230            22.8   4 140.8  95 3.92 3.150 22.90  1
Merc 280            19.2   6 167.6 123 3.92 3.440 18.30  1
Merc 280C           17.8   6 167.6 123 3.92 3.440 18.90  1
Merc 450SE          16.4   8 275.8 180 3.07 4.070 17.40  0
Merc 450SL          17.3   8 275.8 180 3.07 3.730 17.60  0
Merc 450SLC         15.2   8 275.8 180 3.07 3.780 18.00  0
Cadillac Fleetwood  10.4   8 472.0 205 2.93 5.250 17.98  0
Lincoln Continental 10.4   8 460.0 215 3.00 5.424 17.82  0
Chrysler Imperial   14.7   8 440.0 230 3.23 5.345 17.42  0
Fiat 128            32.4   4  78.7  66 4.08 2.200 19.47  1
Honda Civic         30.4   4  75.7  52 4.93 1.615 18.52  1
Toyota Corolla      33.9   4  71.1  65 4.22 1.835 19.90  1
Toyota Corona       21.5   4 120.1  97 3.70 2.465 20.01  1
Dodge Challenger    15.5   8 318.0 150 2.76 3.520 16.87  0
AMC Javelin         15.2   8 304.0 150 3.15 3.435 17.30  0
Camaro Z28          13.3   8 350.0 245 3.73 3.840 15.41  0
Pontiac Firebird    19.2   8 400.0 175 3.08 3.845 17.05  0
Fiat X1-9           27.3   4  79.0  66 4.08 1.935 18.90  1
Porsche 914-2       26.0   4 120.3  91 4.43 2.140 16.70  0
Lotus Europa        30.4   4  95.1 113 3.77 1.513 16.90  1
Ford Pantera L      15.8   8 351.0 264 4.22 3.170 14.50  0
Ferrari Dino        19.7   6 145.0 175 3.62 2.770 15.50  0
Maserati Bora       15.0   8 301.0 335 3.54 3.570 14.60  0
```

```
Volvo 142E          21.4   4 121.0 109 4.11 2.780 18.60  1
                    am gear carb                name
Mazda RX4            1    4    4           Mazda RX4
Mazda RX4 Wag        1    4    4       Mazda RX4 Wag
Datsun 710           1    4    1          Datsun 710
Hornet 4 Drive       0    3    1      Hornet 4 Drive
Hornet Sportabout    0    3    2   Hornet Sportabout
Valiant              0    3    1             Valiant
Duster 360           0    3    4          Duster 360
Merc 240D            0    4    2           Merc 240D
Merc 230             0    4    2            Merc 230
Merc 280             0    4    4            Merc 280
Merc 280C            0    4    4           Merc 280C
Merc 450SE           0    3    3          Merc 450SE
Merc 450SL           0    3    3          Merc 450SL
Merc 450SLC          0    3    3         Merc 450SLC
Cadillac Fleetwood   0    3    4  Cadillac Fleetwood
Lincoln Continental  0    3    4 Lincoln Continental
Chrysler Imperial    0    3    4   Chrysler Imperial
Fiat 128             1    4    1            Fiat 128
Honda Civic          1    4    2         Honda Civic
Toyota Corolla       1    4    1      Toyota Corolla
Toyota Corona        0    3    1       Toyota Corona
Dodge Challenger     0    3    2    Dodge Challenger
AMC Javelin          0    3    2         AMC Javelin
Camaro Z28           0    3    4          Camaro Z28
Pontiac Firebird     0    3    2    Pontiac Firebird
Fiat X1-9            1    4    1           Fiat X1-9
Porsche 914-2        1    5    2       Porsche 914-2
Lotus Europa         1    5    2        Lotus Europa
Ford Pantera L       1    5    4      Ford Pantera L
Ferrari Dino         1    5    6        Ferrari Dino
Maserati Bora        1    5    8       Maserati Bora
Volvo 142E           1    4    2          Volvo 142E
```

NOTE

Les deux fonctions `column_to_rownames` et `rownames_to_column` acceptent un argument supplémentaire `var` qui permet d'indiquer un nom de colonne autre que le nom `rowname` utilisé par défaut pour créer ou identifier la colonne contenant les noms de lignes.

Vecteurs, indexation et assignation

Présentation des vecteurs 66
Les principaux types de vecteurs 66
Création 68
La fonction c 68
La fonction rep 69
La fonction seq 70
L'opérateur : 71
Longueur d'un vecteur 71
Quelques vecteurs remarquables 72
Combiner des vecteurs 73
Valeurs manquantes 74
Indexation par position 75
Des vecteurs nommés 77
Indexation par nom 78
Indexation par condition 79
Assignation par indexation 82
En résumé 84

Nous allons reprendre plusieurs éléments de base du langage **R** que nous avons déjà abordé mais de manière plus formelle. Une bonne compréhension des bases du langage, bien qu'un peu ardue de prime abord, permets de comprendre le sens des commandes que l'on utilise et de pleinement exploiter la puissance que **R** offre en matière de manipulation de données.

Dans ce chapitre, nous reviendrons sur les vecteurs, tandis que les listes et les tableaux de données seront abordés dans un chapitre dédié, page 85.

Présentation des vecteurs

Les vecteurs sont l'un des objets de bases de **R** et correspondent à une «liste de valeurs». Leurs propriétés fondamentales sont :

- les vecteurs sont unidimensionnels (i.e. c'est un objet à une seule dimension, à la différence d'une matrice par exemple) ;
- toutes les valeurs d'un vecteur sont d'un seul et même type ;
- les vecteurs ont une longueur qui correspond au nombre de valeurs contenues dans le vecteur.

Les principaux types de vecteurs

Dans **R**, il existe quatre types fondamentaux de vecteurs :

- les nombres réels (c'est-à-dire les nombres décimaux que nous utilisons au quotidien),
- les nombres entiers,
- les chaînes de caratères (qui correspondent à du texte) et
- les valeurs logiques ou valeurs booléennes, à savoir «vrai» ou «faux».

Pour connaître la nature d'un objet, le plus simple est d'utiliser la fonction `class`. Par exemple :

```
R> class(12.5)
```

```
[1] "numeric"
```

La réponse `"numeric"` nous indique qu'il s'agit d'un nombre réel. Parfois, vous pourrez rencontrer le terme `"double"` qui désigne également les nombres réels. Notez que **R** étant anglophone, la décimale est indiquée avec un point (`.`) et non avec une virgule comme c'est l'usage en français.

Essayons avec un nombre entier :

```
R> class(3)
```

```
[1] "numeric"
```

Sous **R**, lorsqu'on l'on tape un nombre sans autre précision, il est considéré par défaut comme un nombre réel. Pour indiquer spécifiquement que l'on veut un nombre entier, il faut rajouter le suffixe `L` :

```
R> class(3L)
```

```
[1] "integer"
```

Au quotidien, il arrive rarement d'avoir à utiliser ce suffixe, mais il est tonjour bon de le connaître au cas où vous le rencontriez dans des manuels ou des exemples de code.

Pour saisir une chaîne de caractères, on aura recours aux doubles guillemets droits (`"`) :

```
R> class("abc")
```

```
[1] "character"
```

Il est également possible d'utiliser des guillemets simples (`'`), dès lors que l'on utilise bien le même type de guillemets pour indiquer le début et la fin de la chaîne de caractères (par exemple `'abc'`).

Enfin, les valeurs logiques s'indiquent avec `TRUE` pour vrai et `FALSE` pour faux. Il est aussi possible d'utiliser les raccourcis `T` et `F`. Attention à bien utiliser les majuscules, **R** étant sensible à la casse.

```
R> class(TRUE)
```

```
[1] "logical"
```

En résumé, les classes **R** des quatre types fondamentaux de vecteur sont :

Exemple	Classe R	Type
`5L`	*integer*	nombre entier
`3.14`	*numeric*	nombre réel
`"abcd"`	*character*	chaîne de caractères
`TRUE`	*logical*	booléenne

En plus des types de base, il existe de nombreuses autres classes de vecteurs dans **R** que nous aborderons ultérieurement dans d'autres chapitres. Les plus courantes sont :

Classe R	Type
factor	facteur, page 105
labelled	vecteur labellisé, page 111
Date	date, page 259
POSIXct	date et heure, page 259

Création

La fonction c

Pour créer un vecteur, on utilisera la fonction `c`, la lettre «c» étant un raccourci du mot anglais *combine* puisque cette fonction permet de combiner des valeurs individuelles dans un vecteur unique. Il suffit de lui passer la liste des valeurs à combiner :

```
R> taille <- c(1.88, 1.65, 1.92, 1.76)
   taille
```

```
[1] 1.88 1.65 1.92 1.76
```

```
R> class(taille)
```

```
[1] "numeric"
```

```
R> sexe <- c("h", "f", "h", "f")
   sexe
```

```
[1] "h" "f" "h" "f"
```

```
R> class(sexe)
```

```
[1] "character"
```

```
R> urbain <- c(TRUE, TRUE, FALSE, FALSE)
   urbain
```

```
[1]  TRUE  TRUE FALSE FALSE
```

```
R> class(urbain)
```

```
[1] "logical"
```

Nous l'avons vu, toutes les valeurs d'un vecteur doivent obligatoirement du même type. Dès lors, si l'on essaie de combiner des valeurs de différents types, **R** essaiera de les convertir au mieux. Par exemple :

```
R> x <- c(2L, 3.14, "a")
   x
```

```
[1] "2"    "3.14" "a"
```

```
R> class(x)
```

```
[1] "character"
```

Dans le cas présent, toutes les valeurs ont été converties en chaînes de caractères.

La fonction rep

Dans certaines situations, on peut avoir besoin de créer un vecteur d'une certaine longeur mais dont toutes les valeurs sont identiques. Cela se réalise facilement avec `rep` à qui l'on indiquera la valeur à répéter puis le nombre de répétitions :

```
R> rep(2, 10)
```

```
 [1] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
```

On peut aussi lui indiquer plusieurs valeurs qui seront alors répétées en boucle :

```
R> rep(c("a", "b"), 3)
```

```
[1] "a" "b" "a" "b" "a" "b"
```

La fonction seq

Dans d'autres situations, on peut avoir besoin de créer un vecteur contenant une suite de valeurs, ce qui se réalise aisément avec `seq` à qui l'on précisera les arguments `from` (point de départ), `to` (point d'arrivée) et `by` (pas). Quelques exemples valent mieux qu'un long discours :

```
R> seq(1, 10)
```

```
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
```

```
R> seq(5, 17, by = 2)
```

```
[1]  5  7  9 11 13 15 17
```

```
R> seq(10, 0)
```

```
 [1] 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
```

```
R> seq(100, 10, by = -10)
```

```
 [1] 100  90  80  70  60  50  40  30  20  10
```

```
R> seq(1.23, 5.67, by = 0.33)
```

```
 [1] 1.23 1.56 1.89 2.22 2.55 2.88 3.21 3.54 3.87 4.20 4.53
[12] 4.86 5.19 5.52
```

L'opérateur :

L'opérateur `:` est un raccourci de la fonction `seq` pour créer une suite de nombres entiers. Il s'utilise ainsi :

```
R> 1:5
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
R> 24:32
```

```
[1] 24 25 26 27 28 29 30 31 32
```

```
R> 55:43
```

```
 [1] 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43
```

Nous verrons un peu plus loin que ce raccourci est fort pratique.

Longueur d'un vecteur

Un vecteur dispose donc d'une longueur qui correspond aux nombres de valeurs qui le compose. Elle s'obtient avec `length` :

```
R> length(taille)
```

```
[1] 4
```

```
R> length(c("a", "b"))
```

```
[1] 2
```

Il est possible de faire un vecteur de longeur nulle avec `c()`. Bien évidemment sa longueur est zéro.

```
R> length(c())
```

```
[1] 0
```

Quelques vecteurs remarquables

R fournit quelques vecteurs particuliers qui sont directement accessibles :

- `LETTERS` : les 26 lettres de l'alphabet en majuscules
- `letters` : les 26 lettres de l'alphabet en minuscules
- `month.name` : les noms des 12 mois de l'année en anglais
- `month.abb` : la version abrégée des 12 mois en anglais
- `pi` : la constante mathématique p

```
R> LETTERS
```

```
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N"
[15] "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"
```

```
R> letters
```

```
 [1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n"
[15] "o" "p" "q" "r" "s" "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"
```

```
R> length(letters)
```

```
[1] 26
```

```
R> month.name
```

```
 [1] "January"   "February"  "March"     "April"
 [5] "May"       "June"      "July"      "August"
 [9] "September" "October"   "November"  "December"
```

```
R> month.abb
```

```
 [1] "Jan" "Feb" "Mar" "Apr" "May" "Jun" "Jul" "Aug" "Sep"
[10] "Oct" "Nov" "Dec"
```

```
R> length(month.abb)
```

```
[1] 12
```

```
R> pi
```

```
[1] 3.141593
```

```
R> length(pi)
```

```
[1] 1
```

Combiner des vecteurs

Pour combiner des vecteurs, rien de plus simple. Il suffit d'utiliser `c` ! Les valeurs des différents vecteurs seront mises bout à bout pour créer un unique vecteur.

```
R> x <- c(2, 1, 3, 4)
   length(x)
```

```
[1] 4
```

```
R> y <- c(9, 1, 2, 6, 3, 0)
   length(y)
```

```
[1] 6
```

```
R> z <- c(x, y)
   z
```

```
 [1] 2 1 3 4 9 1 2 6 3 0
```

```
R> length(z)
```

```
[1] 10
```

```
R> min_maj <- c(letters, LETTERS)
   min_maj
```

```
 [1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n"
[15] "o" "p" "q" "r" "s" "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z" "A" "B"
[29] "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P"
[43] "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"
```

```
R> length(min_maj)
```

```
[1] 52
```

Valeurs manquantes

Lorsque l'on travaille avec des données d'enquêtes, il est fréquent que certaines données soient manquantes, en raison d'un refus du participant de répondre à une question donnée ou d'un oubli ou d'un dystonctionnement du matériel de mesure, etc.

Une valeur manquante s'indique sous **R** avec `NA` (pour *not available*). Cette valeur peut s'appliquer à n'importe quel type de vecteur, qu'il soit numérique, textuel ou logique.

```
R> taille <- c(1.88, NA, 1.65, 1.92, 1.76, NA)
   sexe <- c("h", "f", NA, "h", NA, "f")
```

Les valeurs manquantes sont prises en compte dans le calcul de la longeur du vecteur.

```
R> length(taille)
```

```
[1] 6
```

Il ne faut pas confondre `NA` avec un autre objet que l'on rencontre sous **R** et appelé `NULL` qui représente l'«objet vide». `NULL` ne contient absolument rien du tout. La différence se comprends mieux lorsque que l'on essaie de combiner ces objets :

```
R> c(NULL, NULL, NULL)
```

```
NULL
```

```
R> length(c(NULL, NULL, NULL))
```

```
[1] 0
```

On peut combiner `NULL` avec `NULL`, du vide plus du vide renverra toujours du vide dont la dimension est égale à zéro.

```
R> c(NA, NA, NA)
```

```
[1] NA NA NA
```

```
R> length(c(NA, NA, NA))
```

```
[1] 3
```

Par contre, un vecteur composé de trois valeurs manquantes a une longueur de 3, même si toutes ses valeurs sont manquantes.

Indexation par position

L'indexation est l'une des fonctionnalités les plus puissantes mais aussi les plus difficiles à maîtriser de **R**. Il s'agit d'opérations permettant de sélectionner des sous-ensembles de valeurs en fonction de différents critères. Il existe trois types d'indexation : (i) l'indexation par position, (ii) l'indexation par nom et (iii) l'indexation par condition. Le principe est toujours le même : on indique entre crochets (`[]`) ce que l'on souhaite garder ou non.

Pour rappel, les crochets s'obtiennent sur un clavier français de type PC en appuyant sur la touche `Alt Gr` et la touche `(` ou `)`.

Commençons par l'indexation par position encore appelée indexation directe. Ce mode le plus simple d'indexation consiste à indiquer la position des éléments à conserver.

Reprenons notre vecteur `taille` :

```
R> taille
```

```
[1] 1.88   NA 1.65 1.92 1.76   NA
```

Si on souhaite le premier élément du vecteur, on peut faire :

```
R> taille[1]
```

```
[1] 1.88
```

Si on souhaite les trois premiers éléments ou les éléments 2, 5 et 6 :

```
R> taille[1:3]
```

```
[1] 1.88   NA 1.65
```

```
R> taille[c(2, 5, 6)]
```

```
[1]   NA 1.76   NA
```

Si on veut le dernier élément :

```
R> taille[length(taille)]
```

```
[1] NA
```

Il est tout à fait possible de sélectionner les valeurs dans le désordre :

```
R> taille[c(5, 1, 4, 3)]
```

```
[1] 1.76 1.88 1.92 1.65
```

Dans le cadre de l'indexation par position, il est également possible de spécifier des nombres négatifs. Auquel cas, cela signifiera «toutes les valeurs sauf celles-là». Par exemple :

```
R> taille[c(-1, -5)]
```

```
[1]   NA 1.65 1.92   NA
```

À noter, si l'on indique une position au-delà de la longueur du vecteur, **R** renverra `NA`. Par exemple :

```
R> taille[23:25]
```

```
[1] NA NA NA
```

Des vecteurs nommés

Les différentes valeurs d'un vecteur peuvent être nommés. Une première manière de nommer les éléments d'un vecteur est de le faire à sa création :

```
R> sexe <- c(Michel = "h", Anne = "f", Dominique = NA, Jean = "h",
     Claude = NA, Marie = "f")
```

Lorsque l'on affiche le vecteur, la présentation change quelque peu.

```
R> sexe
```

```
   Michel      Anne Dominique      Jean    Claude     Marie
      "h"       "f"        NA       "h"        NA       "f"
```

La liste des noms s'obient avec `names`.

```
R> names(sexe)
```

```
[1] "Michel"    "Anne"      "Dominique" "Jean"
[5] "Claude"    "Marie"
```

Pour ajouter ou modifier les noms d'un vecteur, on doit attribuer un nouveau vecteur de noms :

```
R> names(sexe) <- c("Michael", "Anna", "Dom", "John", "Alex", "Mary")
   sexe
```

```
Michael    Anna     Dom    John    Alex    Mary
    "h"     "f"      NA     "h"      NA     "f"
```

Pour supprimer tout les noms, il y a la fonction `unname` :

```
R> anonyme <- unname(sexe)
   anonyme
```

```
[1] "h" "f" NA  "h" NA  "f"
```

Indexation par nom

Lorsqu'un vecteur est nommé, il est dès lors possible d'accéder à ses valeurs à partir de leur nom. Il s'agit de l'indexation par nom.

```
R> sexe["Anna"]
```

```
Anna
 "f"
```

```
R> sexe[c("Mary", "Michael", "John")]
```

```
   Mary Michael    John
    "f"     "h"     "h"
```

Par contre il n'est pas possible d'utiliser l'opérateur `-` comme pour l'indexation directe. Pour exclure un élément en fonction de son nom, on doit utiliser une autre forme d'indexation, l'indexation par condition, expliquée dans la section suivante. On peut ainsi faire…

```
R> sexe[names(sexe) != "Dom"]
```

… pour sélectionner tous les éléments sauf celui qui s'appelle «Dom».

Indexation par condition

L'indexation par condition consiste à fournir un vecteur logique indiquant si chaque élément doit être inclu (si `TRUE`) ou exclu (si `FALSE`). Par exemple :

```
R> sexe
```

```
Michael    Anna     Dom    John    Alex    Mary
    "h"     "f"      NA     "h"      NA     "f"
```

```
R> sexe[c(TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE)]
```

```
Michael    John
    "h"     "h"
```

Écrire manuellement une telle condition n'est pas très pratique à l'usage. Mais supposons que nous ayons également à notre disposition les deux vecteurs suivants, également de longueur 6.

```
R> urbain <- c(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, TRUE)
   poids <- c(80, 63, 75, 87, 82, 67)
```

Le vecteur `urbain` est un vecteur logique. On peut directement l'utiliser pour avoir le sexe des enquêtés habitant en milieu urbain :

```
R> sexe[urbain]
```

```
Michael    Alex    Mary
    "h"      NA     "f"
```

Supposons que l'on souhaite maintenant avoir la taille des individus pesant 80 kilogrammes ou plus. Nous pouvons effectuer une comparaison à l'aide des opérateurs de comparaison suivants :

Opérateur de comparaison	Signification
`==`	égal à
`!=`	différent de
`>`	strictement supérieur à
`<`	strictement inférieur à
`>=`	supérieur ou égal à
`<=`	inférieur ou égal à

Voyons tout de suite un exemple :

```
R> poids >= 80
```

```
[1]  TRUE FALSE FALSE  TRUE  TRUE FALSE
```

Que s'est-il passé ? Nous avons fourni à **R** une condition et il nous a renvoyé un vecteur logique avec autant d'éléments qu'il y'a d'observations et dont la valeur est `TRUE` si la condition est remplie et `FALSE` dans les autres cas. Nous pouvons alors utiliser ce vecteur logique pour obtenir la taille des participants pesant 80 kilogrammes ou plus :

```
R> taille[poids >= 80]
```

```
[1] 1.88 1.92 1.76
```

On peut combiner ou modifier des conditions à l'aide des opérateurs logiques habituels :

Opérateur logique	Signification
`&`	et logique
`|`	ou logique
`!`	négation logique

Comment les utilise-t-on ? Voyons tout de suite un exemple. Supposons que je veuille identifier les personnes pesant 80 kilogrammes ou plus **et** vivant en milieu urbain :

```
R> poids >= 80 & urbain
```

```
[1]  TRUE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE
```

Les résultats sont différents si je souhaite isoler les personnes pesant 80 kilogrammes ou plus **ou** vivant milieu urbain :

```
R> poids >= 80 | urbain
```

```
[1]  TRUE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  TRUE
```

Une remarque importante : quand l'un des termes d'une condition comporte une valeur manquante (`NA`), le résultat de cette condition n'est pas toujours `TRUE` ou `FALSE` , il peut aussi être à son tour une valeur manquante.

```
R> taille
```

```
[1] 1.88   NA 1.65 1.92 1.76   NA
```

```
R> taille > 1.8
```

```
[1]  TRUE    NA FALSE  TRUE FALSE    NA
```

On voit que le test `NA > 1.8` ne renvoie ni vrai ni faux, mais `NA` .

Une autre conséquence importante de ce comportement est qu'on ne peut pas utiliser l'opérateur l'expression `== NA` pour tester la présence de valeurs manquantes. On utilisera à la place la fonction *ad hoc* `is.na` :

```
R> is.na(taille > 1.8)
```

```
[1] FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE  TRUE
```

Pour compliquer encore un peu le tout, lorsqu'on utilise une condition pour l'indexation, si la condition renvoie `NA` , **R** ne sélectionne pas l'élément mais retourne quand même la valeur `NA` . Ceci a donc des conséquences sur le résultat d'une indexation par comparaison.

Par exemple si je cherche à connaître le poids des personnes mesurant 1,80 mètre ou plus :

```
R> taille
```

```
[1] 1.88   NA 1.65 1.92 1.76   NA
```

```
R> poids
```

```
[1] 80 63 75 87 82 67
```

```
R> poids[taille > 1.8]
```

```
[1] 80 NA 87 NA
```

Les éléments pour lesquels la taille n'est pas connue ont été transformés en `NA`, ce qui n'influera pas le calcul d'une moyenne. Par contre, lorsqu'on utilisera assignation et indexation ensemble, cela peut créer des problèmes. Il est donc préférable lorsque l'on a des valeurs manquantes de les exclure ainsi :

```
R> poids[taille > 1.8 & !is.na(taille)]
```

```
[1] 80 87
```

Pour plus de détails sur les conditions et le calcul logique dans **R**, on pourra se référer au chapitre dédié, page 995.

Assignation par indexation

Dans tous les exemples précédents, on a utilisé l'indexation pour extraire une partie d'un vecteur, en plaçant l'opération d'indexation à droite de l'opérateur `<-`.

Mais l'indexation peut également être placée à gauche de cet opérateur d'assignation. Dans ce cas, les éléments sélectionnés par l'indexation sont alors remplacés par les valeurs indiquées à droite de l'opérateur `<-`.

Prenons donc un exemple simple :

```
R> v <- 1:5
   v
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
R> v[1] <- 3
   v
```

```
[1] 3 2 3 4 5
```

Cette fois, au lieu d'utiliser quelque chose comme `x <- v[1]`, qui aurait placé la valeur du premier élément de `v` dans `x`, on a utilisé `v[1] <- 3`, ce qui a mis à jour le premier élément de `v` avec la valeur 3. Ceci fonctionne également pour les différents types d'indexation évoqués précédemment :

```
R> sexe["Alex"] <- "f"
```

Enfin on peut modifier plusieurs éléments d'un seul coup soit en fournissant un vecteur, soit en profitant du mécanisme de recyclage. Les deux commandes suivantes sont ainsi rigoureusement équivalentes :

```
R> sexe[c(1, 3, 4)] <- c("Homme", "Homme", "Homme")
   sexe[c(1, 3, 4)] <- "Homme"
```

L'assignation par indexation peut aussi être utilisée pour ajouter une ou plusieurs valeurs à un vecteur :

```
R> length(sexe)
```

```
[1] 6
```

```
R> sexe[7] <- "f"
   sexe
```

```
Michael    Anna     Dom    John    Alex    Mary
"Homme"     "f" "Homme" "Homme"     "f"     "f"     "f"
```

```
R> length(sexe)
```

```
[1] 7
```

On commence à voir comment l'utilisation de l'indexation par conditions et de l'assignation va nous permettre de faire des recodages (que nous aborderons plus en détail dans un chapitre dédié, page 179).

En résumé

- Un vecteur est un objet unidimensionnel contenant une liste de valeurs qui sont toutes du même type (entières, numériques, textuelles ou logiques).
- La fonction `class` permets de connaître le type de vecteur et la fonction `length` sa longueur, c'est-à-dire le nombre d'éléments du vecteur.
- La fonction `c` sert à créer et à combiner des vecteurs.
- Les valeurs manquantes sont représentées avec `NA`.
- Un vecteur peut être nommé, c'est-à-dire qu'un nom textuel a été associé à chaque élément. Cela peut se faire lors da sa création ou avec la fonction `names`.
- L'indexation consiste à extraire certains éléments d'un vecteur. Pour cela, on indique ce que l'on souhaite extraire entre crochets (`[]`) juste après le nom du vecteur. Le type d'indexation dépend du type d'information transmise.
- S'il s'agit de nombres entiers, c'est l'indexation par position : les nombres représent la position dans le vecteur des éléments que l'on souhaite extraire. Un nombre négatif s'interprète comme «tous les éléments sauf celui-là».
- Si l'on indique des chaînes de caractères, c'est l'indexation par nom : on indique le nom des éléments que l'on souhaite extraire. Cette forme d'indexation ne fonctionne que si le vecteur est nommé.
- Si l'on transmets des valeurs logiques, le plus souvent sous la forme d'une condition, c'est l'indexation par condition : `TRUE` indique les éléments à extraire et `FALSE` les éléments à exclure. Il faut être vigilant aux valeurs manquantes (`NA`) dans ce cas précis.
- Enfin, il est possible de ne modifier que certains éléments d'un vecteur en ayant recours à la fois à l'indexation (`[]`) et à l'assignation (`<-`).

Listes et Tableaux de données

Listes 85
Propriétés et création 85
Indexation 88
Tableaux de données 92
Propriétés et création 92
Indexation 94
Afficher les données 96
En résumé 103

NOTE

Il est préférable d'avoir déjà lu le chapitre Vecteurs, indexation et assignation, page 65 avant d'aborder celui-ci.

Listes

Par nature, les vecteurs ne peuvent contenir que des valeurs de même type (numériques, textuels ou logique). Or, on peut avoir besoin de représenter des objets plus complexes composés d'éléments disparates. C'est ce que permettent les listes.

Propriétés et création

Une liste se créée tout simplement avec la fonction `list` :

```
R> l1 <- list(1:5, "abc")
   l1
```

```
[[1]]
[1] 1 2 3 4 5

[[2]]
[1] "abc"
```

Une liste est un ensemble d'objets, quels qu'ils soient, chaque élément d'une liste pouvant avoir ses propres dimensions. Dans notre exemple précédent, nous avons créée une liste `l1` composée de deux élements : un vecteur d'entiers de longeur 5 et un vecteur textuel de longueur 1. La longueur d'une liste correspond aux nombres d'éléments qu'elle contient et s'obtient avec `length` :

```
R> length(l1)
```

```
[1] 2
```

Comme les vecteurs, une liste peut être nommées et les noms des éléments d'une liste accessibles avec `names` :

```
R> l2 <- list(minuscules = letters, majuscules = LETTERS, mois = month.name)
   l2
```

```
$minuscules
 [1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n"
[15] "o" "p" "q" "r" "s" "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"

$majuscules
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N"
[15] "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"

$mois
 [1] "January"   "February"  "March"     "April"
 [5] "May"       "June"      "July"      "August"
 [9] "September" "October"   "November"  "December"
```

```
R> length(l2)
```

```
[1] 3
```

```
R> names(l2)
```

```
[1] "minuscules" "majuscules" "mois"
```

Que se passe-t-il maintenant si l'on effectue la commande suivante ?

```
R> l <- list(l1, l2)
```

À votre avis, quelle est la longueur de cette nouvelle liste `l` ? 5 ?

```
R> length(l)
```

```
[1] 2
```

Et bien non ! Elle est de longeur 2, car nous avons créé une liste composée de deux éléments qui sont eux-mêmes des listes. Cela est plus lisible si l'on fait appel à la fonction `str` qui permet de visualiser la structure d'un objet.

```
R> str(l)
```

```
List of 2
 $ :List of 2
  ..$ : int [1:5] 1 2 3 4 5
  ..$ : chr "abc"
 $ :List of 3
  ..$ minuscules: chr [1:26] "a" "b" "c" "d" ...
  ..$ majuscules: chr [1:26] "A" "B" "C" "D" ...
  ..$ mois      : chr [1:12] "January" "February" "March" "April" ...
```

Une liste peut contenir tout type d'objets, y compris d'autres listes. Pour combiner les éléments d'une liste, il faut utiliser la fonction `append` :

```
R> l <- append(l1, l2)
   length(l)
```

```
[1] 5
```

```
R> str(l)
```

```
List of 5
 $           : int [1:5] 1 2 3 4 5
 $           : chr "abc"
 $ minuscules: chr [1:26] "a" "b" "c" "d" ...
 $ majuscules: chr [1:26] "A" "B" "C" "D" ...
 $ mois      : chr [1:12] "January" "February" "March" "April" ...
```

On peut noter en passant qu'une liste peut tout à fait n'être que partiellement nommée.

Indexation

Les crochets simples (`[]`) fonctionnent comme pour les vecteurs. On peut utiliser à la fois l'indexation par position, l'indexation par nom et l'indexation par condition.

```
R> l
```

```
[[1]]
[1] 1 2 3 4 5

[[2]]
[1] "abc"

$minuscules
 [1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n"
[15] "o" "p" "q" "r" "s" "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"

$majuscules
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N"
[15] "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"

$mois
 [1] "January"   "February"  "March"     "April"
 [5] "May"       "June"      "July"      "August"
 [9] "September" "October"   "November"  "December"
```

```
R> l[c(1, 3, 4)]
```

```
[[1]]
[1] 1 2 3 4 5
```

```
$minuscules
 [1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n"
[15] "o" "p" "q" "r" "s" "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"

$majuscules
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N"
[15] "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"
```

```
R> l[c("majuscules", "minuscules")]
```

```
$majuscules
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N"
[15] "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"

$minuscules
 [1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n"
[15] "o" "p" "q" "r" "s" "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"
```

```
R> l[c(TRUE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE)]
```

```
[[1]]
[1] 1 2 3 4 5

[[2]]
[1] "abc"

$mois
 [1] "January"   "February"  "March"     "April"
 [5] "May"       "June"      "July"      "August"
 [9] "September" "October"   "November"  "December"
```

Même si l'on extrait un seul élément, l'extraction obtenue avec les crochets simples renvoie toujours une liste, ici composée d'un seul élément :

```
R> str(l[1])
```

```
List of 1
 $ : int [1:5] 1 2 3 4 5
```

Supposons que je souhaite calculer la moyenne des valeurs du premier élément de ma liste. Essayons la commande suivante :

```
R> mean(l[1])
```

```
Warning in mean.default(l[1]): argument is not numeric or
logical: returning NA
```

```
[1] NA
```

Nous obtenons un message d'erreur. En effet, **R** ne sait pas calculer une moyenne à partir d'une liste. Ce qu'il lui faut, c'est un vecteur de valeurs numériques. Autrement dit, ce que nous cherchons à obtenir c'est le contenu même du premier élément de notre liste et non une liste à un seul élément.

C'est ici que les doubles crochets (`[[]]`) vont rentrer en jeu. Pour ces derniers, nous pourrons utiliser l'indexation par position ou l'indexation par nom, mais pas l'indexation par condition. De plus, le critère que l'on indiquera doit indiquer *un et un seul* élément de notre liste. Au lieu de renvoyer une liste à un élément, les doubles crochets vont renvoyer l'élément désigné. Vite, un exemple :

```
R> str(l[1])
```

```
List of 1
 $ : int [1:5] 1 2 3 4 5
```

```
R> str(l[[1]])
```

```
 int [1:5] 1 2 3 4 5
```

Maintenant, nous pouvons calculer notre moyenne :

```
R> mean(l[[1]])
```

```
[1] 3
```

Nous pouvons aussi tester l'indexation par nom.

```
R> l[["mois"]]
```

```
 [1] "January"   "February"  "March"     "April"
 [5] "May"       "June"      "July"      "August"
 [9] "September" "October"   "November"  "December"
```

Mais il faut avouer que cette écriture avec doubles crochets et guillemets est un peu lourde. Heureusement, un nouvel acteur entre en scène : le symbole dollar (`$`). C'est un raccourci des doubles crochets pour l'indexation par nom. Que l'on utilise ainsi :

```
R> l$mois
```

```
 [1] "January"   "February"  "March"     "April"
 [5] "May"       "June"      "July"      "August"
 [9] "September" "October"   "November"  "December"
```

Les écritures `l$mois` et `l[["mois"]]` sont équivalentes. Attention ! Cela ne fonctionne que pour l'indexation par nom.

```
R> l$1
```

```
Error: unexpected numeric constant in "l$1"
```

L'assignation par indexation fonctionne également avec les doubles crochets ou le signe dollar :

```
R> l[[2]] <- list(c("un", "vecteur", "textuel"))
   l$mois <- c("Janvier", "Février", "Mars")
   l
```

```
[[1]]
[1] 1 2 3 4 5

[[2]]
[[2]][[1]]
[1] "un"      "vecteur" "textuel"


$minuscules
 [1] "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" "h" "i" "j" "k" "l" "m" "n"
[15] "o" "p" "q" "r" "s" "t" "u" "v" "w" "x" "y" "z"

$majuscules
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N"
[15] "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"

$mois
[1] "Janvier" "Février" "Mars"
```

Tableaux de données

Il y a un type d'objets que nous avons déjà abordé dans le chapitre Premier travail avec les données, page 33, il s'agit du tableau de données ou *data frame* en anglais.

Propriétés et création

Dans **R**, les tableaux de données sont tout simplement des listes avec quelques propriétés spéficiques :

- les tableaux de données ne peuvent contenir que des vecteurs ;
- tous les vecteurs d'un tableau de données ont la même longueur ;
- tous les éléments d'un tableau de données sont nommés et ont chacun un nom unique.

Dès lors, un tableau de données correspond aux fichiers de données que l'on a l'habitude de manipuler dans d'autres logiciels de statistiques comme **SPSS** ou **Stata**. Les variables sont organisées en colonnes et les observations en lignes.

On peut créer un tableau de données avec la fonction `data.frame` :

```
R> df <- data.frame(sexe = c("f", "f", "h", "h"), age = c(52, 31,
     29, 35), blond = c(FALSE, TRUE, TRUE, FALSE))
   df
```

```
R> str(df)
```

```
'data.frame':   4 obs. of  3 variables:
 $ sexe : Factor w/ 2 levels "f","h": 1 1 2 2
 $ age  : num  52 31 29 35
 $ blond: logi  FALSE TRUE TRUE FALSE
```

La fonction `data.frame` a un gros défaut : si on ne désactive pas l'option `stringsAsFactors` elle transforme les chaînes de caractères, ici la variable *sexe* en facteurs (un type de vecteur que nous aborderons plus en détail dans un prochain chapitre, page 105).

```
R> df <- data.frame(sexe = c("f", "f", "h", "h"), age = c(52, 31,
     29, 35), blond = c(FALSE, TRUE, TRUE, FALSE), stringsAsFactors = FALSE)
   df
```

```
R> str(df)
```

```
'data.frame':   4 obs. of  3 variables:
 $ sexe : chr  "f" "f" "h" "h"
 $ age  : num  52 31 29 35
 $ blond: logi  FALSE TRUE TRUE FALSE
```

Un tableau de données étant une liste, la fonction `length` renverra le nombre d'éléments de la liste, donc dans le cas présent le nombre de variables et `names` leurs noms :

```
R> length(df)
```

```
[1] 3
```

```
R> names(df)
```

```
[1] "sexe"  "age"   "blond"
```

Comme tous les éléments d'un tableau de données ont la même longeur, cet objet peut être vu comme bidimensionnel. Les fonctions `nrow`, `ncol` et `dim` donnent respectivement le nombre de lignes, le nombre de colonnes et les dimensions de notre tableau.

```
R> nrow(df)
```

```
[1] 4
```

```
R> ncol(df)
```

```
[1] 3
```

```
R> dim(df)
```

```
[1] 4 3
```

De plus, tout comme les colonnes ont un nom, il est aussi possible de nommer les lignes avec `row.names` :

```
R> row.names(df) <- c("Anna", "Mary-Ann", "Michael", "John")
   df
```

Indexation

Les tableaux de données étant des listes, nous pouvons donc utiliser les crochets simples (`[]`), les crochets doubles (`[[]]`) et le symbole dollar (`$`) pour extraire des parties de notre tableau, de la même manière que pour n'importe quelle liste.

```
R> df[1]
```

```
R> df[[1]]
```

```
[1] "f" "f" "h" "h"
```

```
R> df$sexe
```

```
[1] "f" "f" "h" "h"
```

Cependant, un tableau de données étant un objet bidimensionnel, il est également possible d'extraire des données sur deux dimensions, à savoir un premier critère portant sur les lignes et un second portant sur les colonnes. Pour cela, nous utiliserons les crochets simples (`[]`) en séparant nos deux critères par une virgule (`,`).

Un premier exemple :

```
R> df
```

```
R> df[3, 2]
```

```
[1] 29
```

Cette première commande indique que nous souhaitons la troisième ligne de la seconde colonne, autrement dit l'âge de Michael. Le même résultat peut être obtenu avec l'indexation par nom, l'indexation par condition, ou un mélange de tout ça.

```
R> df["Michael", "age"]
```

```
[1] 29
```

```
R> df[c(F, F, T, F), c(c(F, T, F))]
```

```
[1] 29
```

```
R> df[3, "age"]
```

```
[1] 29
```

```
R> df["Michael", 2]
```

```
[1] 29
```

Il est également possible de ne préciser qu'un seul critère. Par exemple, si je souhaite les deux premières observations, ou les variables `sexe` et `blond` :

```
R> df[1:2, ]
```

```
R> df[, c("sexe", "blond")]
```

Il a suffit de laisser un espace vide avant ou après la virgule. ATTENTION ! Il est cependant impératif de laisser la virgule pour indiquer à **R** que l'on souhaite effectuer une indexation à deux dimensions. Si l'on oublie la virgule, cela nous ramène au mode de fonctionnement des listes. Et le résultat n'est pas forcément le même :

```
R> df[2, ]
```

```
R> df[, 2]
```

```
[1] 52 31 29 35
```

```
R> df[2]
```

NOTE

Au passage, on pourra noter quelques subtilités sur le résultat renvoyé.

```
R> str(df[2, ])
```

```
'data.frame':   1 obs. of  3 variables:
 $ sexe : chr "f"
 $ age  : num 31
 $ blond: logi TRUE
```

```
R> str(df[, 2])
```

```
 num [1:4] 52 31 29 35
```

```
R> str(df[2])
```

```
'data.frame':   4 obs. of  1 variable:
 $ age: num  52 31 29 35
```

```
R> str(df[[2]])
```

```
 num [1:4] 52 31 29 35
```

`df[2, ]` signifie que l'on veut toutes les variables pour le second individu. Le résultat est un tableau de données à une ligne et trois colonnes. `df[2]` correspond au mode d'extraction des listes et renvoie donc une liste à un élément, en l'occurence un tableau de données à quatre observations et une variable. `df[[2]]` quant à lui renvoie le contenu de cette variable, soit un vecteur numérique de longeur quatre. Reste `df[, 2]` qui signifie renvoie toutes les observations pour la seconde colonne. Or l'indexation bidimensionnelle a un fonctionnement un peu particulier : par défaut cela renvoie un tableau de données mais s'il n'y a qu'une seule variable dans l'extraction, c'est un vecteur qui est renvoyé. Pour plus de détails, on pourra consulter l'entrée d'aide de `[.data.frame`.

Afficher les données

Prenons un tableau de données un peu plus conséquent, en l'occurence un jeu de données disponible dans

l'extension **questionr** et correspondant à un extrait de l'enquête *Histoire de vie* réalisée par l'INSEE en 2003. Il contient 2000 individus et 20 variables.

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
```

Si l'on demande à afficher l'objet `d` dans la console (résultat non reproduit ici), **R** va afficher l'ensemble du contenu de `d` à l'écran ce qui, sur un tableau de cette taille, ne sera pas très lisible. Pour une exploration visuelle, le plus simple est souvent d'utiliser la visionneuse intégrée à **RStudio** et que l'on peut appeller avec la fonction `View`.

```
R> View(d)
```

Les fonctions `head` et `tail`, qui marchent également sur les vecteurs, permettent d'afficher seulement les premières (respectivement les dernières) lignes d'un tableau de données :

```
R> head(d)
```

```
R> tail(d, 2)
```

L'extension **dplyr**, que nous n'aborderons en détails que plus tard, page 209, propose une fonction `glimpse` (ce qui signifie «aperçu» en anglais) qui permet de visualiser rapidement et de manière condensée le contenu d'un tableau de données.

```
R> library(dplyr)
   glimpse(d)
```

```
Observations: 2,000
Variables: 20
$ id            <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, …
$ age           <int> 28, 23, 59, 34, 71, 35, 60, 47, 20,…
$ sexe          <fct> Femme, Femme, Homme, Homme, Femme, …
$ nivetud       <fct> "Enseignement superieur y compris t…
$ poids         <dbl> 2634.3982, 9738.3958, 3994.1025, 57…
$ occup         <fct> "Exerce une profession", "Etudiant,…
$ qualif        <fct> Employe, NA, Technicien, Technicien…
$ freres.soeurs <int> 8, 2, 2, 1, 0, 5, 1, 5, 4, 2, 3, 4,…
$ clso          <fct> Oui, Oui, Non, Non, Oui, Non, Oui, …
$ relig         <fct> Ni croyance ni appartenance, Ni cro…
$ trav.imp      <fct> Peu important, NA, Aussi important …
$ trav.satisf   <fct> Insatisfaction, NA, Equilibre, Sati…
$ hard.rock     <fct> Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, …
```

```
$ lecture.bd    <fct> Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, …
$ peche.chasse  <fct> Non, Non, Non, Non, Non, Non, Oui, …
$ cuisine       <fct> Oui, Non, Non, Oui, Non, Non, Oui, …
$ bricol        <fct> Non, Non, Non, Oui, Non, Non, Non, …
$ cinema        <fct> Non, Oui, Non, Oui, Non, Oui, Non, …
$ sport         <fct> Non, Oui, Oui, Oui, Non, Oui, Non, …
$ heures.tv     <dbl> 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 2.0, 2.9, …
```

L'extension **questionr** propose une fonction `lookfor` qui permet de lister les différentes variables d'un fichier de données :

```
R> lookfor(d)
```

Lorsque l'on a un gros tableau de données avec de nombreuses variables, il peut être difficile de retrouver la ou les variables d'intérêt. Il est possible d'indiquer à `lookfor` un mot-clé pour limiter la recherche. Par exemple :

```
R> lookfor(d, "trav")
```

Il est à noter que si la recherche n'est pas sensible à la casse (i.e. aux majuscules et aux minuscules), elle est sensible aux accents.

La méthode `summary` qui fonctionne sur tout type d'objet permet d'avoir quelques statistiques de base sur les différentes variables de notre tableau, les statistiques affichées dépendant du type de variable.

```
R> summary(d)
```

```
       id              age           sexe
 Min.   :   1.0   Min.   :18.00   Homme: 899
 1st Qu.: 500.8   1st Qu.:35.00   Femme:1101
 Median :1000.5   Median :48.00
 Mean   :1000.5   Mean   :48.16
 3rd Qu.:1500.2   3rd Qu.:60.00
 Max.   :2000.0   Max.   :97.00

                                                   nivetud
 Enseignement technique ou professionnel court       :463
 Enseignement superieur y compris technique superieur:441
 Derniere annee d'etudes primaires                   :341
 1er cycle                                           :204
 2eme cycle                                          :183
 (Other)                                             :256
 NA's                                                :112
     poids                              occup
```

```
Min.   :   78.08   Exerce une profession:1049
1st Qu.: 2221.82   Chomeur              : 134
Median : 4631.19   Etudiant, eleve      :  94
Mean   : 5535.61   Retraite             : 392
3rd Qu.: 7626.53   Retire des affaires  :  77
Max.   :31092.14   Au foyer             : 171
                   Autre inactif        :  83
                     qualif    freres.soeurs
Employe                 :594   Min.   : 0.000
Ouvrier qualifie        :292   1st Qu.: 1.000
Cadre                   :260   Median : 2.000
Ouvrier specialise      :203   Mean   : 3.283
Profession intermediaire:160   3rd Qu.: 5.000
(Other)                 :144   Max.   :22.000
NA's                    :347
         clso                              relig
Oui        : 936   Pratiquant regulier        :266
Non        :1037   Pratiquant occasionnel     :442
Ne sait pas:  27   Appartenance sans pratique :760
                   Ni croyance ni appartenance:399
                   Rejet                      : 93
                   NSP ou NVPR                : 40

                        trav.imp           trav.satisf
Le plus important           : 29   Satisfaction  :480
Aussi important que le reste:259   Insatisfaction:117
Moins important que le reste:708   Equilibre     :451
Peu important               : 52   NA's          :952
NA's                        :952


hard.rock  lecture.bd peche.chasse cuisine    bricol
Non:1986   Non:1953   Non:1776     Non:1119   Non:1147
Oui:  14   Oui:  47   Oui: 224     Oui: 881   Oui: 853




cinema     sport        heures.tv
Non:1174   Non:1277   Min.   : 0.000
Oui: 826   Oui: 723   1st Qu.: 1.000
                      Median : 2.000
                      Mean   : 2.247
                      3rd Qu.: 3.000
                      Max.   :12.000
                      NA's   :5
```

On peut également appliquer `summary` à une variable particulière.

```
R> summary(d$sexe)
```

```
Homme Femme
  899  1101
```

```
R> summary(d$age)
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  18.00   35.00   48.00   48.16   60.00   97.00
```

L'extension **questionr** fournit également une fonction bien pratique pour décrire les différentes variables d'un tableau de données. Il s'agit de `describe`. Faisons de suite un essai :

```
R> describe(d)
```

```
[2000 obs. x 20 variables] tbl_df tbl data.frame

$id:
integer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
min: 1 - max: 2000 - NAs: 0 (0%) - 2000 unique values

$age:
integer: 28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
min: 18 - max: 97 - NAs: 0 (0%) - 78 unique values

$sexe:
nominal factor: "Femme" "Femme" "Homme" "Homme" "Femme" "Femme" "Femme" "Homme"
"Femme" "Homme" ...
2 levels: Homme | Femme
NAs: 0 (0%)

$nivetud:
nominal factor: "Enseignement superieur y compris technique superieur" NA "Derni
ere annee d'etudes primaires" "Enseignement superieur y compris technique superi
eur" "Derniere annee d'etudes primaires" "Enseignement technique ou professionne
l court" "Derniere annee d'etudes primaires" "Enseignement technique ou professi
onnel court" NA "Enseignement technique ou professionnel long" ...
8 levels: N'a jamais fait d'etudes | A arrete ses etudes, avant la derniere anne
e d'etudes primaires | Derniere annee d'etudes primaires | 1er cycle | 2eme cycl
e | Enseignement technique ou professionnel court | Enseignement technique ou pr
ofessionnel long | Enseignement superieur y compris technique superieur
```

```
NAs: 112 (5.6%)

$poids:
numeric: 2634.3982157 9738.3957759 3994.1024587 5731.6615081 4329.0940022 8674.6
993828 6165.8034861 12891.640759 7808.8720636 2277.160471 ...
min: 78.0783403 - max: 31092.14132 - NAs: 0 (0%) - 1877 unique values

$occup:
nominal factor: "Exerce une profession" "Etudiant, eleve" "Exerce une professio
n" "Exerce une profession" "Retraite" "Exerce une profession" "Au foyer" "Exerc
e une profession" "Etudiant, eleve" "Exerce une profession" ...
7 levels: Exerce une profession | Chomeur | Etudiant, eleve | Retraite | Retire
des affaires | Au foyer | Autre inactif
NAs: 0 (0%)

$qualif:
nominal factor: "Employe" NA "Technicien" "Technicien" "Employe" "Employe" "Ouvr
ier qualifie" "Ouvrier qualifie" NA "Autre" ...
7 levels: Ouvrier specialise | Ouvrier qualifie | Technicien | Profession interm
ediaire | Cadre | Employe | Autre
NAs: 347 (17.3%)

$freres.soeurs:
integer: 8 2 2 1 0 5 1 5 4 2 ...
min: 0 - max: 22 - NAs: 0 (0%) - 19 unique values

$clso:
nominal factor: "Oui" "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" ...
3 levels: Oui | Non | Ne sait pas
NAs: 0 (0%)

$relig:
nominal factor: "Ni croyance ni appartenance" "Ni croyance ni appartenance" "Ni
croyance ni appartenance" "Appartenance sans pratique" "Pratiquant regulier" "N
i croyance ni appartenance" "Appartenance sans pratique" "Ni croyance ni apparte
nance" "Appartenance sans pratique" "Pratiquant occasionnel" ...
6 levels: Pratiquant regulier | Pratiquant occasionnel | Appartenance sans prati
que | Ni croyance ni appartenance | Rejet | NSP ou NVPR
NAs: 0 (0%)

$trav.imp:
nominal factor: "Peu important" NA "Aussi important que le reste" "Moins importa
nt que le reste" NA "Le plus important" NA "Peu important" NA "Moins important q
ue le reste" ...
4 levels: Le plus important | Aussi important que le reste | Moins important qu
e le reste | Peu important
NAs: 952 (47.6%)
```

```
$trav.satisf:
nominal factor: "Insatisfaction" NA "Equilibre" "Satisfaction" NA "Equilibre" N
A "Insatisfaction" NA "Satisfaction" ...
3 levels: Satisfaction | Insatisfaction | Equilibre
NAs: 952 (47.6%)

$hard.rock:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$lecture.bd:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$peche.chasse:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Oui" "Oui" "Non" "Non" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$cuisine:
nominal factor: "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Oui" "Non" "Non" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$bricol:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Non" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$cinema:
nominal factor: "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Oui" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$sport:
nominal factor: "Non" "Oui" "Oui" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Non" "Oui" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$heures.tv:
numeric: 0 1 0 2 3 2 2.9 1 2 2 ...
min: 0 - max: 12 - NAs: 5 (0.2%) - 30 unique values
```

Comme on le voit sur cet exemple, `describe` nous affiche le type des variables, les premières valeurs de

chacune, le nombre de valeurs manquantes, le nombre de valeurs différentes (uniques) ainsi que quelques autres informations suivant le type de variables.

Il est possible de restreindre l'affichage à seulement quelques variables en indiquant le nom de ces dernières.

```
R> describe(d, c("age", "trav.satisf"))
```

```
[2000 obs. x 20 variables] tbl_df tbl data.frame

$age:
integer: 28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
min: 18 - max: 97 - NAs: 0 (0%) - 78 unique values

$trav.satisf:
nominal factor: "Insatisfaction" NA "Equilibre" "Satisfaction" NA "Equilibre" N
A "Insatisfaction" NA "Satisfaction" ...
3 levels: Satisfaction | Insatisfaction | Equilibre
NAs: 952 (47.6%)
```

On peut également transmettre juste une variable :

```
R> describe(d$sexe)
```

```
[2000 obs.]
nominal factor: "Femme" "Femme" "Homme" "Homme" "Femme" "Femme" "Femme" "Homme"
"Femme" "Homme" ...
2 levels: Homme | Femme
NAs: 0 (0%)

         n   %
Homme  899  45
Femme 1101  55
Total 2000 100
```

En résumé

Les Listes

- Les listes sont des objets unidimensionnels pouvant contenir tout type d'objet, y compris d'autres listes.
- Elles ont une longueur que l'obtient avec `length`.
- On créé une liste avec `list` et on peut fusionner des listes avec `append`.

- Tout comme les vecteurs, les listes peuvent être nommées et les noms des éléments s'obtiennent avec `names`.
- Les crochets simples (`[]`) permettent de sélectionner les éléments d'une liste, en utilisant l'indexation par position, l'indexation par nom ou l'indexation par condition. Cela renvoie toujours une autre liste.
- Les doubles crochets (`[[]]`) renvoient directement le contenu d'un élément de la liste que l'on aura sélectionné par position ou par nom.
- Le symbole `$` est un raccourci pour facilement sélectionner un élément par son nom, `liste$nom` étant équivalent à `liste[["nom"]]`.

Les Tableaux de données

- Les tableaux de données sont des listes avec des propriétés particulières :
  i. tous les éléments sont des vecteurs ;
  ii. tous les vecteurs ont la même longueur ;
  iii. tous les vecteurs ont un nom et ce nom est unique.
- On peut créer un tableau de données avec `data.frame`.
- Les tableaux de données correspondent aux fichiers de données que l'on utilise usuellement dans d'autres logiciels de statistiques : les variables sont représentées en colonnes et les observations en lignes.
- Ce sont des objets bidimensionnels : `ncol` renvoit le nombre de colonnes et `nrow` le nombre de lignes.
- Les doubles crochets (`[[]]`) et le symbole dollar (`$`) fonctionnent comme pour les listes et permettent d'accéder aux variables.
- Il est possible d'utiliser des coordonnées bidimensionnelles avec les crochets simples (`[]`) en indiquant un critère sur les lignes puis un critère sur les colonnes, séparés par une virgule (`,`).

Facteurs et vecteurs labellisés

Facteurs 105
Vecteurs labellisés 111
Les étiquettes de variable 112
Les étiquettes de valeur 114
Assignation et condition 119
Quelques fonctions supplémentaires 121

Dans le chapire sur les vecteurs, page 65, nous avons abordé les types fondementaux de vecteurs (numériques, textuels, logiques). Mais il existe de nombreux autres classes de vecteurs afin de représenter des données diverses (comme les dates). Dans ce chapitre, nous nous intéressons plus particulièrement aux variables catégorielles.

Les facteurs (ou *factors* an anglais) sont un type de vecteur géré nativement par **R** et utilisés dans de nombreux domaines (modèles statistiques, représentations graphiques, …).

Les facteurs sont souvent mis en regard des données labellisées telles qu'elles sont utilisées dans d'autres logiciels comme **SPSS** ou **Stata**. Or, les limites propres aux facteurs font qu'ils ne sont pas adpatés pour rendre compte des différents usages qui sont fait des données labellisées. Plusieurs extensions (telles que **memisc** ou **Hmisc**) ont proposé leur propre solution qui, bien qu'elles apportaient un plus pour la gestion des données labellisées, ne permettaient pas que celles-ci soient utilisées en dehors de ces extensions ou des extensions compatibles. Nous aborderons ici une nouvelle classe de vecteurs, la classe `labelled`, introduite par l'extension **haven** (que nous aborderons dans le cadre de l'import de données, page 133) et qui peut être manipulée avec l'extension homonyme **labelled**.

Facteurs

Dans ce qui suit on travaillera sur le jeu de données tiré de l'enquête *Histoire de vie*, fourni avec l'extension **questionr**.

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
```

Jetons un œil à la liste des variables de `d` :

```
R> str(d)
```

```
'data.frame':   2000 obs. of  20 variables:
 $ id           : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ age          : int  28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
 $ sexe         : Factor w/ 2 levels "Homme","Femme": 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 ...
 $ nivetud      : Factor w/ 8 levels "N'a jamais fait d'etudes",..: 8 NA 3 8 3
6 3 6 NA 7 ...
 $ poids        : num  2634 9738 3994 5732 4329 ...
 $ occup        : Factor w/ 7 levels "Exerce une profession",..: 1 3 1 1 4 1 6
1 3 1 ...
 $ qualif       : Factor w/ 7 levels "Ouvrier specialise",..: 6 NA 3 3 6 6 2 2 N
A 7 ...
 $ freres.soeurs: int  8 2 2 1 0 5 1 5 4 2 ...
 $ clso         : Factor w/ 3 levels "Oui","Non","Ne sait pas": 1 1 2 2 1 2 1 2
1 2 ...
 $ relig        : Factor w/ 6 levels "Pratiquant regulier",..: 4 4 4 3 1 4 3 4
3 2 ...
 $ trav.imp     : Factor w/ 4 levels "Le plus important",..: 4 NA 2 3 NA 1 NA 4
NA 3 ...
 $ trav.satisf  : Factor w/ 3 levels "Satisfaction",..: 2 NA 3 1 NA 3 NA 2 NA 1
...
 $ hard.rock    : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ lecture.bd   : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ peche.chasse : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 ...
 $ cuisine      : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ bricol       : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 ...
 $ cinema       : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 ...
 $ sport        : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 ...
 $ heures.tv    : num  0 1 0 2 3 2 2.9 1 2 2 ...
```

Nous voyons que de nombreuses variables de ce tableau de données, telles que `sexe` ou `nivetud`, sont du type facteur.

Les facteurs prennent leurs valeurs dans un ensemble de modalités prédéfinies et ne peuvent en prendre d'autres. La liste des valeurs possibles est donnée par la fonction `levels` :

```
R> levels(d$sexe)
```

```
[1] "Homme" "Femme"
```

Si on veut modifier la valeur du sexe du premier individu de notre tableau de données avec une valeur non autorisée, on obient un message d'erreur et une valeur manquante est utilisée à la place :

```
R> d$sexe[1] <- "Chihuahua"
```

```
Warning in `[<-.factor`(`*tmp*`, 1, value = structure(c(NA,
2L, 1L, 1L, : invalid factor level, NA generated
```

```
R> d$sexe[1]
```

```
[1] <NA>
Levels: Homme Femme
```

```
R> d$sexe[1] <- "Homme"
  d$sexe[1]
```

```
[1] Homme
Levels: Homme Femme
```

On peut très facilement créer un facteur à partir d'une variable textuelle avec la fonction `factor` :

```
R> v <- factor(c("H", "H", "F", "H"))
  v
```

```
[1] H H F H
Levels: F H
```

Par défaut, les niveaux d'un facteur nouvellement créés sont l'ensemble des valeurs de la variable textuelle, ordonnées par ordre alphabétique. Cette ordre des niveaux est utilisé à chaque fois qu'on utilise des fonctions comme `table`, par exemple :

```
R> table(v)
```

```
v
F H
1 3
```

On peut modifier cet ordre au moment de la création du facteur en utilisant l'option `levels` :

```
R> v <- factor(c("H", "H", "F", "H"), levels = c("H", "F"))
  table(v)
```

```
v
H F
3 1
```

On peut aussi modifier l'ordre des niveaux d'une variable déjà existante :

```
R> d$qualif <- factor(d$qualif, levels = c("Ouvrier specialise",
    "Ouvrier qualifie", "Employe", "Technicien", "Profession intermediaire",
    "Cadre", "Autre"))
  table(d$qualif)
```

```
      Ouvrier specialise         Ouvrier qualifie
                     203                      292
                 Employe               Technicien
                     594                       86
 Profession intermediaire                    Cadre
                     160                      260
                   Autre
                      58
```

NOTE

L'extension **questionr** propose une *interface interactive* pour le réordonnancement des niveaux d'un facteur. Cette fonction, nommée `iorder`, vous permet de réordonner les modalités de manière graphique et de générer le code **R** correspondant.

Dans l'exemple précédant, si vous exécutez :

```
R> iorder(d, "qualif")
```

RStudio devrait ouvrir une fenêtre semblable à celle de la figure ci-dessous.

Interface de la commande iorder

Vous pouvez alors déplacer les modalités par glisser-déposer, vérifier le résultat dans l'onglet *Vérification* et, une fois le résultat satisfaisant, récupérer le code généré pour l'inclure dans votre script.

On peut également modifier les niveaux eux-mêmes. Imaginons que l'on souhaite créer une nouvelle variable *qualif.abr* contenant les noms abrégés des catégories socioprofessionnelles de *qualif*. On peut

alors procéder comme suit :

```
R> d$qualif.abr <- factor(d$qualif, levels = c("Ouvrier specialise",
     "Ouvrier qualifie", "Employe", "Technicien", "Profession intermediaire",
     "Cadre", "Autre"), labels = c("OS", "OQ", "Empl", "Tech",
     "Interm", "Cadre", "Autre"))
   table(d$qualif.abr)
```

```
    OS     OQ   Empl   Tech Interm  Cadre  Autre
   203    292    594     86    160    260     58
```

Dans ce qui précède, le paramètre `levels` de `factor` permet de spécifier quels sont les niveaux retenus dans le facteur résultat, ainsi que leur ordre. Le paramètre `labels`, lui, permet de modifier les noms de ces niveaux dans le facteur résultat. Il est donc capital d'indiquer les noms de `labels` exactement dans le même ordre que les niveaux de `levels`. Pour s'assurer de ne pas avoir commis d'erreur, il est recommandé d'effectuer un tableau croisé entre l'ancien et le nouveau facteur :

```
R> table(d$qualif, d$qualif.abr)
```

```
                          OS  OQ Empl Tech Interm Cadre
   Ouvrier specialise    203   0    0    0      0     0
   Ouvrier qualifie        0 292    0    0      0     0
   Employe                 0   0  594    0      0     0
   Technicien              0   0    0   86      0     0
   Profession intermediaire 0  0    0    0    160     0
   Cadre                   0   0    0    0      0   260
   Autre                   0   0    0    0      0     0

                         Autre
   Ouvrier specialise        0
   Ouvrier qualifie          0
   Employe                   0
   Technicien                0
   Profession intermediaire  0
   Cadre                     0
   Autre                    58
```

On a donc ici un premier moyen d'effectuer un recodage des modalités d'une variable de type facteur. D'autres méthodes existent, que nous aborderons dans le chapitre Recodage, page 179.

À noter que par défaut, les valeurs manquantes ne sont pas considérées comme un niveau de facteur. On peut cependant les transformer en niveau en utilisant la fonction `addNA`. Ceci signifie cependant qu'elle ne seront plus considérées comme manquantes par **R** mais comme une modalité à part entière :

```
R> summary(d$trav.satisf)
```

```
  Satisfaction Insatisfaction      Equilibre           NA's
           480            117            451            952
```

```
R> summary(addNA(d$trav.satisf))
```

```
  Satisfaction Insatisfaction      Equilibre           <NA>
           480            117            451            952
```

La fonction `addNAstr` de l'extension **questionr** fait la même chose mais permet de spécifier l'étiquette de la modalité des valeurs manquantes.

```
R> library(questionr)
   summary(addNAstr(d$trav.satisf, "Manquant"))
```

```
  Satisfaction Insatisfaction      Equilibre       Manquant
           480            117            451            952
```

Vecteurs labellisés

Nous abordons ici une nouvelle classe de vecteurs, la classe `haven_labelled`, introduite récemment par l'extension **haven** (que nous aborderons dans le cadre de l'import de données, page 133) et qui peut être manipulée avec l'extension homonyme **labelled**.

Pour cette section, nous allons utiliser d'autres données d'exemple, également disponibles dans l'extension **questionr**. Il s'agit d'un ensemble de trois tableaux de données (`menages`, `femmes` et `enfants`) contenant les données d'une enquête de fécondité. Commençons par les charger en mémoire :

```
R> library(questionr)
   data(fecondite)
```

Pour ailleurs, nous allons avoir besoin de l'extension **labelled** qui permet de manipuler ces données labellisées.

```
R> library(labelled)
```

Les étiquettes de variable

Les étiquettes de variable permettent de donner un nom long, plus explicite, aux différentes colonnes d'un tableau de données (ou encore directement à un vecteur autonome).

La visonneuse de données de **RStudio** sait reconnaître et afficher ces étiquettes de variable lorsqu'elles existent. Essayez par exemple la commande suivante :

```
R> View(femmes)
```

Les fonctions `lookfor` et `describe` de l'extension **questionr** affichent également les étiquettes de variables lorsqu'elles existent.

```
R> lookfor(femmes, "rés")
```

```
R> describe(femmes$id_femme)
```

```
[2000 obs.] Identifiant de l'enquêtée
numeric: 391 1643 85 881 1981 1072 1978 1607 738 1656 ...
min: 1 - max: 2000 - NAs: 0 (0%) - 2000 unique values
```

Pour manipuler les étiquettes de variable, il suffit d'utiliser la fonction `var_label` de l'extension **labelled**.

```
R> var_label(femmes$id_menage)
```

```
[1] "Identifiant du ménage"
```

```
R> var_label(femmes$id_menage) <- "ID du ménage auquel elle appartient"
   var_label(femmes$id_menage)
```

```
[1] "ID du ménage auquel elle appartient"
```

On utilisera la valeur `NULL` pour supprimer une étiquette :

```
R> v <- c(1, 5, 2, 4, 1)
   var_label(v)
```

```
NULL
```

```
R> var_label(v) <- "Ma variable"
   var_label(v)
```

```
[1] "Ma variable"
```

```
R> var_label(v) <- NULL
   var_label(v)
```

```
NULL
```

```
R> var_label(v) <- "Une autre étiquette"
   var_label(v)
```

```
[1] "Une autre étiquette"
```

Le fait d'ajouter une étiquette à un vecteur ne modifie en rien son type. Regardons la structure de notre objet `v` :

```
R> str(v)
```

```
 num [1:5] 1 5 2 4 1
 - attr(*, "label")= chr "Une autre étiquette"
```

Que voit-on ? Notre vecteur possède maintenant ce qu'on appelle un attribut, c'est-à-dire une information supplémentaire qui lui est attachée. Un objet peut avoir plusieurs attributs. Ici, notre étiquette de variable est strocké dans un attribut nommé `"label"`. Cela ne modifie en rien sa nature. Il ne s'agit que d'information en plus. Toutes les fonctions ne tiennent pas compte des étiquettes de variable. Peu importe ! La présence d'un attribut ne les empêchera de fonctionner. De même, même si l'extension **labelled** n'est pas installée sur votre machine, vous pourrez toujours manipuler vos données comme si de rien n'était.

On peut associer une étiquette de variable à n'importe quel type de variable, qu'elle soit numérique, textuelle, un facteur ou encore des dates.

Les étiquettes de valeur

Les étiquettes de valeur consistent à attribuer une étiquette textuelle à certaines valeurs d'un vecteur. Elles ne peuvent s'appliquer qu'aux vecteurs numériques ou textuels.

Lorsqu'un vecteur possède des étiquettes de valeur, sa classe change et devient `labelled`. Regardons déjà quelques exemples. Tout d'abord, jetons un apercu au contenu de l'objet `femmes` grace à la fonction `glimpse` de l'extension **dplyr**.

```
R> library(dplyr)
   glimpse(femmes)
```

```
Observations: 2,000
Variables: 17
$ id_femme       <dbl> 391, 1643, 85, 881, 1981, 1072, 19…
$ id_menage      <dbl> 381, 1515, 85, 844, 1797, 1015, 17…
$ poids          <dbl> 1.803150, 1.803150, 1.803150, 1.80…
$ date_entretien <date> 2012-05-05, 2012-01-23, 2012-01-2…
$ date_naissance <date> 1997-03-07, 1982-01-06, 1979-01-0…
$ age            <dbl> 15, 30, 33, 43, 25, 18, 45, 23, 49…
$ milieu         <dbl+lbl> 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, …
$ region         <dbl+lbl> 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, …
$ educ           <dbl+lbl> 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, …
$ travail        <dbl+lbl> 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, …
$ matri          <dbl+lbl> 0, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 5, …
$ religion       <dbl+lbl> 1, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 3, …
$ journal        <dbl+lbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, …
$ radio          <dbl+lbl> 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, …
$ tv             <dbl+lbl> 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, …
$ nb_enf_ideal   <dbl+lbl> 4, 4, 4, 4, 4, 5, 10, 5, 4, 5,…
$ test           <dbl+lbl> 0, 9, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, …
```

Il apparaît que la variable *`region`* *est de type* `haven_labelled`*. On peut le confirmer avec* `class`*.*

```
R> class(femmes$region)
```

```
[1] "haven_labelled"
```

Regardons les premières valeurs prises par cette variable.

```
R> head(femmes$region)
```

```
<Labelled double>: Région de résidence
[1] 4 4 4 4 4 3

Labels:
 value label
     1  Nord
     2   Est
     3   Sud
     4 Ouest
```

Nous voyons que quatre étiquettes de valeurs ont été associées à notre variable. Le code 1 correspond ainsi à la région «Nord», le code 2 à la région «Est», etc. Laissons de côté pour le moment la colonne `is_na` que nous aborderons dans une prochaine section.

La liste des étiquettes est également renvoyée par la fonction `describe` de **questionr**.

```
R> describe(femmes$region)
```

```
[2000 obs.] Région de résidence
labelled double: 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 ...
min: 1 - max: 4 - NAs: 0 (0%) - 4 unique values
4 value labels: [1] Nord [2] Est [3] Sud [4] Ouest

             n     %
[1] Nord   707  35.4
[2] Est    324  16.2
[3] Sud    407  20.3
[4] Ouest  562  28.1
Total     2000 100.0
```

L'extension **labelled** fournit la fonction `val_labels` qui renvoie la liste des étiquettes de valeurs d'une variable sous la forme d'un vecteur nommé et la fonction `val_label` (notez l'absence de 's') qui renvoie l'étiquette associée à une valeur particulière. S'il n'y a pas d'étiquette de valeur, ces fonctions renvoient `NULL`.

```
R> val_labels(femmes$region)
```

```
 Nord   Est   Sud Ouest
    1     2     3     4
```

```
R> val_label(femmes$region, 2)
```

```
[1] "Est"
```

```
R> val_label(femmes$region, 6)
```

```
NULL
```

```
R> val_labels(femmes$age)
```

```
NULL
```

Re-regardons d'un peu plus près les premières valeurs de notre variable *region*.

```
R> head(femmes$region)
```

```
<Labelled double>: Région de résidence
[1] 4 4 4 4 4 3

Labels:
 value label
     1  Nord
     2   Est
     3   Sud
     4 Ouest
```

On s'aperçoit qu'il s'agit de valeurs numériques. Et l'affichage indique que notre variable est plus précisément du type `labelled double`. Pour rappel, `double` est synonyme de `numeric`. Autrement dit, la classe `haven_labelled` ne modifie pas le type sous-jacent d'un vecteur, que l'on peut toujours obtenir avec la fonction `typeof`. Nous pouvons également tester si notre variable est numérique avec la fonction `is.numeric`.

```
R> typeof(femmes$region)
```

```
[1] "double"
```

```
R> is.numeric(femmes$region)
```

```
[1] TRUE
```

À la différence des facteurs, le type original d'une variable labellisée n'est pas modifié par la présence d'étiquettes de valeur. Ainsi, il reste possible de calculer une moyenne à partir de notre variable `region` (même si cela n'est pas pertinent ici d'un point de vue sémantique).

```
R> mean(femmes$region)
```

```
[1] 2.412
```

Avec un facteur, nous aurions eu un bon message d'erreur.

```
R> mean(d$nivetud)
```

```
Warning in mean.default(d$nivetud): argument is not numeric
or logical: returning NA
```

```
[1] NA
```

Nous allons voir qu'il est aussi possible d'associer des étiquettes de valeurs à des vecteurs textuels. Créons tout d'abord un vecteur textuel qui nous servira d'exemple.

```
R> v <- c("f", "f", "h", "f", "h")
   v
```

```
[1] "f" "f" "h" "f" "h"
```

Le plus facile pour lui associer des étiquettes de valeur est d'utiliser `val_label`.

```
R> val_label(v, "f") <- "femmes"
   val_label(v, "h") <- "hommes"
   v
```

```
<Labelled character>
[1] f f h f h

Labels:
```

```
 value  label
     f femmes
     h hommes
```

```
R> typeof(v)
```

```
[1] "character"
```

Notre vecteur `v` a automatiquement été transformé en un vecteur de la classe `labelled`. Mais son type sous-jacent est resté `"character"`. Par ailleurs, les données elle-même n'ont pas été modifiées et ont conservé leurs valeurs originales.

Il est également possible de définir/modifier/supprimer l'ensemble des étiquettes de valeur d'une variable avec `val_labels` en lui assignant un vecteur nommé.

```
R> val_labels(v) <- c(Homme = "h", Femme = "f", `Valeur indéterminée` = "i")
   v
```

```
<Labelled character>
[1] f f h f h

Labels:
 value               label
     h               Homme
     f               Femme
     i Valeur indéterminée
```

Comme précédemment, on utilisera `NULL` pour supprimer une ou toutes les étiquettes.

```
R> val_label(v, "i") <- NULL
   v
```

```
<Labelled character>
[1] f f h f h

Labels:
 value label
     h Homme
     f Femme
```

```
R> val_labels(v) <- NULL
   v
```

```
[1] "f" "f" "h" "f" "h"
```

```
R> class(v)
```

```
[1] "character"
```

Si l'on supprime toutes les étiquettes de valeur, alors notre vecteur retrouve sa classe initiale.

Assignation et condition

Les étiquettes de valeur sont plus souples que les facteurs, en ce sens qu'il n'est pas obligatoire d'indiquer une étiquette pour chaque valeur prise par une variable. Alors qu'il n'est pas possible avec un facteur d'assigner une valeur qui n'a pas été préalablement définie comme une des modalités possibles du facteur, nous n'avons pas cette limite avec les vecteurs labellisés.

```
R> femmes$region[3] <- 5
```

Important : quand on assigne une valeur à un facteur, on doit transmettre le texte correspondant à la modalité, alors que pour un vecteur labellisé on transmettra le code sous-jacent (pour rappel, les étiquettes de valeur ne sont qu'une information additionnelle).

De plus, nous avons vu que les données initiales n'étaient pas modifiées par l'ajout ou la suppression d'étiquettes de valeur, alors que pour les facteurs ce n'est pas vrai. Pour mieux comprendre, essayons la commande suivante :

```
R> unclass(factor(v))
```

```
[1] 1 1 2 1 2
attr(,"levels")
[1] "f" "h"
```

Un facteur stocke de manière interne les valeurs sous la forme d'une suite d'entiers, démarrant toujours par 1, forcément consécutifs, et dont les valeurs dépendent de l'ordre des facteurs. Pour s'en rendre compte :

```
R> unclass(factor(v, levels = c("h", "f")))
```

```
[1] 2 2 1 2 1
attr(,"levels")
[1] "h" "f"
```

```
R> unclass(factor(v, levels = c("f", "h")))
```

```
[1] 1 1 2 1 2
attr(,"levels")
[1] "f" "h"
```

Ce qui importe pour un facteur ce sont les modalités de ce dernier tandis que pour un vecteur labellisé ce sont les valeurs du vecteur elles-mêmes. Cela reste vrai pour l'écriture de conditions.

Prenons un premier exemple avec un facteur :

```
R> describe(d$sexe)
```

```
[2000 obs.]
nominal factor: "Homme" "Femme" "Homme" "Homme" "Femme" "Femme" "Femme" "Homme"
"Femme" "Homme" ...
2 levels: Homme | Femme
NAs: 0 (0%)

         n   %
Homme  900  45
Femme 1100  55
Total 2000 100
```

```
R> table(d$sexe == "Homme")
```

```
FALSE  TRUE
 1100   900
```

```
R> table(d$sexe == 1)
```

```
FALSE
 2000
```

La condition valide est celle utilisant `"Homme"` qui est la valeur de la modalité du facteur.

Et avec un vecteur labellisé ?

```
R> describe(femmes$milieu)
```

```
[2000 obs.] Milieu de résidence
labelled double: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
min: 1 - max: 2 - NAs: 0 (0%) - 2 unique values
2 value labels: [1] urbain [2] rural

              n     %
[1] urbain  912  45.6
[2] rural  1088  54.4
Total      2000 100.0
```

```
R> table(femmes$milieu == "urbain")
```

```
FALSE
 2000
```

```
R> table(femmes$milieu == 1)
```

```
FALSE  TRUE
 1088   912
```

Ici, pour être valide, la condition doit porter sur les valeurs de la variable elle-même et non sur les étiquette.

Quelques fonctions supplémentaires

L'extension **labelled** fournit quelques fonctions supplémentaires qui peuvent s'avérer utiles :

- `labelled` pour créer directement des vecteurs labellisés ;
- `nolabel_to_na` pour convertir les valeurs n'ayant pas d'étiquette en `NA` ;
- `val_labels_to_na` qui, à l'inverse, converti les valeurs avec étiquette en `NA` ;
- `sort_val_labels` pour trier l'ordre des étiquettes de valeurs.

On pourra se référer à l'aide de chacune de ces fonctions.

L'import de données labellisées, page 133 et le recodage de variables, page 179 (dont la conversion d'un vecteur labellisé en facteur) seront quant à eux abordés dans les prochains chapitres.

Organiser ses fichiers

Le répertoire de travail 123
Les projets dans RStudio 124
Créer un nouveau projet 125
Fonctionnement par défaut des projets 128
Options des projets 129
Naviguer d'un projet à un autre 129
Voir aussi 130
Appeler un script depuis un autre script 130

Le répertoire de travail

À chaque fois que l'on demandera à **R** de charger ou d'enregistrer un fichier (en particulier lorsque l'on cherchera à importer des données, voir le chapitre dédié, page 133), **R** évaluera le nom du fichier qu'on lui a transmis par rapport au répertoire de travail actuellement défini, qui correspond au répertoire dans lequel **R** est actuellement en train de s'exécuter.

Pour connaître de le répertoire de travail actuel, on pourra utiliser la fonction `getwd` :

```
R> getwd()
```

Lorsque l'on travaille sous **RStudio**, le répertoire de travail est également affiché dans le quadrant inférieur droit, en gris, à la droite du mot *Console* (voir la capture d'écran ci-après).

Figure 1. Affichage du répertoire de travail sous RStudio

Le symbole `~` correspond dans ce cas-là au répertoire utilisateur système, dont l'emplacement dépend du système d'exploitation. Sous **Windows**, il s'agit du répertoire *Mes documents* ou *Documents* (le nom varie suivant la version de **Windows**).

Le répertoire de travail peut être modifié avec la fonction `setwd` ou, sous **RStudio**, via le menu *Session* > *Set Working Directory*. Cependant, nous allons voir que nous n'aurons en pratique presque jamais besoin de le faire si l'on travaille avec **RStudio**.

Les projets dans RStudio

RStudio dispose d'une fonctionnalité très pratique pour organiser son travail en différents projets.

L'idée principale est de réunir tous les fichiers / documents relatifs à un même projet (que ce soit les données, les scripts, les rapports automatisés…) dans un répertoire dédié[1], page 0[1].

Le menu *Projects* est accessible via une icône dédiée située tout en haut à droite (voir la capture d'écran ci-après).

1. Dans lequel il sera possible de créer des sous-répertoires.

Figure 2. Accès au menu Projects sous RStudio

Créer un nouveau projet

Dans le menu *Projects* on sélectionnera l'option *New project*. **RStudio** nous demandera dans un premier temps si l'on souhaite créer un projet (i) dans un nouveau répertoire, (ii) dans un répertoire déjà existant ou bien (iii) à partir d'un gestionnaire de versions (**Git** ou **SVN**).

Figure 3. Options de création de projet sous RStudio

Si vous débutez avec **R**, laissez de côté pour le moment les gestionnaires de versions qui sont destinés aux utilisateurs avancés. Dans le cadre d'un usage courant, on aura recours à *New Directory*.

RStudio nous demande alors le type de projet que l'on souhaite créer : (i) un projet vide, (ii) une extension **R** ou (iii) une application **Shiny**.

Figure 4. Les différents types de projet sous RStudio

Il est encore un peu tôt pour se lancer dans la création de sa propre extension pour **R** (voir le chapitre Développer un package). Les applications **Shiny** (voir le chapitre dédié) sont des applications webs interactives. Là encore, on attendra une meilleure maîtrise de **R** pour se lancer dans ce type de projets. Dans un contexte d'analyse d'enquêtes, on choisira dès lors *Empty project*.

Figure 5. Création d'un projet dans un nouveau répertoire avec RStudio

En premier lieu, on indiquera le nom de notre projet, qui sera également le nom du répertoire qui sera créé pour stocker les données du projet. Puis, on indiquera le répertoire parent, c'est-à-dire le répertoire dans lequel le répertoire de notre projet sera créé.

Les deux options suivantes concernent que les utilisateurs avancés. **RStudio** nous demande s'il on veut activer **Git** sur ce projet (**Git** étant un gestionnaire de versions, l'option n'étant affichée que si **Git** est installé sur votre PC) et s'il on souhaite utiliser l'extension packrat sur ce projet. packrat permet une gestion des extensions utilisées, projet par projet, ce qui n'est vraiment utile que dans le cadre d'analyses bien spécifiques.

Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur *Create Project*.

Fonctionnement par défaut des projets

Lorsque l'on ouvre un projet, **RStudio** effectue différentes actions :

- le nom du projet est affiché en haut à droite à côté de l'icône projets ;
- une nouvelle session **R** est exécutée (ainsi s'il on passe d'un projet à un autre, les objets du projet qu'on vient de fermer ne sont plus en mémoire) ;

- le répertoire de travail de **R** est défini comme étant le répertoire du projet (d'où le fait que l'on n'a pas à se préoccuper de définir le répertoire de travail lorsque l'on travaille avec des projets **RStudio**) ;
- les objets créés (et sauvegardés dans le fichier `.Rdata`) lors d'une précédente séance de travail sont chargés en mémoire ;
- l'historique des commandes saisies lors de nos précédentes séances de travail sont chargées dans l'onglet *History* ;
- les scripts ouverts lors d'une précédente séance de travail sont automatiquement ouverts ;
- divers paramètres de **RStudio** sont restaurés dans l'état dans lequel ils étaient la dernière fois que l'on a travaillé sur ce projet.

Autrement dit, lorsque l'on ouvre un projet **RStudio**, on revient à l'état de notre projet tel qu'il était la dernière fois que l'on a travaillé dessus. Pratique, non ?

Petite précision toutefois, les extensions que l'on avait chargées en mémoire avec la fonction `library` ne sont pas systématiquement rechargées en mémoire. Il faudra donc les appeler à nouveau lors de notre séance de travail.

Options des projets

Via le menu *Projects* > *Projects options* (accessible via l'icône projets en haut à droite), il est possible de personnaliser plusieurs options spécifiquement pour ce projet.

On retiendra surtout les 3 options principales de l'onglet *General* :

- à l'ouverture du projet, doit-on charger en mémoire les objets sauvegardés lors d'une précédente séance de travail ?
- à la fermeture du projet, doit-son sauvegarder (dans le fichier `.Rdata`) les différents objets en mémoire ? Si l'on choisit l'option *Ask*, alors une fenêtre vous demandera s'il faut faire cette sauvegarde chaque fois que vous fermerez le projet.
- à la fermeture du projet, faut-il sauver l'historique des commandes ?

Naviguer d'un projet à un autre

RStudio se souvient des derniers projets sur lesquels vous avez travaillé. Lorsque vous cliquez sur le menu projets, vous verrez une liste de ces différents projets. Il suffit de cliquer sur le nom du projet désiré pour fermer automatiquement le projet en cours et ouvrir le projet désiré.

Votre projet n'apparait pas dans la liste ? Pas de panique. Il suffit de sélectionner *Open project* puis de parcourir vos répertoires pour indiquer à **RStudio** le projet à ouvrir.

Vous pouvez noter au passage une option *Open project in new window* qui permet d'ouvrir un projet dans une nouvelle fenêtre. En effet, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs projets ouverts en même temps. Dans ce cas là, chaque projet aura sa propre session **R**. Les objets chargés en mémoire pour le projet A ne

seront pas accessibles dans le cadre du projet B et inversement.

Voir aussi

On pourra se référer à la documentation officielle de **RStudio** : https://support.rstudio.com/hc/en-us/articles/200526207-Using-Projects.

Appeler un script depuis un autre script

Au sein d'un même projet, on peut avoir plusieurs scripts **R**. Cela permet de mieux organiser son code. Par exemple, on pourra avoir un premier script chargé d'importer les données, un second dédié à la création de nouvelles variables et un troisième dédié aux analyses statistiques.

Il est possible d'appeler un script au sein d'un autre script à l'aide de la fonction `source` à laquelle on précisera le nom de fichier du script en question.

Supposons par exemple que l'on ait préparé un script `preparation.R` chargé d'importer les données et de les mettre en forme. Au debut de notre script `analyses.R`, on pourra indiquer :

```
R> source("preparation.R")
```

Si l'on exécute notre script `analyses.R`, au moment de l'appel à `source("preparation.R")`, le fichier `preparation.R` sera chargé en mémoire et exécuté, puis le programme continuera avec les commandes suivant du fichier `analyses.R`.

Ici, on a indiqué à `source` le fichier `preparation.R` sans mention de répertoire. Dès lors, **R** va aller chercher ce fichier dans le répertoire de travail. Sur un gros projet, on peut être amené à organiser ses fichiers en plusieurs sous-répertoires pour une meilleure lisibilité. Dès lors, il faudra indiquer le chemin relatif pour accéder à un fichier, c'est-à-dire le chemin à partir du répertoire de travail. Supposons que notre fichier `preparation.R` est enregistré dans un sous-répertoire `import`. Dans ce cas-là, on appelera notre fichier ainsi :

```
R> source("import/preparation.R")
```

NOTE

On remarquera qu'on a utilisé une barre oblique ou *slash* (`/`) entre le nom du répertoire et le nom du fichier, ce qui est l'usage courant sous **Linux** et **Mac OS X**, tandis que sous **Windows** on utilise d'ordinaire une barre oblique inversée ou *antislash* (`\`). Sous **R**, on utilisera toujours la barre oblique simple (`/`), **R** sachant « retrouver ses petits » selon le système d'exploitation.

Par ailleurs, l'autocomplétion de **RStudio** fonctionne aussi pour les noms de fichiers. Essayez par exemple d'appuyer sur la touche `Tab` après avoir taper les premières lettres du nom de votre fichier.

Import de données

Importer des fichiers texte . . . 134
Structure d'un fichier texte . . . 134
Interface graphique avec RStudio . . . 135
Dans un script . . . 136
Importer depuis des logiciels de statistique . . . 137
SPSS . . . 138
SAS . . . 140
Stata . . . 141
Excel . . . 142
dBase . . . 143
Feuille de calcul Google Sheets . . . 143
Données spatiales . . . 143
Shapefile . . . 143
Rasters . . . 144
Connexion à des bases de données . . . 145
Interfaçage via l'extension DBI . . . 145
Utilisation de dplyr et dbplyr . . . 146
Ressources . . . 148
Autres sources . . . 148
Sauver ses données . . . 148

IMPORTANT

Importer des données est souvent l'une des première opérations que l'on effectue lorsque l'on débute sous **R**, et ce n'est pas la moins compliquée. En cas de problème il ne faut donc pas hésiter à demander de l'aide par les différents moyens disponibles (voir le chapitre Où trouver de l'aide ?, page 151) avant de se décourager.

N'hésitez donc pas à relire régulièrement ce chapitre en fonction de vos besoins.

Avant toute chose, il est impératif de bien organiser ses différents fichiers (voir le chapitre dédié, page 123). Concernant les données sources que l'on utilisera pour ses analyses, je vous recommande de les placer dans un sous-répertoire dédié de votre projet.

Lorsque l'on importe des données, il est également impératif de vérifier que l'import s'est correctement déroulé (voir la section Inspecter les données, page 38 du chapitre *Premier travail avec les données*).

Importer des fichiers texte

Les fichiers texte constituent un des formats les plus largement supportés par la majorité des logiciels statistiques. Presque tous permettent d'exporter des données dans un format texte, y compris les tableurs comme **Libre Office**, **Open Office** ou **Excel**.

Cependant, il existe une grande variétés de format texte, qui peuvent prendre différents noms selon les outils, tels que texte tabulé ou *texte (séparateur : tabulation)*, **CSV** (pour *comma-separated value*, sachant que suivant les logiciels le séparateur peut être une virgule ou un point-virgule).

Structure d'un fichier texte

Dès lors, avant d'importer un fichier texte dans **R**, il est indispensable de regarder comment ce dernier est structuré. Il importe de prendre note des éléments suivants :

- La première ligne contient-elle le nom des variables ? Ici c'est le cas.
- Quel est le caractère séparateur entre les différentes variables (encore appelé séparateur de champs) ? Dans le cadre d'un fichier **CSV**, il aurait pu s'agir d'une virgule ou d'un point-virgule.
- Quel est le caractère utilisé pour indiquer les décimales (le séparateur décimal) ? Il s'agit en général d'un point (à l'anglo-saxonne) ou d'une virgule (à la française).
- Les valeurs textuelles sont-elles encadrées par des guillemets et, si oui, s'agit-il de guillements simple (`'`) ou de guillemets doubles (`"`) ?
- Pour les variables textuelles, y a-t-il des valeurs manquantes et si oui comment sont-elles

indiquées ? Par exemple, le texte `NA` est parfois utilisé.

Il ne faut pas hésitez à ouvrir le fichier avec un éditeur de texte pour le regarder de plus près.

Interface graphique avec RStudio

RStudio fournit une interface graphique pour faciliter l'import d'un fichier texte. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu *File > Import Dataset* et de choisir l'option *From CSV*[1], page 0[1]. Cette option est également disponible via l'onglet *Environment* dans le quadrant haut-droite.

Pour la suite de la démonstration, nous allons utiliser le fichier exemple http://larmarange.github.io/analyse-R/data/exemple_texte_tabule.txt.

Figure 1. Importer un fichier texte avec RStudio

L'interface de **RStudio** vous présente sous *Import Options* les différentes options d'import disponible. La section *Data Preview* vous permet de voir en temps réel comment les données sont importées. La section *Code Preview* vous indique le code **R** correspondant à vos choix. Il n'y a plus qu'à le copier/coller dans un de vos scripts ou à cliquer sur **Import** pour l'exécuter.

Vous pourrez remarquer que **RStudio** fait appel à l'extension **readr** du tidyverse pour l'import des données via la fonction `read_csv`.

1. L'option CSV fonctionne pour tous les fichiers de type texte, même si votre fichier a une autre extension, `.txt` par exemple

readr essaie de deviner le type de chacune des colonnes, en se basant sur les premières observations. En cliquant sur le nom d'une colonne, il est possible de modifier le type de la variable importée. Il est également possible d'exclure une colonne de l'import (*skip*).

Dans un script

L'interface graphique de **RStudio** fournit le code d'import. On peut également l'adapter à ces besoins en consultant la page d'aide de `read_csv` pour plus de détails. Par exemple :

```
R> library(readr)
   d <- read_delim("http://larmarange.github.io/analyse-R/data/exemple_texte_tabu
   le.txt",
     delim = "\t", quote = "'")
```

```
Parsed with column specification:
cols(
  Sexe = col_character(),
  Age = col_double(),
  Taille = col_number(),
  Etudes = col_character()
)
```

Le premier élément peut être un lien internet ou bien le chemin local vers un fichier. Afin d'organiser au mieux vos fichiers, voir le chapitre Organiser ses fichiers, page 123.

NOTE

Certains caractères sont parfois précédés d'une barre oblique inversée ou *antislash* (`\`). Cela correspond à des caractères spéciaux. En effet, `"` est utilisé pour délimiter dans le code le début et la fin d'une chaîne de caractères. Comment indiquer à **R** le caractère `"` proprement dit. Et bien avec `\"`. De même, `\t` sera interprété comme une tabulation et non comme la lettre `t`.

Pour une liste complète des caractères spéciaux, voir `?Quotes`.

```
R> class(d)
```

```
[1] "spec_tbl_df" "tbl_df"      "tbl"         "data.frame"
```

```
R> d
```

L'objet renvoyé est un tableau de données ou *data.frame*. Plus précisément, il s'agit d'un *tibble*, c'est-à-dire un tableau de données légèrement amélioré facilement utilisable avec les différentes extensions du tidyverse. Pas de panique, c'est un tableau de données comme les autres. Disons qu'il est possible de faire un peu plus de choses avec. Pour cela, voir le chapitre dédié à dplyr, page 209.

readr propose plusieurs fonctions proches : `read_delim`, `read_csv`, `read_csv2` et `read_tsv`. Elles fonctionnent toutes de manière identique et ont les mêmes arguments. Seule différence, les valeurs par défaut de certainsparamètres.

> **NOTE**
>
> Dans des manuels ou des exemples en ligne, vous trouverez parfois mention des fonctions `read.table`, `read.csv`, `read.csv2`, `read.delim` ou encore `read.delim2`. Il s'agit des fonctions natives et historiques de **R** (extension **utils**) dédiées à l'import de fichiers textes. Elles sont similaires à celles de **readr** dans l'idée générale mais diffèrent dans leurs détails et les traitements effectués sur les données (pas de détection des dates par exemple). Pour plus d'information, vous pouvez vous référer à la page d'aide de ces fonctions.

Importer depuis des logiciels de statistique

Plusieurs extensions existent pour importer des fichiers de données issus d'autres logiciels de statistiques. En premier lieu, il y a **foreign**, installée par défaut avec **R** et décrite en détails dans le manuel *R Data Import/Export* disponible sur http://cran.r-project.org/manuals.html. Un des soucis majeurs de cette extension réside dans la manière dont elle traite les métadonnées utilisées en particulier dans les fichiers **SAS**, **SPSS** et **Stata**, à savoir les étiquettes de variable, les étiquettes de valeur et les valeurs manquantes déclarées. En effet, chaque fonction va importer ces métadonnées sous la forme d'attributs dont le nom diffère d'une fonction à l'autre. Par ailleurs, selon les options retenues, les variables labellisées seront parfois transformées ou non en facteurs. Enfin, **foreign** ne sait pas toujours importer les différents types de variables représentant des dates et des heures.

L'extension **haven** (qui fait partie du "tidyverse") tente de remédier à plusieurs des limitations rencontrées avec **foreign** :

- le format des métadonnées importé est uniforme, quel que soit le type de fichier source (**SAS**, **SPSS** ou **Stata**) ;
- les variables labellisées ne sont pas transformées en facteurs, mais héritent d'une nouvelle classe `haven_labelled`, la valeur initiale restant inchangée ;
- les différents formats de date sont convertis dans des classes **R** appropriées, utilisables en particulier avec **lubridate** ;
- **haven** peut lire les fichiers **SAS natifs** (extension `.sas7bdat`) ce que ne peut pas faire **foreign** ;
- **haven** peut lire les fichiers **Stata** 13 et 14, alors que **foreign** ne sait lire ces fichiers que jusqu'à la version 12 ;

- les tableaux de données produits ont directement la classe `tbl_df` ce qui permets d'utiliser directement les fonctionnalités de l'extension **dplyr**.

À noter, il est également possible d'utiliser l'interface graphique de **RStudio** pour l'import des fichiers **SPSS**, **Stata**, **SAS** et **Excel**.

> IMPORTANT
>
> **Données labellisées**
>
> À la différence de **foreign**, **haven** ne convertit pas les variables avec des étiquettes de valeurs en facteurs mais en vecteurs labellisés du type `haven_labelled` qui sont présentés en détail dans le chapitre Facteurs et vecteurs labellisés, page 111.

SPSS

Les fichiers générés par **SPSS** sont de deux types : les fichiers **SPSS natifs** natifs (extension `.sav`) et les fichiers au format **SPSS export** (extension `.por`).

Dans les deux cas, on aura recours à la fonction `read_spss` :

```
R> library(haven)
   donnees <- read_spss("data/fichier.sav", user_na = TRUE)
```

IMPORTANT

Gestion des valeurs manquantes

Dans **SPSS**, il est possible de définir des valeurs à considérées comme manquantes. Plus précisément jusqu'à 3 valeurs spécfiques et/ou les valeurs comprises entre un minimum et un maximum. Par défaut, `read_spss` convertir toutes ces valeurs en `NA` lors de l'import.

Or, il est parfois important de garder les différentes valeurs originelles, notamment dans le cadre de l'analyse de données d'enquête, un manquant du type «ne sait pas» n'étant pas équivalent à un manquant du type «refus» ou du type «variable non collectée».

Dès lors, nous vous recommandons d'appeler `read_spss` avec l'option `user_na = TRUE`. Dans ce cas-là, les valeurs manquantes définies dans **SPSS** ne seront pas converties en `NA`, tout en conservant la définition des valeurs définies comme manquantes. Il sera alors toujours possible de convertir, dans un second temps et en fonction des besoins, ces valeurs à considérer comme manquantes en `NA` grace aux fonctions de l'extension `labelled`, en particulier `user_na_to_na`, `na_values` et `na_range`.

À noter que les fonctions `describe` et `freq` de l'extension **questionr** que nous arboderons dans d'autres chapitres savent exploiter ces valeurs à considérer comme manquantes.

NOTE

Si vous préférez utiliser l'extension **foreign**, la fonction correspondante est `read.spss`. On indiquera à la fonction de renvoyer un tableau de données avec l'argument `to.data.frame = TRUE`.

Par défaut, les variables numériques pour lesquelles des étiquettes de valeurs ont été définies sont transformées en variables de type facteur, les étiquettes définies dans **SPSS** étant utilisées comme *labels* du facteur. De même, si des valeurs manquantes ont été définies dans **SPSS**, ces dernières seront toutes transformées en `NA` (**R** ne permettant pas de gérer plusieurs types de valeurs manquantes). Ce comportement peut être modifié avec `use.value.labels` et `use.missings`.

```
R> library(foreign)
   donnees <- read.spss("data/fichier.sav", to.data.frame = TRUE,
     use.value.labels = FALSE, use.missings = FALSE)
```

Il est important de noter que `read.spss` de l'extension **foreign** ne sait pas importer les dates. Ces dernières sont donc automatiquement transformées en valeurs numériques.

SPSS stocke les dates sous la forme du nombre de secondes depuis le début du calendrier grégorien, à savoir le 14 octobre 1582. Dès lors, si l'on des dates dans un fichier **SPSS** et que ces dernières ont été converties en valeurs numériques, on pourra essayer la commande suivante :

```
R> donnees$date <- as.POSIXlt(donnees$date, origin = "1582-10-14")
```

SAS

Les fichiers **SAS** se présentent en général sous deux format : format **SAS export** (extension `.xport` ou `.xpt`) ou format **SAS natif** (extension `.sas7bdat`).

Les fichiers **SAS natifs** peuvent être importées directement avec `read_sas` de l'extension **haven** :

```
R> library(haven)
   donnees <- read_sas("data/fichier.sas7bdat")
```

Au besoin, on pourra préciser en deuxième argument le nom d'un fichier **SAS catalogue** (extension `.sas7bcat`) contenant les métadonnées du fichier de données.

```
R> library(haven)
   donnees <- read_sas("data/fichier.sas7bdat", "data/fichier.sas7bcat")
```

Les fichiers au format **SAS export** peuvent être importés via la fonction `read.xport` de l'extension **foreign**. Celle-ci s'utilise très simplement, en lui passant le nom du fichier en argument :

```
R> library(foreign)
   donnees <- read.xport("data/fichier.xpt")
```

Stata

Pour les fichiers **Stata** (extension `.dta`), on aura recours aux fonctions `read_dta` et `read_stata` de l'extension **haven**. Ces deux fonctions sont identiques.

```
R> library(haven)
   donnees <- read_dta("data/fichier.dta")
```

IMPORTANT

Gestion des valeurs manquantes

Dans **Stata**, il est possible de définir plusieurs types de valeurs manquantes, qui sont notées sous la forme `.a` à `.z`. Pour conserver cette information lors de l'import, **haven** a introduit dans **R** le concept de *tagged NA* ou *tagged missing value*. Plus de détails sur ces données manquantes «étiquettées», on se référera à la page d'aide de la fonction `tagged_na`.

NOTE

Si l'on préfère utiliser l'extension **foreign**, on aura recours à la fonction `read.dta`.

L'option `convert.factors` indique si les variables labellisées doit être converties automatiquement en facteurs. Pour un résultat similaire à celui de **haven**, on choisira donc :

```
R> library(foreign)
   donnees <- read.dta("data/fichier.dta", convert.factors = FALSE)
```

L'option `convert.dates` permet de convertir les dates du format **Stata** dans un format de dates géré par **R**. Cependant, cela ne marche pas toujours. Dans ces cas là, l'opération suivante peut fonctionner. Sans garantie néanmoins, il est toujours vivement conseillé de vérifier le résultat obtenu !

```
R> donnees$date <- as.Date(donnees$Date, origin = "1960-01-01")
```

Excel

Une première approche pour importer des données **Excel** dans **R** consiste à les exporter depuis **Excel** dans un fichier texte (texte tabulé ou **CSV**) puis de suivre la procédure d'importation d'un fichier texte.

Une feuille **Excel** peut également être importée directement avec l'extension **readxl** qui appartient à la même famille que **haven** et **readr**.

La fonction `read_excel` permet d'importer à la fois des fichiers `.xls` (**Excel** 2003 et précédents) et `.xlsx` (**Excel** 2007 et suivants).

```
R> library(readxl)
   donnees <- read_excel("data/fichier.xlsx")
```

Une seule feuille de calculs peut être importée à la fois. On pourra préciser la feuille désirée avec `sheet` en indiquant soit le nom de la feuille, soit sa position (première, seconde, …).

```
R> donnees <- read_excel("data/fichier.xlsx", sheet = 3)
   donnees <- read_excel("data/fichier.xlsx", sheet = "mes_donnees")
```

On pourra préciser avec `col_names` si la première ligne contient le nom des variables.

Par défaut, `read_excel` va essayer de deviner le type (numérique, textuelle, date) de chaque colonne. Au besoin, on pourra indiquer le type souhaité de chaque colonne avec `col_types`.

RStudio propose également pour les fichiers **Excel** un assitant d'importation, similaire à celui pour les fichiers texte, permettant de faciliter l'import.

NOTE

Une alternative est l'extension **xlsx** qui propose deux fonctions différentes pour importer des fichiers **Excel** : `read.xlsx` et `read.xlsx2`. La finalité est la même mais leur fonctionnement interne est différent. En cas de difficultés d'import, on pourra tester l'autre. Il est impératif de spécifier la position de la feuille de calculs que l'on souhaite importer.

```
R> library(xlsx)
   donnees <- read.xlsx("data/fichier.xlsx", 1)
```

dBase

L'Insee et d'autres producteur de données diffusent leurs fichiers au format **dBase** (extension `.dbf`). Ceux-ci sont directement lisibles dans **R** avec la fonction `read.dbf` de l'extension **foreign**.

```
R> library(foreign)
   donnees <- read.dbf("data/fichier.dbf")
```

La principale limitation des fichiers **dBase** est de ne pas gérer plus de 256 colonnes. Les tables des enquêtes de l'Insee sont donc parfois découpées en plusieurs fichiers `.dbf` qu'il convient de fusionner avec la fonction `merge`. L'utilisation de cette fonction est détaillée dans le chapitre sur la fusion de tables, page 243.

Feuille de calcul Google Sheets

Pour importer des données stockées sous formes de feuilles de calcul **Google**, on pourra se référer à l'extension **googlesheets**.

Données spatiales

Shapefile

Les fichiers **Shapefile** sont couramment utilisés pour échanger des données géoréférencées. La majorité

des logiciels de **SIG** (systèmes d'informations géographiques) sont en capacité d'importer et d'exporter des données dans ce format.

Un **shapefile** contient toute l'information liée à la géométrie des objets décrits, qui peuvent être :

- des points
- des lignes
- des polygones

Son extension est classiquement `.shp` et il est toujours accompagné de deux autres fichiers de même nom et d'extensions :

- un fichier `.dbf`, qui contient les données attributaires relatives aux objets contenus dans le **shapefile**
- un fichier `.shx`, qui stocke l'index de la géométrie

D'autres fichiers peuvent être également fournis :

- `.sbn` et `.sbx` - index spatial des formes.
- `.fbn` et `.fbx` - index spatial des formes pour les shapefile en lecture seule
- `.ain` et `.aih` - index des attributs des champs actifs dans une table ou dans une table d'attributs du thème
- `.prj` - information sur le système de coordonnées
- `.shp.xml` - métadonnées du shapefile.
- `.atx` - fichier d'index des attributs pour le fichier `.dbf`
- `.qix`

En premier lieu, il importe que tous les fichiers qui compose un même **shapefile** soit situés dans le même répertoire et aient le même nom (seule l'extension étant différente).

L'extension **maptools** fournit les fonctions permettant d'importer un **shapefile** dans **R**. Le résultat obtenu utilisera l'une des différentes classes spatiales fournies par l'extension **sp**.

La fonction générique d'import est `readShapeSpatial` :

```
R> library(maptools)
   donnees_spatiales <- readShapeSpatial("data/fichier.shp")
```

Si l'on connait déjà le type de données du **shapefile** (points, lignes ou polygones), on pourra utiliser directement `readShapePoints`, `readShapeLines` ou `readShapePoly`.

Rasters

Il existe de multiples formats pour stocker des données matricielles spatiales. L'un des plus communs est le format **ASCII grid** aussi connu sous le nom de **Arc/Info ASCII grid** ou **ESRI grid**. L'extension de ce format n'est pas toujours uniforme. On trouve parfois `.asc` ou encore `.ag` voir même `.txt`.

Pour importer ce type de fichier, on pourra avoir recours à la fonction `readAsciiGrid` de l'extension **maptools**. Le résultat sera, par défaut, au format `SpatialGridDataFrame` de l'extension **sp**.

```
R> library(maptools)
   donnees_spatiales <- readAsciiGrid("data/fichier.asc")
```

L'extension **raster** permet d'effectuer de multiples manipulations sur les données du type raster. Elle est en capacité d'importer des données depuis différents formats (plus précisément les formats pris en charge par la librairie **GDAL**, http://www.gdal.org/).

De plus, les fichiers raster pouvant être particulièrement volumineux (jusqu'à plusieurs Go de données), l'extension **raster** est capable de travailler sur un fichier raster sans avoir à le charger intégralement en mémoire.

Pour plus d'informations, voir les fonctions `raster` et `getValues`.

Connexion à des bases de données

Interfaçage via l'extension DBI

R est capable de s'interfacer avec différents systèmes de bases de données relationnelles, dont **SQLite**, **MS SQL Server**, **PostgreSQL**, **MariaDB**, etc.

Pour illustrer rapidement l'utilisation de bases de données, on va créer une base SQLite d'exemple à l'aide du code R suivant, qui copie la table du jeu de données `mtcars` dans une base de données `bdd.sqlite` :

```
[1] TRUE
```

```
R> library(DBI)
   library(RSQLite)
   con <- DBI::dbConnect(RSQLite::SQLite(), dbname = "bdd.sqlite")
   data(mtcars)
   mtcars$name <- rownames(mtcars)
   dbWriteTable(con, "mtcars", mtcars)
   dbDisconnect(con)
```

Si on souhaite se connecter à cette base de données par la suite, on peut utiliser l'extension **DBI**, qui propose une interface générique entre **R// et différents systèmes de bases de données. On doit aussi avoir installé et chargé l'extension spécifique à notre base, ici **RSQLite**. On commence par ouvrir une connexion à l'aide de la fonction `dbConnect` de **DBI** :

```
R> library(DBI)
   library(RSQLite)
   con <- DBI::dbConnect(RSQLite::SQLite(), dbname = "bdd.sqlite")
```

La connexion est stockée dans un objet `con`, qu'on va utiliser à chaque fois qu'on voudra interroger la base.

On peut vérifier la liste des tables présentes et les champs de ces tables avec `dbListTables` et `dbListFields` :

```
R> dbListTables(con)
```

```
[1] "mtcars"
```

```
R> dbListFields(con, "mtcars")
```

```
 [1] "mpg"  "cyl"  "disp" "hp"   "drat" "wt"   "qsec" "vs"
 [9] "am"   "gear" "carb" "name"
```

On peut également lire le contenu d'une table dans un objet de notre environnement avec `dbReadTable` :

```
R> cars <- dbReadTable(con, "mtcars")
```

On peut également envoyer une requête SQL directement à la base et récupérer le résultat avec `dbGetQuery` :

```
R> dbGetQuery(con, "SELECT * FROM mtcars WHERE cyl = 4")
```

Enfin, quand on a terminé, on peut se déconnecter à l'aide de `dbDisconnect` :

```
R> dbDisconnect(con)
```

Ceci n'est évidemment qu'un tout petit aperçu des fonctionnalités de **DBI**.

Utilisation de dplyr et dbplyr

L'extension **dplyr** est dédiée à la manipulation de données, elle est présentée dans un chapitre dédié, page 209. En installant l'extension complémentaire **dbplyr**, on peut utiliser **dplyr** directement sur une connection à une base de données générée par **DBI** :

```
R> library(DBI)
   library(RSQLite)
   library(dplyr)
   con <- DBI::dbConnect(RSQLite::SQLite(), dbname = "bdd.sqlite")
```

La fonction `tbl` notamment permet de créer un nouvel objet qui représente une table de la base de données :

```
R> cars_tbl <- tbl(con, "mtcars")
```

IMPORTANT

Ici l'objet `cars_tbl` n'est *pas* un tableau de données, c'est juste un objet permettant d'interroger la table de notre base de données.

On peut utiliser cet objet avec les verbes, page 209 de **dplyr** :

```
R> cars_tbl %>% filter(cyl == 4) %>% select(name, mpg, cyl)
```

dbplyr s'occupe, de manière transparente, de transformer les instructions **dplyr** en requête SQL, d'interroger la base de données et de renvoyer le résultat. De plus, tout est fait pour qu'un minimum d'opérations sur la base, parfois coûteuses en temps de calcul, ne soient effectuées.

IMPORTANT

Il est possible de modifier des objets de type `tbl`, par exemple avec `mutate` :

`cars_tbl <- cars_tbl %>% mutate(type = "voiture")`

Dans ce cas la nouvelle colonne `type` est bien créée et on peut y accéder par la suite. Mais **cette création se fait dans une table temporaire** : elle n'existe que le temps de la connexion à la base de données. À la prochaine connexion, cette nouvelle colonne n'apparaîtra pas dans la table.

Bien souvent on utilisera une base de données quand les données sont trop volumineuses pour être gérées par un ordinateur de bureau. Mais si les données ne sont pas trop importantes, il sera toujours plus rapide de récupérer l'intégralité de la table dans notre session R pour pouvoir la manipuler comme les tableaux de données habituels. Ceci se fait grâce à la fonction `collect` de **dplyr** :

```
R> cars <- cars_tbl %>% collect
```

Ici, `cars` est bien un tableau de données classique, copie de la table de la base au moment du `collect`.

Et dans tous les cas, on n'oubliera pas de se déconnecter avec :

```
R> dbDisconnect(con)
```

Ressources

Pour plus d'informations, voir la documentation très complète (en anglais) proposée par RStudio.

Par ailleurs, depuis la version 1.1, RStudio facilite la connexion à certaines bases de données grâce à l'onglet *Connections*. Pour plus d'informations on pourra se référer à l'article (en anglais) Using RStudio Connections.

Autres sources

R offre de très nombreuses autres possibilités pour accéder aux données. Il est ainsi possible d'importer des données depuis d'autres applications qui n'ont pas été évoquées (**Epi Info**, **S-Plus**, etc.), de lire des données via **ODBC** ou des connexions réseau, etc.

Pour plus d'informations on consultera le manuel *R Data Import/Export* : http://cran.r-project.org/manuals.html.

La section Database Management du site *Awesome R* fournit également une liste d'extensions permettant de s'interfacer avec différents gestionnaires de bases de données.

Sauver ses données

R dispose également de son propre format pour sauvegarder et échanger des données. On peut sauver n'importe quel objet créé avec **R** et il est possible de sauver plusieurs objets dans un même fichier. L'usage est d'utiliser l'extension `.RData` pour les fichiers de données **R**. La fonction à utiliser s'appelle tout simplement `save`.

Par exemple, si l'on souhaite sauvegarder son tableau de données `d` ainsi que les objets `tailles` et `poids` dans un fichier `export.RData` :

```
R> save(d, tailles, poids, file = "export.RData")
```

À tout moment, il sera toujours possible de recharger ces données en mémoire à l'aide de la fonction `load` :

```
R> load("export.RData")
```

IMPORTANT

Si entre temps vous aviez modifié votre tableau `d`, vos modifications seront perdues. En effet, si lors du chargement de données, un objet du même nom existe en mémoire, ce dernier sera remplacé par l'objet importé.

La fonction `save.image` est un raccourci pour sauvergarder tous les objets de la session de travail dans le fichier `.RData` (un fichier un peu étrange car il n'a pas de nom mais juste une extension). Lors de la fermeture de **RStudio**, il vous sera demandé si vous souhaitez enregistrer votre session. Si vous répondez *Oui*, c'est cette fonction `save.image` qui sera appliquée.

```
R> save.image()
```

```
[1] FALSE
```

Où trouver de l'aide ?

Aide en ligne 151
Aide sur une fonction 152
Naviguer dans l'aide 153
Ressources sur le Web 153
Moteur de recherche 153
Aide en ligne 154
Ressources officielles 154
Ouvrages, blogs, MOOCs… 154
Revue 157
Ressources francophones 157
RStudio 158
Antisèches (cheatsheet) 158
Où poser des questions ? 158
Les forums d'analyse-R 159
Liste R-soc 159
StackOverflow 159
Forum Web en français 159
Canaux IRC (chat) 160
Listes de discussion officielles 160

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Julien Barnier dans le cadre du support de cours Introduction à R.

Aide en ligne

R dispose d'une aide en ligne très complète, mais dont l'usage n'est pas forcément très simple. D'une part car elle est intégralement en anglais, d'autre part car son organisation prend un certain temps à être maîtrisée.

Aide sur une fonction

La fonction la plus utile est sans doute `help` (ou son équivalent `?`) qui permet d'afficher la page d'aide liée à une ou plusieurs fonctions. Celle-ci permet de lister les arguments de la fonction, d'avoir des informations détaillées sur son fonctionnement, les résultats qu'elle retourne, etc.

Pour accéder à l'aide de la fonction `mean`, par exemple, il vous suffit de saisir directement :

```
R> ?mean
```

ou bien

```
R> help("mean")
```

Sous **RStudio**, la page d'aide correspondante s'affichera sous l'onglet *Help* dans le quadrant inférieur droit.

Chaque page d'aide comprend plusieurs sections, en particulier :

Section	Contenu
Description	donne un résumé en une phrase de ce que fait la fonction
Usage	indique la ou les manières de l'utiliser
Arguments	détaille tous les arguments possibles et leur signification
Value	indique la forme du résultat renvoyé par la fonction
Details	apporte des précisions sur le fonctionnement de la fonction
Note	pour des remarques éventuelles
References	pour des références bibliographiques ou des URL associées
See Also	très utile, renvoie vers d'autres fonctions semblables ou liées, ce qui peut être très utile pour découvrir ou retrouver une fonction dont on a oublié le nom
Examples	série d'exemples d'utilisation

Les exemples peuvent être directement exécutés en utilisant la fonction `example` :

```
R> example(mean)
```

```
mean> x <- c(0:10, 50)

mean> xm <- mean(x)

mean> c(xm, mean(x, trim = 0.10))
[1] 8.75 5.50
```

Naviguer dans l'aide

La fonction `help.start` permet d'afficher le sommaire de l'aide en ligne. Saisissez simplement :

```
R> help.start()
```

Si vous souhaitez rechercher quelque chose dans le contenu de l'aide, vous pouvez utiliser la fonction `help.search` (ou `??` qui est équivalente) qui renvoie une liste des pages d'aide contenant les termes recherchés.

Par exemple :

```
R> help.search("logistic")
```

ou

```
R> ??logistic
```

pour rechercher les pages de l'aide qui contiennent le terme *logistic*.

Ressources sur le Web

De nombreuses ressources existent en ligne, mais la plupart sont en anglais.

Moteur de recherche

Le fait que le logiciel s'appelle **R** ne facilite malheureusement pas les recherches sur le Web… La solution à ce problème a été trouvée grâce à la constitution d'un moteur de recherche *ad hoc* à partir de **Google**, nommé **Rseek** :

http://www.rseek.org/.

Les requêtes saisies dans **Rseek** sont exécutées dans des corpus prédéfinis liés à **R**, notamment les documents et manuels, les listes de discussion ou le code source du programme.

Les requêtes devront cependant être formulées en anglais.

Aide en ligne

Le site **R documentation** propose un accès clair et rapide à la documentation de **R** et des extensions hébergées sur le **CRAN** (ainsi que certaines extensions hébergées sur **GitHub**). Il permet notamment de rechercher et naviguer facilement entre les pages des différentes fonctions :
http://www.rdocumentation.org/.

Ressources officielles

La documentation officielle de **R** est accessible en ligne depuis le site du projet :
http://www.r-project.org/.

Les liens de l'entrée *Documentation* du menu de gauche vous permettent d'accéder à différentes ressources.

Manuels

Les *manuels* sont des documents complets de présentation de certains aspects de **R**. Ils sont accessibles en ligne, ou téléchargeables au format **PDF** :
http://cran.r-project.org/manuals.html.

On notera plus particulièrement *An introduction to R*, normalement destiné aux débutants, mais qui nécessite quand même un minimum d'aisance en informatique et en statistiques :
http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.html.

R Data Import/Export explique notamment comment importer des données depuis d'autres logiciels :
http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-data.html.

Ouvrages, blogs, MOOCs…

Francophones

Parmi les ressources en français, on peut citer notamment R et espace, manuel d'initiation à la

programmation avec R appliqué à l'analyse de l'information géographique, librement téléchargeable en ligne.

La très bonne *Introduction à R et au tidyverse* de Julien Barnier disponible sur https://juba.github.io/tidyverse/.

La section Contributed documentation du site officiel de R contient également des liens vers différents documents en français, plus ou moins accessibles et plus ou moins récemment mis à jour.

Le pôle bioinformatique lyonnais (PBIL) propose depuis longtemps une somme très importante de documents, qui comprend des cours complets de statistiques utilisant R :

- http://pbil.univ-lyon1.fr/R/

Plusieurs blogs francophones autour de R sont également actifs, parmi lesquels :

- ElementR, le blog du groupe du même nom, qui propose de nombreuses ressources sur R en général et en particulier sur la cartographie ou l'analyse de réseaux.
- R-atique, blog animé par Lise Vaudor, propose régulièrement des articles intéressants et accessibles sur des méthodes d'analyse ou sur des extensions R.

Enfin, le site *France Université Numérique* propose régulièrement des sessions de cours en ligne, parmi lesquels une Introduction à la statistique avec R et un cours sur l'Analyse des données multidimensionnelles.

On peut aussi citer :

- Logiciel R et programmation par @3wen
- Programmer en R, wikibook collaboratif (licence CC-BY-SA)
- R et espace : manuel d'initiation à la programmation avec R appliqué à l'analyse de l'information géographique, librement téléchargeable en ligne.
- Introduction à la programmation en R
- C'est l'enfeR donne des exemples de code simple avec R qui donnent des résultats surprenants.

Et enfin, une liste de ressources francophones : https://github.com/frrrenchies/frrrenchies/.

Anglophones

Les ressources anglophones sont évidemment très nombreuses.

On citera essentiellement l'ouvrage en ligne R for data science, très complet, et qui fournit une introduction très complète et progressive à R, et aux packages du *tidyverse*. Il existe également en version papier.

Pour aborder des aspects beaucoup plus avancés, l'ouvrage également en ligne Advanced R, d'Hadley Wickham, est extrêmement bien et fait et très complet.

On notera également l'existence du R journal, revue en ligne consacrée à R, et qui propose régulièrement

des articles sur des méthodes d'analyse, des extensions, et l'actualité du langage.

La plateforme R-bloggers agrège les contenus de plusieurs centaines de blogs parlant de R, très pratique pour suivre l'actualité de la communauté.

Enfin, sur Twitter, les échanges autour de R sont regroupés autour du *hashtag* #rstats.

On peut aussi citer le site *Awesome R* (https://awesome-r.com/) qui fournit une liste d'extensions choisies et triées par thématique et le site [R Data Science Tutorials](https://github.com/ujjwalkarn/DataScienceR] qui recense des tutoriels en anglais.

FAQ

Les *FAQ* (*frequently asked questions*) regroupent des questions fréquemment posées et leurs réponses. À lire donc ou, au moins, à parcourir avant toute chose :
http://cran.r-project.org/faqs.html.

La FAQ la plus utile est la FAQ généraliste sur **R** :
http://cran.r-project.org/doc/FAQ/R-FAQ.html.

Mais il existe également une FAQ dédiée aux questions liées à **Windows** et une autre à la plateforme **Mac OS X**.

> **NOTE**
>
> Les manuels et les FAQ sont accessibles même si vous n'avez pas d'accès à Internet en utilisant la fonction `help.start` décrite précédemment.

R-announce

R-announce est la liste de diffusion électronique officielle du projet. Elle ne comporte qu'un nombre réduit de messages (quelques-uns par mois tout au plus) et diffuse les annonces concernant de nouvelles versions de R ou d'autres informations particulièrement importantes. On peut s'y abonner à l'adresse suivante :
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-announce

R Journal

R Journal est la « revue » officielle du projet **R**, qui a succédé début 2009 à la lettre de nouvelles **R News**. Elle paraît entre deux et cinq fois par an et contient des informations sur les nouvelles versions du logiciel, des articles présentant des extensions, des exemples d'analyse… Les parutions sont annoncées sur la liste de diffusion **R-announce** et les numéros sont téléchargeables à l'adresse suivante :

http://journal.r-project.org/.

Autres documents

On trouvera de nombreux documents dans différentes langues, en général au format **PDF**, dans le répertoire suivant :
http://cran.r-project.org/doc/contrib/.

Parmi ceux-ci, les cartes de référence peuvent être très utiles, ce sont des aides-mémoire recensant les fonctions les plus courantes :
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Short-refcard.pdf

On notera également un document d'introduction en anglais progressif et s'appuyant sur des méthodes statistiques relativement simples :
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Verzani-SimpleR.pdf

Pour les utilisateurs déjà habitués à **SAS** ou **SPSS**, le livre *R for SAS and SPSS Users* et le document gratuit qui en est tiré peuvent être de bonnes ressources, tout comme le site web **Quick-R** :
http://rforsasandspssusers.com/ et http://www.statmethods.net/.

Revue

La revue *Journal of Statistical Software* est une revue électronique anglophone, dont les articles sont en accès libre, et qui traite de l'utilisation de logiciels d'analyse de données dans un grand nombre de domaines. De nombreux articles (la majorité) sont consacrés à **R** et à la présentation d'extensions plus ou moins spécialisées.

Les articles qui y sont publiés prennent souvent la forme de tutoriels plus ou moins accessibles mais qui fournissent souvent une bonne introduction et une ressource riche en informations et en liens.

Adresse de la revue :
http://www.jstatsoft.org/

Ressources francophones

Il existe des ressources en français sur l'utilisation de **R**, mais peu sont réellement destinées aux débutants, elles nécessitent en général des bases à la fois en informatique et en statistique.

Le document le plus abordable et le plus complet est sans doute *R pour les débutants*, d'Emmanuel Paradis, accessible au format **PDF** :
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_fr.pdf.

La somme de documentation en français la plus importante liée à **R** est sans nulle doute celle mise à

disposition par le Pôle bioinformatique lyonnais. Leur site propose des cours complets de statistique utilisant **R** :
http://pbil.univ-lyon1.fr/R/enseignement.html.

La plupart des documents sont assez pointus niveau mathématique et plutôt orientés biostatistique, mais on trouvera des documents plus introductifs ici :
http://pbil.univ-lyon1.fr/R/html/cours1.

Dans tous les cas la somme de travail et de connaissances mise à disposition librement est impressionnante… Enfin, le site de Vincent Zoonekynd (http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R_2004/all.html) comprend de nombreuses notes prises au cours de sa découverte du logiciel. On notera cependant que l'auteur est normalien et docteur en mathématiques…

RStudio

La documentation officielle de **RStudio** est disponible sur https://support.rstudio.com (catégorie *Documentation* disponible en milieu de page).

Antisèches (cheatsheet)

On peut trouver un peu partout sur internet des antisèches (*cheatsheets* en anglais) qui sont en général un fichier **PDF** résumant les principales fonctions d'une extension ou d'une problématique donnée. Ces antisèches peuvent être imprimées afin de les avoir facilement à porter de main.

Pour les trouver, il suffit d'effectuer une recherche **Google** avec les mots-clés `R cheatsheet` ou `<pkg> cheatsheet` en remplacant `<pkg>` par le nom du package qui nous intéresse.

Certaines sont également disponibles directement dans **RStudio**, dans le menu `Help > Cheatsheets`.

Où poser des questions ?

La communauté des utilisateurs de **R** est très active et en général très contente de pouvoir répondre aux questions (nombreuses) des débutants et à celles (tout aussi nombreuses) des utilisateurs plus expérimentés. Dans tous les cas, les règles de base à respecter avant de poser une question sont toujours les mêmes : avoir cherché soi-même la réponse auparavant, notamment dans les FAQ et dans l'aide en ligne, et poser sa question de la manière la plus claire possible, de préférence avec un exemple de code posant problème.

Les forums d'analyse-R

En premier lieu (autopromotion oblige), chaque chapitre du site d'**analyse-R** (http://larmarange.github.io/analyse-R/) comporte en bas de page une fonctionnalité permettant de laisser des commentaires. On peut donc y poser une question en lien avec le chapitre concerné.

Liste R-soc

Une liste de discussion a été créée spécialement pour permettre aide et échanges autour de l'utilisation de **R** en sciences sociales. Elle est hébergée par RENATER et on peut s'y abonner à l'adresse suivante : https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/r-soc.

Grâce aux services offerts par le site **gmane.org**, la liste est également disponible sous d'autres formes (forum Web, blog, **NNTP**, flux **RSS**) permettant de lire et de poster sans avoir à s'inscrire et à recevoir les messages sous forme de courrier électronique. Pour plus d'informations : http://dir.gmane.org/gmane.comp.lang.r.user.french.

StackOverflow

Le site **StackOverflow** (qui fait partie de la famille des sites **StackExchange**) comprend une section (anglophone) dédiée à **R** qui permet de poser des questions et en général d'obtenir des réponses assez rapidement : http://stackoverflow.com/questions/tagged/r.

La première chose à faire, évidemment, est de vérifier que sa question n'a pas déjà été posée.

Forum Web en français

Le Cirad a mis en ligne un forum dédié aux utilisateurs de **R**, très actif : http://forums.cirad.fr/logiciel-R/index.php.

Les questions diverses et variées peuvent être posées dans la rubrique *Questions en cours* : http://forums.cirad.fr/logiciel-R/viewforum.php?f=3.

Il est tout de même conseillé de faire une recherche rapide sur le forum avant de poser une question, pour voir si la réponse ne s'y trouverait pas déjà.

Canaux IRC (chat)

L'**IRC**, ou *Internet Relay Chat* est le vénérable ancêtre toujours très actif des messageries instantanées actuelles. Un canal (en anglais) est notamment dédié aux échanges autour de **R** (`#R`).

Si vous avez déjà l'habitude d'utiliser **IRC**, il vous suffit de pointer votre client préféré sur **Freenode** (`irc.freenode.net`) puis de rejoindre l'un des canaux en question.

Sinon, le plus simple est certainement d'utiliser l'interface web de **Mibbit**, accessible à l'adresse http://www.mibbit.com/.

Dans le champ *Connect to IRC*, sélectionnez *Freenode.net*, puis saisissez un pseudonyme dans le champ *Nick* et `#R` dans le champ *Channel*. Vous pourrez alors discuter directement avec les personnes présentes.

Le canal #R est normalement peuplé de personnes qui seront très heureuses de répondre à toutes les questions, et en général l'ambiance y est très bonne. Une fois votre question posée, n'hésitez pas à être patient et à attendre quelques minutes, voire quelques heures, le temps qu'un des habitués vienne y faire un tour.

Listes de discussion officielles

La liste de discussion d'entraide (par courrier électronique) officielle du logiciel **R** s'appelle **R-help**. On peut s'y abonner à l'adresse suivante, mais il s'agit d'une liste avec de nombreux messages :
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help.

Pour une consultation ou un envoi ponctuels, le mieux est sans doute d'utiliser les interfaces Web fournies par **gmane.org** :
http://blog.gmane.org/gmane.comp.lang.r.general.

R-help est une liste avec de nombreux messages, suivie par des spécialistes de **R**, dont certains des développeurs principaux. Elle est cependant à réserver aux questions particulièrement techniques qui n'ont pas trouvé de réponses par d'autres biais.

Dans tous les cas, il est nécessaire avant de poster sur cette liste de bien avoir pris connaissance du *posting guide* correspondant :
http://www.r-project.org/posting-guide.html.

Plusieurs autres listes plus spécialisées existent également, elles sont listées à l'adresse suivante :
http://www.r-project.org/mail.html.

Visualiser ses données

Inspection visuelle des données 161
summary 163
str 165
glimpse (dplyr) 166
lookfor (questionr) 167
describe (questionr) 168
skim (skimr) 173
create_report (DataExplorer) 178
makeCodebook (dataMaid) 178

Au fil des différents chapitres, nous avons abordé diverses fonctions utiles au quotidien et permettant de visualiser ses données. Ce chapitre se propose de les regrouper.

Chargeons tout d'abord quelques fichiers de données à titre d'exemple.

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   data(rp99)
   data(fecondite)
```

Inspection visuelle des données

La particularité de **R** par rapport à d'autres logiciels comme **Modalisa** ou **SPSS** est de ne pas proposer, par défaut, de vue des données sous forme de tableau. Ceci peut parfois être un peu déstabilisant dans les premiers temps d'utilisation, même si l'on perd vite l'habitude et qu'on finit par se rendre compte que « voir » les données n'est pas forcément un gage de productivité ou de rigueur dans le traitement.

Néanmoins, **R** propose une interface permettant de visualiser le contenu d'un tableau de données à l'aide de la fonction `View` :

```
R> View(hdv2003)
```

Sous **RStudio**, on peut aussi afficher la visionneusee (*viewer*) en cliquant sur la petite icône en forme de tableau située à droite de la ligne d'un tableau de données dans l'onglet *Environment* du quadrant supérieur droit (cf. figure ci-après).

Figure 1. Icône pour afficher une vue du contenu d'un tableau

Dans tous les cas, **RStudio** lancera le *viewer* dans un onglet dédié dans le quadrant supérieur gauche. Le visualiseur de **RStudio** est plus avancé que celui-de base fournit par **R**. Il est possible de trier les données selon une variable en cliquant sur le nom de cette dernière. Il y a également un champs de recherche et un bouton *Filter* donnant accès à des options de filtrage avancées.

Untitled1* d

Filter

	id	age	sexe	nivetud	poids	occup	qualif	freres.soeurs	clso
1	1	28	Femme	Enseignement superieur y compris technique superieur	2634.3982	Exerce une profession	Employe	8	Oui
2	2	23	Femme	NA	9738.3958	Etudiant, eleve	NA	2	Oui
3	3	59	Homme	Derniere annee d'etudes primaires	3994.1025	Exerce une profession	Technicien	2	Non
4	4	34	Homme	Enseignement superieur y compris technique superieur	5731.6615	Exerce une profession	Technicien	1	Non
5	5	71	Femme	Derniere annee d'etudes primaires	4329.0940	Retraite	Employe	0	Oui
6	6	35	Femme	Enseignement technique ou professionnel court	8674.6994	Exerce une profession	Employe	5	Non
7	7	60	Femme	Derniere annee d'etudes primaires	6165.8035	Au foyer	Ouvrier qualifie	1	Oui
8	8	47	Homme	Enseignement technique ou professionnel court	12891.6408	Exerce une profession	Ouvrier qualifie	5	Non
9	9	20	Femme	NA	7808.8721	Etudiant, eleve	NA	4	Oui
10	10	28	Homme	Enseignement technique ou professionnel long	2277.1605	Exerce une profession	Autre	2	Non
11	11	65	Femme	Enseignement superieur y compris technique superieur	704.3227	Retraite	Employe	3	Oui
12	12	47	Homme	2eme cycle	6697.8682	Exerce une profession	Ouvrier qualifie	4	Oui
13	13	63	Femme	Derniere annee d'etudes primaires	7118.4659	Retraite	Employe	1	Oui
14	14	67	Femme	Enseignement technique ou professionnel court	586.7714	Exerce une profession	NA	5	Oui
15	15	76	Femme	A arrete ses etudes, avant la derniere annee d'etudes ...	11042.0774	Retraite	NA	2	Oui
16	16	49	Femme	Enseignement technique ou professionnel court	9958.2287	Exerce une profession	Employe	3	Non
17	17	62	Homme	Enseignement superieur y compris technique superieur	4836.1393	Retraite	Cadre	4	Non

Showing 1 to 18 of 2,000 entries

Figure 2. La visionneuse de données de RStudio

summary

La fonction `summary` permet d'avoir une vue résumée d'une variable. Elle s'applique à tout type d'objets (y compris un tableau de données entier) et s'adapte à celui-ci.

```
R> summary(hdv2003$age)
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  18.00   35.00   48.00   48.16   60.00   97.00 
```

```
R> summary(hdv2003$qualif)
```

```
      Ouvrier specialise         Ouvrier qualifie 
                     203                      292 
             Technicien Profession intermediaire 
                      86                      160 
                   Cadre                   Employe 
                     260                      594 
                   Autre                     NA's 
                      58                      347 
```

```
R> summary(hdv2003)
```

```
      id              age           sexe
 Min.   :   1.0   Min.   :18.00   Homme: 899
 1st Qu.: 500.8   1st Qu.:35.00   Femme:1101
 Median :1000.5   Median :48.00
 Mean   :1000.5   Mean   :48.16
 3rd Qu.:1500.2   3rd Qu.:60.00
 Max.   :2000.0   Max.   :97.00

                                                   nivetud
 Enseignement technique ou professionnel court       :463
 Enseignement superieur y compris technique superieur:441
 Derniere annee d'etudes primaires                   :341
 1er cycle                                           :204
 2eme cycle                                          :183
 (Other)                                             :256
 NA's                                                :112
    poids                             occup
 Min.   :   78.08   Exerce une profession:1049
 1st Qu.: 2221.82   Chomeur              : 134
 Median : 4631.19   Etudiant, eleve      :  94
 Mean   : 5535.61   Retraite             : 392
 3rd Qu.: 7626.53   Retire des affaires  :  77
 Max.   :31092.14   Au foyer             : 171
                    Autre inactif        :  83
                      qualif    freres.soeurs
 Employe                 :594   Min.   : 0.000
 Ouvrier qualifie        :292   1st Qu.: 1.000
 Cadre                   :260   Median : 2.000
 Ouvrier specialise      :203   Mean   : 3.283
 Profession intermediaire:160   3rd Qu.: 5.000
 (Other)                 :144   Max.   :22.000
 NA's                    :347
         clso                                relig
 Oui        : 936   Pratiquant regulier        :266
 Non        :1037   Pratiquant occasionnel     :442
 Ne sait pas:  27   Appartenance sans pratique :760
                    Ni croyance ni appartenance:399
                    Rejet                      : 93
                    NSP ou NVPR                : 40

                        trav.imp           trav.satisf
 Le plus important           : 29   Satisfaction  :480
 Aussi important que le reste:259   Insatisfaction:117
 Moins important que le reste:708   Equilibre     :451
```

```
 Peu important               : 52   NA's          :952
 NA's                        :952


 hard.rock  lecture.bd peche.chasse cuisine    bricol
 Non:1986   Non:1953   Non:1776     Non:1119   Non:1147
 Oui:  14   Oui:  47   Oui: 224     Oui: 881   Oui: 853




 cinema     sport        heures.tv
 Non:1174   Non:1277   Min.   : 0.000
 Oui: 826   Oui: 723   1st Qu.: 1.000
                       Median : 2.000
                       Mean   : 2.247
                       3rd Qu.: 3.000
                       Max.   :12.000
                       NA's   :5
```

str

La fonction `str` est plus complète que `names`. Elle liste les différentes variables, indique leur type et donne le cas échéant des informations supplémentaires ainsi qu'un échantillon des premières valeurs prises par cette variable :

```
R> str(hdv2003)
```

```
'data.frame':   2000 obs. of  20 variables:
 $ id           : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ age          : int  28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
 $ sexe         : Factor w/ 2 levels "Homme","Femme": 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 ...
 $ nivetud      : Factor w/ 8 levels "N'a jamais fait d'etudes",..: 8 NA 3 8 3
6 3 6 NA 7 ...
 $ poids        : num  2634 9738 3994 5732 4329 ...
 $ occup        : Factor w/ 7 levels "Exerce une profession",..: 1 3 1 1 4 1 6
1 3 1 ...
 $ qualif       : Factor w/ 7 levels "Ouvrier specialise",..: 6 NA 3 3 6 6 2 2 N
A 7 ...
 $ freres.soeurs: int  8 2 2 1 0 5 1 5 4 2 ...
 $ clso         : Factor w/ 3 levels "Oui","Non","Ne sait pas": 1 1 2 2 1 2 1 2
1 2 ...
```

```
 $ relig        : Factor w/ 6 levels "Pratiquant regulier",..: 4 4 4 3 1 4 3 4
3 2 ...
 $ trav.imp     : Factor w/ 4 levels "Le plus important",..: 4 NA 2 3 NA 1 NA 4
NA 3 ...
 $ trav.satisf  : Factor w/ 3 levels "Satisfaction",..: 2 NA 3 1 NA 3 NA 2 NA 1
...
 $ hard.rock    : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ lecture.bd   : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ peche.chasse : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 ...
 $ cuisine      : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ bricol       : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 ...
 $ cinema       : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 ...
 $ sport        : Factor w/ 2 levels "Non","Oui": 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 ...
 $ heures.tv    : num  0 1 0 2 3 2 2.9 1 2 2 ...
```

IMPORTANT

La fonction `str` est essentielle à connaître et peut s'appliquer à n'importe quel type d'objet. C'est un excellent moyen de connaître en détail la structure d'un objet. Cependant, les résultats peuvent être parfois trop détaillés et on lui priviligiera dans certains cas les fonctions suivantes.

glimpse (dplyr)

L'extension **dplyr** (voir le chapitre dédié, page 209), propose une fonction `glimpse` (ce qui signifie «aperçu» en anglais) qui permet de visualiser rapidement et de manière condensée le contenu d'un tableau de données.

```
R> library(dplyr)
   glimpse(hdv2003)
```

```
Observations: 2,000
Variables: 20
$ id            <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, …
$ age           <int> 28, 23, 59, 34, 71, 35, 60, 47, 20,…
$ sexe          <fct> Femme, Femme, Homme, Homme, Femme, …
$ nivetud       <fct> "Enseignement superieur y compris t…
$ poids         <dbl> 2634.3982, 9738.3958, 3994.1025, 57…
$ occup         <fct> "Exerce une profession", "Etudiant,…
$ qualif        <fct> Employe, NA, Technicien, Technicien…
$ freres.soeurs <int> 8, 2, 2, 1, 0, 5, 1, 5, 4, 2, 3, 4,…
```

```
$ clso          <fct> Oui, Oui, Non, Non, Oui, Non, Oui, …
$ relig         <fct> Ni croyance ni appartenance, Ni cro…
$ trav.imp      <fct> Peu important, NA, Aussi important …
$ trav.satisf   <fct> Insatisfaction, NA, Equilibre, Sati…
$ hard.rock     <fct> Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, …
$ lecture.bd    <fct> Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, …
$ peche.chasse  <fct> Non, Non, Non, Non, Non, Non, Oui, …
$ cuisine       <fct> Oui, Non, Non, Oui, Non, Non, Oui, …
$ bricol        <fct> Non, Non, Non, Oui, Non, Non, Non, …
$ cinema        <fct> Non, Oui, Non, Oui, Non, Oui, Non, …
$ sport         <fct> Non, Oui, Oui, Oui, Non, Oui, Non, …
$ heures.tv     <dbl> 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 2.0, 2.9, …
```

lookfor (questionr)

L'extension **questionr** propose une fonction `lookfor`, inspirée de Stata, qui permet de lister les différentes variables d'un fichier de données :

```
R> lookfor(hdv2003)
```

Lorsque l'on a un gros tableau de données avec de nombreuses variables, il peut être difficile de retrouver la ou les variables d'intérêt. Il est possible d'indiquer à `lookfor` un mot-clé pour limiter la recherche. Par exemple :

```
R> lookfor(hdv2003, "trav")
```

Il est à noter que si la recherche n'est pas sensible à la casse (i.e. aux majuscules et aux minuscules), elle est sensible aux accents. Il est aussi possible de fournir plusieurs expressions de recherche.

La fonction `lookfor` est par ailleurs compatible avec les étiquettes de variable de l'extension **labelled**, les étiquettes étant prise en compte dans la recherche d'une variable.

```
R> lookfor(femmes, "rés")
```

```
R> lookfor(femmes, "rés", "nb")
```

Enfin, il est possible d'afficher plus de détails avec l'option `detailed = TRUE`.

```
R> lookfor(femmes, "rés", details = TRUE)
```

À noter, le résultats renvoyé par `lookfor` est un tableau de données qui peut ensuite être aisément

manipulé.

describe (questionr)

L'extension **questionr** fournit également une fonction bien pratique pour décrire les différentes variables d'un tableau de données. Il s'agit de `describe`. Faisons de suite un essai :

```
R> describe(hdv2003)
```

```
[2000 obs. x 20 variables] tbl_df tbl data.frame

$id:
integer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
min: 1 - max: 2000 - NAs: 0 (0%) - 2000 unique values

$age:
integer: 28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
min: 18 - max: 97 - NAs: 0 (0%) - 78 unique values

$sexe:
nominal factor: "Femme" "Femme" "Homme" "Homme" "Femme" "Femme" "Femme" "Homme"
"Femme" "Homme" ...
2 levels: Homme | Femme
NAs: 0 (0%)

$nivetud:
nominal factor: "Enseignement superieur y compris technique superieur" NA "Derni
ere annee d'etudes primaires" "Enseignement superieur y compris technique superi
eur" "Derniere annee d'etudes primaires" "Enseignement technique ou professionne
l court" "Derniere annee d'etudes primaires" "Enseignement technique ou professi
onnel court" NA "Enseignement technique ou professionnel long" ...
8 levels: N'a jamais fait d'etudes | A arrete ses etudes, avant la derniere anne
e d'etudes primaires | Derniere annee d'etudes primaires | 1er cycle | 2eme cycl
e | Enseignement technique ou professionnel court | Enseignement technique ou pr
ofessionnel long | Enseignement superieur y compris technique superieur
NAs: 112 (5.6%)

$poids:
numeric: 2634.3982157 9738.3957759 3994.1024587 5731.6615081 4329.0940022 8674.6
993828 6165.8034861 12891.640759 7808.8720636 2277.160471 ...
min: 78.0783403 - max: 31092.14132 - NAs: 0 (0%) - 1877 unique values

$occup:
nominal factor: "Exerce une profession" "Etudiant, eleve" "Exerce une professio
```

```
n" "Exerce une profession" "Retraite" "Exerce une profession" "Au foyer" "Exerc
e une profession" "Etudiant, eleve" "Exerce une profession" ...
7 levels: Exerce une profession | Chomeur | Etudiant, eleve | Retraite | Retire
des affaires | Au foyer | Autre inactif
NAs: 0 (0%)

$qualif:
nominal factor: "Employe" NA "Technicien" "Technicien" "Employe" "Employe" "Ouvr
ier qualifie" "Ouvrier qualifie" NA "Autre" ...
7 levels: Ouvrier specialise | Ouvrier qualifie | Technicien | Profession interm
ediaire | Cadre | Employe | Autre
NAs: 347 (17.3%)

$freres.soeurs:
integer: 8 2 2 1 0 5 1 5 4 2 ...
min: 0 - max: 22 - NAs: 0 (0%) - 19 unique values

$clso:
nominal factor: "Oui" "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" ...
3 levels: Oui | Non | Ne sait pas
NAs: 0 (0%)

$relig:
nominal factor: "Ni croyance ni appartenance" "Ni croyance ni appartenance" "Ni
croyance ni appartenance" "Appartenance sans pratique" "Pratiquant regulier" "N
i croyance ni appartenance" "Appartenance sans pratique" "Ni croyance ni apparte
nance" "Appartenance sans pratique" "Pratiquant occasionnel" ...
6 levels: Pratiquant regulier | Pratiquant occasionnel | Appartenance sans prati
que | Ni croyance ni appartenance | Rejet | NSP ou NVPR
NAs: 0 (0%)

$trav.imp:
nominal factor: "Peu important" NA "Aussi important que le reste" "Moins importa
nt que le reste" NA "Le plus important" NA "Peu important" NA "Moins important q
ue le reste" ...
4 levels: Le plus important | Aussi important que le reste | Moins important qu
e le reste | Peu important
NAs: 952 (47.6%)

$trav.satisf:
nominal factor: "Insatisfaction" NA "Equilibre" "Satisfaction" NA "Equilibre" N
A "Insatisfaction" NA "Satisfaction" ...
3 levels: Satisfaction | Insatisfaction | Equilibre
NAs: 952 (47.6%)

$hard.rock:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" ...
```

```
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$lecture.bd:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$peche.chasse:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Non" "Oui" "Oui" "Non" "Non" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$cuisine:
nominal factor: "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Oui" "Non" "Non" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$bricol:
nominal factor: "Non" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Non" "Oui" "Non" "Non" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$cinema:
nominal factor: "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Oui" "Oui" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$sport:
nominal factor: "Non" "Oui" "Oui" "Oui" "Non" "Oui" "Non" "Non" "Non" "Oui" ...
2 levels: Non | Oui
NAs: 0 (0%)

$heures.tv:
numeric: 0 1 0 2 3 2 2.9 1 2 2 ...
min: 0 - max: 12 - NAs: 5 (0.2%) - 30 unique values
```

Comme on le voit sur cet exemple, `describe` nous affiche le type des variables, les premières valeurs de chacune, le nombre de valeurs manquantes, le nombre de valeurs différentes (uniques) ainsi que quelques autres informations suivant le type de variables.

Il est possible de restreindre l'affichage à seulement quelques variables en indiquant le nom de ces dernières ou une expression de recherche (comme avec `lookfor`).

```
R> describe(hdv2003, "age", "trav")
```

```
[2000 obs. x 20 variables] tbl_df tbl data.frame

$age:
integer: 28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
min: 18 - max: 97 - NAs: 0 (0%) - 78 unique values

$trav.imp:
nominal factor: "Peu important" NA "Aussi important que le reste" "Moins importa
nt que le reste" NA "Le plus important" NA "Peu important" NA "Moins important q
ue le reste" ...
4 levels: Le plus important | Aussi important que le reste | Moins important qu
e le reste | Peu important
NAs: 952 (47.6%)

$trav.satisf:
nominal factor: "Insatisfaction" NA "Equilibre" "Satisfaction" NA "Equilibre" N
A "Insatisfaction" NA "Satisfaction" ...
3 levels: Satisfaction | Insatisfaction | Equilibre
NAs: 952 (47.6%)
```

On peut également transmettre juste une variable :

```
R> describe(hdv2003$sexe)
```

```
[2000 obs.]
nominal factor: "Femme" "Femme" "Homme" "Homme" "Femme" "Femme" "Femme" "Homme"
"Femme" "Homme" ...
2 levels: Homme | Femme
NAs: 0 (0%)

         n   %
Homme  899  45
Femme 1101  55
Total 2000 100
```

Enfin, `describe` est également compatible avec les vecteurs labellisés, page 105.

```
R> describe(femmes, "milieu")
```

```
[2000 obs. x 17 variables] tbl_df tbl data.frame
```

```
$milieu: Milieu de résidence
labelled double: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
min: 1 - max: 2 - NAs: 0 (0%) - 2 unique values
2 value labels: [1] urbain [2] rural
```

À noter, l'argument `freq.n.max` permets d'indiquer le nombre de modalités en-dessous duquel `describe` renverra également un tri à plat de la variable.

```
R> describe(menages, freq.n.max = 6)
```

```
[1814 obs. x 5 variables] tbl_df tbl data.frame

$id_menage: Identifiant du ménage
numeric: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
min: 1 - max: 1814 - NAs: 0 (0%) - 1814 unique values

$taille: Taille du ménage (nombre de membres)
numeric: 7 3 6 5 7 6 15 6 5 19 ...
min: 1 - max: 31 - NAs: 0 (0%) - 30 unique values

$sexe_chef: Sexe du chef de ménage
labelled double: 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 ...
min: 1 - max: 2 - NAs: 0 (0%) - 2 unique values
2 value labels: [1] homme [2] femme

             n     %
[1] homme 1420  78.3
[2] femme  394  21.7
Total     1814 100.0

$structure: Structure démographique du ménage
labelled double: 4 2 5 4 4 4 5 2 5 5 ...
min: 1 - max: 5 - NAs: 0 (0%) - 5 unique values
6 value labels: [0] pas d'adulte [1] un adulte [2] deux adultes de sexe opposé
[3] deux adultes de même sexe [4] trois adultes ou plus avec lien de parenté
[5] adultes sans lien de parenté

                                                  n     %
[0] pas d'adulte                                  0   0.0
[1] un adulte                                    78   4.3
[2] deux adultes de sexe opposé                 439  24.2
[3] deux adultes de même sexe                    75   4.1
[4] trois adultes ou plus avec lien de parenté  920  50.7
[5] adultes sans lien de parenté                302  16.6
Total                                          1814 100.0
```

```
$richesse: Niveau de vie (quintiles)
labelled double: 1 2 2 1 1 3 2 5 4 3 ...
min: 1 - max: 5 - NAs: 0 (0%) - 5 unique values
5 value labels: [1] très pauvre [2] pauvre [3] moyen [4] riche [5] très riche

                   n     %
[1] très pauvre  335  18.5
[2] pauvre       357  19.7
[3] moyen        402  22.2
[4] riche        350  19.3
[5] très riche   370  20.4
Total           1814 100.0
```

skim (skimr)

L'extension **skimr** a pour objectif de fournir une fonction `skim` comme alternative à `summary` {base} pour les vecteurs et les tableaux de données afin de fournir plus de statistiques dans un format plus compact. Elle peut être appliquée à un vecteur donné ou directement à un tableau de données.

```
R> library(skimr)
   skim(hdv2003$cuisine)
```

Data summary

Name	hdv2003$cuisine
Number of rows	2000
Number of columns	1
_____	
Column type frequency:	
factor	1
_____	
Group variables	None

Variable type: factor

skim_variable	n_missing	complete_rate	ordered	n_unique	top_counts
data	0	1	FALSE	2	Non: 1119, Oui: 881

```
R> skim(hdv2003)
```

Data summary

Name	hdv2003
Number of rows	2000
Number of columns	20
_____	
Column type frequency:	
factor	15
numeric	5
_____	
Group variables	None

Variable type: factor

skim_variable	n_missing	complete_rate	ordered	n_unique	top_counts
sexe	0	1.00	FALSE	2	Fem: 1101, Hom: 899
nivetud	112	0.94	FALSE	8	Ens: 463, Ens: 441, Der: 341, 1er: 204
occup	0	1.00	FALSE	7	Exe: 1049, Ret: 392, Au : 171, Cho: 134
qualif	347	0.83	FALSE	7	Emp: 594, Ouv: 292, Cad: 260, Ouv: 203
clso	0	1.00	FALSE	3	Non: 1037, Oui: 936, Ne : 27
relig	0	1.00	FALSE	6	App: 760, Pra: 442, Ni : 399, Pra: 266
trav.imp	952	0.52	FALSE	4	Moi: 708, Aus: 259, Peu: 52, Le : 29
trav.satisf	952	0.52	FALSE	3	Sat: 480, Equ: 451, Ins: 117
hard.rock	0	1.00	FALSE	2	Non: 1986, Oui: 14
lecture.bd	0	1.00	FALSE	2	Non: 1953, Oui: 47
peche.chasse	0	1.00	FALSE	2	Non: 1776, Oui: 224
cuisine	0	1.00	FALSE	2	Non: 1119, Oui: 881
bricol	0	1.00	FALSE	2	Non: 1147, Oui: 853
cinema	0	1.00	FALSE	2	Non: 1174, Oui: 826
sport	0	1.00	FALSE	2	Non: 1277, Oui: 723

Variable type: numeric

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75
id	0	1	1000.50	577.49	1.00	500.75	1000.50	150
age	0	1	48.16	16.94	18.00	35.00	48.00	6
poids	0	1	5535.61	4375.03	78.08	2221.82	4631.19	762
freres.soeurs	0	1	3.28	2.77	0.00	1.00	2.00	
heures.tv	5	1	2.25	1.78	0.00	1.00	2.00	

On peut noter que les variables sont regroupées par type.

Il est possible de sélectionner des variables à la manière de **dplyr**. Voir l'aide de `contains`.

```
R> skim(hdv2003, contains("re"))
```

Data summary

Name	hdv2003
Number of rows	2000
Number of columns	20
_____	
Column type frequency:	
factor	2
numeric	2
_____	
Group variables	None

Variable type: factor

skim_variable	n_missing	complete_rate	ordered	n_unique	top_counts
relig	0	1	FALSE	6	App: 760, Pra: 442, Ni : 399, Pra: 266
lecture.bd	0	1	FALSE	2	Non: 1953, Oui: 47

Variable type: numeric

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
freres.soeurs	0	1	3.28	2.77	0	1	2	5	22	
heures.tv	5	1	2.25	1.78	0	1	2	3	12	

Le support des vecteurs labellisés est encore en cours d'intégration.

```
R> skim(menages)
```

```
Warning: Couldn't find skimmers for class: haven_labelled;
No user-defined `sfl` provided. Falling back to `character`.

Warning: Couldn't find skimmers for class: haven_labelled;
No user-defined `sfl` provided. Falling back to `character`.

Warning: Couldn't find skimmers for class: haven_labelled;
No user-defined `sfl` provided. Falling back to `character`.
```

Data summary

Name	menages
Number of rows	1814
Number of columns	5
_____	
Column type frequency:	
character	3
numeric	2
_____	
Group variables	None

Variable type: character

skim_variable	n_missing	complete_rate	min	max	empty	n_unique	whitespace
sexe_chef	0	1	1	1	0	2	0
structure	0	1	1	1	0	5	0
richesse	0	1	1	1	0	5	0

Variable type: numeric

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p1
id_menage	0	1	907.5	523.80	1	454.25	907.5	1360.75	18
taille	0	1	7.5	4.42	1	4.00	6.0	9.00	

create_report (DataExplorer)

L'extension **DataExplorer** fournit des outils d'exploration graphique d'un fichier de données. En premier lieu, sa fonction `create_report` génère un rapport automatique à partir d'un tableau de données.

```
R> library(DataExplorer)
   create_report(hdv2003)
```

Le résultat de ce rapport est visible sur http://larmarange.github.io/analyse-R/data/hdv2003_DataExplorer_report.html.

L'extension fournit également différentes fonctions graphiques, présentées en détail dans la vignette inclue dans l'extension et visible sur https://cran.r-project.org/web/packages/DataExplorer/vignettes/dataexplorer-intro.html.

makeCodebook (dataMaid)

L'extension **dataMaid** propose une fonction `makeCodebook` permettant de générer une présentation de l'ensemble des variables d'un tableau de données, au format PDF, Word ou HTML.

```
R> library(dataMaid)
   makeCodebook(hdv2003)
```

Vous pouvez cliquez sur ce lien pour voir le PDF produit par dataMaid.

Recodage de variables

Renommer des variables . . . 180
Convertir une variable . . . 181
Variable numérique ou textuelle en facteur . . . 182
Conversion d'un facteur . . . 182
Conversion d'un vecteur labellisé . . . 184
Découper une variable numérique en classes . . . 186
Regrouper les modalités d'une variable . . . 190
Variables calculées . . . 196
Combiner plusieurs variables . . . 196
Variables scores . . . 198
Vérification des recodages . . . 199
Facteurs et forcats . . . 200
Modifier les modalités d'une variable qualitative . . . 201
Ordonner les modalités d'une variable qualitative . . . 203
Combiner plusieurs variables . . . 205
Recodage et data.table . . . 207

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Julien Barnier dans le cadre du support de cours Introduction à R.

Le recodage de variables est une opération extrêmement fréquente lors du traitement d'enquête. Celui-ci utilise soit l'une des formes d'indexation décrites précédemment, soit des fonctions *ad hoc* de **R**.

On passe ici en revue différents types de recodage parmi les plus courants. Les exemples s'appuient, comme précédemment, sur l'extrait de l'enquête *Histoire de vie* :

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
```

Renommer des variables

Une opération courante lorsqu'on a importé des variables depuis une source de données externe consiste à renommer les variables importées. Sous **R** les noms de variables doivent être à la fois courts et explicites.

IMPORTANT

Les noms de variables peuvent contenir des lettres, des chiffres (mais ils ne peuvent pas commencer par un chiffre), les symboles `.` et `_` et doivent commencer par une lettre. **R** fait la différence entre les majuscules et les minuscules, ce qui signifie que *x* et *X* sont deux noms de variable différents. On évitera également d'utiliser des caractères accentués dans les noms de variable. Comme les espaces ne sont pas autorisés, on pourra les remplacer par un point ou un tiret bas.

On peut lister les noms des variables d'un tableau de données (*data.frame*) à l'aide de la fonction `names` :

```
R> names(d)
```

```
 [1] "id"            "age"           "sexe"
 [4] "nivetud"       "poids"         "occup"
 [7] "qualif"        "freres.soeurs" "clso"
[10] "relig"         "trav.imp"      "trav.satisf"
[13] "hard.rock"     "lecture.bd"    "peche.chasse"
[16] "cuisine"       "bricol"        "cinema"
[19] "sport"         "heures.tv"
```

Cette fonction peut également être utilisée pour renommer l'ensemble des variables. Si par exemple on souhaitait passer les noms de toutes les variables en majuscules, on pourrait faire :

```
R> d.maj <- d
   names(d.maj) <- c("ID", "AGE", "SEXE", "NIVETUD", "POIDS", "OCCUP",
     "QUALIF", "FRERES.SOEURS", "CLSO", "RELIG", "TRAV.IMP", "TRAV.SATISF",
     "HARD.ROCK", "LECTURE.BD", "PECHE.CHASSE", "CUISINE", "BRICOL",
     "CINEMA", "SPORT", "HEURES.TV")
   summary(d.maj$SEXE)
```

```
Homme Femme
  899  1101
```

Ce type de renommage peut être utile lorsqu'on souhaite passer en revue tous les noms de variables d'un fichier importé pour les corriger le cas échéant. Pour faciliter un peu ce travail pas forcément passionnant, on peut utiliser la fonction `dput` :

```
R> dput(names(d))
```

```
c("id", "age", "sexe", "nivetud", "poids", "occup", "qualif",
"freres.soeurs", "clso", "relig", "trav.imp", "trav.satisf",
"hard.rock", "lecture.bd", "peche.chasse", "cuisine", "bricol",
"cinema", "sport", "heures.tv")
```

On obtient en résultat la liste des variables sous forme de vecteur déclaré. On n'a plus alors qu'à copier/coller cette chaîne, rajouter `names(d) <-` devant et modifier un à un les noms des variables.

Si on souhaite seulement modifier le nom d'une variable, on peut utiliser la fonction `rename.variable` de l'extension **questionr**. Celle-ci prend en argument le tableau de données, le nom actuel de la variable et le nouveau nom. Par exemple, si on veut renommer la variable *bricol* du tableau de données `d` en *bricolage*:

```
R> d <- rename.variable(d, "bricol", "bricolage")
   table(d$bricolage)
```

```
 Non  Oui
1147  853
```

Convertir une variable

Il peut arriver qu'on veuille transformer une variable d'un type dans un autre.

Variable numérique ou textuelle en facteur

Par exemple, on peut considérer que la variable numérique *freres.soeurs* est une « fausse » variable numérique et qu'une représentation sous forme de facteur serait plus adéquate. Dans ce cas il suffit de faire appel à la fonction `factor` :

```
R> d$fs.fac <- factor(d$freres.soeurs)
   levels(d$fs.fac)
```

```
 [1] "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9"  "10"
[12] "11" "12" "13" "14" "15" "16" "18" "22"
```

La conversion d'une variable caractères en facteur se fait de la même manière.

La conversion d'un facteur ou d'une variable numérique en variable caractères peut se faire à l'aide de la fonction `as.character` :

```
R> d$fs.char <- as.character(d$freres.soeurs)
   d$qualif.char <- as.character(d$qualif)
```

Conversion d'un facteur

La conversion d'un facteur en caractères est fréquemment utilisé lors des recodages du fait qu'il est impossible d'ajouter de nouvelles modalités à un facteur de cette manière. Par exemple, la première des commandes suivantes génère un message d'avertissement, tandis que les deux autres fonctionnent :

```
R> d.temp <- d
   d.temp$qualif[d.temp$qualif == "Ouvrier specialise"] <- "Ouvrier"
```

```
Warning in `[<-.factor`(`*tmp*`, d.temp$qualif == "Ouvrier
specialise", : invalid factor level, NA generated
```

```
R> d$qualif.char <- as.character(d$qualif)
   d$qualif.char[d$qualif.char == "Ouvrier specialise"] <- "Ouvrier"
```

Dans le premier cas, le message d'avertissement indique que toutes les modalités « Ouvrier specialise » de notre variable *qualif* ont été remplacées par des valeurs manquantes `NA` .

Enfin, une variable de type caractères dont les valeurs seraient des nombres peut être convertie en

variable numérique avec la fonction `as.numeric`.

```
R> v <- c("1", "3.1415", "4", "5.6", "1", "4")
   v
```

```
[1] "1"      "3.1415" "4"      "5.6"    "1"      "4"
```

```
R> as.numeric(v)
```

```
[1] 1.0000 3.1415 4.0000 5.6000 1.0000 4.0000
```

IMPORTANT

Lorsque l'on convertit un facteur avec `as.numeric`, on obtient le numéro de chaque facteur (première modalité, seconde modalité, etc.). Si la valeur numérique qui nous intéresse est en fait contenu dans le nom des modalités, il faut convertir au préalable notre facteur en variable textuelle.

```
R> vf <- factor(v)
   vf
```

```
[1] 1      3.1415 4      5.6    1      4
Levels: 1 3.1415 4 5.6
```

```
R> as.numeric(vf)
```

```
[1] 1 2 3 4 1 3
```

```
R> as.numeric(as.character(vf))
```

```
[1] 1.0000 3.1415 4.0000 5.6000 1.0000 4.0000
```

ATTENTION : la valeur numérique associée à chaque étiquette d'un facteur change lorsque l'on modifie l'ordre des étiquettes d'un facteur. Dès lors, il est **fortement déconseillé** de convertir un facteur en variable numérique.

Conversion d'un vecteur labellisé

Nous avons abordé dans un chapitre précédent, page 111 la gestion de données labellisées à l'aide de l'extension **labelled**. Les vecteurs labellisés sont beaucoup plus souples que les facteurs lors de la préparation des données, puisque la liste des modalités autorisées n'est pas fixée à l'avance. De plus, cela permet également de documenter au-fur-et-à-mesure les nouvelles variables que l'on créé.

Nous verrons dans les chapitres d'analyse, notamment quand il s'agit de calculer des modèles, qu'il est nécessaire de coder les variables catégorielles sous forme de facteurs. Il est très facile de convertir ubn vecteur labellisé en facteur à l'aide la fonction `to_factor` de l'extension **labelled**[1], page 0[1].

```
R> library(labelled)
   v <- labelled(c(1, 2, 9, 3, 3, 2, NA), c(oui = 1, `peut-être` = 2,
     non = 3, `ne sait pas` = 9))
   v
```

```
<Labelled double>
[1]  1  2  9  3  3  2 NA

Labels:
 value       label
     1         oui
     2   peut-être
     3         non
     9 ne sait pas
```

```
R> to_factor(v)
```

```
[1] oui         peut-être   ne sait pas non
[5] non         peut-être   <NA>
Levels: oui peut-être non ne sait pas
```

Il possible d'indiquer si l'on souhaite, comme étiquettes du facteur, utiliser les étiquettes de valeur (par défaut), les valeurs elles-mêmes, ou bien les étiquettes de valeurs préfixées par la valeur d'origine indiquée entre crochets.

1. On priviligiera la fonction `to_factor` à la fonction `as_factor` de l'extension **haven**, la première ayant plus de possibilités et un comportement plus consistent.

```
R> to_factor(v, "l")
```

```
[1] oui         peut-être   ne sait pas non
[5] non         peut-être   <NA>
Levels: oui peut-être non ne sait pas
```

```
R> to_factor(v, "v")
```

```
[1] 1    2    9    3    3    2    <NA>
Levels: 1 2 3 9
```

```
R> to_factor(v, "p")
```

```
[1] [1] oui         [2] peut-être   [9] ne sait pas
[4] [3] non         [3] non         [2] peut-être
[7] <NA>
4 Levels: [1] oui [2] peut-être ... [9] ne sait pas
```

Par défaut, les étiquettes du facteur seront triés selon l'ordre des étiquettes de valeur. Mais cela peut être modifié avec l'argument `sort_levels` si l'on préfère trier selon les valeurs ou selon l'ordre alphabétique des étiquettes.

```
R> to_factor(v, sort_levels = "v")
```

```
[1] oui         peut-être   ne sait pas non
[5] non         peut-être   <NA>
Levels: oui peut-être non ne sait pas
```

```
R> to_factor(v, sort_levels = "l")
```

```
[1] oui         peut-être   ne sait pas non
[5] non         peut-être   <NA>
Levels: ne sait pas non oui peut-être
```

D'autres options sont disponibles. On se réferra à la documentation complète de la fonction.

Découper une variable numérique en classes

Le premier type de recodage consiste à découper une variable de type numérique en un certain nombre de classes. On utilise pour cela la fonction `cut`.

Celle-ci prend, outre la variable à découper, un certain nombre d'arguments :

- `breaks` indique soit le nombre de classes souhaité, soit, si on lui fournit un vecteur, les limites des classes ;
- `labels` permet de modifier les noms de modalités attribués aux classes ;
- `include.lowest` et `right` influent sur la manière dont les valeurs situées à la frontière des classes seront inclues ou exclues ;
- `dig.lab` indique le nombre de chiffres après la virgule à conserver dans les noms de modalités.

Prenons tout de suite un exemple et tentons de découper notre variable *age* en cinq classes et de placer le résultat dans une nouvelle variable nommée *age5cl* :

```
R> d$age5cl <- cut(d$age, 5)
   table(d$age5cl)
```

```
 (17.9,33.8] (33.8,49.6] (49.6,65.4] (65.4,81.2] (81.2,97.1]
         454         628         556         319          43
```

Par défaut **R** nous a bien créé cinq classes d'amplitudes égales. La première classe va de 16,9 à 32,2 ans (en fait de 17 à 32), etc.

Les frontières de classe seraient plus présentables si elles utilisaient des nombres ronds. On va donc spécifier manuellement le découpage souhaité, par tranches de 20 ans :

```
R> d$age20 <- cut(d$age, c(0, 20, 40, 60, 80, 100))
   table(d$age20)
```

```
   (0,20]  (20,40]  (40,60]  (60,80] (80,100]
       72      660      780      436       52
```

On aurait pu tenir compte des âges extrêmes pour la première et la dernière valeur :

```
R> range(d$age)
```

```
[1] 18 97
```

```
R> d$age20 <- cut(d$age, c(18, 20, 40, 60, 80, 97))
   table(d$age20)
```

```
(18,20] (20,40] (40,60] (60,80] (80,97]
     55     660     780     436      52
```

Les symboles dans les noms attribués aux classes ont leur importance : `(` signifie que la frontière de la classe est exclue, tandis que `[` signifie qu'elle est incluse. Ainsi, `(20,40]` signifie « strictement supérieur à 20 et inférieur ou égal à 40 ».

On remarque que du coup, dans notre exemple précédent, la valeur minimale, 18, est exclue de notre première classe, et qu'une observation est donc absente de ce découpage. Pour résoudre ce problème on peut soit faire commencer la première classe à 17, soit utiliser l'option `include.lowest=TRUE` :

```
R> d$age20 <- cut(d$age, c(17, 20, 40, 60, 80, 97))
   table(d$age20)
```

```
(17,20] (20,40] (40,60] (60,80] (80,97]
     72     660     780     436      52
```

```
R> d$age20 <- cut(d$age, c(18, 20, 40, 60, 80, 97), include.lowest = TRUE)
   table(d$age20)
```

```
[18,20] (20,40] (40,60] (60,80] (80,97]
     72     660     780     436      52
```

On peut également modifier le sens des intervalles avec l'option `right=FALSE`, et indiquer manuellement les noms des modalités avec `labels` :

```
R> d$age20 <- cut(d$age, c(18, 20, 40, 60, 80, 97), right = FALSE,
     include.lowest = TRUE)
   table(d$age20)
```

```
[18,20) [20,40) [40,60) [60,80) [80,97]
     48     643     793     454      62
```

```
R> d$age20 <- cut(d$age, c(18, 20, 40, 60, 80, 97), include.lowest = TRUE,
     labels = c("<20ans", "21-40 ans", "41-60ans", "61-80ans",
       ">80ans"))
   table(d$age20)
```

```
    <20ans 21-40 ans  41-60ans  61-80ans    >80ans
        72       660       780       436        52
```

NOTE

L'extension **questionr** propose une interface interactive à la fonction `cut`, nommée `icut`. Elle s'utilise de la manière suivante :

```
R> icut(d, age)
```

RStudio devrait ouvrir une fenêtre semblable à l'image ci-dessous.

Capture d'écran d'icut

Vous pouvez alors indiquer les limites de vos classes ainsi que quelques options complémentaires. Ces limites sont représentées graphiquement sur l'histogramme de la variable d'origine.

L'onglet *Vérification* affiche un tri à plat et un graphique en barres de la nouvelle variable. Une fois le résultat satisfaisant, vous pouvez récupérer le code généré pour l'inclure dans votre script.

L'extension **questionr** propose aussi une fonction `quant.cut` permettant de découper une variable

numérique en un nombre de classes donné ayant des efffectifs semblables. Il suffit de lui passer le nombre de classes en argument :

```
R> d$age6cl <- quant.cut(d$age, 6)
   table(d$age6cl)
```

```
    [18,30)     [30,39)     [39,48) [48,55.667) [55.667,66)
        302         337         350         344         305
    [66,97]
        362
```

`quant.cut` admet les mêmes autres options que `cut` (`include.lowest` , `right` , `labels` ...).

Regrouper les modalités d'une variable

Pour regrouper les modalités d'une variable qualitative (d'un facteur le plus souvent), on peut utiliser directement l'indexation.

Ainsi, si on veut recoder la variable *qualif* dans une variable *qualif.reg* plus « compacte », on peut utiliser :

```
R> table(d$qualif)
```

```
      Ouvrier specialise         Ouvrier qualifie
                     203                      292
              Technicien Profession intermediaire
                      86                      160
                   Cadre                  Employe
                     260                      594
                   Autre
                      58
```

```
R> d$qualif.reg[d$qualif == "Ouvrier specialise"] <- "Ouvrier"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Ouvrier qualifie"] <- "Ouvrier"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Employe"] <- "Employe"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Profession intermediaire"] <- "Intermediaire"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Technicien"] <- "Intermediaire"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Cadre"] <- "Cadre"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Autre"] <- "Autre"
   table(d$qualif.reg)
```

```
        Autre         Cadre       Employe Intermediaire
           58           260           594           246
      Ouvrier
          495
```

On aurait pu représenter ce recodage de manière plus compacte, notamment en commençant par copier le contenu de *qualif* dans *qualif.reg*, ce qui permet de ne pas s'occuper de ce qui ne change pas.

Il est cependant nécessaire de ne pas copier *qualif* sous forme de facteur, sinon on ne pourrait ajouter de nouvelles modalités. On copie donc la version caractères de *qualif* grâce à la fonction `as.character` :

```
R> d$qualif.reg <- as.character(d$qualif)
   d$qualif.reg[d$qualif == "Ouvrier specialise"] <- "Ouvrier"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Ouvrier qualifie"] <- "Ouvrier"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Profession intermediaire"] <- "Intermediaire"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Technicien"] <- "Intermediaire"
   table(d$qualif.reg)
```

```
        Autre         Cadre       Employe Intermediaire
           58           260           594           246
      Ouvrier
          495
```

On peut faire une version encore plus compacte en utilisant l'opérateur logique *ou* (`|`) :

```
R> d$qualif.reg <- as.character(d$qualif)
   d$qualif.reg[d$qualif == "Ouvrier specialise" | d$qualif == "Ouvrier qualifi
   e"] <- "Ouvrier"
   d$qualif.reg[d$qualif == "Profession intermediaire" | d$qualif ==
     "Technicien"] <- "Intermediaire"
   table(d$qualif.reg)
```

```
        Autre         Cadre       Employe Intermediaire
```

```
          58           260           594           246
     Ouvrier
         495
```

Enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon, on peut également remplacer l'opérateur `|` par `%in%`, qui peut parfois être plus lisible :

```
R> d$qualif.reg <- as.character(d$qualif)
   d$qualif.reg[d$qualif %in% c("Ouvrier specialise", "Ouvrier qualifie")] <- "Ou
   vrier"
   d$qualif.reg[d$qualif %in% c("Profession intermediaire", "Technicien")] <- "In
   termediaire"
   table(d$qualif.reg)
```

```
       Autre         Cadre       Employe Intermediaire
          58           260           594           246
     Ouvrier
         495
```

Dans tous les cas le résultat obtenu est une variable de type caractère. On pourra la convertir en facteur par un simple :

```
R> d$qualif.reg <- factor(d$qualif.reg)
```

Si on souhaite recoder les valeurs manquantes, il suffit de faire appel à la fonction `is.na` :

```
R> table(d$trav.satisf)
```

```
  Satisfaction Insatisfaction      Equilibre
           480            117            451
```

```
R> d$trav.satisf.reg <- as.character(d$trav.satisf)
   d$trav.satisf.reg[is.na(d$trav.satisf)] <- "Manquant"
   table(d$trav.satisf.reg)
```

```
     Equilibre Insatisfaction       Manquant   Satisfaction
           451            117            952            480
```

NOTE

questionr propose une interface interactive pour le recodage d'une variable qualitative (renommage et regroupement de modalités). Cette fonction, nommée `irec`, s'utilise de la manière suivante :

```
R> irec(d, qualif)
```

RStudio va alors ouvrir une fenêtre semblable à l'image ci-dessous :

Capture de irec

Vous pouvez alors sélectionner différentes options, et pour chaque ancienne modalité, indiquer la nouvelle valeur correspondante. Pour regrouper des modalités, il suffit de leur assigner des nouvelles valeurs identiques. Dans tous les cas n'hésitez pas à expérimenter, l'interface se contente de générer du code **R** à copier/coller dans votre script mais ne l'exécute pas, et ne modifie donc jamais vos

données !

L'onglet *Vérification* affiche un tri croisé de l'ancienne et de la nouvelle variable pour vérifier que le recodage est correct. Une fois le résultat satisfaisant, vous pouvez récupérer le code généré dans l'onglet *Code* pour l'inclure dans votre script.

NOTE

Les exemples précédents montrent bien qu'il est parfois malaisé d'utiliser des facteurs lorsque l'on recode des variables. Les vecteurs labellisés sont, quant à eux, plus souples. **Attention :** avec des vecteurs labellisés, on utilisera les valeurs sous-jacentes et non les étiquettes pour écrire des conditions.

```
R> data(fecondite)
   library(labelled)
   describe(femmes$educ)
```

```
[2000 obs.] Niveau d'éducation
labelled double: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ...
min: 0 - max: 3 - NAs: 0 (0%) - 4 unique values
4 value labels: [0] aucun [1] primaire [2] secondaire [3] supérieur

                   n     %
[0] aucun       1138  56.9
[1] primaire     460  23.0
[2] secondaire   348  17.4
[3] supérieur     54   2.7
Total           2000 100.0
```

```
R> femmes$educ2 <- 0
   femmes$educ2[femmes$educ >= 2] <- 1
   var_label(femmes$educ2) <- "A atteint un niveau secondaire ou supérieur ?"
   val_labels(femmes$educ2) <- c(non = 0, oui = 1)
   describe(femmes$educ2)
```

```
[2000 obs.] A atteint un niveau secondaire ou supérieur ?
labelled double: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
min: 0 - max: 1 - NAs: 0 (0%) - 2 unique values
2 value labels: [0] non [1] oui

            n     %
[0] non  1598  79.9
[1] oui   402  20.1
Total    2000 100.0
```

Variables calculées

La création d'une variable numérique à partir de calculs sur une ou plusieurs autres variables numériques se fait très simplement.

Supposons que l'on souhaite calculer une variable indiquant l'écart entre le nombre d'heures passées à regarder la télévision et la moyenne globale de cette variable. On pourrait alors faire :

```
R> range(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1]  0 12
```

```
R> mean(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 2.246566
```

```
R> d$ecart.heures.tv <- d$heures.tv - mean(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
   range(d$ecart.heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1] -2.246566  9.753434
```

```
R> mean(d$ecart.heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 4.714578e-17
```

Autre exemple tiré du jeu de données `rp99` : si on souhaite calculer le pourcentage d'actifs dans chaque commune, on peut diviser la population active *`pop.act`* par la population totale *`pop.tot`*.

```
R> data("rp99")
   rp99$part.actifs <- rp99$pop.act/rp99$pop.tot * 100
```

Combiner plusieurs variables

La combinaison de plusieurs variables se fait à l'aide des techniques d'indexation déjà décrites précédemment. Le plus compliqué est d'arriver à formuler des conditions parfois complexes de manière

rigoureuse.

On peut ainsi vouloir combiner plusieurs variables qualitatives en une seule :

```
R> d$act.manuelles <- NA
   d$act.manuelles[d$cuisine == "Oui" & d$bricol == "Oui"] <- "Cuisine et Bricola
   ge"
   d$act.manuelles[d$cuisine == "Oui" & d$bricol == "Non"] <- "Cuisine seulement"
   d$act.manuelles[d$cuisine == "Non" & d$bricol == "Oui"] <- "Bricolage seulemen
   t"
   d$act.manuelles[d$cuisine == "Non" & d$bricol == "Non"] <- "Ni cuisine ni bric
   olage"
   table(d$act.manuelles)
```

```
     Bricolage seulement    Cuisine et Bricolage
                     437                     416
       Cuisine seulement Ni cuisine ni bricolage
                     465                     682
```

On peut également combiner variables qualitatives et variables quantitatives :

```
R> d$age.sexe <- NA
   d$age.sexe[d$sexe == "Homme" & d$age < 40] <- "Homme moins de 40 ans"
   d$age.sexe[d$sexe == "Homme" & d$age >= 40] <- "Homme plus de 40 ans"
   d$age.sexe[d$sexe == "Femme" & d$age < 40] <- "Femme moins de 40 ans"
   d$age.sexe[d$sexe == "Femme" & d$age >= 40] <- "Femme plus de 40 ans"
   table(d$age.sexe)
```

```
 Femme moins de 40 ans  Femme plus de 40 ans
                   376                   725
 Homme moins de 40 ans  Homme plus de 40 ans
                   315                   584
```

Les combinaisons de variables un peu complexes nécessitent parfois un petit travail de réflexion. En particulier, l'ordre des commandes de recodage a parfois une influence dans le résultat final.

Pour combiner rapidement plusieurs variables entre elles, on peut aussi avoir recours à la fonction `interaction` qui créra un facteur avec un niveau pour chaque combinaison de modalités des variables sources.

```
R> d$age20.sexe <- interaction(d$sexe, d$age20)
   table(d$age20.sexe)
```

```
   Homme.<20ans    Femme.<20ans Homme.21-40 ans
             34              38             291
Femme.21-40 ans  Homme.41-60ans  Femme.41-60ans
            369             352             428
 Homme.61-80ans  Femme.61-80ans    Homme.>80ans
            205             231              17
   Femme.>80ans
             35
```

Variables scores

Une variable score est une variable calculée en additionnant des poids accordés aux modalités d'une série de variables qualitatives.

Pour prendre un exemple tout à fait arbitraire, imaginons que nous souhaitons calculer un score d'activités extérieures. Dans ce score on considère que le fait d'aller au cinéma « pèse » 10, celui de pêcher ou chasser vaut 30 et celui de faire du sport vaut 20. On pourrait alors calculer notre score de la manière suivante :

```
R> d$score.ext <- 0
   d$score.ext[d$cinema == "Oui"] <- d$score.ext[d$cinema == "Oui"] +
     10
   d$score.ext[d$peche.chasse == "Oui"] <- d$score.ext[d$peche.chasse ==
     "Oui"] + 30
   d$score.ext[d$sport == "Oui"] <- d$score.ext[d$sport == "Oui"] +
     20
   table(d$score.ext)
```

```
  0  10  20  30  40  50  60
800 342 229 509  31  41  48
```

Cette notation étant un peu lourde, on peut l'alléger un peu en utilisant la fonction `ifelse`. Celle-ci prend en argument une condition et deux valeurs. Si la condition est vraie elle retourne la première valeur, sinon elle retourne la seconde.

```
R> d$score.ext <- 0
   d$score.ext <- ifelse(d$cinema == "Oui", 10, 0) + ifelse(d$peche.chasse ==
     "Oui", 30, 0) + ifelse(d$sport == "Oui", 20, 0)
   table(d$score.ext)
```

```
   0  10  20  30  40  50  60
 800 342 229 509  31  41  48
```

Vérification des recodages

Il est très important de vérifier, notamment après les recodages les plus complexes, qu'on a bien obtenu le résultat escompté. Les deux points les plus sensibles étant les valeurs manquantes et les erreurs dans les conditions.

Pour vérifier tout cela, le plus simple est sans doute de faire des tableaux croisés entre la variable recodée et celles ayant servi au recodage, à l'aide des fonctions `table` ou `xtabs`, et de vérifier le nombre de valeurs manquantes dans la variable recodée avec `summary`, `freq` ou `table`.

Par exemple :

```
R> d$act.manuelles <- NA
   d$act.manuelles[d$cuisine == "Oui" & d$bricol == "Oui"] <- "Cuisine et Bricola
   ge"
   d$act.manuelles[d$cuisine == "Oui" & d$bricol == "Non"] <- "Cuisine seulement"
   d$act.manuelles[d$cuisine == "Non" & d$bricol == "Oui"] <- "Bricolage seulemen
   t"
   d$act.manuelles[d$cuisine == "Non" & d$bricol == "Non"] <- "Ni cuisine ni bric
   olage"
   table(d$act.manuelles, d$cuisine)
```

```
                         Non Oui
   Bricolage seulement     437   0
   Cuisine et Bricolage      0 416
   Cuisine seulement         0 465
   Ni cuisine ni bricolage 682   0
```

```
R> table(d$act.manuelles, d$bricol)
```

```
                          Non Oui
  Bricolage seulement       0 437
  Cuisine et Bricolage      0 416
  Cuisine seulement       465   0
  Ni cuisine ni bricolage 682   0
```

Facteurs et forcats

forcats est une extension facilitant la manipulation des variables qualitatives, qu'elles soient sous forme de vecteurs `character` ou de facteurs. Elle fait partie du **tidyverse**, et est donc automatiquement chargée par :

```
R> library(tidyverse)
```

```
-- Attaching packages ---- tidyverse 1.3.0 --
```

```
<U+2713> tibble  2.1.3     <U+2713> purrr   0.3.3
<U+2713> tidyr   1.0.0     <U+2713> forcats 0.4.0
<U+2713> readr   1.3.1
```

```
-- Conflicts ------- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::arrange()         masks plyr::arrange()
x lubridate::as.difftime() masks base::as.difftime()
x dplyr::between()         masks data.table::between()
x purrr::compact()         masks plyr::compact()
x dplyr::count()           masks plyr::count()
x lubridate::date()        masks base::date()
x tidyr::extract()         masks magrittr::extract()
x dplyr::failwith()        masks plyr::failwith()
x dplyr::filter()          masks stats::filter()
x dplyr::first()           masks data.table::first()
x plyr::here()             masks lubridate::here()
x data.table::hour()       masks lubridate::hour()
x dplyr::id()              masks plyr::id()
x lubridate::intersect()   masks base::intersect()
x data.table::isoweek()    masks lubridate::isoweek()
x dplyr::lag()             masks stats::lag()
x dplyr::last()            masks data.table::last()
x data.table::mday()       masks lubridate::mday()
x data.table::minute()     masks lubridate::minute()
x data.table::month()      masks lubridate::month()
x ggpubr::mutate()         masks dplyr::mutate(), plyr::mutate()
```

```
x data.table::quarter()    masks lubridate::quarter()
x car::recode()            masks dplyr::recode()
x dplyr::rename()          masks plyr::rename()
x data.table::second()     masks lubridate::second()
x purrr::set_names()       masks magrittr::set_names()
x lubridate::setdiff()     masks base::setdiff()
x purrr::some()            masks car::some()
x dplyr::summarise()       masks plyr::summarise()
x dplyr::summarize()       masks plyr::summarize()
x purrr::transpose()       masks data.table::transpose()
x lubridate::union()       masks base::union()
x data.table::wday()       masks lubridate::wday()
x data.table::week()       masks lubridate::week()
x data.table::yday()       masks lubridate::yday()
x data.table::year()       masks lubridate::year()
```

Modifier les modalités d'une variable qualitative

Une opération courante consiste à modifier les valeurs d'une variable qualitative, que ce soit pour avoir des intitulés plus courts ou plus clairs ou pour regrouper des modalités entre elles.

Il existe plusieurs possibilités pour effectuer ce type de recodage, mais ici on va utiliser la fonction `fct_recode` de l'extension **forcats**. Celle-ci prend en argument une liste de recodages sous la forme `"Nouvelle valeur" = "Ancienne valeur"`.

Un exemple :

```
R> f <- c("Pomme", "Poire", "Pomme", "Cerise")
   f <- fct_recode(f, Fraise = "Pomme", Ananas = "Poire")
   f
```

```
[1] Fraise Ananas Fraise Cerise
Levels: Cerise Ananas Fraise
```

Autre exemple sur une "vraie" variable :

```
R> freq(hdv2003$qualif)
```

```
R> hdv2003$qualif5 <- fct_recode(hdv2003$qualif, Ouvrier = "Ouvrier specialise",
     Ouvrier = "Ouvrier qualifie", Interm = "Technicien", Interm = "Profession in
   termediaire")

   freq(hdv2003$qualif5)
```

Attention, les anciennes valeurs saisies doivent être exactement égales aux valeurs des modalités de la variable recodée : toute différence d'accent ou d'espace fera que ce recodage ne sera pas pris en compte. Dans ce cas, `forcats` affiche un avertissement nous indiquant qu'une valeur saisie n'a pas été trouvée dans les modalités de la variable :

```
R> hdv2003$qualif_test <- fct_recode(hdv2003$qualif, Ouvrier = "Ouvrier spécialis
   é",
     Ouvrier = "Ouvrier qualifié")
```

```
Warning: Unknown levels in `f`: Ouvrier spécialisé, Ouvrier
qualifié
```

Si on souhaite recoder une modalité de la variable en `NA`, il faut (contre intuitivement) lui assigner la valeur `NULL` :

```
R> hdv2003$qualif_rec <- fct_recode(hdv2003$qualif, `NULL` = "Autre")

   freq(hdv2003$qualif_rec)
```

À l'inverse, si on souhaite recoder les `NA` d'une variable, on utilisera la fonction `fct_explicit_na`, qui convertit toutes les valeurs manquantes (`NA`) d'un facteur en une modalité spécifique :

```
R> hdv2003$qualif_rec <- fct_explicit_na(hdv2003$qualif, na_level = "(Manquant)")

   freq(hdv2003$qualif_rec)
```

D'autres fonctions sont proposées par **forcats** pour faciliter certains recodage, comme `fct_collapse`, qui propose une autre syntaxe pratique quand on doit regrouper ensemble des modalités :

```
R> hdv2003$qualif_rec <- fct_collapse(hdv2003$qualif, Ouvrier = c("Ouvrier specia
   lise",
     "Ouvrier qualifie"), Interm = c("Technicien", "Profession intermediaire"))

   freq(hdv2003$qualif_rec)
```

`fct_other`, qui regroupe une liste de modalités en une seule modalité "Other" :

```
R> hdv2003$qualif_rec <- fct_other(hdv2003$qualif, drop = c("Ouvrier specialis
   e",
     "Ouvrier qualifie", "Cadre", "Autre"))

   freq(hdv2003$qualif_rec)
```

`fct_lump`, qui regroupe automatiquement les modalités les moins fréquentes en une seule modalité "Other" (avec possibilité d'indiquer des seuils de regroupement) :

```
R> hdv2003$qualif_rec <- fct_lump(hdv2003$qualif)

   freq(hdv2003$qualif_rec)
```

Ordonner les modalités d'une variable qualitative

L'avantage des facteurs (par rapport aux vecteurs de type `character`) est que leurs modalités peuvent être ordonnées, ce qui peut faciliter la lecture de tableaux ou graphiques.

On peut ordonner les modalités d'un facteur manuellement, par exemple avec la fonction `fct_relevel()` de l'extension `forcats` :

```
R> hdv2003$qualif_rec <- fct_relevel(hdv2003$qualif, "Cadre", "Profession interme
   diaire",
     "Technicien", "Employe", "Ouvrier qualifie", "Ouvrier specialise",
     "Autre")
   freq(hdv2003$qualif_rec)
```

Une autre possibilité est d'ordonner les modalités d'un facteur selon les valeurs d'une autre variable. Par exemple, si on représente le boxplot de la répartition de l'âge selon le statut d'occupation :

```
R> library(ggplot2)
   ggplot(hdv2003) + geom_boxplot(aes(x = occup, y = age))
```

Le graphique pourrait être plus lisible si les modalités étaient triées par âge median croissant. Ceci est possible en utilisant `fct_reorder`. Celle-ci prend 3 arguments : le facteur à réordonner, la variable dont les valeurs doivent être utilisées pour ce réordonnancement, et enfin une fonction à appliquer à cette deuxième variable.

```
R> hdv2003$occup_age <- fct_reorder(hdv2003$occup, hdv2003$age,
     median)

   ggplot(hdv2003) + geom_boxplot(aes(x = occup_age, y = age))
```

Combiner plusieurs variables

Parfois, on veut créer une nouvelle variable en partant des valeurs d'une ou plusieurs autres variables. Dans ce cas on peut utiliser les fonctions `if_else` pour les cas les plus simples, ou `case_when` pour les cas plus complexes. Ces deux fonctions sont incluses dans l'extension **dplyr**, qu'il faut donc avoir chargé précédemment (voir le chapitre consacré à dplyr, page 209).

if_else

`if_else` prend trois arguments : un test, une valeur à renvoyer si le test est vrai, et une valeur à renvoyer si le test est faux.

Voici un exemple simple :

```
R> v <- c(12, 14, 8, 16)
   if_else(v > 10, "Supérieur à 10", "Inférieur à 10")
```

```
[1] "Supérieur à 10" "Supérieur à 10" "Inférieur à 10"
[4] "Supérieur à 10"
```

La fonction devient plus intéressante avec des tests combinant plusieurs variables. Par exemple, imaginons qu'on souhaite créer une nouvelle variable indiquant les hommes de plus de 60 ans :

```
R> hdv2003$statut <- if_else(hdv2003$sexe == "Homme" & hdv2003$age >
     60, "Homme de plus de 60 ans", "Autre")

   freq(hdv2003$statut)
```

case_when

`case_when` est une génération du `if_else` qui permet d'indiquer plusieurs tests et leurs valeurs associées.

Imaginons qu'on souhaite créer une nouvelle variable permettant d'identifier les hommes de plus de 60 ans, les femmes de plus de 60 ans, et les autres. On peut utiliser la syntaxe suivante :

```
R> hdv2003$statut <- case_when(hdv2003$age > 60 & hdv2003$sexe ==
     "Homme" ~ "Homme de plus de 60 ans", hdv2003$age > 60 & hdv2003$sexe ==
     "Femme" ~ "Femme de plus de 60 ans", TRUE ~ "Autre")

   freq(hdv2003$statut)
```

`case_when` prend en arguments une série d'instructions sous la forme `condition ~ valeur`. Il les exécute une par une, et dès qu'une `condition` est vraie, il renvoit la `valeur` associée.

La clause `TRUE ~ "Autre"` permet d'assigner une valeur à toutes les lignes pour lesquelles aucune des conditions précédentes n'est vraie.

IMPORTANT

Attention : comme les conditions sont testées l'une après l'autre et que la valeur renvoyée est celle correspondant à la première condition vraie, l'ordre de ces conditions est très important. Il faut absolument aller du plus spécifique au plus général.

Par exemple le recodage suivant ne fonctionne pas :

```
R> hdv2003$statut <- case_when(hdv2003$sexe == "Homme" ~ "Homme",
     hdv2003$sexe == "Homme" & hdv2003$age > 60 ~ "Homme de plus de 60 ans",
     TRUE ~ "Autre")

   freq(hdv2003$statut)
```

Comme la condition `sexe == "Homme"` est plus générale que `sexe == "Homme" & age > 60`, cette deuxième condition n'est jamais testée ! On n'obtiendra jamais la valeur correspondante.

Pour que ce recodage fonctionne il faut donc changer l'ordre des conditions pour aller du plus spécifique au plus général :

```
R> hdv2003$statut <- case_when(hdv2003$sexe == "Homme" & hdv2003$age >
     60 ~ "Homme de plus de 60 ans", hdv2003$sexe == "Homme" ~
     "Homme", TRUE ~ "Autre")

   freq(hdv2003$statut)
```

Vous pouvez trouver des exercices avec leur solution dans l'Introduction à R et au tidyverse de Julien Barnier.

Pour aller plus loin, R for Data Science de Garrett Grolemund et Hadley Wickham.

Recodage et data.table

Nous aborderons dans un prochain chapitre, page 225 l'extension **data.table** qui étend les tableaux de données et modifie complètement la syntaxe utilisée entre les crochets. Elle nécessite un petit temps d'adaptation mais, une fois maîtrisée, elle facile le quotidien lorsqu'il s'agit de manipuler et recoder les données. Ci-dessous, un petit avant-goût, reprenons quelques exemples précédents.

```
R> library(data.table)
   dt <- data.table(hdv2003)

   dt[, score.ext := 0]
   dt[cinema == "Oui", score.ext := score.ext + 10]
   dt[peche.chasse == "Oui", score.ext := score.ext + 30]
   dt[sport == "Oui", score.ext := score.ext + 20]
   table(dt$score.ext)
```

```
   0  10  20  30  40  50  60
 800 342 229 509  31  41  48
```

```
R> dt[cuisine == "Oui" & bricol == "Oui", act.manuelles := "Cuisine et Bricolag
   e"]
   dt[cuisine == "Oui" & bricol == "Non", act.manuelles := "Cuisine seulement"]
   dt[cuisine == "Non" & bricol == "Oui", act.manuelles := "Bricolage seulement"]
   dt[cuisine == "Non" & bricol == "Non", act.manuelles := "Ni cuisine ni bricola
   ge"]
   table(dt$act.manuelles)
```

```
     Bricolage seulement    Cuisine et Bricolage
                     437                     416
       Cuisine seulement Ni cuisine ni bricolage
                     465                     682
```

Manipuler les données avec dplyr

Préparation . . . 210
Les verbes de dplyr . . . 211
slice . . . 211
filter . . . 211
select et rename . . . 212
arrange . . . 213
mutate . . . 214
Enchaîner les opérations avec le «pipe» . . . 215
Opérations groupées . . . 217
group_by . . . 217
summarise et count . . . 219
Grouper selon plusieurs variables . . . 220
Autres fonctions utiles . . . 221
sample_n et sample_frac . . . 221
lead et lag . . . 222
tally . . . 222
distinct . . . 223
Ressources . . . 223
dplyr et data.table . . . 224
dplyr et survey . . . 224

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Julien Barnier dans le cadre de son Introduction à R et au *tidyverse*.

dplyr est une extension facilitant le traitement et la manipulation de données contenues dans une ou plusieurs tables (qu'il s'agisse de *data frame* ou de *tibble*). Elle propose une syntaxe claire et cohérente, sous formes de verbes, pour la plupart des opérations de ce type.

Par ailleurs, les fonctions de **dplyr** sont en général plus rapides que leur équivalent sous **R** de base, elles permettent donc de traiter des données de grande dimension[1], page 0[1].

dplyr part du principe que les données sont *tidy* (voir la section consacrée aux tidy data, page 58). Les fonctions de l'extension peuvent s'appliquer à des tableaux de type `data.frame` ou `tibble`, et elles retournent systématiquement un `tibble` (voir la section dédiée, page 59).

Préparation

dplyr fait partie du coeur du **tidyverse**, elle est donc chargée automatiquement avec :

```
R> library(tidyverse)
```

On peut également la charger individuellement avec :

```
R> library(dplyr)
```

Dans ce qui suit on va utiliser les données du jeu de données **nycflights13**, contenu dans l'extension du même nom (qu'il faut donc avoir installé). Celui-ci correspond aux données de tous les vols au départ d'un des trois aéroports de New-York en 2013. Il a la particularité d'être réparti en trois tables :

- `flights` contient des informations sur les vols : date, départ, destination, horaires, retard…
- `airports` contient des informations sur les aéroports
- `airlines` contient des données sur les compagnies aériennes

On va charger les trois tables du jeu de données :

```
R> library(nycflights13)
   ## Chargement des trois tables du jeu de données
   data(flights)
   data(airports)
   data(airlines)
```

Normalement trois objets correspondant aux trois tables ont dû apparaître dans votre environnement.

Ces trois tableaux sont au format **tibble**. Il s'agit d'une extension des tableaux de données utilisé par le **tidyverse**. Les `tibble`{data-pkg="tibble} s'utilisent comme des `data.frame`, avec justes quelques différentes :

- leur classe est `c("tbl_df", "tbf", "data.frame")` ;
- leur présentation dans la console est amélioriée ;
- `df[, j]` renvoie toujours un `tibble` avec une seule colonne (et non le contenu de cette

1. Elles sont cependant moins rapides que les fonctions de **data.table**, voir le chapitre dédié, page 225

colonne que l'on obtient avec `df[[j]]`) ;
- les colonnes d'un `tibble` peuvent être des listes ;
- à la différence d'un tableau de données classique où il est possible d'utiliser un nom partiel (par exemple écrire `df$ab` pour obtenir `df$abc`), il est obligatoire d'utiliser les noms complets avec un `tibble` .

Pour convertir un tableau de données en `tibble` , on utilisera la fonction `as_tibble` .

Les verbes de dplyr

La manipulation de données avec **dplyr** se fait en utilisant un nombre réduit de verbes, qui correspondent chacun à une action différente appliquée à un tableau de données.

slice

Le verbe `slice` sélectionne des lignes du tableau selon leur position. On lui passe un chiffre ou un vecteur de chiffres.

Si on souhaite sélectionner la 345e ligne du tableau `airports` :

```
R> slice(airports, 345)
```

Si on veut sélectionner les 5 premières lignes :

```
R> slice(airports, 1:5)
```

filter

`filter` sélectionne des lignes d'un tableau de données selon une condition. On lui passe en paramètre un test, et seules les lignes pour lesquelles ce test renvoit `TRUE` (vrai) sont conservées.

Par exemple, si on veut sélectionner les vols du mois de janvier, on peut filtrer sur la variable *`month`* de la manière suivante :

```
R> filter(flights, month == 1)
```

Si on veut uniquement les vols avec un retard au départ (variable *`dep_delay`*) compris entre 10 et 15 minutes :

```
R> filter(flights, dep_delay >= 10 & dep_delay <= 15)
```

Si on passe plusieurs arguments à `filter`, celui-ci rajoute automatiquement une condition **et** entre les conditions. La ligne ci-dessus peut donc également être écrite de la manière suivante, avec le même résultat :

```
R> filter(flights, dep_delay >= 10, dep_delay <= 15)
```

Enfin, on peut également placer des fonctions dans les tests, qui nous permettent par exemple de sélectionner les vols avec la plus grande distance :

```
R> filter(flights, distance == max(distance))
```

select et rename

`select` permet de sélectionner des colonnes d'un tableau de données. Ainsi, si on veut extraire les colonnes `lat` et `lon` du tableau airports :

```
R> select(airports, lat, lon)
```

Si on fait précéder le nom d'un `-`, la colonne est éliminée plutôt que sélectionnée :

```
R> select(airports, -lat, -lon)
```

`select` comprend toute une série de fonctions facilitant la sélection de multiples colonnes. Par exemple, `starts_with`, `ends_width`, `contains` ou `matches` permettent d'exprimer des conditions sur les noms de variables :

```
R> select(flights, starts_with("dep_"))
```

La syntaxe `colonne1:colonne2` permet de sélectionner toutes les colonnes situées entre *`colonne1`* et *`colonne2`* incluses[2], page 0[2] :

```
R> select(flights, year:day)
```

`select` peut être utilisée pour réordonner les colonnes d'une table en utilisant la fonction `everything()`, qui sélectionne l'ensemble des colonnes non encore sélectionnées. Ainsi, si on souhaite

2. À noter que cette opération est un peu plus "fragile" que les autres, car si l'ordre des colonnes change elle peut renvoyer un résultat différent.

faire passer la colonne *name* en première position de la table `airports`, on peut faire :

```
R> select(airports, name, everything())
```

Une variante de `select` est `rename`[3], page 0[3], qui permet de renommer facilement des colonnes. On l'utilise en lui passant des paramètres de la forme `nouveau_nom = ancien_nom`. Ainsi, si on veut renommer les colonnes *lon* et *lat* de `airports` en *longitude* et *latitude* :

```
R> rename(airports, longitude = lon, latitude = lat)
```

Si les noms de colonnes comportent des espaces ou des caractères spéciaux, on peut les entourer de guillemets (`"`) ou de quotes inverses (`` ` ``) :

```
R> tmp <- rename(flights,
                 "retard départ" = dep_delay,
                 "retard arrivée" = arr_delay)
  select(tmp, `retard départ`, `retard arrivée`)
```

arrange

`arrange` réordonne les lignes d'un tableau selon une ou plusieurs colonnes.

Ainsi, si on veut trier le tableau `flights` selon le retard au départ croissant :

```
R> arrange(flights, dep_delay)
```

On peut trier selon plusieurs colonnes. Par exemple selon le mois, puis selon le retard au départ :

```
R> arrange(flights, month, dep_delay)
```

Si on veut trier selon une colonne par ordre décroissant, on lui applique la fonction `desc()` :

```
R> arrange(flights, desc(dep_delay))
```

Combiné avec `slice`, `arrange` permet par exemple de sélectionner les trois vols ayant eu le plus de retard :

3. Il est également possible de renommer des colonnes directement avec `select`, avec la même syntaxe que pour `rename`.

```
R> tmp <- arrange(flights, desc(dep_delay))
   slice(tmp, 1:3)
```

mutate

`mutate` permet de créer de nouvelles colonnes dans le tableau de données, en général à partir de variables existantes.

Par exemple, la table `airports` contient l'altitude de l'aéroport en pieds. Si on veut créer une nouvelle variable *alt_m* avec l'altitude en mètres, on peut faire :

```
R> airports <- mutate(airports, alt_m = alt / 3.2808)
   select(airports, name, alt, alt_m)
```

On peut créer plusieurs nouvelles colonnes en une seule fois, et les expressions successives peuvent prendre en compte les résultats des calculs précédents. L'exemple suivant convertit d'abord la distance en kilomètres dans une variable *distance_km*, puis utilise cette nouvelle colonne pour calculer la vitesse en km/h.

```
R> flights <- mutate(flights,
                     distance_km = distance / 0.62137,
                     vitesse = distance_km / air_time * 60)
   select(flights, distance, distance_km, vitesse)
```

À noter que `mutate` est évidemment parfaitement compatible avec les fonctions vues dans le chapitre sur les recodages, page 179 : fonctions de **forcats**, `if_else`, `case_when`…

L'avantage d'utiliser `mutate` est double. D'abord il permet d'éviter d'avoir à saisir le nom du tableau de données dans les conditions d'un `if_else` ou d'un `case_when` :

```
R> flights <- mutate(flights,
                     type_retard = case_when(
                       dep_delay > 0 & arr_delay > 0 ~ "Retard départ et arrivé
   e",
                       dep_delay > 0 & arr_delay <= 0 ~ "Retard départ",
                       dep_delay <= 0 & arr_delay > 0 ~ "Retard arrivée",
                       TRUE ~ "Aucun retard"))
```

Utiliser `mutate` pour les recodages permet aussi de les intégrer dans un *pipeline* de traitement de données, concept présenté dans la section suivante.

Citons également les fonctions `recode` et `recode_factor`.

```
R> flights$month_name <- recode_factor(flights$month,
     "1" = "Jan",
     "2" = "Feb",
     "3" = "Mar",
     "4" = "Apr",
     "5" = "May",
     "6" = "Jun",
     "7" = "Jul",
     "8" = "Aug",
     "9" = "Sep",
     "10" = "Oct",
     "11" = "Nov",
     "12" = "Dec"
   )
```

Enchaîner les opérations avec le «pipe»

Quand on manipule un tableau de données, il est très fréquent d'enchaîner plusieurs opérations. On va par exemple filtrer pour extraire une sous-population, sélectionner des colonnes puis trier selon une variable.

Dans ce cas on peut le faire de deux manières différentes. La première est d'effectuer toutes les opérations en une fois en les «emboîtant» :

```
R> arrange(select(filter(flights, dest == "LAX"), dep_delay, arr_delay), dep_dela
   y)
```

Cette notation a plusieurs inconvénients :

- elle est peu lisible
- les opérations apparaissent dans l'ordre inverse de leur réalisation. Ici on effectue d'abord le `filter`, puis le `select`, puis le `arrange`, alors qu'à la lecture du code c'est le `arrange` qui apparaît en premier.
- Il est difficile de voir quel paramètre se rapporte à quelle fonction

Une autre manière de faire est d'effectuer les opérations les unes après les autres, en stockant les résultats intermédiaires dans un objet temporaire :

```
R> tmp <- filter(flights, dest == "LAX")
   tmp <- select(tmp, dep_delay, arr_delay)
   arrange(tmp, dep_delay)
```

C'est nettement plus lisible, l'ordre des opérations est le bon, et les paramètres sont bien rattachés à leur fonction. Par contre, ça reste un peu "verbeux", et on crée un objet temporaire `tmp` dont on n'a pas

réellement besoin.

Pour simplifier et améliorer encore la lisibilité du code, on va utiliser un nouvel opérateur, baptisé *pipe*[4], page 0[4]. Le *pipe* se note `%>%`, et son fonctionnement est le suivant : si j'exécute `expr %>% f`, alors le résultat de l'expression `expr`, à gauche du *pipe*, sera passé comme premier argument à la fonction `f`, à droite du *pipe*, ce qui revient à exécuter `f(expr)`.

Ainsi les deux expressions suivantes sont rigoureusement équivalentes :

```
R> filter(flights, dest == "LAX")
```

```
R> flights %>% filter(dest == "LAX")
```

Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on va pouvoir enchaîner les *pipes*. Plutôt que d'écrire :

```
R> select(filter(flights, dest == "LAX"), dep_delay, arr_delay)
```

On va pouvoir faire :

```
R> flights %>% filter(dest == "LAX") %>% select(dep_delay, arr_delay)
```

À chaque fois, le résultat de ce qui se trouve à gauche du *pipe* est passé comme premier argument à ce qui se trouve à droite : on part de l'objet `flights`, qu'on passe comme premier argument à la fonction `filter`, puis on passe le résultat de ce `filter` comme premier argument du `select`.

Le résultat final est le même avec les deux syntaxes, mais avec le *pipe* l'ordre des opérations correspond à l'ordre naturel de leur exécution, et on n'a pas eu besoin de créer d'objet intermédiaire.

Si la liste des fonctions enchaînées est longue, on peut les répartir sur plusieurs lignes à condition que l'opérateur `%>%` soit en fin de ligne :

```
R> flights %>%
     filter(dest == "LAX") %>%
     select(dep_delay, arr_delay) %>%
     arrange(dep_delay)
```

NOTE

On appelle une suite d'instructions de ce type un *pipeline*.

4. Le *pipe* a été introduit à l'origine par l'extension **magrittr**, et repris par **dplyr**

Évidemment, il est naturel de vouloir récupérer le résultat final d'un *pipeline* pour le stocker dans un objet. Par exemple, on peut stocker le résultat du *pipeline* ci-dessus dans un nouveau tableau `delay_la` de la manière suivante :

```
R> delay_la <- flights %>%
     filter(dest == "LAX") %>%
     select(dep_delay, arr_delay) %>%
     arrange(dep_delay)
```

Dans ce cas, `delay_la` contiendra le tableau final, obtenu après application des trois instructions `filter`, `select` et `arrange`.

Cette notation n'est pas forcément très intuitive au départ. Il faut bien comprendre que c'est le résultat final, une fois application de toutes les opérations du *pipeline*, qui est renvoyé et stocké dans l'objet en début de ligne.

Une manière de le comprendre peut être de voir que la notation suivante :

```
R> delay_la <- flights %>%
     filter(dest == "LAX") %>%
     select(dep_delay, arr_delay)
```

est équivalente à :

```
R> delay_la <- (flights %>% filter(dest == "LAX") %>% select(dep_delay, arr_dela
   y))
```

NOTE

L'utilisation du *pipe* n'est pas obligatoire, mais elle rend les scripts plus lisibles et plus rapides à saisir. On l'utilisera donc dans ce qui suit.

Opérations groupées

group_by

Un élément très important de **dplyr** est la fonction `group_by`. Elle permet de définir des groupes de lignes à partir des valeurs d'une ou plusieurs colonnes. Par exemple, on peut grouper les vols selon leur mois :

```
R> flights %>% group_by(month)
```

Par défaut ceci ne fait rien de visible, à part l'apparition d'une mention *Groups* dans l'affichage du résultat. Mais à partir du moment où des groupes ont été définis, les verbes comme `slice`, `mutate` ou `summarise` vont en tenir compte lors de leurs opérations.

Par exemple, si on applique `slice` à un tableau préalablement groupé, il va sélectionner les lignes aux positions indiquées *pour chaque groupe*. Ainsi la commande suivante affiche le premier vol de chaque mois, selon leur ordre d'apparition dans le tableau :

```
R> flights %>% group_by(month) %>% slice(1)
```

Idem pour `mutate` : les opérations appliquées lors du calcul des valeurs des nouvelles colonnes sont aplliquée groupe de lignes par groupe de lignes. Dans l'exemple suivant, on ajoute une nouvelle colonne qui contient le retard moyen *du mois correspondant* :

```
R> flights %>%
     group_by(month) %>%
     mutate(mean_delay_month = mean(dep_delay, na.rm = TRUE)) %>%
     select(dep_delay, month, mean_delay_month)
```

Ceci peut permettre, par exemple, de déterminer si un retard donné est supérieur ou inférieur au retard moyen du mois en cours.

`group_by` peut aussi être utile avec `filter`, par exemple pour sélectionner les vols avec le retard au départ le plus important *pour chaque mois* :

```
R> flights %>%
     group_by(month) %>%
     filter(dep_delay == max(dep_delay, na.rm = TRUE))
```

IMPORTANT

Attention : la clause `group_by` marche pour les verbes déjà vus précédemment, *sauf* pour `arrange`, qui par défaut trie la table sans tenir compte des groupes. Pour obtenir un tri par groupe, il faut lui ajouter l'argument `.by_group = TRUE`.

On peut voir la différence en comparant les deux résultats suivants :

```
R> flights %>%
     group_by(month) %>%
     arrange(desc(dep_delay))
```

```
R> flights %>%
     group_by(month) %>%
     arrange(desc(dep_delay), .by_group = TRUE)
```

summarise et count

`summarise` permet d'agréger les lignes du tableau en effectuant une opération "résumée" sur une ou plusieurs colonnes. Par exemple, si on souhaite connaître les retards moyens au départ et à l'arrivée pour l'ensemble des vols du tableau `flights` :

```
R> flights %>%
     summarise(retard_dep = mean(dep_delay, na.rm=TRUE),
               retard_arr = mean(arr_delay, na.rm=TRUE))
```

Cette fonction est en général utilisée avec `group_by`, puisqu'elle permet du coup d'agréger et résumer les lignes du tableau groupe par groupe. Si on souhaite calculer le délai maximum, le délai minimum et le délai moyen au départ pour chaque mois, on pourra faire :

```
R> flights %>%
     group_by(month) %>%
     summarise(max_delay = max(dep_delay, na.rm=TRUE),
               min_delay = min(dep_delay, na.rm=TRUE),
               mean_delay = mean(dep_delay, na.rm=TRUE))
```

`summarise` dispose d'un opérateur spécial, `n()`, qui retourne le nombre de lignes du groupe. Ainsi si on veut le nombre de vols par destination, on peut utiliser :

```
R> flights %>%
     group_by(dest) %>%
     summarise(nb = n())
```

`n()` peut aussi être utilisée avec `filter` et `mutate`.

À noter que quand on veut compter le nombre de lignes par groupe, on peut utiliser directement la fonction `count`. Ainsi le code suivant est identique au précédent :

```
R> flights %>%
     count(dest)
```

Grouper selon plusieurs variables

On peut grouper selon plusieurs variables à la fois, il suffit de les indiquer dans la clause du `group_by` :

```
R> flights %>%
     group_by(month, dest) %>%
     summarise(nb = n()) %>%
     arrange(desc(nb))
```

On peut également compter selon plusieurs variables :

```
R> flights %>%
     count(origin, dest) %>%
     arrange(desc(n))
```

On peut utiliser plusieurs opérations de groupage dans le même *pipeline*. Ainsi, si on souhaite déterminer le couple origine/destination ayant le plus grand nombre de vols selon le mois de l'année, on devra procéder en deux étapes :

- d'abord grouper selon mois, origine et destination pour calculer le nombre de vols
- puis grouper uniquement selon le mois pour sélectionner la ligne avec la valeur maximale.

Au final, on obtient le code suivant :

```
R> flights %>%
     group_by(month, origin, dest) %>%
     summarise(nb = n()) %>%
     group_by(month) %>%
     filter(nb == max(nb))
```

Lorsqu'on effectue un `group_by` suivi d'un `summarise`, le tableau résultat est automatiquement dégroupé *de la dernière variable de regroupement*. Ainsi le tableau généré par le code suivant est groupé par *`month`* et *`origin`*:

```
R> flights %>%
     group_by(month, origin, dest) %>%
     summarise(nb = n())
```

Cela peut permettre "d'enchaîner" les opérations groupées. Dans l'exemple suivant on calcule le

pourcentage des trajets pour chaque destination par rapport à tous les trajets du mois :

```
R> flights %>%
     group_by(month, dest) %>%
     summarise(nb = n()) %>%
     mutate(pourcentage = nb / sum(nb) * 100)
```

On peut à tout moment "dégrouper" un tableau à l'aide de `ungroup`. Ce serait par exemple nécessaire, dans l'exemple précédent, si on voulait calculer le pourcentage sur le nombre total de vols plutôt que sur le nombre de vols par mois :

```
R> flights %>%
     group_by(month, dest) %>%
     summarise(nb = n()) %>%
     ungroup() %>%
     mutate(pourcentage = nb / sum(nb) * 100)
```

À noter que `count`, par contre, renvoit un tableau non groupé :

```
R> flights %>%
     count(month, dest)
```

Autres fonctions utiles

dplyr contient beaucoup d'autres fonctions utiles pour la manipulation de données.

sample_n et sample_frac

`sample_n` et `sample_frac` permettent de sélectionner un nombre de lignes ou une fraction des lignes d'un tableau aléatoirement. Ainsi si on veut choisir 5 lignes au hasard dans le tableau `airports` :

```
R> airports %>% sample_n(5)
```

Si on veut tirer au hasard 10% des lignes de `flights` :

```
R> flights %>% sample_frac(0.1)
```

Ces fonctions sont utiles notamment pour faire de "l'échantillonnage" en tirant au hasard un certain nombre d'observations du tableau.

lead et lag

`lead` et `lag` permettent de décaler les observations d'une variable d'un cran vers l'arrière (pour `lead`) ou vers l'avant (pour `lag`).

```
R> lead(1:5)
```

```
[1]  2  3  4  5 NA
```

```
R> lag(1:5)
```

```
[1] NA  1  2  3  4
```

Ceci peut être utile pour des données de type "séries temporelles". Par exemple, on peut facilement calculer l'écart entre le retard au départ de chaque vol et celui du vol précédent :

```
R> flights %>%
     mutate(dep_delay_prev = lead(dep_delay),
            dep_delay_diff = dep_delay - dep_delay_prev) %>%
     select(dep_delay_prev, dep_delay, dep_delay_diff)
```

tally

`tally` est une fonction qui permet de compter le nombre d'observations d'un groupe :

```
R> flights %>%
     group_by(month, origin, dest) %>%
     tally
```

Lors de son premier appel, elle sera équivalente à un `summarise(n = n())` ou à un `count()`. Là où la fonction est intelligente, c'est que si on l'appelle plusieurs fois successivement, elle prendra en compte l'existence d'un `n` déjà calculé et effectuera automatiquement un `summarise(n = sum(n))` :

```
R> flights %>%
     group_by(month, origin, dest) %>%
     tally %>%
     tally
```

distinct

`distinct` filtre les lignes du tableau pour ne conserver que les lignes distinctes, en supprimant toutes les lignes en double.

```
R> flights %>%
     select(day, month) %>%
     distinct
```

On peut lui spécifier une liste de variables : dans ce cas, pour toutes les observations ayant des valeurs identiques pour les variables en question, `distinct` ne conservera que la première d'entre elles.

```
R> flights %>%
     distinct(month, day)
```

L'option `.keep_all` permet, dans l'opération précédente, de conserver l'ensemble des colonnes du tableau :

```
R> flights %>%
     distinct(month, day, .keep_all = TRUE)
```

Ressources

Toutes les ressources ci-dessous sont en anglais…

Le livre *R for data science*, librement accessible en ligne, contient plusieurs chapitres très complets sur la manipulation des données, notamment :

- Data transformation pour les manipulations
- Relational data pour les tables multiples

Le site de l'extension comprend une liste des fonctions et les pages d'aide associées, mais aussi une introduction au package et plusieurs articles dont un spécifiquement sur les jointures.

Une "antisèche" très synthétique est également accessible depuis RStudio, en allant dans le menu *Help* puis *Cheatsheets* et *Data Transformation with dplyr*.

Enfin, on trouvera des exercices dans l'Introduction à R et au tidyverse de Julien Barnier.

dplyr et data.table

Pour ceux travaillant également avec l'extension **data.table**, il est possible de concilier *tibble* et *data.table* avec l'extension **dtplyr**. Cette extension a connu une profonde évolution en 2019. Pour plus d'informations, voir https://dtplyr.tidyverse.org/. Pour décrouvrir **data.table**, voir le chapitre dédié, page 225.

dplyr et survey

L'extension **srvyr** vise à permettre d'utiliser les verbes de **dplyr** avec les plans d'échantillonnage complexe définis avec **survey**. Le fonctionnement de cette extension est expliqué dans une vignette dédiée : https://cran.r-project.org/web/packages/srvyr/vignettes/srvyr-vs-survey.html.

Manipulations avancées avec data.table

Convertir un data.frame en data.table . . . 225
setDT et setDF . . . 226
dplyr et data.table . . . 227
La syntaxe des crochets . . . 227
Sélectionner des observations . . . 227
Sélectionner des variables . . . 227
Grouper les résultats . . . 228
Ajouter / Modifier / Supprimer une variable . . . 229
Enchaîner les opérations . . . 229
Réorganiser un tableau . . . 230

L'extension **data.table** permets d'étendre les tableaux de données. Elle modifie radicalement la syntaxe des crochets, permettant un code plus court et surtout plus puissant. Par ailleurs, elle est particulièrement rapide pour opérer des opérations sur les données et permets d'effectuer des opérations par assignation directe sans avoir à copier les objets en mémoire. Autrement dit, elle est particulièrement utile lorsque l'on travaille sur des gros fichiers de données.

Certes, l'apprentissage de cette nouvelle syntaxe peut faire peur au début, mais c'est un gain tellement notable une fois qu'on la maîtrise, qu'il est difficile de revenir en arrière.

Pour un tutoriel (en anglais et en ligne) écrit par les développeurs de **data.table**, voir https://www.datacamp.com/courses/data-table-data-manipulation-r-tutorial. On pourra aussi se référer au site officiel et ses différentes vignettes (en anglais) : https://rdatatable.gitlab.io/.

Convertir un data.frame en data.table

Il suffit d'avoir recours à la fonction `as.data.table`.

```
R> library(data.table)
   iris2 <- as.data.table(iris)
   class(iris2)
```

```
[1] "data.table" "data.frame"
```

Comme on le voit, cela ajoute plusieurs classes additionnelles au tableau de données, celui-ci restant malgré tout toujours un *data.frame*. Cependant, la syntaxe des crochets simples `[]` change radicalement, tandis que les crochets doubles `[[]]` restent inchangés. Par contre, comme il s'agit toujours d'un tableau de données classique, on pourra l'utiliser avec les fonctions des autres extensions de R. Si jamais vous rencontriez un problème, il est toujours possible de reconvertir en tableau de données classique avec `setDF` (voir ci-dessous).

setDT et setDF

Lors de l'utilisation de `as.data.table`, le tableau de données original a d'abord été copié en mémoire, converti puis il a fallu le sauvegarder dans un objet avec `<-`. Lorsqu'on l'on manipule de gros tableaux, cela est gourmand en ressources système et prend du temps.

C'est pour cela que **data.table** fournie plusieurs fonctions (commençant parle préfixe `set`) qui modifient directement l'objet sélectionné en mémoire, ce qu'on appelle «modification par assignation». Ce type de fonction est beaucoup plus rapide et efficace en termes de ressources système. On notera également qu'il est inutile de stocker le résultats dans un objet puisque l'objet a été modifié directement en mémoire.

`setDT` converti un tableaux de données en *data.table* tandis que `setDF` fait l'opération opposée.

```
R> setDT(iris)
   class(iris)
```

```
[1] "data.table" "data.frame"
```

```
R> setDF(iris)
   class(iris)
```

```
[1] "data.frame"
```

dplyr et data.table

Pour ceux travaillant également avec les extension **dplyr** et **tibble**, il est possible de concilier *tibble* et *data.table* avec l'extension **dtplyr**. Cette extension a connu une profonde évolution en 2019. Pour plus d'informations, voir https://dtplyr.tidyverse.org/.

La syntaxe des crochets

La syntaxe des crochets change radicalement avec **data.table**. Elle est de la forme `objet[i, j, by]` (dans sa forme la plus simple, pour une présentation exhaustive, voir le fichier d'aide de `data.table-package`).

Sélectionner des observations

Cela se fait en indiquant une indiquant une condition au premier argument, à savoir `i`. Si l'on ne procède à une sélection en même temps sur les variables, il n'est pas nécessaire d'indiquer de virgule `,` dans les crochets.

```
R> iris2[Sepal.Length < 5]
```

On notera que les noms indiquer entre les crochets sont évalués en fonction du contexte, en l'occurence la liste des variables de l'objet considéré. Ainsi, les noms des variables peuvent être indiqués tels quels, sans utilisation du symbole `$` ni des guillemets.

IMPORTANT

Une différence de taille : lorsqu'il y a des observations pour lesquelles la condition indiquée en `i` renvoie `NA`, elles ne sont pas sélectionnées par **data.table** tandis que, pour un *data.frame* classique cela renvoie des lignes manquantes.

Sélectionner des variables

Pour sélectionner une variable, il suffit d'indiquer son nom dans la seconde partie, à savoir `j`. Noter la virgule qui permets d'indiquer que c'est une condition sur `j` et non sur `i`.

```
R> iris2[, Sepal.Length]
```

```
  [1] 5.1 4.9 4.7 4.6 5.0 5.4 4.6 5.0 4.4 4.9 5.4 4.8 4.8
 [14] 4.3 5.8 5.7 5.4 5.1 5.7 5.1 5.4 5.1 4.6 5.1 4.8 5.0
 [27] 5.0 5.2 5.2 4.7 4.8 5.4 5.2 5.5 4.9 5.0 5.5 4.9 4.4
 [40] 5.1 5.0 4.5 4.4 5.0 5.1 4.8 5.1 4.6 5.3 5.0 7.0 6.4
 [53] 6.9 5.5 6.5 5.7 6.3 4.9 6.6 5.2 5.0 5.9 6.0 6.1 5.6
 [66] 6.7 5.6 5.8 6.2 5.6 5.9 6.1 6.3 6.1 6.4 6.6 6.8 6.7
 [79] 6.0 5.7 5.5 5.5 5.8 6.0 5.4 6.0 6.7 6.3 5.6 5.5 5.5
 [92] 6.1 5.8 5.0 5.6 5.7 5.7 6.2 5.1 5.7 6.3 5.8 7.1 6.3
[105] 6.5 7.6 4.9 7.3 6.7 7.2 6.5 6.4 6.8 5.7 5.8 6.4 6.5
[118] 7.7 7.7 6.0 6.9 5.6 7.7 6.3 6.7 7.2 6.2 6.1 6.4 7.2
[131] 7.4 7.9 6.4 6.3 6.1 7.7 6.3 6.4 6.0 6.9 6.7 6.9 5.8
[144] 6.8 6.7 6.7 6.3 6.5 6.2 5.9
```

Pour sélectionner plusieurs variables, on fournira une liste définie avec `list` (et non un vecteur défini avec `c`).

```
R> iris2[, list(Sepal.Length, Sepal.Width)]
```

data.table fourni un raccourci pour écrire une liste : `.()`. A l'intérieur des crochets (mais pas en dehors), `.()` sera compris comme `list()`.

```
R> iris2[, .(Sepal.Length, Sepal.Width)]
```

Il est possible de renommer une variable à la volée et même d'en calculer d'autres.

```
R> iris2[, .(espece = Species, aire_petal = Petal.Length * Petal.Width)]
```

Seul le retour est ici affecté. Cela n'impacte pas le tableau d'origine. Nous verrons plus loin comment créer / modifier une variable.

Attention : on ne peut pas directement sélectionner une variable par sa position ou en indiquant une chaîne de caractères. En effet, une valeur numérique ou textuelle est comprise comme une constante.

```
R> iris2[, .("Species", 3)]
```

Grouper les résultats

Si en `j` on utilise des fonctions qui à partir d'un vecteur renvoient une valeur unique (telles que `mean`, `median`, `min`, `max`, `first`, `last`, `nth`, etc.), on peut ainsi obtenir un résumé. On pourra également

utiliser `.N` pour obtenir le nombre d'observations.

```
R> iris2[, .(min_sepal_width = min(Sepal.Width), max_sepal_width = max(Sepal.Widt
   h),
     n_observations = .N)]
```

Cela devient particulièrement intéressant en calculant ces mêmes valeurs par sous-groupe, grace au troisième paramètre : `by` .

```
R> iris2[, .(min_sepal_width = min(Sepal.Width), max_sepal_width = max(Sepal.Widt
   h),
     n_observations = .N), by = Species]
```

Ajouter / Modifier / Supprimer une variable

data.table introduit un nouvel opérateur `:=` permettant de modifier une variable par assignation directe. Cela signifie que la modification a lieu directement en mémoire dans le tableau de données, sans qu'il soit besoin réaffecter le résultat avec `<-` .

On peut également combiner `:=` avec une sélection sur les observations en `i` pour ne modifier que certaines observations. De même, le recours à `by` permets des calculs par groupe.

```
R> iris2[, group := "A"]
   iris2[Species == "virginica", group := "B"]
   iris2[, n_obs_per_species := .N, by = Species]
```

```
R> iris2
```

```
R> iris2[, .N, by = group]
```

Enchaîner les opérations

Il est possible d'enchaîner les opérations avec une succession de crochets.

```
R> iris2[, .(petal_area = Petal.Width * Petal.Length, Species)][,
     .(min_petal_area = min(petal_area)), by = Species]
```

Réorganiser un tableau

L'extension **data.table** fournie également deux fonctions, `melt` et `dcast`, dédiée à la réorganisation d'un tableau de données (respectivement *wide-to-long reshaping* et *long-to-wide reshaping*).

Pour plus de détails, voir la vignette dédiée sur le site de l'extension : https://rdatatable.gitlab.io/data.table/articles/datatable-reshape.html

Tris

Fonctions R de base 231
Extension dplyr 233
Extension data.table 233

Dans ce qui suit on travaillera sur le jeu de données tiré de l'enquête *Histoire de vie*, fourni avec l'extension **questionr**.

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
```

Fonctions R de base

La fonction `sort` permet de trier les éléments d'un vecteur.

```
R> sort(c(2, 5, 6, 1, 8))
```

```
[1] 1 2 5 6 8
```

On peut appliquer cette fonction à une variable, mais celle-ci ne permet que d'ordonner les valeurs de cette variable, et pas l'ensemble du tableau de données dont elle fait partie. Pour cela nous avons besoin d'une autre fonction, nommée `order`. Celle-ci ne renvoie pas les valeurs du vecteur triées, mais les emplacements de ces valeurs.

Un exemple pour comprendre :

```
R> order(c(15, 20, 10))
```

```
[1] 3 1 2
```

Le résultat renvoyé signifie que la plus petite valeur est la valeur située en 3e position, suivie de celle en 1ère position et de celle en 2e position. Tout cela ne paraît pas passionnant à première vue, mais si on mélange ce résultat avec un peu d'indexation directe, ça devient intéressant…

```
R> head(order(d$age))
```

```
[1] 162 215 346 377 511 646
```

Ce que cette fonction renvoie, c'est l'ordre dans lequel on doit placer les éléments de *age*, et donc par extension les lignes de `d`, pour que la variable soit triée par ordre croissant. Par conséquent, si on fait :

```
R> d.tri <- d[order(d$age), ]
```

Alors on a trié les lignes de d par ordre d'âge croissant ! Et si on fait un petit :

```
R> head(d.tri, 3)
```

On a les caractéristiques des trois enquêtés les plus jeunes.

On peut évidemment trier par ordre décroissant en utilisant l'option `decreasing=TRUE`. On peut donc afficher les caractéristiques des trois individus les plus âgés avec :

```
R> head(d[order(d$age, decreasing = TRUE), ], 3)
```

On peut également trier selon plusieurs variables. Ainsi, si l'on souhaite trier le tableau par *sexe* puis, au sein de chaque sexe, par *age* :

```
R> d.tri <- d[order(d$sexe, d$age), ]
```

NOTE

Si l'on transmets une variable textuelle, le tri sera réalisé de manière alphabétique alors que si l'on transmets un facteur, le tri sera effectué selon l'ordre des facteurs (que l'on peut visualiser avec `levels`).

Extension dplyr

On aura simplement recours à la fonction `arrange`. Un tri par ordre décroissant s'indique avec la fonction `desc`.

```
R> library(dplyr)
   tbl <- tbl_df(hdv2003)
   tbl <- tbl %>% arrange(sexe, desc(age))
```

Extension data.table

On pourra utiliser la fonction `order` dans la condition sur les observations (attention à sauvegarder le résultats si nécessaire) ou bien la fonction `setorder` pour modifier l'ordre des observations directement par assignation (modification directe en mémoire de l'objet). Un tri décroissant s'indique avec le signe `-`.

```
R> library(data.table)
   dt <- as.data.table(hdv2003)

   # Option 1
   dt <- dt[order(sexe, -age)]

   # Option 2
   setorder(dt, sexe, -age)
```

Sous-ensembles

Par indexation 235
Fonction subset 237
Fonction tapply 238
Extension dplyr 240
Extension data.table 240

Dans ce qui suit on travaillera sur le jeu de données tiré de l'enquête *Histoire de vie*, fourni avec l'extension **questionr**.

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
```

Par indexation

La première manière de construire des sous-populations est d'utiliser l'indexation par conditions. On peut ainsi facilement sélectionner une partie des observations suivant un ou plusieurs critères et placer le résultat dans un nouveau tableau de données.

Par exemple si l'on souhaite isoler les hommes et les femmes :

```
R> dh <- d[d$sexe == "Homme", ]
   df <- d[d$sexe == "Femme", ]
   table(d$sexe)
```

Homme	Femme
899	1101

```
R> dim(dh)
```

```
[1] 899  20
```

```
R> dim(df)
```

```
[1] 1101   20
```

On a à partir de là trois tableaux de données, `d` comportant la population totale, `dh` seulement les hommes et `df` seulement les femmes.

On peut évidemment combiner plusieurs critères :

```
R> dh.25 <- d[d$sexe == "Homme" & d$age <= 25, ]
   dim(dh.25)
```

```
[1] 86 20
```

Si on utilise directement l'indexation, il convient cependant d'être extrêmement prudent avec les valeurs manquantes. Comme indiqué précédemment, la présence d'une valeur manquante dans une condition fait que celle-ci est évaluée en `NA` et qu'au final la ligne correspondante est conservée par l'indexation :

```
R> summary(d$trav.satisf)
```

```
  Satisfaction Insatisfaction      Equilibre           NA's
           480            117            451            952
```

```
R> d.satisf <- d[d$trav.satisf == "Satisfaction", ]
   dim(d.satisf)
```

```
[1] 1432   20
```

Comme on le voit, ici `d.satisf` contient les individus ayant la modalité *Satisfaction* mais aussi ceux ayant une valeur manquante `NA`. C'est pourquoi il faut toujours soit vérifier au préalable qu'on n'a pas de valeurs manquantes dans les variables de la condition, soit exclure explicitement les `NA` de la manière suivante :

```
R> d.satisf <- d[d$trav.satisf == "Satisfaction" & !is.na(d$trav.satisf),
     ]
   dim(d.satisf)
```

```
[1] 480  20
```

C'est notamment pour cette raison qu'on préfèrera le plus souvent utiliser la fonction `subset`.

Fonction subset

La fonction `subset` permet d'extraire des sous-populations de manière plus simple et un peu plus intuitive que l'indexation directe.

Celle-ci prend trois arguments principaux :

- le nom de l'objet de départ ;
- une condition sur les observations (`subset`) ;
- éventuellement une condition sur les colonnes (`select`).

Reprenons tout de suite un exemple déjà vu :

```
R> dh <- subset(d, sexe == "Homme")
   df <- subset(d, sexe == "Femme")
```

L'utilisation de `subset` présente plusieurs avantages. Le premier est d'économiser quelques touches. On n'est en effet pas obligé de saisir le nom du tableau de données dans la condition sur les lignes. Ainsi les deux commandes suivantes sont équivalentes :

```
R> dh <- subset(d, d$sexe == "Homme")
   dh <- subset(d, sexe == "Homme")
```

Le second avantage est que `subset` s'occupe du problème des valeurs manquantes évoquées précédemment et les exclut de lui-même, contrairement au comportement par défaut :

```
R> summary(d$trav.satisf)
```

```
   Satisfaction Insatisfaction      Equilibre           NA's
            480            117            451            952
```

```
R> d.satisf <- d[d$trav.satisf == "Satisfaction", ]
   dim(d.satisf)
```

```
[1] 1432   20
```

```
R> d.satisf <- subset(d, trav.satisf == "Satisfaction")
   dim(d.satisf)
```

```
[1] 480  20
```

Dans le cas présent, l'extraction obtenue avec `subset` est équivalente à :

```
R> d.satisf <- d[d$trav.satisf == "Satisfaction" & !is.na(d$trav.satisf),
     ]
   dim(d.satisf)
```

```
[1] 480  20
```

Enfin, l'utilisation de l'argument `select` est simplifié pour l'expression de condition sur les colonnes. On peut ainsi spécifier les noms de variable sans guillemets et leur appliquer directement l'opérateur d'exclusion `-` :

```
R> d2 <- subset(d, select = c(sexe, sport))
   d2 <- subset(d, age > 25, select = -c(id, age, cinema))
```

Fonction tapply

NOTE

Cette section documente une fonction qui peut être très utile, mais pas forcément indispensable au départ.

La fonction `tapply` n'est qu'indirectement liée à la notion de sous-population, mais peut permettre d'éviter d'avoir à créer ces sous-populations dans certains cas.

Son fonctionnement est assez simple, mais pas forcément intuitif. La fonction prend trois arguments : un vecteur, un facteur et une fonction. Elle applique ensuite la fonction aux éléments du vecteur

correspondant à un même niveau du facteur. Vite, un exemple !

```
R> tapply(d$age, d$sexe, mean)
```

```
   Homme    Femme
48.16129 48.15350
```

Qu'est-ce que ça signifie ? Ici `tapply` a sélectionné toutes les observations correspondant à « Homme », puis appliqué la fonction `mean` aux valeurs de *age* correspondantes. Puis elle a fait de même pour les observations correspondant à « Femme ». On a donc ici la moyenne d'âge chez les hommes et chez les femmes.

On peut fournir à peu près n'importe quelle fonction à `tapply` :

```
R> tapply(d$bricol, d$sexe, freq)
```

```
$Homme
      n    % val%
Non 384 42.7 42.7
Oui 515 57.3 57.3

$Femme
      n    % val%
Non 763 69.3 69.3
Oui 338 30.7 30.7
```

Les arguments supplémentaires fournis à `tapply` sont en fait fournis directement à la fonction appelée.

```
R> tapply(d$bricol, d$sexe, freq, total = TRUE)
```

```
$Homme
        n     %  val%
Non   384  42.7  42.7
Oui   515  57.3  57.3
Total 899 100.0 100.0

$Femme
         n     %  val%
Non    763  69.3  69.3
Oui    338  30.7  30.7
Total 1101 100.0 100.0
```

NOTE

La fonction `by` est un équivalent (pour les tableaux de données) de `tapply`. La présentation des résultats diffère légèrement.

```
R> tapply(d$age, d$sexe, mean)
```

```
   Homme    Femme
48.16129 48.15350
```

```
R> by(d$age, d$sexe, mean)
```

```
d$sexe: Homme
[1] 48.16129
--------------------------------------------
d$sexe: Femme
[1] 48.1535
```

Extension dplyr

On utilisera tout simplement la fonction `filter`.

```
R> library(dplyr)
   tbl <- tbl_df(hdv2003)
   hommes_jeunes <- tbl %>% filter(sexe == "Homme", age < 30)
```

Voir le chapitre dédié à dplyr, page 209 pour plus de détails.

Extension data.table

Il suffit d'indiquer la condition entre crochets.

```
R> library(data.table)
   dt <- as.data.table(hdv2003)
   hommes_jeunes <- dt[sexe == "Hommes" & age < 30]
```

Il est également possible d'utiliser la fonction `subset` sur un **data.table**.

```
R> hommes_jeunes <- subset(dt, sexe == "Hommes" & age < 30)
```

Voir le chapitre dédié à data.table, page 225 pour plus de détails.

Fusion de tables

La fonction merge et les jointures 243
Jointures avec dplyr 247
Clés implicites 248
Clés explicites 249
Types de jointures 250
Jointures avec data.table 255
Ajouter des observations 256

Lorsqu'on traite de grosses enquêtes, notamment les enquêtes de l'INSEE, on a souvent à gérer des données réparties dans plusieurs tables, soit du fait de la construction du questionnaire, soit du fait de contraintes techniques (fichiers **dbf** ou **Excel** limités à 256 colonnes, par exemple).

Cela arrive également lorsque l'on traitre de données d'une enquêtes réalisée à différents niveaux (par exemple, un questionnaire ménage et un questionnaire individu).

On peut distinguer deux situations :

- l'ajout de variables (jointure entre tables)
- l'ajout d'observations (concaténation de tables)

La fonction merge et les jointures

Une opération relativement courante consiste à fusionner plusieurs tables pour regrouper tout ou partie des données dans un unique tableau.

Nous allons simuler artificiellement une telle situation en créant deux tables à partir de l'extrait de l'enquête *Histoire de vie* :

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
   dim(d)
```

```
[1] 2000   20
```

```
R> d1 <- subset(d, select = c("id", "age", "sexe"))
   dim(d1)
```

```
[1] 2000    3
```

```
R> d2 <- subset(d, select = c("id", "clso"))
   dim(d2)
```

```
[1] 2000    2
```

On a donc deux tableaux de données, `d1` et `d2`, comportant chacun 2000 lignes et respectivement 3 et 2 colonnes. Comment les rassembler pour n'en former qu'un ?

Intuitivement, cela paraît simple. Il suffit de « coller » `d2` à la droite de `d1`, comme dans l'exemple suivant.

id	v1	v2
1	H	12
2	H	17
3	F	41
4	F	9
…	…	…

+

id	v3
1	rouge
2	bleu
3	bleu
4	rouge
…	…

=

id	v1	v2	v3
1	H	12	rouge
2	H	17	bleu
3	F	41	bleu
4	F	9	rouge
…	…	…	…

Cela semble fonctionner. La fonction qui permet d'effectuer cette opération sous **R** s'appelle `cbind`, elle « colle » des tableaux côte à côte en regroupant leurs colonnes.

```
R> head(cbind(d1, d2))
```

À part le fait qu'on a une colonne *id* en double, le résultat semble satisfaisant. À première vue seulement. Imaginons maintenant que nous avons travaillé sur `d1` et `d2`, et que nous avons ordonné les lignes de `d1` selon l'âge des enquêtés :

```
R> d1 <- d1[order(d1$age), ]
```

Répétons l'opération de collage :

```
R> head(cbind(d1, d2))
```

Que constate-t-on ? La présence de la variable *id* en double nous permet de voir que les identifiants ne coïncident plus ! En regroupant nos colonnes nous avons donc attribué à des individus les réponses d'autres individus.

La commande `cbind` ne peut en effet fonctionner que si les deux tableaux ont exactement le même nombre de lignes, et dans le même ordre, ce qui n'est pas le cas ici.

IMPORTANT

Pour éviter toute erreur, il est préférable de ne jamais utiliser `cbind` ou son équivalent `bind_cols` fournis par **dplyr**.

On aura recours à la jointure entre tables présentée ci-dessous.

On va donc être obligé de procéder à une fusion des deux tableaux, qui va permettre de rendre à chaque ligne ce qui lui appartient. Pour cela nous avons besoin d'un identifiant qui permet d'identifier chaque ligne de manière unique et qui doit être présent dans tous les tableaux. Dans notre cas, c'est plutôt rapide, il s'agit de la variable *id*.

Une fois l'identifiant identifié[1], page 0[1], on peut utiliser la commande `merge`. Celle-ci va fusionner les deux tableaux en supprimant les colonnes en double et en regroupant les lignes selon leurs identifiants :

```
R> d.complet <- merge(d1, d2, by = "id")
   head(d.complet)
```

Ici l'utilisation de la fonction `merge` est plutôt simple car nous sommes dans le cas de figure idéal : les lignes correspondent parfaitement et l'identifiant est clairement identifié. Parfois les choses peuvent être un peu plus compliquées :

- parfois les identifiants n'ont pas le même nom dans les deux tableaux. On peut alors les spécifier par les options `by.x` et `by.y` ;
- parfois les deux tableaux comportent des colonnes (hors identifiants) ayant le même nom. `merge` conserve dans ce cas ces deux colonnes mais les renomme en les suffixant par *.x* pour celles provenant du premier tableau et *.y* pour celles du second ;
- parfois on n'a pas d'identifiant unique préétabli, mais on en construit un à partir de plusieurs

1. Si vous me passez l'expression…

variables. On peut alors donner un vecteur en paramètres de l'option `by`, par exemple `by=c("nom","prenom","date.naissance")`.

Une subtilité supplémentaire intervient lorsque les deux tableaux fusionnés n'ont pas exactement les mêmes lignes. Par défaut, `merge` ne conserve que les lignes présentes dans les deux tableaux :

id	v1
1	H
2	H
3	F

+

id	v2
1	10
2	15
5	31

=

id	v1	v2
1	H	10
2	H	15

On peut cependant modifier ce comportement avec les options `all.x` et `all.y`.

Ainsi, `all.x = TRUE` indique de conserver toutes les lignes du premier tableau. Dans ce cas `merge` donne une valeur `NA` pour ces lignes aux colonnes provenant du second tableau. Ce qui donnerait :

id	v1
1	H
2	H
3	F

+

id	v2
1	10
2	15
5	31

=

id	v1	v2
1	H	10
2	H	15
3	F	NA

L'option `all.y = TRUE` fait la même chose en conservant toutes les lignes du second tableau.

id	v1
1	H
2	H
3	F

+

id	v2
1	10
2	15
5	31

=

id	v1	v2
1	H	10
2	H	15
5	NA	31

Enfin, on peut décider de conserver toutes les lignes des deux tableaux en utilisant à la fois `all.x = TRUE` et `all.y = TRUE`, ce qui donne :

id	v1
1	H
2	H
3	F

+

id	v2
1	10
2	15
5	31

=

id	v1	v2
1	H	10
2	H	15
3	F	NA
5	NA	31

Parfois, l'un des identifiants est présent à plusieurs reprises dans l'un des tableaux (par exemple lorsque l'une des tables est un ensemble de ménages et que l'autre décrit l'ensemble des individus de ces ménages). Dans ce cas les lignes de l'autre table sont dupliquées autant de fois que nécessaires :

id	v1
1	H
2	H
3	F

+

id	v2
1	10
1	18
1	21
2	15
3	42

=

id	v1	v2
1	H	10
1	H	18
1	H	21
2	H	15
3	F	42

Jointures avec dplyr

Le jeu de données nycflights13 est un exemple de données réparties en plusieurs tables. Ici on en a trois : les informations sur les vols, celles sur les aéroports et celles sur les compagnies aériennes sont dans trois tables distinctes.

dplyr propose différentes fonctions permettant de travailler avec des données structurées de cette manière.

```
R> library(tidyverse)
   library(nycflights13)
   data(flights)
   data(airports)
   data(airlines)
```

Clés implicites

Très souvent, les données relatives à une analyse sont réparties dans plusieurs tables différentes. Dans notre exemple, on peut voir que la table `flights` contient seulement le code de la compagnie aérienne du vol dans la variable *carrier* :

```
R> flights %>% select(carrier)
```

Et que par ailleurs la table `airlines` contient une information supplémentaire relative à ces compagnies, à savoir le nom complet.

```
R> airlines
```

Il est donc naturel de vouloir associer les deux, en l'occurrence pour ajouter les noms complets des compagnies à la table `flights`. Dans ce cas on va faire une *jointure* : les lignes d'une table seront associées à une autre en se basant non pas sur leur position, mais sur les valeurs d'une ou plusieurs colonnes. Ces colonnes sont appelées des *clés*.

Pour faire une jointure de ce type, on va utiliser la fonction `left_join` :

```
R> left_join(flights, airlines)
```

Pour faciliter la lecture, on va afficher seulement certaines colonnes du résultat :

```
R> left_join(flights, airlines) %>% select(month, day, carrier,
     name)
```

```
Joining, by = "carrier"
```

On voit que la table résultat est bien la fusion des deux tables d'origine selon les valeurs des deux colonnes clés *carrier*. On est parti de la table `flights`, et pour chaque ligne on a ajouté les colonnes de `airlines` pour lesquelles la valeur de *carrier* est la même. On a donc bien une nouvelle colonne `name` dans notre table résultat, avec le nom complet de la compagnie aérienne.

NOTE

À noter qu'on peut tout à fait utiliser le *pipe* avec les fonctions de jointure :

`flights %>% left_join(airlines)`.

Nous sommes ici dans le cas le plus simple concernant les clés de jointure : les deux clés sont uniques et portent le même nom dans les deux tables. Par défaut, si on ne lui spécifie pas explicitement les clés, **dplyr** fusionne en utilisant l'ensemble des colonnes communes aux deux tables. On peut d'ailleurs voir dans cet exemple qu'un message a été affiché précisant que la jointure s'est faite sur la variable *carrier*.

Clés explicites

La table `airports`, elle, contient des informations supplémentaires sur les aéroports : nom complet, altitude, position géographique, etc. Chaque aéroport est identifié par un code contenu dans la colonne *faa*.

Si on regarde la table `flights`, on voit que le code d'identification des aéroports apparaît à deux endroits différents : pour l'aéroport de départ dans la colonne *origin*, et pour celui d'arrivée dans la colonne *dest*. On a donc deux clés de jointures possibles, et qui portent un nom différent de la clé de `airports`.

On va commencer par fusionner les données concernant l'aéroport de départ. Pour simplifier l'affichage des résultats, on va se contenter d'un sous-ensemble des deux tables :

```
R> flights_ex <- flights %>% select(month, day, origin, dest)
   airports_ex <- airports %>% select(faa, alt, name)
```

Si on se contente d'un `left_join` comme à l'étape précédente, on obtient un message d'erreur car aucune colonne commune ne peut être identifiée comme clé de jointure :

```
R> left_join(flights_ex, airports_ex)
```

```
Error: `by` required, because the data sources have no common variables
```

On doit donc spécifier explicitement les clés avec l'argument `by` de `left_join`. Ici la clé est nommée `origin` dans la première table, et `faa` dans la seconde. La syntaxe est donc la suivante :

```
R> left_join(flights_ex, airports_ex, by = c(origin = "faa"))
```

On constate que les deux nouvelles colonnes *name* et *alt* contiennent bien les données correspondant à

l'aéroport de départ.

On va stocker le résultat de cette jointure dans `flights_ex` :

```
R> flights_ex <- flights_ex %>% left_join(airports_ex, by = c(origin = "faa"))
```

Supposons qu'on souhaite maintenant fusionner à nouveau les informations de la table `airports`, mais cette fois pour les aéroports d'arrivée de notre nouvelle table `flights_ex`. Les deux clés sont donc désormais *`dest`* dans la première table, et *`faa`* dans la deuxième. La syntaxe est donc la suivante :

```
R> left_join(flights_ex, airports_ex, by = c(dest = "faa"))
```

Cela fonctionne, les informations de l'aéroport d'arrivée ont bien été ajoutées, mais on constate que les colonnes ont été renommées. En effet, ici les deux tables fusionnées contenaient toutes les deux des colonnes *name* et *`alt`*. Comme on ne peut pas avoir deux colonnes avec le même nom dans un tableau, **dplyr** a renommé les colonnes de la première table en `name.x` et `alt.x`, et celles de la deuxième en `name.y` et `alt.y`.

C'est pratique, mais pas forcément très parlant. On pourrait renommer manuellement les colonnes pour avoir des intitulés plus explicites avec `rename`, mais on peut aussi utiliser l'argument `suffix` de `left_join`, qui permet d'indiquer les suffixes à ajouter aux colonnes. Ainsi, on peut faire :

```
R> left_join(flights_ex, airports_ex, by = c(dest = "faa"), suffix = c("_depar
   t",
     "_arrivee"))
```

On obtient ainsi directement des noms de colonnes nettement plus clairs.

Types de jointures

Jusqu'à présent nous avons utilisé la fonction `left_join`, mais il existe plusieurs types de jointures.

Partons de deux tables d'exemple, `personnes` et `voitures` :

```
R> personnes <- tibble(nom = c("Sylvie", "Sylvie", "Monique", "Gunter",
     "Rayan", "Rayan"), voiture = c("Twingo", "Ferrari", "Scenic",
     "Lada", "Twingo", "Clio"))
```

nom	voiture
Sylvie	Twingo
Sylvie	Ferrari
Monique	Scenic
Gunter	Lada
Rayan	Twingo
Rayan	Clio

```
R> voitures <- tibble(voiture = c("Twingo", "Ferrari", "Clio", "Lada",
     "208"), vitesse = c("140", "280", "160", "85", "160"))
```

voiture	vitesse
Twingo	140
Ferrari	280
Clio	160
Lada	85
208	160

left_join

Si on fait un `left_join` de `voitures` sur `personnes` :

```
R> left_join(personnes, voitures)
```

```
Joining, by = "voiture"
```

nom	voiture	vitesse
Sylvie	Twingo	140
Sylvie	Ferrari	280
Monique	Scenic	NA
Gunter	Lada	85
Rayan	Twingo	140
Rayan	Clio	160

On voit que chaque ligne de `personnes` est bien présente, et qu'on lui a ajouté une ligne de `voitures` correspondante si elle existe. Dans le cas du `Scenic`, il n'y a avait pas de ligne dans `voitures`, donc `vitesse` a été mise à `NA`. Dans le cas de `208`, présente dans `voitures` mais pas dans `personnes`, la ligne n'apparaît pas.

Si on fait un `left_join` cette fois de `personnes` sur `voitures`, c'est l'inverse :

```
R> left_join(voitures, personnes)
```

```
Joining, by = "voiture"
```

voiture	vitesse	nom
Twingo	140	Sylvie
Twingo	140	Rayan
Ferrari	280	Sylvie
Clio	160	Rayan
Lada	85	Gunter
208	160	NA

La ligne `208` est là, mais `nom` est à `NA`. Par contre `Monique` est absente. Et on remarquera que la ligne `Twingo`, présente deux fois dans `personnes`, a été dupliquée pour être associée aux deux lignes de données de `Sylvie` et `Rayan`.

En résumé, quand on fait un `left_join(x, y)`, toutes les lignes de `x` sont présentes, et dupliquées si nécessaire quand elles apparaissent plusieurs fois dans `y`. Les lignes de `y` non présentes dans `x`

disparaissent. Les lignes de `x` non présentes dans `y` se voient attribuer des `NA` pour les nouvelles colonnes.

Intuitivement, on pourrait considérer que `left_join(x, y)` signifie "ramener l'information de la table `y` sur la table `x`".

En général, `left_join` sera le type de jointures le plus fréquemment utilisé.

right_join

La jointure `right_join` est l'exacte symétrique de `left_join`, c'est-à dire que `right_join(x, y)` est équivalent à `left_join(x,y)` :

```
R> right_join(personnes, voitures)
```

```
Joining, by = "voiture"
```

nom	voiture	vitesse
Sylvie	Twingo	140
Rayan	Twingo	140
Sylvie	Ferrari	280
Rayan	Clio	160
Gunter	Lada	85
NA	208	160

inner_join

Dans le cas de `inner_join`, seules les lignes présentes à la fois dans `x` et `y` sont présentes (et si nécessaire dupliquées) dans la table résultat :

```
R> inner_join(personnes, voitures)
```

```
Joining, by = "voiture"
```

nom	voiture	vitesse
Sylvie	Twingo	140
Sylvie	Ferrari	280
Gunter	Lada	85
Rayan	Twingo	140
Rayan	Clio	160

Ici la ligne `208` est absente, ainsi que la ligne `Monique`, qui dans le cas d'un `left_join` avait été conservée et s'était vue attribuer une `vitesse` à `NA`.

full_join

Dans le cas de `full_join`, toutes les lignes de `x` et toutes les lignes de `y` sont conservées (avec des `NA` ajoutés si nécessaire) même si elles sont absentes de l'autre table :

```
R> full_join(personnes, voitures)
```

```
Joining, by = "voiture"
```

nom	voiture	vitesse
Sylvie	Twingo	140
Sylvie	Ferrari	280
Monique	Scenic	NA
Gunter	Lada	85
Rayan	Twingo	140
Rayan	Clio	160
NA	208	160

semi_join et anti_join

`semi_join` et `anti_join` sont des jointures *filtrantes*, c'est-à-dire qu'elles sélectionnent les lignes de `x`

sans ajouter les colonnes de `y`.

Ainsi, `semi_join` ne conservera que les lignes de `x` pour lesquelles une ligne de `y` existe également, et supprimera les autres. Dans notre exemple, la ligne `Monique` est donc supprimée :

```
R> semi_join(personnes, voitures)
```

```
Joining, by = "voiture"
```

nom	voiture
Sylvie	Twingo
Sylvie	Ferrari
Gunter	Lada
Rayan	Twingo
Rayan	Clio

Un `anti_join` fait l'inverse, il ne conserve que les lignes de `x` absentes de `y`. Dans notre exemple, on ne garde donc que la ligne `Monique` :

```
R> anti_join(personnes, voitures)
```

```
Joining, by = "voiture"
```

nom	voiture
Monique	Scenic

Jointures avec data.table

data.table fournit une fonction `merge` beaucoup plus rapide que celle standard de R mais fonctionnant de manière identique.

Ajouter des observations

IMPORTANT

La fonction `rbind`, fournie nativement avec **R** pour ajouter des observations à un tableau, doit être évitée car elle générera des résultats non pertinents si les tableaux que l'on concatènent n'ont pas exactement les mêmes colonnes dans le même ordre.

La fonction `bind_rows` de **dplyr** permet d'ajouter des lignes à une table à partir d'une ou plusieurs autres tables.

L'exemple suivant (certes très artificiel) montre l'utilisation de `bind_rows`. On commence par créer trois tableaux `t1`, `t2` et `t3` :

```
R> t1 <- airports %>% select(faa, name, lat, lon) %>% slice(1:2)
   t1
```

```
R> t2 <- airports %>% select(name, faa, lon, lat) %>% slice(5:6)

   t2
```

```
R> t3 <- airports %>% select(faa, name) %>% slice(100:101)
   t3
```

On concaténe ensuite les trois tables avec `bind_rows` :

```
R> bind_rows(t1, t2, t3)
```

On remarquera que si des colonnes sont manquantes pour certaines tables, comme les colonnes *lat* et *lon* de `t3`, des `NA` sont automatiquement insérées.

De plus, peu importe l'ordre des variables entre les différentes tables, `bind_rows` les réassociera en considérant que deux colonnes ayant le même nom dans deux tableaux correspondent à la même variable.

Il peut être utile, quand on concatène des lignes, de garder une trace du tableau d'origine de chacune des lignes dans le tableau final. C'est possible grâce à l'argument `.id` de `bind_rows`. On passe à cet argument le nom d'une colonne qui contiendra l'indicateur d'origine des lignes :

```
R> bind_rows(t1, t2, t3, .id = "source")
```

Par défaut la colonne `.id` ne contient qu'un nombre, différent pour chaque tableau. On peut lui spécifier des valeurs plus explicites en "nommant" les tables dans `bind_rows` de la manière suivante :

```
R> bind_rows(table1 = t1, table2 = t2, table3 = t3, .id = "source")
```

NOTE

Une alternative à `bind_rows` est la fonction `rbind.fill` de l'extension **plyr** qui fonctionne de manière similaire.

Gestion des dates

Si R fournit quelques fonctions natives pour la gestion des dates, l'extension **lubridate** est recommandée pour tout travail un peu plus fin sur des dates. On pourra se référer :

- au chapitre «Dates and Times» de l'ouvrage *R for Data Science* de Garrett Grolemund et Hadley Wickham (en anglais)
- à la vignette officielle (https://cran.r-project.org/web/packages/lubridate/vignettes/lubridate.html, en anglais)
- à ce tutoriel (https://rpubs.com/davoodastaraky/lubridate)

Fonctions à fenêtre

IMPORTANT

Ce chapitre est en cours d'écriture.

Ces fonctions sont présentées en détail (en anglais) dans une vignette dédiée de l'extension **dplyr** (https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/vignettes/window-functions.html).

Manipuler du texte avec stringr

Expressions régulières 264
Concaténer des chaînes 265
Convertir en majuscules / minuscules 266
Découper des chaînes 267
Extraire des sous-chaînes par position 268
Détecter des motifs 268
Extraire des motifs 269
Remplacer des motifs 270
Modificateurs de motifs 271
Insérer une variable dans une chaîne de caractères 272
Ressources 272

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Julien Barnier dans le cadre de son Introduction à R et au *tidyverse*.

Les fonctions de **forcats** vues précédemment permettent de modifier des modalités d'une variables qualitative globalement. Mais parfois on a besoin de manipuler le contenu même du texte d'une variable de type chaîne de caractères : combiner, rechercher, remplacer…

On va utiliser ici les fonctions de l'extension **stringr**. Celle-ci fait partie du coeur du **tidyverse**, elle est donc automatiquement chargée avec :

```
R> library(tidyverse)
```

NOTE

stringr est en fait une interface simplifiée aux fonctions d'une autre extension, **stringi**. Si les fonctions de **stringr** ne sont pas suffisantes ou si on manipule beaucoup de chaînes de caractères, ne pas hésiter à se reporter à la documentation de **stringi**.

Dans ce qui suit on va utiliser le court tableau d'exemple `d` suivant :

```
R> d <- tibble(nom = c("Mr Félicien Machin", "Mme Raymonde Bidule",
    "M. Martial Truc", "Mme Huguette Chose"), adresse = c("3 rue des Fleurs",
    "47 ave de la Libération", "12 rue du 17 octobre 1961", "221 avenue de la Li
  bération"),
    ville = c("Nouméa", "Marseille", "Vénissieux", "Marseille"))
```

nom	adresse	ville
Mr Félicien Machin	3 rue des Fleurs	Nouméa
Mme Raymonde Bidule	47 ave de la Libération	Marseille
M. Martial Truc	12 rue du 17 octobre 1961	Vénissieux
Mme Huguette Chose	221 avenue de la Libération	Marseille

Expressions régulières

Les fonctions présentées ci-dessous sont pour la plupart prévues pour fonctionner avec des expressions régulières. Celles-ci constituent un mini-langage, qui peut paraître assez cryptique, mais qui est très puissant pour spécifier des motifs de chaînes de caractères.

Elles permettent par exemple de sélectionner le dernier mot avant la fin d'une chaîne, l'ensemble des suites alphanumériques commençant par une majuscule, des nombres de 3 ou 4 chiffres situés en début de chaîne, et beaucoup beaucoup d'autres choses encore bien plus complexes.

Pour donner un exemple concret, l'expression régulière suivante permet de détecter une adresse de courrier électronique[1], page 0[1] :

1. Il s'agit en fait d'une version très simplifiée, la «véritable» expression permettant de tester si une adresse mail est valide fait plus de 80 lignes…

`[\w\d+.-_]+@[\w\d.-]+\.[a-zA-Z]{2,}`

Par souci de simplicité, dans ce qui suit les exemples seront donnés autant que possible avec de simples chaînes, sans expression régulière. Mais si vous pensez manipuler des données textuelles, il peut être très utile de s'intéresser à cette syntaxe.

Concaténer des chaînes

La première opération de base consiste à concaténer des chaînes de caractères entre elles. On peut le faire avec la fonction `paste`.

Par exemple, si on veut concaténer l'adresse et la ville :

```
R> paste(d$adresse, d$ville)
```

```
[1] "3 rue des Fleurs Nouméa"
[2] "47 ave de la Libération Marseille"
[3] "12 rue du 17 octobre 1961 Vénissieux"
[4] "221 avenue de la Libération Marseille"
```

Par défaut, `paste` concatène en ajoutant un espace entre les différentes chaînes. On peut spécifier un autre séparateur avec son argument `sep` :

```
R> paste(d$adresse, d$ville, sep = " - ")
```

```
[1] "3 rue des Fleurs - Nouméa"
[2] "47 ave de la Libération - Marseille"
[3] "12 rue du 17 octobre 1961 - Vénissieux"
[4] "221 avenue de la Libération - Marseille"
```

Il existe une variante, `paste0`, qui concatène sans mettre de séparateur, et qui est légèrement plus rapide :

```
R> paste0(d$adresse, d$ville)
```

```
[1] "3 rue des FleursNouméa"
[2] "47 ave de la LibérationMarseille"
[3] "12 rue du 17 octobre 1961Vénissieux"
[4] "221 avenue de la LibérationMarseille"
```

NOTE

À noter que `paste` et `paste0` sont des fonctions R de base. L'équivalent pour **stringr** se nomme `str_c`.

Parfois on cherche à concaténer les différents éléments d'un vecteur non pas avec ceux d'un autre vecteur, comme on l'a fait précédemment, mais *entre eux*. Dans ce cas `paste` seule ne fera rien :

```
R> paste(d$ville)
```

```
[1] "Nouméa"     "Marseille"  "Vénissieux" "Marseille"
```

Il faut lui ajouter un argument `collapse`, avec comme valeur la chaîne à utiliser pour concaténer les éléments :

```
R> paste(d$ville, collapse = ", ")
```

```
[1] "Nouméa, Marseille, Vénissieux, Marseille"
```

Convertir en majuscules / minuscules

Les fonctions `str_to_lower`, `str_to_upper` et `str_to_title` permettent respectivement de mettre en minuscules, mettre en majuscules, ou de capitaliser les éléments d'un vecteur de chaînes de caractères :

```
R> str_to_lower(d$nom)
```

```
[1] "mr félicien machin"  "mme raymonde bidule"
[3] "m. martial truc"     "mme huguette chose"
```

```
R> str_to_upper(d$nom)
```

```
[1] "MR FÉLICIEN MACHIN"  "MME RAYMONDE BIDULE"
[3] "M. MARTIAL TRUC"     "MME HUGUETTE CHOSE"
```

```
R> str_to_title(d$nom)
```

```
[1] "Mr Félicien Machin"  "Mme Raymonde Bidule"
[3] "M. Martial Truc"     "Mme Huguette Chose"
```

Découper des chaînes

La fonction `str_split` permet de "découper" une chaîne de caractère en fonction d'un délimiteur. On passe la chaîne en premier argument, et le délimiteur en second :

```
R> str_split("un-deux-trois", "-")
```

```
[[1]]
[1] "un"    "deux"  "trois"
```

On peut appliquer la fonction à un vecteur, dans ce cas le résultat sera une liste :

```
R> str_split(d$nom, " ")
```

```
[[1]]
[1] "Mr"       "Félicien" "Machin"

[[2]]
[1] "Mme"      "Raymonde" "Bidule"

[[3]]
[1] "M."      "Martial" "Truc"

[[4]]
[1] "Mme"      "Huguette" "Chose"
```

Ou un tableau (plus précisément une matrice) si on ajoute `simplify = TRUE`.

```
R> str_split(d$nom, " ", simplify = TRUE)
```

```
     [,1]  [,2]       [,3]
[1,] "Mr"  "Félicien" "Machin"
[2,] "Mme" "Raymonde" "Bidule"
[3,] "M."  "Martial"  "Truc"
```

```
[4,] "Mme" "Huguette" "Chose"
```

Si on souhaite créer de nouvelles colonnes dans un tableau de données en découpant une colonne de type texte, on pourra utiliser la fonction `separate` de l'extension **tidyr**. Celle-ci est expliquée section @ref(separate).

Voici juste un exemple de son utilisation :

```
R> library(tidyr)
   d %>% separate(nom, c("genre", "prenom", "nom"))
```

Extraire des sous-chaînes par position

La fonction `str_sub` permet d'extraire des sous-chaînes par position, en indiquant simplement les positions des premier et dernier caractères :

```
R> str_sub(d$ville, 1, 3)
```

```
[1] "Nou" "Mar" "Vén" "Mar"
```

Détecter des motifs

`str_detect` permet de détecter la présence d'un motif parmi les élements d'un vecteur. Par exemple, si on souhaite identifier toutes les adresses contenant «Libération» :

```
R> str_detect(d$adresse, "Libération")
```

```
[1] FALSE  TRUE FALSE  TRUE
```

`str_detect` renvoit un vecteur de valeurs logiques et peut donc être utilisée, par exemple, avec le verbe `filter` de **dplyr** pour extraire des sous-populations.

Une variante, `str_count`, compte le nombre d'occurrences d'une chaîne pour chaque élément d'un vecteur :

```
R> str_count(d$ville, "s")
```

```
[1] 0 1 2 1
```

IMPORTANT

Attention, les fonctions de **stringr** étant prévues pour fonctionner avec des expressions régulières, certains caractères n'auront pas le sens habituel dans la chaîne indiquant le motif à rechercher. Par exemple, le `.` ne sera pas un point mais le symbole représentant «n'importe quel caractère».

La section sur les modificateurs de motifs explique comment utiliser des chaîne «classiques» au lieu d'expressions régulières.

On peut aussi utiliser `str_subset` pour ne garder d'un vecteur que les éléments correspondant au motif :

```
R> str_subset(d$adresse, "Libération")
```

```
[1] "47 ave de la Libération"
[2] "221 avenue de la Libération"
```

Extraire des motifs

`str_extract` permet d'extraire les valeurs correspondant à un motif. Si on lui passe comme motif une chaîne de caractère, cela aura peu d'intérêt :

```
R> str_extract(d$adresse, "Libération")
```

```
[1] NA           "Libération" NA           "Libération"
```

C'est tout de suite plus intéressant si on utilise des expressions régulières. Par exemple la commande suivante permet d'isoler les numéros de rue.

```
R> str_extract(d$adresse, "^\\d+")
```

```
[1] "3"   "47"  "12"  "221"
```

`str_extract` ne récupère que la première occurrence du motif. Si on veut toutes les extraire on peut utiliser `str_extract_all`. Ainsi, si on veut extraire l'ensemble des nombres présents dans les adresses :

```
R> str_extract_all(d$adresse, "\\d+")
```

```
[[1]]
[1] "3"

[[2]]
[1] "47"

[[3]]
[1] "12"   "17"   "1961"

[[4]]
[1] "221"
```

NOTE

Si on veut faire de l'extraction de groupes dans des expressions régulières (identifiés avec des parenthèses), on pourra utiliser `str_match`.

À noter que si on souhaite extraire des valeurs d'une colonne texte d'un tableau de données pour créer de nouvelles variables, on pourra utiliser la fonction `extract` de l'extension **tidyr**, décrite plus haut.

Par exemple :

```
R> library(tidyr)
   d %>% extract(adresse, "type_rue", "^\\d+ (.*?) ", remove = FALSE)
```

Remplacer des motifs

La fonction `str_replace` permet de remplacer une chaîne ou un motif par une autre.

Par exemple, on peut remplace les occurrence de "Mr" par "M." dans les noms de notre tableau :

```
R> str_replace(d$nom, "Mr", "M.")
```

```
[1] "M. Félicien Machin"  "Mme Raymonde Bidule"
```

```
[3] "M. Martial Truc"     "Mme Huguette Chose"
```

La variante `str_replace_all` permet de spécifier plusieurs remplacements d'un coup :

```
R> str_replace_all(d$adresse, c(avenue = "Avenue", ave = "Avenue",
    rue = "Rue"))
```

```
[1] "3 Rue des Fleurs"
[2] "47 Avenue de la Libération"
[3] "12 Rue du 17 octobre 1961"
[4] "221 Avenue de la Libération"
```

Modificateurs de motifs

Par défaut, les motifs passés aux fonctions comme `str_detect`, `str_extract` ou `str_replace` sont des expressions régulières classiques.

On peut spécifier qu'un motif n'est pas une expression régulière mais une chaîne de caractères normale en lui appliquant la fonction `fixed`. Par exemple, si on veut compter le nombre de points dans les noms de notre tableau, le paramétrage par défaut ne fonctionnera pas car dans une expression régulière le `.` est un symbole signifiant "n'importe quel caractère" :

```
R> str_count(d$nom, ".")
```

```
[1] 18 19 15 18
```

Il faut donc spécifier que notre point est bien un point avec `fixed` :

```
R> str_count(d$nom, fixed("."))
```

```
[1] 0 0 1 0
```

On peut aussi modifier le comportement des expressions régulières à l'aide de la fonction `regex`. On peut ainsi rendre les motifs insensibles à la casse avec `ignore_case` :

```
R> str_detect(d$nom, "mme")
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE
```

```
R> str_detect(d$nom, regex("mme", ignore_case = TRUE))
```

```
[1] FALSE  TRUE FALSE  TRUE
```

On peut également permettre aux regex d'être multilignes avec l'option `multiline = TRUE`, etc.

Insérer une variable dans une chaîne de caractères

La fonction `str_glue` repose sur l'extension **glue**. Elle permet, à l'aide d'une syntaxe un peu spécifique, de pouvoir insérer facilement les valeurs d'une ou plusieurs variables dans une chaîne de caractères. Prenons un exemple :

```
R> prenom <- "Fred"
   age <- 28
   anniversaire <- as.Date("1991-10-12")
   str_glue("Je m'appelle {prenom}. ", "L'année prochaine j'aurai {age + 1} ans,
   ",
     "car je suis né le {format(anniversaire, '%A %d %B %Y')}.")
```

```
Je m'appelle Fred. L'année prochaine j'aurai 29 ans, car je suis né le samedi 1
2 octobre 1991.
```

Sa variante `str_glue_data` est adaptée lorsque l'on travaille sur un tableau de données avec **dplyr**.

```
R> d %>% mutate(phrase = str_glue_data(d, "{nom} habite à {ville}."))
```

Ressources

L'ouvrage *R for Data Science*, accessible en ligne, contient un chapitre entier sur les chaînes de caractères et les expressions régulières (en anglais).

Le site officiel de stringr contient une liste des fonctions et les pages d'aide associées, ainsi qu'un article dédié aux expressions régulières.

Pour des besoins plus pointus, on pourra aussi utiliser l'extension stringi sur laquelle est elle-même basée **stringr**.

Réorganiser ses données avec tidyr

Tidy data 273
Trois règles pour des données bien rangées 276
Les verbes de tidyr 279
gather : rassembler des colonnes 279
spread : disperser des lignes 281
separate : séparer une colonne en plusieurs 283
unite : regrouper plusieurs colonnes en une seule 284
extract : créer de nouvelles colonnes à partir d'une colonne de texte 285
complete : compléter des combinaisons de variables manquantes 286
Ressources 287
Fichiers volumineux 288

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Julien Barnier dans le cadre de son Introduction à R et au *tidyverse*.

Tidy data

Comme indiqué dans l'introduction au tidyverse, page 58, les extensions du **tidyverse** comme **dplyr** ou **ggplot2** partent du principe que les données sont "bien rangées" sous forme de *tidy data*.

Prenons un exemple avec les données suivantes, qui indique la population de trois pays pour quatre années différentes :

country	1992	1997	2002	2007
Belgium	10045622	10199787	10311970	10392226
France	57374179	58623428	59925035	61083916
Germany	80597764	82011073	82350671	82400996

Imaginons qu'on souhaite représenter avec ggplot2 l'évolution de la population pour chaque pays sous forme de lignes : c'est impossible avec les données sous ce format. On a besoin d'arranger le tableau de la manière suivante :

country	annee	population
Belgium	1992	10045622
France	1992	57374179
Germany	1992	80597764
Belgium	1997	10199787
France	1997	58623428
Germany	1997	82011073
Belgium	2002	10311970
France	2002	59925035
Germany	2002	82350671
Belgium	2007	10392226
France	2007	61083916
Germany	2007	82400996

C'est seulement avec les données dans ce format qu'on peut réaliser le graphique :

```
R> ggplot(d) + geom_line(aes(x = annee, y = population, color = country)) +
     scale_x_continuous(breaks = unique(d$annee))
```

C'est la même chose pour **dplyr**, par exemple si on voulait calculer la population minimale pour chaque pays avec `summarise` :

```
R> d %>% group_by(country) %>% summarise(pop_min = min(population))
```

```
# A tibble: 3 x 2
  country  pop_min
  <fct>      <int>
1 Belgium 10045622
2 France  57374179
3 Germany 80597764
```

Trois règles pour des données bien rangées

Le concept de *tidy data* repose sur trois règles interdépendantes. Des données sont considérées comme *tidy* si :

1. chaque ligne correspond à une observation
2. chaque colonne correspond à une variable
3. chaque valeur est présente dans une unique case de la table ou, de manière équivalente, si des unités d'observations différentes sont présentes dans des tables différentes

Ces règles ne sont pas forcément très intuitives. De plus, il y a une infinité de manières pour un tableau de données de ne pas être *tidy*.

Prenons par exemple les règles 1 et 2 et le tableau de notre premier exemple :

country	**1992**	**1997**	**2002**	**2007**
Belgium	10045622	10199787	10311970	10392226
France	57374179	58623428	59925035	61083916
Germany	80597764	82011073	82350671	82400996

Pourquoi ce tableau n'est pas *tidy* ? Parce que si on essaie d'identifier les variables mesurées dans le tableau, il y en a trois : le pays, l'année et la population. Or elles ne correspondent pas aux colonnes de la table. C'est le cas par contre pour la table transformée :

country	annee	population
Belgium	1992	10045622
France	1992	57374179
Germany	1992	80597764
Belgium	1997	10199787
France	1997	58623428
Germany	1997	82011073
Belgium	2002	10311970
France	2002	59925035
Germany	2002	82350671
Belgium	2007	10392226
France	2007	61083916
Germany	2007	82400996

On peut remarquer qu'en modifiant notre table pour satisfaire à la deuxième règle, on a aussi réglé la première : chaque ligne correspond désormais à une observation, en l'occurrence l'observation de trois pays à plusieurs moments dans le temps. Dans notre table d'origine, chaque ligne comportait en réalité quatre observations différentes.

Ce point permet d'illustrer le fait que les règles sont interdépendantes.

Autre exemple, généré depuis le jeu de données **nycflights13**, permettant cette fois d'illustrer la troisième règle :

year	month	day	dep_time	carrier	name	flights_per_year
2013	1	1	517	UA	United Air Lines Inc.	58665
2013	1	1	533	UA	United Air Lines Inc.	58665
2013	1	1	542	AA	American Airlines Inc.	32729
2013	1	1	554	UA	United Air Lines Inc.	58665
2013	1	1	558	AA	American Airlines Inc.	32729
2013	1	1	558	UA	United Air Lines Inc.	58665
2013	1	1	558	UA	United Air Lines Inc.	58665
2013	1	1	559	AA	American Airlines Inc.	32729

Dans ce tableau on a bien une observation par ligne (un vol), et une variable par colonne. Mais on a une "infraction" à la troisième règle, qui est que chaque valeur doit être présente dans une unique case : si on regarde la colonne `name`, on a en effet une duplication de l'information concernant le nom des compagnies aériennes. Notre tableau mêle en fait deux types d'observations différents : des observations sur les vols, et des observations sur les compagnies aériennes.

Pour "arranger" ce tableau, il faut séparer les deux types d'observations en deux tables différentes :

year	month	day	dep_time	carrier
2013	1	1	517	UA
2013	1	1	533	UA
2013	1	1	542	AA
2013	1	1	554	UA
2013	1	1	558	AA
2013	1	1	558	UA
2013	1	1	558	UA
2013	1	1	559	AA

carrier	name	flights_per_year
UA	United Air Lines Inc.	58665
AA	American Airlines Inc.	32729

On a désormais deux tables distinctes, l'information n'est pas dupliquée, et on peut facilement faire une jointure si on a besoin de récupérer l'information d'une table dans une autre.

Les verbes de tidyr

L'objectif de **tidyr** est de fournir des fonctions pour arranger ses données et les convertir dans un format *tidy*. Ces fonctions prennent la forme de verbes qui viennent compléter ceux de **dplyr** et s'intègrent parfaitement dans les séries de *pipes* (`%>%`), les *pipelines*, permettant d'enchaîner les opérations.

gather : rassembler des colonnes

Prenons le tableau `d` suivant, qui liste la population de 6 pays en 2002 et 2007 :

country	2002	2007
Belgium	10311970	10392226
France	59925035	61083916
Germany	82350671	82400996
Italy	57926999	58147733
Spain	40152517	40448191
Switzerland	7361757	7554661

Dans ce tableau, une même variable (la population) est répartie sur plusieurs colonnes, chacune représentant une observation à un moment différent. On souhaite que la variable ne représente plus qu'une seule colonne, et que les observations soient réparties sur plusieurs lignes.

Pour cela on va utiliser la fonction `gather` ("rassembler") :

```
R> d %>% gather(`2002`, `2007`, key = annee, value = population)
```

```
# A tibble: 12 x 3
   country     annee population
   <fct>       <chr>      <int>
 1 Belgium     2002    10311970
 2 France      2002    59925035
 3 Germany     2002    82350671
 4 Italy       2002    57926999
 5 Spain       2002    40152517
 6 Switzerland 2002     7361757
 7 Belgium     2007    10392226
 8 France      2007    61083916
 9 Germany     2007    82400996
10 Italy       2007    58147733
11 Spain       2007    40448191
12 Switzerland 2007     7554661
```

La fonction `gather` prend comme arguments la liste des colonnes à rassembler (ici on a mis `2002` et `2007` entre *backticks* (`` `2002` ``) pour indiquer à `gather` qu'il s'agit d'un nom de colonne et pas d'un nombre), ainsi que deux arguments `key` et `value` :

- `key` est le nom de la colonne qui va contenir les "clés", c'est-à-dire les identifiants des différentes observations
- `value` est le nom de la colonne qui va contenir la valeur des observations

Parfois il est plus rapide d'indiquer à `gather` les colonnes qu'on ne souhaite pas rassembler. On peut le faire avec la syntaxe suivante :

```
R> d %>% gather(-country, key = annee, value = population)
```

```
# A tibble: 12 x 3
   country     annee population
   <fct>       <chr>      <int>
 1 Belgium     2002    10311970
 2 France      2002    59925035
 3 Germany     2002    82350671
 4 Italy       2002    57926999
 5 Spain       2002    40152517
 6 Switzerland 2002     7361757
 7 Belgium     2007    10392226
 8 France      2007    61083916
 9 Germany     2007    82400996
10 Italy       2007    58147733
```

```
11 Spain       2007    40448191
12 Switzerland 2007     7554661
```

spread : disperser des lignes

La fonction `spread` est l'inverse de `gather`.

Soit le tableau `d` suivant :

country	continent	year	variable	value
Belgium	Europe	2002	lifeExp	78.320
Belgium	Europe	2007	lifeExp	79.441
France	Europe	2002	lifeExp	79.590
France	Europe	2007	lifeExp	80.657
Germany	Europe	2002	lifeExp	78.670
Germany	Europe	2007	lifeExp	79.406
Belgium	Europe	2002	pop	10311970.000
Belgium	Europe	2007	pop	10392226.000
France	Europe	2002	pop	59925035.000
France	Europe	2007	pop	61083916.000
Germany	Europe	2002	pop	82350671.000
Germany	Europe	2007	pop	82400996.000

Ce tableau a le problème inverse du précédent : on a deux variables, `lifeExp` et `pop` qui, plutôt que d'être réparties en deux colonnes, sont réparties entre plusieurs lignes.

On va donc utiliser `spread` pour «disperser» ces lignes dans deux colonnes différentes :

```
R> d %>% spread(key = variable, value = value)
```

```
# A tibble: 6 x 5
  country continent  year lifeExp      pop
```

```
  <fct>   <fct>     <int>   <dbl>    <dbl>
1 Belgium Europe     2002    78.3 10311970
2 Belgium Europe     2007    79.4 10392226
3 France  Europe     2002    79.6 59925035
4 France  Europe     2007    80.7 61083916
5 Germany Europe     2002    78.7 82350671
6 Germany Europe     2007    79.4 82400996
```

`spread` prend deux arguments principaux :

- `key` indique la colonne contenant les noms des nouvelles variables à créer
- `value` indique la colonne contenant les valeurs de ces variables

Il peut arriver que certaines variables soient absentes pour certaines observations. Dans ce cas l'argument `fill` permet de spécifier la valeur à utiliser pour ces données manquantes (par défaut `fill` vaut, logiquement, `NA`).

Exemple avec le tableau `d` suivant :

country	continent	year	variable	value
Belgium	Europe	2002	lifeExp	78.320
Belgium	Europe	2007	lifeExp	79.441
France	Europe	2002	lifeExp	79.590
France	Europe	2007	lifeExp	80.657
Germany	Europe	2002	lifeExp	78.670
Germany	Europe	2007	lifeExp	79.406
Belgium	Europe	2002	pop	10311970.000
Belgium	Europe	2007	pop	10392226.000
France	Europe	2002	pop	59925035.000
France	Europe	2007	pop	61083916.000
Germany	Europe	2002	pop	82350671.000
Germany	Europe	2007	pop	82400996.000
France	Europe	2002	density	94.000

```
R> d %>% spread(key = variable, value = value)
```

```
# A tibble: 6 x 6
  country continent  year density lifeExp      pop
  <chr>   <chr>     <dbl>   <dbl>   <dbl>    <dbl>
1 Belgium Europe     2002      NA    78.3 10311970
2 Belgium Europe     2007      NA    79.4 10392226
3 France  Europe     2002      94    79.6 59925035
4 France  Europe     2007      NA    80.7 61083916
5 Germany Europe     2002      NA    78.7 82350671
6 Germany Europe     2007      NA    79.4 82400996
```

```
R> d %>% spread(key = variable, value = value, fill = "-")
```

```
# A tibble: 6 x 6
  country continent  year density lifeExp pop
  <chr>   <chr>     <dbl> <chr>   <chr>   <chr>
1 Belgium Europe     2002 -       78.32   10311970
2 Belgium Europe     2007 -       79.441  10392226
3 France  Europe     2002 94      79.59   59925035
4 France  Europe     2007 -       80.657  61083916
5 Germany Europe     2002 -       78.67   82350671
6 Germany Europe     2007 -       79.406  82400996
```

separate : séparer une colonne en plusieurs

Parfois on a plusieurs informations réunies en une seule colonne et on souhaite les séparer. Soit le tableau d'exemple caricatural suivant, nommé `df` :

eleve	note
Félicien Machin	5/20
Raymonde Bidule	6/10
Martial Truc	87/100

`separate` permet de séparer la colonne `note` en deux nouvelles colonnes `note` et `note_sur` :

```
R> df %>% separate(note, c("note", "note_sur"))
```

```
# A tibble: 3 x 3
  eleve           note  note_sur
  <chr>           <chr> <chr>
1 Félicien Machin 5     20
2 Raymonde Bidule 6     10
3 Martial Truc    87    100
```

`separate` prend deux arguments principaux, le nom de la colonne à séparer et un vecteur indiquant les noms des nouvelles variables à créer. Par défaut `separate` «sépare» au niveau des caractères non-alphanumérique (espace, symbole, etc.). On peut lui indiquer explicitement le caractère sur lequel séparer avec l'argument `sep` :

```
R> df %>% separate(eleve, c("prenom", "nom"), sep = " ")
```

```
# A tibble: 3 x 3
  prenom   nom    note
  <chr>    <chr>  <chr>
1 Félicien Machin 5/20
2 Raymonde Bidule 6/10
3 Martial  Truc   87/100
```

unite : regrouper plusieurs colonnes en une seule

`unite` est l'opération inverse de `separate`. Elle permet de regrouper plusieurs colonnes en une seule. Imaginons qu'on obtient le tableau `d` suivant :

code_departement	code_commune	commune	pop_tot
01	004	Ambérieu-en-Bugey	14233
01	007	Ambronay	2437
01	014	Arbent	3440
01	024	Attignat	3110
01	025	Bâgé-la-Ville	3130
01	027	Balan	2785

On souhaite reconstruire une colonne `code_insee` qui indique le code INSEE de la commune, et qui s'obtient en concaténant le code du département et celui de la commune. On peut utiliser `unite` pour cela :

```
R> d %>% unite(code_insee, code_departement, code_commune)
```

```
# A tibble: 6 x 3
  code_insee commune           pop_tot
  <chr>      <chr>               <int>
1 01_004     Ambérieu-en-Bugey   14233
2 01_007     Ambronay             2437
3 01_014     Arbent               3440
4 01_024     Attignat             3110
5 01_025     Bâgé-la-Ville        3130
6 01_027     Balan                2785
```

Le résultat n'est pas idéal : par défaut `unite` ajoute un caractère `_` entre les deux valeurs concaténées, alors qu'on ne veut aucun séparateur. De plus, on souhaite conserver nos deux colonnes d'origine, qui peuvent nous être utiles. On peut résoudre ces deux problèmes à l'aide des arguments `sep` et `remove` :

```
R> d %>% unite(code_insee, code_departement, code_commune, sep = "",
    remove = FALSE)
```

```
# A tibble: 6 x 5
  code_insee code_departement code_commune commune   pop_tot
  <chr>      <chr>            <chr>        <chr>       <int>
1 01004      01               004          Ambérieu…   14233
2 01007      01               007          Ambronay     2437
3 01014      01               014          Arbent       3440
4 01024      01               024          Attignat     3110
5 01025      01               025          Bâgé-la-…    3130
6 01027      01               027          Balan        2785
```

extract : créer de nouvelles colonnes à partir d'une colonne de texte

`extract` permet de créer de nouvelles colonnes à partir de sous-chaînes d'une colonne de texte existante, identifiées par des groupes dans une expression régulière.

Par exemple, à partir du tableau suivant :

eleve	note
Félicien Machin	5/20
Raymonde Bidule	6/10
Martial Truc	87/100

On peut extraire les noms et prénoms dans deux nouvelles colonnes avec :

```
R> df %>% extract(eleve, c("prenom", "nom"), "^(.*) (.*)$")
```

On passe donc à `extract` trois arguments : la colonne d'où on doit extraire les valeurs, un vecteur avec les noms des nouvelles colonnes à créer, et une expression régulière comportant autant de groupes (identifiés par des parenthèses) que de nouvelles colonnes.

Par défaut la colonne d'origine n'est pas conservée dans la table résultat. On peut modifier ce comportement avec l'argument `remove = FALSE`. Ainsi, le code suivant extrait les initiales du prénom et du nom mais conserve la colonne d'origine :

```
R> df %>% extract(eleve, c("initiale_prenom", "initiale_nom"), "^(.).* (.).*$",
    remove = FALSE)
```

complete : compléter des combinaisons de variables manquantes

Imaginons qu'on ait le tableau de résultats suivants :

eleve	matiere	note
Alain	Maths	16
Alain	Français	9
Barnabé	Maths	17
Chantal	Français	11

Les élèves Barnabé et Chantal n'ont pas de notes dans toutes les matières. Supposons que c'est parce qu'ils étaient absents et que leur note est en fait un 0. Si on veut calculer les moyennes des élèves, on doit compléter ces notes manquantes.

La fonction `complete` est prévue pour ce cas de figure : elle permet de compléter des combinaisons

manquantes de valeurs de plusieurs colonnes.

On peut l'utiliser de cette manière :

```
R> df %>% complete(eleve, matiere)
```

On voit que les combinaisons manquante "Barnabé - Français" et "Chantal - Maths" ont bien été ajoutées par `complete`.

Par défaut les lignes insérées récupèrent des valeurs manquantes `NA` pour les colonnes restantes. On peut néanmoins choisir une autre valeur avec l'argument `fill`, qui prend la forme d'une liste nommée :

```
R> df %>% complete(eleve, matiere, fill = list(note = 0))
```

Parfois on ne souhaite pas inclure toutes les colonnes dans le calcul des combinaisons de valeurs. Par exemple, supposons qu'on rajoute dans notre tableau une colonne avec les identifiants de chaque élève :

id	eleve	matiere	note
1001001	Alain	Maths	16
1001001	Alain	Français	9
1001002	Barnabé	Maths	17
1001003	Chantal	Français	11

Si on applique `complete` comme précédemment, le résultat n'est pas bon car il contient toutes les combinaisons de `id`, `eleve` et `matiere`.

```
R> df %>% complete(id, eleve, matiere)
```

Dans ce cas, pour signifier à `complete` que `id` et `eleve` sont deux attributs d'un même individu et ne doivent pas être combinés entre eux, on doit les placer dans une fonction `nesting` :

```
R> df %>% complete(nesting(id, eleve), matiere)
```

Ressources

Chaque jeu de données est différent, et le travail de remise en forme est souvent long et plus ou moins compliqué. On n'a donné ici que les exemples les plus simples, et c'est souvent en combinant différentes opérations qu'on finit par obtenir le résultat souhaité.

Le livre *R for data science*, librement accessible en ligne, contient un chapitre complet sur la remise en forme des données.

L'article Tidy data, publié en 2014 dans le *Journal of Statistical Software*, présente de manière détaillée le concept éponyme (mais il utilise des extensions désormais obsolètes qui ont depuis été remplacées par **dplyr** et**tidyr**).

Le site de l'extension est accessible à l'adresse : http://tidyr.tidyverse.org/ et contient une liste des fonctions et les pages d'aide associées.

Fichiers volumineux

Si l'on a des tableaux de données particulièrement volumineux (plusieurs Go), les fonctions de **tidyr** ne sont pas forcéments les plus performantes.

On aura alors intérêt à regarder du côté des fonctions `melt` et `dcast` de l'extension **data.table** développées pour optimiser la performance sur les grands tableaux de données.

Pour plus de détails, voir la vignette dédiée : https://rdatatable.gitlab.io/data.table/articles/datatable-reshape.html

Scraping

Les sources de l'exemple 289
Les blogs 290
Les mots-clés 291
Récupération des données 291
Récupération d'éléments HTML 292
Récupération de plusieurs pages 294
Utilisation de la syntaxe XPath 295
Combinaison des résultats 296

Une grande partie des données que l'on trouve sur Internet n'y sont pas présentées sous la forme d'un jeu de données : dans de très nombreux cas de figure, ces données peuvent être présentées, par exemple, sous la forme d'un tableau, ou d'une série de pages Web. Ce chapitre explique comment récupérer ces données, de manière à en permettre la manipulation dans **R**.

La récupération de données numériques, que l'on va illustrer à partir de trois sites Internet consacrés aux théories du complot circulant en France, est plus connue sous le nom de *scraping* ou de *Web scraping*. Il s'agit d'un ensemble de techniques, dont on présentera ici que les principaux aspects, appliqués à un cas d'étude précis.

Les sources de l'exemple

Ce chapitre s'intéresse à trois sites Internet consacrés aux théories du complot et à leurs diffuseurs, les « conspirationnistes ». Le site de Rudy Reichstadt, Conspiracy Watch, qui va devenir notre principale source de données, propose une définition de ce terme. La seconde source utilisée, le site Confusionnisme d'Ornella Guyet, utilise une définition différente, qui recoupe largement la première du point de vue des individus et des groupes qu'elle identifie. Notre troisième source, le site anonyme Conspis hors de nos vi[II]es, ne propose pas de définition précise pour sa part, mais fournit quelques éléments supplémentaires de description.

Les termes de « théorie du complot » et de « conspirationnisme » étant difficiles à saisir en seulement quelques phrases, on renverra le lecteur à la note publiée par Rudy Reichstadt pour l'Observatoire des

radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Cette note donne un bon aperçu des différents groupes impliqués dans la diffusion de ces « théories » en France, que l'on retrouve dans une cartographie en réseau de leurs sites Internet, réalisée par Joël Gombin en juillet 2014. Les données récupérées dans ce chapitre recoupent les informations fournies dans ces deux sources.

Les blogs

Les sites Internet auxquels on s'intéresse sont tous les trois publiés sous la forme de blogs. Ce détail est important, car pour en récupérer les informations publiées par ces sites, il va falloir comprendre la structure sous-jacente de ces blogs, c'est-à-dire la syntaxe HTML de leurs pages. Les sites Confusionnisme et Conspis hors de nos vi[II]es sont les plus simples à comprendre. En effet, ils sont tous les deux publiés grâce au moteur de blog WordPress, qui permet de parcourir les différentes pages d'un blog en rajoutant le suffixe `/page/n` à l'adresse-racine du site, de la manière suivante :

```
http://confusionnisme.info/page/1
http://confusionnisme.info/page/2
http://confusionnisme.info/page/3
...
http://conspishorsdenosvies.noblogs.org/page/1
http://conspishorsdenosvies.noblogs.org/page/2
http://conspishorsdenosvies.noblogs.org/page/3
...
```

En navigant ces liens, on s'aperçoit que les deux sites en question n'ont publié qu'un nombre limité de billets : il n'y a que 4 pages de billets sur le premier, et 5 pages sur le second. Le site Conspiracy Watch est, en comparaison, beaucoup plus riche : en effet, comme l'indique le compteur visible en bas de chaque page, le site compte 60 pages de billets, auxquelles le lecteur peut accéder en utilisant un suffixe différent, lié à l'utilisation d'un moteur de blog différent de WordPress. Dans ce cas de figure, le suffixe ne renvoie pas à une « page », mais à un « compteur » de billets, où le dernier billet publié est numéroté `0` :

```
http://www.conspiracywatch.info/?start=0
http://www.conspiracywatch.info/?start=20
http://www.conspiracywatch.info/?start=40
...
```

Suivant ce schéma de pagination, qui commence à `0` puis augmente de 20 billets par page, la page `60` va correspondre au suffixe `?start=1180`. On connaît donc désormais le nombres de pages à récupérer sur chacun des blogs étudiés, en notant bien que c'est le site Conspiracy Watch qui va fournir la très grande majorité des pages. On aurait pu « découvrir » ces informations de manière programmatique, en écrivant un peu de code pour ce faire, mais un repérage manuel du nombre de pages sur chacun des blogs est ici tout aussi rapide, même s'il faudra le mettre à jour lorsque les blogs auront publié de nouvelles pages de billets.

Les mots-clés

Sur chacun des blogs auxquels on s'intéresse, on trouve des billets très détaillés sur tel ou tel groupe diffusant une ou plusieurs « théories du complot ». Sur les blogs Confusionnisme et Conspiracy Watch, on trouve par exemple deux articles sur un groupuscule ayant appelé à un « Mouvement du 14 juillet » 2015. Sur le blog Conspis hors de nos vi[ll]es, qui a cessé de publier en mars 2012, le dernier billet évoque un autre exemple de ces groupes. Ces différents billets sont tous soigneusement catégorisés par de très nombreux mots-clés, qui incluent notamment les noms propres des individus cités ; ce billet, par exemple, se termine par les mots-clés suivants :

```
11 septembre, antiaméricanisme, apollo 11, etat islamique, etats-unis, laurent l
ouis, lune
```

Ces mots-clés sont destinés à permettre aux lecteurs de naviguer plus facilement à travers les différents billets du site, ainsi qu'à faciliter l'indexation du blog par les moteurs de recherche. Ce que l'on se propose de faire ici consiste à récupérer, pour chacun des billets publiés par chacun des trois blogs, l'ensemble de ces mots-clés, ainsi que les titres, les dates de publication et les adresses Internet – les URL – des billets auxquels ils correspondent. Ces données permettront par la suite de construire un réseau de co-occcurrences de ces mots-clés, c'est-à-dire une représentation graphique des associations entre ces mots-clés sur la base des trois sources utilisées.

Récupération des données

Pour récupérer les données des trois blogs, on va commencer par charger quelques extensions utilisées dans plusieurs autres chapitres : l'extension **dplyr** va servir à manipuler les données au fur et à mesure de leur récupération ; l'extension **readr** va servir à sauvegarder le résultat final au format CSV ; l'extension **lubridate** va servir à convertir les dates de publication des billets vers un même format générique ; et l'extension **stringr** va servir à nettoyer le texte récupéré.

```
R> library(dplyr)
   library(readr)
   library(lubridate)
   library(stringr)
```

Chargeons à présent l'extension **rvest**, qui va fournir les fonctions essentielles à la récupération des données de chacun des blogs. Comme l'explique l'auteur de l'extension, celle-ci est inspirée d'extensions équivalentes disponibles pour le langage Python. Sa fonctionnalité principale est de permettre à l'utilisateur, à l'aide d'une syntaxe simplifiée ou à l'aide de la syntaxe XPath, de sélectionner les différents éléments d'une page Web, à partir des balises HTML et CSS de cette page.[1], page 0[1]

```
R> library(rvest)
```

Récupération d'éléments HTML

Commençons par le blog Confusionnisme. Un rapide coup d'oeil au code source de sa page d'accueil montre que les billets publiés sur ce blog se trouvent dans une suite de structures : l'une d'entre elles, `<div id="scraping_content">`, qui se lit « diviseur à identifiant `content` », contient tous les billets, et à l'intérieur de cette structure, tous les titres de billets se trouvent dans un hyperlien `<a>` à l'intérieur d'une balise `<h1 class="entry-title">`, qui se lit « titre de niveau 1 de classe « entry-title ».

Récupérons désormais le code source de la page d'accueil du blog grâce à la fonction `html`. Une fois exécuté le code ci-dessous, affichez le contenu de l'objet `h` pour réaliser que vous venez de récupérer le code source HTML de la page d'accueil du blog :

```
R> h = html("http://confusionnisme.info/")
```

Sélectionnons, à présent, toutes les balises correspondant aux identifiants notés ci-dessus, grâce à la fonction `html_nodes`. Pour gagner de la place, on n'affichera ici que les deux premiers titres de billets que renvoie cette dernière fonction :

```
R> html_nodes(h, "#content .entry-title a") %>%
     head(2)
```

Le code ci-dessus signifie : « sélectionner tous les hyperliens `<a>`, à l'intérieur des éléments identifiés par la classe `entry-title`, à l'intérieur de l'élément portant l'identifiant `content` ». Comme l'on peut le voir, les identifiants des éléments HTML (`id`), qui sont censés être uniques, sont codés par un dièse (`#`), et les classes de ces mêmes éléments (`class`), qui peuvent se répéter, sont codées par un point (`.`). Ces codes sont identiques à ceux que l'on utilise pour attribuer des styles particuliers à ces éléments en langage CSS.

Les éléments HTML que l'on a sélectionnés contiennent aussi bien des balises HTML (telles que `<a>` et `<i>`) que du texte. Pour ne sélectionner que le texte, on rajoute la fonction `html_text` au code montré ci-dessus. Toujours par économie de place, on ne montre que les deux premiers résultats de ce nouvel enchaînement de fonctions :

1. Si vous ne connaissez rien aux langages HTML et CSS, c'est le moment ou jamais d'en apprendre les bases ! Un excellent site de référence pour ce faire est W3 Schools.

```
R> html_nodes(h, "#content .entry-title a") %>%
     html_text %>%
     head(2)
```

Voilà qui permet donc de récupérer les titres des billets ! Pour récupérer les hyperliens vers ces billets, rien de plus simple : au lieu de récupérer le texte des titres, il suffit de demander à récupérer l'attribut `href` de chaque lien, en utilisant la fonction `html_attr`. On obtient cette fois-ci les hyperliens complets vers chaque billet :

```
R> html_nodes(h, "#content .entry-title a") %>%
     html_attr("href") %>%
     head(2)
```

Présentons encore un exemple de sélection d'éléments sur la page d'accueil de ce blog, cette fois-ci en montrant l'intégralité des éléments récupérés, car ils prennent peu de place à l'écran. Ici, on récupère les dates de publications des billets, qui se trouvent, toujours selon le code source de la page, dans une balise `<time>` qui se trouve dans une balise `<header class="entry-meta">`. Le code que l'on donne à la fonction `html_nodes` est donc :

```
R> html_nodes(h, "#content header.entry-header time") %>%
     html_text
```

On voit bien ici que les deux premières dates sont identiques aux dates qui figurent dans les hyperliens des deux premiers billets, tels que vus plus haut.

```
R> html_nodes(h, "#content header.entry-header time") %>%
     html_text
```

Terminons, enfin, par un exemple plus compliqué. Comme on l'a déjà écrit, chacun des billets du blog est accompagné de plusieurs mots-clés. Après inspection du code source, on voit que ces mots-clés se trouvent regroupés dans un élément appelé `<span class="tag-links">`. Visionnons les deux premiers éléments en question, toujours à l'aide de la même syntaxe de sélection :

```
R> html_nodes(h, ".tag-links") %>%
       head(2)
```

Pour pouvoir stocker tous les mots-clés d'un billet sur la même ligne d'un fichier CSV, qui contiendra aussi le titre du billet, son hyperlien et sa date de publication, il va falloir regroupr ces mots-clés. On va donc, *à l'intérieur de chacun des éléments* de la liste d'éléments `<span>`, extraire le texte des mots-clés, contenus dans les éléments `<a>`, et les "coller" ensemble grâce à la fonction `paste0` et à son argument `collapse` :

```
R> html_nodes(h, ".tag-links") %>%
     sapply(function(x) html_nodes(x, "a") %>%
              html_text %>%
              paste0(collapse = ";")) %>%
     head(2)
```

L'astuce se trouve ici dans l'utilisation de la fonction `sapply`, qui permet de travailler sur chacun des éléments `<span class="tag-links">` de manière séparée. L'utilisation de la fonction *pipe* `%>%` a par ailleurs permis de travailler de manière cumulative, par essai-erreur, tout en produisant un code final plutôt lisible.

Récupération de plusieurs pages

On sait désormais comment récupérer les informations que l'on veut collecter. Le blog Confusionnisme n'ayant que 4 pages, il va être très simple de les récupérer à l'aide d'une petite boucle qui récupère chaque page, en extrait les données inspectées ci-dessus, et les rajoute à un jeu de données initialement vide, nommé `d1`, grâce à la fonction `rbind` :

```
R> d1 = data_frame()

   for(i in 1:4) {

     h = html(paste0("http://confusionnisme.info/page/", i))

     d1 = rbind(d1, data_frame(
       url = html_nodes(h, "#content .entry-title a") %>% html_attr("href"),
       title = html_nodes(h, "#content .entry-title a") %>% html_text,
       date = html_nodes(h, "#content header.entry-header time") %>% html_text,
       tags = html_nodes(h, ".tag-links") %>%
         sapply(function(x) html_nodes(x, "a") %>%
                  html_text %>%
                  paste0(collapse = ";"))
     ))

   }
```

À la date de publication de ce blog, ce petit bout de code récupère les 36 billets étalés sur les 4 pages du site Confusionnisme. Comme le montre l'inspection du résultat, le jeu de données que l'on vient de constituer contient l'adresse, le titre, la date de publication et les mots-clés de ces billets :

```
R> View(d1)
```

Il ne reste plus qu'à convertir la variable *date* vers le format générique `yyyy-mm-dd` que propose **R**

à travers la fonction `as.Date`. Pour convertir la variable, on utilise l'extension **lubridate**, qui peut facilement interpréter les mois écrits en langue française grâce à l'argument `locale` spécifié ci-dessous :

```
R> d1$date = parse_date_time(d1$date, "%d %m %Y", locale = "fr_FR") %>%
     as.Date
```

Utilisation de la syntaxe XPath

L'exemple que l'on vient de voir permet de récupérer les données du blog Confusionnisme. Il se trouve que ce code fonctionne presque aussi bien pour le blog Conspis hors de nos vi[ll]es : en effet, celui-ci utilisant aussi le moteur de blog WordPress, la structure de ses pages est quasiment identique à celle que l'on vient de voir. Voici le code complet pour récupérer les 5 pages de ce blog :

```
R> d2 = data_frame()

   for(i in 1:5) {

     h = html(paste0("http://conspishorsdenosvies.noblogs.org/page/", i))

     d2 = rbind(d2, data_frame(
       url = html_nodes(h, "#content .entry-title a") %>% html_attr("href"),
       title = html_nodes(h, "#content .entry-title a") %>% html_text,
       date = html_nodes(h, "#content .entry-date") %>% html_text,
       tags = html_nodes(h, ".tag-links") %>%
         sapply(function(x) html_nodes(x, xpath = "a[@rel='tag']") %>%
                  html_text %>%
                  paste0(collapse = ";"))
     ))

   }

   d2$date = parse_date_time(d2$date, "%d/%m/%Y") %>% as.Date
```

On remarquera que plusieurs petites choses ont changé : par exemple, sur le blog Conspis hors de nos vi[ll]es, les dates sont affichées dans un format `dd/mm/yyyy` qui ne nécessite pas de conversion, car chaque élément de la date est donné sous la forme d'un chiffre. On remarquera aussi que l'emplacement de la date a changé, car le gabarit graphique du blog diffère de celui de Confusionnisme et place cette information dans un élément différent du code source de la page.

Le changement le plus important ici concerne l'utilisation de la syntaxe XPath : en effet, pour récupérer les mots-clés, il nous a fallu limiter ceux-ci à ceux se trouvant dans des hyperliens (`<a>`) dont la propriété `rel` est égale à `tag`, pour ne pas également récupérer les mots-clés correspondant à des catégories du blog. La syntaxe XPath est un peu plus alambiquée : ici, c'est l'expression `a[@rel='tag']` qui accomplit l'opération souhaitée, à condition d'être bien passée à l'argument `xpath` de la fonction `html_nodes`.

Combinaison des résultats

Il nous reste un blog à couvrir : Conspiracy Watch. Le code pour celui-ci diffère assez fondamentalement des blogs précédents du point de vue de la syntaxe de ses pages, qui utilisent un moteur de blog complètement différent de WordPress. Après lecture de la source, on arrive au code suivant, qui récupère les mêmes variables que récupérées pour les deux autres blogs :

```
R> d3 = data_frame()

   for(i in seq(0, 1180, 20)) {

     h = html(paste0("http://www.conspiracywatch.info/?start=", i))

     d3 = rbind(d3, data_frame(
       url = html_nodes(h, "#mod_1260437 .titre a") %>% html_attr("href"),
       title = html_nodes(h, "#mod_1260437 .titre") %>% html_text %>% str_trim,
       date = html_nodes(h, "#mod_1260437 .cel_pied .date") %>% html_text,
       tags = html_nodes(h, "#mod_1260437 .cel_pied") %>%
         sapply(function(x) html_nodes(x, ".objet-tag a") %>%
                  html_text %>%
                  paste0(collapse = ";"))
     ))

   }

   d3$url = paste0("http://www.conspiracywatch.info", d3$url)
   d3$date = parse_date_time(d3$date, "%d %m %Y", locale = "fr_FR") %>% as.Date
```

Il ne reste plus qu'à combiner les différents résultats de nos récupérations, de les ordonner par date de publication, puis d'harmoniser les mots-clés a minima, en supprimant les traits d'union et en s'assurant qu'ils ne contiennent pas de lettres majuscules :

```
R> d = rbind(d1, d2, d3) %>% arrange(date)
   d$tags = gsub("-", " ", d$tags) %>% tolower
```

L'inspection du résultat montre que l'on dispose à présent d'un jeu de données contenant les métadonnées de 1,268 billets de blogs, dont l'immense majorité proviennent de Conspiracy Watch :

```
R> # nombre de billets récupérés
   nrow(d)
   # sources des billets
   table(substr(d$url, 1, 25))
```

Il ne reste plus qu'à sauvegarder ce résultat, pour réutilisation future :

```
R> write_csv(d, "data/conspi.csv")
```

Export de données

Export de tableaux de données 299
Exporter des objets spatiaux 300
Sauvegarder des objets 300

Export de tableaux de données

On peut avoir besoin d'exporter un tableau de données dans **R** vers un fichier dans différents formats. La plupart des fonctions d'import disposent d'un équivalent permettant l'export de données. On citera notamment :

- `write_csv`, `write_delim`, `write_tsv` (**readr**)permettent d'enregistrer un *data frame* ou un tibble dans un fichier au format texte délimité
- `write_sas` (**haven**) permet d'exporter au format **SAS**
- `write_sav` (**haven**) permet d'exporter au format **SPSS**
- `write_dta` (**haven**) permet d'exporter au format **Stata**

L'extension `readxl` ne fournit pas de fonction pour exporter au format **Excel**. Par contre, on pourra passer par la fonction `write.xlsx` de l'extension **xlsx**.

Pour le format **dBase**, on peut utiliser `write.dbf` (**foreign**).

Ces fonctions sont utiles si on souhaite diffuser des données à quelqu'un d'autre, ou entre deux logiciels.

Si vous travaillez sur des données de grandes dimensions, les formats texte peuvent être lents à exporter et importer. Dans ce cas, l'extension **feather** peut être utile : elle permet d'enregistrer un *data frame* au format feather, qui n'est pas le plus compact mais qui est extrêmement rapide à lire et écrire [1], page 0[1].

Les fonctions `read_feather` et `write_feather` permettent d'importer et exporter des tableaux de données dans ce format.

1. `feather` est un format compatible avec **Python**, **R** et **Julia**. Pour plus d'informations voir https://github.com/wesm/feather

Exporter des objets spatiaux

On aura recours à l'extension **maptools** qui fournit les fonctions `writePointsShape` | **maptools**, `writeLinesShape` et `writePolyShape` pour exporter des données respectivement de type points, lignes et polygones au format **Shapefile**, et la fonction `writeAsciiGrid` pour exporter un objet raster au format **ASCII grid**.

Sauvegarder des objets

Une autre manière de sauvegarder des données est de les enregistrer au format `RData`. Ce format propre à **R** est compact, rapide, et permet d'enregistrer plusieurs objets **R**, quel que soit leur type, dans un même fichier.

Pour enregistrer des objets, il suffit d'utiliser la fonction `save` et de lui fournir la liste des objets à sauvegarder et le nom du fichier :

```
R> save(d, rp2012, tab, file = "fichier.RData")
```

Pour charger des objets préalablement enregistrés, utiliser `load` :

```
R> load("fichier.RData")
```

Les objets `d`, `rp2012` et `tab` devraient alors apparaître dans votre environnement.

IMPORTANT

Attention, quand on utilise `load`, les objets chargés sont importés directement dans l'environnement en cours avec leur nom d'origine. Si d'autres objets du même nom existaient déjà, ils sont écrasés sans avertissement.

R propose différentes fonctions permettant d'exporter des données vers des formats variés.

Type de fichier souhaité	Fonction	Extension
texte	`write.table`	**utils**
CSV	`write.csv`	**utils**
CSV	`write_csv`	**readr**
Excel	`write.xlsx`	**xlsx**
dBase	`write.dbf`	**foreign**
SPSS	`write_sav`	**haven**
SPSS	`write.foreign`	**foreign**
Stata	`write.dta`	**foreign**
Stata	`write_dta`	**haven**
SAS	`write.foreign`	**foreign**
SPSS	`write.foreign`	**foreign**

À nouveau, pour plus de détails on se référera aux pages d'aide de ces fonctions et au manuel *R Data Import/Export* accessible à l'adresse suivante : http://cran.r-project.org/manuals.html.

Export de graphiques

Via l'interface de RStudio 303
Sauvegarder le fichier en tant qu'image 304
Sauvegarder le graphique en PDF 306
Copier le graphique dans le presse-papier 307
Export avec les commandes de R 308
Export avec ggplot2 309

Via l'interface de RStudio

L'export de graphiques est très facile avec **RStudio**. Lorsque l'on créé un graphique, ce dernier est affiché sous l'onglet *Plots* dans le quadrant inférieur droit. Il suffit de cliquer sur *Export* pour avoir accès à trois options différentes :

- *Save as image* pour sauvegarder le graphique en tant que fichier image ;
- *Save as PDF* pour sauvegarder le graphique dans un fichier **PDF** ;
- *Copy to Clipboard* pour copier le graphique dans le presse-papier (et pouvoir ainsi le coller ensuite dans un document **Word** par exemple).

Sauvegarder le fichier en tant qu'image

Figure 1. Sauvegarder un graphique en tant qu'image avec RStudio

La boîte de dialogue qui s'ouvre propose différentes options d'export :

- le type de fichier désiré ;

- le nom du fichier ;
- le répertoire où le fichier doit être créé (par défaut, il s'agit du répertoire de travail) ;
- la taille de l'image.

R peut exporter un graphique dans une grande variété de formats. Nous n'aborderons ici que les principaux. Les formats **PNG**, **JPEG** et **TIFF** sont des formats de type bitmap (on parle aussi d'images matricielles[1], page 0[1]). L'image est stockée sous forme de points, sa qualité dépendant de sa résolution, c'est-à-dire du nombre total de points qui la composent. L'intérêt des images matricielles est d'être toujours interprétées de manière identique quelque soit l'outil utilisé. Par contre, elles ne sont pas adaptées lorsque l'on souhaite effectuer des retouches avec un logiciel de dessin.

Pour une utilisation sur un site web, on privilégiera une résolution d'image modérée (entre 400 et 800 pixels de largeur) et les formats **PNG** ou **JPEG**. Pour un document destiné à être imprimé, on priviligiera une résolution plus élevée, pour éviter un phénomène dit de pixellisation.

Les images vectorielles[2], page 0[2] ont l'avantage de pouvoir être redimensionnées à volonté sans perte de qualité et produisent des fichiers en général de plus petite taille[3], page 0[3]. Elles sont donc tout à fait adaptées pour l'impression. Si l'on souhaite importer l'image dans **Word**, on choisira le format **Metafile** (le seul compris par ce logiciel). Pour **Libre Office** ou **Open Office**, on choisira le format **SVG**.

SVG (*scalable vector graphic*[4], page 0[4]) est un format libre permettant de décrire une image vectorielle. Les fichiers **SVG** peuvent être directement lus par la majorité des navigateurs récents (**Firefox**, **Chrome**, …). De plus, le logiciel libre de dessins **Inkscape**[5], page 0[5] permet d'éditer et de modifier des fichiers **SVG**. Ce format est donc tout à fait adapté pour les graphiques que l'on souhaite retoucher avant publication. Depuis **Inkscape**, il sera possible de faire un export **PNG** en haute résolution pour intégration dans un fichier **Word**.

On pourra modifier la taille de l'image avec les paramètres *Height* (hauteur) et *Width* (largeur). En cliquant sur *Update Preview* la prévisulation du rendu final sera mise à jour.

1. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_matricielle.

2. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_vectorielle.

3. Sauf dans le cas des graphiques complexes reposant sur des dégradés de couleurs, comme les cartes produites à partir de rasters. Auquel cas, il sera parfois préférable de privilégier un export dans un format *bitmap*.

4. Voir https://www.wikiwand.com/fr/Scalable_Vector_Graphics.

5. téléchargeable gratuitement sur https://inkscape.org/fr/.

Sauvegarder le graphique en PDF

Figure 2. Sauvegarder un graphique en PDF avec RStudio

Les options de la boîte de dialogue permettent de modifier la taille du fichier **PDF** et, bien entendu, d'indiquer le nom et le répertoire du fichier à créer.

En cliquant sur *Preview*, **RStudio** générera un fichier temporaire afin de visualiser le rendu final.

Copier le graphique dans le presse-papier

Figure 3. Copier un graphique dans le presse-papier avec RStudio

Il est possible de redimensionner le graphique. De plus, on précisera si l'on souhaite copier une version matricielle (*bitmap*) ou vectorielle (*metafile*) du graphique.

Export avec les commandes de R

On peut également exporter les graphiques dans des fichiers de différents formats directement avec des commandes **R**. Ceci a l'avantage de fonctionner sur toutes les plateformes et de faciliter la mise à jour du graphique exporté (on n'a qu'à relancer les commandes concernées pour que le fichier externe soit mis à jour).

La première possibilité est d'exporter le contenu d'une fenêtre déjà existante à l'aide de la fonction `dev.print`. On doit fournir à celle-ci le format de l'export (option `device`) et le nom du fichier (option `file`).

Par exemple :

```
R> boxplot(rnorm(100))
   dev.print(device = png, file = "export.png", width = 600)
```

Les formats de sortie possibles varient selon les plateformes, mais on retrouve partout les formats *bitmap* `png`, `jpeg`, `tiff` et les formats vectoriels `svg`, `postscript` ou `pdf`.

L'autre possibilité est de rediriger directement la sortie graphique dans un fichier, avant d'exécuter la commande générant la figure. On doit pour cela faire appel à l'une des commandes permettant cette redirection. Les plus courantes sont `png`, `jpeg` et `tiff` pour les formats *bitmap*, `svg`, `pdf`, `postscript` et `win.metafile` pour les formats vectoriels.

Ces fonctions prennent différentes options permettant de personnaliser la sortie graphique. Les plus courantes sont `width` et `height` qui donnent la largeur et la hauteur de l'image générée (en pixels pour les images bitmap, en pouces pour les images vectorielles) et `pointsize` qui donne la taille de base des polices de caractère utilisées.

```
R> png(file = "out.png", width = 800, height = 700)
   plot(rnorm(100))
   dev.off()
   pdf(file = "out.pdf", width = 9, height = 9, pointsize = 10)
   plot(rnorm(150))
   dev.off()
```

Il est nécessaire de faire un appel à la fonction `dev.off` après génération du graphique pour que le résultat soit bien écrit dans le fichier de sortie (dans le cas contraire on se retrouve avec un fichier vide).

Export avec ggplot2

Les graphiques produits par **ggplot2** peuvent être sauvegardés manuellement, comme vu précédemment, ou programmatiquement. Pour sauvegarder le dernier graphique affiché par **ggplot2** au format PNG, il suffit d'utiliser la fonction `ggsave`, qui permet d'en régler la taille (en pouces) et la résolution (en pixels par pouce ; 72 par défaut) :

```
R> ggsave("mon_graphique.png", width = 11, height = 8)
```

De la même manière, pour sauvegarder n'importe quel graphique construit avec **ggplot2** et stocké dans un objet, il suffit de préciser le nom de cet objet, comme ci-dessous, où l'on sauvegarde le graphique contenu dans l'objet `p` au format vectoriel PDF, qui préserve la netteté du texte et des autres éléments du graphique à n'importe quelle résolution d'affichage :

```
R> ggsave("mon_graphique.pdf", plot = p, width = 11, height = 8)
```

Statistique univariée

Variable quantitative 311
Principaux indicateurs 311
Histogramme 313
Densité et répartition cumulée 316
Boîtes à moustaches 318
Variable qualitative 322
Tris à plat 322
Représentation graphique 327
Exporter les graphiques obtenus 333

On entend par statistique univariée l'étude d'une seule variable, que celle-ci soit quantitative ou qualitative. La statistique univariée fait partie de la statistique descriptive.

Nous utiliserons dans ce chapitre les données de l'enquête *Histoire de vie 2003* fournies avec l'extension **questionr**.

```
R> library(questionr)
   data("hdv2003")
   d <- hdv2003
```

Variable quantitative

Principaux indicateurs

Comme la fonction `str` nous l'a indiqué, notre tableau `d` contient plusieurs variables numériques ou variables quantitatives, dont la variable *heures.tv* qui représente le nombre moyen passé par les enquêtés à regarder la télévision quotidiennement. On peut essayer de déterminer quelques caractéristiques de cette variable, en utilisant les fonctions `mean` (moyenne), `sd` (écart-type), `min` (minimum), `max` (maximum) et `range` (étendue) :

```
R> mean(d$heures.tv)
```

```
[1] NA
```

```
R> mean(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 2.246566
```

```
R> sd(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 1.775853
```

```
R> min(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 0
```

```
R> max(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 12
```

```
R> range(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1]  0 12
```

On peut lui ajouter la fonction `median` qui donne la valeur médiane, `quantile` qui calcule plus généralement tout type de quantiles, et le très utile `summary` qui donne toutes ces informations ou presque en une seule fois, avec en prime le nombre de valeurs manquantes (`NA`) :

```
R> median(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 2
```

```
R> quantile(d$heures.tv, na.rm = TRUE)
```

```
  0%  25%  50%  75% 100%
   0    1    2    3   12
```

```
R> summary(d$heures.tv)
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
0	1	2	2.246566	3	12	5

La fonction `summary` est une fonction générique qui peut être utilisée sur tout type d'objet, y compris un tableau de données. Essayez donc `summary(d)`.

Histogramme

Tout cela est bien pratique, mais pour pouvoir observer la distribution des valeurs d'une variable quantitative, il n'y a quand même rien de mieux qu'un bon graphique.

On peut commencer par un histogramme de la répartition des valeurs. Celui-ci peut être généré très facilement avec la fonction `hist` :

```
R> hist(d$heures.tv, main = "Nombre d'heures passées devant la télé par jou
   r",
     xlab = "Heures", ylab = "Effectif")
```

Figure 1. Exemple d'histogramme

Sous **RStudio**, les graphiques s'affichent dans l'onglet *Plots* du quadrant inférieur droit. Il est possible d'afficher une version plus grande de votre graphique en cliquant sur *Zoom*.

Ici, les options `main`, `xlab` et `ylab` permettent de personnaliser le titre du graphique, ainsi que les étiquettes des axes. De nombreuses autres options existent pour personnaliser l'histogramme, parmi celles-ci on notera :

- `probability` si elle vaut `TRUE`, l'histogramme indique la proportion des classes de valeurs au lieu des effectifs.
- `breaks` permet de contrôler les classes de valeurs. On peut lui passer un chiffre, qui indiquera alors le nombre de classes, un vecteur, qui indique alors les limites des différentes classes, ou encore une chaîne de caractère ou une fonction indiquant comment les classes doivent être calculées.
- `col` la couleur de l'histogramme[1], page 0[1].

1. Il existe un grand nombre de couleurs prédéfinies dans **R**. On peut récupérer leur liste en utilisant la fonction `colors`

Voir la page d'aide de la fonction `hist` pour plus de détails sur les différentes options. Les deux figures ci-après sont deux autres exemples d'histogramme.

```
R> hist(d$heures.tv, main = "Heures de télé en 7 classes", breaks = 7,
     xlab = "Heures", ylab = "Proportion", probability = TRUE,
     col = "orange")
```

Figure 2. Un autre exemple d'histogramme

en tapant simplement `colors()` dans la console, ou en consultant le document suivant : http://www.stat.columbia.edu/~tzheng/files/Rcolor.pdf.

```
R> hist(d$heures.tv, main = "Heures de télé avec classes spécifiées",
     breaks = c(0, 1, 4, 9, 12), xlab = "Heures", ylab = "Proportion",
     col = "red")
```

Figure 3. Encore un autre exemple d'histogramme

Densité et répartition cumulée

La fonction `density` permet d'obtenir une estimation par noyau[2], page 0[2] de la distribution du nombre d'heures consacrées à regarder la télévision. Le paramètre `na.rm = TRUE` indique que l'on souhaite retirer les valeurs manquantes avant de calculer cette courbe de densité.

Le résultat de cette estimation est ensuite représenté graphiquement à l'aide de `plot`. L'argument `main` permet de spécifier le titre du graphique.

2. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Estimation_par_noyau

```
R> plot(density(d$heures.tv, na.rm = TRUE), main = "Heures consacrées à la t
   élévision")
```

Figure 4. Courbe de densité

De manière similaire, on peut calculer la fonction de répartition empirique ou *empirical cumulative distribution function* en anglais avec la fonction **ecdf**. Le résultat obtenu peut, une fois encore, être représenté sur un graphique à l'aide de la fonction `plot`.

```
R> plot(ecdf(d$heures.tv))
```

Figure 5. Fonction de répartition empirique cumulée

Boîtes à moustaches

Les boîtes à moustaches, ou *boxplots* en anglais, sont une autre représentation graphique de la répartition des valeurs d'une variable quantitative. Elles sont particulièrement utiles pour comparer les distributions de plusieurs variables ou d'une même variable entre différents groupes, mais peuvent aussi être utilisées pour représenter la dispersion d'une unique variable. La fonction qui produit ces graphiques est la fonction `boxplot`.

```
R> boxplot(d$heures.tv, main = "Nombre d'heures passées devant la télé par j
   our",
     ylab = "Heures")
```

Figure 6. Exemple de boîte à moustaches

Comment interpréter ce graphique ? On le comprendra mieux à partir de la figure ci-après[3], page 0[3].

3. Le code ayant servi à générer cette figure est une copie quasi conforme de celui présenté dans l'excellent document de Jean Lobry sur les graphiques de base avec **R**, téléchargeable sur le site du Pôle bioinformatique lyonnais : http://pbil.univ-lyon1.fr/R/pdf/lang04.pdf.

```
R> boxplot(d$heures.tv, col = grey(0.8), main = "Nombre d'heures passées dev
   ant la télé par jour",
     ylab = "Heures")
   abline(h = median(d$heures.tv, na.rm = TRUE), col = "navy", lty = 2)
   text(1.35, median(d$heures.tv, na.rm = TRUE) + 0.15, "Médiane",
     col = "navy")
   Q1 <- quantile(d$heures.tv, probs = 0.25, na.rm = TRUE)
   abline(h = Q1, col = "darkred")
   text(1.35, Q1 + 0.15, "Q1 : premier quartile", col = "darkred",
     lty = 2)
   Q3 <- quantile(d$heures.tv, probs = 0.75, na.rm = TRUE)
   abline(h = Q3, col = "darkred")
   text(1.35, Q3 + 0.15, "Q3 : troisième quartile", col = "darkred",
     lty = 2)
   arrows(x0 = 0.7, y0 = quantile(d$heures.tv, probs = 0.75, na.rm = TRUE),
     x1 = 0.7, y1 = quantile(d$heures.tv, probs = 0.25, na.rm = TRUE),
     length = 0.1, code = 3)
   text(0.7, Q1 + (Q3 - Q1)/2 + 0.15, "h", pos = 2)
   mtext("L'écart inter-quartile h contient 50 % des individus",
     side = 1)
   abline(h = Q1 - 1.5 * (Q3 - Q1), col = "darkgreen")
   text(1.35, Q1 - 1.5 * (Q3 - Q1) + 0.15, "Q1 -1.5 h", col = "darkgreen",
     lty = 2)
   abline(h = Q3 + 1.5 * (Q3 - Q1), col = "darkgreen")
   text(1.35, Q3 + 1.5 * (Q3 - Q1) + 0.15, "Q3 +1.5 h", col = "darkgreen",
     lty = 2)
```

Figure 7. Interprétation d'une boîte à moustaches

Le carré au centre du graphique est délimité par les premiers et troisième quartiles, avec la médiane représentée par une ligne plus sombre au milieu. Les « fourchettes » s'étendant de part et d'autres vont soit jusqu'à la valeur minimale ou maximale, soit jusqu'à une valeur approximativement égale au quartile le plus proche plus 1,5 fois l'écart interquartile. Les points se situant en-dehors de cette fourchette sont représentés par des petits ronds et sont généralement considérés comme des valeurs extrêmes, potentiellement aberrantes.

On peut ajouter la représentation des valeurs sur le graphique pour en faciliter la lecture avec des petits traits dessinés sur l'axe vertical (fonction `rug`) :

```
R> boxplot(d$heures.tv, main = "Nombre d'heures passées devant la télé par\n
   jour",
     ylab = "Heures")
   rug(d$heures.tv, side = 2)
```

Figure 8. Boîte à moustaches avec représentation des valeurs

Variable qualitative

Tris à plat

La fonction la plus utilisée pour le traitement et l'analyse des variables qualitatives (variable prenant ses valeurs dans un ensemble de modalités) est sans aucun doute la fonction `table`, qui donne les effectifs de chaque modalité de la variable, ce qu'on appelle un tri à plat ou tableau de fréquences.

```
R> table(d$sexe)
```

Homme	Femme
899	1101

La tableau précédent nous indique que parmi nos enquêtés on trouve 899 hommes et 1101 femmes.

Quand le nombre de modalités est élevé, on peut ordonner le tri à plat selon les effectifs à l'aide de la fonction `sort`.

```
R> table(d$occup)
```

Exerce une profession	Chomeur	Etudiant, eleve	Retraite	Retire des affaires	Au foyer	Autre inactif
1049	134	94	392	77	171	83

```
R> sort(table(d$occup))
```

Retire des affaires	Autre inactif	Etudiant, eleve	Chomeur	Au foyer	Retraite	Exerce une profession
77	83	94	134	171	392	1049

```
R> sort(table(d$occup), decreasing = TRUE)
```

Exerce une profession	Retraite	Au foyer	Chomeur	Etudiant, eleve	Autre inactif	Retire des affaires
1049	392	171	134	94	83	77

À noter que la fonction `table` exclut par défaut les non-réponses du tableau résultat. L'argument `useNA` de cette fonction permet de modifier ce comportement :

- avec `useNA="no"` (valeur par défaut), les valeurs manquantes ne sont jamais incluses dans le tri à plat ;
- avec `useNA="ifany"`, une colonne `NA` est ajoutée si des valeurs manquantes sont présentes dans les données ;
- avec `useNA="always"`, une colonne `NA` est toujours ajoutée, même s'il n'y a pas de valeurs

manquantes dans les données.

On peut donc utiliser :

```
R> table(d$trav.satisf, useNA = "ifany")
```

Satisfaction	Insatisfaction	Equilibre	NA
480	117	451	952

L'utilisation de `summary` permet également l'affichage du tri à plat et du nombre de non-réponses :

```
R> summary(d$trav.satisf)
```

```
  Satisfaction Insatisfaction      Equilibre           NA's
           480            117            451            952
```

Pour obtenir un tableau avec la répartition en pourcentages, on peut utiliser la fonction `freq` de l'extension **questionr**[4], page 0[4].

```
R> freq(d$qualif)
```

	n	%	val%
Ouvrier specialise	203	10.2	12.3
Ouvrier qualifie	292	14.6	17.7
Technicien	86	4.3	5.2
Profession intermediaire	160	8.0	9.7
Cadre	260	13.0	15.7
Employe	594	29.7	35.9
Autre	58	2.9	3.5
NA	347	17.3	NA

La colonne `n` donne les effectifs bruts, la colonne `%` la répartition en pourcentages et `val%` la

4. En l'absence de l'extension **questionr**, on pourra se rabattre sur la fonction `prop.table` avec la commande suivante : `prop.table(table(d$qualif))`.

répartition en pourcentages, données manquantes exclues. La fonction accepte plusieurs paramètres permettant d'afficher les totaux, les pourcentages cumulés, de trier selon les effectifs ou de contrôler l'affichage. Par exemple :

```
R> freq(d$qualif, cum = TRUE, total = TRUE, sort = "inc", digits = 2,
     exclude = NA)
```

	n	%	%cum
Autre	58	3.51	3.51
Technicien	86	5.20	8.71
Profession intermediaire	160	9.68	18.39
Ouvrier specialise	203	12.28	30.67
Cadre	260	15.73	46.40
Ouvrier qualifie	292	17.66	64.07
Employe	594	35.93	100.00
Total	1653	100.00	100.00

La colonne `%cum` indique ici le pourcentage cumulé, ce qui est ici une très mauvaise idée puisque pour ce type de variable cela n'a aucun sens. Les lignes du tableau résultat ont été triés par effectifs croissants, les totaux ont été ajoutés, les non-réponses exclues et les pourcentages arrondis à deux décimales.

La fonction `freq` est également en mesure de tenir compte des étiquettes de valeurs lorsqu'on utilise des données labellisées, page 105. Ainsi :

```
R> data(fecondite)
   describe(femmes$region)
```

```
[2000 obs.] Région de résidence
labelled double: 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 ...
min: 1 - max: 4 - NAs: 0 (0%) - 4 unique values
4 value labels: [1] Nord [2] Est [3] Sud [4] Ouest

             n     %
[1] Nord   707  35.4
[2] Est    324  16.2
[3] Sud    407  20.3
[4] Ouest  562  28.1
```

```
Total     2000 100.0
```

```
R> freq(femmes$region)
```

	n	%	val%
[1] Nord	707	35.4	35.4
[2] Est	324	16.2	16.2
[3] Sud	407	20.3	20.3
[4] Ouest	562	28.1	28.1

```
R> freq(femmes$region, levels = "labels")
```

	n	%	val%
Nord	707	35.4	35.4
Est	324	16.2	16.2
Sud	407	20.3	20.3
Ouest	562	28.1	28.1

```
R> freq(femmes$region, levels = "values")
```

n	%	val%
707	35.4	35.4
324	16.2	16.2
407	20.3	20.3
562	28.1	28.1

Pour plus d'informations sur la fonction `freq`, consultez sa page d'aide en ligne avec `?freq` ou `help("freq")`.

Représentation graphique

Pour représenter la répartition des effectifs parmi les modalités d'une variable qualitative, on a souvent tendance à utiliser des diagrammes en secteurs (camemberts). Ceci est possible sous **R** avec la fonction `pie`, mais la page d'aide de la dite fonction nous le déconseille assez vivement : les diagrammes en secteur sont en effet une mauvaise manière de présenter ce type d'information, car l'oeil humain préfère comparer des longueurs plutôt que des surfaces[5], page 0[5].

On privilégiera donc d'autres formes de représentations, à savoir les diagrammes en bâtons et les diagrammes de Cleveland.

Les diagrammes en bâtons sont utilisés automatiquement par **R** lorsqu'on applique la fonction générique `plot` à un tri à plat obtenu avec `table`. On privilégiera cependant ce type de représentations pour les variables de type numérique comportant un nombre fini de valeurs. Le nombre de frères, soeurs, demi-frères et demi-soeurs est un bon exemple :

5. Voir en particulier https://www.data-to-viz.com/caveat/pie.html pour un exemple concret.

```
R> plot(table(d$freres.soeurs), main = "Nombre de frères, soeurs, demi-frère
   s et demi-soeurs",
     ylab = "Effectif")
```

Figure 9. Exemple de diagramme en bâtons

Pour les autres types de variables qualitatives, on privilégiera les diagrammes de Cleveland, obtenus avec la fonction `dotchart`. On doit appliquer cette fonction au tri à plat de la variable, obtenu avec `table`[6], page 0[6] :

6. Pour des raisons liées au fonctionnement interne de la fonction `dotchart`, on doit transformer le tri à plat en matrice, d'où l'appel à la fonction `as.matrix`.

```
R> dotchart(as.matrix(table(d$clso))[, 1], main = "Sentiment d'appartenance
   à une classe sociale",
     pch = 19)
```

Figure 10. Exemple de diagramme de Cleveland

NOTE

Il est possible d'entrer directement la commande suivante dans la console :

```
R> dotchart(table(d$clso))
```

R produira bien le diagramme de Cleveland désiré mais affichera un message d'avertissement (*Warning*) car pour des raisons liées au fonctionnement interne de la fonction `dotchart`, il est attendu une matrice ou un vecteur, non un objet de type table. Pour éviter cet avertissement, il est nécessaire de faire appel à la fonction `as.matrix`.

```
R> dotchart(as.matrix(table(d$clso)))
```

Dans le cas présent, on voit apparaître un chiffre 1 au-dessus des modalités. En fait, `dotchart` peut être appliqué au résultat d'un tableau croisé à deux entrées, auquel cas il présentera les résultats pour chaque colonne. Comme dans l'exemple ci-après.

```
R> dotchart(as.matrix(table(d$clso, d$sexe)))
```

Cela ne résoud pas le problème pour notre diagramme de Cleveland issu d'un tri à plat simple. Pour bien comprendre, la fonction `as.matrix` a produit un objet à deux dimensions ayant une colonne et plusieurs lignes. On indiquera à **R** que l'on ne souhaite extraire la première colonne avec `[, 1]` (juste après l'appel à `as.matrix`). C'est ce qu'on appelle l'*indexation*, abordée plus en détail dans le chapitre Listes et tableaux de données, page 85.

Quand la variable comprend un grand nombre de modalités, il est préférable d'ordonner le tri à plat obtenu à l'aide de la fonction `sort` :

```
R> dotchart(as.matrix(sort(table(d$qualif)))[, 1], main = "Niveau de qualifi
   cation")
```

Figure 11. Exemple de diagramme de Cleveland ordonné

NOTE

L'agument `pch`, qui est utilisé par la plupart des graphiques de type points, permet de spécifier le symbole à utiliser. Il peut prendre soit un nombre entier compris entre 0 et 25, soit un charactère textuel (voir ci-dessous).

Exporter les graphiques obtenus

L'export de graphiques est très facile avec **RStudio**. Lorsque l'on créé un graphique, ce dernier est affiché sous l'onglet *Plots* dans le quadrant inférieur droit. Il suffit de cliquer sur *Export* pour avoir accès à trois options différentes :

- *Save as image* pour sauvegarder le graphique en tant que fichier image ;
- *Save as PDF* pour sauvegarder le graphique dans un fichier **PDF** ;
- *Copy to Clipboard* pour copier le graphique dans le presse-papier (et pouvoir ainsi le coller ensuite dans un document **Word** par exemple).

Pour une présentation détaillée de l'export de graphiques avec **RStudio**, ainsi que pour connaître les commandes **R** permettant d'exporter des graphiques via un script, on pourra se référer au chapitre dédié,

page 303.

Statistique bivariée

Deux variables quantitatives 335
Trois variables ou plus 343
Une variable quantitative et une variable qualitative 345
Représentations graphiques 345
Tests statistiques 349
Deux variables qualitatives 350
Tableau croisé 350
Pourcentages en ligne et en colonne 353
Représentation graphique 355
Tests statistiques 358

On entend par statistique bivariée l'étude des relations entre deux variables, celles-ci pouvant être quantitatives ou qualitatives. La statistique bivariée fait partie de la statistique descriptive.

La statistique univariée a quant à elle déjà été abordée dans un chapitre dédié, page 311.

Comme dans la partie précédente, on travaillera sur les jeux de données fournis avec l'extension **questionr** et tiré de l'enquête *Histoire de vie* et du recensement 1999 :

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
   data(rp99)
```

Deux variables quantitatives

La comparaison de deux variables quantitatives se fait en premier lieu graphiquement, en représentant l'ensemble des couples de valeurs. On peut ainsi représenter les valeurs du nombre d'heures passées devant la télévision selon l'âge.

```
R> plot(d$age, d$heures.tv)
```

Figure 1. Nombre d'heures de télévision selon l'âge

Le fait que des points sont superposés ne facilite pas la lecture du graphique. On peut utiliser une représentation avec des points semi-transparents.

```
R> plot(d$age, d$heures.tv, pch = 19, col = rgb(1, 0, 0, 0.1))
```

Figure 2. Nombre d'heures de télévision selon l'âge avec semi-transparence

Plus sophistiqué, on peut faire une estimation locale de densité et représenter le résultat sous forme de « carte ». Pour cela on commence par isoler les deux variables, supprimer les observations ayant au moins une valeur manquante à l'aide de la fonction `complete.cases`, estimer la densité locale à l'aide de la fonction `kde2d` de l'extension **MASS**[1], page 0[1] et représenter le tout à l'aide d'une des fonctions `image`, `contour` ou `filled.contour`…

1. **MASS** est installée par défaut avec la version de base de **R**.

```
R> library(MASS)
```

```
Attaching package: 'MASS'

The following object is masked from 'package:formattable':

    area

The following object is masked from 'package:dplyr':

    select
```

```
R> tmp <- d[, c("age", "heures.tv")]
   tmp <- tmp[complete.cases(tmp), ]
   filled.contour(kde2d(tmp$age, tmp$heures.tv), color = terrain.colors)
```

Figure 3. Représentation de l'estimation de densité locale

Une représentation alternative de la densité locale peut être obtenue avec la fonction `smoothScatter`.

```
R> smoothScatter(d[, c("age", "heures.tv")])
```

Figure 4. Représentation alternative de l'estimation de densité locale

Dans tous les cas, il n'y a pas de structure très nette qui semble se dégager. On peut tester ceci mathématiquement en calculant le coefficient de corrélation entre les deux variables à l'aide de la fonction `cor` :

```
R> cor(d$age, d$heures.tv, use = "complete.obs")
```

```
[1] 0.1776249
```

L'option `use` permet d'éliminer les observations pour lesquelles l'une des deux valeurs est manquante. Le coefficient de corrélation est très faible.

On va donc s'intéresser plutôt à deux variables présentes dans le jeu de données `rp99`, la part de diplômés du supérieur et la proportion de cadres dans les communes du Rhône en 1999.

À nouveau, commençons par représenter les deux variables.

```
R> plot(rp99$dipl.sup, rp99$cadres, ylab = "Part des cadres", xlab = "Part d
   es diplomês du supérieur")
```

Figure 5. Proportion de cadres et proportion de diplômés du supérieur

Ça ressemble déjà beaucoup plus à une relation de type linéaire.

Calculons le coefficient de corrélation :

```
R> cor(rp99$dipl.sup, rp99$cadres)
```

```
[1] 0.8975282
```

C'est beaucoup plus proche de 1. On peut alors effectuer une régression linéaire complète en utilisant la fonction `lm` :

```
R> reg <- lm(cadres ~ dipl.sup, data = rp99)
   summary(reg)
```

```
Call:
lm(formula = cadres ~ dipl.sup, data = rp99)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-9.6905 -1.9010 -0.1823  1.4913 17.0866 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  1.24088    0.32988   3.762 0.000203 ***
dipl.sup     1.38352    0.03931  35.196  < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  
0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.281 on 299 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8056,	Adjusted R-squared:  0.8049 
F-statistic:  1239 on 1 and 299 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Le résultat montre que les coefficients sont significativement différents de 0. La part de cadres augmente donc avec celle de diplômés du supérieur (ô surprise). On peut très facilement représenter la droite de régression à l'aide de la fonction `abline`.

```
R> plot(rp99$dipl.sup, rp99$cadres, ylab = "Part des cadres", xlab = "Part d
   es diplômés du supérieur")
   abline(reg, col = "red")
```

Figure 6. Régression de la proportion de cadres par celle de diplômés du supérieur

NOTE

On remarquera que le premier argument passé à la fonction `lm` a une syntaxe un peu particulière. Il s'agit d'une formule, utilisée de manière générale dans les modèles statistiques. On indique la variable d'intérêt à gauche et la variable explicative à droite, les deux étant séparées par un tilde `~` (obtenu sous **Windows** en appuyant simultanément sur les touches `Alt Gr` et `2`). On remarquera que les noms des colonnes de notre tableau de données ont été écrites sans guillemets.

Dans le cas présent, nous avons calculé une régression linéaire simple entre deux variables, d'où l'écriture `cadres ~ dipl.sup`. Si nous avions voulu expliquer une variable *z* par deux variables *x* et *y*, nous aurions écrit `z ~ x + y`. Il est possible de spécifier des modèles encore plus complexes.

Pour un aperçu de la syntaxe des formules sous **R**, voir http://ww2.coastal.edu/kingw/statistics/R-tutorials/formulae.html.

Trois variables ou plus

Lorsque l'on souhaite représenter trois variables quantitatives simultanément, il est possible de réaliser un nuage de points représentant les deux premières variables sur l'axe horizontal et l'axe vertical et en faisant varier la taille des points selon la troisième variable, en utilisant l'argument `cex` de la fonction `plot`.

```
R> plot(rp99$dipl.aucun, rp99$tx.chom, cex = rp99$pop.tot/10^4)
```

Figure 7. Nuage de points avec taille des points proportionnels à une troisième variable

Lorsque l'on étudie un plus grand nombres de variables quantitatives, il est peut être utile de réaliser une matrice de nuages de points, qui compare chaque variable deux à deux et qui s'obtient facilement avec la fonction `pairs`.

```
R> pairs(rp99[, c("proprio", "hlm", "locataire", "maison")])
```

Figure 8. Matrice de nuages de points

Une variable quantitative et une variable qualitative

Représentations graphiques

Quand on parle de comparaison entre une variable quantitative et une variable qualitative, on veut en général savoir si la distribution des valeurs de la variable quantitative est la même selon les modalités de la variable qualitative. En clair : est ce que l'âge de ceux qui écoutent du hard rock est différent de l'âge de ceux qui n'en écoutent pas ?

Là encore, l'idéal est de commencer par une représentation graphique. Les boîtes à moustaches (*boxplot* en anglais) sont parfaitement adaptées pour cela.

Si on a construit des sous-populations d'individus écoutant ou non du hard rock, on peut utiliser la fonction `boxplot`.

```
R> d.hard <- subset(d, hard.rock == "Oui")
   d.non.hard <- subset(d, hard.rock == "Non")
   boxplot(d.hard$age, d.non.hard$age)
```

Figure 9. Boxplot de la répartition des âges (sous-populations)

Mais construire les sous-populations n'est pas nécessaire. On peut utiliser directement la version de `boxplot` prenant une formule en argument.

```
R> boxplot(age ~ hard.rock, data = d)
```

Figure 10. Boxplot de la répartition des âges (formule)

À première vue, ô surprise, la population écoutant du hard rock a l'air sensiblement plus jeune. Peut-on le tester mathématiquement ?

NOTE

Les boîtes à moustache peuvent parfois être trompeuses car ne représentant qu'imparfaitement la distribution d'une variable quantitative[2], page 0[2].

Les graphique de pirates ou *pirateplot* sont une visualisation alternative qui combinent :

- un nuage de points représentant les données brutes ;
- une barre verticale représentant la moyenne ;
- un rectangle traduisant une inférence sur cette moyenne ;
- une forme en «haricot» ou «violon» indiquant la distribution.

De tels graphiques peuvent être réalisés avec la fonction `pirateplot` de l'extension **yarr**. Par défaut, les rectangles représentent un intervalle bayésien crédible ou *Bayesian Highest Density Intervals* ou *HDI* de la moyenne. On peut représenter à la place des intervalles de confiance avec `inf.method = "ci"`.

2. Voir par exemple The boxplot and its pitfalls sur https://www.data-to-viz.com.

```
R> library(yarrr)
   pirateplot(age ~ hard.rock, data = d, theme = 1, inf.method = "ci",
     bar.f.o = 0.1, bar.f.col = "grey10")
```

Figure 11. Graphique de «pirates»

Tests statistiques

On peut calculer la moyenne d'âge des deux groupes en utilisant la fonction `tapply` [3], page 0[3] :

```
R> tapply(d$age, d$hard.rock, mean)
```

```
     Non      Oui
48.30211 27.57143
```

3. La fonction `tapply` est présentée plus en détails dans le chapitre Manipulation de données.

Pour un test de comparaison de deux moyennes (test *t* de Student), on pourra se référer au chapitre dédié aux test statistiques de comparaison, page 441.

Deux variables qualitatives

La comparaison de deux variables qualitatives s'appelle en général un tableau croisé. C'est sans doute l'une des analyses les plus fréquentes lors du traitement d'enquêtes en sciences sociales.

Tableau croisé

La manière la plus simple d'obtenir un tableau croisé est d'utiliser la fonction `table` en lui donnant en paramètres les deux variables à croiser. En l'occurrence nous allons croiser un recodage du niveau de qualification regroupé avec le fait de pratiquer un sport.

On commence par calculer la variable recodée et par afficher le tri à plat des deux variables :

```
R> d$qualif2 <- as.character(d$qualif)
   d$qualif2[d$qualif %in% c("Ouvrier specialise", "Ouvrier qualifie")] <- "Ouvri
   er"
   d$qualif2[d$qualif %in% c("Profession intermediaire", "Technicien")] <- "Inter
   mediaire"
   table(d$qualif2)
```

Autre	Cadre	Employe	Intermediaire	Ouvrier
58	260	594	246	495

Le tableau croisé des deux variables s'obtient de la manière suivante :

```
R> table(d$sport, d$qualif2)
```

/	Autre	Cadre	Employe	Intermediaire	Ouvrier
Non	38	117	401	127	381
Oui	20	143	193	119	114

NOTE

Il est tout à fait possible de croiser trois variables ou plus. Par exemple :

```
R> table(d$sport, d$cuisine, d$sexe)
```

Var1 Var2 Var3 Freq —– —– —– —– Non Non Femme 358 Homme 401 Oui Femme 389 Homme 129 Oui Non Femme 132 Homme 228 Oui Femme 222 Homme 141

Une alternative à la fonction `table` est la fonction `xtabs`. On indiquera à cette dernière le croisement à effectuer à l'aide d'une formule puis l'objet contenant nos données. Comme il ne s'agit pas d'un modèle avec une variable à expliquer, toutes les variables seront indiquées à la droite du symbole `~` et séparées par `+`.

```
R> xtabs(~sport, d)
```

Non	Oui
1277	723

```
R> xtabs(~sport + cuisine, d)
```

sport/cuisine	Non	Oui
Non	759	518
Oui	360	363

```
R> xtabs(~sport + cuisine + sexe, d)
```

sport	cuisine	sexe	Freq
Non	Non	Femme	358
		Homme	401
	Oui	Femme	389
		Homme	129
Oui	Non	Femme	132
		Homme	228
	Oui	Femme	222
		Homme	141

On remarquera que le rendu par défaut est en général plus lisible car le nom des variables est indiqué, permettant de savoir quelle variable est affichée en colonnes et laquelle en lignes.

Si l'on utilise des données labellisées, page 105, la fonction `xtabs` ne prendra pas en compte les étiquettes de valeur.

```
R> data(fecondite)
   xtabs(~educ + region, femmes)
```

educ/region	1	2	3	4
0	387	213	282	256
1	179	53	86	142
2	123	57	37	131
3	18	1	2	33

On pourra alors utiliser la fonction `ltabs` de l'extension **question**, qui fonctionne exactement comme `xtabs`, à ceci près qu'elle prendra en compte les étiquettes de variable et de valeur quand elles existent.

```
R> ltabs(~educ + region, femmes)
```

educ: Niveau d'éducation/region: Région de résidence	[1] Nord	[2] Est	[3] Sud	[4] Ouest
[0] aucun	387	213	282	256
[1] primaire	179	53	86	142
[2] secondaire	123	57	37	131
[3] supérieur	18	1	2	33

Pourcentages en ligne et en colonne

On n'a cependant que les effectifs, ce qui rend difficile les comparaisons. L'extension **questionr** fournit des fonctions permettant de calculer facilement les pourcentages lignes, colonnes et totaux d'un tableau croisé.

Les pourcentages lignes s'obtiennent avec la fonction `lprop`[4], page 0[4]. Celle-ci s'applique au tableau croisé généré par `table` ou `xtabs` :

```
R> tab <- table(d$sport, d$qualif2)
   lprop(tab)
```

/	Autre	Cadre	Employe	Intermediaire	Ouvrier	Total
Non	3.571429	10.99624	37.68797	11.93609	35.80827	100
Oui	3.395586	24.27844	32.76740	20.20374	19.35484	100
Ensemble	3.508772	15.72898	35.93466	14.88203	29.94555	100

4. Il s'agit en fait d'un alias pour les francophones de la fonction `rprop`.

```
R> tab <- xtabs(~sport + qualif2, d)
   lprop(tab)
```

sport/qualif2	Autre	Cadre	Employe	Intermediaire	Ouvrier	Total
Non	3.571429	10.99624	37.68797	11.93609	35.80827	100
Oui	3.395586	24.27844	32.76740	20.20374	19.35484	100
Ensemble	3.508772	15.72898	35.93466	14.88203	29.94555	100

Les pourcentages ligne ne nous intéressent guère ici. On ne cherche pas à voir quelle est la proportion de cadres parmi ceux qui pratiquent un sport, mais plutôt quelle est la proportion de sportifs chez les cadres. Il nous faut donc des pourcentages colonnes, que l'on obtient avec la fonction `cprop` :

```
R> cprop(tab)
```

sport/ qualif2	Autre	Cadre	Employe	Intermediaire	Ouvrier	Ensemble
Non	65.51724	45	67.50842	51.62602	76.9697	64.36782
Oui	34.48276	55	32.49158	48.37398	23.0303	35.63218
Total	100.00000	100	100.00000	100.00000	100.0000	100.00000

Dans l'ensemble, le pourcentage de personnes ayant pratiqué un sport est de 35,6 %. Mais cette proportion varie fortement d'une catégorie professionnelle à l'autre : 55,0 % chez les cadres contre 23,0 % chez les ouvriers.

Enfin, les pourcentage totaux s'obtiennent avec la fonction `prop` :

```
R> prop(tab)
```

sport/ qualif2	Autre	Cadre	Employe	Intermediaire	Ouvrier	Total
Non	2.298851	7.078040	24.25892	7.683001	23.049002	64.36782
Oui	1.209921	8.650938	11.67574	7.199032	6.896552	35.63218
Total	3.508772	15.728978	35.93466	14.882033	29.945553	100.00000

À noter qu'on peut personnaliser l'affichage de ces tableaux de pourcentages à l'aide de différentes options, dont `digits` qui règle le nombre de décimales à afficher et `percent` qui indique si on souhaite ou non rajouter un symbole `%` dans chaque case du tableau. Cette personnalisation peut se faire directement au moment de la génération du tableau et dans ce cas elle sera utilisée par défaut :

```
R> ctab <- cprop(tab, digits = 2, percent = TRUE)
   ctab
```

sport/ qualif2	Autre	Cadre	Employe	Intermediaire	Ouvrier	Ensemble
Non	65.51724	45	67.50842	51.62602	76.9697	64.36782
Oui	34.48276	55	32.49158	48.37398	23.0303	35.63218
Total	100.00000	100	100.00000	100.00000	100.0000	100.00000

ou bien ponctuellement en passant les mêmes arguments à la fonction `print` :

```
R> ctab <- cprop(tab)
   print(ctab, percent = TRUE)
```

```
       qualif2
sport   Autre  Cadre  Employe Intermediaire Ouvrier
  Non    65.5%  45.0%  67.5%   51.6%         77.0%
  Oui    34.5%  55.0%  32.5%   48.4%         23.0%
  Total 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%        100.0%
       qualif2
sport   Ensemble
  Non    64.4%
  Oui    35.6%
  Total 100.0%
```

Représentation graphique

On peut obtenir une représentation graphique synthétisant l'ensemble des résultats obtenus sous la forme d'un graphique en mosaïque grâce à la fonction `mosaicplot`.

```
R> mosaicplot(qualif2 ~ sport, data = d, shade = TRUE, main = "Graphe en mos
   aïque")
```

Figure 12. Exemple de graphe en mosaïque

Comment interpréter ce graphique haut en couleurs[5], page 0[5] ? Chaque rectangle représente une case de tableau. Sa largeur correspond aux pourcentages en colonnes (il y a beaucoup d'employés et d'ouvriers et très peu d'« Autre »). Sa hauteur correspond aux pourcentages en lignes : la proportion de sportifs chez les cadres est plus élevée que chez les employés. Enfin, la couleur de la case correspond au résidu du test du ² correspondant : les cases en rouge sont sous-représentées, les cases en bleu sur-représentées, et les cases blanches sont statistiquement proches de l'hypothèse d'indépendance.

5. Sauf s'il est imprimé en noir et blanc…

NOTE

Les graphiques en mosaïque permettent notamment de représenter des tableaux croisés à 3 ou 4 dimensions, voire plus.

L'extension **vcd** fournie une fonction `mosaic` fournissant plus d'options pour la création d'un graphique en mosaïque, permettant par exemple d'indiquer quelles variables doivent être affichées horizontalement ou verticalement, ou encore de colorier le contenu des rectangles en fonction d'une variable donnée, …

```
R> library(vcd)
```

```
Loading required package: grid
```

```
R> mosaic(~sport + cuisine + sexe, d, highlighting = "sexe", main = "Exemple d
   e graphique en mosaïque à 3 dimensions")
```

Lorsque l'on s'intéresse principalement aux variations d'une variable selon une autre, par exemple ici à la

pratique du sport selon le niveau de qualification, il peut être intéressant de présenter les pourcentages en colonne sous la forme de barres cumulées.

```
R> barplot(cprop(tab, total = FALSE), main = "Pratique du sport selon le niv
   eau de qualification")
```

Figure 13. Exemple de barres cumulées

Tests statistiques

Pour un test de comparaison de proportions, un test du Chi² ou encore un test exact de Fisher, on pourra se référer au chapitre dédié aux test statistiques de comparaison, page 446.

Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques

Les données de l'exemple . . . 360
Nettoyage des données . . . 361
Recodage d'une variable . . . 362
Visualisation des données . . . 363
Visualisation par «petits multiples» . . . 365
Visualisation en séries temporelles . . . 367
Combinaisons d'éléments graphiques . . . 368
Composition graphique avec ggplot2 . . . 369
Couleurs et échelles . . . 371
Utilisation des thèmes . . . 375
Export des graphiques . . . 377
Pour aller plus loin . . . 377
Ressources essentielles . . . 379
Extensions de ggplot2 . . . 379

NOTE

Ce chapitre est tiré d'une séance de cours de François Briatte et destinée à des étudiants de L2 sans aucune connaissance de **R**. Cette séance de cours est elle-même inspirée d'un exercice tiré d'un cours de Cosma Shalizi.

R possède un puissant moteur graphique interne, qui permet de «dessiner» dans un graphique en y rajoutant des segments, des points, du texte, ou toutes sortes d'autres symboles. Toutefois, pour produire un graphique complet avec les fonctions basiques de **R**, il faut un peu bricoler : d'abord, ouvrir une fenêtre ; puis rajouter des points ; puis rajouter des lignes ; tout en configurant les couleurs au fur-et-à-mesure ; puis finir par fermer la fenêtre graphique.

L'extension **ggplot2**[1], page 0[1], développée par Hadley Wickham et mettant en œuvre la «grammaire graphique» théorisée par Leland Wilkinson, devient vite indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des

graphiques plus complexes[2], page 0[2]. On renvoit le lecteur intéressé à l'ouvrage de Winston Chang, *R Graphics Cookbook*, disponible gratuitement dans sa deuxième édition à l'adresse suivante : https://r-graphics.org.

Ce chapitre, articulé autour d'une étude de cas, présente **ggplot2** à partir d'un exemple simple de visualisation de séries temporelles, puis rentre dans le détail de sa syntaxe. Pour une présentation plus formelle, on pourra se référer au chapitre dédié de la section *Approfondir*.

Les données de l'exemple

Il y a quelques années, les chercheurs Carmen M. Reinhart et Kenneth S. Rogoff publiaient un article intitulé *Growth in a Time of Debt*, dans lequel ils faisaient la démonstration qu'un niveau élevé de dette publique nuisait à la croissance économique. Plus exactement, les deux chercheurs y défendaient l'idée que, lorsque la dette publique dépasse 90 % du produit intérieur brut, ce produit cesse de croître.

Cette conclusion, proche du discours porté par des institutions comme le Fonds Monétaire International, a alimenté plusieurs argumentaires politiques. Des parlementaires américains s'en ainsi sont servi pour exiger une diminution du budget fédéral, et surtout, la Commission européenne s'est appuyée sur cet argumentaire pour exiger que des pays comme la Grèce, durement frappés par la crise financière globale de 2008, adoptent des plans d'austérité drastiques.

Or, en tentant de reproduire les résultats de Reinhart et Rogoff, les chercheurs Thomas Herndon, Michael Ash et Robert Pollin y ont trouvé de nombreuses erreurs, ainsi qu'une bête erreur de calcul due à une utilisation peu attentive du logiciel **Microsoft Excel**. La révélation de ces erreurs donna lieu à un débat très vif entre adversaires et partisans des politiques économiques d'austérité, débat toujours autant d'actualité aujourd'hui.

Dans ce chapitre, on va se servir des données (corrigées) de Reinhart et Rogoff pour évaluer, de manière indépendante, la cohérence de leur argument sur le rapport entre endettement et croissance économique. Commençons par récupérer ces données au format CSV sur le site du chercheur américain Cosma Shalizi, qui utilise ces données dans l'un de ses exercices de cours :

1. Voir l'excellente documentation de l'extension et les autres ressources citées en fin de chapitre.

2. Bien que l'on ait fait le choix de présenter l'extension **ggplot2** plutôt que l'extension **lattice**, celle-ci reste un excellent choix pour la visualisation, notamment, de panels et de séries temporelles. On trouve de très beaux exemples d'utilisation de **lattice** en ligne, mais un peu moins de documentation, et beaucoup moins d'extensions, que pour **ggplot2**.

```
R> # charger l'extension lisant le format CSV
   library(readr)

   # emplacement souhaité pour le jeu de données
   file <- "data/debt.csv"

   # télécharger le jeu de données s'il n'existe pas
   if(!file.exists(file))
     download.file("http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/uADA/13/hw/11/debt.csv",
                   file, mode = "wb")

   # charger les données dans l'objet 'debt'
   debt <- read_csv(file)
```

```
Warning: Missing column names filled in: 'X1' [1]
```

```
Parsed with column specification:
cols(
  X1 = col_double(),
  Country = col_character(),
  Year = col_double(),
  growth = col_double(),
  ratio = col_double()
)
```

NOTE

Le code ci-dessus utilise la fonction `read_csv` de l'extension **readr**, dont on a recommandé l'utilisation dans un précédent chapitre, page 133. En l'absence de cette extension, on aurait pu utiliser la fonction de base `read.csv`.

Nettoyage des données

Les données de Reinhart et Rogoff contiennent, pour un échantillon de 20 pays occidentaux membres de la zone OCDE, la croissance de leur produit intérieur brut (PIB)[3], page 0[3], et le ratio entre leur dette publique et ce produit, exprimé sous la forme d'un pourcentage «Dette / PIB». Les données vont du milieu des années 1940 à la fin des années 2000. La première colonne du jeu de données ne contenant que les numéros des lignes, on va la supprimer d'entrée de jeu :

3. Ce produit est mesuré en termes réels, de manière à ce que le calcul de sa croissance ne soit pas affecté par l'inflation.

```
R> # inspection du jeu de données
   str(debt)
```

```
Classes 'spec_tbl_df', 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':    1171 obs. of  5 vari
ables:
 $ X1     : num  147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ...
 $ Country: chr  "Australia" "Australia" "Australia" "Australia" ...
 $ Year   : num  1946 1947 1948 1949 1950 ...
 $ growth : num  -3.56 2.46 6.44 6.61 6.92 ...
 $ ratio  : num  190 177 149 126 110 ...
 - attr(*, "spec")=
  .. cols(
  ..   X1 = col_double(),
  ..   Country = col_character(),
  ..   Year = col_double(),
  ..   growth = col_double(),
  ..   ratio = col_double()
  .. )
```

```
R> # suppression de la première colonne
   debt <- debt[, -1]
```

Il faut aussi noter d'emblée que certaines mesures sont manquantes : pour certains pays, on ne dispose pas d'une mesure fiable du PIB et/ou de la dette publique. En conséquence, le nombre d'observations par pays est différent, et va de 40 observations «pays-année» pour la Grèce à 64 observations «pays-année» pour plusieurs pays comme l'Australie ou les États-Unis :

```
R> table(debt$Country)
```

```
   Australia     Austria     Belgium      Canada     Denmark
          64          59          63          64          56
     Finland      France     Germany      Greece     Ireland
          64          54          59          40          63
       Italy       Japan Netherlands New Zealand      Norway
          59          54          53          64          64
    Portugal       Spain      Sweden          UK          US
          58          42          64          63          64
```

Recodage d'une variable

Dernière manipulation préalable avant l'analyse : on va calculer la décennie de chaque observation, en

divisant l'année de mesure par 10, et en multipliant la partie entière de ce résultat par 10. Cette manipulation très simple donne «1940» pour les mesures des années 1940 à 1949, «1950» pour les années 1950-1959, et ainsi de suite.

```
R> debt$Decade <- factor(10 * debt$Year%/%10)
```

Voici, pour terminer, les premières lignes du jeu de données sur lequel on travaille :

```
R> head(debt)
```

Visualisation des données

Chargeons à présent l'extension graphique **ggplot2** :

```
R> library(ggplot2)
```

Procédons désormais à quelques visualisations très simples de ces données. On dispose de trois variables continues : l'année, le taux de croissance du PIB, et le ratio «Dette publique / PIB». Si l'on souhaite visualiser la croissance du PIB au cours du temps, la solution basique dans **R** s'écrit de la manière suivante :

```
R> with(debt, plot(Year, growth))
```

Figure 1

Le code de la visualisation est très simple et se lit : «avec l'objet `debt`, construire le graphique montrant l'année d'observation *`Year`* en abcisse et le taux de croissance du PIB *`growth`* en ordonnée». Le code est compris de cette manière par **R** car la fonction `plot` comprend le premier argument comme étant la variable à représenter sur l'axe horizontal `x`, et le second comme la variable à représenter sur l'axe vertical `y`.

Le même graphique s'écrit de la manière suivante avec l'extension **ggplot2** :

```
R> with(debt, qplot(Year, growth))
```

Figure 2

Comme on peut le voir, le code est très proche du code utilisé dans «**R** base», la syntaxe signifiant toujours : «avec le jeu de données `debt`, visualiser les variables *`Year`* sur l'axe `x` et *`growth`* sur l'axe `y`». Le résultat est similaire, bien que plusieurs paramètres graphiques aient changé : le fond gris clair, en particulier, est caractéristique du thème graphique par défaut de **ggplot2**, que l'on apprendra à modifier plus loin.

Par ailleurs, dans les deux exemples précédents, on a écrit `with(debt, ...)` pour indiquer que l'on travaillait avec l'objet `debt`. Lorsque l'on travaille avec l'extension **ggplot2**, il est toutefois plus commun d'utiliser l'argument `data` dans l'appel de `qplot` pour indiquer ce choix :

```
R> qplot(Year, growth, data = debt)
```

Visualisation par «petits multiples»

Cherchons désormais à mieux comprendre les variations du taux de croissance du PIB au fil des années.

Dans les graphiques précédents, on voit clairement que ce taux est très variable dans l'immédiat après-guerre, puis qu'il oscille entre environ -5 % et +15 %, puis qu'il semble chuter dramatiquement à la fin des années 2000, marquées par la crise financière globale. Mais comment visualiser ces variations pour chacun des vingt pays de l'échantillon ?

On va ici utiliser le principe de la visualisation par «petits multiples», c'est-à-dire que l'on va reproduire le même graphique pour chacun des pays, et visualiser l'ensemble de ces graphiques dans une même fenêtre. Concrètement, il va donc s'agir de montrer la croissance annuelle du PIB en faisant apparaître chaque pays dans une facette différente du graphique.

ggplot2 permet d'effectuer cette opération en rajoutant au graphique précédent, au moyen de l'opérateur `+`, l'élément `facet_wrap(~ Country)` au graphique et qui signifie «construire le graphique pour chaque valeur différente de la variable *Country*». On notera que la fonction `facet_wrap` utilise la syntaxe équation, page 999 de **R**. Par défaut, ces «facettes» sont classées par ordre alphabétique :

```
R> qplot(Year, growth, data = debt) +
     facet_wrap(~ Country)
```

Figure 3

Voilà qui est beaucoup plus clair ! On aperçoit bien, dans ce graphique, les variations très importantes de croissance du PIB dans un pays comme l'Autriche, ruinée après la Seconde guerre mondiale, ou l'Irlande,

très durement frappée par la crise financière globale en 2008 et 2009. On aperçoit aussi où se trouvent les données manquantes : voir le graphique de l'Espagne, par exemple.

Il faut noter ici un élément essentiel de la grammaire graphique de **ggplot2**, qui utilise une syntaxe additive, où différents éléments et paramètres graphiques peuvent être combinés en les additionnant, ce qui permet de construire et de modifier des graphiques de manière cumulative, pas à pas. Cette caractéristique permet de tâtonner, et de construire progressivement des graphiques très complets.

Visualisation en séries temporelles

Enfin, pour produire le même graphique que ci-dessus en utilisant des lignes plutôt que des points, il suffit d'utiliser l'argument `geom = "line"`, ce qui peut être considéré comme une meilleure manière de visualiser des séries temporelles, mais qui tend aussi à rendre plus difficile la détection des périodes pour lesquelles il manque des données (voir, à nouveau, le graphique pour l'Espagne) :

```
R> qplot(data = debt, y = growth, x = Year, geom = "line") +
     facet_wrap(~ Country)
```

Figure 4

Dans ce dernier exemple, on a défini l'axe `y` avant de définir l'axe `x`, en écrivant ces arguments de manière explicite ; de même, on a commencé par spécifier l'argument `data`, et l'on a terminé par l'argument `geom`. Cet ordre d'écriture permet de conserver une forme de cohérence dans l'écriture des fonctions graphiques.

Combinaisons d'éléments graphiques

On n'a pas encore visualisé le ratio «Dette publique / PIB», l'autre variable du raisonnement de Reinhart et Rogoff. C'est l'occasion de voir comment rajouter des titres aux axes des graphiques, et d'utiliser les lignes en même temps que des points, toujours grâce à l'argument `geom`, qui peut prendre plusieurs valeurs (ici, `"point"` produit les points et `"line"` produit les lignes) :

```
R> qplot(data = debt, y = ratio, x = Year, geom = c("line", "point")) +
     facet_wrap(~ Country) +
     labs(x = NULL,
          y = "Ratio dette publique / produit intérieur brut (%)\n")
```

Figure 5

Dans ce graphique, on a combiné deux «objets géométriques» (`geom`) pour afficher à la fois des points et

des lignes. On a ensuite défini les titres des axes, en supprimant celui de l'axe `x`, et en rajoutant un peu d'espace entre le titre de l'axe `y` et l'axe lui-même grâce à la chaîne de caractères finale `\n`, qui rajoute une ligne vide entre ces deux éléments[4], page 0[4].

Les différents exemples vus dans cette section montrent qu'il va falloir apprendre un minimum de syntaxe graphique pour parvenir à produire des graphiques avec **ggplot2**. Ce petit investissement permet de savoir très vite produire de très nombreux types de graphiques, assez élégants de surcroît, et très facilement modifiables à l'aide de toutes sortes de paramètres optionnels.

IMPORTANT

Aussi élégants que soient vos graphiques, il ne vous dispense évidemment pas de réfléchir à ce que vous êtes en train de visualiser, un graphique très élégant pouvant naturellement être complètement erroné, en particulier si les données de base du graphique ont été mal mesurées… ou endommagées.

Composition graphique avec ggplot2

La section précédente a montré comment utiliser la fonction `qplot` (*quick plot*). La syntaxe complète de l'extension **ggplot2** passe par une autre fonction, `ggplot`, qui permet de mieux comprendre les différents éléments de sa grammaire graphique. Dans cette section, on va détailler cette syntaxe pour en tirer un graphique plus complexe que les précédents.

Commençons par créer un «treillis de base» au graphique :

```
R> p <- ggplot(data = debt, aes(y = growth, x = ratio))
```

Aucun graphique ne s'affiche ici : en effet, ce que l'on a stocké, dans l'objet `p`, n'est pas un graphique complet, mais une base de travail. Cette base définit les coordonnées `x` et `y` du graphique dans l'argument `aes` (*aesthetics*). Ici, on a choisi de mettre la variable dépendante de Reinhart et Rogoff, *`growth`* (le taux de croissance du PIB), sur l'axe `y`, et la variable indépendante *`ratio`* (le ratio «Dette publique / PIB») sur l'axe `x`.

Rajoutons désormais un objet géométrique, `geom_point`, qui va projeter, sur le graphique, des points aux coordonnées précédemment définies, et divisons le graphique par un «petit multiple», en projetant les points de chaque décennie dans une facette différente du graphique. Ce graphique propose une décomposition temporelle de la relation étudiée par Reinhart et Rogoff :

4. Plus précisément, cela introduit un retour à la ligne dans le titre de l'axe.

```
R> p + geom_point() +
     facet_grid(. ~ Decade)
```

Figure 6

NOTE

Le paramètre `facet_grid`, qui utilise aussi la syntaxe «équation, page 999», permet de créer des facettes plus compliquées que celles créées par le paramètre `facet_wrap`, même si, dans nos exemples, on aurait pu utiliser aussi bien l'un que l'autre.

Le graphique ci-dessus présente un problème fréquent : l'axe horizontal du graphique, très important puisque Reinhart et Rogoff évoquent un seuil «fatidique», pour la croissance, de 90% du PIB, est illisible. Grâce à l'argument `scale_x_continuous`, on va pouvoir clarifier cet axe en n'y faisant figurer que certaines valeurs :

```
R> p + geom_point() +
     facet_grid(. ~ Decade) +
     scale_x_continuous(breaks = seq(0, 200, by = 100))
```

Figure 7

Ces réglages nous conviennent : on va donc les sauvegarder dans l'objet `p`, de manière à continuer de construire notre graphique en incluant ces différents éléments.

```
R> p <- p + geom_point() +
     facet_grid(. ~ Decade) +
     scale_x_continuous(breaks = seq(0, 200, by = 100))
```

Couleurs et échelles

Abordons désormais un élément-clé de **ggplot2** : la manipulation des paramètres esthétiques. Précédemment, on n'a montré que deux de ces paramètres : `x` et `y`, les coordonnées du graphique. Mais ces paramètres peuvent aussi influencer la couleur des points de notre graphique comme le montre l'exemple suivant :

```
R> p + aes(color = ratio < 90)
```

Figure 8

Qu'a-t-on fait ici ? On a rajouté, au graphique stocké dans `p`, un paramètre esthétique qui détermine la couleur de ses points en fonction d'une inégalité, `ratio < 90`, qui est vraie quand le ratio «Dette publique / PIB» est inférieur au seuil «fatidique» de Reinhart et Rogoff, et fausse quand ce ratio dépasse ce seuil. Les couleurs des points correspondent aux couleurs par défaut de **ggplot2**, que l'on peut très facilement modifier avec `scale_colour_brewer` :

```
R> p + aes(color = ratio < 90) + scale_colour_brewer(palette = "Set1")
```

Figure 9

Ici, on a fait appel à la palette de couleur `Set1` de l'éventail de couleurs ColorBrewer, qui est automatiquement disponible dans **ggplot2**, et qui est contenu dans l'extension **RColorBrewer**. La palette de couleurs que l'on a choisie affiche les points situés au-dessus du seuil «fatidique» de Reinhart et Rogoff en rouge, les autres en bleu.

Que peut-on dire, à ce stade, du seuil «fatidique» de Reinhart et Rogoff ? On peut observer qu'après la Seconde guerre mondiale, de nombreux pays sont *déjà* endettés au-delà de ce seuil, et dégagent *déjà* moins de croissance que les autres. Sur la base de cette trajectoire, de nombreux critiques de Reinhart et Rogoff ont fait remarquer que le raisonnement de Reinhart et Rogoff pose en réalité un sérieux problème d'inversion du rapport causal entre endettement et croissance au cours du temps.

Envisageons une nouvelle modification des paramètres graphiques. La légende du graphique, qui affiche `FALSE` et `TRUE` en fonction de l'inégalité `ratio < 90`, peut être déroutante. Clarifions un peu cette légende en supprimant son titre et en remplaçant les libellés (*labels*) `FALSE` et `TRUE` par leur signification :

```
R> p <- p + aes(color = ratio < 90) +
    scale_color_brewer("", palette = "Set1",
                        labels = c("ratio > 90", "ratio < 90"))
```

Dans le bloc de code ci-dessus, on a stocké l'ensemble de nos modifications dans l'objet `p`, sans l'afficher ; en effet, on souhaite encore procéder à une dernière modification, en rajoutant une régression locale à travers les points de chaque facette[5], page 0[5]. Après consultation de la documentation de **ggplot2** ici et là, on en arrive au code ci-dessous, où `p` produit le graphique précédent et `geom_smooth` produit la régression locale :

```
R> p + geom_smooth(method = "loess", se = FALSE,
                   size = 1, color = "black")
```

Figure 10

Le graphique permet d'évaluer de manière encore un peu plus précise l'argument de Reinhart et Rogoff, et en particulier la nature pas si «fatidique» du seuil de 90% du ratio "Dette publique / PIB", qui sans être une bonne nouvelle pour l'économie, ne détermine pas «fatidiquement» la direction du taux de croissance : si

5. La régression locale est une variante du calcul de la moyenne glissante (ou «moyenne mobile») d'une courbe.

c'était le cas, toutes les courbes du graphique ressembleraient à celles des années 2000. Autrement dit, l'argumentaire de Reinhart et Rogoff laisse clairement à désirer.

Utilisation des thèmes

Reprenons notre graphique de départ. On va, pour terminer cette démonstration, en construire une version imprimable en noir et blanc, ce qui signifie qu'au lieu d'utiliser des couleurs pour distinguer les points en-deçà et au-delà du seuil «fatidique» de Reinhart et Rogoff, on va utiliser une ligne verticale, produite par `geom_vline` et affichée en pointillés par le paramètre `lty` (*linetype*) :

```
R> ggplot(data = debt, aes(y = growth, x = ratio)) +
     geom_point(color = "grey50") +
     geom_vline(xintercept = 90, lty = "dotted") +
     geom_smooth(method = "loess", size = 1, color = "black", se = FALSE) +
     scale_x_continuous(breaks = seq(0, 200, by = 100)) +
     facet_grid(. ~ Decade) +
     labs(y = "Taux de croissance du produit intérieur brut\n",
          x = "\nRatio dette publique / produit intérieur brut (%)",
          title = "Données Reinhart et Rogoff corrigées, 1946-2009\n") +
     theme_bw() +
     theme(strip.background = element_rect(fill = "grey90", color = "grey5
  0"),
           strip.text = element_text(size = rel(1)),
           panel.grid = element_blank())
```

Figure 11

Ce graphique utilise tous les éléments présentés dans ce chapitre, ainsi qu'une dernière nouveauté : l'utilisation d'un thème graphique différent du thème par défaut de **ggplot2**. Le thème par défaut, qui s'appelle `theme_grey`, est ici remplacé par un thème moins chargé, `theme_bw` ("*black and white*"), que l'on a modifié en y rajoutant quelques paramètres supplémentaires :

- le paramètre `strip.background` détermine la couleur du rectangle contenant les titres des facettes, c'est-à-dire les décennies observées ;
- le paramètre `strip.text` détermine la taille des titres des facettes, qui sont ici affichés dans la même taille de texte que le reste du texte ;
- et le paramètre `panel.grid` supprime ici les guides du graphique grâce à l'élément vide `element_blank`, de manière à en alléger la lecture.

Ces différents réglages peuvent être sauvegardés de manière à créer des thèmes réutilisables, comme ceux de l'extension **ggthemes**, ce qui permet par exemple de créer un thème entièrement blanc dans lequel on peut ensuite projeter une carte, ou de produire une série de graphiques homogènes d'un point de vue esthétique.

Export des graphiques

Les graphiques produits par **ggplot2** peuvent être sauvegardés manuellement, comme expliqué dans le chapitre «Export des graphiques, page 303», ou programmatiquement. Pour sauvegarder le dernier graphique affiché par **ggplot2** au format PNG, il suffit d'utiliser la fonction `ggsave`, qui permet d'en régler la taille (en pouces) et la résolution (en pixels par pouce ; 72 par défaut) :

```
R> ggsave("reinhart-rogoff.png", width = 11, height = 8)
```

De la même manière, pour sauvegarder n'importe quel graphique construit avec **ggplot2** et stocké dans un objet, il suffit de préciser le nom de cet objet, comme ci-dessous, où l'on sauvegarde le graphique contenu dans l'objet `p` au format vectoriel PDF, qui préserve la netteté du texte et des autres éléments du graphique à n'importe quelle résolution d'affichage :

```
R> ggsave("reinhart-rogoff.pdf", plot = p,
          width = 11, height = 8)
```

Pour aller plus loin

Ce chapitre n'a pu faire la démonstration que d'une infime partie des manières d'utiliser **ggplot2**. En voici une dernière illustration, qui donne une idée des différents types de graphiques que l'extension permet de produire dès que l'on connaît les principaux éléments de sa syntaxe :

```
R> ggplot(data = debt, aes(x = ratio > 90, y = growth)) +
     geom_boxplot() +
     scale_x_discrete(labels = c("< 90", "90+")) +
     facet_grid(. ~ Decade) +
     labs(y = "Taux de croissance du produit intérieur brut\n",
          x = "\nRatio dette publique / produit intérieur brut (%)",
          title = "Données Reinhart et Rogoff corrigées, 1946-2009\n") +
     theme_linedraw() +
     theme(strip.text = element_text(size = rel(1)),
           panel.grid = element_blank())
```

Figure 12

Le code ci-dessus est somme toute très proche du code présenté dans le reste du texte, et en même temps, on a basculé de la visualisation sous forme de série temporelles à une visualisation par *boxplots*. Ces basculements sont très faciles à envisager dès que l'on maîtrise les principaux éléments de **ggplot2**, `geom`, `scale` et `facet`, et les paramètres `labs` et `theme` pour effectuer les finitions.

Ressources essentielles

Pour tout ce qui concerne l'utilisation de **ggplot2**, l'ouvrage de Wickham, en cours d'actualisation, est la ressource essentielle à consulter. L'ouvrage de Winston Chang, qui contient des dizaines d'exemples, le complète utilement, de même que la documentation en ligne de l'extension. Enfin, le site StackOverflow contient de très nombreuses questions/réponses sur les subtilités de sa syntaxe.

On trouve aussi très facilement, ailleurs sur Internet, des dizaines de *tutorials* et autres *cheatsheets* pour **ggplot2**, ici ou là par exemple.

A noter également une gallerie de graphiques sous **R** avec de très nombreux exemples de graphique **ggplot2** : http://www.r-graph-gallery.com/portfolio/ggplot2-package/

Extensions de ggplot2

Il faut signaler, pour terminer, quelques-unes des différentes extensions inspirées de **ggplot2**, dont la plupart sont encore en cours de développement, mais qui permettent d'ores et déjà de produire des centaines de types de graphiques différents, à partir d'une syntaxe graphique proche de celle présentée dans ce chapitre :

- l'extension **ggfortify** permet de visualiser les résultats de différentes fonctions de modélisation avec **ggplot2** ;
- l'extension **ggmap** permet de visualiser des fonds de carte et d'y superposer des éléments graphiques rédigés avec **ggplot2** ;
- l'extension **GGally** rajoute quelques types de graphiques à ceux que **ggplot2** peut produire par défaut ;
- et des extensions comme **ggvis** permettent de produire des graphiques interactifs en utilisant la syntaxe de base de **ggplot2**.

Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2

Retour sur les bases de ggplot2 381
Histogramme 383
Densité et répartition cumulée 387
Boîtes à moustaches (et représentations associées) 390
Diagramme en bâtons 395
Nuage de points 396
Matrice de nuages de points et matrice de corrélation 401
Estimation locale de densité (et représentations associées) 404
Diagramme de Cleveland 410
Diagrammes en barres 414
Graphe en mosaïque 421
Données labellisées et ggplot2 422
Exporter les graphiques obtenus 423

Après avoir introduit l'extension **ggplot2** au travers d'une étude de cas, page 359, nous reprenons ici les graphiques produits dans les chapitres statistique univariée, page 311 et statistique bivariée, page 335 et montrons comment les réaliser avec **ggplot2**.

Retour sur les bases de ggplot2

L'extension **ggplot2** nécessite que les données du graphique soient sous la forme d'un tableau de données (*data.frame*) avec une ligne par observation et les différentes valeurs à représenter sous forme de variables du tableau.

Tous les graphiques avec **ggplot2** suivent une même logique. En **premier** lieu, on appelera la fonction `ggplot` en lui passant en paramètre le fichier de données.

ggplot2 nomme *esthétiques* les différentes propriétés visuelles d'un graphique, à savoir l'axe des x (`x`),

celui des y (`y`), la couleur des lignes (`colour`), celle de remplissage des polygones (`fill`), le type de lignes (`linetype`), etc. Une représentation graphique consiste donc à représenter chacune de nos variables d'intérêt selon une esthétique donnée. En **second** lieu, on appelera donc la fonction `aes` pour indiquer la correspondance entre les variables de notre fichier de données et les esthétiques du graphique.

A minima, il est nécessaire d'indiquer en **troisième** lieu une *géométrie*, autrement dit la manière dont les éléments seront représentés visuellement. À chaque géométrie corresponds une fonction commençant par `geom_` , par exemple `geom_point` pour dessiner des points, `geom_line` pour des lignes, `geom_bar` pour des barres ou encore `geom_area` pour des aires. Il existe de nombreuses géométries différentes, chacune prenant en compte certaines esthétiques, certaines étant requises pour cette géométrie et d'autres optionnelles. La liste des esthétiques prises en compte par chaque géométrie en indiquée dans l'aide en ligne de cette dernière.

Pour un document récapitulant les principales géométries et options de **ggplot2**, on pourra se référer à la *Cheat Sheet* officielle disponible à https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/ggplot2-cheatsheet.pdf. Une version en français est disponible à l'adresse http://thinkr.fr/pdf/ggplot2-french-cheatsheet.pdf.

ggplot2 reposant sur une syntaxe additive, la syntaxe de base d'un graphique sera donc de la forme :

```
R> ggplot(data) + aes(x = Var1, fill = Var2) + geom_bar()
```

De manière alternative, on peut également indiquer la correspondance entre variables et esthétiques comme deuxième argument de la fonction `ggplot` . Les deux syntaxes sont équivalentes.

```
R> ggplot(data, aes(x = Var1, fill = Var2)) + geom_bar()
```

Il est ensuite possible de personnaliser de nombreux éléments d'un graphique et notamment :

- les *étiquettes* ou *labs* (titre, axes, légendes) avec `ggtitle` , `xlab` , `ylab` ou encore la fonction plus générique `labs` ;
- les *échelles* (*scales*) des différentes esthétiques avec les fonctions commençant par `scale_` ;
- les *facettes* (*facets*) avec les fonctions commençant par `facet_` ;
- le système de *coordonnées* avec les fonctions commençant par `coord_` ;
- la *légende* (*guides*) avec les fonctions commençant par `guide_` ;
- le *thème* du graphiques (mise en forme des différents éléments) avec `theme` .

Ces différents éléments seront abordés plus en détails dans le chapitre avancé sur ggplot2. Dans la suite de ce chapitre, nous nous focaliserons sur les graphiques et options de base.

Grammaire des graphiques de ggplot2

Préparons les données des exemples et chargeons **ggplot2** :

```
R> library(questionr)
   library(ggplot2)
   data("hdv2003")
   d <- hdv2003
```

Histogramme

Pour un histogramme, on aura recours à la géométrie `geom_histogram`. Si l'on a une observation par ligne dans le fichier de données, l'histogramme s'obtient simplement en associant la variable d'intérêt à l'esthétique `x`. Notez la syntaxe de `aes` : le nom des variables est indiqué directement, sans guillemets.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = heures.tv) +
     geom_histogram() +
     ggtitle("Nombres d'heures passées devant la télévision") +
     xlab("Heures") +
     ylab("Effectifs")
```

Figure 1. Un histogramme

On peut personnaliser la couleur de remplissage des rectangles en indiquant une valeur fixe pour l'esthétique `fill` dans l'appel de `geom_histogram` (et non via la fonction `aes` puisqu'il ne s'agit pas d'une variable du tableau de données). L'esthétique `colour` permet de spécifier la couleur du trait des rectangles. Enfin, le paramètre `binwidth` permet de spécifier la largeur des barres.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = heures.tv) +
     geom_histogram(fill ="orange", colour = "black", binwidth = 2) +
     ggtitle("Nombres d'heures passées devant la télévision") +
     xlab("Heures") +
     ylab("Effectifs")
```

Figure 2. Un histogramme en couleur

Comme avec la fonction `hist`, on peut personnaliser les classes avec l'argument `breaks`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = heures.tv) +
     geom_histogram(fill ="orange", colour = "black", breaks = c(0, 1, 4,
   9, 12)) +
     ggtitle("Nombres d'heures passées devant la télévision") +
     xlab("Heures") +
     ylab("Effectifs")
```

Figure 3. Un histogramme avec classes personnalisées

On peut ajouter à l'axe des x des tirets représentant la position des observations à l'aide de `geom_rug`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = heures.tv) +
     geom_histogram(fill ="orange", colour = "black", binwidth = 2) +
     geom_rug() +
     ggtitle("Nombres d'heures passées devant la télévision") +
     xlab("Heures") +
     ylab("Effectifs")
```

Figure 4. Un histogramme avec geom_rug()

Densité et répartition cumulée

Une courbe de densité s'obtient aisément avec la géométrie `geom_density`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = heures.tv) +
     geom_density() +
     ggtitle("Nombres d'heures passées devant la télévision") +
     xlab("Heures") +
     ylab("Densité")
```

Figure 5. Courbe de densité

On peut personnaliser la fenêtre d'ajustement avec l'argument `adjust`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = heures.tv) +
     geom_density(adjust = 1.5) +
     ggtitle("Nombres d'heures passées devant la télévision") +
     xlab("Heures") +
     ylab("Densité")
```

Figure 6. Courbe de densité avec fenêtre d'ajustement personnalisée

Pour la fonction de répartition empirique ou *empirical cumulative distribution function* en anglais, on utilisera la statistique `stat_ecdf`. Au passage, on notera qu'il est possible d'ajouter une *couche* à un graphique en appelant soit une *géométrie*, soit une *statistique*.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = heures.tv) +
     stat_ecdf() +
     xlab("Heures") +
     ylab("Fonction de répartition cumulée")
```

Figure 7. Fonction de répartition empirique cumulée

Boîtes à moustaches (et représentations associées)

La géométrie `geom_boxplot` nécessite *a minima* deux esthétiques : `x` et `y`. Pour représenter une variable quantitative selon une variable catégorielle, on fera donc :

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = hard.rock, y = age) +
     geom_boxplot() +
     xlab("Ecoute du hard rock") +
     ylab("Âge") +
     ggtitle("Répartition par âge selon que l'on écoute du hard rock ou no
   n")
```

Figure 8. Boîtes à moustache

Lorsque l'on souhaite représenter une seule variable quantitative (statistique univariée), on passera alors une constante à l'esthétique `x`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = "Nombre d'heures passées devant la télévision", y = heures.tv)
   +
     geom_boxplot() +
     xlab("") +
     ylab("Heures quotidiennes")
```

Figure 9. Boîte à moustache (une seule variable)

Une représentation alternative aux boîtes à moustaches ou *boxplots* sont les graphiques en violon ou *violin plots*, qui représentent la densité de distribution. Ils s'obtiennent avec la géométrie `geom_violin`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = hard.rock, y = age) +
     geom_violin() +
     xlab("Ecoute du hard rock") +
     ylab("Âge") +
     ggtitle("Répartition par âge selon que l'on écoute du hard rock ou no
   n")
```

Figure 10. Graphiques en violon ou violin plot

Les boîtes à moustache peuvent parfois être trompeuses car ne représentant qu'imparfaitement la distribution d'une variable quantitative. Voir par exemple The boxplot and its pitfalls sur https://www.data-to-viz.com.

Les graphique de pirates ou *pirateplot* sont une visualisation alternative qui combinent :

- un nuage de points représentant les données brutes ;
- une barre verticale représentant la moyenne ;
- un rectangle traduisant l'intervalle de confiance de cette moyenne ;
- un «violon» indiquant la distribution.

L'extension **ggpirate** fournit une géométrie `geom_pirate` pour **ggplot2**. Cette extension n'étant

disponible que sur **GitHub**, on l'installera avec la commande :

```
R> devtools::install_github("mikabr/ggpirate")
```

```
R> library(ggpirate)
   ggplot(d) +
     aes(x = hard.rock, y = age, colour = hard.rock, fill = hard.rock)  +
     geom_pirate() +
     xlab("Ecoute du hard rock") +
     ylab("Âge") +
     ggtitle("Répartition par âge selon que l'on écoute du hard rock ou no
   n") +
     theme_minimal() +
     theme(panel.grid.minor = element_blank())
```

Figure 11. Graphiques de «pirates» ou pirateplot

Diagramme en bâtons

Un diagramme en bâtons s'obtient avec la géométrie `geom_bar`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = freres.soeurs) +
     geom_bar() +
     xlab("Nombre de frères et soeurs") +
     ylab("Effectifs")
```

Figure 12. Diagramme en bâtons

La largeur des barres par défaut est de 0,9. Dès lors, le graphique ressemble plus à un histogramme qu'à un diagramme en bâtons. On peut personnaliser ce paramètre avec l'argument `width`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = freres.soeurs) +
     geom_bar(width = .2) +
     xlab("Nombre de frères et soeurs") +
     ylab("Effectifs")
```

Figure 13. Diagramme en bâtons avec ajustement de la largeur des barres

Nuage de points

Un nuage de points se représente facilement avec la géométrie `geom_point`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = age, y = heures.tv) +
     geom_point() +
     xlab("Âge") +
     ylab("Heures quotidiennes de télévision")
```

Figure 14. Nuage de points

On pourra personnaliser la couleur des points avec `colour` et le niveau de transparence avec `alpha`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = age, y = heures.tv) +
     geom_point(colour = "red", alpha = .2) +
     xlab("Âge") +
     ylab("Heures quotidiennes de télévision")
```

Figure 15. Nuage de points semi-transparents

Pour représenter une troisième variable quantitative, on pourra faire varier la taille des points avec l'esthétique `size`. Pour une variable qualitative, on pourra faire varier la couleur avec `colour`. Pour faciliter la lecture, on positionnera la légende en bas du graphique, en modifiant l'argument `legend.position` via la fonction `theme`.

```
R> data("rp99")
   rp99$prop.proprio <- 0
   rp99[rp99$proprio >= mean(rp99$proprio), ]$prop.proprio <- 1
   rp99$prop.proprio <- factor(rp99$prop.proprio, 0:1, c("non", "oui"))
   ggplot(rp99) +
     aes(x = dipl.aucun, y = tx.chom, size = pop.tot, colour = prop.propri
   o) +
     geom_point(alpha = .5) +
     xlab("% sans diplôme") +
     ylab("Taux de chômage") +
     labs(size = "Population totale", colour = "Proportion de propriétaires
   supérieure à la moyenne") +
     theme(
       legend.position = "bottom",
       legend.box = "vertical"
     )
```

Figure 16. Nuage de points proportionnels

`geom_smooth` permets d'ajouter au graphique une moyenne mobile du nuage de points avec son intervalle de confiance. Notez que l'on ajoute `geom_smooth` au graphique avant `geom_point` puisque l'ordre dans lequel sont affichées les différentes couches du graphique dépend de l'ordre dans lequel elles

ont été ajoutées. Dans cet exemple, nous souhaitons afficher les points «au-dessus» de la moyenne mobile.

```
R> ggplot(rp99) +
     aes(x = dipl.sup, y = cadres) +
     geom_smooth() +
     geom_point() +
     xlab("% de diplômés du supérieur") +
     ylab("% de cadres")
```

```
`geom_smooth()` using method = 'loess' and formula 'y ~ x'
```

Figure 17. Nuage de points avec moyenne mobile

Si l'on préfère afficher plutôt la droite de régression, on indiquera à `geom_smooth` l'agument `method = "lm"`.

```
R> ggplot(rp99) +
     aes(x = dipl.sup, y = cadres) +
     geom_smooth(method = "lm") +
     geom_point() +
     xlab("% de diplômés du supérieur") +
     ylab("% de cadres")
```

Figure 18. Nuage de points avec droite de régression linéaire

Matrice de nuages de points et matrice de corrélation

ggplot2 ne fournit pas de fonction native pour la réalisation d'une matrice de nuages de points. Cependant, il existe plusieurs extensions permettant d'étendre ggplot2. Parmi celles-ci, l'extension GGally propose une fonction `ggpairs` correspondant exactement à notre besoin.

```
R> library(GGally)
   ggpairs(rp99[, c("proprio", "hlm", "locataire", "maison")])
```

Figure 19. Matrice de nuages de points

`ggpairs` accepte même des variables catégorielles ainsi que des esthétiques supplémentaires, offrant ainsi plus de possibilités que la fonction `pairs` [1], page 0[1].

1. Pour plus de détails, on pourra lire https://tgmstat.wordpress.com/2013/11/13/plot-matrix-with-the-r-package-ggally/.

```
R> ggpairs(rp99[, c("hlm", "locataire", "maison", "prop.proprio")], aes(colo
   ur = prop.proprio))
```

Figure 20. Matrice de nuages de points avec variables catégorielles

GGally propose également une fonction `ggcorr` permettant d'afficher une matrice de corrélation entre variables quantitatives[2], page 0[2].

2. Pour une présentation détaillée de cette fonction et de ses options, voir https://briatte.github.io/ggcorr/.

```
R> ggcorr(rp99)
```

Figure 21. Matrice de corrélarion

Estimation locale de densité (et représentations associées)

On peut aisément représenter une estimation locale de densité avec la géométrie `geom_density_2d`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = age, y = heures.tv) +
     geom_density_2d() +
     xlab("Âge") +
     ylab("Heures quotidiennes de télévision")
```

Figure 22. Estimation locale de densité (contours)

Par défaut, le résultat est représenté sous forme de contours. Pour obtenir une représentation avec des polygones, on appelera la statistique `stat_density_2d` en forçant la géométrie.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = age, y = heures.tv, fill = ..level..) +
     stat_density_2d(geom = "polygon") +
     xlab("Âge") +
     ylab("Heures quotidiennes de télévision") +
     labs(fill = "Densité")
```

Figure 23. Estimation locale de densité (contours)

ggplot2 propose également deux géométries, `geom_bin2d` et `geom_hex`, permettant d'effectuer à un comptage des effectifs en deux dimensions.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = age, y = heures.tv) +
     geom_bin2d() +
     xlab("Âge") +
     ylab("Heures quotidiennes de télévision") +
     labs(fill = "Effectifs")
```

Figure 24. Effectifs en deux dimensions

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = age, y = heures.tv) +
     geom_hex() +
     xlab("Âge") +
     ylab("Heures quotidiennes de télévision") +
     labs(fill = "Effectifs")
```

Figure 25. Effectifs en deux dimensions (hexagones)

NOTE

Pour reproduire à l'identique l'exemple donné dans le chapitre statistique bivariée, page 335, on aura besoin de la méthode `tidy` de l'extension **broom** afin de transformer le résultat de `kde2d` en un tableau de données exploitables par **ggplot2**. `tidy` est une méthode générique permettant de transformer un grand nombre d'objets (et en particulier les résultats d'un modèle) en un tableau de données exploitable by **ggplot2**.

```
R> library(MASS)
   tmp <- d[, c("age", "heures.tv")]
   tmp <- tmp[complete.cases(tmp), ]
   library(broom)
   tmp <- tidy(kde2d(tmp$age, tmp$heures.tv))
   str(tmp)
```

```
Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':   625 obs. of  3 variables:
 $ x: num  18 21.3 24.6 27.9 31.2 ...
 $ y: num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ z: num  0.00147 0.00227 0.0027 0.00291 0.00308 ...
```

```
R> ggplot(tmp) +
     aes(x = x, y = y, fill = z) +
     geom_raster(interpolate = TRUE) +
     scale_fill_gradientn(colors = terrain.colors(14)) +
     labs(x = "Âge", y = "Heures de TV", fill = "Densité")
```

Diagramme de Cleveland

Pour un diagramme de Cleveland, on aura recours à la géométrie `geom_point`. Cependant, il faudra lui préciser que l'on souhaite utiliser la statistique `stat_count` afin que les effectifs soient calculés pour chaque valeur de `x`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = clso) +
     geom_point(stat = "count") +
     xlab("Sentiment d'appartenance à une classe sociale") +
     ylab("Effectifs")
```

Figure 26. Diagramme de Cleveland

Une alternative, notamment si l'on souhaite un diagramme de Cleveland ordonné, consiste à calculer les effectifs de chaque modalité en amont. **ggplot2** ayant besoin d'un tableau de données en entrée, nous calculerons notre tableau de fréquences avec `xtabs` et le transformerons en tableau de données avec `as.data.frame`. Pour que les niveaux de qualifaction soient représentés selon leur effectif, il est nécessaire d'ordonner les étiquettes du facteur de manière adéquate. Enfin, nous utiliserons `coord_flip` pour intervertir l'axe des `x` et celui des `y`.

```
R> tab <- as.data.frame(xtabs(~qualif, d))
   tab$qualif <- factor(tab$qualif, levels = tab$qualif[order(tab$Freq)])
   str(tab)
```

```
'data.frame':   7 obs. of  2 variables:
```

```
 $ qualif: Factor w/ 7 levels "Autre","Technicien",..: 4 6 2 3 5 7 1
 $ Freq  : int  203 292 86 160 260 594 58
```

```
R> ggplot(tab) +
     aes(x = qualif, y = Freq) +
     geom_point() +
     xlab("Niveau de qualification") +
     ylab("Effectifs") +
     coord_flip()
```

Diagramme de Cleveland ordonné

NOTE

L'extension **ggalt** propose quelques géométries supplémentaires pour **ggplot2**. L'une d'elles dite «en sucettes» (*lollipop*) propose une représentation graphique au croisement entre un diagramme en bâtons et un diagramme de Cleveland.

Pour cela, il est d'abord nécessaire d'installer la version de développement de **gglat** à l'aide de la commande suivante :

```
R> devtools::install_github("hrbrmstr/ggalt")
```

```
R> library(ggalt)
```

```
Registered S3 methods overwritten by 'ggalt':
  method                  from
  grid.draw.absoluteGrob  ggplot2
  grobHeight.absoluteGrob ggplot2
  grobWidth.absoluteGrob  ggplot2
  grobX.absoluteGrob      ggplot2
  grobY.absoluteGrob      ggplot2
```

```
R> ggplot(tab) +
     aes(x = qualif, y = Freq) +
     geom_lollipop() +
     xlab("Niveau de qualification") +
     ylab("Effectifs") +
     coord_flip()
```

Diagrammes en barres

Un diagramme en barres se construit avec la géométrie `geom_bar`.

```
R> d$qualreg <- as.character(d$qualif)
   d$qualreg[d$qualif %in% c("Ouvrier specialise", "Ouvrier qualifie")] <-
   "Ouvrier"
   d$qualreg[d$qualif %in% c("Profession intermediaire",
     "Technicien")] <- "Intermediaire"
   ggplot(d) +
     aes(x = qualreg, fill = sport) +
     geom_bar() +
     xlab("CSP") +
     ylab("Effectifs") +
     labs(fill = "Pratique du sport")
```

Figure 27. Diagramme en barres

On peut modifier la position des barres avec le paramètre `position`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = qualreg, fill = sport) +
     geom_bar(position = "dodge") +
     xlab("CSP") +
     ylab("Effectifs") +
     labs(fill = "Pratique du sport")
```

Figure 28. Diagramme en barres côte à côte

Pour des barres cumulées, on aura recours à `position = "fill"`. Pour que les étiquettes de l'axe des `y` soient représentées sous forme de pourcentages (i.e. `25%` au lieu de `0.25`), on aura recours à la fonction `percent` de l'extension **scales**, qui sera transmise à **ggplot2** via `scale_y_continuous`.

```
R> library(scales)
```

```
Attaching package: 'scales'

The following object is masked from 'package:readr':

    col_factor
```

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = qualreg, fill = sport) +
     geom_bar(position = "fill") +
     xlab("CSP") +
     ylab("Proportion") +
     labs(fill = "Pratique du sport") +
     scale_y_continuous(labels = percent)
```

Figure 29. Diagramme en barres cumulées

NOTE

Ajouter des étiquettes sur un diagramme en barre

Il est facile d'ajouter des étiquettes en ayant recours à `geom_text`, à condition de lui passer les bon paramètres.

Tout d'abord, il faudra préciser `stat = "count"` pour indiquer que l'on souhaite utiliser la statistique `stat_count` qui est celle utilisé par défaut par `geom_bar`. C'est elle qui permets de compter le nombre d'observation.

Il faut ensuite utiliser l'esthétique `label` pour indiquer ce que l'on souhaite afficher comme étiquettes. `..count..` permets d'accéder à la variable calculée par `stat_count`.

Enfin, il faut indiquer la position verticale avec `position_stack`. En précisant un ajustement de vertical de `0.5`, on indique que l'on souhaite positionner l'étiquette au milieu.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = qualreg, fill = sport) +
     geom_bar() +
     geom_text(aes(label = ..count..), stat = "count", position = position_sta
   ck(.5)) +
     xlab("CSP") +
     ylab("Effectifs") +
     labs(fill = "Pratique du sport")
```

Pour un graphique en barre cumulées, on peut utiliser de manière similaire `position_fill`.

```
R> ggplot(d) +
     aes(x = qualreg, fill = sport) +
     geom_bar(position = "fill") +
     geom_text(aes(label = ..count..), stat = "count", position = position_fil
   l(.5)) +
     xlab("CSP") +
     ylab("Proportion") +
     labs(fill = "Pratique du sport") +
     scale_y_continuous(labels = percent)
```

Pour cela, on pourra avoir recours à `stat_fill_labels` de l'extension **JLutils**[3], page 0[3].

3. Cette extension n'est disponible que sur GitHub. On peut l'installer avec la commande suivante : `source("https://install-github.me/larmarange/JLutils")`

```
R> library(JLutils)
   ggplot(d) +
     aes(x = qualreg, fill = sport) +
     geom_bar(position = "fill") +
     stat_fill_labels() +
     xlab("CSP") +
     ylab("Proportion") +
     labs(fill = "Pratique du sport") +
     scale_y_continuous(labels = percent)
```

Graphe en mosaïque

Il n'y a pas, à ce jour, d'implémentation officielle des graphiques en mosaïque sous **ggplot2**. On pourra néanmoins se référer à l'extension **ggmosaic** et sa fonction `geom_mosaic`[4], page 0[4].

4. Pour information, une première implémentation expérimentale avait été proposée avec l'extension **productplots**, voir https://github.com/hadley/productplots et http://vita.had.co.nz/papers/prodplots.html

```
R> library(ggmosaic)
   levels(d$sport) <- c("Ne fait pas de sport", "Pratique un sport")
   levels(d$cuisine) <- c("Ne cuisine pas", "Cuisine")
   levels(d$sexe) <- c("H", "F")

   ggplot(data = d) +
     geom_mosaic(aes(x = product(sport, cuisine), fill = sexe, na.rm = TRU
   E)) +
     xlab("") + ylab("") +
     theme(legend.position = "bottom")
```

Figure 30. Graphique en mosaïque

Données labellisées et ggplot2

ggplot2 tient compte du type des variables, attendant à ce que les variables catégorielles soient présentées sous forme de facteurs. Si l'on utilise des données labellisées (voir le chapitre dédié, page 111), nos variables catégorielles seront stockées sous la forme d'un vecteur numérique avec des étiquettes. Il sera donc nécessaire de convertir ces variables en facteurs, tout simplement avec la fonction `to_factor`

de l'extension **labelled** qui pourra utiliser les étiquettes de valeurs comme modalités du facteur.

Exporter les graphiques obtenus

Les graphiques produits par **ggplot2** peuvent être sauvegardés manuellement, comme expliqué dans le chapitre «Export des graphiques, page 303», ou programmatiquement. Pour sauvegarder le dernier graphique affiché par **ggplot2** au format PNG, il suffit d'utiliser la fonction `ggsave`, qui permet d'en régler la taille (en pouces) et la résolution (en pixels par pouce ; 72 par défaut) :

```
R> ggsave("mon_graphique.png", width = 11, height = 8)
```

De la même manière, pour sauvegarder n'importe quel graphique construit avec **ggplot2** et stocké dans un objet, il suffit de préciser le nom de cet objet, comme ci-dessous, où l'on sauvegarde le graphique contenu dans l'objet `p` au format vectoriel PDF, qui préserve la netteté du texte et des autres éléments du graphique à n'importe quelle résolution d'affichage :

```
R> ggsave("mon_graphique.pdf", plot = p,
         width = 11, height = 8)
```

Données pondérées

Options de certaines fonctions 426
Fonctions de l'extension questionr 426
Données pondérées avec l'extension survey 427
Extraire un sous-échantillon 432
Modèles logistiques 432
dplyr et survey 432
Conclusion 432

S'il est tout à fait possible de travailler avec des données pondérées sous R, cette fonctionnalité n'est pas aussi bien intégrée que dans la plupart des autres logiciels de traitement statistique. En particulier, il y a plusieurs manières possibles de gérer la pondération. Cependant, lorsque l'on doit également prendre un compte un plan d'échantillonnage complexe (voir section dédiée ci-après), **R** fournit tous les outils nécessaires, alors que dans la plupart des logiciels propriétaires, il faut disposer d'une extension adéquate, pas toujours vendue de base avec le logiciel.

Dans ce qui suit, on utilisera le jeu de données tiré de l'enquête *Histoire de vie* et notamment sa variable de pondération *poids*[1], page 0[1].

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
   range(d$poids)
```

```
[1]    78.07834 31092.14132
```

1. On notera que cette variable est utilisée à titre purement illustratif. Le jeu de données étant un extrait d'enquête et la variable de pondération n'ayant pas été recalculée, elle n'a ici à proprement parler aucun sens.

Options de certaines fonctions

Tout d'abord, certaines fonctions de **R** acceptent en argument un vecteur permettant de pondérer les observations (l'option est en général nommée `weights` ou `row.w`). C'est le cas par exemple des méthodes d'estimation de modèles linéaires[2], page 0[2] (`lm`) ou de modèles linéaires généralisés [3], page 0[3] (`glm`) ou dans les analyses de correspondances[4], page 0[4] des extensions **ade4** ou **FactoMineR**.

Par contre cette option n'est pas présente dans les fonctions de base comme `mean`, `var`, `table` ou `chisq.test`.

Fonctions de l'extension questionr

L'extension **questionr** propose quelques fonctions permettant de calculer des statistiques simples pondérées[5], page 0[5] :

- `wtd.mean` : moyenne pondérée
- `wtd.var` : variance pondérée
- `wtd.table` : tris à plat et tris croisés pondérés

On les utilise de la manière suivante :

```
R> library(questionr)
   mean(d$age)
```

```
[1] 48.157
```

```
R> wtd.mean(d$age, weights = d$poids)
```

```
[1] 46.34726
```

2. Voir le chapitre régression linéaire, page 459.

3. Voir le chapitre sur la régression logistique, page 461.

4. Voir le chapitre dédié à l'analyse des correspondances, page 521.

5. Les fonctions `wtd.mean` et `wtd.var` sont des copies conformes des fonctions du même nom de l'extension **Hmisc** de Frank Harrel. **Hmisc** étant une extension « de taille », on a préféré recopié les fonctions pour limiter le poids des dépendances.

```
R> wtd.var(d$age, weights = d$poids)
```

```
[1] 325.2658
```

Pour les tris à plat, on utilise la fonction wtd.table à laquelle on passe la variable en paramètre :

```
R> wtd.table(d$sexe, weights = d$poids)
```

```
  Homme   Femme
5149382 5921844
```

Pour un tri croisé, il suffit de passer deux variables en paramètres :

```
R> wtd.table(d$sexe, d$hard.rock, weights = d$poids)
```

```
             Non        Oui
Homme 5109366.41   40016.02
Femme 5872596.42   49247.49
```

Ces fonctions admettent notamment les deux options suivantes :

- `na.rm` : si `TRUE`, on ne conserve que les observations sans valeur manquante.
- `normwt` : si `TRUE`, on normalise les poids pour que les effectifs totaux pondérés soient les mêmes que les effectifs initiaux. Il faut utiliser cette option, notamment si on souhaite appliquer un test sensible aux effectifs comme le ^{2}.

Ces fonctions rendent possibles l'utilisation des statistiques descriptives les plus simples et le traitement des tableaux croisés (les fonctions `lprop`, `cprop` ou `chisq.test` peuvent être appliquées au résultat d'un `wtd.table`) mais restent limitées en termes de tests statistiques ou de graphiques…

Données pondérées avec l'extension survey

L'extension **survey** est spécialement dédiée au traitement d'enquêtes ayant des techniques d'échantillonnage et de pondération potentiellement très complexes.

L'extension s'installe comme la plupart des autres :

```
R> install.packages("survey")
```

Le site officiel (en anglais) comporte beaucoup d'informations, mais pas forcément très accessibles :

http://r-survey.r-forge.r-project.org/.

Pour utiliser les fonctionnalités de l'extension, on doit d'abord définir le plan d'échantillonnage ou *design* de notre enquête, c'est-à-dire indiquer quel type de pondération nous souhaitons lui appliquer.

Dans un premier temps, nous utiliserons le plan d'échantillonnage le plus simple, avec une variable de pondération déjà calculée. Pour d'autres types de plan d'échantillonnage, voir la chapitre sur les plans d'échantillonnage complexes, page 455.

Ceci se fait à l'aide de la fonction `svydesign` :

```
R> library(survey)
   dw <- svydesign(ids = ~1, data = d, weights = ~d$poids)
```

Cette fonction crée un nouvel objet, que nous avons nommé `dw`. Cet objet n'est pas à proprement parler un tableau de données, mais plutôt un tableau de données plus une méthode de pondération. `dw` et `d` sont des objets distincts, les opérations effectuées sur l'un n'ont pas d'influence sur l'autre. On peut cependant retrouver le contenu de `d` depuis `dw` en utilisant `dw$variables` :

```
R> str(d$age)
```

```
 int [1:2000] 28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
```

```
R> str(dw$variables$age)
```

```
 int [1:2000] 28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
```

Lorsque notre plan d'échantillonnage est déclaré, on peut lui appliquer une série de fonctions permettant d'effectuer diverses opérations statistiques en tenant compte de la pondération. On citera notamment :

- `svymean`, `svyvar`, `svytotal`, `svyquantile` : statistiques univariées (moyenne, variance, total, quantiles)
- `svytable` : tri à plat et tableau croisé
- `svychisq` : test du ²
- `svyby` : statistiques selon un facteur
- `svyttest` : test t de Student de comparaison de moyennes
- `svyciprop` : intervalle de confiance d'une proportion
- `svyglm` : modèles linéaires généralisés (dont régression logistique)
- `svyplot`, `svyhist`, `svyboxplot` : fonctions graphiques

D'autres fonctions sont disponibles, comme `svyratio`, mais elles ne seront pas abordées ici.

Pour ne rien arranger, ces fonctions prennent leurs arguments sous forme de formules[6], page 0[6], c'est-à-dire pas de la manière habituelle. En général l'appel de fonction se fait en spécifiant d'abord les variables

d'intérêt sous forme de formule, puis l'objet *survey.design*.

Voyons tout de suite quelques exemples[7], page 0[7] :

```
R> svymean(~age, dw)
```

```
      mean     SE
age 46.347 0.5284
```

```
R> svyquantile(~age, dw, quantile = c(0.25, 0.5, 0.75), ci = TRUE)
```

```
$quantiles
    0.25 0.5 0.75
age   31  45   60

$CIs
, , age

       0.25 0.5 0.75
(lower   30  43   58
upper)   32  47   62
```

```
R> svyvar(~heures.tv, dw, na.rm = TRUE)
```

```
          variance     SE
heures.tv   2.9886 0.1836
```

Les tris à plat se déclarent en passant comme argument le nom de la variable précédé d'un tilde (`~`), tandis que les tableaux croisés utilisent les noms des deux variables séparés par un signe plus (`+`) et précédés par un tilde (`~`).

```
R> svytable(~sexe, dw)
```

```
sexe
  Homme   Femme
5149382 5921844
```

6. Pour plus de détails sur les formules, voir le chapitre dédié, page 999.

7. Pour d'autres exemples, voir http://www.ats.ucla.edu/stat/r/faq/svy_r_oscluster.htm (en anglais).

```
R> svytable(~sexe + clso, dw)
```

```
       clso
sexe           Oui        Non Ne sait pas
  Homme 2658744.04 2418187.64    72450.75
  Femme 2602031.76 3242389.36    77422.79
```

La fonction `freq` peut être utilisée si on lui passe en argument non pas la variable elle-même, mais son tri à plat obtenu avec `svytable` :

```
R> tab <- svytable(~peche.chasse, dw)
   freq(tab, total = TRUE)
```

On peut également récupérer le tableau issu de `svytable` dans un objet et le réutiliser ensuite comme n'importe quel tableau croisé :

```
R> tab <- svytable(~sexe + clso, dw)
   tab
```

```
       clso
sexe           Oui        Non Ne sait pas
  Homme 2658744.04 2418187.64    72450.75
  Femme 2602031.76 3242389.36    77422.79
```

Les fonctions `lprop` et `cprop` de **questionr** sont donc tout à fait compatibles avec l'utilisation de **survey**.

```
R> lprop(tab)
```

```
          clso
sexe       Oui   Non   Ne sait pas Total
  Homme     51.6  47.0   1.4       100.0
  Femme     43.9  54.8   1.3       100.0
  Ensemble  47.5  51.1   1.4       100.0
```

Le principe de la fonction `svyby` est similaire à celui de `tapply` [8], page 0[8]. Elle permet de calculer des statistiques selon plusieurs sous-groupes définis par un facteur. Par exemple :

```
R> svyby(~age, ~sexe, dw, svymean)
```

8. La fonction `tapply` est présentée plus en détails dans le chapitre Manipulation de données.

survey est également capable de produire des graphiques à partir des données pondérées. Quelques exemples :

```
R> par(mfrow = c(2, 2))
   svyplot(~age + heures.tv, dw, col = "red", main = "Bubble plot")
   svyhist(~heures.tv, dw, col = "peachpuff", main = "Histogramme")
   svyboxplot(age ~ 1, dw, main = "Boxplot simple", ylab = "Âge")
   svyboxplot(age ~ sexe, dw, main = "Boxplot double", ylab = "Âge",
     xlab = "Sexe")
```

Figure 1. Fonctions graphiques de l'extension survey

Extraire un sous-échantillon

Si l'on souhaite travailler sur un sous-échantillon tout en gardant les informations d'échantillonnage, on utilisera la fonction `subset` présentée en détail dans le chapitre Sous-ensembles, page 235.

```
R> sous <- subset(dw, sexe == "Femme" & age >= 40)
```

Modèles logistiques

Pour réaliser des modèles logistiques (binaires, multinomiaux ou ordinaux) avec prise en compte d'un plan d'échantillonnage, on pourra se référer à la sous-section dédiée du chapitre Régression logistique, page 511.

dplyr et survey

L'extension **srvyr** vise à permettre d'utiliser les verbes de **dplyr** avec **survey**. Le fonctionnement de cette extension est expliqué dans une vignette dédiée : https://cran.r-project.org/web/packages/srvyr/vignettes/srvyr-vs-survey.html.

Conclusion

Si, la gestion de la pondération sous **R** n'est sans doute pas ce qui se fait de plus pratique et de plus simple, on pourra quand même donner les conseils suivants :

- utiliser les options de pondération des fonctions usuelles ou les fonctions d'extensions comme **questionr** pour les cas les plus simples ;
- si on utilise **survey**, effectuer autant que possible tous les recodages et manipulations sur les données non pondérées ;
- une fois les recodages effectués, on déclare le design et on fait les analyses en tenant compte de la pondération ;
- surtout ne jamais modifier les variables du design. Toujours effectuer recodages et manipulations sur les données non pondérées, puis redéclarer le design pour que les mises à jour effectuées soient disponibles pour l'analyse.

Intervalles de confiance

Intervalle de confiance d'une moyenne 433
Intervalle de confiance d'une proportion 434
Données pondérées et l'extension survey 438

Nous utiliserons dans ce chapitre les données de l'enquête *Histoire de vie 2003* fournies avec l'extension **questionr**.

```
R> library(questionr)
   data("hdv2003")
   d <- hdv2003
```

Intervalle de confiance d'une moyenne

L'intervalle de confiance d'une moyenne peut être calculé avec la fonction `t.test` (fonction qui permet également de réaliser un test *t* de Student comme nous le verrons dans le chapitre dédié aux comparaisons de moyennes, page 441) :

```
R> t.test(d$heures.tv)
```

```
    One Sample t-test

data:  d$heures.tv
t = 56.505, df = 1994, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 2.168593 2.324540
sample estimates:
mean of x
 2.246566
```

Le niveau de confiance peut être précisé via l'argument `conf.level` :

```
R> t.test(d$heures.tv, conf.level = 0.9)
```

```
    One Sample t-test

data:  d$heures.tv
t = 56.505, df = 1994, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
90 percent confidence interval:
 2.181138 2.311995
sample estimates:
mean of x
 2.246566
```

Le nombre d'heures moyennes à regarder la télévision parmi les enquêtés s'avère être de 2,2 heures, avec un intervalle de confiance à 95 % de [2,17 - 2,33] et un intervalle de confiance à 90 % de [2,18 - 2,31].

Intervalle de confiance d'une proportion

La fonction `prop.test` permet de calculer l'intervalle de confiance d'une proportion. Une première possibilité consiste à lui transmettre une table à une dimension et deux entrées. Par exemple, si l'on s'intéresse à la proportion de personnes ayant pratiqué une activité physique au cours des douze derniers mois :

```
R> freq(d$sport)
```

```
R> prop.test(table(d$sport))
```

```
    1-sample proportions test with continuity correction

data:  table(d$sport), null probability 0.5
X-squared = 152.9, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.6169447 0.6595179
sample estimates:
     p
0.6385
```

On remarquera que la fonction a calculé l'intervalle de confiance correspondant à la première entrée du

tableau, autrement dit celui de la proportion d'enquêtés n'ayant pas pratiqué une activité sportive. Or, nous sommes intéressé par la proportion complémentaire, à savoir celle d'enquêtés ayant pratiqué une activité sportive. On peut dès lors modifier l'ordre de la table en indiquant notre modalité d'intérêt avec la fonction `relevel` ou bien indiquer à `prop.test` d'abord le nombre de succès puis l'effectif total :

```
R> prop.test(table(relevel(d$sport, "Oui")))
```

```
    1-sample proportions test with continuity correction

data:  table(relevel(d$sport, "Oui")), null probability 0.5
X-squared = 152.9, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.3404821 0.3830553
sample estimates:
     p
0.3615
```

```
R> prop.test(sum(d$sport == "Oui"), length(d$sport))
```

```
    1-sample proportions test with continuity correction

data:  sum(d$sport == "Oui") out of length(d$sport), null probability 0.5
X-squared = 152.9, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.3404821 0.3830553
sample estimates:
     p
0.3615
```

Enfin, le niveau de confiance peut être modifié via l'argument `conf.level` :

```
R> prop.test(table(relevel(d$sport, "Oui")), conf.level = 0.9)
```

```
    1-sample proportions test with continuity correction

data:  table(relevel(d$sport, "Oui")), null probability 0.5
X-squared = 152.9, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
90 percent confidence interval:
 0.3437806 0.3795989
sample estimates:
```

```
     p
0.3615
```

NOTE

Il existe de nombreuses manières de calculer un intervalle de confiance pour une proportion. En l'occurence, l'intervalle calculé par `prop.test` correspond dans le cas présent à un intervalle bilatéral selon la méthode des scores de Wilson avec correction de continuité. Pour plus d'information, on pourra lire http://joseph.larmarange.net/?Intervalle-de-confiance-bilateral.

NOTE

Pour se simplifier un peu la vie, le package **JLutils** propose une fonction `prop.ci` (et ses deux variantes `prop.ci.lower` et `prop.ci.upper`) permettant d'appeler plus facilement `prop.test` et renvoyant directement l'intervalle de confiance.

JLutils n'étant disponible que sur GitHub, on aura recours au package **devtools** et à sa fonction `install_github` pour l'installer :

```
R> library(devtools)
   install_github("larmarange/JLutils")
```

`prop.ci` fonction accepte directement un tri à plat obtenu avec `table`, un vecteur de données, un vecteur logique (issu d'une condition), ou bien le nombre de succès et le nombre total d'essais. Voir les exemples ci-après :

```
R> library(JLutils)
   freq(d$sport)
```

```
R> prop.ci(d$sport)
```

```
[1] 0.6169447 0.6595179
```

```
R> prop.ci.lower(d$sport)
```

```
[1] 0.6169447
```

```
R> prop.ci.upper(d$sport)
```

```
[1] 0.6595179
```

```
R> prop.ci(d$sport, conf.level = 0.9)
```

```
[1] 0.6204011 0.6562194
```

```
R> prop.ci(table(d$sport))
```

```
[1] 0.6169447 0.6595179
```

```
R> prop.ci(d$sport == "Non")
```

```
[1] 0.6169447 0.6595179
```

```
R> prop.ci(d$sport == "Oui")
```

```
[1] 0.3404821 0.3830553
```

```
R> prop.ci.lower(c(1277, 723), n = 2000)
```

```
[1] 0.6169447 0.3404821
```

```
R> prop.ci.upper(c(1277, 723), n = 2000)
```

```
[1] 0.6595179 0.3830553
```

Données pondérées et l'extension survey

Lorsque l'on utilise des données pondérées définies à l'aide de l'extension **survey**[1], page 0[1], l'intervalle de confiance d'une moyenne s'obtient avec `confint` et celui d'une proportion avec `svyciprop`.

Quelques exemples :

1. Voir le chapitre dédié aux données pondérées, page 427.

```
R> library(survey)
   dw <- svydesign(ids = ~1, data = d, weights = ~poids)
   svymean(~age, dw)
```

```
      mean     SE
age 46.347 0.5284
```

```
R> confint(svymean(~age, dw))  # Intervalle de confiance d'une moyenne
```

```
      2.5 %   97.5 %
age 45.3117 47.38282
```

```
R> confint(svyby(~age, ~sexe, dw, svymean))  # Intervalles de confiance pour chaq
   ue sexe
```

```
         2.5 %   97.5 %
Homme 43.74781 46.65618
Femme 45.88867 48.79758
```

```
R> freq(svytable(~sexe, dw))
```

```
R> svyciprop(~sexe, dw)  # Intervalle de confiance d'une proportion
```

```
            2.5% 97.5%
sexe 0.535 0.507  0.56
```

Comparaisons (moyennes et proportions)

Comparaison de moyennes 441
Comparaison de proportions 446
² et dérivés 448
Données pondérées et l'extension survey 451

Nous utiliserons dans ce chapitre les données de l'enquête *Histoire de vie 2003* fournies avec l'extension **questionr**.

```
R> library(questionr)
   data("hdv2003")
   d <- hdv2003
```

Comparaison de moyennes

On peut calculer la moyenne d'âge des deux groupes en utilisant la fonction `tapply` [1], page 0[1] :

```
R> tapply(d$age, d$hard.rock, mean)
```

```
     Non      Oui
48.30211 27.57143
```

L'écart est important. Est-il statistiquement significatif ? Pour cela on peut faire un test t de Student de comparaison de moyennes à l'aide de la fonction `t.test` :

1. La fonction `tapply` est présentée plus en détails dans le chapitre Manipulation de données.

```
R> t.test(age ~ hard.rock, data = d)
```

```
    Welch Two Sample t-test

data:  age by hard.rock
t = 9.6404, df = 13.848, p-value = 1.611e-07
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 16.11379 25.34758
sample estimates:
mean in group Non mean in group Oui
         48.30211          27.57143
```

Le test est extrêmement significatif. L'intervalle de confiance à 95 % de la différence entre les deux moyennes va de 16,1 ans à 25,3 ans.

NOTE

La valeur affichée pour *p* est de `1.611e-07`. Cette valeur peut paraître étrange pour les non avertis. Cela signifie tout simplement 1,611 multiplié par 10 à la puissance -7, autrement dit 0,0000001611. Cette manière de représenter un nombre est couramment appelée notation scientifique.

Pour plus de détails, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_scientifique.

Il est possible de désactiver la notation scientifique avec la commande :

```
R> options(scipen = 999)
```

Pour rétablir la notation scientifique :

```
R> options(scipen = 0)
```

Nous sommes cependant allés un peu vite en besogne, car nous avons négligé une hypothèse fondamentale du test *t* : les ensembles de valeur comparés doivent suivre approximativement une loi normale et être de même variance[2], page 0[2].

2. Concernant cette seconde condition, `t.test` utilise par défaut un test de Welch qui ne suppose pas l'égalité des variances parentes ; il est toutefois possible d'utiliser le test classique de Student en spécifiant l'option `var.equal = TRUE`.

NOTE

Dans le test de Student, on suppose l'égalité des variances parentes, ce qui permet de former une estimation commune de la variance des deux échantillons (on parle de *pooled variance*), qui revient à une moyenne pondérée des variances estimées à partir des deux échantillons. Dans le cas où l'on souhaite relaxer cette hypothèse, le test de Welch ou la correction de Satterthwaite reposent sur l'idée que l'on utilise les deux estimations de variance séparément, suivie d'une approximation des degrés de liberté pour la somme de ces deux variances. Le même principe s'applique dans le cas de l'analyse de variance à un facteur (cf. `oneway.test`).

Comment vérifier que l'hypothèse de normalité est acceptable pour ces données ? D'abord avec un petit graphique composés de deux histogrammes :

```
R> par(mfrow = c(1, 2))
   hist(d$age[d$hard.rock == "Oui"], main = "Hard rock", col = "red")
   hist(d$age[d$hard.rock == "Non"], main = "Sans hard rock", col = "red")
```

Figure 1. Distribution des âges pour appréciation de la normalité

Une alternative consisterait à utiliser des graphiques de type QQ-plot, à l'aide de la fonction `qnorm`, même si leur utilisation et leur interprétation ne sera pas détaillée ici.

> **NOTE**
>
> La fonction `par` permet de modifier de nombreux paramètres graphiques. Ici, l'instruction `par(mfrow = c(1, 2))` sert à indiquer que l'on souhaite afficher deux graphiques sur une même fenêtre, plus précisément que la fenêtre doit comporter une ligne et deux colonnes.

Ça a l'air à peu près bon pour les « Sans hard rock », mais un peu plus limite pour les fans de *Metallica*, dont les effectifs sont d'ailleurs assez faibles. Si on veut en avoir le cœur net on peut utiliser le test de normalité de Shapiro-Wilk avec la fonction `shapiro.test` :

```
R> shapiro.test(d$age[d$hard.rock == "Oui"])
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  d$age[d$hard.rock == "Oui"]
W = 0.86931, p-value = 0.04104
```

```
R> shapiro.test(d$age[d$hard.rock == "Non"])
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  d$age[d$hard.rock == "Non"]
W = 0.98141, p-value = 2.079e-15
```

Visiblement, le test estime que les distributions ne sont pas suffisamment proches de la normalité dans les deux cas.

Et concernant l'égalité des variances ?

```
R> tapply(d$age, d$hard.rock, var)
```

```
       Non       Oui
285.62858  62.72527
```

L'écart n'a pas l'air négligeable. On peut le vérifier avec le test d'égalité des variances fourni par la fonction `var.test` :

```
R> var.test(age ~ hard.rock, data = d)
```

```
    F test to compare two variances

data:  age by hard.rock
F = 4.5536, num df = 1985, denom df = 13, p-value =
0.003217
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 1.751826 8.694405
sample estimates:
ratio of variances
          4.553644
```

La différence est très significative. En toute rigueur le test *t* n'aurait donc pas pu être utilisé. Cela dit, il convient de rappeler que ce test statistique (1) suppose la normalité des distributions et (2) considère comme hypothèse nulle l'égalité des variances (parentes) – ce que l'on souhaiterait vérifier alors qu'on ne peut pas accepter l'hypothèse nulle dans un cadre d'inférence fréquentiste – sans que l'on définisse réellement ce que signifie des variances différentes sur le plan pratique. Est-ce qu'une variation de la variance du simple au double est pertinente au regard du domaine d'étude, ou bien faut-il décider qu'à partir d'un rapport de 4 on peut considérer qu'il y a bien une différence importante entre deux variances ? Sans avoir fixé au préalable cette hypothèse alternative, on ne peut guère conclure à partir de ce test. Une alternative consiste à comparer la forme des distributions à l'aide, par exemple, de diagrammes de type boîtes à moustaches.

Damned ! Ces maudits tests statistiques vont-ils nous empêcher de faire connaître au monde entier notre fabuleuse découverte sur l'âge des fans de *Sepultura* ? Non ! Car voici qu'approche à l'horizon un nouveau test, connu sous le nom de Wilcoxon/Mann-Whitney. Celui-ci a l'avantage d'être non-paramétrique, c'est à dire de ne faire aucune hypothèse sur la distribution des échantillons comparés, à l'exception que celles-ci ont des formes à peu près comparables (essentiellement en termes de variance). Attention, il ne s'agit pas d'un test comparant les différences de médianes (pour cela il existe le test de Mood) mais d'un test reposant sur la somme des rangs des observations, au lieu des valeurs brutes, dans les deux groupes :

```
R> wilcox.test(age ~ hard.rock, data = d)
```

```
    Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  age by hard.rock
W = 23980, p-value = 2.856e-06
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Ouf ! La différence est hautement significative[3], page 0[3]. Nous allons donc pouvoir entamer la rédaction de notre article pour la *Revue française de sociologie*.

Comparaison de proportions

La fonction `prop.test`, que nous avons déjà rencontrée pour calculer l'intervalle de confiance d'une proportion (voir le chapitre dédié aux intervalles de confiance, page 433) permets également d'effectuer un test de comparaison de deux proportions.

Supposons que l'on souhaite comparer la proportion de personnes faisant du sport entre ceux qui lisent des bandes dessinées et les autres :

```
R> tab <- xtabs(~lecture.bd + sport, data = d)
   lprop(tab)
```

```
          sport
lecture.bd Non   Oui   Total
  Non       64.2  35.8 100.0
  Oui       48.9  51.1 100.0
  Ensemble  63.8  36.1 100.0
```

Une représentation graphique sous forme de diagramme en barres peut être définie comme suit :

3. Ce test peut également fournir un intervalle de confiance avec l'option `conf.int=TRUE`.

```
R> barplot(prop.table(tab, margin = 1) * 100, beside = TRUE, ylim = c(0,
     100), xlab = "Sport", legend.text = c("Lecture : non", "Lecture : ou
   i"))
```

Figure 2. Répartition des individus (en %) selon les variables sport et lecture

Il suffit de transmettre notre tableau croisé (à 2×2 dimensions) à `prop.test` :

```
R> prop.test(tab)
```

```
    2-sample test for equality of proportions with
    continuity correction

data:  tab
X-squared = 4, df = 1, p-value = 0.0455
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 -0.002652453  0.308107236
sample estimates:
   prop 1    prop 2
```

```
0.6420891 0.4893617
```

On pourra également avoir recours à la fonction `fisher.test` qui renverra notamment l'odds ratio et son intervalle de confiance correspondant :

```
R> fisher.test(tab)
```

```
    Fisher's Exact Test for Count Data

data:  tab
p-value = 0.0445
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 1.003372 3.497759
sample estimates:
odds ratio
  1.871433
```

NOTE

Formellement, le test de Fisher suppose que les marges du tableau (totaux lignes et colonnes) sont fixées, puisqu'il repose sur une loi hypergéométrique, et donc celui-ci se prête plus au cas des situations expérimentales (plans d'expérience, essais cliniques) qu'au cas des données tirées d'études observationnelles.

On pourra aussi avoir recours à la fonction `odds.ratio` de l'extension **questionr** qui réalise le même calcul mais présente le résultat légèrement différemment :

```
R> odds.ratio(tab)
```

Note : pour le calcul du risque relatif, on pourra regarder du côté de la fonction `relrisk` de l'extension **mosaic**.

² et dérivés

Dans le cadre d'un tableau croisé, on peut tester l'existence d'un lien entre les modalités de deux variables, avec le très classique test du ² de Pearson[4], page 0[4]. Celui-ci s'obtient grâce à la fonction `chisq.test`,

4. On ne donnera pas plus d'indications sur le test du ² ici. Les personnes désirant une présentation plus détaillée

appliquée au tableau croisé obtenu avec `table` ou `xtabs` [5], page 0[5] :

```
R> d$qualreg <- as.character(d$qualif)
   d$qualreg[d$qualif %in% c("Ouvrier specialise", "Ouvrier qualifie")] <- "Ouvri
   er"
   d$qualreg[d$qualif %in% c("Profession intermediaire", "Technicien")] <- "Inter
   mediaire"

   tab <- table(d$sport, d$qualreg)
   tab
```

```
     Autre Cadre Employe Intermediaire Ouvrier
  Non    38   117     401           127     381
  Oui    20   143     193           119     114
```

```
R> chisq.test(tab)
```

```
    Pearson's Chi-squared test

data:  tab
X-squared = 96.798, df = 4, p-value < 2.2e-16
```

Le test est hautement significatif : on ne peut donc pas considérer qu'il y a indépendance entre les lignes et les colonnes du tableau.

---

pourront se reporter (attention, séance d'autopromotion !) à la page suivante : http://alea.fr.eu.org/pages/khi2.

5. On peut aussi appliquer directement le test en spécifiant les deux variables à croiser via `chisq.test(d$qualreg, d$sport)`.

NOTE

Notons que l'agrégation des niveaux d'une variable catégorielle peut être réalisée d'une manière différente en utilisant les fonctions de gestion des niveaux d'un facteur. Les expressions précédentes sont donc équivalentes à l'approche ci-après, qui ne nécessite pas de convertir `d$qualif` en chaîne de caractères :

```
R> d$qualreg <- d$qualif
   levels(d$qualreg)[1:2] <- "Ouvrier"
   levels(d$qualreg)[2:3] <- "Intermédiaire"
   tab <- table(d$sport, d$qualreg)
```

On peut affiner l'interprétation du test en déterminant dans quelle cas l'écart à l'indépendance est le plus significatif en utilisant les résidus du test. Ceux-ci sont notamment affichables avec la fonction `chisq.residuals` de **questionr** :

```
R> chisq.residuals(tab)
```

```
     Autre Cadre Employe Intermediaire Ouvrier
Non   0.11 -3.89    0.95         -2.49    3.49
Oui  -0.15  5.23   -1.28          3.35   -4.70
```

Les cases pour lesquelles l'écart à l'indépendance est significatif ont un résidu dont la valeur est supérieure à 2 ou inférieure à -2 (le fameux nombre 2 issu de la loi normale, au-delà duquel on s'attend à observer au maximum 2,5 % des observations). Ici on constate que la pratique d'un sport est sur-représentée parmi les cadres et, à un niveau un peu moindre, parmi les professions intermédiaires, tandis qu'elle est sous-représentée chez les ouvriers.

Enfin, on peut calculer le coefficient de contingence de Cramer du tableau, qui présente l'avantage de pouvoir être comparé par la suite à celui calculé sur d'autres tableaux croisés. On peut pour cela utiliser la fonction `cramer.v` de **questionr** :

```
R> cramer.v(tab)
```

```
[1] 0.24199
```

NOTE

Pour un tableau à 2×2 entrées, comme discuté plus haut, il est également possible de calculer le test exact de Fisher avec la fonction `fisher.test`. On peut soit lui passer le résultat de `table` ou `xtabs`, soit directement les deux variables à croiser.

```
R> lprop(table(d$sexe, d$cuisine))
```

```
           Non   Oui   Total
  Homme     70.0  30.0 100.0
  Femme     44.5  55.5 100.0
  Ensemble  56.0  44.0 100.0
```

```
R> fisher.test(table(d$sexe, d$cuisine))
```

```
    Fisher's Exact Test for Count Data

data:  table(d$sexe, d$cuisine)
p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 2.402598 3.513723
sample estimates:
odds ratio
  2.903253
```

Le test du ² de Pearson étant assez robuste quant aux déviations par rapport aux hypothèses d'applications du test (effectifs théoriques tous = 5), le test de Fisher présente en général peu d'intérêt dans le cas de l'analyse des tableaux de contingence.

Données pondérées et l'extension survey

Lorsque l'on utilise des données pondérées, on aura recours à l'extension survey[6], page 0[6].

Préparons des données d'exemple :

6. Voir le chapitre dédié aux données pondérées, page 427.

```
R> library(survey)
   dw <- svydesign(ids = ~1, data = d, weights = ~poids)
```

Pour comparer deux moyennes à l'aide d'un test *t* on aura recours à `svyttest` :

```
R> svyttest(age ~ sexe, dw)
```

```
    Design-based t-test

data:  age ~ sexe
t = 2.0404, df = 1998, p-value = 0.04144
alternative hypothesis: true difference in mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.08440815 4.19785019
sample estimates:
difference in mean
          2.141129
```

Pour le test de Wilcoxon/Mann-Whitney, on pourra avoir recours à `svyranktest` :

```
R> svyranktest(age ~ hard.rock, dw)
```

```
    Design-based KruskalWallis test

data:  age ~ hard.rock
t = -11.12, df = 1998, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in mean rank score is not equal to 0
sample estimates:
difference in mean rank score
                   -0.3636859
```

On ne peut pas utiliser `chisq.test` directement sur un tableau généré par `svytable`. Les effectifs étant extrapolés à partir de la pondération, les résultats du test seraient complètement faussés. Si on veut faire un test du ^{2} sur un tableau croisé pondéré, il faut utiliser `svychisq` :

```
R> rprop(svytable(~sexe + clso, dw))
```

```
          clso
sexe       Oui   Non   Ne sait pas Total
  Homme     51.6  47.0   1.4       100.0
  Femme     43.9  54.8   1.3       100.0
  Ensemble  47.5  51.1   1.4       100.0
```

```
R> svychisq(~sexe + clso, dw)
```

```
    Pearson's X^2: Rao & Scott adjustment

data:  svychisq(~sexe + clso, dw)
F = 3.3331, ndf = 1.9734, ddf = 3944.9024, p-value =
0.03641
```

L'extension **survey** ne propose pas de version adaptée du test exact de Fisher. Pour comparer deux proportions, on aura donc recours au test du ^{2} :

```
R> rprop(svytable(~lecture.bd + sport, dw))
```

```
          sport
lecture.bd Non   Oui   Total
  Non       61.0  39.0 100.0
  Oui       46.8  53.2 100.0
  Ensemble  60.7  39.3 100.0
```

```
R> svychisq(~lecture.bd + sport, dw)
```

```
    Pearson's X^2: Rao & Scott adjustment

data:  svychisq(~lecture.bd + sport, dw)
F = 2.6213, ndf = 1, ddf = 1999, p-value = 0.1056
```

Définir un plan d'échantillonnage complexe

Différents types d'échantillonnage 455
Les options de svydesign 456
Quelques exemples 457
Extraire un sous-échantillon 458

L'extension **survey** ne permet pas seulement d'indiquer une variable de pondération mais également de prendre les spécificités du plan d'échantillonnage (strates, grappes, …). Le plan d'échantillonnage ne joue pas seulement sur la pondération des données, mais influence le calcul des variances et par ricochet tous les tests statistiques. Deux échantillons identiques avec la même variable de pondération mais des designs différents produiront les mêmes moyennes et proportions mais des intervalles de confiance différents.

Le site officiel (en anglais) comporte beaucoup d'informations, mais pas forcément très accessibles : http://r-survey.r-forge.r-project.org/.

Différents types d'échantillonnage

L'échantillonnage aléatoire simple ou échantillonnage équiprobable est une méthode pour laquelle tous les échantillons possibles (de même taille) ont la même probabilité d'être choisis et tous les éléments de la population ont une chance égale de faire partie de l'échantillon. C'est l'échantillonnage le plus simple : chaque individu à la même probabilité d'être sélectionné.

L'échantillonnage stratifié est une méthode qui consiste d'abord à subdiviser la population en groupes homogènes (strates) pour ensuite extraire un échantillon aléatoire de chaque strate. Cette méthode suppose la connaissance de la structure de la population. Pour estimer les paramètres, les résultats doivent être pondérés par l'importance relative de chaque strate dans la population.

L'échantillonnage par grappes est une méthode qui consiste à choisir un échantillon aléatoire d'unités qui sont elles-mêmes des sous-ensembles de la population (grappes ou *clusters* en anglais). Cette méthode

suppose que les unités de chaque grappe sont représentatives. Elle possède l'avantage d'être souvent plus économique.

Il est possible de combiner plusieurs de ces approches. Par exemple, les *Enquêtes Démographiques et de Santé*[1], page 0[1] (EDS) sont des enquêtes stratifiées en grappes à deux degrés. Dans un premier temps, la population est divisée en strates par région et milieu de résidence. Dans chaque strate, des zones d'enquêtes, correspondant à des unités de recensement, sont tirées au sort avec une probabilité proportionnelle au nombre de ménages de chaque zone au dernier recensement de population. Enfin, au sein de chaque zone d'enquête sélectionnée, un recensement de l'ensemble des ménages est effectué puis un nombre identique de ménages par zone d'enquête est tiré au sort de manière alétoire simple.

Les options de svydesign

La fonction `svydesign` accepte plusieurs arguments décrits sur sa page d'aide (obtenue avec la commande `?svydesign`).

L'agument `data` permet de spécifier le tableau de données contenant les observations.

L'argument `ids` est obligatoire et spécifie sous la forme d'une formule les identifiants des différents niveaux d'un tirage en grappe. S'il s'agit d'un échantillon aléatoire simple, on entrera `ids=~1`. Autre situation : supposons une étude portant sur la population française. Dans un premier temps, on a tiré au sort un certain nombre de départements français. Dans un second temps, on tire au sort dans chaque département des communes. Dans chaque commune sélectionnée, on tire au sort des quartiers. Enfin, on interroge de manière exhaustive toutes les personnes habitant les quartiers enquêtés. Notre fichier de données devra donc comporter pour chaque observation les variables *id_departement*, *id_commune* et *id_quartier*. On écrira alors pour l'argument `ids` la valeur suivante : `ids=~id_departement+id_commune+id_quartier`.

Si l'échantillon est stratifié, on spécifiera les strates à l'aide de l'argument `strata` en spécifiant la variable contenant l'identifiant des strates. Par exemple : `strata=~id_strate`.

Il faut encore spécifier les probabilités de tirage de chaque cluster ou bien la pondération des individus. Si l'on dispose de la probabilité de chaque observation d'être sélectionnée, on utilisera l'argument `probs`. Si, par contre, on connaît la pondération de chaque observation (qui doit être proportionnelle à l'inverse de cette probabilité), on utilisera l'argument `weights`.

Si l'échantillon est stratifié, qu'au sein de chaque strate les individus ont été tirés au sort de manière aléatoire et que l'on connaît la taille de chaque strate, il est possible de ne pas avoir à spécifier la probabilité de tirage ou la pondération de chaque observation. Il est préférable de fournir une variable contenant la taille de chaque strate à l'argument `fpc`. De plus, dans ce cas-là, une petite correction sera appliquée au modèle pour prendre en compte la taille finie de chaque strate.

1. Vaste programme d'enquêtes réalisées à intervalles réguliers dans les pays du Sud, disponibles sur http://www.dhsprogram.com/.

Quelques exemples

```
R> # Échantillonnage aléatoire simple
   plan <- svydesign(ids = ~1, data = donnees)

   # Échantillonnage stratifié à un seul niveau (la taille de
   # chaque strate est connue)
   plan <- svydesign(ids = ~1, data = donnees, fpc = ~taille)

   # Échantillonnage en grappes avec tirages à quatre degrés
   # (departement, commune, quartier, individus). La probabilité
   # de tirage de chaque niveau de cluster est connue.
   plan <- svydesign(ids = ~id_departement + id_commune + id_quartier,
     data = donnees, probs = ~proba_departement + proba_commune +
       proba_quartier)

   # Échantillonnage stratifié avec tirage à deux degrés
   # (clusters et individus). Le poids statistiques de chaque
   # observation est connu.
   plan <- svydesign(ids = ~id_cluster, data = donnees, strata = ~id_strate,
     weights = ~poids)
```

Prenons l'exemple d'une *Enquête Démographique et de Santé*. Le nom des différentes variables est standardisé et commun quelle que soit l'enquête. Nous supposerons que vous avez importé le fichier *individus* dans un tableau de données nommés `eds`. Le poids statistique de chaque individu est fourni par la variable *V005* qui doit au préalable être divisée par un million. Les grappes d'échantillonnage au premier degré sont fournies par la variable *V021 (primary sample unit)*. Si elle n'est pas renseignée, on pourra utilisier le numéro de grappe *V001*. Enfin, le milieu de résidence (urbain / rural) est fourni par *V025* et la région par *V024*. Pour rappel, l'échantillon a été stratifié à la fois par région et par mileu de résidence. Certaines enquêtes fournissent directement un numéro de strate via *V022*. Si tel est le cas, on pourra préciser le plan d'échantillonnage ainsi :

```
R> eds$poids <- eds$V005/1e+06
   design.eds <- svydesign(ids = ~V021, data = eds, strata = ~V022,
     weights = ~poids)
```

Si *V022* n'est pas fourni mais que l'enquête a bien été stratifiée par région et milieu de résidence (vérifiez toujours le premier chapitre du rapport d'enquête), on pourra créer une variable strate ainsi[2], page 0[2] :

2. L'astuce consiste à utiliser `as.integer` pour obtenir le code des facteurs et non leur valeur textuelle. L'addition des deux valeurs après multiplication du code de la région par 10 permet d'obtenir une valeur unique pour chaque combinaison des deux variables. On retransforme le résultat en facteurs puis on modifie les étiquettes des modalités.

```
R> eds$strate <- as.factor(as.integer(eds$V024) * 10 + as.integer(eds$V025))
   levels(eds$strate) <- c(paste(levels(eds$V024), "Urbain"), paste(levels(eds$V0
   24),
     "Rural"))
   design.eds <- svydesign(ids = ~V021, data = eds, strata = ~strate,
     weights = ~poids)
```

IMPORTANT

Il n'est pas aisé de modifier des variables dans un objet `survey.design`. Il est donc préférable de procéder à l'ensemble des nettoyages, recodages de variables (et au besoin transformation des vecteurs labellisés en facteur), avant de convertir le tableau de données en objet `survey` et de procéder aux analyses.

Une autre possibilité et d'utiliser l'extension **srvyr** qui permet d'utiliser les verbes de **dplyr** avec **survey**. Le fonctionnement de cette extension est expliqué dans une vignette dédiée : https://cran.r-project.org/web/packages/srvyr/vignettes/srvyr-vs-survey.html.

Extraire un sous-échantillon

Si l'on souhaite travailler sur un sous-échantillon tout en gardant les informations d'échantillonnage, on utilisera la fonction `subset` présentée en détail dans le chapitre Manipulation de données.

```
R> sous <- subset(plan, sexe == "Femme" & age >= 40)
```

Régression linéaire

IMPORTANT

Ce chapitre est en cours d'écriture.

On pourra se référer au chapitre «6 Régressions linéaires avec R» du support de cours d'Ewen Gallic intitulé *Logiciel R et programmation* (http://egallic.fr/Enseignement/R/m1_stat_eco_logiciel_R.pdf).

Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale

Préparation des données . . . 462
Régression logistique binaire . . . 465
- Représentation graphique du modèle . . . 471
- Représentation graphique des effets . . . 477
- Matrice de confusion . . . 481
- Identifier les variables ayant un effet significatif . . . 482
- Sélection de modèles . . . 483
- Tableaux «all-in-one» . . . 486
- Effets d'interaction dans le modèle . . . 496
- Multicolinéarité . . . 496

Régression logistique multinomiale . . . 497
Régression logistique ordinale . . . 507
Données pondérées et l'extension survey . . . 511
- Régression logistique binaire . . . 511
- Régression multinomiale . . . 512
- Régression ordinale . . . 516

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Joseph Larmarange dans le cadre du support de cours Introduction à l'analyse d'enquêtes avec R.

La régression logistique est fréquemment utilisée en sciences sociales car elle permet d'effectuer un raisonnement dit *toutes choses étant égales par ailleurs*. Plus précisément, la régression logistique a pour but d'isoler les effets de chaque variable, c'est-à-dire d'identifier les effets résiduels d'une variable explicative sur une variable d'intérêt, une fois pris en compte les autres variables explicatives introduites

dans le modèle. La régression logistique est ainsi prisée en épidémiologie pour identifier les facteurs associés à telle ou telle pathologie.

La régression logistique ordinaire ou régression logistique binaire vise à expliquer une variable d'intérêt binaire (c'est-à-dire de type « oui / non » ou « vrai / faux »). Les variables explicatives qui seront introduites dans le modèle peuvent être quantitatives ou qualitatives.

La régression logistique multinomiale est une extension de la régression logistique aux variables qualitatives à trois modalités ou plus, la régression logistique ordinale aux variables qualitatives à trois modalités ou plus qui sont ordonnées hiérarchiquement.

Préparation des données

Dans ce chapite, nous allons encore une fois utiliser les données de l'enquête *Histoire de vie*, fournies avec l'extension **questionr**.

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
```

À titre d'exemple, nous allons étudier l'effet de l'âge, du sexe, du niveau d'étude, de la pratique religieuse et du nombre moyen d'heures passées à regarder la télévision par jour sur le fait de pratiquer un sport.

En premier lieu, il importe de vérifier que notre variable d'intérêt (ici *sport*) est correctement codée. Une possibilité consiste à créer une variable booléenne (vrai / faux) selon que l'individu a pratiqué du sport ou non :

```
R> d$sport2 <- FALSE
   d$sport2[d$sport == "Oui"] <- TRUE
```

Dans le cas présent, cette variable n'a pas de valeur manquante. Mais, le cas échéant, il importe de bien coder les valeurs manquantes en `NA`, les individus en question étant alors exclu de l'analyse.

Il n'est pas forcément nécessaire de transformer notre variable d'intérêt en variable booléenne. En effet, **R** accepte sans problème une variable de type facteur. Cependant, l'ordre des valeurs d'un facteur a de l'importance. En effet, **R** considère toujours la première modalité comme étant la modalité de référence. Dans le cas de la variable d'intérêt, la modalité de référence correspond au fait de ne pas remplir le critère étudié, dans notre exemple au fait de ne pas avoir eu d'activité sportive au cours des douze derniers mois.

Pour connaître l'ordre des modalités d'une variable de type facteur, on peut utiliser la fonction `levels` ou bien encore tout simplement la fonction `freq` de l'extension **questionr** :

```
R> levels(d$sport)
```

```
[1] "Non" "Oui"
```

```
R> freq(d$sport)
```

Dans notre exemple, la modalité « Non » est déjà la première modalité. Il n'y a donc pas besoin de modifier notre variable. Si ce n'est pas le cas, il faudra modifier la modalité de référence avec la fonction `relevel` comme nous allons le voir un peu plus loin.

IMPORTANT

Il est possible d'indiquer un facteur à plus de deux modalités. Dans une telle situation, **R** considérera que tous les modalités, sauf la modalité de référence, est une réalisation de la variable d'intérêt. Cela serait correct, par exemple, si notre variable *sport* était codée ainsi : « Non », « Oui, toutes les semaines », « Oui, au moins une fois par mois », « Oui, moins d'une fois par mois ». Cependant, afin d'éviter tout risque d'erreur ou de mauvaise interprétation, il est vivement conseillé de recoder au préalable sa variable d'intérêt en un facteur à deux modalités.

La notion de modalité de référence s'applique également aux variables explicatives qualitatives. En effet, dans un modèle, tous les coefficients sont calculés par rapport à la modalité de référence. Il importe de choisir une modalité de référence qui fasse sens afin de faciliter l'interprétation. Par ailleurs, ce choix peut également dépendre de la manière dont on souhaite présenter les résultats. De manière générale on évitera de choisir comme référence une modalité peu représentée dans l'échantillon ou bien une modalité correspondant à une situation atypique.

Prenons l'exemple de la variable *sexe*. Souhaite-t-on connaitre l'effet d'être une femme par rapport au fait d'être un homme ou bien l'effet d'être un homme par rapport au fait d'être une femme ? Si l'on opte pour le second, alors notre modalité de référence sera le sexe féminin. Comme est codée cette variable ?

```
R> freq(d$sexe)
```

La modalité « Femme » s'avère ne pas être la première modalité. Nous devons appliquer la fonction `relevel` :

```
R> d$sexe <- relevel(d$sexe, "Femme")
   freq(d$sexe)
```

IMPORTANT

Données labellisées

Si l'on utilise des données labellisées (voir le chapitre dédié, page 111), nos variables catégorielles seront stockées sous la forme d'un vecteur numérique avec des étiquettes. Il sera donc nécessaire de convertir ces variables en facteurs, tout simplement avec la fonction `to_factor` de l'extension **labelled** qui pourra utiliser les étiquettes de valeurs comme modalités du facteur.

Les variables *age* et *heures.tv* sont des variables quantitatives. Il importe de vérifier qu'elles sont bien enregistrées en tant que variables numériques. En effet, il arrive parfois que dans le fichier source les variables quantitatives soient renseignées sous forme de valeur textuelle et non sous forme numérique.

```
R> str(d$age)
```

```
 int [1:2000] 28 23 59 34 71 35 60 47 20 28 ...
```

```
R> str(d$heures.tv)
```

```
 num [1:2000] 0 1 0 2 3 2 2.9 1 2 2 ...
```

Nos deux variables sont bien renseignées sous forme numérique.

Cependant, l'effet de l'âge est rarement linéaire. Un exemple trivial est par exemple le fait d'occuper un emploi qui sera moins fréquent aux jeunes âges et aux âges élevés. Dès lors, on pourra transformer la variable *age* en groupe d'âges avec la fonction `cut` (voir le chapitre Manipulation de données) :

```
R> d$grpage <- cut(d$age, c(16, 25, 45, 65, 99), right = FALSE,
     include.lowest = TRUE)
   freq(d$grpage)
```

Jetons maintenant un oeil à la variable *nivetud* :

```
R> freq(d$nivetud)
```

En premier lieu, cette variable est détaillée en pas moins de huit modalités dont certaines sont peu représentées (seulement 39 individus soit 2 % n'ont jamais fait d'études par exemple). Afin d'améliorier notre modèle logistique, il peut être pertinent de regrouper certaines modalités (voir le chapitre Manipulation de données) :

```
R> d$etud <- d$nivetud
   levels(d$etud) <- c("Primaire", "Primaire", "Primaire", "Secondaire",
     "Secondaire", "Technique/Professionnel", "Technique/Professionnel",
     "Supérieur")
   freq(d$etud)
```

Notre variable comporte également 112 individus avec une valeur manquante. Si nous conservons cette valeur manquante, ces 112 individus seront, par défaut, exclus de l'analyse. Ces valeurs manquantes n'étant pas négligeable (5,6 %), nous pouvons également faire le choix de considérer ces valeurs manquantes comme une modalité supplémentaire. Auquel cas, nous utiliserons la fonction `addNAstr` fournie par **questionr**[1], page 0[1] :

```
R> levels(d$etud)
```

```
[1] "Primaire"                "Secondaire"
[3] "Technique/Professionnel" "Supérieur"
```

```
R> d$etud <- addNAstr(d$etud, "manquant")
   levels(d$etud)
```

```
[1] "Primaire"                "Secondaire"
[3] "Technique/Professionnel" "Supérieur"
[5] "manquant"
```

Régression logistique binaire

La fonction `glm` (pour *generalized linear models* soit modèle linéaire généralisé en français) permet de calculer une grande variété de modèles statistiques. La régression logistique ordinaire correspond au modèle *logit* de la famille des modèles binomiaux, ce que l'on indique à `glm` avec l'argument `family=binomial(logit)`.

Le modèle proprement dit sera renseigné sous la forme d'une formule (que nous avons déjà rencontrée dans le chapitre sur la statistique bivariée, page 335 et présentée plus en détails dans un chapitre dédié, page 999). On indiquera d'abord la variable d'intérêt, suivie du signe `~` (que l'on obtient en appuyant sur les touches `Alt Gr` et `3` sur un clavier de type PC) puis de la liste des variables explicatives séparées par un signe `+`. Enfin, l'argument `data` permettra d'indiquer notre tableau de données.

1. Il existe également une fonction `add.NA` fournie avec **R**. Mais elle ne permet pas de choisir l'étiquette du nouveau niveau créé. Plus spécfiquement, cette étiquette est `NA` et non une valeur textuelle, ce qui peut créer des problèmes avec certaines fonctions.

```
R> reg <- glm(sport ~ sexe + grpage + etud + relig + heures.tv,
     data = d, family = binomial(logit))
   reg
```

```
Call:  glm(formula = sport ~ sexe + grpage + etud + relig + heures.tv,
    family = binomial(logit), data = d)

Coefficients:
                     (Intercept)
                       -0.798368
                       sexeHomme
                        0.439694
                  grpage[25,45)
                       -0.420448
                  grpage[45,65)
                       -1.085434
                  grpage[65,99]
                       -1.381353
                 etudSecondaire
                        0.950571
     etudTechnique/Professionnel
                        1.049253
                  etudSupérieur
                        1.891667
                   etudmanquant
                        2.150428
     religPratiquant occasionnel
                       -0.021904
 religAppartenance sans pratique
                       -0.006696
religNi croyance ni appartenance
                       -0.215389
                      religRejet
                       -0.383543
               religNSP ou NVPR
                       -0.083789
                       heures.tv
                       -0.120911

Degrees of Freedom: 1994 Total (i.e. Null);  1980 Residual
  (5 observations deleted due to missingness)
Null Deviance:      2609
Residual Deviance: 2206     AIC: 2236
```

NOTE

Il est possible de spécifier des modèles plus complexes. Par exemple, `x:y` permet d'indiquer l'interaction entre les variables *x* et *y*. `x * y` sera équivalent à `x + y + x:y`. Pour aller plus loin, voir http://ww2.coastal.edu/kingw/statistics/R-tutorials/formulae.html.

Une présentation plus complète des résultats est obtenue avec la méthode `summary` :

```
R> summary(reg)
```

```
Call:
glm(formula = sport ~ sexe + grpage + etud + relig + heures.tv,
    family = binomial(logit), data = d)

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.8784  -0.8865  -0.4808   1.0033   2.4222

Coefficients:
                                  Estimate Std. Error
(Intercept)                      -0.798368   0.323903
sexeHomme                         0.439694   0.106062
grpage[25,45)                    -0.420448   0.228053
grpage[45,65)                    -1.085434   0.237716
grpage[65,99]                    -1.381353   0.273796
etudSecondaire                    0.950571   0.197442
etudTechnique/Professionnel       1.049253   0.189804
etudSupérieur                     1.891667   0.195218
etudmanquant                      2.150428   0.330229
religPratiquant occasionnel      -0.021904   0.189199
religAppartenance sans pratique  -0.006696   0.174737
religNi croyance ni appartenance -0.215389   0.193080
religRejet                       -0.383543   0.285905
religNSP ou NVPR                 -0.083789   0.411028
heures.tv                        -0.120911   0.033591
                                 z value Pr(>|z|)
(Intercept)                       -2.465 0.013708 *
sexeHomme                          4.146 3.39e-05 ***
grpage[25,45)                     -1.844 0.065236 .
grpage[45,65)                     -4.566 4.97e-06 ***
grpage[65,99]                     -5.045 4.53e-07 ***
etudSecondaire                     4.814 1.48e-06 ***
etudTechnique/Professionnel        5.528 3.24e-08 ***
```

```
etudSupérieur                      9.690  < 2e-16 ***
etudmanquant                       6.512 7.42e-11 ***
religPratiquant occasionnel       -0.116 0.907833
religAppartenance sans pratique   -0.038 0.969434
religNi croyance ni appartenance  -1.116 0.264617
religRejet                        -1.342 0.179756
religNSP ou NVPR                  -0.204 0.838470
heures.tv                         -3.599 0.000319 ***
---
Signif. codes:
0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 2609.2  on 1994  degrees of freedom
Residual deviance: 2206.2  on 1980  degrees of freedom
  (5 observations deleted due to missingness)
AIC: 2236.2

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

Dans le cadre d'un modèle logistique, généralement on ne présente pas les coefficients du modèle mais leur valeur exponentielle, cette dernière correspondant en effet à des *odds ratio*, également appelés rapports des cotes. L'odds ratio diffère du risque relatif. Cependent son interprétation est similaire. Un *odds ratio* de 1 signifie l'absence d'effet. Un *odds ratio* largement supérieur à 1 correspond à une augmentation du phénomène étudié et un *odds ratio* largement inféieur à 1 correspond à une diminution du phénomène étudié[2], page 0[2].

La fonction `coef` permet d'obtenir les coefficients d'un modèle, `confint` leurs intervalles de confiance et `exp` de calculer l'exponentiel. Les *odds ratio* et leurs intervalles de confiance s'obtiennent ainsi :

```
R> exp(coef(reg))
```

```
                    (Intercept)
                      0.4500628
                      sexeHomme
                      1.5522329
                 grpage[25,45)
                      0.6567525
                 grpage[45,65)
                      0.3377552
                 grpage[65,99]
                      0.2512383
```

2. Pour plus de détails, voir http://www.spc.univ-lyon1.fr/polycop/odds%20ratio.htm.

```
                  etudSecondaire
                       2.5871865
     etudTechnique/Professionnel
                       2.8555168
                   etudSupérieur
                       6.6304155
                    etudmanquant
                       8.5885303
     religPratiquant occasionnel
                       0.9783342
 religAppartenance sans pratique
                       0.9933267
religNi croyance ni appartenance
                       0.8062276
                      religRejet
                       0.6814428
                religNSP ou NVPR
                       0.9196256
                       heures.tv
                       0.8861129
```

```
R> exp(confint(reg))
```

```
Waiting for profiling to be done...
```

```
                                     2.5 %     97.5 %
(Intercept)                      0.2377004  0.8473181
sexeHomme                        1.2614265  1.9120047
grpage[25,45)                    0.4194391  1.0274553
grpage[45,65)                    0.2115307  0.5380894
grpage[65,99]                    0.1463860  0.4288023
etudSecondaire                   1.7652682  3.8327896
etudTechnique/Professionnel      1.9804881  4.1729378
etudSupérieur                    4.5517938  9.7950691
etudmanquant                     4.5347799 16.5885323
religPratiquant occasionnel      0.6758807  1.4198530
religAppartenance sans pratique  0.7063000  1.4020242
religNi croyance ni appartenance 0.5524228  1.1782475
religRejet                       0.3868800  1.1889781
religNSP ou NVPR                 0.3996746  2.0215562
heures.tv                        0.8290223  0.9457756
```

On pourra faciliter la lecture en combinant les deux :

```
R> exp(cbind(coef(reg), confint(reg)))
```

```
Waiting for profiling to be done...
```

```
                                            2.5 %
(Intercept)                      0.4500628 0.2377004
sexeHomme                        1.5522329 1.2614265
grpage[25,45)                    0.6567525 0.4194391
grpage[45,65)                    0.3377552 0.2115307
grpage[65,99]                    0.2512383 0.1463860
etudSecondaire                   2.5871865 1.7652682
etudTechnique/Professionnel      2.8555168 1.9804881
etudSupérieur                    6.6304155 4.5517938
etudmanquant                     8.5885303 4.5347799
religPratiquant occasionnel      0.9783342 0.6758807
religAppartenance sans pratique  0.9933267 0.7063000
religNi croyance ni appartenance 0.8062276 0.5524228
religRejet                       0.6814428 0.3868800
religNSP ou NVPR                 0.9196256 0.3996746
heures.tv                        0.8861129 0.8290223
                                     97.5 %
(Intercept)                       0.8473181
sexeHomme                         1.9120047
grpage[25,45)                     1.0274553
grpage[45,65)                     0.5380894
grpage[65,99]                     0.4288023
etudSecondaire                    3.8327896
etudTechnique/Professionnel       4.1729378
etudSupérieur                     9.7950691
etudmanquant                     16.5885323
religPratiquant occasionnel       1.4198530
religAppartenance sans pratique   1.4020242
religNi croyance ni appartenance  1.1782475
religRejet                        1.1889781
religNSP ou NVPR                  2.0215562
heures.tv                         0.9457756
```

Pour savoir si un *odds ratio* diffère significativement de 1 (ce qui est identique au fait que le coefficient soit différent de 0), on pourra se référer à la colonne *Pr(>|z|)* obtenue avec `summary`.

Si vous disposez de l'extension **questionr**, la fonction `odds.ratio` permet de calculer directement les *odds ratio*, leur intervalles de confiance et les *p-value* :

```
R> library(questionr)
   odds.ratio(reg)
```

```
Waiting for profiling to be done...
```

Représentation graphique du modèle

Il est possible de représenter graphiquement les différents odds ratios. Pour cela, on va utiliser la fonction `tidy` de l'extension **broom** pour récupérer les coefficients du modèle sous la forme d'un tableau de données exploitable avec **ggplot2**. On précisera `conf.int = TRUE` pour obtenir les intervalles de confiance et `exponentiate = TRUE` pour avoir les odds ratio plutôt que les coefficients bruts. `geom_errorbarh` permets de représenter les intervalles de confiance sous forme de barres d'erreurs, `geom_vline` une ligne verticale au niveau `x = 1`, `scale_x_log10` pour afficher l'axe des `x` de manière logarithmique, les odds ratios étant de nature multiplicative et non additive.

```
R> library(broom)
   tmp <- tidy(reg, conf.int = TRUE, exponentiate = TRUE)
   str(tmp)
```

```
Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':   15 obs. of  7 variables:
 $ term     : chr  "(Intercept)" "sexeHomme" "grpage[25,45)" "grpage[45,6
5)" ...
 $ estimate : num  0.45 1.552 0.657 0.338 0.251 ...
 $ std.error: num  0.324 0.106 0.228 0.238 0.274 ...
 $ statistic: num  -2.46 4.15 -1.84 -4.57 -5.05 ...
 $ p.value  : num  1.37e-02 3.39e-05 6.52e-02 4.97e-06 4.53e-07 ...
 $ conf.low : num  0.238 1.261 0.419 0.212 0.146 ...
 $ conf.high: num  0.847 1.912 1.027 0.538 0.429 ...
```

```
R> library(ggplot2)
   ggplot(tmp) + aes(x = estimate, y = term, xmin = conf.low, xmax = conf.hi
   gh) +
     geom_vline(xintercept = 1) + geom_errorbarh() + geom_point() +
     scale_x_log10()
```

Figure 1. Représentation graphique des odds ratios

La fonction `ggcoef` de l'extension **GGally** permet d'effectuer le graphique précédent directement à partir de notre modèle. Voir l'aide de cette fonction pour la liste complète des paramètres personnalisables.

```
R> library(GGally)
   ggcoef(reg, exponentiate = TRUE)
```

Figure 2. La fonction ggcoef

NOTE

L'extension **JLutils**, disponible uniquement sur GitHub, propose une fonction intéressante dans ce contexte. Pour l'installer ou la mettre à jour, si ce n'est déjà fait, on aura recours à la commande ci-après.

```
R> devtools::install_github("larmarange/JLutils")
```

La fonction `tidy_detailed` est une version «élargie» de `tidy` qui rajoute des colonnes supplémentaires avec le nom des variables et des modalités.

```
R> str(tidy(reg))
```

```
Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':   15 obs. of  5 variables:
 $ term     : chr  "(Intercept)" "sexeHomme" "grpage[25,45)" "grpage[45,65)"
...
 $ estimate : num  -0.798 0.44 -0.42 -1.085 -1.381 ...
 $ std.error: num  0.324 0.106 0.228 0.238 0.274 ...
 $ statistic: num  -2.46 4.15 -1.84 -4.57 -5.05 ...
 $ p.value  : num  1.37e-02 3.39e-05 6.52e-02 4.97e-06 4.53e-07 ...
```

```
R> library(JLutils)
  str(tidy_detailed(reg))
```

```
'data.frame':   15 obs. of  10 variables:
 $ term          : chr  "(Intercept)" "etudmanquant" "etudSecondaire" "etudSu
périeur" ...
 $ estimate      : num  -0.798 2.15 0.951 1.892 1.049 ...
 $ std.error     : num  0.324 0.33 0.197 0.195 0.19 ...
 $ statistic     : num  -2.46 6.51 4.81 9.69 5.53 ...
 $ p.value       : num  1.37e-02 7.42e-11 1.48e-06 3.32e-22 3.24e-08 ...
 $ variable      : chr  NA "etud" "etud" "etud" ...
 $ variable_label: chr  NA "etud" "etud" "etud" ...
 $ level         : chr  NA "manquant" "Secondaire" "Supérieur" ...
 $ level_detail  : chr  NA "manquant vs. Primaire" "Secondaire vs. Primaire"
"Supérieur vs. Primaire" ...
 $ label         : chr  NA "manquant vs. Primaire" "Secondaire vs. Primaire"
"Supérieur vs. Primaire" ...
```

Il est possible de combiner `tidy_detailed` avec `ggcoef` pour personnaliser un peu plus le résultat.

```
R> td <- tidy_detailed(reg, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE)
   td$level_detail <- factor(td$label, rev(td$level_detail))  # Pour fixer l'o
   rdre pour ggplot2
   ggcoef(td, mapping = aes(y = level_detail, x = estimate, colour = variabl
   e_label),
     exponentiate = TRUE)
```

L'extension **forestmodel** propose de son côté une fonction `forest_model` {data-pkg = "forestmodel"} qui, à partir d'un modèle, propose une représentation visuelle et tabulaire des coefficients.

```
R> library(forestmodel)
   forest_model(reg)
```

```
Warning: Ignoring unknown aesthetics: x
```

Variable		N	Odds ratio	p
sexe	Femme	1100	Reference	
	Homme	895	1.55 (1.26, 1.91)	<0.001
grpage	[16,25)	168	Reference	
	[25,45)	705	0.66 (0.42, 1.03)	0.07
	[45,65)	742	0.34 (0.21, 0.54)	<0.001
	[65,99]	380	0.25 (0.15, 0.43)	<0.001
etud	Primaire	465	Reference	
	Secondaire	387	2.59 (1.77, 3.83)	<0.001
	Technique/Professionnel	591	2.86 (1.98, 4.17)	<0.001
	Supérieur	440	6.63 (4.55, 9.80)	<0.001
	manquant	112	8.59 (4.53, 16.59)	<0.001
relig	Pratiquant regulier	266	Reference	
	Pratiquant occasionnel	441	0.98 (0.68, 1.42)	0.91
	Appartenance sans pratique	759	0.99 (0.71, 1.40)	0.97
	Ni croyance ni appartenance	397	0.81 (0.55, 1.18)	0.26
	Rejet	92	0.68 (0.39, 1.19)	0.18
	NSP ou NVPR	40	0.92 (0.40, 2.02)	0.84
heures.tv		1995	0.89 (0.83, 0.95)	<0.001
(Intercept)			0.45 (0.24, 0.85)	0.01

Figure 3. La fonction forest_model

Représentation graphique des effets

L'extension **effects** propose une représentation graphique résumant les effets de chaque variable du modèle. Pour cela, il suffit d'appliquer la méthode `plot` au résultat de la fonction `allEffects`. Nous obtenons alors la figure ci-dessous, page 478.

```
R> library(effects)
```

```
Registered S3 methods overwritten by 'lme4':
  method                          from
  cooks.distance.influence.merMod car
  influence.merMod                car
  dfbeta.influence.merMod         car
  dfbetas.influence.merMod        car
```

```
lattice theme set by effectsTheme()
See ?effectsTheme for details.
```

```
R> plot(allEffects(reg))
```

Figure 4. Représentation graphique de l'effet de chaque variable du modèle logistique

Nous pouvons alternativement avoir recours à l'extension **ggeffects**[3], page 0[3] et sa fonction `ggeffect`

3. Cette extension est livrée avec de nombreuses vignettes dont une vignette d'introduction présentant le fonctionnement des différentes fonctions.

qui permettent de récupérer les résultats de **effects** dans un format utilisable avec **ggplot2**.

Ainsi, la fonction `ggeffect`, quand on lui précise un terme spécifique, produit un tableau de données avec les effets marginaux pour cette variable.

```
R> library(ggeffects)
   ggeffect(reg, "sexe")
```

En combinant ce résultat avec `plot`, on obtient un graphique **ggplot2** de l'effet en question.

```
R> plot(ggeffect(reg, "sexe"))
```

Figure 5. Effet du sexe représenté avec ggeffect

Si l'on ne précise pas de terme, `ggeffect(reg)` calcule les effets pour chaque variable du modèle et `plot(ggeffect(reg))` renvoie une liste de graphiques. Il faut donc utiliser la fonction `plot_grid` de **cowplot** pour combiner ces graphiques en un seul (voir le chapitre dédié, page 955).

```
R> library(ggeffects)
   cowplot::plot_grid(plotlist = plot(ggeffect(reg)))
```

Figure 6. Effet du modèles représentés avec ggeffect

Si l'on souhaite avoir des noms de variables plus explicites, il faut ajouter des étiquettes des variables avec `var_label` de l'extension **labelled** (voir le chapitre sur les vecteurs labellisés, page 0).

Par contre, cette étape doit avoir eu lieu avant le calcul de la régression linéaire.

```
R> library(labelled)
   var_label(d$sport) <- "Pratique du sport ?"
   var_label(d$sexe) <- "Sexe"
   var_label(d$grpage) <- "Groupe d'âges"
   var_label(d$etud) <- "Niveau d'étude"
   var_label(d$relig) <- "Pratique religieuse"
   var_label(d$heures.tv) <- "Nombre d'heures passées devant la télévision par jo
   ur"
   reg <- glm(sport ~ sexe + grpage + etud + relig + heures.tv,
     data = d, family = binomial(logit))
```

```
R> cowplot::plot_grid(plotlist = plot(ggeffect(reg)))
```

Figure 7. Effet du modèles avec étiquettes de variable

Matrice de confusion

Une manière de tester la qualité d'un modèle est le calcul d'une matrice de confusion, c'est-à-dire le tableau croisé des valeurs observées et celles des valeurs prédites en appliquant le modèle aux données d'origine.

La méthode `predict` avec l'argument `type="response"` permet d'appliquer notre modèle logistique à un tableau de données et renvoie pour chaque individu la probabilité qu'il ait vécu le phénomène étudié.

```
R> sport.pred <- predict(reg, type = "response", newdata = d)
   head(sport.pred)
```

```
         1          2          3          4          5
0.61241192 0.73414575 0.15982958 0.70350157 0.07293505
         6
0.34824228
```

Or notre variable étudiée est de type binaire. Nous devons donc transformer nos probabilités prédites en une variable du type « oui / non ». Usuellement, les probabilités prédites seront réunies en deux groupes selon qu'elles soient supérieures ou inférieures à la moitié. La matrice de confusion est alors égale à :

```
R> table(sport.pred > 0.5, d$sport)
```

```
        Non  Oui
  FALSE 1076  384
  TRUE   199  336
```

Nous avons donc 583 (384+199) prédictions incorrectes sur un total de 1993, soit un taux de mauvais classement de 29,3 %.

Identifier les variables ayant un effet significatif

Les p-values associées aux odds ratios nous indique si un odd ratio est significativement différent de 1, par rapport à la modalité de référebce. Mais cela n'indique pas si globalement une variable a un effet significatif sur le modèle. Pour tester l'effet global sur un modèle, on peut avoir recours à la fonction `drop1`. Cette dernière va tour à tour supprimer chaque variable du modèle et réaliser une analyse de variance (ANOVA, voir fonction `anova`) pour voir si la variance change significativement.

```
R> drop1(reg, test = "Chisq")
```

Ainsi, dans le cas présent, la suppression de la variable *relig* ne modifie significativement pas le modèle, indiquant l'absence d'effet de cette variable.

Sélection de modèles

Il est toujours tentant lorsque l'on recherche les facteurs associés à un phénomène d'inclure un nombre important de variables explicatives potentielles dans un mmodèle logistique. Cependant, un tel modèle n'est pas forcément le plus efficace et certaines variables n'auront probablement pas d'effet significatif sur la variable d'intérêt.

La technique de sélection descendante pas à pas est une approche visant à améliorer son modèle explicatif[4], page 0[4]. On réalise un premier modèle avec toutes les variables spécifiées, puis on regarde s'il est possible d'améliorer le modèle en supprimant une des variables du modèle. Si plusieurs variables permettent d'améliorer le modèle, on supprimera la variable dont la suppression améliorera le plus le modèle. Puis on recommence le même procédé pour voir si la suppression d'une seconde variable peut encore améliorer le modèle et ainsi de suite. Lorsque le modèle ne peut plus être améliorer par la suppresion d'une variable, on s'arrête.

Il faut également définir un critère pour déterminer la qualité d'un modèle. L'un des plus utilisés est le *Akaike Information Criterion* ou AIC. Plus l'AIC sera faible, meilleure sera le modèle.

La fonction `step` permet justement de sélectionner le meilleur modèle par une procédure pas à pas descendante basée sur la minimisation de l'AIC. La fonction affiche à l'écran les différentes étapes de la sélection et renvoie le modèle final.

```
R> reg2 <- step(reg)
```

```
Start:  AIC=2236.17
sport ~ sexe + grpage + etud + relig + heures.tv

            Df Deviance    AIC
- relig      5   2210.4 2230.4
<none>           2206.2 2236.2
- heures.tv  1   2219.6 2247.6
- sexe       1   2223.5 2251.5
- grpage     3   2259.0 2283.0
- etud       4   2330.0 2352.0

Step:  AIC=2230.4
sport ~ sexe + grpage + etud + heures.tv

            Df Deviance    AIC
<none>           2210.4 2230.4
- heures.tv  1   2224.0 2242.0
```

4. Il existe également des méthodes de *sélection ascendante pas à pas*, mais nous les aborderons pas ici.

```
- sexe       1   2226.4 2244.4
- grpage     3   2260.6 2274.6
- etud       4   2334.3 2346.3
```

Le modèle initial a un AIC de 2235,9. À la première étape, il apparait que la suppression de la variable religion permet diminuer l'AIC à 2230,2. Lors de la seconde étape, toute suppression d'une autre variable ferait augmenter l'AIC. La procédure s'arrête donc.

Pour obtenir directement l'AIC d'un modèle donné, on peut utiliser la fonction `AIC`.

```
R> AIC(reg)
```

```
[1] 2236.173
```

```
R> AIC(reg2)
```

```
[1] 2230.404
```

On peut effectuer une analyse de variance ou *ANOVA* pour comparer les deux modèles avec la fonction `anova`.

```
R> anova(reg, reg2, test = "Chisq")
```

Il n'y a pas de différences significatives entre nos deux modèles. Autrement dit, notre second modèle explique tout autant de variance que notre premier modèle, tout en étant plus parcimonieux.

NOTE

Une alternative à la fonction `step` est la fonction `stepAIC` de l'extension **MASS** qui fonctionne de la même manière. Si cela ne change rien aux régressions logistiques classiques, il arrive que pour certains types de modèle la méthode `step` ne soit pas disponible, mais que `stepAIC` puisse être utilisée à la place.

```
R> library(MASS)
```

```
Attaching package: 'MASS'

The following object is masked from 'package:dplyr':

    select
```

```
R> reg2bis <- stepAIC(reg)
```

```
Start:  AIC=2236.17
sport ~ sexe + grpage + etud + relig + heures.tv

            Df Deviance    AIC
- relig      5   2210.4 2230.4
<none>           2206.2 2236.2
- heures.tv  1   2219.6 2247.6
- sexe       1   2223.5 2251.5
- grpage     3   2259.0 2283.0
- etud       4   2330.0 2352.0

Step:  AIC=2230.4
sport ~ sexe + grpage + etud + heures.tv

            Df Deviance    AIC
<none>           2210.4 2230.4
- heures.tv  1   2224.0 2242.0
- sexe       1   2226.4 2244.4
- grpage     3   2260.6 2274.6
- etud       4   2334.3 2346.3
```

Tableaux «all-in-one»

L'extension **finalfit** fournit une fonction `finalfit` du type "all-in-one" qui calcule un tableau avec les tris croisés, les odds ratios univariés et un modèle multivarié.

Il faut d'abord définir la variable dépendante et les variables explicatives.

```
R> dep <- "sport"
   vars <- c("sexe", "grpage", "etud", "relig", "heures.tv")
```

Une première fonction `summary_factorlist` fournit un tableau descriptif avec, si l'option `p = TRUE` est indiquée, des tests de comparaisons (ici des tests du Chi²).

```
R> library(finalfit)
```

```
Attaching package: 'finalfit'

The following object is masked from 'package:labelled':

    remove_labels
```

```
R> tab <- summary_factorlist(d, dep, vars, p = TRUE, add_dependent_label = TRUE)
   tab
```

On peut remarquer que **finalfit** a tenu compte des étiquettes de variables définies plus haut avec `var_label` de l'extension **labelled** (voir le chapitre sur les vecteurs labellisés, page 0).

On peut associer le résultat avec la fonction `kable` de **knitr** pour un rendu plus esthétique lorsque l'on produit un rapport **Rmarkdown** (voir le chapitre dédié aux rapports automatisés, page 1043).

```
R> knitr::kable(tab, row.names = FALSE)
```

Dependent: Pratique du sport ?		**Non**	**Oui**	**p**
Sexe	Femme	747 (58.5)	354 (49.0)	<0.001
	Homme	530 (41.5)	369 (51.0)	
Groupe d'âges	[16,25)	58 (4.5)	111 (15.4)	<0.001
	[25,45)	359 (28.1)	347 (48.0)	
	[45,65)	541 (42.4)	204 (28.2)	
	[65,99]	319 (25.0)	61 (8.4)	
Niveau d'étude	Primaire	416 (32.6)	50 (6.9)	<0.001
	Secondaire	270 (21.1)	117 (16.2)	
	Technique/ Professionnel	378 (29.6)	216 (29.9)	
	Supérieur	186 (14.6)	255 (35.3)	
	manquant	27 (2.1)	85 (11.8)	
Pratique religieuse	Pratiquant regulier	182 (14.3)	84 (11.6)	0.144
	Pratiquant occasionnel	295 (23.1)	147 (20.3)	
	Appartenance sans pratique	473 (37.0)	287 (39.7)	
	Ni croyance ni appartenance	239 (18.7)	160 (22.1)	

Dependent: Pratique du sport ?		**Non**	**Oui**	**p**
	Rejet	60 (4.7)	33 (4.6)	
	NSP ou NVPR	28 (2.2)	12 (1.7)	
Nombre d'heures passées devant la télévision par jour	Mean (SD)	2.5 (1.9)	1.8 (1.4)	<0.001

La fonction `finalfit`, quant à elle, calcule à la fois les *odds ratios* univariés (modèles logistiques avec une seule variable inclue à la fois) et un modèle complet, présentant le tout dans un tableau synthétique.

```
R> tab <- finalfit(d, dep, vars)
   knitr::kable(tab, row.names = FALSE)
```

Dependent: Pratique du sport ?		**Non**	**Oui**	**OR (univariable)**	**OR (multivariable)**
Sexe	Femme	747 (67.8)	354 (32.2)	-	-
	Homme	530 (59.0)	369 (41.0)	1.47 (1.22-1.77, p<0.001)	1.55 (1.26-1.91, p<0.001)
Groupe d'âges	[16,25)	58 (34.3)	111 (65.7)	-	-
	[25,45)	359 (50.8)	347 (49.2)	0.51 (0.35-0.71, p<0.001)	0.66 (0.42-1.03, p=0.065)
	[45,65)	541 (72.6)	204 (27.4)	0.20 (0.14-0.28, p<0.001)	0.34 (0.21-0.54, p<0.001)
	[65,99]	319 (83.9)	61 (16.1)	0.10 (0.07-0.15, p<0.001)	0.25 (0.15-0.43, p<0.001)
Niveau d'étude	Primaire	416 (89.3)	50 (10.7)	-	-
	Secondaire	270 (69.8)	117 (30.2)	3.61 (2.52-5.23, p<0.001)	2.59 (1.77-3.83, p<0.001)
	Technique/ Professionnel	378 (63.6)	216 (36.4)	4.75 (3.42-6.72, p<0.001)	2.86 (1.98-4.17, p<0.001)
	Supérieur	186 (42.2)	255 (57.8)	11.41 (8.11-16.31, p<0.001)	6.63 (4.55-9.80, p<0.001)
	manquant	27 (24.1)	85 (75.9)	26.19 (15.74-44.90, p<0.001)	8.59 (4.53-16.59, p<0.001)
Pratique religieuse	Pratiquant regulier	182 (68.4)	84 (31.6)	-	-

Dependent: Pratique du sport ?		**Non**	**Oui**	**OR (univariable)**	**OR (multivariable)**
	Pratiquant occasionnel	295 (66.7)	147 (33.3)	1.08 (0.78-1.50, p=0.644)	0.98 (0.68-1.42, p=0.908)
	Appartenance sans pratique	473 (62.2)	287 (37.8)	1.31 (0.98-1.78, p=0.071)	0.99 (0.71-1.40, p=0.969)
	Ni croyance ni appartenance	239 (59.9)	160 (40.1)	1.45 (1.05-2.02, p=0.026)	0.81 (0.55-1.18, p=0.265)
	Rejet	60 (64.5)	33 (35.5)	1.19 (0.72-1.95, p=0.489)	0.68 (0.39-1.19, p=0.180)
	NSP ou NVPR	28 (70.0)	12 (30.0)	0.93 (0.44-1.88, p=0.841)	0.92 (0.40-2.02, p=0.838)
Nombre d'heures passées devant la télévision par jour	Mean (SD)	2.5 (1.9)	1.8 (1.4)	0.79 (0.74-0.84, p<0.001)	0.89 (0.83-0.95, p<0.001)

Par défaut, toutes les variables explicatives fournies sont retenues dans le modèle affiché. Si on ne souhaite inclure que certaines variables dans le modèle mutivarié (parce que l'on aura précédemment réalisé une procédure `step`), il faudra préciser séparément les variables du modèle multivarié.

```
R> vars_multi <- c("sexe", "grpage", "etud", "heures.tv")
   tab <- finalfit(d, dep, vars, explanatory_multi = vars_multi)
   knitr::kable(tab, row.names = FALSE)
```

Dependent: Pratique du sport ?		**Non**	**Oui**	**OR (univariable)**	**OR (multivariable)**
Sexe	Femme	747 (67.8)	354 (32.2)	-	-
	Homme	530 (59.0)	369 (41.0)	1.47 (1.22-1.77, p<0.001)	1.52 (1.24-1.87, p<0.001)
Groupe d'âges	[16,25)	58 (34.3)	111 (65.7)	-	-
	[25,45)	359 (50.8)	347 (49.2)	0.51 (0.35-0.71, p<0.001)	0.68 (0.43-1.06, p=0.084)
	[45,65)	541 (72.6)	204 (27.4)	0.20 (0.14-0.28, p<0.001)	0.36 (0.23-0.57, p<0.001)
	[65,99]	319 (83.9)	61 (16.1)	0.10 (0.07-0.15, p<0.001)	0.27 (0.16-0.46, p<0.001)
Niveau d'étude	Primaire	416 (89.3)	50 (10.7)	-	-
	Secondaire	270 (69.8)	117 (30.2)	3.61 (2.52-5.23, p<0.001)	2.54 (1.73-3.75, p<0.001)
	Technique/ Professionnel	378 (63.6)	216 (36.4)	4.75 (3.42-6.72, p<0.001)	2.81 (1.95-4.10, p<0.001)
	Supérieur	186 (42.2)	255 (57.8)	11.41 (8.11-16.31, p<0.001)	6.55 (4.50-9.66, p<0.001)
	manquant	27 (24.1)	85 (75.9)	26.19 (15.74-44.90, p<0.001)	8.54 (4.51-16.47, p<0.001)
Pratique religieuse	Pratiquant regulier	182 (68.4)	84 (31.6)	-	-

Dependent: Pratique du sport ?		**Non**	**Oui**	**OR (univariable)**	**OR (multivariable)**
	Pratiquant occasionnel	295 (66.7)	147 (33.3)	1.08 (0.78-1.50, p=0.644)	-
	Appartenance sans pratique	473 (62.2)	287 (37.8)	1.31 (0.98-1.78, p=0.071)	-
	Ni croyance ni appartenance	239 (59.9)	160 (40.1)	1.45 (1.05-2.02, p=0.026)	-
	Rejet	60 (64.5)	33 (35.5)	1.19 (0.72-1.95, p=0.489)	-
	NSP ou NVPR	28 (70.0)	12 (30.0)	0.93 (0.44-1.88, p=0.841)	-
Nombre d'heures passées devant la télévision par jour	Mean (SD)	2.5 (1.9)	1.8 (1.4)	0.79 (0.74-0.84, p<0.001)	0.89 (0.83-0.95, p<0.001)

On pourra se référer à l'aide de la fonction `finalfit` pour d'autres exemples.

L'extension **finalfit** propose aussi une fonction `or_plot` pour présenter les odd ratios obtenus sous forme de graphique.

```
R> var_label(d$heures.tv) <- "Nombre d'heures\nde TV par jour"
   or_plot(d, dep, vars_multi)
```

```
Waiting for profiling to be done...
Waiting for profiling to be done...
Waiting for profiling to be done...
```

```
Warning: Removed 3 rows containing missing values
(geom_errorbarh).
```

Figure 8. Graphique des odds ratios obtenu avec or_plot

ATTENTION : `or_plot` n'est pas compatible avec les effets d'interactions (cf. ci-dessous).

Effets d'interaction dans le modèle

Voir le chapitre dédié aux effets d'interaction, page 785.

Multicolinéarité

Voir le chapitre dédié, page 803.

Régression logistique multinomiale

La régression logistique multinomiale est une extension de la régression logistique aux variables qualitatives à trois modalités ou plus. Dans ce cas de figure, chaque modalité de la variable d'intérêt sera comparée à la modalité de réference. Les *odds ratio* seront donc exprimés par rapport à cette dernière.

Nous allons prendre pour exemple la variable *trav.satisf*, à savoir la satisfaction ou l'insatisfaction au travail.

```
R> freq(d$trav.satisf)
```

Nous allons choisir comme modalité de référence la position intermédiaire, à savoir l'« équilibre ».

```
R> d$trav.satisf <- relevel(d$trav.satisf, "Equilibre")
```

Enfin, nous allons aussi en profiter pour raccourcir les étiquettes de la variable *trav.imp* :

```
R> levels(d$trav.imp) <- c("Le plus", "Aussi", "Moins", "Peu")
```

Pour calculer un modèle logistique multinomial, nous allons utiliser la fonction `multinom` de l'extension **nnet**[5], page 0[5]. La syntaxe de `multinom` est similaire à celle de `glm`, le paramètre `family` en moins.

```
R> library(nnet)
   regm <- multinom(trav.satisf ~ sexe + etud + grpage + trav.imp,
     data = d)
```

```
# weights:  39 (24 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 977.348901
iter  20 value 969.849189
iter  30 value 969.522965
final  value 969.521855
converged
```

Comme pour la régression logistique, il est possible de réaliser une sélection pas à pas descendante :

5. Une alternative est d'avoir recours à l'extension **mlogit** que nous n'aborderons pas ici. Voir http://www.ats.ucla.edu/stat/r/dae/mlogit.htm (en anglais) pour plus de détails.

```
R> regm2 <- step(regm)
```

```
Start:  AIC=1987.04
trav.satisf ~ sexe + etud + grpage + trav.imp

trying - sexe
# weights:  36 (22 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 978.538886
iter  20 value 970.453555
iter  30 value 970.294459
final  value 970.293988
converged
trying - etud
# weights:  27 (16 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 987.907714
iter  20 value 981.785467
iter  30 value 981.762800
final  value 981.762781
converged
trying - grpage
# weights:  30 (18 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 979.485430
iter  20 value 973.175923
final  value 973.172389
converged
trying - trav.imp
# weights:  30 (18 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 998.803976
iter  20 value 994.417973
iter  30 value 994.378914
final  value 994.378869
converged
           Df      AIC
- grpage   18 1982.345
- sexe     22 1984.588
<none>     24 1987.044
- etud     16 1995.526
- trav.imp 18 2024.758
# weights:  30 (18 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 979.485430
iter  20 value 973.175923
```

```
final  value 973.172389
converged

Step:  AIC=1982.34
trav.satisf ~ sexe + etud + trav.imp

trying - sexe
# weights:  27 (16 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 976.669670
iter  20 value 973.928385
iter  20 value 973.928377
iter  20 value 973.928377
final  value 973.928377
converged
trying - etud
# weights:  18 (10 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 988.413720
final  value 985.085797
converged
trying - trav.imp
# weights:  21 (12 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 1001.517287
final  value 998.204280
converged
           Df      AIC
- sexe     16 1979.857
<none>     18 1982.345
- etud     10 1990.172
- trav.imp 12 2020.409
# weights:  27 (16 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 976.669670
iter  20 value 973.928385
iter  20 value 973.928377
iter  20 value 973.928377
final  value 973.928377
converged

Step:  AIC=1979.86
trav.satisf ~ etud + trav.imp

trying - etud
# weights:  15 (8 variable)
initial  value 1151.345679
```

```
iter  10 value 986.124104
final  value 986.034023
converged
trying - trav.imp
# weights:  18 (10 variable)
initial  value 1151.345679
iter  10 value 1000.225356
final  value 998.395273
converged
           Df      AIC
<none>     16 1979.857
- etud      8 1988.068
- trav.imp 10 2016.791
```

La plupart des fonctions vues précédemment fonctionnent :

```
R> summary(regm2)
```

```
Call:
multinom(formula = trav.satisf ~ etud + trav.imp, data = d)

Coefficients:
               (Intercept) etudSecondaire
Satisfaction    -0.1110996     0.04916210
Insatisfaction  -1.1213760    -0.09737523
               etudTechnique/Professionnel etudSupérieur
Satisfaction                    0.07793241    0.69950061
Insatisfaction                  0.08392603    0.07755307
               etudmanquant trav.impAussi trav.impMoins
Satisfaction    -0.53841577     0.2578973    -0.1756206
Insatisfaction  -0.04364055    -0.2279774    -0.5330349
               trav.impPeu
Satisfaction    -0.5995051
Insatisfaction   1.3401509

Std. Errors:
               (Intercept) etudSecondaire
Satisfaction     0.4520902      0.2635573
Insatisfaction   0.6516992      0.3999875
               etudTechnique/Professionnel etudSupérieur
Satisfaction                     0.2408483     0.2472571
Insatisfaction                   0.3579684     0.3831110
               etudmanquant trav.impAussi trav.impMoins
Satisfaction      0.5910993     0.4260623     0.4115818
Insatisfaction    0.8407592     0.6213781     0.5941721
```

```
                trav.impPeu
Satisfaction      0.5580115
Insatisfaction    0.6587383

Residual Deviance: 1947.857
AIC: 1979.857
```

```
R> odds.ratio(regm2)
```

De même, il est possible de calculer la matrice de confusion :

```
R> table(predict(regm2, newdata = d), d$trav.satisf)
```

```
                 Equilibre Satisfaction Insatisfaction
  Equilibre            262          211             49
  Satisfaction         171          258             45
  Insatisfaction        18           11             23
```

La fonction `tidy` peut s'appliquer au résultat de `multinom` :

```
R> library(broom)
   tidy(regm2, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE)
```

On notera la présence d'une colonne supplémentaire, *`y.level`*. De fait, la fonction `ggcoef` ne peut s'appliquer directement, car les coefficients vont se supperposer.

```
R> ggcoef(regm2, exponentiate = TRUE)
```

Figure 9. À ne pas faire : appliquer directment ggcoef

On a deux solutions possibles. Pour la première, la plus simple, il suffit d'ajouter des facettes avec `facet_grid`.

```
R> ggcoef(regm2, exponentiate = TRUE) + facet_grid(~y.level)
```

Figure 10. ggcoef avec facet_grid

Pour la seconde, on va réaliser un graphique personnalisé, sur la même logique que `ggcoef`, décalant les points grâce à `position_dodge`.

```
R> ggplot(tidy(regm2, exponentiate = T, conf.int = TRUE)) + aes(x = term,
     y = estimate, ymin = conf.low, ymax = conf.high, color = y.level) +
     geom_hline(yintercept = 1, color = "gray25", linetype = "dotted") +
     geom_errorbar(position = position_dodge(0.5), width = 0) +
     geom_point(position = position_dodge(width = 0.5)) + scale_y_log10() +
     coord_flip()
```

Figure 11. Odds ratio d'un modèle multinomial

Il est possible de représenter les effets marginaux du modèle avec la fonction `allEffects` de l'extension **effects**.

```
R> library(effects)
   plot(allEffects(regm2))
```

Figure 12. Effets marginaux du modèle multinomial

Une alternative est d'avoir recours à la fonction `ggeffect` de l'extension **ggeffects**.

```
R> library(ggeffects)
   plot(ggeffect(regm2, "trav.imp"))
```

```
R> plot(ggeffect(regm2, "etud"))
```

Figure 13. Représentation alternative des effets marginaux du modèle multinomial

Régression logistique ordinale

La régression logistique ordinale s'applique lorsque la variable à expliquer possède trois ou plus modalités qui sont ordonnées (par exemple : modéré, moyen, fort).

L'extension la plus utilisée pour réaliser des modèles ordinaux est **ordinal** et sa fonction `clm`. Il est même possible de réaliser des modèles ordinaux avec des effets aléatoires (modèles mixtes) à l'aide de la fonction `clmm`.

Pour une bonne introduction à l'extension **ordinal**, on pourra se référer au tutoriel officiel (en anglais) : https://cran.r-project.org/web/packages/ordinal/vignettes/clm_tutorial.pdf.

Une autre introduction pertinente (en français) et utilisant cette fois-ci l'extention **VGAM** et sa fonction `vglm` est disponible sur le site de l'université de Lyon : https://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/didacticiels/data-mining/didacticiel_Reg_Logistique_Polytomique_Ordinale.pdf.

On va reprendre l'exemple précédent puisque la variable `trav.satisf` est une variable ordonnée.

```
R> freq(d$trav.satisf)
```

ATTENTION : Dans le cas d'une régression logistique ordinale, il importante que les niveaux du facteur soient classés selon leur ordre hiéarchique (du plus faible au plus fort). On va dès lors recoder notre variable à expliquer.

```
R> d$trav.satisf <- factor(d$trav.satisf, c("Insatisfaction", "Equilibre",
     "Satisfaction"), ordered = TRUE)
   freq(d$trav.satisf)
```

```
R> library(ordinal)
```

```
Attaching package: 'ordinal'
```

```
The following object is masked from 'package:dplyr':

    slice
```

```
R> rego <- clm(trav.satisf ~ sexe + etud + trav.imp, data = d)
   summary(rego)
```

```
formula: trav.satisf ~ sexe + etud + trav.imp
data:    d

 link  threshold nobs logLik  AIC     niter max.grad
 logit flexible  1048 -978.61 1977.23 5(0)  5.41e-09
 cond.H
 3.9e+02

Coefficients:
                           Estimate Std. Error z value
sexeHomme                  -0.16141    0.12215  -1.321
etudSecondaire              0.05558    0.23220   0.239
etudTechnique/Professionnel 0.03373    0.21210   0.159
etudSupérieur               0.61336    0.21972   2.792
etudmanquant               -0.45555    0.48761  -0.934
trav.impAussi               0.35104    0.38578   0.910
trav.impMoins               0.02616    0.37174   0.070
trav.impPeu                -1.66062    0.46204  -3.594
                           Pr(>|z|)
```

```
sexeHomme                   0.186369
etudSecondaire              0.810819
etudTechnique/Professionnel 0.873660
etudSupérieur               0.005245 **
etudmanquant                0.350174
trav.impAussi               0.362857
trav.impMoins               0.943896
trav.impPeu                 0.000325 ***
---
Signif. codes:
0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Threshold coefficients:
                        Estimate Std. Error z value
Insatisfaction|Equilibre  -2.0226     0.4189  -4.829
Equilibre|Satisfaction     0.3391     0.4113   0.825
(952 observations deleted due to missingness)
```

Une fois encore, il est possible de faire une sélection descendane pas à pas.

```
R> rego2 <- step(rego)
```

```
Start:  AIC=1977.23
trav.satisf ~ sexe + etud + trav.imp

           Df    AIC
- sexe      1 1977.0
<none>        1977.2
- etud      4 1990.6
- trav.imp  3 2013.2

Step:  AIC=1976.97
trav.satisf ~ etud + trav.imp

           Df    AIC
<none>        1977.0
- etud      4 1990.6
- trav.imp  3 2011.6
```

L'extension **broom** ne propose pas de méthode `tidy` pour les objets `clm`. Cependant, on pourra en trouver une dans l'extension **JLutils**. Pour rappel, cette extension est disponible uniquement sur GitHub et s'installe donc ainsi :

```
R> install_github("larmarange/JLutils")
```

```
R> library(JLutils)
   tidy(rego2, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE)
```

La méthode `tidy.clm` étant disponible, on peut utiliser `ggcoef`.

```
R> library(JLutils)
   library(GGally)
   ggcoef(rego2, exponentiate = TRUE)
```

```
Warning: Removed 2 rows containing missing values
(geom_errorbarh).
```

Figure 14. Coefficients du modèle ordinal

Données pondérées et l'extension survey

Lorsque l'on utilise des données pondérées, on aura recours à l'extension **survey**[6], page 0[6].

Préparons des données d'exemple :

```
R> library(survey)
   dw <- svydesign(ids = ~1, data = d, weights = ~poids)
```

Régression logistique binaire

L'extension **survey** fournit une fonction `svyglm` permettant de calculer un modèle statistique tout en prenant en compte le plan d'échantillonnage spécifié. La syntaxe de `svyglm` est proche de celle de `glm`. Cependant, le cadre d'une régression logistique, il est nécessaire d'utiliser `family = quasibinomial()` afin d'éviter un message d'erreur indiquant un nombre non entier de succès :

```
R> reg <- svyglm(sport ~ sexe + age + relig + heures.tv, dw, family = binomial())
```

```
Warning in eval(family$initialize): non-integer #successes
in a binomial glm!
```

```
R> reg <- svyglm(sport ~ sexe + age + relig + heures.tv, dw, family = quasibinomi
   al())
   reg
```

```
Independent Sampling design (with replacement)
svydesign(ids = ~1, data = d, weights = ~poids)

Call:  svyglm(formula = sport ~ sexe + age + relig + heures.tv, design = dw,
    family = quasibinomial())

Coefficients:
                     (Intercept)
                         1.53590
                       sexeHomme
                         0.36526
```

6. Voir le chapitre dédié aux données pondérées, page 427.

```
                              age
                         -0.04127
     religPratiquant occasionnel
                          0.05577
 religAppartenance sans pratique
                          0.16367
religNi croyance ni appartenance
                          0.03988
                       religRejet
                         -0.14862
                religNSP ou NVPR
                         -0.22682
                        heures.tv
                         -0.18204

Degrees of Freedom: 1994 Total (i.e. Null);  1986 Residual
  (5 observations deleted due to missingness)
Null Deviance:      2672
Residual Deviance: 2378     AIC: NA
```

Le résultat obtenu est similaire à celui de `glm` et l'on peut utiliser sans problème les fonctions `coef`, `confint`, `odds.ratio`, `predict` ou encore `tidy`.

```
R> odds.ratio(reg)
```

```
R> library(broom)
   tidy(reg, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE)
```

Dans ses dernières versions, **survey** fournit une méthode `AIC.svyglm` permettant d'estimer un AIC sur un modèle calculé avec `svyglm`. Il est dès lors possible d'utiliser la fonction `step` pour réaliser une sélection descendante pas à pas.

L'extension **effects** n'est quant à elle pas compatible avec `svyglm` [7], page 0[7].

Régression multinomiale

L'extension **survey** ne fournit pas de fonction adaptée aux régressions multinomiales. Cependant, il est possible d'en réaliser une en ayant recours à des poids de réplication, comme suggéré par Thomas Lumley dans son ouvrage *Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R*. Thomas Lumley est par ailleurs l'auteur de l'extension **survey**.

7. Compatibilité qui pourra éventuellement être introduite dans une future version de l'extension.

L'extension **svrepmisc** disponible sur GitHub fournit quelques fonctions facilitant l'utilisation des poids de réplication avec **survey**. Pour l'installer, on utilisera le code ci-dessous :

```
R> devtools::install_github("carlganz/svrepmisc")
```

En premier lieu, il faut définir le design de notre tableau de données puis calculer des poids de réplication.

```
R> library(survey)
   dw <- svydesign(ids = ~1, data = d, weights = ~poids)
   dwr <- as.svrepdesign(dw, type = "bootstrap", replicates = 100)
```

Il faut prévoir un nombre de `replicates` suffisant pour calculer ultérieurement les intervalles de confiance des coefficients. Plus ce nombre est élevé, plus précise sera l'estimation de la variance et donc des valeurs p et des intervalles de confiance. Cependant, plus ce nombre est élevé, plus le temps de calcul sera important.

svrepmisc fournit une fonction `svymultinom` pour le calcul d'une régression multinomiale avec des poids de réplication.

```
R> library(svrepmisc)
   regm <- svymultinom(trav.satisf ~ sexe + etud + grpage + trav.imp,
     design = dwr)
```

svrepmisc fournit également des méthodes `confint` et `tidy`. Il est également possible d'utiliser `ggcoef`.

```
R> regm
```

```
                                        Coefficient
Equilibre.(Intercept)                       0.93947
Satisfaction.(Intercept)                    0.74127
Equilibre.sexeHomme                        -0.24304
Satisfaction.sexeHomme                     -0.27381
Equilibre.etudSecondaire                   -0.41802
Satisfaction.etudSecondaire                -0.26579
Equilibre.etudTechnique/Professionnel      -0.47708
Satisfaction.etudTechnique/Professionnel   -0.23585
Equilibre.etudSupérieur                    -0.57579
Satisfaction.etudSupérieur                  0.36801
Equilibre.etudmanquant                     -0.32346
Satisfaction.etudmanquant                  -0.65343
Equilibre.grpage[25,45)                     0.60710
Satisfaction.grpage[25,45)                  0.46941
Equilibre.grpage[45,65)                     0.57989
```

```
Satisfaction.grpage[45,65)                    0.52873
Equilibre.grpage[65,99]                      -3.20673
Satisfaction.grpage[65,99]                   11.60092
Equilibre.trav.impAussi                       0.42551
Satisfaction.trav.impAussi                    0.54156
Equilibre.trav.impMoins                       0.73727
Satisfaction.trav.impMoins                    0.66621
Equilibre.trav.impPeu                        -1.54722
Satisfaction.trav.impPeu                     -1.47191
                                                 SE t value
Equilibre.(Intercept)                       5.20086  0.1806
Satisfaction.(Intercept)                    5.08516  0.1458
Equilibre.sexeHomme                         0.30352 -0.8008
Satisfaction.sexeHomme                      0.28715 -0.9535
Equilibre.etudSecondaire                    0.62381 -0.6701
Satisfaction.etudSecondaire                 0.59531 -0.4465
Equilibre.etudTechnique/Professionnel       0.52902 -0.9018
Satisfaction.etudTechnique/Professionnel    0.51473 -0.4582
Equilibre.etudSupérieur                     0.61524 -0.9359
Satisfaction.etudSupérieur                  0.59851  0.6149
Equilibre.etudmanquant                      4.24479 -0.0762
Satisfaction.etudmanquant                   4.22447 -0.1547
Equilibre.grpage[25,45)                     0.57397  1.0577
Satisfaction.grpage[25,45)                  0.66223  0.7088
Equilibre.grpage[45,65)                     0.61804  0.9383
Satisfaction.grpage[45,65)                  0.69861  0.7568
Equilibre.grpage[65,99]                    20.32051 -0.1578
Satisfaction.grpage[65,99]                 18.37025  0.6315
Equilibre.trav.impAussi                     5.15290  0.0826
Satisfaction.trav.impAussi                  5.04603  0.1073
Equilibre.trav.impMoins                     5.10718  0.1444
Satisfaction.trav.impMoins                  4.99181  0.1335
Equilibre.trav.impPeu                       5.14176 -0.3009
Satisfaction.trav.impPeu                    5.06871 -0.2904
                                           Pr(>|t|)
Equilibre.(Intercept)                        0.8571
Satisfaction.(Intercept)                     0.8845
Equilibre.sexeHomme                          0.4258
Satisfaction.sexeHomme                       0.3433
Equilibre.etudSecondaire                     0.5048
Satisfaction.etudSecondaire                  0.6565
Equilibre.etudTechnique/Professionnel        0.3700
Satisfaction.etudTechnique/Professionnel     0.6481
Equilibre.etudSupérieur                      0.3523
Satisfaction.etudSupérieur                   0.5405
Equilibre.etudmanquant                       0.9395
Satisfaction.etudmanquant                    0.8775
```

```
Equilibre.grpage[25,45)                    0.2935
Satisfaction.grpage[25,45)                 0.4806
Equilibre.grpage[45,65)                    0.3511
Satisfaction.grpage[45,65)                 0.4515
Equilibre.grpage[65,99]                    0.8750
Satisfaction.grpage[65,99]                 0.5296
Equilibre.trav.impAussi                    0.9344
Satisfaction.trav.impAussi                 0.9148
Equilibre.trav.impMoins                    0.8856
Satisfaction.trav.impMoins                 0.8942
Equilibre.trav.impPeu                      0.7643
Satisfaction.trav.impPeu                   0.7723
```

```
R> confint(regm)
```

```
                                              2.5 %
Equilibre.(Intercept)                     -9.4189403
Satisfaction.(Intercept)                  -9.3867122
Equilibre.sexeHomme                       -0.8475440
Satisfaction.sexeHomme                    -0.8457199
Equilibre.etudSecondaire                  -1.6604551
Satisfaction.etudSecondaire               -1.4514627
Equilibre.etudTechnique/Professionnel     -1.5307187
Satisfaction.etudTechnique/Professionnel  -1.2610201
Equilibre.etudSupérieur                   -1.8011501
Satisfaction.etudSupérieur                -0.8240299
Equilibre.etudmanquant                    -8.7776873
Satisfaction.etudmanquant                 -9.0671966
Equilibre.grpage[25,45)                   -0.5360565
Satisfaction.grpage[25,45)                -0.8495482
Equilibre.grpage[45,65)                   -0.6510466
Satisfaction.grpage[45,65)                -0.8626814
Equilibre.grpage[65,99]                  -43.6785416
Satisfaction.grpage[65,99]               -24.9866097
Equilibre.trav.impAussi                   -9.8373740
Satisfaction.trav.impAussi                -9.5084736
Equilibre.trav.impMoins                   -9.4345641
Satisfaction.trav.impMoins                -9.2758416
Equilibre.trav.impPeu                    -11.7879292
Satisfaction.trav.impPeu                 -11.5671293
                                             97.5 %
Equilibre.(Intercept)                    11.2978778
Satisfaction.(Intercept)                 10.8692513
Equilibre.sexeHomme                       0.3614611
Satisfaction.sexeHomme                    0.2981073
```

```
Equilibre.etudSecondaire                  0.8244104
Satisfaction.etudSecondaire               0.9198733
Equilibre.etudTechnique/Professionnel     0.5765578
Satisfaction.etudTechnique/Professionnel  0.7893131
Equilibre.etudSupérieur                   0.6495732
Satisfaction.etudSupérieur                1.5600538
Equilibre.etudmanquant                    8.1307681
Satisfaction.etudmanquant                 7.7603328
Equilibre.grpage[25,45)                   1.7502584
Satisfaction.grpage[25,45)                1.7883597
Equilibre.grpage[45,65)                   1.8108243
Satisfaction.grpage[45,65)                1.9201404
Equilibre.grpage[65,99]                  37.2650719
Satisfaction.grpage[65,99]               48.1884485
Equilibre.trav.impAussi                  10.6883948
Satisfaction.trav.impAussi               10.5915985
Equilibre.trav.impMoins                  10.9090956
Satisfaction.trav.impMoins               10.6082518
Equilibre.trav.impPeu                     8.6934929
Satisfaction.trav.impPeu                  8.6233035
```

```
R> library(broom)
   tidy(regm, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE)
```

Régression ordinale

Pour un modèle ordinal, il existe une version simplifiée des modèles ordinaux directement disponible dans **survey** via la fonction `svyolr`.

```
R> rego <- svyolr(trav.satisf ~ sexe + etud + trav.imp, design = dw)
   summary(rego)
```

```
Call:
svyolr(trav.satisf ~ sexe + etud + trav.imp, design = dw)

Coefficients:
                                    Value Std. Error
sexeHomme                   -0.1328026100  0.1545640
etudSecondaire              -0.0427151234  0.2751085
etudTechnique/Professionnel  0.0004261287  0.2492533
etudSupérieur                0.6424698737  0.2593446
etudmanquant                -0.4694599623  0.5033490
```

```
trav.impAussi                 0.1207125976  0.5044264
trav.impMoins                 0.0526740003  0.4895782
trav.impPeu                  -1.5303889517  0.7215699
                                  t value
sexeHomme                    -0.859207986
etudSecondaire               -0.155266460
etudTechnique/Professionnel   0.001709621
etudSupérieur                 2.477282672
etudmanquant                 -0.932672851
trav.impAussi                 0.239306656
trav.impMoins                 0.107590577
trav.impPeu                  -2.120915790

Intercepts:
                         Value   Std. Error t value
Insatisfaction|Equilibre -2.0392  0.5427    -3.7577
Equilibre|Satisfaction    0.2727  0.5306     0.5140
(952 observations deleted due to missingness)
```

```
R> confint(rego)
```

```
                                  2.5 %     97.5 %
sexeHomme                    -0.4357425  0.1701372
etudSecondaire               -0.5819179  0.4964876
etudTechnique/Professionnel -0.4881013  0.4889536
etudSupérieur                 0.1341638  1.1507759
etudmanquant                 -1.4560059  0.5170860
trav.impAussi                -0.8679450  1.1093702
trav.impMoins                -0.9068816  1.0122296
trav.impPeu                  -2.9446399 -0.1161380
Insatisfaction|Equilibre     -3.1027595 -0.9755811
Equilibre|Satisfaction        0.1607965  0.3846345
```

L'extension **JLutils**[8], page 0[8] propose une méthode `tidy` pour les objets `svyolr`.

```
R> library(JLutils)
   library(broom)
   tidy(rego, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE)
```

Une alternative est d'avoir recours, comme pour la régression multinomiale, aux poids de réplication et à la fonction `svyclm` implémentée dans l'extension **svrepmisc**.

8. `devtools::install_github("larmarange/JLutils")` pour l'installer

```
R> dwr <- as.svrepdesign(dw, type = "bootstrap", replicates = 100)
   library(svrepmisc)
   rego_alt <- svyclm(trav.satisf ~ sexe + etud + trav.imp, design = dwr)
   rego_alt
```

```
                            Coefficient          SE t value
Insatisfaction|Equilibre    -2.03917466  0.50268171 -4.0566
Equilibre|Satisfaction       0.27271800  0.48201604  0.5658
sexeHomme                   -0.13280477  0.15993326 -0.8304
etudSecondaire              -0.04271403  0.24723164 -0.1728
etudTechnique/Professionnel  0.00042809  0.25376098  0.0017
etudSupérieur                0.64247607  0.24142470  2.6612
etudmanquant                -0.46945975  0.55991468 -0.8384
trav.impAussi                0.12071087  0.47822185  0.2524
trav.impMoins                0.05267146  0.42865418  0.1229
trav.impPeu                 -1.53039056  0.68034943 -2.2494
                             Pr(>|t|)
Insatisfaction|Equilibre    0.0001058 ***
Equilibre|Satisfaction      0.5729471
sexeHomme                   0.4085235
etudSecondaire              0.8632207
etudTechnique/Professionnel 0.9986577
etudSupérieur               0.0092208 **
etudmanquant                0.4040001
trav.impAussi               0.8012951
trav.impMoins               0.9024790
trav.impPeu                 0.0269250 *
---
Signif. codes:
0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
R> confint(rego_alt)
```

```
                                 2.5 %     97.5 %
Insatisfaction|Equilibre    -3.0378396 -1.0405097
Equilibre|Satisfaction      -0.6848910  1.2303270
sexeHomme                   -0.4505401  0.1849306
etudSecondaire              -0.5338828  0.4484548
etudTechnique/Professionnel -0.5037124  0.5045686
etudSupérieur                0.1628438  1.1221084
etudmanquant                -1.5818280  0.6429085
trav.impAussi               -0.8293603  1.0707820
trav.impMoins               -0.7989249  0.9042678
trav.impPeu                 -2.8820235 -0.1787577
```

```
R> tidy(rego_alt, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE)
```

Analyse des correspondances multiples (ACM)

Principe général 522
ACM avec ade4 523
ACM avec FactoMineR 544
Extensions complémentaires 759
factoextra 759
explor 759
Factoshiny 760
FactoInvestigate 761

Il existe plusieurs techniques d'analyse factorielle dont les plus courantes sont l'analyse en composante principale (ACP) portant sur des variables quantitatives, l'analyse factorielle des correspondances (AFC) portant sur deux variables qualitatives et l'analyse des correspondances multiples (ACM) portant sur plusieurs variables qualitatives (il s'agit d'une extension de l'AFC). Pour combiner des variables à la fois quantitatives et qualitatives, on pourra avoir recours à l'analyse factorielle avec données mixtes.

Bien que ces techniques soient disponibles dans les extensions standards de **R**, il est souvent préférable d'avoir recours à deux autres extensions plus complètes, **ade4** et **FactoMineR**, chacune ayant ses avantages et des possibilités différentes. Voici les fonctions les plus fréquentes :

Analyse	Variables	Fonction standard	Fonction ade4	Fonctions FactoMineR
ACP	plusieurs variables quantitatives	`princomp`	`dudi.pca`	`PCA`
AFC	deux variables qualitatives	`corresp`	`dudi.coa`	`CA`
ACM	plusieurs variables qualitatives	`mca`	`dudi.acm`	`MCA`
Analyse mixte	plusieurs variables quantitatives et/ou qualitatives	`FAMD`	`dudi.mix`	—

Dans la suite de ce chapitre, nous n'arboderons que l'analyse des correspondances multiples (ACM).

NOTE

On trouvera également de nombreux supports de cours en français sur l'analyse factorielle sur le site de François Gilles Carpentier : http://geai.univ-brest.fr/~carpenti/.

Principe général

L'analyse des correspondances multiples est une technique descriptive visant à résumer l'information contenu dans un grand nombre de variables afin de faciliter l'interprétention des corrélations existantes entre ces différentes variables. On cherche à savoir quelles sont les modalités corrélées entre elles.

L'idée générale est la suivante[1], page 0[1]. L'ensemble des individus peut être représenté dans un espace à plusieurs dimensions où chaque axe représente les différentes variables utilisées pour décrire chaque individu. Plus précisément, pour chaque variable qualitative, il y a autant d'axes que de modalités moins un. Ainsi il faut trois axes pour décrire une variable à quatre modalités. Un tel nuage de points est aussi difficile à interpréter que de lire directement le fichier de données. On ne voit pas les corrélations qu'il peut y avoir entre modalités, par exemple qu'aller au cinéma est plus fréquent chez les personnes habitant en milieu urbain. Afin de mieux représenter ce nuage de points, on va procéder à un changement de systèmes de coordonnées. Les individus seront dès lors projetés et représentés sur un nouveau système d'axe. Ce nouveau système d'axes est choisis de telle manière que la majorité des variations soit concentrées sur les premiers axes. Les deux-trois premiers axes permettront d'expliquer la majorité des différences observées dans l'échantillon, les autres axes n'apportant qu'une faible part additionnelle d'information. Dès lors, l'analyse pourra se concentrer sur ses premiers axes qui constitueront un bon résumé des variations observables dans l'échantillon.

1. Pour une présentation plus détaillée, voir http://www.math.univ-toulouse.fr/~baccini/zpedago/asdm.pdf.

Avant toute ACM, il est indispensable de réaliser une analyse préliminaire de chaque variable, afin de voir si toutes les classes sont aussi bien représentées ou s'il existe un déséquilibre. L'ACM est sensible aux effectifs faibles, aussi il est préférable de regrouper les classes peu représentées le cas échéant.

ACM avec ade4

Si l'extension **ade4** n'est pas présente sur votre PC, il vous faut l'installer :

```
R> install.packages("ade4", dep = TRUE)
```

Dans tous les cas, il faut penser à la charger en mémoire :

```
R> library(ade4)
```

Comme précédemment, nous utiliserons le fichier de données `hdv2003` fourni avec l'extension **questionr**.

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
```

En premier lieu, comme dans le chapitre sur la régression logistique, page 461, nous allons créer une variable groupe d'âges et regrouper les modalités de la variable « niveau d'étude ».

```
R> d$grpage <- cut(d$age, c(16, 25, 45, 65, 93), right = FALSE,
     include.lowest = TRUE)
   d$etud <- d$nivetud
   levels(d$etud) <- c("Primaire", "Primaire", "Primaire", "Secondaire",
     "Secondaire", "Technique/Professionnel", "Technique/Professionnel",
     "Supérieur")
```

Ensuite, nous allons créer un tableau de données ne contenant que les variables que nous souhaitons prendre en compte pour notre analyse factorielle.

```
R> d2 <- d[, c("grpage", "sexe", "etud", "peche.chasse", "cinema",
     "cuisine", "bricol", "sport", "lecture.bd")]
```

Le calcul de l'ACM se fait tout simplement avec la fonction `dudi.acm`.

```
R> acm <- dudi.acm(d2)
```

Par défaut, la fonction affichera le graphique des valeurs propres de chaque axe (nous y reviendrons)

et vous demandera le nombre d'axes que vous souhaitez conserver dans les résultats. Le plus souvent, cinq axes seront largement plus que suffisants. Vous pouvez également éviter cette étape en indiquant directement à `dudi.acm` de vous renvoyer les cinq premiers axes ainsi :

```
R> acm <- dudi.acm(d2, scannf = FALSE, nf = 5)
```

Le graphique des valeurs propres peut être reproduit avec `screeplot` :

```
R> screeplot(acm)
```

Figure 1. Valeurs propres ou inerties de chaque axe

Les mêmes valeurs pour les premiers axes s'obtiennent également avec `summary` [2], page 0[2] :

```
R> summary(acm)
```

```
Class: acm dudi
```

2. On pourra également avoir recours à la fonction `inertia.dudi` pour l'ensemble des axes.

```
Call: dudi.acm(df = d2, scannf = FALSE, nf = 5)

Total inertia: 1.451

Eigenvalues:
    Ax1     Ax2     Ax3     Ax4     Ax5
 0.2474  0.1672  0.1309  0.1263  0.1176

Projected inertia (%):
    Ax1     Ax2     Ax3     Ax4     Ax5
 17.055  11.525   9.022   8.705   8.109

Cumulative projected inertia (%):
    Ax1   Ax1:2   Ax1:3   Ax1:4   Ax1:5
  17.06   28.58   37.60   46.31   54.42

(Only 5 dimensions (out of 15) are shown)
```

L'inertie totale est de 1,451 et l'axe 1 en explique 0,1474 soit 17 %. L'inertie projetée cumulée nous indique que les deux premiers axes expliquent à eux seuls 29 % des variations observées dans notre échantillon.

Pour comprendre la signification des différents axes, il importe d'identifier quelles sont les variables/modalités qui contribuent le plus à chaque axe. Une première représentation graphique est le cercle de corrélation des modalités. Pour cela, on aura recours à `s.corcicle`. On indiquera d'abord `acm$co` si l'on souhaite représenter les modalités ou `acm$li` si l'on souhaite représenter les individus. Les deux chiffres suivant indiquent les deux axes que l'on souhaite afficher (dans le cas présent les deux premiers axes). Enfin, le paramètre `clabel` permet de modifier la taille des étiquettes.

```
R> s.corcircle(acm$co, 1, 2, clabel = 0.7)
```

Figure 2. Cercle de corrélations des modalités sur les deux premiers axes

On pourra avoir également recours à `boxplot` pour visualiser comment se répartissent les modalités de chaque variable sur un axe donné[3], page 0[3].

3. La fonction `score` constituera également une aide à l'interprétation des axes.

```
R> boxplot(acm)
```

Figure 3. Répartition des modalités selon le premier axe

```
R> boxplot(acm, 2)
```

Figure 4. Répartition des modalités selon le second axe

Le tableau `acm$cr` contient les rapports de corrélation (variant de 0 à 1) entre les variables et les axes choisis au départ de l'ACM. Pour représenter graphiquement ces rapports, utiliser la fonction `barplot` ainsi : `barplot(acm$cr[,num],names.arg=row.names( acm$cr),las=2)` où `num` est le numéro de l'axe à représenter. Pour l'interprétation des axes, se concentrer sur les variables les plus structurantes, c'est-à-dire dont le rapport de corrélation est le plus proche de 1.

```
R> par(mfrow = c(2, 2))
   for (i in 1:4) barplot(acm$cr[, i], names.arg = row.names(acm$cr),
     las = 2, main = paste("Axe", i))
```

```
R> par(mfrow = c(1, 1))
```

Figure 5. Rapports de corrélation des variables sur les 4 premiers axes

NOTE

Le paramètre `mfrow` de la fonction `par` permet d'indiquer à **R** que l'on souhaite afficher plusieurs graphiques sur une seule et même fenêtre, plus précisément que l'on souhaite diviser la fenêtre en deux lignes et deux colonnes.

Dans l'exemple précédent, après avoir produit notre graphique, nous avons réinitilisé cette valeur à `c(1, 1)` (un seul graphique par fenêtre) pour ne pas affecter les prochains graphiques que nous allons produire.

Pour représenter, les modalités dans le plan factoriel, on utilisera la fonction `s.label`. Par défaut, les deux premiers axes sont représentés.

```
R> s.label(acm$co, clabel = 0.7)
```

Figure 6. Répartition des modalités selon les deux premiers axes

Il est bien sur possible de préciser les axes à représenter. L'argument `boxes` permet quant à lui d'indiquer si l'on souhaite tracer une boîte pour chaque modalité.

```
R> s.label(acm$co, 3, 4, clabel = 0.7, boxes = FALSE)
```

Figure 7. Répartition des modalités selon les axes 3 et 4

Bien entendu, on peut également représenter les individus. En indiquant `clabel=0` (une taille nulle pour les étiquettes), `s.label` remplace chaque observation par un symbole qui peut être spécifié avec `pch`.

```
R> s.label(acm$li, clabel = 0, pch = 17)
```

Figure 8. Répartition des individus selon les deux premiers axes

NOTE

L'agument `pch` permet de spécifier le symbole à utiliser. Il peut prendre soit un nombre entier compris entre 0 et 25, soit un charactère textuel.

NOTE

Lorsque l'on réalise une ACM, il n'est pas rare que plusieurs observations soient identiques, c'est-à-dire correspondent à la même combinaison de modalités. Dès lors, ces observations seront projetées sur le même point dans le plan factoriel. Une représentation classique des observations avec `s.label` ne permettra pas de rendre compte les effectifs de chaque point.

Le package **JLutils**, disponible seulement sur **GitHub**, propose une fonction `s.freq` représentant chaque point par un carré proportionnel au nombre d'individus.

Pour installer **JLutils**, on aura recours au package **devtools** et à sa fonction `install_github` :

```
R> library(devtools)
   install_github("larmarange/JLutils")
```

La fonction `s.freq` s'emploie de manière similaire aux autres fonctions graphiques de **ade4**. Le paramètre `csize` permet d'ajuster la taille des carrés.

```
R> library(JLutils)
   s.freq(acm$li)
```

L'interprétation est tout autre, non ?

NOTE

Gaston Sanchez propose un graphique amélioré des modalités dans le plan factoriel à cette adresse : http://rpubs.com/gaston/MCA.

La fonction `s.value` permet notamment de représenter un troisième axe factoriel. Dans l'exemple ci-après, nous projettons les individus selon les deux premiers axes factoriels. La taille et la couleur des carrés dépendent pour leur part de la coordonnée des individus sur le troisième axe factoriel. Le paramètre `csi` permet d'ajuster la taille des carrés.

```
R> s.value(acm$li, acm$li[, 3], 1, 2, csi = 0.5)
```

Figure 9. Répartition des individus selon les trois premiers axes

`s.arrow` permet de représenter les vecteurs variables ou les vecteurs individus sous la forme d'une flèche allant de l'origine du plan factoriel aux coordonnées des variables/individus :

```
R> s.arrow(acm$co, clabel = 0.7)
```

Figure 10. Vecteurs des modalités selon les deux premiers axes

`s.hist` permet de représenter des individus (ou des modalités) sur le plan factoriel et d'afficher leur distribution sur chaque axe :

```
R> s.hist(acm$li, clabel = 0, pch = 15)
```

Figure 11. Distribution des individus dans le plan factoriel

`s.class` et `s.chull` permettent de représenter les différentes observations classées en plusieurs catégories. Cela permet notamment de projeter certaines variables.

`s.class` représente les observations par des points, lie chaque observation au barycentre de la modalité à laquelle elle appartient et dessine une ellipse représentant la forme générale du nuage de points :

```
R> library(RColorBrewer)
   s.class(acm$li, d2$sexe, col = brewer.pal(4, "Set1"))
```

Figure 12. Individus dans le plan factoriel selon le sexe (s.class)

`s.chull` représente les barycentres de chaque catégorie et dessine des lignes de niveaux représentant la distribution des individus de cette catégorie. Les individus ne sont pas directement représentés :

```
R> s.chull(acm$li, d2$sexe, col = brewer.pal(4, "Set1"))
```

Figure 13. Individus dans le plan factoriel selon le sexe (s.chull)

NOTE

Il est préférable de fournir une liste de couleurs (via le paramètre `col`) pour rendre le graphique plus lisible. Si vous avez installé l'extension **RColorBrewer**, vous pouvez utiliser les différentes palettes de couleurs proposées. Pour afficher les palettes disponibles, utilisez `display.brewer.all`.

```
R> library(RColorBrewer)
   display.brewer.all(8)
```

Pour obtenir une palette de couleurs, utilisez la fonction `brewer.pal` avec les arguments `n` (nombre de couleurs demandées) et `pal` (nom de la palette de couleurs désirée).

Pour plus d'informations sur les palettes *Color Brewer*, voir http://colorbrewer2.org/.

La variable catégorielle transmise à `s.class` ou `s.chull` n'est pas obligatoirement une des variables retenues pour l'ACM. Il est tout à fait possible d'utiliser une autre variable. Par exemple :

```
R> s.class(acm$li, d$trav.imp, col = brewer.pal(4, "Set1"))
```

Figure 14. Individus dans le plan factoriel selon l'importance donnée au travail

Les fonctions `scatter` et `biplot` sont équivalentes : elles appliquent `s.class` à chaque variable utilisée pour l'ACM.

```
R> scatter(acm, col = brewer.pal(4, "Set1"))
```

Figure 15. La fonction scatter appliquée au résultat d'une ACM

NOTE

L'extension **explor** écrite par Julien Barnier offre une interface graphique interactive permettant d'explorer les résultats d'une analyse factorielle. Essayons donc la fonction `explor`. C'est magique !

```
R> library(explor)
   explor(acm)
```

ACM avec FactoMineR

Comme avec **ade4**, il est nécessaire de préparer les données au préalable (voir section précédente).

L'ACM se calcule avec la fonction `MCA`, l'argument `ncp` permettant de choisir le nombre d'axes à retenir :

```
R> library(FactoMineR)
```

```
R> acm2 <- MCA(d2, ncp = 5, graph = FALSE)
   acm2
```

```
**Results of the Multiple Correspondence Analysis (MCA)**
The analysis was performed on 2000 individuals, described by 9 variables
*The results are available in the following objects:

   name              description
1  "$eig"            "eigenvalues"
2  "$var"            "results for the variables"
3  "$var$coord"      "coord. of the categories"
4  "$var$cos2"       "cos2 for the categories"
5  "$var$contrib"    "contributions of the categories"
6  "$var$v.test"     "v-test for the categories"
7  "$ind"            "results for the individuals"
8  "$ind$coord"      "coord. for the individuals"
9  "$ind$cos2"       "cos2 for the individuals"
10 "$ind$contrib"    "contributions of the individuals"
11 "$call"           "intermediate results"
12 "$call$marge.col" "weights of columns"
13 "$call$marge.li"  "weights of rows"
```

```
R> acm2$eig
```

```
       eigenvalue percentage of variance
dim 1  0.25757489              15.454493
dim 2  0.18363502              11.018101
dim 3  0.16164626               9.698776
dim 4  0.12871623               7.722974
dim 5  0.12135737               7.281442
dim 6  0.11213331               6.727999
dim 7  0.10959377               6.575626
dim 8  0.10340564               6.204338
dim 9  0.09867478               5.920487
dim 10 0.09192693               5.515616
dim 11 0.07501208               4.500725
dim 12 0.06679676               4.007805
dim 13 0.06002063               3.601238
dim 14 0.05832024               3.499215
dim 15 0.03785276               2.271166
       cumulative percentage of variance
```

```
dim 1                           15.45449
dim 2                           26.47259
dim 3                           36.17137
dim 4                           43.89434
dim 5                           51.17579
dim 6                           57.90378
dim 7                           64.47941
dim 8                           70.68375
dim 9                           76.60424
dim 10                          82.11985
dim 11                          86.62058
dim 12                          90.62838
dim 13                          94.22962
dim 14                          97.72883
dim 15                         100.00000
```

```
R> sum(acm2$eig[, 1])
```

```
[1] 1.666667
```

En premier lieu, il apparait que l'inertie totale obtenue avec `MCA` est différente de celle observée avec `dudi.acm`. Cela est dû à un traitement différents des valeurs manquantes. Alors que `dudi.acm` exclu les valeurs manquantes, `MCA` les considèrent, par défaut, comme une modalité additionnelle. Pour calculer l'ACM uniquement sur les individus n'ayant pas de valeur manquante, on aura recours à `complete.cases` :

```
R> acm2 <- MCA(d2[complete.cases(d2), ], ncp = 5, graph = FALSE)
   acm2$eig
```

```
       eigenvalue percentage of variance
dim 1  0.24790700              17.162792
dim 2  0.16758465              11.602014
dim 3  0.13042357               9.029324
dim 4  0.12595105               8.719688
dim 5  0.11338629               7.849820
dim 6  0.10976674               7.599236
dim 7  0.10060204               6.964757
dim 8  0.09802387               6.786268
dim 9  0.09283131               6.426783
dim 10 0.07673502               5.312425
dim 11 0.06609694               4.575942
dim 12 0.05950655               4.119684
dim 13 0.05562942               3.851267
```

```
       cumulative percentage of variance
dim 1                           17.16279
dim 2                           28.76481
dim 3                           37.79413
dim 4                           46.51382
dim 5                           54.36364
dim 6                           61.96287
dim 7                           68.92763
dim 8                           75.71390
dim 9                           82.14068
dim 10                          87.45311
dim 11                          92.02905
dim 12                          96.14873
dim 13                         100.00000
```

```
R> sum(acm2$eig[, 1])
```

```
[1] 1.444444
```

Les possibilités graphiques de **FactoMineR** sont différentes de celles de **ade4**. Un recours à la fonction `plot` affichera par défaut les individus, les modalités et les variables. La commande `?plot.MCA` permet d'accéder au fichier d'aide de cette fonction (i.e. de la méthode générique `plot` appliquée aux objets de type `MCA`) et de voir toutes les options graphiques. L'argument `choix` permet de spécifier ce que l'on souhaite afficher (« ind » pour les individus et les catégories, « var » pour les variables). L'argument `invisible` quant à lui permet de spécifier ce que l'on souhaite masquer. Les axes à afficher se précisent avec `axes`. Voir les exemples ci-dessous.

```
R> plot(acm2)
```

Figure 16. Plan factoriel (deux premiers axes)

```
R> plot(acm2, axes = c(3, 4))
```

Figure 17. Plan factoriel (axes 3 et 4)

```
R> plot(acm2, choix = "ind")
```

Figure 18. Plan factoriel (seulement les individus et les catégories)

```
R> plot(acm2, choix = "ind", invisible = "ind")
```

Figure 19. Plan factoriel (seulement les catégories)

```
R> plot(acm2, choix = "var")
```

Figure 20. Plan factoriel (seulement les variables)

La fonction `plotellipses` trace des ellipses de confiance atour des modalités de variables qualitatives. L'objectif est de voir si les modalités d'une variable qualitative sont significativement différentes les unes des autres.

Par défaut (`means=TRUE`), les ellipses de confiance sont calculées pour les coordonnées moyennes de chaque catégorie.

```
R> plotellipses(acm2)
```

Figure 21. Ellipses de confiance (means=TRUE) dans le plan factoriel

L'option `means=FALSE` calculera les ellipses de confiance pour l'ensemble des coordonnées des observations relevant de chaque catégorie.

```
R> plotellipses(acm2, means = FALSE)
```

Figure 22. Ellipses de confiance (means=FALSE) dans le plan factoriel

La fonction `dimdesc` aide à décrire et interpréter les dimensions de l'ACM. Cette fonction est très utile quand le nombre de variables est élevé. Elle permet de voir à quelles variables les axes sont le plus liés : quelles variables et quelles modalités décrivent le mieux chaque axe ?

> *Pour les variables qualitatives, un modèle d'analyse de variance à un facteur est réalisé pour chaque dimension ; les variables à expliquer sont les coordonnées des individus et la variable explicative est une des variables qualitatives. Un test F permet de voir si la variable a un effet significatif sur la dimension et des tests T sont réalisés modalité par modalité (avec le contraste somme des alpha_i=0). Cela montre si les coordonnées des individus de la sous-population définie par une modalité sont significativement différentes de celles de l'ensemble de la population (i.e. différentes de 0). Les variables et modalités sont triées par probabilité critique et seules celles qui sont significatives sont gardées dans le résultat.*

> — Source : http://factominer.free.fr/factosbest/description-des-dimensions.html

```
R> dimdesc(acm2, axes = 1:2)
```

```
$`Dim 1`
$quali
                      R2       p.value
etud         0.586058164  0.000000e+00
grpage       0.512231318 1.008479e-292
cinema       0.471002163 8.339548e-263
sport        0.398103140 5.940105e-210
bricol       0.179188677  7.142716e-83
cuisine      0.048233515  4.941749e-22
lecture.bd   0.017667936  6.856650e-09
sexe         0.013670717  3.546801e-07
peche.chasse 0.005007337  2.105728e-03

$category
                                  Estimate       p.value
cinema=cinema_Oui              0.35033716 8.339548e-263
sport=sport_Oui                0.33199860 5.940105e-210
grpage=[25,45)                 0.33895697 1.959716e-159
etud=Supérieur                 0.45630756 1.376719e-118
bricol=bricol_Oui              0.21255190  7.142716e-83
etud=Technique/Professionnel   0.17291856  4.703868e-23
cuisine=cuisine_Oui            0.11015793  4.941749e-22
grpage=[16,25)                 0.39553122  3.635181e-15
lecture.bd=lecture.bd_Oui      0.22169306  6.856650e-09
sexe=Homme                     0.05853263  3.546801e-07
peche.chasse=peche.chasse_Oui  0.05543091  2.105728e-03
peche.chasse=peche.chasse_Non -0.05543091  2.105728e-03
sexe=Femme                    -0.05853263  3.546801e-07
lecture.bd=lecture.bd_Non     -0.22169306  6.856650e-09
grpage=[45,65)                -0.13173232  2.477610e-12
cuisine=cuisine_Non           -0.11015793  4.941749e-22
bricol=bricol_Non             -0.21255190  7.142716e-83
grpage=[65,93]                -0.60275587 2.906563e-165
sport=sport_Non               -0.33199860 5.940105e-210
cinema=cinema_Non             -0.35033716 8.339548e-263
etud=Primaire                 -0.59465967 5.269497e-268

attr(,"class")
[1] "condes" "list "
```

```
$`Dim 2`
$quali
                     R2       p.value
sexe         0.62723828  0.000000e+00
peche.chasse 0.31109226 1.161746e-154
bricol       0.20276579  8.014713e-95
etud         0.13925513  6.754592e-61
cuisine      0.12908453  1.461380e-58
cinema       0.04039994  1.215838e-18
grpage       0.03776900  1.257795e-15
lecture.bd   0.01995653  7.190474e-10

$category
                                 Estimate       p.value
sexe=Homme                     0.32598031  0.000000e+00
peche.chasse=peche.chasse_Oui  0.35922450 1.161746e-154
bricol=bricol_Oui              0.18590016  8.014713e-95
cuisine=cuisine_Non            0.14816688  1.461380e-58
etud=Technique/Professionnel   0.23013181  5.919911e-54
cinema=cinema_Non              0.08436024  1.215838e-18
grpage=[45,65)                 0.11638978  3.028836e-17
lecture.bd=lecture.bd_Non      0.19371997  7.190474e-10
grpage=[65,93]                -0.02872480  1.229757e-02
grpage=[25,45)                -0.05570792  2.294799e-09
lecture.bd=lecture.bd_Oui     -0.19371997  7.190474e-10
etud=Secondaire               -0.09715846  1.240732e-10
cinema=cinema_Oui             -0.08436024  1.215838e-18
etud=Supérieur                -0.14813997  6.942611e-24
cuisine=cuisine_Oui           -0.14816688  1.461380e-58
bricol=bricol_Non             -0.18590016  8.014713e-95
peche.chasse=peche.chasse_Non -0.35922450 1.161746e-154
sexe=Femme                    -0.32598031  0.000000e+00

attr(,"class")
[1] "condes" "list "

$call
$call$num.var
[1] 1

$call$proba
[1] 0.05

$call$weights
   [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  [28] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

```
  [55] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  [82] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [109] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [136] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [163] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [190] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [217] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [244] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [271] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [298] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [325] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [352] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [379] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [406] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [433] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [460] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [487] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [514] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [541] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [568] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [595] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [622] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [649] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [676] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [703] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [730] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [757] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [784] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [811] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [838] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [865] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [892] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [919] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [946] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [973] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1000] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1027] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1054] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1081] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1108] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1135] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1162] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1189] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1216] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1243] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1270] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1297] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

```
[1324] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1351] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1378] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1405] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1432] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1459] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1486] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1513] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1540] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1567] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1594] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1621] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1648] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1675] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1702] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1729] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1756] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1783] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1810] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1837] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[1864] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

$call$X
            Dim 1         grpage       sexe
1     0.083203101 grpage=[25,45) sexe=Femme
3    -0.347473615 grpage=[45,65) sexe=Homme
4     0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
5    -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
6     0.469085562 grpage=[25,45) sexe=Femme
7    -0.549110504 grpage=[45,65) sexe=Femme
8     0.037913976 grpage=[45,65) sexe=Homme
10    0.521553828 grpage=[25,45) sexe=Homme
11    0.165700557 grpage=[65,93] sexe=Femme
12    0.094088490 grpage=[45,65) sexe=Homme
13   -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
14   -0.275353427 grpage=[65,93] sexe=Femme
15   -0.495869686 grpage=[65,93] sexe=Femme
16   -0.039477243 grpage=[45,65) sexe=Femme
17    0.726881440 grpage=[45,65) sexe=Homme
19   -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
20    0.469085562 grpage=[25,45) sexe=Femme
21    0.146719212 grpage=[25,45) sexe=Femme
22   -0.090087518 grpage=[25,45) sexe=Homme
23    0.567830419 grpage=[25,45) sexe=Femme
24   -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
26   -0.335458217 grpage=[65,93] sexe=Homme
27   -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
```

```
28   -0.133393715 grpage=[25,45) sexe=Homme
29    0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
30    0.860516737 grpage=[25,45) sexe=Homme
31   -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
32    0.513227434 grpage=[25,45) sexe=Homme
33   -0.404856955 grpage=[45,65) sexe=Homme
34   -0.347605931 grpage=[45,65) sexe=Homme
35    0.758360558 grpage=[25,45) sexe=Femme
36    0.078490062 grpage=[25,45) sexe=Femme
37    0.187082599 grpage=[45,65) sexe=Homme
39   -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
40    0.016495237 grpage=[45,65) sexe=Homme
41   -0.333815406 grpage=[45,65) sexe=Femme
42   -0.090087518 grpage=[25,45) sexe=Homme
43    0.623802899 grpage=[25,45) sexe=Homme
45   -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
46   -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
47    0.005876984 grpage=[25,45) sexe=Femme
48   -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
49   -0.015541756 grpage=[25,45) sexe=Femme
50   -0.015541756 grpage=[25,45) sexe=Femme
51   -0.140504911 grpage=[45,65) sexe=Homme
52   -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
53   -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
54    0.009814638 grpage=[16,25) sexe=Femme
55    0.648567857 grpage=[25,45) sexe=Homme
56   -0.018454534 grpage=[16,25) sexe=Femme
57   -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
58    0.575668316 grpage=[45,65) sexe=Femme
59    0.249308831 grpage=[16,25) sexe=Homme
60   -0.127758313 grpage=[45,65) sexe=Femme
61    0.233359189 grpage=[45,65) sexe=Femme
62   -0.459839984 grpage=[65,93] sexe=Homme
63    0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
64   -0.355800009 grpage=[45,65) sexe=Homme
65   -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
66    0.223804345 grpage=[25,45) sexe=Femme
67    0.106193370 grpage=[25,45) sexe=Homme
68    0.150130534 grpage=[25,45) sexe=Homme
69    0.616309504 grpage=[25,45) sexe=Femme
70    0.177234919 grpage=[25,45) sexe=Femme
71    0.322697294 grpage=[25,45) sexe=Homme
72   -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
73    0.233359189 grpage=[45,65) sexe=Femme
74   -0.039477243 grpage=[45,65) sexe=Femme
75    0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
76   -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
```

```
77   -0.414624127 grpage=[65,93] sexe=Homme
78   -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
79    0.783716952 grpage=[16,25) sexe=Femme
80    0.476791143 grpage=[45,65) sexe=Femme
81    0.468953246 grpage=[25,45) sexe=Femme
82   -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
83   -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
84    0.102985402 grpage=[65,93] sexe=Homme
85    0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
86    0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
87   -0.414624127 grpage=[65,93] sexe=Homme
88   -0.153824989 grpage=[45,65) sexe=Homme
89   -0.104768044 grpage=[45,65) sexe=Homme
90   -0.194615989 grpage=[65,93] sexe=Homme
91    0.140005052 grpage=[45,65) sexe=Homme
92    0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
93   -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
95   -0.619379501 grpage=[65,93] sexe=Femme
96   -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
97    0.464170489 grpage=[25,45) sexe=Homme
98    0.668777771 grpage=[25,45) sexe=Homme
99   -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
101  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
102  -0.058198618 grpage=[45,65) sexe=Homme
103   0.278066925 grpage=[45,65) sexe=Femme
104   0.070456503 grpage=[25,45) sexe=Homme
105   0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
106  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
107  -0.611053107 grpage=[65,93] sexe=Femme
108  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
109   0.682607251 grpage=[45,65) sexe=Femme
110  -0.156943475 grpage=[45,65) sexe=Homme
112  -0.156943475 grpage=[45,65) sexe=Homme
113  -0.071106174 grpage=[65,93] sexe=Homme
114  -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
115   0.385138176 grpage=[45,65) sexe=Femme
116  -0.363727389 grpage=[65,93] sexe=Homme
117  -0.414624127 grpage=[65,93] sexe=Homme
118  -0.298078539 grpage=[45,65) sexe=Femme
119  -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
120  -0.615968180 grpage=[65,93] sexe=Homme
121   0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
122  -0.132471352 grpage=[45,65) sexe=Femme
123  -0.132471352 grpage=[45,65) sexe=Femme
124  -0.512160158 grpage=[65,93] sexe=Homme
125   0.474836310 grpage=[25,45) sexe=Femme
126  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
127  -0.595387094 grpage=[45,65) sexe=Homme
128   0.186281642 grpage=[45,65) sexe=Femme
129  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
130  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
131  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
132   0.648567857 grpage=[25,45) sexe=Homme
133  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
135   0.208538856 grpage=[16,25) sexe=Femme
136  -0.307552876 grpage=[65,93] sexe=Homme
137   0.350966466 grpage=[25,45) sexe=Homme
138  -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
139   0.447731924 grpage=[25,45) sexe=Homme
140   0.203521163 grpage=[45,65) sexe=Homme
141  -0.104768044 grpage=[45,65) sexe=Homme
142   0.094088490 grpage=[45,65) sexe=Homme
143   0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
144  -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
145   0.437606443 grpage=[45,65) sexe=Homme
146  -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
147   0.747312714 grpage=[25,45) sexe=Homme
148   0.062771827 grpage=[45,65) sexe=Femme
149   0.253790463 grpage=[25,45) sexe=Femme
150  -0.235549893 grpage=[25,45) sexe=Femme
151  -0.331035051 grpage=[45,65) sexe=Homme
152  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
153  -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
154   0.362014311 grpage=[25,45) sexe=Femme
155  -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
156  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
157  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
158   0.042097849 grpage=[65,93] sexe=Homme
159  -0.605154266 grpage=[65,93] sexe=Homme
160   0.248875391 grpage=[25,45) sexe=Homme
161   0.177234919 grpage=[25,45) sexe=Femme
163   0.367765059 grpage=[25,45) sexe=Femme
164  -0.251361021 grpage=[45,65) sexe=Homme
165   0.160796355 grpage=[25,45) sexe=Femme
166   0.207513873 grpage=[25,45) sexe=Homme
167  -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
168   0.243293810 grpage=[65,93] sexe=Femme
169   0.454405035 grpage=[45,65) sexe=Femme
170  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
171   0.316343162 grpage=[45,65) sexe=Homme
172   0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
173  -0.566911235 grpage=[65,93] sexe=Homme
174   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
175  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
176   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
177  -0.459839984 grpage=[65,93] sexe=Homme
178  -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
179  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
180   0.483883033 grpage=[45,65) sexe=Femme
181  -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
182   0.062771827 grpage=[45,65) sexe=Femme
183   0.910730981 grpage=[16,25) sexe=Femme
184  -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
185  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
186   0.053725104 grpage=[25,45) sexe=Femme
187   0.151052896 grpage=[45,65) sexe=Femme
188  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
189  -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
190   0.591977986 grpage=[16,25) sexe=Femme
191  -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
192  -0.496642237 grpage=[45,65) sexe=Homme
193  -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
194   0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
195  -0.203512901 grpage=[45,65) sexe=Homme
197   0.437606443 grpage=[45,65) sexe=Homme
198   0.674413173 grpage=[45,65) sexe=Femme
199   0.253209075 grpage=[45,65) sexe=Homme
200  -0.564628424 grpage=[65,93] sexe=Femme
201   0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
202   0.541496606 grpage=[25,45) sexe=Homme
203   0.362014311 grpage=[25,45) sexe=Femme
205   0.593186812 grpage=[16,25) sexe=Femme
206  -0.555466355 grpage=[65,93] sexe=Homme
207  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
208   0.454405035 grpage=[45,65) sexe=Femme
209   0.217598305 grpage=[45,65) sexe=Homme
210  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
211   0.758360558 grpage=[25,45) sexe=Femme
212  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
213   0.078490062 grpage=[25,45) sexe=Femme
214  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
216  -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
218  -0.858966586 grpage=[65,93] sexe=Femme
219   0.659615701 grpage=[25,45) sexe=Femme
220  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
221   0.106193370 grpage=[25,45) sexe=Homme
222  -0.194615989 grpage=[65,93] sexe=Homme
223  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
224  -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
225  -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
226  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
```

```
227  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
228   0.150130534 grpage=[25,45) sexe=Homme
229   0.116733094 grpage=[25,45) sexe=Femme
230   0.059267614 grpage=[45,65) sexe=Femme
231   0.196840564 grpage=[16,25) sexe=Femme
232   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
233  -0.045019753 grpage=[25,45) sexe=Femme
234  -0.152616163 grpage=[45,65) sexe=Homme
235  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
236  -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
237  -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
238  -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
239   0.362014311 grpage=[25,45) sexe=Femme
240  -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
241  -0.040399606 grpage=[25,45) sexe=Homme
242   0.119423966 grpage=[65,93] sexe=Homme
244   0.628136583 grpage=[45,65) sexe=Homme
245  -0.214558767 grpage=[65,93] sexe=Homme
246  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
247  -0.321630018 grpage=[65,93] sexe=Homme
248  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
249  -0.127758313 grpage=[45,65) sexe=Femme
250   0.156803645 grpage=[45,65) sexe=Femme
251   0.269020202 grpage=[25,45) sexe=Femme
252   0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
253   0.273733241 grpage=[25,45) sexe=Femme
254   0.513227434 grpage=[25,45) sexe=Homme
255  -0.321630018 grpage=[65,93] sexe=Homme
258   0.888785909 grpage=[25,45) sexe=Homme
259   0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
260  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
261   0.550810465 grpage=[45,65) sexe=Homme
262   0.249308831 grpage=[16,25) sexe=Homme
263   0.665366450 grpage=[25,45) sexe=Femme
264   0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
265  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
266  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
267  -0.107548399 grpage=[45,65) sexe=Femme
268   0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
269  -0.466931874 grpage=[65,93] sexe=Homme
271   0.674413173 grpage=[45,65) sexe=Femme
272   0.628136583 grpage=[45,65) sexe=Homme
273   0.376091453 grpage=[25,45) sexe=Femme
274   0.233359189 grpage=[45,65) sexe=Femme
275  -0.465883567 grpage=[65,93] sexe=Femme
276  -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
277   0.257201785 grpage=[25,45) sexe=Homme
```

```
278   0.223952437 grpage=[25,45) sexe=Homme
279   0.674413173 grpage=[45,65) sexe=Femme
280  -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
281   0.258959823 grpage=[45,65) sexe=Homme
282   0.987530766 grpage=[25,45) sexe=Homme
283  -0.546330149 grpage=[45,65) sexe=Homme
284  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
285  -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
286  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
287   0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
288  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
289  -0.343582578 grpage=[65,93] sexe=Femme
290  -0.615968180 grpage=[65,93] sexe=Homme
291   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
292   0.648567857 grpage=[25,45) sexe=Homme
293   0.282059635 grpage=[25,45) sexe=Femme
294   0.165130039 grpage=[45,65) sexe=Femme
295  -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
296   0.199187479 grpage=[25,45) sexe=Homme
297   0.008657339 grpage=[25,45) sexe=Homme
298  -0.209411742 grpage=[45,65) sexe=Femme
300   0.123566488 grpage=[45,65) sexe=Homme
301  -0.148909917 grpage=[45,65) sexe=Femme
302   0.087536785 grpage=[45,65) sexe=Femme
303  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
304  -0.437614395 grpage=[65,93] sexe=Femme
305  -0.414624127 grpage=[65,93] sexe=Homme
306   0.042829049 grpage=[45,65) sexe=Femme
307   0.272771808 grpage=[65,93] sexe=Femme
308  -0.050165060 grpage=[45,65) sexe=Femme
309   0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
310   0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
311   0.146719212 grpage=[25,45) sexe=Femme
312   0.200344778 grpage=[16,25) sexe=Femme
313   0.810828825 grpage=[25,45) sexe=Homme
314  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
315  -0.413415301 grpage=[65,93] sexe=Homme
316  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
317  -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
318  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
319   0.373712602 grpage=[25,45) sexe=Femme
320  -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
321   0.322697294 grpage=[25,45) sexe=Homme
322  -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
323   0.546476781 grpage=[25,45) sexe=Homme
324  -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
325  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
```

```
326   0.283047101 grpage=[45,65) sexe=Femme
327   0.888785909 grpage=[25,45) sexe=Homme
328  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
329  -0.050165060 grpage=[45,65) sexe=Femme
330   0.893568665 grpage=[25,45) sexe=Femme
331  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
332   0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
333  -0.027778952 grpage=[45,65) sexe=Femme
334  -0.512160158 grpage=[65,93] sexe=Homme
335   0.885873130 grpage=[16,25) sexe=Homme
336   0.042829049 grpage=[45,65) sexe=Femme
337   0.226495217 grpage=[65,93] sexe=Homme
338  -0.174034903 grpage=[45,65) sexe=Homme
339  -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
340  -0.045019753 grpage=[25,45) sexe=Femme
342  -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
343  -0.153824989 grpage=[45,65) sexe=Homme
344   0.078490062 grpage=[25,45) sexe=Femme
345  -0.132471352 grpage=[45,65) sexe=Femme
347   0.644446252 grpage=[16,25) sexe=Homme
348  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
350   0.444320603 grpage=[25,45) sexe=Femme
351   0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
352  -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
353   0.037913976 grpage=[45,65) sexe=Homme
354   0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
355  -0.040399606 grpage=[25,45) sexe=Homme
356  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
357   0.177234919 grpage=[25,45) sexe=Femme
359   0.556561214 grpage=[45,65) sexe=Homme
360   0.521553828 grpage=[25,45) sexe=Homme
361   0.059267614 grpage=[45,65) sexe=Femme
362   0.246705131 grpage=[65,93] sexe=Homme
363   0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
364  -0.605154266 grpage=[65,93] sexe=Homme
365   0.282059635 grpage=[25,45) sexe=Femme
366   0.150130534 grpage=[25,45) sexe=Homme
367   0.279146857 grpage=[16,25) sexe=Femme
368  -0.301197025 grpage=[45,65) sexe=Femme
369  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
370  -0.183081627 grpage=[25,45) sexe=Homme
371   0.541496606 grpage=[25,45) sexe=Homme
372   0.489028339 grpage=[25,45) sexe=Femme
373   0.506873302 grpage=[45,65) sexe=Homme
374  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
375   0.186281642 grpage=[45,65) sexe=Femme
376   0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
```

```
378   0.546910221 grpage=[16,25) sexe=Homme
380   0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
381  -0.414624127 grpage=[65,93] sexe=Homme
383   0.687752557 grpage=[25,45) sexe=Femme
384   0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
385   0.058058788 grpage=[45,65) sexe=Femme
386   0.047974355 grpage=[25,45) sexe=Femme
387  -0.073797046 grpage=[25,45) sexe=Femme
388   0.237543062 grpage=[65,93] sexe=Femme
389   0.376811782 grpage=[45,65) sexe=Femme
390  -0.384425680 grpage=[25,45) sexe=Homme
391  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
392  -0.387837002 grpage=[25,45) sexe=Femme
393   0.519364908 grpage=[16,25) sexe=Femme
394   0.483883033 grpage=[45,65) sexe=Femme
396  -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
397  -0.383503317 grpage=[45,65) sexe=Femme
398  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
399   0.282059635 grpage=[25,45) sexe=Femme
400  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
401   0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
402   0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
403  -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
404   0.428559719 grpage=[25,45) sexe=Homme
405  -0.462620339 grpage=[65,93] sexe=Femme
406   0.057136425 grpage=[25,45) sexe=Homme
407   0.695342990 grpage=[16,25) sexe=Homme
408  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
409   0.726881440 grpage=[45,65) sexe=Homme
410  -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
411   0.207513873 grpage=[25,45) sexe=Homme
413   0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
414   0.362014311 grpage=[25,45) sexe=Femme
415   0.546910221 grpage=[16,25) sexe=Homme
416   0.726881440 grpage=[45,65) sexe=Homme
417   0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
418  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
419   0.513227434 grpage=[25,45) sexe=Homme
420   0.546476781 grpage=[25,45) sexe=Homme
421  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
422  -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
423  -0.404856955 grpage=[45,65) sexe=Homme
424  -0.094228321 grpage=[45,65) sexe=Femme
425   0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
426  -0.718124358 grpage=[65,93] sexe=Femme
427   0.546910221 grpage=[16,25) sexe=Homme
428   0.550414435 grpage=[16,25) sexe=Homme
```

```
429  -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
430   0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
431  -0.070385725 grpage=[25,45) sexe=Homme
432  -0.045019753 grpage=[25,45) sexe=Femme
433   0.367765059 grpage=[25,45) sexe=Femme
434   0.078490062 grpage=[25,45) sexe=Femme
435   0.165700557 grpage=[65,93] sexe=Femme
436   0.715054361 grpage=[25,45) sexe=Femme
437   0.496788870 grpage=[25,45) sexe=Homme
438  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
439  -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
440   0.645787502 grpage=[25,45) sexe=Femme
441   0.059267614 grpage=[45,65) sexe=Femme
442   0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
443  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
445   0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
446  -0.040399606 grpage=[25,45) sexe=Homme
447  -0.039477243 grpage=[45,65) sexe=Femme
448  -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
450   0.783716952 grpage=[16,25) sexe=Femme
451   0.567830419 grpage=[25,45) sexe=Femme
452   0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
454  -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
456  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
457  -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
458   0.016495237 grpage=[45,65) sexe=Homme
459  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
460   0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
461   0.617518330 grpage=[25,45) sexe=Femme
462   0.094088490 grpage=[45,65) sexe=Homme
463  -0.127758313 grpage=[45,65) sexe=Femme
464  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
465   0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
466   0.474836310 grpage=[25,45) sexe=Femme
467   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
468  -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
469   0.717834716 grpage=[25,45) sexe=Homme
470   0.538716251 grpage=[25,45) sexe=Femme
471   0.253790463 grpage=[25,45) sexe=Femme
472   0.525058042 grpage=[25,45) sexe=Homme
473   0.521553828 grpage=[25,45) sexe=Homme
475  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
476   0.177234919 grpage=[25,45) sexe=Femme
477   0.356869004 grpage=[45,65) sexe=Femme
478   0.223952437 grpage=[25,45) sexe=Homme
479   0.546476781 grpage=[25,45) sexe=Homme
480  -0.368347536 grpage=[65,93] sexe=Femme
```

```
481  -0.647855361 grpage=[45,65) sexe=Femme
482  -0.110666885 grpage=[45,65) sexe=Femme
483  -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
484   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
485  -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
486  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
487   0.164928005 grpage=[45,65) sexe=Homme
489  -0.035973030 grpage=[45,65) sexe=Femme
490   0.103846455 grpage=[16,25) sexe=Femme
491  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
492   1.186254983 grpage=[25,45) sexe=Homme
493  -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
494   0.717834716 grpage=[25,45) sexe=Homme
495  -0.267027033 grpage=[65,93] sexe=Femme
497  -0.090087518 grpage=[25,45) sexe=Homme
498   0.380804492 grpage=[25,45) sexe=Femme
499  -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
500  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
501  -0.757441375 grpage=[65,93] sexe=Homme
502  -0.243583452 grpage=[25,45) sexe=Homme
503   0.640241463 grpage=[25,45) sexe=Homme
504   0.665366450 grpage=[25,45) sexe=Femme
505   0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
506   0.726881440 grpage=[45,65) sexe=Homme
507  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
508  -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
509  -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
510  -0.410152072 grpage=[65,93] sexe=Homme
512   0.367765059 grpage=[25,45) sexe=Femme
513   0.046240370 grpage=[45,65) sexe=Homme
514  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
515   0.571334632 grpage=[25,45) sexe=Femme
516   0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
517   0.360373218 grpage=[45,65) sexe=Femme
518  -0.546330149 grpage=[45,65) sexe=Homme
519  -0.202304075 grpage=[45,65) sexe=Homme
520   0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
521  -0.025602135 grpage=[45,65) sexe=Homme
522   0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
523   0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
524  -0.245610272 grpage=[45,65) sexe=Homme
525  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
526  -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
527  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
528   0.367765059 grpage=[25,45) sexe=Femme
529   0.144548953 grpage=[65,93] sexe=Femme
530   0.007448513 grpage=[25,45) sexe=Homme
```

```
 0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
-0.404856955 grpage=[45,65) sexe=Homme
 0.100294529 grpage=[25,45) sexe=Femme
 0.279146857 grpage=[16,25) sexe=Femme
 0.151052896 grpage=[45,65) sexe=Femme
-0.296051719 grpage=[25,45) sexe=Femme
-0.090087518 grpage=[25,45) sexe=Homme
 0.412841484 grpage=[45,65) sexe=Homme
 0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
-0.321630018 grpage=[65,93] sexe=Homme
 0.525058042 grpage=[25,45) sexe=Homme
 0.547399144 grpage=[45,65) sexe=Femme
 0.078490062 grpage=[25,45) sexe=Femme
-0.117199391 grpage=[16,25) sexe=Femme
 0.123566488 grpage=[45,65) sexe=Homme
 0.496788870 grpage=[25,45) sexe=Homme
 0.398044013 grpage=[25,45) sexe=Homme
-0.153824989 grpage=[45,65) sexe=Homme
 0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
-0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
-0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
 0.487294354 grpage=[45,65) sexe=Homme
 0.567830419 grpage=[25,45) sexe=Femme
 0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
 0.372385206 grpage=[25,45) sexe=Homme
-0.307552876 grpage=[65,93] sexe=Homme
-0.075290046 grpage=[45,65) sexe=Homme
 0.123566488 grpage=[45,65) sexe=Homme
 0.566852999 grpage=[16,25) sexe=Homme
-0.058198618 grpage=[45,65) sexe=Homme
-0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
-0.235549893 grpage=[25,45) sexe=Femme
-0.060830881 grpage=[45,65) sexe=Homme
-0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
-0.235549893 grpage=[25,45) sexe=Femme
-0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
-0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
-0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
 0.628136583 grpage=[45,65) sexe=Homme
-0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
-0.404856955 grpage=[45,65) sexe=Homme
 0.513227434 grpage=[25,45) sexe=Homme
-0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
-0.045019753 grpage=[25,45) sexe=Femme
 0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
 0.783716952 grpage=[16,25) sexe=Femme
-0.467092393 grpage=[65,93] sexe=Femme
```

```
578  -0.210193500 grpage=[16,25) sexe=Femme
579   0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
580  -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
581   0.726881440 grpage=[45,65) sexe=Homme
582  -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
583   0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
584  -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
585  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
586  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
587  -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
588  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
589  -0.050165060 grpage=[45,65) sexe=Femme
590   0.372385206 grpage=[25,45) sexe=Homme
591  -0.090087518 grpage=[25,45) sexe=Homme
592  -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
593  -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
594   0.083203101 grpage=[25,45) sexe=Femme
595  -0.295298184 grpage=[45,65) sexe=Homme
596   0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
597   0.248875391 grpage=[25,45) sexe=Homme
598   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
599  -0.226503170 grpage=[45,65) sexe=Femme
600   0.363784539 grpage=[45,65) sexe=Homme
601  -0.512160158 grpage=[65,93] sexe=Homme
602  -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
603   0.016495237 grpage=[45,65) sexe=Homme
604   0.047974355 grpage=[25,45) sexe=Femme
605   0.464170489 grpage=[25,45) sexe=Homme
606  -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
607   0.720200841 grpage=[16,25) sexe=Femme
608  -0.434113592 grpage=[25,45) sexe=Homme
609  -0.595387094 grpage=[45,65) sexe=Homme
610   0.102985402 grpage=[65,93] sexe=Homme
611  -0.104768044 grpage=[45,65) sexe=Homme
612   0.258124147 grpage=[45,65) sexe=Femme
613   0.571334632 grpage=[25,45) sexe=Femme
614  -0.183081627 grpage=[25,45) sexe=Homme
615  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
616   0.437606443 grpage=[45,65) sexe=Homme
617  -0.054014746 grpage=[65,93] sexe=Homme
618   0.474836310 grpage=[25,45) sexe=Femme
619  -0.050165060 grpage=[45,65) sexe=Femme
620  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
621   0.575668316 grpage=[45,65) sexe=Femme
622  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
623  -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
624  -0.015541756 grpage=[25,45) sexe=Femme
```

```
625  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
626  -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
627   0.472457459 grpage=[25,45) sexe=Femme
629   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
630   0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
631  -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
632   0.433272759 grpage=[25,45) sexe=Homme
633  -0.284758460 grpage=[45,65) sexe=Femme
634  -0.197306862 grpage=[25,45) sexe=Femme
635   0.380804492 grpage=[25,45) sexe=Femme
636  -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
637  -0.284758460 grpage=[45,65) sexe=Femme
638   0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
639   0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
640   0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
641  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
643  -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
644   0.571334632 grpage=[25,45) sexe=Femme
645  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
647   0.571334632 grpage=[25,45) sexe=Femme
648   0.599867411 grpage=[45,65) sexe=Homme
649  -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
650   0.860516737 grpage=[25,45) sexe=Homme
651  -0.015541756 grpage=[25,45) sexe=Femme
652   0.810828825 grpage=[25,45) sexe=Homme
653  -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
654  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
655  -0.718124358 grpage=[65,93] sexe=Femme
656  -0.321630018 grpage=[65,93] sexe=Homme
657  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
658   0.062051498 grpage=[25,45) sexe=Femme
659  -0.067334824 grpage=[65,93] sexe=Homme
661   0.290011328 grpage=[65,93] sexe=Homme
662   0.007448513 grpage=[25,45) sexe=Homme
663  -0.250588469 grpage=[65,93] sexe=Femme
664  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
665   0.059267614 grpage=[45,65) sexe=Femme
666  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
667  -0.151843612 grpage=[65,93] sexe=Femme
668  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
669   0.110527054 grpage=[45,65) sexe=Homme
670   0.226495217 grpage=[65,93] sexe=Homme
671   0.587773196 grpage=[25,45) sexe=Femme
672   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
673   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
674   0.053725104 grpage=[25,45) sexe=Femme
675  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
```

```
676   0.156803645 grpage=[45,65) sexe=Femme
677  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
678  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
679   0.428559719 grpage=[25,45) sexe=Homme
680  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
681   0.385138176 grpage=[45,65) sexe=Femme
682  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
683   0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
684  -0.566911235 grpage=[65,93] sexe=Homme
685   0.350966466 grpage=[25,45) sexe=Homme
686  -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
687  -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
688   0.130958328 grpage=[25,45) sexe=Homme
689   0.398044013 grpage=[25,45) sexe=Homme
690   0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
691   0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
692   0.376811782 grpage=[45,65) sexe=Femme
693  -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
694   0.187082599 grpage=[45,65) sexe=Homme
695   0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
696   0.367765059 grpage=[25,45) sexe=Femme
697  -0.404856955 grpage=[45,65) sexe=Homme
698   0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
699   0.567830419 grpage=[25,45) sexe=Femme
700   0.209271911 grpage=[45,65) sexe=Homme
701   0.074716230 grpage=[65,93] sexe=Homme
702  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
703   0.963199247 grpage=[16,25) sexe=Homme
705   0.674413173 grpage=[45,65) sexe=Femme
706  -0.512308250 grpage=[65,93] sexe=Femme
707   0.428559719 grpage=[25,45) sexe=Homme
708  -0.306112098 grpage=[45,65) sexe=Homme
709  -0.156943475 grpage=[45,65) sexe=Homme
710  -0.033726495 grpage=[45,65) sexe=Femme
711  -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
712   0.087536785 grpage=[45,65) sexe=Femme
713   0.236770510 grpage=[45,65) sexe=Homme
714   0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
715   0.541496606 grpage=[25,45) sexe=Homme
716  -0.162987059 grpage=[45,65) sexe=Femme
717  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
718   0.351326494 grpage=[25,45) sexe=Femme
719   0.087536785 grpage=[45,65) sexe=Femme
720  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
721   0.619089859 grpage=[25,45) sexe=Homme
722   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
723   0.123566488 grpage=[45,65) sexe=Homme
```

```
724   0.398044013 grpage=[25,45) sexe=Homme
725  -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
727  -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
728   0.062051498 grpage=[25,45) sexe=Femme
729   0.326201508 grpage=[25,45) sexe=Homme
730  -0.496642237 grpage=[45,65) sexe=Homme
731  -0.496642237 grpage=[45,65) sexe=Homme
732  -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
733   0.177234919 grpage=[25,45) sexe=Femme
734  -0.806498320 grpage=[65,93] sexe=Homme
735  -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
736  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
737  -0.486581859 grpage=[25,45) sexe=Femme
738  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
739   0.987530766 grpage=[25,45) sexe=Homme
740  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
741   0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
742  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
743   0.429280049 grpage=[45,65) sexe=Homme
744   0.249308831 grpage=[16,25) sexe=Homme
745  -0.347473615 grpage=[45,65) sexe=Homme
746   0.406556916 grpage=[45,65) sexe=Femme
747   0.437606443 grpage=[45,65) sexe=Homme
748   0.810828825 grpage=[25,45) sexe=Homme
749  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
750  -0.507013133 grpage=[45,65) sexe=Femme
751  -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
752   0.229703185 grpage=[25,45) sexe=Homme
753  -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
754  -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
755   0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
757   0.587773196 grpage=[25,45) sexe=Femme
758   0.111735880 grpage=[45,65) sexe=Homme
759  -0.611053107 grpage=[65,93] sexe=Femme
760   0.104628213 grpage=[45,65) sexe=Femme
761  -0.619379501 grpage=[65,93] sexe=Femme
762   0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
763  -0.605154266 grpage=[65,93] sexe=Homme
764  -0.015541756 grpage=[25,45) sexe=Femme
765  -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
766   0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
767  -0.486581859 grpage=[25,45) sexe=Femme
768  -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
769   0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
770   0.810828825 grpage=[25,45) sexe=Homme
772   0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
773  -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
774   0.454405035 grpage=[45,65) sexe=Femme
775  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
776  -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
777  -0.060830881 grpage=[45,65) sexe=Homme
778   0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
779  -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
781  -0.284758460 grpage=[45,65) sexe=Femme
782  -0.507013133 grpage=[45,65) sexe=Femme
783   0.146719212 grpage=[25,45) sexe=Femme
784   0.673490810 grpage=[25,45) sexe=Homme
785  -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
786   0.761771880 grpage=[25,45) sexe=Homme
787  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
788   0.140005052 grpage=[45,65) sexe=Homme
789   0.400654378 grpage=[25,45) sexe=Homme
790  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
791  -0.284758460 grpage=[45,65) sexe=Femme
792   0.362014311 grpage=[25,45) sexe=Femme
793  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
794   0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
795  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
796  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
797  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
798  -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
799   0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
800   0.248875391 grpage=[25,45) sexe=Homme
801   0.150130534 grpage=[25,45) sexe=Homme
802  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
803  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
804  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
805  -0.255981168 grpage=[45,65) sexe=Femme
806  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
807  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
808   0.935062499 grpage=[25,45) sexe=Femme
809   0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
810   0.258124147 grpage=[45,65) sexe=Femme
811  -0.251361021 grpage=[45,65) sexe=Homme
812  -0.437614395 grpage=[65,93] sexe=Femme
813  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
814  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
815  -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
816  -0.060058329 grpage=[65,93] sexe=Femme
817   0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
818   0.253209075 grpage=[45,65) sexe=Homme
819  -0.462620339 grpage=[65,93] sexe=Femme
820  -0.202304075 grpage=[45,65) sexe=Homme
821  -0.383503317 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
822  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
823   0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
824   0.227456651 grpage=[25,45) sexe=Homme
825  -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
827  -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
828   0.659615701 grpage=[25,45) sexe=Femme
829   0.047974355 grpage=[25,45) sexe=Femme
830  -0.266191358 grpage=[65,93] sexe=Homme
831   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
832   0.236770510 grpage=[45,65) sexe=Homme
833   0.203521163 grpage=[45,65) sexe=Homme
834  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
835   0.140005052 grpage=[45,65) sexe=Homme
836  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
837  -0.806498320 grpage=[65,93] sexe=Homme
838  -0.156943475 grpage=[45,65) sexe=Homme
839  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
840   0.521553828 grpage=[25,45) sexe=Homme
841  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
842   0.235969554 grpage=[45,65) sexe=Femme
843   0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
844   0.007448513 grpage=[25,45) sexe=Homme
845   0.207513873 grpage=[25,45) sexe=Homme
846   0.747312714 grpage=[25,45) sexe=Homme
847  -0.039477243 grpage=[45,65) sexe=Femme
848   0.273733241 grpage=[25,45) sexe=Femme
849   0.018741771 grpage=[45,65) sexe=Homme
850  -0.321630018 grpage=[65,93] sexe=Homme
851   0.472457459 grpage=[25,45) sexe=Femme
853   0.248875391 grpage=[25,45) sexe=Homme
854  -0.183081627 grpage=[25,45) sexe=Homme
856   0.619089859 grpage=[25,45) sexe=Homme
857  -0.015541756 grpage=[25,45) sexe=Femme
858   0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
859   0.140005052 grpage=[45,65) sexe=Homme
860  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
861   0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
862   0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
863   0.156803645 grpage=[45,65) sexe=Femme
864  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
865  -0.321630018 grpage=[65,93] sexe=Homme
866   0.192833347 grpage=[45,65) sexe=Homme
867  -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
868   0.513227434 grpage=[25,45) sexe=Homme
869  -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
870  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
871   0.094088490 grpage=[45,65) sexe=Homme
```

```
872   0.587773196 grpage=[25,45) sexe=Femme
873  -0.385146129 grpage=[65,93] sexe=Homme
874  -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
875  -0.041760054 grpage=[45,65) sexe=Homme
876  -0.172541903 grpage=[25,45) sexe=Femme
877  -0.564628424 grpage=[65,93] sexe=Femme
878  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
879  -0.605154266 grpage=[65,93] sexe=Homme
880   0.747312714 grpage=[25,45) sexe=Homme
881  -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
882   0.253790463 grpage=[25,45) sexe=Femme
883  -0.566911235 grpage=[65,93] sexe=Homme
884   0.123566488 grpage=[45,65) sexe=Homme
886  -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
887   0.513227434 grpage=[25,45) sexe=Homme
888   0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
889   0.717834716 grpage=[25,45) sexe=Homme
890  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
891  -0.291114311 grpage=[65,93] sexe=Homme
892   0.541496606 grpage=[25,45) sexe=Homme
893  -0.090087518 grpage=[25,45) sexe=Homme
894   0.354737816 grpage=[25,45) sexe=Homme
895  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
896  -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
897   0.367765059 grpage=[25,45) sexe=Femme
898   0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
900   0.665366450 grpage=[25,45) sexe=Femme
901  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
902   0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
903   0.797000626 grpage=[25,45) sexe=Homme
904   0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
905   0.698255769 grpage=[25,45) sexe=Homme
907   0.726881440 grpage=[45,65) sexe=Homme
909   0.278066925 grpage=[45,65) sexe=Femme
910  -0.321630018 grpage=[65,93] sexe=Homme
911   0.323421153 grpage=[25,45) sexe=Femme
912   0.444320603 grpage=[25,45) sexe=Femme
913   0.257201785 grpage=[25,45) sexe=Homme
914  -0.760221729 grpage=[65,93] sexe=Femme
915  -0.203512901 grpage=[45,65) sexe=Homme
917   0.007448513 grpage=[25,45) sexe=Homme
918  -0.757441375 grpage=[65,93] sexe=Homme
919  -0.133393715 grpage=[25,45) sexe=Homme
920   0.319916939 grpage=[25,45) sexe=Femme
921   0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
923   0.873137391 grpage=[45,65) sexe=Femme
924   0.574745953 grpage=[25,45) sexe=Homme
```

```
925  -0.564628424 grpage=[65,93] sexe=Femme
926  -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
927   0.469085562 grpage=[25,45) sexe=Femme
928   0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
929   0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
930   0.294376595 grpage=[16,25) sexe=Femme
931   0.360373218 grpage=[45,65) sexe=Femme
932  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
933   0.286261003 grpage=[45,65) sexe=Femme
934  -0.067334824 grpage=[65,93] sexe=Homme
935  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
936   0.233359189 grpage=[45,65) sexe=Femme
937  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
938   0.355946642 grpage=[25,45) sexe=Homme
939   0.323854593 grpage=[16,25) sexe=Femme
940  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
941  -0.566911235 grpage=[65,93] sexe=Homme
942  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
943   0.587773196 grpage=[25,45) sexe=Femme
944  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
945  -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
946   0.360373218 grpage=[45,65) sexe=Femme
947   0.483883033 grpage=[45,65) sexe=Femme
948  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
949  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
950  -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
951   0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
952  -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
953   0.062771827 grpage=[45,65) sexe=Femme
954   0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
955  -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
956  -0.619379501 grpage=[65,93] sexe=Femme
957   0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
958  -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
959  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
960   0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
961   0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
964  -0.094228321 grpage=[45,65) sexe=Femme
965  -0.255981168 grpage=[45,65) sexe=Femme
966   0.155881282 grpage=[25,45) sexe=Homme
967   0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
968  -0.718124358 grpage=[65,93] sexe=Femme
969   0.684972095 grpage=[16,25) sexe=Femme
970  -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
971  -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
972  -0.385146129 grpage=[65,93] sexe=Homme
973   0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
```

```
974  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
975   0.233359189 grpage=[45,65) sexe=Femme
976  -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
977   0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
978   0.007448513 grpage=[25,45) sexe=Homme
979  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
980  -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
981  -0.174034903 grpage=[45,65) sexe=Homme
982   0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
983   0.483883033 grpage=[45,65) sexe=Femme
984  -0.806498320 grpage=[65,93] sexe=Homme
985  -0.203512901 grpage=[45,65) sexe=Homme
986  -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
987   0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
988   0.223952437 grpage=[25,45) sexe=Homme
989  -0.148909917 grpage=[45,65) sexe=Femme
990  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
991   0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
992  -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
993  -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
994  -0.054307581 grpage=[65,93] sexe=Femme
995  -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
996  -0.806498320 grpage=[65,93] sexe=Homme
997  -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
998   0.447731924 grpage=[25,45) sexe=Homme
999  -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
1000 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1001  0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
1002  0.302266020 grpage=[45,65) sexe=Homme
1003  0.335515367 grpage=[45,65) sexe=Homme
1004  0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
1005  0.260775715 grpage=[25,45) sexe=Femme
1006  0.007448513 grpage=[25,45) sexe=Homme
1007  0.165130039 grpage=[45,65) sexe=Femme
1008  0.002303207 grpage=[45,65) sexe=Homme
1009 -0.034648858 grpage=[25,45) sexe=Homme
1010  0.223952437 grpage=[25,45) sexe=Homme
1011 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1012  0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
1013 -0.465883567 grpage=[65,93] sexe=Femme
1014  0.227456651 grpage=[25,45) sexe=Homme
1015 -0.033726495 grpage=[45,65) sexe=Femme
1016 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1017 -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
1018 -0.202304075 grpage=[45,65) sexe=Homme
1019  0.521553828 grpage=[25,45) sexe=Homme
1020 -0.090087518 grpage=[25,45) sexe=Homme
```

```
1021  0.306258730 grpage=[25,45) sexe=Homme
1022  0.094088490 grpage=[45,65) sexe=Homme
1023  0.180402000 grpage=[16,25) sexe=Femme
1024 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1025 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1026  0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
1027  0.264907366 grpage=[45,65) sexe=Homme
1028 -0.041760054 grpage=[45,65) sexe=Homme
1029 -0.015541756 grpage=[25,45) sexe=Femme
1030 -0.096441650 grpage=[45,65) sexe=Homme
1031 -0.096441650 grpage=[45,65) sexe=Homme
1032  0.143776401 grpage=[45,65) sexe=Homme
1033  0.253209075 grpage=[45,65) sexe=Homme
1034 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1035  0.062771827 grpage=[45,65) sexe=Femme
1036  0.223952437 grpage=[25,45) sexe=Homme
1037  0.362014311 grpage=[25,45) sexe=Femme
1038 -0.132471352 grpage=[45,65) sexe=Femme
1039  0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
1040 -0.127758313 grpage=[45,65) sexe=Femme
1041  0.571241740 grpage=[25,45) sexe=Homme
1043  0.566621593 grpage=[25,45) sexe=Femme
1044  0.278066925 grpage=[45,65) sexe=Femme
1045 -0.045019753 grpage=[25,45) sexe=Femme
1046  0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
1047  0.253790463 grpage=[25,45) sexe=Femme
1048  0.203521163 grpage=[45,65) sexe=Homme
1049 -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
1050 -0.039477243 grpage=[45,65) sexe=Femme
1051 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1053 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1054 -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
1055 -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
1057  0.648567857 grpage=[25,45) sexe=Homme
1058  0.376091453 grpage=[25,45) sexe=Femme
1059 -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
1060 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1061 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1062  0.810828825 grpage=[25,45) sexe=Homme
1063  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1064  0.177234919 grpage=[25,45) sexe=Femme
1065 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1066  0.248875391 grpage=[25,45) sexe=Homme
1067  0.037913976 grpage=[45,65) sexe=Homme
1068 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1069  0.372385206 grpage=[25,45) sexe=Homme
1070 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
1071 -0.251509113 grpage=[45,65) sexe=Femme
1072  0.575668316 grpage=[45,65) sexe=Femme
1073 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1074  0.599867411 grpage=[45,65) sexe=Homme
1075 -0.757441375 grpage=[65,93] sexe=Homme
1076 -0.060830881 grpage=[45,65) sexe=Homme
1078  0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
1079 -0.045981187 grpage=[65,93] sexe=Femme
1080 -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
1081 -0.087544738 grpage=[65,93] sexe=Homme
1082 -0.033726495 grpage=[45,65) sexe=Femme
1083 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1084 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1085 -0.168282176 grpage=[65,93] sexe=Femme
1086 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1087  0.062678935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1088  0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
1089 -0.605154266 grpage=[65,93] sexe=Homme
1090 -0.209411742 grpage=[45,65) sexe=Femme
1091 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1092  0.253790463 grpage=[25,45) sexe=Femme
1093 -0.284758460 grpage=[45,65) sexe=Femme
1094  0.160796355 grpage=[25,45) sexe=Femme
1095 -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
1096 -0.605154266 grpage=[65,93] sexe=Homme
1097 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1098  0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
1100  0.494441955 grpage=[16,25) sexe=Femme
1101 -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
1102  0.376811782 grpage=[45,65) sexe=Femme
1103  0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
1104  0.249797753 grpage=[45,65) sexe=Femme
1106 -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
1107 -0.070746145 grpage=[65,93] sexe=Femme
1108  0.310592414 grpage=[45,65) sexe=Homme
1109  0.737440361 grpage=[16,25) sexe=Homme
1110 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1111 -0.244837721 grpage=[65,93] sexe=Femme
1112  0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
1113  0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
1114 -0.358580364 grpage=[45,65) sexe=Femme
1115  0.398044013 grpage=[25,45) sexe=Homme
1116  0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
1117 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1118  0.758360558 grpage=[25,45) sexe=Femme
1119  0.350966466 grpage=[25,45) sexe=Homme
1120  0.472589775 grpage=[25,45) sexe=Femme
```

```
1121  0.860516737 grpage=[25,45) sexe=Homme
1122 -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
1123 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1124 -0.174034903 grpage=[45,65) sexe=Homme
1125 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1127 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1128  0.648567857 grpage=[25,45) sexe=Homme
1129 -0.374098284 grpage=[65,93] sexe=Femme
1130  0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
1131  0.623802899 grpage=[25,45) sexe=Homme
1132 -0.084336770 grpage=[25,45) sexe=Homme
1133 -0.399941882 grpage=[45,65) sexe=Femme
1134  0.272771808 grpage=[65,93] sexe=Femme
1135  0.083203101 grpage=[25,45) sexe=Femme
1136  0.826860801 grpage=[45,65) sexe=Homme
1137  0.160796355 grpage=[25,45) sexe=Femme
1138 -0.368054701 grpage=[65,93] sexe=Homme
1139 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
1140  0.213264621 grpage=[25,45) sexe=Homme
1141  0.047974355 grpage=[25,45) sexe=Femme
1142  0.836185218 grpage=[16,25) sexe=Homme
1143 -0.413415301 grpage=[65,93] sexe=Homme
1144 -0.595387094 grpage=[45,65) sexe=Homme
1145  0.169843078 grpage=[45,65) sexe=Femme
1146  0.248875391 grpage=[25,45) sexe=Homme
1147  0.037913976 grpage=[45,65) sexe=Homme
1148 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1149  0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
1150  0.425219435 grpage=[65,93] sexe=Homme
1151 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1152 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1153 -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1154  0.587773196 grpage=[25,45) sexe=Femme
1155 -0.168282176 grpage=[65,93] sexe=Femme
1157  0.367765059 grpage=[25,45) sexe=Femme
1158  0.575668316 grpage=[45,65) sexe=Femme
1159  0.097662267 grpage=[25,45) sexe=Femme
1160 -0.003447541 grpage=[45,65) sexe=Homme
1161  0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
1162  0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
1163  0.356869004 grpage=[45,65) sexe=Femme
1165  0.444320603 grpage=[25,45) sexe=Femme
1166  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1167  0.486115561 grpage=[16,25) sexe=Femme
1168  0.376091453 grpage=[25,45) sexe=Femme
1169 -0.060830881 grpage=[45,65) sexe=Homme
1170 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
```

```
1171  0.677824494 grpage=[45,65) sexe=Homme
1172 -0.033726495 grpage=[45,65) sexe=Femme
1173 -0.385146129 grpage=[65,93] sexe=Homme
1174 -0.174034903 grpage=[45,65) sexe=Homme
1175  0.196840564 grpage=[16,25) sexe=Femme
1176  0.057136425 grpage=[25,45) sexe=Homme
1178  0.403794761 grpage=[25,45) sexe=Homme
1179 -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
1180  0.006487080 grpage=[65,93] sexe=Homme
1181  0.160796355 grpage=[25,45) sexe=Femme
1182  0.154913290 grpage=[25,45) sexe=Femme
1183  0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
1184  0.160796355 grpage=[25,45) sexe=Femme
1185  0.074716230 grpage=[65,93] sexe=Homme
1186 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1187 -0.546330149 grpage=[45,65) sexe=Homme
1188 -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
1189  0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
1190  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1191 -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
1192 -0.194615989 grpage=[65,93] sexe=Homme
1193 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1194 -0.210193500 grpage=[16,25) sexe=Femme
1195  0.123566488 grpage=[45,65) sexe=Homme
1196  0.062771827 grpage=[45,65) sexe=Femme
1197  0.547399144 grpage=[45,65) sexe=Femme
1198 -0.355800009 grpage=[45,65) sexe=Homme
1199  0.058058788 grpage=[45,65) sexe=Femme
1200 -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
1201 -0.033433660 grpage=[45,65) sexe=Homme
1202  0.628136583 grpage=[45,65) sexe=Homme
1203  0.747312714 grpage=[25,45) sexe=Homme
1204  0.659615701 grpage=[25,45) sexe=Femme
1205  0.789908736 grpage=[25,45) sexe=Homme
1206 -0.127758313 grpage=[45,65) sexe=Femme
1207  0.295585421 grpage=[16,25) sexe=Femme
1208  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1209 -0.243583452 grpage=[25,45) sexe=Homme
1210 -0.174034903 grpage=[45,65) sexe=Homme
1211  0.249308831 grpage=[16,25) sexe=Homme
1212  0.042829049 grpage=[45,65) sexe=Femme
1213  0.103846455 grpage=[16,25) sexe=Femme
1214  0.146719212 grpage=[25,45) sexe=Femme
1215 -0.306112098 grpage=[45,65) sexe=Homme
1216  0.873137391 grpage=[45,65) sexe=Femme
1217  0.151052896 grpage=[45,65) sexe=Femme
1218 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
1219  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1220  0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
1221 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
1222  0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
1223 -0.611053107 grpage=[65,93] sexe=Femme
1224  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1226  0.783716952 grpage=[16,25) sexe=Femme
1227 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1228 -0.303829287 grpage=[45,65) sexe=Femme
1229 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1230 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1231 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
1232  0.350966466 grpage=[25,45) sexe=Homme
1233 -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
1235  0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
1236 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1237 -0.156943475 grpage=[45,65) sexe=Homme
1238  0.130958328 grpage=[25,45) sexe=Homme
1239 -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
1240  0.263874896 grpage=[45,65) sexe=Femme
1241  0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
1242 -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
1243  0.439838970 grpage=[16,25) sexe=Homme
1244  0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
1245 -0.003447541 grpage=[45,65) sexe=Homme
1246 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1247 -0.718124358 grpage=[65,93] sexe=Femme
1248  0.116733094 grpage=[25,45) sexe=Femme
1249  0.747312714 grpage=[25,45) sexe=Homme
1251  0.177234919 grpage=[25,45) sexe=Femme
1252 -0.301197025 grpage=[45,65) sexe=Femme
1253  0.282059635 grpage=[25,45) sexe=Femme
1254  0.429280049 grpage=[45,65) sexe=Homme
1255  0.258124147 grpage=[45,65) sexe=Femme
1256  0.273733241 grpage=[25,45) sexe=Femme
1257 -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
1258 -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
1259 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1260 -0.486581859 grpage=[25,45) sexe=Femme
1261  0.546910221 grpage=[16,25) sexe=Homme
1262  0.385138176 grpage=[45,65) sexe=Femme
1263 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1264 -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
1265  0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
1266  0.154316125 grpage=[45,65) sexe=Femme
1267 -0.414624127 grpage=[65,93] sexe=Homme
1268  0.233359189 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
1269 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1270  0.102985402 grpage=[65,93] sexe=Homme
1271 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1272  0.860516737 grpage=[25,45) sexe=Homme
1273  0.236770510 grpage=[45,65) sexe=Homme
1274  0.620298685 grpage=[25,45) sexe=Homme
1275 -0.132471352 grpage=[45,65) sexe=Femme
1276 -0.203512901 grpage=[45,65) sexe=Homme
1277 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1278  0.177234919 grpage=[25,45) sexe=Femme
1279  0.165700557 grpage=[65,93] sexe=Femme
1280 -0.486581859 grpage=[25,45) sexe=Femme
1281 -0.041760054 grpage=[45,65) sexe=Homme
1282 -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
1283 -0.462620339 grpage=[65,93] sexe=Femme
1284 -0.495869686 grpage=[65,93] sexe=Femme
1285  0.334527902 grpage=[25,45) sexe=Homme
1286 -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
1287  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1288 -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
1289 -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
1291  0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
1292 -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
1293 -0.718124358 grpage=[65,93] sexe=Femme
1294  0.380804492 grpage=[25,45) sexe=Femme
1295 -0.226503170 grpage=[45,65) sexe=Femme
1296  0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
1297 -0.261276285 grpage=[65,93] sexe=Femme
1298 -0.594614543 grpage=[65,93] sexe=Femme
1299  0.095297316 grpage=[45,65) sexe=Homme
1300  0.454405035 grpage=[45,65) sexe=Femme
1301 -0.605154266 grpage=[65,93] sexe=Homme
1302  0.448654287 grpage=[45,65) sexe=Femme
1303 -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
1304  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1305  0.474836310 grpage=[25,45) sexe=Femme
1306 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1307 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1308 -0.399941882 grpage=[45,65) sexe=Femme
1309  0.836185218 grpage=[16,25) sexe=Homme
1310  0.385138176 grpage=[45,65) sexe=Femme
1311 -0.507013133 grpage=[45,65) sexe=Femme
1312  0.123566488 grpage=[45,65) sexe=Homme
1313  0.058058788 grpage=[45,65) sexe=Femme
1314  0.350966466 grpage=[25,45) sexe=Homme
1315  0.644446252 grpage=[16,25) sexe=Homme
1316 -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
```

```
1317  0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
1318 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1319  0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
1320 -0.174034903 grpage=[45,65) sexe=Homme
1321  0.207513873 grpage=[25,45) sexe=Homme
1322  0.156314722 grpage=[16,25) sexe=Homme
1323 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1324  0.114519764 grpage=[25,45) sexe=Homme
1325  0.525058042 grpage=[25,45) sexe=Homme
1326 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
1327  0.811986124 grpage=[16,25) sexe=Femme
1328  0.674413173 grpage=[45,65) sexe=Femme
1329 -0.465883567 grpage=[65,93] sexe=Femme
1330  0.120786133 grpage=[45,65) sexe=Femme
1331 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1332 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1334 -0.185861982 grpage=[25,45) sexe=Femme
1335  0.114519764 grpage=[25,45) sexe=Homme
1336  0.619089859 grpage=[25,45) sexe=Homme
1337  0.351326494 grpage=[25,45) sexe=Femme
1338 -0.546330149 grpage=[45,65) sexe=Homme
1339 -0.512160158 grpage=[65,93] sexe=Homme
1340 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1341  0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
1342  0.593186812 grpage=[16,25) sexe=Femme
1343 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1344 -0.368347536 grpage=[65,93] sexe=Femme
1345  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1346 -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
1347  0.053725104 grpage=[25,45) sexe=Femme
1348  0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
1349  0.322697294 grpage=[25,45) sexe=Homme
1350 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1351 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1352  0.115240094 grpage=[45,65) sexe=Homme
1353 -0.232290194 grpage=[45,65) sexe=Homme
1354  0.697066417 grpage=[45,65) sexe=Femme
1355 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1356 -0.291114311 grpage=[65,93] sexe=Homme
1358  0.083203101 grpage=[25,45) sexe=Femme
1359 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1360 -0.486581859 grpage=[25,45) sexe=Femme
1361 -0.315879270 grpage=[65,93] sexe=Homme
1362 -0.509189764 grpage=[65,93] sexe=Femme
1363 -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
1364  0.566621593 grpage=[25,45) sexe=Femme
1365  0.062051498 grpage=[25,45) sexe=Femme
```

```
1366 -0.383503317 grpage=[45,65) sexe=Femme
1367  0.165130039 grpage=[45,65) sexe=Femme
1368  0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
1369  0.408128445 grpage=[45,65) sexe=Homme
1370  0.172075606 grpage=[16,25) sexe=Femme
1371  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1372  0.047974355 grpage=[25,45) sexe=Femme
1373  0.258124147 grpage=[45,65) sexe=Femme
1374 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1376  0.217598305 grpage=[45,65) sexe=Homme
1378 -0.465883567 grpage=[65,93] sexe=Femme
1379  0.474836310 grpage=[25,45) sexe=Femme
1380  0.717834716 grpage=[25,45) sexe=Homme
1381  0.295585421 grpage=[16,25) sexe=Femme
1383 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1385 -0.235549893 grpage=[25,45) sexe=Femme
1386  0.119423966 grpage=[65,93] sexe=Homme
1387  0.513227434 grpage=[25,45) sexe=Homme
1388  0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
1389  0.444320603 grpage=[25,45) sexe=Femme
1390 -0.399941882 grpage=[45,65) sexe=Femme
1391 -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
1392 -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
1393 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1396 -0.414624127 grpage=[65,93] sexe=Homme
1397 -0.054307581 grpage=[65,93] sexe=Femme
1398 -0.385146129 grpage=[65,93] sexe=Homme
1399 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1400  0.351953932 grpage=[45,65) sexe=Homme
1401  0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
1402 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1403  0.103846455 grpage=[16,25) sexe=Femme
1404  0.199187479 grpage=[25,45) sexe=Homme
1405 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1406  0.398044013 grpage=[25,45) sexe=Homme
1407 -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
1408 -0.127758313 grpage=[45,65) sexe=Femme
1409  0.319916939 grpage=[25,45) sexe=Femme
1410  0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
1411 -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
1412 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1413  0.567830419 grpage=[25,45) sexe=Femme
1414 -0.512308250 grpage=[65,93] sexe=Femme
1415 -0.235070549 grpage=[45,65) sexe=Femme
1416 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1417 -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1418 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
1419  0.151052896 grpage=[45,65) sexe=Femme
1420 -0.404856955 grpage=[45,65) sexe=Homme
1421  0.207513873 grpage=[25,45) sexe=Homme
1422  0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
1423 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1424 -0.033726495 grpage=[45,65) sexe=Femme
1425 -0.172541903 grpage=[25,45) sexe=Femme
1426 -0.284758460 grpage=[45,65) sexe=Femme
1427  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1428  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1429  0.567830419 grpage=[25,45) sexe=Femme
1430  0.648567857 grpage=[25,45) sexe=Homme
1431  0.403794761 grpage=[25,45) sexe=Homme
1432 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1433 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1434 -0.188980468 grpage=[25,45) sexe=Femme
1435  0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
1436  0.174988384 grpage=[25,45) sexe=Femme
1437 -0.595387094 grpage=[45,65) sexe=Homme
1438 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1439  0.385138176 grpage=[45,65) sexe=Femme
1440 -0.235549893 grpage=[25,45) sexe=Femme
1441 -0.594614543 grpage=[65,93] sexe=Femme
1442 -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
1443  0.263874896 grpage=[45,65) sexe=Femme
1444  0.587773196 grpage=[25,45) sexe=Femme
1445 -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
1446 -0.132471352 grpage=[45,65) sexe=Femme
1447  0.740410755 grpage=[16,25) sexe=Femme
1448  0.355946642 grpage=[25,45) sexe=Homme
1449  0.350966466 grpage=[25,45) sexe=Homme
1450  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1451  0.302266020 grpage=[45,65) sexe=Homme
1452 -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
1453 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1454  0.059267614 grpage=[45,65) sexe=Femme
1455  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1456 -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
1458  0.513227434 grpage=[25,45) sexe=Homme
1459 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
1460 -0.210193500 grpage=[16,25) sexe=Femme
1461 -0.492458365 grpage=[65,93] sexe=Homme
1462 -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
1463 -0.338149090 grpage=[25,45) sexe=Femme
1465  0.521553828 grpage=[25,45) sexe=Homme
1466  0.130958328 grpage=[25,45) sexe=Homme
1468 -0.344355129 grpage=[45,65) sexe=Homme
```

```
1469  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1470 -0.071106174 grpage=[65,93] sexe=Homme
1471 -0.385146129 grpage=[65,93] sexe=Homme
1472 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1473 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1474 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1475 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
1476  0.094088490 grpage=[45,65) sexe=Homme
1477 -0.806498320 grpage=[65,93] sexe=Homme
1478  0.460759168 grpage=[25,45) sexe=Femme
1479 -0.404856955 grpage=[45,65) sexe=Homme
1480 -0.512160158 grpage=[65,93] sexe=Homme
1481  0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
1482 -0.123574440 grpage=[65,93] sexe=Femme
1483  0.302266020 grpage=[45,65) sexe=Homme
1484  0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
1485 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1486 -0.707753463 grpage=[65,93] sexe=Homme
1487 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1488  0.031233378 grpage=[16,25) sexe=Femme
1489 -0.055080132 grpage=[45,65) sexe=Homme
1490 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1491 -0.507013133 grpage=[45,65) sexe=Femme
1492  0.596099590 grpage=[25,45) sexe=Femme
1493 -0.251361021 grpage=[45,65) sexe=Homme
1494  0.619089859 grpage=[25,45) sexe=Homme
1495 -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1496  0.036926511 grpage=[25,45) sexe=Homme
1497 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1498 -0.546330149 grpage=[45,65) sexe=Homme
1499 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1500 -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
1501 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1502  0.420233325 grpage=[25,45) sexe=Homme
1503  0.335515367 grpage=[45,65) sexe=Homme
1504  0.042829049 grpage=[45,65) sexe=Femme
1505  0.376811782 grpage=[45,65) sexe=Femme
1507  0.285827456 grpage=[45,65) sexe=Homme
1508 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1509  0.083203101 grpage=[25,45) sexe=Femme
1510  0.143776401 grpage=[45,65) sexe=Homme
1511 -0.071106174 grpage=[65,93] sexe=Homme
1512  0.398044013 grpage=[25,45) sexe=Homme
1513 -0.060830881 grpage=[45,65) sexe=Homme
1514  0.810828825 grpage=[25,45) sexe=Homme
1515  0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
1516 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
```

```
1517 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1518 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1519  0.174988384 grpage=[25,45) sexe=Femme
1520  0.587773196 grpage=[25,45) sexe=Femme
1521  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1522  0.619089859 grpage=[25,45) sexe=Homme
1523  0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
1524  0.428559719 grpage=[25,45) sexe=Homme
1525  0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
1527  0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
1528  0.826860801 grpage=[45,65) sexe=Homme
1529 -0.434113592 grpage=[25,45) sexe=Homme
1530  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1531 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1532 -0.267027033 grpage=[65,93] sexe=Femme
1534 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1535  0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
1536  0.747312714 grpage=[25,45) sexe=Homme
1537 -0.255981168 grpage=[45,65) sexe=Femme
1538 -0.564628424 grpage=[65,93] sexe=Femme
1539  0.690722843 grpage=[16,25) sexe=Femme
1541 -0.243583452 grpage=[25,45) sexe=Homme
1542 -0.594614543 grpage=[65,93] sexe=Femme
1543  0.150130534 grpage=[25,45) sexe=Homme
1544  0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
1545  0.053725104 grpage=[25,45) sexe=Femme
1546 -0.203512901 grpage=[45,65) sexe=Homme
1547  0.674413173 grpage=[45,65) sexe=Femme
1548 -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
1549 -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
1551 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1552  0.496788870 grpage=[25,45) sexe=Homme
1553 -0.806498320 grpage=[65,93] sexe=Homme
1554  0.648567857 grpage=[25,45) sexe=Homme
1555  0.233359189 grpage=[45,65) sexe=Femme
1556  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1557  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1558 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1560  0.822357019 grpage=[16,25) sexe=Homme
1561  0.496788870 grpage=[25,45) sexe=Homme
1562 -0.183081627 grpage=[25,45) sexe=Homme
1563  0.786497414 grpage=[25,45) sexe=Femme
1564 -0.564628424 grpage=[65,93] sexe=Femme
1565  0.071098221 grpage=[45,65) sexe=Femme
1567 -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
1568  0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
1569 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
```

```
1570  0.747312714 grpage=[25,45) sexe=Homme
1571  0.151052896 grpage=[45,65) sexe=Femme
1572  0.106193370 grpage=[25,45) sexe=Homme
1573 -0.123574440 grpage=[65,93] sexe=Femme
1574 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
1575 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1576  0.668777771 grpage=[25,45) sexe=Homme
1577  0.094088490 grpage=[45,65) sexe=Homme
1578  0.350966466 grpage=[25,45) sexe=Homme
1579  0.571334632 grpage=[25,45) sexe=Femme
1580  0.698255769 grpage=[25,45) sexe=Homme
1581 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1582 -0.546330149 grpage=[45,65) sexe=Homme
1583  0.068429683 grpage=[45,65) sexe=Homme
1584  0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
1585  0.571334632 grpage=[25,45) sexe=Femme
1586  0.628136583 grpage=[45,65) sexe=Homme
1587 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
1588 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1589 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1590 -0.297785704 grpage=[45,65) sexe=Homme
1591 -0.465883567 grpage=[65,93] sexe=Femme
1592 -0.512160158 grpage=[65,93] sexe=Homme
1593  0.207513873 grpage=[25,45) sexe=Homme
1594  0.420233325 grpage=[25,45) sexe=Homme
1596  0.006487080 grpage=[65,93] sexe=Homme
1597 -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
1598  0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
1599 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1601  0.140005052 grpage=[45,65) sexe=Homme
1602  0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
1603  0.177234919 grpage=[25,45) sexe=Femme
1604  0.037913976 grpage=[45,65) sexe=Homme
1605 -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
1606 -0.414624127 grpage=[65,93] sexe=Homme
1607  0.546910221 grpage=[16,25) sexe=Homme
1609  0.384215813 grpage=[25,45) sexe=Homme
1610  0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
1611 -0.132471352 grpage=[45,65) sexe=Femme
1612 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1613  0.187082599 grpage=[45,65) sexe=Homme
1614 -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
1615 -0.605154266 grpage=[65,93] sexe=Homme
1616  0.483883033 grpage=[45,65) sexe=Femme
1617 -0.110666885 grpage=[45,65) sexe=Femme
1618  0.469085562 grpage=[25,45) sexe=Femme
1620  0.737440361 grpage=[16,25) sexe=Homme
```

```
1621 -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
1622 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1623 -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
1624 -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
1625  0.282059635 grpage=[25,45) sexe=Femme
1626  0.058058788 grpage=[45,65) sexe=Femme
1628 -0.071106174 grpage=[65,93] sexe=Homme
1629  0.587773196 grpage=[25,45) sexe=Femme
1630  0.203521163 grpage=[45,65) sexe=Homme
1631  0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
1632 -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
1633 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1635 -0.353517199 grpage=[45,65) sexe=Femme
1636 -0.566911235 grpage=[65,93] sexe=Homme
1637 -0.183081627 grpage=[25,45) sexe=Homme
1638  0.521553828 grpage=[25,45) sexe=Homme
1639 -0.060058329 grpage=[65,93] sexe=Femme
1641  0.885873130 grpage=[16,25) sexe=Homme
1642  0.356869004 grpage=[45,65) sexe=Femme
1643 -0.058198618 grpage=[45,65) sexe=Homme
1644 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1646  0.125799015 grpage=[16,25) sexe=Homme
1648  1.084098805 grpage=[25,45) sexe=Femme
1649  0.362014311 grpage=[25,45) sexe=Femme
1650  0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
1651  0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
1652  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1653  0.282059635 grpage=[25,45) sexe=Femme
1654  0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
1655 -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
1656  0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
1657  0.010210668 grpage=[45,65) sexe=Femme
1658 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1659 -0.050165060 grpage=[45,65) sexe=Femme
1661  0.743191110 grpage=[16,25) sexe=Homme
1662  0.314096627 grpage=[45,65) sexe=Homme
1663  0.487294354 grpage=[45,65) sexe=Homme
1664 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1665  0.108559495 grpage=[16,25) sexe=Femme
1666 -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
1667 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1668 -0.321630018 grpage=[65,93] sexe=Homme
1669  0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
1670  0.712083968 grpage=[25,45) sexe=Homme
1671  0.201730259 grpage=[65,93] sexe=Homme
1672  0.036926511 grpage=[25,45) sexe=Homme
1673  0.583862394 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
1674  0.587773196 grpage=[25,45) sexe=Femme
1675  0.042829049 grpage=[45,65) sexe=Femme
1676  0.321488468 grpage=[25,45) sexe=Homme
1677 -0.235549893 grpage=[25,45) sexe=Femme
1678  0.776569351 grpage=[45,65) sexe=Homme
1679 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1680 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1682  0.541496606 grpage=[25,45) sexe=Homme
1683 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1684 -0.496642237 grpage=[45,65) sexe=Homme
1685 -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
1686  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1687 -0.162987059 grpage=[45,65) sexe=Femme
1688 -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
1690  0.036926511 grpage=[25,45) sexe=Homme
1691 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1692 -0.174034903 grpage=[45,65) sexe=Homme
1693  0.599867411 grpage=[45,65) sexe=Homme
1694  0.444320603 grpage=[25,45) sexe=Femme
1695  1.136567072 grpage=[25,45) sexe=Homme
1696  0.269020202 grpage=[25,45) sexe=Femme
1697 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1698 -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1699  0.278066925 grpage=[45,65) sexe=Femme
1700 -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
1701  0.648567857 grpage=[25,45) sexe=Homme
1702 -0.043810928 grpage=[25,45) sexe=Femme
1703  0.758360558 grpage=[25,45) sexe=Femme
1704  0.726881440 grpage=[45,65) sexe=Homme
1705  0.047974355 grpage=[25,45) sexe=Femme
1706  0.223952437 grpage=[25,45) sexe=Homme
1707 -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
1708 -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
1709  0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
1710  0.103846455 grpage=[16,25) sexe=Femme
1711 -0.153824989 grpage=[45,65) sexe=Homme
1712 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1713  0.398044013 grpage=[25,45) sexe=Homme
1714  0.087536785 grpage=[45,65) sexe=Femme
1715 -0.124346992 grpage=[45,65) sexe=Homme
1716  0.083203101 grpage=[25,45) sexe=Femme
1717 -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1718 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1719 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1720 -0.564628424 grpage=[65,93] sexe=Femme
1721  0.047012922 grpage=[65,93] sexe=Femme
1722 -0.255981168 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
1723 -0.387837002 grpage=[25,45) sexe=Femme
1724  0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
1725 -0.202304075 grpage=[45,65) sexe=Homme
1726 -0.194615989 grpage=[65,93] sexe=Homme
1727 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1728 -0.434113592 grpage=[25,45) sexe=Homme
1729  0.758360558 grpage=[25,45) sexe=Femme
1730 -0.757441375 grpage=[65,93] sexe=Homme
1731 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1732 -0.060830881 grpage=[45,65) sexe=Homme
1733  0.151052896 grpage=[45,65) sexe=Femme
1734  0.203521163 grpage=[45,65) sexe=Homme
1735 -0.414624127 grpage=[65,93] sexe=Homme
1736  0.214817950 grpage=[45,65) sexe=Femme
1738  0.263874896 grpage=[45,65) sexe=Femme
1739 -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
1740 -0.558584841 grpage=[65,93] sexe=Homme
1741 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1742  0.496788870 grpage=[25,45) sexe=Homme
1743  0.282059635 grpage=[25,45) sexe=Femme
1744 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1745  0.274231784 grpage=[16,25) sexe=Homme
1746 -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
1747  0.474836310 grpage=[25,45) sexe=Femme
1748 -0.284758460 grpage=[45,65) sexe=Femme
1749  0.087536785 grpage=[45,65) sexe=Femme
1750 -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
1751  0.774392534 grpage=[45,65) sexe=Femme
1752 -0.383503317 grpage=[45,65) sexe=Femme
1753  0.398044013 grpage=[25,45) sexe=Homme
1754 -0.235549893 grpage=[25,45) sexe=Femme
1755 -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
1756 -0.018454534 grpage=[16,25) sexe=Femme
1757  0.376811782 grpage=[45,65) sexe=Femme
1758  0.677824494 grpage=[45,65) sexe=Homme
1759  0.114519764 grpage=[25,45) sexe=Homme
1760 -0.408268276 grpage=[45,65) sexe=Femme
1761  0.319916939 grpage=[25,45) sexe=Femme
1762  0.380804492 grpage=[25,45) sexe=Femme
1763  0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
1764  0.012991023 grpage=[45,65) sexe=Homme
1765  0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
1766  0.619089859 grpage=[25,45) sexe=Homme
1767 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1769 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1770  0.567830419 grpage=[25,45) sexe=Femme
1771  0.774392534 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
1772  0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
1773 -0.454544866 grpage=[45,65) sexe=Homme
1775  0.282059635 grpage=[25,45) sexe=Femme
1776 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1777  0.893568665 grpage=[25,45) sexe=Femme
1778  0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
1779  0.196407124 grpage=[25,45) sexe=Femme
1780  0.649555322 grpage=[45,65) sexe=Homme
1781  0.665366450 grpage=[25,45) sexe=Femme
1782  0.860516737 grpage=[25,45) sexe=Homme
1784 -0.446511308 grpage=[45,65) sexe=Femme
1785 -0.549110504 grpage=[45,65) sexe=Femme
1786  0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
1788 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1789 -0.295298184 grpage=[45,65) sexe=Homme
1790 -0.033726495 grpage=[45,65) sexe=Femme
1791 -0.058198618 grpage=[45,65) sexe=Homme
1792  0.620298685 grpage=[25,45) sexe=Homme
1793  0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
1794 -0.064242202 grpage=[45,65) sexe=Femme
1795  0.783716952 grpage=[16,25) sexe=Femme
1796  0.299089635 grpage=[16,25) sexe=Femme
1797 -0.058198618 grpage=[45,65) sexe=Homme
1798 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1799 -0.168282176 grpage=[65,93] sexe=Femme
1800 -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
1801 -0.075290046 grpage=[45,65) sexe=Homme
1802 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1803 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1804 -0.467092393 grpage=[65,93] sexe=Femme
1805  0.694844447 grpage=[25,45) sexe=Femme
1806  0.037913976 grpage=[45,65) sexe=Homme
1807 -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1808  0.012991023 grpage=[45,65) sexe=Homme
1809  0.513227434 grpage=[25,45) sexe=Homme
1810 -0.219621932 grpage=[65,93] sexe=Homme
1811  0.249797753 grpage=[45,65) sexe=Femme
1812  0.648567857 grpage=[25,45) sexe=Homme
1813  0.298498200 grpage=[25,45) sexe=Femme
1814 -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
1815 -0.183081627 grpage=[25,45) sexe=Homme
1816 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1817 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1818  0.810828825 grpage=[25,45) sexe=Homme
1819  0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
1820 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1821  0.078490062 grpage=[25,45) sexe=Femme
```

```
1822  0.620298685 grpage=[25,45) sexe=Homme
1823 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1824  0.571334632 grpage=[25,45) sexe=Femme
1825  0.078490062 grpage=[25,45) sexe=Femme
1826 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1827 -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1828  0.295585421 grpage=[16,25) sexe=Femme
1829 -0.486581859 grpage=[25,45) sexe=Femme
1830 -0.400074198 grpage=[45,65) sexe=Femme
1831  0.385138176 grpage=[45,65) sexe=Femme
1832  0.303478375 grpage=[25,45) sexe=Femme
1833 -0.383503317 grpage=[45,65) sexe=Femme
1834  0.041780743 grpage=[45,65) sexe=Homme
1835  0.367765059 grpage=[25,45) sexe=Femme
1836 -0.098651487 grpage=[65,93] sexe=Femme
1837 -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
1838  0.758360558 grpage=[25,45) sexe=Femme
1839  0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
1840 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1841 -0.306112098 grpage=[45,65) sexe=Homme
1842 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1843  0.270229028 grpage=[25,45) sexe=Femme
1844 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1845 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1846  0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
1847 -0.064731125 grpage=[16,25) sexe=Homme
1848 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1849 -0.157236311 grpage=[45,65) sexe=Femme
1850 -0.307552876 grpage=[65,93] sexe=Homme
1851  0.007448513 grpage=[25,45) sexe=Homme
1852  0.169843078 grpage=[45,65) sexe=Femme
1853  0.108955525 grpage=[45,65) sexe=Femme
1854  0.571334632 grpage=[25,45) sexe=Femme
1855  0.937842854 grpage=[25,45) sexe=Homme
1857 -0.856186232 grpage=[65,93] sexe=Homme
1858 -0.024028627 grpage=[65,93] sexe=Homme
1859 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1860  0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
1861 -0.015541756 grpage=[25,45) sexe=Femme
1862  0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
1863 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1864 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1865  0.171484171 grpage=[25,45) sexe=Femme
1866  0.546476781 grpage=[25,45) sexe=Homme
1867  0.593186812 grpage=[16,25) sexe=Femme
1868 -0.665656092 grpage=[65,93] sexe=Homme
1869  0.164997723 grpage=[45,65) sexe=Femme
```

```
1870  0.380804492 grpage=[25,45) sexe=Femme
1871  0.767522628 grpage=[25,45) sexe=Homme
1872 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1873  0.094088490 grpage=[45,65) sexe=Homme
1874  0.165130039 grpage=[45,65) sexe=Femme
1875  0.258124147 grpage=[45,65) sexe=Femme
1876 -0.400074198 grpage=[45,65) sexe=Femme
1877  0.459025183 grpage=[45,65) sexe=Homme
1879 -0.254772342 grpage=[45,65) sexe=Femme
1880  0.285827456 grpage=[45,65) sexe=Homme
1881  0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
1882  0.253209075 grpage=[45,65) sexe=Homme
1883 -0.004788683 grpage=[45,65) sexe=Homme
1884  0.659615701 grpage=[25,45) sexe=Femme
1885  0.018741771 grpage=[45,65) sexe=Homme
1886  0.330535192 grpage=[45,65) sexe=Homme
1887 -0.198268295 grpage=[65,93] sexe=Femme
1888 -0.235549893 grpage=[25,45) sexe=Femme
1889  0.397243057 grpage=[25,45) sexe=Femme
1890 -0.056048124 grpage=[45,65) sexe=Femme
1891  0.489028339 grpage=[25,45) sexe=Femme
1892  0.623802899 grpage=[25,45) sexe=Homme
1893 -0.318366789 grpage=[65,93] sexe=Homme
1894  0.016495237 grpage=[45,65) sexe=Homme
1895  0.839097997 grpage=[25,45) sexe=Homme
1896  0.355527863 grpage=[45,65) sexe=Femme
1897 -0.221798749 grpage=[65,93] sexe=Femme
1898 -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1899 -0.512308250 grpage=[65,93] sexe=Femme
1900 -0.142555785 grpage=[25,45) sexe=Femme
1901 -0.107548399 grpage=[45,65) sexe=Femme
1902 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1903  0.302266020 grpage=[45,65) sexe=Homme
1904 -0.306112098 grpage=[45,65) sexe=Homme
1905 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1906  0.326201508 grpage=[25,45) sexe=Homme
1907 -0.132471352 grpage=[45,65) sexe=Femme
1908  0.238749909 grpage=[45,65) sexe=Homme
1909  0.236770510 grpage=[45,65) sexe=Homme
1910 -0.394043041 grpage=[45,65) sexe=Homme
1911 -0.045981187 grpage=[65,93] sexe=Femme
1912  0.059267614 grpage=[45,65) sexe=Femme
1913  0.430492404 grpage=[25,45) sexe=Femme
1914 -0.041268147 grpage=[65,93] sexe=Femme
1915  0.547399144 grpage=[45,65) sexe=Femme
1917  0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
1918 -0.153824989 grpage=[45,65) sexe=Homme
```

```
1919 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1920 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1921  0.567830419 grpage=[25,45) sexe=Femme
1922 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1923  0.483883033 grpage=[45,65) sexe=Femme
1924 -0.084336770 grpage=[25,45) sexe=Homme
1925  0.249308831 grpage=[16,25) sexe=Homme
1926 -0.355800009 grpage=[45,65) sexe=Homme
1927 -0.048440653 grpage=[16,25) sexe=Femme
1928  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1929 -0.251361021 grpage=[45,65) sexe=Homme
1930  0.414482577 grpage=[25,45) sexe=Homme
1931  0.474836310 grpage=[25,45) sexe=Femme
1933 -0.136805036 grpage=[25,45) sexe=Femme
1934 -0.368054701 grpage=[65,93] sexe=Homme
1935 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1936 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1938 -0.558877676 grpage=[65,93] sexe=Femme
1939  0.726881440 grpage=[45,65) sexe=Homme
1940 -0.645075006 grpage=[45,65) sexe=Homme
1941 -0.251361021 grpage=[45,65) sexe=Homme
1942 -0.657622533 grpage=[65,93] sexe=Femme
1943  0.496788870 grpage=[25,45) sexe=Homme
1944 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1945  0.094088490 grpage=[45,65) sexe=Homme
1947  0.261628361 grpage=[45,65) sexe=Femme
1948 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1949  0.885374587 grpage=[25,45) sexe=Femme
1950 -0.347766451 grpage=[45,65) sexe=Femme
1951 -0.024028627 grpage=[65,93] sexe=Homme
1952  0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
1953 -0.235549893 grpage=[25,45) sexe=Femme
1954  0.272771808 grpage=[65,93] sexe=Femme
1955  0.501122554 grpage=[45,65) sexe=Homme
1956 -0.267027033 grpage=[65,93] sexe=Femme
1957  0.464170489 grpage=[25,45) sexe=Homme
1958  0.100442622 grpage=[25,45) sexe=Homme
1959  0.963199247 grpage=[16,25) sexe=Homme
1960 -0.247787090 grpage=[45,65) sexe=Femme
1961 -0.908654498 grpage=[65,93] sexe=Femme
1962  0.130958328 grpage=[25,45) sexe=Homme
1963  0.362014311 grpage=[25,45) sexe=Femme
1964  0.525058042 grpage=[25,45) sexe=Homme
1965 -0.035973030 grpage=[45,65) sexe=Femme
1966 -0.809909641 grpage=[65,93] sexe=Femme
1967 -0.090816999 grpage=[45,65) sexe=Homme
1968  0.192833347 grpage=[45,65) sexe=Homme
```

```
1969  0.864454390 grpage=[16,25) sexe=Homme
1970 -0.194615989 grpage=[65,93] sexe=Homme
1972  0.155045606 grpage=[25,45) sexe=Femme
1973  0.273733241 grpage=[25,45) sexe=Femme
1974 -0.385146129 grpage=[65,93] sexe=Homme
1975 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1976 -0.697543273 grpage=[45,65) sexe=Femme
1977 -0.024028627 grpage=[65,93] sexe=Homme
1978  0.263874896 grpage=[45,65) sexe=Femme
1979 -0.598798416 grpage=[45,65) sexe=Femme
1980 -0.011773935 grpage=[45,65) sexe=Homme
1981  0.786629730 grpage=[25,45) sexe=Femme
1982  0.302266020 grpage=[45,65) sexe=Homme
1984 -0.071106174 grpage=[65,93] sexe=Homme
1985  0.665366450 grpage=[25,45) sexe=Femme
1986  1.136567072 grpage=[25,45) sexe=Homme
1987  0.673490810 grpage=[25,45) sexe=Homme
1988  0.521553828 grpage=[25,45) sexe=Homme
1989 -0.301048932 grpage=[45,65) sexe=Homme
1990  0.454405035 grpage=[45,65) sexe=Femme
1991 -0.094228321 grpage=[45,65) sexe=Femme
1992  0.253790463 grpage=[25,45) sexe=Femme
1993  0.314096627 grpage=[45,65) sexe=Homme
1994  1.136567072 grpage=[25,45) sexe=Homme
1995  0.042829049 grpage=[45,65) sexe=Femme
1996 -0.110518792 grpage=[45,65) sexe=Homme
1997  0.037913976 grpage=[45,65) sexe=Homme
1998  0.737440361 grpage=[16,25) sexe=Homme
1999  0.196840564 grpage=[16,25) sexe=Femme
2000 -0.267159349 grpage=[65,93] sexe=Femme
                            etud
1                 etud=Supérieur
3                  etud=Primaire
4                 etud=Supérieur
5                  etud=Primaire
6    etud=Technique/Professionnel
7                  etud=Primaire
8    etud=Technique/Professionnel
10   etud=Technique/Professionnel
11                etud=Supérieur
12               etud=Secondaire
13                 etud=Primaire
14   etud=Technique/Professionnel
15                 etud=Primaire
16   etud=Technique/Professionnel
17                etud=Supérieur
19                 etud=Primaire
```

```
20   etud=Technique/Professionnel
21   etud=Technique/Professionnel
22   etud=Technique/Professionnel
23   etud=Technique/Professionnel
24                 etud=Primaire
26                etud=Supérieur
27   etud=Technique/Professionnel
28               etud=Secondaire
29   etud=Technique/Professionnel
30   etud=Technique/Professionnel
31   etud=Technique/Professionnel
32   etud=Technique/Professionnel
33                 etud=Primaire
34                 etud=Primaire
35   etud=Technique/Professionnel
36               etud=Secondaire
37   etud=Technique/Professionnel
39                 etud=Primaire
40                etud=Supérieur
41                 etud=Primaire
42   etud=Technique/Professionnel
43                etud=Supérieur
45                 etud=Primaire
46                 etud=Primaire
47   etud=Technique/Professionnel
48               etud=Secondaire
49                etud=Supérieur
50                etud=Supérieur
51                 etud=Primaire
52   etud=Technique/Professionnel
53   etud=Technique/Professionnel
54                etud=Supérieur
55                etud=Supérieur
56   etud=Technique/Professionnel
57                 etud=Primaire
58                etud=Supérieur
59   etud=Technique/Professionnel
60                etud=Supérieur
61   etud=Technique/Professionnel
62                 etud=Primaire
63   etud=Technique/Professionnel
64                 etud=Primaire
65               etud=Secondaire
66                 etud=Primaire
67               etud=Secondaire
68   etud=Technique/Professionnel
69               etud=Secondaire
```

```
70                etud=Secondaire
71   etud=Technique/Professionnel
72   etud=Technique/Professionnel
73   etud=Technique/Professionnel
74   etud=Technique/Professionnel
75   etud=Technique/Professionnel
76                etud=Secondaire
77                etud=Secondaire
78                  etud=Primaire
79   etud=Technique/Professionnel
80                 etud=Supérieur
81   etud=Technique/Professionnel
82                  etud=Primaire
83                  etud=Primaire
84                 etud=Supérieur
85                 etud=Supérieur
86                 etud=Supérieur
87                etud=Secondaire
88                etud=Secondaire
89                etud=Secondaire
90                 etud=Supérieur
91                 etud=Supérieur
92                 etud=Supérieur
93   etud=Technique/Professionnel
95                  etud=Primaire
96                  etud=Primaire
97   etud=Technique/Professionnel
98                etud=Secondaire
99                etud=Secondaire
101  etud=Technique/Professionnel
102                 etud=Primaire
103                etud=Supérieur
104                 etud=Primaire
105  etud=Technique/Professionnel
106                 etud=Primaire
107                 etud=Primaire
108                 etud=Primaire
109                etud=Supérieur
110                 etud=Primaire
112                 etud=Primaire
113                etud=Supérieur
114  etud=Technique/Professionnel
115                 etud=Supérieur
116  etud=Technique/Professionnel
117               etud=Secondaire
118               etud=Secondaire
119               etud=Secondaire
```

```
120                 etud=Primaire
121                etud=Supérieur
122               etud=Secondaire
123               etud=Secondaire
124  etud=Technique/Professionnel
125               etud=Secondaire
126  etud=Technique/Professionnel
127                 etud=Primaire
128                etud=Supérieur
129  etud=Technique/Professionnel
130                 etud=Primaire
131                 etud=Primaire
132                etud=Supérieur
133                 etud=Primaire
135                etud=Supérieur
136               etud=Secondaire
137                etud=Supérieur
138  etud=Technique/Professionnel
139  etud=Technique/Professionnel
140  etud=Technique/Professionnel
141               etud=Secondaire
142               etud=Secondaire
143                etud=Supérieur
144               etud=Secondaire
145                etud=Supérieur
146                 etud=Primaire
147                etud=Supérieur
148                etud=Supérieur
149  etud=Technique/Professionnel
150               etud=Secondaire
151                 etud=Primaire
152                 etud=Primaire
153  etud=Technique/Professionnel
154  etud=Technique/Professionnel
155               etud=Secondaire
156                 etud=Primaire
157  etud=Technique/Professionnel
158  etud=Technique/Professionnel
159               etud=Secondaire
160  etud=Technique/Professionnel
161               etud=Secondaire
163               etud=Secondaire
164  etud=Technique/Professionnel
165               etud=Secondaire
166  etud=Technique/Professionnel
167  etud=Technique/Professionnel
168               etud=Secondaire
```

```
169                etud=Secondaire
170                  etud=Primaire
171                etud=Secondaire
172                 etud=Supérieur
173                  etud=Primaire
174                 etud=Supérieur
175                  etud=Primaire
176                 etud=Supérieur
177                  etud=Primaire
178                  etud=Primaire
179                  etud=Primaire
180                 etud=Supérieur
181  etud=Technique/Professionnel
182                 etud=Supérieur
183                 etud=Supérieur
184  etud=Technique/Professionnel
185                  etud=Primaire
186                etud=Secondaire
187  etud=Technique/Professionnel
188  etud=Technique/Professionnel
189                  etud=Primaire
190                etud=Secondaire
191  etud=Technique/Professionnel
192                  etud=Primaire
193                etud=Secondaire
194                 etud=Supérieur
195                etud=Secondaire
197                 etud=Supérieur
198                 etud=Supérieur
199  etud=Technique/Professionnel
200  etud=Technique/Professionnel
201  etud=Technique/Professionnel
202                 etud=Supérieur
203  etud=Technique/Professionnel
205  etud=Technique/Professionnel
206                etud=Secondaire
207                  etud=Primaire
208                etud=Secondaire
209                etud=Secondaire
210                  etud=Primaire
211  etud=Technique/Professionnel
212                  etud=Primaire
213                etud=Secondaire
214                  etud=Primaire
216                etud=Secondaire
218                  etud=Primaire
219  etud=Technique/Professionnel
```

```
220                 etud=Primaire
221               etud=Secondaire
222                etud=Supérieur
223                 etud=Primaire
224               etud=Secondaire
225  etud=Technique/Professionnel
226                 etud=Primaire
227                 etud=Primaire
228  etud=Technique/Professionnel
229                 etud=Primaire
230  etud=Technique/Professionnel
231  etud=Technique/Professionnel
232                etud=Supérieur
233               etud=Secondaire
234  etud=Technique/Professionnel
235                 etud=Primaire
236               etud=Secondaire
237  etud=Technique/Professionnel
238  etud=Technique/Professionnel
239  etud=Technique/Professionnel
240                 etud=Primaire
241  etud=Technique/Professionnel
242                etud=Supérieur
244                etud=Supérieur
245  etud=Technique/Professionnel
246                 etud=Primaire
247  etud=Technique/Professionnel
248                 etud=Primaire
249                etud=Supérieur
250               etud=Secondaire
251               etud=Secondaire
252                etud=Supérieur
253                etud=Supérieur
254  etud=Technique/Professionnel
255  etud=Technique/Professionnel
258                etud=Supérieur
259                etud=Supérieur
260                 etud=Primaire
261  etud=Technique/Professionnel
262  etud=Technique/Professionnel
263               etud=Secondaire
264                etud=Supérieur
265                 etud=Primaire
266                 etud=Primaire
267               etud=Secondaire
268                etud=Supérieur
269                 etud=Primaire
```

```
271                etud=Supérieur
272                etud=Supérieur
273               etud=Secondaire
274  etud=Technique/Professionnel
275  etud=Technique/Professionnel
276  etud=Technique/Professionnel
277  etud=Technique/Professionnel
278  etud=Technique/Professionnel
279                etud=Supérieur
280  etud=Technique/Professionnel
281               etud=Secondaire
282                etud=Supérieur
283                 etud=Primaire
284                 etud=Primaire
285  etud=Technique/Professionnel
286                 etud=Primaire
287                etud=Supérieur
288                 etud=Primaire
289               etud=Secondaire
290                 etud=Primaire
291                etud=Supérieur
292                etud=Supérieur
293                etud=Supérieur
294               etud=Secondaire
295  etud=Technique/Professionnel
296  etud=Technique/Professionnel
297  etud=Technique/Professionnel
298                 etud=Primaire
300                etud=Supérieur
301               etud=Secondaire
302                etud=Supérieur
303                 etud=Primaire
304                etud=Supérieur
305               etud=Secondaire
306  etud=Technique/Professionnel
307                etud=Supérieur
308               etud=Secondaire
309                etud=Supérieur
310  etud=Technique/Professionnel
311  etud=Technique/Professionnel
312                etud=Supérieur
313  etud=Technique/Professionnel
314                 etud=Primaire
315  etud=Technique/Professionnel
316                 etud=Primaire
317               etud=Secondaire
318                 etud=Primaire
```

```
319                etud=Supérieur
320  etud=Technique/Professionnel
321  etud=Technique/Professionnel
322  etud=Technique/Professionnel
323  etud=Technique/Professionnel
324                 etud=Primaire
325                 etud=Primaire
326  etud=Technique/Professionnel
327                etud=Supérieur
328                 etud=Primaire
329               etud=Secondaire
330                etud=Supérieur
331                 etud=Primaire
332                etud=Supérieur
333                etud=Supérieur
334  etud=Technique/Professionnel
335  etud=Technique/Professionnel
336  etud=Technique/Professionnel
337                etud=Supérieur
338                etud=Supérieur
339  etud=Technique/Professionnel
340               etud=Secondaire
342  etud=Technique/Professionnel
343               etud=Secondaire
344               etud=Secondaire
345               etud=Secondaire
347               etud=Secondaire
348                 etud=Primaire
350  etud=Technique/Professionnel
351  etud=Technique/Professionnel
352  etud=Technique/Professionnel
353  etud=Technique/Professionnel
354  etud=Technique/Professionnel
355  etud=Technique/Professionnel
356                 etud=Primaire
357               etud=Secondaire
359               etud=Secondaire
360  etud=Technique/Professionnel
361  etud=Technique/Professionnel
362               etud=Secondaire
363                etud=Supérieur
364               etud=Secondaire
365                etud=Supérieur
366  etud=Technique/Professionnel
367  etud=Technique/Professionnel
368                 etud=Primaire
369                 etud=Primaire
```

```
370              etud=Secondaire
371               etud=Supérieur
372               etud=Supérieur
373              etud=Secondaire
374                etud=Primaire
375               etud=Supérieur
376               etud=Supérieur
378  etud=Technique/Professionnel
380               etud=Supérieur
381              etud=Secondaire
383               etud=Supérieur
384               etud=Supérieur
385              etud=Secondaire
386  etud=Technique/Professionnel
387                etud=Primaire
388  etud=Technique/Professionnel
389               etud=Supérieur
390                etud=Primaire
391                etud=Primaire
392                etud=Primaire
393  etud=Technique/Professionnel
394               etud=Supérieur
396  etud=Technique/Professionnel
397                etud=Primaire
398                etud=Primaire
399               etud=Supérieur
400                etud=Primaire
401               etud=Supérieur
402  etud=Technique/Professionnel
403                etud=Primaire
404              etud=Secondaire
405                etud=Primaire
406              etud=Secondaire
407  etud=Technique/Professionnel
408                etud=Primaire
409               etud=Supérieur
410              etud=Secondaire
411  etud=Technique/Professionnel
413  etud=Technique/Professionnel
414  etud=Technique/Professionnel
415  etud=Technique/Professionnel
416               etud=Supérieur
417  etud=Technique/Professionnel
418                etud=Primaire
419  etud=Technique/Professionnel
420  etud=Technique/Professionnel
421                etud=Primaire
```

```
422  etud=Technique/Professionnel
423                 etud=Primaire
424                 etud=Primaire
425  etud=Technique/Professionnel
426                 etud=Primaire
427  etud=Technique/Professionnel
428                etud=Supérieur
429               etud=Secondaire
430  etud=Technique/Professionnel
431                 etud=Primaire
432               etud=Secondaire
433               etud=Secondaire
434               etud=Secondaire
435                etud=Supérieur
436               etud=Secondaire
437  etud=Technique/Professionnel
438                 etud=Primaire
439               etud=Secondaire
440                etud=Supérieur
441  etud=Technique/Professionnel
442  etud=Technique/Professionnel
443                 etud=Primaire
445                etud=Supérieur
446  etud=Technique/Professionnel
447  etud=Technique/Professionnel
448               etud=Secondaire
450  etud=Technique/Professionnel
451  etud=Technique/Professionnel
452  etud=Technique/Professionnel
454               etud=Secondaire
456                 etud=Primaire
457  etud=Technique/Professionnel
458                etud=Supérieur
459                 etud=Primaire
460  etud=Technique/Professionnel
461  etud=Technique/Professionnel
462               etud=Secondaire
463                etud=Supérieur
464                 etud=Primaire
465                etud=Supérieur
466               etud=Secondaire
467                etud=Supérieur
468                 etud=Primaire
469               etud=Secondaire
470                etud=Supérieur
471  etud=Technique/Professionnel
472                etud=Supérieur
```

```
473  etud=Technique/Professionnel
475  etud=Technique/Professionnel
476                etud=Secondaire
477  etud=Technique/Professionnel
478  etud=Technique/Professionnel
479  etud=Technique/Professionnel
480                etud=Secondaire
481                  etud=Primaire
482                  etud=Primaire
483                  etud=Primaire
484                 etud=Supérieur
485                etud=Secondaire
486                  etud=Primaire
487                 etud=Supérieur
489                 etud=Supérieur
490                etud=Secondaire
491                  etud=Primaire
492                 etud=Supérieur
493  etud=Technique/Professionnel
494                etud=Secondaire
495  etud=Technique/Professionnel
497  etud=Technique/Professionnel
498                 etud=Supérieur
499  etud=Technique/Professionnel
500                  etud=Primaire
501                  etud=Primaire
502                  etud=Primaire
503                 etud=Supérieur
504                etud=Secondaire
505  etud=Technique/Professionnel
506                 etud=Supérieur
507                  etud=Primaire
508  etud=Technique/Professionnel
509                etud=Secondaire
510                  etud=Primaire
512                etud=Secondaire
513  etud=Technique/Professionnel
514                  etud=Primaire
515                 etud=Supérieur
516  etud=Technique/Professionnel
517                 etud=Supérieur
518                  etud=Primaire
519  etud=Technique/Professionnel
520  etud=Technique/Professionnel
521                 etud=Supérieur
522  etud=Technique/Professionnel
523  etud=Technique/Professionnel
```

```
524              etud=Secondaire
525                etud=Primaire
526  etud=Technique/Professionnel
527                etud=Primaire
528              etud=Secondaire
529              etud=Secondaire
530              etud=Secondaire
531  etud=Technique/Professionnel
532                etud=Primaire
533                etud=Primaire
534  etud=Technique/Professionnel
535  etud=Technique/Professionnel
536                etud=Primaire
537  etud=Technique/Professionnel
538               etud=Supérieur
539               etud=Supérieur
540  etud=Technique/Professionnel
541               etud=Supérieur
542  etud=Technique/Professionnel
543              etud=Secondaire
544  etud=Technique/Professionnel
545               etud=Supérieur
546  etud=Technique/Professionnel
547  etud=Technique/Professionnel
548              etud=Secondaire
549               etud=Supérieur
550                etud=Primaire
551                etud=Primaire
552               etud=Supérieur
553  etud=Technique/Professionnel
554  etud=Technique/Professionnel
555  etud=Technique/Professionnel
556              etud=Secondaire
557               etud=Supérieur
558               etud=Supérieur
559               etud=Supérieur
560                etud=Primaire
561  etud=Technique/Professionnel
562              etud=Secondaire
563  etud=Technique/Professionnel
564                etud=Primaire
565              etud=Secondaire
566                etud=Primaire
567              etud=Secondaire
568                etud=Primaire
569               etud=Supérieur
570              etud=Secondaire
```

```
                 etud=Primaire
etud=Technique/Professionnel
                 etud=Primaire
               etud=Secondaire
etud=Technique/Professionnel
etud=Technique/Professionnel
               etud=Secondaire
               etud=Secondaire
etud=Technique/Professionnel
               etud=Secondaire
                etud=Supérieur
etud=Technique/Professionnel
                etud=Supérieur
               etud=Secondaire
etud=Technique/Professionnel
                 etud=Primaire
               etud=Secondaire
                 etud=Primaire
               etud=Secondaire
etud=Technique/Professionnel
etud=Technique/Professionnel
               etud=Secondaire
               etud=Secondaire
                etud=Supérieur
               etud=Secondaire
                etud=Supérieur
etud=Technique/Professionnel
                etud=Supérieur
                etud=Supérieur
                etud=Supérieur
etud=Technique/Professionnel
               etud=Secondaire
                etud=Supérieur
etud=Technique/Professionnel
etud=Technique/Professionnel
etud=Technique/Professionnel
                etud=Supérieur
                 etud=Primaire
                 etud=Primaire
                etud=Supérieur
               etud=Secondaire
etud=Technique/Professionnel
                etud=Supérieur
               etud=Secondaire
                 etud=Primaire
                etud=Supérieur
                 etud=Primaire
```

```
618                etud=Secondaire
619                etud=Secondaire
620                  etud=Primaire
621                 etud=Supérieur
622                  etud=Primaire
623                  etud=Primaire
624                 etud=Supérieur
625                  etud=Primaire
626  etud=Technique/Professionnel
627                 etud=Supérieur
629                 etud=Supérieur
630                 etud=Supérieur
631  etud=Technique/Professionnel
632                 etud=Supérieur
633                  etud=Primaire
634                  etud=Primaire
635                 etud=Supérieur
636                etud=Secondaire
637                  etud=Primaire
638                 etud=Supérieur
639                 etud=Supérieur
640                 etud=Supérieur
641                  etud=Primaire
643                etud=Secondaire
644                 etud=Supérieur
645                  etud=Primaire
647                 etud=Supérieur
648  etud=Technique/Professionnel
649                  etud=Primaire
650  etud=Technique/Professionnel
651                 etud=Supérieur
652  etud=Technique/Professionnel
653                etud=Secondaire
654                  etud=Primaire
655                  etud=Primaire
656  etud=Technique/Professionnel
657                  etud=Primaire
658                etud=Secondaire
659                etud=Secondaire
661  etud=Technique/Professionnel
662                etud=Secondaire
663  etud=Technique/Professionnel
664                  etud=Primaire
665  etud=Technique/Professionnel
666  etud=Technique/Professionnel
667  etud=Technique/Professionnel
668                  etud=Primaire
```

```
669                etud=Secondaire
670                 etud=Supérieur
671                 etud=Supérieur
672                 etud=Supérieur
673                 etud=Supérieur
674                etud=Secondaire
675                  etud=Primaire
676                etud=Secondaire
677                  etud=Primaire
678  etud=Technique/Professionnel
679                etud=Secondaire
680                  etud=Primaire
681                 etud=Supérieur
682                  etud=Primaire
683                 etud=Supérieur
684                  etud=Primaire
685                 etud=Supérieur
686                  etud=Primaire
687                  etud=Primaire
688                etud=Secondaire
689  etud=Technique/Professionnel
690  etud=Technique/Professionnel
691                 etud=Supérieur
692                 etud=Supérieur
693                etud=Secondaire
694  etud=Technique/Professionnel
695                 etud=Supérieur
696                etud=Secondaire
697                  etud=Primaire
698  etud=Technique/Professionnel
699  etud=Technique/Professionnel
700                etud=Secondaire
701  etud=Technique/Professionnel
702                  etud=Primaire
703                 etud=Supérieur
705                 etud=Supérieur
706                  etud=Primaire
707                etud=Secondaire
708                  etud=Primaire
709                  etud=Primaire
710                etud=Secondaire
711  etud=Technique/Professionnel
712                 etud=Supérieur
713  etud=Technique/Professionnel
714  etud=Technique/Professionnel
715                 etud=Supérieur
716  etud=Technique/Professionnel
```

```
717                 etud=Primaire
718              etud=Secondaire
719               etud=Supérieur
720                 etud=Primaire
721              etud=Secondaire
722               etud=Supérieur
723               etud=Supérieur
724  etud=Technique/Professionnel
725              etud=Secondaire
727  etud=Technique/Professionnel
728              etud=Secondaire
729               etud=Supérieur
730                 etud=Primaire
731                 etud=Primaire
732              etud=Secondaire
733              etud=Secondaire
734                 etud=Primaire
735              etud=Secondaire
736                 etud=Primaire
737                 etud=Primaire
738                 etud=Primaire
739               etud=Supérieur
740                 etud=Primaire
741  etud=Technique/Professionnel
742                 etud=Primaire
743               etud=Supérieur
744  etud=Technique/Professionnel
745                 etud=Primaire
746  etud=Technique/Professionnel
747               etud=Supérieur
748  etud=Technique/Professionnel
749                 etud=Primaire
750                 etud=Primaire
751  etud=Technique/Professionnel
752              etud=Secondaire
753              etud=Secondaire
754              etud=Secondaire
755  etud=Technique/Professionnel
757               etud=Supérieur
758  etud=Technique/Professionnel
759                 etud=Primaire
760                 etud=Primaire
761                 etud=Primaire
762  etud=Technique/Professionnel
763              etud=Secondaire
764               etud=Supérieur
765  etud=Technique/Professionnel
```

```
766                etud=Supérieur
767                 etud=Primaire
768              etud=Secondaire
769                etud=Supérieur
770  etud=Technique/Professionnel
772                etud=Supérieur
773                 etud=Primaire
774              etud=Secondaire
775                 etud=Primaire
776              etud=Secondaire
777  etud=Technique/Professionnel
778  etud=Technique/Professionnel
779              etud=Secondaire
781                 etud=Primaire
782                 etud=Primaire
783  etud=Technique/Professionnel
784                etud=Supérieur
785  etud=Technique/Professionnel
786  etud=Technique/Professionnel
787  etud=Technique/Professionnel
788                etud=Supérieur
789                etud=Supérieur
790                 etud=Primaire
791                 etud=Primaire
792  etud=Technique/Professionnel
793                 etud=Primaire
794  etud=Technique/Professionnel
795                 etud=Primaire
796                 etud=Primaire
797  etud=Technique/Professionnel
798  etud=Technique/Professionnel
799  etud=Technique/Professionnel
800  etud=Technique/Professionnel
801  etud=Technique/Professionnel
802                 etud=Primaire
803                 etud=Primaire
804                 etud=Primaire
805              etud=Secondaire
806                 etud=Primaire
807                 etud=Primaire
808                etud=Supérieur
809                etud=Supérieur
810  etud=Technique/Professionnel
811  etud=Technique/Professionnel
812                etud=Supérieur
813                 etud=Primaire
814                 etud=Primaire
```

```
815  etud=Technique/Professionnel
816  etud=Technique/Professionnel
817  etud=Technique/Professionnel
818  etud=Technique/Professionnel
819                 etud=Primaire
820  etud=Technique/Professionnel
821                 etud=Primaire
822                 etud=Primaire
823  etud=Technique/Professionnel
824                etud=Supérieur
825               etud=Secondaire
827               etud=Secondaire
828  etud=Technique/Professionnel
829  etud=Technique/Professionnel
830               etud=Secondaire
831                etud=Supérieur
832  etud=Technique/Professionnel
833  etud=Technique/Professionnel
834                 etud=Primaire
835                etud=Supérieur
836                 etud=Primaire
837                 etud=Primaire
838                 etud=Primaire
839                 etud=Primaire
840  etud=Technique/Professionnel
841                 etud=Primaire
842                etud=Supérieur
843                etud=Supérieur
844               etud=Secondaire
845  etud=Technique/Professionnel
846                etud=Supérieur
847  etud=Technique/Professionnel
848                etud=Supérieur
849               etud=Secondaire
850  etud=Technique/Professionnel
851                etud=Supérieur
853  etud=Technique/Professionnel
854               etud=Secondaire
856               etud=Secondaire
857                etud=Supérieur
858  etud=Technique/Professionnel
859                etud=Supérieur
860                 etud=Primaire
861                etud=Supérieur
862                etud=Supérieur
863               etud=Secondaire
864                 etud=Primaire
```

```
865  etud=Technique/Professionnel
866                etud=Secondaire
867                etud=Secondaire
868  etud=Technique/Professionnel
869                etud=Secondaire
870                  etud=Primaire
871                etud=Secondaire
872                 etud=Supérieur
873                 etud=Supérieur
874                  etud=Primaire
875                  etud=Primaire
876                  etud=Primaire
877  etud=Technique/Professionnel
878                  etud=Primaire
879                etud=Secondaire
880                 etud=Supérieur
881                etud=Secondaire
882  etud=Technique/Professionnel
883                  etud=Primaire
884                 etud=Supérieur
886  etud=Technique/Professionnel
887  etud=Technique/Professionnel
888  etud=Technique/Professionnel
889                etud=Secondaire
890                  etud=Primaire
891                etud=Secondaire
892                 etud=Supérieur
893  etud=Technique/Professionnel
894                etud=Secondaire
895                  etud=Primaire
896                etud=Secondaire
897                etud=Secondaire
898                 etud=Supérieur
900                etud=Secondaire
901                  etud=Primaire
902  etud=Technique/Professionnel
903                 etud=Supérieur
904                 etud=Supérieur
905                 etud=Supérieur
907                 etud=Supérieur
909                 etud=Supérieur
910  etud=Technique/Professionnel
911                 etud=Supérieur
912  etud=Technique/Professionnel
913  etud=Technique/Professionnel
914                  etud=Primaire
915                etud=Secondaire
```

```
917              etud=Secondaire
918                etud=Primaire
919              etud=Secondaire
920  etud=Technique/Professionnel
921  etud=Technique/Professionnel
923               etud=Supérieur
924               etud=Supérieur
925  etud=Technique/Professionnel
926  etud=Technique/Professionnel
927  etud=Technique/Professionnel
928               etud=Supérieur
929               etud=Supérieur
930              etud=Secondaire
931               etud=Supérieur
932                etud=Primaire
933               etud=Supérieur
934              etud=Secondaire
935                etud=Primaire
936  etud=Technique/Professionnel
937                etud=Primaire
938  etud=Technique/Professionnel
939               etud=Supérieur
940                etud=Primaire
941                etud=Primaire
942                etud=Primaire
943               etud=Supérieur
944                etud=Primaire
945              etud=Secondaire
946               etud=Supérieur
947               etud=Supérieur
948                etud=Primaire
949                etud=Primaire
950  etud=Technique/Professionnel
951               etud=Supérieur
952                etud=Primaire
953               etud=Supérieur
954  etud=Technique/Professionnel
955  etud=Technique/Professionnel
956                etud=Primaire
957  etud=Technique/Professionnel
958                etud=Primaire
959                etud=Primaire
960  etud=Technique/Professionnel
961  etud=Technique/Professionnel
964                etud=Primaire
965              etud=Secondaire
966              etud=Secondaire
```

```
967                etud=Supérieur
968                 etud=Primaire
969  etud=Technique/Professionnel
970               etud=Secondaire
971                 etud=Primaire
972                etud=Supérieur
973                etud=Supérieur
974                 etud=Primaire
975  etud=Technique/Professionnel
976               etud=Secondaire
977                etud=Supérieur
978               etud=Secondaire
979                 etud=Primaire
980               etud=Secondaire
981                etud=Supérieur
982                etud=Supérieur
983                etud=Supérieur
984                 etud=Primaire
985               etud=Secondaire
986  etud=Technique/Professionnel
987  etud=Technique/Professionnel
988  etud=Technique/Professionnel
989               etud=Secondaire
990                 etud=Primaire
991                etud=Supérieur
992               etud=Secondaire
993                 etud=Primaire
994               etud=Secondaire
995                 etud=Primaire
996                 etud=Primaire
997                 etud=Primaire
998  etud=Technique/Professionnel
999                 etud=Primaire
1000                etud=Primaire
1001 etud=Technique/Professionnel
1002 etud=Technique/Professionnel
1003 etud=Technique/Professionnel
1004               etud=Supérieur
1005              etud=Secondaire
1006              etud=Secondaire
1007              etud=Secondaire
1008              etud=Secondaire
1009              etud=Secondaire
1010 etud=Technique/Professionnel
1011                etud=Primaire
1012               etud=Supérieur
1013 etud=Technique/Professionnel
```

```
1014               etud=Supérieur
1015              etud=Secondaire
1016                etud=Primaire
1017                etud=Primaire
1018 etud=Technique/Professionnel
1019 etud=Technique/Professionnel
1020 etud=Technique/Professionnel
1021 etud=Technique/Professionnel
1022              etud=Secondaire
1023 etud=Technique/Professionnel
1024                etud=Primaire
1025                etud=Primaire
1026 etud=Technique/Professionnel
1027               etud=Supérieur
1028                etud=Primaire
1029               etud=Supérieur
1030              etud=Secondaire
1031              etud=Secondaire
1032              etud=Secondaire
1033 etud=Technique/Professionnel
1034                etud=Primaire
1035               etud=Supérieur
1036 etud=Technique/Professionnel
1037 etud=Technique/Professionnel
1038              etud=Secondaire
1039               etud=Supérieur
1040               etud=Supérieur
1041 etud=Technique/Professionnel
1043              etud=Secondaire
1044               etud=Supérieur
1045              etud=Secondaire
1046 etud=Technique/Professionnel
1047 etud=Technique/Professionnel
1048 etud=Technique/Professionnel
1049                etud=Primaire
1050 etud=Technique/Professionnel
1051 etud=Technique/Professionnel
1053                etud=Primaire
1054              etud=Secondaire
1055              etud=Secondaire
1057               etud=Supérieur
1058              etud=Secondaire
1059              etud=Secondaire
1060              etud=Secondaire
1061 etud=Technique/Professionnel
1062 etud=Technique/Professionnel
1063               etud=Supérieur
```

```
1064              etud=Secondaire
1065                etud=Primaire
1066 etud=Technique/Professionnel
1067 etud=Technique/Professionnel
1068              etud=Secondaire
1069 etud=Technique/Professionnel
1070 etud=Technique/Professionnel
1071                etud=Primaire
1072               etud=Supérieur
1073                etud=Primaire
1074 etud=Technique/Professionnel
1075                etud=Primaire
1076 etud=Technique/Professionnel
1078               etud=Supérieur
1079              etud=Secondaire
1080 etud=Technique/Professionnel
1081               etud=Supérieur
1082              etud=Secondaire
1083                etud=Primaire
1084                etud=Primaire
1085 etud=Technique/Professionnel
1086                etud=Primaire
1087 etud=Technique/Professionnel
1088               etud=Supérieur
1089              etud=Secondaire
1090                etud=Primaire
1091                etud=Primaire
1092 etud=Technique/Professionnel
1093                etud=Primaire
1094              etud=Secondaire
1095                etud=Primaire
1096              etud=Secondaire
1097 etud=Technique/Professionnel
1098               etud=Supérieur
1100 etud=Technique/Professionnel
1101 etud=Technique/Professionnel
1102               etud=Supérieur
1103               etud=Supérieur
1104 etud=Technique/Professionnel
1106                etud=Primaire
1107              etud=Secondaire
1108 etud=Technique/Professionnel
1109 etud=Technique/Professionnel
1110                etud=Primaire
1111              etud=Secondaire
1112 etud=Technique/Professionnel
1113               etud=Supérieur
```

```
1114                etud=Primaire
1115 etud=Technique/Professionnel
1116               etud=Supérieur
1117                etud=Primaire
1118 etud=Technique/Professionnel
1119               etud=Supérieur
1120               etud=Supérieur
1121 etud=Technique/Professionnel
1122              etud=Secondaire
1123 etud=Technique/Professionnel
1124               etud=Supérieur
1125                etud=Primaire
1127                etud=Primaire
1128               etud=Supérieur
1129 etud=Technique/Professionnel
1130 etud=Technique/Professionnel
1131               etud=Supérieur
1132              etud=Secondaire
1133                etud=Primaire
1134               etud=Supérieur
1135               etud=Supérieur
1136               etud=Supérieur
1137              etud=Secondaire
1138                etud=Primaire
1139 etud=Technique/Professionnel
1140              etud=Secondaire
1141 etud=Technique/Professionnel
1142 etud=Technique/Professionnel
1143 etud=Technique/Professionnel
1144                etud=Primaire
1145               etud=Supérieur
1146 etud=Technique/Professionnel
1147 etud=Technique/Professionnel
1148                etud=Primaire
1149 etud=Technique/Professionnel
1150               etud=Supérieur
1151                etud=Primaire
1152                etud=Primaire
1153 etud=Technique/Professionnel
1154               etud=Supérieur
1155 etud=Technique/Professionnel
1157              etud=Secondaire
1158               etud=Supérieur
1159 etud=Technique/Professionnel
1160 etud=Technique/Professionnel
1161 etud=Technique/Professionnel
1162               etud=Supérieur
```

```
1163 etud=Technique/Professionnel
1165 etud=Technique/Professionnel
1166               etud=Supérieur
1167 etud=Technique/Professionnel
1168              etud=Secondaire
1169 etud=Technique/Professionnel
1170                etud=Primaire
1171               etud=Supérieur
1172              etud=Secondaire
1173               etud=Supérieur
1174               etud=Supérieur
1175 etud=Technique/Professionnel
1176              etud=Secondaire
1178              etud=Secondaire
1179 etud=Technique/Professionnel
1180              etud=Secondaire
1181              etud=Secondaire
1182 etud=Technique/Professionnel
1183 etud=Technique/Professionnel
1184              etud=Secondaire
1185 etud=Technique/Professionnel
1186              etud=Secondaire
1187                etud=Primaire
1188              etud=Secondaire
1189 etud=Technique/Professionnel
1190               etud=Supérieur
1191 etud=Technique/Professionnel
1192               etud=Supérieur
1193                etud=Primaire
1194              etud=Secondaire
1195               etud=Supérieur
1196               etud=Supérieur
1197 etud=Technique/Professionnel
1198                etud=Primaire
1199              etud=Secondaire
1200              etud=Secondaire
1201                etud=Primaire
1202               etud=Supérieur
1203               etud=Supérieur
1204 etud=Technique/Professionnel
1205               etud=Supérieur
1206               etud=Supérieur
1207 etud=Technique/Professionnel
1208               etud=Supérieur
1209                etud=Primaire
1210               etud=Supérieur
1211 etud=Technique/Professionnel
```

```
1212 etud=Technique/Professionnel
1213              etud=Secondaire
1214 etud=Technique/Professionnel
1215                etud=Primaire
1216               etud=Supérieur
1217 etud=Technique/Professionnel
1218                etud=Primaire
1219               etud=Supérieur
1220               etud=Supérieur
1221 etud=Technique/Professionnel
1222               etud=Supérieur
1223                etud=Primaire
1224               etud=Supérieur
1226 etud=Technique/Professionnel
1227                etud=Primaire
1228 etud=Technique/Professionnel
1229                etud=Primaire
1230                etud=Primaire
1231 etud=Technique/Professionnel
1232               etud=Supérieur
1233                etud=Primaire
1235               etud=Supérieur
1236                etud=Primaire
1237                etud=Primaire
1238              etud=Secondaire
1239              etud=Secondaire
1240              etud=Secondaire
1241 etud=Technique/Professionnel
1242 etud=Technique/Professionnel
1243 etud=Technique/Professionnel
1244 etud=Technique/Professionnel
1245 etud=Technique/Professionnel
1246                etud=Primaire
1247                etud=Primaire
1248                etud=Primaire
1249               etud=Supérieur
1251              etud=Secondaire
1252                etud=Primaire
1253               etud=Supérieur
1254               etud=Supérieur
1255 etud=Technique/Professionnel
1256               etud=Supérieur
1257              etud=Secondaire
1258 etud=Technique/Professionnel
1259                etud=Primaire
1260                etud=Primaire
1261 etud=Technique/Professionnel
```

```
1262               etud=Supérieur
1263                 etud=Primaire
1264              etud=Secondaire
1265 etud=Technique/Professionnel
1266                 etud=Primaire
1267              etud=Secondaire
1268 etud=Technique/Professionnel
1269                 etud=Primaire
1270               etud=Supérieur
1271              etud=Secondaire
1272 etud=Technique/Professionnel
1273 etud=Technique/Professionnel
1274 etud=Technique/Professionnel
1275              etud=Secondaire
1276              etud=Secondaire
1277                 etud=Primaire
1278              etud=Secondaire
1279               etud=Supérieur
1280                 etud=Primaire
1281                 etud=Primaire
1282                 etud=Primaire
1283                 etud=Primaire
1284                 etud=Primaire
1285               etud=Supérieur
1286 etud=Technique/Professionnel
1287               etud=Supérieur
1288              etud=Secondaire
1289              etud=Secondaire
1291               etud=Supérieur
1292                 etud=Primaire
1293                 etud=Primaire
1294               etud=Supérieur
1295               etud=Supérieur
1296 etud=Technique/Professionnel
1297              etud=Secondaire
1298                 etud=Primaire
1299 etud=Technique/Professionnel
1300              etud=Secondaire
1301              etud=Secondaire
1302 etud=Technique/Professionnel
1303                 etud=Primaire
1304               etud=Supérieur
1305              etud=Secondaire
1306 etud=Technique/Professionnel
1307                 etud=Primaire
1308                 etud=Primaire
1309 etud=Technique/Professionnel
```

```
1310               etud=Supérieur
1311                etud=Primaire
1312               etud=Supérieur
1313              etud=Secondaire
1314               etud=Supérieur
1315              etud=Secondaire
1316              etud=Secondaire
1317               etud=Supérieur
1318                etud=Primaire
1319               etud=Supérieur
1320               etud=Supérieur
1321 etud=Technique/Professionnel
1322              etud=Secondaire
1323                etud=Primaire
1324              etud=Secondaire
1325               etud=Supérieur
1326 etud=Technique/Professionnel
1327               etud=Supérieur
1328               etud=Supérieur
1329 etud=Technique/Professionnel
1330               etud=Supérieur
1331              etud=Secondaire
1332                etud=Primaire
1334              etud=Secondaire
1335              etud=Secondaire
1336              etud=Secondaire
1337              etud=Secondaire
1338                etud=Primaire
1339 etud=Technique/Professionnel
1340 etud=Technique/Professionnel
1341 etud=Technique/Professionnel
1342 etud=Technique/Professionnel
1343                etud=Primaire
1344              etud=Secondaire
1345               etud=Supérieur
1346              etud=Secondaire
1347              etud=Secondaire
1348               etud=Supérieur
1349 etud=Technique/Professionnel
1350                etud=Primaire
1351                etud=Primaire
1352               etud=Supérieur
1353                etud=Primaire
1354 etud=Technique/Professionnel
1355 etud=Technique/Professionnel
1356              etud=Secondaire
1358               etud=Supérieur
```

```
1359                etud=Primaire
1360                etud=Primaire
1361              etud=Secondaire
1362              etud=Secondaire
1363 etud=Technique/Professionnel
1364              etud=Secondaire
1365              etud=Secondaire
1366                etud=Primaire
1367              etud=Secondaire
1368 etud=Technique/Professionnel
1369              etud=Secondaire
1370 etud=Technique/Professionnel
1371               etud=Supérieur
1372 etud=Technique/Professionnel
1373 etud=Technique/Professionnel
1374                etud=Primaire
1376              etud=Secondaire
1378 etud=Technique/Professionnel
1379              etud=Secondaire
1380              etud=Secondaire
1381 etud=Technique/Professionnel
1383                etud=Primaire
1385              etud=Secondaire
1386               etud=Supérieur
1387 etud=Technique/Professionnel
1388 etud=Technique/Professionnel
1389 etud=Technique/Professionnel
1390                etud=Primaire
1391              etud=Secondaire
1392                etud=Primaire
1393                etud=Primaire
1396              etud=Secondaire
1397              etud=Secondaire
1398               etud=Supérieur
1399                etud=Primaire
1400 etud=Technique/Professionnel
1401 etud=Technique/Professionnel
1402              etud=Secondaire
1403              etud=Secondaire
1404 etud=Technique/Professionnel
1405                etud=Primaire
1406 etud=Technique/Professionnel
1407 etud=Technique/Professionnel
1408               etud=Supérieur
1409 etud=Technique/Professionnel
1410               etud=Supérieur
1411 etud=Technique/Professionnel
```

```
1412                etud=Primaire
1413 etud=Technique/Professionnel
1414                etud=Primaire
1415                etud=Primaire
1416 etud=Technique/Professionnel
1417 etud=Technique/Professionnel
1418                etud=Primaire
1419 etud=Technique/Professionnel
1420                etud=Primaire
1421 etud=Technique/Professionnel
1422 etud=Technique/Professionnel
1423 etud=Technique/Professionnel
1424              etud=Secondaire
1425                etud=Primaire
1426                etud=Primaire
1427               etud=Supérieur
1428               etud=Supérieur
1429 etud=Technique/Professionnel
1430               etud=Supérieur
1431              etud=Secondaire
1432                etud=Primaire
1433 etud=Technique/Professionnel
1434                etud=Primaire
1435 etud=Technique/Professionnel
1436               etud=Supérieur
1437                etud=Primaire
1438 etud=Technique/Professionnel
1439               etud=Supérieur
1440              etud=Secondaire
1441                etud=Primaire
1442                etud=Primaire
1443              etud=Secondaire
1444               etud=Supérieur
1445              etud=Secondaire
1446              etud=Secondaire
1447              etud=Secondaire
1448 etud=Technique/Professionnel
1449               etud=Supérieur
1450               etud=Supérieur
1451 etud=Technique/Professionnel
1452 etud=Technique/Professionnel
1453                etud=Primaire
1454 etud=Technique/Professionnel
1455               etud=Supérieur
1456              etud=Secondaire
1458 etud=Technique/Professionnel
1459 etud=Technique/Professionnel
```

```
1460              etud=Secondaire
1461                etud=Primaire
1462                etud=Primaire
1463                etud=Primaire
1465 etud=Technique/Professionnel
1466              etud=Secondaire
1468              etud=Secondaire
1469               etud=Supérieur
1470               etud=Supérieur
1471               etud=Supérieur
1472                etud=Primaire
1473                etud=Primaire
1474                etud=Primaire
1475 etud=Technique/Professionnel
1476              etud=Secondaire
1477                etud=Primaire
1478 etud=Technique/Professionnel
1479                etud=Primaire
1480 etud=Technique/Professionnel
1481 etud=Technique/Professionnel
1482               etud=Supérieur
1483 etud=Technique/Professionnel
1484               etud=Supérieur
1485                etud=Primaire
1486                etud=Primaire
1487                etud=Primaire
1488 etud=Technique/Professionnel
1489              etud=Secondaire
1490 etud=Technique/Professionnel
1491                etud=Primaire
1492               etud=Supérieur
1493 etud=Technique/Professionnel
1494              etud=Secondaire
1495 etud=Technique/Professionnel
1496               etud=Supérieur
1497 etud=Technique/Professionnel
1498                etud=Primaire
1499                etud=Primaire
1500                etud=Primaire
1501                etud=Primaire
1502              etud=Secondaire
1503 etud=Technique/Professionnel
1504 etud=Technique/Professionnel
1505               etud=Supérieur
1507 etud=Technique/Professionnel
1508                etud=Primaire
1509               etud=Supérieur
```

```
1510              etud=Secondaire
1511               etud=Supérieur
1512 etud=Technique/Professionnel
1513 etud=Technique/Professionnel
1514 etud=Technique/Professionnel
1515 etud=Technique/Professionnel
1516                etud=Primaire
1517                etud=Primaire
1518                etud=Primaire
1519               etud=Supérieur
1520               etud=Supérieur
1521               etud=Supérieur
1522              etud=Secondaire
1523               etud=Supérieur
1524              etud=Secondaire
1525 etud=Technique/Professionnel
1527 etud=Technique/Professionnel
1528               etud=Supérieur
1529                etud=Primaire
1530               etud=Supérieur
1531              etud=Secondaire
1532 etud=Technique/Professionnel
1534                etud=Primaire
1535 etud=Technique/Professionnel
1536               etud=Supérieur
1537              etud=Secondaire
1538 etud=Technique/Professionnel
1539              etud=Secondaire
1541                etud=Primaire
1542                etud=Primaire
1543 etud=Technique/Professionnel
1544               etud=Supérieur
1545              etud=Secondaire
1546              etud=Secondaire
1547               etud=Supérieur
1548 etud=Technique/Professionnel
1549              etud=Secondaire
1551                etud=Primaire
1552 etud=Technique/Professionnel
1553                etud=Primaire
1554               etud=Supérieur
1555 etud=Technique/Professionnel
1556               etud=Supérieur
1557               etud=Supérieur
1558 etud=Technique/Professionnel
1560               etud=Supérieur
1561 etud=Technique/Professionnel
```

```
1562              etud=Secondaire
1563               etud=Supérieur
1564 etud=Technique/Professionnel
1565               etud=Supérieur
1567              etud=Secondaire
1568 etud=Technique/Professionnel
1569                etud=Primaire
1570               etud=Supérieur
1571 etud=Technique/Professionnel
1572              etud=Secondaire
1573               etud=Supérieur
1574 etud=Technique/Professionnel
1575                etud=Primaire
1576              etud=Secondaire
1577              etud=Secondaire
1578               etud=Supérieur
1579               etud=Supérieur
1580               etud=Supérieur
1581 etud=Technique/Professionnel
1582                etud=Primaire
1583              etud=Secondaire
1584               etud=Supérieur
1585               etud=Supérieur
1586               etud=Supérieur
1587 etud=Technique/Professionnel
1588                etud=Primaire
1589                etud=Primaire
1590                etud=Primaire
1591 etud=Technique/Professionnel
1592 etud=Technique/Professionnel
1593 etud=Technique/Professionnel
1594              etud=Secondaire
1596              etud=Secondaire
1597 etud=Technique/Professionnel
1598 etud=Technique/Professionnel
1599                etud=Primaire
1601               etud=Supérieur
1602               etud=Supérieur
1603              etud=Secondaire
1604 etud=Technique/Professionnel
1605 etud=Technique/Professionnel
1606              etud=Secondaire
1607 etud=Technique/Professionnel
1609               etud=Supérieur
1610               etud=Supérieur
1611              etud=Secondaire
1612                etud=Primaire
```

```
1613 etud=Technique/Professionnel
1614              etud=Secondaire
1615              etud=Secondaire
1616               etud=Supérieur
1617                etud=Primaire
1618 etud=Technique/Professionnel
1620 etud=Technique/Professionnel
1621                etud=Primaire
1622              etud=Secondaire
1623              etud=Secondaire
1624              etud=Secondaire
1625               etud=Supérieur
1626              etud=Secondaire
1628               etud=Supérieur
1629               etud=Supérieur
1630 etud=Technique/Professionnel
1631               etud=Supérieur
1632 etud=Technique/Professionnel
1633                etud=Primaire
1635 etud=Technique/Professionnel
1636                etud=Primaire
1637              etud=Secondaire
1638 etud=Technique/Professionnel
1639 etud=Technique/Professionnel
1641 etud=Technique/Professionnel
1642 etud=Technique/Professionnel
1643                etud=Primaire
1644                etud=Primaire
1646 etud=Technique/Professionnel
1648               etud=Supérieur
1649 etud=Technique/Professionnel
1650 etud=Technique/Professionnel
1651               etud=Supérieur
1652               etud=Supérieur
1653               etud=Supérieur
1654 etud=Technique/Professionnel
1655 etud=Technique/Professionnel
1656               etud=Supérieur
1657 etud=Technique/Professionnel
1658              etud=Secondaire
1659              etud=Secondaire
1661              etud=Secondaire
1662               etud=Supérieur
1663               etud=Supérieur
1664                etud=Primaire
1665               etud=Supérieur
1666              etud=Secondaire
```

```
1667                etud=Primaire
1668 etud=Technique/Professionnel
1669 etud=Technique/Professionnel
1670 etud=Technique/Professionnel
1671               etud=Supérieur
1672               etud=Supérieur
1673               etud=Supérieur
1674               etud=Supérieur
1675 etud=Technique/Professionnel
1676              etud=Secondaire
1677              etud=Secondaire
1678               etud=Supérieur
1679                etud=Primaire
1680                etud=Primaire
1682               etud=Supérieur
1683                etud=Primaire
1684                etud=Primaire
1685 etud=Technique/Professionnel
1686               etud=Supérieur
1687 etud=Technique/Professionnel
1688              etud=Secondaire
1690               etud=Supérieur
1691                etud=Primaire
1692               etud=Supérieur
1693 etud=Technique/Professionnel
1694 etud=Technique/Professionnel
1695               etud=Supérieur
1696              etud=Secondaire
1697                etud=Primaire
1698 etud=Technique/Professionnel
1699               etud=Supérieur
1700                etud=Primaire
1701               etud=Supérieur
1702 etud=Technique/Professionnel
1703 etud=Technique/Professionnel
1704               etud=Supérieur
1705 etud=Technique/Professionnel
1706 etud=Technique/Professionnel
1707              etud=Secondaire
1708              etud=Secondaire
1709 etud=Technique/Professionnel
1710              etud=Secondaire
1711              etud=Secondaire
1712                etud=Primaire
1713 etud=Technique/Professionnel
1714               etud=Supérieur
1715               etud=Supérieur
```

```
1716               etud=Supérieur
1717 etud=Technique/Professionnel
1718                etud=Primaire
1719              etud=Secondaire
1720 etud=Technique/Professionnel
1721 etud=Technique/Professionnel
1722              etud=Secondaire
1723                etud=Primaire
1724 etud=Technique/Professionnel
1725 etud=Technique/Professionnel
1726               etud=Supérieur
1727                etud=Primaire
1728                etud=Primaire
1729 etud=Technique/Professionnel
1730                etud=Primaire
1731                etud=Primaire
1732 etud=Technique/Professionnel
1733 etud=Technique/Professionnel
1734 etud=Technique/Professionnel
1735              etud=Secondaire
1736              etud=Secondaire
1738              etud=Secondaire
1739                etud=Primaire
1740                etud=Primaire
1741                etud=Primaire
1742 etud=Technique/Professionnel
1743               etud=Supérieur
1744 etud=Technique/Professionnel
1745 etud=Technique/Professionnel
1746              etud=Secondaire
1747              etud=Secondaire
1748                etud=Primaire
1749               etud=Supérieur
1750              etud=Secondaire
1751               etud=Supérieur
1752                etud=Primaire
1753 etud=Technique/Professionnel
1754              etud=Secondaire
1755                etud=Primaire
1756 etud=Technique/Professionnel
1757               etud=Supérieur
1758               etud=Supérieur
1759              etud=Secondaire
1760                etud=Primaire
1761 etud=Technique/Professionnel
1762               etud=Supérieur
1763 etud=Technique/Professionnel
```

```
1764 etud=Technique/Professionnel
1765               etud=Supérieur
1766              etud=Secondaire
1767                etud=Primaire
1769                etud=Primaire
1770 etud=Technique/Professionnel
1771               etud=Supérieur
1772               etud=Supérieur
1773                etud=Primaire
1775               etud=Supérieur
1776                etud=Primaire
1777               etud=Supérieur
1778               etud=Supérieur
1779 etud=Technique/Professionnel
1780 etud=Technique/Professionnel
1781              etud=Secondaire
1782 etud=Technique/Professionnel
1784              etud=Secondaire
1785                etud=Primaire
1786 etud=Technique/Professionnel
1788                etud=Primaire
1789              etud=Secondaire
1790              etud=Secondaire
1791                etud=Primaire
1792 etud=Technique/Professionnel
1793               etud=Supérieur
1794 etud=Technique/Professionnel
1795 etud=Technique/Professionnel
1796               etud=Supérieur
1797                etud=Primaire
1798              etud=Secondaire
1799 etud=Technique/Professionnel
1800                etud=Primaire
1801               etud=Supérieur
1802                etud=Primaire
1803                etud=Primaire
1804              etud=Secondaire
1805               etud=Supérieur
1806 etud=Technique/Professionnel
1807 etud=Technique/Professionnel
1808 etud=Technique/Professionnel
1809 etud=Technique/Professionnel
1810                etud=Primaire
1811 etud=Technique/Professionnel
1812               etud=Supérieur
1813               etud=Supérieur
1814                etud=Primaire
```

```
1815              etud=Secondaire
1816 etud=Technique/Professionnel
1817                etud=Primaire
1818 etud=Technique/Professionnel
1819 etud=Technique/Professionnel
1820                etud=Primaire
1821              etud=Secondaire
1822 etud=Technique/Professionnel
1823                etud=Primaire
1824               etud=Supérieur
1825              etud=Secondaire
1826                etud=Primaire
1827 etud=Technique/Professionnel
1828 etud=Technique/Professionnel
1829                etud=Primaire
1830                etud=Primaire
1831               etud=Supérieur
1832 etud=Technique/Professionnel
1833                etud=Primaire
1834                etud=Primaire
1835              etud=Secondaire
1836               etud=Supérieur
1837              etud=Secondaire
1838 etud=Technique/Professionnel
1839 etud=Technique/Professionnel
1840                etud=Primaire
1841                etud=Primaire
1842 etud=Technique/Professionnel
1843 etud=Technique/Professionnel
1844                etud=Primaire
1845                etud=Primaire
1846               etud=Supérieur
1847 etud=Technique/Professionnel
1848 etud=Technique/Professionnel
1849              etud=Secondaire
1850              etud=Secondaire
1851              etud=Secondaire
1852               etud=Supérieur
1853 etud=Technique/Professionnel
1854               etud=Supérieur
1855               etud=Supérieur
1857                etud=Primaire
1858 etud=Technique/Professionnel
1859                etud=Primaire
1860               etud=Supérieur
1861               etud=Supérieur
1862 etud=Technique/Professionnel
```

```
1863                etud=Primaire
1864 etud=Technique/Professionnel
1865 etud=Technique/Professionnel
1866 etud=Technique/Professionnel
1867 etud=Technique/Professionnel
1868                etud=Primaire
1869              etud=Secondaire
1870               etud=Supérieur
1871              etud=Secondaire
1872                etud=Primaire
1873              etud=Secondaire
1874              etud=Secondaire
1875 etud=Technique/Professionnel
1876                etud=Primaire
1877 etud=Technique/Professionnel
1879 etud=Technique/Professionnel
1880 etud=Technique/Professionnel
1881 etud=Technique/Professionnel
1882 etud=Technique/Professionnel
1883              etud=Secondaire
1884 etud=Technique/Professionnel
1885              etud=Secondaire
1886               etud=Supérieur
1887                etud=Primaire
1888              etud=Secondaire
1889               etud=Supérieur
1890 etud=Technique/Professionnel
1891               etud=Supérieur
1892               etud=Supérieur
1893                etud=Primaire
1894               etud=Supérieur
1895               etud=Supérieur
1896              etud=Secondaire
1897                etud=Primaire
1898 etud=Technique/Professionnel
1899                etud=Primaire
1900 etud=Technique/Professionnel
1901              etud=Secondaire
1902                etud=Primaire
1903 etud=Technique/Professionnel
1904                etud=Primaire
1905                etud=Primaire
1906               etud=Supérieur
1907              etud=Secondaire
1908               etud=Supérieur
1909 etud=Technique/Professionnel
1910              etud=Secondaire
```

```
1911              etud=Secondaire
1912 etud=Technique/Professionnel
1913               etud=Supérieur
1914               etud=Supérieur
1915 etud=Technique/Professionnel
1917               etud=Supérieur
1918              etud=Secondaire
1919                etud=Primaire
1920                etud=Primaire
1921 etud=Technique/Professionnel
1922                etud=Primaire
1923               etud=Supérieur
1924              etud=Secondaire
1925 etud=Technique/Professionnel
1926                etud=Primaire
1927                etud=Primaire
1928               etud=Supérieur
1929 etud=Technique/Professionnel
1930 etud=Technique/Professionnel
1931              etud=Secondaire
1933              etud=Secondaire
1934                etud=Primaire
1935                etud=Primaire
1936              etud=Secondaire
1938              etud=Secondaire
1939               etud=Supérieur
1940                etud=Primaire
1941 etud=Technique/Professionnel
1942              etud=Secondaire
1943 etud=Technique/Professionnel
1944                etud=Primaire
1945              etud=Secondaire
1947               etud=Supérieur
1948                etud=Primaire
1949               etud=Supérieur
1950              etud=Secondaire
1951 etud=Technique/Professionnel
1952 etud=Technique/Professionnel
1953              etud=Secondaire
1954               etud=Supérieur
1955 etud=Technique/Professionnel
1956 etud=Technique/Professionnel
1957 etud=Technique/Professionnel
1958 etud=Technique/Professionnel
1959               etud=Supérieur
1960              etud=Secondaire
1961                etud=Primaire
```

```
1962              etud=Secondaire
1963 etud=Technique/Professionnel
1964               etud=Supérieur
1965               etud=Supérieur
1966                etud=Primaire
1967                etud=Primaire
1968              etud=Secondaire
1969               etud=Supérieur
1970               etud=Supérieur
1972 etud=Technique/Professionnel
1973               etud=Supérieur
1974               etud=Supérieur
1975                etud=Primaire
1976                etud=Primaire
1977 etud=Technique/Professionnel
1978              etud=Secondaire
1979                etud=Primaire
1980 etud=Technique/Professionnel
1981               etud=Supérieur
1982 etud=Technique/Professionnel
1984               etud=Supérieur
1985              etud=Secondaire
1986               etud=Supérieur
1987               etud=Supérieur
1988 etud=Technique/Professionnel
1989 etud=Technique/Professionnel
1990              etud=Secondaire
1991                etud=Primaire
1992 etud=Technique/Professionnel
1993               etud=Supérieur
1994               etud=Supérieur
1995 etud=Technique/Professionnel
1996 etud=Technique/Professionnel
1997 etud=Technique/Professionnel
1998 etud=Technique/Professionnel
1999 etud=Technique/Professionnel
2000 etud=Technique/Professionnel
                     peche.chasse            cinema
1    peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
3    peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
4    peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
5    peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
6    peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
7    peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
8    peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
10   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
11   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
12   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
13   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
14   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
15   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
16   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
17   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
19   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
20   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
21   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
22   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
23   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
24   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
26   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
27   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
28   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
29   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
30   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
31   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
32   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
33   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
34   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
35   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
36   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
37   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
39   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
40   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
41   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
42   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
43   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
45   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
46   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
47   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
48   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
49   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
50   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
51   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
52   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
53   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
54   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
55   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
56   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
57   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
58   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
59   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
60   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
61   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
62   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
63   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
64   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
65   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
66   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
67   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
68   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
69   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
70   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
71   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
72   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
73   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
74   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
75   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
76   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
77   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
78   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
79   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
80   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
81   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
82   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
83   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
84   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
85   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
86   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
87   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
88   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
89   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
90   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
91   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
92   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
93   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
95   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
96   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
97   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
98   peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
99   peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
101  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
102  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
103  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
104  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
105  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
106  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
107  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
108  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
109  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
110  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
112  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
```

```
161  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
163  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
164  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
165  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
166  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
167  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
168  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
169  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
170  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
171  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
172  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
173  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
174  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
175  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
176  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
177  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
178  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
179  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
180  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
181  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
182  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
183  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
184  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
185  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
186  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
187  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
188  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
189  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
190  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
191  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
192  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
193  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
194  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
195  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
197  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
198  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
199  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
200  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
201  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
202  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
203  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
205  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
206  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
207  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
208  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
209  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
210  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
211  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
212  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
213  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
214  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
216  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
218  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
219  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
220  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
221  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
222  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
223  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
224  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
225  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
226  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
227  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
228  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
229  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
230  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
231  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
232  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
233  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
234  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
235  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
236  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
237  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
238  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
239  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
240  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
241  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
242  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
244  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
245  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
246  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
247  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
248  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
249  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
250  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
251  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
252  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
253  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
254  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
255  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
258  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
259  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
260  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
261  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
262  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
263  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
264  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
265  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
266  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
267  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
268  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
269  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
271  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
272  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
273  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
274  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
275  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
276  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
277  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
278  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
279  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
280  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
281  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
282  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
283  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
284  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
285  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
286  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
287  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
288  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
289  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
290  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
291  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
292  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
293  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
294  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
295  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
296  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
297  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
298  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
300  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
301  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
302  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
303  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
304  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
305  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
306  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
307  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
308  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
309  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
310  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
311  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
```

```
363  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
364  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
365  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
366  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
367  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
368  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
369  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
370  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
371  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
372  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
373  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
374  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
375  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
376  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
378  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
380  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
381  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
383  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
384  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
385  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
386  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
387  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
388  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
389  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
390  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
391  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
392  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
393  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
394  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
396  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
397  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
398  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
399  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
400  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
401  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
402  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
403  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
404  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
405  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
406  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
407  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
408  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
409  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
410  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
411  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
413  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
414  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
466  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
467  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
468  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
469  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
470  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
471  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
472  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
473  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
475  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
476  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
477  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
478  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
479  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
480  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
481  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
482  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
483  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
484  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
485  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
486  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
487  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
489  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
490  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
491  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
492  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
493  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
494  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
495  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
497  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
498  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
499  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
500  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
501  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
502  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
503  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
504  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
505  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
506  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
507  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
508  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
509  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
510  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
512  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
513  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
514  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
515  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
516  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
```

```
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
662  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
663  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
664  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
665  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
666  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
667  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
668  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
669  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
670  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
671  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
672  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
673  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
674  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
675  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
676  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
677  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
678  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
679  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
680  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
681  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
682  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
683  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
684  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
685  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
686  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
687  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
688  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
689  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
690  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
691  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
692  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
693  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
694  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
695  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
696  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
697  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
698  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
699  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
700  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
701  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
702  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
703  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
705  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
706  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
707  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
708  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
709  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
710  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
711  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
712  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
713  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
714  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
715  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
716  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
717  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
718  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
719  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
720  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
721  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
722  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
723  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
724  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
725  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
727  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
728  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
729  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
730  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
731  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
732  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
733  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
734  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
735  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
736  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
737  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
738  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
739  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
740  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
741  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
742  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
743  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
744  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
745  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
746  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
747  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
748  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
749  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
750  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
751  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
752  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
753  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
754  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
755  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
757  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
758  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
759  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
760  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
761  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
762  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
763  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
764  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
765  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
766  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
767  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
768  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
769  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
770  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
772  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
773  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
774  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
775  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
776  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
777  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
778  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
779  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
781  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
782  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
783  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
784  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
785  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
786  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
787  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
788  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
789  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
790  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
791  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
792  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
793  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
794  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
795  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
796  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
797  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
798  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
799  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
800  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
801  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
802  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
803  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
804  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
805  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
806  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
807  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
808  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
809  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
810  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
811  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
812  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
813  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
814  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
815  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
816  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
817  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
818  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
819  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
820  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
821  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
822  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
823  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
824  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
825  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
827  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
828  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
829  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
830  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
831  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
832  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
833  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
834  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
835  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
836  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
837  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
838  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
839  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
840  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
841  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
842  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
843  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
844  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
845  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
846  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
847  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
848  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
849  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
850  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
851  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
853  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
854  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
856  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
857  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
858  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
859  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
860  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
861  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
862  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
863  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
864  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
865  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
866  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
867  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
868  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
869  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
870  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
871  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
872  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
873  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
874  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
875  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
876  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
877  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
878  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
879  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
880  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
881  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
882  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
883  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
884  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
886  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
887  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
888  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
889  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
890  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
891  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
892  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
893  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
894  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
895  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
896  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
897  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
898  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
900  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
901  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
902  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
903  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
904  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
905  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
907  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
909  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
910  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
911  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
912  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
913  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
914  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
915  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
917  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
918  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
919  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
920  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
921  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
923  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
924  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
925  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
926  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
927  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
928  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
929  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
930  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
931  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
932  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
933  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
934  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
935  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
936  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
937  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
938  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
939  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
940  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
941  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
942  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
943  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
944  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
945  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
946  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
947  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
948  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
949  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
950  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
951  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
952  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
953  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
954  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
955  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
956  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
957  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
958  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
959  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
960  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
961  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
964  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
965  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
966  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
967  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
968  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
969  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
970  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
971  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
972  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
973  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
974  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
975  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
976  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
977  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
978  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
979  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
980  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
981  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
982  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
983  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
984  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
985  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
986  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
987  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
988  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
989  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
990  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
991  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
992  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
993  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
994  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
995  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
996  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
997  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
998  peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
999  peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1000 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1001 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1002 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1003 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1004 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1005 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1006 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1007 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1008 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1009 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1010 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1011 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1012 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1013 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1014 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1015 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1016 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1017 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1018 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1019 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1020 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1021 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1022 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1023 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1024 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1025 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1026 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1027 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1028 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1029 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1030 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1031 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1032 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1033 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1034 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1035 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1036 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1037 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1038 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1039 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1040 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1041 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1043 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1044 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1045 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1046 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1047 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1048 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1049 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1050 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1051 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1053 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1054 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1055 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1057 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1058 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1059 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1060 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1061 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1062 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1063 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1064 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1065 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1066 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1067 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1068 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1069 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1070 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1071 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1072 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1073 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1074 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1075 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1076 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1078 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1079 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1080 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1081 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1082 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1083 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1084 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1085 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1086 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1087 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1088 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1089 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1090 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1091 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1092 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1093 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1094 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1095 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1096 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1097 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1098 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1100 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1101 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1102 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1103 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1104 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1106 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1107 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1108 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1109 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1110 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1111 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1112 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1113 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1114 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1115 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1116 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1117 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1118 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1119 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1120 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1121 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1122 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1123 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1124 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1125 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1127 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1128 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1129 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1130 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1131 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1132 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1133 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1134 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1135 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1136 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1137 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1138 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1139 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1140 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1141 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1142 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1143 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1144 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1145 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1146 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1147 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1148 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1149 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1150 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1151 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1152 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1153 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1154 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
1155 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1157 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1158 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1159 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1160 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1161 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1162 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1163 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1165 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1166 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1167 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1168 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1169 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1170 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1171 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1172 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1173 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1174 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1175 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1176 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1178 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1179 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1180 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1181 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1182 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1183 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1184 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1185 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1186 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1187 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1188 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1189 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1190 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1191 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1192 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1193 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1194 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1195 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1196 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1197 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1198 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1199 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1200 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1201 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1202 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1203 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1204 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
1205 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1206 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1207 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1208 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1209 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1210 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1211 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1212 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1213 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1214 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1215 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1216 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1217 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1218 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1219 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1220 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1221 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1222 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1223 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1224 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1226 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1227 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1228 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1229 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1230 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1231 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1232 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1233 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1235 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1236 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1237 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1238 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1239 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1240 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1241 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1242 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1243 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1244 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1245 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1246 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1247 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1248 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1249 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1251 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1252 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1253 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1254 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
1255 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1256 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1257 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1258 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1259 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1260 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1261 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1262 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1263 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1264 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1265 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1266 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1267 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1268 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1269 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1270 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1271 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1272 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1273 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1274 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1275 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1276 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1277 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1278 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1279 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1280 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1281 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1282 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1283 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1284 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1285 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1286 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1287 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1288 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1289 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1291 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1292 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1293 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1294 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1295 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1296 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1297 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1298 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1299 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1300 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1301 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1302 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
1303 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1304 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1305 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1306 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1307 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1308 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1309 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1310 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1311 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1312 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1313 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1314 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1315 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1316 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1317 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1318 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1319 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1320 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1321 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1322 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1323 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1324 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1325 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1326 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1327 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1328 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1329 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1330 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1331 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1332 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1334 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1335 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1336 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1337 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1338 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1339 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1340 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1341 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1342 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1343 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1344 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1345 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1346 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1347 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1348 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1349 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1350 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1351 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1352 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1353 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1354 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1355 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1356 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1358 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1359 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1360 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1361 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1362 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1363 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1364 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1365 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1366 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1367 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1368 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1369 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1370 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1371 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1372 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1373 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1374 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1376 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1378 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1379 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1380 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1381 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1383 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1385 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1386 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1387 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1388 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1389 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1390 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1391 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1392 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1393 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1396 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1397 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1398 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1399 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1400 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1401 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1402 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1403 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1404 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
1452 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1453 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1454 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1455 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1456 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1458 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1459 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1460 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1461 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1462 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1463 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1465 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1466 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1468 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1469 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1470 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1471 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1472 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1473 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1474 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1475 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1476 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1477 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1478 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1479 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1480 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1481 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1482 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1483 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1484 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1485 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1486 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1487 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1488 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1489 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1490 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1491 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1492 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1493 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1494 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1495 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1496 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1497 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1498 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1499 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1500 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1501 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1502 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1503 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1504 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1505 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1507 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1508 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1509 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1510 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1511 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1512 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1513 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1514 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1515 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1516 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1517 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1518 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1519 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1520 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1521 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1522 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1523 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1524 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1525 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1527 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1528 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1529 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1530 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1531 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1532 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1534 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1535 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1536 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1537 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1538 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1539 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1541 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1542 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1543 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1544 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1545 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1546 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1547 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1548 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1549 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1551 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1552 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1553 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
```

```
1554 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1555 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1556 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1557 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1558 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1560 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1561 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1562 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1563 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1564 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1565 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1567 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1568 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1569 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1570 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1571 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1572 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1573 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1574 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1575 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1576 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1577 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1578 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1579 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1580 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1581 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1582 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1583 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1584 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1585 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1586 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1587 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1588 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1589 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1590 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1591 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1592 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1593 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1594 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1596 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1597 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1598 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1599 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1601 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1602 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1603 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1604 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
```

```
1605 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1606 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1607 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1609 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1610 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1611 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1612 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1613 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1614 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1615 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1616 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1617 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1618 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1620 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1621 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1622 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1623 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1624 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1625 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1626 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1628 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1629 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1630 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1631 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1632 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1633 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1635 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1636 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1637 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1638 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1639 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1641 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1642 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1643 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1644 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1646 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1648 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1649 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1650 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1651 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1652 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1653 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1654 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1655 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1656 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1657 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1658 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1659 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1661 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1662 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1663 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1664 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1665 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1666 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1667 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1668 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1669 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1670 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1671 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1672 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1673 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1674 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1675 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1676 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1677 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1678 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1679 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1680 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1682 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1683 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1684 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1685 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1686 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1687 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1688 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1690 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1691 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1692 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1693 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1694 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1695 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1696 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1697 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1698 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1699 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1700 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1701 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1702 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1703 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1704 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1705 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1706 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1707 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1708 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1709 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1710 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1711 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1712 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1713 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1714 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1715 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1716 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1717 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1718 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1719 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1720 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1721 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1722 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1723 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1724 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1725 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1726 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1727 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1728 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1729 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1730 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1731 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1732 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1733 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1734 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1735 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1736 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1738 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1739 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1740 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1741 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1742 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1743 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1744 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1745 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1746 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1747 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1748 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1749 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1750 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1751 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1752 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1753 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1754 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1755 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1756 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1757 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1758 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1759 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1760 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1761 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1762 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1763 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1764 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1765 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1766 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1767 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1769 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1770 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1771 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1772 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1773 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1775 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1776 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1777 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1778 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1779 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1780 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1781 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1782 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1784 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1785 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1786 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1788 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1789 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1790 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1791 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1792 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1793 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1794 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1795 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1796 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1797 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1798 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1799 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1800 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1801 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1802 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1803 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1804 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1805 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1806 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1807 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1808 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1809 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1810 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1811 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1812 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1813 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1814 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1815 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1816 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1817 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1818 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1819 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1820 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1821 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1822 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1823 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1824 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1825 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1826 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1827 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1828 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1829 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1830 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1831 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1832 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1833 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1834 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1835 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1836 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1837 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1838 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1839 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1840 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1841 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1842 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1843 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1844 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1845 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1846 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1847 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1848 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1849 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1850 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1851 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1852 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1853 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1854 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
```

```
1855 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1857 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1858 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1859 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1860 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1861 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1862 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1863 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1864 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1865 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1866 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1867 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1868 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1869 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1870 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1871 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1872 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1873 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1874 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1875 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1876 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1877 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1879 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1880 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1881 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1882 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1883 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1884 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1885 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1886 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1887 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1888 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1889 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1890 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1891 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1892 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1893 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1894 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1895 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1896 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1897 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1898 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1899 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1900 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1901 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1902 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1903 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
1904 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1905 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1906 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1907 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1908 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1909 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1910 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1911 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1912 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1913 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1914 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1915 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1917 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1918 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1919 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1920 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1921 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1922 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1923 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1924 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1925 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1926 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1927 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1928 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1929 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1930 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1931 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1933 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1934 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1935 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1936 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1938 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1939 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1940 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1941 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1942 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1943 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1944 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1945 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1947 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1948 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1949 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1950 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1951 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1952 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1953 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1954 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
```

```
1955 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1956 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1957 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1958 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1959 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1960 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1961 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1962 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1963 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1964 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1965 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1966 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1967 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Oui
1968 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1969 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1970 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1972 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1973 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1974 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1975 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1976 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1977 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1978 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1979 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1980 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1981 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1982 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1984 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1985 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1986 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1987 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1988 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1989 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1990 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1991 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1992 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1993 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1994 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1995 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1996 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
1997 peche.chasse=peche.chasse_Oui cinema=cinema_Non
1998 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
1999 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Oui
2000 peche.chasse=peche.chasse_Non cinema=cinema_Non
                cuisine            bricol           sport
1    cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
3    cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
```

```
4    cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
5    cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
6    cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
7    cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
8    cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
10   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
11   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
12   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
13   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
14   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
15   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
16   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
17   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
19   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
20   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
21   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
22   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
23   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
24   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
26   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
27   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
28   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
29   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
30   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
31   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
32   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
33   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
34   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
35   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
36   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
37   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
39   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
40   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
41   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
42   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
43   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
45   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
46   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
47   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
48   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
49   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
50   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
51   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
52   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
53   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
54   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
55   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
```

```
56   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
57   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
58   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
59   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
60   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
61   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
62   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
63   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
64   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
65   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
66   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
67   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
68   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
69   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
70   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
71   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
72   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
73   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
74   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
75   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
76   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
77   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
78   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
79   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
80   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
81   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
82   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
83   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
84   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
85   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
86   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
87   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
88   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
89   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
90   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
91   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
92   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
93   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
95   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
96   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
97   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
98   cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
99   cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
101  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
102  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
103  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
104  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
105  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
106  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
107  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
108  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
109  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
110  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
112  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
113  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
114  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
115  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
116  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
117  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
118  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
119  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
120  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
121  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
122  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
123  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
124  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
125  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
126  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
127  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
128  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
129  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
130  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
131  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
132  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
133  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
135  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
136  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
137  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
138  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
139  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
140  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
141  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
142  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
143  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
144  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
145  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
146  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
147  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
148  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
149  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
150  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
151  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
152  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
153  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
154  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
155  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
156  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
157  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
158  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
159  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
160  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
161  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
163  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
164  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
165  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
166  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
167  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
168  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
169  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
170  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
171  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
172  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
173  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
174  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
175  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
176  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
177  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
178  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
179  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
180  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
181  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
182  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
183  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
184  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
185  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
186  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
187  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
188  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
189  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
190  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
191  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
192  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
193  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
194  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
195  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
197  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
198  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
199  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
200  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
201  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
202  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
203  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
205  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
206  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
207  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
208  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
209  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
210  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
211  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
212  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
213  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
214  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
216  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
218  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
219  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
220  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
221  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
222  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
223  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
224  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
225  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
226  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
227  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
228  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
229  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
230  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
231  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
232  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
233  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
234  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
235  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
236  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
237  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
238  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
239  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
240  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
241  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
242  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
244  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
245  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
246  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
247  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
248  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
249  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
250  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
251  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
252  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
253  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
254  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
255  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
258  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
259  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
260  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
261  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
262  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
263  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
264  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
265  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
266  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
267  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
268  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
269  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
271  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
272  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
273  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
274  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
275  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
276  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
277  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
278  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
279  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
280  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
281  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
282  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
283  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
284  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
285  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
286  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
287  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
288  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
289  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
290  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
291  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
292  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
293  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
294  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
295  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
296  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
297  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
298  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
300  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
301  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
302  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
303  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
304  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
305  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
306  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
307  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
308  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
309  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
310  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
311  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
312  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
313  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
314  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
315  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
316  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
317  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
318  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
319  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
320  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
321  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
322  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
323  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
324  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
325  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
326  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
327  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
328  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
329  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
330  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
331  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
332  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
333  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
334  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
335  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
336  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
337  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
338  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
339  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
340  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
342  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
343  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
344  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
345  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
347  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
348  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
350  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
351  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
352  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
353  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
354  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
355  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
356  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
357  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
359  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
360  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
361  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
362  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
363  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
364  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
365  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
366  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
367  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
368  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
369  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
370  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
371  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
372  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
373  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
374  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
375  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
376  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
378  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
380  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
381  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
383  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
384  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
385  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
386  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
387  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
388  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
389  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
390  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
391  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
392  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
393  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
394  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
396  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
397  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
398  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
399  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
400  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
401  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
402  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
403  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
404  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
405  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
406  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
407  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
408  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
409  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
410  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
411  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
413  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
414  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
415  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
416  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
417  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
418  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
419  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
420  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
421  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
422  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
423  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
424  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
425  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
426  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
427  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
428  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
429  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
430  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
431  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
432  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
433  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
434  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
435  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
436  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
437  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
438  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
439  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
440  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
441  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
442  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
443  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
445  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
446  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
447  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
448  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
450  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
451  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
452  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
454  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
456  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
457  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
458  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
459  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
460  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
461  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
462  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
463  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
464  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
465  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
466  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
467  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
468  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
469  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
470  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
471  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
472  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
473  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
475  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
476  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
477  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
478  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
479  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
480  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
481  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
482  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
483  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
484  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
485  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
486  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
487  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
489  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
490  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
491  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
492  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
493  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
494  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
495  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
497  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
498  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
499  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
500  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
501  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
502  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
503  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
504  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
505  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
506  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
507  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
508  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
509  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
510  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
512  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
513  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
514  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
515  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
516  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
517  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
518  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
519  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
520  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
521  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
522  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
523  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
524  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
525  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
526  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
527  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
528  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
529  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
530  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
531  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
532  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
533  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
534  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
535  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
536  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
537  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
538  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
539  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
540  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
541  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
542  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
543  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
544  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
545  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
546  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
547  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
548  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
549  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
550  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
551  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
552  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
553  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
554  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
555  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
556  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
```

```
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
604  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
605  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
606  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
607  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
608  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
609  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
610  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
611  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
612  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
613  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
614  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
615  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
616  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
617  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
618  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
619  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
620  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
621  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
622  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
623  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
624  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
625  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
626  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
627  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
629  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
630  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
631  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
632  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
633  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
634  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
635  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
636  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
637  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
638  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
639  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
640  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
641  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
643  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
644  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
645  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
647  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
648  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
649  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
650  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
651  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
652  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
653  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
654  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
655  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
656  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
657  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
658  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
659  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
661  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
662  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
663  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
664  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
665  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
666  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
667  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
668  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
669  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
670  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
671  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
672  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
673  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
674  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
675  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
676  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
677  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
678  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
679  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
680  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
681  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
682  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
683  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
684  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
685  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
686  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
687  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
688  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
689  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
690  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
691  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
692  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
693  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
694  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
695  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
696  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
697  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
698  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
699  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
700  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
701  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
```

```
702  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
703  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
705  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
706  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
707  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
708  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
709  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
710  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
711  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
712  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
713  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
714  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
715  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
716  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
717  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
718  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
719  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
720  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
721  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
722  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
723  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
724  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
725  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
727  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
728  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
729  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
730  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
731  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
732  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
733  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
734  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
735  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
736  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
737  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
738  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
739  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
740  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
741  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
742  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
743  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
744  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
745  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
746  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
747  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
748  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
749  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
750  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
751  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
752  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
753  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
754  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
755  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
757  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
758  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
759  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
760  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
761  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
762  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
763  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
764  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
765  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
766  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
767  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
768  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
769  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
770  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
772  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
773  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
774  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
775  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
776  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
777  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
778  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
779  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
781  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
782  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
783  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
784  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
785  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
786  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
787  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
788  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
789  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
790  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
791  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
792  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
793  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
794  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
795  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
796  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
797  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
798  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
799  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
800  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
849  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
850  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
851  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
853  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
854  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
856  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
857  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
858  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
859  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
860  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
861  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
862  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
863  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
864  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
865  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
866  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
867  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
868  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
869  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
870  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
871  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
872  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
873  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
874  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
875  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
876  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
877  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
878  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
879  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
880  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
881  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
882  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
883  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
884  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
886  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
887  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
888  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
889  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
890  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
891  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
892  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
893  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
894  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
895  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
896  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
897  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
898  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
```

```
900  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
901  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
902  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
903  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
904  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
905  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
907  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
909  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
910  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
911  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
912  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
913  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
914  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
915  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
917  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
918  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
919  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
920  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
921  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
923  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
924  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
925  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
926  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
927  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
928  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
929  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
930  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
931  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
932  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
933  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
934  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
935  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
936  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
937  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
938  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
939  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
940  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
941  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
942  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
943  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
944  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
945  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
946  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
947  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
948  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
949  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
950  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
951  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
952  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
953  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
954  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
955  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
956  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
957  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
958  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
959  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
960  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
961  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
964  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
965  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
966  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
967  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
968  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
969  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
970  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
971  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
972  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
973  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
974  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
975  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
976  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
977  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
978  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
979  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
980  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
981  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
982  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
983  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
984  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
985  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
986  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
987  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
988  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
989  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
990  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
991  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
992  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
993  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
994  cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
995  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
996  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
997  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
998  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
999  cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
1000 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1001 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1002 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1003 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1004 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1005 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1006 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1007 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1008 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1009 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1010 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1011 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1012 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1013 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1014 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1015 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1016 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1017 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1018 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1019 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1020 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1021 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1022 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1023 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1024 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1025 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1026 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1027 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1028 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1029 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1030 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1031 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1032 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1033 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1034 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1035 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1036 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1037 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1038 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1039 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1040 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1041 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1043 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1044 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1045 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1046 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1047 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
```

```
1048 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1049 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1050 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1051 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1053 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1054 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1055 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1057 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1058 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1059 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1060 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1061 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1062 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1063 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1064 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1065 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1066 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1067 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1068 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1069 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1070 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1071 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1072 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1073 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1074 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1075 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1076 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1078 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1079 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1080 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1081 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1082 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1083 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1084 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1085 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1086 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1087 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1088 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1089 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1090 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1091 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1092 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1093 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1094 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1095 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1096 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1097 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
1098 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1100 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1101 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1102 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1103 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1104 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1106 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1107 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1108 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1109 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1110 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1111 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1112 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1113 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1114 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1115 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1116 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1117 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1118 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1119 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1120 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1121 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1122 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1123 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1124 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1125 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1127 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1128 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1129 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1130 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1131 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1132 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1133 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1134 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1135 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1136 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1137 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1138 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1139 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1140 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1141 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1142 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1143 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1144 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1145 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1146 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1147 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
1148 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1149 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1150 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1151 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1152 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1153 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1154 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1155 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1157 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1158 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1159 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1160 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1161 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1162 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1163 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1165 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1166 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1167 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1168 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1169 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1170 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1171 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1172 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1173 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1174 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1175 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1176 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1178 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1179 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1180 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1181 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1182 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1183 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1184 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1185 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1186 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1187 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1188 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1189 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1190 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1191 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1192 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1193 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1194 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1195 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1196 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1197 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
```

```
1198 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1199 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1200 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1201 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1202 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1203 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1204 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1205 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1206 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1207 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1208 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1209 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1210 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1211 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1212 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1213 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1214 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1215 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1216 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1217 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1218 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1219 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1220 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1221 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1222 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1223 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1224 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1226 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1227 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1228 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1229 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1230 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1231 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1232 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1233 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1235 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1236 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1237 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1238 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1239 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1240 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1241 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1242 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1243 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1244 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1245 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1246 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
1247 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1248 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1249 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1251 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1252 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1253 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1254 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1255 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1256 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1257 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1258 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1259 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1260 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1261 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1262 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1263 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1264 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1265 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1266 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1267 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1268 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1269 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1270 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1271 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1272 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1273 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1274 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1275 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1276 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1277 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1278 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1279 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1280 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1281 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1282 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1283 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1284 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1285 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1286 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1287 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1288 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1289 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1291 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1292 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1293 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1294 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1295 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
1296 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1297 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1298 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1299 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1300 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1301 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1302 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1303 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1304 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1305 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1306 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1307 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1308 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1309 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1310 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1311 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1312 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1313 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1314 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1315 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1316 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1317 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1318 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1319 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1320 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1321 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1322 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1323 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1324 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1325 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1326 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1327 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1328 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1329 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1330 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1331 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1332 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1334 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1335 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1336 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1337 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1338 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1339 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1340 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1341 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1342 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1343 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
1344 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1345 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1346 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1347 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1348 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1349 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1350 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1351 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1352 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1353 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1354 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1355 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1356 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1358 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1359 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1360 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1361 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1362 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1363 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1364 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1365 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1366 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1367 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1368 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1369 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1370 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1371 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1372 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1373 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1374 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1376 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1378 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1379 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1380 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1381 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1383 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1385 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1386 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1387 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1388 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1389 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1390 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1391 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1392 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1393 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1396 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1397 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
1398 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1399 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1400 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1401 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1402 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1403 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1404 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1405 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1406 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1407 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1408 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1409 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1410 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1411 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1412 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1413 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1414 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1415 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1416 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1417 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1418 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1419 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1420 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1421 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1422 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1423 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1424 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1425 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1426 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1427 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1428 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1429 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1430 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1431 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1432 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1433 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1434 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1435 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1436 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1437 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1438 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1439 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1440 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1441 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1442 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1443 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1444 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
1445 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1446 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1447 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1448 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1449 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1450 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1451 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1452 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1453 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1454 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1455 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1456 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1458 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1459 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1460 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1461 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1462 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1463 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1465 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1466 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1468 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1469 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1470 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1471 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1472 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1473 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1474 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1475 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1476 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1477 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1478 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1479 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1480 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1481 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1482 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1483 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1484 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1485 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1486 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1487 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1488 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1489 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1490 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1491 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1492 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1493 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1494 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
```

```
1495 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1496 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1497 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1498 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1499 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1500 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1501 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1502 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1503 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1504 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1505 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1507 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1508 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1509 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1510 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1511 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1512 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1513 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1514 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1515 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1516 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1517 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1518 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1519 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1520 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1521 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1522 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1523 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1524 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1525 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1527 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1528 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1529 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1530 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1531 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1532 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1534 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1535 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1536 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1537 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1538 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1539 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1541 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1542 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1543 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1544 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1545 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
1546 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1547 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1548 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1549 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1551 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1552 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1553 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1554 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1555 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1556 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1557 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1558 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1560 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1561 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1562 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1563 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1564 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1565 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1567 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1568 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1569 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1570 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1571 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1572 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1573 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1574 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1575 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1576 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1577 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1578 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1579 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1580 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1581 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1582 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1583 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1584 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1585 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1586 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1587 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1588 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1589 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1590 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1591 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1592 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1593 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1594 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1596 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
```

```
1597 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1598 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1599 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1601 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1602 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1603 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1604 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1605 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1606 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1607 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1609 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1610 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1611 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1612 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1613 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1614 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1615 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1616 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1617 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1618 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1620 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1621 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1622 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1623 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1624 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1625 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1626 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1628 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1629 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1630 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1631 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1632 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1633 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1635 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1636 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1637 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1638 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1639 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1641 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1642 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1643 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1644 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1646 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1648 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1649 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1650 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1651 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
```

```
1652 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1653 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1654 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1655 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1656 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1657 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1658 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1659 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1661 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1662 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1663 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1664 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1665 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1666 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1667 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1668 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1669 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1670 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1671 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1672 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1673 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1674 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1675 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1676 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1677 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1678 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1679 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1680 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1682 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1683 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1684 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1685 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1686 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1687 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1688 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1690 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1691 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1692 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1693 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1694 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1695 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1696 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1697 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1698 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1699 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1700 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1701 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
```

```
1702 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1703 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1704 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1705 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1706 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1707 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1708 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1709 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1710 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1711 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1712 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1713 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1714 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1715 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1716 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1717 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1718 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1719 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1720 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1721 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1722 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1723 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1724 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1725 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1726 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1727 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1728 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1729 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1730 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1731 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1732 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1733 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1734 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1735 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1736 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1738 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1739 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1740 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1741 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1742 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1743 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1744 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1745 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1746 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1747 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1748 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1749 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
1750 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1751 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1752 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1753 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1754 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1755 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1756 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1757 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1758 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1759 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1760 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1761 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1762 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1763 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1764 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1765 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1766 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1767 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1769 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1770 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1771 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1772 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1773 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1775 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1776 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1777 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1778 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1779 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1780 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1781 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1782 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1784 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1785 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1786 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1788 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1789 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1790 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1791 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1792 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1793 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1794 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1795 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1796 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1797 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1798 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1799 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1800 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
1801 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1802 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1803 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1804 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1805 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1806 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1807 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1808 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1809 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1810 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1811 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1812 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1813 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1814 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1815 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1816 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1817 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1818 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1819 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1820 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1821 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1822 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1823 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1824 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1825 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1826 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1827 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1828 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1829 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1830 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1831 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1832 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1833 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1834 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1835 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1836 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1837 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1838 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1839 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1840 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1841 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1842 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1843 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1844 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1845 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1846 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1847 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
```

```
1848 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1849 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1850 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1851 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1852 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1853 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1854 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1855 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1857 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1858 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1859 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1860 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1861 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1862 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1863 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1864 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1865 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1866 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1867 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1868 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1869 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1870 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1871 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1872 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1873 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1874 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1875 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1876 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1877 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1879 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1880 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1881 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1882 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1883 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1884 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1885 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1886 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1887 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1888 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1889 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1890 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1891 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1892 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1893 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1894 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1895 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1896 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
1897 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1898 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1899 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1900 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1901 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1902 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1903 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1904 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1905 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1906 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1907 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1908 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1909 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1910 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1911 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1912 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1913 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1914 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1915 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1917 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1918 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1919 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1920 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1921 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1922 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1923 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1924 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1925 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1926 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1927 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1928 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1929 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1930 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1931 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1933 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1934 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1935 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1936 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1938 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1939 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1940 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1941 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1942 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1943 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1944 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1945 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1947 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
```

```
1948 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1949 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1950 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1951 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1952 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1953 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1954 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1955 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1956 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1957 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1958 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1959 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1960 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1961 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1962 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1963 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1964 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1965 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1966 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1967 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1968 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1969 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1970 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1972 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1973 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1974 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1975 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1976 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1977 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1978 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1979 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1980 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1981 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1982 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1984 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1985 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1986 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1987 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1988 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1989 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
1990 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1991 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1992 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1993 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1994 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1995 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Oui
1996 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
```

```
1997 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Oui sport=sport_Non
1998 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Oui sport=sport_Oui
1999 cuisine=cuisine_Non bricol=bricol_Non sport=sport_Non
2000 cuisine=cuisine_Oui bricol=bricol_Non sport=sport_Non
                    lecture.bd
1    lecture.bd=lecture.bd_Non
3    lecture.bd=lecture.bd_Non
4    lecture.bd=lecture.bd_Non
5    lecture.bd=lecture.bd_Non
6    lecture.bd=lecture.bd_Non
7    lecture.bd=lecture.bd_Non
8    lecture.bd=lecture.bd_Non
10   lecture.bd=lecture.bd_Non
11   lecture.bd=lecture.bd_Non
12   lecture.bd=lecture.bd_Non
13   lecture.bd=lecture.bd_Non
14   lecture.bd=lecture.bd_Non
15   lecture.bd=lecture.bd_Non
16   lecture.bd=lecture.bd_Non
17   lecture.bd=lecture.bd_Non
19   lecture.bd=lecture.bd_Non
20   lecture.bd=lecture.bd_Non
21   lecture.bd=lecture.bd_Non
22   lecture.bd=lecture.bd_Non
23   lecture.bd=lecture.bd_Non
24   lecture.bd=lecture.bd_Non
26   lecture.bd=lecture.bd_Non
27   lecture.bd=lecture.bd_Non
28   lecture.bd=lecture.bd_Non
29   lecture.bd=lecture.bd_Non
30   lecture.bd=lecture.bd_Non
31   lecture.bd=lecture.bd_Non
32   lecture.bd=lecture.bd_Non
33   lecture.bd=lecture.bd_Non
34   lecture.bd=lecture.bd_Oui
35   lecture.bd=lecture.bd_Non
36   lecture.bd=lecture.bd_Non
37   lecture.bd=lecture.bd_Non
39   lecture.bd=lecture.bd_Non
40   lecture.bd=lecture.bd_Non
41   lecture.bd=lecture.bd_Non
42   lecture.bd=lecture.bd_Non
43   lecture.bd=lecture.bd_Non
45   lecture.bd=lecture.bd_Non
46   lecture.bd=lecture.bd_Non
47   lecture.bd=lecture.bd_Non
48   lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
49   lecture.bd=lecture.bd_Non
50   lecture.bd=lecture.bd_Non
51   lecture.bd=lecture.bd_Non
52   lecture.bd=lecture.bd_Non
53   lecture.bd=lecture.bd_Non
54   lecture.bd=lecture.bd_Non
55   lecture.bd=lecture.bd_Non
56   lecture.bd=lecture.bd_Non
57   lecture.bd=lecture.bd_Non
58   lecture.bd=lecture.bd_Non
59   lecture.bd=lecture.bd_Non
60   lecture.bd=lecture.bd_Non
61   lecture.bd=lecture.bd_Non
62   lecture.bd=lecture.bd_Non
63   lecture.bd=lecture.bd_Non
64   lecture.bd=lecture.bd_Non
65   lecture.bd=lecture.bd_Non
66   lecture.bd=lecture.bd_Non
67   lecture.bd=lecture.bd_Non
68   lecture.bd=lecture.bd_Non
69   lecture.bd=lecture.bd_Non
70   lecture.bd=lecture.bd_Non
71   lecture.bd=lecture.bd_Non
72   lecture.bd=lecture.bd_Non
73   lecture.bd=lecture.bd_Non
74   lecture.bd=lecture.bd_Non
75   lecture.bd=lecture.bd_Non
76   lecture.bd=lecture.bd_Non
77   lecture.bd=lecture.bd_Non
78   lecture.bd=lecture.bd_Non
79   lecture.bd=lecture.bd_Non
80   lecture.bd=lecture.bd_Oui
81   lecture.bd=lecture.bd_Oui
82   lecture.bd=lecture.bd_Non
83   lecture.bd=lecture.bd_Non
84   lecture.bd=lecture.bd_Non
85   lecture.bd=lecture.bd_Non
86   lecture.bd=lecture.bd_Non
87   lecture.bd=lecture.bd_Non
88   lecture.bd=lecture.bd_Non
89   lecture.bd=lecture.bd_Non
90   lecture.bd=lecture.bd_Non
91   lecture.bd=lecture.bd_Non
92   lecture.bd=lecture.bd_Non
93   lecture.bd=lecture.bd_Non
95   lecture.bd=lecture.bd_Non
96   lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
97   lecture.bd=lecture.bd_Non
98   lecture.bd=lecture.bd_Non
99   lecture.bd=lecture.bd_Non
101  lecture.bd=lecture.bd_Non
102  lecture.bd=lecture.bd_Non
103  lecture.bd=lecture.bd_Non
104  lecture.bd=lecture.bd_Non
105  lecture.bd=lecture.bd_Non
106  lecture.bd=lecture.bd_Non
107  lecture.bd=lecture.bd_Non
108  lecture.bd=lecture.bd_Non
109  lecture.bd=lecture.bd_Oui
110  lecture.bd=lecture.bd_Non
112  lecture.bd=lecture.bd_Non
113  lecture.bd=lecture.bd_Non
114  lecture.bd=lecture.bd_Non
115  lecture.bd=lecture.bd_Non
116  lecture.bd=lecture.bd_Non
117  lecture.bd=lecture.bd_Non
118  lecture.bd=lecture.bd_Non
119  lecture.bd=lecture.bd_Non
120  lecture.bd=lecture.bd_Non
121  lecture.bd=lecture.bd_Non
122  lecture.bd=lecture.bd_Non
123  lecture.bd=lecture.bd_Non
124  lecture.bd=lecture.bd_Non
125  lecture.bd=lecture.bd_Non
126  lecture.bd=lecture.bd_Non
127  lecture.bd=lecture.bd_Non
128  lecture.bd=lecture.bd_Non
129  lecture.bd=lecture.bd_Non
130  lecture.bd=lecture.bd_Non
131  lecture.bd=lecture.bd_Non
132  lecture.bd=lecture.bd_Non
133  lecture.bd=lecture.bd_Non
135  lecture.bd=lecture.bd_Oui
136  lecture.bd=lecture.bd_Non
137  lecture.bd=lecture.bd_Non
138  lecture.bd=lecture.bd_Non
139  lecture.bd=lecture.bd_Non
140  lecture.bd=lecture.bd_Non
141  lecture.bd=lecture.bd_Non
142  lecture.bd=lecture.bd_Non
143  lecture.bd=lecture.bd_Non
144  lecture.bd=lecture.bd_Non
145  lecture.bd=lecture.bd_Non
146  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
147  lecture.bd=lecture.bd_Non
148  lecture.bd=lecture.bd_Non
149  lecture.bd=lecture.bd_Non
150  lecture.bd=lecture.bd_Non
151  lecture.bd=lecture.bd_Non
152  lecture.bd=lecture.bd_Non
153  lecture.bd=lecture.bd_Non
154  lecture.bd=lecture.bd_Non
155  lecture.bd=lecture.bd_Non
156  lecture.bd=lecture.bd_Non
157  lecture.bd=lecture.bd_Non
158  lecture.bd=lecture.bd_Non
159  lecture.bd=lecture.bd_Non
160  lecture.bd=lecture.bd_Non
161  lecture.bd=lecture.bd_Non
163  lecture.bd=lecture.bd_Non
164  lecture.bd=lecture.bd_Non
165  lecture.bd=lecture.bd_Non
166  lecture.bd=lecture.bd_Non
167  lecture.bd=lecture.bd_Non
168  lecture.bd=lecture.bd_Non
169  lecture.bd=lecture.bd_Non
170  lecture.bd=lecture.bd_Non
171  lecture.bd=lecture.bd_Non
172  lecture.bd=lecture.bd_Non
173  lecture.bd=lecture.bd_Non
174  lecture.bd=lecture.bd_Non
175  lecture.bd=lecture.bd_Non
176  lecture.bd=lecture.bd_Non
177  lecture.bd=lecture.bd_Non
178  lecture.bd=lecture.bd_Non
179  lecture.bd=lecture.bd_Non
180  lecture.bd=lecture.bd_Non
181  lecture.bd=lecture.bd_Non
182  lecture.bd=lecture.bd_Non
183  lecture.bd=lecture.bd_Non
184  lecture.bd=lecture.bd_Non
185  lecture.bd=lecture.bd_Non
186  lecture.bd=lecture.bd_Non
187  lecture.bd=lecture.bd_Non
188  lecture.bd=lecture.bd_Non
189  lecture.bd=lecture.bd_Non
190  lecture.bd=lecture.bd_Non
191  lecture.bd=lecture.bd_Non
192  lecture.bd=lecture.bd_Non
193  lecture.bd=lecture.bd_Non
194  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
195  lecture.bd=lecture.bd_Non
197  lecture.bd=lecture.bd_Non
198  lecture.bd=lecture.bd_Non
199  lecture.bd=lecture.bd_Non
200  lecture.bd=lecture.bd_Non
201  lecture.bd=lecture.bd_Non
202  lecture.bd=lecture.bd_Non
203  lecture.bd=lecture.bd_Non
205  lecture.bd=lecture.bd_Non
206  lecture.bd=lecture.bd_Non
207  lecture.bd=lecture.bd_Non
208  lecture.bd=lecture.bd_Non
209  lecture.bd=lecture.bd_Non
210  lecture.bd=lecture.bd_Non
211  lecture.bd=lecture.bd_Non
212  lecture.bd=lecture.bd_Non
213  lecture.bd=lecture.bd_Non
214  lecture.bd=lecture.bd_Non
216  lecture.bd=lecture.bd_Non
218  lecture.bd=lecture.bd_Non
219  lecture.bd=lecture.bd_Non
220  lecture.bd=lecture.bd_Non
221  lecture.bd=lecture.bd_Non
222  lecture.bd=lecture.bd_Non
223  lecture.bd=lecture.bd_Non
224  lecture.bd=lecture.bd_Non
225  lecture.bd=lecture.bd_Non
226  lecture.bd=lecture.bd_Non
227  lecture.bd=lecture.bd_Non
228  lecture.bd=lecture.bd_Non
229  lecture.bd=lecture.bd_Non
230  lecture.bd=lecture.bd_Non
231  lecture.bd=lecture.bd_Non
232  lecture.bd=lecture.bd_Non
233  lecture.bd=lecture.bd_Non
234  lecture.bd=lecture.bd_Non
235  lecture.bd=lecture.bd_Non
236  lecture.bd=lecture.bd_Non
237  lecture.bd=lecture.bd_Non
238  lecture.bd=lecture.bd_Non
239  lecture.bd=lecture.bd_Non
240  lecture.bd=lecture.bd_Non
241  lecture.bd=lecture.bd_Non
242  lecture.bd=lecture.bd_Non
244  lecture.bd=lecture.bd_Non
245  lecture.bd=lecture.bd_Non
246  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
247  lecture.bd=lecture.bd_Non
248  lecture.bd=lecture.bd_Non
249  lecture.bd=lecture.bd_Non
250  lecture.bd=lecture.bd_Non
251  lecture.bd=lecture.bd_Non
252  lecture.bd=lecture.bd_Non
253  lecture.bd=lecture.bd_Non
254  lecture.bd=lecture.bd_Non
255  lecture.bd=lecture.bd_Non
258  lecture.bd=lecture.bd_Non
259  lecture.bd=lecture.bd_Non
260  lecture.bd=lecture.bd_Non
261  lecture.bd=lecture.bd_Non
262  lecture.bd=lecture.bd_Non
263  lecture.bd=lecture.bd_Non
264  lecture.bd=lecture.bd_Non
265  lecture.bd=lecture.bd_Non
266  lecture.bd=lecture.bd_Non
267  lecture.bd=lecture.bd_Non
268  lecture.bd=lecture.bd_Non
269  lecture.bd=lecture.bd_Oui
271  lecture.bd=lecture.bd_Non
272  lecture.bd=lecture.bd_Non
273  lecture.bd=lecture.bd_Non
274  lecture.bd=lecture.bd_Non
275  lecture.bd=lecture.bd_Non
276  lecture.bd=lecture.bd_Non
277  lecture.bd=lecture.bd_Non
278  lecture.bd=lecture.bd_Non
279  lecture.bd=lecture.bd_Non
280  lecture.bd=lecture.bd_Non
281  lecture.bd=lecture.bd_Non
282  lecture.bd=lecture.bd_Non
283  lecture.bd=lecture.bd_Non
284  lecture.bd=lecture.bd_Non
285  lecture.bd=lecture.bd_Non
286  lecture.bd=lecture.bd_Non
287  lecture.bd=lecture.bd_Non
288  lecture.bd=lecture.bd_Non
289  lecture.bd=lecture.bd_Non
290  lecture.bd=lecture.bd_Non
291  lecture.bd=lecture.bd_Non
292  lecture.bd=lecture.bd_Non
293  lecture.bd=lecture.bd_Non
294  lecture.bd=lecture.bd_Non
295  lecture.bd=lecture.bd_Non
296  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
297  lecture.bd=lecture.bd_Non
298  lecture.bd=lecture.bd_Non
300  lecture.bd=lecture.bd_Non
301  lecture.bd=lecture.bd_Non
302  lecture.bd=lecture.bd_Non
303  lecture.bd=lecture.bd_Non
304  lecture.bd=lecture.bd_Non
305  lecture.bd=lecture.bd_Non
306  lecture.bd=lecture.bd_Non
307  lecture.bd=lecture.bd_Non
308  lecture.bd=lecture.bd_Non
309  lecture.bd=lecture.bd_Non
310  lecture.bd=lecture.bd_Non
311  lecture.bd=lecture.bd_Non
312  lecture.bd=lecture.bd_Non
313  lecture.bd=lecture.bd_Non
314  lecture.bd=lecture.bd_Non
315  lecture.bd=lecture.bd_Non
316  lecture.bd=lecture.bd_Non
317  lecture.bd=lecture.bd_Non
318  lecture.bd=lecture.bd_Non
319  lecture.bd=lecture.bd_Oui
320  lecture.bd=lecture.bd_Non
321  lecture.bd=lecture.bd_Non
322  lecture.bd=lecture.bd_Non
323  lecture.bd=lecture.bd_Non
324  lecture.bd=lecture.bd_Non
325  lecture.bd=lecture.bd_Non
326  lecture.bd=lecture.bd_Non
327  lecture.bd=lecture.bd_Non
328  lecture.bd=lecture.bd_Non
329  lecture.bd=lecture.bd_Non
330  lecture.bd=lecture.bd_Oui
331  lecture.bd=lecture.bd_Non
332  lecture.bd=lecture.bd_Non
333  lecture.bd=lecture.bd_Oui
334  lecture.bd=lecture.bd_Non
335  lecture.bd=lecture.bd_Non
336  lecture.bd=lecture.bd_Non
337  lecture.bd=lecture.bd_Non
338  lecture.bd=lecture.bd_Non
339  lecture.bd=lecture.bd_Non
340  lecture.bd=lecture.bd_Non
342  lecture.bd=lecture.bd_Non
343  lecture.bd=lecture.bd_Non
344  lecture.bd=lecture.bd_Non
345  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
347  lecture.bd=lecture.bd_Non
348  lecture.bd=lecture.bd_Non
350  lecture.bd=lecture.bd_Non
351  lecture.bd=lecture.bd_Non
352  lecture.bd=lecture.bd_Non
353  lecture.bd=lecture.bd_Non
354  lecture.bd=lecture.bd_Non
355  lecture.bd=lecture.bd_Non
356  lecture.bd=lecture.bd_Non
357  lecture.bd=lecture.bd_Non
359  lecture.bd=lecture.bd_Non
360  lecture.bd=lecture.bd_Non
361  lecture.bd=lecture.bd_Non
362  lecture.bd=lecture.bd_Non
363  lecture.bd=lecture.bd_Non
364  lecture.bd=lecture.bd_Non
365  lecture.bd=lecture.bd_Non
366  lecture.bd=lecture.bd_Non
367  lecture.bd=lecture.bd_Non
368  lecture.bd=lecture.bd_Non
369  lecture.bd=lecture.bd_Non
370  lecture.bd=lecture.bd_Non
371  lecture.bd=lecture.bd_Non
372  lecture.bd=lecture.bd_Non
373  lecture.bd=lecture.bd_Non
374  lecture.bd=lecture.bd_Non
375  lecture.bd=lecture.bd_Non
376  lecture.bd=lecture.bd_Non
378  lecture.bd=lecture.bd_Non
380  lecture.bd=lecture.bd_Non
381  lecture.bd=lecture.bd_Non
383  lecture.bd=lecture.bd_Oui
384  lecture.bd=lecture.bd_Non
385  lecture.bd=lecture.bd_Non
386  lecture.bd=lecture.bd_Non
387  lecture.bd=lecture.bd_Non
388  lecture.bd=lecture.bd_Non
389  lecture.bd=lecture.bd_Non
390  lecture.bd=lecture.bd_Non
391  lecture.bd=lecture.bd_Non
392  lecture.bd=lecture.bd_Non
393  lecture.bd=lecture.bd_Non
394  lecture.bd=lecture.bd_Non
396  lecture.bd=lecture.bd_Non
397  lecture.bd=lecture.bd_Non
398  lecture.bd=lecture.bd_Non
399  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
400  lecture.bd=lecture.bd_Non
401  lecture.bd=lecture.bd_Non
402  lecture.bd=lecture.bd_Non
403  lecture.bd=lecture.bd_Non
404  lecture.bd=lecture.bd_Non
405  lecture.bd=lecture.bd_Non
406  lecture.bd=lecture.bd_Non
407  lecture.bd=lecture.bd_Non
408  lecture.bd=lecture.bd_Non
409  lecture.bd=lecture.bd_Non
410  lecture.bd=lecture.bd_Non
411  lecture.bd=lecture.bd_Non
413  lecture.bd=lecture.bd_Non
414  lecture.bd=lecture.bd_Non
415  lecture.bd=lecture.bd_Non
416  lecture.bd=lecture.bd_Non
417  lecture.bd=lecture.bd_Non
418  lecture.bd=lecture.bd_Non
419  lecture.bd=lecture.bd_Non
420  lecture.bd=lecture.bd_Non
421  lecture.bd=lecture.bd_Non
422  lecture.bd=lecture.bd_Non
423  lecture.bd=lecture.bd_Non
424  lecture.bd=lecture.bd_Non
425  lecture.bd=lecture.bd_Non
426  lecture.bd=lecture.bd_Non
427  lecture.bd=lecture.bd_Non
428  lecture.bd=lecture.bd_Non
429  lecture.bd=lecture.bd_Non
430  lecture.bd=lecture.bd_Non
431  lecture.bd=lecture.bd_Non
432  lecture.bd=lecture.bd_Non
433  lecture.bd=lecture.bd_Non
434  lecture.bd=lecture.bd_Non
435  lecture.bd=lecture.bd_Non
436  lecture.bd=lecture.bd_Non
437  lecture.bd=lecture.bd_Non
438  lecture.bd=lecture.bd_Non
439  lecture.bd=lecture.bd_Non
440  lecture.bd=lecture.bd_Non
441  lecture.bd=lecture.bd_Non
442  lecture.bd=lecture.bd_Non
443  lecture.bd=lecture.bd_Non
445  lecture.bd=lecture.bd_Non
446  lecture.bd=lecture.bd_Non
447  lecture.bd=lecture.bd_Non
448  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
450  lecture.bd=lecture.bd_Non
451  lecture.bd=lecture.bd_Non
452  lecture.bd=lecture.bd_Non
454  lecture.bd=lecture.bd_Non
456  lecture.bd=lecture.bd_Non
457  lecture.bd=lecture.bd_Non
458  lecture.bd=lecture.bd_Non
459  lecture.bd=lecture.bd_Non
460  lecture.bd=lecture.bd_Non
461  lecture.bd=lecture.bd_Non
462  lecture.bd=lecture.bd_Non
463  lecture.bd=lecture.bd_Non
464  lecture.bd=lecture.bd_Non
465  lecture.bd=lecture.bd_Non
466  lecture.bd=lecture.bd_Non
467  lecture.bd=lecture.bd_Non
468  lecture.bd=lecture.bd_Non
469  lecture.bd=lecture.bd_Non
470  lecture.bd=lecture.bd_Non
471  lecture.bd=lecture.bd_Non
472  lecture.bd=lecture.bd_Non
473  lecture.bd=lecture.bd_Non
475  lecture.bd=lecture.bd_Non
476  lecture.bd=lecture.bd_Non
477  lecture.bd=lecture.bd_Non
478  lecture.bd=lecture.bd_Non
479  lecture.bd=lecture.bd_Non
480  lecture.bd=lecture.bd_Non
481  lecture.bd=lecture.bd_Non
482  lecture.bd=lecture.bd_Non
483  lecture.bd=lecture.bd_Non
484  lecture.bd=lecture.bd_Non
485  lecture.bd=lecture.bd_Non
486  lecture.bd=lecture.bd_Non
487  lecture.bd=lecture.bd_Non
489  lecture.bd=lecture.bd_Non
490  lecture.bd=lecture.bd_Non
491  lecture.bd=lecture.bd_Non
492  lecture.bd=lecture.bd_Oui
493  lecture.bd=lecture.bd_Non
494  lecture.bd=lecture.bd_Non
495  lecture.bd=lecture.bd_Non
497  lecture.bd=lecture.bd_Non
498  lecture.bd=lecture.bd_Non
499  lecture.bd=lecture.bd_Non
500  lecture.bd=lecture.bd_Non
501  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
502  lecture.bd=lecture.bd_Non
503  lecture.bd=lecture.bd_Non
504  lecture.bd=lecture.bd_Non
505  lecture.bd=lecture.bd_Non
506  lecture.bd=lecture.bd_Non
507  lecture.bd=lecture.bd_Non
508  lecture.bd=lecture.bd_Non
509  lecture.bd=lecture.bd_Non
510  lecture.bd=lecture.bd_Non
512  lecture.bd=lecture.bd_Non
513  lecture.bd=lecture.bd_Non
514  lecture.bd=lecture.bd_Non
515  lecture.bd=lecture.bd_Non
516  lecture.bd=lecture.bd_Non
517  lecture.bd=lecture.bd_Non
518  lecture.bd=lecture.bd_Non
519  lecture.bd=lecture.bd_Non
520  lecture.bd=lecture.bd_Non
521  lecture.bd=lecture.bd_Non
522  lecture.bd=lecture.bd_Non
523  lecture.bd=lecture.bd_Non
524  lecture.bd=lecture.bd_Non
525  lecture.bd=lecture.bd_Non
526  lecture.bd=lecture.bd_Non
527  lecture.bd=lecture.bd_Non
528  lecture.bd=lecture.bd_Non
529  lecture.bd=lecture.bd_Non
530  lecture.bd=lecture.bd_Non
531  lecture.bd=lecture.bd_Non
532  lecture.bd=lecture.bd_Non
533  lecture.bd=lecture.bd_Non
534  lecture.bd=lecture.bd_Non
535  lecture.bd=lecture.bd_Non
536  lecture.bd=lecture.bd_Non
537  lecture.bd=lecture.bd_Non
538  lecture.bd=lecture.bd_Non
539  lecture.bd=lecture.bd_Non
540  lecture.bd=lecture.bd_Non
541  lecture.bd=lecture.bd_Non
542  lecture.bd=lecture.bd_Non
543  lecture.bd=lecture.bd_Non
544  lecture.bd=lecture.bd_Non
545  lecture.bd=lecture.bd_Non
546  lecture.bd=lecture.bd_Non
547  lecture.bd=lecture.bd_Non
548  lecture.bd=lecture.bd_Non
549  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
550  lecture.bd=lecture.bd_Non
551  lecture.bd=lecture.bd_Non
552  lecture.bd=lecture.bd_Non
553  lecture.bd=lecture.bd_Non
554  lecture.bd=lecture.bd_Non
555  lecture.bd=lecture.bd_Non
556  lecture.bd=lecture.bd_Non
557  lecture.bd=lecture.bd_Non
558  lecture.bd=lecture.bd_Non
559  lecture.bd=lecture.bd_Non
560  lecture.bd=lecture.bd_Non
561  lecture.bd=lecture.bd_Non
562  lecture.bd=lecture.bd_Non
563  lecture.bd=lecture.bd_Non
564  lecture.bd=lecture.bd_Non
565  lecture.bd=lecture.bd_Non
566  lecture.bd=lecture.bd_Non
567  lecture.bd=lecture.bd_Non
568  lecture.bd=lecture.bd_Non
569  lecture.bd=lecture.bd_Non
570  lecture.bd=lecture.bd_Non
571  lecture.bd=lecture.bd_Non
572  lecture.bd=lecture.bd_Non
573  lecture.bd=lecture.bd_Non
574  lecture.bd=lecture.bd_Non
575  lecture.bd=lecture.bd_Non
576  lecture.bd=lecture.bd_Non
577  lecture.bd=lecture.bd_Non
578  lecture.bd=lecture.bd_Non
579  lecture.bd=lecture.bd_Non
580  lecture.bd=lecture.bd_Non
581  lecture.bd=lecture.bd_Non
582  lecture.bd=lecture.bd_Non
583  lecture.bd=lecture.bd_Non
584  lecture.bd=lecture.bd_Non
585  lecture.bd=lecture.bd_Non
586  lecture.bd=lecture.bd_Non
587  lecture.bd=lecture.bd_Non
588  lecture.bd=lecture.bd_Non
589  lecture.bd=lecture.bd_Non
590  lecture.bd=lecture.bd_Non
591  lecture.bd=lecture.bd_Non
592  lecture.bd=lecture.bd_Non
593  lecture.bd=lecture.bd_Non
594  lecture.bd=lecture.bd_Non
595  lecture.bd=lecture.bd_Non
596  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
597  lecture.bd=lecture.bd_Non
598  lecture.bd=lecture.bd_Non
599  lecture.bd=lecture.bd_Non
600  lecture.bd=lecture.bd_Non
601  lecture.bd=lecture.bd_Non
602  lecture.bd=lecture.bd_Non
603  lecture.bd=lecture.bd_Non
604  lecture.bd=lecture.bd_Non
605  lecture.bd=lecture.bd_Non
606  lecture.bd=lecture.bd_Non
607  lecture.bd=lecture.bd_Non
608  lecture.bd=lecture.bd_Non
609  lecture.bd=lecture.bd_Non
610  lecture.bd=lecture.bd_Non
611  lecture.bd=lecture.bd_Non
612  lecture.bd=lecture.bd_Non
613  lecture.bd=lecture.bd_Non
614  lecture.bd=lecture.bd_Non
615  lecture.bd=lecture.bd_Non
616  lecture.bd=lecture.bd_Non
617  lecture.bd=lecture.bd_Non
618  lecture.bd=lecture.bd_Non
619  lecture.bd=lecture.bd_Non
620  lecture.bd=lecture.bd_Non
621  lecture.bd=lecture.bd_Non
622  lecture.bd=lecture.bd_Non
623  lecture.bd=lecture.bd_Non
624  lecture.bd=lecture.bd_Non
625  lecture.bd=lecture.bd_Non
626  lecture.bd=lecture.bd_Non
627  lecture.bd=lecture.bd_Oui
629  lecture.bd=lecture.bd_Non
630  lecture.bd=lecture.bd_Non
631  lecture.bd=lecture.bd_Non
632  lecture.bd=lecture.bd_Non
633  lecture.bd=lecture.bd_Non
634  lecture.bd=lecture.bd_Non
635  lecture.bd=lecture.bd_Non
636  lecture.bd=lecture.bd_Non
637  lecture.bd=lecture.bd_Non
638  lecture.bd=lecture.bd_Non
639  lecture.bd=lecture.bd_Non
640  lecture.bd=lecture.bd_Non
641  lecture.bd=lecture.bd_Non
643  lecture.bd=lecture.bd_Non
644  lecture.bd=lecture.bd_Non
645  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
744  lecture.bd=lecture.bd_Non
745  lecture.bd=lecture.bd_Non
746  lecture.bd=lecture.bd_Non
747  lecture.bd=lecture.bd_Non
748  lecture.bd=lecture.bd_Non
749  lecture.bd=lecture.bd_Non
750  lecture.bd=lecture.bd_Non
751  lecture.bd=lecture.bd_Non
752  lecture.bd=lecture.bd_Non
753  lecture.bd=lecture.bd_Non
754  lecture.bd=lecture.bd_Non
755  lecture.bd=lecture.bd_Non
757  lecture.bd=lecture.bd_Non
758  lecture.bd=lecture.bd_Non
759  lecture.bd=lecture.bd_Non
760  lecture.bd=lecture.bd_Non
761  lecture.bd=lecture.bd_Non
762  lecture.bd=lecture.bd_Non
763  lecture.bd=lecture.bd_Non
764  lecture.bd=lecture.bd_Non
765  lecture.bd=lecture.bd_Non
766  lecture.bd=lecture.bd_Non
767  lecture.bd=lecture.bd_Non
768  lecture.bd=lecture.bd_Non
769  lecture.bd=lecture.bd_Non
770  lecture.bd=lecture.bd_Non
772  lecture.bd=lecture.bd_Non
773  lecture.bd=lecture.bd_Non
774  lecture.bd=lecture.bd_Non
775  lecture.bd=lecture.bd_Non
776  lecture.bd=lecture.bd_Non
777  lecture.bd=lecture.bd_Non
778  lecture.bd=lecture.bd_Non
779  lecture.bd=lecture.bd_Non
781  lecture.bd=lecture.bd_Non
782  lecture.bd=lecture.bd_Non
783  lecture.bd=lecture.bd_Non
784  lecture.bd=lecture.bd_Non
785  lecture.bd=lecture.bd_Non
786  lecture.bd=lecture.bd_Non
787  lecture.bd=lecture.bd_Non
788  lecture.bd=lecture.bd_Non
789  lecture.bd=lecture.bd_Non
790  lecture.bd=lecture.bd_Non
791  lecture.bd=lecture.bd_Non
792  lecture.bd=lecture.bd_Non
793  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
794  lecture.bd=lecture.bd_Non
795  lecture.bd=lecture.bd_Non
796  lecture.bd=lecture.bd_Non
797  lecture.bd=lecture.bd_Non
798  lecture.bd=lecture.bd_Non
799  lecture.bd=lecture.bd_Non
800  lecture.bd=lecture.bd_Non
801  lecture.bd=lecture.bd_Non
802  lecture.bd=lecture.bd_Non
803  lecture.bd=lecture.bd_Non
804  lecture.bd=lecture.bd_Non
805  lecture.bd=lecture.bd_Non
806  lecture.bd=lecture.bd_Non
807  lecture.bd=lecture.bd_Non
808  lecture.bd=lecture.bd_Non
809  lecture.bd=lecture.bd_Non
810  lecture.bd=lecture.bd_Non
811  lecture.bd=lecture.bd_Non
812  lecture.bd=lecture.bd_Non
813  lecture.bd=lecture.bd_Non
814  lecture.bd=lecture.bd_Non
815  lecture.bd=lecture.bd_Non
816  lecture.bd=lecture.bd_Non
817  lecture.bd=lecture.bd_Non
818  lecture.bd=lecture.bd_Non
819  lecture.bd=lecture.bd_Non
820  lecture.bd=lecture.bd_Non
821  lecture.bd=lecture.bd_Non
822  lecture.bd=lecture.bd_Non
823  lecture.bd=lecture.bd_Non
824  lecture.bd=lecture.bd_Non
825  lecture.bd=lecture.bd_Non
827  lecture.bd=lecture.bd_Non
828  lecture.bd=lecture.bd_Non
829  lecture.bd=lecture.bd_Non
830  lecture.bd=lecture.bd_Non
831  lecture.bd=lecture.bd_Non
832  lecture.bd=lecture.bd_Non
833  lecture.bd=lecture.bd_Non
834  lecture.bd=lecture.bd_Non
835  lecture.bd=lecture.bd_Non
836  lecture.bd=lecture.bd_Non
837  lecture.bd=lecture.bd_Non
838  lecture.bd=lecture.bd_Non
839  lecture.bd=lecture.bd_Non
840  lecture.bd=lecture.bd_Non
841  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
842  lecture.bd=lecture.bd_Non
843  lecture.bd=lecture.bd_Non
844  lecture.bd=lecture.bd_Non
845  lecture.bd=lecture.bd_Non
846  lecture.bd=lecture.bd_Non
847  lecture.bd=lecture.bd_Non
848  lecture.bd=lecture.bd_Non
849  lecture.bd=lecture.bd_Non
850  lecture.bd=lecture.bd_Non
851  lecture.bd=lecture.bd_Oui
853  lecture.bd=lecture.bd_Non
854  lecture.bd=lecture.bd_Non
856  lecture.bd=lecture.bd_Non
857  lecture.bd=lecture.bd_Non
858  lecture.bd=lecture.bd_Non
859  lecture.bd=lecture.bd_Non
860  lecture.bd=lecture.bd_Non
861  lecture.bd=lecture.bd_Non
862  lecture.bd=lecture.bd_Non
863  lecture.bd=lecture.bd_Non
864  lecture.bd=lecture.bd_Non
865  lecture.bd=lecture.bd_Non
866  lecture.bd=lecture.bd_Non
867  lecture.bd=lecture.bd_Non
868  lecture.bd=lecture.bd_Non
869  lecture.bd=lecture.bd_Non
870  lecture.bd=lecture.bd_Non
871  lecture.bd=lecture.bd_Non
872  lecture.bd=lecture.bd_Non
873  lecture.bd=lecture.bd_Non
874  lecture.bd=lecture.bd_Non
875  lecture.bd=lecture.bd_Non
876  lecture.bd=lecture.bd_Non
877  lecture.bd=lecture.bd_Non
878  lecture.bd=lecture.bd_Non
879  lecture.bd=lecture.bd_Non
880  lecture.bd=lecture.bd_Non
881  lecture.bd=lecture.bd_Non
882  lecture.bd=lecture.bd_Non
883  lecture.bd=lecture.bd_Non
884  lecture.bd=lecture.bd_Non
886  lecture.bd=lecture.bd_Non
887  lecture.bd=lecture.bd_Non
888  lecture.bd=lecture.bd_Non
889  lecture.bd=lecture.bd_Non
890  lecture.bd=lecture.bd_Non
891  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
892  lecture.bd=lecture.bd_Non
893  lecture.bd=lecture.bd_Non
894  lecture.bd=lecture.bd_Non
895  lecture.bd=lecture.bd_Non
896  lecture.bd=lecture.bd_Non
897  lecture.bd=lecture.bd_Non
898  lecture.bd=lecture.bd_Non
900  lecture.bd=lecture.bd_Non
901  lecture.bd=lecture.bd_Non
902  lecture.bd=lecture.bd_Non
903  lecture.bd=lecture.bd_Non
904  lecture.bd=lecture.bd_Non
905  lecture.bd=lecture.bd_Non
907  lecture.bd=lecture.bd_Non
909  lecture.bd=lecture.bd_Non
910  lecture.bd=lecture.bd_Non
911  lecture.bd=lecture.bd_Non
912  lecture.bd=lecture.bd_Non
913  lecture.bd=lecture.bd_Non
914  lecture.bd=lecture.bd_Non
915  lecture.bd=lecture.bd_Non
917  lecture.bd=lecture.bd_Non
918  lecture.bd=lecture.bd_Non
919  lecture.bd=lecture.bd_Non
920  lecture.bd=lecture.bd_Non
921  lecture.bd=lecture.bd_Non
923  lecture.bd=lecture.bd_Oui
924  lecture.bd=lecture.bd_Non
925  lecture.bd=lecture.bd_Non
926  lecture.bd=lecture.bd_Non
927  lecture.bd=lecture.bd_Non
928  lecture.bd=lecture.bd_Non
929  lecture.bd=lecture.bd_Non
930  lecture.bd=lecture.bd_Non
931  lecture.bd=lecture.bd_Non
932  lecture.bd=lecture.bd_Non
933  lecture.bd=lecture.bd_Oui
934  lecture.bd=lecture.bd_Non
935  lecture.bd=lecture.bd_Non
936  lecture.bd=lecture.bd_Non
937  lecture.bd=lecture.bd_Non
938  lecture.bd=lecture.bd_Non
939  lecture.bd=lecture.bd_Non
940  lecture.bd=lecture.bd_Non
941  lecture.bd=lecture.bd_Non
942  lecture.bd=lecture.bd_Non
943  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
944  lecture.bd=lecture.bd_Non
945  lecture.bd=lecture.bd_Non
946  lecture.bd=lecture.bd_Non
947  lecture.bd=lecture.bd_Non
948  lecture.bd=lecture.bd_Non
949  lecture.bd=lecture.bd_Non
950  lecture.bd=lecture.bd_Non
951  lecture.bd=lecture.bd_Non
952  lecture.bd=lecture.bd_Non
953  lecture.bd=lecture.bd_Non
954  lecture.bd=lecture.bd_Non
955  lecture.bd=lecture.bd_Non
956  lecture.bd=lecture.bd_Non
957  lecture.bd=lecture.bd_Non
958  lecture.bd=lecture.bd_Non
959  lecture.bd=lecture.bd_Non
960  lecture.bd=lecture.bd_Non
961  lecture.bd=lecture.bd_Non
964  lecture.bd=lecture.bd_Non
965  lecture.bd=lecture.bd_Non
966  lecture.bd=lecture.bd_Non
967  lecture.bd=lecture.bd_Non
968  lecture.bd=lecture.bd_Non
969  lecture.bd=lecture.bd_Non
970  lecture.bd=lecture.bd_Non
971  lecture.bd=lecture.bd_Non
972  lecture.bd=lecture.bd_Non
973  lecture.bd=lecture.bd_Non
974  lecture.bd=lecture.bd_Non
975  lecture.bd=lecture.bd_Non
976  lecture.bd=lecture.bd_Non
977  lecture.bd=lecture.bd_Non
978  lecture.bd=lecture.bd_Non
979  lecture.bd=lecture.bd_Non
980  lecture.bd=lecture.bd_Non
981  lecture.bd=lecture.bd_Non
982  lecture.bd=lecture.bd_Non
983  lecture.bd=lecture.bd_Non
984  lecture.bd=lecture.bd_Non
985  lecture.bd=lecture.bd_Non
986  lecture.bd=lecture.bd_Non
987  lecture.bd=lecture.bd_Non
988  lecture.bd=lecture.bd_Non
989  lecture.bd=lecture.bd_Non
990  lecture.bd=lecture.bd_Non
991  lecture.bd=lecture.bd_Non
992  lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
993  lecture.bd=lecture.bd_Non
994  lecture.bd=lecture.bd_Non
995  lecture.bd=lecture.bd_Non
996  lecture.bd=lecture.bd_Non
997  lecture.bd=lecture.bd_Non
998  lecture.bd=lecture.bd_Non
999  lecture.bd=lecture.bd_Non
1000 lecture.bd=lecture.bd_Non
1001 lecture.bd=lecture.bd_Non
1002 lecture.bd=lecture.bd_Non
1003 lecture.bd=lecture.bd_Non
1004 lecture.bd=lecture.bd_Non
1005 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1006 lecture.bd=lecture.bd_Non
1007 lecture.bd=lecture.bd_Non
1008 lecture.bd=lecture.bd_Non
1009 lecture.bd=lecture.bd_Non
1010 lecture.bd=lecture.bd_Non
1011 lecture.bd=lecture.bd_Non
1012 lecture.bd=lecture.bd_Non
1013 lecture.bd=lecture.bd_Non
1014 lecture.bd=lecture.bd_Non
1015 lecture.bd=lecture.bd_Non
1016 lecture.bd=lecture.bd_Non
1017 lecture.bd=lecture.bd_Non
1018 lecture.bd=lecture.bd_Non
1019 lecture.bd=lecture.bd_Non
1020 lecture.bd=lecture.bd_Non
1021 lecture.bd=lecture.bd_Non
1022 lecture.bd=lecture.bd_Non
1023 lecture.bd=lecture.bd_Non
1024 lecture.bd=lecture.bd_Non
1025 lecture.bd=lecture.bd_Non
1026 lecture.bd=lecture.bd_Non
1027 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1028 lecture.bd=lecture.bd_Non
1029 lecture.bd=lecture.bd_Non
1030 lecture.bd=lecture.bd_Non
1031 lecture.bd=lecture.bd_Non
1032 lecture.bd=lecture.bd_Non
1033 lecture.bd=lecture.bd_Non
1034 lecture.bd=lecture.bd_Non
1035 lecture.bd=lecture.bd_Non
1036 lecture.bd=lecture.bd_Non
1037 lecture.bd=lecture.bd_Non
1038 lecture.bd=lecture.bd_Non
1039 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1040 lecture.bd=lecture.bd_Non
1041 lecture.bd=lecture.bd_Non
1043 lecture.bd=lecture.bd_Non
1044 lecture.bd=lecture.bd_Non
1045 lecture.bd=lecture.bd_Non
1046 lecture.bd=lecture.bd_Non
1047 lecture.bd=lecture.bd_Non
1048 lecture.bd=lecture.bd_Non
1049 lecture.bd=lecture.bd_Non
1050 lecture.bd=lecture.bd_Non
1051 lecture.bd=lecture.bd_Non
1053 lecture.bd=lecture.bd_Non
1054 lecture.bd=lecture.bd_Non
1055 lecture.bd=lecture.bd_Non
1057 lecture.bd=lecture.bd_Non
1058 lecture.bd=lecture.bd_Non
1059 lecture.bd=lecture.bd_Non
1060 lecture.bd=lecture.bd_Non
1061 lecture.bd=lecture.bd_Non
1062 lecture.bd=lecture.bd_Non
1063 lecture.bd=lecture.bd_Non
1064 lecture.bd=lecture.bd_Non
1065 lecture.bd=lecture.bd_Non
1066 lecture.bd=lecture.bd_Non
1067 lecture.bd=lecture.bd_Non
1068 lecture.bd=lecture.bd_Non
1069 lecture.bd=lecture.bd_Non
1070 lecture.bd=lecture.bd_Non
1071 lecture.bd=lecture.bd_Non
1072 lecture.bd=lecture.bd_Non
1073 lecture.bd=lecture.bd_Non
1074 lecture.bd=lecture.bd_Non
1075 lecture.bd=lecture.bd_Non
1076 lecture.bd=lecture.bd_Non
1078 lecture.bd=lecture.bd_Non
1079 lecture.bd=lecture.bd_Non
1080 lecture.bd=lecture.bd_Non
1081 lecture.bd=lecture.bd_Non
1082 lecture.bd=lecture.bd_Non
1083 lecture.bd=lecture.bd_Non
1084 lecture.bd=lecture.bd_Non
1085 lecture.bd=lecture.bd_Non
1086 lecture.bd=lecture.bd_Non
1087 lecture.bd=lecture.bd_Non
1088 lecture.bd=lecture.bd_Non
1089 lecture.bd=lecture.bd_Non
1090 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1091 lecture.bd=lecture.bd_Non
1092 lecture.bd=lecture.bd_Non
1093 lecture.bd=lecture.bd_Non
1094 lecture.bd=lecture.bd_Non
1095 lecture.bd=lecture.bd_Non
1096 lecture.bd=lecture.bd_Non
1097 lecture.bd=lecture.bd_Non
1098 lecture.bd=lecture.bd_Non
1100 lecture.bd=lecture.bd_Non
1101 lecture.bd=lecture.bd_Non
1102 lecture.bd=lecture.bd_Non
1103 lecture.bd=lecture.bd_Non
1104 lecture.bd=lecture.bd_Non
1106 lecture.bd=lecture.bd_Non
1107 lecture.bd=lecture.bd_Non
1108 lecture.bd=lecture.bd_Non
1109 lecture.bd=lecture.bd_Non
1110 lecture.bd=lecture.bd_Non
1111 lecture.bd=lecture.bd_Non
1112 lecture.bd=lecture.bd_Non
1113 lecture.bd=lecture.bd_Non
1114 lecture.bd=lecture.bd_Non
1115 lecture.bd=lecture.bd_Non
1116 lecture.bd=lecture.bd_Non
1117 lecture.bd=lecture.bd_Non
1118 lecture.bd=lecture.bd_Non
1119 lecture.bd=lecture.bd_Non
1120 lecture.bd=lecture.bd_Non
1121 lecture.bd=lecture.bd_Non
1122 lecture.bd=lecture.bd_Non
1123 lecture.bd=lecture.bd_Non
1124 lecture.bd=lecture.bd_Non
1125 lecture.bd=lecture.bd_Non
1127 lecture.bd=lecture.bd_Non
1128 lecture.bd=lecture.bd_Non
1129 lecture.bd=lecture.bd_Non
1130 lecture.bd=lecture.bd_Non
1131 lecture.bd=lecture.bd_Non
1132 lecture.bd=lecture.bd_Non
1133 lecture.bd=lecture.bd_Non
1134 lecture.bd=lecture.bd_Non
1135 lecture.bd=lecture.bd_Non
1136 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1137 lecture.bd=lecture.bd_Non
1138 lecture.bd=lecture.bd_Non
1139 lecture.bd=lecture.bd_Non
1140 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1141 lecture.bd=lecture.bd_Non
1142 lecture.bd=lecture.bd_Non
1143 lecture.bd=lecture.bd_Non
1144 lecture.bd=lecture.bd_Non
1145 lecture.bd=lecture.bd_Non
1146 lecture.bd=lecture.bd_Non
1147 lecture.bd=lecture.bd_Non
1148 lecture.bd=lecture.bd_Non
1149 lecture.bd=lecture.bd_Non
1150 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1151 lecture.bd=lecture.bd_Non
1152 lecture.bd=lecture.bd_Non
1153 lecture.bd=lecture.bd_Non
1154 lecture.bd=lecture.bd_Non
1155 lecture.bd=lecture.bd_Non
1157 lecture.bd=lecture.bd_Non
1158 lecture.bd=lecture.bd_Non
1159 lecture.bd=lecture.bd_Non
1160 lecture.bd=lecture.bd_Non
1161 lecture.bd=lecture.bd_Non
1162 lecture.bd=lecture.bd_Non
1163 lecture.bd=lecture.bd_Non
1165 lecture.bd=lecture.bd_Non
1166 lecture.bd=lecture.bd_Non
1167 lecture.bd=lecture.bd_Non
1168 lecture.bd=lecture.bd_Non
1169 lecture.bd=lecture.bd_Non
1170 lecture.bd=lecture.bd_Non
1171 lecture.bd=lecture.bd_Non
1172 lecture.bd=lecture.bd_Non
1173 lecture.bd=lecture.bd_Non
1174 lecture.bd=lecture.bd_Non
1175 lecture.bd=lecture.bd_Non
1176 lecture.bd=lecture.bd_Non
1178 lecture.bd=lecture.bd_Non
1179 lecture.bd=lecture.bd_Non
1180 lecture.bd=lecture.bd_Non
1181 lecture.bd=lecture.bd_Non
1182 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1183 lecture.bd=lecture.bd_Non
1184 lecture.bd=lecture.bd_Non
1185 lecture.bd=lecture.bd_Non
1186 lecture.bd=lecture.bd_Non
1187 lecture.bd=lecture.bd_Non
1188 lecture.bd=lecture.bd_Non
1189 lecture.bd=lecture.bd_Non
1190 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1191 lecture.bd=lecture.bd_Non
1192 lecture.bd=lecture.bd_Non
1193 lecture.bd=lecture.bd_Non
1194 lecture.bd=lecture.bd_Non
1195 lecture.bd=lecture.bd_Non
1196 lecture.bd=lecture.bd_Non
1197 lecture.bd=lecture.bd_Non
1198 lecture.bd=lecture.bd_Non
1199 lecture.bd=lecture.bd_Non
1200 lecture.bd=lecture.bd_Non
1201 lecture.bd=lecture.bd_Non
1202 lecture.bd=lecture.bd_Non
1203 lecture.bd=lecture.bd_Non
1204 lecture.bd=lecture.bd_Non
1205 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1206 lecture.bd=lecture.bd_Non
1207 lecture.bd=lecture.bd_Non
1208 lecture.bd=lecture.bd_Non
1209 lecture.bd=lecture.bd_Non
1210 lecture.bd=lecture.bd_Non
1211 lecture.bd=lecture.bd_Non
1212 lecture.bd=lecture.bd_Non
1213 lecture.bd=lecture.bd_Non
1214 lecture.bd=lecture.bd_Non
1215 lecture.bd=lecture.bd_Non
1216 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1217 lecture.bd=lecture.bd_Non
1218 lecture.bd=lecture.bd_Non
1219 lecture.bd=lecture.bd_Non
1220 lecture.bd=lecture.bd_Non
1221 lecture.bd=lecture.bd_Non
1222 lecture.bd=lecture.bd_Non
1223 lecture.bd=lecture.bd_Non
1224 lecture.bd=lecture.bd_Non
1226 lecture.bd=lecture.bd_Non
1227 lecture.bd=lecture.bd_Non
1228 lecture.bd=lecture.bd_Non
1229 lecture.bd=lecture.bd_Non
1230 lecture.bd=lecture.bd_Non
1231 lecture.bd=lecture.bd_Non
1232 lecture.bd=lecture.bd_Non
1233 lecture.bd=lecture.bd_Non
1235 lecture.bd=lecture.bd_Non
1236 lecture.bd=lecture.bd_Non
1237 lecture.bd=lecture.bd_Non
1238 lecture.bd=lecture.bd_Non
1239 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1240 lecture.bd=lecture.bd_Non
1241 lecture.bd=lecture.bd_Non
1242 lecture.bd=lecture.bd_Non
1243 lecture.bd=lecture.bd_Non
1244 lecture.bd=lecture.bd_Non
1245 lecture.bd=lecture.bd_Non
1246 lecture.bd=lecture.bd_Non
1247 lecture.bd=lecture.bd_Non
1248 lecture.bd=lecture.bd_Non
1249 lecture.bd=lecture.bd_Non
1251 lecture.bd=lecture.bd_Non
1252 lecture.bd=lecture.bd_Non
1253 lecture.bd=lecture.bd_Non
1254 lecture.bd=lecture.bd_Non
1255 lecture.bd=lecture.bd_Non
1256 lecture.bd=lecture.bd_Non
1257 lecture.bd=lecture.bd_Non
1258 lecture.bd=lecture.bd_Non
1259 lecture.bd=lecture.bd_Non
1260 lecture.bd=lecture.bd_Non
1261 lecture.bd=lecture.bd_Non
1262 lecture.bd=lecture.bd_Non
1263 lecture.bd=lecture.bd_Non
1264 lecture.bd=lecture.bd_Non
1265 lecture.bd=lecture.bd_Non
1266 lecture.bd=lecture.bd_Non
1267 lecture.bd=lecture.bd_Non
1268 lecture.bd=lecture.bd_Non
1269 lecture.bd=lecture.bd_Non
1270 lecture.bd=lecture.bd_Non
1271 lecture.bd=lecture.bd_Non
1272 lecture.bd=lecture.bd_Non
1273 lecture.bd=lecture.bd_Non
1274 lecture.bd=lecture.bd_Non
1275 lecture.bd=lecture.bd_Non
1276 lecture.bd=lecture.bd_Non
1277 lecture.bd=lecture.bd_Non
1278 lecture.bd=lecture.bd_Non
1279 lecture.bd=lecture.bd_Non
1280 lecture.bd=lecture.bd_Non
1281 lecture.bd=lecture.bd_Non
1282 lecture.bd=lecture.bd_Non
1283 lecture.bd=lecture.bd_Non
1284 lecture.bd=lecture.bd_Non
1285 lecture.bd=lecture.bd_Non
1286 lecture.bd=lecture.bd_Non
1287 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1288 lecture.bd=lecture.bd_Non
1289 lecture.bd=lecture.bd_Non
1291 lecture.bd=lecture.bd_Non
1292 lecture.bd=lecture.bd_Non
1293 lecture.bd=lecture.bd_Non
1294 lecture.bd=lecture.bd_Non
1295 lecture.bd=lecture.bd_Non
1296 lecture.bd=lecture.bd_Non
1297 lecture.bd=lecture.bd_Non
1298 lecture.bd=lecture.bd_Non
1299 lecture.bd=lecture.bd_Non
1300 lecture.bd=lecture.bd_Non
1301 lecture.bd=lecture.bd_Non
1302 lecture.bd=lecture.bd_Non
1303 lecture.bd=lecture.bd_Non
1304 lecture.bd=lecture.bd_Non
1305 lecture.bd=lecture.bd_Non
1306 lecture.bd=lecture.bd_Non
1307 lecture.bd=lecture.bd_Non
1308 lecture.bd=lecture.bd_Non
1309 lecture.bd=lecture.bd_Non
1310 lecture.bd=lecture.bd_Non
1311 lecture.bd=lecture.bd_Non
1312 lecture.bd=lecture.bd_Non
1313 lecture.bd=lecture.bd_Non
1314 lecture.bd=lecture.bd_Non
1315 lecture.bd=lecture.bd_Non
1316 lecture.bd=lecture.bd_Non
1317 lecture.bd=lecture.bd_Non
1318 lecture.bd=lecture.bd_Non
1319 lecture.bd=lecture.bd_Non
1320 lecture.bd=lecture.bd_Non
1321 lecture.bd=lecture.bd_Non
1322 lecture.bd=lecture.bd_Non
1323 lecture.bd=lecture.bd_Non
1324 lecture.bd=lecture.bd_Non
1325 lecture.bd=lecture.bd_Non
1326 lecture.bd=lecture.bd_Non
1327 lecture.bd=lecture.bd_Non
1328 lecture.bd=lecture.bd_Non
1329 lecture.bd=lecture.bd_Non
1330 lecture.bd=lecture.bd_Non
1331 lecture.bd=lecture.bd_Non
1332 lecture.bd=lecture.bd_Non
1334 lecture.bd=lecture.bd_Non
1335 lecture.bd=lecture.bd_Non
1336 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1337 lecture.bd=lecture.bd_Non
1338 lecture.bd=lecture.bd_Non
1339 lecture.bd=lecture.bd_Non
1340 lecture.bd=lecture.bd_Non
1341 lecture.bd=lecture.bd_Non
1342 lecture.bd=lecture.bd_Non
1343 lecture.bd=lecture.bd_Non
1344 lecture.bd=lecture.bd_Non
1345 lecture.bd=lecture.bd_Non
1346 lecture.bd=lecture.bd_Non
1347 lecture.bd=lecture.bd_Non
1348 lecture.bd=lecture.bd_Non
1349 lecture.bd=lecture.bd_Non
1350 lecture.bd=lecture.bd_Non
1351 lecture.bd=lecture.bd_Non
1352 lecture.bd=lecture.bd_Non
1353 lecture.bd=lecture.bd_Non
1354 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1355 lecture.bd=lecture.bd_Non
1356 lecture.bd=lecture.bd_Non
1358 lecture.bd=lecture.bd_Non
1359 lecture.bd=lecture.bd_Non
1360 lecture.bd=lecture.bd_Non
1361 lecture.bd=lecture.bd_Non
1362 lecture.bd=lecture.bd_Non
1363 lecture.bd=lecture.bd_Non
1364 lecture.bd=lecture.bd_Non
1365 lecture.bd=lecture.bd_Non
1366 lecture.bd=lecture.bd_Non
1367 lecture.bd=lecture.bd_Non
1368 lecture.bd=lecture.bd_Non
1369 lecture.bd=lecture.bd_Non
1370 lecture.bd=lecture.bd_Non
1371 lecture.bd=lecture.bd_Non
1372 lecture.bd=lecture.bd_Non
1373 lecture.bd=lecture.bd_Non
1374 lecture.bd=lecture.bd_Non
1376 lecture.bd=lecture.bd_Non
1378 lecture.bd=lecture.bd_Non
1379 lecture.bd=lecture.bd_Non
1380 lecture.bd=lecture.bd_Non
1381 lecture.bd=lecture.bd_Non
1383 lecture.bd=lecture.bd_Non
1385 lecture.bd=lecture.bd_Non
1386 lecture.bd=lecture.bd_Non
1387 lecture.bd=lecture.bd_Non
1388 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1389 lecture.bd=lecture.bd_Non
1390 lecture.bd=lecture.bd_Non
1391 lecture.bd=lecture.bd_Non
1392 lecture.bd=lecture.bd_Non
1393 lecture.bd=lecture.bd_Non
1396 lecture.bd=lecture.bd_Non
1397 lecture.bd=lecture.bd_Non
1398 lecture.bd=lecture.bd_Non
1399 lecture.bd=lecture.bd_Non
1400 lecture.bd=lecture.bd_Non
1401 lecture.bd=lecture.bd_Non
1402 lecture.bd=lecture.bd_Non
1403 lecture.bd=lecture.bd_Non
1404 lecture.bd=lecture.bd_Non
1405 lecture.bd=lecture.bd_Non
1406 lecture.bd=lecture.bd_Non
1407 lecture.bd=lecture.bd_Non
1408 lecture.bd=lecture.bd_Non
1409 lecture.bd=lecture.bd_Non
1410 lecture.bd=lecture.bd_Non
1411 lecture.bd=lecture.bd_Non
1412 lecture.bd=lecture.bd_Non
1413 lecture.bd=lecture.bd_Non
1414 lecture.bd=lecture.bd_Non
1415 lecture.bd=lecture.bd_Non
1416 lecture.bd=lecture.bd_Non
1417 lecture.bd=lecture.bd_Non
1418 lecture.bd=lecture.bd_Non
1419 lecture.bd=lecture.bd_Non
1420 lecture.bd=lecture.bd_Non
1421 lecture.bd=lecture.bd_Non
1422 lecture.bd=lecture.bd_Non
1423 lecture.bd=lecture.bd_Non
1424 lecture.bd=lecture.bd_Non
1425 lecture.bd=lecture.bd_Non
1426 lecture.bd=lecture.bd_Non
1427 lecture.bd=lecture.bd_Non
1428 lecture.bd=lecture.bd_Non
1429 lecture.bd=lecture.bd_Non
1430 lecture.bd=lecture.bd_Non
1431 lecture.bd=lecture.bd_Non
1432 lecture.bd=lecture.bd_Non
1433 lecture.bd=lecture.bd_Non
1434 lecture.bd=lecture.bd_Non
1435 lecture.bd=lecture.bd_Non
1436 lecture.bd=lecture.bd_Non
1437 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1438 lecture.bd=lecture.bd_Non
1439 lecture.bd=lecture.bd_Non
1440 lecture.bd=lecture.bd_Non
1441 lecture.bd=lecture.bd_Non
1442 lecture.bd=lecture.bd_Non
1443 lecture.bd=lecture.bd_Non
1444 lecture.bd=lecture.bd_Non
1445 lecture.bd=lecture.bd_Non
1446 lecture.bd=lecture.bd_Non
1447 lecture.bd=lecture.bd_Non
1448 lecture.bd=lecture.bd_Non
1449 lecture.bd=lecture.bd_Non
1450 lecture.bd=lecture.bd_Non
1451 lecture.bd=lecture.bd_Non
1452 lecture.bd=lecture.bd_Non
1453 lecture.bd=lecture.bd_Non
1454 lecture.bd=lecture.bd_Non
1455 lecture.bd=lecture.bd_Non
1456 lecture.bd=lecture.bd_Non
1458 lecture.bd=lecture.bd_Non
1459 lecture.bd=lecture.bd_Non
1460 lecture.bd=lecture.bd_Non
1461 lecture.bd=lecture.bd_Non
1462 lecture.bd=lecture.bd_Non
1463 lecture.bd=lecture.bd_Non
1465 lecture.bd=lecture.bd_Non
1466 lecture.bd=lecture.bd_Non
1468 lecture.bd=lecture.bd_Non
1469 lecture.bd=lecture.bd_Non
1470 lecture.bd=lecture.bd_Non
1471 lecture.bd=lecture.bd_Non
1472 lecture.bd=lecture.bd_Non
1473 lecture.bd=lecture.bd_Non
1474 lecture.bd=lecture.bd_Non
1475 lecture.bd=lecture.bd_Non
1476 lecture.bd=lecture.bd_Non
1477 lecture.bd=lecture.bd_Non
1478 lecture.bd=lecture.bd_Non
1479 lecture.bd=lecture.bd_Non
1480 lecture.bd=lecture.bd_Non
1481 lecture.bd=lecture.bd_Non
1482 lecture.bd=lecture.bd_Non
1483 lecture.bd=lecture.bd_Non
1484 lecture.bd=lecture.bd_Non
1485 lecture.bd=lecture.bd_Non
1486 lecture.bd=lecture.bd_Non
1487 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1488 lecture.bd=lecture.bd_Non
1489 lecture.bd=lecture.bd_Non
1490 lecture.bd=lecture.bd_Non
1491 lecture.bd=lecture.bd_Non
1492 lecture.bd=lecture.bd_Non
1493 lecture.bd=lecture.bd_Non
1494 lecture.bd=lecture.bd_Non
1495 lecture.bd=lecture.bd_Non
1496 lecture.bd=lecture.bd_Non
1497 lecture.bd=lecture.bd_Non
1498 lecture.bd=lecture.bd_Non
1499 lecture.bd=lecture.bd_Non
1500 lecture.bd=lecture.bd_Non
1501 lecture.bd=lecture.bd_Non
1502 lecture.bd=lecture.bd_Non
1503 lecture.bd=lecture.bd_Non
1504 lecture.bd=lecture.bd_Non
1505 lecture.bd=lecture.bd_Non
1507 lecture.bd=lecture.bd_Non
1508 lecture.bd=lecture.bd_Non
1509 lecture.bd=lecture.bd_Non
1510 lecture.bd=lecture.bd_Non
1511 lecture.bd=lecture.bd_Non
1512 lecture.bd=lecture.bd_Non
1513 lecture.bd=lecture.bd_Non
1514 lecture.bd=lecture.bd_Non
1515 lecture.bd=lecture.bd_Non
1516 lecture.bd=lecture.bd_Non
1517 lecture.bd=lecture.bd_Non
1518 lecture.bd=lecture.bd_Non
1519 lecture.bd=lecture.bd_Non
1520 lecture.bd=lecture.bd_Non
1521 lecture.bd=lecture.bd_Non
1522 lecture.bd=lecture.bd_Non
1523 lecture.bd=lecture.bd_Non
1524 lecture.bd=lecture.bd_Non
1525 lecture.bd=lecture.bd_Non
1527 lecture.bd=lecture.bd_Non
1528 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1529 lecture.bd=lecture.bd_Non
1530 lecture.bd=lecture.bd_Non
1531 lecture.bd=lecture.bd_Non
1532 lecture.bd=lecture.bd_Non
1534 lecture.bd=lecture.bd_Non
1535 lecture.bd=lecture.bd_Non
1536 lecture.bd=lecture.bd_Non
1537 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1538 lecture.bd=lecture.bd_Non
1539 lecture.bd=lecture.bd_Non
1541 lecture.bd=lecture.bd_Non
1542 lecture.bd=lecture.bd_Non
1543 lecture.bd=lecture.bd_Non
1544 lecture.bd=lecture.bd_Non
1545 lecture.bd=lecture.bd_Non
1546 lecture.bd=lecture.bd_Non
1547 lecture.bd=lecture.bd_Non
1548 lecture.bd=lecture.bd_Non
1549 lecture.bd=lecture.bd_Non
1551 lecture.bd=lecture.bd_Non
1552 lecture.bd=lecture.bd_Non
1553 lecture.bd=lecture.bd_Non
1554 lecture.bd=lecture.bd_Non
1555 lecture.bd=lecture.bd_Non
1556 lecture.bd=lecture.bd_Non
1557 lecture.bd=lecture.bd_Non
1558 lecture.bd=lecture.bd_Non
1560 lecture.bd=lecture.bd_Non
1561 lecture.bd=lecture.bd_Non
1562 lecture.bd=lecture.bd_Non
1563 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1564 lecture.bd=lecture.bd_Non
1565 lecture.bd=lecture.bd_Non
1567 lecture.bd=lecture.bd_Non
1568 lecture.bd=lecture.bd_Non
1569 lecture.bd=lecture.bd_Non
1570 lecture.bd=lecture.bd_Non
1571 lecture.bd=lecture.bd_Non
1572 lecture.bd=lecture.bd_Non
1573 lecture.bd=lecture.bd_Non
1574 lecture.bd=lecture.bd_Non
1575 lecture.bd=lecture.bd_Non
1576 lecture.bd=lecture.bd_Non
1577 lecture.bd=lecture.bd_Non
1578 lecture.bd=lecture.bd_Non
1579 lecture.bd=lecture.bd_Non
1580 lecture.bd=lecture.bd_Non
1581 lecture.bd=lecture.bd_Non
1582 lecture.bd=lecture.bd_Non
1583 lecture.bd=lecture.bd_Non
1584 lecture.bd=lecture.bd_Non
1585 lecture.bd=lecture.bd_Non
1586 lecture.bd=lecture.bd_Non
1587 lecture.bd=lecture.bd_Non
1588 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1589 lecture.bd=lecture.bd_Non
1590 lecture.bd=lecture.bd_Non
1591 lecture.bd=lecture.bd_Non
1592 lecture.bd=lecture.bd_Non
1593 lecture.bd=lecture.bd_Non
1594 lecture.bd=lecture.bd_Non
1596 lecture.bd=lecture.bd_Non
1597 lecture.bd=lecture.bd_Non
1598 lecture.bd=lecture.bd_Non
1599 lecture.bd=lecture.bd_Non
1601 lecture.bd=lecture.bd_Non
1602 lecture.bd=lecture.bd_Non
1603 lecture.bd=lecture.bd_Non
1604 lecture.bd=lecture.bd_Non
1605 lecture.bd=lecture.bd_Non
1606 lecture.bd=lecture.bd_Non
1607 lecture.bd=lecture.bd_Non
1609 lecture.bd=lecture.bd_Non
1610 lecture.bd=lecture.bd_Non
1611 lecture.bd=lecture.bd_Non
1612 lecture.bd=lecture.bd_Non
1613 lecture.bd=lecture.bd_Non
1614 lecture.bd=lecture.bd_Non
1615 lecture.bd=lecture.bd_Non
1616 lecture.bd=lecture.bd_Non
1617 lecture.bd=lecture.bd_Non
1618 lecture.bd=lecture.bd_Non
1620 lecture.bd=lecture.bd_Non
1621 lecture.bd=lecture.bd_Non
1622 lecture.bd=lecture.bd_Non
1623 lecture.bd=lecture.bd_Non
1624 lecture.bd=lecture.bd_Non
1625 lecture.bd=lecture.bd_Non
1626 lecture.bd=lecture.bd_Non
1628 lecture.bd=lecture.bd_Non
1629 lecture.bd=lecture.bd_Non
1630 lecture.bd=lecture.bd_Non
1631 lecture.bd=lecture.bd_Non
1632 lecture.bd=lecture.bd_Non
1633 lecture.bd=lecture.bd_Non
1635 lecture.bd=lecture.bd_Non
1636 lecture.bd=lecture.bd_Non
1637 lecture.bd=lecture.bd_Non
1638 lecture.bd=lecture.bd_Non
1639 lecture.bd=lecture.bd_Non
1641 lecture.bd=lecture.bd_Non
1642 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1643 lecture.bd=lecture.bd_Non
1644 lecture.bd=lecture.bd_Non
1646 lecture.bd=lecture.bd_Non
1648 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1649 lecture.bd=lecture.bd_Non
1650 lecture.bd=lecture.bd_Non
1651 lecture.bd=lecture.bd_Non
1652 lecture.bd=lecture.bd_Non
1653 lecture.bd=lecture.bd_Non
1654 lecture.bd=lecture.bd_Non
1655 lecture.bd=lecture.bd_Non
1656 lecture.bd=lecture.bd_Non
1657 lecture.bd=lecture.bd_Non
1658 lecture.bd=lecture.bd_Non
1659 lecture.bd=lecture.bd_Non
1661 lecture.bd=lecture.bd_Non
1662 lecture.bd=lecture.bd_Non
1663 lecture.bd=lecture.bd_Non
1664 lecture.bd=lecture.bd_Non
1665 lecture.bd=lecture.bd_Non
1666 lecture.bd=lecture.bd_Non
1667 lecture.bd=lecture.bd_Non
1668 lecture.bd=lecture.bd_Non
1669 lecture.bd=lecture.bd_Non
1670 lecture.bd=lecture.bd_Non
1671 lecture.bd=lecture.bd_Non
1672 lecture.bd=lecture.bd_Non
1673 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1674 lecture.bd=lecture.bd_Non
1675 lecture.bd=lecture.bd_Non
1676 lecture.bd=lecture.bd_Non
1677 lecture.bd=lecture.bd_Non
1678 lecture.bd=lecture.bd_Non
1679 lecture.bd=lecture.bd_Non
1680 lecture.bd=lecture.bd_Non
1682 lecture.bd=lecture.bd_Non
1683 lecture.bd=lecture.bd_Non
1684 lecture.bd=lecture.bd_Non
1685 lecture.bd=lecture.bd_Non
1686 lecture.bd=lecture.bd_Non
1687 lecture.bd=lecture.bd_Non
1688 lecture.bd=lecture.bd_Non
1690 lecture.bd=lecture.bd_Non
1691 lecture.bd=lecture.bd_Non
1692 lecture.bd=lecture.bd_Non
1693 lecture.bd=lecture.bd_Non
1694 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1695 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1696 lecture.bd=lecture.bd_Non
1697 lecture.bd=lecture.bd_Non
1698 lecture.bd=lecture.bd_Non
1699 lecture.bd=lecture.bd_Non
1700 lecture.bd=lecture.bd_Non
1701 lecture.bd=lecture.bd_Non
1702 lecture.bd=lecture.bd_Non
1703 lecture.bd=lecture.bd_Non
1704 lecture.bd=lecture.bd_Non
1705 lecture.bd=lecture.bd_Non
1706 lecture.bd=lecture.bd_Non
1707 lecture.bd=lecture.bd_Non
1708 lecture.bd=lecture.bd_Non
1709 lecture.bd=lecture.bd_Non
1710 lecture.bd=lecture.bd_Non
1711 lecture.bd=lecture.bd_Non
1712 lecture.bd=lecture.bd_Non
1713 lecture.bd=lecture.bd_Non
1714 lecture.bd=lecture.bd_Non
1715 lecture.bd=lecture.bd_Non
1716 lecture.bd=lecture.bd_Non
1717 lecture.bd=lecture.bd_Non
1718 lecture.bd=lecture.bd_Non
1719 lecture.bd=lecture.bd_Non
1720 lecture.bd=lecture.bd_Non
1721 lecture.bd=lecture.bd_Non
1722 lecture.bd=lecture.bd_Non
1723 lecture.bd=lecture.bd_Non
1724 lecture.bd=lecture.bd_Non
1725 lecture.bd=lecture.bd_Non
1726 lecture.bd=lecture.bd_Non
1727 lecture.bd=lecture.bd_Non
1728 lecture.bd=lecture.bd_Non
1729 lecture.bd=lecture.bd_Non
1730 lecture.bd=lecture.bd_Non
1731 lecture.bd=lecture.bd_Non
1732 lecture.bd=lecture.bd_Non
1733 lecture.bd=lecture.bd_Non
1734 lecture.bd=lecture.bd_Non
1735 lecture.bd=lecture.bd_Non
1736 lecture.bd=lecture.bd_Non
1738 lecture.bd=lecture.bd_Non
1739 lecture.bd=lecture.bd_Non
1740 lecture.bd=lecture.bd_Non
1741 lecture.bd=lecture.bd_Non
1742 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1743 lecture.bd=lecture.bd_Non
1744 lecture.bd=lecture.bd_Non
1745 lecture.bd=lecture.bd_Non
1746 lecture.bd=lecture.bd_Non
1747 lecture.bd=lecture.bd_Non
1748 lecture.bd=lecture.bd_Non
1749 lecture.bd=lecture.bd_Non
1750 lecture.bd=lecture.bd_Non
1751 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1752 lecture.bd=lecture.bd_Non
1753 lecture.bd=lecture.bd_Non
1754 lecture.bd=lecture.bd_Non
1755 lecture.bd=lecture.bd_Non
1756 lecture.bd=lecture.bd_Non
1757 lecture.bd=lecture.bd_Non
1758 lecture.bd=lecture.bd_Non
1759 lecture.bd=lecture.bd_Non
1760 lecture.bd=lecture.bd_Non
1761 lecture.bd=lecture.bd_Non
1762 lecture.bd=lecture.bd_Non
1763 lecture.bd=lecture.bd_Non
1764 lecture.bd=lecture.bd_Non
1765 lecture.bd=lecture.bd_Non
1766 lecture.bd=lecture.bd_Non
1767 lecture.bd=lecture.bd_Non
1769 lecture.bd=lecture.bd_Non
1770 lecture.bd=lecture.bd_Non
1771 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1772 lecture.bd=lecture.bd_Non
1773 lecture.bd=lecture.bd_Non
1775 lecture.bd=lecture.bd_Non
1776 lecture.bd=lecture.bd_Non
1777 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1778 lecture.bd=lecture.bd_Non
1779 lecture.bd=lecture.bd_Non
1780 lecture.bd=lecture.bd_Non
1781 lecture.bd=lecture.bd_Non
1782 lecture.bd=lecture.bd_Non
1784 lecture.bd=lecture.bd_Non
1785 lecture.bd=lecture.bd_Non
1786 lecture.bd=lecture.bd_Non
1788 lecture.bd=lecture.bd_Non
1789 lecture.bd=lecture.bd_Non
1790 lecture.bd=lecture.bd_Non
1791 lecture.bd=lecture.bd_Non
1792 lecture.bd=lecture.bd_Non
1793 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1794 lecture.bd=lecture.bd_Non
1795 lecture.bd=lecture.bd_Non
1796 lecture.bd=lecture.bd_Non
1797 lecture.bd=lecture.bd_Non
1798 lecture.bd=lecture.bd_Non
1799 lecture.bd=lecture.bd_Non
1800 lecture.bd=lecture.bd_Non
1801 lecture.bd=lecture.bd_Non
1802 lecture.bd=lecture.bd_Non
1803 lecture.bd=lecture.bd_Non
1804 lecture.bd=lecture.bd_Non
1805 lecture.bd=lecture.bd_Non
1806 lecture.bd=lecture.bd_Non
1807 lecture.bd=lecture.bd_Non
1808 lecture.bd=lecture.bd_Non
1809 lecture.bd=lecture.bd_Non
1810 lecture.bd=lecture.bd_Non
1811 lecture.bd=lecture.bd_Non
1812 lecture.bd=lecture.bd_Non
1813 lecture.bd=lecture.bd_Non
1814 lecture.bd=lecture.bd_Non
1815 lecture.bd=lecture.bd_Non
1816 lecture.bd=lecture.bd_Non
1817 lecture.bd=lecture.bd_Non
1818 lecture.bd=lecture.bd_Non
1819 lecture.bd=lecture.bd_Non
1820 lecture.bd=lecture.bd_Non
1821 lecture.bd=lecture.bd_Non
1822 lecture.bd=lecture.bd_Non
1823 lecture.bd=lecture.bd_Non
1824 lecture.bd=lecture.bd_Non
1825 lecture.bd=lecture.bd_Non
1826 lecture.bd=lecture.bd_Non
1827 lecture.bd=lecture.bd_Non
1828 lecture.bd=lecture.bd_Non
1829 lecture.bd=lecture.bd_Non
1830 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1831 lecture.bd=lecture.bd_Non
1832 lecture.bd=lecture.bd_Non
1833 lecture.bd=lecture.bd_Non
1834 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1835 lecture.bd=lecture.bd_Non
1836 lecture.bd=lecture.bd_Non
1837 lecture.bd=lecture.bd_Non
1838 lecture.bd=lecture.bd_Non
1839 lecture.bd=lecture.bd_Non
1840 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1841 lecture.bd=lecture.bd_Non
1842 lecture.bd=lecture.bd_Non
1843 lecture.bd=lecture.bd_Non
1844 lecture.bd=lecture.bd_Non
1845 lecture.bd=lecture.bd_Non
1846 lecture.bd=lecture.bd_Non
1847 lecture.bd=lecture.bd_Non
1848 lecture.bd=lecture.bd_Non
1849 lecture.bd=lecture.bd_Non
1850 lecture.bd=lecture.bd_Non
1851 lecture.bd=lecture.bd_Non
1852 lecture.bd=lecture.bd_Non
1853 lecture.bd=lecture.bd_Non
1854 lecture.bd=lecture.bd_Non
1855 lecture.bd=lecture.bd_Non
1857 lecture.bd=lecture.bd_Non
1858 lecture.bd=lecture.bd_Non
1859 lecture.bd=lecture.bd_Non
1860 lecture.bd=lecture.bd_Non
1861 lecture.bd=lecture.bd_Non
1862 lecture.bd=lecture.bd_Non
1863 lecture.bd=lecture.bd_Non
1864 lecture.bd=lecture.bd_Non
1865 lecture.bd=lecture.bd_Non
1866 lecture.bd=lecture.bd_Non
1867 lecture.bd=lecture.bd_Non
1868 lecture.bd=lecture.bd_Non
1869 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1870 lecture.bd=lecture.bd_Non
1871 lecture.bd=lecture.bd_Non
1872 lecture.bd=lecture.bd_Non
1873 lecture.bd=lecture.bd_Non
1874 lecture.bd=lecture.bd_Non
1875 lecture.bd=lecture.bd_Non
1876 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1877 lecture.bd=lecture.bd_Non
1879 lecture.bd=lecture.bd_Non
1880 lecture.bd=lecture.bd_Non
1881 lecture.bd=lecture.bd_Non
1882 lecture.bd=lecture.bd_Non
1883 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1884 lecture.bd=lecture.bd_Non
1885 lecture.bd=lecture.bd_Non
1886 lecture.bd=lecture.bd_Non
1887 lecture.bd=lecture.bd_Non
1888 lecture.bd=lecture.bd_Non
1889 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1890 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1891 lecture.bd=lecture.bd_Non
1892 lecture.bd=lecture.bd_Non
1893 lecture.bd=lecture.bd_Non
1894 lecture.bd=lecture.bd_Non
1895 lecture.bd=lecture.bd_Non
1896 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1897 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1898 lecture.bd=lecture.bd_Non
1899 lecture.bd=lecture.bd_Non
1900 lecture.bd=lecture.bd_Non
1901 lecture.bd=lecture.bd_Non
1902 lecture.bd=lecture.bd_Non
1903 lecture.bd=lecture.bd_Non
1904 lecture.bd=lecture.bd_Non
1905 lecture.bd=lecture.bd_Non
1906 lecture.bd=lecture.bd_Non
1907 lecture.bd=lecture.bd_Non
1908 lecture.bd=lecture.bd_Non
1909 lecture.bd=lecture.bd_Non
1910 lecture.bd=lecture.bd_Non
1911 lecture.bd=lecture.bd_Non
1912 lecture.bd=lecture.bd_Non
1913 lecture.bd=lecture.bd_Non
1914 lecture.bd=lecture.bd_Non
1915 lecture.bd=lecture.bd_Non
1917 lecture.bd=lecture.bd_Non
1918 lecture.bd=lecture.bd_Non
1919 lecture.bd=lecture.bd_Non
1920 lecture.bd=lecture.bd_Non
1921 lecture.bd=lecture.bd_Non
1922 lecture.bd=lecture.bd_Non
1923 lecture.bd=lecture.bd_Non
1924 lecture.bd=lecture.bd_Non
1925 lecture.bd=lecture.bd_Non
1926 lecture.bd=lecture.bd_Non
1927 lecture.bd=lecture.bd_Non
1928 lecture.bd=lecture.bd_Non
1929 lecture.bd=lecture.bd_Non
1930 lecture.bd=lecture.bd_Non
1931 lecture.bd=lecture.bd_Non
1933 lecture.bd=lecture.bd_Non
1934 lecture.bd=lecture.bd_Non
1935 lecture.bd=lecture.bd_Non
1936 lecture.bd=lecture.bd_Non
1938 lecture.bd=lecture.bd_Non
1939 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1940 lecture.bd=lecture.bd_Non
1941 lecture.bd=lecture.bd_Non
1942 lecture.bd=lecture.bd_Non
1943 lecture.bd=lecture.bd_Non
1944 lecture.bd=lecture.bd_Non
1945 lecture.bd=lecture.bd_Non
1947 lecture.bd=lecture.bd_Non
1948 lecture.bd=lecture.bd_Non
1949 lecture.bd=lecture.bd_Non
1950 lecture.bd=lecture.bd_Non
1951 lecture.bd=lecture.bd_Non
1952 lecture.bd=lecture.bd_Non
1953 lecture.bd=lecture.bd_Non
1954 lecture.bd=lecture.bd_Non
1955 lecture.bd=lecture.bd_Non
1956 lecture.bd=lecture.bd_Non
1957 lecture.bd=lecture.bd_Non
1958 lecture.bd=lecture.bd_Non
1959 lecture.bd=lecture.bd_Non
1960 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1961 lecture.bd=lecture.bd_Non
1962 lecture.bd=lecture.bd_Non
1963 lecture.bd=lecture.bd_Non
1964 lecture.bd=lecture.bd_Non
1965 lecture.bd=lecture.bd_Non
1966 lecture.bd=lecture.bd_Non
1967 lecture.bd=lecture.bd_Non
1968 lecture.bd=lecture.bd_Non
1969 lecture.bd=lecture.bd_Non
1970 lecture.bd=lecture.bd_Non
1972 lecture.bd=lecture.bd_Non
1973 lecture.bd=lecture.bd_Non
1974 lecture.bd=lecture.bd_Non
1975 lecture.bd=lecture.bd_Non
1976 lecture.bd=lecture.bd_Non
1977 lecture.bd=lecture.bd_Non
1978 lecture.bd=lecture.bd_Non
1979 lecture.bd=lecture.bd_Non
1980 lecture.bd=lecture.bd_Non
1981 lecture.bd=lecture.bd_Non
1982 lecture.bd=lecture.bd_Non
1984 lecture.bd=lecture.bd_Non
1985 lecture.bd=lecture.bd_Non
1986 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1987 lecture.bd=lecture.bd_Non
1988 lecture.bd=lecture.bd_Non
1989 lecture.bd=lecture.bd_Non
```

```
1990 lecture.bd=lecture.bd_Non
1991 lecture.bd=lecture.bd_Non
1992 lecture.bd=lecture.bd_Non
1993 lecture.bd=lecture.bd_Non
1994 lecture.bd=lecture.bd_Oui
1995 lecture.bd=lecture.bd_Non
1996 lecture.bd=lecture.bd_Non
1997 lecture.bd=lecture.bd_Non
1998 lecture.bd=lecture.bd_Non
1999 lecture.bd=lecture.bd_Non
2000 lecture.bd=lecture.bd_Oui
```

Extensions complémentaires

factoextra

L'extension **factoextra** fournit des fonctions graphiques **ggplot2** pour visualiser les résultats d'une analyse factorielle, réalisée avec **ade4** ou **FactoMineR**.

Plus d'informations sur https://rpkgs.datanovia.com/factoextra/.

explor

L'extension **explor** fournit une interface graphique pour explorer les résultats d'une analyse factorielle, réalisée avec **ade4** ou **FactoMineR**.

Interface graphique de explor

Plus d'informations sur https://github.com/juba/explor/.

Factoshiny

L'extension **Factoshiny** permet d'améliorer facilement et de façon interactive les graphiques produits par **FactoMineR** pour les rendre beaucoup plus lisibles.

Plus d'informations sur http://factominer.free.fr/graphs/factoshiny-fr.html.

FactoInvestigate

L'extension **FactoInvestigate** décrit et interprète automatiquement les résultats de votre analyse factorielle (ACP, AFC ou ACM) en choisissant les graphes les plus appropriés pour un rapport.

Vous avez juste à faire l'analyse comme habituellement avec **FactoMineR** ou **Factoshiny**, et ensuite utiliser **FactoInvestigate** pour obtenir un rapport automatisé.

Plus d'informations sur http://factominer.free.fr/reporting/index_fr.html.

Classification ascendante hiérarchique (CAH)

Calculer une matrice des distances 764
Distance de Gower 764
Distance du F² 0
Exemple 767
Calcul du dendrogramme 767
Découper le dendrogramme 770
CAH avec l'extension FactoMineR 778

Il existe de nombreuses techniques statistiques visant à partinionner une population en différentes classes ou sous-groupes. La classification ascendante hiérarchique (CAH) est l'une d'entre elles. On cherche à ce que les individus regroupés au sein d'une même classe (homogénéité intra-classe) soient le plus semblables possibles tandis que les classes soient le plus dissemblables (hétérogénéité inter-classe).

Le principe de la CAH est de rassembler des individus selon un critère de ressemblance défini au préalable qui s'exprimera sous la forme d'une matrice de distances, exprimant la distance existant entre chaque individu pris deux à deux. Deux observations identiques auront une distance nulle. Plus les deux observations seront dissemblables, plus la distance sera importante. La CAH va ensuite rassembler les individus de manière itérative afin de produire un dendrogramme ou arbre de classification. La classification est *ascendante* car elle part des observations individuelles ; elle est *hiérarchique* car elle produit des classes ou groupes de plus en plus vastes, incluant des sous-groupes en leur sein. En découpant cet arbre à une certaine hauteur choisie, on produira la partition désirée.

NOTE

On trouvera également de nombreux supports de cours en français sur la CAH sur le site de François Gilles Carpentier : http://pagesperso.univ-brest.fr/~carpenti/.

Calculer une matrice des distances

La notion de ressemblance entre observations est évaluée par une distance entre individus. Plusieurs type de ditances existent selon les données utilisées.

Il existe de nombreuses distances mathématiques pour les variables quantitatives (euclidiennes, Manhattan…) que nous n'aborderons pas ici[1], page 0[1]. La plupart peuvent être calculées avec la fonction `dist`.

Usuellement, pour un ensemble de variables qualitatives, on aura recours à la distance du F² qui est celle utilisée pour l'analyse des correspondances multiples (voir le chapitre dédié). Avec l'extension **ade4**, la distance du F² s'obtient avec la fonction `dist.dudi`[2], page 0[2]. Le cas particulier de la CAH avec l'extension **FactoMineR** sera abordée dans une section spécifique ci-après. Nous évoquerons également la distance de Gower qui peut s'appliquer à un ensemble de variables à la fois qualitatives et quantitatives et qui se calcule avec la fonction `daisy` de l'extension **cluster**. Enfin, dans le chapitre sur l'analyse de séquences, page 837, nous verrons également la fonction `seqdist` (extension **TraMineR**) permettant de calculer une distance entre séquences.

Distance de Gower

En 1971, Gower a proposé un indice de similarité qui porte son nom[3], page 0[3]. L'objectif de cet indice consiste à mesurer dans quelle mesure deux individus sont semblables. L'indice de Gower varie entre 0 et 1. Si l'indice vaut 1, les deux individus sont identiques. À l'opposé, s'il vaut 0, les deux individus considérés n'ont pas de point commun. Si l'on note S_g l'indice de similarité de Gower, la distance de Gower D_g s'obtient simplement de la manière suivante : $D_g = 1 - S_g$. Ainsi, la distance sera nulle entre deux individus identiques et elle sera égale à 1 entre deux individus totalement différents. Cette distance s'obtient sous **R** avec la fonction `daisy` du package **cluster**.

L'indice de similarité de Gower entre deux individus x_1 et x_2 se calcule de la manière suivante :

$$S_g(x_1, x_2) = \frac{1}{p} \text{illegal children in mos}_{12j}^{p}{}_{j=1}$$

1. Pour une présentation de ces différentes distances, on pourra se référer à http://old.biodiversite.wallonie.be/outils/methodo/similarite_distance.htm ou encore à ce support de cours par D. Chessel, J. Thioulouse et A.B. Dufour disponible à http://pbil.univ-lyon1.fr/R/pdf/stage7.pdf.

2. Cette même fonction peut aussi être utilisée pour calculer une distance après une analyse en composantes principales ou une analyse mixte de Hill et Smith.

3. Voir Gower, J. (1971). A General Coefficient of Similarity and Some of Its Properties. *Biometrics*, 27(4), 857-871. doi:10.2307/2528823 (http://www.jstor.org/stable/2528823).

p représente le nombre total de caractères (ou de variables) descriptifs utilisés pour comparer les deux individus[4], page 0[4]. s_{12j} représente la similarité partielle entre les individus 1 et 2 concernant le descripteur *j*. Cette similarité partielle se calcule différemment s'il s'agit d'une variable qualitative ou quantitative :

- **variable qualitative :** s_{12j} vaut 1 si la variable *j* prend la même valeur pour les individus 1 et 2, et vaut 0 sinon. Par exemple, si 1 et 2 sont tous les deux « grand », alors s_{12j} vaudra 1. Si 1 est « grand » et 2 « petit », s_{12j} vaudra 0.
- **variable quantitative :** la différence absolue entre les valeurs des deux variables est tout d'abord calculée, soit $|y_{1j} - y_{2j}|$. Puis l'écart maximum observé sur l'ensemble du fichier est déterminé et noté R_j. Dès lors, la similarité partielle vaut $S_{12j} = 1 - |y_{1j} - y_{2j}| / R_j$.

Dans le cas où l'on n'a que des variables qualitatives, la valeur de l'indice de Gower correspond à la proportion de caractères en commun. Supposons des individus 1 et 2 décris ainsi :

1. homme / grand / blond / étudiant / urbain
2. femme / grande / brune / étudiante / rurale

Sur les 5 variables utilisées pour les décrire, 1 et 2 ont deux caractéristiques communes : ils sont grand(e)s et étudiant(e)s. Dès lors, l'indice de similarité de Gower entre 1 et 2 vaut 2/5 = 0,4 (soit une distance de 1 - 0,4 = 0,6).

Plusieurs approches peuvent être retenues pour traiter les valeurs manquantes :

- supprimer tout individu n'étant pas renseigné pour toutes les variables de l'analyse ;
- considérer les valeurs manquantes comme une modalité en tant que telle ;
- garder les valeurs manquantes en tant que valeurs manquantes.

Le choix retenu modifiera les distances de Gower calculées. Supposons que l'on ait :

1. homme / grand / blond / étudiant / urbain
2. femme / grande / brune / étudiante / manquant

Si l'on supprime les individus ayant des valeurs manquantes, 2 est retirée du fichier d'observations et aucune distance n'est calculée.

Si l'on traite les valeurs manquantes comme une modalité particulière, 1 et 2 partagent alors 2 caractères sur les 5 analysés, la distance de Gower entre eux est alors de 1 - 2/5 =1 - 0,4 = 0,6.

Si on garde les valeurs manquantes, l'indice de Gower est dès lors calculé sur les seuls descripteurs renseignés à la fois pour 1 et 2. La distance de Gower sera calculée dans le cas présent uniquement sur les 4 caractères renseignés et vaudra 1 - 2/4 = 0,5.

4. Pour une description mathématique plus détaillée de cette fonction, notamment en cas de valeur manquante, se référer à l'article original de Gower précédemment cité.

Distance du F²

Il s'agit de la distance utilisée dans les analyses de correspondance multiples (ACM). C'est une variante de la distance du ². Nous considérons ici que nous avons Q questions (soit Q variables initiales de type facteur). À chaque individu est associé un patron c'est-à-dire une certaine combinaison de réponses aux Q questions. La distance entre deux individus correspond à la distance entre leurs deux patrons. Si les deux individus présentent le même patron, leur distance sera nulle. La distance du F² peut s'exprimer ainsi :

$$d^2_{F^2}(L_i, L_j) = \frac{1}{Q}\text{illegal children in mo}_{k}\frac{(d_{ik} - d_{jk})^2}{f_k}$$

où L_i et L_j sont deux patrons, Q le nombre total de questions. d_{ik} vaut 1 si la modalité k est présente dans le patron L_i, 0 sinon. f_k est la fréquence de la modalité k dans l'ensemble de la population.

Exprimé plus simplement, on fait la somme de l'inverse des modalités non communes aux deux patrons, puis on divise par le nombre total de question. Si nous reprenons notre exemple précédent :

1. homme / grand / blond / étudiant / urbain
2. femme / grande / brune / étudiante / rurale

Pour calculer la distance entre 1 et 2, il nous faut connaître la proportion des différentes modalités dans l'ensemble de la population étudiée. En l'occurrence :

- hommes : 52 % / femmes : 48 %
- grand : 30 % / moyen : 45 % / petit : 25 %
- blond : 15 % / châtain : 45 % / brun : 30 % / blanc : 10 %
- étudiant : 20 % / salariés : 65 % / retraités : 15 %
- urbain : 80 % / rural : 20 %

Les modalités non communes entre les profils de 1 et 2 sont : homme, femme, blond, brun, urbain et rural. La distance du F² entre 1 et 2 est donc la suivante :

$$d^2_{F^2}(L_1, L_2) = \frac{1}{5}\left(\frac{1}{0,52} + \frac{1}{0,48} + \frac{1}{0,15} + \frac{1}{0,30} + \frac{1}{0,80} + \frac{1}{0,20}\right) = 4,05$$

Cette distance, bien que moins intuitive que la distance de Gower évoquée précédemment, est la plus employée pour l'analyse d'enquêtes en sciences sociales. Il faut retenir que la distance entre deux profils est dépendante de la distribution globale de chaque modalité dans la population étudiée. Ainsi, si l'on recalcule les distances entre individus à partir d'un sous-échantillon, le résultat obtenu sera différent. De manière générale, les individus présentant des caractéristiques rares dans la population vont se retrouver éloignés des individus présentant des caractéristiques fortement représentées.

Exemple

Nous allons reprendre l'ACM calculée avec `dudi.acm` (**ade4**) dans le chapitre consacré à l'ACM :

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
   d$grpage <- cut(d$age, c(16, 25, 45, 65, 93), right = FALSE,
     include.lowest = TRUE)
   d$etud <- d$nivetud
   levels(d$etud) <- c("Primaire", "Primaire", "Primaire", "Secondaire",
     "Secondaire", "Technique/Professionnel", "Technique/Professionnel",
     "Supérieur")
   d2 <- d[, c("grpage", "sexe", "etud", "peche.chasse", "cinema",
     "cuisine", "bricol", "sport", "lecture.bd")]
   library(ade4)
   acm <- dudi.acm(d2, scannf = FALSE, nf = 5)
```

La matrice des distances s'obtient dès lors avec la fonction `dist.dudi` :

```
R> md <- dist.dudi(acm)
```

Calcul du dendrogramme

Il faut ensuite choisir une méthode d'agrégation pour construire le dendrogramme. De nombreuses solutions existent (saut minimum, distance maximum, moyenne, Ward…). Chacune d'elle produira un dendrogramme différent. Nous ne détaillerons pas ici ces différentes techniques[5], page 0[5]. Cependant, à l'usage, on privilégiera le plus souvent la méthode de Ward[6], page 0[6]. De manière simplifiée, cette méthode cherche à minimiser l'inertie intra-classe et à maximiser l'inertie inter-classe afin d'obtenir des classes les plus homogènes possibles. Cette méthode est souvent incorrectement présentée comme une «méthode de minimisation de la variance» alors qu'au sens strict Ward vise «l'augmentation mininum de la somme des carrés» ("minimum increase of sum-of-squares (of errors)")[7], page 0[7].

En raison de la variété des distances possibles et de la variété des techniques d'agrégation, on pourra être

5. On pourra consulter le cours de FG Carpentier déjà cité ou bien des ouvrages d'analyse statistique.

6. Ward, J. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236-244. doi:10.2307/2282967. (http://www.jstor.org/stable/2282967)

7. Voir par exemple la discussion, en anglais, sur Wikipedia concernant la page présentant la méthode Ward : https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Ward%27s_method

amené à réaliser plusieurs dendrogrammes différents sur un même jeu de données jusqu'à obtenir une classification qui fait « sens ».

La fonction de base pour le calcul d'un dendrogramme est `hclust` en précisant le critère d'agrégation avec `method`. Dans notre cas, nous allons opter pour la méthode de Ward appliquée au carré des distances (ce qu'on indique avec `method = "ward.D2"` [8], page 0[8]) :

```
R> arbre <- hclust(md, method = "ward.D2")
```

NOTE

Le temps de calcul d'un dendrogramme peut être particulièrement important sur un gros fichier de données. L'extension **fastcluster** permet de réduire significativement le temps de calcul. Il suffit d'installer puis d'appeler cette extension. La fonction `hclust` sera automatiquement remplacée par cette version optimisée. Elle prends les mêmes paramètres :

```
R> library(fastcluster)
   arbre <- hclust(md, method = "ward.D2")
```

Le dendrogramme obtenu peut être affiché simplement avec `plot`. Lorsque le nombre d'individus est important, il peut être utile de ne pas afficher les étiquettes des individus avec `labels=FALSE`.

8. Depuis la version 3.1 de **R**. L'option `method = "ward.D"` correspondant à la version disponible dans les versions précédentes de **R**. Mais il est à noter que la méthode décrite par Ward dans son article de 1963 correspond en réalité à `method = "ward.D2`.

```
R> plot(arbre, labels = FALSE, main = "Dendrogramme")
```

Figure 1. Dendrogramme obtenu avec hclust

La fonction `agnes` de l'extension **cluster** peut également être utilisée pour calculer le dendrogramme. Cependant, à l'usage, elle semble être un peu plus lente que `hclust`.

```
R> library(cluster)
   arbre2 <- agnes(md, method = "ward")
```

ATTENTION : la méthode implémentée dans la fonction `agnes` correspond à l'option `method = "ward.D2"` de `hclust`.

Le résultat obtenu n'est pas au même format que celui de `hclust`. Il est possible de transformer un objet `agnes` au format `hclust` avec `as.hclust`.

```
R> as.hclust(arbre2)
```

Découper le dendrogramme

Pour obtenir une partition de la population, il suffit de découper le dendrogramme obtenu à une certaine hauteur. En premier lieu, une analyse de la forme du dendrogramme pourra nous donner une indication sur le nombre de classes à retenir. Dans notre exemple, deux branches bien distinctes apparaissent sur l'arbre.

Pour nous aider, nous pouvons représenter les sauts d'inertie du dendrogramme selon le nombre de classes retenues.

```
R> inertie <- sort(arbre$height, decreasing = TRUE)
   plot(inertie[1:20], type = "s", xlab = "Nombre de classes", ylab = "Inert
   ie")
```

Figure 2. Inertie du dendrogramme

On voit trois sauts assez nets à 2, 5 et 8 classes, que nous avons représentés ci-dessous respectivement en vert, en rouge et en bleu.

```
R> plot(inertie[1:20], type = "s", xlab = "Nombre de classes", ylab = "Inert
   ie")
   points(c(2, 5, 8), inertie[c(2, 5, 8)], col = c("green3", "red3",
     "blue3"), cex = 2, lwd = 3)
```

Figure 3. Sauts d'inertie du dendrogramme

La fonction `rect.hclust` permet de visualiser les différentes partitions directement sur le dendrogramme.

```
R> plot(arbre, labels = FALSE, main = "Partition en 2, 5 ou 8 classes",
     xlab = "", ylab = "", sub = "", axes = FALSE, hang = -1)
   rect.hclust(arbre, 2, border = "green3")
   rect.hclust(arbre, 5, border = "red3")
   rect.hclust(arbre, 8, border = "blue3")
```

Figure 4. Différentes partitions du dendrogramme

L'extension **FactoMineR** (que nous aborderons dans une section dédiée ci-après, page 778) suggère d'utiliser la partition ayant la plus grande perte relative d'inertie.

L'extension **JLutils** (disponible sur GitHub) propose une fonction `best.cutree` qui permet de calculer cette indicateur à partir de n'importe quel dendrogramme calculé avec `hclust` ou `agnes`.

Pour installer **JLutils**, on aura recours au package **devtools** et à sa fonction `install_github` :

```
R> library(devtools)
   install_github("larmarange/JLutils")
```

Par défaut, `best.cutree` regarde quelle serait la meilleure partition entre 3 et 20 classes.

```
R> library(JLutils)
   best.cutree(arbre)
```

```
[1] 5
```

En l'occurence il s'agirait d'une partition en 5 classes. Il est possible de modifier le minimum et le maximum des partitions recherchées avec `min` et `max`.

```
R> best.cutree(arbre, min = 2)
```

```
[1] 2
```

On peut également représenter le graphique des pertes relatives d'inertie avec `graph=TRUE`. La meilleure partition selon ce critère est représentée par un point noir et la seconde par un point gris.

```
R> best.cutree(arbre, min = 2, graph = TRUE, xlab = "Nombre de classes",
     ylab = "Inertie relative")
```

```
[1] 2
```

Figure 5. Perte relative d'inertie selon le nombre de classes

Un découpage en deux classes minimise ce critère. Cependant, si l'on souhaite réaliser une analyse un peu plus fine, un nombre de classes plus élevé serait pertinent. Nous allons donc retenir un découpage en cinq classes. Le découpage s'effectue avec la fonction `cutree`.

```
R> typo <- cutree(arbre, 5)
   freq(typo)
```

NOTE

Il existe de multiples autres indicateurs statistiques cherchant à mesurer la «qualité» de chaque partition. Pour cela, on pourra par exemple avoir recours à la fonction `as.clustrange` de l'extension **WeightedCluster**.

Pour plus d'informations, voir le *manuel de la librairie WeightedCluster*, chapitre 7.

La typologie obtenue peut être représentée dans le plan factoriel avec `s.class`.

```
R> par(mfrow = c(1, 2))
   library(RColorBrewer)
   s.class(acm$li, as.factor(typo), col = brewer.pal(5, "Set1"),
     sub = "Axes 1 et 2")
   s.class(acm$li, as.factor(typo), 3, 4, col = brewer.pal(5, "Set1"),
     sub = "Axes 3 et 4")
```

```
R> par(mfrow = c(1, 1))
```

Figure 6. Projection de la typologie obtenue par CAH selon les 4 premiers axes

NOTE

De nombreuses possibilités graphiques sont possibles avec les dendrogrammes. Des exemples documentés sont disponibles à cette adresse : http://rpubs.com/gaston/dendrograms.

Romain François a developpé une fonction `A2Rplot` permettant de réaliser facilement un dendrogramme avec les branches colorées[9], page 0[9]. Par commodité, cette fonction est disponible directement au sein de l'extension **JLutils**.

Pour réaliser le graphique, on indiquera le nombre de classes et les couleurs à utiliser pour chaque branche de l'arbre :

```
R> A2Rplot(arbre, k = 5, boxes = FALSE, col.up = "gray50", col.down = brewer.p
   al(5,
     "Dark2"), show.labels = FALSE)
```

On pourra aussi noter l'extension **ggdendro** pour représenter des dendrogrammes avec **ggplot2** ou encore l'extension **dendextend** qui permet de manipuler, représenter et comparer des dendrogrammes[10], page 0[10].

CAH avec l'extension FactoMineR

L'extension **FactoMineR** fournit une fonction `HCPC` permettant de réaliser une classification hiérarchique à partir du résultats d'une analyse factorielle réalisée avec la même extension (voir la section dédiée du chapitre sur l'ACM, page 778).

`HCPC` réalise à la fois le calcul de la matrice des distances, du dendrogramme et le partitionnement de la population en classes. Par défaut, `HCPC` calcule le dendrogramme à partir du carré des distances du F^2 et avec la méthode de Ward.

Par défaut, l'arbre est affiché à l'écran et l'arbre sera coupé selon la partition ayant la plus grande perte relative d'inertie (comme avec `best.cutree`). Utilisez `graph=FALSE` pour ne pas afficher le graphique et l'argument `nb.clust` pour indiquer le nombre de classes désirées.

```
R> library(FactoMineR)
   acm2 <- MCA(d2[complete.cases(d2), ], ncp = 5, graph = FALSE)
   cah <- HCPC(acm2, graph = FALSE)
```

On pourra représenter le dendrogramme avec `plot` et l'argument `choice="tree"`.

9. Voir http://addicted2or.free.fr/packages/A2R/lastVersion/R/code.R.

10. Pour une présentation succincte, voir l'introduction de l'extension sur https://cran.r-project.org/web/packages/dendextend/vignettes/introduction.html (en anglais).

```
R> plot(cah, choice = "tree")
```

Figure 7. Dendrogramme obtenu avec HCPC (5 axes)

Il apparait que le dendrogramme obtenu avec `HCPC` diffère de celui que nous avons calculé précédemment en utilisant la matrice des distances fournies par `dist.dudi`. Cela est dû au fait que `HCPC` procède différement pour calculer la matrice des distances en ne prenant en compte que les axes retenus dans le cadre de l'ACM. Pour rappel, nous avions retenu que 5 axes dans le cadre de notre ACM :

```
R> acm2 <- MCA(d2[complete.cases(d2), ], ncp = 5, graph = FALSE)
```

`HCPC` n'a donc pris en compte que ces 5 premiers axes pour calculer les distances entre les individus, considérant que les autres axes n'apportent que du « bruit » rendant la classification instable. Cependant, comme le montre `summary(acm2)`, nos cinq premiers axes n'expliquent que 54 % de la variance. Il usuellement préférable de garder un plus grande nombre d'axes afin de couvrir au moins 80 à 90 % de la variance[11], page 0[11]. De son côté, `dist.dudi` prends en compte l'ensemble des axes pour calculer la matrice des distances. On peut reproduire cela avec **FactoMineR** en indiquant `ncp=Inf` lors du calcul de l'ACM.

11. Voir http://factominer.free.fr/classical-methods/classification-hierarchique-sur-composantes-principales.html

```
R> acm2 <- MCA(d2[complete.cases(d2), ], ncp = Inf, graph = FALSE)
   cah <- HCPC(acm2, nb.clust = -1, graph = FALSE)
```

On obtient bien cette fois-ci le même résultat.

```
R> plot(cah, choice = "tree")
```

Figure 8. Dendrogramme obtenu avec HCPC (tous les axes)

D'autres graphiques sont disponibles, en faisant varier la valeur de l'argument `choice` :

```
R> plot(cah, choice = "3D.map")
```

Figure 9. Représentation en 3 dimensions du dendrogramme

```
R> plot(cah, choice = "bar")
```

Figure 10. Gains d'inertie

```
R> plot(cah, choice = "map")
```

Figure 11. Projection des catégories sur le plan factoriel

L'objet renvoyé par `HCPC` contient de nombreuses informations. La partition peut notamment être récupérée avec `cah$data.clust$clust`. Il y a également diverses statistiques pour décrire les catégories.

```
R> cah
```

```
**Results for the Hierarchical Clustering on Principal Components**
   name
1  "$data.clust"
2  "$desc.var"
3  "$desc.var$test.chi2"
4  "$desc.axes$category"
5  "$desc.axes"
6  "$desc.axes$quanti.var"
7  "$desc.axes$quanti"
8  "$desc.ind"
```

```
9  "$desc.ind$para"
10 "$desc.ind$dist"
11 "$call"
12 "$call$t"
   description
1  "dataset with the cluster of the individuals"
2  "description of the clusters by the variables"
3  "description of the cluster var. by the categorical var."
4  "description of the clusters by the categories."
5  "description of the clusters by the dimensions"
6  "description of the cluster var. by the axes"
7  "description of the clusters by the axes"
8  "description of the clusters by the individuals"
9  "parangons of each clusters"
10 "specific individuals"
11 "summary statistics"
12 "description of the tree"
```

```
R> freq(cah$data.clust$clust)
```

Effets d'interaction dans un modèle

Exemple d'interaction 785
Un second exemple d'interaction 795
Explorer les différentes interactions possibles 799
Pour aller plus loin 801

Dans un modèle statistique classique, on fait l'hypothèse implicite que chaque variable explicative est indépendante des autres. Cependant, cela ne se vérifie pas toujours. Par exemple, l'effet de l'âge peut varier en fonction du sexe. Il est dès lors nécessaire de prendre en compte dans son modèle les effets d'interaction[1], page 0[1].

Exemple d'interaction

Reprenons le modèle que nous avons utilisé dans le chapitre sur la régression logistique, page 461.

1. Pour une présentation plus statistique et mathématique des effets d'interaction, on pourra se référer au cours de Jean-François Bickel disponible en ligne.

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
   d$sexe <- relevel(d$sexe, "Femme")
   d$grpage <- cut(d$age, c(16, 25, 45, 65, 99), right = FALSE,
     include.lowest = TRUE)
   d$etud <- d$nivetud
   levels(d$etud) <- c("Primaire", "Primaire", "Primaire", "Secondaire",
     "Secondaire", "Technique/Professionnel", "Technique/Professionnel",
     "Supérieur")
   d$etud <- addNAstr(d$etud, "Manquant")
```

Nous avions alors exploré les facteurs associés au fait de pratiquer du sport.

```
R> mod <- glm(sport ~ sexe + grpage + etud + heures.tv + relig,
     data = d, family = binomial())
   odds.ratio(mod)
```

```
Waiting for profiling to be done...
```

Selon les résultats de notre modèle, les hommes pratiquent plus un sport que les femmes et la pratique du sport diminue avec l'âge. Pour représenter les effets différentes variables, on peut avoir recours à la fonction `allEffects` de l'extension **effects**.

```
R> library(effects)
```

```
Loading required package: carData
```

```
lattice theme set by effectsTheme()
See ?effectsTheme for details.
```

```
R> plot(allEffects(mod))
```

Figure 1. Représentation graphique des effets du modèle

Cependant, l'effet de l'âge est-il le même selon le sexe ? Nous allons donc introduire une interaction entre l'âge et le sexe dans notre modèle, ce qui sera représenté par `sexe * grpage` dans l'équation du modèle.

```
R> mod2 <- glm(sport ~ sexe * grpage + etud + heures.tv + relig,
     data = d, family = binomial())
```

Commençons par regarder les effets du modèle.

```
R> plot(allEffects(mod2))
```

Figure 2. Représentation graphique des effets du modèle avec interaction entre le sexe et le groupe d'âge

Sur ce graphique, on voit que l'effet de l'âge sur la pratique d'un sport est surtout marqué chez les hommes. Chez les femmes, le même effet est observé, mais dans une moindre mesure et seulement à partir de 45 ans.

On peut tester si l'ajout de l'interaction améliore significativement le modèle avec `anova`.

```
R> anova(mod2, test = "Chisq")
```

Jetons maintenant un oeil aux coefficients du modèle. Pour rendre les choses plus visuelles, nous aurons recours à `ggcoef` de l'extension **GGally**.

```
R> library(GGally)
   ggcoef(mod2, exponentiate = TRUE)
```

Figure 3. Représentation graphique des coefficients du modèle avec interaction entre le sexe et le groupe d'âge

Concernant l'âge et le sexe, nous avons trois séries de coefficients : trois coefficients (*grpage[25,45)*, *grpage[45,65)* et *grpage[65,99]*) qui correspondent à l'effet global de la variable *âge*, un coefficient (*sexeHomme*)pour l'effet global du sexe et trois coefficients qui sont des moficateurs de l'effet d'âge pour les hommes (*grpage[25,45)*, *grpage[45,65)* et *grpage[65,99]*).

Pour bien interpréter ces coefficients, il faut toujours avoir en tête les modalités choisies comme référence pour chaque variable. Supposons une femme de 60 ans, dont toutes lautres variables correspondent aux modalités de référence (c'est donc une pratiquante régulière, de niveau primaire, qui ne regarde pas la télévision). Regardons ce que prédit le modèle quant à sa probabilité de faire du sport au travers d'une représentation graphique

```
R> library(breakDown)
   library(ggplot2)
   logit <- function(x) exp(x)/(1 + exp(x))
   nouvelle_observation <- d[1, ]
   nouvelle_observation$sexe[1] = "Femme"
   nouvelle_observation$grpage[1] = "[45,65)"
   nouvelle_observation$etud[1] = "Primaire"
   nouvelle_observation$relig[1] = "Pratiquant regulier"
   nouvelle_observation$heures.tv[1] = 0
   plot(broken(mod2, nouvelle_observation, predict.function = betas),
     trans = logit) + ylim(0, 1) + ylab("Probabilité de faire du sport")
```

```
Scale for 'y' is already present. Adding another scale
for 'y', which will replace the existing scale.
```

Figure 4. Représentation graphique de l'estimation de la probabilité de faire du sport pour une femme de 60 ans

En premier lieu, l'intercept s'applique et permet de déterminer la probabilité de base de faire du sport (si toutes les variables sont à leur valeur de référence). «Femme» étant la modalité de référence pour la variable `sexe`, cela ne modifie pas le calcul de la probabilité de faire du sport. Par contre, il y a une

modification induite par la modalité «45-65» de la variable *grpage*.

Regardons maintenant la situation d'un homme de 20 ans.

```
R> nouvelle_observation$sexe[1] = "Homme"
   nouvelle_observation$grpage[1] = "[16,25)"
   plot(broken(mod2, nouvelle_observation, predict.function = betas),
     trans = logit) + ylim(0, 1) + ylab("Probabilité de faire du sport")
```

```
Scale for 'y' is already present. Adding another scale
for 'y', which will replace the existing scale.
```

Figure 5. Représentation graphique de l'estimation de la probabilité de faire du sport pour un homme de 20 ans

Nous sommes à la modalité de référence pour l'âge par contre il y a un effet important du sexe. Le coefficient associé globalement à la variable *sexe* correspond donc à l'effet du sexe à la modalité de référence du groupe d'âges.

La situation est différente pour un homme de 60 ans.

```
R> nouvelle_observation$grpage[1] = "[45,65)"
   plot(broken(mod2, nouvelle_observation, predict.function = betas),
     trans = logit) + ylim(0, 1) + ylab("Probabilité de faire du sport")
```

```
Scale for 'y' is already present. Adding another scale
for 'y', which will replace the existing scale.
```

Figure 6. Représentation graphique de l'estimation de la probabilité de faire du sport pour un homme de 60 ans

Cette fois-ci, il y a plusieurs modifications d'effet. On applique en effet à la fois le coefficient «sexe = Homme» (effet du sexe pour les 15-24 ans), le coefficient «grpage = [45-65)» qui est l'effet de l'âge pour les femmes de 45-64 ans et le coefficient «sexe:grpage = Homme:[45-65)» qui indique l'effet spécifique qui s'applique aux hommes de 45-64, d'une part par rapport aux femmes du même et d'autre part par rapport aux hommes de 16-24 ans. L'effet des coefficients d'interaction doivent donc être interprétés par rapport aux autres coefficients du modèle qui s'appliquent, en tenant compte des modalités de référence.

Il est cependant possible d'écrire le même modèle différemment. En effet, `sexe * grpage` dans la formule du modèle est équivalent à l'écriture `sexe + grpage + sexe:grpage`, c'est-à-dire à modéliser un coefficient global pour chaque variable plus un des coefficients d'interaction. On aurait pu demander

juste des coefficients d'interaction, en ne mettant que `sexe:grpage`.

```
R> mod3 <- glm(sport ~ sexe:grpage + etud + heures.tv + relig, data = d,
     family = binomial())
```

Au sens strict, ce modèle explique tout autant le phénomène étudié que le modèle précédent. On peut le vérifier facilement avec `anova`.

```
R> anova(mod2, mod3, test = "Chisq")
```

De même, les effets modélisés sont les mêmes.

```
R> plot(allEffects(mod3))
```

Figure 7. Représentation graphique des effets du modèle avec interaction simple entre le sexe et le groupe d'âge

Par contre, regardons d'un peu plus près les coefficients de ce nouveau modèle. Nous allons voir que leur interprétation est légèrement différente.

```
R> ggcoef(mod3, exponentiate = TRUE)
```

Figure 8. Représentation graphique des coefficients du modèle avec interaction simple entre le sexe et le groupe d'âge

Cette fois-ci, il n'y a plus de coefficients globaux pour la variable `sexe` ni pour `grpage` mais des coefficients pour chaque combinaison de ces deux variables.

```
R> plot(broken(mod3, nouvelle_observation, predict.function = betas),
     trans = logit) + ylim(0, 1) + ylab("Probabilité de faire du sport")
```

```
Scale for 'y' is already present. Adding another scale
for 'y', which will replace the existing scale.
```

Figure 9. Représentation graphique de l'estimation de la probabilité de faire du sport pour un homme de 40 ans

Cette fois-ci, le coefficient d'interaction fourrnit l'effet global du sexe et de l'âge, et non plus la modification de cette combinaison par rapport aux coefficients globaux. Leur sens est donc différent et il faudra les interpréter en conséquence.

Un second exemple d'interaction

Intéressons-nous maintenant à l'interaction entre le sexe et le niveau d'étude. L'effet du niveau d'étude diffère-t-il selon le sexe ?

```
R> mod4 <- glm(sport ~ sexe * etud + grpage + heures.tv + relig,
     data = d, family = binomial())
```

Regardons d'abord les effets.

```
R> plot(allEffects(mod4))
```

Figure 10. Représentation graphique des effets du modèle avec interaction entre le sexe et le niveau d'étude

À première vue, l'effet du niveau d'étude semble être le même chez les hommes et chez les femmes. Ceci dit, cela serait peut être plus lisible si l'on superposait les deux sexe sur un même graphique. Nous allons utiliser la fonction `ggeffect` de l'extension **ggeffects** qui permets de récupérer les effets calculés avec `effect` dans un format utilisable avec **ggplot2**.

```
R> library(ggeffects)
```

```
Attaching package: 'ggeffects'

The following object is masked from 'package:cowplot':

    get_title
```

```
R> plot(ggeffect(mod4, c("etud", "sexe")))
```

Figure 11. Effets du niveau d'étude selon le sexe

Cela confirme ce que l'on suppose. Regardons les coefficients du modèle.

```
R> ggcoef(mod4, exponentiate = TRUE)
```

Figure 12. Représentation graphique des coefficients du modèle avec interaction simple entre le sexe et le niveau d'étude

```
R> odds.ratio(mod4)
```

```
Waiting for profiling to be done...
```

Si les coefficients associés au niveau d'étude sont significatifs, ceux de l'interaction ne le sont pas (sauf «sexeHomme:etudManquant») et celui associé au sexe, précédemment significatif ne l'est plus. Testons avec `anova` si l'interaction est belle et bien significative.

```
R> anova(mod4, test = "Chisq")
```

L'interaction est bien significative mais faiblement. Vu que l'effet du niveau d'étude reste nénamoins très similaire selon le sexe, on peut se demander s'il est pertinent de la conserver.

Explorer les différentes interactions possibles

Il peut y avoir de multiples interactions dans un modèle, d'ordre 2 (entre deux variables) ou plus (entre trois variables ou plus). Il est dès lors tentant de tester les multiples interactions possibles de manière itératives afin d'identifier celles à retenir. C'est justement le but de la fonction `glmulti` de l'extension du même nom. `glmulti` permets de tester toutes les combinaisons d'interactions d'ordre 2 dans un modèle, en retenant le meilleur modèle à partir d'un critère spécifié (par défaut l'AIC). ATTENTION : le temps de calcul de `glmulti` peut-être long.

```
R> library(glmulti)
   glmulti(sport ~ sexe + grpage + etud + heures.tv + relig, data = d,
     family = binomial())
```

```
Initialization...
TASK: Exhaustive screening of candidate set.
Fitting...

After 50 models:
Best model: sport~1+grpage+heures.tv+sexe:heures.tv+grpage:heures.tv+etud:heure
s.tv
Crit= 2284.87861987263
Mean crit= 2406.80086471225

After 100 models:
Best model: sport~1+etud+heures.tv+grpage:heures.tv
Crit= 2267.79462883348
Mean crit= 2360.46497457747

After 150 models:
Best model: sport~1+grpage+etud+heures.tv+sexe:heures.tv
Crit= 2228.88574082404
Mean crit= 2286.60589884071

After 200 models:
Best model: sport~1+grpage+etud+heures.tv+sexe:heures.tv
Crit= 2228.88574082404
Mean crit= 2254.99359340075

After 250 models:
Best model: sport~1+sexe+grpage+etud+heures.tv+etud:sexe+sexe:heures.tv
Crit= 2226.00088609349
Mean crit= 2241.76611580481
```

```
After 300 models:
Best model: sport~1+sexe+grpage+etud+heures.tv+grpage:sexe+sexe:heures.tv
Crit= 2222.67161519005
Mean crit= 2234.95020358944
```

On voit qu'au bout d'un moment, l'algorithme se statibilise autour d'un modèle comportant une interaction entre le sexe et l'âge d'une part et entre le sexe et le nombre d'heures passées quotidiennement devant la télé. On voit également que la variable religion a été retirée du modèle final.

```
R> best <- glm(sport ~ 1 + sexe + grpage + etud + heures.tv + grpage:sexe +
     sexe:heures.tv, data = d, family = binomial())
   odds.ratio(best)
```

```
Waiting for profiling to be done...
```

```
R> ggcoef(best, exponentiate = TRUE)
```

Figure 13. Représentation graphique des coefficients du modèle avec interaction entre le sexe, le niveau d'étude et le nombre d'heures passées devant la télévision

```
R> plot(allEffects(best))
```

Figure 14. Représentation graphique des effets du modèle avec interaction entre le sexe, le niveau d'étude et le nombre d'heures passées devant la télévision

Pour aller plus loin

Il y a d'autres extensions dédiées à l'analyse des interactions d'un modèle, de même que de nombreux supports de cours en ligne dédiés à cette question.

On pourra en particulier se référer à la vignette inclue avec l'extension **phia** : https://cran.r-project.org/web/packages/phia/vignettes/phia.pdf.

Multicolinéarité dans la régression

Définition 803
Mesure de la colinéarité 804
La multicolinéarité est-elle toujours un problème ? 806

Dans une régression, la multicolinéarité est un problème qui survient lorsque certaines variables de prévision du modèle mesurent le même phénomène. Une multicolinéarité prononcée s'avère problématique, car elle peut augmenter la variance des coefficients de régression et les rendre instables et difficiles à interpréter. Les conséquences de coefficients instables peuvent être les suivantes :

- les coefficients peuvent sembler non significatifs, même lorsqu'une relation significative existe entre le prédicteur et la réponse ;
- les coefficients de prédicteurs fortement corrélés varieront considérablement d'un échantillon à un autre ;
- lorsque des termes d'un modèle sont fortement corrélés, la suppression de l'un de ces termes aura une incidence considérable sur les coefficients estimés des autres. Les coefficients des termes fortement corrélés peuvent même présenter le mauvais signe.

La multicolinéarité n'a aucune incidence sur l'adéquation de l'ajustement, ni sur la qualité de la prévision. Cependant, les coefficients individuels associés à chaque variable explicative ne peuvent pas être interprétés de façon fiable.

Définition

Au sens strict, on parle de multicolinéarité parfaite lorsqu'une des variables explicatives d'un modèle est une combinaison linéraire d'une ou plusieurs autres variables explicatives introduites dans le même modèle. L'absence de multicolinéarité parfaite est une des conditions requises pour pouvoir estimer un modèle linéaire et, par extension, un modèle linéaire généralisé (dont les modèles de régression logistique).

Dans les faits, une multicolinéarité parfaite n'est quasiment jamais observée. Mais une forte multicolinéarité entre plusieurs variables peut poser problème dans l'estimation et l'interprétation d'un modèle.

Une erreur fréquente est de confondre multicolinéarité et corrélation. Si des variables colinéaires sont *de facto* fortement corrélées entre elles, deux variables corrélées ne sont pas forcément colinéaires. En termes non statistiques, il y a colinéarité lorsque deux ou plusieurs variables mesurent la «même chose».

Prenons un exemple. Nous étudions les complications après l'accouchement dans différentes maternités d'un pays en développement. On souhaite mettre dans le modèle, à la fois le milieu de résidence (urbain ou rural) et le fait qu'il y ait ou non un médecin dans la clinique. Or, dans la zone d'enquête, les maternités rurales sont dirigées seulement par des sage-femmes tandis que l'on trouve un médecin dans toutes les maternités urbaines sauf une. Dès lors, dans ce contexte précis, le milieu de résidence prédit presque totalement la présence d'un médecin et on se retrouve face à une multicolinéarité (qui serait même parfaite s'il n'y avait pas une clinique urbaine sans médecin). On ne peut donc distinguer l'effet de la présence d'un médecin de celui du milieu de résidence et il ne faut mettre qu'une seule de ces deux variables dans le modèle, sachant que du point de vue de l'interprétation elle capturera à la fois l'effet de la présence d'un médecin et celui du milieu de résidence.

Par contre, si dans notre région d'étude, seule la moitié des maternités urbaines disposait d'un médecin, alors le milieu de résidence n'aurait pas été suffisant pour prédire la présence d'un médecin. Certes, les deux variables seraient corrélées mais pas colinéaires. Un autre exemple de corrélation sans colinéarité, c'est la relation entre milieu de résidence et niveau d'instruction. Il y a une corrélation entre ces deux variables, les personnes résidant en ville étant généralement plus instruites. Cependant, il existe également des personnes non instruites en ville et des personnes instruites en milieu rural. Le milieu de résidence n'est donc pas suffisant pour prédire le niveau d'instruction.

Mesure de la colinéarité

Il existe différentes mesures de la multicolinéarité. L'extension **mctest** en fournie plusieurs, mais elle n'est utilisable que si l'ensemble des variables explicatives sont de type numérique.

L'approche la plus classique consiste à examiner les facteurs d'inflation de la variance (FIV) ou *variance inflation factor* (*VIF*) en anglais. Les FIV estimenent de combien la variance d'un coefficient est «augmentée» en raison d'une relation linéaire avec d'autres prédicteurs. Ainsi, un FIV de 1,8 nous dit que la variance de ce coefficient particulier est supérieure de 80 % à la variance que l'on aurait dû observer si ce facteur n'est absolument pas corrélé aux autres prédicteurs.

Si tous les FIV sont égaux à 1, il n'existe pas de multicolinéarité, mais si certains FIV sont supérieurs à 1, les prédicteurs sont corrélés. Il n'y a pas de consensus sur la valeur au-delà de laquelle on doit considérer qu'il y a multicolinéarité. Certains auteurs, comme Paul Allison[1], page 0[1], disent regarder plus en détail les variables avec un FIV supérieur à 2,5. D'autres ne s'inquiètent qu'à partir de 5. Il n'existe pas de test

1. https://statisticalhorizons.com/multicollinearity

statistique qui permettrait de dire s'il y a colinéarité ou non[2], page 0[2].

L'extension **car** fournit une fonction `vif` permettant de calculer les FIV à partir d'un modèle. Elle implémente même une version «généralisée» permettant de considérer des facteurs catégoriels et des modèles linéaires généralisés comme la régression logistique.

Reprenons, pour exemple, un modèle logistique que nous avons déjà abordé dans d'autres chapitres.

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
   d$sexe <- relevel(d$sexe, "Femme")
   d$grpage <- cut(d$age, c(16, 25, 45, 65, 99), right = FALSE,
     include.lowest = TRUE)
   d$etud <- d$nivetud
   levels(d$etud) <- c("Primaire", "Primaire", "Primaire", "Secondaire",
     "Secondaire", "Technique/Professionnel", "Technique/Professionnel",
     "Supérieur")
   d$etud <- addNAstr(d$etud, "Manquant")
   mod <- glm(sport ~ sexe + grpage + etud + heures.tv + relig,
     data = d, family = binomial())
```

Le calcul des FIV se fait simplement en passant le modèle à la fonction `vif`.

```
R> library(car)
```

```
Loading required package: carData

Attaching package: 'car'

The following object is masked _by_ '.GlobalEnv':

    logit

The following object is masked from 'package:dplyr':

    recode
```

```
R> vif(mod)
```

```
               GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
```

2. Pour plus de détails, voir ce post de Davig Giles qui explique pourquoi ce n'est pas possible.

```
sexe      1.047696  1        1.023570
grpage    1.842383  3        1.107210
etud      1.847758  4        1.079768
heures.tv 1.062309  1        1.030684
relig     1.120522  5        1.011444
```

Dans notre exemple, tous les FIV sont proches de 1. Il n'y a donc pas de problème potentiel de colinéarité à explorer.

La multicolinéarité est-elle toujours un problème ?

Là encore, il n'y a pas de consensus sur cette question. Certains analystes considèrent que tout modèle où certains prédicteurs seraient colinéaires n'est pas valable. Dans un billet sur internet, Paul Allison évoque quant à lui des situations où la multicolinéarité peut être ignorée en toute sécurité. Le texte ci-dessous est une traduction du billet de Paul Allison.

1. Les variables avec des FIV élevés sont des variables de contrôle, et les variables d'intérêt n'ont pas de FIV élevés.

Voici le problème de la multicollinéarité : ce n'est un problème que pour les variables qui sont colinéaires. Il augmente les erreurs-types de leurs coefficients et peut rendre ces coefficients instables de plusieurs façons. Mais tant que les variables colinéaires ne sont utilisées que comme variables de contrôle, et qu'elles ne sont pas colinéaires avec vos variables d'intérêt, il n'y a pas de problème. Les coefficients des variables d'intérêt ne sont pas affectés et la performance des variables de contrôle n'est pas altérée.

Voici un exemple tiré de ces propres travaux : l'échantillon est constitué de collèges américains, la variable dépendante est le taux d'obtention de diplôme et la variable d'intérêt est un indicateur (factice) pour les secteurs public et privé. Deux variables de contrôle sont les scores moyens au SAT et les scores moyens à l'ACT pour l'entrée en première année. Ces deux variables ont une corrélation supérieure à ,9, ce qui correspond à des FIV d'au moins 5,26 pour chacune d'entre elles. Mais le FIV pour l'indicateur public/privé n'est que de 1,04. Il n'y a donc pas de problème à se préoccuper et il n'est pas nécessaire de supprimer l'un ou l'autre des deux contrôles, à condition que l'on ne cherche pas à interpréter ou comparer l'un par rapport à l'autre les coefficients de ces deux variables de contrôle.

2. Les FIV élevés sont causés par l'inclusion de puissances ou de produits d'autres variables.

Si vous spécifiez un modèle de régression avec x et x^2, il y a de bonnes chances que ces deux variables soient fortement corrélées. De même, si votre modèle a x, z et xz, x et z sont susceptibles d'être fortement corrélés avec leur produit. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car la valeur p de xz n'est pas affectée par la multicollinéarité. Ceci est facile à démontrer : vous pouvez réduire considérablement les corrélations en «centrant» les variables (c'est-à-dire en soustrayant leurs moyennes) avant de créer les puissances ou les produits. Mais la valeur p pour x^2 ou pour xz sera exactement la même, que l'on centre ou non. Et tous les résultats pour les autres variables (y compris le R^2 mais sans les termes d'ordre inférieur) seront les mêmes dans les deux cas. La multicollinéarité n'a donc pas de conséquences négatives.

3. Les variables avec des FIV élevés sont des variables indicatrices (factices) qui représentent une variable catégorielle avec trois catégories ou plus.

Si la proportion de cas dans la catégorie de référence est faible, les variables indicatrices auront nécessairement des FIV élevés, même si la variable catégorielle n'est pas associée à d'autres variables dans le modèle de régression.

Supposons, par exemple, qu'une variable de l'état matrimonial comporte trois catégories : actuellement marié, jamais marié et anciennement marié. Vous choisissez «anciennement marié» comme catégorie de référence, avec des variables d'indicateur pour les deux autres. Ce qui se passe, c'est que la corrélation entre ces deux indicateurs devient plus négative à mesure que la fraction de personnes dans la catégorie de référence diminue. Par exemple, si 45 % des personnes ne sont jamais mariées, 45 % sont mariées et 10 % sont anciennement mariées, les valeurs du FIV pour les personnes mariées et les personnes jamais mariées seront d'au moins 3,0.

Est-ce un problème ? Eh bien, cela signifie que les valeurs *p* des variables indicatrices peuvent être élevées. Mais le test global selon lequel tous les indicateurs ont des coefficients de zéro n'est pas affecté par des FIV élevés. Et rien d'autre dans la régression n'est affecté. Si vous voulez vraiment éviter des FIV élevés, il suffit de choisir une catégorie de référence avec une plus grande fraction des cas. Cela peut être souhaitable pour éviter les situations où aucun des indicateurs individuels n'est statistiquement significatif, même si l'ensemble des indicateurs est significatif.

Analyse de survie

Ressources en ligne 809
Un exemple concret : mortalité infanto-juvénile 810
Préparation des données avec data.table 810
Préparation des données avec dplyr 816
Kaplan-Meier 821
Modèle de Cox 826
Vérification de la validité du modèle 832
Données pondérées 835

Ressources en ligne

L'extension centrale pour l'analyse de survie est **survival**.

Un très bon tutoriel (en anglais et en 3 étapes), introduisant les concepts de l'analyse de survie, des courbes de Kaplan-Meier et des modèles de Cox et leur mise en oeuvre pratique sous **R** est disponible en ligne :

- http://www.sthda.com/english/wiki/survival-analysis-basics
- http://www.sthda.com/english/wiki/cox-proportional-hazards-model
- http://www.sthda.com/english/wiki/cox-model-assumptions

Pour un autre exemple (toujours en anglais) d'analyse de survie avec **survival**, on pourra se référer à https://rpubs.com/vinubalan/hrsurvival.

Pour représenter vos résultats avec **ggplot2**, on pourra avoir recours à l'extension **survminer** présentée en détails sur son site officiel (en anglais) : http://www.sthda.com/english/rpkgs/survminer/. On pourra également avoir recours à la fonction `ggsurv` de l'extension **GGally** présentée à l'adresse http://ggobi.github.io/ggally/#ggallyggsurv.

A noter, il est possible d'utiliser la fonction `step` sur un modèle de Cox, pour une sélection pas à pas d'un meilleur modèle basé sur une minimisation de l'AIC (voir le chapitre sur la régression logistique, page 461).

L'excellente extension **broom** peut également être utilisée sur des modèles de survie (Kaplan-Meier ou Cox) pour en convertir les résultats sous la forme d'un tableau de données.

Pour approfondir les possibilités offertes par l'extension **survival**, on pourra également consulter les différentes vignettes fournies avec l'extension (voir https://cran.r-project.org/package=survival).

Un exemple concret : mortalité infanto-juvénile

Dans cet exemple, nous allons utiliser le jeu de données `fecondite` fourni par l'extension **questionr**. Ce jeu de données comporte trois tableaux de données : `menages`, `femmes` et `enfants`.

Nous souhaitons étudier ici la survie des enfants entre la naissance et l'âge de 5 ans. Dans un premier temps, nous comparerons la survie des jeunes filles et des jeunes garçons. Dans un second temps, nous procéderons à une analyse multivariée en prenant en compte les variables suivantes :

- sexe de l'enfant
- milieu de résidence
- niveau de vie du ménage
- structure du ménage
- niveau d'éducation de la mère
- âge de la mère à la naissance de l'enfant
- enfin, une variable un peu plus compliquée, à savoir si le rang de naissance de l'enfant (second, troisième, quatrième, etc.) est supérieur au nombre idéal d'enfants selon la mère.

Nous allons préparer les données selon deux approches : soit en utilisant l'extension **data.table** (voir le chapitre dédié à data.table, page 225), soit en utilisant l'extension **dplyr** (voir le chapitre sur dplyr, page 209).

Chargeons les données en mémoire et listons les variables disponibles.

```
R> library(questionr, quietly = TRUE)
   data(fecondite)
   lookfor(menages)
```

```
R> lookfor(femmes)
```

```
R> lookfor(enfants)
```

Préparation des données avec data.table

Tout d'abord, regardons sous quel format elles sont stockées.

```
R> class(menages)
```

```
[1] "tbl_df"     "tbl"        "data.frame"
```

```
R> describe(menages)
```

```
[1814 obs. x 5 variables] tbl_df tbl data.frame

$id_menage: Identifiant du ménage
numeric: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
min: 1 - max: 1814 - NAs: 0 (0%) - 1814 unique values

$taille: Taille du ménage (nombre de membres)
numeric: 7 3 6 5 7 6 15 6 5 19 ...
min: 1 - max: 31 - NAs: 0 (0%) - 30 unique values

$sexe_chef: Sexe du chef de ménage
labelled double: 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 ...
min: 1 - max: 2 - NAs: 0 (0%) - 2 unique values
2 value labels: [1] homme [2] femme

$structure: Structure démographique du ménage
labelled double: 4 2 5 4 4 4 5 2 5 5 ...
min: 1 - max: 5 - NAs: 0 (0%) - 5 unique values
6 value labels: [0] pas d'adulte [1] un adulte [2] deux adultes de sexe opposé
[3] deux adultes de même sexe [4] trois adultes ou plus avec lien de parenté
[5] adultes sans lien de parenté

$richesse: Niveau de vie (quintiles)
labelled double: 1 2 2 1 1 3 2 5 4 3 ...
min: 1 - max: 5 - NAs: 0 (0%) - 5 unique values
5 value labels: [1] très pauvre [2] pauvre [3] moyen [4] riche [5] très riche
```

Les tableaux de données sont au format *tibble* (c'est-à-dire sont de la classe `tbl_df`) et les variables catégorielles sont du type `haven_labelled` (voir le chapitre sur les vecteurs labellisés, page 111). Ce format correspond au format de données si on les avait importées depuis SPSS avec l'extension **haven** (voir le chapitre sur l'import de données, page 138).

En premier lieu, il nous faut convertir les tableaux de données au format `data.table`, ce qui peut se faire avec la fonction `setDT`. Par ailleurs, nous allons également charger en mémoire l'extension **labelled** pour la gestion des vecteurs labellisés.

```
R> library(labelled)
   library(data.table)
   setDT(menages)
   setDT(femmes)
   setDT(enfants)
```

En premier lieu, il nous faut calculer la durée d'observation des enfants, à savoir le temps passé entre la date de naissance (variable du fichier `enfants`) et la date de passation de l'entretien (fournie par le tableau de données `femmes`). Pour récupérer des variables du fichier `femmes` dans le fichier `enfants`, nous allons procéder à une fusion de table (voir le chapitre dédié, page 243). Pour le calcul de la durée d'observation, nous allons utiliser le package **lubridate** (voir le chapitre calculer un âge, page 1093 et celui sur la gestion des dates, page 259). Nous effectuerons l'analyse en mois (puisque l'âge au décès est connu en mois). Dès lors, la durée d'observation sera calculée en mois.

```
R> enfants <- merge(
     enfants,
     femmes[, .(id_femme, date_entretien)],
     by = "id_femme",
     all.x = TRUE
   )

   # duree observation en mois
   library(lubridate, quietly = TRUE)
   enfants[, duree_observation := time_length(interval(date_naissance, date_entre
   tien), unit = "months")]
```

ATTENTION : il y 11 enfants soi-disant nés après la date d'enquête ! Quelle que soit l'enquête, il est rare de ne pas observer d'incohérences. Dans le cas présent, il est fort possible que la date d'entretien puisse parfois être erronée (par exemple si l'enquêteur a inscrit une date sur le questionnaire papier le jour du recensement du ménage mais n'ai pu effectué le questionnaire individuel que plus tard). Nous décidons ici de procéder à une correction en ajoutant un mois aux dates d'entretien problématiques. D'autres approches auraient pu être envisagées, comme par exemple exclure ces observations problématiques. Cependant, cela aurait impacté le calcul du range de naissance pour les autres enfants issus de la même mère. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas de réponse unique. À vous de vous adapter au contexte particulier de votre analyse.

```
R> enfants[duree_observation < 0, date_entretien := date_entretien %m+% month
   s(1)]
   enfants[, duree_observation := time_length(interval(date_naissance, date_entre
   tien), unit = "months")]
```

Regardons maintenant comment les âges au décès ont été collectés.

```
R> freq(enfants$age_deces)
```

Les âges au décès sont ici exprimés en mois révolus. Les décès à un mois révolu correspondent à des décès entre 1 et 2 mois exacts. Par ailleurs, les durées d'observation que nous avons calculées avec `time_length` sont des durées exactes, c'est-à-dire avec la partie décimale. Pour une analyse de survie, on ne peut mélanger des durées exactes et des durées révolues. Trois approches peuvent être envisagées :

1. faire l'analyse en mois révolus, auquel cas on ne gardera que la partie entière des durées d'observations avec la fonction `trunc` ;
2. considérer qu'un âge au décès de 3 mois révolus correspond en moyenne à 3,5 mois exacts et donc ajouter 0,5 à tous les âges révolus ;
3. imputer un âge au décès exact en distribuant aléatoirement les décès à 3 mois révolus entre 3 et 4 mois exacts, autrement dit en ajoutant aléatoirement une partie décimale aux âges révolus.

Nous allons ici adopter la troisième approche en considérant que les décès se répartissent de manière uniforme au sein d'un même mois. Nous aurons donc recours à la fonction `runif` qui permets de générer des valeurs aléatoires entre 0 et 1 selon une distribustion uniforme.

```
R> enfants[, age_deces_impute := age_deces + runif(.N)]
```

Pour définir notre objet de survie, il nous faudra deux variables. Une première, temporelle, indiquant la durée à laquelle survient l'évènement étudié (ici le décès) pour ceux ayant vécu l'évènement et la durée d'observation pour ceux n'ayant pas vécu l'évènement (censure à droite). Par ailleurs, une seconde variable indiquant si les individus ont vécu l'évènement (0 pour non, 1 pour oui). Or, ici, la variable *survie* est codée 0 pour les décès et 1 pour ceux ayant survécu. Pour plus de détails, voir l'aide de la fonction `Surv`.

```
R> enfants[, deces := 0]
   enfants[survie == 0, deces := 1]
   var_label(enfants$deces) <- "Est décédé ?"
   val_labels(enfants$deces) <- c(non = 0, oui = 1)

   enfants[, time := duree_observation]
   enfants[deces == 1, time := age_deces_impute]
```

Occupons-nous maintenant des variables explicatives que nous allons inclure dans l'analyse. Tout d'abord, ajoutons à la table `enfants` les variables nécessaires des tables `femmes` et `menages`. Notons qu'il nous faudra importer *id_menage* de la table `femmes` pour pouvoir fusionner ensuite la table `enfants` avec la table `menages`. Par ailleurs, pour éviter une confusion sur la variable *date_naissance*, nous renommons à la volée cette variable de la table `femmes` en *date_naissance_mere*.

```
R> enfants <- merge(
     enfants,
     femmes[, .(
       id_femme, id_menage, milieu, educ,
       date_naissance_mere = date_naissance, nb_enf_ideal
     )],
     by = "id_femme",
     all.x = TRUE
   )
   enfants <- merge(
     enfants,
     menages[, .(id_menage, structure, richesse)],
     by = "id_menage",
     all.x = TRUE
   )
```

Les variables catégorielles sont pour l'heure sous formes de vecteurs labellisés. Or, dans un modèle, il est impératif de les convertir en facteurs pour qu'elles soient bien traitées comme des variables catégorielles (autrement elles seraient traitées comme des variables continues). On aura donc recours à la fonction `to_factor` de l'extension **labelled**.

```
R> enfants[, sexe := to_factor(sexe)]
   enfants[, richesse := to_factor(richesse)]
```

Regardons plus attentivement, la variable *structure*.

```
R> freq(enfants$structure)
```

Tout d'abord, la modalité «pas d'adulte» n'est pas représentée dans l'échantillon. On aura donc recours à l'argument `drop_unused_labels` pour ne pas conserver cette modalité. Par ailleurs, nous considérons que la situation familiale à partir de laquelle nous voudrons comparer les autres dans notre modèle, donc celle qui doit être considérée comme la modalité de référence, est celle du ménage nucléaire. Cette modalité («deux adultes de sexe opposé») n'étant pas la première, nous aurons recours à la fonction `relevel`.

```
R> enfants[, structure := to_factor(structure, drop_unused_labels = TRUE)]
   enfants[, structure := relevel(structure, "deux adultes de sexe opposé")]
```

Regardons la variable *educ*.

```
R> freq(enfants$educ)
```

La modalité «supérieur» est peu représentée dans notre échantillon. Nous allons la fusionner avec la modalité «secondaire» (voir la section Regrouper les modalités d'une variable, page 190 du chapitre

Recodage, page 179).

```
R> enfants[, educ2 := educ]
   enfants[educ == 3, educ2 := 2]
   val_label(enfants$educ2, 2) <- "secondaire ou plus"
   val_label(enfants$educ2, 3) <- NULL
   enfants[, educ2 := to_factor(educ2)]
   freq(enfants$educ2)
```

Calculons maintenant l'âge de la mère à la naissance de l'enfant (voir le chapitre Calculer un âge, page 1093) et découpons le en groupes d'âges (voir la section Découper une variable numérique en classes, page 186 du chapitre Recodage, page 179).

```
R> enfants[, age_mere_naissance := time_length(
     interval(date_naissance_mere, date_naissance),
     unit = "years"
     )]

   enfants$gpage_mere_naissance <- cut(
     enfants$age_mere_naissance,
     include.lowest = TRUE, right = FALSE,
     breaks=c(13, 20, 30, 50)
   )
   levels(enfants$gpage_mere_naissance) <- c(
     "19 ou moins", "20-29", "30 et plus"
   )
   enfants$gpage_mere_naissance <- relevel(enfants$gpage_mere_naissance, "20-29")
   freq(enfants$gpage_mere_naissance)
```

Reste à calculer si le rang de naissance de l'enfant est supérieur au nombre idéal d'enfants tel que défini par la mère. On aura recours à la fonction `rank` appliquée par groupe (ici calculé séparément pour chaque mère). L'argument `ties.method` permet d'indiquer comment gérer les égalités (ici les naissances multiples, e.g. les jumeaux). Comme nous voulons comparer le rang de l'enfant au nombre idéal d'enfants, nous allons retenir la méthode `"max"` pour obtenir, dans le cas présent, le nombre total d'enfants déjà nés[1], page 0[1]. Avant de calculer un rang, il est impératif de trier préalablement le tableau (voir le chapitre Tris, page 231).

1. Ici, pour plus de simplicité, nous n'avons pas pris en compte les décès éventuels des enfants de rang inférieur avant la naissance considérée.

```
R> setorder(enfants, id_femme, date_naissance)
   enfants[, rang := rank(date_naissance, ties.method = "max"), by = id_femme]
   enfants[, rang_apres_ideal := "non"]
   enfants[rang > nb_enf_ideal, rang_apres_ideal := "oui"]
   enfants[, rang_apres_ideal := factor(rang_apres_ideal)]
   enfants[, rang_apres_ideal := relevel(rang_apres_ideal, "non")]
```

Préparation des données avec dplyr

Tout d'abord, regardons sous quel format elles sont stockées.

```
R> data(fecondite)
   class(menages)
```

```
[1] "tbl_df"     "tbl"        "data.frame"
```

```
R> describe(menages)
```

```
[1814 obs. x 5 variables] tbl_df tbl data.frame

$id_menage: Identifiant du ménage
numeric: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
min: 1 - max: 1814 - NAs: 0 (0%) - 1814 unique values

$taille: Taille du ménage (nombre de membres)
numeric: 7 3 6 5 7 6 15 6 5 19 ...
min: 1 - max: 31 - NAs: 0 (0%) - 30 unique values

$sexe_chef: Sexe du chef de ménage
labelled double: 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 ...
min: 1 - max: 2 - NAs: 0 (0%) - 2 unique values
2 value labels: [1] homme [2] femme

$structure: Structure démographique du ménage
labelled double: 4 2 5 4 4 4 5 2 5 5 ...
min: 1 - max: 5 - NAs: 0 (0%) - 5 unique values
6 value labels: [0] pas d'adulte [1] un adulte [2] deux adultes de sexe opposé
[3] deux adultes de même sexe [4] trois adultes ou plus avec lien de parenté
[5] adultes sans lien de parenté

$richesse: Niveau de vie (quintiles)
```

```
labelled double: 1 2 2 1 1 3 2 5 4 3 ...
min: 1 - max: 5 - NAs: 0 (0%) - 5 unique values
5 value labels: [1] très pauvre [2] pauvre [3] moyen [4] riche [5] très riche
```

Les tableaux de données sont déjà au format *tibble* (c'est-à-dire sont de la classe `tbl_df`)[2], page 0[2] et les variables catégorielles sont du type `labelled` (voir le chapitre sur les vecteurs labellisés, page 111). Ce format correspond au format de données si on les avait importées depuis SPSS avec l'extension **haven** (voir le chapitre sur l'import de données, page 138).

Nous allons charger en mémoire l'extension **labelled** pour la gestion des vecteurs labellisés en plus de **dplyr**.

```
R> library(dplyr)
   library(labelled)
```

En premier lieu, il nous faut calculer la durée d'observation des enfants, à savoir le temps passé entre la date de naissance (variable du fichier `enfants`) et la date de passation de l'entretien (fournie par le tableau de données `femmes`). Pour récupérer des variables du fichier `femmes` dans le fichier `enfants`, nous allons procéder à une fusion de table (voir le chapitre dédié, page 243). Pour le calcul de la durée d'observation, nous allons utiliser le package **lubridate** (voir le chapitre calculer un âge, page 1093 et celui sur la gestion des dates, page 259). Nous effectuerons l'analyse en mois (puisque l'âge au décès est connu en mois). Dès lors, la durée d'observation sera calculée en mois.

```
R> library(lubridate)
   enfants <- enfants %>%
     left_join(
       femmes %>% select(id_femme, date_entretien),
       by = "id_femme"
     ) %>%
     mutate(duree_observation = time_length(
       interval(date_naissance, date_entretien),
       unit = "months"
     ))
```

```
Warning: Column `id_femme` has different attributes on LHS
and RHS of join
```

ATTENTION : il y 11 enfants soi-disant nés après la date d'enquête ! Quelle que soit l'enquête, il est rare de ne pas observer d'incohérences. Dans le cas présent, il est fort possible que la date d'entretien puisse parfois être erronée (par exemple si l'enquêteur a inscrit une date sur le questionnaire papier le jour du recensement du ménage mais n'ai pu effectué le questionnaire individuel que plus tard). Nous décidons

2. Si cela n'avait pas été le cas, nous aurions eu recours à la fonction `tbl_df`.

ici de procéder à une correction en ajoutant un mois aux dates d'entretien problématiques. D'autres approches auraient pu être envisagées, comme par exemple exclure ces observations problématiques. Cependant, cela aurait impacté le calcul du range de naissance pour les autres enfants issus de la même mère. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas de réponse unique. À vous de vous adapter au contexte particulier de votre analyse.

```
R> enfants$date_entretien[enfants$duree_observation < 0] <-
     enfants$date_entretien[enfants$duree_observation < 0] %m+% months(1)
   enfants <- enfants %>%
     mutate(duree_observation = time_length(
       interval(date_naissance, date_entretien),
       unit = "months"
     ))
```

Regardons maintenant comment les âges au décès ont été collectés.

```
R> freq(enfants$age_deces)
```

Les âges au décès sont ici exprimés en mois révolus. Les décès à un mois révolu correspondent à des décès entre 1 et 2 mois exacts. Par ailleurs, les durées d'observation que nous avons calculées avec `time_length` sont des durées exactes, c'est-à-dire avec la partie décimale. Pour une analyse de survie, on ne peut mélanger des durées exactes et des durées révolues. Trois approches peuvent être envisagées :

1. faire l'analyse en mois révolus, auquel cas on ne gardera que la partie entière des durées d'observations avec la fonction `trunc` ;
2. considérer qu'un âge au décès de 3 mois révolus correspond en moyenne à 3,5 mois exacts et donc ajouter 0,5 à tous les âges révolus ;
3. imputer un âge au décès exact en distribuant aléatoirement les décès à 3 mois révolus entre 3 et 4 mois exacts, autrement dit en ajoutant aléatoirement une partie décimale aux âges révolus.

Nous allons ici adopter la troisième approche en considérant que les décès se répartissent de manière uniforme au sein d'un même mois. Nous aurons donc recours à la fonction `runif` qui permets de générer des valeurs aléatoires entre 0 et 1 selon une distribustion uniforme.

```
R> enfants <- enfants %>%
     dplyr::mutate(age_deces_impute = age_deces + runif(n()))
```

Pour définir notre objet de survie, il nous faudra deux variables. Une première, temporelle, indiquant la durée à laquelle survient l'évènement étudié (ici le décès) pour ceux ayant vécu l'évènement et la durée d'observation pour ceux n'ayant pas vécu l'évènement (censure à droite). Par ailleurs, une seconde variable indiquant si les individus ont vécu l'évènement (0 pour non, 1 pour oui). Or, ici, la variable *survie* est codée 0 pour les décès et 1 pour ceux ayant survécu. Pour plus de détails, voir l'aide de la fonction `Surv`.

```
R> enfants <- enfants %>%
     mutate(deces = if_else(survie == 0, 1, 0)) %>%
     set_variable_labels(deces = "Est décédé ?") %>%
     set_value_labels(deces = c(non = 0, oui = 1)) %>%
     mutate(time = if_else(deces == 1, age_deces_impute, duree_observation))
```

Occupons-nous maintenant des variables explicatives que nous allons inclure dans l'analyse. Tout d'abord, ajoutons à la table `enfants` les variables nécessaires des tables `femmes` et `menages`. Notons qu'il nous faudra importer *id_menage* de la table `femmes` pour pouvoir fusionner ensuite la table `enfants` avec la table `menages`. Par ailleurs, pour éviter une confusion sur la variable *date_naissance*, nous renommons à la volée cette variable de la table `femmes` en *date_naissance_mere*.

```
R> enfants <- enfants %>%
     left_join(
       select(femmes,
         id_femme, id_menage, milieu, educ,
         date_naissance_mere = date_naissance, nb_enf_ideal
       ),
       by = "id_femme"
     ) %>%
     left_join(
       select(menages, id_menage, structure, richesse),
       by = "id_menage"
     )
```

```
Warning: Column `id_femme` has different attributes on LHS
and RHS of join
```

Les variables catégorielles sont pour l'heure sous formes de vecteurs labellisés. Or, dans un modèle, il est impératif de les convertir en facteurs pour qu'elles soient bien traitées comme des variables catégorielles (autrement elles seraient traitées comme des variables continues). On aura donc recours à la fonction `to_factor` de l'extension **labelled**.

```
R> enfants <- enfants %>%
     mutate(sexe = to_factor(sexe), richesse = to_factor(richesse))
```

Regardons plus attentivement, la variable *structure*.

```
R> freq(enfants$structure)
```

Tout d'abord, la modalité «pas d'adulte» n'est pas représentée dans l'échantillon. On aura donc recours à l'argument `drop_unused_labels` pour ne pas conserver cette modalité. Par ailleurs, nous considérons que la situation familiale à partir de laquelle nous voudrons comparer les autres dans notre modèle,

donc celle qui doit être considérée comme la modalité de référence, est celle du ménage nucléaire. Cette modalité («deux adultes de sexe opposé») n'étant pas la première, nous aurons recours à la fonction `relevel` {data-pkg = "stats"}.

```
R> enfants <- enfants %>%
     mutate(structure = relevel(
       to_factor(structure, drop_unused_labels = TRUE),
       "deux adultes de sexe opposé"
     ))
```

Regardons la variable *educ*.

```
R> freq(enfants$educ)
```

La modalité «supérieur» est peu représentée dans notre échantillon. Nous allons la fusionner avec la modalité «secondaire» (voir la section Regrouper les modalités d'une variable, page 190 du chapitre Recodage, page 179).

```
R> enfants <- enfants %>%
     mutate(educ2 = ifelse(educ == 3, 2, educ)) %>%
     set_value_labels(educ2 = c(
       aucun = 0,
       primaire = 1,
       "secondaire ou plus" = 2
     )) %>%
     mutate(educ2 = to_factor(educ2))
   freq(enfants$educ2)
```

Calculons maintenant l'âge de la mère à la naissance de l'enfant (voir le chapitre Caluler un âge, page 1093) et découpons le en groupes d'âges (voir la section Découper une variable numérique en classes, page 186 du chapitre Recodage, page 179).

```
R> enfants <- enfants %>%
     mutate(
       age_mere_naissance = time_length(
         interval(date_naissance_mere, date_naissance),
         unit = "years"
       ),
       gpage_mere_naissance = cut(
         age_mere_naissance,
         include.lowest = TRUE, right = FALSE,
         breaks=c(13, 20, 30, 50)
       )
     )

   levels(enfants$gpage_mere_naissance) <- c(
     "19 ou moins", "20-29", "30 et plus"
   )
   enfants$gpage_mere_naissance <- relevel(enfants$gpage_mere_naissance, "20-29")
   freq(enfants$gpage_mere_naissance)
```

Reste à calculer si le rang de naissance de l'enfant est supérieur au nombre idéal d'enfants tel que défini par la mère. On aura recours à la fonction `rank` appliquée par groupe (ici calculé séparément pour chaque mère). L'argument `ties.method` permet d'indiquer comment gérer les égalités (ici les naissances multiples, e.g. les jumeaux). Comme nous voulons comparer le rang de l'enfant au nombre idéal d'enfants, nous allons retenir la méthode `"max"` pour obtenir, dans le cas présent, le nombre total d'enfants déjà nés[3], page 0[3]. Avant de calculer un rang, il est impératif de trier préalablement le tableau (voir le chapitre Tris, page 231).

```
R> enfants <- enfants %>%
     arrange(id_femme, date_naissance) %>%
     group_by(id_femme) %>%
     mutate(
       rang = rank(date_naissance, ties.method = "max"),
       rang_apres_ideal = ifelse(rang > nb_enf_ideal, "oui", "non"),
       rang_apres_ideal = factor(rang_apres_ideal, levels = c("non", "oui"))
     )
```

Kaplan-Meier

La courbe de survie de Kaplan-Meier s'obtient avec la fonction `survfit` de l'extension **survival**.

3. Ici, pour plus de simplicité, nous n'avons pas pris en compte les décès éventuels des enfants de rang inférieur avant la naissance considérée.

```
R> library(survival)
   km_global <- survfit(Surv(time, deces) ~ 1, data = enfants)
   km_global
```

```
Call: survfit(formula = Surv(time, deces) ~ 1, data = enfants)

      n  events  median 0.95LCL 0.95UCL
   1584     142      NA      NA      NA
```

Pour la représenter, on pourra avoir recours à la fonction `ggsurvplot` de l'extension `survminer`.

```
R> library(survminer, quietly = TRUE)
```

```
Attaching package: 'ggpubr'

The following object is masked from 'package:JLutils':

    get_legend

The following object is masked from 'package:plyr':

    mutate
```

```
R> ggsurvplot(km_global)
```

Figure 1. Courbe de survie de Kaplan-Meier

On peut facilement représenter à la place la courbe cumulée des évènements (l'inverse de la courbe de survie) et la table des effectifs en fonction du temps.

```
R> ggsurvplot(km_global, fun = "event", risk.table = TRUE, surv.scale = "per
   cent")
```

Figure 2. Courbe cumulée des évènements et table des effectifs

Pour comparer deux groupes (ici les filles et les garçons), il suffit d'indiquer la variable de comparaison à `survfit`.

```
R> km_sexe <- survfit(Surv(time, deces) ~ sexe, data = enfants)
   km_sexe
```

```
Call: survfit(formula = Surv(time, deces) ~ sexe, data = enfants)

                n events median 0.95LCL 0.95UCL
sexe=masculin 762     94     NA      NA      NA
sexe=féminin  822     48     NA      NA      NA
```

La fonction `survdiff` permets de calculer le test du logrank afin de comparer des courbes de survie. La mortalité infanto-juvénile diffère-t-elle significativement selon le sexe de l'enfant ?

```
R> survdiff(Surv(time, deces) ~ sexe, data = enfants)
```

```
Call:
survdiff(formula = Surv(time, deces) ~ sexe, data = enfants)

                N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
sexe=masculin 762       94     66.2      11.6      21.8
sexe=féminin  822       48     75.8      10.2      21.8

 Chisq= 21.8  on 1 degrees of freedom, p= 3e-06
```

Une fois encore, on aura recours à `ggsurvplot` pour représenter les courbes de survie.

```
R> ggsurvplot(km_sexe, conf.int = TRUE, risk.table = TRUE, pval = TRUE, dat
   a = enfants)
```

```
Warning: Vectorized input to `element_text()` is not officially supported.
Results may be unexpected or may change in future versions of ggplot2.
```

Figure 3. Courbes de Kaplan-Meier selon le sexe

Modèle de Cox

Un modèle de Cox se calcule aisément avec `coxph` {survival}.

```
R> mod1 <- coxph(
     Surv(time, deces) ~ sexe + milieu + richesse +
     structure + educ2 + gpage_mere_naissance + rang_apres_ideal,
     data = enfants
   )
   mod1
```

```
Call:
coxph(formula = Surv(time, deces) ~ sexe + milieu + richesse +
    structure + educ2 + gpage_mere_naissance + rang_apres_ideal,
    data = enfants)

                                                        coef
sexeféminin                                        -0.809568
milieu                                              0.656241
richessepauvre                                     -0.082223
richessemoyen                                       0.318645
richesseriche                                       0.353483
richessetrès riche                                  0.464590
structureun adulte                                 -0.150231
structuredeux adultes de même sexe                  0.604592
structuretrois adultes ou plus avec lien de parenté  0.049430
structureadultes sans lien de parenté              -0.131369
educ2primaire                                      -0.030251
educ2secondaire ou plus                            -0.203903
gpage_mere_naissance19 ou moins                    -0.310248
gpage_mere_naissance30 et plus                     -0.002586
rang_apres_idealoui                                 1.355106
                                                   exp(coef)
sexeféminin                                         0.445050
milieu                                              1.927533
richessepauvre                                      0.921066
richessemoyen                                       1.375263
richesseriche                                       1.424019
richessetrès riche                                  1.591361
structureun adulte                                  0.860509
structuredeux adultes de même sexe                  1.830506
structuretrois adultes ou plus avec lien de parenté  1.050672
structureadultes sans lien de parenté               0.876895
educ2primaire                                       0.970202
educ2secondaire ou plus                             0.815541
gpage_mere_naissance19 ou moins                     0.733265
gpage_mere_naissance30 et plus                      0.997417
rang_apres_idealoui                                 3.877173
                                                    se(coef)
sexeféminin                                         0.177806
```

```
milieu                                                0.269928
richessepauvre                                        0.250417
richessemoyen                                         0.247868
richesseriche                                         0.298425
richessetrès riche                                    0.428583
structureun adulte                                    0.600329
structuredeux adultes de même sexe                    0.376445
structuretrois adultes ou plus avec lien de parenté  0.196666
structureadultes sans lien de parenté                 0.305478
educ2primaire                                         0.205751
educ2secondaire ou plus                               0.366889
gpage_mere_naissance19 ou moins                       0.268062
gpage_mere_naissance30 et plus                        0.191557
rang_apres_idealoui                                   0.602401
                                                          z
sexeféminin                                          -4.553
milieu                                                2.431
richessepauvre                                       -0.328
richessemoyen                                         1.286
richesseriche                                         1.184
richessetrès riche                                    1.084
structureun adulte                                   -0.250
structuredeux adultes de même sexe                    1.606
structuretrois adultes ou plus avec lien de parenté  0.251
structureadultes sans lien de parenté                -0.430
educ2primaire                                        -0.147
educ2secondaire ou plus                              -0.556
gpage_mere_naissance19 ou moins                      -1.157
gpage_mere_naissance30 et plus                       -0.014
rang_apres_idealoui                                   2.250
                                                            p
sexeféminin                                          5.29e-06
milieu                                                 0.0151
richessepauvre                                         0.7427
richessemoyen                                          0.1986
richesseriche                                          0.2362
richessetrès riche                                     0.2784
structureun adulte                                     0.8024
structuredeux adultes de même sexe                     0.1083
structuretrois adultes ou plus avec lien de parenté   0.8016
structureadultes sans lien de parenté                  0.6672
educ2primaire                                          0.8831
educ2secondaire ou plus                                0.5784
gpage_mere_naissance19 ou moins                        0.2471
gpage_mere_naissance30 et plus                         0.9892
rang_apres_idealoui                                    0.0245
```

```
Likelihood ratio test=38.16  on 15 df, p=0.0008546
n= 1584, number of events= 142
```

De nombreuses variables ne sont pas significatives. Voyons si nous pouvons, avec la fonction `step`, améliorer notre modèle par minimisation de l'AIC ou *Akaike Information Criterion* (voir la section Sélection de modèles, page 0 du chapitre sur la Régression logistique, page 461).

```
R> mod2 <- step(mod1)
```

```
Start:  AIC=2027.07
Surv(time, deces) ~ sexe + milieu + richesse + structure + educ2 +
    gpage_mere_naissance + rang_apres_ideal

                       Df    AIC
- structure             4 2022.0
- richesse              4 2022.7
- educ2                 2 2023.4
- gpage_mere_naissance  2 2024.6
<none>                    2027.1
- rang_apres_ideal      1 2028.6
- milieu                1 2031.3
- sexe                  1 2047.1

Step:  AIC=2022.01
Surv(time, deces) ~ sexe + milieu + richesse + educ2 + gpage_mere_naissance +
    rang_apres_ideal

                       Df    AIC
- richesse              4 2017.0
- educ2                 2 2018.2
- gpage_mere_naissance  2 2019.5
<none>                    2022.0
- rang_apres_ideal      1 2023.4
- milieu                1 2025.6
- sexe                  1 2042.2

Step:  AIC=2017
Surv(time, deces) ~ sexe + milieu + educ2 + gpage_mere_naissance +
    rang_apres_ideal

                       Df    AIC
- educ2                 2 2013.3
- gpage_mere_naissance  2 2014.8
<none>                    2017.0
- rang_apres_ideal      1 2018.0
```

```
- milieu                1 2018.8
- sexe                  1 2037.6

Step:  AIC=2013.28
Surv(time, deces) ~ sexe + milieu + gpage_mere_naissance + rang_apres_ideal

                       Df    AIC
- gpage_mere_naissance  2 2011.2
<none>                    2013.3
- rang_apres_ideal      1 2014.3
- milieu                1 2015.7
- sexe                  1 2033.8

Step:  AIC=2011.17
Surv(time, deces) ~ sexe + milieu + rang_apres_ideal

                   Df    AIC
<none>                2011.2
- rang_apres_ideal  1 2012.3
- milieu            1 2013.9
- sexe              1 2031.6
```

On peut obtenir facilement les coefficients du modèle avec l'excellente fonction `tidy` de l'extension **broom**. Ne pas oublier de préciser `exponentiate = TRUE`. En effet, dans le cas d'un modèle de Cox, l'exponentiel des coefficients corresponds au ratio des risques instantannés ou *hazard ratio (HR)* en anglais.

```
R> library(broom, quietly = TRUE)
   tidy(mod2, exponentiate = TRUE)
```

Pour représenter ces rapports de risque, on peut ici encore avoir recours à la fonction `ggcoef` de l'extension **GGally**.

```
R> library(GGally, quietly = TRUE)
```

```
Registered S3 method overwritten by 'GGally':
  method from
  +.gg   ggplot2
```

```
Attaching package: 'GGally'
```

```
The following object is masked from 'package:dplyr':

    nasa
```

```
R> ggcoef(mod2, exponentiate = TRUE)
```

Figure 4. Coefficients du modèle avec ggcoef

L'extension **survminer** fournit également une fonction `ggforest` qui permet de représenter de manière plus esthétique et complète les coefficients d'un modèle de Cox.

```
R> ggforest(mod2)
```

Figure 5. Coefficients du modèle avec ggforest

Vérification de la validité du modèle

Un modèle de Cox n'est valable que sous l'hypothèse de la proportionnalité des risques relatifs. Selon cette hypothèse les résidus de Schoenfeld ne dépendent pas du temps. Cette hypothèse peut être testée avec la fonction `cox.zph`.

```
R> test <- cox.zph(mod2)
   test
```

```
                chisq df    p
sexe            0.505  1 0.48
milieu          0.136  1 0.71
rang_apres_ideal 0.163  1 0.69
GLOBAL          0.805  3 0.85
```

Une valeur de p inférieure à 5 % indique que l'hypothèse n'est pas vérifiée. Il apparaît que p est supérieur à 5 % globalement et pour chaque variable prise individuellement. Notre modèle est donc valide.

Il est possible de représenter la distribution des résidus de Schoenfeld à l'aide de `ggcoxzph` de l'extension **survminer**, afin de voir si leur répartition change au cours du temps.

```
R> ggcoxzph(test)
```

```
Warning in regularize.values(x, y, ties, missing(ties)):
collapsing to unique 'x' values
```

Figure 6. Résidus de Schoenfeld

Données pondérées

Si vous utilisez des données pondérées avec un plan d'échantillonnage complexe (voir le chapitre dédié, page 455), vous pouvez utilisez les fonctions suivantes de l'extension **survey** :

- `svykm` pour estimer une courbe de survie de Kaplan-Meier ;
- `svycoxph` pour un modèle de Cox.

Dans les deux cas, pensez à ajouter l'option `se = TRUE` pour que les erreurs standards soient calculées (et que les intervalles de confiance puissent être générés).

Analyse de séquences

L'analyse de séquences 837
Charger TraMineR et récupérer les données 839
Appariement optimal et classification 843
Représentations graphiques 847
Distribution de la typologie 859
Pour aller plus loin 860
Bibliographie 860

NOTE

La version originale de ce chapitre est une reprise, avec l'aimable autorisation de son auteur, d'un article de Nicolas Robette intitulé *L'analyse de séquences : une introduction avec le logiciel R et le package TraMineR* et publié sur le blog Quanti (http://quanti.hypotheses.org/686/).

Depuis les années 1980, l'étude quantitative des trajectoires biographiques (*life course analysis*) a pris une ampleur considérable dans le champ des sciences sociales. Les collectes de données micro-individuelles longitudinales se sont développées, principalement sous la forme de panels ou d'enquêtes rétrospectives. Parallèlement à cette multiplication des données disponibles, la méthodologie statistique a connu de profondes évolutions. L'analyse des biographies (*event history analysis*) — qui ajoute une dimension diachronique aux modèles économétriques mainstream — s'est rapidement imposée comme l'approche dominante : il s'agit de modéliser la durée des situations ou le risque d'occurrence des événements.

L'analyse de séquences

Cependant, ces dernières années ont vu la diffusion d'un large corpus de méthodes descriptives d'analyse de séquences, au sein desquelles l'appariement optimal (*optimal matching*) occupe une place centrale[1], page 0[1]. L'objectif principal de ces méthodes est d'identifier — dans la diversité d'un corpus de séquences

1. Pour une analyse des conditions sociales de la diffusion de l'analyse de séquences dans le champ des sciences sociales,

constituées de séries d'états successifs — les régularités, les ressemblances, puis le plus souvent de construire des typologies de « séquences-types ». L'analyse de séquences constitue donc un moyen de décrire mais aussi de mieux comprendre le déroulement de divers processus.

La majeure partie des applications de l'analyse de séquences traite de trajectoires biographiques ou de carrières professionnelles. Dans ces cas, chaque trajectoire ou chaque carrière est décrite par une séquence, autrement dit par une suite chronologiquement ordonnée de « moments » élémentaires, chaque moment correspondant à un « état » déterminé de la trajectoire (par exemple, pour les carrières professionnelles : être en emploi, au chômage ou en inactivité). Mais on peut bien sûr imaginer des types de séquences plus originaux : Andrew Abbott[2], page 0[2], le sociologue américain qui a introduit l'*optimal matching* dans les sciences scientifiques ou des séquences de pas de danses traditionnelles.

En France, les premiers travaux utilisant l'appariement optimal sont ceux de Claire Lemercier[3], page 0[3] sur les carrières des membres des institutions consulaires parisiennes au xixe siècle (Lemercier, 2005), et de Laurent Lesnard[4], page 0[4] sur les emplois du temps (Lesnard, 2008). Mais dès les années 1980, les chercheurs du Céreq construisaient des typologies de trajectoires d'insertion à l'aide des méthodes d'analyse des données « à la française » (analyse des correspondances, etc.)[5], page 0[5]. Au final, on dénombre maintenant plus d'une centaine d'articles de sciences sociales contenant ou discutant des techniques empruntées à l'analyse de séquences.

Pour une présentation des différentes méthodes d'analyse de séquences disponibles et de leur mise en oeuvre pratique, il existe un petit manuel en français, publié en 2011 dernière aux éditions du Ceped (collection « Les clefs pour »[6], page 0[6]) et disponible en pdf[7], page 0[7] (Robette, 2011). De plus, un article récemment publié dans le *Bulletin de Méthodologie Sociologique* compare de manière systématique les résultats obtenus par les principales méthodes d'analyse de séquences (Robette & Bry, 2012). La conclusion en est qu'avec des données empiriques aussi structurées que celles que l'on utilise en sciences sociales, l'approche est robuste, c'est-à-dire qu'un changement de méthode aura peu d'influence sur les principaux résultats. Cependant, l'article tente aussi de décrire les spécificités de chaque méthode et les différences marginales qu'elles font apparaître, afin de permettre aux chercheurs de mieux adapter leurs choix méthodologiques à leur question de recherche.

Afin d'illustrer la démarche de l'analyse de séquences, nous allons procéder ici à la description « pas à pas » d'un corpus de carrières professionnelles, issues de l'enquête *Biographies et entourage* (Ined, 2000)[8], page 0[8]. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel **R**, qui propose la solution actuellement la plus complète

---

voir Robette, 2012.

2. http://home.uchicago.edu/~aabbott/

3. http://lemercier.ouvaton.org/document.php?id=62

4. http://laurent.lesnard.free.fr/article.php3?id_article=22

5. Voir par exemple l'article d'Yvette Grelet (2002).

6. http://www.ceped.org/?rubrique57

7. http://nicolas.robette.free.fr/Docs/Robette2011_Manuel_TypoTraj.pdf

et la plus puissante en matière d'analyse de séquences. Les méthodes d'analyse de séquences par analyses factorielles ou de correspondances ne nécessitent pas de logiciel spécifique : tous les logiciels de statistiques généralistes peuvent être utilisés (**SAS**, **SPSS**, **Stata**, **R**, etc.). En revanche, il n'existe pas de fonctions pour l'appariement optimal dans **SAS** ou **SPSS**. Certains logiciels gratuits implémentent l'appariement optimal (comme **Chesa**[9], page 0[9] ou **TDA**[10], page 0[10]) mais il faut alors recourir à d'autres programmes pour dérouler l'ensemble de l'analyse (classification, représentation graphique). **Stata** propose le module **sq**[11], page 0[11], qui dispose d'un éventail de fonctions intéressantes. Mais c'est **R** et le package **TraMineR**[12], page 0[12], développé par des collègues de l'Université de Genève (Gabadinho et al, 2011), qui fournit la solution la plus complète et la plus puissante à ce jour : on y trouve l'appariement optimal mais aussi d'autres algorithmes alternatifs, ainsi que de nombreuses fonctions de description des séquences et de représentation graphique.

Charger TraMineR et récupérer les données

Tout d'abord, à quoi ressemblent nos données ? On a reconstruit à partir de l'enquête les carrières de 1000 hommes. Pour chacune, on connaît la position professionnelle chaque année, de l'âge de 14 ans jusqu'à 50 ans. Cette position est codée de la manière suivante : les codes 1 à 6 correspondent aux groupes socioprofessionnels de la nomenclature des PCS de l'INSEE 13 (agriculteurs exploitants ; artisans, commerçants et chefs d'entreprise ; cadres et professions intellectuelles supérieures ; professions intermédiaires ; employés ; ouvriers) ; on y a ajouté « études » (code 7), « inactivité » (code 8) et « service militaire » (code 9). Le fichier de données comporte une ligne par individu et une colonne par année : la variable *csp1* correspond à la position à 14 ans, la variable *csp2* à la position à 15 ans, etc. Par ailleurs, les enquêtés étant tous nés entre 1930 et 1950, on ajoute à notre base une variable « génération » à trois modalités, prenant les valeurs suivantes : 1="1930-1938" ; 2="1939-1945" ; 3="1946-1950". Au final, la base est constituée de 500 lignes et de 37 + 1 = 38 colonnes et se présente sous la forme d'un fichier texte au format **csv** (téléchargeable à http://larmarange.github.io/analyse-R/data/trajpro.csv).

Une fois **R** ouvert, on commence par installer les extensions nécessaires à ce programme (opération à ne réaliser que lors de leur première utilisation) et par les charger en mémoire. L'extension **TraMineR** propose de nombreuses fonctions pour l'analyse de séquences. L'extension **cluster** comprend un certain nombre de méthodes de classification automatique[13], page 0[13].

8. Pour une analyse plus poussée de ces données, avec deux méthodes différentes, voir Robette & Thibault, 2008. Pour une présentation de l'enquête, voir Lelièvre & Vivier, 2001.

9. http://home.fsw.vu.nl/ch.elzinga/

10. http://steinhaus.stat.ruhr-uni-bochum.de/tda.html

11. http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0111

12. http://mephisto.unige.ch/traminer/

13. Pour une présentation plus détaillée, voir le chapitre sur la classification ascendante hiérarchique (CAH), page 763.

```
R> library(TraMineR)
```

```
TraMineR stable version 2.0-13 (Built: 2019-11-26)

Website: http://traminer.unige.ch

Please type 'citation("TraMineR")' for citation information.
```

```
R> library(cluster)
```

On importe ensuite les données, on recode la variable « génération » pour lui donner des étiquettes plus explicites. On jette également un coup d'oeil à la structure du tableau de données :

```
Parsed with column specification:
cols(
  .default = col_double()
)

See spec(...) for full column specifications.
```

```
R> donnees <- read.csv("http://larmarange.github.io/analyse-R/data/trajpro.csv",
     header = T)
```

```
R> donnees$generation <- factor(donnees$generation, labels = c("1930-38",
     "1939-45", "1946-50"))
  str(donnees)
```

```
Classes 'spec_tbl_df', 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':    1000 obs. of  38 var
iables:
 $ csp1      : num  1 7 6 7 7 6 7 7 7 6 ...
 $ csp2      : num  1 7 6 7 7 6 7 7 6 6 ...
 $ csp3      : num  1 7 6 6 7 6 7 7 6 6 ...
 $ csp4      : num  1 7 6 6 7 6 7 7 6 6 ...
 $ csp5      : num  1 7 6 6 7 6 7 7 6 6 ...
 $ csp6      : num  1 7 6 6 7 6 9 7 6 6 ...
 $ csp7      : num  6 9 6 6 7 6 9 7 9 6 ...
 $ csp8      : num  6 9 9 6 7 6 9 7 4 6 ...
 $ csp9      : num  6 6 9 6 7 6 9 3 4 9 ...
 $ csp10     : num  6 6 9 6 7 6 4 3 4 9 ...
 $ csp11     : num  6 6 6 6 3 6 4 3 4 6 ...
 $ csp12     : num  6 6 6 6 3 6 4 3 4 6 ...
```

```
 $ csp13     : num  6 6 6 6 3 6 4 3 4 6 ...
 $ csp14     : num  6 4 6 6 3 6 4 3 4 6 ...
 $ csp15     : num  6 4 6 6 3 6 4 3 4 6 ...
 $ csp16     : num  6 4 6 6 3 6 6 3 4 6 ...
 $ csp17     : num  6 4 6 6 3 6 6 3 4 6 ...
 $ csp18     : num  6 4 6 6 3 6 6 3 4 6 ...
 $ csp19     : num  6 4 6 6 3 6 6 3 4 6 ...
 $ csp20     : num  6 4 6 6 3 6 6 3 4 6 ...
 $ csp21     : num  6 4 6 6 6 6 6 3 4 6 ...
 $ csp22     : num  6 4 6 6 6 6 6 3 4 4 ...
 $ csp23     : num  6 4 6 6 6 6 6 3 4 4 ...
 $ csp24     : num  6 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp25     : num  6 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp26     : num  6 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp27     : num  6 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp28     : num  6 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp29     : num  6 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp30     : num  4 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp31     : num  4 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp32     : num  4 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp33     : num  4 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp34     : num  4 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp35     : num  4 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp36     : num  4 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ csp37     : num  4 6 6 6 5 6 6 3 4 4 ...
 $ generation: Factor w/ 3 levels "1930-38","1939-45",..: 2 1 1 3 2 3 1 1 2 1
...
 - attr(*, "spec")=
  .. cols(
  ..   csp1 = col_double(),
  ..   csp2 = col_double(),
  ..   csp3 = col_double(),
  ..   csp4 = col_double(),
  ..   csp5 = col_double(),
  ..   csp6 = col_double(),
  ..   csp7 = col_double(),
  ..   csp8 = col_double(),
  ..   csp9 = col_double(),
  ..   csp10 = col_double(),
  ..   csp11 = col_double(),
  ..   csp12 = col_double(),
  ..   csp13 = col_double(),
  ..   csp14 = col_double(),
  ..   csp15 = col_double(),
  ..   csp16 = col_double(),
  ..   csp17 = col_double(),
  ..   csp18 = col_double(),
```

```
..   csp19 = col_double(),
..   csp20 = col_double(),
..   csp21 = col_double(),
..   csp22 = col_double(),
..   csp23 = col_double(),
..   csp24 = col_double(),
..   csp25 = col_double(),
..   csp26 = col_double(),
..   csp27 = col_double(),
..   csp28 = col_double(),
..   csp29 = col_double(),
..   csp30 = col_double(),
..   csp31 = col_double(),
..   csp32 = col_double(),
..   csp33 = col_double(),
..   csp34 = col_double(),
..   csp35 = col_double(),
..   csp36 = col_double(),
..   csp37 = col_double(),
..   generation = col_double()
.. )
```

On a bien 1000 observations et 38 variables. On définit maintenant des *labels* pour les différents états qui composent les séquences et on crée un objet « séquence » avec `seqdef` :

```
R> labels <- c("agric", "acce", "cadr", "pint", "empl", "ouvr",
     "etud", "inact", "smil")
   seq <- seqdef(donnees[, 1:37], states = labels)
```

```
 [>] state coding:
      [alphabet]  [label]  [long label]
    1  1          agric    agric
    2  2          acce     acce
    3  3          cadr     cadr
    4  4          pint     pint
    5  5          empl     empl
    6  6          ouvr     ouvr
```

```
    7  7          etud     etud
    8  8          inact    inact
    9  9          smil     smil
[>] 1000 sequences in the data set
[>] min/max sequence length: 37/37
```

Appariement optimal et classification

Ces étapes préalables achevées, on peut comparer les séquences en calculant les dissimilarités entre paires de séquences. On va ici utiliser la méthode la plus répandue, l'appariement optimal (*optimal matching*). Cette méthode consiste, pour chaque paire de séquences, à compter le nombre minimal de modifications (substitutions, suppressions, insertions) qu'il faut faire subir à l'une des séquences pour obtenir l'autre. On peut considérer que chaque modification est équivalente, mais il est aussi possible de prendre en compte le fait que les « distances » entre les différents états n'ont pas toutes la même « valeur » (par exemple, la distance sociale entre emploi à temps plein et chômage est plus grande qu'entre emploi à temps plein et emploi à temps partiel), en assignant aux différentes modifications des « coûts » distincts. Dans notre exemple, on va créer avec `seqsubm` une « matrice des coûts de substitution » dans laquelle tous les coûts sont constants et égaux à 2[14], page 0[14] :

```
R> couts <- seqsubm(seq, method = "CONSTANT", cval = 2)
```

```
[>] creating 9x9 substitution-cost matrix using 2 as constant value
```

Ensuite, on calcule la matrice de distances entre les séquences (i.e contenant les « dissimilarités » entre les séquences) avec `seqdist`, avec un coût d'insertion/suppression (*indel*) que l'on fixe ici à 1 :

```
R> seq.om <- seqdist(seq, method = "OM", indel = 1, sm = couts)
```

```
[>] 1000 sequences with 9 distinct states
[>] checking 'sm' (one value for each state, triangle inequality)
```

14. Le fonctionnement de l'algorithme d'appariement optimal — et notamment le choix des coûts — est décrit dans le chapitre 9 du manuel de **TraMineR** (http://mephisto.unige.ch/pub/TraMineR/doc/TraMineR-Users-Guide.pdf).

```
[>] 818 distinct sequences
[>] min/max sequence length: 37/37
[>] computing distances using the OM metric
[>] elapsed time: 3.47 secs
```

IMPORTANT

Ce cas de figure où tous les coûts de substitution sont égaux à 2 et le coût *indel* égal à 1 correspond à un cas particulier d'*optimal matching* que l'on appelle la *Longuest Common Subsequence* ou LCS. Elle peut se calculer directement avec `seqdist` de la manière suivante :

```
R> seq.om <- seqdist(seq, method = "LCS")
```

```
[>] 1000 sequences with 9 distinct states
[>] creating a 'sm' with a substitution cost of 2
[>] creating 9x9 substitution-cost matrix using 2 as constant value
[>] 818 distinct sequences
[>] min/max sequence length: 37/37
[>] computing distances using the LCS metric
[>] elapsed time: 3.35 secs
```

En l'absence d'hypothèses fortes sur les différents statuts auxquels correspond notre alphabet (données hiérarchisées, croisement de différentes dimensions…), nous vous recommandons d'utiliser prioritairement la métrique LCS pour calculer la distance entre les séquences.

On pourra trouver un exemple de matrice de coûts hiérarchisée dans le chapitre sur les trajectoires de soins, page 863.

Cette matrice des distances ou des dissimilarités entre séquences peut ensuite être utilisée pour une classification ascendante hiérarchique (CAH), qui permet de regrouper les séquences en un certain nombre de « classes » en fonction de leur proximité :

```
R> seq.dist <- hclust(as.dist(seq.om), method = "ward.D2")
```

Avec la fonction `plot`, il est possible de tracer l'arbre de la classification (dendrogramme).

```
R> plot(as.dendrogram(seq.dist), leaflab = "none")
```

Figure 1. Dendrogramme de la classification des séquences

De même, on peut représenter les sauts d'inertie.

```
R> plot(sort(seq.dist$height, decreasing = TRUE)[1:20], type = "s",
     xlab = "nb de classes", ylab = "inertie")
```

Figure 2. Sauts d'inertie de la classification des séquences

L'observation, sur ce dendogramme ou sur la courbe des sauts d'inertie, des sauts d'inertie des dernières étapes de la classification peut servir de guide pour déterminer le nombre de classes que l'on va retenir pour la suite des analyses. Une première inflexion dans la courbe des sauts d'inertie apparaît au niveau d'une partition en 5 classes. On voit aussi une seconde inflexion assez nette à 7 classes. Mais il faut garder en tête le fait que ces outils ne sont que des guides, le choix devant avant tout se faire après différents essais, en fonction de l'intérêt des résultats par rapport à la question de recherche et en arbitrant entre exhaustivité et parcimonie.

On fait ici le choix d'une partition en 5 classes :

```
R> nbcl <- 5
   seq.part <- cutree(seq.dist, nbcl)
   seq.part <- factor(seq.part, labels = paste("classe", 1:nbcl,
     sep = "."))
```

Représentations graphiques

Pour se faire une première idée de la nature des classes de la typologie, il existe un certain nombre de représentations graphiques. Les chronogrammes (*state distribution plots*) présentent une série de coupes transversales : pour chaque âge, on a les proportions d'individus de la classe dans les différentes situations (agriculteur, étudiant, etc.). Ce graphique s'obtient avec `seqdplot` :

```
R> seqdplot(seq, group = seq.part, xtlab = 14:50, border = NA)
```

Figure 3. Chronogrammes

Chacune des classes semble caractérisée par un groupe professionnel principal : profession intermédiaire pour la classe 1, ouvrier pour la 2, employé pour la 3, cadre pour la 4 et indépendant pour la 5. Cependant, on aperçoit aussi des « couches » d'autres couleurs, indiquant que l'ensemble des carrières ne sont probablement pas stables.

Les « tapis » (*index plots*), obtenus avec `seqIplot`, permettent de mieux visualiser la dimension individuelle des séquences. Chaque segment horizontal représente une séquence, découpée en sous-segments correspondant aux aux différents états successifs qui composent la séquence.

```
R> seqIplot(seq, group = seq.part, xtlab = 14:50, space = 0, border = NA,
     yaxis = FALSE)
```

Figure 4. Tapis des séquences triés

Il est possible de trier les séquences pour rendre les tapis plus lisibles (on trie ici par *multidimensional scaling* à l'aide de la fonction `cmdscale`).

```
R> ordre <- cmdscale(as.dist(seq.om), k = 1)
   seqIplot(seq, group = seq.part, sortv = ordre, xtlab = 14:50,
     space = 0, border = NA, yaxis = FALSE)
```

Figure 5. Tapis des séquences triés par multidimensional scaling

On voit mieux apparaître ainsi l'hétérogénéité de certaines classes. Les classes 1, 3 et 4, par exemple, semblent regrouper des carrières relativement stables (respectivement de professions intermédiaires, d'employés et de cadres) et des carrières plus « mobiles » commencées comme ouvrier (classes 1 et 3, en orange) ou comme profession intermédiaire (classe 4, en rouge). De même, la majorité des membres de la

dernière classe commencent leur carrière dans un groupe professionnel distinct de celui qu'ils occuperont par la suite (indépendants). Ces distinctions apparaissent d'ailleurs si on relance le programme avec un nombre plus élevé de classes (en remplaçant le 5 de la ligne `nbcl <- 5` par 7, seconde inflexion de la courbe des sauts d'inertie, et en exécutant de nouveau le programme à partir de cette ligne) : les stables et les mobiles se trouvent alors dans des classes distinctes.

Le package **JLutils**, disponible sur **GitHub**, propose une fonction `seq_heatmap` permettant de représenter le tapis de l'ensemble des séquences selon l'ordre du dendrogramme.

Pour installer **JLutils**, on aura recours au package **devtools** et à sa fonction `install_github` :

```
R> library(devtools)
   install_github("larmarange/JLutils")
```

On peut ensuite générer le graphique ainsi :

```
R> library(JLutils)
   seq_heatmap(seq, seq.dist, labCol = 14:50)
```

Figure 6. Tapis des séquences trié selon le dendrogramme

NOTE

Il est possible de reproduire un tapis de séquence avec **ggplot2**. Outre le fait que cela fournit plus d'options de personnalisation du graphique, cela permets également à ce que la hauteur de chaque classe sur le graphique soit proportionnelle aux nombre d'invidus.

En premier lieu, on a va ajouter à notre fichier de données des identifiants individuels, la typologie crée et l'ordre obtenu par *multidimensional scaling*.

```
R> donnees$id <- row.names(donnees)
   donnees$classe <- seq.part
   donnees$ordre <- rank(ordre, ties.method = "random")
```

Ensuite, il est impératif que nos données soient dans un format long et *tidy*, c'est-à-dire avec une ligne par individu et par pas de temps. Pour cela on aura recours à la fonction `gather` (voir le chapitre dédié, page 273).

```
R> library(tidyr)
```

```
Attaching package: 'tidyr'

The following object is masked from 'package:magrittr':

    extract
```

```
R> long <- donnees %>% gather(csp1:csp37, key = annee, value = csp)
```

On va mettre en forme la variable `csp` sous forme de facteur, récupérer l'année grace à la fonction `str_sub` de l'extension **stringr** (voir le chapitre sur la manipulation de texte, page 0) et recalculer l'âge.

```
R> long$csp <- factor(long$csp, labels = c("agriculteur", "art./com./chefs",
     "cadres", "prof. int.", "employés", "ouvriers", "étudiants",
     "inactifs", "serv. militaire"))
   library(stringr)
   long$annee <- as.integer(str_sub(long$annee, 4))
   long$age <- long$annee + 13
```

Il n'y a plus qu'à faire notre graphique grace à `geom_raster` qui permet de colorier chaque pixel. Techniquement, pour un tapis de séquence, il s'agit de représenter le temps sur l'axe horizontal et les

individus sur l'axe vertical. Petite astuce : plutôt que d'utiliser `id` pour l'axe vertical, nous utilisons `ordre` afin de trier les observations. Par ailleurs, il est impératif de transformer au passage `ordre` en facteur afin que **ggplot2** puisse recalculer proprement et séparément les axes pour chaque facette[15], page 0[15], à condition de ne pas oublier l'option `scales = "free_y"` dans l'appel à `facet_grid`. Les autres commandes ont surtout pour vocation d'améliorer le rendu du graphique (voir le chapitre dédié à ggplot2, page 941).

```
R> library(ggplot2)
   ggplot(long) + aes(x = age, y = factor(ordre), fill = csp) +
     geom_raster() + ylab("") + scale_y_discrete(label = NULL) +
     theme_bw() + theme(legend.position = "bottom") + scale_fill_brewer(palett
   e = "Set3") +
     facet_grid(classe ~ ., scales = "free_y", space = "free_y") +
     scale_x_continuous(limits = c(14, 50), breaks = c(14, 20,
       25, 30, 35, 40, 45, 50), expand = c(0, 0))
```

La distance des séquences d'une classe au centre de cette classe, obtenue avec `disscenter`, permet de mesurer plus précisément l'homogénéité des classes. Nous utilisons ici `aggregate` pour calculer la moyenne par classe :

```
R> aggregate(disscenter(as.dist(seq.om), group = seq.part), list(seq.part),
    mean)
```

Cela nous confirme que les classes 1, 3 et 5 sont nettement plus hétérogènes que les autres, alors que la classe 2 est la plus homogène.

D'autres représentations graphiques existent pour poursuivre l'examen de la typologie. On peut visualiser les 10 séquences les plus fréquentes de chaque classe avec `seqfplot`.

15. Essayez le même code mais avec `y = ordre` au lieu de `y = factor(ordre)` et vous comprendrez tout l'intérêt de cette astuce.

```
R> seqfplot(seq, group = seq.part)
```

Figure 7. Séquences les plus fréquentes de chaque classe

On peut aussi visualiser avec `seqmsplot` l'état modal (celui qui correspond au plus grand nombre de séquences de la classe) à chaque âge.

```
R> seqmsplot(seq, group = seq.part, xtlab = 14:50, main = "classe")
```

Figure 8. Statut modal à chaque âge

On peut également représenter avec `seqmtplot` les durées moyennes passées dans les différents états.

```
R> seqmtplot(seq, group = seq.part)
```

Figure 9. Durée moyenne dans chaque statut

La fonction `seqrplot` cherche à identifier des séquences «représentatives» de chaque classe. Plusieurs méthodes sont proposées (voir `seqrep`). La méthode `dist` cherche à identifier des séquences centrales à chaque classe, c'est-à-dire situées à proximité du centre de la classe. Selon l'hétérogénéité de la classe, plusieurs séquences «représentatives» peuvent être renvoyées. ATTENTION : il faut être prudent dans l'interprétation de ces séquences centrales de la classe dans la mesure où elles ne rendent pas toujours compte de ce qui se passe dans la classe et où elles peuvent induire en erreur quand la classe est assez hétérogène. Il faut donc les considérer tout en ayant en tête l'ensemble du tapis de séquence pour voir si elles sont effectivement de bonnes candidates.

```
R> seqrplot(seq, group = seq.part, dist.matrix = seq.om, criterion = "dist")
```

Figure 10. Séquences «représentatives» de chaque classe

Enfin, l'entropie transversale décrit l'évolution de l'homogénéité de la classe. Pour un âge donné, une entropie proche de 0 signifie que tous les individus de la classe (ou presque) sont dans la même situation. À l'inverse, l'entropie est de 1 si les individus sont dispersés dans toutes les situations. Ce type de graphique produit par `seqHtplot` peut être pratique pour localiser les moments de transition, l'insertion professionnelle ou une mobilité sociale ascendante.

```
R> seqHtplot(seq, group = seq.part, xtlab = 14:50)
```

Figure 11. Entropie transversale

Distribution de la typologie

On souhaite maintenant connaître la distribution de la typologie (en effectifs et en pourcentages) :

```
R> library(questionr)
   freq(seq.part)
```

On poursuit ensuite la description des classes en croisant la typologie avec la variable *generation* :

```
R> cprop(table(seq.part, donnees$generation))
```

```
seq.part   1930-38 1939-45 1946-50 Ensemble
  classe.1  35.6    32.5    40.8    36.6
  classe.2  19.7    18.3    17.0    18.3
  classe.3   6.5    13.9    11.2    10.4
  classe.4  31.8    29.2    27.9    29.6
  classe.5   6.5     6.1     3.0     5.1
  Total    100.0   100.0   100.0   100.0
```

```
R> chisq.test(table(seq.part, donnees$generation))
```

```
    Pearson's Chi-squared test

data:  table(seq.part, donnees$generation)
X-squared = 18.518, df = 8, p-value = 0.01766
```

Le lien entre le fait d'avoir un certain type de carrières et la cohorte de naissance est significatif à un seuil de 15 %. On constate par exemple l'augmentation continue de la proportion de carrières de type « professions intermédiaires » (classe 1) et, entre les deux cohortes les plus anciennes, l'augmentation de la part des carrières de type « employés » (classe 3) et la baisse de la part des carrières de type « cadres » (classe 4).

Bien d'autres analyses sont envisageables : croiser la typologie avec d'autres variables (origine sociale, etc.), construire l'espace des carrières possibles, étudier les interactions entre trajectoires familiales et professionnelles, analyser la variance des dissimilarités entre séquences en fonction de plusieurs variables « explicatives[16], page 0[16] »…

16. L'articulation entre méthodes « descriptives » et méthodes « explicatives » est un prolongement possible de l'analyse de séquences. Cependant, l'analyse de séquences était envisagée par Abbott comme une alternative à la sociologie

Mais l'exemple proposé est sans doute bien suffisant pour une première introduction !

Pour aller plus loin

En premier lieu, la lecture du manuel d'utilisation de **TraMineR**, intitulé *Mining sequence data in R with the TraMineR package: A user's guide* et écrit par Alexis Gabadinho, Gilbert Ritschard, Matthias Studer et Nicolas S. Muller, est fortement conseillée. Ce manuel ne se contente pas de présenter l'extension, mais aborde également la théorie sous-jacente de l'analyse de séquences, les différents formats de données, les différences approches (séquences de statut ou séquences de transitions par exemple), etc.

Pour une initiation en français, on pourra se référer à l'ouvrage de Nicolas Robette *Explorer et décrire les parcours de vie : les typologies de trajectoires* sorti en 2011 aux éditions du Ceped.

L'extension **WeightedCluster** de Matthias Studer est un excellent complément à **TraMineR**. Il a également écrit un *manuel de la librairie WeightedCluster : un guide pratique pour la création de typologies de trajectoires en sciences sociales avec R*.

Enfin, l'extension **TraMineRextras** (https://cran.r-project.org/package=TraMineRextras) contient des fonctions complémentaires à **TraMineR**, plus ou moins en phase de test.

Bibliographie

- Abbott A., 2001, *Time matters. On theory and method*, The University of Chicago Press.
- Abbott A., Hrycak A., 1990, « Measuring ressemblance in sequence data: an optimal matching analysis of musicians' careers», *American journal of sociology*, (96), p.144-185. http://www.jstor.org/stable/10.2307/2780695
- Abbott A., Tsay A., 2000, « Sequence analysis and optimal matching methods in sociology: Review and prospect », *Sociological methods & research*, 29(1), p.3-33. http://smr.sagepub.com/content/29/1/3.short
- Gabadinho, A., Ritschard, G., Müller, N.S. & Studer, M., 2011, « Analyzing and visualizing state sequences in R with TraMineR », *Journal of Statistical Software*, 40(4), p.1-37. http://archive-ouverte.unige.ch/downloader/vital/pdf/tmp/4hff8pe6uhukqiavvgaluqmjq2/out.pdf
- Grelet Y., 2002, « Des typologies de parcours. Méthodes et usages », *Document Génération* 92, (20), 47 p. http://www.cmh.greco.ens.fr/programs/Grelet_typolparc.pdf
- Lelièvre É., Vivier G., 2001, « Évaluation d'une collecte à la croisée du quantitatif et du qualitatif : l'enquête Biographies et entourage », *Population*, (6), p.1043-1073. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_2001_num_56_6_7217

---

quantitative *mainstream*, i.e le « paradigme des variables » et ses hypothèses implicites souvent difficilement tenables (Abbott, 2001). Une bonne description solidement fondée théoriquement vaut bien des « modèles explicatifs » (Savage, 2009).

- Lemercier C., 2005, « Les carrières des membres des institutions consulaires parisiennes au XIXe siècle », *Histoire et mesure*, XX (1-2), p.59-95. http://histoiremesure.revues.org/786
- Lesnard L., 2008, « Off-Scheduling within Dual-Earner Couples: An Unequal and Negative Externality for Family Time », *American Journal of Sociology*, 114(2), p.447-490. http://laurent.lesnard.free.fr/IMG/pdf/lesnard_2008_off-scheduling_within_dual-earner_couples-2.pdf
- Lesnard L., Saint Pol T. (de), 2006, « Introduction aux Méthodes d'Appariement Optimal (Optimal Matching Analysis) », *Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 90, p.5-25. http://bms.revues.org/index638.html
- Robette N., 2011, *Explorer et décrire les parcours de vie : les typologies de trajectoires*, Ceped (Les Clefs pour), 86 p. http://nicolas.robette.free.fr/Docs/Robette2011_Manuel_TypoTraj.pdf
- Robette N., 2012, « Du prosélytisme à la sécularisation. Le processus de diffusion de l'Optimal Matching Analysis », *document de travail*. http://nicolas.robette.free.fr/Docs/Proselytisme_secularisation_NRobette.pdf
- Robette N., Bry X., 2012, « Harpoon or bait? A comparison of various metrics to fish for life course patterns », *Bulletin de Méthodologie Sociologique*, 116, p.5-24. http://nicolas.robette.free.fr/Docs/Harpoon_maggot_RobetteBry.pdf
- Robette N., Thibault N., 2008, « L'analyse exploratoire de trajectoires professionnelles : analyse harmonique qualitative ou appariement optimal ? », *Population*, 64(3), p.621-646. http://www.cairn.info/revue-population-2008-4-p-621.htm
- Savage M., 2009, « Contemporary Sociology and the Challenge of Descriptive Assemblage », *European Journal of Social Theory*, 12(1), p.155-174. http://est.sagepub.com/content/12/1/155.short

Trajectoires de soins : un exemple de données longitudinales

Première description des données 864
Évolution de la cascade de soins au cours du temps 870
Analyse de survie classique 872
Une première analyse de séquences sur l'ensemble du fichier 880
Une seconde analyse de séquences limitées aux 18 premiers mois 887
Facteurs associés à l'appartenance à chaque groupe 900
Modèle mixte à classes latentes 907
Modèle à observations répétées 917
Modèle de survie multi-états 924

Dans ce chapitre, nous allons aborder plusieurs méthodes d'analyse à partir d'un jeu de données longitudinales. Tout d'abord, importons les données dans **R** avec la commande suivante :

```
R> load(url("http://larmarange.github.io/analyse-R/data/care_trajectories.RDat
   a"))
```

```
R> class(care_trajectories)
```

```
[1] "data.table" "data.frame"
```

Nous obtenons un objet appelé `care_trajectories`. La fonction `class` nous montre qu'il s'agit d'un tableau de données au format **data.table** (voir le chapitre dédié, page 225). Chargeons donc cette extension ainsi que le **tidyverse**.

```
R> library(tidyverse, quietly = TRUE)
   library(data.table, quietly = TRUE)
```

Première description des données

Jetons un premier regard aux données.

```
R> head(care_trajectories)
```

Il apparaît que les données sont dans un format «long» et *tidy* (voir le chapitre sur **tidyr**, page 273 pour une présentation du concept de *tidy data*), avec une ligne par individu et par pas de temps. Il apparait également que les données sont stockées sous formes de vecteurs labellisés (voir le chapitre dédié aux vecteurs labellisés, page 111). Nous aurons donc besoin de l'extension **labelled**.

```
R> library(labelled)
```

Pour une description des variables, on pourra avoir recours à `describe` de `questionr`.

```
R> library(questionr)
```

```
Attaching package: 'questionr'

The following object is masked from 'package:labelled':

    lookfor
```

```
R> describe(care_trajectories, freq.n.max = 10)
```

```
[49365 obs. x 8 variables] data.table data.frame

$id: patient identifier
integer: 3 3 3 3 3 3 9 9 13 13 ...
min: 3 - max: 9998 - NAs: 0 (0%) - 2929 unique values

$month: month(s) since diagnosis
numeric: 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 ...
min: 0 - max: 50 - NAs: 0 (0%) - 51 unique values

$care_status: care status
```

```
labelled character: "D" "D" "D" "D" "D" "D" "D" "D" "D" "D" ...
NAs: 0 (0%) - 4 unique values
4 value labels: [D] diagnosed, but not in care [C] in care, but not on treatmen
t [T] on treatment, but infection not suppressed [S] on treatment and suppresse
d infection

                                                     n     %
[D] diagnosed, but not in care                   25374  51.4
[C] in care, but not on treatment                 5886  11.9
[T] on treatment, but infection not suppressed  4596   9.3
[S] on treatment and suppressed infection        13509  27.4
Total                                            49365 100.0

$sex: sex
labelled double: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 ...
min: 0 - max: 1 - NAs: 0 (0%) - 2 unique values
2 value labels: [0] male [1] female

               n   %
[0] male   17781  36
[1] female 31584  64
Total      49365 100

$age: age group
labelled double: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...
min: 1 - max: 3 - NAs: 0 (0%) - 3 unique values
3 value labels: [1] 16-29 [2] 30-59 [3] 60+

              n     %
[1] 16-29 16911  34.3
[2] 30-59 29365  59.5
[3] 60+    3089   6.3
Total     49365 100.0

$education: education level
labelled double: 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 ...
min: 1 - max: 3 - NAs: 0 (0%) - 3 unique values
3 value labels: [1] primary [2] secondary [3] higher

                  n     %
[1] primary   10417  21.1
[2] secondary 19024  38.5
[3] higher    19924  40.4
Total         49365 100.0

$wealth: wealth group (assets score)
labelled double: 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...
```

```
min: 1 - max: 3 - NAs: 0 (0%) - 3 unique values
3 value labels: [1] low [2] middle [3] high

               n     %
[1] low    15432  31.3
[2] middle 20769  42.1
[3] high   13164  26.7
Total      49365 100.0

$distance_clinic: distance to nearest clinic
labelled double: 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ...
min: 1 - max: 2 - NAs: 0 (0%) - 2 unique values
2 value labels: [1] less than 10 km [2] 10 km or more

                        n     %
[1] less than 10 km 26804  54.3
[2] 10 km or more   22561  45.7
Total               49365 100.0
```

Dans cette étude, on a suivi des patients à partir du moment où ils ont été diagnostiqués pour une pathologie grave et chronique et on a suivi leurs parcours de soins chaque mois à partir du diagnostic. La variable `status` contient le statut dans les soins de chaque individu pour chaque mois de suivi :

- **D** : s'il n'est pas actuellement suivi dans une clinique, soit que la personne n'est pas encore entrée en clinique après le diagnostic, soit qu'elle a quitté la clinique et qu'elle est donc sortie des soins ;
- **C** : indique que le patient est entré en soins (il est suivi dans une clinique) mais il n'a pas encore commencé le traitement, ou bien il a arrêté le traitement mais est toujours suivi en clinique ;
- **T** : la personne est sous traitement mais l'infections n'est pas «supprimée» ou «contrôlée», soit que le traitement n'a pas encore eu le temps de faire effet, soit qu'il n'est plus efficace ;
- **S** : la personne est suivie en clinique, sous traitement et son infection est «supprimée» / «contrôlée», indiquant que le traitement est efficace et produit son effet. Cette étape ultime du parcours de soins est celle dans laquelle on souhaite maintenir les individus le plus longtemps possible.

Il est important de noter que nous avons ici des statuts **hiérarchiquement ordonnés** (D < C < T < S), ce qui aura son importance pour les choix méthodologiques que nous aurons à faire.

Nous disposons également d'autres variables (âge, sexe, niveau d'éducation…) qui sont ici dépendantes du temps, c'est-à-dire que le cas échéant, elles peuvent varier d'un mois à l'autre en cas de changement.

Avant de démarrer les analyses, françisons certaines de ces variables.

```
R> var_label(care_trajectories$sex) <- "Sexe"
   val_labels(care_trajectories$sex) <- c(homme = 0, femme = 1)
   var_label(care_trajectories$age) <- "Âge"
   var_label(care_trajectories$education) <- "Education"
   val_labels(care_trajectories$education) <- c(
     primaire = 1,
     secondaire = 2,
     supérieur = 3
   )
```

Le fichier contient 49 365 lignes, ce qui ne veut pas dire qu'il y a ce nombre d'invidus suivis au cours du temps, puisque plusieurs lignes correspondent à un même individu. On peut obtenir le nombre d'individus différents assez facilement avec la commande :

```
R> length(unique(care_trajectories$id))
```

```
[1] 2929
```

Précision : dans ce fichier, tous les individus ne sont pas suivis pendant la même durée, car ils n'ont pas tous été diagnostiqués au même moment. Cependant, il n'y a pas de «trous» dans le suivi (ce qui serait le cas si certains individus sortaient de l'observation pendant quelques mois puis re-rentraient dans la cohorte de suivi).

Avant d'aller plus avant, il nous faut avoir une idée du nombre d'individus observé au cours du temps, ce que l'on peut obtenir avec :

```
R> ggplot(care_trajectories) +
     aes(x = month) +
     geom_bar()
```

Améliorons ce graphique en y ajoutant la distribution selon le statut dans les soins chaque mois, en améliorant l'axe du temps (tous les 6 mois est plus facile à lire) et en y ajoutant un titre et des étiquettes appropriées. Afin de disposer d'une palette de couleurs à fort contraste, nous allons utiliser l'extension **viridis**. Enfin, nous allons utiliser une petite astuce pour indiquer les effectifs sur l'axe horizontal. Au passage, nous allons également franciser les étiquettes de la variable `care_status` avec `val_labels` (notez aussi le recours à `to_factor` dans `aes` qui nous permet de transformer à la volée la variable en facteur, format attendu par **ggplot2** pour les variables catégorielles). On se référera au chapitre dédié à **ggplot2**, page 941 pour plus de détails sur les différentes fonctions de cette extension graphique.

```
R> library(viridis)
   n <- care_trajectories[month %in% (0:8*6), .(n = .N), by = month]$n
   etiquettes <- paste0("M", 0:8*6, "\n(n=", n, ")")
   val_labels(care_trajectories$care_status) <- c(
     "diagnostiqué, mais pas suivi" = "D",
     "suivi, mais pas sous traitement" = "C",
     "sous traitement, mais infection non contrôlée" = "T",
     "sous traitement et infection contrôlée" = "S"
   )
   ggplot(care_trajectories) +
     aes(x = month, fill = to_factor(care_status)) +
     geom_bar(color = "gray50", width = 1) +
     scale_x_continuous(breaks = 0:8*6, labels = etiquettes) +
     ggtitle("Distribution du statut dans les soins chaque mois") +
     xlab("") + ylab("") +
     theme_light() +
     theme(legend.position = "bottom") +
     labs(fill = "Statut dans les soins") +
     scale_fill_viridis(discrete = TRUE, direction = -1) +
     guides(fill = guide_legend(nrow = 2))
```

On s'aperçoit qu'une majorité des personnes suivies ne l'ont été que peu de temps, avec une décroissance rapide des effectifs.

Évolution de la cascade de soins au cours du temps

On nomme communément «cascade de soins» la proportion d'individus dans chaque statut à un moment du temps donné. On peut facilement obtenir celle-ci à partir du code du graphique précédent en ajoutant l'option `position = fill` à `geom_bar`.

```
R> ggplot(care_trajectories) +
     aes(x = month, fill = to_factor(care_status)) +
     geom_bar(color = "gray50", width = 1, position = "fill") +
     scale_x_continuous(breaks = 0:8*6, labels = etiquettes) +
     scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
     ggtitle("Cascade des soins observée, selon le temps depuis le diagnostic") +
     xlab("") + ylab("") +
     theme_light() +
     theme(legend.position = "bottom") +
     labs(fill = "Statut dans les soins") +
     scale_fill_viridis(discrete = TRUE, direction = -1) +
     guides(fill = guide_legend(nrow = 2))
```

Les effectifs sont très faibles au-delà de 36 mois et il serait préférable de couper la cascade au-delà de M36, ce que l'on peut faire aisément ne gardant que les lignes correspondantes de `care_trajectories`.

```
R> casc_obs <- ggplot(care_trajectories[month <= 36]) +
     aes(x = month, fill = to_factor(care_status)) +
     geom_bar(color = "gray50", width = 1, position = "fill") +
     scale_x_continuous(breaks = 0:8*6, labels = etiquettes) +
     scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
     ggtitle("Cascade des soins observée, selon le temps depuis le diagnostic") +
     xlab("") + ylab("") +
     theme_light() +
     theme(legend.position = "bottom") +
     labs(fill = "Statut dans les soins") +
     scale_fill_viridis(discrete = TRUE, direction = -1) +
     guides(fill = guide_legend(nrow = 2))
   casc_obs
```

Analyse de survie classique

L'analyse de survie constitue l'approche statistique la plus fréquente pour appréhender des données biographiques. Dans sa version classique, l'analyse de survie modélise le temps mis pour vivre un événement particulier à partir d'un événement origine.

Dans notre exemple, l'événement d'origine commun à tous les individus est le diagnostic VIH. Les personnes suivies peuvent vivre trois événements principaux :

- entrée en soins (passage de **D** à **C**) ;
- initiation du traitement (passage de **C** à **T**) ;
- contrôle de l'infection (passage de **T** à **S**).

En toute rigueur, il faudrait également considérer les transitions inverses (sortie de soins, arrêt du traitement, échec virologique). De même, il est possible que certains aient vécus plusieurs transitions successives (entrée en soin, initiation du traitement, sortie de soins et arrêt du traitement, nouvelle entrée en soins…).

Pour le moment, contentons-nous de regarder la **première** entrée en soins, la **première** initiation du traitement et la **première** atteinte du contrôle de l'infection et de calculer la date de ces trois événements, dans un fichier `ind` contenant une ligne par individu.

```
R> ind <- care_trajectories[month == 0]
   ind$diagnostic <- 0
   ind <- merge(
     ind,
     care_trajectories[
       care_status %in% c("C", "T", "S"),
       .(entree_soins = min(month)),
       by = id
     ],
     by = "id",
     all.x = TRUE
   )
   ind <- merge(
     ind,
     care_trajectories[
       care_status %in% c("T", "S"),
       .(initiation_tt = min(month)),
       by = id
     ],
     by = "id",
     all.x = TRUE
   )
   ind <- merge(
     ind,
     care_trajectories[
       care_status == "S",
       .(controle = min(month)),
       by = id
     ],
     by = "id",
     all.x = TRUE
   )
```

Il nous faut également la durée de suivi par individu.

```
R> ind <- merge(
     ind,
     care_trajectories[, .(suivi = max(month)), by = id],
     by = "id",
     all.x = TRUE
   )
```

Pour faciliter la suite des analyses, nous allons nous créer une petite fonction qui, en fonction de la date d'origine et la date d'événement retenues, calculera la courbe de Kaplan-Meier correspondante (voir le chapitre sur l'analyse de suivie, page 809 pour le calcul de la courbe de survie et celui dédié à l'écriture de fonctions).

```
R> km <- function(date_origine, date_evenement, nom) {
     library(survival)

     # ne garder que les observations avec date d'origine
     tmp <- ind[!is.na(ind[[date_origine]]), ]

     # pre-remplir la variable time avec duree de suivi
     # depuis date d'origine
     tmp$time <- tmp$suivi - tmp[[date_origine]]
     # et considérer que l'événement n'a pas été vécu
     tmp$event <- FALSE

     # si date_evement documentée, événement vécu
     tmp[!is.na(tmp[[date_evenement]]), ]$event <- TRUE
     tmp[tmp$event == TRUE, ]$time <-
       tmp[tmp$event == TRUE, ][[date_evenement]] -
       tmp[tmp$event == TRUE, ][[date_origine]]

     kaplan <- survfit(Surv(time, event) ~ 1, data = tmp)
     res <- broom::tidy(kaplan, conf.int = TRUE)
     res$nom <- nom
     res
   }
```

Une première approche consiste à regarder la survenue de chacun des trois événements mentions plus haut en fonction du temps depuis le diagnostic.

```
R> depuis_diag <- dplyr::bind_rows(
     km("diagnostic", "entree_soins", "entrée en soins"),
     km("diagnostic", "initiation_tt", "initiation du traitement"),
     km("diagnostic", "controle", "contrôle de l'infection")
   )

   g_diag <- ggplot(data = depuis_diag) +
     aes(x = time, y = 1 - estimate,
         color = as_factor(nom), fill = as_factor(nom),
         ymin = 1 - conf.high, ymax = 1 - conf.low) +
     geom_ribbon(alpha = .25, mapping = aes(color = NULL)) +
     geom_line(size = 1) +
     theme_classic() +
     theme(
       legend.position = "bottom",
       panel.grid.major.y = element_line(colour = "grey")
     ) +
     scale_x_continuous(breaks = 0:6*6, limits = c(0, 36)) +
     scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c(0, 1)) +
     xlab("mois depuis le diagnostic") +
     ylab("") + labs(color = "", fill = "")
   g_diag
```

Ce graphique ressemble à la cascade des soins observée que nous avions calculée plus haut, à quelques différences près :

- avec la méthode de Kaplan-Meier, la censure à droite, i.e. le fait que tous les individus n'ont pas la même durée de suivi, est correctement prise en compte et la courbe est corrigée en conséquence ;
- par contre, les transitions inverses ne sont pas considérées : lorsqu'un individu a atteint une étape, on ne regarde pas s'il en ressort.

Une autre manière d'appréhender nos trajectoires est de considérer le temps requis pour atteindre une étape une fois la précédente étape atteinte. Ce qu'on obtient facilement en adaptant légèrement notre code précédent.

```
R> depuis_prec <- dplyr::bind_rows(
     km("diagnostic", "entree_soins", "entrée en soins"),
     km("entree_soins", "initiation_tt", "initiation du traitement"),
     km("initiation_tt", "controle", "contrôle de l'infection")
   )

   g_prec <- ggplot(data = depuis_prec) +
     aes(x = time, y = 1 - estimate,
         color = as_factor(nom), fill = as_factor(nom),
         ymin = 1 - conf.high, ymax = 1 - conf.low) +
     geom_ribbon(alpha = .25, mapping = aes(color = NULL)) +
     geom_line(size = 1) +
     theme_classic() +
     theme(
       legend.position = "bottom",
       panel.grid.major.y = element_line(colour = "grey")
     ) +
     scale_x_continuous(breaks = 0:6*6, limits = c(0, 36)) +
     scale_y_continuous(labels = scales::percent, limits = c(0, 1)) +
     xlab("mois depuis l'étape précédente") +
     ylab("") + labs(color = "", fill = "")

   g_prec
```

Attention : cette représentation graphique peut éventuellement prêter à confusion dans sa lecture car l'échelle de temps n'est pas tout à fait la même pour chaque courbe, dans la mesure où la date d'origine diffère pour chacune. Dès lors, il peut être plus pertinent de présenter chaque courbe l'une à côté de l'autre.

```
R> g_prec + facet_grid(~ as_factor(nom))
```

Ici, on voit plus clairement que l'étape où il y a le plus de «perdition» est celle de l'entrée en soins, moins des trois quarts des personnes diagnostiquées étant venu en clinique au mois une fois dans les trois ans suivant le diagnostic. Par contre, l'initiation du traitement une fois entré en clinique et le contrôle de l'infection une fois le traitement initié sont beaucoup plus rapide.

Pour aller plus loin avec les outils de l'analyse de survie classique, il serait possible de faire des analyses bivariées (Kaplan-Meier) ou multivariées (Cox) pour chacune de ces étapes. Cependant, il serait plus intéressant de trouver une approache statistique permettant de considérer dans un même modèle l'ensemble des transitions possibles.

Une première analyse de séquences sur l'ensemble du fichier

L'analyse de séquences permet d'appréhender l'ensemble de la trajectoire de soins à travers la succession des états dans lesquels se trouvent les patients observés.

Nous allons donc réaliser une analyse de séquences (voir le chapitre dédié, page 837) sur l'ensemble de notre fichier. Pour cela, il va falloir préalable que nous transformions nos donnée actuellement dans un format «long» en un tableau «large», c'est-à-dire avec une ligne par individu et une variable différentes par pas de temps. On peut réaliser cela facilement avec `spread` de **tidyr** (voir le chapitre dédié à **tidyr**, page 281).

```
R> library(tidyr)
   large <- care_trajectories %>%
     dplyr::select(id, m = month, care_status) %>%
     spread(key = m, value = care_status, sep = "")
   head(large)
```

On utilise `seqdef` de **TraMineR** pour créer nos séquences, avec les arguments `alphabet` pour forcer l'ordre de l'alphabet, `states` pour spécifier des étiquettes courtes à chaque état et `cpal` pour indiquer le code couleur de chaque état (et être raccord avec nos graphiques précédents).

```
R> library(TraMineR, quietly = TRUE)
```

```
TraMineR stable version 2.0-13 (Built: 2019-11-26)

Website: http://traminer.unige.ch

Please type 'citation("TraMineR")' for citation information.
```

```
R> seq_all <- seqdef(
     large[, m0:m50],
     id = large$id,
     alphabet = c("D", "C", "T", "S"),
     states = c("diagnostiqué", "en soins", "sous traitement", "inf. contrôlée"),
     cpal = viridis(4, direction = -1)
   )
```

```
 [>] found missing values ('NA') in sequence data

 [>] preparing 2929 sequences

 [>] coding void elements with '%' and missing values with '*'

 [>] state coding:

       [alphabet]  [label]         [long label]
```

```
     1  D           diagnostiqué    diagnostiqué
     2  C           en soins        en soins
     3  T           sous traitement sous traitement
     4  S           inf. contrôlée  inf. contrôlée
[>] 2929 sequences in the data set
[>] min/max sequence length: 1/51
```

On peut retrouver la cascade de soins avec `seqdplot`.

```
R> seqdplot(seq_all, legend.prop = .25)
```

Nous allons maintenant calculer une matrice des distances entre individus par *optimal matching*. Dans le cas présent, nos différents status sont hiérarchiquement ordonnés. Il n'est donc pas raisonnable de penser que les coûts sont constants entre les différents statuts, puisqu'en un sens, passer directement de **D** à **T**

peut être considéré comme être passé d'abord de **D** à **C** puis de **C** à **D**. Nous allons donc faire une matrice de coûts hiérarchisée. `seqcost` nous permets de produire une matrice de coûts constants, que nous allons ensuite modifier manuellement. Pour le coût *indel*, le plus simple est de considérer la moitié du coût de substitution maximum.

```
R> couts <- seqcost(seq_all, method = "CONSTANT")
```

```
 [>] creating 4x4 substitution-cost matrix using 2 as constant value
```

```
R> couts
```

```
$indel
[1] 1

$sm
                  diagnostiqué-> en soins->
diagnostiqué->                 0          2
en soins->                     2          0
sous traitement->              2          2
inf. contrôlée->               2          2
                  sous traitement-> inf. contrôlée->
diagnostiqué->                    2                2
en soins->                        2                2
sous traitement->                 0                2
inf. contrôlée->                  2                0
```

```
R> couts$sm[1, ] <- c(0, 1, 2, 3)
  couts$sm[2, ] <- c(1, 0, 1, 2)
  couts$sm[3, ] <- c(2, 1, 0, 1)
  couts$sm[4, ] <- c(3, 2, 1, 0)
  couts$indel <- max(couts$sm) / 2
  couts
```

```
$indel
[1] 1.5

$sm
                  diagnostiqué-> en soins->
diagnostiqué->                 0          1
en soins->                     1          0
sous traitement->              2          1
inf. contrôlée->               3          2
```

```
                  sous traitement-> inf. contrôlée->
diagnostiqué->                    2                3
en soins->                        1                2
sous traitement->                 0                1
inf. contrôlée->                  1                0
```

```
R> dist_all <- seqdist(seq_all, method = "OM", sm = couts$sm, indel = couts$inde
   l)
```

```
 [>] 2929 sequences with 4 distinct states
```

```
 [>] checking 'sm' (one value for each state, triangle inequality)
```

```
 [>] 1370 distinct sequences
```

```
 [>] min/max sequence length: 1/51
```

```
 [>] computing distances using the OM metric
```

```
 [>] elapsed time: 1.71 secs
```

Calculons le dendrogramme et représentons le avec le tapis de séquence grace à `seq_heatmap` de l'extension **JLutils**. Pour rappel, cette extension est seulement disponible sur GitHUb. On l'installera donc (ou on la mettra à jour) avec la commande `devtools::install_github("larmarange/JLutils")`.

```
R> arbre_all <- hclust(as.dist(dist_all), method = "ward.D2")
   library(JLutils, quietly = TRUE)
```

```
------------------------------------------------------------
```

```
You have loaded plyr after dplyr - this is likely to cause problems.
If you need functions from both plyr and dplyr, please load plyr first, then dpl
yr:
library(plyr); library(dplyr)
```

```
------------------------------------------------------------
```

```
Attaching package: 'plyr'
```

```
The following objects are masked from 'package:dplyr':

    arrange, count, desc, failwith, id, mutate,
```

```
    rename, summarise, summarize
```

```
The following object is masked from 'package:purrr':

    compact
```

```
Attaching package: 'magrittr'
```

```
The following object is masked from 'package:purrr':

    set_names
```

```
The following object is masked from 'package:tidyr':

    extract
```

```
R> seq_heatmap(seq_all, arbre_all)
```

Il apparaît que les différentes séquences sont principalement regroupées en fonction de leur longueur. En effet, pour passer d'une séquence courte à une séquence longue il faut «ajouter» des statuts pour compléter la séquence ce qui induit *de facto* une distance élevée (en raison du coût *indel*). Dès lors, lorsque l'on travaille avec des séquences aux longueurs très disparates, une classification ascendante hiérarchique va produire une typologie de séquences courtes et de séquences longues, ce qui n'est pas forcément ce que l'on recherche.

Dans notre exemple, nous pouvons considérer que les séquences courtes ne sont pas pertinentes à retenir dans l'analyse car l'observation n'est pas assez longue pour voir le parcours de soins des patients. Une

solution consiste à ne retenir que les individus observées au moins `n` mois et analyser leur trajectoire sur seulement `n` mois, ce qui permet de n'avoir que des séquences de même longueur. Dès lors, la distance entre deux séquences ne dépendra plus que des différences de parcours. On serait tenté de prendre un `n` élévé pour avoir ainsi des parcours de soins longs. Mais dans ce cas là, l'analyse ne se fera que sur un tout petit nombre d'individus et on manquera de puissance. Si, à l'inverse, on prends un `n` petit, nous aurons des effectifs élevés mais les séquences seront peut-être trop courtes pour mettre en évidence la variété des trajectoires. Il faut dès lors trouver un compromis entre ces deux contraintes.

Si l'on regarde notre premier graphique montrant le nombre d'observations au cours du temps, il apparaît une sorte de point d'inflexion au niveau de M18 avec un brusque décrochage. D'un autre côté, 18 mois offre un minimum de durée d'observations pour espérer voir émerger des trajectoires plus complexes.

Une seconde analyse de séquences limitées aux 18 premiers mois

Reprenons notre analyse en se limitant aux individus observés au moins 18 mois (soit 19 status entre M0 et M18) et en se limitant aux 18 premiers mois pour modéliser les séquences. La fonction `seqlength` permets de récupérer la longueur de chaque séquence.

```
R> large$seq_length <- seqlength(seq_all)
   large_m18 <- large[seq_length >= 19, id:m18]
   seq_m18 <- seqdef(
     large_m18[, m0:m18],
     id = large_m18$id,
     alphabet = c("D", "C", "T", "S"),
     states = c("diagnostiqué", "en soins", "sous traitement", "inf. contrôlée"),
     cpal = viridis(4, direction = -1)
   )
```

```
 [>] state coding:
       [alphabet]  [label]         [long label]
     1 D           diagnostiqué    diagnostiqué
     2 C           en soins        en soins
     3 T           sous traitement sous traitement
     4 S           inf. contrôlée  inf. contrôlée
 [>] 1317 sequences in the data set
```

```
[>] min/max sequence length: 19/19
```

```
R> dist_m18 <- seqdist(seq_m18, method = "OM", sm = couts$sm, indel = couts$inde
   l)
```

```
[>] 1317 sequences with 4 distinct states
[>] checking 'sm' (one value for each state, triangle inequality)
[>] 578 distinct sequences
[>] min/max sequence length: 19/19
[>] computing distances using the OM metric
[>] elapsed time: 0.21 secs
```

```
R> arbre_m18 <- hclust(as.dist(dist_m18), method = "ward.D2")
   seq_heatmap(seq_m18, arbre_m18)
```

Reste maintenant à décider du nombre de classes à retenir. Encore une fois, c'est un équilibre à trouver entre le niveau de détails voulus et le niveau de simplification requis pour permettre l'analyse.

Pour faciliter ce choix, on peut avoir recours à la fonction `as.seqtree` de l'extension **WeightedCluster**, couplée à la fonction `seqtreedisplay`. **ATTENTION :** pour que le graphique puisse être produit, il faut que le logiciel libre **GraphViz** (https://graphviz.gitlab.io/) soit installé sur votre PC. On peut également installer **GraphViz** avec le code ci-dessous :

```
R> if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE))
       install.packages("BiocManager")
   BiocManager::install("Rgraphviz")
```

La combinaison des deux fonctions va permettre de représenter l'évolution des catégories au fur-et-à-mesure que l'on coupe le dendrogramme plus bas. On peut choisir le type de graphique utilisé avec l'argument `type` (voir l'aide de `seqplot`) et le nombre maximum de clusters avec `nclust`.

```
R> library(WeightedCluster, quietly = TRUE)
   seqtree_m18 <- as.seqtree(arbre_m18, seqdata = seq_m18, diss = dist_m18, nclus
   ter = 7)
   seqtreedisplay(seqtree_m18, type="I", border=NA, show.depth=TRUE)
```

Représentation graphique produite par seqtreedisplay

Afin d'éviter de multiplier les sous-groupes, nous n'allons conserver que 4 catégories.

```
R> large_m18$typo_cah <- cutree(arbre_m18, 4)
```

NOTE

Il est aussi possible de se baser sur divers indicateurs statistiques sur la «qualité» de chaque partition. Pour cela, on pourra par exemple avoir recours à la fonction `as.clustrange` de l'extension **WeightedCluster**. Essayez par exemple les commandes ci-après :

```
R> nc <- as.clustrange(arbre_m18, dist_m18)
   summary(nc, max.rank = 3)
   plot(nc, norm = "zscore")
```

Pour plus d'informations, voir le *manuel de la librairie WeightedCluster*, chapitre 7.

On peut représenter le découpage du dendrogramme avec `A2Rplot` fournie par **JLutils**

```
R> A2Rplot(arbre_m18, k = 4, show.labels = FALSE)
```

Comme expliqué par Matthias Studer dans le *manuel de la librairie WeightedCluster*, plusieurs critiques peuvent être adressées aux procédures hiérarchiques, en particulier le fait que la fusion de deux groupes se fait en maximisant un critère local.

L'algorithme PAM pour *Partitioning Around Medoids* suit une autre logique que les algorithmes hiérarchiques et vise à obtenir la meilleure partition d'un ensemble de données en un nombre prédéfini de groupes. Il a l'avantage de maximiser un critère global et non uniquement un critère local. Par contre, le nombre de classes doit être fixé à l'avance.

Ayant décidé de retenir 4 classes au regard de notre classification ascendante hiérarchique, nous pouvons voir si l'algorithme PAM permets d'améliorer nos 4 classes. Nous allons utiliser la fonction `wcKMedoids` de l'extension **WeightedCluster** en lui indiquant comme partition initiale celle obtenue avec la classigication hiérarchique.

```
R> pam_m18 <- wcKMedoids(dist_m18, k = 4, initialclust = arbre_m18)
   large_m18$typo_pam <- pam_m18$clustering
```

Un tableau croisé nous permets de voir que les deux typologies restent proches.

```
R> table(large_m18$typo_cah, large_m18$typo_pam)
```

```
      6  23  85 410
  1 522   4   0  39
  2   0   3 330   3
  3   1 203  59  13
  4  23   0   5 112
```

Regardons les tapis de séquence des deux typologies.

```
R> large_m18$ordre_cmd <- cmdscale(as.dist(dist_m18), k = 1)
   seqIplot(seq_m18, group = large_m18$typo_cah, sortv = large_m18$ordre_cmd)
```

```
R> seqIplot(seq_m18, group = large_m18$typo_pam, sortv = large_m18$ordre_cmd)
```

Comme on le voit les deux typologies obtenues sont très proches. Suivant le cas, à vous de choisir celle qui semble la plus pertinente d'un point de vue sociologique. Il existe également divers indicateurs statisques pour mesurer la qualité d'une partition (voir le *manuel de la librairie WeightedCluster* de Matthias Studer). Ils peuvent être calculés avec la fonction `wcClusterQuality`. Comparons les deux typologies obtenues.

```
R> tab <- tibble(
     stat = names(wcClusterQuality(dist_m18, large_m18$typo_cah)$stats),
     cah = wcClusterQuality(dist_m18, large_m18$typo_cah)$stats,
     pam = wcClusterQuality(dist_m18, large_m18$typo_pam)$stats
   )
   knitr::kable(tab, digits = 3)
```

stat	cah	pam
PBC	0.703	0.712
HG	0.933	0.950
HGSD	0.930	0.946
ASW	0.528	0.568
ASWw	0.530	0.569
CH	938.972	1023.120
R2	0.682	0.700
CHsq	3351.212	3980.601
R2sq	0.884	0.901
HC	0.028	0.021

Selon ces indicateurs calculés, l'approche PAM obtiendrait une partition légèrement de meilleure qualité que celle obtenuepar CAH.

L'extension **WeightedCluster** fournie aussi une fonction `wcSilhouetteObs` permettant de mesurer la «silhouette» de chaque séquence. Plus cette métrique est élevée et proche de 1, plus la séquence est proche du centre de classe et «caractéristique» de la classe. On peut utiliser cette métrique pour classer les séquences sur le tapis de séquences.

```
R> large_m18$sil <- wcSilhouetteObs(dist_m18, large_m18$typo_pam)
   seqIplot(seq_m18, group = large_m18$typo_pam, sortv = large_m18$sil)
```

Nous voyons émerger quatre groupes distincts :

- les *rapides*, qui entrent en soins et initient le traitement dès les premiers mois suivant le diagnostic ;
- les *lents*, qui entrent en soins et initient le traitement plus tardivement, après M6 ;
- les *inaboutis*, qui entrent en soins mais n'initient pas le traitement ;
- les *hors soins*, qui ne sont pas entrés en soins où n'y sont pas restés.

Le graphique obtenu avec `seqIplot` affiche visuellement chaque groupe avec la même hauteur, pouvant laisser accroire que chaque groupe a le même poids dans l'échantillon. Pour produire une représentation graphique des tapis de séquences plus «correcte», où chaque la hauteur de chaque groupe correspondrait à son poids dans l'échantillon, nous allons passer par **ggplot2**. Un tapis de séquences peut-être vu comme un «raster» et dès lors représenté avec `geom_raster`. Pour travailler avec **ggplot2**, nos données doivent être au format *tidy*, c'est-à-dire avec une ligne par point d'observation, soit une ligne par personne et par jour. Nous allons donc repartir du fichier `care_trajectories`. Le mois d'observation indiquera la position en abscisse. Quant à la position en ordonnée, il faudra que nous la calculions, séparément pour chaque groupe, afin d'éviter des «lignes vides» dans le graphique.

```
R> # nommer les groupes
   large_m18$groupe <- factor(
     large_m18$typo_pam,
     c(85, 23, 410, 6),
     c("Rapides", "Lents", "Inaboutis", "Hors soins")
   )

   # calculer le rang des individus dans chaque groupe
   setorder(large_m18, "ordre_cmd")
   large_m18[, rang_cmd := 1:.N, by = groupe]

   # créer un fichier long
   long_m18 <- care_trajectories[id %in% large_m18$id & month <= 18]
   long_m18 <- merge(
     long_m18,
     large_m18[, .(id, groupe, rang_cmd)],
     by = "id",
     all.x = TRUE
   )
   long_m18$care_statusF <- to_factor(long_m18$care_status)

   # calculer les effectifs par groupe
   tmp <- large_m18[, .(n = .N), by = groupe]
   tmp[, groupe_n := paste0(groupe, "\n(n=", n, ")")]
   long_m18 <- merge(
     long_m18,
     tmp[, .(groupe, groupe_n)],
     by = "groupe",
     all.x = TRUE
   )
```

```
R> # graphique des tapis de séquences
   ggplot(long_m18) +
     aes(x = month, y = rang_cmd, fill = care_statusF) +
     geom_raster() +
     facet_grid(groupe_n ~ ., space = "free", scales = "free") +
     scale_x_continuous(breaks = 0:6*3, labels = paste0("M", 0:6*3)) +
     scale_y_continuous(breaks = 0:5*100, minor_breaks = NULL) +
     xlab("") + ylab("") +
     theme_light() +
     theme(legend.position = "bottom") +
     labs(fill = "Statut dans les soins") +
     scale_fill_viridis(discrete = TRUE, direction = -1) +
     guides(fill = guide_legend(nrow = 2))
```

Facteurs associés à l'appartenance à chaque groupe

Une fois les différents groupes de trajectoires identifiés, il est courant de vouloir regarder si certains

facteurs influencent l'appartenance à un groupe plutôt qu'un autre. Dans nos données d'exemple, nous nous intéresserons aux variables suivantes : sexe, groupe d'âges et niveau d'éducation.

Ces différentes variables sont renseignées pour chaque mois dans le tableau de données `care_trajectories`, en tenant compte des éventuels changements au cours du temps. Ici, notre analyse est menée au niveau individuel. Nous allons donc récupérer la valeur de ces différentes variables au moment du diagnostic, à savoir à M0.

```
R> large_m18 <- merge(
     large_m18,
     care_trajectories[
       month == 0,
       .(id, sex, age, education)
     ],
     by = "id",
     all.x = TRUE
   )
```

L'extension **finalfit**, présentée dans le chapite sur la régression logistique, page 486, permets via sa fonction `summary_factorlist` de produire rapidement le tableau de l'analyse bivariée. En l'occurence, le code ci-dessous permets de sortir les effectifs, les pourcentages en colonnes et les p-values correspondant au test du Chi².[1], page 0[1]

```
R> library(finalfit, quietly = TRUE)
```

```
Attaching package: 'finalfit'

The following object is masked from 'package:labelled':

    remove_labels
```

1. Pour plus de détails sur les tableaux croisés et le test du Chi², voir le chapitre sur la statisque bivariée, page 350 et le chapitre sur les tests de comparaison, page 448.

```
R> explanatory <- c("sex", "age", "education")
   dependent <- "groupe"
   tab <- summary_factorlist(
     to_factor(large_m18), dependent, explanatory,
     p=TRUE, column = TRUE, total_col = TRUE
   )
   knitr::kable(tab, row.names = FALSE)
```

label	levels	Rapides	Lents	Inaboutis	Hors soins	Total	p
Sexe	homme	104 (26.4)	61 (29.0)	42 (25.1)	243 (44.5)	450 (34.2)	<0.001
	femme	290 (73.6)	149 (71.0)	125 (74.9)	303 (55.5)	867 (65.8)	
Âge	16-29	96 (24.4)	71 (33.8)	62 (37.1)	235 (43.0)	464 (35.2)	<0.001
	30-59	269 (68.3)	128 (61.0)	91 (54.5)	281 (51.5)	769 (58.4)	
	60+	29 (7.4)	11 (5.2)	14 (8.4)	30 (5.5)	84 (6.4)	
Education	primaire	63 (16.0)	47 (22.4)	30 (18.0)	123 (22.5)	263 (20.0)	0.002
	secondaire	126 (32.0)	83 (39.5)	61 (36.5)	212 (38.8)	482 (36.6)	
	supérieur	205 (52.0)	80 (38.1)	76 (45.5)	211 (38.6)	572 (43.4)	

Une manière de présenter ces mêmes données de manière plus visuelle consiste à réaliser un diagramme en barres cumulées (voir le chapitre sur les graphiques bivariés, page 414). Ici, nous utilisons une boucle `for` (voir le chapitre sur les structures conditionnelles, page 1013) pour calculer les différents tableaux croisés et les fusionner avec `bind_rows` (voir la section concaténation de tables, page 0 du chapitre dédié à **dplyr**). Nous en profitions également pour calculer le test du Chi² et l'afficher avec le nom de la variable sur le graphique.

```
R> res <- tibble()
   explanatory <- c(
     "sex" = "Sexe",
     "age" = "Âge",
     "education" = "Education"
   )
   for (v in names(explanatory)) {
     tmp <- tibble::as_tibble(table(large_m18$groupe, to_factor(large_m1
   8[[v]])), .name_repair = "unique")
     names(tmp) <- c("groupe", "level", "n")
     test <- chisq.test(large_m18$groupe, to_factor(large_m18[[v]]))
     tmp$var <- paste0(
       explanatory[v],
       "\n",
       scales::pvalue(test$p.value, add_p = TRUE)
     )
     res <- bind_rows(res, tmp)
   }

   ggplot(data = res) +
     aes(x = level, fill = groupe, weight = n) +
     geom_bar(position = "fill") +
     JLutils::stat_fill_labels() +
     facet_grid(var ~ ., scales = "free", space = "free") +
     scale_y_continuous(labels = scales::percent, breaks = 0:5/5) +
     coord_flip() +
     theme(legend.position = "bottom") +
     xlab("") + ylab("") + labs(fill = "")
```

Pour mieux visualiser les relations entre les variables, on peut avoir recours à la fonction `ggchisq_res` de l'extension **JLutils** qui permets de représenter les résidus du Chi².

```
R> library(JLutils)
   ggchisq_res(
     sex + age + education ~ groupe,
     data = to_factor(large_m18),
     label = "scales::percent(col.prop)",
     breaks = c(-Inf, -4, -2, 0, 2, 4, Inf)
   )
```

On peut ainsi noter que les hommes, les jeunes et ceux vivant à plus de 10 kilomètres d'une clinique sont plus souvent dans le groupe «Hors soins». Inversement, les femmes et les plus éduqués sont plus souvent dans le groupe des «Rapides». Résultat inattendu, les ménages les plus riches sont moins souvent dans les groupes ayant initiés un traitement («Rapides» et «Lents»), ce résultat pouvant s'expliquer en partie par le fait que les plus aisés peuvent plus facilement accéder à des soins dans le secteur privé, et donc «faussement» apparaître «Hors soins«, car seuls les soins reçus dans le secteur public ont été mesurés dans cette étude.»»

Pour affiner les résultats, on aura recours à un modèle multivarié en exécutant une régression logistique multinomiale avec `multinom` de l'extension **nnet** (pour plus de détails, voir le chapitre dédié, page 0).

```
R> library(nnet)
   large_m18$groupe2 <- relevel(large_m18$groupe, "Hors soins")
   regm <- multinom(
     groupe2 ~ sex + age + education,
     data = to_factor(large_m18)
   )
```

```
R> tmp <- JLutils::tidy_detailed(regm, exponentiate = T, conf.int = TRUE)
   tmp <- tmp[tmp$term != "(Intercept)", ]
   ggplot(tmp) +
     aes(x = label, y = estimate, ymin = conf.low, ymax = conf.high, color = y.le
   vel) +
     geom_hline(yintercept = 1, color = "gray25", linetype = "dotted") +
     geom_errorbar(position = position_dodge(0.5), width = 0) +
     geom_point(position = position_dodge(width = 0.5)) +
     scale_y_log10() +
     coord_flip() +
     xlab("Facteurs") + ylab("Odds Ratios") +
     labs(color = "vs. Hors Soins") +
     theme_light() +
     theme(panel.grid.major.y = element_blank())
```

Nous pouvons représenter les effets des variables du modèle avec la fonction `ggeffect` de **ggeffects**.

```
R> library(ggeffects)
   cowplot::plot_grid(plotlist = plot(ggeffect(regm)), ncol = 3)
```

Modèle mixte à classes latentes

Un autre type d'approche envisageable pour identifier des classes de trajectoires est celle des modèles mixtes à classes latentes. Ce type de modèles peut prendre en compte une grande variété d'indicateurs, continus, binaires ou ordinaux. On peut y intégrer des co-variables et il n'est pas nécessaire de disposer du même nombre d'observations par individu.

Nous n'aborderons que brièvement ici ce type de modèles complexes. Sous **R**, ils peuvent être réalisés via l'extension **lcmm** et sa fonction homonyme `lcmm`.

Commençons par préparer les données.

```
R> care_trajectories$num_status <- as.integer(to_factor(care_trajectories$care_st
   atus))
   care_trajectories[, sexF := to_factor(sex)]
   care_trajectories[, ageF := to_factor(age)]
   care_trajectories[, educationF := to_factor(education)]
```

Ici, nous allons modéliser le statut dans les soins en fonction du temps. Il faut indiquer au modèle, via le paramètre `ng` le nombre de groupes ou classes latentes souhaité. Ici, nous avons retenu 4 en lien avec les résultats de notre analyse de séquences. L'argument `link = "thresholds"` permets d'indiquer que notre variable d'intérêt est ordinale. Les modèles `lcmm` peuvent également prendre en compte des variables continues.

Attention : le temps de calcul de ce type de modèle peut être long (plusieurs heures dans notre exemple), suivant le nombre de paramètres, le nombre d'observations et la puissance de votre machine.

```
R> library(lcmm)
  mod4 <-lcmm(
    num_status ~ month, random = ~ month, subject = 'id',
    mixture = ~ month, ng = 4, idiag = TRUE, data = care_trajectories,
    link = "thresholds"
  )
```

Voyons comment se présentent les résultats.

```
R> summary(mod4)
```

```
General latent class mixed model
     fitted by maximum likelihood method

lcmm(fixed = num_status ~ month, mixture = ~month, random = ~month,
    subject = "id", ng = 4, idiag = TRUE, link = "thresholds",
    data = care_trajectories)

Statistical Model:
     Dataset: care_trajectories
     Number of subjects: 2929
     Number of observations: 49365
     Number of latent classes: 4
     Number of parameters: 15
     Link function: thresholds

Iteration process:
     Convergence criteria satisfied
     Number of iterations:  52
     Convergence criteria: parameters= 5.2e-10
                         : likelihood= 5.4e-07
                         : second derivatives= 3.5e-07

Goodness-of-fit statistics:
     maximum log-likelihood: -26612.74
     AIC: 53255.48
     BIC: 53345.22

     Discrete posterior log-likelihood: -26612.74
     Discrete AIC: 53255.48

     Mean discrete AIC per subject: 9.0911
     Mean UACV per subject: 9.1045
     Mean discrete LL per subject: -9.0859
```

```
Maximum Likelihood Estimates:

Fixed effects in the class-membership model:
(the class of reference is the last class)

                     coef      Se    Wald p-value
intercept class1  0.00832 0.04503   0.185 0.85334
intercept class2 -0.42002 0.12990  -3.233 0.00122
intercept class3 -0.02992 0.09675  -0.309 0.75712

Fixed effects in the longitudinal model:

                                     coef      Se    Wald
intercept class1 (not estimated)        0
intercept class2                 -1.49825 0.08163 -18.355
intercept class3                 -0.41418 0.05228  -7.923
intercept class4                 -2.50344 0.09211 -27.179
month class1                      0.21757 0.00332  65.447
month class2                      0.01032 0.00506   2.039
month class3                      0.17720 0.00338  52.373
month class4                      0.00449 0.00512   0.876
                                 p-value
intercept class1 (not estimated)
intercept class2                 0.00000
intercept class3                 0.00000
intercept class4                 0.00000
month class1                     0.00000
month class2                     0.04142
month class3                     0.00000
month class4                     0.38090


Variance-covariance matrix of the random-effects:
          intercept   month
intercept   4.39542
month       0.00000 0.12653

Residual standard error (not estimated) = 1

Parameters of the link function:

                  coef      Se    Wald p-value
thresh. parm1  0.94803 0.04753  19.945 0.00000
thresh. parm2  1.10727 0.00652 169.922 0.00000
thresh. parm3  1.08980 0.00727 149.816 0.00000
```

On dispose d'un AIC et d'un BIC. Ainsi, une stratégie possible pour déterminer le nombre de classes

consiste à calculer un modèle différent pour chaque nombre de classes envisagé puis à retenir le modèle ayant le plus faible AIC ou BIC.

Pour chaque observation, le modèle a calculé la probabilité qu'elle appartienne à chacune des 4 classes identifiées. La fonction `postprob` fournit des statistiques sur cette classification.

```
R> postprob(mod4)
```

```

Posterior classification:
  class1 class2 class3  class4
N 844.00 153.00 424.00 1508.00
%  28.82   5.22  14.48   51.49

Posterior classification table:
     --> mean of posterior probabilities in each class
        prob1  prob2  prob3  prob4
class1 0.5945 0.0735 0.2476 0.0844
class2 0.0924 0.7257 0.0881 0.0938
class3 0.1576 0.1103 0.6561 0.0760
class4 0.1522 0.2052 0.1865 0.4561

Posterior probabilities above a threshold (%):
         class1 class2 class3 class4
prob>0.7  23.58  54.90  38.68   6.90
prob>0.8  15.88  48.37  30.19   4.97
prob>0.9  11.26  33.99  21.93   3.51
```

Les classes et les probabilités d'appartenance à chacune sont disponibles aisément.

```
R> head(mod4$pprob)
```

Récupérons la classe dans notre fichier de données.

```
R> care_trajectories <- merge(
     care_trajectories,
     mod4$pprob %>% dplyr::select(id, mod4_class = class),
     by = "id",
     all.x = TRUE
   )
```

Améliorons les intitulés des classes et ajoutons le nombre d'individu par classes.

```
R> n_par_classe <- table(mod4$pprob$class)
   n_par_classe
```

```
   1    2    3    4
 844  153  424 1508
```

```
R> care_trajectories$mod4_class2 <- factor(
     care_trajectories$mod4_class,
     levels = 1:4,
     labels = paste0(
       "Classe ",
       1:4,
       " (n=",
       n_par_classe,
       ")"
     )
   )
```

Représentons la cascade observée dans chacune de ces classes.

```
R> care_trajectories$care_statusF <- to_factor(care_trajectories$care_status)
   ggplot(care_trajectories[month <= 36]) +
     aes(x = month, fill = care_statusF) +
     geom_bar(color = "gray50", width = 1, position = "fill") +
     scale_x_continuous(breaks = 0:6*6, labels = paste0("M", 0:6*6)) +
     scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
     xlab("") + ylab("") +
     theme_light() +
     theme(legend.position = "bottom") +
     labs(fill = "Statut dans les soins") +
     scale_fill_viridis(discrete = TRUE, direction = -1) +
     guides(fill = guide_legend(nrow = 2)) +
     facet_grid(~ mod4_class2)
```

Une manière alternative de présenter les classes consiste à représenter chaque mois, non pas la distribution dans chaque état, mais un «état moyen» en considérant que le statut dans les soins peut être assimilé à un score allant de 1 à 4.

```
R> moyennes_mensuelles <- care_trajectories[
     month <= 36,
     .(status_moyen = mean(num_status)),
     by = .(month, mod4_class2)
   ]
```

```
R> ggplot(moyennes_mensuelles) +
     aes(x = month, y = status_moyen, color = mod4_class2) +
     geom_line(size = 2) +
     scale_x_continuous(breaks = 0:6*6, labels = paste0("M", 0:6*6)) +
     scale_y_continuous(
       breaks = 1:4, limits = c(1, 4),
       labels = c("diagnostiqué", "suivi", "sous traitement", "contrôlé")
     ) +
     xlab("") + ylab("Statut moyen") + labs(color = "") +
     theme_classic() +
     theme(
       legend.position = "bottom",
       panel.grid.major = element_line(colour = "grey80")
     )
```

Il faut cependant rester vigilant, dans la mesure où ce type de représentation synthétique peut masquer la diversité des trajectoires sous-jacentes, notamment en termes de durée ou d'enchaînement des événements. Même si cela est peut-être plus difficile à lire, il est toujours bon de regarder les tapis de séquences.

```
R> care_trajectories[, tmp_rang := as.integer(fct_infreq(factor(id))), by = mod
   4_class]
```

```
R> ggplot(care_trajectories[month <= 36]) +
     aes(x = month, y = tmp_rang, fill = care_statusF) +
     geom_raster() +
     facet_grid(mod4_class2 ~ ., space = "free", scales = "free") +
     scale_x_continuous(breaks = 0:6*6, labels = paste0("M", 0:6*6)) +
     scale_y_continuous(breaks = 0:5*200, minor_breaks = NULL) +
     xlab("") + ylab("") +
     theme_light() +
     theme(legend.position = "bottom") +
     labs(fill = "Statut dans les soins") +
     scale_fill_viridis(discrete = TRUE, direction = -1) +
     guides(fill = guide_legend(nrow = 2))
```

Classe 1 (n=844)
Classe 3 (n=424)
Classe 4 (n=1508)
0
200
400
600
800
1000
M0
M6
M12
M18
M24
M30
M36
Statut dans les soins
diagnostiqué, mais pas suivi
suivi, mais pas sous traitement
sous traitement, mais infection non cont
sous traitement et infection contrôlée

Modèle à observations répétées

Pour prendre en considération l'ensemble des observations présentes (sans se limiter aux individus observés au moins sur une certaine période), nous pouvons avoir recours à un modèle à observations répétées.

Il s'agit de modèles classiques sauf qu'au lieu de considérer une ligne par individu, nous allons intégrer dans le modèle une ligne par individu et par pas de temps. Dans la mesure où nous avons plusieurs observations pour une même personne, cela doit être pris en compte par l'ajout d'un effet aléatoire dans le cadre d'un modèle mixte ou en ayant recours à un (voir le chapitre sur les modèles à effets aléatoires).

Vue la nature de notre variable d'intérêt (plusieurs modalités ordonnées), nous aurons recours à une régression logistique ordinale (voir le chapitre dédié, page 0). Pour un modèle mixte ordinal on peut utiliser la fonction `clmm` de l'extension **ordinal**. Pour un modèle GEE ordinal, citons `ordgee` de l'extension **geepack** ou encore `ordLORgee` de **multgee**. Il importe également que la dimension temporelle soit inclue dans les variables du modèle.

Ici, nous allons utiliser `ordgee`. Il nous faut tout d'abord transformer notre variable d'intérêt en un facteur ordonné.

```
R> care_trajectories[, care_statusF := to_factor(care_status, ordered = TRUE)]
```

Nous allons transformer nos variables explicatives en facteurs. Pour le temps, dans la mesure où sont effet n'est pas forcément linéaire, nous allons l'intégrer en tant que variable catégorielle. Par contre, comme nous n'avons que très peu d'observations individuelles après 3 ans, nous ne prendrons en compte que les observations des 36 premiers mois. Nous allons aussi retirer les observations à M0 puisqu'à ce moment précis tous les individus sont dans la même situation (diagnostiqués mais pas en soins.)

```
R> ct36 <- care_trajectories[month > 0 & month <= 36, ]
   ct36[, sexF := to_factor(sex)]
   ct36[, ageF := to_factor(age)]
   ct36[, educationF := to_factor(education)]
   ct36[, monthF := to_factor(month)]
```

Calculons notre modèle.

```
R> library(geepack)
   mod_td <- ordgee(
     care_statusF ~ sexF + ageF + educationF + monthF,
     data = ct36,
     id = ct36$id
   )
```

Les coefficients du modèle s'obtiennent avec `summary`. Malheureusement, il n'existe pas de *tieder* pour ce type de modèle. Nous allons donc procéder manuellement.

```
R> res <- summary(mod_td)$mean
   res$term <- rownames(res)
   head(res)
```

Les intervalles de confiance à 95% ne sont pas déjà calculés. Faisons-le donc nous même.

```
R> mult <- stats::qnorm((1 + .95) / 2)
   res$conf.low <- res$estimate - mult * res$san.se
   res$conf.high <- res$estimate + mult * res$san.se
```

Enfin, nous souhaitons disposer des *odds ratios* et non des coefficients bruts. Il faut avoir recours à la fonction `exp` (exponentielle).

```
R> res$estimate <- exp(res$estimate)
   res$conf.low <- exp(res$conf.low)
   res$conf.high <- exp(res$conf.high)
```

Préparons un tableau avec les résultats. Pour le rendre plus lisible, nous allons mettre en forme les *odds ratios* avec une seule décimale. Améliorer le rendu des *p-values* et nous allons utiliser la virgule comme séparateur de décimal, comme il se doit. Nous aurons recours aux fonctions `number` et `pvalue` de l'extension **scales** (voir le chapitre sur la mise en forme des nombres, page 1073).

```
R> tab <- res %>%
     mutate (
       estimate = scales::number(estimate, accuracy = .01, decimal.mark = ","),
       p = scales::pvalue(p, decimal.mark = ","),
       conf.low = scales::number(conf.low, accuracy = .1, decimal.mark = ","),
       conf.high = scales::number(conf.high, accuracy = .1, decimal.mark = ",")
     ) %>%
     dplyr::select(
       Facteur = term, OR = estimate, "p-value" = p,
       "IC 95% bas" = conf.low, "IC 95% haut" = conf.high
     )
```

```
R> knitr::kable(tab, row.names = FALSE, align = "lrrrr")
```

Facteur	OR	p-value	IC 95% bas	IC 95% haut
Inter:diagnostiqué, mais pas suivi	0,06	<0,001	0,0	0,1
Inter:suivi, mais pas sous traitement	0,03	<0,001	0,0	0,0
Inter:sous traitement, mais infection non contrôlée	0,02	<0,001	0,0	0,0
sexFfemme	2,10	<0,001	1,8	2,5
ageF30-59	1,75	<0,001	1,5	2,1
ageF60+	2,04	<0,001	1,4	3,0
educationFsecondaire	1,17	0,109	1,0	1,4
educationFsupérieur	1,40	0,002	1,1	1,7
monthF2	1,06	0,147	1,0	1,1
monthF3	1,36	<0,001	1,2	1,5
monthF4	2,79	<0,001	2,5	3,1
monthF5	3,82	<0,001	3,4	4,3
monthF6	4,69	<0,001	4,1	5,4
monthF7	5,63	<0,001	4,9	6,4
monthF8	6,40	<0,001	5,6	7,3
monthF9	7,02	<0,001	6,1	8,1
monthF10	7,49	<0,001	6,5	8,6
monthF11	7,96	<0,001	6,9	9,2
monthF12	8,42	<0,001	7,3	9,8
monthF13	9,31	<0,001	8,0	10,8
monthF14	10,11	<0,001	8,6	11,8
monthF15	10,74	<0,001	9,2	12,6
monthF16	11,46	<0,001	9,8	13,4

Facteur	OR	p-value	IC 95% bas	IC 95% haut
monthF17	11,43	<0,001	9,7	13,4
monthF18	11,53	<0,001	9,8	13,6
monthF19	11,50	<0,001	9,7	13,6
monthF20	11,70	<0,001	9,7	14,1
monthF21	11,67	<0,001	9,6	14,2
monthF22	12,60	<0,001	10,3	15,4
monthF23	12,78	<0,001	10,4	15,7
monthF24	12,76	<0,001	10,4	15,7
monthF25	13,11	<0,001	10,6	16,2
monthF26	13,60	<0,001	11,0	16,9
monthF27	14,40	<0,001	11,6	17,9
monthF28	15,65	<0,001	12,5	19,6
monthF29	14,89	<0,001	11,9	18,7
monthF30	14,98	<0,001	11,9	18,9
monthF31	14,02	<0,001	11,0	17,9
monthF32	14,27	<0,001	11,0	18,5
monthF33	14,41	<0,001	11,0	18,9
monthF34	14,73	<0,001	11,0	19,7
monthF35	16,17	<0,001	11,8	22,1
monthF36	16,07	<0,001	11,4	22,6

On peut facilement représenter tout cela graphiquement. On va supprimer les termes «seuils», grâce à `str_detect` de **stringr**. On notera le recours à `fct_inorder` de **forcats** pour conserver l'ordre des termes selon leur ordre d'apparition.

```
R> res <- res[!str_detect(res$term, "Inter"),]
   res$term <- fct_inorder(res$term)
   res$term <- fct_recode(res$term,
                  "femme vs. homme" = "sexFfemme",
                  "âge : 30-59 vs. 16-29" = "ageF30-59",
                  "âge : 60+ vs 16-29" = "ageF60+",
                  "éducation : secondaire vs. primaire" = "educationFsecondaire",
                  "éducation : supérieure vs. primaire" = "educationFsupérieur",
                  "M2" = "monthF2",
                  "M3" = "monthF3",
                  "M4" = "monthF4",
                  "M5" = "monthF5",
                  "M6" = "monthF6",
                  "M7" = "monthF7",
                  "M8" = "monthF8",
                  "M9" = "monthF9",
                  "M10" = "monthF10",
                  "M11" = "monthF11",
                  "M12" = "monthF12",
                  "M13" = "monthF13",
                  "M14" = "monthF14",
                  "M15" = "monthF15",
                  "M16" = "monthF16",
                  "M17" = "monthF17",
                  "M18" = "monthF18",
                  "M19" = "monthF19",
                  "M20" = "monthF20",
                  "M21" = "monthF21",
                  "M22" = "monthF22",
                  "M23" = "monthF23",
                  "M24" = "monthF24",
                  "M25" = "monthF25",
                  "M26" = "monthF26",
                  "M27" = "monthF27",
                  "M28" = "monthF28",
                  "M29" = "monthF29",
                  "M30" = "monthF30",
                  "M31" = "monthF31",
                  "M32" = "monthF32",
                  "M33" = "monthF33",
                  "M34" = "monthF34",
                  "M35" = "monthF35",
                  "M36" = "monthF36")
   res$var_group <- c("a", "b", "b", "c", "c", rep("d", 35))

   GGally::ggcoef(
       res, exponentiate = TRUE,
```

```
      mapping = aes(x = estimate, y = fct_rev(term), color = var_group)
    ) +
    theme_classic() + ylab("") + xlab("Odds Ratio") +
    theme(legend.position = "none")
```

```
Registered S3 method overwritten by 'GGally':
  method from
  +.gg   ggplot2
```

Sur ce graphique, on visualise bien l'évolution temporelle traduite par les odds ratios associés à chaque mois, ainsi que les effets globaux de nos covariables : les femmes ont une meilleure progression dans la cascade de soins que les hommes, de même que les plus éduqués et les plus âgés.

Modèle de survie multi-états

Depuis la fin du XXe siècle, de nombreux développements ont réalisés pour étendre les modèles de survie à des processus multi-états. Ces modèles permettent de considérer une grande variété de processus. Plusieurs implémentations existent dans **R**[2], page 0[2]. Ici, nous allons utiliser l'extension **msm** qui repose sur des modèles de Markov multi-états et peut prendre en compte des co-variables dans le modèle.

En premier lieu, pour cette extension, ils nous faut disposer des données sous une forme longue, c'est-à-dire avec une ligne par individu et point d'observation dans le temps, ce qui est déjà le cas du fichier `care_trajectories`. Les différents status possibles doivent également être codés sous la forme de nombres entiers croissants (ici 1 correspondra à D, 2 à C, 3 à T et 4 à S).

```
R> library(msm)
   care_trajectories$status <- as.integer(to_factor(care_trajectories$care_statu
   s))
   setorder(care_trajectories, id, month)
```

Par ailleurs, nous n'allons concerver dans l'analyse que les individus avec au moins deux points d'observation, ici ceux observés au moins jusqu'à un mois.

```
R> ct <- care_trajectories[id %in% care_trajectories[month == 1, id]]
```

La fonction `statetable.msm` permet de calculer le nombre et le type de transitions observées dans les données.

```
R> statetable.msm(status, id, data = ct)
```

```
    to
from     1     2     3     4
   1 21916  1168   467   247
   2   501  4323   597   210
   3    26   141  3489   770
   4    33   230    43 12275
```

Il faut ensuite définir les transitions possibles dans le modèle en faisant une matrice carrée. On indiquera 0 si la transition n'est pas possible, une valeur positive sinon.

2. Comme par exemple **msSurv** pour une estimation non-paramétrique.

```
R> tr <- rbind(
     c(0, 1, 0, 0), # de 1 : vers 2
     c(1, 0, 1, 0), # de 2 : vers 1 ou vers 3
     c(0, 1, 0, 1), # de 3 : vers 2 ou vers 4
     c(0, 0, 1, 0)  # de 4 : vers 3
   )
```

Dans notre matrice de transitions, nous n'avons pas défini de transition directe entre le statut 1 et le statut 3, alors que de telles transitions sont pourtant observées dans notre fichier. En fait, nous pouvons considérer qu'une transition de 1 vers 3 correspond en fait à deux transitions successives, de 1 vers 2 puis de 2 vers 3. La fonction `msm` s'aura identifier d'elle-mêmes ces doubles, voire triples, transitions.

On peut facilement représenter notre matrice de transition sous forme de schéma à l'aide de l'excellente extension **DiagrammeR**.

```
R> library(DiagrammeR)
   mermaid("
   graph TD
   1[diagnostiqué, mais pas suivi]
   2[suivi, mais pas sous traitement]
   3[sous traitement, mais infection non contrôlée]
   4[sous traitement et infection contrôlée]

   1--entrée<br />en soins-->2
   2--initiation<br />traitement-->3
   2--sortie<br />de soins-->1
   3--contrôle<br />infection-->4
   3--arrêt<br />traitement-->2
   4--échec<br/>virologique-->3
   ", height = 300)
```

Il ne nous reste plus qu'à spécifier notre modèle. L'option `obstype = 1` indique à `msm` que nos données correspondent à des *snapshots* à certains moments donnés (ici tous les mois) et donc que les transitions d'un état à un autre ont eu lieu entre nos points d'observation. Les types 2 et 3 correspondent à des dates de transition exactes (voir l'aide la fonction pour plus de détails).

```
R> ms_mod <- msm(
     status ~ month, subject = id, data = ct, qmatrix = tr, obstype = 1
   )
```

En exécutant cette commande, vous risquez d'obtenir le message d'erreur suivant :

```
Error in Ccall.msm(params, do.what = "lik", ...) : numerical overflow in calcula
```

```
ting likelihood
```

Cela est dû à un problème d'échelle dans l'optimisation du modèle qui génère des nombres plus grands que ce que peux gérer l'ordinateur. Il peut être résolu de la manière suivante. Tout d'abord, on reexécute le modèle avec l'option `control = list(trace = TRUE)`.

```
R> ms_mod <- msm(
     status ~ month, subject = id, data = ct, qmatrix = tr, obstype = 1,
     control = list(trace = TRUE)
   )
```

On obtient le message suivant :

```
initial  value 74796.800445
Error in Ccall.msm(params, do.what = "lik", ...) : numerical overflow in calcula
ting likelihood
```

Ce qui importe de retenir, c'est la valeur initiale du paramètre d'optimisation avant que l'erreur ne se produise. On va l'utiliser (ou une valeur proche) comme paramètre d'échelle pour l'optimation avec l'option `fnscale` :

```
R> ms_mod <- msm(
     status ~ month, subject = id, data = ct, qmatrix = tr, obstype = 1,
     control = list(fnscale = 75000, trace = TRUE)
   )
```

```
initial  value 0.997291
iter  10 value 0.520302
iter  20 value 0.497598
iter  30 value 0.497487
final  value 0.497484
converged
Used 39 function and 37 gradient evaluations
```

On peut comparer la prévalence dans chaque état au cours du temps telle que modélisée par le modèle avec les valeurs observées avec la fonction `plot.prevalence.msm`.

```
R> plot.prevalence.msm(ms_mod)
```

Par défaut, `msm` considère que les intensités de transition d'un état à un autre sont constantes au cours du temps. Or, dans notre example, il apparait que les prévalences observées varient différemment pendant les premiers mois après le diagnostic. Nous allons donc recalculer le modèle en spécifiant avec le paramètre `pci` que nous souhaitons considérer des intensités de transition différentes pour les trois premiers mois, la première année, la seconde année et après la seconde année. Comme il faudra plus d'itérations pour faire converger notre modèle, nous avons également augmenter la valeur du paramètre `maxit` (100 par défaut).

```
R> ms_mod <- msm(
     status ~ month, subject = id, data = ct, qmatrix = tr, obstype = 1,
     pci = c(3, 12, 24),
     control = list(fnscale = 75000, trace = TRUE, maxit = 500)
   )
```

Comparons à nouveau les prévalences estimées avec les prévalences observées.

```
R> plot.prevalence.msm(ms_mod)
```

Comme on peut le voir, l'ajustement entre les deux a été amélioré. Les prévalences elles-mêmes peuvent s'obtenir avec `prevalence.msm`.

```
R> prevalence.msm(ms_mod)
```

```
$Observed
   State 1 State 2 State 3 State 4 Total
0     2799      24       0       7  2830
5     1551     292     297     460  2600
10     958     257     210     623  2048
15     578     168     104     603  1453
20     283      87      65     327   762
25     192      63      39     267   561
30     147      41      23     245   456
35      69      17      12     136   234
40      14       2       2      27    45
45       7       0       0      12    19
```

```
50       0       0       0       1     1

$Expected
        State 1      State 2      State 3     State 4 Total
0  2799.0000000  24.00000000   0.00000000   7.0000000  2830
5  1436.9517812 424.94481382 358.54921455 379.5541904  2600
10 1017.4844830 258.18412962 191.08425368 581.2471337  2048
15  667.5131754 168.10101158  98.36234055 519.0234724  1453
20  331.9787922  81.73411456  46.82691929 301.4601739   762
25  233.1379082  55.54030396  32.92027747 239.4015104   561
30  184.4057933  40.32826279  24.41822743 206.8477165   456
35   91.3576268  19.57230370  12.12106094 110.9490085   234
40   16.9423183   3.63904521   2.30424907  22.1143875    45
45    6.9062654   1.49869230   0.96896925   9.6260731    19
50    0.3515898   0.07725341   0.05092087   0.5202359     1

$`Observed percentages`
    State 1    State 2   State 3     State 4
0  98.90459  0.8480565  0.000000   0.2473498
5  59.65385 11.2307692 11.423077  17.6923077
10 46.77734 12.5488281 10.253906  30.4199219
15 39.77977 11.5622849  7.157605  41.5003441
20 37.13911 11.4173228  8.530184  42.9133858
25 34.22460 11.2299465  6.951872  47.5935829
30 32.23684  8.9912281  5.043860  53.7280702
35 29.48718  7.2649573  5.128205  58.1196581
40 31.11111  4.4444444  4.444444  60.0000000
45 36.84211  0.0000000  0.000000  63.1578947
50  0.00000  0.0000000  0.000000 100.0000000

$`Expected percentages`
    State 1    State 2   State 3    State 4
0  98.90459  0.8480565  0.000000  0.2473498
5  55.26738 16.3440313 13.790354 14.5982381
10 49.68186 12.6066470  9.330286 28.3812077
15 45.94034 11.5692369  6.769604 35.7208171
20 43.56677 10.7262618  6.145265 39.5617026
25 41.55756  9.9002324  5.868142 42.6740660
30 40.43987  8.8439173  5.354874 45.3613413
35 39.04172  8.3642323  5.179941 47.4141062
40 37.64960  8.0867671  5.120553 49.1430833
45 36.34877  7.8878542  5.099838 50.6635426
50 35.15898  7.7253409  5.092087 52.0235901
```

Ceci dit, le format dans lequel sont renvoyées les prévalences n'est que peu pratique pour les exploiter ensuite, par exemple avec ggplot2. L'extension JLutils fournit une fonction expérimentale `tidy.prevalence.msm`[3], page 0[3] permettant de transformer ce résultat dans un format *tidy*.

```
R> library(JLutils)
   prev <- tidy.prevalence.msm(prevalence.msm(ms_mod, times = 0:36))
   head(prev)
```

```
R> prev$status <- to_factor(prev$status)
   casc_status <- c(
     "diagnostiqué, mais pas suivi",
     "suivi, mais pas sous traitement",
     "sous traitement, mais infection non contrôlée",
     "sous traitement et infection contrôlée"
   )
   levels(prev$status) <- casc_status
```

Il est alors ensuite facile de produire le graphique de la cascade de soins, estimée par le modèle, que l'on pourra mettre en comparaison de la cascade observée que nous avions calculé tout à l'heure.

3. avant l'éventuelle intégration diretement dans **msm** d'un *tidier* officiel.

```
R> casc_est <- ggplot(prev) +
     aes(x = time, fill = status, weight = expected) +
     geom_bar(color = "gray50", width = 1, position = "fill") +
     scale_x_continuous(breaks = 0:6*6, labels = paste0("M", 0:6*6)) +
     scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
     ggtitle("Cascade des soins estimée, selon le temps depuis le diagnostic") +
     xlab("") + ylab("") +
     theme_light() +
     theme(legend.position = "bottom") +
     labs(fill = "Statut dans les soins") +
     scale_fill_viridis(discrete = TRUE, direction = -1) +
     guides(fill = guide_legend(nrow = 2))
   multiplot(casc_obs, casc_est)
```

Comme on peut le voir, dans le modèle, l'évolution est plus «lissée» comparativement aux données brutes observées.

Un des intérêts de `msm` est la possibilité d'y intégrer des covariables, permettant ainsi de calculer un modèle multivarié. Les variables peuvent être dépendantes du temps, puisqu'il suffit de renseigner leur valeur à chaque point d'observation.

```
R> ct$sex <- to_factor(ct$sex)
   ct$age <- to_factor(ct$age)
   ct$education <- to_factor(ct$education)
```

```
R> ms_mod_mult <- msm(
     status ~ month, subject = id, data = ct, qmatrix = tr, obstype = 1,
     pci = c(3, 12, 24),
     control = list(fnscale = 75000, trace = TRUE, maxit = 500),
     covariates = ~ sex + age + education
   )
```

Les risques relatifs, ou *hazard ratios* en anglais, associés à chaque covariable et à chaque transition s'obtiennent avec `hazard.msm`. Une fois encore, le format de sortie n'est pas le plus adapté pour un traitement graphique, mais on pourra avoir recours à `tidy.hazard.msm` de **JLutils**.

```
R> hr <- tidy.hazard.msm(hazard.msm(ms_mod_mult))
   head(hr)
```

On va recoder certaines étiquettes en vue de faire un graphique des résultats.

```
R> hr$type <- "Transition ascendante"
   hr[hr$transition == c("State 2 - State 1"),]$type <- "Transition descendante"
   hr[hr$transition == c("State 3 - State 2"),]$type <- "Transition descendante"
   hr[hr$transition == c("State 4 - State 3"),]$type <- "Transition descendante"

   hr$term <- fct_recode(
     fct_inorder(hr$term),
     "femme vs. homme" = "sexfemme",
     "30-59 vs. 16-29" = "age30-59",
     "60+ vs. 16-29" = "age60+",
     "éduc. secondaire vs. primaire" = "educationsecondaire",
     "éduc. supérieure vs. primaire" = "educationsupérieur"
   )

   hr$transition <- fct_recode(
     fct_inorder(hr$transition),
     "entrée en soins" = "State 1 - State 2",
     "sortie de soins" = "State 2 - State 1",
     "initiation traitement" = "State 2 - State 3",
     "arrêt traitement" = "State 3 - State 2",
     "contrôle infection" = "State 3 - State 4",
     "échec virologique" = "State 4 - State 3"
   )

   head(hr)
```

Vu le nombre de coefficients (un risque relatif par covariable et par transition), on va organiser le graphique en distinguant les transitions acsendantes et les transitions descendantes, d'une part, et en regroupant les risques relatifs d'une même covariable, d'autre part. Pour alléger le graphique, nous allons également retirer la covariable `timeperiod` créé par l'argument `pci`, en ayant recours à `str_detect` de l'extension **stringr** pour repérer les lignes en questions (voir le chapitre sur la manipulation de texte, page 268).

```
R> ggplot(data = hr[!str_detect(hr$term, "time"), ]) +
     aes(
       x = fct_rev(term), y = estimate, color = fct_rev(transition),
       ymin = conf.low, ymax = conf.high
     ) +
     geom_hline(yintercept = 1, color = "gray25", linetype = "dotted") +
     geom_errorbar(position = position_dodge(0.5), width = 0) +
     geom_point(position = position_dodge(0.5)) +
     scale_y_log10() +
     facet_grid(~ type) +
     coord_flip() +
     theme_classic() +
     theme(legend.position = "bottom") +
     ylab("risque relatif") + xlab("") +
     labs(color = "Transition") +
     scale_color_brewer(palette = "Paired") +
     guides(color = guide_legend(reverse = TRUE))
```

Ce modèle de survie multi-états permet de mettre en évidence des effets différenciés selon la transition considérée. Par exemple, les femmes sont plus rapides en matière d'entrée en soins et de contrôle de l'infection (une fois le traitement initié) mais plus lentes à démarrer le traitement (une fois entrées en soins). Par contre, le sexe ne semble pas jouer sur les transitions descendantes (échec virologique, arrête du traitement ou sortie de soins).

Analyse de réseaux

Un bon tutoriel pour s'initier à la visualisation des réseaux avec **R**, *Network visualization with R* de Katherine Ognyanova, est disponible en ligne : http://kateto.net/network-visualization.

On pourra poursuivre avec différents billets de blog publiés par François Briatte sur https://politbistro.hypotheses.org/. Enfin, François Briatte a également recensé de nombreuses ressources en ligne sur l'analyse de réseau dans son *An awesome list of network analysis resources* (http://f.briatte.org/r/awesome-network-analysis-list).

Analyse spatiale

Il est tout à fait possible de réaliser des analyses spatiales sous **R**. Historiquement, l'extension principale pour la gestion des objets spatiaux sous **R** est l'extension **sp**. Depuis quelques années, une nouvelle extension **sf** s'est développée. Alors, faut-il plutôt apprendre **sp** ou **sf** ? Chris Brown tente de répondre à cette question dans son billet Should I learn sf or sp for spatial R programming?. Ces deux extensions ont leurs avantages et inconvénients. Du fait que **sp** est plus ancienne, elle est compatible avec plus d'autres extensions. De l'autre côté, **sf** peut s'avérer plus simple pour le néophyte. Dans tous les cas, l'extension **raster** sera un bon complément pour gérer les données de type raster.

Pour une présentation détaillée (en anglais) de l'analyse spatiale sous **R**, on pourra se référer à l'ouvrage *Geocomputation with R* de Robin Lovelace, Jakub Nowosad et Jannes Muenchow, consultable en ligne (https://geocompr.robinlovelace.net/). Cette ouvrage privilégie plutôt l'extension **sf**.

On pourra également se référer aux différentes vignettes inclues par leurs extensions et consultables en ligne sur :

- https://cran.r-project.org/package=sp pour **sp**
- https://cran.r-project.org/package=sf pour **sf**
- https://cran.r-project.org/package=raster pour **raster**

Pour la réalisation de cartes avec **R**, on pourra se référer au chapitre dédié, page 993.

Enfin, le site Awesome R fournit une sélection d'extensions dédiées à l'analyse spatiale.

ggplot2 et la grammaire des graphiques

Ouvrages 942
Assistants pour ggplot2 942

IMPORTANT

Ce chapitre est en cours d'écriture.

On pourra se référer au chapitre «5 Graphiques» du support de cours d'Ewen Gallic intitulé *Logiciel R et programmation* (http://egallic.fr/Enseignement/R/m1_stat_eco_logiciel_R.pdf), en complément des deux chapitres introductifs d'analyse-R : introduction à ggplot2, page 359 et graphiques bivariés avec ggplot2, page 381.

Grammaire des graphiques de ggplot2

Ouvrages

- *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis (Use R!)* d'Hadley Wickham [1], page 0[1]
- *R Graphics Cookbook* de Winston Chang

Assistants pour ggplot2

Plusieurs extensions propose une assistance visuelle pour l'utilisation de **ggplot2** via des *add-ins* dans **RStudio** :

- **esquisse** pour explorer visuellement des données et produire des graphiques de base avec **ggplot2** (plus d'informations sur https://github.com/dreamRs/esquisse) ;
- **ggplotAssist** pour générer des graphiques **ggplot2** étape par étape (plus d'informations sur

1. Une version PDF est disponible sur http://moderngraphics11.pbworks.com/f/ggplot2-Book09hWickham.pdf.

https://github.com/cardiomoon/ggplotAssist/) ;
- **ggThemeAssist** pour éditer le thème d'un graphique déjà réalisé.

Étendre ggplot2

Nouvelles géométries . . . 945
pirate : alternative aux boîtes à moustache . . . 945
Étiquettes non superposées . . . 946
Axes, légende et facettes . . . 948
Axes «limités» . . . 948
Répéter les étiquettes des axes sur des facettes . . . 949
Cartes . . . 950
Graphiques complexes . . . 950
Graphiques animés . . . 950
Thèmes et couleurs . . . 951
hrbrthemes . . . 952
ggthemes . . . 953
Combiner plusieurs graphiques . . . 954

De nombreuses extensions permettent d'étendre les possibilités graphiques de **ggplot2**. Certaines ont déjà été abordées dans les différents chapitres d'**analyse-R**. Le présent chapitre ne se veut pas exhaustif et ne présente qu'une sélection choisie d'extensions.

Le site **ggplot2 extensions** (http://www.ggplot2-exts.org/) recense diverses extensions pour **ggplot2**.

Pour une présentation des fonctions des base et des concepts de **ggplot2**, on pourra se référer au chapitre dédié, page 941 ainsi qu'au deux chapitres introductifs : introduction à ggplot2, page 359 et graphiques bivariés avec ggplot2, page 381.

Nouvelles géométries

pirate : alternative aux boîtes à moustache

Cette représentation alternative aux boîtes à moustache s'obtient avec la géométrie `geom_pirate` de l'extension **ggpirate**[1], page 0[1].

```
R> library(ggplot2)
   library(ggpirate)
   ggplot(mpg, aes(x = class, y = cty)) + geom_pirate(aes(colour = class,
     fill = class)) + theme_bw()
```

Étiquettes non superposées

Lorsque l'on affiche des étiquettes de texte, ces dernières peuvent se supperposer lorsqu'elles sont proches. Les géométries `geom_text_repel` et `geom_label_repel` de l'extension **ggrepel** prennent en compte la position des différentes étiquettes pour éviter qu'elles ne se chevauchent.

1. Cette extension n'étant pas sur CRAN, on l'installera avec la commande `devtools::install_github("mikabr/ggpirate")`.

```
R> library(ggplot2)
   library(ggrepel)
   library(ggrepel)

   dat <- subset(mtcars, wt > 2.75 & wt < 3.45)
   dat$car <- rownames(dat)
   p <- ggplot(dat) + aes(wt, mpg, label = car) + geom_point(color = "red")

   p1 <- p + geom_text() + labs(title = "geom_text()")
   p2 <- p + geom_text_repel() + labs(title = "geom_text_repel()")

   cowplot::plot_grid(p1, p2, nrow = 1)
```

Axes, légende et facettes

Axes «limités»

`coord_capped_cart` et `coord_capped_flip` de l'extension **lemon** permet de limiter le dessin des axes au minimum et au maximum. Voir l'exemple ci-dessous.

```
R> library(ggplot2)
   library(lemon)
   p <- ggplot(mtcars) + aes(x = cyl, y = mpg) + geom_point() +
     theme_classic() + ggtitle("Axes classiques")
   pcapped <- p + coord_capped_cart(bottom = "both", left = "both") +
     ggtitle("Axes limités")
   cowplot::plot_grid(p, pcapped, nrow = 1)
```

Répéter les étiquettes des axes sur des facettes

Lorsque l'on réalise des facettes, les étiquettes des axes ne sont pas répétées.

```
R> library(ggplot2)
   ggplot(mpg) + aes(displ, cty) + geom_point() + facet_wrap(~cyl)
```

L'extension **lemon** propose `facet_rep_grid` et `facet_rep_wrap` qui répètent les axes sur chaque facette.

```
R> library(lemon)
   ggplot(mpg) + aes(displ, cty) + geom_point() + facet_rep_wrap(~cyl,
     repeat.tick.labels = TRUE)
```

Cartes

Voir le chapitre dédié, page 993.

Graphiques complexes

Graphiques animés

L'extension gganimate permets de réaliser des graphiques animés.

Voici un exemple :

```
R> library(ggplot2)
   library(gganimate)
   library(gapminder)

   ggplot(gapminder, aes(gdpPercap, lifeExp, size = pop, colour = country)) +
     geom_point(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) + scale_colour_manual(values =
   country_colors) +
     scale_size(range = c(2, 12)) + scale_x_log10() + facet_wrap(~continent) +
     # Here comes the gganimate specific bits
   labs(title = "Year: {frame_time}", x = "GDP per capita", y = "life expectanc
   y") +
     transition_time(year) + ease_aes("linear")
```

Voir le site de l'extension (https://gganimate.com/) pour la documentation et des tutoriels. Il est conseillé d'installer également l'extension **gifski** avec **gganimate**.

Thèmes et couleurs

Voir le chapitre Couleurs et palettes, page 1075 pour une sélection d'extensions proposant des palettes

de couleurs additionnelles.

hrbrthemes

L'extension **hrbrthemes** fournit plusieurs thèmes graphiques pour **ggplot2**. Un exemple ci-dessous. Pour plus d'informations, voir https://github.com/hrbrmstr/hrbrthemes.

```
R> library(ggplot2)
   library(hrbrthemes)
   ggplot(mtcars, aes(mpg, wt)) + geom_point(aes(color = factor(carb))) +
     labs(x = "Fuel efficiency (mpg)", y = "Weight (tons)", title = "Seminal ggpl
   ot2 scatterplot example",
       subtitle = "A plot that is only useful for demonstration purposes",
       caption = "Brought to you by the letter 'g'") + scale_color_ipsum() +
     theme_ipsum_rc()
```

ggthemes

ggthemes propose une vingtaine de thèmes différentes présentés sur le site de l'extension : https://jrnold.github.io/ggthemes/.

Voir ci-dessous un exemple du thème `theme_tufte` inspiré d'Edward Tufte.

```
R> library(ggplot2)
   library(ggthemes)

   p <- ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) + geom_point() + scale_x_continuou
   s(breaks = extended_range_breaks()(mtcars$wt)) +
     scale_y_continuous(breaks = extended_range_breaks()(mtcars$mpg)) +
     ggtitle("Cars")

   p + geom_rangeframe() + theme_tufte()
```

```
R> p + geom_rug() + theme_tufte(ticks = FALSE)
```

Combiner plusieurs graphiques

Voir le chapitre dédié, page 955.

Combiner plusieurs graphiques

multiplot (JLutils) 955
plot_grid (cowplot) 960
patchwork 965
Légende partagée entre plusieurs graphiques 966

Vous savez réaliser des graphiques avec **ggplot2**, page 359 ? Il est très facile de combiner plusieurs graphiques en un seul.

multiplot (JLutils)

Dans son ouvrage *Cookbook for R*, Winston Chang propose une fonction `multiplot` pour combiner plusieurs graphiques[1], page 0[1]

L'extension **JLutils** disponible sur GitHub propose une version améliorée de cette fonction.

Pour installer **JLutils** si non disponible sur votre PC, copier/coller le code ci-dessous.

```
R> if (!require(devtools)) {
     install.packages("devtools")
     library(devtools)
   }
   install_github("larmarange/JLutils")
```

Commençons par créer quelques graphiques avec **ggplot2**.

1. Voir http://www.cookbook-r.com/Graphs/Multiple_graphs_on_one_page_(ggplot2)/.

```
R> library(ggplot2)
   p1 <- ggplot(mtcars, aes(wt, mpg)) + geom_point()
   p2 <- ggplot(mtcars, aes(factor(cyl))) + geom_bar()
   p3 <- ggplot(mtcars, aes(factor(cyl), mpg)) + geom_violin()
   p4 <- ggplot(mtcars, aes(factor(cyl), mpg)) + geom_boxplot()
```

Parce que quelques exemples valent mieux qu'un long discours.

```
R> library(JLutils)
   multiplot(p1, p2, p3, p4)
```

```
R> multiplot(p1, p2, p3, p4, cols = 2)
```

```
R> multiplot(p1, p2, p3, layout = matrix(c(1, 2, 3, 3), nrow = 2))
```

```
R> multiplot(p1, p2, p3, layout = matrix(c(1, 2, 3, 3), nrow = 2,
     byrow = TRUE))
```

```
R> multiplot(p1, p2, p3, layout = matrix(c(1, 2, 3, 3), nrow = 2,
     byrow = TRUE), heights = c(3, 1))
```

plot_grid (cowplot)

L'extension **cowplot** propose une fonction équivalente, `plot_grid`. Son usage est expliqué en détail dans la vignette dédiée inclue avec l'extension : https://cran.r-project.org/web/packages/cowplot/vignettes/plot_grid.html.

```
R> library(cowplot)
```

```
*****************************************************
Note: As of version 1.0.0, cowplot does not change the
  default ggplot2 theme anymore. To recover the previous
```

```
  behavior, execute:
  theme_set(theme_cowplot())
```

```
*****************************************************
```

```
Attaching package: 'cowplot'
```

```
The following object is masked from 'package:ggpubr':

    get_legend
```

```
The following object is masked from 'package:JLutils':

    get_legend
```

```
The following object is masked from 'package:lubridate':

    stamp
```

```
R> # simple grid
   plot_grid(p1, p2, p3, p4)
```

```
R> # simple grid with labels and aligned plots
   plot_grid(p1, p2, p3, p4, labels = c("A", "B", "C", "D"), align = "hv")
```

```
R> # manually setting the number of rows, auto-generate
   # upper-case labels
   plot_grid(p1, p2, p3, nrow = 3, labels = "AUTO", label_size = 12,
     align = "v")
```

```
R> # making rows and columns of different widths/heights
   plot_grid(p1, p2, p3, p4, align = "hv", rel_heights = c(2, 1),
     rel_widths = c(1, 2))
```

On notera en passant que le chargement de **cowplot** modifie le style par défaut des graphiques **ggplot2**. Voir https://cran.r-project.org/web/packages/cowplot/vignettes/introduction.html.

patchwork

Citons également l'extension **patchwork**, disponible sur GitHub (https://github.com/thomasp85/patchwork) qui propose une syntaxe un petit peu différente, par «addition» de graphiques.

```
R> library(patchwork)
```

```
Attaching package: 'patchwork'

The following object is masked from 'package:cowplot':
```

```
align_plots
```

```
R> p1 + (p2 + p3) + p4 + plot_layout(ncol = 1)
```

Légende partagée entre plusieurs graphiques

JLutils et **cowplot** fournissent tous deux une fonction `get_legend` permettant d'extraire la légende d'un graphique puis de l'utiliser avec `multiplot` ou `plot_grid`.

Créons quelques graphiques.

```
R> dsamp <- diamonds[sample(nrow(diamonds), 1000), ]
   p1 <- qplot(carat, price, data = dsamp, colour = clarity) + theme(plot.margin
   = unit(c(6,
     0, 6, 0), "pt"))
   p2 <- qplot(depth, price, data = dsamp, colour = clarity) + theme(plot.margin
   = unit(c(6,
     0, 6, 0), "pt")) + ylab("")
   p3 <- qplot(color, price, data = dsamp, colour = clarity) + theme(plot.margin
   = unit(c(6,
     0, 6, 0), "pt")) + ylab("")
```

Récupérons la légende du premier graphique graphique puis supprimons là dans les trois graphiques.

```
R> leg <- get_legend(p1)
   p1 <- p1 + theme(legend.position = "none")
   p2 <- p2 + theme(legend.position = "none")
   p3 <- p3 + theme(legend.position = "none")
```

Combinons le tout.

```
R> multiplot(p1, p2, p3, leg, cols = 2)
```

```
R> plot_grid(p1, p2, p3, leg, ncol = 2)
```

Enfin, citons également la fonction `grid_arrange_shared_legend` de l'extension **lemon**[2], page 0[2].

2. `lemon` fournit également diverses fonctions pour manipuler des graphiques **ggplot2**, comme par exemple la possibilité de répéter les axes quand on utilise des facettes.

Graphiques interactifs

ggplotly (plotly) 971
ggvis 975

ggplotly (plotly)

Vous savez réaliser des graphiques avec **ggplot2**, page 359 ? Vous savez faire un graphique interactif. Rien de plus facile avec la fonction `ggplotly` de l'extension **plotly**.

Créons un graphique.

```
R> library(ggplot2)
   p <- ggplot(iris) + aes(x = Petal.Width, y = Sepal.Length, color = Species) +
     geom_point()
```

Voici son rendu classique avec **ggplot2**.

```
R> p
```

Et si on passe notre graphique à `ggplotly`. (N'hésitez pas à faire passer le curseur de votre souris sur le graphique.)

```
R> library(plotly)
```

```
Attaching package: 'plotly'

The following object is masked from 'package:MASS':

    select

The following object is masked from 'package:Hmisc':

    subplot

The following objects are masked from 'package:plyr':
```

```
    arrange, mutate, rename, summarise
```

```
The following object is masked from 'package:ggplot2':

    last_plot
```

```
The following object is masked from 'package:stats':

    filter
```

```
The following object is masked from 'package:graphics':

    layout
```

```
R> ggplotly(p)
```

Une documentation complète sur `ggplotly` est disponible sur https://plot.ly/ggplot2/.

ggvis

Il existe également une extension **ggvis** dédiée aux graphiques interactifs. Sa documentation complète est disponible sur https://ggvis.rstudio.com/.

lattice : graphiques et formules

Les bases des graphiques **lattice** 0977
De l'intérêt des formules R 978
Les formules R 981
Principaux types de graphiques avec `lattice` (et `ggplot2`) 982
Histogramme 983
Courbe de densité 985
Diagramme en barres 988
Diagramme de type boîtes à moustaches 990
Diagramme en points 991
Diagramme de dispersion 991

Bien que l'on ait fait le choix de présenter principalement l'extension **ggplot2** plutôt que l'extension **lattice**, celle-ci reste un excellent choix pour la visualisation, notamment, de panels et de séries temporelles. On trouve de très beaux exemples d'utilisation de **lattice** en ligne, mais un peu moins de documentation, et beaucoup moins d'extensions, que pour **ggplot2**.

On peut trouver en ligne un support de cours détaillé (en anglais) de Deepayan Sarkar (https://www.isid.ac.in/~deepayan/R-tutorials/labs/04_lattice_lab.pdf), également l'auteur de l'ouvrage *Lattice: Multivariate Data Visualization with R* (http://lmdvr.r-forge.r-project.org/).

Les bases des graphiques lattice

R dispose de deux principaux systèmes graphiques : un système de base contrôlé par le package **graphics** et le système **grid**, sur lequel se basent à la fois les packages **lattice** et **ggplot2**. Ce système fournit les mêmes fonctionnalités de base que **graphics** mais offre une gestion de l'arrangement des objets graphiques plus développée, et surtout la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle des *graphiques en treillis*. De plus, les graphiques peuvent être mis à jour très simplement, disposent de thèmes de couleur prédéfinis, et offrent un certain degré d'interactivité, avec ou sans le package **plotly**. Enfin, la syntaxe est plus homogène et grandement simplifié, grâce à l'usage de formules.

De l'intérêt des formules R

Voici par exemple comment afficher la courbe de densité (i.e., la version continue et "lissée" d'un histogramme) de deux séries d'observations définies par les niveaux du facteur `supp` dans le data frame `ToothGrowth`, disponible dans les exemples de base de **R**. Notons que l'on souhaite également faire apparaître les distributions univariées, un peu à l'image de ce que fournit `rug`. Or cette fonction ne permet pas d'exploiter une variable de groupement, donc il sera nécessaire de gérer tout cela manuellement. Voici les instructions permettant de générer le graphique désiré :

```
R> plot(density(ToothGrowth$len[ToothGrowth$supp == "OJ"]), main = "",
     xlab = "len", las = 1, lwd = 2, col = "coral")
   lines(density(ToothGrowth$len[ToothGrowth$supp == "VC"]), lwd = 2,
     col = "cornflowerblue")
   points(x = ToothGrowth$len[ToothGrowth$supp == "OJ"], y = runif(length(To
   othGrowth$len[ToothGrowth$supp ==
     "OJ"]), min = -0.001, max = 0.001), col = "coral")
   points(x = ToothGrowth$len[ToothGrowth$supp == "VC"], y = runif(length(To
   othGrowth$len[ToothGrowth$supp ==
     "VC"]), min = -0.001, max = 0.001), col = "cornflowerblue")
   legend("top", levels(ToothGrowth$supp), col = c("coral", "cornflowerblu
   e"),
     lty = 1, bty = "n")
```

Figure 1. Courbes de densité avec les graphiques de base

Il y a plusieurs points à retenir dans les instructions ci-dessus : (1) il est nécessaire de définir les deux courbes de densité et les deux distributions univariées, en prenant garde à bien indiquer comment sélectionner les observations (`OJ` ou `VC`) en préfixant systématiquement le nom des variables par le nom du data frame ; (2) la définition des couleurs se fait manuellement et si l'on souhaite changer de thème de couleur, il faudra mettre à jour l'ensemble des instructions, en prenant garde à ce que la lgende reste

synchronisée avec les courbes de densité et les nuages de points ; et, bien entendu, (3) il est nécessaire de gérer soi-même la légende, ce qui signifie se rappeler les couleurs et l'ordre des niveaux du facteur considéré, ainsi que les axes graphiques dans le cas où l'on souhaite les maintenir coordonnés sur plusieurs panneaux graphiques.

Voici le même graphique avec **lattice** :

```
R> library(lattice)
   densityplot(~len, data = ToothGrowth, group = supp, auto.key = TRUE)
```

Figure 2. Courbes de densité avec le package `lattice`

Avec **ggplot2**, cela donnerait :

```
R> library(ggplot2)
   ggplot(data = ToothGrowth, aes(x = len, color = supp)) + geom_line(stat
   = "density") +
     geom_rug()
```

Figure 3. Courbes de densité avec le package `ggplot2`

Clairement, on gagne en nombre d'instructions à taper dans la console et en clarté d'expression également, grâce notamment à l'usage de formules permettant de décrire la relation entre chacune des variables utilisées pour construire la représentation graphique.

Les formules R

Les formules utilisées dans le système `lattice` sont presque identiques à celles retouvées dans les modèles d'analyse de variance (`aov`) ou de régression (`lm`). En réalité, la notation par formule qu'utilise **R** est celle proposée par Wilkinson et coll. dans les années 70 pour schématiser la relation entre plusieurs variables dans un plan d'expérience. Plus spécifiquement, l'idée revient à exprimer une relation «fonctionnelle», symbolise´e par l'opérateur `~`, entre une variable re´ponse `y` et une ou plusieurs variables explicatives. Disons, pour simplifier, que `y` est une variable numérique, de même que `x`, et que

`a` et `b` sont des variables catégorielles (des facteurs dans le langage **R**). Voici les principales relations auxquelles on peut s'intéresser dans un modèle statistique linéaire :

- `y ~ x` : régression linéaire simple,
- `y ~ x + 0` : idem avec suppression du terme d'ordonnée à l'origine,
- `y ~ a + b` : ANOVA avec deux effets principaux,
- `y ~ a * b` : idem avec interaction (équivalent à `1 + a + b + a:b`),
- `y ~ a / b` : idem en considérant une relation d'emboîtement (équivalent à `1 + a + b + a %in% b`).

Un exemple typique d'utilisation pour un modèle d'ANOVA à trois facteurs est donné ci-dessous :

```
R> fm <- y ~ a * b * c  # modèle de base (A, B, C, AB, AC, BC, ABC)
   mod1 <- aov(fm, data = dfrm)  # estimation des parame`tres du mode`le
   update(mod1, . ~ . - a:b:c)  # suppression de l'interaction ABC
```

Quant on y réfléchit un peu, les relations ci-dessus peuvent très bien s'appliquer au cas de la composition graphique : `y ~ x` signifie dans ce cas que l'on souhaite représenter l'évolution de `y` en fonction de `x`. En d'autres termes, on s'intéresse à un nuage de dispersion. Le package **lattice** ajoute les notations suivantes :

- `~ x` : dans le cas où l'on ne décrit qu'une seule variable (i.e., sa distribution),
- `a | b` : dans le cas où l'on considère la variable `a`, conditionnellement à la variable `b`, c'est-à-dire les niveaux de `a` pour chacun des niveaux de `b` (ce qui revient à l'interaction `a:b` citée ci-dessus).

Cette dernière notation se révèlera être très utile dans le cas des représentations graphiques conditionnelles, par exemple lorsque l'on souhaite afficher la distribution d'une variable numérique dans différents groupes d'individus définis par les niveaux d'une variable catégorielle, ou lorsque l'on souhaite surligner d'une couleur différentes les points d'un diagramme de dispersion selon la valeur prise par une troisième variable.

Les formules **R** sont omniprésentes dans les modèles statistiques, dans les graphiques, mais également dans certaines commandes d'agrégation. Au bout du compte, avec une même formule il est possible de calculer des moyennes de groupes, réaliser une ANOVA et construire la représentation graphique associée. En voici un exemple :

```
R> fm <- len ~ supp
   m <- aggregate(fm, data = ToothGrowth, mean)
   summary(aov(fm, data = ToothGrowth))
   bwplot(fm, data = ToothGrowth)
```

Principaux types de graphiques avec `lattice` (et

`ggplot2`)

Même si le package **lattice** fournit moins de commandes que **ggplot2**, il n'en demeure pas moins qu'il est tout aussi facile de réaliser des représentations graphiques simples en un tour de main. Voici quelques exemples de représentations graphiques uni- et bivariées. Les données d'illustration sont les mêmes que celles utilisées plus haut (`ToothGrowth`): il s'agit d'une expérience de biologie dans laquelle on s'intéresse à la croissance des odontoblastes de cochons d'inde quantifiée par leur longueur (variable `len`) lorsqu'on administre à ces derniers de la vitamine C soit sous forme d'acide ascorbique soit sous forme de jus d'orange (`supp` , `OJ` = jus d'orange), à différentes doses (`dose` , en mg).

Histogramme

Un histogramme d'effectifs se construit avec `histogram` . Puisqu'il s'agit de décrire une seule variable, ou sa distribution plus précisément, la formule à employer ne contient pas de variable à gauche du symbole `~` et l'on se contente d'écrire la variable à résumer à droite dans la formule :

```
R> histogram(~len, data = ToothGrowth, type = "count")
```

Figure 4. Histogramme d'effectifs

L'option `type = "count"` permet de forcer la représentation sous forme d'effectifs puisque, par défaut, c'est la densité qui est représentée. La formulation équivalente sous **ggplot2** serait :

```
R> ggplot(data = ToothGrowth, aes(x = len)) + geom_histogram(binwidth = 5)
```

(Ou alors `qplot(x = len, data = ToothGrowth, geom = "histogram", binwidth = 5)`.)

En ajoutant une «facette» pour tenir compte de la variable `supp`, cela donne :

```
R> histogram(~len | supp, data = ToothGrowth, breaks = seq(0, 40,
     by = 5))
```

Figure 5. Histogramme d'effectifs conditionné sur une variable catégorielle

Avec **ggplot2**, les facettes sont gérées grâce aux commandes `facet_grid` et `facet_wrap`.

Courbe de densité

Une courbe de densité se construit à l'aide de `densityplot` et la syntaxe est strictement identique à celle de `histogram`, à l'option `type=` près.

```
R> densityplot(~len, data = ToothGrowth, plot.points = FALSE, from = 0,
     to = 40)
```

Figure 6. Courbe de densité

Il est possible de régler le paramètre de lissage à l'aide de l'option `bw=` : des valeurs plus élevées résultent en une courbe beaucoup plus lissée (essayez avec `bw = 10` !) et donc beaucoup moins sensible aux variations locales de la densité.

À ce stade, on peut en profiter pour discuter les options de conditionnement sur une variable catégorielle et la manière de gérer la présentation graphique : dans le cas d'un histogramme, il est délicat de superposer deux distributions ou plus sur le même graphique, même en ajoutant de la transparence, d'où l'idée de représenter les distributions dans des panneaux graphiques séparés. C'est ce qu'on a réalisé en indiquant que l'on souhaitait décrire la variable `len` conditionnellement aux valeurs prises par `supp` (`~ len | supp`). Dans ce cas, l'opérateur `|` invoque une facette et un decoupage en autant de panneaux graphiques qu'il y a de valeurs uniques dans la variable `supp`. Une autre approche consiste à utiliser l'option `groups=`, et dans ce cas les différentes distributions seront affichées dans le même panneau graphique. Dans le cas d'une courbe de densité, cela revient à les superposer sur la même fenêtre graphique, avec un système de coordonnées unique. Les deux options de conditionnement peuvent être combinées naturellement.

Voici un exemple de graphique conditionnel un peu plus élaboré :

```
R> densityplot(~len, data = ToothGrowth, groups = supp, auto.key = TRUE,
     xlab = "len", par.settings = list(superpose.line = list(col = c("cora
   l",
       "cornflowerblue"))))
```

Figure 7. Courbe de densité conditionnelle

Au passage, on en a profité pour modifier le thème de couleur. Notez qu'en utilisant `par.settings=`, **lattice** se charge de coordonner les couleurs de la légende (`auto.key = TRUE`) avec celle des éléments graphiques correspondants.

L'équivalent sous **ggplot2** revient à peu près à l'instruction suivante :

```
R> ggplot(data = ToothGrowth) + aes(x = len, colour = supp) + geom_line(stat = "d
   ensity") +
     expand_limits(x = c(0, 40)) + scale_colour_manual("", values = c("coral",
     "cornflowerblue")) + theme_bw()
```

Diagramme en barres

Les diagrammes en barres peuvent avantageusement être remplacés par des diagrammes en points, tels que les diagrammes de Cleveland (cf. plus loin), mais en attendant voici comment en réaliser un à l'aide de `barchart` à partir de données agrégées :

```
R> library(latticeExtra, quietly = TRUE)
```

```
Attaching package: 'latticeExtra'

The following object is masked from 'package:ggplot2':

    layer
```

```
R> m <- aggregate(len ~ supp + dose, data = ToothGrowth, mean)
  barchart(len ~ dose, data = m, groups = supp, horizontal = FALSE,
    auto.key = TRUE, par.settings = ggplot2like())
```

Figure 8. Diagramme en barres

Notons que `par.settings=` permet non seulement de fournir des options additionnelles pour contrôler le rendu des éléments graphiques (couleur, type de ligne ou de symboles, etc.) mais également d'utiliser des thèmes graphiques disponibles dans le package **latticeExtra**.

Diagramme de type boîtes à moustaches

Les diagrammes en forme de boîtes à moustaches sont obtenus à l'aide de la commande `bwplot`. Voici un exemple d'utilisation :

```
R> bwplot(len ~ supp, data = ToothGrowth, pch = "|")
```

Figure 9. Diagramme en forme de boîtes à moustaches

L'option `pch=` permet de contrôler la manière dont la médiane est figurée dans la boîte. Par défaut il s'agit d'un simple point, mais si l'on souhaite utiliser les représentations plus classiques, telles que celles trouvées dans `boxplot` ou `geom_boxplot`, il suffit de suivre l'exemple ci-dessus. Notons que dans le cas de cette représentation graphique, le conditionnement sur la variable `supp` est d'emblée réalisé par l'utilisation d'une formule invoquant la variable de conditionnement à droite de l'opérateur `~`.

Diagramme en points

Le même type de représentation graphique peut être obtenu en utilisant directement les données individuelles, et non leur résumé en cinq points (tel que fournit par `summary` et exploité par `bwplot`). Dans ce cas, il s'agit de la commande `dotplot`, qui permet de construire des diagrammes de Cleveland (moyenne ou effectif total calculé pour une variable en fonction des niveaux d'une autre variable) ou, dans le cas où la variable à résumer consiste en une série de mesures individuelles numériques, des diagrammes de dispersion. Voici une illustration pour ce dernier cas de figure :

```
R> dotplot(len ~ supp, ToothGrowth, jitter.x = TRUE)
```

Figure 10. Diagramme en points

Diagramme de dispersion

Enfin, un diagramme de dispersion est construit à l'aide de la commande `xyplot`.

```
R> xyplot(len ~ dose, ToothGrowth, type = c("p", "smooth"))
```

Figure 11. Diagramme de dispersion

Même si l'exemple ne s'y prête guère, on en a profité pour ajouter une courbe lowess de régression afin d'indiquer la tendance de covariation entre les deux variables numériques. L'aide en ligne pour `xyplot` n'est pas très utile dans ce cas, et il faut en fait aller regarder les options de personnalisation disponibles dans la sous-fonction correspondante : `panel.xyplot`.

Cartes

Pour une présentation de l'analyse spatiale sous **R**, se référer au chapitre dédié, page 939.

Il existe de multiple approches pour réaliser des cartes sous **R**, y compris avec **ggplot2**, mais également de manière native avec les extensions **sp** et **sf**. Il existe également des extensions apportant des fonctionalités additionnelles comme **ggmap**, **mapview** ou encore **tmap**.

Pour une introduction succincte en français, on pourra se référer à la section 5.4 du spport de cours Logiciel R et programmation d'Ewan Gallic.

Voir également l'excellente présentation *Données géospatiales et cartographie avec R* de Nicolas Roelandt : https://roelandtn.frama.io/slides/2090628_meetup_Raddict_datageo.html.

En complément (en anglais), la vignette Plotting Simple Features de l'extension **sf** ou encore le chapitre Making maps with R de l'ouvrage *Geocomputation with R* de Robin Lovelace, Jakub Nowosad et Jannes Muenchow.

Conditions et comparaisons

Une condition est une expression logique dont le résultat est soit `TRUE` (vrai) soit `FALSE` (faux).

Une condition comprend la plupart du temps un opérateur de comparaison. Les plus courants sont les suivants :

Opérateur de comparaison	Signification
`==`	égal à
`!=`	différent de
`>`	strictement supérieur à
`<`	strictement inférieur à
`>=`	supérieur ou égal à
`<=`	inférieur ou égal à

Voyons tout de suite un exemple :

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   d <- hdv2003
   str(d$sexe == "Homme")
```

```
 logi [1:2000] FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE ...
```

Que s'est-il passé ? Nous avons fourni à **R** une condition qui signifie « la valeur de la variable *sexe* vaut "Homme" ». Et il nous a renvoyé un vecteur avec autant d'éléments qu'il y'a d'observations dans `d`, et dont la valeur est `TRUE` si l'observation correspond à un homme et `FALSE` dans les autres cas.

Prenons un autre exemple. On n'affichera cette fois que les premiers éléments de notre variable d'intérêt à l'aide de la fonction `head` :

```
R> head(d$age)
```

```
[1] 28 23 59 34 71 35
```

```
R> head(d$age > 40)
```

```
[1] FALSE FALSE  TRUE FALSE  TRUE FALSE
```

On voit bien ici qu'à chaque élément du vecteur `d$age` dont la valeur est supérieure à 40 correspond un élément `TRUE` dans le résultat de la condition.

On peut combiner ou modifier des conditions à l'aide des opérateurs logiques habituels :

Opérateur logique	Signification
`&`	et logique
`|`	ou logique
`!`	négation logique

Comment les utilise-t-on ? Voyons tout de suite des exemples. Supposons que je veuille déterminer quels sont dans mon échantillon les hommes ouvriers spécialisés :

```
R> d$sexe == "Homme" & d$qualif == "Ouvrier specialise"
```

Si je souhaite identifier les personnes qui bricolent ou qui font la cuisine :

```
R> d$bricol == "Oui" | d$cuisine == "Oui"
```

Si je souhaite isoler les femmes qui ont entre 20 et 34 ans :

```
R> d$sexe == "Femme" & d$age >= 20 & d$age <= 34
```

Si je souhaite récupérer les enquêtés qui ne sont pas cadres, on peut utiliser l'une des deux formes suivantes :

```
R> d$qualif != "Cadre"
   !(d$qualif == "Cadre")
```

Lorsqu'on mélange « et » et « ou » il est nécessaire d'utiliser des parenthèses pour différencier les blocs. La

condition suivante identifie les femmes qui sont soit cadre, soit employée :

```
R> d$sexe == "Femme" & (d$qualif == "Employe" | d$qualif == "Cadre")
```

L'opérateur `%in%` peut être très utile : il teste si une valeur fait partie des éléments d'un vecteur. Ainsi on pourrait remplacer la condition précédente par :

```
R> d$sexe == "Femme" & d$qualif %in% c("Employe", "Cadre")
```

Enfin, signalons qu'on peut utiliser les fonctions `table` ou `summary` pour avoir une idée du résultat de notre condition :

```
R> table(d$sexe)
```

```
Homme Femme
  899  1101
```

```
R> table(d$sexe == "Homme")
```

```
FALSE  TRUE
 1101   899
```

```
R> summary(d$sexe == "Homme")
```

```
   Mode   FALSE    TRUE
logical    1101     899
```

Formules

Statistiques descriptives 999
Tableaux croisés avec xtabs 1000
Statistiques bivariées avec aggregate 1003
Panels graphiques avec lattice 1007
Visualisation bivariée 1009
Visualisation par «petits multiples» 1009
Spécifier des modèles 1011
Les formules R 1011
Pour aller plus loin 1012

Ce chapitre vise à illustrer l'utilisation de la notation «formule» de **R**, qui désigne l'emploi de cette notation par l'expression `formula`. Cette notation est utilisée par de très nombreuses fonctions de **R** : on en a notamment vu plusieurs exemples dans le chapitre sur les graphiques bivariés, car l'extension **ggplot2** se sert de cette notation dans ses paramètres `facet_wrap` et `facet_grid`.

Dans ce chapitre, on verra comment se servir de la notation «formule» dans deux contextes différents. D'une part, on verra que deux fonctions basiques de **R** se servent de cette notation pour produire des tableaux croisés et des statistiques bivariées. D'autre part, on verra que l'extension **lattice** se sert de cette notation pour créer des graphiques «panelisés», dits graphiques à «petits multiples».

Dans plusieurs autres chapitres, les opérations décrites ci-dessus sont effectuées avec les extensions **dplyr** d'une part, et **ggplot2** d'autre part. On se servira également de ces extensions dans ce chapitre, de manière à mener une comparaison des différentes manières d'effectuer certaines opérations dans **R**, avec ou sans la notation «formule» :

```
R> library(dplyr)
   library(ggplot2)
```

Statistiques descriptives

Les premiers exemples de ce chapitre montrent l'utilisation de cette notation pour produire des tableaux

croisés et des statistiques descriptives. Le jeu de données utilisé, `hdv2003`, a déjà été utilisé dans plusieurs chapitres, et font partie de l'extension **questionr**. Chargeons cette extension et le jeu de données `hdv2003` :

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
```

Pour rappel, ce jeu de données contient des individus, leur âge, leur statut professionnel, et le nombre d'heures quotidiennes passées à regarder la télévision.

```
R> glimpse(hdv2003, 75)
```

```
Observations: 2,000
Variables: 20
$ id            <int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,…
$ age           <int> 28, 23, 59, 34, 71, 35, 60, 47, 20, 28, 65, 47, 63…
$ sexe          <fct> Femme, Femme, Homme, Homme, Femme, Femme, Femme, H…
$ nivetud       <fct> "Enseignement superieur y compris technique superi…
$ poids         <dbl> 2634.3982, 9738.3958, 3994.1025, 5731.6615, 4329.0…
$ occup         <fct> "Exerce une profession", "Etudiant, eleve", "Exerc…
$ qualif        <fct> Employe, NA, Technicien, Technicien, Employe, Empl…
$ freres.soeurs <int> 8, 2, 2, 1, 0, 5, 1, 5, 4, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4,…
$ clso          <fct> Oui, Oui, Non, Non, Oui, Non, Oui, Non, Oui, Non, …
$ relig         <fct> Ni croyance ni appartenance, Ni croyance ni appart…
$ trav.imp      <fct> Peu important, NA, Aussi important que le reste, M…
$ trav.satisf   <fct> Insatisfaction, NA, Equilibre, Satisfaction, NA, E…
$ hard.rock     <fct> Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, …
$ lecture.bd    <fct> Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, Non, …
$ peche.chasse  <fct> Non, Non, Non, Non, Non, Non, Oui, Oui, Non, Non, …
$ cuisine       <fct> Oui, Non, Non, Oui, Non, Non, Oui, Oui, Non, Non, …
$ bricol        <fct> Non, Non, Non, Oui, Non, Non, Non, Oui, Non, Non, …
$ cinema        <fct> Non, Oui, Non, Oui, Non, Oui, Non, Non, Oui, Oui, …
$ sport         <fct> Non, Oui, Oui, Oui, Non, Oui, Non, Non, Non, Oui, …
$ heures.tv     <dbl> 0.0, 1.0, 0.0, 2.0, 3.0, 2.0, 2.9, 1.0, 2.0, 2.0, …
```

Tableaux croisés avec xtabs

Utilisons, pour ce premier exemple, la variable *occup* du jeu de données `hdv2003`, qui correspond au statut professionnel des individus inclus dans l'échantillon. La fonction de base pour compter les individus par statut est la fonction `table` :

```
R> table(hdv2003$occup)
```

```
Exerce une profession                Chomeur
                 1049                    134
      Etudiant, eleve               Retraite
                   94                    392
  Retire des affaires               Au foyer
                   77                    171
        Autre inactif
                   83
```

Avec la fonction `xtabs`, le même résultat est produit à partir de la notation suivante :

```
R> xtabs(~occup, data = hdv2003)
```

```
occup
Exerce une profession                Chomeur
                 1049                    134
      Etudiant, eleve               Retraite
                   94                    392
  Retire des affaires               Au foyer
                   77                    171
        Autre inactif
                   83
```

Le premier argument est une formule, au sens où **R** entend cette expression. Le second argument, `data`, correspond au jeu de données auquel la formule doit être appliquée. On pourra se passer d'écrire explicitement cet argument dans les exemples suivants.

L'avantage de la fonction `xtabs` n'est pas évident dans ce premier exemple. En réalité, cette fonction devient utile lorsque l'on souhaite construire un ou plusieurs tableau(x) croisé(s). Par exemple, pour croiser la variable *occup* avec la variable *sexe*, une solution constiste à écrire :

```
R> with(hdv2003, table(occup, sexe))
```

```
                       sexe
occup                   Homme Femme
  Exerce une profession   520   529
  Chomeur                  54    80
  Etudiant, eleve          48    46
  Retraite                208   184
  Retire des affaires      39    38
  Au foyer                  0   171
```

```
  Autre inactif            30    53
```

Ou alors, ce qui revient au même :

```
R> table(hdv2003$occup, hdv2003$sexe)
```

Avec `xtabs`, la même opération s'écrit de la manière suivante :

```
R> xtabs(~occup + sexe, hdv2003)
```

```
                       sexe
occup                   Homme Femme
  Exerce une profession   520   529
  Chomeur                  54    80
  Etudiant, eleve          48    46
  Retraite                208   184
  Retire des affaires      39    38
  Au foyer                  0   171
  Autre inactif            30    53
```

Cette écriture est plus courte que le code équivalent dans **dplyr** :

```
R> group_by(hdv2003, occup) %>%
     summarise(Homme = sum(sexe == "Homme"),
               Femme = sum(sexe == "Femme"))
```

De plus, `xtabs` permet de créer plusieurs tableaux croisés en une seule formule :

```
R> xtabs(~occup + sexe + trav.imp, hdv2003)
```

```
, , trav.imp = Le plus important

                       sexe
occup                   Homme Femme
  Exerce une profession    13    16
  Chomeur                   0     0
  Etudiant, eleve           0     0
  Retraite                  0     0
  Retire des affaires       0     0
  Au foyer                  0     0
  Autre inactif             0     0

, , trav.imp = Aussi important que le reste
```

```
                        sexe
occup                    Homme Femme
  Exerce une profession   159   100
  Chomeur                   0     0
  Etudiant, eleve           0     0
  Retraite                  0     0
  Retire des affaires       0     0
  Au foyer                  0     0
  Autre inactif             0     0

, , trav.imp = Moins important que le reste

                        sexe
occup                    Homme Femme
  Exerce une profession   328   380
  Chomeur                   0     0
  Etudiant, eleve           0     0
  Retraite                  0     0
  Retire des affaires       0     0
  Au foyer                  0     0
  Autre inactif             0     0

, , trav.imp = Peu important

                        sexe
occup                    Homme Femme
  Exerce une profession    20    32
  Chomeur                   0     0
  Etudiant, eleve           0     0
  Retraite                  0     0
  Retire des affaires       0     0
  Au foyer                  0     0
  Autre inactif             0     0
```

Cet exemple permet simplement de réaliser que la variable *trav.imp*, qui contient les réponses à une question portant sur l'importance du travail, n'a été mesurée (c'est-à-dire que la question n'a été posée) qu'aux seuls individus actifs de l'échantillon.

Statistiques bivariées avec aggregate

```
R> aggregate(heures.tv ~ sexe, mean, data = hdv2003)
```

Ici, le premier argument est à nouveau une formule. Le second argument correspond à la statistique

descriptive que l'on souhaite obtenir, et le dernier argument indique le jeu de données auquel appliquer les deux autres arguments. On peut d'ailleurs obtenir le même résultat en respectant de manière plus stricte l'ordre des arguments dans la syntaxe de la fonction `aggregate` :

```
R> aggregate(heures.tv ~ sexe, hdv2003, mean)
```

Cette écriture est, à nouveau, plus compacte que le code équivalent dans **dplyr**, qui demande de spécifier le retrait des valeurs manquantes :

```
R> group_by(hdv2003, sexe) %>%
     summarise(heures.tv = mean(heures.tv, na.rm = TRUE))
```

À nouveau, on va pouvoir combiner plusieurs variables dans la formule que l'on passe à `aggregate`, ce qui va permettre d'obtenir la moyenne des heures de télévision quotidiennes par sexe et par statut professionnel :

```
R> aggregate(heures.tv ~ sexe + occup, hdv2003, mean)
```

La même opération demanderait toujours un peu plus de code avec **dplyr** :

```
R> group_by(hdv2003, occup, sexe) %>%
     summarise(heures.tv = mean(heures.tv, na.rm = TRUE))
```

La fonction `aggregate` permet bien sûr d'utiliser une autre fonction que la moyenne, comme dans cet exemple, suivi de son équivalent avec **dplyr** :

```
R> # âge médian par sexe et statut professionnel
   aggregate(age ~ sexe + occup, hdv2003, median)
```

```
R> # code équivalent avec l'extension 'dplyr'
   group_by(hdv2003, occup, sexe) %>%
     summarise(age = median(age, na.rm = TRUE))
```

Si, comme dans le cas de `summarise`, on souhaite passer des arguments supplémentaires à la fonction `median`, il suffit de les lister à la suite du nom de la fonction. Par exemple, on écrirait : `aggregate(age ~ sexe + occup, hdv2003, median, na.rm = TRUE)`. Ceci étant, `aggregate` utilise par défaut l'option `na.action = na.omit`, donc il est bon de se rappeler que l'on peut désactiver cette option en utilisant l'option `na.action = na.pass`, ce qui permet éventuellement de conserver des lignes vides dans le tableau de résultat.

La fonction `aggregate` permet, par ailleurs, d'obtenir des résultats à plusieurs colonnes. Dans l'exemple ci-dessus, on illustre ce principe avec la fonction `range`, qui renvoie deux résultats (la valeur minimale et la valeur maximale de la variable, qui est toujours la variable *age*), chacun présentés dans une colonne :

```
R> aggregate(age ~ sexe + occup, hdv2003, range)
```

```
    sexe                occup age.1 age.2
1  Homme Exerce une profession    18    63
2  Femme Exerce une profession    18    67
3  Homme               Chomeur    18    63
4  Femme               Chomeur    18    63
5  Homme       Etudiant, eleve    18    34
6  Femme       Etudiant, eleve    18    35
7  Homme              Retraite    48    92
8  Femme              Retraite    41    96
9  Homme   Retire des affaires    57    91
10 Femme   Retire des affaires    57    93
11 Femme             Au foyer    22    90
12 Homme         Autre inactif    39    71
13 Femme         Autre inactif    19    97
```

Cette fonction ne peut pas être facilement écrite dans **dplyr** sans réécrire chacune des colonnes, ce que le bloc de code suivant illustre. On y gagne en lisibilité dans les intitulés de colonnes :

```
R> group_by(hdv2003, occup, sexe) %>%
     summarise(min = min(age, na.rm = TRUE),
               max = max(age, na.rm = TRUE))
```

On pourrait de même définir sa propre fonction et la passer à `aggregate` :

```
R> f <- function(x) c(mean = mean(x, na.rm = TRUE), sd = sd(x, na.rm = TRUE))
   aggregate(age ~ sexe + occup, hdv2003, f)
```

```
    sexe                occup  age.mean    age.sd
1  Homme Exerce une profession 41.461538 10.438113
2  Femme Exerce une profession 40.710775 10.203864
3  Homme               Chomeur 38.925926 13.256329
4  Femme               Chomeur 38.012500 11.648321
5  Homme       Etudiant, eleve 20.895833  2.926326
6  Femme       Etudiant, eleve 21.586957  3.249452
7  Homme              Retraite 68.418269  8.018882
8  Femme              Retraite 69.510870  8.228957
9  Homme   Retire des affaires 71.179487  7.687556
10 Femme   Retire des affaires 73.789474  7.651737
11 Femme             Au foyer 50.730994 15.458412
12 Homme         Autre inactif 54.166667  6.597196
13 Femme         Autre inactif 59.962264 14.660206
```

Mais on réalisera vite une des limitations de `aggregate` dans ce cas-là : le tableau retourné ne contient pas 4 colonnes, mais 3 uniquement, ce que l'on peut vérifier à l'aide de `dim` ou `str`.

```
R> str(aggregate(age ~ sexe + occup, hdv2003, f))
```

```
'data.frame':   13 obs. of  3 variables:
 $ sexe : Factor w/ 2 levels "Homme","Femme": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ occup: Factor w/ 7 levels "Exerce une profession",..: 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ...
 $ age  : num [1:13, 1:2] 41.5 40.7 38.9 38 20.9 ...
  ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
  .. ..$ : NULL
  .. ..$ : chr  "mean" "sd"
```

Pour ce type d'opération, dans lequel on souhaite récupérer plusieurs variables calculées afin de travailler sur ces données agrégées soit dans le cadre d'opérations numériques soit de constructions graphiques, **dplyr** ou **Hmisc** s'avèrent plus commodes. Voici un exemple avec `summarize` de l'extension **Hmisc** :

```
R> library(Hmisc, quietly = TRUE)
```

```
Attaching package: 'Hmisc'

The following object is masked from 'package:survey':

    deff

The following objects are masked from 'package:dplyr':

    src, summarize

The following objects are masked from 'package:questionr':

    describe, wtd.mean, wtd.table, wtd.var

The following objects are masked from 'package:plyr':

    is.discrete, summarize

The following objects are masked from 'package:base':

    format.pval, units
```

```
R> with(hdv2003, summarize(age, llist(sexe, occup), f))
```

Notons que **Hmisc** offre déjà une telle fonction (`smean.sd`), ce qui nous aurait épargné d'écrire notre propre fonction, `f` , et il en existe bien d'autres. Voici un exemple avec des intervalles de confiance estimés par bootstrap :

```
R> with(hdv2003, summarize(age, llist(sexe, occup), smean.cl.boot))
```

Enfin, il est également possible d'utiliser plusieurs variables numériques à gauche de l'opérateur `~` . En voici une illustration :

```
R> aggregate(cbind(age, poids) ~ sexe + occup, hdv2003, mean)
```

Panels graphiques avec lattice

Les exemples suivants montreront ensuite comment la notation «formule» peut servir à produire des graphiques par panel avec l'extension **lattice**.

```
R> library(lattice)
```

> **NOTE**
>
> L'extension **lattice** présente l'avantage d'être installée par défaut avec **R**. Il n'est donc pas nécessaire de l'installer préalablement.

Chargeons les mêmes données que le chapitre sur les graphiques bivariés.

```
R> # charger l'extension lisant le format CSV
   library(readr)

   # emplacement souhaité pour le jeu de données
   file = "data/debt.csv"

   # télécharger le jeu de données s'il n'existe pas
   if(!file.exists(file))
     download.file("http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/uADA/13/hw/11/debt.csv",
                   file, mode = "wb")

   # charger les données dans l'objet 'debt'
   debt = read_csv(file)
```

```
Warning: Missing column names filled in: 'X1' [1]
```

```
Parsed with column specification:
cols(
  X1 = col_double(),
  Country = col_character(),
  Year = col_double(),
  growth = col_double(),
  ratio = col_double()
)
```

Rejetons rapidement un coup d'oeil à ces données, qui sont structurées par pays (variable *Country*) et par année (variable *Year*). On y trouve deux variables, *growth* (le taux de croissance du produit intérieur brut réel), et *ratio* (le ratio entre la dette publique et le produit intérieur brut), ainsi qu'une première colonne vide, ne contenant que des numéros lignes, dont on va se débarrasser :

```
R> # inspection des données
   glimpse(debt, 75)
```

```
Observations: 1,171
Variables: 5
$ X1      <dbl> 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 1…
$ Country <chr> "Australia", "Australia", "Australia", "Australia", "Aus…
$ Year    <dbl> 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 19…
$ growth  <dbl> -3.5579515, 2.4594746, 6.4375341, 6.6119938, 6.9202012, …
$ ratio   <dbl> 190.41908, 177.32137, 148.92981, 125.82870, 109.80940, 8…
```

```
R> # suppression de la première colonne
   debt = debt[, -1]
```

Visualisation bivariée

Le même graphique s'écrit de la manière suivante avec l'extension **lattice** :

```
R> xyplot(growth ~ Year, data = debt)
```

Visualisation par «petits multiples»

Appliquons désormais la même visualisation par «petits multiples» que vue dans le chapitre :

```
R> xyplot(growth ~ Year | Country, data = debt)
```

Enfin, rajoutons quelques options au graphique, afin de montrer comment l'extension **lattice** fonctionne :

```
R> xyplot(growth ~ Year | Country, type = c("o", "l"), main = "Données Reinhart e
   t Rogoff corrigées, 1946-2009",
     ylab = "Taux de croissance du PIB", xlab = NULL, data = debt)
```

Spécifier des modèles

Les formules R

En réalité, la notation par formule qu'utilise **R** est celle proposée par Wilkinson *et al.* dans les années 70 pour schématiser la relation entre plusieurs variables dans un plan d'expérience. Plus spécifiquement, l'idée revient à exprimer une relation «fonctionnelle», symbolise´e par l'opérateur `~`, entre une variable re´ponse `y` et une ou plusieurs variables explicatives. Disons, pour simplifier, que `y` est une variable d'intérêt (numérique ou facteur selon le type de modèle), `x` une variable numérique et que `a` et `b` sont des variables catégorielles (des facteurs dans le langage **R**). Voici les principales relations auxquelles on peut s'intéresser dans un modèle statistique :

- `y ~ x` : régression simple,

- `y ~ x + 0` : idem avec suppression du terme d'ordonnée à l'origine,
- `y ~ a + b` : régresse avec deux effets principaux indépendants,
- `y ~ a * b` : idem avec interaction (équivalent à `1 + a + b + a:b`),
- `y ~ a / b` : idem en considérant une relation d'emboîtement (équivalent à `1 + a + b + a %in% b`).

L'opérateur `|` est quant à lui utilisé par l'extension **lme4** dans le cadre de modèles mixtes avec effets aléatoires.

Voir le chapitre dédié à la régression logistique, page 461 pour des exemples de modèles multivariés et le chapitre dédié aux effets d'interaction, page 785 pour plus de détails sur cette notion.

Pour aller plus loin

Comme vient de le voir dans ce chapitre, la notation «formule» apparaît çà et là dans les différentes fonctions de **R** est de ses extensions. Il est par conséquent utile d'en connaître les rudiments, et en particulier les opérateurs `~` (*tilde*) et `+`, ne serait-ce que pour pouvoir se servir des différentes fonctions présentées sur cette page. Le chapitre lattice et les formules, page 977 fournit plus de détails sur ces aspects.

La notation «formule» devient cruciale dès que l'on souhaite rédiger des modèles : la formule `y ~ x`, par exemple, qui est équivalente à la formule `y ~ 1 + x`, correspond à l'équation mathématique $Y = a + bX$. On trouvera de nombreux exemples d'usage de cette notation dans les chapitres consacrés, notamment, à la régression linéaire ou à la régression logistique, page 461.

De la même manière, l'opérateur `|` (*pipe*) utilisé par l'extension **lattice** joue aussi un rôle très important dans la rédaction de modèles multi-niveaux, où il sert à indiquer les variables à pentes ou à coefficients aléatoires. Ces modèles sont présentés dans un chapitre dédié.

Structures conditionnelles

Les boucles avec while 1013
Les boucles avec for 1014
Les conditions 1015
Les instructions if … else 1015
La fonction switch 1017
L'instruction repeat … break 1018
L'instruction next 1018
Barre de progression 1019

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Ewen Gallic dans le cadre de son support de cours d'Ewen Gallic intitulé Logiciel R et programmation, chapitre 4 «Boucles et calculs vectoriels».

Il existe deux sortes de boucles dans **R**. Celles pour lesquelles les itérations continuent tant qu'une condition n'est pas invalidée (`while`), et celles pour lesquelles le nombre d'itérations est défini au moment de lancer la boucle (`for`).

Avant de présenter chacune de ces fonctions, il est nécessaire de préciser que les boucles ne sont pas le point fort de **R**. Dès que l'on souhaite appliquer une fonction à chaque élément d'un vecteur, et/ou que le résultat de chaque itération ne dépend pas de l'itération précédente, il est préférable de vectoriser les calculs (voir le chapitre sur la vectorisation, page 1021).

Les boucles avec while

Quand on souhaite répéter un calcul tant qu'une condition est satisfaite, on utilise la fonction `while` , avec la syntaxte suivante :

```
R> while (condition) {
     instruction
   }
```

avec `condition` une valeur logique (`TRUE` ou `FALSE`), et `instruction` du code, qui peut être entouré d'accolades si on souhaite évaluer plusieurs instructions.

Le code `instruction` sera répété tant que `condition` est vrai. Prenons l'exemple d'une plante qui mesure 10 centimètres et qui va grandir de 10 % tous les ans jusqu'à atteindre 2 mètres.

```
R> taille <- 0.1
   duree <- 0
   while (taille < 2) {
     taille <- taille * 1.1
     duree <- duree + 1
   }
   message(glue::glue("La plante a atteint {round(taille, 1)} mètres en {duree} a
   nnées."))
```

```
La plante a atteint 2.1 mètres en 32 années.
```

Les boucles avec for

Quand on connaît le nombre d'itérations à l'avance, on peut utiliser la boucle `for`. La syntaxe est la suivante :

```
R> for (variable in vector) {
     instruction
   }
```

avec `variable` le nom d'une variable locale à la boucle `for`, `vector` un vecteur à `n` éléments définissant les valeurs que prendra variable pour chacun des `n` tours, et `instruction` le code à exécuter à chaque itération.

On peut utiliser `for` pour remplir les éléments d'une liste, ou d'un vecteur.

```
R> # Mauvaise manière
   resultat <- NULL
   for (i in 1:3) {
     resultat[i] <- i
   }
   resultat
```

```
[1] 1 2 3
```

À chaque itération, **R** doit trouver le vecteur de destination en mémoire, créer un nouveau vecteur qui permettra de contenir plus de données, copier données depuis l'ancien vecteur pour les insérer dans le nouveau, et enfin supprimer l'ancien vecteur (Ross, 2014). C'est une opération coûteuse en temps. Un moyen de rendre cette allocation plus efficace est de créer a priori le vecteur ou la liste en le remplissant avec des données manquantes. Ainsi, R n'aura pas besoin de ré-allouer la mémoire à chaque itération.

```
R> # Manière plus économique
   resultat <- rep(NA, 3)
   for (i in 1:3) {
     resultat[i] <- i
   }
   resultat
```

```
[1] 1 2 3
```

Les conditions

On peut soumettre l'exécution de codes en **R** à conditions que certaines conditions soient honorées.

Les instructions if … else

Les instructions `if` et `else` fournissent un moyen d'exécuter du code si une condition est respectée ou non. La syntaxe prend deux formes :

```
R> # Première forme (pas de code si condition == FALSE)
   if (condition) {instruction si vrai}

   # Seconde forme
   if (condition) {instruction si vrai} else {instruction si faux}
```

avec `condition` un logique, `instruction si vrai` le code à exécuter si la condition est vérifiée et `instruction si faux` le code à exécuter si la condition n'est pas remplie. À nouveau, on peut avoir recours aux accolades pour créer des regroupements.

```
R> # Simple condition
   x <- 2
   if (x == 2) print("Hello")
```

```
[1] "Hello"
```

```
R> x <- 3
   if (x == 2) print("Hello")

   # Avec des instructions dans le cas contraire
   if (x == 2) print("Hello") else print("x est différent de 2")
```

```
[1] "x est différent de 2"
```

```
R> if (x == 2) {
     print("Hello")
   } else {
     x <- x - 1
     print(paste0("La nouvelle valeur de x : ", x))
   }
```

```
[1] "La nouvelle valeur de x : 2"
```

IMPORTANT

Attention, lorsque l'on fait des regroupements et qu'on utilise la structure `if` et `else`, il est nécessaire d'écrire le mot `else` sur la même ligne que la parenthèse fermante du groupe d'instructions à réaliser dans le cas où la condition du `if` est vérifiée.

La fonction switch

Avec la fonction `switch`, on peut indiquer à **R** d'exécuter un code en fonction du résultat obtenu lors d'un test. La syntaxe est la suivante :

```
R> switch(valeur_test, cas_1 = {
     instruction_cas_1
   }, cas_2 = {
     instruction_cas_2
   }, ...)
```

avec `valeur_test` un nombre ou une chaîne de caractères. Si `valeur_test` vaut `cas_1`, alors uniquement `instruction_cas_1` sera évaluée, si `valeur_test` vaut `cas_2`, alors ce sera `instruction_cas_2` qui le sera, et ainsi de suite. On peut rajouter une valeur par défaut en utilisant la syntaxte suivante :

```
R> switch(valeur_test, cas_1 = {
     instruction_cas_1
   }, cas_2 = {
     instruction_cas_2
   }, ..., {
     instruction_defaut
   })
```

Voici un exemple d'utilisation, issu de la page d'aide de la fonction.

```
R> centre <- function(x, type) {
     switch(type, mean = mean(x), median = median(x), trimmed = mean(x,
       trim = 0.1))
   }
   x <- rcauchy(10)
   centre(x, "mean")
```

```
[1] 2.178666
```

```
R> centre(x, "median")
```

```
[1] 0.8209592
```

```
R> centre(x, "trimmed")
```

```
[1] 1.122283
```

L'instruction repeat … break

L'instruction `repeat` permet de répéter une expression. Il est nécessaire d'ajouter un test d'arrêt, à l'aide de l'instruction `break`.

```
R> i <- 1
   repeat {
     i <- i + 1
     if (i == 3)
       break
   }
   i
```

```
[1] 3
```

L'instruction next

L'instruction `next` autorise de passer immédiatement à l'itération suivante d'une boucle `for`, `while` ou `repeat`.

```
R> result <- rep(NA, 10)
   for (i in 1:10) {
     if (i == 5)
       next
     result[i] <- i
   }
   # Le 5e élément de result n'a pas été traité
   result
```

```
 [1]  1  2  3  4 NA  6  7  8  9 10
```

Barre de progression

Lorsque l'exécution d'une boucle prend du temps, il peut être intéressant d'avoir une idée de l'état d'avancement des itérations. Pour cela, il est bien sûr possible d'afficher une valeur dans la console à chaque tour, chaque 10 tours, etc.

La fonction `txtProgressBar` de l'extension **utils** permet un affichage d'une barre de progression dans la console. Il suffit de lui fournir une valeur minimale et maximale, et de la mettre à jour à chaque itération. Le paramètre style autorise de surcroit à choisir un «style» pour la barre. Le style numéro 3 affiche un pourcentage de progression, et est utile lorsque d'autres résultats sont affichés dans la console lors de l'exécution de la boucle, dans la mesure où la barre est de nouveau affichée au complet dans la console si nécessaire.

Dans l'exemple qui suit, à chacun des dix tours, une pause de 0.1 seconde est effectuée, puis la barre de progression est mise à jour.

```
R> nb_tours <- 10
   pb <- txtProgressBar(min = 1, max = nb_tours, style = 3)
   for (i in 1:nb_tours) {
     Sys.sleep(0.1)
     setTxtProgressBar(pb, i)
   }
```

```
  |
  |                                                      |   0%
  |
  |======                                                |  11%
  |
  |===========                                           |  22%
  |
  |=================                                     |  33%
  |
  |======================                                |  44%
  |
  |============================                          |  56%
  |
  |===================================                   |  67%
  |
  |=========================================             |  78%
  |
  |===============================================       |  89%
  |
  |==================================================== | 100%
```

Pour plus d'options, on pourra se référer à la fonction `progress_bar` de l'extension **progress**, présentée en détail sur https://r-pkg.org/pkg/progress.

Si l'exécution est vraiment longue, et qu'on est impatient de connaître les résultats, il existe de plus une fonction amusante dans l'extension **beepr**, qui porte le nom de `beep`. Plusieurs sons peuvent être utilisés (voir la page d'aide de la fonction).

```
R> library(beepr)
   beep("mario")
```

Vectorisation

Les fonctions de l'extension plyr 1022
Array en input : `a*ply` 1023
Data.frame en input : `d*ply` 1026
List en input : `l*ply` 1028
Calcul parallèle 1030
Les fonctions de la famille apply du package base 1030
La fonction lapply 1030
La fonction sapply 1033
La fonction vapply 1035
La fonction apply 1036
La fonction tapply 1037
La fonction mapply 1038
La fonction Vectorize 1039

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Ewen Gallic dans le cadre de son support de cours d'Ewen Gallic intitulé Logiciel R et programmation, chapitre 4 «Boucles et calculs vectoriels».

Les boucles, page 1013 sont des opérations lentes en **R**. Il est cependant possible, dans de nombreux cas, d'éviter de les employer, en ayant recours à la vectorisation : au lieu d'appliquer une fonction à un scalaire, on l'applique à un vecteur. En fait, nous avons déjà eu recours à maintes reprises aux calculs vectoriels. En effet, lorsque nous avons procédé à des additions, des multiplications, etc. sur des vecteurs, nous avons effectué des calculs vectoriels.

Empruntons un exemple à Burns (2011) : dans des langages comme le **C**, pour effectuer la somme des logarithmes naturels des n premiers entiers, voici une manière de faire :

```
R> # Somme des logarithmes des 10 premiers entiers
   somme_log <- 0
   for (i in seq_len(10)) {
     somme_log <- somme_log + log(i)
   }
   somme_log
```

```
[1] 15.10441
```

Il est possible d'obtenir le même résultat, à la fois d'une manière plus élégante, mais surtout plus efficace en vectorisant le calcul :

```
R> sum(log(seq_len(10)))
```

```
[1] 15.10441
```

Derrière ce code, la fonction `log` applique la fonction logarithme sur toutes les valeurs du vecteur donné en paramètre. La fonction `sum`, quant à elle, se charge d'additionner tous les éléments du vecteur qui lui est donné en paramètre. Ces deux fonctions utilisent la vectorisation, mais d'une manière différente : la fonction `log` applique une opération à chaque élément d'un vecteur, tandis que la fonction `sum` produit un résultat basé sur l'ensemble du vecteur. L'avantage d'utiliser des fonctions vectorielles plutôt que d'écrire une boucle pour effectuer le calcul, est que ces premières font appel à des fonctions rédigées en **C** ou **FORTRAN**, qui utilisent aussi des boucles, mais comme ce sont des langages compilés et non pas interprétés, les itérations sont réalisées dans un temps réduit.

Il existe des fonctions, rédigées en **C** qui effectuent des boucles `for`. On leur donne souvent le nom de "fonctions de la famille apply". Il ne s'agit pas de la vectorisation, mais ces fonctions sont souvent mentionnées dès que l'on parle de ce sujet. Ce sont des fonctionnelles qui prennent une fonction en input et retournent un vecteur en output (Wickham, 2014). Ces fonctions sont très utilisées, mais elles souffrent d'un manque d'uniformité. En effet, elles ont été rédigées par des personnes différentes, ayant chacune leur convention. L'extension **plyr** remédie à ce problème, et ajoute par la même occasion des fonctions supplémentaires, pour couvrir plus de cas que les "fonctions de la famille apply".

Nous allons donc présenter dans un premier temps les fonctions du package **plyr**. Les fonctions du même type du package **base** seront tout de même présentées par la suite.

Les fonctions de l'extension plyr

Les fonctions que nous allons aborder dans cette section possèdent des noms faciles à se remémorer : la première lettre correspond au format d'entrée des données, la seconde au format de sortie souhaité, et la fin du nom se termine par le suffixe `ply`. Ainsi, la fonction `llply` prend en entrée une liste, effectue

une opération sur les éléments, et retourne une liste (Anderson, 2012).

Les différentes fonctions que nous allons passer en revue sont consignées dans le tableau ci-après, où les lignes correspondent aux formats d'entrée, et les lignes aux formats de sortie. Pour y avoir accès, il faut charger le package :

```
R> library(plyr)
```

```
Attaching package: 'kableExtra'

The following object is masked from 'package:dplyr':

    group_rows
```

		Format de sortie		
		array	**data.frame**	**list**
Format d'entée	**array**	`aaply`	`adply`	`alply`
	data.frame	`daply`	`ddply`	`dlply`
	list	`laply`	`ldply`	`llply`

Il est possible d'avoir plusieurs paramètres en input au lieu d'un seul objet. Les fonctions `mlply`, `mdply` et `maply`. Si à la place du `m`, la première lettre est un `r`, il s'agit alors de fonction de réplications. Enfin, si la seconde lettre est un trait de soulignement (`_`), alors le résultat retourné n'est pas affiché (le code utilise la fonction `invisible`.

Tous les paramètres de ces fonctions commencent par un point (`.`), afin d'éviter des incompatibilités avec la fonction à appliquer.

Array en input : `a*ply`

Les fonctions `aaply`, `adply` et `alply` appliquent une fonction à chaque portion d'un *array* et ensuitent joignent le résultat sous forme d'un *array*, d'un *data.frame* ou d'une *list* respectivement.

NOTE

Un `array` peut être vu comme un vecteur à plusieurs dimensions. Comme pour un vecteur, toutes les valeurs doivent être du même type. Un vecteur n'est finalement qu'un *array* à une seule dimension. De même, un *array* à deux dimensions correspond à ce qu'on appelle usuelement une matrice.

Le paramètre `.margins` détermine la manière de découper le tableau. Il y en a quatre pour un tableau en deux dimensions :

1. `.margins = 1` : par lignes ;
2. `.margins = 2` : par colonnes ;
3. `.margins = c(1,2)` : par cellule ;
4. `.margins = c()` : ne pas faire de découpement.

Pour un tableau en trois dimensions, il y a trois découpages possibles en deux dimensions, trois en une dimension et une en zéro dimension (voir (Wickham, 2011)) au besoin.

```
R> tableau <- array(1:24, dim = c(3, 4, 2), dimnames = list(ligne = letter
  s[1:3],
    colonne = LETTERS[1:4], annee = 2001:2002))
  tableau
```

```
, , annee = 2001

     colonne
ligne A B C  D
    a 1 4 7 10
    b 2 5 8 11
    c 3 6 9 12

, , annee = 2002

     colonne
ligne  A  B  C  D
    a 13 16 19 22
    b 14 17 20 23
    c 15 18 21 24
```

```
R> # La moyenne des valeurs pour chaque ligne
   aaply(tableau, 1, mean)  # résultat sous forme de tableau
```

```
   a    b    c
11.5 12.5 13.5
```

```
R> adply(tableau, 1, mean)  # résultat sous forme de data.frame
```

```
R> alply(tableau, 1, mean)  # résultat sous forme de liste
```

```
$`1`
[1] 11.5

$`2`
[1] 12.5

$`3`
[1] 13.5

attr(,"split_type")
[1] "array"
attr(,"split_labels")
  ligne
1     a
2     b
3     c
```

```
R> # La moyenne des valeurs pour chaque colonne en ne
   # simplifiant pas le résultat
   aaply(tableau, 2, mean, .drop = FALSE)
```

```
colonne  1
      A  8
      B 11
      C 14
      D 17
```

```
R> # Par lignes et colonnes
   aaply(tableau, c(1, 2), mean)
```

```
     colonne
ligne A  B  C  D
    a 7 10 13 16
    b 8 11 14 17
    c 9 12 15 18
```

```
R> adply(tableau, c(1, 2), mean)
```

```
R> # Avec une fonction définie par l'utilisateur
   standardise <- function(x) (x - min(x))/(max(x) - min(x))
   # Standardiser les valeurs par colonne
   aaply(tableau, 2, standardise)
```

```
, , annee = 2001

       ligne
colonne a          b         c
      A 0 0.07142857 0.1428571
      B 0 0.07142857 0.1428571
      C 0 0.07142857 0.1428571
      D 0 0.07142857 0.1428571

, , annee = 2002

       ligne
colonne         a         b c
      A 0.8571429 0.9285714 1
      B 0.8571429 0.9285714 1
      C 0.8571429 0.9285714 1
      D 0.8571429 0.9285714 1
```

Data.frame en input : `d*ply`

Dans le cas de l'analyse d'enquêtes, on utilise principalement des tableaux de données ou *data.frame*. Aussi, la connaissance des fonction `daply`, `ddply` et `dlply` peut être utile. En effet, elles sont très utiles pour appliquer des fonctions à des groupes basés sur des combinaisons de variables, même si dans la majorité des cas il est maintenant plus facile de passer par les extensions **dplyr** ou **data.table** avec les opérations groupées (voir la section sur groub_by de dplyr, page 0 ou encore celle sur le paramètre by de

data.table, page 0.

Avec les fonctions `d*ply`, il est nécessaire d'indiquer quelles variables, ou fonctions de variables on souhaite utiliser, en l'indiquant au paramètre `.variables`. Elles peuvent être contenue dans le data frame fourni au paramètre `.data`, ou bien provenir de l'environnement global. **R** cherchera dans un premier temps si la variable est contenue dans le *data.frame* et, s'il ne trouve pas, ira chercher dans l'environnement global.

Pour indiquer que l'on désire faire le regroupement selon une variable – mettons `variable_1` – il faudra fournir l'expression `.(variable_1)` au paramètre `.variables`. Si on souhaite effectuer les regroupement selon les interactions de plusieurs variables – `variable_1`, `variable_2` et `variable_3`, il faut alors utiliser l'expression suivante : `.(variable_1, variable_2, variable_3)`.

```
R> chomage <- data.frame(region = rep(c(rep("Bretagne", 4), rep("Corse",
     2)), 2), departement = rep(c("Cotes-d'Armor", "Finistere",
     "Ille-et-Vilaine", "Morbihan", "Corse-du-Sud", "Haute-Corse"),
     2), annee = rep(c(2011, 2010), each = 6), ouvriers = c(8738,
     12701, 11390, 10228, 975, 1297, 8113, 12258, 10897, 9617,
     936, 1220), ingenieurs = c(1420, 2530, 3986, 2025, 259, 254,
     1334, 2401, 3776, 1979, 253, 241))
   chomage
```

```
R> # Total chomeurs en Bretagne et en Corse pour les années 2010
   # et 2011 sous forme de data.frame
   ddply(chomage, .(annee), summarise, total_chomeurs = sum(ouvriers +
     ingenieurs))
```

```
R> # sous forme de array
   daply(chomage, .(annee), summarise, total_chomeurs = sum(ouvriers +
     ingenieurs))
```

```
$`2010`
[1] 53025

$`2011`
[1] 55803
```

```
R> # sous forme de list
   dlply(chomage, .(annee), summarise, total_chomeurs = sum(ouvriers +
     ingenieurs))
```

```
$`2010`
```

```
  total_chomeurs
1          53025

$`2011`
  total_chomeurs
1          55803

attr(,"split_type")
[1] "data.frame"
attr(,"split_labels")
  annee
1  2010
2  2011
```

```
R> # Total chomeurs pour les années 2010 et 2011, par région du
   # data frame
   ddply(chomage, .(annee, region), summarise, total_chomeurs = sum(ouvriers +
     ingenieurs))
```

```
R> # Nombre d'observations pour chaque groupe
   ddply(chomage, .(annee, region), nrow)
```

```
R> # En utilisant une fonction définie par l'utilisateur
   ddply(chomage, .(annee, region), function(x) {
     moy_ouvriers <- mean(x$ouvriers)
     moy_ingenieurs <- mean(x$ingenieurs)
     data.frame(moy_ouvriers = moy_ouvriers, moy_ingenieurs = moy_ingenieurs)
   })
```

List en input : `l*ply`

Les fonctions du type `l*ply` prennent une liste en entrée. Il n'y a donc pas de paramétrage à effectuer pour choisir un découpage, il est déjà fait.

```
R> set.seed(1)
   liste <- list(normale = rnorm(10), logiques = c(TRUE, TRUE, FALSE),
     x = c(0, NA, 3))
   # Obtenir la longueur de chaque élément de la liste
   laply(liste, length)
```

```
[1] 10  3  3
```

```
R> ldply(liste, length)
```

```
R> llply(liste, length)
```

```
$normale
[1] 10

$logiques
[1] 3

$x
[1] 3
```

```
R> # Calculer la moyenne pour chaque élément
   unlist(llply(liste, mean, na.rm = TRUE))
```

```
  normale  logiques         x
0.1322028 0.6666667 1.5000000
```

```
R> # Appliquer une fonction définie par l'utilisateur
   llply(liste, function(x, y) x/mean(x, na.rm = TRUE) + y, y = 2)
```

```
$normale
 [1] -2.7385827  3.3891033 -4.3208096 14.0669232  4.4924421
 [6] -4.2061356  5.6869803  7.5847895  6.3552892 -0.3099997

$logiques
[1] 3.5 3.5 2.0

$x
[1]  2 NA  4
```

Calcul parallèle

En utilisant plusieurs processeurs, on peut effectuer des calculs parallèles, ce qui accélère les calculs dans certains cas. En effet, quand il est possible de fractionner les opérations à effectuer en morceaux, on peut en réaliser une partie sur un processeur, une autre sur un second processeur, et ainsi de suite. Les résultats obtenus sont ensuite rassemblés avant d'être retournés. Le package **doMC** (ou **doSMP** sur **Windows**) peut être chargé pour utiliser la fonction de calcul parallèle proposé par les fonctions `**ply`. Il suffit de préciser le nombre de coeurs souhaité en faisant appel à la fonction `registerDoMC`, et de fixer la valeur `TRUE` au paramètre `.parallel` de la fonction `**ply`.

Les fonctions de la famille apply du package base

Le tableau ci-après recense les fonctions principales de la famille `apply` du package `base`.

Fonction	Input	Output
`apply`	Matrice ou tableau	Vecteur ou tableau ou liste
`lapply`	Liste ou vecteur	Liste
`sapply`	Liste ou vecteur	Vecteur ou matrice ou liste
`vapply`	Liste ou vecteur	Vecteur ou matrice ou liste
`tapply`	Tableau et facteurs	Tableau ou liste
`mapply`	Listes et/ou vecteurs	Vecteur ou matrice ou liste

La fonction lapply

La fonction `lapply` applique à chaque élément du premier paramètre qui lui est donné une fonction indiquée en second paramètre et retourne le résultat sous forme de liste. La syntaxe est la suivante :

```
R> lapply(X, FUN, ...)
```

avec `X` la liste ou le vecteur donné en paramètre sur lequel on désire appliquer la fonction `FUN`. La paramètre `...` permet de fournir des paramètres à une fonction imbriquée, en l'occurance à celle que l'on souhaite appliquer à tous les éléments de `X`.

```
R> liste <- list(normale = rnorm(10), logiques = c(TRUE, TRUE, FALSE),
     x = c(0, NA, 3))

   # Obtenir la liste des longueurs de chaque élément
   lapply(liste, length)
```

```
$normale
[1] 10

$logiques
[1] 3

$x
[1] 3
```

```
R> # Calculer la moyenne pour chaque élément
   lapply(liste, mean, na.rm = TRUE)
```

```
$normale
[1] 0.248845

$logiques
[1] 0.6666667

$x
[1] 1.5
```

On peut créer une fonction à l'intérieur de l'appel à `lapply`. Le premier paramètre est nécessairement un élément du vecteur auquel on souhaite appliquer la fonction.

```
R> lapply(liste, function(x) x/mean(x, na.rm = TRUE))
```

```
$normale
 [1]  6.07519277  1.56661087 -2.49649643 -8.89991820
 [5]  4.52060941 -0.18056868 -0.06506164  3.79286833
 [9]  3.30013177  2.38663180

$logiques
[1] 1.5 1.5 0.0

$x
[1]  0 NA  2
```

```
R> # Si la fonction doit posséder plusieurs paramètres
   lapply(liste, function(x, y) x/mean(x, na.rm = TRUE) + y, y = 2)
```

```
$normale
 [1]  8.0751928  3.5666109 -0.4964964 -6.8999182  6.5206094
 [6]  1.8194313  1.9349384  5.7928683  5.3001318  4.3866318

$logiques
[1] 3.5 3.5 2.0

$x
[1]  2 NA  4
```

On peut appliquer la `lapply` sur des tableaux de données, dans la mesure où ces derniers sont des listes. Cela s'avère pratique pour réaliser des opérations pour chaque colonne d'un tableau de données. Afin de prendre moins de place dans l'affichage, l'exemple suivant utilise la fonction `unlist` pour «aplatir» la liste obtenue.

```
R> data(cars)

   # Afficher le type de chaque colonne de la data frame 'cars'
   unlist(lapply(cars, class))
```

```
    speed      dist
"numeric" "numeric"
```

```
R> # Calculer la moyenne pour chaque colonne
   unlist(lapply(cars, mean))
```

```
speed  dist
15.40 42.98
```

NOTE

Attention, ce qui suit relève plus d'un tour de passe-passe que de la programmation élégante.

Si la fonction que l'on souhaite appliquer aux éléments de notre vecteur retourne un vecteur ligne de même longueur pour chaque élément, la fonction `do.call` peut devenir un outil très pratique pour créer une data frame. Voyons-le à travers un exemple.

```
R> l <- lapply(1:3, function(x) cbind(valeur = x, lettre = LETTERS[x]))
   l
```

```
[[1]]
     valeur lettre
[1,] "1"    "A"

[[2]]
     valeur lettre
[1,] "2"    "B"

[[3]]
     valeur lettre
[1,] "3"    "C"
```

```
R> data.frame(do.call("rbind", l))
```

L'appel de `do.call("rbind", x)` revient à faire `rbind(x[[1]], x[[2]], ..., x[[n]])` avec `x` une liste de taille `n`.

La fonction sapply

La fonction `sapply` applique une fonction aux éléments d'un vecteur ou d'une liste et peut retourner un vecteur, une liste ou une matrice. Elle possède la syntaxe suivante :

```
R> sapply(X, FUN, simplify, USE.NAMES)
```

où `X` est le vecteur ou la liste auquel on souhaite appliquer la fonction `FUN`. Lorsque `simplify` vaut `FALSE`, le résultat est retourné sous forme de liste, exactement comme `lapply` (la fonction `sapply` s'appuie sur la fonction `lapply`). Lorsque `simplify` vaut `TRUE` (par défaut), le résultat est retourné dans une forme simplifiée, si cela est possible. Si tous les éléments retournés par la fonction `FUN` sont des scalaires, alors `sapply` retourne un vecteur ; sinon, si les éléments retournés ont la même taille, `sapply`

retourne une matrice avec une colonne pour chaque élément de `X` auquel la fonction `FUN` est appliquée. Le paramètre `USE.NAMES`, quand il vaut `TRUE` (par défaut), et si `X` est de type character, utilise `X` comme nom pour le résultat, à moins que le résultat possède déjà des noms.

```
R> (x <- list(a = 1:10, beta = exp(-3:3), logic = c(TRUE, FALSE,
    FALSE, TRUE)))
```

```
$a
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

$beta
[1]  0.04978707  0.13533528  0.36787944  1.00000000
[5]  2.71828183  7.38905610 20.08553692

$logic
[1]  TRUE FALSE FALSE  TRUE
```

```
R> # Application de la fonction quantile() à chaque élément pour
  # obtenir la médiane et les quartiles Avec lapply()
  lapply(x, quantile)
```

```
$a
   0%   25%   50%   75%  100%
 1.00  3.25  5.50  7.75 10.00

$beta
         0%         25%         50%         75%        100%
 0.04978707  0.25160736  1.00000000  5.05366896 20.08553692

$logic
  0%  25%  50%  75% 100%
 0.0  0.0  0.5  1.0  1.0
```

```
R> # Avec sapply
  sapply(x, quantile)
```

```
         a        beta logic
0%    1.00  0.04978707   0.0
25%   3.25  0.25160736   0.0
50%   5.50  1.00000000   0.5
75%   7.75  5.05366896   1.0
100% 10.00 20.08553692   1.0
```

```
R> # Exemple avec USE.NAMES
   sapply(LETTERS[1:3], nchar)
```

```
A B C
1 1 1
```

```
R> sapply(LETTERS[1:3], nchar, USE.NAMES = FALSE)
```

```
[1] 1 1 1
```

La fonction vapply

La fonction `vapply` est similaire à `sapply`, mais elle possède un type de valeurs spécifié, ce qui peut rendre l'utilisation plus sûre (et parfois plus rapide). Lorsqu'on lui fournit un *data.frame*, `vapply` retourne le même résultat que `sapply`. Cependant, quand on lui fournit une liste vide, `vapply` retourne un vecteur logique de longueur nulle (ce qui est plus sensé que la liste vide que returne `sapply`).

```
R> vapply(X, FUN, FUN.VALUE, ..., USE.NAMES)
```

avec `X`, `FUN`, `...` et `USE.NAMES` les mêmes paramètres que pour `sapply`. Le paramètre `FUN.VALUE` doit être un vecteur, un masque pour la valeur retournée par la fonction de `FUN`.

```
R> # Retourner le vecteur
   sapply(cars, is.numeric)
```

```
speed  dist
 TRUE  TRUE
```

```
R> vapply(cars, is.numeric, FUN.VALUE = logical(1))
```

```
speed  dist
 TRUE  TRUE
```

```
R> # Avec la liste vide
   sapply(list(), is.numeric)
```

```
list()
```

```
R> vapply(list(), is.numeric, FUN.VALUE = logical(1))
```

```
logical(0)
```

La fonction apply

La fonction `apply` possède la syntaxe suivante :

```
R> apply(X, MARGIN, FUN, ...)
```

avec `X` une matrice ou un tableau, `MARGIN` indiquant si on souhaite appliquer la fonction `FUN` aux lignes `(MARGIN = 1)` ou aux colonnes `(MARGIN = 2)`, et `...` des paramètres supplémentaires éventuels à passer à la fonction `FUN`.

```
R> (X <- matrix(1:9, ncol = 3))
```

```
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    4    7
[2,]    2    5    8
[3,]    3    6    9
```

```
R> # Somme par ligne
   apply(X, MARGIN = 1, sum)
```

```
[1] 12 15 18
```

```
R> # Somme par colonne
   apply(X, MARGIN = 2, sum)
```

```
[1]  6 15 24
```

```
R> # Fonction définie par l'utilisateur
   apply(X, MARGIN = 1, function(x) sum(x)/sum(X))
```

```
[1] 0.2666667 0.3333333 0.4000000
```

La fonction tapply

La fonction `tapply` s'applique à chaque cellule d'un tableau, sur des regroupements définis par les variables catégorielles fournies. La syntaxe est la suivante :

```
R> tapply(X, INDEX, FUN, ..., simplify)
```

avec `X` le tableau de données, `INDEX` une liste d'un ou plusieurs facteurs, chacun de même taille que `X`. Le paramètre `FUN` renseigne la fonction que l'on souhaite appliquer. Si `simplify` vaut `FALSE`, le résultat est un tableau de mode *list*. Sinon (par défaut), le résultat est un tableau de scalaires.

```
R> data(iris)
   head(iris)
```

```
R> # Moyenne de la longueur des sépales par espèce
   tapply(iris$Sepal.Length, iris$Species, mean)
```

```
    setosa versicolor  virginica
     5.006      5.936      6.588
```

```
R> # Pour retourner le résultat sous forme de liste
   tapply(iris$Sepal.Length, iris$Species, mean, simplify = FALSE)
```

```
$setosa
[1] 5.006

$versicolor
[1] 5.936

$virginica
[1] 6.588
```

La fonction mapply

La fonction `mapply` applique une fonction à plusieurs listes ou vecteurs. La syntaxe est la suivante :

```
R> mapply(FUN, ..., MoreArgs, SIMPLIFY, USE.NAMES)
```

avec `FUN` la fonction à appliquer aux vecteurs ou listes fournies (grâce à `...`), `MoreArgs` une liste de paramètres supplémentaires à fournir à la fonction à appliquer. Les paramètres `SIMPLIFY` et `USE.NAMES` ont le même usage que pour la fonction `sapply`.

```
R> (l1 <- list(a = c(1:5), b = c(6:10)))
```

```
$a
[1] 1 2 3 4 5

$b
[1]  6  7  8  9 10
```

```
R> (l2 <- list(c = c(11:15), d = c(16:20)))
```

```
$c
[1] 11 12 13 14 15

$d
[1] 16 17 18 19 20
```

```
R> # La somme des éléments correspondants de l1 et l2
   mapply(sum, l1$a, l1$b, l2$c, l2$d)
```

```
[1] 34 38 42 46 50
```

```
R> # Attention au recyclage silencieux !
   (l1 <- list(a = c(1:5), b = c(6:20)))
```

```
$a
[1] 1 2 3 4 5
```

```
$b
 [1]  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
```

```
R> mapply(sum, l1$a, l1$b, l2$c, l2$d)
```

```
 [1] 34 38 42 46 50 39 43 47 51 55 44 48 52 56 60
```

La fonction Vectorize

La fonction `Vectorize` permet de convertir une fonction scalaire en une fonction vectorielle. Attention, cela ne permet pas d'améliorer la rapidité d'exécution du code. Par contre, son utilisation assez intuitive permet de gagner du temps. Il s'agit donc de faire l'arbitrage entre le temps passé à trouver un moyen élégant et efficace pour effectuer une opération en passant par de réels calculs vectoriels et le gain d'exécution que ce calcul vectoriel apporte vis-à-vis d'une boucle. La syntaxe de la `Vectorize` est la suivante :

```
R> Vectorize(FUN, vectorize.args, SIMPLIFY, USE.NAMES)
```

avec `FUN` une fonction à appliquer, `vectorize.args` un vecteur de paramètres (de type caractère) qui devraient être vectorisés (par défaut, tous les paramètre de `FUN`). Les paramètres `SIMPLIFY` et `USE.NAMES` on le même emploi que dans la fonction `sapply`.

```
R> f <- function(x = 1:3, y) c(x, y)
   # On 'vectorise' la fonction f
   vf <- Vectorize(f, SIMPLIFY = FALSE)
   f(1:3, 1:3)
```

```
[1] 1 2 3 1 2 3
```

```
R> vf(1:3, 1:3)
```

```
[[1]]
[1] 1 1

[[2]]
[1] 2 2

[[3]]
```

```
[1] 3 3
```

```
R> # Vectorise seulement y, pas x
   vf(y = 1:3)
```

```
[[1]]
[1] 1 2 3 1

[[2]]
[1] 1 2 3 2

[[3]]
[1] 1 2 3 3
```

Expressions régulières

Les expressions régulières sont un outils pour rechercher / remplacer dans des chaînes de texte. Il est préférable d'avoir lu au préalable le chapitre dédié à la manipulation de texte, page 263.

Pour une introduction (en anglais) aux expressions régulières, on pourra se référer au chapitre «Strings» de l'ouvrage *R for Data Science* de Garrett Grolemund et Hadley Wickham (http://r4ds.had.co.nz/strings.html).

Pour aller plus loin, le site de l'extension **stringr** propose une présentation détaillée (en anglais) de la syntaxe des expressions régulières (http://stringr.tidyverse.org/articles/regular-expressions.html).

Pour des besoins plus pointus, on pourra aussi utiliser l'extension stringi sur laquelle est elle-même basée **stringr**.

R Markdown : les rapports automatisés

Créer un nouveau document . . . 1048
Élements d'un document R Markdown . . . 1049
En-tête (préambule) . . . 1049
Texte du document . . . 1050
Blocs de code R . . . 1051
Compiler un document (*Knit*) . . . 1053
Personnaliser le document généré . . . 1054
Options des blocs de code R . . . 1056
Nom du bloc . . . 1057
Options . . . 1057
Modifier les options . . . 1058
Options globales . . . 1059
Mise en cache des résultats . . . 1059
Rendu des tableaux . . . 1060
Tableaux croisés . . . 1060
Tableaux de données et tris à plat . . . 1062
Autres extensions pour présenter des tableaux . . . 1062
Modèles de documents . . . 1065
Slides . . . 1066
Templates . . . 1067
Ressources . . . 1071

NOTE

La version originale de ce chapitre a été écrite par Julien Barnier dans le cadre de son Introduction à R et au *tidyverse*.

L'extension **rmarkdown** permet de générer des documents de manière dynamique en mélangeant texte mis en forme et résultats produits par du code **R**. Les documents générés peuvent être au format **HTML**,

PDF, **Word**, et bien d'autres[1], page 0[1]. C'est donc un outil très pratique pour l'exportation, la communication et la diffusion de résultats d'analyse.

Le présent document a lui-même été généré à partir de fichiers **R Markdown**.

rmarkdown ne fait pas partie du **tidyverse**, mais elle est installée et chargée par défaut par **RStudio**[2], page 0[2].

Voici un exemple de document **R Markdown** minimal :

```
---
title: "Test R Markdown"
---


*R Markdown* permet de mélanger :

- du texte libre mis en forme
- des blocs de code R

Les blocs de code sont exécutés et leur résultat affiché, par exemple :

```{r}
mean(mtcars$mpg)
```

Graphiques

On peut également inclure des graphiques :

```{r}
plot(mtcars$hp, mtcars$mpg)
```
```

Ce document peut être «compilé» sous différents formats. Lors de cette étape, le texte est mis en forme, les blocs de code sont exécutés, leur résultat ajouté au document, et le tout est transformé dans un des différents formats possibles.

Voici le rendu du document précédent au format **HTML** :

1. On peut citer les formats **odt**, **rtf**, **Markdown**, etc.

2. Si vous n'utilisez pas ce dernier, l'extension peut être installée à part avec `install.packages("rmarkdown")` et chargée explicitement avec `library(rmarkdown)`.

Test R Markdown

R Markdown permet de mélanger :

- du texte libre mis en forme
- des blocs de code R

Les blocs de code sont exécutés et leur résultat affiché, par exemple :

```
mean(mtcars$mpg)
```

```
## [1] 20.09062
```

Graphiques

On peut également inclure des graphiques :

```
plot(mtcars$hp, mtcars$mpg)
```

Figure 1. Rendu HTML

Le rendu du même document au format **PDF** :

Test R Markdown

R Markdown permet de mélanger :

- du texte libre mis en forme
- des blocs de code R

Les blocs de code sont exécutés et leur résultat affiché, par exemple :

```
mean(mtcars$mpg)
```

```
## [1] 20.09062
```

Graphiques

On peut également inclure des graphiques :

```
plot(mtcars$hp, mtcars$mpg)
```

Figure 2. Rendu PDF

Et le rendu au format **Word** :

Test R Markdown

R Markdown permet de mélanger :

- du texte libre mis en forme
- des blocs de code R

Les blocs de code sont exécutés et leur résultat affiché, par exemple :

```
mean(mtcars$mpg)
```

```
## [1] 20.09062
```

Graphiques

On peut également inclure des graphiques :

```
plot(mtcars$hp, mtcars$mpg)
```


Figure 3. Rendu docx

Les avantages de ce système sont nombreux :

- le code et ses résultats ne sont pas séparés des commentaires qui leur sont associés
- le document final est reproductible
- le document peut être très facilement régénéré et mis à jour, par exemple si les données source ont été modifiées.

Créer un nouveau document

Un document **R Markdown** est un simple fichier texte enregistré avec l'extension `.Rmd`.

Sous **RStudio**, on peut créer un nouveau document en allant dans le menu *File* puis en choisissant *New file* puis *R Markdown*…. La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Figure 4. Création d'un document R Markdown

On peut indiquer le titre, l'auteur du document ainsi que le format de sortie par défaut (il est possible de modifier facilement ses éléments par la suite). Plutôt qu'un document classique, on verra plus loin qu'on peut aussi choisir de créer une présentation sous forme de slides (entrée *Presentation*) ou de créer un document à partir d'un modèle (Entrée *From Template*).

Un fichier comportant un contenu d'exemple s'affiche alors. Vous pouvez l'enregistrer où vous le souhaitez avec une extension `.Rmd`.

Élements d'un document R Markdown

Un document **R Markdown** est donc un fichier texte qui ressemble à quelque chose comme ça :

```
---
title: "Titre"
author: "Prénom Nom"
date: "10 avril 2017"
output: html_document
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

Introduction

Ceci est un document RMarkdown, qui mélange :

- du texte balisé selon la syntaxe Markdown
- des bouts de code R qui seront exécutés

Le code R se présente de la manière suivante :

```{r}
summary(cars)
```

Graphiques

On peut aussi inclure des graphiques, par exemple :

```{r}
plot(pressure)
```
```

En-tête (préambule)

La première partie du document est son *en-tête*. Il se situe en tout début de document, et est délimité par trois tirets (`---`) avant et après :

```
---
title: "Titre"
author: "Prénom Nom"
date: "10 avril 2017"
output: html_document
---
```

Cet en-tête contient les métadonnées du document, comme son titre, son auteur, sa date, plus tout un tas d'options possibles qui vont permettre de configurer ou personnaliser l'ensemble du document et son rendu. Ici, par exemple, la ligne `output: html_document` indique que le document généré doit être au format HTML.

Texte du document

Le corps du document est constitué de texte qui suit la syntaxe **Markdown**. Un fichier Markdown est un fichier texte contenant un balisage léger qui permet de définir des niveaux de titres ou de mettre en forme le texte. Par exemple, le texte suivant :

```
Ceci est du texte avec *de l'italique* et **du gras**.

On peut définir des listes à puces :

- premier élément
- deuxième élément
```

Génèrera le texte mis en forme suivant :

> *Ceci est du texte avec de l'italique et du **gras**.*
>
> *On peut définir des listes à puces :*
>
> - premier élément
> - deuxième élément

On voit que des mots placés entre des astérisques sont mis en italique, des lignes qui commencent par un tiret sont transformés en liste à puce, etc.

On peut définir des titres de différents niveaux en faisant débuter une ligne par un ou plusieurs caractères `#` :

```
# Titre de niveau 1
```

```
## Titre de niveau 2

### Titre de niveau 3
```

Quand des titres ont été définis, si vous cliquez sur l'icône *Show document outline* totalement à droite de la barre d'outils associée au fichier R Markdown, une table des matières dynamique générée automatiquement à partir des titres présents dans le document s'affiche et vous permet de naviguer facilement dans celui-ci :

Figure 5. Table des matières dynamique

La syntaxe **Markdown** permet d'autres mises en forme, comme la possibilité d'insérer des liens ou des images. Par exemple, le code suivant :

```
[Exemple de lien](https://example.com)
```

Donnera le lien suivant :

> *Exemple de lien*

Dans **RStudio**, le menu *Help* puis *Markdown quick reference* donne un aperçu plus complet de la syntaxe.

Blocs de code R

En plus du texte libre au format Markdown, un document **R Markdown** contient, comme son nom l'indique, du code **R**. Celui-ci est inclus dans des blocs (*chunks*) délimités par la syntaxe suivante :

```
```{r}
x <- 1:5
```
```

Comme cette suite de caractères n'est pas très simple à saisir, vous pouvez utiliser le menu *Insert* de **RStudio** et choisir **R**[3], page 0[3], ou utiliser le raccourci clavier `Ctrl+Alt+i`.

Figure 6. Menu d'insertion d'un bloc de code

Dans **RStudio** les blocs de code **R** sont en général affichés avec une couleur de fond légèrement différente pour les distinguer du reste du document.

Quand votre curseur se trouve dans un bloc, vous pouvez saisir le code **R** que vous souhaitez, l'exécuter, utiliser l'autocomplétion, exactement comme si vous vous trouviez dans un script **R**. Vous pouvez également exécuter l'ensemble du code contenu dans un bloc à l'aide du raccourci clavier `Ctrl+Shift+Entrée`.

Dans **RStudio**, par défaut, les résultats d'un bloc de code (texte, tableau ou graphique) s'affichent directement *dans* la fenêtre d'édition du document, permettant de les visualiser facilement et de les conserver le temps de la session [4], page 0[4].

Lorsque le document est «compilé» au format **HTML**, **PDF** ou **docx**, chaque bloc est exécuté tour à tour, et le résultat inclus dans le document final, qu'il s'agisse de texte, d'un tableau ou d'un graphique. Les blocs sont liés entre eux, dans le sens où les données importées ou calculées dans un bloc sont accessibles aux blocs suivants. On peut donc aussi voir un document **R Markdown** comme un script **R** dans lequel on aurait intercalé du texte libre au format **Markdown**.

3. Il est possible d'inclure dans un document **R Markdown** des blocs de code d'autres langages

4. Ce comportement peut être modifié en cliquant sur l'icône d'engrenage de la barre d'outils et en choisissant *Chunk Output in Console*

NOTE

À noter qu'avant chaque compilation, une nouvelle session **R** est lancée, ne contenant aucun objet. Les premiers blocs de code d'un document sont donc souvent utilisés pour importer des données, exécuter des recodages, etc.

Compiler un document (*Knit*)

On peut à tout moment compiler, ou plutôt «tricoter» (*Knit*), un document **R Markdown** pour obtenir et visualiser le document généré. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton *Knit* et de choisir le format de sortie voulu :

Figure 7. Menu Knit

Vous pouvez aussi utiliser le raccourci `Ctrl+Shift+K` pour compiler le document dans le dernier format utilisé.

IMPORTANT

Pour la génération du format PDF, vous devez avoir une installation fonctionnelle de `LaTeX` sur votre système. C'est en général le cas pour des ordinateurs Mac ou Linux, mais pas sous Windows : dans ce cas vous devrez installer une distribution comme MiKTeX.

Un onglet *R Markdown* s'ouvre dans la même zone que l'onglet *Console* et indique la progression de la compilation, ainsi que les messages d'erreur éventuels. Si tout se passe bien, Le document devrait s'afficher soit dans une fenêtre *Viewer* de **RStudio** (pour la sortie **HTML**), soit dans le logiciel par défaut de

votre ordinateur.

Personnaliser le document généré

La personnalisation du document généré se fait en modifiant des options dans le préambule du document. **RStudio** propose néanmoins une petite interface graphique permettant de changer ces options plus facilement. Pour cela, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage à droite du bouton *Knit* et choisissez *Output Options…*

Figure 8. Options de sortie R Markdown

Une boîte de dialogue s'affiche vous permettant de sélectionner le format de sortie souhaité et, selon le format, différentes options :

Figure 9. Dialogue d'options de sortie R Markdown

Pour le format **HTML** par exemple, l'onglet *General* vous permet de spécifier si vous voulez une table des matières, sa profondeur, les thèmes à appliquer pour le document et la coloration syntaxique des blocs **R**, etc. L'onglet *Figures* vous permet de changer les dimensions par défaut des graphiques générés.

NOTE

Une option très intéressante pour les fichiers **HTML**, accessible via l'onglet *Advanced*, est l'entrée *Create standalone HTML document*. Si elle est cochée (ce qui est le cas par défaut), le document **HTML** généré contiendra en un seul fichier le code HTML mais aussi les images et toutes les autres ressources nécessaires à son affichage. Ceci permet de générer des fichiers (parfois assez volumineux) que vous pouvez transférer très facilement à quelqu'un par mail ou en le mettant en ligne quelque part. Si la case n'est pas cochée, les images et autres ressources sont placées dans un dossier à part.

Lorsque vous changez des options, **RStudio** va en fait modifier le préambule de votre document. Ainsi, si

vous choisissez d'afficher une table des matières et de modifier le thème de coloration syntaxique, votre en-tête va devenir quelque chose comme :

```
---
title: "Test R Markdown"
output:
   html_document:
     highlight: kate
     toc: yes
---
```

Vous pouvez modifier les options directement en éditant le préambule.

À noter qu'il est possible de spécifier des options différentes selon les formats, par exemple :

```
---
title: "Test R Markdown"
output:
  html_document:
    highlight: kate
    toc: yes
  pdf_document:
    fig_caption: yes
    highlight: kate
---
```

La liste complète des options possibles est présente sur le site de la documentation officielle (très complet et bien fait) et sur l'antisèche et le guide de référence, accessibles depuis **RStudio** via le menu *Help* puis *Cheatsheets*.

Options des blocs de code R

Il est également possible de passer des options à chaque bloc de code **R** pour modifier son comportement.

On rappelle qu'on bloc de code se présente de la manière suivante :

```
```{r}
x <- 1:5
```
```

Les options d'un bloc de code sont à placer à l'intérieur des accolades `{r}`.

Nom du bloc

La première possibilité est de donner un *nom* au bloc. Celui-ci est indiqué directement après le `r` :

`{r nom_du_bloc}`

Il n'est pas obligatoire de nommer un bloc, mais cela peut être utile en cas d'erreur à la compilation, pour identifier le bloc ayant causé le problème. Attention, on ne peut pas avoir deux blocs avec le même nom.

Options

En plus d'un nom, on peut passer à un bloc une série d'options sous la forme `option = valeur`. Voici un exemple de bloc avec un nom et des options :

```
```{r mon_bloc, echo = FALSE, warning = TRUE}
x <- 1:5
```
```

Et un exemple de bloc non nommé avec des options :

```
```{r echo = FALSE, warning = FALSE}
x <- 1:5
```
```

Une des options la plus utile est l'option `echo`. Par défaut `echo` vaut `TRUE`, et le bloc de code **R** est inséré dans le document généré, de cette manière :

```
R> x <- 1:5
   print(x)
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

Mais si on positionne l'option `echo=FALSE`, alors le code **R** n'est plus inséré dans le document, et seul le résultat est visible :

```
[1] 1 2 3 4 5
```

Voici une liste de quelques unes des options disponibles :

Option	Valeurs	Description
echo	TRUE/FALSE	Afficher ou non le code R dans le document
eval	TRUE/FALSE	Exécuter ou non le code R à la compilation
include	TRUE/FALSE	Inclure ou non le code R et ses résultats dans le document
results	"hide"/"asis"/"markup"/"hold"	Type de résultats renvoyés par le bloc de code
warning	TRUE/FALSE	Afficher ou non les avertissements générés par le bloc
message	TRUE/FALSE	Afficher ou non les messages générés par le bloc

Il existe de nombreuses autres options décrites notamment dans guide de référence R Markdown (PDF en anglais).

Modifier les options

Il est possible de modifier les options manuellement en éditant l'en-tête du bloc de code, mais on peut aussi utiliser une petite interface graphique proposée par **RStudio**. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône d'engrenage située à droite sur la ligne de l'en-tête de chaque bloc :

Figure 10. Menu d'options de bloc de code

Vous pouvez ensuite modifier les options les plus courantes, et cliquer sur *Apply* pour les appliquer.

Options globales

On peut vouloir appliquer une option à l'ensemble des blocs d'un document. Par exemple, on peut souhaiter par défaut ne pas afficher le code **R** de chaque bloc dans le document final.

On peut positionner une option globalement en utilisant la fonction `knitr::opts_chunk$set()`. Par exemple, insérer `knitr::opts_chunk$set(echo = FALSE)` dans un bloc de code positionnera l'option `echo = FALSE` par défaut pour tous les blocs suivants.

En général, on place toutes ces modifications globales dans un bloc spécial nommé `setup` et qui est le premier bloc du document :

```
```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```
```

> **NOTE**
>
> Par défaut RStudio exécute systématiquement le contenu du bloc `setup` avant d'exécuter celui d'un autre bloc.

Mise en cache des résultats

Compiler un document **R Markdown** peut être long, car il faut à chaque fois exécuter l'ensemble des blocs de code R qui le constituent.

Pour accélérer cette opération, **R Markdown** utilise un système de *mise en cache* : les résultats de chaque bloc sont enregistrés dans un fichier et à la prochaine compilation, si le code et les options du bloc n'ont pas été modifiés, c'est le contenu du fichier de cache qui est utilisé, ce qui évite d'exécuter le code R.

> **NOTE**
>
> On peut activer ou désactiver la mise en cache des résultats pour chaque bloc de code avec l'option `cache = TRUE` ou `cache = FALSE`, et on peut aussi désactiver totalement la mise en cache pour le document en ajoutant `knitr::opts_chunk$set(echo = FALSE)` dans le premier bloc *setup*.

Ce système de cache peut poser problème par exemple si les données source changent : dans ce cas les résultats de certains blocs peuvent ne pas être mis à jour s'ils sont présents en cache. Dans ce cas, on peut

vider le cache du document, ce qui forcera un recalcul de tous les blocs de code à la prochaine compilation. Pour cela, vous pouvez ouvrir le menu *Knit* et choisir *Clear Knitr Cache…* :

Figure 11. Menu Knit

Rendu des tableaux

Tableaux croisés

Par défaut, les tableaux issus de la fonction `table` sont affichés comme ils apparaissent dans la console de **R**, en texte brut :

```
R> library(questionr)
   data(hdv2003)
   tab <- lprop(table(hdv2003$qualif, hdv2003$sexe))
   tab
```

```
                          Homme Femme Total
   Ouvrier specialise      47.3  52.7 100.0
   Ouvrier qualifie        78.4  21.6 100.0
   Technicien              76.7  23.3 100.0
   Profession intermediaire 55.0  45.0 100.0
   Cadre                   55.8  44.2 100.0
   Employe                 16.2  83.8 100.0
   Autre                   36.2  63.8 100.0
   Ensemble                44.8  55.2 100.0
```

On peut améliorer leur présentation en utilisant la fonction `kable` de l'extension **knitr**. Celle-ci fournit

un formatage adapté en fonction du format de sortie. On aura donc des tableaux «propres» que ce soit en **HTML**, **PDF** ou aux formats traitements de texte :

```
R> library(knitr)
   kable(tab)
```

	Homme	Femme	Total
Ouvrier specialise	47.29064	52.70936	100
Ouvrier qualifie	78.42466	21.57534	100
Technicien	76.74419	23.25581	100
Profession intermediaire	55.00000	45.00000	100
Cadre	55.76923	44.23077	100
Employe	16.16162	83.83838	100
Autre	36.20690	63.79310	100
Ensemble	44.82759	55.17241	100

Différents arguments permettent de modifier la sortie de `kable`. `digits`, par exemple, permet de spécifier le nombre de chiffres significatifs à afficher dans les colonnes de nombres :

```
R> kable(tab, digits = 1)
```

	Homme	Femme	Total
Ouvrier specialise	47.3	52.7	100
Ouvrier qualifie	78.4	21.6	100
Technicien	76.7	23.3	100
Profession intermediaire	55.0	45.0	100
Cadre	55.8	44.2	100
Employe	16.2	83.8	100
Autre	36.2	63.8	100
Ensemble	44.8	55.2	100

Tableaux de données et tris à plat

En ce qui concerne les tableaux de données (*tibble* ou *data frame*), l'affichage **HTML** par défaut se contente d'un affichage texte comme dans la console, très peu lisible dès que le tableau dépasse une certaine dimension.

Une alternative est d'utiliser la fonction `paged_table`, qui affiche une représentation HTML paginée du tableau :

```
R> rmarkdown::paged_table(hdv2003)
```

Une autre alternative est d'utiliser `kable`, ou encore la fonction `datatable` de l'extension **DT**, qui propose encore davantage d'interactivité :

```
R> DT::datatable(hdv2003)
```

Dans tous les cas il est déconseillé d'afficher de cette manière un tableau de données de très grandes dimensions, car le fichier HTML résultant contiendrait l'ensemble des données et serait donc très volumineux.

> **NOTE**
>
> On peut définir un mode d'affichage par défaut pour tous les tableaux de données en modifiant les *Output options* du format **HTML** (onglet *General*, *Print dataframes as*), ou en modifiant manuellement l'option `df_print` de l'entrée `html_document` dans le préambule.
>
> À noter que les tableaux issus de la fonction `freq` de **questionr** s'affichent comme des tableaux de données (et non comme des tableaux croisés).

Autres extensions pour présenter des tableaux

Il existe de nombreuses extensions offrant des fonctionnalités de présentation enrichie des tableaux et autres objets **R**.

printr

L'extension **printr** développée par le même auteur que **knitr** étent le fonctionnement par défaut de **knitr**. Une fois chargée, le rendu automatique de certains objets (tel qu'un tableau croisé à trois variables) sera

amélioré.

```
R> library(printr)
```

```
Registered S3 method overwritten by 'printr':
  method                from
  knit_print.data.frame rmarkdown
```

```
R> x1 = sample(letters[1:2], 1000, TRUE)
   x2 = sample(letters[1:2], 1000, TRUE)
   x3 = sample(letters[1:2], 1000, TRUE)
   table(x1, x2, x3)
```

x1	x2	x3	Freq
a	a	a	118
		b	130
	b	a	116
		b	116
b	a	a	138
		b	121
	b	a	138
		b	123

Pour d'autres exemples, voir la documentation de l'extension sur https://yihui.name/printr/.

kableExtra

L'extension **kableExtra** a pour objectif d'étendre la fonction `kable` de **knitr** avec des options comme la possibilité de regrouper des colonnes, ajouter des notes de tableau, coloriser certaines cellules…

```
R> library(kableExtra)
```

```
Attaching package: 'kableExtra'
```

```
The following object is masked from 'package:dplyr':

    group_rows
```

```
R> dt <- mtcars[1:5, 1:4]

  kable(dt, format = "html", caption = "Demo Table") %>% kable_styling(bootstra
  p_options = "striped",
    full_width = F) %>% add_header_above(c(" ", `Group 1` = 2,
    `Group 2[note]` = 2)) %>% add_footnote(c("table footnote"))
```

Demo Table

	Group 1		Group 2[a]	
	mpg	cyl	disp	hp
Mazda RX4	21.0	6	160	110
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110
Datsun 710	22.8	4	108	93
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110
Hornet Sportabout	18.7	8	360	175

[a] table footnote

Pour une présentation détaillée, vous pouvez vous référer aux vignettes disponibles avec l'extension.

Notamment, il est possible d'utiliser **kableExtra** en conjonction avec l'extension **formattable** pour des rendus colorés et encore plus personnalisé de vos tableaux (voir la vignette dédiée).

```
R> library(knitr)
  library(kableExtra)
  library(formattable)
```

```
Attaching package: 'formattable'

The following object is masked from 'package:JLutils':

    percent
```

```
R> library(dplyr, quietly = TRUE)
   mtcars[1:5, 1:4] %>% mutate(car = row.names(.), mpg = color_tile("white",
     "orange")(mpg), cyl = cell_spec(cyl, "html", angle = (1:5) *
     60, background = "red", color = "white", align = "center"),
     disp = ifelse(disp > 200, cell_spec(disp, "html", color = "red",
       bold = T), cell_spec(disp, "html", color = "green", italic = T)),
     hp = color_bar("lightgreen")(hp)) %>% select(car, everything()) %>%
     kable("html", escape = F) %>% kable_styling("hover", full_width = F) %>%
     column_spec(5, width = "3cm") %>% add_header_above(c(" ",
     Hello = 2, World = 2))
```

	Hello		World	
car	mpg	cyl	disp	hp
Mazda RX4	21.0	6	*160*	110
Mazda RX4 Wag	21.0	6	*160*	110
Datsun 710	22.8	4	*108*	93
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110
Hornet Sportabout	18.7	8	360	175

Autres extensions

On peut également citer les extensions suivantes :

- **pander**
- **xtable**
- **tables**
- **sjPlot** et ses fonctions `sjt*`

Pour chacune, vous trouverez une documentation sur leur page **CRAN**, notamment sous forme de vignettes.

Modèles de documents

On a vu ici la production de documents «classiques», mais **R Markdown** permet de créer bien d'autres choses.

Le site de documentation de l'extension propose une galerie des différentes sorties possibles. On peut

ainsi créer des slides, des sites Web ou même des livres entiers, comme le présent document.

Slides

Un usage intéressant est la création de diaporamas pour des présentations sous forme de slides. Le principe reste toujours le même : on mélange texte au format **Markdown** et code **R**, et **R Markdown** transforme le tout en présentations au format **HTML** ou **PDF**. En général les différents slides sont séparés au niveau de certains niveaux de titre.

Certains modèles de slides sont inclus avec **R Markdown**, notamment :

- `ioslides` et `Slidy` pour des présentations HTML
- `beamer` pour des présentations en PDF via `LaTeX`

Quand vous créez un nouveau document dans RStudio, ces modèles sont accessibles via l'entrée *Presentation* :

Figure 12. Créer une présentation R Markdown

D'autres extensions, qui doivent être installées séparément, permettent aussi des diaporamas dans des formats variés. On citera notamment :

- **revealjs** (https://github.com/rstudio/revealjs) pour des présentations HTLM basées sur le *framework* reveal.js
- **rmdshower** (https://github.com/mangothecat/rmdshower) pour des diaporamas HTML basés sur shower

Une fois l'extension installée, elle propose en général un *template* de départ lorsqu'on crée un nouveau document dans RStudio. Ceux-ci sont accessibles depuis l'entrée *From Template*.

Figure 13. Créer une présentation à partir d'un template

Templates

Il existe également différents *templates* permettant de changer le format et la présentation des documents générés. Une liste de ces formats et leur documentation associée est accessible depuis la page formats de la documentation.

On notera notamment :

- le template **distill** comportant de nombreuses options pour des documents scientifiques et techniques au format **HTML** (plus d'infos sur https://rstudio.github.io/distill/) ;
- des formats d'article correspondant à des publications dans différentes revues : `jss_article`, `elsevier_article`, etc. ;
- le format Tufte Handouts qui permet de produire des documents **PDF** ou **HTML** dans un format proche de celui utilisé par Edward Tufte pour certaines de ses publications.

Enfin, l'extension **rmdformats** (https://github.com/juba/rmdformats) de Julien Barnier propose plusieurs modèles **HTML** adaptés notamment pour des documents longs :

Figure 14. Modèle readthedown

html_clean template example

Code and tables

Syntax highlighting

Here is a sample code chunk, just to show that syntax highlighting works as expected.

```
library(ggplot2)
library(dplyr)

not_null <- function (v) {
  if (!is.null(v)) return(paste(v, "not null"))
}

data(iris)
tab <- iris %>%
  group_by(Species) %>%
  summarise(Sepal.Length = mean(Sepal.Length),
            Sepal.Width  = mean(Sepal.Width),
            Petal.Length = mean(Petal.Length),
            Petal.Width  = mean(Petal.Length))
```

Verbatim

Here is the structure of the `iris` dataset.

```
str(iris)
```

```
'data.frame':   150 obs. of  5 variables:
 $ Sepal.Length: num  5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
 $ Sepal.Width : num  3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
 $ Petal.Length: num  1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
 $ Petal.Width : num  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
 $ Species     : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

Table

Here is a sample table output.

Species	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width
setosa	5.006	3.428	1.462	1.462
versicolor	5.936	2.770	4.260	4.260

Figure 15. Modèle html_clean

Figure 16. Modèle material

Là encore, la plupart du temps, ces modèles de documents proposent un *template* de départ lorsqu'on crée un nouveau document dans **RStudio** (entrée *From Template*) :

Figure 17. Créer un document à partir d'un template

Ressources

Les ressources suivantes sont toutes en anglais…

Yihui Xie, J. J. Allaire et Garrett Grolemund ont écrit un livre dédié intitulé *R Markdown: The Definitive Guide*. Ce livre est intégralement accessible à https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/.

L'ouvrage *R for data science*, accessible en ligne, contient un chapitre dédié à R Markdown.

Le site officiel de l'extension contient une documentation très complète, tant pour les débutants que pour un usage avancé.

Enfin, l'aide de RStudio (menu *Help* puis *Cheatsheets*) permet d'accéder à deux documents de synthèse : une "antisèche" synthétique (*R Markdown Cheat Sheet*) et un "guide de référence" plus complet (*R Markdown Reference Guide*).

Mettre en forme des nombres

IMPORTANT

Ce chapitre est en cours d'écriture.

Le plus simple est d'avoir recours à l'extension **scales** et aux fonctions `number`, `comma`, `percent`, `unit`, `ordinal` et `pvalue`.

Couleurs et Palettes

Noms de couleur 1075
Couleurs RVB 1075
Palettes de couleurs 1076
Palettes natives 1076
Color Brewer 1077
Viridis 1078
ggsci 1079
hrbrthemes 1079
ggthemes 1081

Noms de couleur

Lorsque l'on doit indiquer à **R** une couleur, notamment dans les fonctions graphiques, on peut mentionner certaines couleurs en toutes lettres (en anglais) comme `"red"` ou `"blue"`. La liste des couleurs reconnues par **R** est disponible sur http://www.stat.columbia.edu/~tzheng/files/Rcolor.pdf.

Couleurs RVB

En informatique, les couleurs sont usuellement codées en Rouge/Vert/Bleu (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_vert_bleu) et représentées par un code hexadécimal à 6 caractères, précédés du symbole `#`. Ce code est reconnu par **R** et on pourra par exemple indiquer `"#FF0000"` pour la couleur rouge. Le code hexadécimal des différentes couleurs peut s'obtenir aisément sur internet, de nombreux sites étant consacrés aux palettes de couleurs.

Parfois, au lieu du code hexadécimal, les couleurs RVB sont indiquées avec trois chiffres entiers compris entre 0 et 255. La conversion en hexadécimal se fait avec la fonction `rgb`.

```
R> rgb(255, 0, 0, maxColorValue = 255)
```

```
[1] "#FF0000"
```

Palettes de couleurs

Palettes natives

R fournit nativement quelques palettes de couleurs continues telles que `rainbow`, `heat.colors`, `terrain.colors`, `topo.colors` ou encore `cm.colors`.

Voici un aperçu de ces palettes de couleurs :

Color Brewer

Le projet **Color Brewer** a développé des palettes cartographiques, à la fois séquentielles, divergentes et catégorielles, présentées en détail sur http://colorbrewer2.org/. Pour chaque type de palette, et en fonction du nombre de classes, est indiqué sur ce site si la palette est adaptée aux personnes souffrant de daltonisme, si elle est rendra correctement sur écran, en cas d'impression couleur et en cas d'impression en noir et blanc.

Voici un aperçu des différentes palettes disponibles :

L'extension **RColorBrewer** permets d'accéder à ces palettes sous **R**.

Si on utilise **ggplot2**, les palettes Color Brewer sont directement disponibles via les fonctions `scale_fill_brewer` et `scale_colour_brewer`.

ATTENTION : les palettes Color Brewer sont seulement implémentées pour des variables catégorielles. Il est cependant possible de les utiliser avec des variables continues en les combinants avec `scale_fill_gradientn` ou `scale_coulour_gradientn` (en remplaçant `"Set1"` par le nom de la palette désirée) :

```
R> scale_fill_gradientn(values = RColorBrewer::brewer.pal(6, "Set1"))
```

Viridis

Les palettes de couleurs de la famille **Viridis** ont initialement été créées pour **Matplolib** de telles manières que :

- les couleurs sont perçues de manière uniformes, même lorsqu'elles sont imprimées en noir et blanc ;
- les couleurs sont distinguées par les formes les plus courantes de daltonisme.

Voici un aperçu des différentes palettes de cette famille :

Ces palettes sont accessibles de manière générale via l'extension **viridis**.

Elles sont également implémentées dans **gpplot2** via les fonctions `scale_fill_viridis_c` et `scale_colour_viridis_c` pour des variables continues et `scale_fill_viridis_d` et

`scale_colour_viridis_d` pour des variables discrètes.

ggsci

L'extension **ggsci** fournie plusieurs palettes de couleurs inspirées de journaux scientifiques (comme le *Lancet* ou le *New England Journal of Medicine*) mais aussi de séries/films (comme les *Simpsons* ou *Star Trek*).

On y trouve également des palettes continues basées sur *Material Design* de **Google**.

Toutes ces palettes sont directement utilisables avec **ggplot2**.

Plus d'informations sur https://cran.r-project.org/web/packages/ggsci/vignettes/ggsci.html.

hrbrthemes

L'extension **hrbrthemes** propose deux palettes discrètes : `ipsum_pal` et `ft_pal` ainsi que les fonctions correspondantes pour **ggplot2**.

```
R> library(hrbrthemes)
```

```
NOTE: Either Arial Narrow or Roboto Condensed fonts are required to use these th
emes.

      Please use hrbrthemes::import_roboto_condensed() to install Roboto Condens
ed and

      if Arial Narrow is not on your system, please see http://bit.ly/arialnarro
w
```

```
R> scales::show_col(ipsum_pal()(9))
```

```
R> scales::show_col(ft_pal()(9))
```

ggthemes

L'extension **ggthemes** fournit plusieurs palettes de couleurs, en particulier `few_pal` issue de l'ouvrage *Show Me the Numbers* (2012) de Stephen Few ; `colorblind_pal` adaptées aux personnes daltoniennes ; `ptol_pal` inspirée de l'ouvrage *Colour Schemes* (2012) de Paul Tol ; et diverses autres (voir https://jrnold.github.io/ggthemes/).

```
R> library(ggthemes)
   scales::show_col(few_pal()(8))
```

```
R> scales::show_col(few_pal("Dark")(8))
```

```
R> scales::show_col(colorblind_pal()(8))
```

```
R> scales::show_col(ptol_pal()(12))
```

Annotations mathématiques

Combiner texte et expression 1087
Intégrer une valeur calculée dans une expression 1088
Syntaxe de plotmath 1090

Pour ajouter des annotation mathématiques à un graphique, comme une équation, on aura recours à la fonction `expression`. Les expressions qui peuvent être utilisées sont présentées en détail dans l'aide en ligne de `plotmath`, visible également sur http://www.rdocumentation.org/packages/grDevices/functions/plotmath.

Combiner texte et expression

On aura recours à la fonction `paste` à l'intérieur de l'appel à `expression`. Un exemple :

```
R> # données aléatoires
   df <- data.frame(x = rnorm(100), y = rnorm(100))

   library(ggplot2)
   ggplot(df) +
     aes(x = x, y = y) +
     geom_point() +
     xlab(expression(hat(mu)[0])) +
     ylab(expression(alpha^beta)) +
     ggtitle(expression(paste("Plot of ", alpha^beta, " versus ", hat(mu)[0])))
```

Intégrer une valeur calculée dans une expression

Pour intégrer une valeur pré-calculée, et donc stockée dans un objet R, dans une expression, on aura recours à la fonction `substitute`.

```
R> x_mean <- 1.5
   x_sd <- 1.2
   df <- data.frame(x = rnorm(100, x_mean, x_sd))

   ggplot(df) +
     aes(x = x) +
     geom_histogram(binwidth = .25) +
     ggtitle(
       substitute(
         paste(X[i], " ~ N(", mu, "=", m, ", ", sigma^2, "=", s2, ")"),
         list(m = x_mean, s2 = x_sd^2)
       )
     )
```

Syntaxe de plotmath

```
R> demo(plotmath)
```

Arithmetic Operators	
x + y	$x + y$
x - y	$x - y$
x * y	xy
x/y	x/y
x %+-% y	$x \pm y$
x%/%y	$x \div y$
x %*% y	$x \times y$
x %.% y	$x \cdot y$
-x	$-x$
+x	$+x$
Sub/Superscripts	
x[i]	x_i
x^2	x^2
Juxtaposition	
x * y	xy
paste(x, y, z)	xyz
Radicals	
sqrt(x)	$\sqrt{x}$
sqrt(x, y)	$\sqrt[y]{x}$

Lists	
list(x, y, z)	x, y, z
Relations	
x == y	$x = y$
x != y	$x \neq y$
x < y	$x < y$
x <= y	$x \leq y$
x > y	$x > y$
x >= y	$x \geq y$
x %~~% y	$x \approx y$
x %=~% y	$x \cong y$
x %==% y	$x \equiv y$
x %prop% y	$x \propto y$
x %~% y	$x \sim y$
Typeface	
plain(x)	x
italic(x)	x
bold(x)	$\mathbf{x}$
bolditalic(x)	$\boldsymbol{x}$
underline(x)	$\underline{x}$

Ellipsis	
list(x[1], ..., x[n])	$x_1, \ldots, x_n$
x[1] + ... + x[n]	$x_1 + \cdots + x_n$
list(x[1], cdots, x[n])	$x_1, \cdots, x_n$
x[1] + ldots + x[n]	$x_1 + \ldots + x_n$
Set Relations	
x %subset% y	$x \subset y$
x %subseteq% y	$x \subseteq y$
x %supset% y	$x \supset y$
x %supseteq% y	$x \supseteq y$
x %notsubset% y	$x \not\subset y$
x %in% y	$x \in y$
x %notin% y	$x \notin y$
Accents	
hat(x)	$\hat{x}$
tilde(x)	$\tilde{x}$
ring(x)	$\mathring{x}$
bar(xy)	$\overline{xy}$
widehat(xy)	$\widehat{xy}$
widetilde(xy)	$\widetilde{xy}$

Arrows	
x %<->% y	$x \leftrightarrow y$
x %->% y	$x \rightarrow y$
x %<-% y	$x \leftarrow y$
x %up% y	$x \uparrow y$
x %down% y	$x \downarrow y$
x %<=>% y	$x \Leftrightarrow y$
x %=>% y	$x \Rightarrow y$
x %<=% y	$x \Leftarrow y$
x %dblup% y	$x \Uparrow y$
x %dbldown% y	$x \Downarrow y$
Symbolic Names	
Alpha - Omega	$A - \Omega$
alpha - omega	$\alpha - \omega$
phi1 + sigma1	$\varphi + \varsigma$
Upsilon1	Υ
infinity	∞
32 * degree	32°
60 * minute	$60'$
30 * second	$30''$

Style	
displaystyle(x)	x
textstyle(x)	x
scriptstyle(x)	x
scriptscriptstyle(x)	x
Spacing	
x ~ ~y	$x\ \ y$

x + phantom(0) + y	$x+\ \ +y$
x + over(1, phantom(0))	$x+\frac{1}{}$
Fractions	
frac(x, y)	$\frac{x}{y}$
over(x, y)	$\frac{x}{y}$
atop(x, y)	$\begin{matrix}x\\y\end{matrix}$

Big Operators	
sum(x[i], i = 1, n)	$\sum_{1}^{n} x_i$
prod(plain(P)(X == x), x)	$\prod_{x} P(X = x)$
integral(f(x) * dx, a, b)	$\int_{a}^{b} f(x)dx$
union(A[i], i == 1, n)	$\bigcup_{i=1}^{n} A_i$
intersect(A[i], i == 1, n)	$\bigcap_{i=1}^{n} A_i$
lim(f(x), x %->% 0)	$\lim_{x \to 0} f(x)$
min(g(x), x >= 0)	$\min_{x \geq 0} g(x)$
inf(S)	$\inf S$
sup(S)	$\sup S$

Grouping	
{}(x, y)	(x, y)
(x + y) * z	$(x+y)z$
x^y + z	x^y+z
x^(y + z)	$x^{(y+z)}$
x^{y + z}	x^{y+z}
group("(", list(a, b), "]")	$(a, b]$
bgroup("(", atop(x, y), ")")	$\binom{x}{y}$
group(lceil, x, rceil)	$\lceil x \rceil$
group(lfloor, x, rfloor)	$\lfloor x \rfloor$
group("|", x, "|")	$\lvert x \rvert$

Calculer un âge

Rappel sur les âges 1093
Le package lubridate 1094
Calcul d'un âge exact 1094
Cas particulier des personnes nées un 29 février 1096
Âge révolu ou âge au dernier anniversaire 1098
Âge par différence de millésimes 1098
Calcul d'un âge moyen 1099
Notes 1099

NOTE

La version originale de cette astuce a été publiée par Joseph Larmarange sur http://joseph.larmarange.net/?Calculer-proprement-un-age-sous-R.

Le calcul d'un âge sous **R** n'est pas forcément aussi trivial qu'il n'y parait.

Rappel sur les âges

Il convient en premier lieu de rappeler les principaux âges utilisés les démographes :

> *L'âge – on précise parfois âge chronologique – est une des caractéristiques fondamentales de la structure des populations. On l'exprime généralement en années, ou en années et mois, voire en mois et jours, pour les enfants en bas âge ; parfois en années et fractions décimales d'année. Les démographes arrondissent d'ordinaire l'âge à l'unité inférieure, l'exprimant ainsi en années révolues, ou années accomplies, le cas échéant en mois révolus, ou mois accomplis. Cet âge est aussi*

> *l'âge au dernier anniversaire. On trouve aussi, dans les statistiques, l'âge atteint dans l'année, qui est égal à la différence de millésimes entre l'année considérée et l'année de naissance. […] On est parfois conduit à préciser que l'on considère un âge exact, pour éviter toute confusion avec un âge en années révolues, qui représente en fait une classe d'âges exacts.*
>
> — Source : *Demopædia* (322)

Le package lubridate

Le package **lubridate** est spécialement développé pour faciliter la manipulation et le calcul autour des dates. La version de développement intègre depuis peu une fonction `time_length` adaptée au calcul des âges exacts.

NOTE

La fonction `time_length` étant récente, elle n'est pas encore disponible dans la version stable du package. Pour installer la version de développement de **lubridate**, on aura recours au package **devtools** :

```
R> library(devtools)
   install_github("tidyverse/lubridate")
```

Nous noterons `naiss` la date de naissance et `evt` la date à laquelle nous calculerons l'âge.

Calcul d'un âge exact

On appelle âge exact l'expression d'un âge avec sa partie décimale.

Une approche simple consiste à calculer une différence en jours puis à diviser par 365. Or, le souci c'est que toutes les années n'ont pas le même nombre de jours. Regardons par exemple ce qui se passe si l'on calcule l'âge au 31 décembre 1999 d'une personne née le 1er janvier 1900.

```
R> library(lubridate)
   naiss <- ymd("1900-01-01")
   evt <- ymd("1999-12-31")
   time_length(interval(naiss, evt), "days")
```

```
[1] 36523
```

```
R> time_length(interval(naiss, evt), "days")/365
```

```
[1] 100.063
```

Or, au 31 décembre 1999, cette personne n'a pas encore fêté son centième anniversaire. Le calcul précédent ne prend pas en compte les années bissextiles. Une approche plus correcte serait de considérer que les années durent en moyenne 365,25 jours.

```
R> time_length(interval(naiss, evt), "days")/365.25
```

```
[1] 99.99452
```

Si cette approche semble fonctionner avec cet exemple, ce n'est plus le cas dans d'autres situations.

```
R> evt <- ymd("1903-01-01")
   time_length(interval(naiss, evt), "days")/365.25
```

```
[1] 2.997947
```

Or, à la date du premier janvier 1903, cette personne a bien fêté son troisième anniversaire.

Pour calculer proprement un âge en années (ou en mois), il est dès lors nécessaire de prendre en compte la date anniversaire et le fait que la durée de chaque année (ou mois) est variable. C'est justement ce que fait la fonction `time_length` appliquée à un objet de type `Interval`. On détermine le dernier et le prochain anniversaire et l'on rajoute, à l'âge atteint au dernier anniversaire, le ratio entre le nombre de jours entre l'événement et le dernier anniversaire par le nombre de jours entre le prochain et le dernier anniversaire.

```
R> naiss <- ymd("1900-01-01")
   evt <- ymd("1999-12-31")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 99.99726
```

```
R> evt <- ymd("1903-01-01")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 3
```

```
R> evt <- ymd("1918-11-11")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 18.86027
```

Attention, cela n'est valable que si l'on présente à la fonction `time_length` un objet de type `Interval` (pour lequel on connait dès lors la date de début et la date de fin). Si l'on passe une durée (objet de type `Duration`) à la fonction `time_length`, le calcul s'effectuera alors en prenant en compte la durée moyenne d'une année (plus précisément 365 jours).

```
R> naiss <- ymd("1900-01-01")
   evt <- ymd("1999-12-31")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 99.99726
```

```
R> time_length(evt - naiss, "years")
```

```
[1] 100.063
```

```
R> time_length(as.duration(interval(naiss, evt)), "years")
```

```
[1] 100.063
```

Cas particulier des personnes nées un 29 février

Pour les personnes nées un 29 février, il existe un certain flou concernant leur date d'anniversaire pour les années non bissextiles. Doit-on considérer qu'il s'agit du 28 février ou du 1er mars ?

Au sens strict, on peut considérer que leur anniversaire a lieu entre le 28 février soir à minuit et le 1er mars à 0 heure du matin, autrement dit que le 28 février ils n'ont pas encore fêté leur anniversaire. C'est la position adoptée par la fonction `time_length`.

```
R> naiss <- ymd("1992-02-29")
   evt <- ymd("2014-02-28")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 21.99726
```

```
R> evt <- ymd("2014-03-01")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 22
```

Cette approche permets également d'être cohérent avec la manière dont les dates sont prises en compte informatiquement. On considère en effet que lorsque seule la date est précisée (sans mention de l'heure), l'heure correspondante est `0:00`. Autrement dit, `"2014-03-01"` est équivalent à `"2014-03-01 00:00:00"`. L'approche adoptée permet donc d'être cohérent lorsque l'anniversaire est calculé en tenant compte des heures.

```
R> naiss <- ymd("1992-02-29")
   evt <- ymd_hms("2014-02-28 23:00:00")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 21.99989
```

```
R> evt <- ymd_hms("2014-03-01 00:00:00")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 22
```

```
R> evt <- ymd_hms("2014-03-01 01:00:00")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 22.00011
```

```
R> naiss <- ymd_hms("1992-02-29 12:00:00")
   evt <- ymd_hms("2014-03-01 01:00:00")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 22.00011
```

Âge révolu ou âge au dernier anniversaire

Une fois que l'on sait calculer un âge exact, le calcul d'un âge révolu ou âge au dernier anniversaire est assez simple. Il suffit de ne garder que la partie entière de l'âge exact (approche conseillée).

```
R> naiss <- ymd("1980-01-09")
   evt <- ymd("2015-01-01")
   time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 34.97808
```

```
R> trunc(time_length(interval(naiss, evt), "years"))
```

```
[1] 34
```

Une autre approche consiste à convertir l'intervalle en objet de type `Period` et à ne prendre en compte que les années.

```
R> as.period(interval(naiss, evt))
```

```
[1] "34y 11m 23d 0H 0M 0S"
```

```
R> as.period(interval(naiss, evt))@year
```

```
[1] 34
```

Âge par différence de millésimes

L'âge par différence de millésimes, encore appelé âge atteint dans l'année, s'obtient tout simplement en

soustrayant l'année de naissance à l'année de l'événement.

```
R> naiss <- ymd("1980-01-09")
   evt <- ymd("2015-01-01")
   year(evt) - year(naiss)
```

```
[1] 35
```

Calcul d'un âge moyen

Le calcul d'un âge moyen s'effectue normalement à partir d'âges exacts. Il arrive fréquemment que l'on ne dispose dans les données d'enquêtes que de l'âge révolu. Auquel cas, il faut bien penser à rajouter 0,5 au résultat obtenu. En effet, un âge révolu peut être vu comme une classe d'âges exacts : les individus ayant 20 ans révolus ont entre 20 et 21 ans exacts, soit en moyenne 20,5 ans !

Notes

L'ensemble des fonctions présentées peuvent être appliquées à des vecteurs et, par conséquent, aux colonnes d'un tableau de données (*data.frame*).

Le package **eeptools** fournit de son côté une fonction `age_calc` [1], page 0[1] qui permet le calcul des âges exacts et révolus.

```
R> library(eeptools)
   naiss <- as.Date("1980-01-09")
   evt <- as.Date("2015-01-01")
   age_calc(naiss, evt, units = "years", precise = TRUE)
```

```
[1] 34.97814
```

```
R> time_length(interval(naiss, evt), "years")
```

```
[1] 34.97808
```

La méthode utilisée par `age_calc` donne des résultats légèrement différent de ceux de `time_length`. Il est donc conseillé d'utiliser de préférence le package **lubridate**.

1. https://github.com/jknowles/eeptools/blob/master/R/age_calc.R

En l'absence du package **lubridate**, il reste facile de calculer une durée en jours avec les fonctions de base de **R** :

```
R> naiss <- as.Date("1900-01-01")
   evt <- as.Date("1999-12-31")
   evt - naiss
```

```
Time difference of 36523 days
```

```
R> as.integer(evt - naiss)
```

```
[1] 36523
```

Diagramme de Lexis

IMPORTANT

Ce chapitre est en cours d'écriture.

Pour réaliser des diagrammes de Lexis, voir l'extension **LexisPlotR** et sa vignette (en anglais) : https://cran.r-project.org/web/packages/LexisPlotR/vignettes/LexisPlotR.html.

Index des concepts

A

ACM
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

ACP
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

AFC
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

âge
Calculer un âge 1093

âge atteint dans l'année
Calculer un âge 1093

âge au dernier anniversaire
Calculer un âge 1093

âge exact
Calculer un âge 1093

AIC
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

aide
Premier contact 13

aide en ligne
Où trouver de l'aide ? 151

Akaike Information Criterion
Analyse de survie 809
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

aléatoire, échantillonnage
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

aléatoire, effet
NA 863

analyse de séquences
Analyse de séquences 837
NA 863

analyse de survie
Analyse de survie 809

analyse des biographies
Analyse de séquences 837

analyse des correspondances multiples
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

analyse en composante principale
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

analyse factorielle
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

analyse factorielle avec données mixtes
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

analyse factorielle des correspondances
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

ANOVA
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

appariement optimal
Analyse de séquences 837

arbre de classification
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

argument
Premier contact 13

argument nommé
Premier contact 13

argument non nommé
Premier contact 13

assignation par indexation
Listes et Tableaux de données 85

assignation, opérateur
Premier contact 13

attribut
Import de données 133

autocomplétion
Organiser ses fichiers 123
Premier contact 13
Présentation et Philosophie 7

B

barres cumulées, diagramme en
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
NA 863

barres cumulées, graphique
Statistique bivariée 335

barres, diagramme en
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

bâton, diagramme
Statistique univariée 311

bâtons, diagramme en
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

Bayesian Highest Density Intervals
Statistique bivariée 335

binaire, régression logistique
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

biographie, analyse
Analyse de séquences 837

bitmap
Export de graphiques 303

boîte à moustache
Statistique bivariée 335

boîte à moustaches
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique univariée 311

booléenne, valeur
Vecteurs, indexation et assignation 65

booléenne, variable
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

boxplot
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

C

CAH
Analyse de séquences 837
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

camembert, graphique
Statistique univariée 311

caractères, chaîne
Vecteurs, indexation et assignation 65

catégorielle, variable
Facteurs et vecteurs labellisés 105

censure à droite
Analyse de survie 809

cercle de corrélation
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

chaîne de caractères
Vecteurs, indexation et assignation 65

character
Vecteurs, indexation et assignation 65

chemin relatif
Organiser ses fichiers 123

Chi², distance
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

Chi², résidus
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
NA 863

Chi², test
- Comparaisons (moyennes et proportions) 441
- Données pondérées 425
- NA 863

chunk
- R Markdown : les rapports automatisés 1043

classe de valeurs
- Statistique univariée 311

classe, homogénéité
- Analyse de séquences 837

classes latentes, modèle mixte
- NA 863

classification ascendante hiérarchique
- Analyse de séquences 837
- Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
- NA 863

classification, arbre
- Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

Cleveland, diagramme
- Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
- Statistique univariée 311

cluster
- Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

coefficient de contingence de Cramer
- Comparaisons (moyennes et proportions) 441

coefficient de corrélation
- Statistique bivariée 335

coefficient, modèle
- Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

coefficients du modèle
- Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

colinéarité
- Multicolinéarité dans la régression 803

coloration syntaxique
- Premier contact 13
- Présentation et Philosophie 7

commentaire
- Premier travail avec des données 33

comparaison de courbes de survie (test du logrank)
- Analyse de survie 809

comparaison de médianes, test
- Comparaisons (moyennes et proportions) 441

comparaison de moyennes
- Comparaisons (moyennes et proportions) 441
- Données pondérées 425

comparaison de proportions, test
- Comparaisons (moyennes et proportions) 441

comparaison, opérateur
- Conditions et comparaisons 995
- Vecteurs, indexation et assignation 65

Comprehensive R Archive Network
- Extensions (installation, mise à jour) 53

condition, indexation
- Listes et Tableaux de données 85
- Vecteurs, indexation et assignation 65

confusion, matrice
- Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

console
- Premier contact 13

corrélation
- Multicolinéarité dans la régression 803

corrélation, cercle
- Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

corrélation, coefficient
- Statistique bivariée 335

corrélation, matrice de
- Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

correspondances, analyse factorielle
- Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

couleur
- Couleurs et Palettes 1075

couleur, palette
- Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

courbe de densité
- Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

Cox, modèle
Analyse de survie 809

Cramer, coefficient de contingence
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

CRAN
Extensions (installation, mise à jour) 53

croisé, tableau
Statistique bivariée 335

CSV, fichier
Import de données 133

D

data frame
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33

data.frame
Import de données 133

date, variable
Calculer un âge 1093

dendrogramme
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

densité, courbe de
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

densité, estimation locale
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335

descriptive, statistique
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

design
Données pondérées 425

diagramme de Cleveland
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique univariée 311

diagramme de Lexis
Diagramme de Lexis 1101

diagramme en barres
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

diagramme en barres cumulées
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

diagramme en bâtons
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique univariée 311

diagramme en secteur
Statistique univariée 311

distance
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

distance de Gower
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

distance du Chi²
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

distance du Phi²
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

distance, matrice
Analyse de séquences 837

distribution
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

donnée labelissée
Facteurs et vecteurs labellisés 105

données pondérées
Données pondérées 425

données, exporter
Export de données 299
Import de données 133

données, tableau
Listes et Tableaux de données 85

droite de régression
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

droite, censure
Analyse de survie 809

E

écart-type
Statistique univariée 311

écart interquartile
Statistique univariée 311

échantillonnage aléatoire simple
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

échantillonnage équiprobable
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

échantillonnage par grappes
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

échantillonnage stratifié
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

échantillonnage, plan
Données pondérées 425

éditeur de script
Présentation et Philosophie 7

effet aléatoire
NA 863

effet d'interaction
Effets d'interaction dans un modèle 785

empirical cumulative distribution function
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique univariée 311

entier
Premier travail avec des données 33

entier, nombre
Vecteurs, indexation et assignation 65

entropie transversale
Analyse de séquences 837

environnement de développement
Présentation et Philosophie 7

environnement de travail
Premier contact 13

équiprobable, échantillonnage
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

erreurs
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

estimation locale de densité
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335

estimation par noyau
Statistique univariée 311

étendue
Statistique univariée 311

étiquette de valeur
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Import de données 133

étiquette de variable
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Import de données 133

étiquettes de valeurs
Import de données 133

event history analysis
Analyse de séquences 837

exact, âge
Calculer un âge 1093

explicative, variable
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

export de graphiques
Export de graphiques 303
Statistique univariée 311

exporter des données
Export de données 299
Import de données 133

expression régulière
Expressions régulières 1041

extension
Extensions (installation, mise à jour) 53

F

facteur
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Import de données 133
Premier travail avec des données 33
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

facteurs d'inflation de la variance
Multicolinéarité dans la régression 803

factor
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Premier travail avec des données 33

factoriel, plan
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

factorielle, analyse
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

fichier CSV
Import de données 133

fichier de commandes
Premier travail avec des données 33

fichier texte
Import de données 133

fichiers **Shapefile**
Import de données 133

Fisher, test exact
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

FIV
Multicolinéarité dans la régression 803

fonction
Premier contact 13

fonction de répartition empirique
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique univariée 311

formule
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Statistique bivariée 335

fréquence, tableau
Statistique univariée 311

fusion
Fusion de tables 243

fusion de tables
Fusion de tables 243

G

GEE, modèle
NA 863

gestionnaire de versions
Organiser ses fichiers 123

Gower, distance
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

Gower, indice de similarité
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

graphique de pirates
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335

graphique en mosaïque
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

graphique en violon
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

graphique, export
Export de graphiques 303
Statistique univariée 311

grappe, échantillonnage
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

H

hazard ratio
NA 863

hazard ratio (HR)
Analyse de survie 809

HDI
Statistique bivariée 335

histogramme
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Statistique univariée 311

historique des commandes
Premier contact 13

homogénéité des classes
Analyse de séquences 837

I

image bitmap
Export de graphiques 303

image matricielle
Export de graphiques 303

image vectorielle
Export de graphiques 303

indépendance
Statistique bivariée 335

indertie, perte relative
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

index plots
Analyse de séquences 837

indexation
Vecteurs, indexation et assignation 65

indexation bidimensionnelle
Listes et Tableaux de données 85

indexation directe
Vecteurs, indexation et assignation 65

indexation par condition
Listes et Tableaux de données 85
Vecteurs, indexation et assignation 65

indexation par nom
Listes et Tableaux de données 85

indexation par position
Vecteurs, indexation et assignation 65

indexation, assignation
Listes et Tableaux de données 85

indice de similarité
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

indice de similarité de Gower
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

inertie
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

inertie, saut
Analyse de séquences 837
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

installation
Installation de R et RStudio 11

integer
Premier travail avec des données 33
Vecteurs, indexation et assignation 65

interaction
Effets d'interaction dans un modèle 785

intercept
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

interface
Premier contact 13

interquartilen écart
Statistique univariée 311

intervalle de confiance
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Intervalles de confiance 433

intervalle de confiance d'un odds ratio
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

intervalle de confiance d'une moyenne
Intervalles de confiance 433

intervalle de confiance d'une proportion
Données pondérées 425
Intervalles de confiance 433

invite de commande
Premier contact 13

K

Kaplan-Meier
Analyse de survie 809

L

labelled data
Facteurs et vecteurs labellisés 105

labellisé, vecteur
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Import de données 133

labellisée, donnée
Facteurs et vecteurs labellisés 105

labellisée, variable
Import de données 133

latente, modèle mixte à classes latentes
NA 863

LCS
Analyse de séquences 837

level, factor
Premier travail avec des données 33

Lexis, diagramme
Diagramme de Lexis 1101

libre, logiciel
Présentation et Philosophie 7

life course analysis
Analyse de séquences 837

linéaire, régression
Statistique bivariée 335

liste
Listes et Tableaux de données 85

logical
Vecteurs, indexation et assignation 65

logiciel libre
Présentation et Philosophie 7

logique, opérateur
Conditions et comparaisons 995
Vecteurs, indexation et assignation 65

logique, valeur
Vecteurs, indexation et assignation 65

logistique, régression
Données pondérées 425
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

logrank, test (comparaison de courbes de survie)
Analyse de survie 809

loi normale
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

Longuest Common Subsequence
Analyse de séquences 837

M

Mann-Whitney, test
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

manquante, valeur
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Import de données 133
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Statistique bivariée 335
Vecteurs, indexation et assignation 65

Markdown
R Markdown : les rapports automatisés 1043

matching, optimal
Analyse de séquences 837

matrice de confusion
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

matrice de corrélation
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

matrice de distances
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

maximum
Statistique univariée 311

médiane
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Statistique univariée 311

médiane, test de comparaison
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

métadonnée
Import de données 133

méthode de Ward
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

minimum
Statistique univariée 311

mise à jour, R
Installation de R et RStudio 11

mixte, modèle
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)
NA 863

mixte, modèle mixte à classes latentes
NA 863

mixtes, analyse factorielle avec données
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

modalité
Statistique univariée 311

modalité de référence
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

modalité, facteur
Premier travail avec des données 33

modèle à effets aléatoires
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

modèle de Cox
Analyse de survie 809

modèle GEE
NA 863

modèle linéaire généralisé
Données pondérées 425
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

modèle mixte
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)
NA 863

modèle, coefficients
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

modèle, résidus
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

mosaïque, graphique
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335

moustaches, boîte
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

moyenne
Données pondérées 425
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

moyenne, âge
Calculer un âge 1093

moyenne, comparaison
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425

moyenne, intervalle de confiance
Intervalles de confiance 433

multi-états, modèle de survie
NA 863

multicolinéarité
Multicolinéarité dans la régression 803

multicolinéarité parfaite
Multicolinéarité dans la régression 803

multidimensional scaling
Analyse de séquences 837

multinomiale, régression logistique
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

N

NA
Premier contact 13

nom, indexation
Listes et Tableaux de données 85
Vecteurs, indexation et assignation 65

nombre entier
Vecteurs, indexation et assignation 65

nombre réel
Vecteurs, indexation et assignation 65

normale, loi
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

normalité, test de Shapiro-Wilk
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

notation formule
Formules 999

notation scientifique
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

noyau, estimation
Statistique univariée 311

nuage de points
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

numeric
Premier travail avec des données 33
Vecteurs, indexation et assignation 65

numérique, variable
Premier travail avec des données 33
Statistique univariée 311

O

observation
Premier travail avec des données 33

observations répétées, modèle
NA 863

odds ratio
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

odds ratio, intervalle de confiance
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

opérateur de comparaison
Conditions et comparaisons 995

opérateur logique
Conditions et comparaisons 995
Vecteurs, indexation et assignation 65

optimal matching
Analyse de séquences 837

optimal, appariement
Analyse de séquences 837

ordinaire, régression logistique
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

ordinale, régression logistique
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

ordonner le tri à plat
Statistique univariée 311

P

package
Extensions (installation, mise à jour) 53

palette de couleurs
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

PAM
NA 863

partition
Analyse de séquences 837
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

Partitioning Around Medoids
NA 863

pas à pas, sélection descendante
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

patron
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

perte relative d'inertie
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

Phi², distance
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

pirate, graphique
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335

pirateplot
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335

plan d'échantillonnage
Données pondérées 425

plan factoriel
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

poids de réplication
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

points, nuage de
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

pondération
Données pondérées 425

pooled variance
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

position, indexation
Listes et Tableaux de données 85
Vecteurs, indexation et assignation 65

projets
Organiser ses fichiers 123

prompt
Premier contact 13

proportion, intervalle de confiance
Données pondérées 425
Intervalles de confiance 433

proportion, test de comparaison
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

proxy
Installation de R et RStudio 11

Q

qualitative, variable
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

quantile
Données pondérées 425
Statistique univariée 311

quantitative, variable
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

quartile
Statistique univariée 311

R

R Markdown
R Markdown : les rapports automatisés 1043

rapport des cotes
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

raster
Analyse spatiale 939

recodage de variables
Recodage de variables 179

recyclage
Premier contact 13

recycling rule
Premier contact 13

réel, nombre
Vecteurs, indexation et assignation 65

référence, modalité
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

régression linéaire
Statistique bivariée 335

régression logistique
Données pondérées 425
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

régression logistique binaire
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

régression logistique multinomiale
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

régression logistique ordinaire
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

régression logistique ordinale
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

régression, droite
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335

régulière, expression
Expressions régulières 1041
Manipuler du texte avec stringr 263

relatif, risque
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

relation fonctionnelle
Formules 999
lattice : graphiques et formules 977

répartition empirique, fonction
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique univariée 311

répertoire de travail
Organiser ses fichiers 123

réplication, poids
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

résidus de Schoenfeld
Analyse de survie 809

résidus du modèle
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

résidus, test du Chi²
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

résolution
Export de graphiques 303

ressemblance
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

révolu, âge
Calculer un âge 1093

risque relatif
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

S

SAS, fichier
Import de données 133

saut d'inertie
Analyse de séquences 837
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

Schoenfeld, résidus
Analyse de survie 809

scientifique, notation
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

script
Organiser ses fichiers 123
Premier travail avec des données 33

scripts
Présentation et Philosophie 7

secteur, diagramme
Statistique univariée 311

section
Premier travail avec des données 33

sélection descendante pas à pas
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

séparateur de champs
Import de données 133

séparateur décimal
Import de données 133

séquence, analyse
Analyse de séquences 837
NA 863

séquence, tapis
Analyse de séquences 837

Shapiro-Wilk, test de normalité
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

similarité, indice
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

sous-échantillon
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455
Données pondérées 425

SPSS, fichier
Import de données 133

statistique bivariée
Statistique bivariée 335

statistique descriptive
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

statistique univariée
Statistique univariée 311

strate
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

stratifié, échantillonnage
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

structure d'un objet
Premier travail avec des données 33
Visualiser ses données 161

Student, test-t
Données pondérées 425

Student, test t
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

survie, analyse
Analyse de survie 809
NA 863

survie, modèle multi-états
NA 863

T

tableau croisé
Données pondérées 425
Statistique bivariée 335

tableau croisé, coefficient de contingence de Cramer
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

tableau croisé, graphique en mosaïque
Statistique bivariée 335

tableau croisé, test exact de Fisher
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

tableau de donnée
Premier travail avec des données 33

tableau de données, fusion
Fusion de tables 243

tableau de données, tri
Tris 231

tableau de fréquences
Statistique univariée 311

tagged missing value
Import de données 133

tagged NA
Import de données 133

tapis
Analyse de séquences 837

task view
Extensions (installation, mise à jour) 53

test d'égalité des variances
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

test de comparaison de deux proportions
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

test de normalité de Shapiro-Wilk
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

test de Wilcoxon/Mann-Whitney
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

test du Chi²
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425

test du Chi², résidus
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
NA 863

test exact de Fisher
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

test t de Student
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425

texte
Vecteurs, indexation et assignation 65

texte tabulé, fichier
Import de données 133

texte, fichier
Import de données 133

tibble
Import de données 133

tidy data
Introduction au tidyverse 57
Réorganiser ses données avec tidyr 273
NA 863

tidyverse
Extensions (installation, mise à jour) 53
Import de données 133
Introduction au tidyverse 57

total
Données pondérées 425

trajectoire biographique
Analyse de séquences 837

transversale, entropie
Analyse de séquences 837

tri à plat
Données pondérées 425
Statistique univariée 311

tri à plat, ordonner
Statistique univariée 311

U

univariée, statistique
Données pondérées 425
Statistique univariée 311

V

valeur booléenne
Vecteurs, indexation et assignation 65

valeur logique
Vecteurs, indexation et assignation 65

valeur manquante
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Import de données 133
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311
Vecteurs, indexation et assignation 65

valeur manquante déclarée
Import de données 133

valeur, étiquette
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Import de données 133

variable
Premier travail avec des données 33

variable catégorielle
Facteurs et vecteurs labellisés 105

variable d'intérêt
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

variable explicative
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

variable labellisée
Import de données 133

variable numérique
Premier travail avec des données 33

variable qualitative
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

variable quantitative
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

variable, étiquette
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Import de données 133

variable, recodage
Recodage de variables 179

variance
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425

variance inflation factor
Multicolinéarité dans la régression 803

variance, analyse de
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

variance, pooled
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

variance, test d'égalité
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

vecteur
Premier contact 13
Vecteurs, indexation et assignation 65

vecteur labellisé
Import de données 133

vector
Premier contact 13

viewer
Premier travail avec des données 33
Visualiser ses données 161

VIF
Multicolinéarité dans la régression 803

violin plot
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

violon, graphique en
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

visionneusee
Visualiser ses données 161

W

Ward, méthode
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

Wilcoxon, test
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

Index des fonctions

%

`%in%` (base)
Conditions et comparaisons 995

.

`.N` (data.table)
Manipulations avancées avec data.table 225

A

`A2Rplot` (JLutils)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
NA 863

`aaply` (plyr)
Vectorisation 1021

`abline` (graphics)
Statistique bivariée 335

`add.NA` (base)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`addNA` (base)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

`addNAstr` (questionr)
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`adply` (plyr)
Vectorisation 1021

`aes` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
NA 863

`age_calc` (eeptools)
Calculer un âge 1093

`aggregate` (stats)
Analyse de séquences 837
Formules 999

`agnes` (cluster)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`AIC` (stats)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`AIC.svyglm` (survey)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`airlines` (nycflights13)
Manipuler les données avec dplyr 209

`airports` (nycflights13)
Manipuler les données avec dplyr 209

`allEffects` (effects)
Effets d'interaction dans un modèle 785
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`alply` (plyr)
Vectorisation 1021

`anova` (geepack)
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

`anova` (stats)
Effets d'interaction dans un modèle 785
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`anti_join` (dplyr)
Fusion de tables 243

`aov` (stats)
lattice : graphiques et formules 977

`append` (base)
Listes et Tableaux de données 85

`apply` (base)
Vectorisation 1021

`arrange` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209
Tris 231

`array` (base)
Vectorisation 1021

`as.character` (base)
Recodage de variables 179

`as.clustrange` (WeightedCluster)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
NA 863

`as.data.frame` (base)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`as.data.frame` (tibble)
Introduction au tidyverse 57

`as.data.table` (data.table)
Manipulations avancées avec data.table 225

`as.hclust` (cluster)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`as.integer` (base)
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455

`as.matrix` (base)
Statistique univariée 311

`as.numeric` (base)
Recodage de variables 179

`as.seqtree` (WeightedCluster)
NA 863

`as_factor` (haven)
Recodage de variables 179

`as_tibble` (tibble)
Introduction au tidyverse 57
Manipuler les données avec dplyr 209

B

`barchart` (lattice)
lattice : graphiques et formules 977

`barplot` (graphics)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`base` (base)
Vectorisation 1021

`beep` (beepr)
Structures conditionnelles 1013

`best.cutree` (JLutils)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`bind_cols` (dplyr)
Fusion de tables 243

`bind_rows` (dplyr)
Fusion de tables 243
NA 863

`biplot` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`boxplot` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`boxplot` (graphics)
lattice : graphiques et formules 977
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

`break` (base)
Structures conditionnelles 1013

`brewer.pal` (RColorBrewer)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`bwplot` (lattice)
lattice : graphiques et formules 977

`by` (base)
Sous-ensembles 235

C

`c` (base)
Manipulations avancées avec data.table 225
Premier contact 13
Vecteurs, indexation et assignation 65

`CA` (FactoMineR)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`case_when` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209
Recodage de variables 179

`cbind` (base)
Fusion de tables 243

`chisq.residuals` (questionr)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`chisq.test` (stats)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425

`class` (base)
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Vecteurs, indexation et assignation 65
NA 863

`clm` (ordinal)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`clmm` (ordinal)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

`cm.colors` (grDevices)
Couleurs et Palettes 1075

`cmdscale` (stats)
Analyse de séquences 837

`coef` (stats)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`coef` (survey)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`collect` (dplyr)
Import de données 133

`colorblind_pal` (ggthemes)
Couleurs et Palettes 1075

`colors` (grDevices)
Statistique univariée 311

`column_to_rownames` (tibble)
Introduction au tidyverse 57

`comma` (scales)
Mettre en forme des nombres 1073

`complete` (tidyr)
Réorganiser ses données avec tidyr 273

`complete.cases` (stats)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Statistique bivariée 335

`confint` (stats)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`confint` (survey)
Intervalles de confiance 433
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`confint` (svrepmisc)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`contains` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209
Visualiser ses données 161

`contour` (graphics)
Statistique bivariée 335

`coord_capped_cart` (lemon)
Étendre ggplot2 945

`coord_capped_flip` (lemon)
Étendre ggplot2 945

`coord_flip` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`cor` (stats)
Statistique bivariée 335

`corresp` (MASS)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`count` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`cox.zph` (survival)
Analyse de survie 809

`cprop` (questionr)
Données pondérées 425
Statistique bivariée 335

`cramer.v` (questionr)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`create_report` (DataExplorer)
Visualiser ses données 161

`cut` (base)
Recodage de variables 179
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`cutree` (stats)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

D

`daisy` (cluster)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`daply` (plyr)
Vectorisation 1021

`data` (utils)
Premier travail avec des données 33

`data.frame` (base)
Listes et Tableaux de données 85
Manipuler les données avec dplyr 209

`datatable` (DT)
R Markdown : les rapports automatisés 1043

`dbConnect` (DBI)
Import de données 133

`dbDisconnect` (DBI)
Import de données 133

`dbGetQuery` (DBI)
Import de données 133

`dbListFields` (DBI)
Import de données 133

`dbListTables` (DBI)
Import de données 133

`dbReadTable` (DBI)
Import de données 133

`dcast` (data.table)
Manipulations avancées avec data.table 225
Réorganiser ses données avec tidyr 273

`ddply` (plyr)
Vectorisation 1021

`density` (stats)
Statistique univariée 311

`densityplot` (lattice)
lattice : graphiques et formules 977

`describe` (questionr)
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Import de données 133
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33
Visualiser ses données 161
NA 863

`dev.off` (grDevices)
Export de graphiques 303

`dev.print` (grDevices)
Export de graphiques 303

`dim` (base)
Formules 999
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33

`dimdesc` (FactoMineR)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`display.brewer.all` (RColorBrewer)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`disscenter` (TraMineR)
Analyse de séquences 837

`dist` (stats)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`dist.dudi` (ade4)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`distinct` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`dlply` (plyr)
Vectorisation 1021

`do.call` (base)
Vectorisation 1021

`dotchart` (graphics)
Statistique univariée 311

`dotplot` (lattice)
lattice : graphiques et formules 977

`dput` (base)
Recodage de variables 179

`drop1` (stats)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`dudi.acm` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`dudi.coa` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`dudi.mix` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`dudi.pca` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`Duration` (lubridate)
Calculer un âge 1093

E

`effect` (effects)
Effets d'interaction dans un modèle 785

`else` (base)
Structures conditionnelles 1013

`ends_width` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`example` (utils)
Où trouver de l'aide ? 151

`exp` (base)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

`expression` (base)
Annotations mathématiques 1087

`extract` (tidyr)
Manipuler du texte avec stringr 263
Réorganiser ses données avec tidyr 273

F

`facet_grid` (ggplot2)
Analyse de séquences 837
Formules 999
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
lattice : graphiques et formules 977
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`facet_rep_grid` (lemon)
Étendre ggplot2 945

`facet_rep_wrap` (lemon)
Étendre ggplot2 945

`facet_wrap` (ggplot2)
Formules 999
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
lattice : graphiques et formules 977

`factor` (base)
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Recodage de variables 179

`FAMD` (FactoMineR)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`fct_collapse` (forcats)
Recodage de variables 179

`fct_explicit_na` (forcats)
Recodage de variables 179

`fct_inorder` (forcats)
NA 863

`fct_lump` (forcats)
Recodage de variables 179

`fct_other` (forcats)
Recodage de variables 179

`fct_recode` (forcats)
Recodage de variables 179

`fct_reorder` (forcats)
Recodage de variables 179

`few_pal` (ggthemes)
Couleurs et Palettes 1075

`filled.contour` (graphics)
Statistique bivariée 335

`filter` (dplyr)
Manipuler du texte avec stringr 263
Manipuler les données avec dplyr 209
Sous-ensembles 235

`finalfit` (finalfit)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`first` (data.table)
Manipulations avancées avec data.table 225

`fisher.test` (stats)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`fixed` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`flights` (nycflights13)
Manipuler les données avec dplyr 209

`for` (base)
Structures conditionnelles 1013
NA 863

`format` (base)
Premier contact 13

`formula` (stats)
Formules 999

`freq` (questionr)
Données pondérées 425
Import de données 133
R Markdown : les rapports automatisés 1043
Recodage de variables 179
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Statistique univariée 311

`ft_pal` (hrbrthemes)
Couleurs et Palettes 1075

`full_join` (dplyr)
Fusion de tables 243

G

`gather` (tidyr)
Analyse de séquences 837
Réorganiser ses données avec tidyr 273

`geom_area` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_bar` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
NA 863

`geom_bin2d` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_boxplot` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
lattice : graphiques et formules 977

`geom_density` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_density_2d` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_errorbarh` (ggplot2)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`geom_hex` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_histogram` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_label_repel` (ggrepel)
Étendre ggplot2 945

`geom_line` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_mosaic` (ggmosaic)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_pirate` (ggpirate)
Étendre ggplot2 945
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_point` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

`geom_raster` (ggplot2)
Analyse de séquences 837
NA 863

`geom_rug` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_smooth` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

`geom_text` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_text_repel` (ggrepel)
Étendre ggplot2 945

`geom_violin` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`geom_vline` (ggplot2)
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`get_legend` (cowplot)
Combiner plusieurs graphiques 955

`getValues` (raster)
Import de données 133

`getwd` (base)
Organiser ses fichiers 123

`ggchisq_res` (JLutils)
NA 863

`ggcoef` (GGally)
Analyse de survie 809
Effets d'interaction dans un modèle 785
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`ggcorr` (GGally)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`ggcoxzph` (survminer)
Analyse de survie 809

`ggeffect` (ggeffect)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`ggeffect` (ggeffects)
Effets d'interaction dans un modèle 785
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`ggforest` (survminer)
Analyse de survie 809

`ggpairs` (GGally)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`ggplot` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

`ggplotly` (plotly)
Graphiques interactifs 971

`ggsave` (ggplot2)
Export de graphiques 303
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

`ggsurv` (GGally)
Analyse de survie 809

`ggsurvplot` (survminer)
Analyse de survie 809

`ggtitle` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`glimpse` (dplyr)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

`glimpse` (tibble)
Listes et Tableaux de données 85
Visualiser ses données 161

`glm` (stats)
Données pondérées 425
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`glmulti` (ggmulti)
Effets d'interaction dans un modèle 785

`grid_arrange_shared_legend` (lemeon)
Combiner plusieurs graphiques 955

`group_by` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

H

`haven_labelled` (haven)
Import de données 133

`haven_labelled` (labelled)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

`hazard.msm` (msm)
NA 863

`hclust` (fastcluster)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`hclust` (stats)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`HCPC` (FactoMineR)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`hdv2003` (questionr)
Formules 999
Premier travail avec des données 33

`head` (utils)
Conditions et comparaisons 995
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33

`heat.colors` (grDevices)
Couleurs et Palettes 1075

`help` (utils)
Où trouver de l'aide ? 151
Premier contact 13

`help.search` (utils)
Où trouver de l'aide ? 151

`help.start` (utils)
Où trouver de l'aide ? 151

`hist` (graphics)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique univariée 311

`histogram` (lattice)
lattice : graphiques et formules 977

I

`icut` (questionr)
Recodage de variables 179

`if` (base)
Structures conditionnelles 1013

`if_else` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209
Recodage de variables 179

`ifelse` (base)
Recodage de variables 179

`image` (graphics)
Statistique bivariée 335

`inertia.dudi` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`inner_join` (dplyr)
Fusion de tables 243

`install.packages` (utils)
Extensions (installation, mise à jour) 53

`install_github` (devtools)
Analyse de séquences 837
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Extensions (installation, mise à jour) 53
Intervalles de confiance 433

`interaction` (base)
Recodage de variables 179

`Interval` (lubridate)
Calculer un âge 1093

`invisible` (base)
Vectorisation 1021

`iorder` (questionr)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

`ipsum_pal` (hrbrthemes)
Couleurs et Palettes 1075

`irec` (questionr)
Recodage de variables 179

`is.na` (base)
Recodage de variables 179
Vecteurs, indexation et assignation 65

`is.numeric` (base)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

J

`jpeg` (grDevices)
Export de graphiques 303

K

`kable` (knitr)
R Markdown : les rapports automatisés 1043
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`kde2d` (MASS)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335

L

`labelled` (labelled)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

`labs` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`lag` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`lapply` (base)
Vectorisation 1021
Vectorisation 1021

`last` (data.table)
Manipulations avancées avec data.table 225

`lcmm` (lcmm)
NA 863

`lead` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`left_join` (dplyr)
Fusion de tables 243

`length` (base)
Listes et Tableaux de données 85
Premier contact 13
Vecteurs, indexation et assignation 65

`letters` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`LETTERS` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`levels` (base)
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Tris 231

`library` (base)
Extensions (installation, mise à jour) 53
Organiser ses fichiers 123
Premier travail avec des données 33

`list` (base)
Listes et Tableaux de données 85
Manipulations avancées avec data.table 225

`llply` (plyr)
Vectorisation 1021

`lm` (stats)
Données pondérées 425
lattice : graphiques et formules 977
Statistique bivariée 335

`load` (base)
Import de données 133

`log` (base)
Vectorisation 1021

`lookfor` (questionr)
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Listes et Tableaux de données 85
Visualiser ses données 161

`lprop` (questionr)
Données pondérées 425
Statistique bivariée 335

`ltabs` (questionr)
Statistique bivariée 335

M

`makeCodebook` (dataMaid)
Visualiser ses données 161

`maply` (plyr)
Vectorisation 1021

`mapply` (base)
Vectorisation 1021

`matches` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`max` (base)
Manipulations avancées avec data.table 225
Premier contact 13
Premier travail avec des données 33
Statistique univariée 311

`mca` (MASS)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`MCA` (FactoMineR)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`mcmcsamp` (lme4)
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

`mdply` (plyr)
Vectorisation 1021

`mean` (base)
Données pondérées 425
Manipulations avancées avec data.table 225
Où trouver de l'aide ? 151
Premier contact 13
Premier travail avec des données 33
Sous-ensembles 235
Statistique univariée 311

`median` (stats)
Formules 999
Manipulations avancées avec data.table 225
Premier travail avec des données 33
Statistique univariée 311

`melt` (data.table)
Manipulations avancées avec data.table 225
Réorganiser ses données avec tidyr 273

`merge` (base)
Fusion de tables 243
Import de données 133

`merge` (data.table)
Fusion de tables 243

`min` (base)
Manipulations avancées avec data.table 225
Premier contact 13
Premier travail avec des données 33
Statistique univariée 311

`mlply` (plyr)
Vectorisation 1021

`month.abb` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`month.name` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`mosaic` (vcd)
Statistique bivariée 335

`mosaicplot` (graphics)
Statistique bivariée 335

`msm` (msm)
NA 863

`multinom` (nnet)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`multiplot` (JLutils)
Combiner plusieurs graphiques 955

`mutate` (dplyr)
Import de données 133
Manipuler les données avec dplyr 209

N

`NA` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`na_range` (labelled)
Import de données 133

`na_values` (labelled)
Import de données 133

`names` (base)
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33
Recodage de variables 179
Vecteurs, indexation et assignation 65
Visualiser ses données 161

`ncol` (base)
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33

`nesting` (tidyr)
Réorganiser ses données avec tidyr 273

`next` (base)
Structures conditionnelles 1013

`nolabel_to_na` (labelled)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

`nrow` (base)
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33

`nth` (dplyr)
Manipulations avancées avec data.table 225

`NULL` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`number` (scales)
Mettre en forme des nombres 1073
NA 863

O

`odds.ratio` (questionr)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`oneway.test` (stats)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`or_plot` (final_fit)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`or_plot` (finalfilt)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`order` (base)
Tris 231

`order` (data.table)
Tris 231

`ordgee` (geepack)
NA 863

`ordinal` (scales)
Mettre en forme des nombres 1073

`ordLORgee` (multgee)
NA 863

P

`paged_table` (rmarkdown)
R Markdown : les rapports automatisés 1043

`pairs` (graphics)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Statistique bivariée 335

`panel.xyplot` (lattice)
lattice : graphiques et formules 977

`par` (graphics)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`paste` (base)
Annotations mathématiques 1087
Manipuler du texte avec stringr 263

`paste0` (base)
Manipuler du texte avec stringr 263

`PCA` (FactoMineR)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`pdf` (grDevices)
Export de graphiques 303

`percent` (scales)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Mettre en forme des nombres 1073

`Period` (lubridate)
Calculer un âge 1093

`pi` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`pie` (graphics)
Statistique univariée 311

`pirateplot` (yarr)
Statistique bivariée 335

`plot` (effects)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`plot` (FactoMineR)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`plot` (graphics)
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
Premier travail avec des données 33
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

`plot` (stats)
Analyse de séquences 837
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Statistique univariée 311
Statistique univariée 311

`plot.prevalence.msm` (msm)
NA 863

`plot_grid` (cowplot)
Combiner plusieurs graphiques 955
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`plotellipses` (FactoMineR)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`plotmath` (grDevices)
Annotations mathématiques 1087

`png` (grDevices)
Export de graphiques 303

`position_dodge` (ggplot2)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`position_fill` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`position_stack` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`postprob` (lcmm)
NA 863

`postscript` (grDevices)
Export de graphiques 303

`predict` (stats)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`predict` (survey)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`prevalence.msm` (msm)
NA 863

`princomp` (stats)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`print` (questionr)
Statistique bivariée 335

`progress_bar` (progress)
Structures conditionnelles 1013

`prop` (questionr)
Statistique bivariée 335

`prop.ci` (JLutils)
Intervalles de confiance 433

`prop.ci.lower` (JLutils)
Intervalles de confiance 433

`prop.ci.upper` (JLutils)
Intervalles de confiance 433

`prop.table` (base)
Statistique univariée 311

`prop.test` (stats)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Intervalles de confiance 433

`ptol_pal` (ggthemes)
Couleurs et Palettes 1075

`pvalue` (scales)
Mettre en forme des nombres 1073
NA 863

Q

`qnorm` (stats)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`qplot` (ggplot2)
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

`quant.cut` (questionr)
Recodage de variables 179

`quantile` (stats)
Statistique univariée 311

R

`rainbow` (grDevices)
Couleurs et Palettes 1075

`range` (base)
Statistique univariée 311

`range` (stats)
Formules 999

`rank` (base)
Analyse de survie 809

`raster` (raster)
Import de données 133

`rbind` (base)
Fusion de tables 243

`rbind.fill` (plyr)
Fusion de tables 243

`read.csv` (utils)
Import de données 133
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

`read.csv2` (utils)
Import de données 133

`read.dbf` (foreign)
Import de données 133

`read.delim` (utils)
Import de données 133

`read.delim2` (utils)
Import de données 133

`read.dta` (foreign)
Import de données 133

`read.spss` (foreign)
Import de données 133

`read.table` (utils)
Import de données 133

`read.xlsx` (xlsx)
Import de données 133

`read.xlsx2` (xlsx)
Import de données 133

`read.xport` (foreign)
Import de données 133

`read_csv` (readr)
Import de données 133
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

`read_csv2` (readr)
Import de données 133

`read_delim` (readr)
Import de données 133

`read_dta` (haven)
Import de données 133

`read_excel` (readxl)
Import de données 133

`read_feather` (feather)
Export de données 299

`read_sas` (haven)
Import de données 133

`read_spss` (haven)
Import de données 133

`read_stata` (haven)
Import de données 133

`read_tsv` (readr)
Import de données 133

`readAsciiGrid` (maptools)
Import de données 133

`readShapeLines` (maptools)
Import de données 133

`readShapePoints` (maptools)
Import de données 133

`readShapePoly` (maptools)
Import de données 133

`readShapeSpatial` (maptools)
Import de données 133

`recode` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`recode_factor` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`rect.hclust` (stats)
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`regex` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`registerDoMC` (doMC)
Vectorisation 1021

`relevel` (stats)
Analyse de survie 809
Intervalles de confiance 433
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`relrisk` (mosaic)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`remove.packages` (utils)
Extensions (installation, mise à jour) 53

`rename` (dplyr)
Fusion de tables 243
Manipuler les données avec dplyr 209

`rename.variable` (questionr)
Recodage de variables 179

`rep` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`repeat` (base)
Structures conditionnelles 1013

`require` (base)
Extensions (installation, mise à jour) 53

`rgb` (grDevices)
Couleurs et Palettes 1075

`right_join` (dplyr)
Fusion de tables 243

`row.names` (base)
Listes et Tableaux de données 85

`rownames_to_column` (tibble)
Introduction au tidyverse 57

`rownames_to_columns` (tibble)
Introduction au tidyverse 57

`rprop` (questionr)
Statistique bivariée 335

`rug` (graphics)
lattice : graphiques et formules 977
Statistique univariée 311

`runif` (stats)
Analyse de survie 809

S

`s.arrow` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`s.chull` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`s.class` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`s.corcicle` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`s.freq` (JLutils)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`s.hist` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`s.label` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`s.value` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

`sample_frac` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`sample_n` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`sapply` (base)
Vectorisation 1021

`save` (base)
Import de données 133

`save.image` (base)
Import de données 133

`scale_colour_brewer` (ggplot2)
Couleurs et Palettes 1075
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

`scale_colour_viridis_c` (ggplot2)
Couleurs et Palettes 1075

`scale_colour_viridis_d` (ggplot2)
Couleurs et Palettes 1075

`scale_coulour_gradientn` (ggplot2)
Couleurs et Palettes 1075

`scale_fill_brewer` (ggplot2)
Couleurs et Palettes 1075

`scale_fill_gradientn` (ggplot2)
Couleurs et Palettes 1075

`scale_fill_viridis_c` (ggplot2)
Couleurs et Palettes 1075

`scale_fill_viridis_d` (ggplot2)
Couleurs et Palettes 1075

`scale_x_continuous` (ggplot2)
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

`scale_x_log10` (ggplot2)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`scale_y_continuous` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`scatter` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`score` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`screeplot` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`sd` (stats)
Premier contact 13
Statistique univariée 311

`select` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`semi_join` (dplyr)
Fusion de tables 243

`separate` (tidyr)
Manipuler du texte avec stringr 263
Réorganiser ses données avec tidyr 273

`seq` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`seq_heatmap` (JLutils)
Analyse de séquences 837
NA 863

`seqcost` (TraMineR)
NA 863

`seqdef` (TraMineR)
Analyse de séquences 837
NA 863

`seqdist` (TraMineR)
Analyse de séquences 837
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

`seqdplot` (TraMineR)
Analyse de séquences 837
NA 863

`seqfplot` (TraMineR)
Analyse de séquences 837

`seqHtplot` (TraMineR)
Analyse de séquences 837

`seqIplot` (TraMineR)
Analyse de séquences 837
NA 863

`seqlength` (TraMineR)
NA 863

`seqmsplot` (TraMineR)
Analyse de séquences 837

`seqmtplot` (TraMineR)
Analyse de séquences 837

`seqplot` (TraMineR)
NA 863

`seqrep` (TraMineR)
Analyse de séquences 837

`seqrplot` (TraMineR)
Analyse de séquences 837

`seqsubm` (TraMineR)
Analyse de séquences 837

`seqtreedisplay` (TraMineR)
NA 863

`setDF` (data.table)
Manipulations avancées avec data.table 225

`setDT` (data.table)
Analyse de survie 809
Manipulations avancées avec data.table 225

`setorder` (data.table)
Tris 231

`setwd` (base)
Organiser ses fichiers 123

`shapiro.test` (stats)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`skim` (skimr)
Visualiser ses données 161

`slice` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`smean.sd` (Hmisc)
Formules 999

`smoothScatter` (graphics)
Statistique bivariée 335

`sort` (base)
Statistique univariée 311
Tris 231

`sort_val_labels` (labelled)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

`source` (base)
Organiser ses fichiers 123

`SpatialGridDataFrame` (sp)
Import de données 133

`spread` (tidyr)
Réorganiser ses données avec tidyr 273
NA 863

`starts_with` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`stat_count` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`stat_density_2d` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`stat_ecdf` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`stat_fill_labels` (JLutils)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`statetable.msm` (msm)
NA 863

`step` (stats)
Analyse de survie 809
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`stepAIC` (MASS)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`str` (utils)
Formules 999
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33
Statistique univariée 311
Visualiser ses données 161

`str_c` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_count` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_detect` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263
NA 863

`str_extract` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_extract_all` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_glue_data` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_replace` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_replace_all` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_split` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_sub` (stringr)
Analyse de séquences 837
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_subset` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_to_lower` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_to_title` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`str_to_upper` (stringr)
Manipuler du texte avec stringr 263

`subset` (base)
Sous-ensembles 235

`subset` (data.table)
Sous-ensembles 235

`subset` (survey)
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455
Données pondérées 425

`substitute` (base)
Annotations mathématiques 1087

`sum` (base)
Vectorisation 1021

`summarise` (dplyr)
Formules 999
Manipuler les données avec dplyr 209
Réorganiser ses données avec tidyr 273

`summarize` (Hmisc)
Formules 999

`summary` (ade4)
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

`summary` (base)
Conditions et comparaisons 995
lattice : graphiques et formules 977
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33
Recodage de variables 179
Statistique univariée 311
Visualiser ses données 161
NA 863

`summary` (stats)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`summary_factorlist` (finalfit)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

`Surv` (survival)
Analyse de survie 809

`survdiff` (survival)
Analyse de survie 809

`survfit` (survival)
Analyse de survie 809

`svg` (grDevices)
Export de graphiques 303

`svyboxplot` (survey)
Données pondérées 425

`svyby` (survey)
Données pondérées 425

`svychisq` (survey)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425

`svyciprop` (survey)
Données pondérées 425
Intervalles de confiance 433

`svyclm` (svrepmisc)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`svycoxph` (survey)
Analyse de survie 809

`svydesign` (survey)
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455
Données pondérées 425

`svyglm` (survey)
Données pondérées 425
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`svyhist` (survey)
Données pondérées 425

`svykm` (survey)
Analyse de survie 809

`svymean` (survey)
Données pondérées 425

`svymultinom` (svrepmisc)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`svyolr` (survey)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`svyplot` (survey)
Données pondérées 425

`svyquantile` (survey)
Données pondérées 425

`svyranktest` (survey)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`svyratio` (survey)
Données pondérées 425

`svytable` (survey)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425

`svytotal` (survey)
Données pondérées 425

`svyttest` (survey)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425

`svyvar` (survey)
Données pondérées 425

`switch` (base)
Structures conditionnelles 1013

T

`t.test` (stats)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Intervalles de confiance 433

`table` (base)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Conditions et comparaisons 995
Données pondérées 425
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Formules 999
Intervalles de confiance 433
Premier travail avec des données 33
R Markdown : les rapports automatisés 1043
Recodage de variables 179
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

`tagged_na` (haven)
Import de données 133

`tail` (utils)
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33

`tally` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`tapply` (base)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425
Sous-ensembles 235
Statistique bivariée 335
Vectorisation 1021

`tbl` (dplyr)
Import de données 133

`tbl_df` (dplyr)
Analyse de survie 809
Import de données 133

`terrain.colors` (grDevices)
Couleurs et Palettes 1075

`theme` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`theme_tufte` (ggthemes)
Étendre ggplot2 945

`tibble` (tibble)
Introduction au tidyverse 57
Manipuler les données avec dplyr 209

`tidy` (broom)
Analyse de survie 809
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`tidy` (JLutils)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`tidy` (svrepmisc)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`tidy.clm` (JLutils)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`tidy.hazard.msm` (JLutils)
NA 863

`tidy_detailed` (JLutils)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`tiff` (grDevices)
Export de graphiques 303

`time_length` (lubridate)
Analyse de survie 809
Calculer un âge 1093

`to_factor` (labelled)
Analyse de survie 809
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Recodage de variables 179
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

`ToothGrowth` (datasets)
lattice : graphiques et formules 977

`topo.colors` (grDevices)
Couleurs et Palettes 1075

`trunc` (base)
Analyse de survie 809

`txtProgressBar` (utils)
Structures conditionnelles 1013

`typeof` (base)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

U

`ungroup` (dplyr)
Manipuler les données avec dplyr 209

`unit` (scales)
Mettre en forme des nombres 1073

`unite` (tidyr)
Réorganiser ses données avec tidyr 273

`unlist` (base)
Vectorisation 1021

`unname` (base)
Vecteurs, indexation et assignation 65

`update.packages` (utils)
Extensions (installation, mise à jour) 53
Installation de R et RStudio 11

`user_na_to_na` (labelled)
Import de données 133

V

`val_label` (labelled)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

`val_labels` (labelled)
Facteurs et vecteurs labellisés 105
NA 863

`val_labels_to_na` (labelled)
Facteurs et vecteurs labellisés 105

`vapply` (base)
Vectorisation 1021

`var` (base)
Données pondérées 425

`var` (stats)
Premier contact 13

`var.test` (stats)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

`var_label` (labelled)
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`Vectorize` (base)
Vectorisation 1021

`vglm` (VGAM)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

`View` (utils)
Listes et Tableaux de données 85
Premier travail avec des données 33
Visualiser ses données 161

`vif` (car)
Multicolinéarité dans la régression 803

W

`wcClusterQuality` (WeightedCluster)
NA 863

`wcKMedoids` (WeightedCluster)
NA 863

`wcSilhouetteObs` (WeightedCluster)
NA 863

`while` (base)
Structures conditionnelles 1013

`win.metafile` (grDevices)
Export de graphiques 303

`write.csv` (utils)
Export de données 299

`write.dbf` (foreign)
Export de données 299

`write.dta` (foreign)
Export de données 299

`write.foreign` (foreign)
Export de données 299

`write.table` (utils)
Export de données 299

`write.xlsx` (xlsx)
Export de données 299

`write_csv` (reader)
Export de données 299

`write_csv` (readr)
Export de données 299

`write_delim` (reader)
Export de données 299

`write_dta` (haven)
Export de données 299
Export de données 299

`write_feather` (feather)
Export de données 299

`write_sas` (haven)
Export de données 299

`write_sav` (haven)
Export de données 299
Export de données 299

`write_tsv` (reader)
Export de données 299

`writeAsciiGrid` (maptools)
Export de données 299

`writeLinesShape` (maptools)
Export de données 299

`writePointsShape` (maptools)
Export de données 299

`writePolyShape` (maptools)
Export de données 299

`wtd.mean` (questionr)
Données pondérées 425

`wtd.table` (questionr)
Données pondérées 425

`wtd.var` (questionr)
Données pondérées 425

X

`xlab` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

`xtabs` (stats)
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Formules 999
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Recodage de variables 179
Statistique bivariée 335

`xyplot` (lattice)
lattice : graphiques et formules 977

Y

`ylab` (ggplot2)
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

Index des extensions

A

ade4

Analyse des correspondances multiples (ACM) 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Données pondérées 425
Extensions (installation, mise à jour) 53

B

base

Analyse de survie 809
Annotations mathématiques 1087
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Conditions et comparaisons 995
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455
Données pondérées 425
Extensions (installation, mise à jour) 53
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Formules 999
Fusion de tables 243
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Import de données 133
Intervalles de confiance 433
lattice : graphiques et formules 977
Listes et Tableaux de données 85
Manipulations avancées avec data.table 225
Manipuler du texte avec stringr 263
Manipuler les données avec dplyr 209
Organiser ses fichiers 123
Où trouver de l'aide ? 151
Premier contact 13
Premier travail avec des données 33
R Markdown : les rapports automatisés 1043
Recodage de variables 179
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Sous-ensembles 235
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311
Structures conditionnelles 1013
Tris 231
Vecteurs, indexation et assignation 65
Vectorisation 1021
Visualiser ses données 161
NA 863

beepr
Structures conditionnelles 1013

breakDown
Effets d'interaction dans un modèle 785

broom
Analyse de survie 809
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

C

car
Multicolinéarité dans la régression 803

cluster
Analyse de séquences 837
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

codebook
Visualiser ses données 161

cowplot
Combiner plusieurs graphiques 955
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

D

data.table
Analyse de survie 809
Fusion de tables 243
Manipulations avancées avec data.table 225
Manipuler les données avec dplyr 209
Recodage de variables 179
Réorganiser ses données avec tidyr 273
Sous-ensembles 235
Tris 231
Vectorisation 1021
NA 863

DataExplorer
Visualiser ses données 161

dataMaid
Visualiser ses données 161

datasets
lattice : graphiques et formules 977

DBI
Import de données 133

dbplyr
Import de données 133

dendextend
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

devtools
Analyse de séquences 837
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Calculer un âge 1093
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Combiner plusieurs graphiques 955
Extensions (installation, mise à jour) 53
Intervalles de confiance 433

DiagrammeR
NA 863

distill
R Markdown : les rapports automatisés 1043

doBy
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

doMC
Vectorisation 1021

doSMP
Vectorisation 1021

dplyr
Analyse de survie 809
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455
Données pondérées 425
Extensions (installation, mise à jour) 53
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Fonctions à fenêtre 261
Formules 999
Fusion de tables 243
Import de données 133
Introduction au tidyverse 57
Listes et Tableaux de données 85
Manipulations avancées avec data.table 225
Manipuler du texte avec stringr 263
Manipuler les données avec dplyr 209
Recodage de variables 179
Réorganiser ses données avec tidyr 273
Scraping 289
Sous-ensembles 235
Tris 231
Vectorisation 1021
Visualiser ses données 161
NA 863

DT
R Markdown : les rapports automatisés 1043

dtplyr
Manipulations avancées avec data.table 225
Manipuler les données avec dplyr 209

E

ecdf
Statistique univariée 311

eeptools
Calculer un âge 1093

effects
Effets d'interaction dans un modèle 785
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

esquisse
ggplot2 et la grammaire des graphiques 941

explor
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521

extrafont
Étendre ggplot2 945

F

factoextra
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

FactoInvestigate
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

FactoMineR
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Données pondérées 425

Factoshiny
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521

fastcluster
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

feather
Export de données 299

final_fit
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

finalfilt
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

finalfit
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

forcats
Extensions (installation, mise à jour) 53
Introduction au tidyverse 57
Manipuler du texte avec stringr 263
Manipuler les données avec dplyr 209
Recodage de variables 179
NA 863

foreign
Export de données 299
Import de données 133

forestmodel
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

formattable
R Markdown : les rapports automatisés 1043

G

gapminder
Étendre ggplot2 945
Réorganiser ses données avec tidyr 273

gee
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

geepack
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)
NA 863

GGally
Analyse de survie 809
Effets d'interaction dans un modèle 785
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

ggalt
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

gganimate
Étendre ggplot2 945

ggdendro
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763

ggeffect
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

ggeffects
Effets d'interaction dans un modèle 785
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

ggfortify
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

gglat
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

ggmap
Cartes 993
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

ggmosaic
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

ggmulti
Effets d'interaction dans un modèle 785

ggpirate
Étendre ggplot2 945
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

ggplot2
Analyse de séquences 837
Analyse de survie 809
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Annotations mathématiques 1087
Cartes 993
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Combiner plusieurs graphiques 955
Couleurs et Palettes 1075
Effets d'interaction dans un modèle 785
Étendre ggplot2 945
Export de graphiques 303
Extensions (installation, mise à jour) 53
Formules 999
ggplot2 et la grammaire des graphiques 941
Graphiques interactifs 971
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
Introduction au tidyverse 57
lattice : graphiques et formules 977
Recodage de variables 179
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Réorganiser ses données avec tidyr 273
NA 863

ggplotAssist
ggplot2 et la grammaire des graphiques 941

ggrepel
Étendre ggplot2 945

ggsci
Couleurs et Palettes 1075

ggThemeAssist
ggplot2 et la grammaire des graphiques 941

ggthemes
Couleurs et Palettes 1075
Étendre ggplot2 945
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

ggvis
Graphiques interactifs 971
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

gifski
Étendre ggplot2 945

glmulti
Effets d'interaction dans un modèle 785

glue
Manipuler du texte avec stringr 263

googlesheets
Import de données 133

gpplot2
Couleurs et Palettes 1075

graphics
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
lattice : graphiques et formules 977
Premier travail avec des données 33
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

grDevices
Annotations mathématiques 1087
Couleurs et Palettes 1075
Export de graphiques 303
Statistique univariée 311

grid
lattice : graphiques et formules 977

gridExtra
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

H

haven
Analyse de survie 809
Export de données 299
Extensions (installation, mise à jour) 53
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Import de données 133
Recodage de variables 179

Hmisc
Données pondérées 425
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Formules 999

hrbrthemes
Couleurs et Palettes 1075
Étendre ggplot2 945

J

JLutils
Analyse de séquences 837
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Combiner plusieurs graphiques 955
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Intervalles de confiance 433
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

K

kableExtra
R Markdown : les rapports automatisés 1043
Vectorisation 1021

knitr
Fusion de tables 243
R Markdown : les rapports automatisés 1043
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

L

labelled
Analyse de survie 809
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Import de données 133
Recodage de variables 179
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Visualiser ses données 161
NA 863

lattice
Formules 999
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
lattice : graphiques et formules 977
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

latticeExtra
lattice : graphiques et formules 977
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

lcmm
NA 863

lemeon
Combiner plusieurs graphiques 955

lemon
Combiner plusieurs graphiques 955
Étendre ggplot2 945

LexisPlotR
Diagramme de Lexis 1101

lme4
Formules 999
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

lubridate
Analyse de survie 809
Calculer un âge 1093
Extensions (installation, mise à jour) 53
Gestion des dates 259
Import de données 133
Scraping 289

M

magrittr
Manipuler les données avec dplyr 209

maptools
Export de données 299
Import de données 133

mapview
Cartes 993

MASS
Analyse des correspondances multiples (ACM) 521
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Statistique bivariée 335

mctest
Multicolinéarité dans la régression 803

memisc
Facteurs et vecteurs labellisés 105

mlogit
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

mosaic
Comparaisons (moyennes et proportions) 441

msm
NA 863

msSurv
NA 863

multgee
NA 863

N

nlme
Modèles à effets aléatoires (modèles mixtes et GEE)

nnet
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

nycflights13
Fusion de tables 243
Manipuler les données avec dplyr 209
Réorganiser ses données avec tidyr 273

O

ordinal
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
NA 863

P

packrat
Organiser ses fichiers 123

pander
R Markdown : les rapports automatisés 1043

patchwork
Combiner plusieurs graphiques 955

phia
Effets d'interaction dans un modèle 785

plotly
Graphiques interactifs 971
lattice : graphiques et formules 977

plyr
Fusion de tables 243
Vectorisation 1021

printr
R Markdown : les rapports automatisés 1043

productplots
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381

progress
Structures conditionnelles 1013

purrr
Extensions (installation, mise à jour) 53
Introduction au tidyverse 57

Q

question
Statistique bivariée 335

questionr
Analyse de séquences 837
Analyse de survie 809
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Conditions et comparaisons 995
Données pondérées 425
Effets d'interaction dans un modèle 785
Facteurs et vecteurs labellisés 105
Formules 999
Fusion de tables 243
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Import de données 133
Intervalles de confiance 433
Listes et Tableaux de données 85
Multicolinéarité dans la régression 803
Premier travail avec des données 33
R Markdown : les rapports automatisés 1043
Recodage de variables 179
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Réorganiser ses données avec tidyr 273
Sous-ensembles 235
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311
Tris 231
Visualiser ses données 161
NA 863

R

raster
Analyse spatiale 939
Import de données 133

RColorBrewer
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Couleurs et Palettes 1075
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359

reader
Export de données 299

readr
Export de données 299
Extensions (installation, mise à jour) 53
Formules 999
Import de données 133
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
Introduction au tidyverse 57
Scraping 289

readxl
Extensions (installation, mise à jour) 53
Import de données 133
Introduction au tidyverse 57

reshape2
Extensions (installation, mise à jour) 53

revealjs
R Markdown : les rapports automatisés 1043

rmarkdown
R Markdown : les rapports automatisés 1043

rmdformats
R Markdown : les rapports automatisés 1043

rmdshower
R Markdown : les rapports automatisés 1043

RSQLite
Import de données 133

rvest
Scraping 289

S

scales
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Mettre en forme des nombres 1073
NA 863

sf
Analyse spatiale 939
Cartes 993

sjPlot
R Markdown : les rapports automatisés 1043

skimr
Visualiser ses données 161

sp
Analyse spatiale 939
Cartes 993
Import de données 133

srvyr
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455
Données pondérées 425
Manipuler les données avec dplyr 209

stats
Analyse de séquences 837
Analyse de survie 809
Analyse des correspondances multiples (ACM) . . . 521
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Données pondérées 425
Effets d'interaction dans un modèle 785
Formules 999
Graphiques univariés et bivariés avec ggplot2 381
Intervalles de confiance 433
lattice : graphiques et formules 977
Manipulations avancées avec data.table 225
Premier contact 13
Premier travail avec des données 33
Recodage de variables 179
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461
Statistique bivariée 335
Statistique univariée 311

stringi
Manipuler du texte avec stringr 263

stringr
Analyse de séquences 837
Expressions régulières 1041
Extensions (installation, mise à jour) 53
Introduction au tidyverse 57
Manipuler du texte avec stringr 263
Scraping 289
NA 863

survey
Analyse de survie 809
Comparaisons (moyennes et proportions) 441
Définir un plan d'échantillonnage complexe 455
Données pondérées 425
Intervalles de confiance 433
Manipuler les données avec dplyr 209
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

survival
Analyse de survie 809
NA 863

survminer
Analyse de survie 809

svrepmisc
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

T

tables
R Markdown : les rapports automatisés 1043

tibble
Extensions (installation, mise à jour) 53
Introduction au tidyverse 57
Listes et Tableaux de données 85
Manipulations avancées avec data.table 225
Manipuler les données avec dplyr 209
Visualiser ses données 161

tidyr
Analyse de séquences 837
Extensions (installation, mise à jour) 53
Introduction au tidyverse 57
Manipuler du texte avec stringr 263
Réorganiser ses données avec tidyr 273
NA 863

tidyverse
Extensions (installation, mise à jour) 53
Fusion de tables 243
Introduction au tidyverse 57
Manipuler du texte avec stringr 263
Manipuler les données avec dplyr 209
Recodage de variables 179
Réorganiser ses données avec tidyr 273
NA 863

tmap
Cartes 993

TraMineR
Analyse de séquences 837
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
NA 863

TraMineRextras
Analyse de séquences 837

U

utils
Conditions et comparaisons 995
Export de données 299
Extensions (installation, mise à jour) 53
Formules 999
Import de données 133
Installation de R et RStudio 11
Introduction à ggplot2, la grammaire des graphiques 359
Listes et Tableaux de données 85
Où trouver de l'aide ? 151
Premier contact 13
Premier travail avec des données 33
Statistique univariée 311
Structures conditionnelles 1013
Visualiser ses données 161

V

vcd
Statistique bivariée 335

VGAM
Régression logistique binaire, multinomiale et ordinale 461

viridis
Couleurs et Palettes 1075
NA 863

W

WeightedCluster
Analyse de séquences 837
Classification ascendante hiérarchique (CAH) 763
NA 863

X

xlsx
Export de données 299
Import de données 133

xtable
R Markdown : les rapports automatisés 1043

Y

yarr
Statistique bivariée 335

yarrr
Statistique bivariée 335