

Consultas simples no MySQL — T07

Larissa de Lima Oliveira – Ciências da Computação - 825130676 - Butantã/Noite

Exercícios de Fixação — Respostas

EXERCÍCIO 1

Projeção, aliases, expressões e DISTINCT

- Liste nome, preço e preço com desconto de 12%.
- Use aliases adequados para as colunas calculadas.

```
91 • Select
92     nome,
93     preco,
94     round(preco * 0.88, 2) as preco_com_desconto
95     from produto;
```

Result Grid |   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: ☐

	nome	preco	preco_com_desconto
▶	Livro SQL Básico	89.90	79.11
	SQL Avançado	100.00	88.00
	Banco de Dados Aplicado	80.00	70.40
	Algoritmos em Ação	59.90	52.71
	Caneta Azul	5.20	4.58
	Caneta Gel	7.00	6.16
	Caderno 96 folhas	18.50	16.28
	Caderno Universitário	20.00	17.60
	Marcador de Texto	10.00	8.80
	Mochila Escolar	120.00	105.60
	Estojo	35.00	30.80
	Calculadora Científica	79.90	70.31
	Pen Drive 64GB	45.00	39.60

- Mostre as combinações distintas de categoria e situação de estoque.

```

97 • select
98     categoria,
99     estoque > 0 as em_estoque
100    from produto;

```

	categoria	em_estoque
▶	LIVRO	1
	LIVRO	1
	LIVRO	0
	LIVRO	1
	PAPELARIA	0
	PAPELARIA	1
	PAPELARIA	1
	PAPELARIA	1
	PAPELARIA	1
	ACESSORIO	1
	ACESSORIO	0
	ELETRONICO	1
	ELETRONICO	1

- Explique o que DISTINCT considera duplicado.

O DISTINCT olha a linha inteira do resultado, com todas as colunas que você pediu no SELECT. Duas linhas só são "iguais" se todas as colunas forem iguais. Exemplo: (LIVRO, 1) e (LIVRO, 0) são diferentes, já (PAPELARIA, 1) e (PAPELARIA, 1) são iguais.

- Documente a pergunta, a consulta e a interpretação de três linhas do resultado.

Pergunta: quais combinações de categoria e situação de estoque (com ou sem estoque) existem no catálogo?

```

102 • select distinct
103     categoria,
104     estoque > 0 as em_estoque
105    from produto
106    ORDER BY categoria, em_estoque;

```

	categoria	em_estoque
▶	ACESSORIO	0
	ACESSORIO	1
	ELETRONICO	1
	LIVRO	0
	LIVRO	1
	PAPELARIA	0
	PAPELARIA	1

EXERCÍCIO 2

Filtros, padrões, intervalos e NULL

- Encontre clientes ativos cujo nome começa com A ou B

```
108 • select id_cliente, nome, email
109     from cliente
110     where ativo = true
111           and (nome like 'A%' or nome like 'B%')
112     order by nome;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Exp

	id_cliente	nome	email
▶	5	Amanda Costa	amanda@email.com
	1	Ana Souza	ANA.SOUZA@email.com
	2	Bruno Lima	bruno@email.com
*	NULL	NULL	NULL

- Liste produtos de categorias selecionadas com preço entre 10 e 80.

```
114 • select nome, categoria, preco
115     from produto
116     where categoria in('LIVRO', 'PAPELARIA')
117           and preco between 10 and 80
118     order by preco;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

	nome	categoria	preco
▶	Marcador de Texto	PAPELARIA	10.00
	Caderno 96 folhas	PAPELARIA	18.50
	Caderno Universitário	PAPELARIA	20.00
	Algoritmos em Ação	LIVRO	59.90
	Banco de Dados Aplicado	LIVRO	80.00

- Localize clientes sem telefone e com e-mail informado

```
120 • select id_cliente, nome, email
121     from cliente
122     where telefone is null
123           and email is not null;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

	id_cliente	nome	email
▶	2	Bruno Lima	bruno@email.com
	4	Carlos Pereira	carlos@email.com
	5	Amanda Costa	amanda@email.com
	10	Bianca Nunes	bianca@email.com
*	NULL	NULL	NULL

- Crie uma consulta que combine AND e OR; use parênteses.

A pergunta: Quais pedidos foram pagos ou entregues a partir de 01/08/2026?

```

125 • select id_pedido, status, criado_em
126   from pedido
127   where (status = 'PAGO' or status = 'ENTREGUE')
128         and criado_em >= '2026-08-01';

```

id_pedido	status	criado_em
3	PAGO	2026-08-10 14:45:00
6	PAGO	2026-09-18 11:20:00
7	ENTREGUE	2026-09-25 18:05:00
9	PAGO	2026-10-03 13:10:00
NULL	NULL	NULL

- Provoque o erro conceitual = NULL e explique o resultado
CONSULTA ERRADA:

```

130 • SELECT id_cliente, nome, telefone
131   FROM cliente
132   WHERE telefone = NULL;

```

id_cliente	nome	telefone
NULL	NULL	NULL

CONSULTA CERTA:

```

134 • SELECT id_cliente, nome, telefone
135   FROM cliente
136   WHERE telefone IS NULL;

```

id_cliente	nome	telefone
2	Bruno Lima	NULL
4	Carlos Pereira	NULL
5	Amanda Costa	NULL
6	Daniela Rocha	NULL
10	Bianca Nunes	NULL
NULL	NULL	NULL

NULL representa um valor desconhecido. Comparar qualquer coisa com um desconhecido não dá verdadeiro nem falso, dá um terceiro resultado UNKNOWN. O WHERE só mantém as linhas em que a condição é TRUE, por isso nenhuma linha passa.

EXERCÍCIO 3

Ordenação, limites e funções do MySQL

- Mostre os dez produtos de maior valor em estoque
- Desempate por nome e justifique a ordem escolhida

```
138 • SELECT nome, preco * estoque AS valor_estoque
139 FROM produto
140 ORDER BY valor_estoque DESC , nome ASC
141 LIMIT 10;
```

nome	valor_estoque
Pen Drive 64GB	1350.00
Calculadora Científica	958.80
Livro SQL Básico	899.00
Marcador de Texto	600.00
Mochila Escolar	600.00
Caderno 96 folhas	462.50
Algoritmos em Ação	419.30
SQL Avançado	400.00
Caderno Universitário	300.00
Caneta Gel	280.00

ordenei por valor decrescente pois a pergunta pede os maiores, e desempatei por nome em ordem alfabética.

- Crie uma segunda página com LIMIT e OFFSET

```
143 • SELECT nome, preco * estoque AS valor_estoque
144 FROM produto
145 ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
146 LIMIT 10 OFFSET 10;
```

nome	valor_estoque
Banco de Dados Aplicado	0.00
Caneta Azul	0.00
Estojo	0.00

- Formate uma data de pedido e calcule os dias decorridos.

```

148 • SELECT
149     id_pedido,
150     DATE_FORMAT(criado_em, '%d/%m/%Y %H:%i') AS criado_em_formatado,
151     DATEDIFF(CURDATE(), DATE(criado_em)) AS dias_decorridos
152 FROM pedido
153 ORDER BY id_pedido;

```

Result Grid |   Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	id_pedido	criado_em_formatado	dias_decorridos
▶	1	15/07/2026 10:30	82
	2	01/08/2026 00:00	65
	3	10/08/2026 14:45	56
	4	20/08/2026 09:15	46
	5	05/09/2026 16:00	30
	6	18/09/2026 11:20	17
	7	25/09/2026 18:05	10
	8	01/10/2026 08:40	4
	9	03/10/2026 13:10	2
	10	04/10/2026 19:30	1

- Compare CHAR_LENGTH e LENGTH usando texto com acento

```

155 • SELECT 'ação' as texto,
156     CHAR_LENGTH('ação') AS caracteres,
157     LENGTH('ação') AS bytes;

```

Result Grid |   Filter Rows: | Export: 

	texto	caracteres	bytes
▶	ação	4	6

DESAFIO

Entregue seis consultas simples documentadas

- Duas consultas de projeção, aliases, expressões ou DISTINCT.

Pergunta: Qual é o valor de cada item de pedido?

```
91 • select id_pedido, id_produto, quantidade, preco_praticado, quantidade * preco_praticado as subtotal
92   from item_pedido
93   order by id_pedido, id_produto;
```

	id_pedido	id_produto	quantidade	preco_praticado	subtotal
▶	1	1	1	89.90	89.90
	1	6	3	7.00	21.00
	2	7	2	18.50	37.00
	3	12	1	79.90	79.90
	3	13	2	45.00	90.00
	4	10	1	120.00	120.00
	5	4	1	59.90	59.90
	6	8	4	20.00	80.00
	7	9	5	10.00	50.00
	8	2	1	100.00	100.00
	9	6	10	7.00	70.00
	10	13	1	45.00	45.00

Cada linha me retornara o pedido, produto, quantidade e fará o subtotal do contra, na linha 1: o pedido 1 comprou 1 unidade do produto 1 por 89,90, então subtotal é 89,90, já na linha 2: no mesmo pedido comprou 3 unidades do produto 6, então subtotal é 21,00.

Pergunta: Quais categorias de produtos têm pelo menos um item esgotado?

```
95 ✖ SELECT DISTINCT categoria
96   FROM produto
97   WHERE estoque = 0
98   ORDER BY categoria;
```

	categoria
▶	ACESSORIO
	LIVRO
	PAPELARIA

Cada linha retorna uma categoria que tem ao menos um produto com estoque zero, sem repetição por causa do DISTINCT.

- Duas consultas com filtros, padrões, intervalos e tratamento de NULL

Pergunta: Quais produtos custam de 80,00 a 100,00, incluindo os extremos?

```
100 • select nome, categoria, preco
101   from produto
102  where preco between 80.00 and 100.00
103  order by preco;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:
nome	categoria	preco
Banco de Dados Aplicado	LIVRO	80.00
Livro SQL Básico	LIVRO	89.90
SQL Avançado	LIVRO	100.00

Cada linha retorna o nome, a categoria e o preço de um produto dentro do intervalo, ordenados do mais barato para o mais caro.

Pergunta: Existe algum cliente inativo sem e-mail cadastrado?

```
105 • select id_cliente, nome
106   from cliente
107  where ativo = false
108    and email is null;
```

Result Grid	Filter Rows:
id_cliente	nome
* NULL	NULL

A consulta retornou zero linhas. Esse resultado vazio não é erro, é a resposta: todos os clientes inativos têm e-mail cadastrado.

- Duas consultas com ordenação, limites e funções.

Pergunta: Quais são os três produtos mais caros que ainda têm estoque, com o nome em maiúsculas?

```

110 • SELECT UPPER(nome) as produto, preco
111     from produto
112     WHERE estoque > 0
113     ORDER BY preco DESC, nome ASC
114     LIMIT 3;

```

produto	preco
MOCHILA ESCOLAR	120.00
SQL AVANÇADO	100.00
LIVRO SQL BÁSICO	89.90

Cada linha retorna o nome do produto em maiúsculas e o preço, do mais caro para o mais barato, com apenas três linhas por causa do LIMIT.

Pergunta: Quais são as cinco primeiras linhas do catálogo de produtos, em ordem de categoria e nome, com o nome e a categoria juntos numa única coluna?

```

116 • SELECT CONCAT(nome, ' - ', categoria) as produto_catalogo, preco
117     FROM produto
118     ORDER BY categoria ASC, nome ASC
119     LIMIT 5;

```

produto_catalogo	preco
Estojo - ACESSORIO	35.00
Mochila Escolar - ACESSORIO	120.00
Calculadora Científica - ELETRONICO	79.90
Pen Drive 64GB - ELETRONICO	45.00
Algoritmos em Ação - LIVRO	59.90

Cada linha retorna uma coluna com o nome e a categoria do produto unidos pelo CONCAT, mais o preço.