



Documentación de API

Facturación electrónica · Integración

<https://factlyble.simplifika.lat/api>



Un producto de simplifika.lat

Contenido

1. Autenticación	3
POST /usuario/authenticate	3
2. Facturas	4
GET /factura/	4
GET /factura/:id	6
GET /factura/id-externo/:id	6
POST /factura/	6
GET /factura/cdc/:cdc/total	10
POST /factura/simple	11
POST /factura/simple/cancelar	13
POST /factura/reenviar	13
3. Notas de crédito	13
GET /nota-credito/	13
GET /nota-credito/id-externo/:id	14
POST /nota-credito/	15
POST /nota-credito/simple	17
POST /nota-credito/simple/cancelar	18
POST /nota-credito/reenviar	18
4. Recibos	18
POST /recibo	19
GET /recibo	22
GET /recibo/id-externo/:id	24
5. Cancelación (eventos SIFEN)	25
POST /factura/cancelar	25
POST /nota-credito/cancelar	26
6. Reintento manual de envío a SIFEN	26
POST /factura/reintentar-sifen	27
POST /nota-credito/reintentar-sifen	27
7. Notas generales importantes	28
8. Selección de campos en las respuestas GET (fields)	28

Base URL: <https://factlyble.simplifika.lat/api>

Todos los endpoints devuelven siempre el mismo sobre de respuesta (`status` , `code` , `data` , `message`):

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": { },
  "message": "Operación exitosa"
}
```

En caso de error de validación de campos, `data` es un arreglo con el detalle de cada campo inválido:

```
{
  "status": "error",
  "code": 400,
  "data": [
    { "type": "field", "value": "", "msg": "Parámetro ruc requerido", "path": "ruc",
      "location": "body" }
  ],
  "message": "Error de validación"
}
```

1. Autenticación

POST /usuario/authenticate

Login. Para integraciones vía API se debe enviar el header `x-client-type: api` , que evita tener que resolver un captcha (obligatorio solo para el login desde el panel web).

Headers

Header	Valor
<code>Content-Type</code>	<code>application/json</code>
<code>x-client-type</code>	<code>api</code>

Body

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>usuario</code>	string	Sí	Email del usuario registrado en Factlyble
<code>password</code>	string	Sí	Contraseña

```
{
  "usuario": "integraciones@miempresa.com",
}
```

```
"password": "*****"
}
```

Respuesta 200

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..." },
  "message": "Autenticación exitosa"
}
```

El `token` es un JWT que debe enviarse en **todos** los demás endpoints como:

```
Authorization: Bearer <token>
```

El token contiene, entre otros datos, `empresaId` y `roles` — todas las consultas y emisiones quedan automáticamente acotadas a la empresa del usuario autenticado; no es posible ver ni operar datos de otra empresa. Todos los endpoints listados a continuación requieren que el usuario tenga el rol `ADMIN`.

Errores posibles

Código	Motivo
400	Falta <code>usuario</code> o <code>password</code>
401	Usuario o contraseña incorrectos (mensaje genérico: <code>Error al autenticar usuario</code>)
401	Token inválido o no enviado (en endpoints protegidos)
403	El usuario no tiene el rol requerido (<code>Permiso denegado</code>)

2. Facturas

GET /factura/

Lista las facturas de la empresa del usuario autenticado, paginadas.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Query params

Param	Tipo	Default	Descripción
<code>page</code>	int	1	Página
<code>itemsPerPage</code>	int	10	Cantidad de registros por página
<code>filter</code>	string	—	

Param	Tipo	Default	Descripción
			Busca por RUC/documento, nombre/apellido/razón social o email del cliente, por CDC, o por número de factura (si es numérico)
<code>fields</code>	string	—	Lista de atributos de primer nivel separados por coma para recortar la respuesta. Ver §8. Selección de campos (fields)

```
GET /factura/?page=1&itemsPerPage=20&filter=80012345
```

`numero_factura` se devuelve **formateado** como se imprime en el PDF/KuDE (`establecimiento-caja-número` , con el número relleno a 7 dígitos, ej. `"001-001-0000123"`). Además de la relación `caja` , cada factura expone su `establecimiento` como objeto **hermano** (no anidado dentro de `caja`). Para documentos legacy sin caja asignada, `numero_factura` cae al número crudo y `caja / establecimiento` vienen en `null` .

Respuesta 200

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 101,
        "numero_factura": "001-001-0000123",
        "factura_uuid": "a1b2c3d4-...",
        "condicion_venta": "CONTADO",
        "total": 220000,
        "total_iva": 20000,
        "cdc": "01800123450010010000012320260712123456789012",
        "estado_sifen": "APROBADO",
        "sifen_cod_respuesta": "0260",
        "linkqr": "https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?...",
        "xml_firmado": "<rDE>...</rDE>",
        "fecha_creacion": "2026-07-12T13:00:00.000Z",
        "detalles": [
          {
            "id": 501,
            "cantidad": 2,
            "precio_unitario": 100000,
            "tasa": "T10",
            "impuesto": 18182,
            "total": 200000,
            "descripcion": "Servicio de consultoría"
          }
        ]
      },
      {
        "cliente_empresa": {
```

```

    "cliente": {
      "ruc": "80012345-6",
      "razon_social": "Cliente SA",
      "email": "cliente@empresa.com"
    },
    "eventos_sifen": [],
    "caja_id": 5,
    "caja": { "id": 5, "codigo": "001", "nombre": "Caja principal", "establecimiento_id":
3 },
    "establecimiento": { "id": 3, "codigo": "001", "nombre": "Casa central" }
  ],
  "page": 1,
  "itemsPerPage": 20,
  "totalItems": 1
},
"message": "Datos obtenidos"
}

```

GET /factura/:id

Detalle de una factura por ID interno.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Query params: `fields` (opcional) — ver [§8](#).

Respuesta 200: mismo objeto de factura que en el listado (incluye `detalles`, `cliente_empresa`, `eventos_sifen`, y `caja` + `establecimiento` como objetos separados).

Errores: `404` si el `id` no existe (`Factura con ID {id} no encontrado`).

GET /factura/id-externo/:id

Devuelve una factura buscándola por su `id_externo` (el identificador de correlación con un sistema externo enviado al emitir). Acotado a la empresa del usuario autenticado.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Path params: `id` — valor de `id_externo` (string, máx. 255 caracteres).

Query params: `fields` (opcional) — ver [§8](#).

Respuesta 200: mismo objeto de factura que `GET /factura/:id` (incluye `detalles`, `cliente_empresa`, `eventos_sifen`, y `caja` + `establecimiento` como objetos separados).

`id_externo` no es único: si hubiera más de una factura con el mismo valor, se devuelve la más reciente.

Errores: `404` si no existe una factura con ese `id_externo` en la empresa del usuario (`Factura con id externo {id} no encontrada`).

POST /factura/

Emite una factura electrónica. La firma y el envío a SIFEN se ejecutan de forma síncrona: si la respuesta es 200, la factura ya quedó firmada (`xml_firmado` presente) y encolada/enviada al pipeline SIFEN.

Headers: Authorization: Bearer <token> , Content-Type: application/json

Body — nivel raíz

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
ruc	string	Sí	RUC o documento del cliente/receptor
razonSocial	string	Sí	"Apellido, Nombre" o razón social. Se usa para derivar nombres / apellidos del cliente
situacionTributaria	string	Sí	Valores: CONTRIBUYENTE , NO_CONTRIBUYENTE , NO_DOMICILIADO . Si es CONTRIBUYENTE , tipoIdentificacion se fuerza a RUC y pais a PRY
tipoIdentificacion	string	Recomendado	Valores: CEDULA , CARNE_DE_RESIDENCIA , PASAPORTE , IDENTIFICACION_TRIBUTARIA , RUC . No tiene validación explícita de tipo, pero es usado por el motor de emisión; enviarlo siempre salvo CONTRIBUYENTE
direccion	string	No	Dirección del cliente
email	string	Sí	Email válido del cliente (recibe el KuDE)
telefono	string	No	Teléfono del cliente
pais	string	No	Código de país (ej. PRY). Se fuerza a PRY si situacionTributaria=CONTRIBUYENTE o si viene vacío
condicionVenta	string	Sí	Valores: CONTADO , CREDITO
tipoCredito	string	Solo si condicionVenta=CREDITO	Valores: CUOTA , A_PLAZO
periodicidad	string	Solo si condicionVenta=CREDITO	Valores: SEMANAL , QUINCENAL , MENSUAL ,

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
			TRIMESTRAL , SEMESTRAL , ANUAL
cantidadCuota	number	Solo si condicionVenta=CREDIT 0 y tipoCredito=CUOTA	Entero mayor a 0
plazoDescripcion	string	Solo si condicionVenta=CREDIT 0 y tipoCredito=A_PLAZO	Descripción del plazo
total	number	Sí	Total de la factura. Debe ser igual a la suma de items[].total
totalIva	number	Sí	Total de IVA. Debe ser igual a la suma de items[].impuesto
establecimiento	string	Sí	Código de establecimiento, 3 dígitos, ej. "001" (siempre string, no número)
caja	string	Sí	Código de caja dentro del establecimiento, 3 dígitos, ej. "001" (siempre string)
idExterno	string	No	Identificador para correlacionar la factura con un sistema externo. Máx. 255 caracteres. Se acepta string o número (un número se convierte a string); vacío/ausente se guarda como null . Se persiste tal cual, sin interpretarse
items	array (min. 1)	Sí	Detalle de la factura (ver tabla siguiente)

Body — cada elemento de items

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
cantidad	int	Sí	Cantidad
precioUnitario	number	Sí	Precio unitario
tasa	string	Sí	"0%" "5%" "10%"
impuesto	number	Sí	Debe ser exactamente el IVA calculado para cantidad / precioUnitario / tasa

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
			(el servidor recalcula y compara)
<code>total</code>	number	Sí	Debe ser exactamente <code>cantidad * precioUnitario</code>
<code>descripcion</code>	string	Sí	Descripción del ítem

El servidor recalcula impuesto y totales de cada ítem y los compara con lo enviado. Si no coinciden exactamente, devuelve `400 Datos proporcionados incorrectos`.

Ejemplo — factura de contado

```
{
  "ruc": "80012345-6",
  "razonSocial": "Pérez, Juan",
  "situacionTributaria": "CONTRIBUYENTE",
  "tipoIdentificacion": "RUC",
  "email": "juan.perez@cliente.com",
  "direccion": "Av. España 123",
  "telefono": "0981123456",
  "condicionVenta": "CONTADO",
  "total": 220000,
  "totalIva": 20000,
  "establecimiento": "001",
  "caja": "001",
  "items": [
    {
      "cantidad": 2,
      "precioUnitario": 100000,
      "tasa": "10%",
      "impuesto": 18182,
      "total": 200000,
      "descripcion": "Servicio de consultoría"
    },
    {
      "cantidad": 1,
      "precioUnitario": 20000,
      "tasa": "0%",
      "impuesto": 0,
      "total": 20000,
      "descripcion": "Insumo exento"
    }
  ]
}
```

Ejemplo — factura a crédito (cuotas)

```
{
  "ruc": "80012345-6",
  "razonSocial": "Pérez, Juan",
  "situacionTributaria": "CONTRIBUYENTE",
```

```

"tipoIdentificacion": "RUC",
"email": "juan.perez@cliente.com",
"condicionVenta": "CREDITO",
"tipoCredito": "CUOTA",
"periodicidad": "MENSUAL",
"cantidadCuota": 6,
"total": 220000,
"totalIva": 20000,
"establecimiento": "001",
"caja": "001",
"items": [
  {
    "cantidad": 1,
    "precioUnitario": 200000,
    "tasa": "10%",
    "impuesto": 18182,
    "total": 200000,
    "descripcion": "Equipo"
  }
]
}

```

Respuesta 200

```

{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 101,
    "numero_factura": "001-001-0000123",
    "cdc": "01800123450010010000012320260712123456789012",
    "estado_sifen": "FIRMADO",
    "xml_firmado": "<rDE>...</rDE>",
    "linkqr": "https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?..."
  },
  "message": "Factura creada"
}

```

Errores posibles

Código	Motivo
400	Validación de campos, o descuadre entre <code>items</code> y totales/impuestos declarados
404	No se encontró el <code>establecimiento</code> o <code>caja</code> indicados para la empresa
500	Error interno / SIFEN

GET /factura/cdc/:cdc/total

Devuelve el total y el IVA de una factura a partir de su CDC (sin traer el resto del documento).

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Path params: `cdc` — numérico de 44 dígitos.

Respuesta 200

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": { "cdc": "01800123450010010000012320260712123456789012", "total": 220000,
    "totalIva": 20000 },
  "message": "Datos obtenidos"
}
```

Errores: `404` si no existe una factura con ese `cdc` en la empresa del usuario.

POST /factura/simple

Variante simplificada de emisión, pensada para integraciones tipo bot. A diferencia de `POST /factura/`, no se envían `email` / `direccion` / `total` / `totalIva`: el total/IVA se recalculan a partir de `items`. El establecimiento y la caja son **opcionales**: si se envían sus códigos se usan esos; si no se envían o van vacíos se usan el primer establecimiento y la primera caja configurados para la empresa (por `id` ascendente). Si la empresa no tiene establecimientos o cajas configurados, devuelve `404`; y si se envía un código de establecimiento/caja que no existe para la empresa, también devuelve `404`.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`, `Content-Type: application/json`

Body — nivel raíz

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>situacionTributaria</code>	string	Sí	Valores: <code>CONTRIBUYENTE</code> , <code>NO_CONTRIBUYENTE</code> (no admite <code>NO_DOMICILIADO</code> a diferencia de <code>POST /factura/</code>)
<code>personaDocumento</code>	string	Sí	RUC o documento del cliente (equivalente a <code>ruc</code> en el endpoint completo)
<code>personaNombre</code>	string	Sí	Nombre/razón social del cliente (equivalente a <code>razonSocial</code>)
<code>condicionVenta</code>	string	Sí	Valores: <code>CONTADO</code> , <code>CREDITO</code> . Si es <code>CREDITO</code> , se emite siempre como <code>tipoCredito: A_PLAZO</code> con <code>plazoDescripcion: "Plazo flexible"</code> — no hay forma de pedir cuotas desde este endpoint
<code>establecimiento</code>	string	No	Código de establecimiento, 3 dígitos, ej. <code>"001"</code> . Si se

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
			omite o va vacío, se usa el primer establecimiento de la empresa
<code>caja</code>	string	No	Código de caja dentro del establecimiento, 3 dígitos, ej. <code>"001"</code> . Si se omite o va vacío, se usa la primera caja del establecimiento resuelto
<code>idExterno</code>	string	No	Identificador para correlacionar la factura con un sistema externo. Máx. 255 caracteres. Se acepta string o número; vacío/ ausente se guarda como <code>null</code>
<code>items</code>	array (min. 1)	Sí	Detalle de la factura (ver tabla siguiente)

Body — cada elemento de `items`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>cantidad</code>	int	Sí	Cantidad
<code>precioUnitario</code>	number	Sí	Precio unitario
<code>tasa</code>	string	Sí	<code>"0%"</code> <code>"5%"</code> <code>"10%"</code>
<code>descripcion</code>	string	Sí	Descripción del ítem

A diferencia de `POST /factura/`, acá **no** se envían `impuesto` / `total` por ítem ni `total` / `totalIva` a nivel raíz — el servidor los calcula íntegramente.

Respuesta 200: mismo formato que `POST /factura/`.

Errores posibles

Código	Motivo
400	Validación de campos
404	La empresa no tiene establecimientos o cajas configurados, o el <code>establecimiento</code> / <code>caja</code> enviado no existe para la empresa
500	Error interno / SIFEN

POST /factura/simple/cancelar

Variante simplificada de cancelación: solo se envía el `cdc`, sin motivo (se usa internamente el motivo fijo "A pedido del usuario").

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Body

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>cdc</code>	string	Sí	Numérico de 44 dígitos

Respuesta 200 / Errores: mismo formato que `POST /factura/cancelar` (ver sección 5). `404` si no existe una factura con ese `cdc` en la empresa del usuario.

POST /factura/reenviar

Reenvía por correo el KuDE/XML de una factura ya aprobada.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Body

Campo	Tipo	Obligatorio
<code>email</code>	string (email)	Sí
<code>facturaId</code>	int	Sí

Errores: `404` si la factura no existe o no está aprobada (`La factura no existe`).

Respuesta 200: `{ "status": "success", "code": 200, "data": null, "message": "Datos obtenidos" }`

3. Notas de crédito

GET /nota-credito/

Lista las notas de crédito de la empresa del usuario autenticado. No existe endpoint de detalle por ID.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Query params

Param	Tipo	Default	Descripción
<code>page</code>	int	1	Página
<code>itemsPerPage</code>	int	10	Registros por página
<code>filter</code>	string	—	Si se envía, busca la factura por <code>cdc</code> o por <code>numero_factura</code> (numérico, hasta 7 dígitos) y

Param	Tipo	Default	Descripción
			lista solo sus notas de crédito
<code>fields</code>	string	—	Lista de atributos de primer nivel separados por coma para recortar la respuesta. Ver §8. Selección de campos (fields)

Respuesta 200

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 55,
        "numero_nota_credito": "001-001-0000010",
        "factura_id": 101,
        "cdc": "05800123450010010000001020260712123456789012",
        "estado_sifen": "APROBADO",
        "total": 50000,
        "total_iva": 4546,
        "linkqr": "https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?...",
        "factura": { "id": 101, "numero_factura": "001-001-0000123" },
        "nota_credito_detalle": [
          { "id": 801, "cantidad": 1, "precio_unitario": 50000, "tasa": "T10", "impuesto":
4546, "total": 50000, "descripcion": "Ajuste de precio" }
        ],
        "eventos_sifen": [],
        "caja_id": 5,
        "caja": { "id": 5, "codigo": "001", "nombre": "Caja principal", "establecimiento_id":
3 },
        "establecimiento": { "id": 3, "codigo": "001", "nombre": "Casa central" }
      }
    ],
    "page": 1,
    "itemsPerPage": 10,
    "totalItems": 1
  },
  "message": "Notas de crédito obtenidas"
}
```

`numero_nota_credito` se devuelve **formateado** (`establecimiento-caja-número` , relleno a 7 dígitos, ej. `"001-001-0000010"`), y cada nota expone `caja` y `establecimiento` como objetos hermanos. Mismo criterio de fallback a valor crudo / `null` que en facturas para documentos legacy sin caja.

GET /nota-credito/id-externo/:id

Devuelve una nota de crédito buscándola por su `id_externo` (identificador de correlación con un sistema externo enviado al emitir). Acotado a la empresa del usuario autenticado.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Path params: `id` — valor de `id_externo` (string, máx. 255 caracteres).

Query params: `fields` (opcional) — ver §8.

Respuesta 200: el objeto de nota de crédito, incluyendo `factura`, `eventos_sifen`, los detalles (`nota_credito_detalle`), y `caja` + `establecimiento` como objetos separados.

`id_externo` no es único: si hubiera más de una nota de crédito con el mismo valor, se devuelve la más reciente.

Errores: `404` si no existe una nota de crédito con ese `id_externo` en la empresa del usuario (`Nota de crédito con id externo {id} no encontrada`).

POST /nota-credito/

Emite una nota de crédito asociada a una factura ya **aprobada** y no cancelada. El receptor (cliente) se toma automáticamente de la factura referenciada — no se envía RUC/razón social.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`, `Content-Type: application/json`

Body — nivel raíz

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>cdc</code>	string	Sí	CDC de la factura a la que se aplica la nota de crédito
<code>total</code>	number	Sí	Debe ser igual a la suma de <code>items[].total</code>
<code>totalIva</code>	number	Sí	Debe ser igual a la suma de <code>items[].impuesto</code>
<code>establecimiento</code>	string	Sí	3 dígitos, ej. <code>"001"</code>
<code>caja</code>	string	Sí	3 dígitos, ej. <code>"001"</code>
<code>idExterno</code>	string	No	Identificador para correlacionar la nota de crédito con un sistema externo. Máx. 255 caracteres. Se acepta string o número (un número se convierte a string); vacío/ausente se guarda como <code>null</code>
<code>items</code>	array (min. 1)	Sí	Mismo formato que en factura: <code>cantidad</code> , <code>precioUnitario</code> , <code>tasa</code> (<code>"0%"</code> <code>"5%"</code> <code>"10%"</code>), <code>impuesto</code> , <code>total</code> , <code>descripcion</code>

Ejemplo

```
{
  "cdc": "018001234500100100000012320260712123456789012",
  "total": 50000,
  "totalIva": 4546,
  "establecimiento": "001",
  "caja": "001",
  "items": [
    {
      "cantidad": 1,
      "precioUnitario": 50000,
      "tasa": "10%",
      "impuesto": 4546,
      "total": 50000,
      "descripcion": "Devolución parcial - Servicio de consultoría"
    }
  ]
}
```

Respuesta 200

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 55,
    "numero_nota_credito": "001-001-0000010",
    "cdc": "05800123450010010000001020260712123456789012",
    "estado_sifen": "FIRMADO",
    "xml_firmado": "<rDE>...</rDE>",
    "linkqr": "https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?..."
  },
  "message": "Nota de crédito creada"
}
```

Errores posibles

Código	Motivo
400	Validación de campos, o descuadre entre <code>items</code> y totales/impuestos
404	No se encontró <code>establecimiento</code> / <code>caja</code> , o no existe factura con ese <code>cdc</code>
400	La factura está cancelada (<code>La factura se encuentra cancelada</code>)
400	La factura no está aprobada (<code>La factura aún no se ha aprobado</code>)
400	El total de notas de crédito (previas + actual) supera el total de la factura

POST /nota-credito/simple

Variante simplificada de emisión, pensada para integraciones tipo bot. Igual que `POST /nota-credito/`, el receptor se toma de la factura referenciada por `cdc`; a diferencia del endpoint completo, no se envían `total` / `totalIva`: se recalculan a partir de `items`. El establecimiento y la caja son **opcionales**: si se envían sus códigos se usan esos; si no se envían o van vacíos se usan el primer establecimiento y la primera caja configurados para la empresa.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`, `Content-Type: application/json`

Body — nivel raíz

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>cdc</code>	string	Sí	CDC de la factura a la que se aplica la nota de crédito
<code>establecimiento</code>	string	No	Código de establecimiento, 3 dígitos, ej. <code>"001"</code> . Si se omite o va vacío, se usa el primer establecimiento de la empresa
<code>caja</code>	string	No	Código de caja dentro del establecimiento, 3 dígitos, ej. <code>"001"</code> . Si se omite o va vacío, se usa la primera caja del establecimiento resuelto
<code>idExterno</code>	string	No	Identificador para correlacionar la nota de crédito con un sistema externo. Máx. 255 caracteres. Se acepta string o número; vacío/ausente se guarda como <code>null</code>
<code>items</code>	array (min. 1)	Sí	<code>cantidad</code> , <code>precioUnitario</code> , <code>tasa</code> (<code>"0%"</code> <code>"5%"</code> <code>"10%"</code>), <code>descripcion</code> — sin <code>impuesto</code> / <code>total</code> por ítem, el servidor los calcula

Respuesta 200: mismo formato que `POST /nota-credito/`.

Errores posibles

Código	Motivo
400	Validación de campos
404	La empresa no tiene establecimientos/cajas configurados, el <code>establecimiento</code> / <code>caja</code> enviado no existe para la empresa, o no existe factura con ese <code>cdc</code>

Código	Motivo
400	La factura está cancelada, no está aprobada, o el total de la nota supera el de la factura

POST /nota-credito/simple/cancelar

Variante simplificada de cancelación: solo se envía el `cdc` de la nota de crédito, sin motivo (se usa internamente "A pedido del usuario").

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Body

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>cdc</code>	string	Sí	CDC de la nota de crédito (numérico de 44 dígitos)

Respuesta 200 / Errores: mismo formato que `POST /nota-credito/cancelar`. `404` si no existe una nota de crédito con ese `cdc` en la empresa del usuario.

POST /nota-credito/reenviar

Reenvía por correo el KuDE/XML de una nota de crédito ya aprobada.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Body

Campo	Tipo	Obligatorio
<code>email</code>	string (email)	Sí
<code>notaDeCreditoId</code>	int	Sí

Errores: `404` si no existe o no está aprobada (`La nota de crédito no existe`).

4. Recibos

Un recibo de dinero salda uno o más documentos (facturas y/o notas de crédito) con uno o más medios de pago (efectivo, cheques y/o transferencias). No es un documento electrónico SIFEN: no se firma ni se envía a la SET, solo se numera por caja, se persiste y se genera su PDF.

Convención de nombres del body (importante): por razones históricas, el array `facturas` transporta **tanto facturas como notas de crédito** (se distinguen por `tipo`), y el array `cheques` transporta **tanto cheques como transferencias** (también por `tipo`). No hay arrays separados.

POST /recibo

Emite un recibo. Resuelve/crea el cliente por RUC, valida los documentos a saldar contra la caja indicada, verifica el cuadro de importes, numera el recibo por caja, lo persiste con sus detalles y genera el PDF (que se envía por correo si el email del cliente es válido).

Headers: `Authorization: Bearer <token>`, `Content-Type: application/json`

Body — nivel raíz

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>ruc</code>	string number	Sí	RUC con DV (ej. <code>"80012345-6"</code>) → cliente contribuyente ; o documento solo numérico (ej. <code>"1234567"</code>) → no contribuyente . Cualquier otro formato devuelve <code>400</code>
<code>razonSocial</code>	string	Sí	Nombre/razón social del cliente. Si contiene coma se interpreta <code>"Apellido, Nombre"</code>
<code>email</code>	string (email)	Sí	Email del cliente. Recibe el PDF del recibo (si el email es válido; si no, el recibo igual se emite y solo se omite el envío)
<code>establecimiento</code>	string	Sí	Código de establecimiento, 3 dígitos, ej. <code>"001"</code> (siempre string)
<code>caja</code>	string	Sí	Código de caja, 3 dígitos, ej. <code>"001"</code> . Determina la secuencia del número de recibo y acota los documentos imputables a esa misma caja
<code>concepto</code>	string	Sí	Concepto del recibo
<code>totalEfectivo</code>	int ≥ 0	Sí	Monto recibido en efectivo (entero, sin decimales). Usar <code>0</code> si no hay efectivo
<code>facturas</code>	array (min. 1)	Sí	Documentos a saldar: facturas y/o notas de crédito (ver tabla). El campo se llama <code>facturas</code> pero admite ambos tipos
<code>cheques</code>	array	Sí	Medios de pago bancarios: cheques y/o transferencias (ver tabla). El campo se

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
			llama <code>cheques</code> pero admite ambos tipos. Puede ir vacío <code>[]</code> si el pago es solo en efectivo
<code>idExterno</code>	string	No	Identificador para correlacionar el recibo con un sistema externo. Máx. 255 caracteres; se acepta string o número; vacío/ausente se guarda como <code>null</code>

Body — cada elemento de `facturas`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>tipo</code>	string	Sí	<code>"FACTURA"</code> o <code>"NOTA DE CREDITO"</code> (se normaliza: tolera mayúsculas/minúsculas, acentos y guiones)
<code>numeroFactura</code>	string	Sí	Número del documento (<code>numero_factura</code> o <code>numero_nota_credito</code>). Debe existir en la caja indicada
<code>montoAplicado</code>	int ≥ 1	Sí	Monto que se imputa a ese documento. Las notas de crédito restan del total a saldar

No se permiten documentos duplicados (mismo tipo + número) dentro del mismo recibo.

Body — cada elemento de `cheques`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>tipo</code>	string	Sí	<code>"CHEQUE"</code> o <code>"TRANSFERENCIA"</code>
<code>banco</code>	string	Sí	Banco
<code>numero</code>	string	Sí	Número de cheque / referencia de la transferencia
<code>monto</code>	int ≥ 0	Sí	Monto del medio de pago

Regla de cuadre (validada por el servidor). El total recibido debe ser igual al total a saldar, y mayor a cero:

```
totalEfectivo + Σ monto(chèques) + Σ monto(transferencias)
=== Σ montoAplicado(facturas) - Σ montoAplicado(notas de crédito)
```

Si no cuadra, o si el neto (facturas – notas de crédito) es ≤ 0 , devuelve `400`.

Ejemplo — pago en efectivo de una factura

```
{
  "ruc": "80012345-6",
  "razonSocial": "Cliente SA",
  "email": "cliente@empresa.com",
  "establecimiento": "001",
  "caja": "001",
  "concepto": "Pago factura 123",
  "totalEfectivo": 220000,
  "facturas": [
    { "tipo": "FACTURA", "numeroFactura": "123", "montoAplicado": 220000 }
  ],
  "cheques": [],
  "idExterno": "ERP-REC-9001"
}
```

Ejemplo — factura saldada con nota de crédito + cheque

```
{
  "ruc": "80012345-6",
  "razonSocial": "Cliente SA",
  "email": "cliente@empresa.com",
  "establecimiento": "001",
  "caja": "001",
  "concepto": "Cancelación factura 123 con NC 10",
  "totalEfectivo": 0,
  "facturas": [
    { "tipo": "FACTURA", "numeroFactura": "123", "montoAplicado": 220000 },
    { "tipo": "NOTA DE CREDITO", "numeroFactura": "10", "montoAplicado": 20000 }
  ],
  "cheques": [
    { "tipo": "CHEQUE", "banco": "Itaú", "numero": "0001234", "monto": 200000 }
  ]
}
```

Cuadre del segundo ejemplo: `0 (efectivo) + 200000 (cheque) === 220000 (factura) - 20000 (NC) → 200000 === 200000`.

Respuesta 200 (el recibo creado; campos principales)

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 77,
    "numero_recibo": 12,
    "recibo_uuid": "a1b2c3d4-...",
  }
}
```

```
"total": "200000.00",
"total_efectivo": "0.00",
"total_cheques": "200000.00",
"total_transferencias": "0.00",
"total_letras": "Doscientos mil Guaranies",
"concepto": "Cancelación factura 123 con NC 10",
"id_externo": "ERP-REC-9001",
"caja_id": 5
},
"message": "Recibo creado"
}
```

Errores posibles

Código	Motivo
400	Validación de campos; <code>ruc</code> con formato inválido; documento del recibo inválido o duplicado; medios bancarios inválidos; el total recibido no cuadra con el total a saldar, o el neto es ≤ 0
404	No se encontró el <code>establecimiento</code> / <code>caja</code> de la empresa; una o más facturas/notas de crédito no existen en esa caja; secuencia de recibo no encontrada
400	Una factura imputada está cancelada, o una nota de crédito imputada está cancelada/rechazada
500	Error interno (p. ej. generación del PDF)

GET /recibo

Lista los recibos de la empresa del usuario autenticado, paginados.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Query params

Param	Tipo	Default	Descripción
<code>page</code>	int	1	Página
<code>itemsPerPage</code>	int	10	Registros por página
<code>filter</code>	string	—	Busca por datos del cliente (RUC, documento, nombres, apellidos, razón social, email), por <code>recibo_uuid</code> , por <code>concepto</code> , o por número de recibo (si <code>filter</code> es entero)
<code>fields</code>	string	—	Lista de atributos de primer nivel separados por coma para recortar la respuesta.

Param	Tipo	Default	Descripción
			Ver §8. Selección de campos (fields)

Respuesta 200

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 77,
        "numero_recibo": "001-001-0000012",
        "recibo_uuid": "a1b2c3d4-...",
        "total": "200000.00",
        "total_efectivo": "0.00",
        "total_cheques": "200000.00",
        "total_transferencias": "0.00",
        "concepto": "Cancelación factura 123 con NC 10",
        "id_externo": "ERP-REC-9001",
        "cliente_empresa": { "cliente": { "ruc": "80012345-6", "razon_social": "Cliente
SA" } } },
        "facturas": [
          { "monto_aplicado": "220000.00", "factura": { "id": 101, "numero_factura":
"001-001-0000123", "total": 220000, "cdc": "018...", "sifen_estado": "APROBADO", "caja":
{ "codigo": "001", "establecimiento": { "codigo": "001" } } } } }
        ],
        "notas_credito": [
          { "monto_aplicado": "20000.00", "nota_credito": { "id": 55, "numero_nota_credito":
"001-001-0000010", "total": 20000, "cdc": "058...", "sifen_estado": "APROBADO", "caja":
{ "codigo": "001", "establecimiento": { "codigo": "001" } } } } }
        ],
        "cheques": [ { "banco": "Itaú", "numero_cheque": "0001234", "monto": "200000.00" } ],
        "transferencias": [],
        "caja_id": 5,
        "caja": { "id": 5, "codigo": "001", "nombre": "Caja principal", "establecimiento_id":
3 },
        "establecimiento": { "id": 3, "codigo": "001", "nombre": "Casa central" }
      }
    ],
    "page": 1,
    "itemsPerPage": 10,
    "totalItems": 1
  },
  "message": "Datos obtenidos"
}
```

numero_recibo se devuelve **formateado** (**establecimiento-caja-número** , relleno a 7 dígitos, ej. "001-001-0000012"). El **número de cada documento imputado** (**facturas[].factura.numero_factura** y **notas_credito[].nota_credito.numero_nota_credito**) también viene formateado. El recibo expone además **caja** y **establecimiento** como objetos hermanos.

GET /recibo/id-externo/:id

Devuelve un recibo buscándolo por su `id_externo` (identificador de correlación con un sistema externo enviado al emitir el recibo). Acotado a la empresa del usuario autenticado.

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Path params: `id` — valor de `id_externo` (string, máx. 255 caracteres).

Query params: `fields` (opcional) — ver [§8](#).

Respuesta 200: el objeto de recibo, incluyendo el cliente, los documentos imputados (`facturas` y `notas_credito` , cada uno con su documento y con su número formateado), los medios de pago (`cheques` , `transferencias`) y la `caja` + el `establecimiento` como objetos separados. Ejemplo (campos principales):

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {
    "id": 77,
    "numero_recibo": "001-001-0000012",
    "recibo_uuid": "alb2c3d4-...",
    "total": "220000.00",
    "total_efectivo": "220000.00",
    "total_cheques": "0.00",
    "total_transferencias": "0.00",
    "concepto": "Pago factura 123",
    "id_externo": "ERP-REC-9001",
    "cliente_empresa": { "cliente": { "ruc": "80012345-6", "razon_social": "Cliente SA" } },
    "facturas": [
      {
        "monto_aplicado": "220000.00",
        "factura": { "id": 101, "numero_factura": "001-001-0000123", "total": 220000, "cdc":
"018...", "sifen_estado": "APROBADO", "caja": { "codigo": "001", "establecimiento":
{ "codigo": "001" } } }
      }
    ],
    "notas_credito": [],
    "cheques": [],
    "transferencias": [],
    "caja_id": 5,
    "caja": { "id": 5, "codigo": "001", "nombre": "Caja principal", "establecimiento_id": 3 },
    "establecimiento": { "id": 3, "codigo": "001", "nombre": "Casa central" }
  },
  "message": "Datos obtenidos"
}
```

`id_externo` no es único: si hubiera más de un recibo con el mismo valor, se devuelve el más reciente.

Errores: `404` si no existe un recibo con ese `id_externo` en la empresa del usuario (`Recibo con id externo {id} no encontrado`).

5. Cancelación (eventos SIFEN)

Solo se puede cancelar un documento en estado **APROBADO**. La cancelación es un evento síncrono ante SIFEN: la respuesta ya refleja el resultado.

POST /factura/cancelar

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
facturaId	int	Sí	ID interno de la factura (no es el CDC)
motivo	string	Sí	Motivo de la cancelación. SIFEN exige entre 5 y 500 caracteres — respetar ese rango aunque la validación del servidor solo exige que no esté vacío

```
{
  "facturaId": 101,
  "motivo": "Anulación por error en la carga de datos del cliente"
}
```

Respuesta 200

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {
    "eventoId": 12,
    "estadoSifen": "CANCELADO",
    "codigoRespuesta": "0260",
    "mensajeRespuesta": "Evento Procesado"
  },
  "message": "Solicitud procesada"
}
```

Errores posibles

Código	Motivo
404	La factura no existe o no pertenece a la empresa del usuario
400	La factura ya está cancelada
400	

Código	Motivo
	La factura tiene una o más notas de crédito no canceladas asociadas
400	El documento no está en estado APROBADO
400	El documento no tiene caja asignada

POST /nota-credito/cancelar

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
notaDeCreditoId	int	Sí	ID interno de la nota de crédito
motivo	string	Sí	Motivo de la cancelación (mismo rango recomendado 5–500 caracteres)

```
{
  "notaDeCreditoId": 55,
  "motivo": "Anulación por error en el monto de la devolución"
}
```

Respuesta 200: mismo formato que la cancelación de factura.

Errores posibles

Código	Motivo
404	La nota de crédito no existe o no pertenece a la empresa del usuario
400	La nota de crédito ya está cancelada
400	El documento no está en estado APROBADO
400	El documento no tiene caja asignada

6. Reintento manual de envío a SIFEN

Cubre el caso de un documento que quedó en **estado_sifen: ERROR** — agotó los reintentos automáticos del cron (p. ej. por una caída o inestabilidad transitoria de SIFEN). Reintenta el **mismo documento y el mismo número** (nunca crea uno nuevo): resetea el documento a **GENERADO** para que el pipeline lo vuelva a firmar y enviar en su próxima corrida (hasta cada 5 minutos).

No aplica a documentos **RECHAZADO** (SIFEN evaluó el contenido y lo rechazó por un motivo de negocio — reenviar el mismo dato sin cambios repetiría el mismo rechazo) ni a documentos ya **APROBADO** / **CANCELADO**.

Si ya pasaron más de **SIFEN_PLAZO_TRANSMISION_HORAS** (720h/30 días por defecto) desde la emisión del documento, el reintento se rechaza: pasado ese plazo SIFEN rechaza cualquier envío sin excepción (transmisión extemporánea, Manual Técnico SIFEN v150 §6.2), y la única salida es inutilizar el número ante SIFEN (no soportado por esta API) y emitir un documento nuevo.

El documento se identifica por **número de documento + caja**, no por ID interno — **caja** es lo que acota la búsqueda a la empresa del usuario autenticado.

POST /factura/reintentar-sifen

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Body

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>factura</code>	string	Sí	<code>numero_factura</code> completo (no el ID interno)
<code>caja</code>	string	Sí	Código de caja de 3 dígitos, ej. <code>"001"</code>

```
{
  "factura": "001-001-0000123",
  "caja": "001"
}
```

Respuesta 200: la factura actualizada, con `estado_sifen: "GENERADO"`.

Errores posibles

Código	Motivo
404	No se encontró una factura con ese <code>numero_factura</code> en esa <code>caja</code> para la empresa del usuario
400	La factura no está en estado ERROR
409	Superó el plazo de transmisión de SIFEN (720h desde la emisión)

POST /nota-credito/reintentar-sifen

Headers: `Authorization: Bearer <token>`

Body

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>notaCredito</code>	string	Sí	<code>numero_nota_credito</code> completo (no el ID interno)
<code>caja</code>	string	Sí	Código de caja de 3 dígitos, ej. "001"

Respuesta 200 / Errores: mismo formato y códigos que el reintento de factura, aplicado a la nota de crédito.

7. Notas generales importantes

- **establecimiento y caja siempre van como string de 3 dígitos** (ej. "001"), nunca como número — un valor numérico sin comillas falla la validación. En `POST /factura/` y `POST /nota-credito/` son obligatorios; en las variantes `/simple` son opcionales (si se omiten se usan el primero de cada uno). Un código que no exista para la empresa devuelve `404`.
- **idExterno** es un campo opcional disponible en `POST /factura/`, `POST /factura/simple`, `POST /nota-credito/` y `POST /nota-credito/simple` para correlacionar el documento con un ID de tu sistema. Máx. 255 caracteres; se acepta string o número (el número se convierte a string); si se omite o va vacío se guarda como `null`. Factlyble solo lo almacena, no lo interpreta ni exige unicidad.
- **tasa en los ítems** se envía como string con el símbolo de porcentaje: "0%", "5%", "10%".
- El servidor **recalcula** el impuesto y el total de cada ítem del lado del servidor; si el valor enviado no coincide exactamente con el calculado, la emisión se rechaza con `400`.
- Todas las consultas y emisiones están **acotadas a la empresa del token** — no es posible listar ni operar documentos de otra empresa.
- El JWT no tiene endpoint de refresh — cuando expira (`JWT_EXPIRES_IN`), hay que volver a autenticar.
- Errores de validación (`400`) siempre devuelven en `data` un arreglo con el detalle campo por campo (`path` , `msg`), útil para mostrar el error exacto al usuario final.
- **Números de documento en los GET:** `numero_factura`, `numero_nota_credito` y `numero_recibo` se devuelven **formateados** como en el PDF/KuDE (`establecimiento-caja-número` , con el número relleno a 7 dígitos, ej. "001-001-0000123"). En recibos, el número de cada documento imputado también viene formateado. Cada documento expone además su `caja` y su `establecimiento` como objetos **separados** (el `establecimiento` ya no viene anidado dentro de `caja`). Para documentos legacy sin caja asignada el número cae al valor crudo y `caja / establecimiento` vienen en `null`.

8. Selección de campos en las respuestas GET (`fields`)

Todos los endpoints `GET` de **facturas**, **notas de crédito** y **recibos** aceptan un query param opcional `fields`: una lista separada por comas de los atributos de **primer nivel** que se quieren en la respuesta. Sirve para recortar el payload (por ejemplo, para no traer campos pesados como `xml_firmado` cuando no se necesitan).

Comportamiento

- Si **no** se envía `fields`, se devuelve el documento completo (comportamiento por defecto).
- La selección es de **primer nivel**: no admite notación con punto (`caja.codigo`). Si se pide un atributo que es un objeto o arreglo (`caja`, `establecimiento`, `detalles`, `facturas`, ...), viene **completo**.

- En los endpoints de listado, `fields` recorta **cada ítem** de `items`; el sobre de paginación (`page` , `itemsPerPage` , `totalItems`) no se ve afectado.
- Cada atributo debe pertenecer a la **lista cerrada** del recurso (ver abajo). Cualquier valor fuera de la lista devuelve `400` con el detalle en `data` (`path: "fields"` , `location: "query"`):

```
{
  "status": "error",
  "code": 400,
  "data": [
    { "type": "field", "value": "cdc,foo", "msg": "Campos inválidos en 'fields': foo.
    Permitidos: id, numero_factura, ...", "path": "fields", "location": "query" }
  ],
  "message": "Error de validación"
}
```

Ejemplos

```
GET /factura/?fields=numero_factura,cdc,total,estado_sifen,caja,establecimiento
GET /factura/101?fields=cdc,xml_firmado
GET /recibo/id-externo/ERP-REC-9001?fields=numero_recibo,total,facturas
```

Atributos permitidos por recurso

Factura (`GET /factura/` , `GET /factura/:id` , `GET /factura/id-externo/:id`):

```
id, numero_factura, factura_uuid, usuario_id, cliente_empresa_id, fecha_creacion,
fecha_modificacion, condicion_venta, total_iva, total, cdc, fuente, id_externo, xml,
linkqr, sifen_estado, sifen_estado_mensaje, xml_firmado, estado_sifen, sifen_cod_respuesta,
sifen_num_transaccion, fecha_firma, fecha_envio_sifen, fecha_respuesta_sifen, intentos_firma,
lote_id, codigo_seguridad, caja_id, detalles, cliente_empresa, eventos_sifen, caja,
establecimiento
```

Nota de crédito (`GET /nota-credito/` , `GET /nota-credito/id-externo/:id`):

```
id, numero_nota_credito, factura_id, nota_credito_uuid, usuario_id, total_iva, total, cdc,
fuente, id_externo, xml, linkqr, sifen_estado, sifen_estado_mensaje, xml_firmado,
estado_sifen,
sifen_cod_respuesta, sifen_num_transaccion, fecha_firma, fecha_envio_sifen,
fecha_respuesta_sifen,
intentos_firma, lote_id, codigo_seguridad, fecha_creacion, fecha_modificacion, caja_id,
factura, eventos_sifen, nota_credito_detalle, caja, establecimiento
```

Recibo (`GET /recibo` , `GET /recibo/id-externo/:id`):

```
id, numero_recibo, recibo_uuid, cliente_empresa_id, usuario_id, total_efectivo, total_cheques,
total_transferencias, total, total_letras, concepto, id_externo, fecha_emision,
fecha_creacion,
fecha_modificacion, caja_id, cliente_empresa, facturas, notas_credito, cheques,
transferencias,
caja, establecimiento
```

El recorte es solo de primer nivel: al pedir `facturas` o `notas_credito` en un recibo, cada documento imputado viene con su forma completa (incluido su número ya formateado); no se puede seleccionar subcampos de esos anidados.